






Rodinný dům Beáta, Ekaterina Matveeva

položky zobrazeny při pohledu z interiéru

ozn.	Popis	základy	přízemí	podkroví	střecha	celkem	Poznámka
		ks					
1 P	 otvor 1250x1250 dřevěné jednokřídle okno otevíravé a sklopné pravé barevný odstín tmavě hnědý součinitel prostupu tepla okna (včetně rámu) U max =< 0,9 W/m²K		1			1	okna, dveře dřevěná "EURO" zasklení: tepelně izolační trojsklo Ug=0,7 W/m²K barevný odstín: tmavě hnědý rámy oken budou opatřeny páskou illbruck TP652 illmod Trio+ 10–45x66 mm a na vnějším líci paropropustnou folií illbruck TP610 illmod Eco 4x15 mm napojení rámu exteriér: začišťovací lišta HPI s tkaninou 206+ s těsnícím jazýčkem napojení rámu interiéru: začišťovací lišta HPI s těsnícím schema informativní, výběr profilového systému i barevného řešení stavebníkem před výrobou nutné přeměřit skutečně provedené otvory
2	 otvor 1500x625 dřevěné jednokřídle okno sklopné barevný odstín tmavě hnědý součinitel prostupu tepla okna (včetně rámu) U max =< 0,9 W/m²K		1			1	
3	 otvor 1550x625 dřevěné jednokřídle okno sklopné barevný odstín tmavě hnědý součinitel prostupu tepla okna (včetně rámu) U max =< 0,9 W/m²K		1			1	
4	 otvor 2500x1250 dřevěné dvoukřídle okno bez středního sloupku pravé křídlo otevíravé a sklopné levé křídlo otevíravé barevný odstín tmavě hnědý součinitel prostupu tepla okna (včetně rámu) U max =< 0,9 W/m²K		2			2	
5	 otvor 2500x1250 dvě dřevěná jednokřídla okna sesazená k sobě jedno okno pravé otevíravé a sklopné druhé okno levé otevíravé a sklopné včetně středního dřevěného prvku barevný odstín tmavě hnědý součinitel prostupu tepla okna (včetně rámu) U max =< 0,9 W/m²K			2		2	

Výpis oken a dveří 1

rozměry uvedené ve výpisech jsou skladebné a před objednáním
je nutné ověřit skutečně provedené stavební otvory

030/21/TP