




Rodinný dům Beáta, Ekaterina Matveeva

položky zobrazeny při pohledu z interiéru

ozn.	Popis	základy	přízemí	podkroví	střecha	celkem	Poznámka
		ks					
6 L	 dřevěné balkónové dveře + jednokřídlé okno dřevěné balkonové dveře otevíravé a sklopné pravé, s prahem průchod min. 800 mm dřevěné okno s pevným zasklením barevný odstín tmavě hnědý součinitel prostupu tepla okna (včetně rámu) $U_{max} \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$		1			1	okna, dveře dřevěná "EURO" zasklení: tepelně izolační trojsklo $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ barevný odstín: tmavě hnědý
7	 dřevěné vchodové + dvě jednokřídlá okna dřevěné vchodové dveře jednokřídlé, otevíravé pravé, s prahem rozměr otvoru 1100x2300 mm dvě dřevěná okna otevíravá a sklopná obě okna levá rozměr otvoru 2050x625 mm barevný odstín tmavě hnědý součinitel prostupu tepla okna (včetně rámu) $U_{max} \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$		1			1	rámy oken budou opatřeny páskou illbruck TP652 illmod Trio+ 10–45x66 mm a na vnějším líci paropropustnou folií illbruck TP610 illmod Eco 4x15 mm napojení rámu exteriér: začišťovací lišta HPI s tkaninou 206+ s těsnícím jazýčkem napojení rámu interiéru: začišťovací lišta HPI s těsnícím schema informativní, výběr profilového systému i barevného řešení stavebníkem před výrobou nutné přeměřit skutečně provedené otvory
8 L	 dřevěné vchodové dveře jednokřídlé levé, plně otevíravé, s prahem odstín dle výběru stavebníka součinitel prostupu tepla dveří (včetně rámu) $U_{max} \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ zámek bezpečnostní (dle výběru stavebníka) záručeň do otvoru 1100x2150mm		1			1	
9	 780x1180 samostatné okno (místnost č. 204) dvojice oken (místnost č. 203)	střešní okno výklopně–kyvné VELUX typ GPU 0068 (bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem) rozměr okna 780x1180mm, kód okna MK06 zasklení bezpečné izolační trojsklo oplechování – lakovaný hliník montážní doplňky parotěsná fólie BBX zapuštěné lemování se zateplovací sadou pro jedno okno EDJ MK06 2000				3	3
		zapuštěné lemování se zateplovací sadou pro dvojici oken EKJ MK06 0001G (zvolit vhodný typ oplechování pro konkrétní krytinu) EDJ MK06 0003				1	1
						1	1
						1	1

Výpis oken a dveří 2

rozměry uvedené ve výpisech jsou skladebné a před objednáním

je nutné ověřit skutečně provedené stavební otvory

030/21/TP