




Rodinný dům Beáta, Ekaterina Matveeva

ozn.	Popis	základy	přízemí	podkroví	střecha	celkem	Poznámka
		ks,m'					
1 T	š=cca300mm  40mm okenní parapet s profilem pro šířku zdiva 450 mm (šířku a délku parapetu před objednáním zaměřit dle skutečnosti na stavbě) délka otvoru 1,175 m 1,250 m 1,550 m 2,500 m 2,750 m pro šířku zdiva 250 mm 1,50 m		1ks 1ks 2ks 1ks	3ks		3ks 1ks 1ks 2ks 1ks	např. MAX (Parfia s.r.o. Hronov) FORMING (Profil Plast Praha s.r.o.) HELOLIT (Helopal Praha s.r.o.)
2 T	š=230mm  40mm okenní parapet s profilem pro střešní okna VELUX délka otvoru 0,780 m 1,730 m			1ks 2ks		1ks 2ks	
3 T	půdní schody Wipro model GM-4 Isotec 100 mm tepelné izolace ve spodním víku, dvojitý falc možné automaticky otevíratelné horní víko možné doplnění elektrického pohonu součinitel prostupu tepla $U= 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$ rozměr 1180 x 680 x 380 mm světlná výška 2350 mm <td></td> <td></td> <td>1ks</td> <td></td> <td>1ks</td> <td></td>			1ks		1ks	
4 T	300300  1425 1145 dřevěné dvířka do půdního prostoru dvoukřídlá tvár dle schématu, přeměřit podle skutečnosti na stavbě <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>atypický výrobek druh dřeva (případně lamina) a povrchovou úpravu určí investor</td>			1		1	atypický výrobek druh dřeva (případně lamina) a povrchovou úpravu určí investor

Výpis truhlářských výrobků