

- * veškeré prostory ZT, ÚT a EL provést dle příslušné části jednotlivých dílů projektové dokumentace
- * vnitřní dveře v příčkách jsou kotovány na osu a rozměry znamenají jejich světlé rozměry, při použití obložkových zárubní je třeba provést ovšem větší dle montážních požadavků dodavatele dveří (šířka dveří + 100mm, výška dveří + 50mm, tj. 1970+50=2020mm)
- * překlady nad příčkami jsou navrženy pro obložkové zárubně (zvětšení otvoru o 100 mm)




ČÍSLO	ÚČEL	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
201	HALA	4,61	vinylová podlaha Expona Domestic	omítka hladká štuková, náter 2xPrimalox bílý	sádrokartonový podhled
202	LOŽNICE	12,22	vinylová podlaha Expona Domestic	omítka hladká štuková, náter 2xPrimalox bílý	sádrokartonový podhled
203	POKOJ	15,72	vinylová podlaha Expona Domestic	omítka hladká štuková, náter 2xPrimalox bílý	sádrokartonový podhled
204	POKOJ	12,15	vinylová podlaha Expona Domestic	omítka hladká štuková, náter 2xPrimalox bílý	sádrokartonový podhled
205	LÁŽEŇ + WC	7,28	keram. dlažba	omítka hladká štuková, 2xPrimalox ker. obklad v=2100mm	sádrokartonový podhled
206	KOMORA	0,91	vinylová podlaha Expona Domestic	omítka hladká štuková, náter 2xPrimalox bílý	sádrokartonový podhled

OZN.	NÁZEV	SVĚTLOST (mm)	POČET OTVORŮ	ROZMĚR (mm)	Ks	POZNÁMKA
a	4 x PTH KP 7 – 300	2500	2	70 x 238 x 3000	8	pěnový polystyren EPS Greywall tl. 140mm
b	1 x PTH KP 11,5 – 1250	800,900	2	115 x 71 x 1250	2	
c	1 x PTH KP 14,5 – 1250	900	2	145 x 71 x 1250	2	

POZNÁMKA: plocha místností v tabulce označuje celkovou plochu místností včetně vestavěných skříní

	zdivo z cihel broušených POROTHERM 44 T Profi, P8 (248x440x249 mm) včetně cihel doplňkových – cihla poloviční POROTHERM 44 1/2 T Profi, P8 (123x440x249 mm), dodávána jako dvojblok na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi (malta je součástí dodávek cihel) první řádek vyzdít ze soklových cihel broušených POROTHERM 38 TS Profi, P8 (248x380x249 mm) druhý řádek vyzdít z cihel broušených POROTHERM 38 T Profi, P8 (248x380x249 mm) zdivo založit na základací maltu POROTHERM Profi AM
	zdivo z cihel broušených POROTHERM Profi 15, P10 (497x140x249 mm) na tenkovrstvou maltu POROTHERM Profi (malta je součástí dodávek cihel) zdivo založit na základací maltu POROTHERM Profi AM
	zdivo z cihel broušených POROTHERM Profi 11,5, P10 (497x115x249 mm) na tenkovrstvou maltu POROTHERM Profi (malta je součástí dodávek cihel) zdivo založit na základací maltu POROTHERM Profi AM
	sádkartonová předsazená příčka

Tato dokumentace je duševním majetkem projektového ateliéru: Ing. Karel Peterka, Thermo plus, Trutnov. Nesmí být užívána, šířena kopiemi a uveřejňována bez předchozího písemného souhlasu autora.



Paré číslo



Hlavní projektant: Ing. Karel Peterka		Zodpovědný projektant: Ing. Karel Peterka		Vyracoval: Lukáš Materna	
Místo: k.ú. Velká Hraštice, p.p.č. 91/48			Stavebník: Ekaterina Matveeva, U Slovanky 2440/5C, Praha		
Název akce: RODINNÝ DŮM "BEÁTA"				Formát	2,5xA4
				Datum	listopad 2021
				Stupeň PD	typový projekt
				Č.zakázky	030/21/TP
				Příloha: ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
PODKROVÍ		1:50	D.1.1.A.4		