

Legenda BRAMAC

druh tašky – Classic
odstín – břidlicově černý
laťování – lať 50/40, kontralatě 50/50 mm
izolační difúzní folie DÖRKEN DELTA MAXX PLUS spojovaná lepicí páskou
klempířské výrobky – pozinkovaný plech + nátěr

- 1 Bramac Classic – základní včetně tašky odvětrávací 10ks/100m² plochy střechy
- 2 Bramac Classic – krajní (levá, pravá)
- 3 Bramac Classic – hřebenáč, koncový hřebenáč včetně příchytek, uzávěru hřebene, větracího pásu hřebene
- 4 WAKAFLEX + krycí lišta Wakaflexu pro lemování komína
- 5 ochranná větrací mřížka univerzální, ochranný větrací pás
- 6 prostupová taška z umělé hmoty pro anténu (umístění podle projektu elektro)
- 7 taška odvětrání z umělé hmoty včetně nástavce s krytem a pružné spojky odvětrání DN 100
- 8 střešní okno výstupní BRAMAC Luminex UNI 705x765mm, výstupní otvor 480x510mm
- 9 nosná taška stoupací plošiny s držákem, kovová stoupací plošina š=880mm
- 10 odvětrání radonu nad střechu – větrací hlavice
- 11 výfuk vzduchu z VZT jednotky

protisněhová taška BRAMAC (III. sněhová oblast, základní tíha sněhu $s_o = 1,5 \text{ kN/m}^2$)
pro sklon 43° bude každá 6. taška protisněhová (schema C)
+ celá druhá řada tašek od okapu bude protisněhová
+ tašky nad střešními okny budou protisněhové



Paré číslo

Poznámka:

- * specifikace klempířských výrobků a střešních oken – viz. příloha "VÝPIS PRVKŮ PSV"
- * skladby střechy – viz. příloha "SKLADBY KONSTRUKCÍ"
- * nosné stoupací plošiny se dodatečně podkládají zpevňující lať
- * klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,60mm dle výpisu klempířských výrobků

Hlavní projektant: Ing. Karel Peterka	Zodpovědný projektant: Ing. Karel Peterka	Vypracoval: Lukáš Materna
Místo: k.ú. Velká Hraštice, p.p.č. 91/48	Stavebník: Ekaterina Matveeva, U Slovanky 2440/5C, Praha	
Název akce: RODINNÝ DŮM "BEÁTA"		Formát: 2xA4
		Datum: listopad 2021
		Stupeň PD: typový projekt
		Č.zakázky: 030/21/TP
Příloha: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STŘECHA		Měřítko: 1:100
		Č. přílohy: D.1.1.A.6