

Презентация по прохождению внешнего курса

Программирование в bash

Добрынин Никита Артёмович

2026.05.15

Содержание I

- 1 Цели и задачи работы
- 2 Процесс выполнения лабораторной работы
- 3 Выводы

Раздел 1

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Изучить базовые команды в `bash` и попрактиковаться.

Раздел 2

Процесс выполнения лабораторной работы

Задание 1

Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ "Esc"
- ☐ "q"
- ☐ "q", затем "Enter"
- ☒ ":", затем "q", затем "Enter"
- ☐ ":", затем "q"

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **47 479** учащихся

Из всех попыток **67%** верных

Рисунок 1: Чтобы выйти из vim нужно нажать «:q »

Задание 2

Примечание: во всех утверждениях имеется ввиду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Подсказка: чтобы вызвать **vim-справку** по, например, перемещению **w**, нужно открыть vim и ввести команду **:help w**. Вы попадет в то место справки, где описано это перемещение, а так как все перемещения описаны рядом, то двигаясь по тексту вверх и вниз можно прочитать и про **e** и про **b** и, самое главное, про **word** и **WORD**. Кроме того, можно вызвать сразу справку по термину **word** при помощи **:help word**. Чтобы закрыть справку, нужно ввести команду **:q**.

Выберите все подходящие ответы из списка

Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ В этой строке 5 "больших слов" (WORD)
- ☐ В этой строке 5 "слов" (word)
- ☒ Нажимая только на W, нельзя переместить курсор на "."
- ☒ В этой строке 9 "слов" (word)
- ☐ Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить больше нажатий на W, чем на w
- ☐ В этой строке 12 "слов" (word)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2: Из предложенных вариантов подходят 1, 3, 4 ответы

Задание 3

Предположим, что вы открыли файл в редакторе vim и хотите заменить в этом файле все строки, содержащие слово `Windows`, на такие же строки, но со словом `Linux`. Если в какой-то строке слово `Windows` встречается больше, чем один раз, то заменить на `Linux` в этой строке нужно **только самое первое** из этих слов.

Какую команду нужно ввести для этого в vim? Укажите необходимую команду целиком (т.е. **включая** ввод ":" в самом начале), однако нажатие на `Enter` после ввода команды обозначать никак **не нужно**.

Напишите текст

✓ Хорошая работа.

```
:%s/Windows/Linux
```

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

[Мои решения](#)

Верно решил **35 981** учащийся

Из всех попыток **61%** верных

Рисунок 3: Командой `:%s/Windows/Linux`

Задание 4

Надеемся, что вы разобрались, что одну оболочку (например, `sh`) можно запустить из другой оболочки (например, из `bash`).

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash`. Вы набираете в ней команды `A1`, `A2`, `A3`, а затем запускаете оболочку `sh`. В этой оболочке вы набираете команды `B1`, `B2`, `B3` и запускаете оболочку `bash`. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1`, `C2`, `C3`. Если теперь вы попытаете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☐ Только из набора B
- ☐ Только из набора A
- ☒ Только из набора C
- ☐ Из наборов B и C
- ☐ Никакие команды появляться не будут

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 44 333 учащихся

Из всех попыток 63% верных

Рисунок 4: Ответ: из набора C

Задание 7

Например, условие `0 -eq 0` **подходит**, т.к. ноль всегда равен нулю вне зависимости от аргументов и переменных внутри скрипта и на экран будет напечатано `True`. В то же время условие `$var1 -eq 0` **не подходит**, так как в переменной `var1` как может быть записан ноль (тогда будет напечатано `True`), так его может и не быть (тогда ничего напечатано не будет).

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ \$ тексты могут изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания \$ в некоторых видах заданий на Stepik.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ \$var1 == \$var2 && \$var1 != \$var2
- ☒ 5 -ge 5
- ☒ -z ""
- ☒ ! (4 -le 3)
- ☐ \$# -gt 0
- ☒ -s \$0

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 7: Скрипт будет выводить ответ true только во 2,3,4,6 вариантах

Задание 8

```
then
  echo "two"
elif [[ $var -eq 4 ]]
then
  echo "three"
else
  echo "four"
fi
```

Какие строки и в какой последовательности он выведет на экран, если сначала этот скрипт запустили задав переменную **var=3**, а затем запустили еще раз, но уже с **var=5**.

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☒ Сначала four, потом four
- ☐ Сначала one, потом two
- ☐ Сначала four, потом one
- ☐ Сначала two, потом four

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 8: var=3 выведет ответ four, var=5 выведет ответ four

Задание 9

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

```
for str in a , b , c_d
do
  echo "start"
  if [[ $str > "c" ]]
  then
    continue
  fi
  echo "finish"
done
```

Если запустить этот скрипт, то **сколько раз** на экран будет выведено слово "start", а сколько раз слово "finish"?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ 3 раза "start" и 2 раза "finish"
- ☐ 3 раза "start" и ни разу "finish"
- ☐ 5 раз "start" и 2 раза "finish"
- ☒ 5 раз "start" и 4 раза "finish"

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 9: Скрипт выведет 5 раз start и 4 раза finish

Задание 10

Например, если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его `./script.sh one two` на экране должно появиться:

```
Arguments are: $1=one $2=two
```

а при запуске `./script.sh three four` будет:

```
Arguments are: $1=three $2=four
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание [на наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через `stdin → stdout`



Прекрасный ответ.

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 #!/bin/bash
2
3 echo "Arguments are: $1=$1 $2=$2"
4
5
6
7
8
```

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 10: Скрипт «echo»Arguments are: \$1=\$1 \$2=\$2””

Задание 11

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Правильно, молодец!

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 #!/bin/bash
2
3 students=$1
4
5 if [ $students -eq 0 ]; then
6     echo "No students"
7 elif [ $students -eq 1 ]; then
8     echo "1 student"
9 elif [ $students -ge 2 ] && [ $students -le 4 ]; then
10    echo "$students students"
11 else
12    echo "A lot of students"
13 fi
14
15
16
17
18
```

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 11: Написал скрипт (см. рис 11) который принимает аргумент и выводит один из ответов в зависимости от числа

Задание 12

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты могут изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Подсказка: обратите особое внимание на кавычки и **пробелы**, они могут как принципиально изменить команду, так и ни на что не повлиять (в зависимости от команды и контекста)!

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `a=$a+$b`
- ✔ ☒ `let a=$a+$b`
- ☐ `a+= $b`
- ✔ ☒ `let a=a+b`
- ✔ ☒ `let "a+=b"`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 12: Подходят конструкции под номерами 2, 4, 5

Задание 13

```
counter () # takes one argument
{
    local let "c1+=$1"
    let "c2+=${1}*2"
}
```

Впишите в форму ниже **строку**, которую выведет на экран команда `echo "counters are $c1 and $c2"` если она находится в скрипте **после десяти вызовов** функции `counter` с параметрами сначала 1, затем 2, затем 3 и т.д., последний вызов с параметром 10.

Подсказка: этот пример можно решить в уме, но если система проверки не принимает ваше решение, то возможно вы что-то упустили (возможно что-то совсем небольшое/невидимое 😊). В этом случае имеет смысл написать небольшой скрипт на bash, который проделает ровно то, что указано в задании и посимвольно сверить свой ответ с тем, что он выдаст на экран.

Напишите текст

✔ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

counters are and 110

Рисунок 13: Скрипт выведет ответ: counters are and 110

Задание 14

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Правильно, молодец!

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 #!/bin/bash
2
3 gcd() {
4     local m=$1
5     local n=$2
6
7     if [ $m -eq $n ]; then
8         echo "GCD is $m"
9     elif [ $m -gt $n ]; then
10        gcd=$((m - n)) $n
11    else
12        gcd $m $((n - m))
13    fi
14 }
15
16 while true; do
17     read -r a b
18     if [ -z "$a" ]; then
19         echo "bye"
20         exit 0
21     fi
22     gcd $a $b
23 done
24
25
```

Рисунок 14: Написал скрипт который ищет НОД чисел

Задание 15

Пусть в директории `/home/bi` лежат файлы `Star_Wars.avi`, `star_trek_OST.mp3`, `STARS.txt`, `stardust.mpeg`, `Eddard_Stark_biography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "star*"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/bi -name "star*" ?`

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ stardust.mpeg
- ☐ Eddard_Stark_biography.txt
- ☒ STARS.txt
- ☐ star_trek_OST.mp3
- ☒ Star_Wars.avi

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 30 938 учащихся

Рисунок 15: Найдет только STARS.txt и Star_Wars.avi

Задание 16

Задание на понимание работы опций `-path` и `-name` команды `find`. Отметьте **все верные** утверждения из перечисленных ниже.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Опция `-path` аналогична `-name`, но игнорирует размер букв (строчные/прописные) в имени файла
- ☐ Опции `-path` и `-name` всегда работают одинаково
- ☐ Опция `-path` используется только для поиска директорий, а `-name` только для поиска файлов
- ☒ Если заменить в команде поиска `-name`, на `-path`, то результат поиска иногда может остаться таким же
- ☒ В некоторых случаях `find` с `-name` найдет больше файлов, чем `find` с таким же запросом, но с `-path`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 28 323 учащихся

Из всех попыток 26% верных

Рисунок 16: Подходят ответы 4, 5

Задание 17

Предположим, что в директории `/home/bi/` есть следующая структура файлов и поддиректорий:

```

/home/bi/
├── dir1
│   ├── file1
│   └── dir2
│       ├── file2
│       └── dir3
│           └── file3

```

Какие(ой) из трех файлов (`file1`, `file2`, `file3`) будут найдены по команде `find /home/b1 -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*"` ?

Выберите один вариант из списка

✔ Всё правильно.

- ☐ Все кроме file2
- ☒ Все кроме file3
- ☐ Только file2
- ☐ Все кроме file1
- ☐ Только file1

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 17: Все кроме file3 т.к. указаны опции указанные на рис. 17

Задание 18

Задание на понимание работы опций `-A`, `-B` и `-C` команды `grep`. Пусть у вас есть файл `file.txt` из 10 строк, причем **в каждой строке есть слово "word"**. Если вы выполните на этом файле команды:

```
grep "word" file.txt > results.txt
grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
grep -C 1 "word" file.txt > results.txt
```

то какая(ие) из них создаст файл `results.txt` наибольшего размера?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☒ results.txt будет одинакового размера во всех случаях
- ☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt`
- ☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt` и `grep -B 1 "word" file.txt > results.txt`
- ☐ Все, кроме `grep "word" file.txt > results.txt`
- ☐ `grep -C 1 "word" file.txt > results.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 18: results.txt будет одинакового размера во всех случаях

Задание 19

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep -E "[xklXKL]?[uU]buntu$" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Lubuntu is better than Ubuntu
- ☒ The best OS is Xubuntu
- ☐ Well, xubuntu is OK
- ☒ I prefer Kubuntu
- ☒ Mac OS X, Windows, Ubuntu
- ☒ Linux is not always Ubuntu

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 28 130 учащихся
Из всех попыток 23% верных

Рисунок 19: 1, 2, 4, 5, 6 т.к. указаны буквы “[xklXKL]?[uU]”

Задание 20

Что произойдет, если в команде `sed -n "/[a-z]*/p" text.txt` не указывать опцию `-n` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ Появится сообщение об ошибке
- ☐ На экран будет выведено всё содержимое файла text.txt
- ☒ Каждая строка будет выведена два раза
- ☐ На экран ничего не напечатается

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **29 925** учащихся

Из всех попыток **40%** верных

Рисунок 20: Каждая строка будет выведена два раза т.к. не указана опция `-n`

Задание 21

Вы можете скачать и попробовать применить `gnuplot` к файлу, который мы показали в видеофрагменте: [authors.txt](#).

Какую опцию нужно указать при запуске `gnuplot`, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

- ☒ `-p, --persist`
- ☐ Графики и так не закрываются автоматически при закрытии `gnuplot`!
- ☐ `-s, --show-plots-after-exit`
- ☐ Такой опции не существует

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **28 565** учащихся

Из всех попыток **53%** верных

Рисунок 21: Нужно указать опцию `-p, --persist`

Задание 22

Предположим у вас есть файл `data.csv` с двумя столбцами по 10 чисел в каждом. В первой строке не записаны названия столбцов, т.е. ряды данных начинаются прямо с первой строки. Вы запускаете `numpy` и вводите в него две команды:

```
set key autotitle columnhead
plot 'data.csv' using 1:2
```

Какое в этом случае будет **название y** построенного **ряда данных** и **сколько** будет нарисовано **точек** на графике?

Выберите один вариант из списка

✔ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)
- Название "data.csv" using 1:2", нарисовано 10 точек
- Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 10 точек
- Название "popame", нарисовано 10 точек
- Название – первое значение из первого столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 27 523 учащихся

Рисунок 22: Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)

Задание 24

т.е. удалять/создавать файлы/поддиректории в ней.

На самом деле и это еще не всё. Существует так называемый [sticky bit](#) (атрибут файла или директории), выставление которого меняет описанное выше поведение. Файлы (или директории) с таким атрибутом сможет удалить только их владелец вне зависимости от прав, установленных у директории, в которой эти файлы (или директории) лежат!

Отдельное спасибо слушателю курса **Alexey Antipovsky** за помощь в оформлении **Примечания 2!**

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `sudo chmod o+x dir`
- ☒ `sudo chmod o+w dir`
- ☒ `sudo chown user dir`
- ☐ `chmod o+w dir`
- ☐ `sudo chown :group dir`
- ☐ `sudo chmod g+w dir`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решил 22 851 учащийся

Рисунок 24: Варианты 2, 3

Задание 25

Впишите в форму ниже команду, которая выведет сколько места на диске занимает текущая директория (при этом **размер** нужно вывести **в удобном для чтения формате** (например, вместо 2848 байт надо выводить 2.8К) и **больше** на экран выводить **ничего не** нужно). В команде указывайте **только необходимые** для выполнения задания **опции и аргументы**, лишних опций указывать не нужно!

Пример: если в текущей директории есть два файла по 800 Кбайт и две поддиректории в каждой из которой лежит по файлу в 400 Кбайт, то загаданная команда должна вывести на экран одно число: 2.4М (также на экране может быть выведен еще и символ "..", обозначающий, что это размер именно текущей директории).

Напишите текст

✓ Так точно!

```
du -sh
```

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 25: Команда `du -sh` выведет необходимую информацию

Раздел 3

Выводы

Я изучил базовый скриптинг в bash и изучил пару программ.