```c
   Help
#include  "nonpar1d_vol.h"

int MOD_OPT(ChkMix)(Option *Opt,Model *Mod)
{
  /*TYPEOPT* ptOpt=( TYPEOPT*)(Opt->TypeOpt);
   TYPEMOD* ptMod=( TYPEMOD*)(Mod->TypeModel);*/
  int status=OK;

  /*if ((ptOpt->Maturity.Val.V_DATE)<=(ptMod->T.Val.V_DATE)
    )
    {
     Fprintf(TOSCREENANDFILE,"Current date greater than
    maturity!{n");
       status+=1;
   };*/

  return status;
}

extern PricingMethod MET(AP_NONPAR_VARIANCESWAP);
extern PricingMethod MET(AP_NONPAR_VOLATILITYSWAP);
//extern PricingMethod MET(AP_NONPAR_VOLATILITYOPTIONS);
//extern PricingMethod MET(AP_NONPAR_REALVAROPTIONS);

PricingMethod* MOD_OPT(methods)[]={
  &MET(AP_NONPAR_VARIANCESWAP),
  &MET(AP_NONPAR_VOLATILITYSWAP),
  //&MET(AP_NONPAR_VOLATILITYOPTIONS),
  //&MET(AP_NONPAR_REALVAROPTIONS),
  NULL
};

DynamicTest* MOD_OPT(tests)[]={
  NULL
};

Pricing MOD_OPT(pricing)={
  ID_MOD_OPT,
  MOD_OPT(methods),
  MOD_OPT(tests),
```

```
  MOD_OPT(ChkMix)
};
```

References