	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM				
	MÓDULO	Programación					CURSO:	1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:			
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)						

Tema 8 – Introducción a la programación gráfica II y ampliación de archivos

Otros eventos y adaptadores (Interfaces)

Hasta el momento hemos controlado los eventos principales asociados a algunos componentes. Si embargo nos interesará controlar otro tipo de eventos como los movimientos del ratón, pulsaciones de teclas o gestión de la ventana de la aplicación. En este tema trataremos algunos de ellos.

Eventos de ratón: **MouseListener** y **MouseMotionListener**

Explicaremos aquí los interfaces “listener” asociados a la gestión de eventos de ratón. Son el **MouseListener** y el **MouseMotionListener**. Existe un interface que implementa los dos anteriores para juntarlos en uno solo: el **MouseListener** de forma que si se van a usar varios eventos llega con este.

El primero de los interfaces, **MouseListener**, obliga a sobrescribir los siguientes métodos:

```
public void mousePressed(MouseEvent e):
Cuando un botón del ratón es presionado.

public void mouseClicked(MouseEvent e):
Cuando un botón del ratón es presionado y luego liberado (un click completo).

public void mouseReleased(MouseEvent e):
Cuando un botón del ratón es liberado.

public void mouseEntered(MouseEvent e):
Cuando el cursor del ratón entra en los límites de un componente.

public void mouseExited(MouseEvent e):
Cuando el cursor del ratón sale de los límites de un componente.
```

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Y el segundo, el **MouseEventListener**, dispone de los siguientes:

```
public void mouseMoved(MouseEvent e):
```

Cuando el ratón se mueve encima del componente.

```
public void mouseDragged(MouseEvent e):
```

Cuando se mueve el ratón encima de un componente a la vez que se está presionando un botón.

Además en todos estos eventos el **parámetro e** de tipo **MouseEvent** dispone de diversos métodos con información sobre el evento. Algunos de ellos son:

```
e.getX(), e.getY():
```

Posición del ratón en el componente. La posición 0,0 es la esquina superior izquierda del componente.

```
e.getButton():
```

Devuelve un número entero que indica que botón del ratón **cambia de estado** (no el hecho de estar pulsado). Hay constantes como **MouseEvent.BUTTON1** que representa al botón izquierdo o **MouseEvent.BUTTON3** que representa al derecho.

```
e.isControlDown():
```

Booleano que indica si se está pulsando la tecla CTRL a la vez que sucede el evento.

```
e.isAltDown():
```

Booleano que indica si se está pulsando la tecla ALT a la vez que sucede el evento. Puede no funcionar en algunos sistemas si no es en combinación con otra tecla.

```
e.isShiftDown():
```

Booleano que indica si se está pulsando la tecla SHIFT (Mayúsculas) a la vez que sucede el evento.

```
e.getClickCount():
```

Número de clicks con los que sucede el evento.

```
e.getSource() / getComponent():
```

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Componente sobre el que se produjo el evento.

Vemos el manejo de estos eventos con el siguiente ejemplo en el que además como novedad se usa una clase dentro de otra (**inner class**), más adelante entenderemos por qué lo hacemos así:

```
public class EventosRaton extends JFrame {
    JLabel lbl, lbl2;

    public EventosRaton() {
        super("Pueba eventos");
        setLayout(new FlowLayout());

        lbl = new JLabel("<html><h1>Probando eventos de ratón</h1></html>");
        lbl.addMouseListener(new MouseHandler());
        lbl.addMouseMotionListener(new MouseHandler());
        add(lbl);

        lbl2 = new JLabel("Datos");
        add(lbl2);
    }
}
```

```
// Inner class o clase interna.
// Desde ella se puede acceder a todos los miembros de la externa.
private class MouseHandler implements MouseListener, MouseMotionListener {

    @Override
    public void mouseMoved(java.awt.event.MouseEvent e) {
        lbl2.setText(String.format("Posición X:%d Y:%d ", e.getX(),
                                   e.getY()));
    }

    @Override
    public void mouseDragged(java.awt.event.MouseEvent e) {
        // No se usa pero hay que implementarla para
        // cumplir la interface MouseMotionListener
    }
}
```

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

```

@Override
public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent e) {
    if(e.getClickCount() > 1) {
        lbl2.setText("Pulsación múltiple");
    } else {
        lbl2.setText(String.format(
            "<html>Boton Pulsado: %d<br>Teclas: CTRL:%s ALT:%s
SHIFT:%s ",
            e.getButton(),
            e.isControlDown() ? "Sí" : "No",
            e.isAltDown() ? "Sí" : "No",
            e.isShiftDown() ? "Sí" : "No"));
    }
}

```

/* La tecla ALT en Linux solo se detecta en combinación con otras, ya que la captura el SO para la gestión de menús. Este comportamiento puede cambiar en Windows y macOS o en distintas distros de Linux (según el sistema de ventanas) */

```

@Override
public void mouseEntered(java.awt.event.MouseEvent e) {
    lbl.setForeground(Color.BLUE);
}

@Override
public void mouseExited(java.awt.event.MouseEvent e) {
    lbl.setForeground(Color.BLACK);
    lbl2.setText("Fuera de la etiqueta");
}

@Override
public void mousePressed(java.awt.event.MouseEvent e) {
    lbl.setForeground(Color.YELLOW);
}

@Override
public void mouseReleased(java.awt.event.MouseEvent e) {
    lbl.setForeground(Color.BLUE);
}
}

```

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Por supuesto, podríamos hacer la implementación de los Listeners directamente en la clase EventosRaton y ahorrarnos la clase MouseHandler, pero como ya se comentó, en el apartado de adaptadores entenderemos la utilidad de esta.

Importante: Cuando se trabaja con eventos de ratón **directamente** en el **formulario**, hay que tener en cuenta que si añadimos el listener directamente al formulario (**this.addMouseListener(...)**) las coordenadas que nos da será desde el límite superior izquierda del formulario (incluida la barra de título).

Si lo que nos interesa es obtener coordenadas de la zona donde están los *componentes*, se debe añadir el listener al **Content Pane** (**this.getContentPane().addMouseListener(...)**).

En general los eventos suelen recaer mejor en el Content Pane por lo que otros como el *mouseExited* también se debe hacer sobre este elemento del formulario.

Nota: Algunas notas sobre **detección teclas pulsadas** junto con eventos de ratón:

1. Existe la función:

```
e.isMetaDown()
```

En principio esta función devuelve si se ha presionado la tecla meta (tecla Windows en teclados PC y tecla Command en teclados Mac), pero también detecta la presión del botón derecho del ratón (uso habitual en ratones de un único botón como en Mac). De todas formas no se recomienda usarla pues su comportamiento ha cambiado con las versiones de Java.

2. Dependiendo del sistema operativo en el que estéis puede ser que la tecla ALT no funcione si se usa sola, si no que funcione sólo si se pulsa junto a CTRL. Esto es porque el uso de ALT está reservado para acceder a los menús. Esto ocurre principalmente en sistemas Linux.

3. Uso del `e.getModifiers()` y `getModifiersEx()` que también devuelven información sobre teclas pulsadas o botones pulsados. Más libre de conflictos.

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Por ejemplo:

```
(e.getModifiers()&InputEvent.BUTTON1_MASK)==InputEvent.BUTTON1_MASK
```

es **true** si se pulsa el botón **principal** del ratón y

```
(e.getModifiers()&InputEvent.BUTTON3_MASK)==InputEvent.BUTTON3_MASK
```

es **true** si se pulsa el **secundario**.

getModifiers devuelve cambio de estado y getModifiersEx devuelve estado.

4. Existen una serie de funciones estáticas que encontramos en la clase **SwingUtilities** y que pueden ser más cómodas para estas gestiones que los isXXXDown o los getModifiers. Por ejemplo:

```
public void mouseMoved(MouseEvent e) {
    System.err.println(SwingUtilities.isRightMouseButton(e));
}
```

Más información:

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/events/mouselistener.html>

<https://stackoverflow.com/questions/16410228/what-is-the-difference-between-button1-mask-and-button1-down-mask>

<https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/SwingUtilities.html>

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Adaptadores

Cuando necesitamos gestionar un evento de ratón, se hace tedioso que en nuestro código existan un montón de líneas de cabeceras de funciones que no hacen nada. Por ejemplo, si solo necesitamos la entrada y la salida del ratón en un componente, tendríamos que poner todos los métodos del `MouseListener`.

Para evitar esto, Swing nos ofrece los adaptadores. Un adaptador es una clase que implementa el interface y completa los métodos pero vacíos. Así nosotros simplemente heredamos (no implementamos) el adaptador y sólo sobrescribimos aquellos elementos que nos interesen.

Hay varios adaptadores pero nos quedaremos con **MouseAdapter** para ratón y **KeyAdapter** para teclado. Veamos un ejemplo basado en `EventosRaton`:

```
private class MouseHandler extends MouseAdapter {
    @Override
    public void mouseMoved(java.awt.event.MouseEvent e) {
        lbl2.setText(String.format("Posición X:%d Y:%d ", e.getX(),
            e.getY()));
    }


    @Override
    public void mouseEntered(java.awt.event.MouseEvent e) {
        lbl.setForeground(Color.BLUE);
    }

    @Override
    public void mouseExited(java.awt.event.MouseEvent e) {
        lbl.setForeground(Color.BLACK);
    }
}
```

Para probarlo sustituye la clase `MouseHandler` del ejemplo anterior por esta. Como se puede observar sólo se escriben los métodos que se necesitan cambiar.

Como ves, se puede eliminar también la función `MouseDragged`.

Aquí se ve una de las utilidades de usar una clase interna (o embebida o inner class). No se puede usar el adaptador directamente sobre `EventosRaton` porque el adaptador **se hereda** no se implementa, y `EventosRaton` ya **hereda de JFrame** por lo que no podemos meter más herencia.

	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Se podría hacer en una clase externa normal, pero tendríamos que pasar como parámetro el formulario o los componentes implicados en el evento, lo cual complicaría algo la estructura (aunque para casos complejos es una buena organización).

Si en un momento dado es necesario **acceder** al elemento **this** de la clase externa, no se puede hacer directamente ya que eso implicaría acceder al objeto de la clase interna. Para ello se usa el nombre de la clase seguido de `.this`. Por ejemplo en el ejemplo anterior dentro de un método de la clase interna podría poner **EventosRaton.this.lbl**.

En cualquier caso no se deben usar alegremente las clases internas porque tienen otras implicaciones que no trataremos en este curso.

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Eventos de teclado: KeyListener

De forma similar al apartado anterior veremos en este caso los eventos relacionados con la pulsación de las distintas teclas.

En este caso el interface a implementar es el **KeyListener** y sólo disponemos de tres métodos:

```
public void keyPressed(KeyEvent e):
```

Cuando es pulsada una tecla cualquiera. Obtiene código de tecla (**KeyCode**).

```
public void keyReleased(KeyEvent e):
```

Cuando es liberada una tecla cualquiera. Obtiene código de tecla (**KeyCode**).

```
public void keyTyped(KeyEvent e):
```

Cuando es pulsada una tecla que devuelve un código Unicode (**KeyChar**). Es decir, no se ejecuta con teclas de acción como los cursores, teclas de función, etc...

En cualquier pulsación de una tecla se lanzan los tres eventos.

Los dos primeros, **keyPressed** y **KeyReleased** son para controlar el **código de teclado**: si se pulsa la A, es la **tecla** A sin preocuparse de que sea mayúscula o minúscula (repito: es la tecla, no el carácter).

En cambio el tercero, **keyTyped**, se usa para controlar **el carácter** que llega (por ejemplo se puede recibir t o T en la misma tecla).

Código de tecla: Se obtiene en los eventos **keyPressed** y **KeyReleased** mediante **getKeyCode**. Para saber la tecla se usa las constantes en **KeyEvent** que empiezan por **VK**.

En **KeyTyped**, **getKeyCode** siempre devuelve **0**.

Además puede saberse si simultáneamente se pulsa una tecla como CTRL con el método del evento **isControlDown** de forma similar a como se hacía con los eventos de ratón. También puede usarse **getModifiers** o **SwingUtilities**.

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Código de carácter: Se puede saber el Unicode mediante **getKeyChar**. Este es de hecho el único elemento que se puede obtener con **keyTyped** y es el que se debe usar para dicho propósito.

Igual que para el caso del ratón tenemos como adaptador el **KeyAdapter** si no queremos escribir las tres funciones.

Veamos su funcionamiento con un ejemplo:

```
public class EventosTeclado extends JFrame implements KeyListener {
    JLabel lbl, lbl2;

    public EventosTeclado(){
        super("Eventos de teclado");
        setLayout(null);
        setFocusable(true);

        lbl=new JLabel("Tecla Pulsada: Ninguna");
        lbl.setSize(lbl.getPreferredSize().width,
                    lbl.getPreferredSize().height);
        lbl.setLocation(10,10);
        add(lbl);

        lbl2=new JLabel("Letra Seleccionada: Ninguna");
        lbl2.setSize(lbl2.getPreferredSize().width,
                    lbl2.getPreferredSize().height);
        lbl2.setLocation(10,40);
        add(lbl2);

        addKeyListener(this);
    }

    @Override
    public void keyPressed(KeyEvent e) { // Código de tecla
        lbl.setText("Tecla Pulsada: "+e.getKeyCode());

        if (e.getKeyCode()==KeyEvent.VK_LEFT){
            lbl2.setLocation(lbl2.getX()-5, lbl2.getY());
        }

        if (e.getKeyCode()==KeyEvent.VK_RIGHT){
            lbl2.setLocation(lbl2.getX()+5, lbl2.getY());
        }
    }
}
```

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

```

        if (e.isControlDown() && e.isShiftDown()){
            System.err.println("Además estás pulsando CTRL y SHIFT");
        }
    }

    @Override
    public void keyReleased(KeyEvent e) { // Código de tecla
        lbl.setText("Tecla Liberada: "+e.getKeyCode());
    }

    @Override
    public void keyTyped(KeyEvent e) { // Código de carácter
        lbl2.setText("Letra Seleccionada: "+e.getKeyChar());
    }
}

```

En este programa se añade los eventos al propio formulario, no a los componentes que hay en él. Esto es porque sólo hay JLabel que son componentes que no toman nunca el foco (no se vuelven activos). Si hubiera otro componente como el JTextField que sí coge el foco, habría que añadir a dicho componente el mismo evento con la misma acción. Y así para todos los que tomen el foco.

Existen formas más óptimas de hacer esto (como los KeyBindings) pero no las veremos.

Si el control de teclas se desea hacer sobre un componente que habitualmente no puede coger el foco (como una JLabel), para que funcione hay que cambiar este comportamiento ejecutando el método del componente **setFocusable(true)**. El parámetro indica que sí tomará el foco. En este caso lo usamos sobre el propio formulario por dicho motivo.

Más información:

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/events/keylistener.html>

<https://stackoverflow.com/questions/14301775/get-key-combinations/14301882>

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Creación dinámica de múltiples componentes

Cuando hay que crear una gran cantidad de componentes similares ir haciendo uno a uno es bastante tedioso y además se está repitiendo un montón de código de forma innecesaria. Por este motivo se recomienda crear dichos componentes mediante uno o varios bucles de forma que se simplifica mucho la labor.

A continuación vemos un ejemplo sencillo en el que se crean varios botones de forma dinámica y mediante la **aplicación de polimorfismo y la gestión de una colección** en el actionPerformed, se muestra el resultado detectando el botón pulsado.

```
public class Botones extends JFrame implements ActionListener{

    private String[] programadores = { "Ada Lovelace", "Denis Ritchie",
        "Grace Hopper", "Tim Berners Lee",
        "Margaret Hamilton", "Sheldon Cooper" };

    public Botones() {
        super();
        setLayout(null);

        int x = 10, y = 10;
        for (int i = 0; i < programadores.length; i++) {
            JButton b = new JButton(programadores[i]);
            b.setSize(200, 30);
            b.setLocation(x, y);
            b.addActionListener(this);
            this.add(b);
            if ((i + 1) % 3 == 0) { // Cada 3 botones cambia de "línea"
                x = 10;
                y += 40;
            } else {
                x += 210;
            }
        }
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this,
            "Ha seleccionado "+((JButton)e.getSource()).getText());
    }
}
```

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Puntos a tener en cuenta del código anterior:

- La colocación según las coordenadas. En este caso se hacen filas de 3 columnas. Por supuesto esto se puede hacer de diversas formas, por ejemplo con un doble bucle donde uno cuente filas y otro columnas. Pero esta aquí presentada es una forma bastante sencilla y cómoda.
- El valor interno de cada componente: Si dichos valores son muy distintos como en este caso (nombres de personas) estos deben venir de un array, colección o incluso de un archivo.

Hay ciertos casos donde el valor es similar y se puede establecer automáticamente (por ejemplo si hay que poner números en los componentes).

El dato no se limita al texto, pueden ser también colores, tamaño u otras propiedades. Cualquiera de estas se puede meter en un array/colección o archivo.

- El uso de archivos es especialmente útil para la configuración del idioma, ya que se pueden leer distintos archivos para poner textos en el idioma seleccionado en los componentes de la aplicación.
- En el actionPerformed para detectar el componente simplemente lo vemos mediante getSource(), y en este caso como sabemos que son todos botones pues no tenemos que hacer comprobación para realizar el casting.
- Todos los componentes están en la colección Components del Contenedor. Existen funciones como **getComponents**, **getComponent(índice)** que nos permite acceder a los elementos de la misma. Ejemplo:

```
for (Component component : this.getContentPane().getComponents()) {
    if (component.getClass()==JButton.class) {
        component.setForeground(Color.red);
    }
}
```

También para evitarse el if podría meterse los componentes de interés en un vector (a la vez que en la colección del formulario) y luego recorrer dicho vector.

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Uso de varios formularios en una aplicación

Muchas aplicaciones tienen un único formulario para realizar todas las acciones, sin embargo, en ocasiones es necesario que una aplicación saque ventanas secundarias con distintos objetivos: pedir una serie de datos, mostrar información, crear una barra de herramientas, etc...

Para realizar esto llega con poner en práctica conceptos vistos en este curso (**ver: Creación e instanciación de clases y herencia**) ya que cualquier formulario es una clase, y que desde un formulario principal se muestra un secundario no es más que instanciar el objeto a partir de la clase del secundario y luego lanzarlo de forma similar a como lo hacemos con el principal.

Sin embargo, por seguir el estándar clásico de Swing no usaremos la clase `JFrame` como clase base para formularios secundario. Usaremos **`JDialog`** que nos da más versatilidad (además de no aparecer como aplicación nueva en una barra de tareas).

Y si lo que se necesita es acceder desde el secundario al principal se necesita un constructor en el que se le pase el formulario principal para tener acceso al mismo.

Lo que cambia es el **`setDefaultCloseOperation`** ya que ahora no queremos que se salga de la aplicación si se cierra el secundario. Usaremos una de estas dos

`HIDE_ON_CLOSE`: Se oculta (no visible) al pulsar el cierre. Es la opción por defecto. Si se deja esto para volver a mostrarlo no es necesario volver a crearlo, llega con realizar `setVisible(true)`. Además si hay datos que recoger del secundario, esto no lo cierra, con lo que es accesible.

`DISPOSE_ON_CLOSE`: Libera todos sus recursos al pulsar cierre. Si se configura así el principal, tiene el mismo efecto que `EXIT_ON_CLOSE`. Ya no se podría acceder a él tras el cierre (habría que crear uno nuevo)

Teniendo esto en cuenta veamos un Ejemplo en el que se crean dos clases, Principal (`JFrame`) es la ventana de la aplicación y Secundario (`JDialog`) un formulario que se lanza desde el principal. En el secundario se muestra información del sistema que se obtiene en el principal y mediante el secundario podemos cambiar el título del formulario principal.

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Formulario Principal:

```

public class Principal extends JFrame implements ActionListener {

    JButton btn;
    JLabel lblNombre;
    JTextField txtNombre;

    public Principal() {
        super("Ventana principal");
        setLayout(new FlowLayout());

        lblNombre= new JLabel("Nombre");
        add(lblNombre);

        txtNombre = new JTextField(9);
        add(txtNombre);

        btn = new JButton("Información");
        btn.addActionListener(this);
        add(btn);
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
        Secundario f = new Secundario(this);
        f.lblInfo.setText("<html><b>Fecha: "
            + (new Date())
            + "<br>Usuario: <b><i>"
            + txtNombre.getText()+ "</i></b></html>");
        f.pack(); // Tamaño necesario para ver todos los componentes
        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
        f.setVisible(true);
    }
}

```

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Formulario secundario:

```
public class Secundario extends JDialog implements ActionListener {

    JLabel lblInfo;
    JLabel lblTitulo;
    JTextField txtTitulo;

    public Secundario(Principal f) {
        super(f, false); // Modal: true, No modal: false
        setLayout(new FlowLayout());
        setTitle("Ventana secundaria");

        lblInfo = new JLabel();
        add(lblInfo);

        lblTitulo = new JLabel(
            "Título para el formulario principal");
        add(lblTitulo);

        txtTitulo = new JTextField(10);
        txtTitulo.addActionListener(this);
        add(txtTitulo);
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        Principal f=(Principal)this.getOwner();
        f.setTitle(txtTitulo.getText());
    }
}
```

Algunos comentarios:

- Un formulario **modal o de diálogo** lo que hace es bloquear el uso del formulario principal hasta que se cierre el secundario. Es el comportamiento clásico de JOptionPane o JFileChooser (ver apéndice).
- El secundario podría tener varias sobrecargas según nos interese pasarle otros parámetros como el título o no pasarle ninguno si no tenemos que acceder al principal.

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

- Conviene inicializar los elementos que queramos del secundario antes de mostrarlo pero, lógicamente, siempre después de crearlo (new).
- Se realiza un `DISPOSE_ON_CLOSE` para liberar los recursos del secundario pero sin cerrar la aplicación. Otra opción muy habitual es `HIDE_ON_CLOSE`.
- El método **`pack()`** da el tamaño adecuado al formulario para que quepan todos los componentes (similar a un `preferredSize`).
- Hay que tener en cuenta que si el principal necesita acceder a componentes del secundario (o viceversa) estos no pueden ser privados.
- Mediante **`getOwner`** se recoge el formulario que se pasa como parámetro al constructor (mediante el **`super(f)`** del constructor). En este caso es el principal.

Se podría guardar el formulario por comodidad en una propiedad privada auxiliar y realizar en el constructor el típico:

```
this.f = f;
```

- Al pasar mediante `super` el formulario principal a la clase padre se hace propietario y se "enlaza". Por ejemplo si se mueve el principal se mueve el secundario.

En caso de hacer un formulario modal, si te interesa gestionar una respuesta a un diálogo, se puede programar tal y como lo indica en este enlace:

<https://stackoverflow.com/a/4089370/2586768>

Más información sobre `JDialog`:

<http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/javax/swing/JDialog.html>

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Más componentes

TextArea

Componente similar al JTextField pero que permite el uso de varias líneas de texto. **No tiene evento asociado a ActionListener** ya que al pulsar Enter se pasa a la línea siguiente. Al constructor más usual se le pasa el número de filas y de columnas que se desea que se muestren.

Otros métodos de interés:

setTabSize(): Establece el número de espacios que mide el tabulador.

setLineWrap(boolean): Establece si cuando se llega al final de línea se sigue en esa línea o se pasa a la línea siguiente.

append(String): Añade al final del texto la cadena que se pasa como parámetro.

Dispone también de algunas funciones de edición como insertar o reemplazar.

Veamos un ejemplo con FlowLayout (declara texto como JTextArea):

```
texto=new JTextArea(10,10);
add(texto);
```

Puedes añadir las líneas anteriores en cualquier proyecto previo con FlowLayout.

Un problema que aparece en algunos layouts es que cuando el texto sobrepasa uno de los lados, el TextArea crece según sea necesario. Para evitar esto se puede usar (sin entrar en el funcionamiento del mismo) un objeto que permite gestionar barras de scroll, el JScrollPane. Realmente es una zona delimitada por el componente que se meta dentro de forma que si dicho componente crece el panel hace que aparezcan barras de scroll.

Sustituye las líneas anteriores por estas (y declara JScrollPane)

```
texto=new JTextArea(10,10);
scroll=new JScrollPane(texto);
add(scroll);
```

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Más información en:

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/textarea.html>

<https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/JTextArea.html>

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

JRadioButton (y ButtonGroup)

Elemento similar al JCheckBox pero que permite selección uno entre varios en vez de selección entre elementos independientes.

Usa también el interface **ItemListener**. Para ello se tienen que agrupar los radio buttons deseados en un **ButtonGroup** para que funcionen como entidad lógica.

Veamos el funcionamiento con un ejemplo. Comienza escribiendo el siguiente código:

```
public class RadioButtons extends JFrame implements ItemListener {
    JLabel lbl;
    JRadioButton rbNegro;
    JRadioButton rbRojo;
    JRadioButton rbArial;
    JRadioButton rbSerif;
    ButtonGroup grupoColor;
    ButtonGroup grupoFont;

    public RadioButtons() {
        super("Botones de estado");
        setLayout(new FlowLayout());

        lbl = new JLabel("Etiqueta de prueba");
        lbl.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 14));
        add(lbl);

        rbNegro=new JRadioButton("Negro");
        rbNegro.setForeground(Color.BLACK);
        rbNegro.addItemListener(this);
        add(rbNegro);

        rbRojo=new JRadioButton("Rojo");
        rbRojo.setForeground(Color.RED);
        rbRojo.addItemListener(this);
        add(rbRojo);

        rbArial=new JRadioButton("Arial");
        rbArial.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 14));
        rbArial.addItemListener(this);
        add(rbArial);

        rbSerif=new JRadioButton("Serif");
        rbSerif.setFont(new Font("Serif", Font.PLAIN, 14));
        rbSerif.addItemListener(this);
        add(rbSerif);
    }
}
```

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

```

@Override
public void itemStateChanged(ItemEvent e) {

}
}

```

Al ejecutarlo verás que cada `RadioButton` funciona de forma totalmente independiente al resto, de forma similar a como lo hace un `JCheckBox`. Agrupémoslos para que tengan un funcionamiento más correcto añadiendo las siguientes líneas al constructor:

```

grupoColor=new ButtonGroup();
grupoColor.add(rbNegro);
grupoColor.add(rbRojo);

grupoFont=new ButtonGroup();
grupoFont.add(rbArial);
grupoFont.add(rbSerif);

```

Ahora, al haber hecho los grupos, funcionan juntos dos a dos. Como conviene que los `RadioButton` tengan al menos un elemento seleccionado convendría también añadir las siguientes líneas al constructor:

```

rbNegro.setSelected(true);
rbArial.setSelected(true);

```

Queda pendiente codificar el método **itemStateChange**. Para realizar esto haremos como siempre: comprobar componente a componente, aunque esta vez, como tenemos el color o la fuente en el propio `radiobutton`, podemos ahorrarnos algunos *if*. Algo así:

```

JRadioButton rb=(JRadioButton)e.getSource();
if (rb==rbNegro||rb==rbRojo) {
    lbl.setForeground(rb.getForeground());
} else {
    lbl.setFont(rb.getFont());
}

```

Más información en el **Apéndice I** y en los enlaces :

<http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/JRadioButton.html>

<http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/ButtonGroup.html>

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

JComboBox

Una combobox, también denominada lista desplegable, es un componente que tiene una utilidad similar a los radiobutton pero más dinámico, permitiendo seleccionar uno entre múltiples ítems que pueden variar.

Trabaja con el evento **ItemStateChanged** igual que el radiobutton y el checkbox por lo que hay que implementar el interface **ItemListener**.

Desde Java 7 este componente está parametrizado, lo que implica que cuando lo declaramos vamos a indicar si gestiona una lista de Strings, Integers, etc. de manera similar a cuando creamos colecciones.

Cuando se utiliza **algún objeto distinto de String**, lo que muestra en cada entrada es lo que devuelve el método **toString()** del objeto, por lo que en objetos a medida conviene sobreescribirlo.

Constructor: Dispone de una sobrecarga a la que se le puede pasar un vector que serán las opciones. Es quizá la más cómoda.

Una vez llamado al constructor se suele indicar el número de elementos máximos que se muestra en el combo mediante **setMaximumRowCount**. Si se supera este valor, aparece una barra de scroll asociada al componente.

Algunos **métodos**:

getSelectedItem/getSelectedIndex: devuelve el ítem/índice del elemento seleccionado.

setSelectedIndex: fuerza la selección a determinado índice (los índices empiezan en 0).

addItem(item): Añade un ítem al final de la lista.

insertItem(item, posicion): inserta un ítem en la posición indicada.

removeAllItems: Elimina todos los ítems.

removeItemAt(posicion): Elimina ítem de la posición indicada.

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

removeItem(item): Elimina ítem indicado.

getItemCount: Devuelve la cantidad de ítems en la colección.

setEditable(boolean): indica si se puede o no editar la posición principal. En caso de que se pueda editar, se puede obtener el valor seleccionado mediante `getSelectedItem` cuando el componente pierde el foco. Además el índice en ese caso será -1 ya que el elemento no pertenece a la lista.

Veamos un ejemplo:

```
public class ComboBox extends JFrame implements ItemListener, ActionListener {
    JComboBox<String> cbMarcas;
    JButton btnAnadir;
    JTextField txtMarca;
    JLabel lblSeleccion;
    String[] marcasInfo = { "AMD", "Apple", "Canonical", "IBM",
                           "Microsoft", "Novell", "Oracle" };

    public ComboBox() {
        super("Lista desplegable");
        setLayout(new FlowLayout());

        cbMarcas = new JComboBox<String>(marcasInfo);
        cbMarcas.setMaximumRowCount(8);
        cbMarcas.setSelectedIndex(3);
        cbMarcas.addItemListener(this);
        add(cbMarcas);

        txtMarca = new JTextField(20);
        txtMarca.addActionListener(this);
        add(txtMarca);

        btnAnadir = new JButton("Añadir");
        btnAnadir.addActionListener(this);
        add(btnAnadir);

        lblSeleccion = new JLabel(String.format(
            "Elemento seleccionado: %, Índice: %d",
            cbMarcas.getSelectedItem(),
            cbMarcas.getSelectedIndex()));
        add(lblSeleccion);
    }
}
```

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

```

@Override
public void itemStateChanged(ItemEvent arg0) {
    lblSeleccion.setText(String.format(
        "Elemento seleccionado: %, Índice: %d",
        cbMarcas.getSelectedIndex(), cbMarcas.getSelectedIndex()));
}

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    if (!txtMarca.getText().trim().equals("")) {
        cbMarcas.addItem(txtMarca.getText());
    }
}
}

```

Entendiendo la explicación anterior este programa no debería tener pegas.

Lo que sí se debe tener en cuenta es que **cada vez que se selecciona** un elemento del combobox, **se lanza dos veces el evento** y por tanto la función `itemStateChanged`. Esto es porque un elemento se deselecta y otro se selecciona. Para diferenciar esto se pueden comprobar mediante **`ItemEvent.SELECTED`** y **`ItemEvent.DESELECTED`** lo que está sucediendo. Prueba a añadir las siguientes líneas al `itemStateChanged`:

```

if (arg0.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED) {
    System.err.println("Selecciono "+arg0.getItem());
}

if (arg0.getStateChange() == ItemEvent.DESELECTED) {
    System.err.println("Deselecciono "+arg0.getItem());
}

```

Más información:

<http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/JComboBox.html>

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Ampliación archivos

Trabajo con archivos y directorios: clase File

Para obtener información sobre archivos o directorios que se encuentren en el disco duro Java dispone principalmente de la clase **File**.

Dicha clase dispone de varios constructores pero el que más nos interesa para empezar es el que se le pasa un **String con el path de un directorio o de un archivo** (exista o no) a partir del cual se pueden realizar diversas tareas.

A continuación se citan algunos métodos interesantes de dicha clase:

`boolean exists()` : Devuelve true si el archivo o directorio representado por el objeto existe.

`boolean isFile()` : Devuelve true si el elemento es un archivo.

`boolean isDirectory()` : Devuelve true si el elemento es un directorio.

`String getName()`: Devuelve el nombre del archivo o directorio.

`String getPath()`: Devuelve la trayectoria completa con el nombre del Archivo o directorio.

`String getParent()`: Devuelve sólo la trayectoria que contiene al elemento.

`long length()`: Tamaño del archivo en bytes.

`String[] list()`: Devuelve un array con la lista de elementos incluidos en el directorio.

`File[] listFiles()`: Devuelve un array con los elementos que hay en un directorio pero como objetos File en lugar de simplemente Strings, lo que da más información sobre cada uno.

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Esto es sólo un extracto, puedes ver que existen más funciones con un uso bastante claro según el nombre: renombrar, crear, borrar, cambiar permisos de lectura, escritura y ejecución, obtener datos sobre el disco duro en cuanto a capacidad total, espacio usado y espacio libre, listar solo ficheros o unos ficheros determinados, trabajo con URLs además de ficheros, etc...

Puedes ver la información completa en:

<http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/io/File.html>

Existe también el **package java.nio.file** con clases como **Files** que aumenta la funcionalidad en el acceso a archivos pero no las veremos.

A continuación un ejemplo sencillo de uso que puedes ejecutar directamente en un programa de consola:

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
String path;

System.out.printf("Introduce path de archivo o directorio: ");
path = sc.nextLine();
File f = new File(path);

if (f.exists()) {
    System.out.printf(
        "%s existe\n%s un archivo\nTamaño %d bytes\n",
        f.getName(), f.isFile() ? "Es" : "No es", f.length());
    System.out.printf("La ruta completa es %s\n", f.getPath());
} else {
    System.out.println("El fichero/directorio no existe");
}
```

<div>COLEXIO</div> <div>VIVAS</div> <div>S.L.</div>	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM				
	MÓDULO	Programación					CURSO:	1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:			
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)						

Variables de entorno

Ya conocemos el concepto de variables de entorno. Cada sistema operativo tiene las suyas (Por ejemplo Windows tiene HOMEPATH y Linux/macOS tiene HOME).

La máquina virtual de java también tiene sus propias variables de entorno y se pueden definir otras.

Mediante **System.getProperty** se permite obtener el valor de la variable de entorno que se le pase como parámetro.

Por ejemplo:

```
System.out.println("Usuario: " + System.getProperty("user.name"));
```

También se pueden añadir nuevas variables de entorno con **System.setProperty** para distintos usos.

Por ejemplo:

```
System.setProperty("web", "https://www.colegiiovivas.com");
System.out.println(System.getProperty("web"));
```

Puedes probar las siguientes líneas para ver algo más de información que se puede obtener:

```
System.out.println("Sistema: " + System.getProperty("os.name"));

System.out.println("Directorio de almacenamiento temporal:"
    + System.getProperty("java.io.tmpdir"));

System.out.println("Usuario: " + System.getProperty("user.name"));

System.out.println("Directorio de usuario: "
    + System.getProperty("user.home"));

System.out.println("Directorio actual: "
    + System.getProperty("user.dir"));

System.out.println("Barra separadora: "
    + System.getProperty("file.separator"));
```

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Puedes ver una lista de propiedades estándar en:

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/environment/sysprop.html>

Por supuesto también es posible utilizar variables de entorno del propio sistema operativo, pero hay que tener en cuenta que esto hace perder la capacidad multiplataforma. En este caso el método para realizarlo es la función **System.getenv(String variable)** como se ve en el siguiente ejemplo:

```
String user = System.getenv("HOMEDRIVE")+System.getenv("HOMEPATH");
String os = System.getenv("OS");
System.out.printf("Path de usuario: %s\n Sistema Operativo: %s\n", user, os);
```

Tal y como se ha comentado, el ejemplo previo solo funciona en un sistema Windows.

Por lo tanto siempre que sea posible es preferible usar las variables de entorno de Java.

Más info: <https://www.scaler.com/topics/get-environment-variable-java/>

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Cierre de archivos, excepciones y try-with-resources

Cuando se desea usar un archivo, realmente hay que hacerlo con muchas comprobaciones que no hemos visto. Es imprescindible hacerlo con control de excepciones, y es especialmente importante gestionar bien el cierre. Es decir, sería algo así:

```
PrintWriter f = null;
try {
    f = new PrintWriter(new FileWriter("prueba.txt"));
    f.println("Escribe una línea.");
} catch (IOException e) {
    System.err.println("Error");
} finally {
    if (f != null) {
        try {
            f.close();
        } catch (Exception e2) {
            System.err.println("Error");
        }
    }
}
```


Desde Java 7 existe una forma más cómoda de hacer esto último (cierre) y es usar una nueva estructura denominada **try-with-resources**. En este caso en el try se indica el recurso que debe ser cerrado (archivos, sockets,...) y el sistema lo cierra de forma automática al terminar el try si ha sido abierto haya o no algún problema con el uso de dicho recurso.

Para que un recurso pueda ser usado por esta estructura, la clase que lo define debe implementar el **interface java.lang.AutoCloseable**.

El ejemplo anterior quedaría así:

```
try (PrintWriter f = new PrintWriter(new FileWriter("prueba.txt"))) {
    f.println("Escribe una línea.");
} catch (IOException e) {
    System.err.println("Error de acceso al archivo");
}
```

Lo cual simplifica notablemente el cierre de archivos.

	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Los siguientes enlaces profundizan en el uso de esta estructura así como en las nuevas funcionalidades que traen desde Java 9.

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/exceptions/tryResourceClose.html>

<https://dzone.com/articles/java-code-bytes-be-resourceful-with-try-with-resou>

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Notación usada para los componentes

Como ya se recomendó en alguna ocasión, los nombres de variables (objetos) que representan a los componentes deben, por claridad, tener en el nombre indicativo tanto del tipo de componente como de su utilidad. Por ejemplo un botón de Cancelar lo denominaríamos btnCancelar.

Esto es lo que se llama notación húngara y puede ser extrapolado a cualquier tipo de variable, pero puede llegar a provocar un código complejo de leer. Sin embargo es muy útil en el caso de componentes Swing ya que viendo el nombre sabemos qué es y su utilidad.

De esta forma la regla que usaremos es la de usar 3 caracteres para el tipo y luego una o más palabras que indiquen la utilidad. Por regla general los 3 caracteres del tipo serán quitando la J inicial, las vocales y consonantes repetidas.

De esta forma los nombres de los objetos swing empezarán por:

JLabel: **lbl**

JButton: **btn**

JComboBox: **cmb**

JList: **lst**

JPanel: **pnl**

JCheckBox: **chk**

JRadioButon: **rdb**

JPasswordField: **psw**

Timer: **tmr**

Otros que por claridad nos saltaremos el estándar en los siguientes casos:

JTextField: **txf o txt**

JTextArea: **txa o txt**

ButtonGroup: **grp o group**

Todos los items de menú: **mnu**

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Referencias

Libros:

Java for programmers. Second Edition. Deitel Developers Series. Prentice Hall 2012.

Recursos Web:

<http://docs.oracle.com>

<http://stackoverflow.com>

<http://jungla.dit.upm.es/~santiago/docencia/apuntes/Swing/componentes.htm>

Aprende a programar un juego en Java:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLN9W6BC54TJJr3erMptodGOQFX7gWfKTM>

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Apéndice I: gestión de JRadioButton/ButtonGroup

La gestión de estos componentes puede ser muy variada dependiendo del uso que se les quiera dar, debido a esto y por no alargar el tema se deja en este apéndice otras formas de trabajo con JRadioButton. Se parte del ejemplo usado.

En el constructor:

```

super("Botones de estado");
setLayout(new FlowLayout());

lbl = new JLabel("Etiqueta de prueba");
lbl.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 14));
add(lbl);

negro=new JRadioButton("Negro");
negro.setForeground(Color.BLACK);
negro.addItemListener(this);
add(negro);

rojo=new JRadioButton("Rojo");
rojo.setForeground(Color.RED);
rojo.addItemListener(this);
add(rojo);

arial=new JRadioButton("Arial");
arial.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 14));
arial.addItemListener(this);
add(arial);

serif=new JRadioButton("Serif");
serif.setFont(new Font("Serif", Font.PLAIN, 14));
serif.addItemListener(this);
add(serif);

grupoColor=new ButtonGroup();
grupoColor.add(negro);
grupoColor.add(rojo);

grupoFont=new ButtonGroup();
grupoFont.add(arial);
grupoFont.add(serif);

negro.setSelected(true);
arial.setSelected(true);

```

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Vimos que mediante el parámetro en `itemStateChanged` y su propiedad `getSource` se puede comprobar que item se ha seleccionado. Veamos que más podemos hacer.

Obtener el grupo mediante `getModel()`

Otra posibilidad es obtener el elemento seleccionado del grupo. Esto se complica ligeramente porque hay que acceder a través del interface `ButtonModel` que permite realizar ciertas tareas a todos los que lo implementen. Para obtener el `ButtonModel` de un botón se usa `getModel`, una vez que lo tengo, puedo acceder al grupo en el que se encuentra el *JRadioButton*. Usando este método podemos hacer lo mismo que en el caso visto en el tema:

```
JRadioButton rb=(JRadioButton)e.getSource();
ButtonGroup grupo=((DefaultButtonModel)rb.getModel()).getGroup();
if (grupo==grupoColor)
    lbl.setForeground(rb.getForeground());
else
    lbl.setFont(rb.getFont());
```

Esto resultará cómodo si tenemos muchos elementos dentro de cada grupo para que las comparaciones no queden tan largas.

Usar distintos Listener por cada grupo

También se puede disponer de un Listener por cada grupo. Para ello se crean dos clases que implementen el listener de la siguiente forma.

```
class AccionFuentes implements ItemListener{
    @Override
    public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
        System.err.println("Fuentes");
    }
}
```

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

```
class AccionColores implements ItemListener{
    @Override
    public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
        System.err.println("Colores");
    }
}
```

En los componentes, en lugar de añadir this, se añade un objeto de estas nuevas clases. Por ejemplo:

```
arial.addItemListener(new AccionFuentes());
rojo.addItemListener(new AccionColores());
```

Uso de ItemEvent.SELECTED

Si pruebas el código anterior, verás que cada vez que pulsas en un radiobutton el mensaje aparece dos veces. Esto es porque el evento se lanza dos veces: una al deseleccionar uno de las JRadioButton y otro al seleccionar el nuevo. Para que una acción se realice solo una vez se puede comprobar que es un evento de selección (SELECTED) o de desección (DESELECTED).

```
public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
    if (e.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED) {
        System.err.println("Colores");
    }
}
```

Guardar el radiobutton seleccionado

En muchos casos es necesario quedarse con el radiobutton marcado. Para eso lo ideal es utilizar una variable auxiliar en la que se guarda de alguna forma el radiobutton seleccionado cuando se produce el evento.

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

```
String colorSeleccionado;
```

```
@Override
public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
    if (e.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED) {
        colorSeleccionado = ((JRadioButton) e.getSource()).getText();
        System.err.println(colorSeleccionado);
    }
}
```

Mostrar el estado de los radiobuttons

Como curiosidad y experimento final se indica a continuación como mostrar el estado de todos los radiobuttons. Una posibilidad es meterlos en un vector y recorrer dicho vector. Pero si son muchos radiobuttons hacer este vector puede ser incómodo. En ese caso lo ideal es recorrer la colección de componentes y detectar los que son radiobutton.

Para ello tenemos que recorrer la colección de componentes que está en la propiedad *ContentPane* (Ojo, no directamente en *this*).

Veámos esta posibilidad con un ejemplo. Añade un *JButton* al constructor e implementa el interface *ActionListener*. La cabecera de la clase y definición del botón deben quedar así:

```
public class Botones extends JFrame implements ItemListener, ActionListener {
    JButton btn;
    ...
}
```

El constructor añades las líneas de inicialización del botón:

```
btn=new JButton("Mostrar");
btn.addActionListener(this);
add(btn);
```

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Finalmente codificas el método *actionPerformed*:

```
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
    String seleccionados="";
    for (Component c : this.getContentPane().getComponents())
        if (c.getClass()==JRadioButton.class)
            if (((JRadioButton)c).isSelected())
                seleccionados+=((JRadioButton)c).getText()+"\n";
    JOptionPane.showMessageDialog(this, seleccionados);
}
```

Este código no es complicado de entender y lo que hace es mostrar en un cuadro de diálogo los elementos seleccionados.

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Apéndice II: Otros componentes

JTextArea: ejemplo completo.

A continuación un ejemplo más completo en el que no se usa Layout:

```
public class AreaTexto extends JFrame implements ActionListener {
    JButton btnAnadir;
    JTextField txtAnadir;
    JTextArea texto;
    JScrollPane scroll;

    public AreaTexto() {
        super("Textos");
        setLayout(null);

        txtAnadir=new JTextField("Escribe aquí texto a añadir");
        txtAnadir.setLocation(10,10);
        txtAnadir.setSize(txtAnadir.getPreferredSize());
        txtAnadir.addActionListener(this);
        add(txtAnadir);

        btnAnadir=new JButton("Añadir");
        btnAnadir.setLocation(txtAnadir.getWidth()+20,10);
        btnAnadir.setSize(btnAnadir.getPreferredSize());
        btnAnadir.addActionListener(this);
        add(btnAnadir);

        texto=new JTextArea(100,100);
        texto.setTabSize(3);
        texto.setLineWrap(true);
        texto.setWrapStyleWord(true);
        scroll=new JScrollPane(texto);
        scroll.setLocation(10,txtAnadir.getHeight()+20);
        scroll.setSize(txtAnadir.getWidth()+20+btnAnadir.getWidth(), 100);
        add(scroll);
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        texto.append(txtAnadir.getText());
    }
}
```

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Si en el ejemplo anterior no se usara JScrollPane, habría que darle tanto tamaño (size) como posición(location) al objeto JTextArea y su constructor podría ser sin parámetros. Además en este caso dicho componente no crecería al escribir texto.

Para que funcionen bien los métodos de edición y selección es necesario ejecutar el método **requestFocus()** o **requestFocusInWindow()** antes si no la primera vez no funciona. Tenlo en cuenta para la realización de los ejercicios.

JPanel

Clase que permite reorganizar los componentes por grupos dentro de un formulario. Es un contenedor y por tanto tiene su propio layout. Esto permite tener un layout en el JFrame y otro distinto en el panel para conseguir distintas posibilidades de colocación y organización de componentes.

El JPanel por defecto tiene un FlowLayout si no se especifica nada. Veamos un ejemplo sencillo. Sustituye el constructor hecho en la clase ComboBox por el siguiente:

```
super("Lista desplegable");
setLayout(null); //Prueba aquí también un FlowLayout

panel1=new JPanel();
panel1.setSize(300,100);
panel1.setLocation(10,10);
add(panel1);

panel2=new JPanel();
panel2.setSize(300,100);
panel2.setLocation(10,140);
add(panel2);

cbMarcas = new JComboBox<String>(marcasInfo);
cbMarcas.setMaximumRowCount(8);
cbMarcas.setSelectedIndex(3);
cbMarcas.addItemListener(this);
panel1.add(cbMarcas);

btnAnadir = new JButton("Añadir");
btnAnadir.addActionListener(this);
panel2.add(btnAnadir);
```

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

```

txtMarca = new JTextField(20);
txtMarca.addActionListener(this);
panel2.add(txtMarca);

lblSeleccion = new JLabel(String.format(
    "Elemento seleccionado: %s, Índice: %d",
    cbMarcas.getSelectedItem(), cbMarcas.getSelectedIndex()));
panel1.add(lblSeleccion);

```

Analiza el código pues es fácil de comprender.

JPasswordField

Componente que hereda de *JTextField* con el objetivo de que lo que está escribiendo el usuario no se vea ya que está tapado por un carácter de echo predefinido; es decir, en lugar de mostrar lo que escribe el usuario presenta un único carácter repetido en pantalla. Añade los siguientes métodos interesantes:

char[] getPassword: Obtiene un array de caracteres con la password. Se puede usar *getText* pero se considera obsoleto (*deprecated*).

setEchoChar(char): establece un nuevo carácter echo en lugar del que viene por defecto.

En el ejemplo anterior añade al final del constructor:

```

lbl2 = new JLabel("Introduzca su contraseña");
add(lbl2);

psw=new JPasswordField(10);
psw.setEchoChar('$');
add(psw);


```

Más

información

en:

<http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/JPasswordField.html>

	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM				
	MÓDULO	Programación					CURSO:	1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:			
	AUTOR		Francisco Bellas Aláez (Curro)					

JList

Este elemento muestra una lista de ítems de los cuales se pueden elegir uno o varios dependiendo de la situación. En principio es muy similar al combobox visto, pero usa métodos distintos y es más versátil aunque menos compacto visualmente.

El *JList* tiene un constructor que permite inicializar el componente con una lista de ítems al igual que el combobox.

También está parametrizado desde la versión Java 7, por lo que lo inicializaremos con `<String>` para indicar que metemos cadenas (se puede usar cualquier objeto como en el *JComboBox*).

El interface de escucha de eventos es en este caso el *ListSelectionListener* que dispone del método *valueChanged* que se provoca cuando cambia algo en la selección de elementos.

Además de la lista de ítems que se inicializa en el constructor, es habitual al inicializar el componente indicar el modo de selección mediante *setSelectionMode*. Dispone de tres modos:

ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION: Sólo permite seleccionar un elemento.

ListSelectionModel.SINGLE_INTERVAL_SELECTION: Varios elementos a la vez pero contiguos.

ListSelectionModel.MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION: Varios elementos. Es el modo por defecto

Otros métodos de interés:

int getSelectedIndex(): Devuelve el índice del primer elemento seleccionado.

int[] getSelectedIndices(): Devuelve un vector con los índices de los elementos seleccionados.

Object getSelectedValue(): Devuelve el primer elemento seleccionado.

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Object[] getSelectedValuesList(): Devuelve un vector con los elementos seleccionados.

boolean isEmpty(): Indica si no hay nada seleccionado (true).

Veamos un ejemplo de uso de un *JList*:

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.event.*;

public class Lista extends JFrame implements ListSelectionListener {
    JList<String> lst;
    JLabel lblSeleccion;

    String[] nombresDeColores = { "Rojo", "Verde", "Azul", "Amarillo", "Blanco",
    "Negro", "Gris" };
    Color[] colores = { Color.RED, Color.GREEN, Color.BLUE, Color.YELLOW, Color.WHITE,
    Color.BLACK, Color.GRAY };

    public Lista() {
        super("listas de selección");
        setLayout(new FlowLayout());

        lst = new JList<String>(nombresDeColores);
        lst.setVisibleRowCount(5);
        lst.addListSelectionListener(this);
        add(new JScrollPane(lst));

        lblSeleccion = new JLabel("Elementos seleccionados: Ninguno");
        add(lblSeleccion);
    }

    @Override
    public void valueChanged(ListSelectionEvent arg0) {
        String s = "Elementos seleccionados: ";
        if (lst.isEmpty())
            s += "Ninguno";
        else
            for (Object item : lst.getSelectedValuesList()) {
                s += (String) item + " ";
            }

        lblSeleccion.setText(s);
    }
}
```

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

```

        if (lst.getSelectedIndex() >= 0 && lst.getSelectedIndex() < colores.length)
            this.getContentPane().setBackground(colores[lst.getSelectedIndex()]);
    }
}

```

En el caso de este evento, que también se lanza dos veces cuando se selecciona un ítem, pues es una cadena de eventos: *mouseDown* , Dragmientras arrastro y al final *mouseUp*. Para evitar esto se usa *getValueIsAdjusting* que indica estando a *true* cuando no es el evento final de una serie de ellos. Por tanto el uso sería así:

```

if (!arg0.getValueIsAdjusting())
    System.err.println("Evento valueChanged");

```

Esto se explica con más detalle en:

<https://stackoverflow.com/a/12461895/2586768>

Este componente no permite añadir nuevos ítems directamente. La solución pasa por utilizar una clase auxiliar denominada *DefaultListModel*. Esta clase mantiene una colección interna y se enlaza con el *JList* en el constructor.

Dispone de funciones para añadir y eliminar elementos de su lista interna de forma que automáticamente son presentados y eliminados de la *JList* con la que está enlazada lo que la hace muy versátil. Veamos un ejemplo de inicialización con esta clase:

```

DefaultListModel<String> modelo=new DefaultListModel<String>();

lst=new JList(modelo);
lst.setVisibleRowCount(5);
lst.addListSelectionListener(this);
add( new JScrollPane(lst));

for (int i=0; i<10; i++)
    modelo.addElement("item "+i);

```

El código anterior se introduce dentro del constructor teniendo en cuenta que *modelo* es una propiedad de la clase.

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Por supuesto, si se desea que el modelo sea accesible desde distintos métodos, debe ser declarado fuera del constructor (como el resto de los componentes).

Mediante el método *addElement* se añaden elementos uno a uno. Para eliminarlos se puede usar *removeElementAt(índice)* o *removeElement(elemento)*. Dispone también de otros métodos que se pueden ver en:

<http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/DefaultListModel.html>

Existen otros métodos de apariencia y manejo de las listas en la propia clase.

Más información en:
<http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/JList.html>

Menús

Para crear una estructura de menús en una aplicación se usan varias clases:

JMenuBar: es la clase que gestiona la barra principal de menús. A su constructor no le pasaremos parámetros. Para añadir el menú al *JFrame* llega con añadir esta barra, pero se hará a través de la función *setJMenuBar* del *JFrame* para que aparezca como menú principal (en el Layered Pane) y no como un componente más.

JMenú: cada una de las opciones que hay en la barra principal. A su constructor le pasaremos el texto que queremos que aparezca.

JMenuItem: Cada uno de los elementos de un menú. Se comporta de forma prácticamente idéntica a un *JButton*, de hecho hereda también de *AbstractButton*. Existen también, *JRadioButtonMenuItem* y *JCheckBoxMenuItem* para disponer de ese tipo de botones en los menús. A su constructor le pasaremos el texto que queremos que aparezca.

Como cada elemento del menú *JMenuItem* es un botón, lo visto para *JButton* es válido aquí: como colocar imágenes, controlar eventos, etc...

A los métodos ya conocidos de *JButton* cabe mencionar alguno más:

add: Este método ya conocido sirve en un *JMenuItem* para añadir un submenú. En un *JMenu* para añadir un *JMenuItem* y en un *JMenuBar* para

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

añadir un *JMenu*.

addSeparator(): En objetos de la clase *JMenu* sirve para añadir una línea separadora.

setMnemonic(char): En objetos que hereden de *AbstractButton* como *JMenuItem* sirve para indicar la tecla de acceso mediante pulsación de ALT. Dicha letra aparece subrayada. También es válido por herencia para *JButton*, *JRadioButton* y *JCheckBox*.

Se puede, y es muy típico, ir creando opciones de menú por separado y añadir en cada *addActionListener* el método que gestiona el evento tal cual se ve en el siguiente ejemplo:

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class Menu extends JFrame implements ActionListener {
    JMenuBar mnuPrincipal;
    JMenu mnuArchivo, mnuEdicion, mnuEstilo;
    JMenuItem mnuAbrir, mnuGuardar, mnuSalir, mnuCopiar, mnuNegrita;
    JLabel lbl;

    public Menu() {
        super("Menú simple");
        setLayout(new FlowLayout());

        //Menú Archivo
        mnuAbrir = new JMenuItem("Abrir");
        mnuAbrir.setMnemonic('A');
        mnuAbrir.addActionListener(this);

        mnuGuardar = new JMenuItem("Guardar");
        mnuGuardar.setMnemonic('G');
        mnuGuardar.addActionListener(this);

        mnuSalir = new JMenuItem("Salir");
        mnuSalir.setMnemonic('S');
        mnuSalir.addActionListener(this);

        mnuArchivo = new JMenu("Archivo");
        mnuArchivo.setMnemonic('A');
        mnuArchivo.add(mnuAbrir);
        mnuArchivo.add(mnuGuardar);
    }
}
```

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

```

mnuArchivo.addSeparator();
mnuArchivo.add(mnuSalir);

//Menú Edición
mnuNegrita = new JMenuItem("<html><b>Negrita</b></html>");
mnuNegrita.addActionListener(this);
mnuNegrita.addActionListener(this);

mnuEstilo = new JMenu("Estilo");
mnuEstilo.setMnemonic('E');
mnuEstilo.add(mnuNegrita);
mnuEstilo.addActionListener(this);

mnuCopiar = new JMenuItem("Copiar");
mnuCopiar.setMnemonic('C');
mnuCopiar.addActionListener(this);

mnuEdicion = new JMenu("Edicion");
mnuEdicion.setMnemonic('E');
mnuEdicion.add(mnuEstilo);
mnuEdicion.addSeparator();
mnuEdicion.add(mnuCopiar);

//Menú Principal
mnuPrincipal = new JMenuBar();
mnuPrincipal.add(mnuArchivo);
mnuPrincipal.add(mnuEdicion);
this.setJMenuBar(mnuPrincipal);

lbl = new JLabel();
add(lbl);
}

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    lbl.setText(e.getActionCommand());
}
}

```

Prueba a cambiar el método *setJMenuBar* por *add* y comprueba lo que sucede: colocas el menú en el Content Pane en lugar de hacerlo en el Layered Pane que es su sitio.

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Apéndice III: Otros ejemplos de creación dinámica

Cuando el menú es muy grande, es obvio que el código anterior crece notablemente. Una posibilidad es hacer funciones de inicialización de los distintos *JMenuItem*. Otra es meter las opciones de menús y los mnemónicos (y otros elementos como imágenes, etc...) en arrays (io archivos para internacionalización!) y crear el menú mediante bucles. Un ejemplo podría ser este:

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class Menu extends JFrame implements ActionListener {
    JMenuBar mnuPrincipal;
    JLabel lbl;

    String[] menus = { "Archivo", "Editar", "Ayuda" };
    char[] mnMenus = { 'A', 'E', 'y' };
    String[][] submenus = {
        { "Nuevo", "Abrir", "Guardar", "Guardar como...", "-", "Imprimir",
          "Vista previa...", "-", "Salir" },
        { "Copiar", "Cortar", "Pegar", "-", "Buscar", "Reemplazar" },
        { "Indice", "Buscar", "On line" } };

    char[][] mnSubmenus = { { 'N', 'A', 'G', 'u', '-', 'I', 'V', '-', 'S' },
                             { 'C', 'o', 'P', '-', 'B', 'R' },
                             { 'I', 'B', 'O' } };

    private JMenuItem item(String tit, char mn) {
        JMenuItem mnu = new JMenuItem(tit);
        mnu.setMnemonic(mn);
        mnu.addActionListener(this);
        return mnu;
    }

    public Menu() {
        super("Menú Grande");
        setLayout(new FlowLayout());

        mnuPrincipal = new JMenuBar();
        this.setJMenuBar(mnuPrincipal);
    }
}
```


COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

```

        for (int i = 0; i < submenus.length; i++) {
            JMenu m = new JMenu(menus[i]);
            m.setMnemonic(mnMenus[i]);
            for (int j = 0; j < submenus[i].length; j++) {
                if (submenus[i][j].equals("-")) {
                    m.addSeparator();
                } else {
                    JMenuItem mi=item(submenus[i][j],mnSubmenus[i][j]);
                    m.add(mi);
                }
            }
            mnuPrincipal.add(m);
        }

        lbl = new JLabel();
        add(lbl);
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        lbl.setText(e.getActionCommand());
    }
}

```

Fíjate que para saltarse algunos elementos como separadores llega con meter cierto carácter en los arrays para luego comprobarlo y meter el separador en el lugar correspondiente.

Cuando un ítem de menú comparta acción con otro botón, se debe usar o el mismo *ActionListener* o ejecutar un *doClick* del botón en el *ActionListener* particular.

Evidentemente aún así la construcción de menús es tediosa salvo que se disponga de un editor gráfico, herramienta que facilita en gran medida la creación de estos elementos imprescindibles en cualquier aplicación.

Lo realizado en el ejemplo anterior no es exclusivo para menús. Cuando se dispone de una serie de componentes similares y en una cantidad considerable conviene plantearse si es mejor crearlos mediante un bucle en lugar de uno a uno.

En el ejemplo que ves a continuación se establece jugando con herencia, clases internas y creación dinámica de componentes la elección de elementos entre dos grupos de radiobuttons. Deberías entender el código sin ningún problema:

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

```

import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

// Ampliamos la clase JRadioButton a nuestro antojo
class JRadioButtonEntero extends JRadioButton {
    private int numero;

    public int getNumero() {
        return numero;
    }

    public void setNumero(int numero) {
        this.numero = numero;
        this.setText(numero + "");
    }
}

public class RadioButtons extends JFrame implements ActionListener {
    private JRadioButton[] rbProgramadores;
    private JRadioButtonEntero[] rbNivel;
    private ButtonGroup grpProgramadores, grpNiveles;
    private String[] programadores = { "Ada Lovelace", "Denis Ritchie", "Grace
Hopper", "Tim Berners Lee", "Margaret Hamilton", "Sheldon Cooper" };
    private JButton aceptar;
    private String programadorSeleccionado = "";
    private int nivelSeleccionado = 0;

    public RadioButtons() {
        super("Ejemplo Radiobuttons dinámicos");
        setLayout(null);

        // Creación de radiobuttons de programadores
        rbProgramadores = new JRadioButton[programadores.length];
        grpProgramadores = new ButtonGroup();
        int x = 10, y = 10;
        for (int i = 0; i < rbProgramadores.length; i++) {
            rbProgramadores[i] = new JRadioButton(programadores[i]);
            rbProgramadores[i].setSize(rbProgramadores[i].getPreferredSize());
            rbProgramadores[i].setLocation(x, y);
            x += 180;
        }
    }
}

```

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

```

        if ((i + 1) % 3 == 0) {
            x = 10;
            y += 30;
        }
        rbProgramadores[i].addItemListener(new ItemListener() {
            @Override
            public void itemStateChanged(ItemEvent ie) {
                programadorSeleccionado = ((JRadioButton)
ie.getSource()).getText();
            }
        });
        add(rbProgramadores[i]);
        grpProgramadores.add(rbProgramadores[i]);
    }

    // Creación de radiobuttons de nivel
    rbNivel = new JRadioButtonEntero[11];
    grpNiveles = new ButtonGroup();
    x = 10;
    y = 100;
    for (int i = 0; i < rbNivel.length; i++) {
        rbNivel[i] = new JRadioButtonEntero();
        rbNivel[i].setNumero(i);
        rbNivel[i].setSize(rbNivel[i].getPreferredSize());
        rbNivel[i].setLocation(x, y);
        x += 30;
        rbNivel[i].addItemListener(new GestionaNivel());
        add(rbNivel[i]);
        grpNiveles.add(rbNivel[i]);
    }

    // Botón Aceptar para mostrar información seleccionada
    aceptar = new JButton("Aceptar");
    aceptar.setBounds(10, 200, 80, 30);
    aceptar.addActionListener(this);
    add(aceptar);

    rbNivel[0].setSelected(true);
    rbProgramadores[0].setSelected(true);
}

```

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

```

// Clase interna para gestión de Nivel
class GestionaNivel implements ItemListener {
    @Override
    public void itemStateChanged(ItemEvent ie) {
        RadioButtons.this.nivelSeleccionado = ((JRadioButtonEntero)
ie.getSource()).getNumero();
    }
}

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
    JOptionPane.showMessageDialog(null, String.format("%s %d",
programadorSeleccionado, nivelSeleccionado),
"Programadores", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
}
}

```

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Apéndice IV: Archivo de recursos

Cuando tenemos que cargar una imagen podemos hacerlo directamente con el path de la misma. Sin embargo esto dará problemas si cambio de ordenador o si quiero meterlo en un JAR. Para ello se pueden tener archivos de recursos dentro del proyecto con distintos datos como pueden ser Strings, audio, o imágenes.

Prueba este ejemplo:

```
public class Formulario extends JFrame{
    JLabel lbl;
    public Formulario() {
        super("imagen");
        setLayout(new FlowLayout());

        lbl = new JLabel();
        lbl.setIcon(new
        ImageIcon(Formulario.class.getResource("/img/imagen.jpg")));
        add(lbl);
    }
}
```

Un archivo de recurso puede ser accedido mediante la función `getResource`, y este debe estar accesible desde **el raíz del proyecto** java. Es decir, en maven sería el directorio `src/main/java`.

Para este ejemplo debe haber un directorio `src/main/java/img` y ahí dentro el archivo `imagen.jpg`.

<div>COLEXIO</div> <div>VIVAS</div> <div>S.L.</div>	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM					
	MÓDULO	Programación						CURSO:	1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:				
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)							

Apéndice V: JFileChooser

Al igual que existe los cuadros de diálogo JOptionPane, los sistemas suelen tener otros cuadros más o menos estándar para distintas tareas. Uno de ellos es el **JFileChooser** que es el típico formulario de selección de fichero para distintas tareas. Tenemos tres métodos para invocarlo aunque usaremos esencialmente los dos primeros:

showOpenDialog(padre): Usado habitualmente para abrir archivos. El padre es el formulario desde el que se lanza para que aparezca centrado en este. Si se le pasa null, se centra en la pantalla.

showSaveDialog(padre): Usado para guardar archivos.

showDialog(padre, texto): Permite especificar lo que queremos que aparezca en el botón "aceptar" como texto para otros usos.

De esta forma, para lanzar un selector se hace de la siguiente forma:

```
JFileChooser fc=new JFileChooser();
fc.showOpenDialog(this);
```

Pero lo anterior no vale de nada ya que no recogemos la respuesta del usuario (el botón pulsado). Además suele ser interesante introducir algunos elementos de configuración de la caja como los siguientes:

setFileSelectionMode: Modo de selección, permite decidir si dejamos que el usuario escoja sólo archivos, archivos y directorios, etc... Se usan constantes de JFileChooser.

addChoosableFileFilter: Permite indicar qué tipos de archivos pueden ser seleccionados según su extensión. Para ello se usa un filtro creado con la clase **FileNameExtensionFilter** cuyo constructor tiene un primer parámetro que es la descripción del filtro y a continuación las extensiones que queremos incluir en dicho filtro.

Si se desea que alguno de los filtros sea el filtro por defecto, entonces ese se debe añadir con **setFileFilter**, y el resto con **addChoosableFileFilter**.

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

La respuesta del diálogo es un número entero que está indicado habitualmente por las constantes de JFileChooser **APPROVE_OPTION** (Aceptar) y **CANCEL_OPTION** (Cancelar).

Si se ha aceptado, el archivo lo podemos obtener mediante el método **getSelectedFile**.

Vemos todo esto con un ejemplo de funcionamiento:

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.filechooser.*;

public class SelectorDeArchivos extends JFrame implements ActionListener{
    JButton btnCargar;
    JLabel lblImagen;

    public SelectorDeArchivos(){
        super("Prueba de JFileChooser");
        this.setLayout(new FlowLayout());

        btnCargar=new JButton("<html><b>Cargar</b><br><font color=#aaaa00>Imagen</font></html>");
        btnCargar.addActionListener(this);
        add(btnCargar);

        lblImagen=new JLabel();
        add(lblImagen);
    }
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        int respuesta;
        FileNameExtensionFilter filtro=new FileNameExtensionFilter("Imágenes",
"jpg","jpeg","gif","png");
        JFileChooser fc=new JFileChooser();
        fc.addChoosableFileFilter(filtro);
        fc.setFileSelectionMode(JFileChooser.FILES_ONLY);
        respuesta=fc.showOpenDialog(this);

        if (respuesta==JFileChooser.APPROVE_OPTION){
            lblImagen.setIcon(new ImageIcon(fc.getSelectedFile().getPath()));
            lblImagen.setSize(lblImagen.getPreferredSize());
            this.setSize(lblImagen.getWidth()+20, lblImagen.getHeight()+80);
        }
    }
}
```

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

}

En este ejemplo mediante **FileNameExtensionFilter** se establece un filtro cuya descripción es "Imágenes" y que permite la selección de los archivos indicados por las extensiones siguientes. Es decir, primer parámetro descripción y resto extensiones asociadas a dicha descripción.

Se agrega ese filtro a los existentes en el JFileChooser con **addChoosableFileFilter**.

Si se desea **desactivar el filtro de "Todos los archivos"**, se debe usar el método:

```
fc.setAcceptAllFileFilterUsed(false);
```

A continuación se establece el modo de selección a sólo archivos. Puede establecerse a solo directorios o ambas.

Es entonces cuando se lanza el método showOpenDialog. Aquí se podría lanzar cualquiera de los otros dos según sea nuestro interés. El programa pasa el control al cuadro de diálogo parándose en esta línea a la espera que el usuario acepte o cancele el cuadro de selección.

Finalmente, como se ha recogido la respuesta de diálogo se realiza cierta acción si se ha pulsado el botón que corresponde a Aceptar.

También como añadido se ve cómo establecer las propiedades de un botón mediante HTML al igual que hacíamos con etiquetas.

Esto ha sido una breve introducción a este componente. Realmente es más amplio permitiendo una configuración mayor y otras posibilidades como la selección de múltiples archivos. Si necesitas saber más mira en la documentación siguiente:

<https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/JFileChooser.html>

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/filechooser.html>

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Apéndice VI: Confirmar el cierre de una aplicación: WindowListener

En ocasiones interesa confirmar al usuario si está seguro de que desea cerrar una aplicación por distintos motivos. Por ejemplo es muy típico cuando se tiene un documento modificado y no se ha guardado.

Esta situación es muy fácil cuando hay un botón de Salir, una combinación de teclas o una opción del menú. Pero ¿Qué pasa si el usuario cierra la aplicación con el icono X de salida?

Existen diversas formas de controlar esta salida, pero quizá una muy sencilla es la de provocar nosotros el cierre de forma manual en lugar de forma automática tal y como lo estamos haciendo actualmente.

Lo primero sería entonces lanzar la aplicación con el **setDefaultCloseOperation** de forma que no haga nada:

```
app.setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE);
```

Lo siguiente sería preguntar al usuario si se desea cerrar o no la aplicación cuando pulsa el icono X de salida.

Controlar esto es sencillo ya que existe un **evento** denominado **windowClosing** que se invoca al tratar de cerrar un formulario. En el método asociado a dicho evento debemos realizar la pregunta y si al final deseamos cerrar la aplicación hacerlo manualmente mediante el método **dispose()** o **System.exit(0)**.

Dicho evento se encuentra dentro del interface **WindowListener**, pero como dicho interface dispone de varios eventos, heredaremos el adaptador **WindowAdapter** para usar solo el **windowClosing** anteriormente mencionado.

En el constructor del formulario principal gestionamos el adaptador y el método que controla el evento:

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

```
addWindowListener(new WindowAdapter() {
    @Override
    public void windowClosing(WindowEvent e) {
        int res = JOptionPane
            .showConfirmDialog(null, "Deseas cerrar el programa?",
                "Eventos Teclado", JOptionPane.YES_NO_OPTION,
                JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
        if (res == JOptionPane.OK_OPTION)
            e.getWindow().dispose();
    }
});
```

Fíjate en el uso de **getWindow()** en lugar de *getSource()* del evento para **evitar** realizar **castings**. Además *getWindow* devuelve un objeto tipo *Window*, no solo *JFrame*, lo que incluye además del formulario el gestor de eventos lo que hace que se cierre la aplicación. También se puede sustituir por un

```
System.exit(0);
```

Por supuesto también se podría gestionar el evento en una clase aparte (o interna) que herede de *WindowAdapter*. En este caso se define dicha clase por ejemplo de la siguiente forma:

```
class CierreVentana extends WindowAdapter {
    @Override
    public void windowClosing(WindowEvent e) {
        int res = JOptionPane.showConfirmDialog(null,
            "Deseas cerrar el programa?", "Eventos Teclado",
            JOptionPane.YES_NO_OPTION, JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
        if (res == JOptionPane.OK_OPTION)
            e.getWindow().dispose();
    }
}
```

Y en el constructor se añade el listener de forma más simple:

```
addWindowListener(new CierreVentana());
```

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación				CURSO: 1º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Si tienes que hacer esta tarea desde varios botones, menús, etc... puedes crear un método estático y llamarlo desde dónde haga falta:

```
static void exit(Window f){
    int res = JOptionPane.showConfirmDialog(f,
        "Deseas cerrar el programa?", "Eventos Teclado",
        JOptionPane.YES_NO_OPTION,
        JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
    if (res == JOptionPane.OK_OPTION)
        f.dispose();
}
```

NOTA: Ojo porque si hay timers u otros threads corriendo, el dispose de la ventana no los libera y la aplicación no acaba. En esos casos mejor realizar `System.exit(0)`; o parar previamente los timers.

Se pueden controlar otros eventos con el `WindowListener` como apertura de ventana; minimización, maximización y restauración de ventana,... en general en dicho listener están los eventos del "**ciclo de vida**" del `JFrame`.

Más información en:

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/events/windowlistener.html>

Si lo que buscas es **controlar el tamaño (resize)** de un componente se usa `ComponentListener`:

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/events/componentlistener.html>