

Описание схем стандартных карточек

xref:index.adoc

Docsvision

Version 6.1, 2024-05-21

В разделе приведено описание схем метаданных карточек следующих модулей Docsvision:

- "Конструктор согласований" версии 6.1.
- "Базовые объекты" версии 6.1.
- "Платформа" версии 6.1.
- "Делопроизводство 4.5" версии 6.1.
- "Служба фоновых операций" версии 6.1.
- "Управление процессами" версии 6.1.

Конструктор согласований

Идентификатор: D0E6A9A3-837E-4EE8-840F-D3D3398C695E

Псевдоним: ApprovalDesigner

Результат согласования

Идентификатор: A0D7CEE4-0026-4572-BE79-968C00FB84B4

Псевдоним: CardApprovalResult

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 04783738-8368-46D2-B645-0919700CA3B0

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 1. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StageId	Идентификатор этапа	refcardid		Идентификатор типа: 0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A
Decision	Решение	int		
Name	Название	unistring	2048	
ApprovingDocumentId	Идентификатор согласуемого документа	refcardid		
Cycle	Номер цикла	int		
ApprovalId	Карточка согласования	refcardid		Идентификатор типа: 04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945

Этап согласования

Идентификатор: 0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A

Псевдоним: CardApprovalStage

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: F5DFB3C4-6096-4EAC-BAD4-B998AD40352D

Псевдоним: System

Тип секции: struct

Таблица 2. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Номера

Идентификатор: 8B45B479-096C-4F9B-B02E-8B0EAA458D76

Псевдоним: Numbers

Тип секции: coll

Таблица 3. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	Числовая часть	refid		Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	Полный номер	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: 1665EE99-7ED4-456D-A2F2-ED7B7702169B

Псевдоним: Processes

Тип секции: coll

Таблица 4. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessID	Бизнес-процесс	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D Поля ссылки: Process_Name > Process_State

ProcessKind	Вид процесса	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC
-------------	--------------	-------	--	--

Основная информация

Идентификатор: 7E74E8E6-7F4F-4ACF-9F47-D040CCE59F56

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 5. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название этапа	unitext		
ApprovalType	Тип согласования	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Последовательное = 0 Параллельное = 1 Консолидация = 2 Альтернативное = 3
ApproversFieldSpecified	Поле согласующих задано	bool		
ApproversField	Поле согласующих	unistring		
ApproversSpecified	Согласующие заданы	bool		

ApproversBusinessProcessSpecified	Бизнес-процесс для выбора согласующих задан	bool		
ApproversBusinessProcess	Бизнес-процесс для выбора согласующих	refcardid	Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D	
HierarchyLevel	Уровень иерархии руководителей	int		
SpecificDuration	Флаг, показывающий, задана ли длительность для каждого согласующего или на всем этапе	bool		
Duration	Длительность	int		
NextDurationSpecified	Флаг, показывающий задана ли длительность на последующих циклах	bool		
NextDuration	Длительность на последующих циклах	int		

DefaultDecision	Решение по умолчанию	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Положительное = 1 Отрицательное = 2 Условно-положительное = 3 Отмена = 4 Новый цикл = 5 Завершение = 100
AllowEditBeforeReconciliation	Разрешить изменение параметров этапа	bool		
TemplateId	Идентификатор шаблона	refcardid		<p>Идентификатор типа: 0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A</p> <p>Идентификатор секции: 7E74E8E6-7F4F-4ACF-9F47-D040CCE59F56</p>
Mode	Режим	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Согласование = 0 Подписание = 1 Консолидация = 2
SkipRepeated	Пропускать при повторе	bool		
AutoCompleteTaskAfterDeadline	Автоматически завершать задание по истечению срока исполнения	bool		

Hidden	Скрыть этап	bool		
AllowExcludeStage	Разрешить исключение этапа из маршрута	bool		
AllowEditApprovalType	Разрешить редактирование типа маршрутизации	bool		
State	Состояние	refid	Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799	
Kind	Вид	refid	Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851	
CreatedByTrigger	Создано триггером	bool		
MessagesId	Карточка сообщений	refcardid		
Pass	Проход	int		

ReturnFromStage	Возврат с этапа	refcardid		Идентификатор типа: 0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A Идентификатор секции: 7E74E8E6-7F4F-4ACF-9F47-D040CCE59F56
ServiceTypeName	Имя специального типа сервиса	unistring	4000	
ServiceComment	Описание специального сервиса	unistring	4000	
Cycle	Цикл	int		

Локализации названия

Идентификатор: 023219C7-C85F-452D-9E1B-64EC987ADB08

Псевдоним: MainInfoLocalizations

Тип секции: coll

Таблица 6. Поля секции Локализации названия

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Локализация	int		
Name	Название	unitext		

Согласующие

Идентификатор: F1FA6D86-AB19-4146-AD28-4FE1A698018D

Псевдоним: Approvers

Тип секции: coll

Таблица 7. Поля секции Согласующие

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

Employee	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Unit	Подразделение	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1
Group	Группа	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280
Role	Роль	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E
SearchWord	Поисковое слово	uniqueid		
Order	Номер	int		
Excluded	Временно исключён	bool		

Решения

Идентификатор: 31382F8C-9228-4C9F-B8E0-43DB5D5FFAE9

Псевдоним: Decisions

Тип секции: coll

Таблица 8. Поля секции Решения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	64	
Semantics	Семантика	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none">• Положительное = 1• Отрицательное = 2• Условно-положительное = 3• Отмена = 4• Новый цикл = 5• Добавление согласующих = 6• Завершение = 100• Возврат = 200
Image	Иконка	fileid		
Order	Номер	int		
SignatureLabel	Метка подписи	refid		<p>Идентификатор типа: 97B7BB8D-751D-4A58-87F1-4135D771C7EA</p> <p>Идентификатор секции: 0617ED64-4F47-46A0-9D25-6B03929C3B4A</p>

RequestDigitalSignature	Запрашивать электронную подпись	bool		
AllowSimpleSign	Разрешить простую подпись	bool		
RequestComments	Запрашивать комментарий	bool		

Локализации

Идентификатор: FAC47B60-3094-413F-843F-7E19265D1068

Псевдоним: DecisionsLocalizations

Тип секции: coll

Таблица 9. Поля секции Локализации

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Локализация	int		
Name	Название	unistring	64	

Настройки задания

Идентификатор: 7FF09F15-FD44-4CB0-BE0F-FAE01B83950C

Псевдоним: TaskSettings

Тип секции: struct

Таблица 10. Поля секции Настройки задания

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	Вид	refid		<p>Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2</p> <p>Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851</p>

Content	Содержание	unitext		
Calendar	Бизнес-календарь	refcardid		Идентификатор типа: F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222 Идентификатор секции: B788061D-B569-4C44-8F30-EC6C0E791EA9
Name	Название	unitext		
TaskDecision	Семантика завершения задания	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Положительное = 0 • Отрицательное = 1 • Условно-положительное = 2 • Отмена = 3 • Новый цикл = 4 • Завершение = 5

Состояния

Идентификатор: A069CD6F-46CB-4D31-A8B1-EC651A57D8AC

Псевдоним: States

Тип секции: coll

Таблица 11. Поля секции Состояния

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

DocumentKind	Вид документа	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
StageState	Состояние на этапе	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
PositiveState	Состояние при положительном результате	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
NegativeState	Состояние при отрицательном результате	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Дополнительные настройки

Идентификатор: 737BE74B-FAD4-4BAC-9956-9092EC137E30

Псевдоним: AdditionalSettings

Тип секции: struct

Таблица 12. Поля секции Дополнительные настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ShowReconciliationListInDocument	Отображать лист согласования в документе	bool		
CanEditMainFiles	Редактирование основных файлов	bool		
CanAddFiles	Добавление собственных файлов участниками согласования	bool		
MoveAdditionalFilesToDocument	Переносить дополнительные файлы в карточку документа	bool		
NotAddToReconciliationList	Не добавлять в лист согласования	bool		
AllowAlternatePerforming	Разрешить альтернативное исполнение	bool		
MoveVersionsFromPreviousApprovers	Переносить версии от предыдущих согласующих	bool		
VersionTreeLevel	Уровень дерева версий	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Процесс = 0 • Цикл = 1 • Этап = 2

BusinessProcessOnStageCompletion	Бизнес-процесс при завершении этапа	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
CompleteAfterFirstRejection	Завершить после первого отказа	bool		
NotSendAgainIfPositive	Не отправлять задания повторно при наличии положительного решения	bool		
OnlyNotChanged	Не отправлять задания при наличии положительного решения только если нет изменений в согласуемых файлах	bool		
RejectionCase	Действие в случае отказа	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Продолжать согласование = 0 • Завершать этап = 1 • Завершать согласование = 2

AdditionSemantics	Семантика при добавлении	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> Положительное = 1 Отрицательное = 2 Условно-положительное = 3
RequiereInitiatorConfirmation	Запрашивать подтверждение инициатора	bool		
InitiatorTaskKind	Вид задания инициатора	refid		<p>Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2</p> <p>Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851</p>
RepeatApproving	Отправлять на пересогласование	bool		
AllowChildTaskCreation	Разрешить создание подчинённых заданий вида	bool		
ChildTaskKindID	Идентификатор типа подчинённого задания	refid		<p>Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2</p> <p>Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851</p>

Текущие согласующие

Идентификатор: AF6EBCA4-2AE4-4531-8B7E-7156C105FE06

Псевдоним: CurrentApprovers

Тип секции: coll

Таблица 13. Поля секции Текущие согласующие

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Номер	int		
Employee	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
TaskId	Задание	refcardid		Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4 Идентификатор секции: 20D21193-9F7F-4B62-8D69-272E78E1D6A8
AddApproversTask Id	Задание для добавления согласующих	refcardid		
AddApproversRejected	В добавлении согласующих отказано	bool		

Дополнительные согласующие

Идентификатор: 214D06FD-1486-4CA4-A982-69985F5FAB3F

Псевдоним: AdditionalApprovers

Тип секции: coll

Таблица 14. Поля секции Дополнительные согласующие

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
AddedBy	Добавивший сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Order	Номер	int		

Маршрут согласования

Идентификатор: 6CA327B1-C44F-4751-82C0-17FB33747E46

Псевдоним: CardApprovalPath

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 71487B64-B42F-4BC0-882F-B15E6583FFDA

Псевдоним: System

Тип секции: struct

Таблица 15. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

State	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Номера

Идентификатор: CCE1604F-F9C9-4B6E-9DFB-421064A3E7AD

Псевдоним: Numbers

Тип секции: coll

Таблица 16. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	Числовая часть	refid		Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	Полный номер	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: 67A4988D-DD1B-4E93-B139-DE2E3B86AD3A

Псевдоним: Processes

Тип секции: coll

Таблица 17. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessID	Бизнес-процесс	refcardid		<p>Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8</p> <p>Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D</p> <p>Поля ссылки: Process_Name > Process_State</p>
ProcessKind	Вид процесса	refid		<p>Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2</p> <p>Идентификатор секции: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC</p>

Основная информация

Идентификатор: 3AAAE3B6-2542-4289-9244-6E84E42C003C

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 18. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring		
AuthorField	Поле автора	unistring		
RegistratorField	Поле регистратора	unistring		
BusinessProcessFolder	Папка бизнес процесса	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
TemplateId	Идентификатор шаблона	refcardid		Идентификатор типа: 6CA327B1-C44F-4751-82C0-17FB33747E46 Идентификатор секции: 3AAAE3B6-2542-4289-9244-6E84E42C003C
State	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
CreatedByTrigger	Создано триггером	bool		
CurrentCycle	Текущий цикл	int		
MessagesId	Карточка сообщений	refcardid		
PathVersion	Версия маршрута	int		
CompleteCondition	Условие завершения	unitext		
CancelCondition	Условие отмены	unitext		

Карта этапов

Идентификатор: 4B58BFE5-A65B-4372-8B91-70BBD4404A24

Псевдоним: RoadMap

Тип секции: coll

Таблица 19. Поля секции Карта этапов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Stage	Этап	refcardid		Идентификатор типа: 0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A Идентификатор секции: 7E74E8E6-7F4F-4ACF-9F47-D040CCE59F56
Condition	Условие	unitext		

Condition2	Условие 2	unitext		
Excluded	Этап исключен	bool		
Order	Приоритет	int		
StageRepeatMode	Повторять внутри цикла	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Всегда = 0 • Никогда = 1 • Для отказавших = 2 • Если был завершен отрицательно = 3 • Для отказавших или всем при изменении файла на следующих этапах = 4
IsFirst	Первый этап	bool		
StageHardLink	Жесткая ссылка на этап	refcardid		

Состояния

Идентификатор: 41530413-D143-4B73-A408-F981D6AB02B8

Псевдоним: States

Тип секции: coll

Таблица 20. Поля секции Состояния

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

DocumentKind	Вид документа	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
DocumentState	Состояние документа	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
CanceledDocumentState	Состояние документа при отмене	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Этапы цикла

Идентификатор: 05FDCF27-902F-4233-91FB-47177DD6374D

Псевдоним: Cycles

Тип секции: coll

Таблица 21. Поля секции Этапы цикла

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

Stage	Этап	refcardid		Идентификатор типа: 0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A Идентификатор секции: 7E74E8E6-7F4F-4ACF-9F47-D040CCE59F56
State	Состояние	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Подготавливается = 0 • Активен = 1 • Завершен = 2
Result	Результат	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Не определен = 0 • Положительный = 1 • Отрицательный = 2 • Условно положительный = 3 • Отмена = 4 • Новый цикл = 5 • Добавление согласующих = 6 • Завершение = 100 • Возврат = 200
EndDate	Дата завершения	datetime		

RoadMap	Ссылка на карту этапов	refid	Идентификатор типа: 6CA327B1-C44F-4751-82C0-17FB33747E46
Cycle	Цикл	int	Идентификатор секции: 4B58BFE5-A65B-4372-8B91-70BBD4404A24

Родительские этапы цикла

Идентификатор: B8B917AD-22C2-4E02-8155-B8D352670795

Псевдоним: ParentCycles

Тип секции: coll

Таблица 22. Поля секции Родительские этапы цикла

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParentCycle	Родительский этап цикла	refid		Идентификатор типа: 6CA327B1-C44F-4751-82C0-17FB33747E46 Идентификатор секции: 05FDCF27-902F-4233-91FB-47177DD6374D
IsReturn	Для возврата	bool		

Базовые объекты

Идентификатор: DE9C2809-3207-42EF-BC32-B9AB2D1B5608

Псевдоним: BackOffice

Конструктор разметок

Идентификатор: B87B6FEC-E092-4D37-ABB2-C13E2000B6E3

Псевдоним: RefLayouts

Секции карточки

Настройки вида карточки

Идентификатор: 98A20701-26AA-4C50-AF47-72A97F174E6E

Псевдоним: CardKindSettings

Тип секции: coll

Таблица 23. Поля секции Настройки вида карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardKindID	Вид карточки	refid		<p>Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2</p> <p>Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851</p> <p>Поля ссылки: Kind_Name</p>

Разметки

Идентификатор: EAD185D5-D2F4-4F86-8EA5-FEBF2198466D

Псевдоним: Layouts

Тип секции: coll

Таблица 24. Поля секции Разметки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ToolbarLayout	Разметка панели инструментов	unitext		
RibbonLayout	Разметка ленты инструментов	unitext		
Name	Название	unistring		
Layout	Разметка	unitext		
ControlWidth	Ширина карточки	int		
ControlHeight	Высота карточки	int		
MinimumWidth	Минимальная ширина карточки	int		
MinimumHeight	Минимальная высота карточки	int		
UseDefaultTabOrder	Использовать стандартный обход	bool		
HideMenu	Скрыть главное меню	bool		
HideToolBar	Скрыть панель инструментов	bool		
SurveyListInfo	Информация о списке опросов	unitext		
LayoutFileID	Идентификатор файла разметки	fileid		
RibbonLayoutFileID	Идентификатор файла разметки ленты	fileid		
NoReuse	Запрещено переиспользование	bool		

Локализации

Идентификатор: E94A0184-2D21-4D2F-A843-98D61543E214

Псевдоним: Localizations

Тип секции: coll

Таблица 25. Поля секции Локализации

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Локализация	int		
LocalizationXml	Xml локализации	unitext		
Default	Локализация по умолчанию	bool		
LocalizationFileDialog	Идентификатор файла локализации разметки	fileid		

Свойства карточки

Идентификатор: 2DF979C9-BB33-4029-A0E1-BC2E26D4F23A

Псевдоним: Properties

Тип секции: coll

Таблица 26. Поля секции Свойства карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PropertyName	Название свойства	unistring		
PropertyType	Тип свойства	int		
EditOperation	Операция редактирования	refid		Идентификатор типа: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1 Идентификатор секции: A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F

ItemType	Тип элемента	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Обычный элемент = 0 Элемент панели инструментов = 1
DefaultValue	Значение по умолчанию	unistring		
TabIndex	Индекс обхода	int		
ToolTip	Всплывающая подсказка	unistring		
TabStop	Остановка по табуляции	bool		
SectionID	Идентификатор секции	uniqueid		
FieldAlias	Псевдоним связанного поля	string		
LinkField	Псевдоним ссылочного поля	string		
LinkProperty	Ссылка на свойство	refid		Идентификатор типа: B87B6FEC-E092-4D37-ABB2-C13E2000B6E3 Идентификатор секции: 2DF979C9-BB33-4029-A0E1-BC2E26D4F23A

Атрибуты столбца

Идентификатор: 9D071639-FC79-444E-AC6C-4A567C16088E

Псевдоним: ColumnAttributes

Тип секции: coll

Таблица 27. Поля секции Атрибуты столбца

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

Caption	Заголовок	unistring		
SortDirection	Направление сортировки	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> По возрастанию = 0 По убыванию = 1
SortIndex	Индекс сортировки	int		
MinimumWidth	Минимальная ширина	int		
Width	Ширина	int		
MaximumWidth	Максимальная ширина	int		
VisibleIndex	Порядковый номер	int		
FieldAlias	Псевдоним связанного поля	string		
ColumnName	Имя колонки табличного свойства	string		
LinkField	Имя ссылочного поля	string		
LinkColumn	Имя ссылочной колонки	string		
LinkSection	Идентификатор ссылочной секции	uniqueid		
ReadOnly	Только для чтения	bool		
LinkParentField	Псевдоним связанного родительского поля	string		

Атрибуты разметки

Идентификатор: CECDC3AE-1F82-476D-AA3D-CBB108DD1B31

Псевдоним: LayoutAttributes

Тип секции: coll

Таблица 28. Поля секции Атрибуты разметки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TabIndex	Индекс обхода	int		
TabStop	Остановка по табуляции	bool		
Font	Шрифт элемента управления	unistring	1024	
FontColor	Цвет шрифта элемента управления	unistring	1024	
LabelFont	Шрифт метки	unistring	1024	
LabelFontColor	Цвет шрифта метки	unistring	1024	
Visibility	Видимость	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none">• Видимый = 0• Пустая ячейка = 1• Невидимый = 2
Required	Обязательное	bool		
ReadOnly	Только для чтения	bool		
LayoutID	Разметка	refid		<p>Идентификатор типа: B87B6FEC-E092-4D37-ABB2-C13E2000B6E3</p> <p>Идентификатор секции: EAD185D5-D2F4-4F86-8EA5-FEBF2198466D</p>
BackgroundColor	Цвет фона	unistring	1024	

ShowBorder	Показывать границу	bool		
ShowBorderInReadOnlyMode	Показывать границу элемента управления в режиме только для чтения	bool		

Дерево дизайнов

Идентификатор: ED2DE66F-D873-4175-904C-968D6FCD6C7C

Псевдоним: DesignTree

Тип секции: tree

Таблица 29. Поля секции Дерево дизайнов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NodeType	Тип узла	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вид = 0 • Роль = 1 • Состояние = 2
NodeKind	Вид	refid		<p>Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2</p> <p>Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851</p> <p>Поля ссылки: NodeKind_Name</p>

NodeRole	Роль	refid		Идентификатор типа: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1 Идентификатор секции: 1C088782-C467-4FB0-B988-D5C5235500A1 Поля ссылки: Role_Name
NodeState	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799 Поля ссылки: State_DefaultName
Priority	Приоритет	int		

Разметки узла

Идентификатор: 82A3346F-D0CA-43DA-8E3F-59FE2A7C895D

Псевдоним: NodeLayouts

Тип секции: coll

Таблица 30. Поля секции Разметки узла

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

LayoutID	Разметка	refid		Идентификатор типа: B87B6FEC-E092-4D37-ABB2-C13E2000B6E3 Идентификатор секции: EAD185D5-D2F4-4F86-8EA5-FEBF2198466D
Priority	Разметка	int		

Конструктор правил нумерации

Идентификатор: 57D065BE-A4AD-4889-835B-CA1D412899EA

Псевдоним: RefNumerationRules

Секции карточки

Правила

Идентификатор: 91ED8272-A006-4A62-BC3F-E1A124DBB8AB

Псевдоним: Rules

Тип секции: coll

Таблица 31. Поля секции Правила

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RuleName	Название правила	unistring	128	
CardTypeID	Тип карточки	uniqueid		
LeadingZeros	Показывать ведущие нули	bool		

Значения

Идентификатор: BB77FABC-5AFC-4B7E-AA04-EAB8F1625F98

Псевдоним: Items

Тип секции: coll

Таблица 32. Поля секции Значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PrefixType	Тип префикса	enum		Значения • Константа = 0 • XSLT = 1
Prefix	Префикс	unitext		
SuffixType	Тип суффикса	enum		Значения • Константа = 0 • XSLT = 1
Suffix	Суффикс	unitext		
NumeratorRowID	Нумератор	refid		Идентификатор типа: 57D065BE-A4AD-4889-835B-CA1D412899EA Идентификатор секции: 35833A62-CFC4-4BE6-9A7E-5D604DA33AB1
Order	Порядковый номер	int		

Условия

Идентификатор: B8DB0587-AF3E-4957-AAD3-2E5A711CFA64

Псевдоним: Conditions

Тип секции: coll

Таблица 33. Поля секции Условия

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SectionID	Раздел	uniqueid		
FieldName	Имя поля	unistring	512	
Value	Значение	variant		
Operation	Операция	unistring	128	

Нумераторы

Идентификатор: 35833A62-CFC4-4BE6-9A7E-5D604DA33AB1

Псевдоним: Numerators

Тип секции: coll

Таблица 34. Поля секции Нумераторы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumeratorID	Нумератор	refcardid		Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF Идентификатор секции: 7A357C7B-7C36-48C8-8008-294B00F48AB2 Поля ссылки:
ZoneType	Тип обновления зоны	enum		Значения <ul style="list-style-type: none">• Нет обновления = 0• Ежедневно = 1• Еженедельно = 2• Ежемесячно = 3• Ежегодно = 4
ZoneInterval	Интервал обновления зоны	int		
ZoneDay	День обновления зоны	int		
ZoneDate	Дата первой зоны	datetime		

Конструктор ролей

Идентификатор: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1

Псевдоним: RefRoleModel

Секции карточки

Настройки прав

Идентификатор: E71930E3-F799-40C6-891F-CE824273A101

Псевдоним: CardKindRoleSettings

Тип секции: coll

Таблица 35. Поля секции Настройки прав

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	Вид карточки	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
CommonRolesContainer	Контейнер общих ролей	bool		

Роли

Идентификатор: 1C088782-C467-4FB0-B988-D5C5235500A1

Псевдоним: Roles

Тип секции: coll

Таблица 36. Поля секции Роли

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Наименование	unistring		

Группы условий

Идентификатор: 9BE0DEAF-DA5A-441B-A796-28E01D025361

Псевдоним: ConditionGroups

Тип секции: tree

Таблица 37. Поля секции Группы условий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Operation	Операция группы условий	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none">• И = 0• Или = 1

Условия

Идентификатор: F86B5616-6899-418A-B82F-EE278DD83817

Псевдоним: Conditions

Тип секции: coll

Таблица 38. Поля секции Условия

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
-----------	----------	----------	--------	---------------------------

Parameter	Параметр	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Текущий сотрудник = 0 • Руководитель = 1 • Подчиненные = 2 • Все подчиненные = 3 • Все подчиненные временнозамещаемого = 4 • Все подчиненные постояннозамещаемого = 5 • Заместитель = 6 • Замещаемый = 7 • Я - первый активный заместитель = 8 • Я - первый активный постоянный заместитель = 9 • Я - первый активный временный заместитель = 10 • Я - первый активный заместитель исполнения =
-----------	----------	------	--	---

Operation	Операция	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Равно = 0 • Не равно = 1 • Является руководителем = 2 • Занимает должность = 3 • В том же подразделении = 4 • В группе с подчинённым и = 5 • Не в группе = 6 • В подразделении без подчинённых = 7 • Не в подразделении и = 8 • Больше = 9 • Больше или равно = 10 • Меньше = 11 • Меньше или равно = 12 • Содержит = 13 • Начинается на = 14 • Исполняет роль = 15 • В группе с подчинённым и из поля
-----------	----------	------	--	---

ValueFieldAlias	Значение - поле	string		
ValueReferenceField	Значение - поля ссылочной карточки	string		
ValueReferenceSectionID	Значение - раздел ссылочной карточки	uniqueid		
ValuePosition	Значение - должность	refid	Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C	
ValueGroup	Значение - группа	refid	Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280	
ValueDate	Значение - дата	datetime		
ValueDayOfWeek	Значение - день недели	enum	Значения <ul style="list-style-type: none"> • Понедельник = 1 • Вторник = 2 • Среда = 3 • Четверг = 4 • Пятница = 5 • Суббота = 6 • Воскресенье = 0 	

ValueDayWorkStatus	Значение - статус дня	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Рабочий день = 0 • Выходной = 1
ValueTimeWorkStatus	Значение - статус времени	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Рабочее время = 0 • Свободное время = 1
ValueBusinessCalendar	Значение - бизнес-календарь	refcardid		Идентификатор типа: F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222
ValueSectionID	Значение - раздел	uniqueid		
ValueDepartment	Значение - подразделение	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1
ParameterCustom	Ссылка на пользовательский параметр (если используется пользовательский тип параметра)	refid		Идентификатор типа: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1 Идентификатор секции: 357369E0-F183-46E9-8A9F-9A5666C320F2

OperationCustom	Ссылка на пользовательскую операцию (если используется пользовательская операция)	refid		Идентификатор типа: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1 Идентификатор секции: A7604B0D-8400-4103-8F36-E819D475E0DD
ValueCustom	Пользовательское значение	variant		
ValueBoolean	Логическое значение	bool		
ValueString	Значение - строка	unistring		
ValueId	Значение - идентификатор	uniqueid		
ValueNumber	Значение - число	float		
ValueReferenceCardTypeID	Тип справочника	uniqueid		
ValueDescription	Описание значения для свойства или поля	unistring	256	
ValueStoredProcedure	Значение - хранимая процедура	unistring		

Соответствие между операциями и состояниями

Идентификатор: E8A7312B-A972-498E-AAF2-2744D85DF180

Псевдоним: Links

Тип секции: coll

Таблица 39. Поля секции Соответствие между операциями и состояниями

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

State	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Operation	Операция	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F
Role	Роль	refid		Идентификатор типа: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1 Идентификатор секции: 1C088782-C467-4FB0-B988-D5C5235500A1
Status	Статус операции	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Не разрешена = 0 • Разрешена = 1 • Запрещена = 2

Пользовательские параметры

Идентификатор: 357369E0-F183-46E9-8A9F-9A5666C320F2

Псевдоним: CustomParameters

Тип секции: coll

Таблица 40. Поля секции Пользовательские параметры

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring		
Type	Тип (Скрипт, сборка)	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Скрипт = 0 • Сборка = 1
Script	Ссылка на скрипт (используется если тип - скрипт)	refid		<p>Идентификатор типа: 9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556</p> <p>Идентификатор секции: AEE78B67-A784-4233-B03E-FDD3B1946335</p>
AssemblyName	Имя сборки (тип - сборка)	unistring		
ClassName	Имя класса (тип - сборка)	unistring		

Пользовательские операции

Идентификатор: A7604B0D-8400-4103-8F36-E819D475E0DD

Псевдоним: CustomOperations

Тип секции: coll

Таблица 41. Поля секции Пользовательские операции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring		
OperationAlias	Псевдоним	unistring		

Script	Скрипт (если операция для стандартного параметра)	refid		Идентификатор типа: 9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556 Идентификатор секции: AEE78B67-A784-4233-B03E-FDD3B1946335
AssemblyName	Сборка (если операция для стандартного параметра)	unistring		
ClassName	Класс (если операция для стандартного параметра)	unistring		
ValueType	Тип значения (целое число, число, строка, логическое, ссылка, пользовательский)	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Целое число = 0 • Число = 1 • Стока = 2 • Логическое = 3 • Ссылка = 4 • Пользовательский = 99
ValueReferenceCardTypeId	Тип справочника (для значения типа "Ссылка")	uniqueid		
ValueReferenceSectionId	Раздел справочника (для значения типа "Ссылка")	uniqueid		
ValueCustomAssemblyName	Имя сборки (для значения пользовательского типа)	unistring		

ValueCustomClassName	Имя класса (для значения пользовательского типа)	unistring		
Parameter	Параметр	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> Пользователь = 0 Дата = 1 Время = 2 Пользовательский = 99
CustomParameter	Пользовательский параметр	refid		<p>Идентификатор типа: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1</p> <p>Идентификатор секции: 357369E0-F183-46E9-8A9F-9A5666C320F2</p>

Конструктор скриптов

Идентификатор: 9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556

Псевдоним: RefScripting

Секции карточки

Скрипты

Идентификатор: AEE78B67-A784-4233-B03E-FDD3B1946335

Псевдоним: Scripts

Тип секции: coll

Таблица 42. Поля секции Скрипты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

Code	Код скрипта	refid		Идентификатор типа: 9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556 Идентификатор секции: 68034652-5501-45E7-8252-86F0FBE0AE02
Language	Язык скрипта	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • C# = 0 • VB .Net = 1

Используемые сборки

Идентификатор: FFE12979-16D5-448E-A1A3-DF7575CA6800

Псевдоним: Assemblies

Тип секции: coll

Таблица 43. Поля секции Используемые сборки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Path	Путь	unistring		

Тексты скриптов

Идентификатор: 68034652-5501-45E7-8252-86F0FBE0AE02

Псевдоним: ScriptCodes

Тип секции: coll

Таблица 44. Поля секции Тексты скриптов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Code	Код скрипта	unitext		
CodeFileID	Файл с кодом скрипта	fileid		

Переопределение сервисов

Идентификатор: 7C019E21-DDE2-4715-84DC-5C7AB3B2969B

Псевдоним: ServiceOverride

Тип секции: coll

Таблица 45. Поля секции Переопределение сервисов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ServiceType	Тип сервиса	unistring		
OverrideType	Переопределяющиий тип	unistring		

Карточка сотрудника

Идентификатор: 67F37CC6-EC55-4F12-92C0-EC0B0938B530

Псевдоним: CardEmployee

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 44C56C39-0D95-4D6A-9CDC-548C098B719F

Псевдоним: System

Тип секции: struct

Таблица 46. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
------	-----	-------	--	--

Справочник контрагентов

Идентификатор: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C

Псевдоним: RefPartners

Секции карточки

Подразделения

Идентификатор: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923

Псевдоним: Companies

Тип секции: tree

Таблица 47. Поля секции Подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	1024	
Type	Тип подразделения	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организация = 0 • Подразделение = 1

Manager	Руководитель	refid		Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8 Поля ссылки: Pres_FName > Pres_MName > Pres_LName
ContactPerson	Контактное лицо	refid		Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8 Поля ссылки: Contact_FName > Contact_MName > Contact_LName
Phone	Телефон	string	64	
Fax	Факс	string	64	
Email	E-mail	string	64	
Telex	Телекс	unistring	32	
Account	Расчетный счет	unistring	64	
CorrespondentAccount	Корреспондентский счет	unistring	64	
BankName	Название банка	unistring	128	
BIK	БИК	unistring	128	
INN	ИНН	unistring	128	
KPP	КПП	unistring	32	

OKPO	ОКПО	unistring	128	
OKONH	ОКВЭД	unistring	128	
Comments	Дополнительная информация	unistring	1024	
IsVendor	Поставщик	bool		
IsClient	Клиент	bool		
FullName	Полное название	unistring	1024	
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	
NotAvailable	Не показывать при выборе	bool		
ChiefAccountant	Главный бухгалтер	refid		Идентификатор типа: 65FF9382- 17DC-4E9F-8E93- 84D6D3D8FE8C Идентификатор секции: 1A46BF0F- 2D02-4AC9-8866- 5ADF245921E8
OrgType	Тип юридического лица	refid		Идентификатор типа: 65FF9382- 17DC-4E9F-8E93- 84D6D3D8FE8C Идентификатор секции: 4B25DA25-ACE2- 4205-BD28- 69F80D1CF57F Поля ссылки: OrgTypeName
URL	Сайт компании	unistring	256	
CardDepartmentID	Ссылка на карточку CardPartnersDepart ment	refcardid		Идентификатор типа: 2749CB69- F6E2-4488-B906- CA2B870B58CF

Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
EmployeeKind	Вид карточки сотрудника	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
KindSpecified	Вид карточки подразделения задан	bool		
EmployeeKindSpecified	Вид карточек сотрудника задан	bool		

Сотрудники

Идентификатор: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8

Псевдоним: Employees

Тип секции: coll

Таблица 48. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FirstName	Имя	unistring	32	
MiddleName	Отчество	unistring	32	
LastName	Фамилия	unistring	32	

Position	Должность	refid		Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C Идентификатор секции: BDAFE82A-04FA-4391-98B7-5DF6502E03DD Поля ссылки: PositionName
Phone	Рабочий телефон	string	64	
Fax	Факс	string	64	
Email	E-mail	string	64	
Comments	Дополнительная информация	unistring	1024	
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	
ZipCode	Индекс	unistring	32	
City	Город	unistring	128	
Address	Адрес	unistring	1024	
NotAvailable	Не показывать при выборе	bool		
Title	Обращение	refid		Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C Идентификатор секции: 2F443CEF-BC72-4853-89E6-34D59A63E49F Поля ссылки: TitleName

Gender	Пол	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Нет = 0 Мужской = 1 Женский = 2
MobilePhone	Мобильный телефон	string	64	
AdditionalPhone	Дополнительный телефон	string	64	
Country	Страна	unistring	128	
BirthDate	Дата рождения	datetime		
CardEmployeeID	Ссылка на карточку CardPartnersEmployee	refcardid		Идентификатор типа: 772BEC9E-5472-4BFD-8E87-D7F56E2791A0
CardEmployeeKind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
CardEmployeeKind Specified	Вид карточки сотрудника задан	bool		
DisplayString	Строка отображения	unistring	256	

Падежи имени

Идентификатор: E7192F4F-D9C6-46D9-B133-5F02B825CABA

Псевдоним: NameCases

Тип секции: coll

Таблица 49. Поля секции Падежи имени

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

NameCase	Падеж имени	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Именительный = 0 Родительный = 1 Дательный = 2 Винительный = 3 Творительный = 4 Предложный = 5
FirstName	Имя	unistring	32	
MiddleName	Отчество	unistring	32	
LastName	Фамилия	unistring	32	

Свойства для сотрудников

Идентификатор: E2F812CF-FE7B-4AE7-ACF0-FC8F2989CDBA

Псевдоним: ChProperties

Тип секции: coll

Таблица 50. Поля секции Свойства для сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение	variant		
Order	Номер	int		

ParamType	Тип свойства	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Стока = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14 • Переменная шлюза = 15 • Перечисление = 16 • Дата = 17 • Время = 18 • Кнопка = 19 • Нумератор =
-----------	--------------	------	--	--

ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 78BAD58A-FDC2-4223-98B1-A286C6C76A66
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Hidden	Скрытое	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		

TabSectionID	Раздел дополнительной закладки	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 75542450-18AB-4042-8D30-7B38216ECE98
Image	Картинка	image		
TextValue	Значение строки	unitext		

Значения перечисления для сотрудников

Идентификатор: 011D2E18-E8B6-495E-904F-E7DD545F3E91

Псевдоним: ChEnumValues

Тип секции: coll

Таблица 51. Поля секции Значения перечисления для сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения сотрудников

Идентификатор: 5F7740B7-0D4D-4B10-B28C-08DBDB40F528

Псевдоним: ChSelectedValues

Тип секции: coll

Таблица 52. Поля секции Выбранные значения сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		

Адреса

Идентификатор: 1DE3032F-1956-4C37-AE14-A29F8B47E0AC

Псевдоним: Addresses

Тип секции: coll

Таблица 53. Поля секции Адреса

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AddressType	Тип адреса	enum		Значения <ul style="list-style-type: none">• Контактный адрес = 0• Почтовый адрес = 1• Юридический адрес = 2
ZipCode	Индекс	unistring	32	
City	Город	unistring	128	
Address	Адрес	unistring	1024	
Country	Страна	unistring	128	

Контакты

Идентификатор: 9FD4934C-2353-4518-8513-A6F8B501973E

Псевдоним: Contacts

Тип секции: coll

Таблица 54. Поля секции Контакты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Тип	enum		Значения <ul style="list-style-type: none">• Телефон = 0• Факс = 1• E-mail = 2• Адрес URL = 3• Прочее = 4

Name	Название	unistring	128	
Comments	Комментарий	unistring	1024	

Коды

Идентификатор: 156CE04E-A0A0-4003-B068-709992035FA7

Псевдоним: Codes

Тип секции: coll

Таблица 55. Поля секции Коды

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	128	
Value	Значение	unistring	128	

Банковские реквизиты

Идентификатор: 2DF0D5D5-9C4A-4C34-AAB9-B3826D4D95DF

Псевдоним: BankAccounts

Тип секции: coll

Таблица 56. Поля секции Банковские реквизиты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
BankName	Название банка	unistring	128	
Account	Расчетный счет	unistring	128	
CorrespondentAccount	Корреспондентский счет	unistring	128	
BIK	БИК	unistring	128	
Comments	Комментарий	unistring	1024	

Отображаемые поля сотрудников подразделения

Идентификатор: 0C420DE1-36B3-445C-B4F7-9A2A361C5254

Псевдоним: EmplViewFields

Тип секции: coll

Таблица 57. Поля секции Отображаемые поля сотрудников подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		

Отображаемые поля подчиненных подразделений

Идентификатор: 51A72E72-7A3D-4EE9-8955-76A1574F7153

Псевдоним: DepViewFields

Тип секции: coll

Таблица 58. Поля секции Отображаемые поля подчиненных подразделений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		

Свойства

Идентификатор: 031D280E-054C-4347-B5BC-3FE6CAE3D162

Псевдоним: Properties

Тип секции: coll

Таблица 59. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	

Value	Значение	variant		
Order	Номер	int		

ParamType	Тип свойства	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Стока = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14 • Переменная шлюза = 15 • Перечисление = 16 • Дата = 17 • Время = 18 • Кнопка = 19 • Нумератор =
-----------	--------------	------	--	--

ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 78BAD58A-FDC2-4223-98B1-A286C6C76A66
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Left	Левая координата	int		
Top	Верхняя координата	int		
Width	Ширина	int		
Height	Высота	int		

Page	Страница	int		
ChLeft	Левая координата для сотрудников	int		
ChTop	Верхняя координата для сотрудников	int		
ChWidth	Ширина для сотрудников	int		
ChHeight	Высота для сотрудников	int		
ChPage	Страница для сотрудников	int		
Hidden	Скрытое	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		
Caption	Метка	unistring	128	
ValueChangeScript	Сценарий при изменении значения	unitext		
TabSectionID	Раздел дополнительной закладки	refid		<p>Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D</p> <p>Идентификатор секции: 75542450-18AB-4042-8D30-7B38216ECE98</p>
TableWidth	Ширина в таблице	int		
ChTableWidth	Ширина в таблице для сотрудников	int		
FontName	Имя шрифта	unistring	128	
FontSize	Размер шрифта	int		
FontBold	Жирный шрифт	bool		
FontItalic	Наклонный шрифт	bool		
FontColor	Цвет шрифта	int		

FontCharset	Кодовая страница шрифта	int		
CollectionControl	Специальный элемент управления для коллекции	bool		
UseResponsible	Выделять значение для ответственного	bool		
ForDepartments	Использовать для подразделений	bool		
ForEmployees	Использовать для сотрудников	bool		
Image	Картинка	image		
TextValue	Значение строки	unitext		
FolderTypeID	Тип папки	refid	Идентификатор типа: C89F55B5-C400-4658-8F6A-D3848294F386	Идентификатор секции: 44AA9D10-07BA-4207-A925-F5F366659E9D
ShowType	Показывать как	enum	Значения <ul style="list-style-type: none"> • Свойство и метку = 0 • Только свойство = 1 • Только метку = 2 	
Flags	Дополнительные флаги	int		
ChooseFormCaption	Заголовок формы выбора значения	unistring	128	
SearchFilter	Фильтр поиска	unitext		
Rights	Права	sdid		

Значения перечисления

Идентификатор: 573C39B5-6E7D-4C74-B292-50C29326A8CB

Псевдоним: EnumValues

Тип секции: coll

Таблица 60. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: E0F66C3D-36E1-4247-BBE0-22F91AC679F4

Псевдоним: SelectedValues

Тип секции: coll

Таблица 61. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		

Разделы свойств

Идентификатор: 835DD2FA-57F1-4C3F-A37F-D59571A8EB0E

Псевдоним: TabSections

Тип секции: coll

Таблица 62. Поля секции Разделы свойств

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SectionName	Название раздела	unistring	128	
IsTable	Таблица	bool		

Left	Левая координата	int		
Top	Верхняя координата	int		
Width	Ширина	int		
Height	Высота	int		
Page	Страница	int		
ChLeft	Левая координата для сотрудников	int		
ChTop	Верхняя координата для сотрудников	int		
ChWidth	Ширина для сотрудников	int		
ChHeight	Высота для сотрудников	int		
ChPage	Страница для сотрудников	int		

Формат отображения сотрудников

Идентификатор: 512A63A3-4149-42A1-B537-0233717CB0DB

Псевдоним: EmployeesFormat

Тип секции: coll

Таблица 63. Поля секции Формат отображения сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
Prefix	Префикс	unistring	16	
Suffix	Суффикс	unistring	16	

Должности

Идентификатор: BDAFE82A-04FA-4391-98B7-5DF6502E03DD

Псевдоним: Positions

Тип секции: coll

Таблица 64. Поля секции Должности

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	1024	
Comments	Комментарии	unistring	1024	
Genitive	Родительный падеж	unistring	512	
Dative	Дательный	unistring	512	
Accusative	Винительный	unistring	512	
Instrumental	Творительный	unistring	512	
Prepositional	Предложный	unistring	512	
AlternativeName	Название по-английски	unistring	512	

Обращения

Идентификатор: 2F443CEF-BC72-4853-89E6-34D59A63E49F

Псевдоним: Titles

Тип секции: coll

Таблица 65. Поля секции Обращения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	32	
AlternativeName	Название по-английски	unistring	32	

Типы юридических лиц

Идентификатор: 4B25DA25-ACE2-4205-BD28-69F80D1CF57F

Псевдоним: OrgTypes

Тип секции: coll

Таблица 66. Поля секции Типы юридических лиц

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	1024	

Группы

Идентификатор: 78875629-78D3-4CCC-90D9-127B438C5522

Псевдоним: Groups

Тип секции: tree

Таблица 67. Поля секции Группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	128	
Comments	Комментарий	unistring	1024	

Группа

Идентификатор: 33B49D2A-5A74-4AC6-B001-B463839B7D5C

Псевдоним: Group

Тип секции: coll

Таблица 68. Поля секции Группа

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DepartmentID	Подразделение	refid		<p>Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C</p> <p>Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923</p> <p>Поля ссылки: > > ></p>

Отображаемые поля группы

Идентификатор: 2B672D40-977E-4051-8A4B-DC191A0B0BF9

Псевдоним: GrpViewFields

Тип секции: coll

Таблица 69. Поля секции Отображаемые поля группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Имя поля	unistring	128	
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		

Пользовательские настройки

Идентификатор: 0F6D2670-FEC0-4385-BD7B-5FCCB4A1EBE6

Псевдоним: UserSettings

Тип секции: struct

Таблица 70. Поля секции Пользовательские настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Reserved	Зарезервировано	bool		
IsSearchMode	Режим поиска	bool		

SearchFor	Искать	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Подразделение = 0 • Полное название подразделения = 1 • Сотрудник = 2 • ИНН = 3 • Компания = 4 • Полное название компании = 5 • Компания/подразделения = 6 • Полное название компаний/подразделения = 7
OpenMode	Режим открытия	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Подразделение = 0 • Сотрудники = 1
UnitKind	Вид карточек подразделений	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

EmployeeKind	Вид карточек сотрудников	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
UnitKindSpecified	Вид карточек подразделений задан	bool		
EmployeeKindSpecified	Вид карточек сотрудников задан	bool		
AllowEditInSelectionMode	Разрешено редактирование записей в режиме выбора	bool		

Отображаемые поля сотрудников

Идентификатор: 3228AA12-A828-473A-A093-265711BB1D3F

Псевдоним: AllEmplViewFields

Тип секции: coll

Таблица 71. Поля секции Отображаемые поля сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		

Отображаемые поля подразделений

Идентификатор: A2E59113-83BD-49C8-B495-05A3D2DF9E42

Псевдоним: AllDepViewFields

Тип секции: coll

Таблица 72. Поля секции Отображаемые поля подразделений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		

Отображаемые поля группы

Идентификатор: 7E0D28C3-DBC4-495E-BA33-09A8A93BE591

Псевдоним: AllGrpViewFields

Тип секции: coll

Таблица 73. Поля секции Отображаемые поля группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		

Уникальные атрибуты организации

Идентификатор: F392F7A6-AB13-46C3-8AAF-467C3B234493

Псевдоним: CompanyUniqueAttributes

Тип секции: struct

Таблица 74. Поля секции Уникальные атрибуты организации

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Operation	Операция	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> И = 0 Или = 1

Поля

Идентификатор: E4770A3D-BE5C-4AB4-9533-14A47101E5FA

Псевдоним: Fields

Тип секции: coll

Таблица 75. Поля секции Поля

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FieldId	Идентификатор поля	uniqueid		
Order	Порядок	int		

Справочник ссылок

Идентификатор: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B

Псевдоним: RefLinks

Секции карточки

Типы ссылок

Идентификатор: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6

Псевдоним: LinkTypes

Тип секции: coll

Таблица 76. Поля секции Типы ссылок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LinkName	Название ссылки	unistring	128	

DisplayName	Отображаемое название	unistring	256	
OppositeLinkName	Название обратной ссылки	unistring	128	
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	
IncomingName	Тема входящего	unistring	256	
OutgoingName	Тема исходящего	unistring	256	
InternalName	Тема внутреннего	unistring	256	
NotAvailable	Не показывать при выборе	bool		

Документ

Идентификатор: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794

Псевдоним: CardDocument

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 30EB9B87-822B-4753-9A50-A1825DCA1B74

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 77. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	480	

Author	Автор	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >
VersioningType	Тип версий	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Нет = 0 • Авто = 1 • Ручной = 2 • Необходимо выбрать иное значение = 3
CategoryList	Категории	refcardid		Идентификатор типа: 337CC874-BF87-4C70-A29B-F099F630B9F2
RegDate	Дата регистрации	datetime		
ExternalNumber	Исходящий номер	string		
Content	Содержание	unitext		
ReferenceList	Ссылки	refcardid		Идентификатор типа: C9B39BEF-1047-407B-9324-8EC00D64FBEE Идентификатор секции: 568CE0A6-7096-43CC-9800-E0B268B14CC4
Tasks	Задания	refcardid		Идентификатор типа: 4F34CC37-85AC-4D15-B694-2950E7F61055

SignatureList	Список подписей	refcardid		Идентификатор типа: CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA Идентификатор секции: 4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A
ResponsDepartmen t	Ответственное подразделение	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1
RegNumber	Регистрационный номер	refid		Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 Идентификатор секции: 61C8CC7C-35CE-49E5-9CCD-E9F3C1129445
Surveys	Опрос	refcardid		Идентификатор типа: A1D1A50B-8E1E-4116-A93A-684D95F50607
Registrar	Регистратор	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

SenderId	Сотрудник отправитель	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
DeliveryDate	Дата от	datetime		
AcquaintanceGroup	Группа ознакомления	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280
SecurityId	Идентификатор грифа	refid		Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
RegistrationPlaceId	Идентификатор места регистрации	refid		Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
CaseId	Идентификатор дела	refid		

DeliveryTypeId	Идентификатор типа доставки	refid		Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
NumberOfSheetsAppendix	Количество листов в приложении	int		
NumberOfSheets	Количество листов в документе	int		
RegNumberProvisional	Временный регистрационный номер	refid		Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 Идентификатор секции: 61C8CC7C-35CE-49E5-9CCD-E9F3C1129445
StatusId	Статус	refid		Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
TransferLog	Журнал передач	refcardid		

ClerkId	Идентификатор делопроизводителя	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
WorkGroup	Рабочая группа	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280
WasSent	Отправлен	bool		
ItemID	Строка справочника	refid		Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

State	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
CreatedByTrigger	Создано триггером	bool		
HiddenReferenceList	Скрытые ссылки	refcardid		Идентификатор типа: C9B39BEF-1047-407B-9324-8EC00D64FBEE Идентификатор секции: 568CE0A6-7096-43CC-9800-E0B268B14CC4

Системные свойства

Идентификатор: 91B2C5F7-9324-4CEF-9AFE-A457C8310F06

Псевдоним: System

Тип секции: struct

Таблица 78. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851 Поля ссылки: Kind_Name
------	-----	-------	--	--

Номера

Идентификатор: 61C8CC7C-35CE-49E5-9CCD-E9F3C1129445

Псевдоним: Numbers

Тип секции: coll

Таблица 79. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	Числовая часть	refid		Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	Номер	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: 62094E68-24D2-4378-845D-284F76F0B679

Псевдоним: Processes

Тип секции: coll

Таблица 80. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessId	Ссылка на процесс	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
ProcessKind	Вид процесса	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC

Файлы

Идентификатор: A6FA8BAF-2EA4-4071-AA3E-5C4E71646A90

Псевдоним: Files

Тип секции: coll

Таблица 81. Поля секции Файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

FileId	Файл	refcardid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB Поля ссылки: FileName > FileCurrentVersion
FileType	Тип файла	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Основной = 0 • Дополнительный = 1

Получатели

Идентификатор: B6DFAEAD-BAAA-4024-908C-5DBD693D0FD3

Псевдоним: ReceiversStaff

Тип секции: coll

Таблица 82. Поля секции Получатели

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReceiverStaff	Получатель	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Согласующие

Идентификатор: 281A97FF-667F-46C8-8FBE-7CFC02EDFEDB

Псевдоним: Approvers

Тип секции: coll

Таблица 83. Поля секции Согласующие

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Approver	Согласующие	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Подписанты

Идентификатор: D9F3BB4C-9C1A-464C-90F3-3D9657864709

Псевдоним: Signers

Тип секции: coll

Таблица 84. Поля секции Подписанты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Signer	Подписано	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Отправитель контрагент

Идентификатор: 6E976D72-3EA7-4708-A2C2-2A1499141301

Псевдоним: SenderPartner

Тип секции: struct

Таблица 85. Поля секции Отправитель контрагент

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SenderPerson	Сотрудник-отправитель	refid		Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8
SenderOrg	Организация-отправитель	refid		Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923
SenderDep	Подразделение-отправитель	refid		Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923

SignerPartnerId	Подписал-контрагент	refid		Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8
-----------------	---------------------	-------	--	--

Получатели контрагенты

Идентификатор: 9E5F7CED-2D4A-44C0-8A23-14652E7B373F

Псевдоним: ReceiversPartners

Тип секции: coll

Таблица 86. Поля секции Получатели контрагенты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReceiverPartnerCo	Получатель-организация контрагента	refid		Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923
ReceiverPartnersEmployee	Получатель сотрудник контрагента	refid		Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8

PartnerDeliveryType peId	Идентификатор типа доставки	refid		Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
-----------------------------	-----------------------------	-------	--	---

Ознакомлены

Идентификатор: AF798AE7-BAAC-486E-84EF-82C59DC00A7E

Псевдоним: AcquaintanceStaff

Тип секции: coll

Таблица 87. Поля секции Ознакомлены

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AcquaintancePersons	На ознакомление	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Утверждено

Идентификатор: F47D0D6B-07FE-4198-8F79-348AC55086E5

Псевдоним: ConfirmPersons

Тип секции: coll

Таблица 88. Поля секции Утверждено

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
-----------	----------	----------	--------	---------------------------

Confirm	Утвержден	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
---------	-----------	-------	--	--

Договор

Идентификатор: 3997861D-4FF5-496A-B8A2-D16617DE91D7

Псевдоним: Contract

Тип секции: struct

Таблица 89. Поля секции Договор

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ContractDate	Дата заключения договора	datetime		
ContractSum	Сумма договора	decimal		

ContractCurrency	Валюта	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • EUR = 0 • RUB = 1 • USD = 2 • JPY = 3 • CHF = 4 • GBP = 5 • AUD = 6 • AZN = 7 • AMD = 8 • BYR = 9 • BGN = 10 • BRL = 11 • HUF = 12 • DKK = 13 • INR = 14 • KZT = 15 • CAD = 16 • KGS = 17 • CNY = 18 • LVL = 19 • LTL = 20 • MDL = 21 • NOK = 22 • PLN = 23 • RON = 24 • XDR = 25 • SGD = 26 • TJS = 27 • TRY = 28 • TMT = 29 • UZS = 30
------------------	--------	------	--	---

ContractKind	Вид договора	refid		Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
ContractSubject	Предмет договора	unitext		
ContractBegin	Начало действия договора	datetime		
ContractEnd	Завершение действия договора	datetime		
ContractResponsible	Ответственный	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
ContractNotes	Заметки	unitext		
ActNumber	Номер акта	string		
ActSigningDate	Дата подписания акта	datetime		
AddAgreementDate	Дата подписания доп. Соглашения	datetime		
AddAgreementNumber	Номер дополнительного соглашения	string		
AttachmentNumber	Номер приложения	string		
AttachmentDate	Дата подписания приложения	datetime		

PartnerCompany	Организация контрагента	refid		Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923
PartnerPerson	Контактное лицо контрагента	refid		Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8
ContractRef	Договор	refcardid		Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 Идентификатор секции: 30EB9B87-822B-4753-9A50-A1825DCA1B74
ContractReconciliationDate	Дата согласования договора	datetime		
ContractSigningDate	Дата подписания договора	datetime		
PartnerReconciliationDate	Дата согласования контрагентом	datetime		
PartnerSigningDate	Дата подписания контрагентом	datetime		
ContractOriginalSigninDate	Дата подписания оригинала договора	datetime		

ContractGroup	Группа договора	refid	Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
SumInRub	Сумма в рублях	float	
FinishDate	Дата завершения	datetime	

Лист согласования

Идентификатор: 2B1C18FF-FF96-40B5-B6EF-3A62D33BE4F1

Псевдоним: ReconciliationList

Тип секции: coll

Таблица 90. Поля секции Лист согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Position	Должность	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C
Date	Дата согласования	datetime		

Result	Результат	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Согласован = 0 Не согласован = 1 Подписан = 2 Не подписан = 3 Ожидает согласования = 4
Sign	Подпись	unistring		
Action	Действие	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Подписывает = 0 Согласовывает = 1
Employee	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
ReconciliationId	Идентификатор согласования	refcardid		Идентификатор типа: 04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945 Идентификатор секции: 35473281-BCEB-415A-8603-74549421037E

ActualEmployee	Фактический участник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
EmployeeText	Участник Текстовое	unistring		
StageName	Название этапа	unistring		
DecisionText	Текст решения	unistring		
Comment	Замечание	unitext		

Согласование

Идентификатор: E3E14386-27A4-4D24-96CE-9907CDCC438B

Псевдоним: Reconciliation

Тип секции: struct

Таблица 91. Поля секции Согласование

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Reconciliation	Активное согласование	refcardid		Идентификатор типа: 04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945 Идентификатор секции: 35473281-BCEB-415A-8603-74549421037E

ReconciliationState	Состояние активного согласования	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
ReconciliationRoute	Маршрут согласования	refcardid		Идентификатор типа: 99DD6295-1B3D-4DA6-8256-8332D3E955C9 Идентификатор секции: 25B976F7-1C74-4D5C-B60A-7A8F4897A8CE
ReconciliationLog	Ход согласования	refcardid		Идентификатор типа: 24410C2C-3757-4E0D-839C-D86C2B2DAD66 Идентификатор секции: 30C984A9-A9C0-45E4-95D6-9D5FC22F389C

Комментарии

Идентификатор: 712EFABE-F62E-4304-9472-F1940F66CCEE

Псевдоним: Comments

Тип секции: coll

Таблица 92. Поля секции Комментарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

CommentAuthor	Автор комментария	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
CommentDate	Дата времени комментария	datetime		
CommentText	Текст комментария	unitext		

Контроль

Идентификатор: D5C373AD-8008-446E-B2D6-DB96ACE455C4

Псевдоним: Control

Тип секции: struct

Таблица 93. Поля секции Контроль

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControlTypeId	Идентификатор контроля	refid		Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
ControlDate	Дата контроля	datetime		
StopControlDate	Дата снятия с контроля	datetime		

DocumentInspectorId	Идентификатор контролер	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
StopControlPersonId	Сотрудник снявший с контроля	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Адресаты

Идентификатор: 3D2CC27A-DAF4-4C83-AA3D-2FFB4C007984

Псевдоним: Addressees

Тип секции: coll

Таблица 94. Поля секции Адресаты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EmployeeId	Идентификатор сотрудника	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

DepartmentId	Идентификатор подразделения/организации	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1
--------------	---	-------	--	--

Список категорий

Идентификатор: 337CC874-BF87-4C70-A29B-F099F630B9F2

Псевдоним: CardCategoryList

Секции карточки

Категории

Идентификатор: 3412EAF0-AC33-429B-9E83-AE581AFB1D1E

Псевдоним: Categories

Тип секции: coll

Таблица 95. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	Категория	refid		Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки: CategoryID_Name

Список ссылок на карточки

Идентификатор: C9B39BEF-1047-407B-9324-8EC00D64FBEE

Псевдоним: CardReferenceList

Секции карточки

Ссылки

Идентификатор: 568CE0A6-7096-43CC-9800-E0B268B14CC4

Псевдоним: References

Тип секции: coll

Таблица 96. Поля секции Ссылки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Тип ссылки	refid		Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6
Card	Карточка	refcardid		Поля ссылки: CardDescription
CreationDate	Дата создания	datetime		
Author	Кем добавлена	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
URL	URL	unistring	512	

Description	Описание	unistring	256	
Folder	Папка	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
CardHardLink	Жесткая ссылка на карточку	refcardid		
CardType	Тип карточки	uniqueid		

Список опросов

Идентификатор: A1D1A50B-8E1E-4116-A93A-684D95F50607

Псевдоним: CardSurveyList

Секции карточки

Опросы

Идентификатор: CA6214DE-AAED-482F-9B16-97185357A9BA

Псевдоним: Surveys

Тип секции: coll

Таблица 97. Поля секции Опросы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring		
OneTime	Однократный	bool		
Sign	Подписывать результат	bool		

SignatureList	Список подписей	refcardid		Идентификатор типа: CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA Идентификатор секции: 4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A
---------------	-----------------	-----------	--	---

Ответы на вопросы

Идентификатор: 7D6C7552-804D-4D22-9059-23BC4C84A454

Псевдоним: Answers

Тип секции: coll

Таблица 98. Поля секции Ответы на вопросы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Respondent	Респондент	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
BaseCardState	Состояние карточки, на которой размещен опрос	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Date	Дата	datetime		

Signature	ЭЦП	refid		Идентификатор типа: CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA Идентификатор секции: 4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A
BaseCardSignature	ЭЦП карточки документа	refid		

Набор вопросов

Идентификатор: 23CB500D-93E2-4B2E-8384-1B076EE5FF7D

Псевдоним: Issues

Тип секции: coll

Таблица 99. Поля секции Набор вопросов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Question	Вопрос	refid		Идентификатор типа: A1D1A50B-8E1E-4116-A93A-684D95F50607 Идентификатор секции: BBADCF10-2358-4DB9-A5EE-08D19F2DFDEC

Набор значений

Идентификатор: 39155C95-6678-4F97-BBA9-C0A113BD3559

Псевдоним: Values

Тип секции: coll

Таблица 100. Поля секции Набор значений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Id	Индекс	int		
String	Строковое значение	unistring		
Integer	Целочисленное значение	int		
Double	Значение с плавающей запятой	float		
DateTime	Дата/время	datetime		
Boolean	Логическое значение	bool		
Employee	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Department	Организация	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1
Group	Группа	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: A960E37B-F1BD-4981-858D-AE9706E0571E

RoleModelRole	Роль ролевой модели	refid		Идентификатор типа: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1 Идентификатор секции: 1C088782-C467-4FB0-B988-D5C5235500A1
State	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Operation	Операция	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F
PartnerEmployee	Контрагент	refid		Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8

PartnerDepartmen t	Организация контрагента	refid		Идентификатор типа: 65FF9382- 17DC-4E9F-8E93- 84D6D3D8FE8C Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C- 4217-AE0D- 51A400546923
CardRef	Ссылка на карточку	refcardid		
NumericPart	Числовая часть	refid		Идентификатор типа: 959FF5E2- 7E47-4F6F-9CF6- E1E477CD01CF Идентификатор секции: D47F2C38- 6553-4864-BAFF- 0BC4D3A85290
Number	Полный номер	string		
Image	Изображение	fileid		
Folder	Папка	refid		Идентификатор типа: DA86FABF- 4DD7-4A86-B6FF- C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D- EEE4-E2E-A04C- D4351282FB55
Variant	Неявное значение	variant		

Enum	Значение перечисления	refid		Идентификатор типа: A1D1A50B-8E1E-4116-A93A-684D95F50607 Идентификатор секции: 5C258D7A-1E50-448E-B577-8CE62D0368E1
Category	Категория	refid		Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7
BaseUniversalItem	Запись конструктора справочников	refid		Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24

Вопросы

Идентификатор: BBADCF10-2358-4DB9-A5EE-08D19F2DFDEC

Псевдоним: Questions

Тип секции: coll

Таблица 101. Поля секции Вопросы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

DataType	Тип значения	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Стока = 0 • Целое число = 1 • Число с плавающей запятой = 2 • Дата/Время = 3 • Дата = 4 • Время = 5 • Логическое значение = 6 • Сотрудник = 7 • Организация = 8 • Группа = 9 • Роль ролевой модели = 10 • Состояние = 11 • Операция = 12 • Контрагент = 13 • Организация контрагента = 14 • Категория = 15 • Ссылка на карточку = 16 • Нумератор = 17 • Изображение = 18 • Папка = 19 • Перечисление = 20 • Сотрудники =
----------	--------------	------	--	--

Name	Имя элемента управления	unistring		
Text	Текст вопроса	unistring		

Значения перечисления

Идентификатор: 5C258D7A-1E50-448E-B577-8CE62D0368E1

Псевдоним: EnumValues

Тип секции: coll

Таблица 102. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Value	Значение перечисления	int		
DisplayValue	Текстовое значение	unistring		

Конструктор состояний

Идентификатор: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385

Псевдоним: RefStates

Секции карточки

Настройки прав

Идентификатор: AE4C7DE8-EA40-4358-B8A1-F8FA6AB654E4

Псевдоним: CardKindStateSettings

Тип секции: coll

Таблица 103. Поля секции Настройки прав

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

Kind	Вид карточки	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
StateMachineLayout	Разметка автомата состояний	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 5449BE19-068B-4A80-9AA1-058B51D7941A
FirstState	Первое состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Операции

Идентификатор: A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F

Псевдоним: Operations

Тип секции: coll

Таблица 104. Поля секции Операции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EditModeOnly	Доступна только в режиме редактирования	bool		

DefaultName	Название по умолчанию	unistring		
BuiltInOperation	Встроенная операция	uniqueid		

Локализованные названия операций

Идентификатор: 5300774A-0DBA-437D-9ED5-90D1F5FECE49

Псевдоним: OperationNames

Тип секции: coll

Таблица 105. Поля секции Локализованные названия операций

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Локализация	int		
Name	Название	unistring		

Описание операций

Идентификатор: 196F0BB2-0DA5-46AD-AAD8-7AFEAE6A1402

Псевдоним: OperationDescriptions

Тип секции: coll

Таблица 106. Поля секции Описание операций

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Локализация	int		
Name	Название	unistring		

Состояния

Идентификатор: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Псевдоним: States

Тип секции: coll

Таблица 107. Поля секции Состояния

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

DefaultName	Название по умолчанию	unistring		
Dynamic	Динамическое	bool		
BuiltInState	Встроенное состояние	uniqueid		

Локализованные имена состояний

Идентификатор: DA37CA71-A977-48E9-A4FD-A2B30479E824

Псевдоним: StateNames

Тип секции: coll

Таблица 108. Поля секции Локализованные имена состояний

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Локализация	int		
Name	Название	unistring		

Переходы автомата состояний

Идентификатор: AEF2EBB2-E7F9-4718-BAFC-8C081AFD47C6

Псевдоним: StateMachineBranches

Тип секции: coll

Таблица 109. Поля секции Переходы автомата состояний

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StartState	Начальное состояние	refid		<p>Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385</p> <p>Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799</p>

EndState	Конечное состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Operation	Операция	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F
BranchType	Тип перехода	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Без перехода = 0 Простая смена состояния = 1 Смена состояния по скрипту = 2
Script	Скрипт	refid		Идентификатор типа: 9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556 Идентификатор секции: AEE78B67-A784-4233-B03E-FDD3B1946335
Default	По умолчанию	bool		
BuiltInBranch	Встроенный переход	uniqueid		
HotKey	Горячая клавиша	int		

Разметки автомата состояний

Идентификатор: 5449BE19-068B-4A80-9AA1-058B51D7941A

Псевдоним: StateMachineLayouts

Тип секции: coll

Таблица 110. Поля секции Разметки автомата состояний

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StateMachineLayout	Разметка автомата состояний	unitext		
StateMachineLayoutFileID	Идентификатор файла разметки машины состояний	fileid		

Список ссылок на карточки заданий

Идентификатор: 4F34CC37-85AC-4D15-B694-2950E7F61055

Псевдоним: CardTaskList

Секции карточки

Задания

Идентификатор: 9BC6B0E9-A809-43F1-A27F-323A28D1B010

Псевдоним: Tasks

Тип секции: coll

Таблица 111. Поля секции Задания

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
-----------	----------	----------	--------	---------------------------

Task	Задание	refcardid		Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4 Идентификатор секции: 20D21193-9F7F-4B62-8D69-272E78E1D6A8
OnControl	На контроле	bool		
Controller	Контролёр	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Группы заданий

Идентификатор: 4AED5AEC-0ED8-4743-9C78-63D47128455E

Псевдоним: TaskGroups

Тип секции: coll

Таблица 112. Поля секции Группы заданий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TaskGroup	Группа заданий	refcardid		Идентификатор типа: 2182E2A5-22A9-471F-9D65-E45DEEAE1C73 Идентификатор секции: 7A6593BB-0BDB-4082-B43B-8F26594EFF91

Конструктор справочников

Идентификатор: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8

Псевдоним: RefBaseUniversal

Секции карточки

Узлы справочника

Идентификатор: A1DCE6C1-DB96-4666-B418-5A075CDB02C9

Псевдоним: ItemTypes

Тип секции: tree

Таблица 113. Поля секции Узлы справочника

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	512	
Description	Описание	unistring	2048	
NotAvailable	Не используется	bool		
Locked	Закрыт	bool		
ItemKind	Ссылка на вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
UseOrder	Использовать порядковые номера	bool		
UserSettings	Настройки пользователя	unitext		
ItemKindSpecified	Вид записи задан	bool		

Строка справочника

Идентификатор: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24

Псевдоним: Items

Тип секции: coll

Таблица 114. Поля секции Страна справочника

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Имя	unistring	512	
Description	Описание	unistring	2048	
NotAvailable	Не используется	bool		
Order	Порядковый номер	int		
ItemCard	Ссылка на карточку	refcardid		Идентификатор типа: E898C387-0162-4F37-A93C-13BAA07FF183

Отображаемые поля

Идентификатор: 0D6CBC9D-F3F5-439E-AD79-CF911E1D2183

Псевдоним: ViewFields

Тип секции: coll

Таблица 115. Поля секции Отображаемые поля

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FieldName	Field name	unistring	512	
SectionField	Поле секции	uniqueid		
Order	Порядковый номер	int		

Карточка строки справочника

Идентификатор: E898C387-0162-4F37-A93C-13BAA07FF183

Псевдоним: CardBaseUniversalItem

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: F5641A7E-83AF-4C20-9C60-EA2973C4F135

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 116. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Item	Ссылка	refid		
State	State	refid		<p>Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385</p> <p>Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799</p>
Kind	Вид	refid		<p>Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2</p> <p>Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851</p>
CreatedByTrigger	Создано триггером	bool		

Системные свойства

Идентификатор: 0345F68C-9E2D-4675-B22D-DFC67DF94333

Псевдоним: System

Тип секции: struct

Таблица 117. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Карточка подразделения контрагента

Идентификатор: 2749CB69-F6E2-4488-B906-CA2B870B58CF

Псевдоним: CardPartnersDepartment

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 33DF15C9-6C9C-4854-AD97-B352C8663CF4

Псевдоним: System

Тип секции: struct

Таблица 118. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
-----------	----------	----------	--------	---------------------------

State	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Карточка сотрудника контрагента

Идентификатор: 772BEC9E-5472-4BFD-8E87-D7F56E2791A0

Псевдоним: CardPartnersEmployee

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 5D1A5404-56CB-4B90-A1F0-B7B2F378379F

Псевдоним: System

Тип секции: struct

Таблица 119. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

State	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Расширение Docsvision Windows-клиента

Идентификатор: CAAA1877-B385-4EBA-B6AE-2C476AB48C71

Псевдоним: RefNavExtension

Секции карточки

RequiredSection

Идентификатор: E79A784C-FCAA-4ECC-82B9-AA369AD4996E

Псевдоним: RequiredSection

Тип секции: struct

Таблица 120. Поля секции RequiredSection

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RequiredField	RequiredField	bool		

Бизнес-календарь

Идентификатор: F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222

Псевдоним: CardCalendar

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: B788061D-B569-4C44-8F30-EC6C0E791EA9

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 121. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	128	

Года

Идентификатор: D8B0DEB3-FAE7-4C06-8728-B495985183C9

Псевдоним: Years

Тип секции: coll

Таблица 122. Поля секции Года

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Year	Год	int		

Дни

Идентификатор: F12C1136-B351-4037-9DC9-21C042A238AF

Псевдоним: Days

Тип секции: coll

Таблица 123. Поля секции Дни

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

DayNumber	Номер дня	int		
Type	Тип дня	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рабочий = 0 • Нерабочий = 1 • Праздничный = 2

Рабочее время

Идентификатор: BF6C7A87-F8F5-4707-98E0-A33E10AE7EF2

Псевдоним: WorkTime

Тип секции: coll

Таблица 124. Поля секции Рабочее время

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StartTime	Начальное время	time		
EndTime	Конечное время	time		

Стандартное рабочее время

Идентификатор: 6A95F4B5-E86D-4464-99DA-BAFF7264453C

Псевдоним: DefaultWorkTime

Тип секции: coll

Таблица 125. Поля секции Стандартное рабочее время

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StartTime	Начальное время	time		
EndTime	Конечное время	time		

Справочник меток подписей

Идентификатор: 97B7BB8D-751D-4A58-87F1-4135D771C7EA

Псевдоним: RefSignatureLabels

Секции карточки

Метки

Идентификатор: 0617ED64-4F47-46A0-9D25-6B03929C3B4A

Псевдоним: Labels

Тип секции: coll

Таблица 126. Поля секции Метки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Label	Метка	unistring	64	
CanDelete	Разрешено удалять	bool		

Локализованные имена меток

Идентификатор: F944D53E-9E21-4038-A2A9-EC55B1F0A6EE

Псевдоним: LabelNames

Тип секции: coll

Таблица 127. Поля секции Локализованные имена меток

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Локализация	int		
Name	Название	unistring		

Согласование

Идентификатор: 04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945

Псевдоним: CardReconcile

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 1375AE26-898A-49E9-87BE-A4F6AAB64BA8

Псевдоним: System

Тип секции: struct

Таблица 128. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851 Поля ссылки: Kind_Name

Номера

Идентификатор: EC030CBB-7150-4C1C-A935-509BD0085481

Псевдоним: Numbers

Тип секции: coll

Таблица 129. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

NumericPart	Числовая часть	refid		Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	Номер	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: DB01C4C2-7096-44E5-961D-3DA521C4FEBC

Псевдоним: Processes

Тип секции: coll

Таблица 130. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessId	Ссылка на процесс	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
ProcessKind	Вид процесса	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC

Информация о согласовании

Идентификатор: 35473281-BCEB-415A-8603-74549421037E

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 131. Поля секции Информация о согласовании

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Number	Номер	refid		Идентификатор типа: 04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945 Идентификатор секции: EC030CBB-7150-4C1C-A935-509BD0085481
Document	Документ	refcardid		Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 Идентификатор секции: E3E14386-27A4-4D24-96CE-9907CDCC438B
Author	Автор	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Initiator	Инициатор	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Consolidator	Консолидатор	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Remark	Пояснение	unitext		
Stage	Этап	int		
ControlDate	Контрольный срок	datetime		
TaskList	Список заданий	refcardid		Идентификатор типа: 4F34CC37-85AC-4D15-B694-2950E7F61055 Идентификатор секции: 9BC6B0E9-A809-43F1-A27F-323A28D1B010
ReconcileFileList	Список файлов на согласование	refcardid		Идентификатор типа: 065E13F8-4E13-4E47-9E2A-A5F86E6439AA

Disagreements	Протокол разногласий	refcardid		Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 Идентификатор секции: 30EB9B87-822B-4753-9A50-A1825DCA1B74
Protocol	Протокол согласования	refcardid		Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 Идентификатор секции: 30EB9B87-822B-4753-9A50-A1825DCA1B74
Title	Название	unistring		
Result	Результат	int		
Path	Маршрут	refcardid		Идентификатор типа: 6CA327B1-C44F-4751-82C0-17FB33747E46
FileList	Список файлов	refcardid		Идентификатор типа: 065E13F8-4E13-4E47-9E2A-A5F86E6439AA
MessagesId	Карточка сообщений	refcardid		
CreatedByTrigger	Создано триггером	bool		

Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
State	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
CurrentProcess	Текущий основной процесс	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8
CreatedPath	Созданный маршрут	refcardid		

Системная секция

Идентификатор: CBD7D0BA-90F4-4326-B600-A871FD2682CB

Псевдоним: Service

Тип секции: struct

Таблица 132. Поля секции Системная секция

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Hint	Подсказка	unistring		

Files	Файлы	refcardid		Идентификатор типа: C9B39BEF-1047-407B-9324-8EC00D64FBEE Идентификатор секции: 568CE0A6-7096-43CC-9800-E0B268B14CC4
CurrentStep	Текущий шаг	int		
StageStartTime	Время запуска текущего этапа согласования	datetime		
ConsolidatedVerID	Идентификатор консолидируемой версии	refid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 Идентификатор секции: F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12
SignatureList	Список подписей	refcardid		Идентификатор типа: CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA Идентификатор секции: 4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A
CardFound	Карточка найдена мониторингом	bool		
TasksSent	Количество разосланных заданий	int		
TotalTurns	Общее количество шагов	int		

WasARejection	Был отказ на этапе	bool		
---------------	--------------------	------	--	--

Список участников согласования

Идентификатор: 0E3B35F2-7FC4-4968-BF5B-97803BFAE34E

Псевдоним: MatchingList

Тип секции: coll

Таблица 133. Поля секции Список участников согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Turn	Очередь	int		
Excluded	Временно исключен	bool		
FileRights	Права на файлы	unistring		
Deadline	Срок согласования	datetime		

Сотрудники

Идентификатор: 39FDE0C6-DB9F-495C-8125-79D82A98F193

Псевдоним: Employees

Тип секции: coll

Таблица 134. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
-----------	----------	----------	--------	---------------------------

Employee	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
----------	-----------	-------	--	--

Файлы

Идентификатор: DBCABE2B-59A1-46C8-BC77-76351A082A3B

Псевдоним: Files

Тип секции: coll

Таблица 135. Поля секции Файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
File	Файл	refcardid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB
Name	Имя файла	unistring		
CurrentVersion	Текущая версия	int		
CurrentVersionID	Идентификатор текущей версии	refid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 Идентификатор секции: F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12
Index	Индекс	int		

DocVerFileId	Идентификатор карточки версий в документе	refcardid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB
ConsolidatedVerID	Идентификатор консолидированной версии	refid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 Идентификатор секции: F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12

Лист согласования

Идентификатор: 83E3F4F9-465C-478C-816C-169D89B72859

Псевдоним: ReconciliationLog

Тип секции: coll

Таблица 136. Поля секции Лист согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Date	Дата	datetime		

Result	Результат	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Не подписан = 3 Согласован = 1 Подписан = 2 Ожидает согласования = 0 Комментарий = 4 Не согласован = 5 Есть замечание = 6 Без замечаний = 7
File	Файл	refid		Идентификатор типа: 04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945 Идентификатор секции: DBCABE2B-59A1-46C8-BC77-76351A082A3B
FileVersionID	Версия файла	refid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 Идентификатор секции: F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12
Comment	Замечание	unitext		

RemarksFile	Файл замечаний	refcardid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB
FileAttached	Прикреплен файл с комментариями	bool		
ActualEmployee	Фактический сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
EmployeeText	Участник Текстовое	unistring		
Decision	Решение	unitext		
EventType	Тип события	int		
Cycle	Номер цикла	int		
StageName	Название этапа	string		
BeginDate	Дата начала	datetime		
EndDate	Дата завершения	datetime		
DecisionSemantics	Код решения	int		
Level	Идентификатор уровня	uniqueid		
CommentFile	Файл с комментариями	fileid		

TaskId	Ссылка на задание	refcardid		Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4 Идентификатор секции: 20D21193-9F7F-4B62-8D69-272E78E1D6A8
StagePass	Проход этапа	int		
DecisionType	Тип решения	int		
StageInstanceId	Экземпляр этапа	refid		
DecisionEmployeeText	Имена сотрудников решения	unitext		
IsAdditional	Дополнительный участник	bool		

Настройки

Идентификатор: F0928D8C-1DB9-4B94-8E92-132FABC8709A

Псевдоним: Settings

Тип секции: struct

Таблица 137. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParticipantsCanEdit	Участники могут прикреплять новые версии файлов	bool		
NeedRemarkToReject	Требовать замечание при отказе в согласовании	bool		
CanAttachRemarksFiles	Участники могут прикреплять файлы замечаний	bool		

FinishOnRejection	Завершать согласование при первом отказе	bool		
Mode	Режим согласования	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> Рецензирован ie = 0 Согласование = 1 Подписание = 2
FinalDocumentStat eID	Конечное состояние документа	refid		<p>Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385</p> <p>Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799</p>
SettingsXML	Xml настроек	unitext		
Period	Срок	int		
UseHours	Использовать часы вместо дней	bool		
Type	Тип	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> Последовательно = 0 Параллельно = 1
AskOnSign	Спрашивать при добавлении электронной подписи	bool		
StartWOShow	Начинать без показа карточки	bool		
NextReconciliation Template	Шаблон следующего согласования	refcardid		Идентификатор типа: 04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945

StartBPOnFinish	Шаблон БП, запускаемого по окончании согласования	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8
StartReconcileWith outFiles	Запускать согласование без файлов	bool		

Таблица комментариев Инициатор

Идентификатор: 170323B1-803C-4FC5-A468-2F833EC61642

Псевдоним: CommentsTableInit

Тип секции: coll

Таблица 138. Поля секции Таблица комментариев Инициатор

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Date	Дата	datetime		
Employee	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
File	Файл замечаний	refcardid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB
Comment	Комментарий	unitext		

Таблица файлов для согласующего

Идентификатор: 71BD20E1-6B1A-4D95-8DB7-59982EA258F3

Псевдоним: FilesTable

Тип секции: coll

Таблица 139. Поля секции Таблица файлов для согласующего

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Author	Автор версии	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
FileName	Имя файла	unistring		
FileID	Идентификатор файла	refid		Идентификатор типа: 04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945 Идентификатор секции: DBCABE2B-59A1-46C8-BC77-76351A082A3B

Варианты завершения

Идентификатор: AADFBCAF-11F3-4C4C-842C-22C9096A44C0

Псевдоним: FinishVariants

Тип секции: coll

Таблица 140. Поля секции Варианты завершения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
-----------	----------	----------	--------	---------------------------

Name	Название результата	unistring		
Value	Значение результата	int		

Комментарии

Идентификатор: 933A78B3-25DB-4244-B0FE-A17D1E2B98EC

Псевдоним: Comments

Тип секции: coll

Таблица 141. Поля секции Комментарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CommentAuthor	Автор комментария	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
CommentDate	Дата добавления комментария	datetime		
CommentText	Текст комментария	unitext		

Таблица маршрутов

Идентификатор: 4D88B4C4-A6DF-4942-9207-6E7B61D8E868

Псевдоним: PathTable

Тип секции: coll

Таблица 142. Поля секции Таблица маршрутов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
-----------	----------	----------	--------	---------------------------

Path	Маршрут	refcardid		Идентификатор типа: 6CA327B1-C44F-4751-82C0-17FB33747E46
RequirementDescription	Описание условия	unistring		
SelectionRequirement	Условие выбора	unitext		
Order	Приоритет	int		

Лог передачи версий файлов между этапами

Идентификатор: A7DC22BE-A86D-4D98-AAAF-16D9899DE459

Псевдоним: FileVersionsLog

Тип секции: coll

Таблица 143. Поля секции Лог передачи версий файлов между этапами

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Date	Дата	datetime		
StageId	Идентификатор экземпляра этапа	refcardid		Идентификатор типа: 0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A
Cycle	Номер цикла	int		
Pass	Проход	int		
FileCardId	Идентификатор карточки версионного файла	refcardid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3
FileVersionId	Идентификатор версии файла	refid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3
				Идентификатор секции: F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12

Type	Тип	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Неизвестная = 0 Исходная версия цикла = 1 Финальная версия цикла = 2 Исходная версия этапа = 3 Финальная версия этапа = 4 Approver version = 5 Версия в начале консолидации = 6 Итоговая версия консолидации = 7
ApproverId	Идентификатор согласующего	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
StageType	Тип этапа	int		
TaskId	Идентификатор задания согласующего	refcardid		Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4

Log

Идентификатор: 2962C755-1FF9-40ED-8B8C-385F70073223

Псевдоним: Log

Тип секции: coll

Таблица 144. Поля секции Log

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Date	Дата	datetime		
Message	Сообщение	unitext		

Ход согласования

Идентификатор: 24410C2C-3757-4E0D-839C-D86C2B2DAD66

Псевдоним: CardReconcileLog

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 65D8DB23-6E57-4D18-9FAC-7E20563F566C

Псевдоним: System

Тип секции: struct

Таблица 145. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		<p>Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385</p> <p>Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799</p>

Kind	Вид	refid	Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
------	-----	-------	--

Номера

Идентификатор: 47EBB844-0FE9-4DED-946B-C7876AB63D8A

Псевдоним: Numbers

Тип секции: coll

Таблица 146. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	Числовая часть	refid		Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	Полный номер	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: DD875381-2427-4341-B98E-5E81131445A0

Псевдоним: Processes

Тип секции: coll

Таблица 147. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
-----------	----------	----------	--------	---------------------------

ProcessID	Бизнес-процесс	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D Поля ссылки: Process_Name > Process_State
ProcessKind	Вид процесса	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC

Основная информация

Идентификатор: 30C984A9-A9C0-45E4-95D6-9D5FC22F389C

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 148. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardID	Карточка документа	refcardid		Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794

SignatureList	Список подписей	refcardid		Идентификатор типа: CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA Идентификатор секции: 4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A
State	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
CreatedByTrigger	Создано триггером	bool		

Таблица истории

Идентификатор: BD811981-5651-410E-AF05-5AF78423C7A3

Псевдоним: HistoryTable

Тип секции: coll

Таблица 149. Поля секции Таблица истории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

OrderNum	Номер	int		
User_ID	ID пользователя	userid		
UserDescription	Пользователь	unitext		
DateBegin	Дата начала	datetime		
DateEndPlan	Дата окончания план	datetime		
DateEndFact	Дата окончания факт	datetime		
EventType	Тип события	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> Служебная запись = 0 Запись для листа согласования = 1 Запись для истории согласования = 2 Добавление файла = 3
Comments	Комментарий	unitext		
Cycle	Номер цикла	int		
Stage	Этап	unitext		
ParentStage	Родительский уровень	int		
ParentAuthorID	Родительский идентификатор автора	userid		
Level	Уровень	string	255	
Decision	Решение	string		

Файлы

Идентификатор: 993E8492-A417-417B-BAE6-DF5C88A0D764

Псевдоним: Files

Тип секции: coll

Таблица 150. Поля секции Файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FileId	Файл	refcardid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB Поля ссылки: FileName > CurrentVersion
FileType	Тип файла	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Main = 0 • Additional = 1
ConsolidatedVerID	Идентификатор консолидированной версии	refid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 Идентификатор секции: F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12
DocFileDialog	Исходный файл документа	refcardid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB

История подписей

Идентификатор: 2DB1F8FE-34F9-416E-87C1-DE522A5CE355

Псевдоним: SignatureHistory

Тип секции: coll

Таблица 151. Поля секции История подписей

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Cycle	Номер цикла	int		
Stage	Этап согласования	refcardid		Идентификатор типа: 35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A Идентификатор секции: 381CB937-019E-4413-A2BD-646BE7F7250E
Signature	Подпись	refid		Идентификатор типа: CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BEC A Идентификатор секции: 4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A

Маршрут согласования (устарел)

Идентификатор: 99DD6295-1B3D-4DA6-8256-8332D3E955C9

Псевдоним: CardReconcilePath

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: D96941F5-E1D4-4E5E-907C-47B018C9D8EB

Псевдоним: System

Тип секции: struct

Таблица 152. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Номера

Идентификатор: 79DB0422-1EA4-47B8-A4E7-E317C22039B8

Псевдоним: Numbers

Тип секции: coll

Таблица 153. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	Числовая часть	refid		Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290

Number	Полный номер	string		
--------	--------------	--------	--	--

Бизнес-процессы

Идентификатор: 0429F4EE-E08F-432D-A1F1-9C9F39ADBE7B

Псевдоним: Processes

Тип секции: coll

Таблица 154. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessID	Бизнес-процесс	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D Поля ссылки: Process_Name > Process_State
ProcessKind	Вид процесса	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC

ReconcileOrderTable

Идентификатор: 20C01E7C-0820-4B14-BBD9-A9B6E14C196B

Псевдоним: ReconcileOrderTable

Тип секции: coll

Таблица 155. Поля секции ReconcileOrderTable

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
Condition1	Условие 1	unitext		
Condition2	Условие 2	unitext		
StageCard	Этап	refcardid		Идентификатор типа: 35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A
ReconcileType	Тип согласования	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sequential = 0 • Parallel = 1 • Consolidation = 2 • Registration = 3
ReconcilerType	Тип согласующего	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сотрудник = 0 • Группа = 1 • Роль = 2 • Руководитель инициатора = 3 • Все руководители инициатора = 4 • Руководитель инициатора на уровне = 5 • Инициатор = 6 • Регистратор = 7
ParticipantAlias	Псевдоним участника	unitext		

MainInfo

Идентификатор: 25B976F7-1C74-4D5C-B60A-7A8F4897A8CE

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 156. Поля секции MainInfo

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unitext		
Author	Автор	unitext		
RegisteredBy	Регистратор	unitext		
BusinessProcessFolder	Папка экземпляров БП	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
ReconcileProjectsFolder	Папка проектов на согласовании	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
RegistrationFolder	Папка регистрации	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

RejectFolder	Папка при отзыве	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
ProjectsFolder	Название папки проектов	unitext		
RegistrationNumberator	Регистрационный нумератор	refid		Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF Идентификатор секции: A4FE6E8E-7DD7-45B4-AC4E-3C74F0B6369A
FinishBusinessProcess	Запуск процесса при завершении	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8
RejectBusinessProcess	Запуск процесса при отклонении	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8
FinalState	Финальное состояние	unitext		
SkipRepeatApprove	Пропускать повторное согласование	bool		
CreatedByTrigger	Создано триггером	bool		

Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
State	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Этап согласования (устарел)

Идентификатор: 35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A

Псевдоним: CardReconcileStage

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 15AD3DC7-2216-42F1-844D-5823A540C553

Псевдоним: System

Тип секции: struct

Таблица 157. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

State	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Номера

Идентификатор: 543B2C97-42F3-480A-AA05-9C2D5A2AFCEC

Псевдоним: Numbers

Тип секции: coll

Таблица 158. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	Числовая часть	refid		Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	Полный номер	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: 8B4B9D55-E1BA-41D8-B9B1-7E9B3097DF08

Псевдоним: Processes

Тип секции: coll

Таблица 159. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessID	Бизнес-процесс	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D Поля ссылки: Process_Name > Process_State
ProcessKind	Вид процесса	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC

MainInfo

Идентификатор: 381CB937-019E-4413-A2BD-646BE7F7250E

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 160. Поля секции MainInfo

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название этапа	unitext		
Order	Порядок	int		
StateName	Название состояния этапа	unitext		
RejectedStateName	Название состояния при отклонении	unitext		
ParticipantAlias	Псевдоним участника	unitext		
ReconcileType	Тип согласования	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Последовательное = 0 • Параллельное = 1 • Консолидация = 2 • Регистрация = 3
Decision	Решения	unitext		

ReconcilerType	Тип согласующего	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Сотрудник = 0 Группа = 1 Роль = 2 Руководитель инициатора = 3 Все руководители инициатора = 4 Руководитель инициатора на уровне = 5 Инициатор = 6 Регистратор = 7
HierarchyLevel	Уровень иерархии	int		
TotalDuration	Общая длительность	bool		
Employee	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Group	Группа	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280

Role	Роль	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E
Duration	Длительность	int		
DurationProperty	Свойство длительности	unitext		
BindedField	Связанное поле	enum		Значения <ul style="list-style-type: none">• Author = 0• Registrar = 1• SenderStaffEmployee = 2• ReceiverStaff = 3• Approver = 4• Signer = 5• Свойство = 6• <не задано> = 7
PropertyName	Название свойства	unitext		
TaskKindName	Название вида задания	unitext		
PrintTemplateName	Название шаблона печати	unitext		
BusinessCalendar	Бизнес-календарь	refcardid		Идентификатор типа: F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222
BusinessProcess	Бизнес-процесс	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8

ChangeReconcileD oc	Разрешено изменение согласуемых документов	bool		
ReturnReadOnly	Возвращать права в Только для чтения	bool		
ChangeCard	Разрешить изменение карточки	bool		
UpdateFilesList	Обновлять список файлов	bool		
AddFiles	Добавлять файлы в карточку	bool		
AltExecution	Альтернативное исполнение	bool		
AsyncExecution	Асинхронное исполнение	bool		
UseWithPrev	Использовать с предыдущим	bool		
IgnoreNegative	Игнорировать отрицательное решение	bool		
HideDefaults	Скрыть стандартные кнопки	bool		
OnlyPreview	Только ознакомление	bool		
AutoRegistration	Автоматическая регистрация	bool		
NotAddToAL	Не добавлять в ЛС	bool		
AdResultToAL	Добавление в ЛС результатов ПЗ	bool		
WaitMode	Режим ожидания	bool		
TaskContent	Содержание задания	unitext		

TaskCompletionOption	Вариант завершения задания	refid		Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4 Идентификатор секции: 40FF71AF-8A8B-41DF-8F60-4DA6C6790DAE
TaskSignatureLabel	Метка для подписи задания	refid		Идентификатор типа: 97B7BB8D-751D-4A58-87F1-4135D771C7EA Идентификатор секции: 0617ED64-4F47-46A0-9D25-6B03929C3B4A
State	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
CreatedByTrigger	Создано триггером	bool		

Справочник серверов

Идентификатор: 01C312F7-5040-4AD9-88B6-9644A2919736

Псевдоним: RefServers

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 7CF138A2-6485-481C-8970-45D859DAB202

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 161. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ServerCardKind	Вид карточки сервера	refid		

Серверы

Идентификатор: 32E84F65-AA40-449A-A3E2-9371BF7FBE17

Псевдоним: Servers

Тип секции: coll

Таблица 162. Поля секции Серверы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ServerId	Идентификатор сервера	uniqueid		
ShortName	Наименование	unistring	64	
FullName	Полное название	unistring	256	
Description	Описание	unistring	2048	
Email	E-mail	unistring	64	
IsMain	Главный	bool		
ConnectionAddress	Адрес подключения	unistring	1024	

Database	База данных	unistring	128	
UserName	Пользователь	unistring	128	
Password	Пароль	unistring	32	
ServerCard	Карточка сервера	refcardid		Идентификатор типа: 08CF590B- 16B6-492F-9D64- 6207F70019A9

Карточка сервера

Идентификатор: 08CF590B-16B6-492F-9D64-6207F70019A9

Псевдоним: CardServer

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 6E541102-282B-4E2E-9BEB-DBF2594BED81

Псевдоним: System

Тип секции: struct

Таблица 163. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0- C8AB-4DD3-BCBD- 5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477- DD10-4F57-A453- 09C70ADB7799

Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
------	-----	-------	--	--

Список ссылок на карточки версионного файла

Идентификатор: 065E13F8-4E13-4E47-9E2A-A5F86E6439AA

Псевдоним: CardFileList

Секции карточки

Ссылки на файлы

Идентификатор: 21122F33-1727-446A-8348-D5BD0CA9FEFD

Псевдоним: Files

Тип секции: coll

Таблица 164. Поля секции Ссылки на файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
File	Файл	refcardid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB Поля ссылки: FileName

HardFile	Сильная ссылка на файл	refcardid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB Поля ссылки: HardFileName
AuthorID	Автор	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
CreationDate	Дата создания	datetime		
Comment	Комментарий	unitext		
LoopNum	Номер цикла	int		
Stage	Этап	refcardid		Идентификатор типа: 35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A Идентификатор секции: 381CB937-019E-4413-A2BD-646BE7F7250E

VersionToShow	Версия для отображения	refid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 Идентификатор секции: F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12
Type	Тип файла	int		
DocVerFileDialog	Идентификатор карточки версий в документе	refcardid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB

Справочник сотрудников

Идентификатор: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C

Псевдоним: RefStaff

Секции карточки

Подразделения

Идентификатор: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1

Псевдоним: Units

Тип секции: tree

Таблица 165. Поля секции Подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	1024	
DefaultUnitLayout	Default unit layout	unitext		

DefaultUnitLayout	Default unit layout	datetime		
Timestamp	timestamp			
UnitLayout	Unit layout	unitext		
UnitLayoutTimestamp	Unit layout timestamp	datetime		
Type	Тип подразделения	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> Организация = 0 Подразделение = 1
Manager	Руководитель	refid		<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482</p> <p>Поля ссылки: Manager_FName > Manager_MName > Manager_LName</p>
ContactPerson	Контактное лицо	refid		<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482</p> <p>Поля ссылки: Contact_FName > Contact_MName > Contact_LName</p>
Phone	Телефон	string	64	

Fax	Факс	string	64	
Email	E-mail	string	64	
Telex	Телекс	unistring	32	
Account	Расчетный счет	unistring	64	
CorrespondentAccount	Корреспондентский счет	unistring	64	
BankName	Название банка	unistring	64	
BIK	БИК	unistring	128	
INN	ИНН	unistring	128	
KPP	КПП	unistring	32	
OKPO	ОКПО	unistring	128	
OKONH	ОКВЭД	unistring	128	
RootFolder	Корневая папка	refid		<p>Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2</p> <p>Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55</p>
TaskFolder	Папка заданий	refid		<p>Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2</p> <p>Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55</p>
IncomingFolder	Папка входящих документов	refid		<p>Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2</p> <p>Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55</p>

OutgoingFolder	Папка исходящих документов	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
ResolutionFolder	Папка распорядительных документов	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
Comments	Дополнительная информация	unitext		
CalendarID	Календарь рабочего времени	refcardid		Идентификатор типа: F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222 Идентификатор секции: B788061D-B569-4C44-8F30-EC6C0E791EA9
FullName	Полное название	unistring	1024	
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	
NotAvailable	Не показывать при выборе	bool		
ADsPath	Путь в ADs	unistring	1024	
ADsID	ADs ID	string	64	
ADsNotSynchronize	Не синхронизировать с ADs	bool		
Code	Код	unistring	16	

DefaultEmployeeLayout	Default employee layout	unitext		
DefaultEmployeeLayoutTimestamp	Default employee layout timestamp	datetime		
EmployeeLayout	Employee layout	unitext		
EmployeeLayoutTimestamp	Employee layout timestamp	datetime		
CardDepartmentID	Ссылка на карточку CardDepartment	refcardid		Идентификатор типа: 70F092A3-5D8F-463A-99DD-1CDEF9E5AD00
Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
EmployeeKind	Вид карточек сотрудников	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
KindSpecified	Вид карточек подразделений задан	bool		
EmployeeKindSpecified	Вид карточек сотрудников задан	bool		

TemplateFolder	Шаблонная папка	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
PersonalFolderType	PersonalFolderType	uniqueid		

Сотрудники

Идентификатор: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним: Employees

Тип секции: coll

Таблица 166. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FirstName	Имя	unistring	32	
MiddleName	Отчество	unistring	32	
LastName	Фамилия	unistring	32	
Position	Должность	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: CDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: PositionName > ShortPositionName
AccountName	Пользователь	unistring	128	

Manager	Руководитель	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Manager_FName > Manager_MName > Manager_LName
RoomNumber	Комната	unistring	64	
Phone	Местный телефон	string	64	
MobilePhone	Сотовый телефон	string	64	
HomePhone	Домашний телефон	string	64	
IPPhone	IP-телефон	string	64	
Fax	Факс	string	64	
Email	E-mail	string	64	
PersonalFolder	Личная папка	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

RoutingType	Маршрутизация	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Не маршрутизировать = 0 • Письмо с вложениями = 1 • Задача Почтового клиента = 2 • Ссылка на задание = 3 • Оффлайн задание = 4 • Онлайн задание = 5 • Зашифрованное оффлайн = 6
IDNumber	Номер паспорта	unistring	32	
IDIssuedBy	Паспорт выдан	unistring	256	
BirthDate	Дата рождения	datetime		
Comments	Дополнительная информация	unistring	1024	
CalendarID	Календарь рабочего времени	refcardid		Идентификатор типа: F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222 Идентификатор секции: B788061D-B569-4C44-8F30-EC6C0E791EA9

Status	Текущие состояние сотрудника	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Активен = 0 Болен = 1 В отпуске = 2 В командировке = 3 Отсутствует = 4 Уволен = 5 Переведен = 6 Уволен без возможности восстановления = 7
NotAvailable	Не показывать при выборе	bool		
NotSearchable	Не показывать при поиске	bool		
Gender	Пол	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Нет = 0 Мужской = 1 Женский = 2
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	
ActiveEmployee	Актуальный сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
ADsNotSynchronized	Не синхронизируется с ADs	bool		

Importance	Значимость	int		
AccountSID	SID учетной записи	string	256	
DisplayString	Строка отображения	unistring	256	
ClockNumber	Табельный номер	unistring	128	
IDCode	ID код	unistring	128	
IsDefault	Учетная запись по умолчанию	bool		
ShowAccountDialog	Показывать диалог выбора учетной записи	bool		
LockedFrom	Заблокирован с	datetime		
LockedTo	Заблокирован по	datetime		
CardEmployeeID	Ссылка на карточку CardEmployee	refcardid		Идентификатор типа: 67F37CC6-EC55-4F12-92C0-EC0B0938B530
CardEmployeeKind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
CardEmployeeKind Specified	Вид карточки сотрудника задан	bool		
DelegateFolder	Папка-делегат	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

SysAccountName	Логин пользователя	unistring	128	
StartDate	Дата начала отсутствия	datetime		
EndDate	Дата окончания отсутствия	datetime		
InactiveStatus	Состояние в период неактивности	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Болен = 0 • В отпуске = 1 • В командировке = 2 • Отсутствует = 3
ShowCertificateWindow	Показывать окно выбора сертификата	bool		
UseThinClient	Используется Web-клиент	bool		
AskForKeyContainerPassword	Запрашивать пароль для доступа к ключу в контейнере	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Никогда = 0 • Всегда = 1 • Авто = 2
UseCloudCertificate	Использовать облачный сертификат	bool		

Заместители

Идентификатор: ED414CB4-B205-4BE4-A2FA-5C0D3347CEB3

Псевдоним: Deputies

Тип секции: coll

Таблица 167. Поля секции Заместители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		

DeputyID	ID заместителя	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > >
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	
Performing	Исполнение	bool		
Control	Ответственное исполнение	bool		
Signature	Подпись	bool		
SignatureComment	Комментарий к подписи	unistring	128	
PermanentDeputy	Постоянный заместитель	bool		
DeputyAccess	Выдавать права доступа	bool		
IsNotified	Сотрудник уведомлен	bool		

Падежи имени

Идентификатор: 4A40AE5B-E445-4D3F-AF34-04A0BE696200

Псевдоним: NameCases

Тип секции: coll

Таблица 168. Поля секции Падежи имени

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

NameCase	Падеж имени	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Именительный = 0 Родительный = 1 Дательный = 2 Винительный = 3 Творительный = 4 Предложный = 5
FirstName	Имя	unistring	32	
MiddleName	Отчество	unistring	32	
LastName	Фамилия	unistring	32	

Фотографии

Идентификатор: E722EEE5-64C3-4832-8C32-60BBE53E0A64

Псевдоним: Pictures

Тип секции: coll

Таблица 169. Поля секции Фотографии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Picture	Фотография	image		
ImageFormat	Формат изображения	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> JPEG = 0 TIFF = 1 BMP = 2 GIF = 3

Свойства для сотрудников

Идентификатор: B46F6BA8-4098-4BF2-9881-FB98415720CF

Псевдоним: ChProperties

Тип секции: coll

Таблица 170. Поля секции Свойства для сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение	variant		
Order	Номер	int		

ParamType	Тип свойства	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Стока = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14 • Переменная шлюза = 15 • Перечисление = 16 • Дата = 17 • Время = 18 • Кнопка = 19 • Нумератор =
-----------	--------------	------	--	--

ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 78BAD58A-FDC2-4223-98B1-A286C6C76A66
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Hidden	Скрытое	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		

TabSectionID	Раздел дополнительной закладки	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 75542450-18AB-4042-8D30-7B38216ECE98
Image	Картинка	image		
TextValue	Значение строки	unitext		

Значения перечисления для сотрудников

Идентификатор: 882C1DF5-127D-4F61-85DC-F44532C4FA8E

Псевдоним: ChEnumValues

Тип секции: coll

Таблица 171. Поля секции Значения перечисления для сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения сотрудников

Идентификатор: 1A223688-6C39-433F-BF75-8E200A48D919

Псевдоним: ChSelectedValues

Тип секции: coll

Таблица 172. Поля секции Выбранные значения сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		

Дополнительные учетные записи

Идентификатор: B084682A-6261-4B49-96E5-3C915A47CFB7

Псевдоним: AdditionalAccounts

Тип секции: coll

Таблица 173. Поля секции Дополнительные учетные записи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Account	Учётная запись	unistring	1024	
SysAccountName	Неизменяемая строка учетной записи	unistring	1024	
ProviderID	Идентификатор провайдера аутентификации	uniqueid		
UseExtension	Использовать провайдер аутентификации	bool		

Адреса

Идентификатор: DC55DCA5-5D69-4FC4-90B1-C62E93A91B73

Псевдоним: Addresses

Тип секции: coll

Таблица 174. Поля секции Адреса

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AddressType	Тип адреса	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Контактный адрес = 0 • Почтовый адрес = 1 • Юридический адрес = 2
ZipCode	Индекс	unistring	32	
City	Город	unistring	128	

Address	Адрес	unistring	1024	
Country	Страна	unistring	128	

Формат отображения сотрудников

Идентификатор: BD286CA5-2F4B-48AB-8C6A-51B77779ACBC

Псевдоним: EmployeesFormat

Тип секции: coll

Таблица 175. Поля секции Формат отображения сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
Prefix	Префикс	unistring	16	
Suffix	Суффикс	unistring	16	

Отображаемые поля сотрудников подразделения

Идентификатор: C2EFA36A-5D64-4694-BB39-579CF53465AD

Псевдоним: EmplViewFields

Тип секции: coll

Таблица 176. Поля секции Отображаемые поля сотрудников подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		

Отображаемые поля подчиненных подразделений

Идентификатор: DC47D0D9-D83E-4AB5-A6AF-CA197FE1444C

Псевдоним: DepViewFields

Тип секции: coll

Таблица 177. Поля секции Отображаемые поля подчиненных подразделений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		

Свойства

Идентификатор: 703D75BF-1332-4567-8DE9-9DA0A0D515D0

Псевдоним: Properties

Тип секции: coll

Таблица 178. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение	variant		
Order	Номер	int		

ParamType	Тип свойства	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Стока = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14 • Переменная шлюза = 15 • Перечисление = 16 • Дата = 17 • Время = 18 • Кнопка = 19 • Нумератор =
-----------	--------------	------	--	--

ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 78BAD58A-FDC2-4223-98B1-A286C6C76A66
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Left	Левая координата	int		
Top	Верхняя координата	int		
Width	Ширина	int		
Height	Высота	int		

Page	Страница	int		
ChLeft	Левая координата для сотрудников	int		
ChTop	Верхняя координата для сотрудников	int		
ChWidth	Ширина для сотрудников	int		
ChHeight	Высота для сотрудников	int		
ChPage	Страница для сотрудников	int		
Hidden	Скрытое	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		
Caption	Метка	unistring	128	
ValueChangeScript	Сценарий при изменении значения	unitext		
TabSectionID	Раздел дополнительной закладки	refid		<p>Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D</p> <p>Идентификатор секции: 75542450-18AB-4042-8D30-7B38216ECE98</p>
TableWidth	Ширина в таблице	int		
ChTableWidth	Ширина в таблице для сотрудников	int		
FontName	Имя шрифта	unistring	128	
FontSize	Размер шрифта	int		
FontBold	Жирный шрифт	bool		
FontItalic	Наклонный шрифт	bool		
FontColor	Цвет шрифта	int		

FontCharset	Кодовая страница шрифта	int		
CollectionControl	Специальный элемент управления для коллекции	bool		
UseResponsible	Выделять значение для ответственного	bool		
ForDepartments	Использовать для подразделений	bool		
ForEmployees	Использовать для сотрудников	bool		
Image	Картинка	image		
TextValue	Значение строки	unitext		
FolderTypeID	Тип папки	refid	Идентификатор типа: C89F55B5-C400-4658-8F6A-D3848294F386	Идентификатор секции: 44AA9D10-07BA-4207-A925-F5F366659E9D
ShowType	Показывать как	enum	Значения <ul style="list-style-type: none"> • Свойство и метку = 0 • Только свойство = 1 • Только метку = 2 	
Flags	Дополнительные флаги	int		
ChooseFormCaption	Заголовок формы выбора значения	unistring	128	
SearchFilter	Фильтр поиска	unitext		
Rights	Права	sdid		

Значения перечисления

Идентификатор: 67046D6D-A2F3-4483-99A9-06741D0F200F

Псевдоним: EnumValues

Тип секции: coll

Таблица 179. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: 71EFD2DD-F6C3-44B8-B3B0-5344E794C9DF

Псевдоним: SelectedValues

Тип секции: coll

Таблица 180. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		

Разделы свойств

Идентификатор: 39177BDC-8180-4440-B2FC-EE8612169ADB

Псевдоним: TabSections

Тип секции: coll

Таблица 181. Поля секции Разделы свойств

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SectionName	Название раздела	unistring	128	
IsTable	Таблица	bool		

Left	Левая координата	int		
Top	Верхняя координата	int		
Width	Ширина	int		
Height	Высота	int		
Page	Страница	int		
ChLeft	Левая координата для сотрудников	int		
ChTop	Верхняя координата для сотрудников	int		
ChWidth	Ширина для сотрудников	int		
ChHeight	Высота для сотрудников	int		
ChPage	Страница для сотрудников	int		

Группы

Идентификатор: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280

Псевдоним: AlternateHierarchy

Тип секции: tree

Таблица 182. Поля секции Группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	128	
Comments	Комментарии	unistring	1024	
AccountName	Учетная запись	unistring	128	
RefreshADsGroup	Обновлять группу ADs	bool		
ADsNotSynchronize	Не синхронизировать с ADs	bool		
AccountSID	SID учетной записи	string	256	

DefaultGroupLayout	Default group layout	unitext		
DefaultGroupLayoutTimestamp	Default layout timestamp	datetime		
GroupLayout	Group layout	unitext		
GroupLayoutTimestamp	Group layout timestamp	datetime		

Группа

Идентификатор: A960E37B-F1BD-4981-858D-AE9706E0571E

Псевдоним: Group

Тип секции: coll

Таблица 183. Поля секции Группа

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EmployeeID	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > > >
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	
Role	Роль	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Администратор = 0 • Участник = 1 • Читатель = 2

Отображаемые поля группы

Идентификатор: 92A9D525-C757-48D8-A57D-11A423FF4E1B

Псевдоним: GrpViewFields

Тип секции: coll

Таблица 184. Поля секции Отображаемые поля группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Имя поля	unistring	128	
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		

Папки группы

Идентификатор: AB96FFFA-004C-4A42-999E-E8C8632619E3

Псевдоним: GroupFolders

Тип секции: coll

Таблица 185. Поля секции Папки группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FolderId	Идентификатор папки	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
ShowInTab	Отображать в закладках Навигатора	bool		

Роли

Идентификатор: F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E

Псевдоним: Roles

Тип секции: coll

Таблица 186. Поля секции Роли

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	128	
Comments	Комментарии	unistring	1024	
IsPersonal	Персональная роль	bool		
AccountName	Учетная запись	unistring	128	
RefreshADsGroup	Обновлять группу ADs	bool		
ADsNotSynchronize	Не синхронизировать с ADs	bool		
AccountSID	SID учетной записи	string	256	
NotAvailable	Не показывать при выборе	bool		

Содержимое

Идентификатор: C5F5B33A-5201-414C-87F4-7E0C5E641ADD

Псевдоним: Contains

Тип секции: coll

Таблица 187. Поля секции Содержимое

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefID	ID ссылки	refid		

RefType	Тип ссылки	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Сотрудник = 0 Отдел = 1 Группа = 2 Роль = 3
---------	------------	------	--	---

Папки роли

Идентификатор: 9B66475B-F804-4183-B1CE-F169D5910C9B

Псевдоним: RoleFolders

Тип секции: coll

Таблица 188. Поля секции Папки роли

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FolderId	Идентификатор папки	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
ShowInTab	Отображать в закладках Навигатора	bool		

Должности

Идентификатор: CFDCE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C

Псевдоним: Positions

Тип секции: coll

Таблица 189. Поля секции Должности

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	1024	

Importance	Значимость	int		
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	
Comments	Комментарии	unistring	1024	
Genitive	Родительный	unistring	512	
Dative	Дательный	unistring	512	
Accusative	Винительный	unistring	512	
Instrumental	Творительный	unistring	512	
Prepositional	Предложный	unistring	512	
ShortName	Краткое название	unistring	512	
PersonalFolderType	Тип личной папки по умолчанию	uniqueid		

Пользовательские настройки

Идентификатор: 7DF4140A-4664-406F-B704-982D06A3F521

Псевдоним: UserSettings

Тип секции: struct

Таблица 190. Поля секции Пользовательские настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Reserved	Зарезервировано	bool		
IsSearchMode	Режим поиска	bool		

SearchFor	Искать	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Сотрудник = 0 • Подразделение = 1 • Полное название подразделения = 2 • ИНН = 3 • Компания = 4 • Полное название компании = 5 • Компания/подразделения = 6 • Полное название компаний/подразделения = 7
OpenMode	Режим открытия	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Подразделение = 0 • Сотрудники = 1
SyncFlags	Флаги синхронизации с AD	int		
AllUnitLayout	Default unit layout	unitext		
AllGroupLayout	Default group layout	unitext		
AllEmployeeLayout	Default employee layout	unitext		

UnitKind	Вид карточек подразделений	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
EmployeeKind	Вид карточек сотрудников	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
UnitKindSpecified	Вид карточек подразделений задан	bool		
EmployeeKindSpecified	Вид карточек сотрудников задан	bool		
AllowEditInSelectionMode	Разрешено редактирование записей в режиме выбора	bool		

Соответствие полей ADs

Идентификатор: 7FCC6C72-52A1-4CC7-BB2B-942E5FBFA38D

Псевдоним: ADsMapping

Тип секции: coll

Таблица 191. Поля секции Соответствие полей ADs

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FieldName	Имя поля	string	128	

ADsName	Атрибут ADs	string	128	
---------	-------------	--------	-----	--

Отображаемые поля сотрудников

Идентификатор: 964087E9-3F72-449D-853D-FDB9BBF43E4C

Псевдоним: AllEmplViewFields

Тип секции: coll

Таблица 192. Поля секции Отображаемые поля сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		

Отображаемые поля подразделений

Идентификатор: E46DB878-6F27-474B-A611-86EDB45A23FB

Псевдоним: AllDepViewFields

Тип секции: coll

Таблица 193. Поля секции Отображаемые поля подразделений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		

Отображаемые поля группы

Идентификатор: 63E87DF0-FF57-48D1-B912-EA75320A9BE1

Псевдоним: AllGrpViewFields

Тип секции: coll

Таблица 194. Поля секции Отображаемые поля группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		

Группа заданий

Идентификатор: 2182E2A5-22A9-471F-9D65-E45DEEAE1C73

Псевдоним: CardTaskGroup

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 6A5AC0EA-077D-4C0A-A44A-A68C7C4AF490

Псевдоним: System

Тип секции: struct

Таблица 195. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		<p>Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385</p> <p>Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799</p>

Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
------	-----	-------	--	--

Бизнес-процессы

Идентификатор: E5B0BB1A-4862-4C18-A558-0B92BE789696

Псевдоним: Processes

Тип секции: coll

Таблица 196. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessId	Ссылка на процесс	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
ProcessKind	Вид процесса	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC

Основная информация

Идентификатор: 7A6593BB-0BDB-4082-B43B-8F26594EFF91

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 197. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	480	
Author	Автор	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Content	Содержание	unitext		
ExecutionType	Тип выполнения этапа	enum		Значения <ul style="list-style-type: none">Последовательный = 0Параллельный = 1
StartDate	Дата начала плановая	datetime		
EndDate	Дата завершения плановая	datetime		
Duration	Длительность (ч)	float		
Laboriousness	Трудоемкость(ч)	float		
Urgency	Срочность	enum		Значения <ul style="list-style-type: none">Низкая = 1Нормальная = 2Высокая = 3
OnControl	На контроле	bool		

Controller	Контролер	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
ControlDate	Дата контроля	datetime		
RequiresAcceptanc e	Требуется приёмка	bool		
ResponsiblePerfor mer	Ответственный исполнитель	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
ReferenceList	ReferenceList	refcardid		Идентификатор типа: C9B39BEF-1047-407B-9324-8EC00D64FBEE
TaskList	Задания	refcardid		Идентификатор типа: 4F34CC37-85AC-4D15-B694-2950E7F61055
PerformanceProces s	Процесс обработки	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D

ControlHour	Проконтролирова ть за N часов до завершения задания	float		
KindControl	Вид контроля	refid	Идентификатор типа: 4538149D- 1FC7-4D41-A104- 890342C6B4F8 Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1- 4876-83AA- 95AD38907E24	
WorkGroup	Рабочая группа	refid	Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363-8A6F- 1AA0EB18936C Идентификатор секции: 5B607FFC- 7EA2-47B1-90D4- BB72A0FE7280	
MessagesId	Карточка сообщений	refcardid	Идентификатор типа: 23A98E72- 8C75-4B99-A3E6- 3DA5853B3CA9	
ResponsibleTaskId	Идентификатор задания ответственного исполнителя	refcardid		
CreatedByTrigger	Создано триггером	bool		

Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
State	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Выбранные исполнители

Идентификатор: FD25E1C4-40C9-4A32-952E-7CE66A48958C

Псевдоним: SelectedPerformers

Тип секции: coll

Таблица 198. Поля секции Выбранные исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Unit	Подразделение	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1
Group	Группа	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280
Role	Роль	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E
SearchWord	Поисковое слово	uniqueid		
Order	Номер	int		

Настройки

Идентификатор: FA6DEEF0-1546-4941-B5E5-63C24197C3DE

Псевдоним: Presets

Тип секции: struct

Таблица 199. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StartDate	Дата начала плановая	datetime		

EndDate	Дата завершения плановая	datetime		
Duration	Длительность (ч)	float		
Laboriousness	Трудоемкость(ч)	float		
Reminder	Напомнить за N часов до срока завершения задания.	float		
ReminderDate	Дата напоминания	datetime		
Comments	Комментарии	unistring	2048	
UseOwnSettings	Использовать индивидуальные настройки	bool		
AllowDelegateToAnyEmployee	Разрешено делегирование вручную любому сотруднику	bool		
AllowDelegateToEmployeeFromList	Разрешено делегирование вручную сотруднику из списка	bool		
RequestCommentAtTaskRejection	Запрашивать комментарий при отклонении задания	bool		
UseBusinessCalendar	Использовать бизнес-календарь	bool		
AllowDelegateManual	Разрешено делегировать вручную	bool		
DelegateToDeputy	Разрешить делегирование заместителю при неактивности исполнителя	bool		

SeparateTasks	Создавать отдельное задание для каждого сотрудника	bool		
ReportFileRequired	Запрашивать файл отчёта	bool		
ReportRequired	Ввести отчет	bool		
RoutingType	Маршрутизация	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • По умолчанию = 0 • Онлайн задание = 1 • Задача Почтового клиента = 2 • Ссылка на задание = 3 • Письмо с описанием = 4

Настройка исполнителей

Идентификатор: 65EEB770-E81B-4E59-8BF9-71DB3451A949

Псевдоним: DelegationPresets

Тип секции: coll

Таблица 200. Поля секции Настройка исполнителей

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

Employee	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Unit	Подразделение	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1
Group	Группа	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280
Role	Роль	refid		Идентификатор типа: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1 Идентификатор секции: 1C088782-C467-4FB0-B988-D5C5235500A1
SearchWord	Поисковое слово	uniqueid		

Задание

Идентификатор: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4

Псевдоним: CardTask

Секции карточки

Задание

Идентификатор: 20D21193-9F7F-4B62-8D69-272E78E1D6A8

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 201. Поля секции Задание

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	480	
Content	Содержание	unitext		
Author	Автор	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
StartDate	Дата начала плановая	datetime		
EndDate	Дата завершения плановая	datetime		
StartDateActual	Дата начала фактическая	datetime		
EndDateActual	Дата завершения фактическая	datetime		
Laboriousness	Трудоемкость плановая (ч)	int		
LaboriousnessActual	Трудоемкость фактическая (ч)	int		

Reminder	Напомнить за N часов до срока завершения задания.	int		
ReminderDate	Дата напоминания	datetime		
ForManager	Лично руководителю	bool		
ParentTask	Родительское задание	refcardid	Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4 Идентификатор секции: 20D21193-9F7F-4B62-8D69-272E78E1D6A8	
Delegate	Делегат	refid	Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4 Идентификатор секции: 2BD2883D-0FBE-47F3-A24B-D5489466765A	
ChildTaskList	Список подчинённых заданий	refcardid	Идентификатор типа: 4F34CC37-85AC-4D15-B694-2950E7F61055	
ReferenceList	Список ссылок	refcardid	Идентификатор типа: C9B39BEF-1047-407B-9324-8EC00D64FBEE	

SignatureList	Список подписей	refcardid		Идентификатор типа: CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA Идентификатор секции: 4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A
CompletedUser	Сотрудник, завершивший задание.	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
RejectedUser	Сотрудник, отклонивший задание.	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Report	Отчет	unitext		
IsOverdue	Завершено позже срока	bool		
PercentCompleted	Процент завершения (%)	int		
DurationActual	Длительность фактическая (ч)	int		
OnControl	На контроле	bool		

Controller	Контролер хода исполнения задания	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
ControlDate	Дата контроля	datetime		
RequiresAcceptance	Требуется приёмка	bool		
ExecutionStopped	Прекращено исполнение	bool		
StartDateBeforePostponement	Дата начала плановая до переносов	datetime		
EndDateBeforePostponement	Дата завершения плановая до переносов	datetime		
PostponementCount	Количество переносов сроков исполнения	int		
Priority	Важность	enum		Значения • Низкая = 0 • Нормальная = 1 • Высокая = 2
StartTaskDate	Дата отправки задания	datetime		
OutlookTask	Задание MS Outlook	unistring	256	
CreateMessages	Сформировать сообщения для задания	bool		

Number	Номер	refid		Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4 Идентификатор секции: F8008032-E07B-467D-809F-DE0EACC92E29
ResponsibleTaskId	Задание ответственного исполнителя	refcardid		Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4 Идентификатор секции: 20D21193-9F7F-4B62-8D69-272E78E1D6A8
ResponsibleTaskPerformerId	Ответственный исполнитель	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
CompletionResult	Результат завершения задания	refid		Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4 Идентификатор секции: 40FF71AF-8A8B-41DF-8F60-4DA6C6790DAE
AdditionalFileList	Список дополнительных файлов	refcardid		Идентификатор типа: 065E13F8-4E13-4E47-9E2A-A5F86E6439AA

ReadOnlyFileList	Список файлов только для чтения	refcardid		Идентификатор типа: 065E13F8-4E13-4E47-9E2A-A5F86E6439AA
ReconcileFileList	Список файлов на согласование	refcardid		Идентификатор типа: 065E13F8-4E13-4E47-9E2A-A5F86E6439AA
KindControl	Вид контроля	refid		Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
RequestedEndDate	Запрошенный срок	datetime		
WorkGroup	Рабочая группа	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280
CancelDelegationUser	Сотрудник, отменивший делегирование	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

MessagesId	Карточка сообщений	refcardid		Идентификатор типа: 23A98E72-8C75-4B99-A3E6-3DA5853B3CA9
Order	Порядок задания в группе	int		
CreatedByTrigger	Создано триггером	bool		
Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
State	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
ApprovalVersion	Версия согласования	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Обычная = 0 • Усовершенствованная = 1

Выбранные исполнители

Идентификатор: 5149E42F-FD41-458F-93D9-D00F4A105E9C

Псевдоним: SelectedPerformers

Тип секции: coll

Таблица 202. Поля секции Выбранные исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482</p>
Unit	Подразделение	refid		<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1</p>
Group	Группа	refid		<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280</p>
StaffRole	Роль	refid		<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E</p>
SearchWord	Поисковое слово	uniqueid		

Назначенные исполнители

Идентификатор: 80C8F976-1F0D-4B67-82D2-A59230ECADE7

Псевдоним: Performers

Тип секции: coll

Таблица 203. Поля секции Назначенные исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482</p> <p>Поля ссылки: EmployeeDisplayString</p>

Системные свойства

Идентификатор: CAC73A35-ABA57-A7A9-C2006F1C14BC

Псевдоним: System

Тип секции: struct

Таблица 204. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
-----------	----------	----------	--------	---------------------------

State	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Номера

Идентификатор: F8008032-E07B-467D-809F-DE0EACC92E29

Псевдоним: Numbers

Тип секции: coll

Таблица 205. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	Числовая часть	refid		Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	Номер	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: 3A4614CC-9C46-47D2-9D38-C4A6E42D945B

Псевдоним: Processes

Тип секции: coll

Таблица 206. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessId	Ссылка на процесс	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
ProcessKind	Вид процесса	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC

Текущие исполнители

Идентификатор: 134EA363-F5A8-4B80-B302-B21C954CE983

Псевдоним: CurrentPerformers

Тип секции: coll

Таблица 207. Поля секции Текущие исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
-----------	----------	----------	--------	---------------------------

Employee	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: EmployeeDisplayString
----------	-----------	-------	--	--

Список делегирования

Идентификатор: 2BD2883D-0FBE-47F3-A24B-D5489466765A

Псевдоним: Delegates

Тип секции: tree

Таблица 208. Поля секции Список делегирования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Return	Признак возврата с делегирования	bool		
Returned	Возвращено	bool		
Performer	Исполнитель	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: EmployeeDisplayString

Date	Время выполнения делегирования	datetime		
Comment	Комментарий при выполнении делегирования	unistring	2048	
Reason	Причина делегирования	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> Исполнитель не активен = 0 Автоматически = 1 Делегирование = 2
DelegatedEmployee	Сотрудник, выполнивший делегирование	refid		<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482</p>
ReturnDate	Дата возврата с делегирования	datetime		

Исполнители

Идентификатор: 02BB0DB2-F0D2-4280-91F9-FE532E3FBE1F

Псевдоним: DelegatedPerformers

Тип секции: coll

Таблица 209. Поля секции Исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

Employee	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: EmployeeDisplayString
----------	-----------	-------	--	--

Кому делегировано

Идентификатор: D3A43C3F-5EBB-4802-BB6B-58CA2717EA2F

Псевдоним: DelegatedTo

Тип секции: coll

Таблица 210. Поля секции Кому делегировано

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: EmployeeDisplayString

Актуальные делегаты

Идентификатор: 27322A99-5272-422A-9376-F3557589C6F5

Псевдоним: ActualDelegates

Тип секции: coll

Таблица 211. Поля секции Актуальные делегаты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482</p> <p>Поля ссылки: EmployeeDisplayString</p>

Комментарии

Идентификатор: 3CD88465-02FA-4CE1-883F-DD6E099FE1CC

Псевдоним: Comments

Тип секции: coll

Таблица 212. Поля секции Комментарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Author	Автор комментария	refid		<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482</p>
CreationDate	Дата создания	datetime		

Content	Содержание	unitext		
---------	------------	---------	--	--

Настройки

Идентификатор: 629161CD-F970-4538-BC07-F56CDB937B3D

Псевдоним: Presets

Тип секции: struct

Таблица 213. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AllowDelegateToAnyEmployee	Разрешено делегирование вручную любому сотруднику	bool		
AllowDelegateToEmployeeFromList	Разрешено делегирование вручную сотруднику из списка	bool		
RequestCommentAtTaskRejection	Запрашивать комментарий при отклонении задания	bool		
UseBusinessCalendar	Использовать бизнес-календарь	bool		
AllowDelegateManual	Разрешено делегировать вручную	bool		
DelegateToDeputy	Разрешить делегирование заместителю при неактивности исполнителя	bool		
Initialized	Инициализированы	bool		

Настройка исполнителей

Идентификатор: 8A7520F9-032F-4A6C-850A-AB02FCAB5B1E

Псевдоним: DelegationPresets

Тип секции: coll

Таблица 214. Поля секции Настройка исполнителей

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Unit	Подразделение	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1
Group	Группа	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280

Role	Роль	refid		Идентификатор типа: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1 Идентификатор секции: 1C088782-C467-4FB0-B988-D5C5235500A1
SearchWord	Поисковое слово	uniqueid		

Настройка основных типов ссылок

Идентификатор: B2774BC9-0D16-41DE-BAFB-4C0C8E211400

Псевдоним: MainLinkTypePresets

Тип секции: coll

Таблица 215. Поля секции Настройка основных типов ссылок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LinkType	Тип ссылки	refid		Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6
CopyLink	Копировать ссылку	bool		

Настройка дополнительных типов ссылок

Идентификатор: 0FC371AC-F9ED-4E72-A799-AC42677D8452

Псевдоним: AttachmentLinkTypePresets

Тип секции: coll

Таблица 216. Поля секции Настройка дополнительных типов ссылок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LinkType	Тип ссылки	refid		Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6
CopyLink	Копировать ссылку	bool		

Настройка типов ссылок отчётов

Идентификатор: 3B665B87-3D00-4D8D-90E9-55613BFDEF69

Псевдоним: ReportLinkTypePresets

Тип секции: coll

Таблица 217. Поля секции Настройка типов ссылок отчётов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LinkType	Тип ссылки	refid		Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6
CopyLink	Копировать ссылку	bool		

Настройки копирования

Идентификатор: 3B80B946-72B8-491E-B664-8D6E9483C136

Псевдоним: ChildCopyFieldsPresets

Тип секции: coll

Таблица 218. Поля секции Настройки копирования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SectionPath	Путь к секции	unistring		
FieldAlias	Псевдоним поля	unistring		
SectionName	Название секции	unistring		
FieldName	Название поля	unistring		
FieldId	Идентификатор поля	uniqueid		

Настройки завершения

Идентификатор: 04848EB8-B298-4F15-8EBB-A9DCE3D22CA1

Псевдоним: CompletionPresets

Тип секции: struct

Таблица 219. Поля секции Настройки завершения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReportFileRequired	Запрашивать файл отчёта	bool		
AutoCompletionType	Вид автоматического завершения	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Не завершать = 0 • При завершении всех подчинённых = 1 • При завершении любого из подчинённых = 2
CompleteChildren	Завершать подчинённые	bool		

DependingOnRelatedTasksCompletionType	Вид завершения, при незавершённых связанных заданиях	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Не завершать = 0 Завершать = 1 На усмотрение пользователя = 2
ReportRequired	Ввести отчет	bool		
CompleteChildrenTaskGroups	Завершать подчинённые группы заданий	bool		
RecallChildrenMode	Поведение подчинённых заданий при отзыве	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Не менять = 0 Отозвать = 1 Удалить = 2
RecallChildrenTaskGroupsMode	Поведение подчинённых групп заданий при отзыве	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Не менять = 0 Отозвать = 1 Удалить = 2

Варианты завершения

Идентификатор: 40FF71AF-8A8B-41DF-8F60-4DA6C6790DAE

Псевдоним: CompletionOptions

Тип секции: coll

Таблица 220. Поля секции Варианты завершения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IconFileId	Иконка	fileid		
Name	Название	unistring		
Value	Значение	int		

Operation	Операция	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F
OptionColor	Настройка цвета варианта завершения	int		

Дополнительные атрибуты

Идентификатор: 94A7469D-0631-49BA-BE0A-B4099D6EA4C2

Псевдоним: AdditionalFields

Тип секции: coll

Таблица 221. Поля секции Дополнительные атрибуты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		
Field	Поле секции	string		
Required	Обязательное поле	bool		
ShowDialog	Показывать диалог	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Всегда = 0 • Никогда = 1 • Показывать если пустое = 2

Локализации

Идентификатор: C9A213ED-D185-431B-B057-1369DAEF83AA

Псевдоним: CompletionOptionsLocalizations

Тип секции: coll

Таблица 222. Поля секции Локализации

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Локализация	int		
Name	Название	unistring		

Настройки вида подчинённого задания

Идентификатор: 35C07C7B-E710-498D-A84B-74D07525A4CF

Псевдоним: ChildKindPresets

Тип секции: struct

Таблица 223. Поля секции Настройки вида подчинённого задания

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ChildTaskKindType	Режим создания подчинённого задания	enum		Значения • Как у родительского задания = 0 • Любой вида = 1 • Вид из списка = 2

Виды, доступные для создания подчинённого задания

Идентификатор: 497CF9FD-5056-4F03-9A8B-74894DE7A0A3

Псевдоним: ChildKindSettings

Тип секции: tree

Таблица 224. Поля секции Виды, доступные для создания подчинённого задания

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Creatable	Создаваемый	bool		

Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
------	-----	-------	--	--

Настройки маршрутизации

Идентификатор: B207F7EC-DB61-4FC6-9323-8D4E45D6BF76

Псевдоним: RoutingPresets

Тип секции: struct

Таблица 225. Поля секции Настройки маршрутизации

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RoutingType	Маршрутизация	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • По умолчанию = 0 • Онлайн задание = 1 • Задача Почтового клиента = 2 • Ссылка на задание = 3 • Письмо с описанием = 4

Настройки вида подчиненной группы заданий

Идентификатор: 6468EDF0-47DD-4FFB-813E-26A26CB06342

Псевдоним: GroupChildKindPresets

Тип секции: struct

Таблица 226. Поля секции Настройки вида подчиненной группы заданий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ChildTaskGroupKindType	Режим создания подчиненной группы заданий	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none">• Как у родительского задания = 0• Любой вида = 1• Вид из списка = 2

Виды, доступные для создания подчиненной группы заданий

Идентификатор: 82F1045D-90F8-4FE8-BF1D-B311E84826E9

Псевдоним: GroupChildKindSettings

Тип секции: tree

Таблица 227. Поля секции Виды, доступные для создания подчиненной группы заданий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Creatable	Создаваемый	bool		
Kind	Вид	refid		<p>Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2</p> <p>Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851</p>

Настройки Почтового клиента

Идентификатор: 8E374C95-FB78-4777-ACBD-F3BFCD2A3766

Псевдоним: TaskRouting

Тип секции: struct

Таблица 228. Поля секции Настройки Почтового клиента

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
MessageXslt	Xslt письма о новом задании	string		
ShowLinkedDocumentInMessage	Отображать связанный документ в письме	bool		
MailAttachmentsMaxSize	Максимальный размер почтового сообщения (мб)	int		

Согласование

Идентификатор: 03C27047-FD44-4D3D-B4CB-ABBF21A76E4C

Псевдоним: Reconciliation

Тип секции: struct

Таблица 229. Поля секции Согласование

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Reconciliation	Согласование	refcardid		<p>Идентификатор типа: 04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945</p> <p>Идентификатор секции: 35473281-BCEB-415A-8603-74549421037E</p>

Stage	Этап	refcardid		Идентификатор типа: 35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A Идентификатор секции: 381CB937-019E-4413-A2BD-646BE7F7250E Поля ссылки: StageName
Route	Маршрут	refcardid		Идентификатор типа: 99DD6295-1B3D-4DA6-8256-8332D3E955C9 Идентификатор секции: 25B976F7-1C74-4D5C-B60A-7A8F4897A8CE Поля ссылки: RouteName
Log	Ход согласования	refcardid		Идентификатор типа: 24410C2C-3757-4E0D-839C-D86C2B2DAD66 Идентификатор секции: 30C984A9-A9C0-45E4-95D6-9D5FC22F389C
Loop	Цикл	int		
DeleteOldVersion	Удалять старую версию при добавлении новой	bool		
Comment	Комментарий	unitext		
CommentFile	Файл комментария	fileid		

Дополнительные согласующие

Идентификатор: C9479B9D-59A5-4E29-8F05-112173AD3FBD

Псевдоним: AdditionalApprovers

Тип секции: coll

Таблица 230. Поля секции Дополнительные согласующие

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Approver	Согласующий	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Дополнительные файлы

Идентификатор: 1C7DC1A3-8121-477A-B2A5-7335CA680B73

Псевдоним: AdditionalFiles

Тип секции: coll

Таблица 231. Поля секции Дополнительные файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
File	Файл	refcardid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB Поля ссылки: FileName

AuthorID	Автор	refid	Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
CreationDate	Дата создания	datetime	
LoopNum	Номер цикла	int	
Stage	Этап	refcardid	Идентификатор типа: 35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A Идентификатор секции: 381CB937-019E-4413-A2BD-646BE7F7250E
Comment	Комментарий	unitext	

Настройки дерева версий

Идентификатор: 530495CC-519F-44AA-8A3D-C387CB314B1C

Псевдоним: VersionTreeSettings

Тип секции: coll

Таблица 232. Поля секции Настройки дерева версий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FileId	Идентификатор файла	refcardid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB

VersionToShow	Версия для отображения	refid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 Идентификатор секции: F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12
---------------	------------------------	-------	--	--

Файлы только для чтения

Идентификатор: 06E39866-C3CC-40A3-84C8-742CAFC47C52

Псевдоним: ReadonlyFiles

Тип секции: coll

Таблица 233. Поля секции Файлы только для чтения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
File	Файл	refcardid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB
AuthorID	Автор	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
CreationDate	Дата создания	datetime		
LoopNum	Номер цикла	int		

Stage	Этап	refcardid		Идентификатор типа: 35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A
				Идентификатор секции: 381CB937-019E-4413-A2BD-646BE7F7250E
Comment	Комментарий	unitext		

Карточка подразделения

Идентификатор: 70F092A3-5D8F-463A-99DD-1CDEF9E5AD00

Псевдоним: CardDepartment

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 77A67CB8-3F2D-4CD9-8863-C397FC677B20

Псевдоним: System

Тип секции: struct

Таблица 234. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Kind	Вид	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
------	-----	-------	--	--

Список подписей

Идентификатор: CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA

Псевдоним: CardSignatureList

Секции карточки

Подписи

Идентификатор: 4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A

Псевдоним: Signatures

Тип секции: coll

Таблица 235. Поля секции Подписи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Signer	Подписант	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Operation	Операция	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F
State	Состояние	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
TimeStamp	Время нанесения	datetime		
SignatureType	Тип подписи	uniqueid		
Certificate	Сертификат	unistring	128	
Label	Метка	refid		Идентификатор типа: 97B7BB8D-751D-4A58-87F1-4135D771C7EA Идентификатор секции: 0617ED64-4F47-46A0-9D25-6B03929C3B4A
SignedFrom	Подписано от имени	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

SignedFromConfirmation	Текст подтверждения	unistring		
Version	Версия	int		

Части подписи

Идентификатор: 40D0D579-2A99-4E9D-B87A-6EB84B382B6F

Псевдоним: SignatureParts

Тип секции: coll

Таблица 236. Поля секции Части подписи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Description	Описание	unistring	1024	
TypeId	Идентификатор типа части	uniqueid		
ObjectId	Идентификатор подписываемого объекта	uniqueid		
CryptoId	Идентификатор объекта в хранилище подписей	uniqueid		
FileId	Файл	refcardid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB
FileVersion	Версия файла	uniqueid		
ExpireDate	Дата экспирации подписи	datetime		

Status	Статус	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Неизвестно = 0 Подпись верна = 1 Подпись не верна = 2 Сертификат просрочен = 3 Ошибка = 4 Истекает = 5
SignatureType	Тип подписи	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Неизвестен = 0 Хэш = 1 CAdES-BES = 2 CAdES-T = 3 CAdES-X Long Type 1 = 5 CAdES-A = 6 CAdES-C = 4

Справочник категорий

Идентификатор: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E

Псевдоним: RefCategories

Секции карточки

Основная

Идентификатор: 1D0CAE14-66C7-49A7-A981-CC1D651AF15A

Псевдоним: Main

Тип секции: struct

Таблица 237. Поля секции Основная

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RootFolderID	ID корневой папки	refid		

Категории

Идентификатор: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7

Псевдоним: Categories

Тип секции: tree

Таблица 238. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название категории	unistring	128	
FolderID	Папка категории	refid		
SearchChildren	Искать в дочерних категориях	bool		
Comment	Комментарий	unistring	1024	
ViewID	ID представления	refid		Идентификатор типа: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3 Идентификатор секции: A6B842C8-4876-4B5A-BFD7-7A9BB2CEA657
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	
NotAvailable	Не используется	bool		

SearchID	ID поиска	refid		Идентификатор типа: 05E4BE46-6304-42A7-A780-FD07F7541AF0 Идентификатор секции: FB2AC41F-1911-4F7C-B631-18CFAEB311BD
----------	-----------	-------	--	---

Связанные категории

Идентификатор: 06B9F041-D2BD-4F9D-B163-21DB03AA1765

Псевдоним: LinkedCategories

Тип секции: coll

Таблица 239. Поля секции Связанные категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	Категория	refid		Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки:

Справочник видов карточек

Идентификатор: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2

Псевдоним: RefKinds

Секции карточки

Типы карточек

Идентификатор: 66F5522D-79FA-49A5-8105-4785841FB026

Псевдоним: CardTypes

Тип секции: coll

Таблица 240. Поля секции Типы карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardTypeId	Идентификатор типа карточки	uniqueid		
HelpURL	URL файла справки	string		
HelpTopic	Тема справки	string		

Виды карточек

Идентификатор: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Псевдоним: CardKinds

Тип секции: tree

Таблица 241. Поля секции Виды карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	256	
UseOwnLayouts	Использовать собственные разметки	bool		
UseOwnSettings	Использовать собственные настройки вида, автомат состояний, ролевую модель и разметки	bool		
NotAvailable	Не показывать при выборе	bool		

Script	Скрипт	refid		Идентификатор типа: 9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556 Идентификатор секции: AEE78B67-A784-4233-B03E-FDD3B1946335
ScriptProtect	Защита сценариев	unistring	1024	
UseOwnExtendedSettings	Использовать собственные настройки расширений	bool		
Digest	XSLT для дайджеста	unitext		
UniqueAttributesSearchQuery	Поисковый запрос для карточек с уникальными атрибутами	refid		Идентификатор типа: 05E4BE46-6304-42A7-A780-FD07F7541AF0 Идентификатор секции: FB2AC41F-1911-4F7C-B631-18CFAEB311BD
NotCreatable	Запретить создание карточек данного вида	bool		
UseOwnServices	Использовать собственные настройки сервисов	bool		

Бизнес-процессы

Идентификатор: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC

Псевдоним: Processes

Тип секции: coll

Таблица 242. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TemplateId	Идентификатор шаблона	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D Поля ссылки:
Name	Название	unistring	256	
Image	Иконка	image		
AllowView	Позволять просматривать экземпляр	bool		
NoError	Не показывать ошибки при старте	bool		
Policy	Политика инициализации	int		
Limit	Количество экземпляров	int		
Operation	Операция	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F

Настройки переменных

Идентификатор: D292ECF3-FE02-42BA-B372-70A80C5D5E22

Псевдоним: Variables

Тип секции: coll

Таблица 243. Поля секции Настройки переменных

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
VariableId	Идентификатор переменной процесса	refid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Идентификатор секции: 79F5B1F6-6BD0-499B-9093-232989BDCC6E
Required	Обязательно должно быть значение	bool		
Sync	Тип синхронизации	enum		Значения <ul style="list-style-type: none">• Передавать значение из карточки в переменную при запуске процесса = 0• Передавать значение из карточки в переменную при каждом его изменении = 1• Передавать значение из процесса в карточку при каждом открытии = 2

FieldName	Название поля	unistring	128	
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		

Переходы состояний

Идентификатор: 3F841197-267D-4D5A-AE0E-589A0E8D9269

Псевдоним: ProcessStateBranches

Тип секции: coll

Таблица 244. Поля секции Переходы состояний

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StateBranchId	Переход	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: AEF2EBB2-E7F9-4718-BAFC-8C081AFD47C6

Операции процесса

Идентификатор: E7E045E7-2BBE-4B4A-B152-F89FBCA9DAF9

Псевдоним: ProcessOperations

Тип секции: coll

Таблица 245. Поля секции Операции процесса

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

OperationId	Ссылка на операцию	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F
-------------	--------------------	-------	--	--

Настройки расширения

Идентификатор: 361B635D-3538-4C46-B643-8DD52D7C7715

Псевдоним: ExtendedSettings

Тип секции: coll

Таблица 246. Поля секции Настройки расширения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ExtensionId	Идентификатор расширения	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: 55DB861C-6CFB-4A73-BD6E-4BB62FC74B71

Группы настроек

Идентификатор: 93CA8DCA-DC68-44C7-9217-63B3ED782632

Псевдоним: SettingGroups

Тип секции: tree

Таблица 247. Поля секции Группы настроек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	128	

Настройки

Идентификатор: 3A66BB80-7BE0-4284-A304-1F94F68A9DC7

Псевдоним: Settings

Тип секции: coll

Таблица 248. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Тип свойства	int		
Value	Значение свойства	variant		
Name	Название	unistring	128	
CardRef	Ссылка на карточку	refcardid		
FileRef	Ссылка на файл	fileid		
Image	Имидж	image		
Unitext	Текст	unitext		
ClearWhenCopy	При копировании настроек вида очищать значение настройки	bool		

Настройки способов создания карточки вида

Идентификатор: FEECB31D-186E-4334-AF17-358E6AD7699B

Псевдоним: CreationSettings

Тип секции: coll

Таблица 249. Поля секции Настройки способов создания карточки вида

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Mode	Идентификатор способа создания	uniqueid		
ModeName	Название способа создания	unistring		

CreatorKind	Идентификатор вида, из которого может быть создана карточка	refid		Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
UseCreatorKind	Флаг, определяющий использование настроек вида	bool		
WithAllChildren	Со всеми подчинёнными	bool		
Link	Сылка	refid		Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6
Location	Размещение карточки	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Значение не задано = 0 • Текущая папка = 1 • Папка дочерней карточки = 2 • Личная папка = 3 • Произвольная папка = 4

Folder	Папка создаваемой карточки	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
ShowDialog	Флаг, указывающий на отображение диалога	bool		
TemplateId	Идентификатор шаблона карточки данного вида	uniqueid		
Operation	Операция	refid		Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 Идентификатор секции: A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F
ShowCommand	Отображать команду	bool		

Сервисы

Идентификатор: 74139F34-9FD4-4741-A575-5441D7034E03

Псевдоним: Services

Тип секции: coll

Таблица 250. Поля секции Сервисы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeName	Имя типа	unistring	2048	

Script	Скрипт	refid		Идентификатор типа: 9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556 Идентификатор секции: AEE78B67-A784-4233-B03E-FDD3B1946335
ScriptProtect	Защита сценариев	bool		
Disabled	Выключен	bool		

Расширения

Идентификатор: 55DB861C-6CFB-4A73-BD6E-4BB62FC74B71

Псевдоним: Extensions

Тип секции: coll

Таблица 251. Поля секции Расширения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeName	Полное имя типа	string		
Name	Название	string	512	
Enabled	Включено	bool		

Системные карточки

Идентификатор: 26dbf2c0-e72e-4e9e-ab99-816758387ae2

Псевдоним: Platform

Карточка папок

Идентификатор: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2

Псевдоним: FoldersCard

Секции карточки

Общая информация

Идентификатор: AE691F32-AF72-46A4-8646-86754CD8087C

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 252. Поля секции Общая информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ViewCardID	Идентификатор карточки представлений	refcardid		Идентификатор типа: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3
SearchCardID	Идентификатор карточки поисков	refcardid		Идентификатор типа: 05E4BE46-6304-42A7-A780-FD07F7541AF0

Папки

Идентификатор: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

Псевдоним: Folders

Тип секции: tree

Таблица 253. Поля секции Папки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название папки	unistring	256	
Type	Тип папки	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> Обычная папка = 1 Виртуальная папка = 4 Делегат = 8 Скрытая системная папка = 16
DefaultStyle	Вид отображения	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> Отображается представление = 1 Отображается карточка = 2 Отображается HTML страница = 4 Отображается представление дайджест = 8
PropCardID	Карточка папки	refcardid		
Url	URL	unistring	512	
AllowedStyles	Разрешенные стили	bitmask		
Deleted	Папка удалена	bool		
IconRef	Ссылка на значок папки	refid		<p>Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2</p> <p>Идентификатор секции: 81100533-0547-416D-B2C3-0BDCB238E60C</p>

Restrictions	Ограничения	bitmask		
DefaultViewID	Идентификатор представления по умолчанию	refid		Идентификатор типа: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3 Идентификатор секции: A6B842C8-4876-4B5A-BFD7-7A9BB2CEA657
RefID	Ассоциированный идентификатор	uniqueid		
ViewCyclingEnabled	Ограничение на вывод представления активно	bool		
ViewCycleCount	Ограничение на вывод строк представления	int		
Flags	Флаги	bitmask		
DefaultTemplateID	Идентификатор шаблона по умолчанию	refid		Идентификатор типа: A7F9784B-96A4-4B3E-B820-2E714A2A1463 Идентификатор секции: E46D10A3-4DDC-40A8-B32F-9C3216B69708
RefreshTimeout	Период обновления папки в секундах	int		
ExtTypeID	Идентификатор расширенного типа папки	uniqueid		
CreateDate	Дата создания папки	datetime		
CreatedBy	Создано пользователем	unistring	128	

Ярлыки

Идентификатор: EB1D77DD-45BD-4A5E-82A7-A0E3B1EB1D74

Псевдоним: Shortcuts

Тип секции: coll

Таблица 254. Поля секции Ярлыки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardID	Идентификатор карточки	refcardid		
HardCardID	Сильная ссылка на карточку	refcardid		
Mode	Режим запуска	uniqueid		
Description	Описание ярлыка	unistring	512	
Deleted	Ярлык удален	bool		
Recalled	Поле	bool		
CreationDateTime	Дата создания	datetime		

Ограничения

Идентификатор: 5B7091C7-18DA-4E82-9C62-883F5237EED2

Псевдоним: AllowedTypes

Тип секции: coll

Таблица 255. Поля секции Ограничения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	Идентификатор типа карточки	uniqueid		
AccessID	Описатель прав доступа к типу	sdid		

Представления папки

Идентификатор: 7B2E8093-A960-44C1-8F02-5F8B381B5398

Псевдоним: AllowedViews

Тип секции: coll

Таблица 256. Поля секции Представления папки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ViewID	Идентификатор представления	uniqueid		
AccessID	Описатель прав доступа к представлению	sdid		

Шаблоны папки

Идентификатор: F52F4439-30A9-4C03-BC93-94FD8DD6183B

Псевдоним: AllowedTemplates

Тип секции: coll

Таблица 257. Поля секции Шаблоны папки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TemplateID	Поле	refid		Идентификатор типа: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3 Идентификатор секции: E46D10A3-4DDC-40A8-B32F-9C3216B69708

Параметры поискового запроса

Идентификатор: ECEE1974-A2ED-47A5-8D73-243C7710EBE6

Псевдоним: SavedParameters

Тип секции: coll

Таблица 258. Поля секции Параметры поискового запроса

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
-----------	----------	----------	--------	---------------------------

ParameterID	Идентификатор параметра	string		
Flags	Флаги	bitmask		
Value	Значение параметра	variant		

Подтипы папки

Идентификатор: 9E18811A-F993-40B8-80B8-0A206F048503

Псевдоним: AllowedSubTypes

Тип секции: coll

Таблица 259. Поля секции Подтипы папки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SubTypeID	Идентификатор подтипа папки	uniqueid		
AccessID	Описатель прав доступа к представлению	sdid		

Локализация

Идентификатор: 302A039F-C43B-48EE-976A-506C78FB80C8

Псевдоним: Localizations

Тип секции: coll

Таблица 260. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Идентификатор локали	int		
Name	Локализованное название	unistring	256	

Значки папок

Идентификатор: 81100533-0547-416D-B2C3-0BDCB238E60C

Псевдоним: Icons

Тип секции: coll

Таблица 261. Поля секции Значки папок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Icon	Значок папки	image		
Description	Описание значка	unistring	64	

Карточка навигатора

Идентификатор: A7F9784B-96A4-4B3E-B820-2E714A2A1463

Псевдоним: NavigatorCard

Секции карточки

Общая информация

Идентификатор: 58299E31-E1EC-4756-BC89-EDA47CBC6AA0

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 262. Поля секции Общая информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FolderCardID	Идентификатор карточки папок	uniqueid		
FolderRootName	Название корневой папки	unistring	64	
UserSettings	Сохранённые пользовательские настройки	image		

Настройки представлений

Идентификатор: F94300EB-284E-4AB4-88AD-1E1D34D88F70

Псевдоним: ViewSettings

Тип секции: coll

Таблица 263. Поля секции Настройки представлений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ViewID	Идентификатор представления	refid		Идентификатор типа: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3 Идентификатор секции: A6B842C8-4876-4B5A-BFD7-7A9BB2CEA657
Aggregation	Тип агрегации	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Нет = 0 • Количество = 1 • Сумма = 2 • Среднее значение = 3 • Минимальное значение = 4 • Максимальное значение = 5 • Стандартное отклонение = 6 • Количество ненулевых значений = 7
AggregationText	Текст подписи агрегации	unistring	64	
AggregationColumn	Колонка агрегации	unistring	32	
HeaderFont	Шрифт заголовка	string	32	
HeaderFontSize	Размер шрифта заголовка	int		
HeaderFontStyle	Стиль шрифта заголовка	bitmask		

RowFont	Шрифт строк	string	32	
RowFontSize	Размер шрифта строк	int		
RowFontStyle	Стиль шрифта строк	bitmask		
GridLineStyle	Стиль линий сетки	int		
GridLineMode	Режим линий сетки	int		
ViewFlags	Флаги представления	bitmask		
FilterID	Фильтр на карточки	refid	Идентификатор типа: 05E4BE46-6304-42A7-A780-FD07F7541AF0 Идентификатор секции: FB2AC41F-1911-4F7C-B631-18CFAEB311BD	
RowHeight	Высота строки	int		
PreviewColumn	Колонка данных для предварительного просмотра	unistring	32	
HeaderFontCharset	Кодировка шрифта заголовка	int		
RowFontCharset	Кодировка шрифта строк	int		
FolderLevel	Глубина просмотра карточек папок	int		
LinkLevel	Глубина просмотра подчинённых карточек	int		

UserLayout	Сохранённая пользовательская разметка	image		
UserLayoutTimestamp	Отметка времени изменения пользовательской разметки	datetime		
UserLayoutState	Состояние пользовательской разметки	int		
Timestamp	Метка времени изменения настроек	datetime		

Настройки колонок

Идентификатор: 39E04BFC-4FCC-421C-ABA2-84173090175E

Псевдоним: ColumnSettings

Тип секции: coll

Таблица 264. Поля секции Настройки колонок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Caption	Название колонки	unistring	32	
Order	Порядковый номер колонки	int		
Width	Ширина колонки	int		
RowAlign	Выравнивание содержимого колонки	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выравнивание по левому краю = 0 • Выравнивание по центру = 1 • Выравнивание по правому краю = 2

HeaderAlign	Выравнивание заголовка колонки	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Выравнивание по левому краю = 0 Выравнивание по центру = 1 Выравнивание по правому краю = 2
ColumnName	Название колонки	unistring	32	
LongDate	Использовать длинный формат даты	bool		
DateFormat	Формат даты	unistring	64	
Hidden	Скрывать колонку	bool		
Flags	Флаги колонки представления	bitmask		

Локализация

Идентификатор: ED9F1490-F695-4A7E-BD6E-3C65D51C88F9

Псевдоним: Localizations

Тип секции: coll

Таблица 265. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Идентификатор локали	int		
Caption	Локализованный заголовок	unistring	32	

Сортировки

Идентификатор: F73D85EC-89BF-4730-849A-10B4FEF8FE2C

Псевдоним: SortingSettings

Тип секции: coll

Таблица 266. Поля секции Сортировки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ColumnName	Колонка для сортировки	unistring	32	
Order	Порядок применения	int		
Ascending	Порядок сортировки	bool		
Active	Сортировка включен	bool		

Группировки

Идентификатор: C2045B41-E6BB-4576-9AC5-32A953BCE9D2

Псевдоним: GroupingSettings

Тип секции: coll

Таблица 267. Поля секции Группировки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ColumnName	Название колонки	unistring	32	
Order	Порядок применения	int		
Ascending	Тип упорядочивания	bool		
AggregationText	Текст подписи агрегации	unistring	64	
AggregationColumn	Колонка агрегации	unistring	32	

Aggregation	Тип агрегации	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Нет = 0 • Количество = 1 • Сумма = 2 • Среднее значение = 3 • Минимальное значение = 4 • Максимальное значение = 5 • Стандартное отклонение = 6 • Количество ненулевых значений = 7
Active	Группировка включена	bool		
ShowExpanded	Показывать группировку раскрытой	bool		
RowHeight	Высота строки	int		
GroupFont	Шрифт группировки	string	32	
GroupFontSize	Размер шрифта группировки	int		
GroupFontStyle	Стиль шрифта группировки	bitmask		
GroupFontCharset	Кодировка шрифта группировки	int		
BackColor	Цвет фона	int		
GroupFlags	Флаги группировки	bitmask		
ForeColor	Цвет текста	int		

Локализация

Идентификатор: 7FCC165D-D5DD-4CD8-8FC1-AA811F09C3B1

Псевдоним: LocalizationsGroupingSettings

Тип секции: coll

Таблица 268. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Идентификатор локали	int		
AggregationText	Локализованный текст агрегации	unistring	64	

Локализация

Идентификатор: 580CA2A1-13E0-45F0-82F8-15E87B597267

Псевдоним: LocalizationsViewSettings

Тип секции: coll

Таблица 269. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AggregationText	Локализованный текст агрегации	unistring	64	
LocaleID	Идентификатор локали	int		

Шаблоны

Идентификатор: E46D10A3-4DDC-40A8-B32F-9C3216B69708

Псевдоним: Templates

Тип секции: coll

Таблица 270. Поля секции Шаблоны

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
-----------	----------	----------	--------	---------------------------

Name	Название шаблона	unistring	32	
File	Файл шаблона	fileid		

Настройки

Идентификатор: 9957888C-8AC0-4760-B8D4-736204EF7511

Псевдоним: Settings

Тип секции: coll

Таблица 271. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ObjectID	Идентификатор объекта	uniqueid		
Type	Тип свойства	int		
Value	Значение свойства	variant		
IsText	Сохранен большой текст	bool		
Text	Текст	unitext		

Карточка настроек пользователя

Идентификатор: B79D5B42-E1B1-4DEA-80EE-CBE302D6AB89

Псевдоним: UserProfileCard

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: C64843C3-484F-45E0-9B8A-900EA91BE54D

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 272. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DefaultFolderID	Папка пользователя	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
HidePickerSelectio n	Скрывать диалог выбора источника пользователей	bool		
PickerExtensionID	Идентификатор расширения выбора пользователей	refcardid		
Certificate	Сертификат	image		

Настройки

Идентификатор: EBAF1DE7-AB00-44D4-82AC-2CF3C16C93DC

Псевдоним: Settings

Тип секции: coll

Таблица 273. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ObjectID	Идентификатор объекта	uniqueid		
Type	Тип свойства	int		
Value	Значение свойства	variant		
IsText	Сохранен большой текст	bool		
Text	Текст	unitext		

История поисковых запросов

Идентификатор: 432A8CF8-D412-4BDD-B449-909570C428EE

Псевдоним: SearchHistory

Тип секции: coll

Таблица 274. Поля секции История поисковых запросов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Query	Запрос	string	2048	
LastUsedDate	Дата последнего использования	datetime		

Карточка файла с версиями

Идентификатор: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3

Псевдоним: VersionedFileCard

Секции карточки

Общая информация

Идентификатор: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 275. Поля секции Общая информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название файла	unistring	256	
ParentCardID	Идентификатор родительской карточки	uniqueid		

CurrentID	Идентификатор текущей версии	refid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 Идентификатор секции: F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12
NextVersion	Номер следующей версии	int		
CheckoutPath	Путь к файлу	unistring	256	
CurrentVersion	Номер текущей версии	string		
CheckoutUserID	Идентификатор пользователя	userid		
ExtCardID	Карточка расширения	refcardid		
BarCode	Штрих-код	string	2048	
CheckoutDate	Дата блокировки	datetime		
CheckinDate	Дата изменения файла текущей версии	datetime		

Комментарии файла

Идентификатор: BB0BAD14-7D3D-4593-89C0-CFC7436927FC

Псевдоним: MainComments

Тип секции: coll

Таблица 276. Поля секции Комментарии файла

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Comment	Комментарий	unitext		
AuthorID	Автор комментария	userid		
Date	Дата создания	datetime		

Версии

Идентификатор: F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12

Псевдоним: Versions

Тип секции: tree

Таблица 277. Поля секции Версии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Version	Уникальный номер версии	int		
AuthorID	Автор версии	userid		
FileID	Идентификатор файла	fileid		
VersionNumber	Номер версии	int		
ExtCardID	Карточка расширения	refcardid		

Ассоциированные файлы

Идентификатор: 0F259B0E-F5A7-4B57-9856-57690BDA5955

Псевдоним: AssociatedFiles

Тип секции: coll

Таблица 278. Поля секции Ассоциированные файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FileID	Идентификатор файла	fileid		
Comment	Коментарий	unitext		
AuthorID	Автор файла	userid		

Комментарии версии

Идентификатор: EE35D1F5-4954-4E8F-BA23-D6930485DA05

Псевдоним: VersionComments

Тип секции: coll

Таблица 279. Поля секции Комментарии версии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Comment	Комментарий	unitext		
AuthorID	Автор комментария	userid		
Date	Дата создания	datetime		

Карточка сохранных представлений

Идентификатор: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3

Псевдоним: SavedViewCard

Секции карточки

Группы представлений

Идентификатор: 0228E9D7-4250-458C-ADAD-8A1141A83453

Псевдоним: Groups

Тип секции: tree

Таблица 280. Поля секции Группы представлений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Имя	unistring	256	

Сохранные представления

Идентификатор: A6B842C8-4876-4B5A-BFD7-7A9BB2CEA657

Псевдоним: Views

Тип секции: coll

Таблица 281. Поля секции Сохраненные представления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название представления	unistring	128	

Text	XML описание	unitext		
Comments	Комментарии	unistring	3700	
Hidden	Скрытое представление	bool		
ViewFileID	Идентификатор файла данных представления	fileid		
DisabledAutogenerate	Отключено автоматическое пересоздание хранимых процедур	bool		

Сортировка

Идентификатор: BF5293F4-C6F5-4575-9632-0A1178755D31

Псевдоним: Sorting

Тип секции: coll

Таблица 282. Поля секции Сортировка

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	string	128	
Xml	Xml	unistring	2000	
ViewID	ViewID	uniqueid		

Локализация

Идентификатор: 1CB20680-E000-462C-A2EB-EC9CC37D93CE

Псевдоним: Localizations

Тип секции: coll

Таблица 283. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Идентификатор локали	int		

Name	Локализованное название	unistring	128	
------	-------------------------	-----------	-----	--

LocalizationsGroups

Идентификатор: 67E68B40-1046-41CF-90A4-1F2CCD2111A8

Псевдоним: LocalizationsGroups

Тип секции: coll

Таблица 284. Поля секции LocalizationsGroups

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Идентификатор локали	int		
Name	Локализованное имя	unistring	256	

Секции

Идентификатор: EB5248C1-8A10-4A2A-91FA-ED5E8481B0DA

Псевдоним: Sections

Тип секции: coll

Таблица 285. Поля секции Секции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	Идентификатор типа	uniqueid		

Виртуальные поля

Идентификатор: 48402358-3AD4-41D4-A29B-E4DDD57DA23C

Псевдоним: VirtualFields

Тип секции: coll

Таблица 286. Поля секции Виртуальные поля

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
-----------	----------	----------	--------	---------------------------

Name	Имя	unistring	128	
Text	Xml описание	unitext		

Карточка сохранных поисковых запросов

Идентификатор: 05E4BE46-6304-42A7-A780-FD07F7541AF0

Псевдоним: SavedSearchCard

Секции карточки

Группы запросов

Идентификатор: C17B7783-42C4-45CB-A66B-05CC634C7EB0

Псевдоним: Groups

Тип секции: tree

Таблица 287. Поля секции Группы запросов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Имя	unistring	256	

Сохраненные поисковые запросы

Идентификатор: FB2AC41F-1911-4F7C-B631-18CFAEB311BD

Псевдоним: Queries

Тип секции: coll

Таблица 288. Поля секции Сохраненные поисковые запросы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	256	
Text	Текст запроса	unitext		
Hidden	Видимость	bool		
Modified	Modified	bool		
QueryFileID	Идентификатор файла текста запроса	fileid		

DisabledAutogenerate	Отключено автоматическое пересоздание хранимых процедур	bool		
DisabledSecurity	Выключена проверка безопасности	bool		

Сохраненные разметки поисковых запросов

Идентификатор: DC8A71DC-D2BB-4875-8B9F-0BBFF04383F7

Псевдоним: Layouts

Тип секции: coll

Таблица 289. Поля секции Сохраненные разметки поисковых запросов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	256	
Text	Текст разметки	unitext		
LayoutFileID	Идентификатор файла текста разметки запроса	fileid		

Локализация

Идентификатор: 366234F5-1EA5-47CC-9506-B7BCEB08B061

Псевдоним: LocalizationsQueries

Тип секции: coll

Таблица 290. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Идентификатор локали	int		
Name	Локализованное имя	unistring	256	

Локализация

Идентификатор: F7CDD0E8-1CD9-4E76-A1B3-4E0432C71E6B

Псевдоним: Localizations

Тип секции: coll

Таблица 291. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Идентификатор локали	int		
Name	Локализованное имя	unistring	256	

Карточка нумератора

Идентификатор: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF

Псевдоним: NumeratorCard

Секции карточки

Атрибуты нумератора

Идентификатор: 7A357C7B-7C36-48C8-8008-294B00F48AB2

Псевдоним: Numerator

Тип секции: struct

Таблица 292. Поля секции Атрибуты нумератора

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название нумератора	unistring	64	
FirstNumber	Начальный номер	int		
LastNumber	Конечный номер	int		
NotAvailable	Не доступен	bool		

Зоны нумератора

Идентификатор: 916CDAB9-1FDA-4D0A-935F-6492C75477A8

Псевдоним: Zones

Тип секции: coll

Таблица 293. Поля секции Зоны нумератора

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ZoneName	Название зоны	unistring	32	

Занятые номера

Идентификатор: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290

Псевдоним: BusyNumbers

Тип секции: coll

Таблица 294. Поля секции Занятые номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Number	Номер	int		

Свободные диапазоны

Идентификатор: A4FE6E8E-7DD7-45B4-AC4E-3C74F0B6369A

Псевдоним: FreeRanges

Тип секции: coll

Таблица 295. Поля секции Свободные диапазоны

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FirstNumber	Начальный номер	int		
LastNumber	Конечный номер	int		
OwnerID	Идентификатор владельца	userid		

Диапазоны нумератора

Идентификатор: 5AA8ECAA-8A21-4A5E-B830-C4F859397298

Псевдоним: Ranges

Тип секции: coll

Таблица 296. Поля секции Диапазоны нумератора

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FirstNumber	Начальный номер	int		
LastNumber	Конечный номер	int		
OwnerID	Идентификатор пользователя	userid		

Справочник типов папок

Идентификатор: C89F55B5-C400-4658-8F6A-D3848294F386

Псевдоним: FolderTypesCard

Секции карточки

Типы папок

Идентификатор: 44AA9D10-07BA-4207-A925-F5F366659E9D

Псевдоним: FolderTypes

Тип секции: tree

Таблица 297. Поля секции Типы папок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	256	
DisableSubfolders	Не допускается создавать подчиненные папки	bool		

DisableCards	Не допускается создавать карточки	bool		
PropCardID	Карточка папки	refcardid		
DefaultViewID	Представление по умолчанию	refid	Идентификатор типа: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3 Идентификатор секции: A6B842C8-4876-4B5A-BFD7-7A9BB2CEA657	
DefaultTemplateID	Шаблон по умолчанию	refid	Идентификатор типа: A7F9784B-96A4-4B3E-B820-2E714A2A1463 Идентификатор секции: E46D10A3-4DDC-40A8-B32F-9C3216B69708	
URL	URL	unistring	512	
DefaultStyle	Вид отображения	enum	Значения <ul style="list-style-type: none"> • Отображается представление = 1 • Отображается карточка = 2 • Отображается HTML страница = 4 • Отображается представление дайджест = 8 	
Icon	Значок папки	image		
EnableDigest	Разрешить использование дайджеста	bool		

EnableAutorefresh	Разрешить автоматическое обновление	bool		
AutorefreshTimeout	Интервал автоматического обновления	int		
ViewCycleCount	Ограничение на количество выводимых записей	int		
HighlightUnread	Подсвечивать непрочитанные карточки	bool		
DisablePropEdit	Запретить изменение свойств папки пользователю	bool		
RestrictViews	Ограничивать представления	bool		
RestrictTemplates	Ограничивать шаблоны	bool		
RestrictCardTypes	Ограничивать виды карточек	bool		
RestrictFolderTypes	Ограничивать виды папок	bool		
CreateFolderCard	Создавать новую карточку папки	bool		
FolderCardLocation	Размещение карточек папок	refid	Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55	
EnableRegularCreation	Позволять создание подпапок без типа	bool		

NoClientSortOnFirstOpen	Не использовать клиентскую сортировку при первом показе представления	bool		
-------------------------	---	------	--	--

Разрешенные виды карточек

Идентификатор: B4DB4C03-D225-4EFD-AB57-375275798404

Псевдоним: AllowedCardTypes

Тип секции: coll

Таблица 298. Поля секции Разрешенные виды карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	Идентификатор типа карточки	uniqueid		
AccessID	Описатель прав доступа к типу	sdid		

Представления папки

Идентификатор: 46BF1886-CE77-471C-95DC-560F5D952B82

Псевдоним: AllowedViews

Тип секции: coll

Таблица 299. Поля секции Представления папки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ViewID	Идентификатор представления	uniqueid		
AccessID	Описатель прав доступа к представлению	sdid		

Шаблоны папки

Идентификатор: DB0D4513-9B62-47D5-9E1B-B242F0BA83D6

Псевдоним: AllowedTemplates

Тип секции: coll

Таблица 300. Поля секции Шаблоны папки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TemplateID	Поле	refid		Идентификатор типа: A7F9784B-96A4-4B3E-B820-2E714A2A1463 Идентификатор секции: E46D10A3-4DDC-40A8-B32F-9C3216B69708

Разрешенные виды папок

Идентификатор: 7B94A4FD-45C6-417A-AF75-57587BE22064

Псевдоним: AllowedFolderTypes

Тип секции: coll

Таблица 301. Поля секции Разрешенные виды папок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FolderTypeID	Вид папки	refid		Идентификатор типа: C89F55B5-C400-4658-8F6A-D3848294F386 Идентификатор секции: 44AA9D10-07BA-4207-A925-F5F366659E9D
AccessID	Описатель прав доступа к типу	sdid		

Системные настройки

Идентификатор: 80DE828B-86CA-4824-B5E1-E1E2D2CC1CFF

Псевдоним: SettingsCard

Секции карточки

Расширения

Идентификатор: 641F6AFF-1187-491A-98D5-A735A6F97204

Псевдоним: Extensions

Тип секции: coll

Таблица 302. Поля секции Расширения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	256	
TypeName	Название типа	unistring	1024	

Группы настроек

Идентификатор: C9185C66-5104-45C2-A0A0-18787E69DC50

Псевдоним: SettingGroups

Тип секции: tree

Таблица 303. Поля секции Группы настроек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	128	

Настройки

Идентификатор: 42BFBCAD-0407-4452-B60D-D1195CE035A1

Псевдоним: Settings

Тип секции: coll

Таблица 304. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Тип свойства	int		

Value	Значение свойства	variant		
Name	Название	unistring	128	

Приложения

Идентификатор: 043226B8-E980-40B4-8EDA-F1BF5A3C38D9

Псевдоним: Applications

Тип секции: coll

Таблица 305. Поля секции Приложения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	Идентификатор приложения	uniqueid		
ApplicationAlias	Алиас приложения	unistring	512	
Name	Название приложения	unistring	512	
Description	Описание	unistring	2048	
Version	Номер версии	int		
Data	Информация о приложении	text		
CardPackageInstallDisabled	Не обновлять модуль	bool		

Справочник мандатной безопасности

Идентификатор: 23D1910B-5EDD-4A33-8BE2-ED9C10AB64C1

Псевдоним: MandatoryAccessCard

Секции карточки

Уровни безопасности

Идентификатор: 8B9F02C7-DCD9-467D-A2A4-F2E5EF4A061C

Псевдоним: AccessLevels

Тип секции: coll

Таблица 306. Поля секции Уровни безопасности

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Level	Уровень	int		
Name	Название	unistring	256	
Comments	Описание	unistring	2048	
NoReadUp	Запрещено чтение вышестоящих	bool		
NoWriteUp	Запрещена запись вышестоящих	bool		
NoExecuteUp	Запрещено исполнение вышестоящих	bool		

Доступ сотрудников

Идентификатор: B623BE26-6119-445C-88C5-8B711133BC19

Псевдоним: EmployeesAccess

Тип секции: coll

Таблица 307. Поля секции Доступ сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AccountName	Учетная запись	unistring	128	
AccessLevel	Уровень доступа	int		

Справочник компонентов

Идентификатор: 4C65C8B0-55EA-4B65-8B68-61065CF37D01

Псевдоним: ComponentsCard

Секции карточки

Группы файлов

Идентификатор: F45467B2-661D-4C26-BE78-B70555E4BC65

Псевдоним: FileGroups

Тип секции: coll

Таблица 308. Поля секции Группы файлов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	256	
Icon	Иконка	fileid		
Description	Описание	unistring	2048	
Version	Номер версии	int		

Файлы

Идентификатор: 736D9164-8E0E-49C1-9256-B044ECED3959

Псевдоним: Files

Тип секции: coll

Таблица 309. Поля секции Файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FileId	Файл	fileid		
Version	Версия файла	unistring	64	
CreateDate	Дата создания	datetime		
ChangeDate	Дата изменения	datetime		
FileName	Имя файла	unistring	256	

Делопроизводство

Идентификатор: C257FEAA-7F8C-48BD-AB05-397507F88985

Псевдоним: TakeOffice

Карточка файла

Идентификатор: 2BBD0A41-265E-4FF8-82D6-C6342F34B1AF

Псевдоним: CardFile

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: B4562DF8-AF19-4D0F-85CA-53A311354D39

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 310. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FileID	Файл документа	refcardid		Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB Поля ссылки: >
FileName	Название	unistring	255	

Author	Автор	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >
FileSize	Размер	int		
VersioningType	Тип версий	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Нет = 0 • Авто = 1 • Ручной = 2
IsCheckedOut	Файл заблокирован	bool		
WorkflowProcessID	Связанный бизнес-процесс	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
URL	Ссылка	unistring	4000	
OpenAsCard	Открывать как карточку	bool		
NoPropsToFile	Не копировать свойства в файл	bool		
NoFileToProps	Не копировать свойства из файла	bool		
LockCurrentVersion	Запретить изменение текущей версии	bool		

Свойства

Идентификатор: F031FFBA-63A8-44AB-A1AC-0A62FDAF939E

Псевдоним: Properties

Тип секции: coll

Таблица 311. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение свойства	variant		
WriteToCard	Записывать в карточку	bool		

ParamType	Тип свойства	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Стока = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / нет = 4 • Сотрудник = 5 • Отдел = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Запись универсально го справочника = 9 • Контрагент = 10 • Подразделени е контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14 • Переменная шлюза = 15 • Перечисление = 16 • Дата = 17 • Время = 18 • Кнопка = 19
-----------	--------------	------	--	---

ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
IsCollection	Коллекция	bool		
NumberID	Номер	refid		Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Image	Картина	image		
TextValue	Значение строки	unitext		

Значения перечисления

Идентификатор: 8365B413-1100-4A79-AE14-CBE823F2F61B

Псевдоним: EnumValues

Тип секции: coll

Таблица 312. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		

ValueName	Название значения	unistring	128	
-----------	-------------------	-----------	-----	--

Выбранные значения

Идентификатор: 768FE177-AC8D-4866-8523-3E0049146F65

Псевдоним: SelectedValues

Тип секции: coll

Таблица 313. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		

Категории

Идентификатор: 1B96CE8C-B973-4682-9E83-AEFA16110E46

Псевдоним: Categories

Тип секции: coll

Таблица 314. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	Категория	refid		<p>Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E</p> <p>Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7</p> <p>Поля ссылки:</p>

Входящий документ

Идентификатор: C1FED883-08DE-420F-8FB4-C16CEFFC1630

Псевдоним: CardInc

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 8C77892A-21CC-4972-AD71-A9919BCA8187

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 315. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Тема документа	unistring	512	
Type	Вид документа	refid		<p>Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D</p> <p>Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A</p> <p>Поля ссылки: DocType_Name</p>
NumberRef	Ссылка на номер	refid		<p>Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF</p> <p>Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290</p> <p>Поля ссылки:</p>

FullNumber	Полный номер документа	unistring	160	
FixNumber	Номер зафиксирован	bool		
Sender	Отправитель	refid		<p>Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C</p> <p>Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8</p> <p>Поля ссылки: Sender_FName > Sender_MName > Sender_LName</p>
Contact	Контактное лицо	refid		<p>Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C</p> <p>Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8</p> <p>Поля ссылки: Contact_FName > Contact_MName > Contact_LName</p>

Recipient	Ответственный получатель	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Recip_FName > Recip_MName > Recip_LName
CreationDate	Дата создания	datetime		
RegistrationDate	Дата регистрации	datetime		
RegisteredBy	Регистратор	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Reg_FName > Reg_MName > Reg_LName
OutgoingNumber	Исходящий номер	unistring	80	
OutgoingDate	Дата исходящего	datetime		

DeliveryType	Тип доставки	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: DeliveryType_Name
Digest	Содержание	unitext		
PageCount	Количество листов	int		
AttachmentPageCount	Количество листов в приложении	int		
FiledInFolder	Подшит в том	refid		Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 Идентификатор секции: 1671E8BE-92CB-4744-BB7F-6616C722E06E Поля ссылки: Folder_Name

FiledInCase	Подбит в дело	refid		Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 Идентификатор секции: 74CEC36B-5944-4E64-B27E-93CF580B8F46 Поля ссылки: Case_Name
FilesID	Список файлов	refcardid		Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5
SenderOrg	Организация отправителя	unistring	1024	
SenderDep	Подразделение отправителя	unistring	1024	
SenderPhone	Телефон отправителя	unistring	64	
SenderEmail	E-mail отправителя	unistring	64	
SenderName	Имя отправителя	unistring	128	
ContactName	Имя контактного лица	unistring	128	

DocState	Состояние документа	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: StateName
Responsible	Ответственный исполнитель	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Resp_FName > Resp_MName > Resp_LName
RecipientDep	Подразделение получателя	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: Recip_DepName
ParentCardID	Родительская карточка (ID)	refcardid		

PropsAsForm	Свойства в режиме формы	bool		
Confidential	Конфиденциальность	bool		
DocProperty	Реквизит документа	unistring	128	
BarcodeNumber	Номер штрих-кода	string	32	
ControlledBy	Контролер	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Control_FName > Control_MName > Control_LName > Control_Email
ControlDate	Дата контроля	datetime		

Ссылки на карточки

Идентификатор: E0E8A2C4-FBFC-4D15-8497-074180DA08E4

Псевдоним: CardReferences

Тип секции: coll

Таблица 316. Поля секции Ссылки на карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

Type	Тип ссылки	refid		Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6 Поля ссылки:
Link	Карточка	refcardid		Поля ссылки:
Comments	Комментарии	unistring	2048	
CreationDate	Дата создания	datetime		
CreatedBy	Кем добавлена	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName
URL	URL	unistring	512	
LinkDesc	Описание	unistring	32	
FolderID	Папка	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

Свойства

Идентификатор: B822D7D1-2280-4B51-AE58-A1CF757C5672

Псевдоним: Properties

Тип секции: coll

Таблица 317. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение свойства	variant		
WriteToCard	Записывать в карточку	bool		
Order	Порядковый номер	int		

ParamType	Тип свойства	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Стока = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14 • Переменная шлюза = 15 • Перечисление = 16 • Дата = 17 • Время = 18 • Кнопка = 19 • Нумератор =
-----------	--------------	------	--	--

ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		Идентификатор типа: C1FED883-08DE-420F-8FB4-C16CEFFC1630 Идентификатор секции: B822D7D1-2280-4B51-AE58-A1CF757C5672
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Hidden	Скрытое	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		

NumberID	Номер	refid	Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF
Image	Картинка	image	Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
TextValue	Значение строки	unitext	

Значения перечисления

Идентификатор: F65E5F15-F4F4-427E-8DFF-DED048EA6CA5

Псевдоним: EnumValues

Тип секции: coll

Таблица 318. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: 55EF9765-2651-4F13-A716-4606B729881C

Псевдоним: SelectedValues

Тип секции: coll

Таблица 319. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		

Категории

Идентификатор: EE1AE0B3-E9AD-42B1-BF7B-B01E74208BE9

Псевдоним: Categories

Тип секции: coll

Таблица 320. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	Категория	refid		Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки:

Задачи

Идентификатор: D06E9F35-3B3D-4A3F-8F7A-9032DD1512FD

Псевдоним: Resolutions

Тип секции: coll

Таблица 321. Поля секции Задачи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResolutionID	Задача	refcardid		Идентификатор типа: 0056522E-FC72-48D2-8EBB-A60B838E36C9 Идентификатор секции: 77C70C13-881A-4534-9704-C4F6B9ACDB0A Поля ссылки:

Согласования

Идентификатор: F06A18E7-582E-4896-9C0C-146025E6D9DA

Псевдоним: Approvals

Тип секции: coll

Таблица 322. Поля секции Согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApprovalID	Согласование	refcardid		<p>Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8</p> <p>Идентификатор секции: 3C2F1AC3-8D26-425F-956B-A3B0B52BAC5D</p> <p>Поля ссылки:</p>

Сотрудники

Идентификатор: 47C41171-9C64-450A-A3A6-102B3156AD79

Псевдоним: Employees

Тип секции: coll

Таблица 323. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер	int		

EmployeeID	Сотрудник	refid		<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482</p> <p>Поля ссылки: > ></p>
Type	Тип	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Исполнитель = 0 • Получатель = 1 • Подписано = 2 • Согласующее лицо = 3
IsResponsible	Ответственный	bool		
DepartmentID	Подразделение	refid		<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1</p> <p>Поля ссылки: DepartmentName > DepartmentFullName</p>

PositionID	Должность	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: CFDDE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: PositionName
------------	-----------	-------	--	---

Бизнес-процессы

Идентификатор: 166FBB9A-6222-4178-A0E6-D52DD177B8A1

Псевдоним: Processes

Тип секции: coll

Таблица 324. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessID	Бизнес-процесс	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
IsHardLink	Жесткая ссылка на процесс	bool		

ProcessFolder	Папка процесса	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
HardProcessID	Жесткая ссылка на процесс	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D

Журнал передач

Идентификатор: 54F5C319-29CC-4E95-9D11-45133A68291F

Псевдоним: TransferLog

Тип секции: coll

Таблица 325. Поля секции Журнал передач

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsReceived	Принято	bool		

FromEmployee	Инициатор действия	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: From_LName > From_FName > From_MName
ToEmployee	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: To_LName > To_FName > To_MName
ToDepartment	Подразделение	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: To_DepName
TransferDate	Дата передачи	datetime		

IsCopy	Копия	bool		
Comments	Комментарии	unistring	2048	

Внутренний документ

Идентификатор: 425DD1AC-8DF1-49F0-9A06-FA61381C4FEC

Псевдоним: CardOrd

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: B3CD26B1-1807-4A98-90DA-7969244F4E4E

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 326. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Тема документа	unistring	512	
Type	Вид документа	refid		<p>Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D</p> <p>Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A</p> <p>Поля ссылки: DocType_Name</p>

NumberRef	Ссылка на номер	refid		Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290 Поля ссылки:
FullNumber	Полный номер документа	unistring	160	
FixNumber	Номер зафиксирован	bool		
Recipient	Автор	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Recip_FName > Recip_MName > Recip_LName
CreationDate	Дата создания	datetime		
RegistrationDate	Дата регистрации	datetime		

RegisteredBy	Регистратор	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Reg_FName > Reg_MName > Reg_LName
Digest	Содержание	unitext		
PageCount	Количество листов	int		
AttachmentPageCount	Количество листов в приложении	int		
FiledInFolder	Подшит в том	refid		Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 Идентификатор секции: 1671E8BE-92CB-4744-BB7F-6616C722E06E Поля ссылки: Folder_Name

FiledInCase	Подшит в дело	refid		Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 Идентификатор секции: 74CEC36B-5944-4E64-B27E-93CF580B8F46 Поля ссылки: Case_Name
FilesID	Список файлов	refcardid		Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5
DocState	Состояние документа	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: StateName

Responsible	Ответственный исполнитель	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Resp_FName > Resp_MName > Resp_LName
RecipientDep	Подразделение автора	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: Recip_DepName > Recip_DepFullName
ResponsibleDep	Подразделение ответственного	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: Resp_DepName > Resp_DepFullName

RecipientPosition	Должность автора	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: CDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: Recip_Position
ResponsiblePosition	Должность ответственного	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: CDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: Resp_Position
ParentCardID	Родительская карточка (ID)	refcardid		
PropsAsForm	Свойства в режиме формы	bool		
Confidential	Конфиденциальный	bool		
DocProperty	Реквизит документа	unistring	128	
BarcodeNumber	Номер штрих-кода	string	32	

RespRecipient	Ответственный получатель	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
ControlledBy	Контролер	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Control_FName > Control_MName > Control_LName > Control_Email
ControlDate	Дата контроля	datetime		

Ссылки на карточки

Идентификатор: 7EF9FFB7-2E6D-416B-8145-F1713D77CD2B

Псевдоним: CardReferences

Тип секции: coll

Таблица 327. Поля секции Ссылки на карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

Type	Тип ссылки	refid		Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6 Поля ссылки:
Link	Карточка	refcardid		Поля ссылки:
Comments	Комментарии	unistring	2048	
CreationDate	Дата создания	datetime		
CreatedBy	Кем добавлена	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName
URL	URL	unistring	512	
LinkDesc	Описание	unistring	32	
FolderID	Папка	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

Свойства

Идентификатор: 5B6B407E-3D72-49E7-97D9-8E1E028C7274

Псевдоним: Properties

Тип секции: coll

Таблица 328. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение свойства	variant		
WriteToCard	Записывать в карточку	bool		
Order	Порядковый номер	int		

ParamType	Тип свойства	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Стока = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14 • Переменная шлюза = 15 • Перечисление = 16 • Дата = 17 • Время = 18 • Кнопка = 19 • Нумератор =
-----------	--------------	------	--	--

ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		Идентификатор типа: 425DD1AC-8DF1-49F0-9A06-FA61381C4FEC Идентификатор секции: 5B6B407E-3D72-49E7-97D9-8E1E028C7274
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Hidden	Скрытое	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		

NumberID	Номер	refid	Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF
Image	Картинка	image	Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
TextValue	Значение строки	unitext	

Значения перечисления

Идентификатор: 274DF6E3-C0C1-46E9-A623-004D9D51760C

Псевдоним: EnumValues

Тип секции: coll

Таблица 329. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: E6F5105F-8BD8-4500-9780-60D7C1402DDB

Псевдоним: SelectedValues

Тип секции: coll

Таблица 330. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		

Категории

Идентификатор: BDE9E801-9FB5-4D5C-B604-19F7A73448C1

Псевдоним: Categories

Тип секции: coll

Таблица 331. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	Категория	refid		Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки:

Задачи

Идентификатор: ACD7353C-AA4F-41A9-8AB7-111B3B111500

Псевдоним: Resolutions

Тип секции: coll

Таблица 332. Поля секции Задачи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResolutionID	Задача	refcardid		Идентификатор типа: 0056522E-FC72-48D2-8EBB-A60B838E36C9 Идентификатор секции: 77C70C13-881A-4534-9704-C4F6B9ACDB0A

Согласования

Идентификатор: 1BA7763E-186C-4D7B-AF80-8E9E8CD7D0BD

Псевдоним: Approvals

Тип секции: coll

Таблица 333. Поля секции Согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApprovalID	Согласование	refcardid		Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 Идентификатор секции: 3C2F1AC3-8D26-425F-956B-A3B0B52BAC5D

Сотрудники

Идентификатор: A3DAF310-A7AE-457C-9964-E592BC63FAD6

Псевдоним: Employees

Тип секции: coll

Таблица 334. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер	int		

EmployeeID	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >
Type	Тип	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Исполнитель = 0 • Получатель = 1 • Подписано = 2 • Согласующее лицо = 3
IsResponsible	Ответственный	bool		
DepartmentID	Подразделение	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: DepartmentName > DepartmentFullName

PositionID	Должность	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: CDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: PositionName
------------	-----------	-------	--	--

Бизнес-процессы

Идентификатор: CAAA3E6D-C77F-41BB-9073-C92896730096

Псевдоним: Processes

Тип секции: coll

Таблица 335. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessID	Бизнес-процесс	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
IsHardLink	Жесткая ссылка на процесс	bool		

ProcessFolder	Папка процесса	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
HardProcessID	Жесткая ссылка на процесс	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D

Журнал передач

Идентификатор: 55B1B2F2-B5B6-4150-A555-FA605A1288B7

Псевдоним: TransferLog

Тип секции: coll

Таблица 336. Поля секции Журнал передач

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsReceived	Принято	bool		

FromEmployee	Инициатор действия	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: From_LName > From_FName > From_MName
ToEmployee	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: To_LName > To_FName > To_MName
ToDepartment	Подразделение	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: To_DepName
TransferDate	Дата передачи	datetime		

IsCopy	Копия	bool		
Comments	Комментарии	unistring	2048	

Исходящий документ

Идентификатор: FA0C389E-1095-4BC1-BEDC-793463742571

Псевдоним: CardOut

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 22AF5254-B1B0-4DB0-9DF0-7FA7E199E693

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 337. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Тема документа	unistring	512	
Type	Вид документа	refid		<p>Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D</p> <p>Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A</p> <p>Поля ссылки: DocType_Name</p>

NumberRef	Ссылка на номер	refid		Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290 Поля ссылки:
FullNumber	Полный номер документа	unistring	160	
FixNumber	Номер зафиксирован	bool		
Sender	Отправитель	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Sender_FName > Sender_LName > Sender_MName
CreationDate	Дата создания	datetime		
RegistrationDate	Дата регистрации	datetime		

RegisteredBy	Регистратор	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Reg_FName > Reg_LName > Reg_MName
DeliveryType	Тип доставки	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: DeliveryType_Name
Digest	Содержание	unitext		
PageCount	Количество листов	int		
AttachmentPageCount	Количество листов в приложении	int		

FiledInFolder	Подшит в том	refid		Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 Идентификатор секции: 1671E8BE-92CB-4744-BB7F-6616C722E06E Поля ссылки: Folder_Name
FiledInCase	Подшит в дело	refid		Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 Идентификатор секции: 74CEC36B-5944-4E64-B27E-93CF580B8F46 Поля ссылки: Case_Name
IsSent	Отправлен	bool		
FilesID	Список файлов	refcardid		Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5

DocState	Состояние документа	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: StateName
Responsible	Ответственный исполнитель	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Resp_FName > Resp_MName > Resp_LName
SenderDep	Подразделение отправителя	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: Sender_DepName
ParentCardID	Родительская карточка (ID)	refcardid		

PropsAsForm	Свойства в режиме формы	bool		
Confidential	Конфиденциальный	bool		
DocProperty	Реквизит документа	unistring	128	
BarcodeNumber	Номер штрих-кода	string	32	
NotCopyIncNumber	Не копировать входящий номер	bool		
ControlledBy	Контролер	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Control_FName > Control_MName > Control_LName > Control_Email
ControlDate	Дата контроля	datetime		

Ссылки на карточки

Идентификатор: B78BFEFD-DD50-410F-966F-31FB27BC3904

Псевдоним: CardReferences

Тип секции: coll

Таблица 338. Поля секции Ссылки на карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

Type	Тип ссылки	refid		Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6 Поля ссылки:
Link	Карточка	refcardid		Поля ссылки:
Comments	Комментарии	unistring	2048	
CreationDate	Дата создания	datetime		
CreatedBy	Кем добавлена	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName
URL	URL	unistring	512	
LinkDesc	Описание	unistring	32	
FolderID	Папка	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

Свойства

Идентификатор: 13A6A514-DC45-4078-AD02-66A79F896E68

Псевдоним: Properties

Тип секции: coll

Таблица 339. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение свойства	variant		
WriteToCard	Записывать в карточку	bool		
Order	Порядковый номер	int		

ParamType	Тип свойства	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Стока = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14 • Переменная шлюза = 15 • Перечисление = 16 • Дата = 17 • Время = 18 • Кнопка = 19 • Нумератор =
-----------	--------------	------	--	--

ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		Идентификатор типа: FA0C389E-1095-4BC1-BEDC-793463742571 Идентификатор секции: 13A6A514-DC45-4078-AD02-66A79F896E68
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Hidden	Скрытое	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		

NumberID	Номер	refid	Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF
Image	Картинка	image	Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
TextValue	Значение строки	unitext	

Значения перечисления

Идентификатор: 8E9A0E3B-1671-44A7-9C4E-BAD6E43C4245

Псевдоним: EnumValues

Тип секции: coll

Таблица 340. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: 87768413-16A0-48D5-B7F8-BBA4AE65776F

Псевдоним: SelectedValues

Тип секции: coll

Таблица 341. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		

Категории

Идентификатор: 760CFC1E-F033-4FA2-A364-B3CE538161D9

Псевдоним: Categories

Тип секции: coll

Таблица 342. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	Категория	refid		Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки:

Задачи

Идентификатор: BC6B1152-E152-4A49-BCC0-24756C8108AB

Псевдоним: Resolutions

Тип секции: coll

Таблица 343. Поля секции Задачи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResolutionID	Задача	refcardid		Идентификатор типа: 0056522E-FC72-48D2-8EBB-A60B838E36C9 Идентификатор секции: 77C70C13-881A-4534-9704-C4F6B9ACDB0A

Согласования

Идентификатор: 38AEC979-B295-42E5-851A-7F839B7CDA66

Псевдоним: Approvals

Тип секции: coll

Таблица 344. Поля секции Согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApprovalID	Согласование	refcardid		Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 Идентификатор секции: 3C2F1AC3-8D26-425F-956B-A3B0B52BAC5D

Сотрудники

Идентификатор: C11DD518-2350-4367-B310-5F6E384F2920

Псевдоним: Employees

Тип секции: coll

Таблица 345. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер	int		

EmployeeID	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >
Type	Тип	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Исполнитель = 0 • Получатель = 1 • Подписано = 2 • Согласующее лицо = 3
IsResponsible	Ответственный	bool		
DepartmentID	Подразделение	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: DepartmentName > DepartmentFullName

PositionID	Должность	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: CDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: PositionName
------------	-----------	-------	--	--

Бизнес-процессы

Идентификатор: 14D184A3-C02F-405D-B9F9-DECF14434591

Псевдоним: Processes

Тип секции: coll

Таблица 346. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessID	Бизнес-процесс	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
IsHardLink	Жесткая ссылка на процесс	bool		

ProcessFolder	Папка процесса	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
HardProcessID	Жесткая ссылка на процесс	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D

Получатели

Идентификатор: 367A6B04-4D4E-4F49-BD0D-3857E9D7FA07

Псевдоним: Recipients

Тип секции: coll

Таблица 347. Поля секции Получатели

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

Recipient	Получатель	refid		Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8 Поля ссылки: Recip_FName > Recip_LName > Recip_MName
RecipientOrgID	Организация получателя	refid		Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923 Поля ссылки: Org_FullName
RecipientDepID	Подразделение получателя	refid		Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923 Поля ссылки: Dep_FullName
RecipientOrg	Название организации получателя	unistring	1024	

RecipientDep	Название подразделения получателя	unistring	1024	
RecipientPhone	Телефон получателя	unistring	64	
RecipientEmail	E-mail получателя	unistring	64	
RecipientName	Имя получателя	unistring	128	
RecipientAddress	Адрес	unistring	1280	
IncomingNumber	Входящий номер	unistring	80	

Журнал передач

Идентификатор: 98A5F79E-1967-4B5E-ABDB-E1ABBF88CC66

Псевдоним: TransferLog

Тип секции: coll

Таблица 348. Поля секции Журнал передач

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsReceived	Принято	bool		
FromEmployee	Инициатор действия	refid		<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482</p> <p>Поля ссылки: From_LName > From_FName > From_MName</p>

ToEmployee	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: To_LName > To_FName > To_MName
ToDepartment	Подразделение	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: To_DepName
TransferDate	Дата передачи	datetime		
IsCopy	Копия	bool		
Comments	Комментарии	unistring	2048	

Список файлов

Идентификатор: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819

Псевдоним: FileList

Секции карточки

Ссылки на файлы

Идентификатор: E962AC85-0F53-4439-A1CD-171E46C3EF91

Псевдоним: FileReferences

Тип секции: coll

Таблица 349. Поля секции Ссылки на файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardFileID	Карточка файла	refcardid		Идентификатор типа: 2BBD0A41-265E-4FF8-82D6-C6342F34B1AF Идентификатор секции: B4562DF8-AF19-4D0F-85CA-53A311354D39 Поля ссылки: > > >
CanModify	Разрешено изменение	bool		
CanCheckout	Разрешено блокирование	bool		
CanDelete	Разрешено удаление	bool		
CommentRequired	Необходим комментарий	bool		
ResultFolder	Папка результирующего документа	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
FieldsToFile	Копировать поля в свойства файла	bool		
FileToFields	Копировать свойства файла в поля	bool		

IsNew	Новый файл	bool		
IsDeleted	Файл удален	bool		
OpenFileWithCard	Открывать файл	bool		

Основная информация

Идентификатор: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 350. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Count	Количество файлов	int		

Справочник номенклатуры дел

Идентификатор: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8

Псевдоним: RefCases

Секции карточки

Дела

Идентификатор: 74CEC36B-5944-4E64-B27E-93CF580B8F46

Псевдоним: Cases

Тип секции: tree

Таблица 351. Поля секции Дела

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название дела	unistring	256	
CreationDate	Дата создания	datetime		
VolumeCount	Количество томов	int		
Location	Расположение	unistring	128	
StoreLife	Срок хранения	int		

Index	Индекс	unistring	64	
Comment	Комментарий	unistring	1024	
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	
NotAvailable	Не показывать при выборе	bool		
StorePermanent	Хранить постоянно	bool		
DisplayString	Строка отображения	unistring	1024	
StoreFrom	Хранить с	datetime		
StoreTo	Хранить по	datetime		
StoreRemarks	Примечания по сроку хранения	unistring	32	

Тома

Идентификатор: 1671E8BE-92CB-4744-BB7F-6616C722E06E

Псевдоним: Folders

Тип секции: coll

Таблица 352. Поля секции Тома

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название тома	unistring	256	
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	
NotAvailable	Не используется	bool		
Comment	Комментарий	unistring	1024	
Status	Статус	refid		Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 Идентификатор секции: 768C1F87-925C-40E2-9695-3A6498412C25

Формат отображения дела

Идентификатор: AF39C1E3-3619-4954-A7DC-0D93A4517E2C

Псевдоним: CaseFormat

Тип секции: coll

Таблица 353. Поля секции Формат отображения дела

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
Prefix	Префикс	unistring	16	
Suffix	Суффикс	unistring	16	

Статусы

Идентификатор: 768C1F87-925C-40E2-9695-3A6498412C25

Псевдоним: Statuses

Тип секции: coll

Таблица 354. Поля секции Статусы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	128	
Comment	Комментарий	unistring	2048	
IsDefault	По умолчанию	bool		

Справочник нумераторов

Идентификатор: D4491E04-F030-4798-BD11-7912C0CA6714

Псевдоним: RefNumerators

Секции карточки

Нумераторы

Идентификатор: 59B14465-F598-4A83-9811-55D987868D91

Псевдоним: Numerators

Тип секции: coll

Таблица 355. Поля секции Нумераторы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumeratorID	Нумератор	refcardid		Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF Идентификатор секции: 7A357C7B-7C36-48C8-8008-294B00F48AB2 Поля ссылки:
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	
NumberPrefix	Префикс номера	unistring	32	
PrefixSeparator	Разделитель префикса	unistring	32	
NumberSuffix	Суффикс номера	unistring	32	
SuffixSeparator	Разделитель суффикса	unistring	32	
CardType	Тип карточки	enum		Значения <ul style="list-style-type: none">• Входящий = 0• Исходящий = 1• Внутренний = 2• Архивный = 3

ZoneType	Тип обновления зоны	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Нет обновления = 0 • Ежедневно = 1 • Еженедельно = 2 • Ежемесячно = 3 • Ежегодно = 4
ZoneInterval	Интервал обновления зоны	int		
ZoneDay	День обновления зоны	int		
ZoneDate	Дата первой зоны	datetime		
NumberFormat	Форма номера	unistring	32	
NotAvailable	Не использовать в документах	bool		
CardTypeID	Тип карточки	uniqueid		
XSLTFormat	XSLT формат полного номера	unitext		

Виды документов

Идентификатор: 7EB8F57C-E9BB-4472-9699-54346149BE2D

Псевдоним: DocumentTypes

Тип секции: coll

Таблица 356. Поля секции Виды документов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

DocTypeID	Вид документа	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки:
NumberPrefix	Префикс номера	unistring	32	
NumberSuffix	Суффикс номера	unistring	32	

Подразделения

Идентификатор: F5C00C74-FDCE-429E-B483-BDE3FC5ABD0C

Псевдоним: Departments

Тип секции: coll

Таблица 357. Поля секции Подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DepartmentID	Подразделение	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки:
NumberPrefix	Префикс номера	unistring	32	
NumberSuffix	Суффикс номера	unistring	32	

Дела

Идентификатор: 67F15DB9-7E37-4000-BF40-8A5929ABBAB8

Псевдоним: Cases

Тип секции: coll

Таблица 358. Поля секции Дела

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CaseID	Дело	refid		Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 Идентификатор секции: 74CEC36B-5944-4E64-B27E-93CF580B8F46 Поля ссылки:
NumberPrefix	Префикс номера	unistring	32	
NumberSuffix	Суффикс номера	unistring	32	

Тома

Идентификатор: DD5AE8D5-EAB2-4DC2-8434-1C2EBF9BBB30

Псевдоним: Folders

Тип секции: coll

Таблица 359. Поля секции Тома

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FolderID	Том	refid		Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 Идентификатор секции: 1671E8BE-92CB-4744-BB7F-6616C722E06E Поля ссылки:

NumberPrefix	Префикс номера	unistring	32	
NumberSuffix	Суффикс номера	unistring	32	

Поля номера

Идентификатор: B1BE7123-0A5E-4347-8A97-37A7EC4C8E3A

Псевдоним: NumberFields

Тип секции: coll

Таблица 360. Поля секции Поля номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		

ItemType	Тип записи	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Номер = 0 • Префикс подразделени я = 1 • Префикс вида документа = 2 • Префикс тома = 3 • Префикс дела = 4 • Суффикс подразделени я = 5 • Суффикс вида документа = 6 • Суффикс папки = 7 • Суффикс дела = 8 • День = 9 • Месяц = 10 • Год (4 цифры) = 11 • Год (2 цифры) = 12 • Квартал = 13
UseParent	Использовать родительскую запись	bool		
PrefixSeparator	Разделитель префикса	unistring	32	
SuffixSeparator	Разделитель суффикса	unistring	32	

Пользовательские типы карточек

Идентификатор: 41EAD70B-73E9-4BE9-89F8-CCD1536E9488

Псевдоним: UserTypes

Тип секции: coll

Таблица 361. Поля секции Пользовательские типы карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardTypeID	Тип карточки	uniqueid		

Справочник типов

Идентификатор: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D

Псевдоним: RefTypes

Секции карточки

Виды документов

Идентификатор: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A

Псевдоним: DocumentTypes

Тип секции: tree

Таблица 362. Поля секции Виды документов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	128	

Category	Категория	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Вид документа = 0 • Вид задания = 1 • Вид задачи = 2 • Вид отчета = 3 • Вид доставки = 4 • Состояние документа = 5 • Вид согласования = 6 • Дочерняя задача = 7
Description	Описание	unistring	1024	
NotAvailable	Не использовать	bool		
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	
IsDefault	По умолчанию	bool		
DocumentType	Тип документа	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Входящий = 0 • Исходящий = 1 • Внутренний = 2 • Архивный = 3 • Универсальный = 4
Order	Порядок	int		
VersioningType	Тип версий	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Нет = 0 • Авто = 1 • Ручной = 2

LockVersioning	Только выбранный тип версий	bool		
CopyParentFiles	Переносить файлы	bool		
FieldsToFile	Копировать поля в свойства файл	bool		
FileToFields	Копировать свойства файла в поля	bool		
NoPropsToFile	Не копировать свойства в файл	bool		
NoFileToProps	Не копировать свойства из файла	bool		
LightFormDefault	Легкая форма по умолчанию	bool		
NoWarning	Применять без подтверждения	bool		
FormModeOnly	Свойства только в режиме формы	bool		
PropsReadOnly	Запретить добавление пользовательских свойств	bool		
Left	Левая координата	int		
Top	Верхняя координата	int		
Width	Ширина	int		
Height	Высота	int		
SelectOnClose	Выбирать состояние при закрытии	bool		
CardTypeID	Тип карточки	uniqueid		
DefaultOpenFile	Открывать файл при открытии карточки	bool		
TemplateID	Шаблон	uniqueid		

NewResolutionType	Тип новой задачи	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> По типизированному шаблону = 0 По виду документа = 1 По нетипизированному шаблону = 2 Не показывать диалог выбора = 3
Icon	Иконка	image		
AppParentRefs	Согласовывать ссылки родительского документа	bool		
AppParentDoc	Согласовывать родительский документ	bool		
FileOpenDialog	Предлагать выбор варианта открытия файла	bool		
FileRights	Права доступа к файлам по умолчанию	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> По умолчанию = 0 Только чтение = 1 Чтение и изменение = 2 Полный доступ = 3
LockCurrentVersion	Запретить изменение текущей версии	bool		

SaveVersion	Сохранять версию как	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Текущая версия = 0 • Минорная версия = 1 • Мажорная версия = 2
FileSelectDialog	Диалог выбора файлов	bool		
MaxFileNameNumber	Максимальное количество файлов	int		
ScriptProtect	Защита сценариев	string	1024	
DisableChildMenu	Отключить меню создания дочерних	bool		

Свойства

Идентификатор: 78BAD58A-FDC2-4223-98B1-A286C6C76A66

Псевдоним: Properties

Тип секции: coll

Таблица 363. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение	variant		
WriteToCard	Записывать в карточку	bool		
Order	Номер	int		

ParamType	Тип свойства	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Стока = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14 • Переменная шлюза = 15 • Перечисление = 16 • Дата = 17 • Время = 18 • Кнопка = 19 • Нумератор =
-----------	--------------	------	--	--

ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 78BAD58A-FDC2-4223-98B1-A286C6C76A66
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Left	Левая координата	int		
Top	Верхняя координата	int		
Width	Ширина	int		
Height	Высота	int		

Page	Страница	int		
Hidden	Скрытое	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		
Caption	Метка	unistring	128	
ValueChangeScript	Сценарий при изменении значения	unitext		
TabSectionID	Раздел дополнительной закладки	refid	Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 75542450-18AB-4042-8D30-7B38216ECE98	
TableWidth	Ширина в таблице	int		
FontName	Имя шрифта	unistring	128	
FontSize	Размер шрифта	int		
FontBold	Жирный шрифт	bool		
FontItalic	Наклонный шрифт	bool		
FontColor	Цвет шрифта	int		
FontCharset	Кодовая страница шрифта	int		
NumeratorID	ID нумератора	refid	Идентификатор типа: D4491E04-F030-4798-BD11-7912C0CA6714 Идентификатор секции: 59B14465-F598-4A83-9811-55D987868D91	

NumberID	Номер	refid		Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Rights	Права	sdid		
CollectionControl	Специальный элемент управления для коллекции	bool		
UseResponsible	Возможность выделения одного из значений	bool		
Image	Картинка	image		
TextValue	Значение строки	unitext		
FolderTypeID	Тип папки	refid		Идентификатор типа: C89F55B5-C400-4658-8F6A-D3848294F386 Идентификатор секции: 44AA9D10-07BA-4207-A925-F5F366659E9D
ShowType	Показывать как	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Свойство и метку = 0 • Только свойство = 1 • Только метку = 2
Flags	Дополнительные флаги	int		

ChooseFormCaption	Заголовок формы выбора значения	unistring	128	
SearchFilter	Фильтр поиска	unitext		

Значения перечисления

Идентификатор: 6272E4BF-4BA4-4F32-94CC-31941F3EE5FF

Псевдоним: EnumValues

Тип секции: coll

Таблица 364. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: 0B83CABB-3280-4763-9B3E-28E468CD086F

Псевдоним: SelectedValues

Тип секции: coll

Таблица 365. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		

Поля карточки

Идентификатор: 3B588032-18FC-4A50-A6FF-6BEE45A1C701

Псевдоним: CardFields

Тип секции: coll

Таблица 366. Поля секции Поля карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FieldAlias	Название поля	string	128	
Hidden	Скрытое поле	bool		
ReadOnly	Только для чтения	bool		
Required	Обязательное	bool		
DefaultValue	Значение по умолчанию	unistring	512	
CopyFromParent	Копировать из родительского документа	bool		

CopyFrom	Копировать из	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Получатели (исключая ответственного) = 0 Подписано = 1 Исполнители (исключая ответственного) = 2 Автор = 3 Согласующие лица = 4 Контролер = 5 Получатели (включая ответственного) = 6 Исполнители (включая ответственного) = 7 Ответственный получатель = 8 Ответственный исполнитель = 9 Свойство документа = 100
SetNull	Устанавливать в пустое значение	bool		
LabelName	Новое название	unistring	64	
CreationReadOnly	Только для чтения с момента создания	bool		

ValueChangeScript	Сценарий при изменении значения	unitext		
FontName	Имя шрифта	unistring	128	
FontSize	Размер шрифта	int		
FontBold	Жирный шрифт	bool		
FontItalic	Наклонный шрифт	bool		
FontColor	Цвет шрифта	int		
FontCharset	Кодовая страница шрифта	int		
CopyPropertyName	Имя свойства для копирования	unistring	128	

Права на заполнение

Идентификатор: A454AFC4-0D6F-448C-A2FE-805D8118865A

Псевдоним: ValueRights

Тип секции: coll

Таблица 367. Поля секции Права на заполнение

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefID	ID ссылки	refid		
RefType	Тип ссылки	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сотрудник = 0 • Отдел = 1 • Группа = 2 • Роль = 3

Сотрудники по умолчанию

Идентификатор: 845BD414-40F0-4540-8BE1-C5898B31331F

Псевдоним: DefaultEmployees

Тип секции: coll

Таблица 368. Поля секции Сотрудники по умолчанию

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер	int		
EmployeeID	Сотрудник	uniqueid		
Type	Тип	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Исполнитель = 0 • Получатель = 1 • Подписано = 2 • Согласовано = 3 • Получатель в исходящем = 4
IsResponsible	Ответственный	bool		
DepartmentID	Подразделение	refid		<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1</p> <p>Поля ссылки: DepartmentName > DepartmentFullName</p>

PositionID	Должность	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: CFDDE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: PositionName
ItemType	Тип записи	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Сотрудник = 0 • Отдел = 1 • Группа = 2 • Роль = 3

Формат дайджеста карточки

Идентификатор: E8C65D7F-19BE-46E0-9231-603FDBE9D281

Псевдоним: DigestFormat

Тип секции: coll

Таблица 369. Поля секции Формат дайджеста карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
Prefix	Префикс	unistring	16	
Suffix	Суффикс	unistring	16	
IsProperty	Свойство	bool		

Закладки карточки

Идентификатор: 801B86EA-3B21-43FA-9EE7-18E017FEECED

Псевдоним: CardTabs

Тип секции: coll

Таблица 370. Поля секции Закладки карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Tab	Закладка	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none">• Основная = 0• Документы и ссылки = 1• Свойства = 2• Категории = 3• Задачи = 4• Согласования = 5• Права и настройки = 6• Журнал передач документа = 7• Ход исполнения = 8• Файлы и ссылки задания = 9• Подчиненные задачи = 10• Отчет задания = 11• Свойства задания = 12
Hidden	Скрытое поле	bool		
ReadOnly	Только для чтения	bool		
TabName	Название закладки	unistring	32	

IsDefault	По умолчанию	bool		
Order	Порядок	int		

Разделы закладки

Идентификатор: 75542450-18AB-4042-8D30-7B38216ECE98

Псевдоним: TabSections

Тип секции: coll

Таблица 371. Поля секции Разделы закладки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SectionName	Название раздела	unistring	128	
IsTable	Таблица	bool		
Left	Левая координата	int		
Top	Верхняя координата	int		
Width	Ширина	int		
Height	Высота	int		
Page	Страница	int		
Rights	Права	sdid		

Права на закладку

Идентификатор: 31F76440-7999-47C6-8530-4B7435E8EB84

Псевдоним: TabRights

Тип секции: coll

Таблица 372. Поля секции Права на закладку

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefID	ID ссылки	refid		

RefType	Тип ссылки	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Сотрудник = 0 Отдел = 1 Группа = 2 Роль = 3
ReadOnly	Только для чтения	bool		

Родительские виды

Идентификатор: 619D42EB-BECA-4377-8603-3D42CDC58936

Псевдоним: ParentTypes

Тип секции: coll

Таблица 373. Поля секции Родительские виды

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParentTypeID	Родительский вид	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки:
LinkPoints	Координаты связи	string	2048	

Права на карточку

Идентификатор: 0A3B96E5-AAD3-4969-BAD4-BD50A58869DC

Псевдоним: CardRights

Тип секции: coll

Таблица 374. Поля секции Права на карточку

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefID	ID ссылки	refid		
RefType	Тип ссылки	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> Сотрудник = 0 Отдел = 1 Группа = 2 Роль = 3
ReadOnly	Только для чтения	bool		

Сценарии кнопок

Идентификатор: 9A5BA036-E638-4760-812A-C7D819807A47

Псевдоним: ButtonScripts

Тип секции: coll

Таблица 375. Поля секции Сценарии кнопок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер	int		
Name	Название	unistring	128	
Tooltip	Подсказка	unistring	49	
Icon	Иконка	image		
Script	Сценарий	unitext		
SaveBeforeStart	Сохранить изменения перед запуском	bool		
CheckRequired	Проверять обязательные поля	bool		
ScriptSet	Номер набора скриптов	int		

Разрешенные дочерние типы

Идентификатор: 4D449FB3-B2D5-4596-8CF9-9A3F3189B025

Псевдоним: ChildTypes

Тип секции: coll

Таблица 376. Поля секции Разрешенные дочерние типы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	Тип	refid		<p>Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D</p> <p>Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A</p> <p>Поля ссылки: > ></p>

Категории

Идентификатор: B22EB199-CAB1-4F5F-88BA-38CDD6CD1FB4

Псевдоним: Categories

Тип секции: coll

Таблица 377. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
-----------	----------	----------	--------	---------------------------

CategoryID	Категория	refid		Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки:
------------	-----------	-------	--	--

Формат названия заданий

Идентификатор: 7AFA5ED9-13CA-46F9-AF97-B4D8D30BA7D4

Псевдоним: TaskNameFormat

Тип секции: coll

Таблица 378. Поля секции Формат названия заданий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
Prefix	Префикс	unistring	16	
Suffix	Суффикс	unistring	16	
IsProperty	Свойство	bool		

Уведомления

Идентификатор: D78D86EA-52A9-482C-94F2-1EF9FA2C7047

Псевдоним: Notifications

Тип секции: coll

Таблица 379. Поля секции Уведомления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

Event	Событие	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Неактивный исполнитель = 0 • Отказ от исполнения = 1 • Факт делегирования = 2 • Начало исполнения подчиненной задачи = 3 • Отзыв задания = 4 • Добавление комментария = 5 • Завершение задания = 6 • Завершение задания контроля = 7 • Изменение сроков исполнения = 8 • Согласующим лицом принятые все документы = 9 • Согласующим лицом не принята часть документов = 10 • Начало консолидации = 11
-------	---------	------	--	---

EmployeeType	Тип сотрудника	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Регистратор = 0 Автор = 1 Исполнитель = 2 Ответственный исполнитель = 3 Подписал = 4 Контролер = 5 Контролируемый исполнитель = 6 Руководитель автора = 7
Comments	Текст сообщения	unistring	3900	
Author	Автор сообщения	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Disabled	Отключено	bool		

Виды ссылок по умолчанию

Идентификатор: 6B2A1A28-C249-4914-812A-CC10C559D598

Псевдоним: DefaultLinks

Тип секции: coll

Таблица 380. Поля секции Виды ссылок по умолчанию

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardTypeID	Тип карточки	uniqueid		
LinkType	Создание ссылки	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> Обычная ссылка = 0 Только обратная ссылка = 1 Не добавлять ссылку = 2
LinkID	Тип ссылки по умолчанию	refid		<p>Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B</p> <p>Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6</p>
LinkDescription	Описание ссылки	unistring	32	
TypeID	Вид документа по ссылке	refid		<p>Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D</p> <p>Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A</p>
CopyProperties	Копировать свойства	bool		
CopyCategories	Копировать категории	bool		

CopyFileType	Копировать файлы	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Копировать файлы = 0 • Создавать ярлыки на карточки файлов = 1 • Не копировать файлы = 2
FolderID	Разместить карточку в папке	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
NoDialog	Не отображать диалог создания документа	bool		

Доступные ссылки

Идентификатор: A8490857-CF91-40A1-91B9-535CEB964F5B

Псевдоним: AllowedLinks

Тип секции: coll

Таблица 381. Поля секции Доступные ссылки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

LinkID	Тип ссылки	refid		Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B
				Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6
			Поля ссылки:	

Функции карточки

Идентификатор: 8806EFCD-39E0-40E2-B6A3-F9311D97786B

Псевдоним: CardFunctions

Тип секции: coll

Таблица 382. Поля секции Функции карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

Item	Элемент	enum		Значения
				<ul style="list-style-type: none"> • Создание документов общего типа = 0 • Дерево документов = 1 • Связанный процесс = 2 • Печать штрихкода = 3 • Сохранить и создать = 4 • Подписи и шифрование = 5 • Экспорт и печать = 6 • Название раздела: Регистрация = 7 • Название раздела: Содержание = 8 • Название раздела: Хранение = 9 • Название раздела: Свойства = 10 • Подписи и шифрование задания = 11 • Экспорт и печать задания = 12

Hidden	Скрытая	bool		
ReadOnly	Только для чтения	bool		
NewName	Новое название	unistring	32	

Права на функцию

Идентификатор: DA75C58D-14F7-43C5-AF68-5683B8CE9DFF

Псевдоним: FunctionRights

Тип секции: coll

Таблица 383. Поля секции Права на функцию

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefID	ID ссылки	refid		
RefType	Тип ссылки	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сотрудник = 0 • Отдел = 1 • Группа = 2 • Роль = 3
ReadOnly	Только для чтения	bool		

Пользовательские сценарии

Идентификатор: 4A4C5FB5-C2F2-4443-BD65-083C75018E84

Псевдоним: CustomScripts

Тип секции: coll

Таблица 384. Поля секции Пользовательские сценарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

ScriptType	Тип сценария	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Открытие карточки = 0 • Закрытие карточки = 1 • Сохранение карточки = 2 • Переход между вкладками = 3 • Выбор номера документа = 4 • Начало исполнения = 5 • Открытие задания = 6 • Закрытие задания = 7 • Сохранение задания = 8 • Переход между вкладками задания = 9 • Изменение состояния = 10
Script	Сценарий	unitext		

Пользовательские типы карточек

Идентификатор: 59C16478-A791-4D47-B7E4-A30C88F6C218

Псевдоним: UserTypes

Тип секции: coll

Таблица 385. Поля секции Пользовательские типы карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

CardTypeID	Тип карточки	uniqueid		
------------	--------------	----------	--	--

Задание бизнес-процесса

Идентификатор: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6

Псевдоним: WorkflowTask

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 386. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	544	
NamePID	Параметр имени	refid		
Comments	Содержание	unitext		
CommentsPID	Параметр описания	refid		
CreatedBy	Автор	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Cre_LastName > Cre_FirstName > Cre_MiddleName > Cre_DisplayString

CreatedByPID	Параметр автора	refid		
RegisteredBy	Регистратор	refid		<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482</p> <p>Поля ссылки: Reg_LastName > Reg_FirstName > Reg_MiddleName > Reg_DisplayString</p>
RegisteredByPID	Параметр регистратора	refid		
ControlledBy	Ответственный исполнитель	refid		<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482</p> <p>Поля ссылки: Con_LastName > Con_FirstName > Con_MiddleName > Con_DisplayString</p>
ControlledByPID	Параметр ответственного исполнителя	refid		
StartASAP	Начинать как можно раньше	bool		
ExpectedDuration	Ожидаемая длительность	int		

ExpectedDurationP ID	Параметр ожидаемой длительности	refid		
ExpectedStartDate	Ожидаемая дата начала	datetime		
ExpectedStartDate PID	Параметр ожидаемой даты начала	refid		
ExpectedEndDate	Ожидаемая дата окончания	datetime		
ExpectedEndDateP ID	Параметр ожидаемой даты окончания	refid		
CreateOutlookTask	Создать задание MS Outlook	bool		
Reminder	Напомнить за	int		
ReminderPID	Параметр напомнить за	refid		
FilesID	Список файлов	refcardid	Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5	
ParentProcessID	Родительский процесс	refcardid	Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D	

ParentTaskID	Родительское задание	refcardid		Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 Идентификатор секции: 7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D
SettingsStartDate	Дата начала в настройках	datetime		
SettingsEndDate	Дата окончания в настройках	datetime		
TaskController	Контролер задания	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: TCo_LastName > TCo_FirstName > TCo_MiddleName > TCo_DisplayString
SignedByPID	Параметр Подписано	refid		
ControlDate	Дата контроля	datetime		
ControlDatePID	Параметр Дата контроля	refid		
ChildTaskCount	Количество подчиненных задач	int		

ParentResolutionID	Родительская задача	refcardid		Идентификатор типа: 0056522E-FC72-48D2-8EBB-A60B838E36C9 Идентификатор секции: 77C70C13-881A-4534-9704-C4F6B9ACDB0A Поля ссылки: ParentRes_Description
ReportID	Родительский отчет	refcardid		Идентификатор типа: 52F3DB4D-C3D4-4C03-BFF2-D8CFDC6E6CFC Идентификатор секции: 87A4DADA-C220-40CA-82A8-3373280BA440 Поля ссылки: Report_Description
PerformerFilesID	Список файлов исполнителя	refcardid		Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5
IsControllerTask	Задание контролера задачи	bool		

ParentApprovalID	Родительское согласование	refcardid		Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 Идентификатор секции: 3C2F1AC3-8D26-425F-956B-A3B0B52BAC5D Поля ссылки: ParentApp_Description
ControlledTaskID	Контролируемое задание	refcardid		Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 Идентификатор секции: 7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D
Type	Вид задания	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A
ReminderDate	Дата напоминания	datetime		
ReminderDatePID	Параметр Дата напоминания	refid		
WorkDuration	Планируемая трудоемкость	int		
WorkDurationPID	Параметр Планируемая трудоемкость	refid		

Priority	Важность	int		
----------	----------	-----	--	--

Исполнение задания

Идентификатор: D48E6155-C774-4205-AB70-7A67AB69DF22

Псевдоним: Performing

Тип секции: struct

Таблица 387. Поля секции Исполнение задания

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ActualStartDate	Действительная дата начала	datetime		
ActualStartDatePID	Параметр действительной даты начала	refid		
ActualEndDate	Действительная дата окончания	datetime		
ActualEndDatePID	Параметр действительной даты окончания	refid		

TaskState	Состояние задания	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Неактивно = 0 • К исполнению = 1 • Не начато = 2 • В работе = 3 • Отложено = 4 • Исполнено = 5 • Отказано = 6 • Отозвано = 7 • Делегировано - не начато = 8 • Делегировано - в работе = 9 • Делегировано - отложено = 10 • Делегировано - к исполнению = 11 • Делегировано = 12 • Возврат с делегированием = 13 • Возвращено с делегированием = 14
TaskStatePID	Параметр состояния задания	refid		

CurrentPerformer	Текущий исполнитель	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >
CurrentPerformerP ID	Параметр текущего исполнителя	refid		
PercentCompleted	Процент исполнения	int		
PercentCompletedP ID	Параметр процента исполнения	refid		
ExecutionStarted	Начато исполнение	bool		
ControllerShortcutI D	Ярлык контролера	refid		
DelegatedTo	Делегировано к	refid		Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 Идентификатор секции: DBF3C53F-0131-4BEB-A0F8-1CC8CC71C455
ReturnReason	Причина возврата	enum		Значения <ul style="list-style-type: none">• Нормальный возврат = 0• Нет доступных исполнителей = 1

ActualDuration	Действительная длительность	int		
ActualDurationPID	Параметр действительной длительности	refid		
RecreateShortcuts	Пересоздать ярлыки	bool		
ReportPID	Параметр отчета	refid		
IsOverdue	Просрочено	bool		
TaskReferencePID	Параметр ссылки на задание	refid		
CompletedByResponsible	Завершено ответственным исполнителем	bool		
CompletedByResponsiblePID	Параметр завершено ответственным	refid		
CompletedEmployeeID	Завершивший сотрудник	refid	Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Com_LastName > Com_FirstName > Com_MiddleName > Com_DisplayString	
CompletedEmployeeIDPID	Параметр завершивший сотрудник	refid		
IsNewEndDate	Установлена новая дата завершения	bool		

NotifyChildren	Уведомить исполнителей дочерних задач	bool		
CompletedByTaskControl	Завершено функцией управления заданием	bool		
CompletedByTaskControlPID	Параметр завершения функцией управления заданием	refid		
ActualWorkDuration	Фактическая трудоемкость	int		
ActualWorkDurationPID	Параметр Фактическая трудоемкость	refid		

Настройки задания

Идентификатор: B9FF9E65-FBDB-4883-A4F8-38D31F8322D6

Псевдоним: AdditionalSettings

Тип секции: struct

Таблица 388. Поля секции Настройки задания

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CanReject	Право на отказ	bool		
CanViewLog	Право просмотра журнала	bool		
CanReschedule	Право изменения сроков исполнителем	bool		
ControllerCanReschedule	Право изменения сроков ответственным исполнителем	bool		
CanDelegate	Право делегировать	bool		

DelegateToAll	Делегировать всем	bool		
IsReportNeeded	Необходим отчет	bool		
CanAddDocuments	Право добавлять документы	bool		
AddNewReferences	Добавлять новые ссылки	bool		
CompletionText	Текст завершения	unistring	512	
CompletionTextPID	Параметр текст завершения	refid		
ToRead	Задание к ознакомлению	bool		
CanOpenParent	Разрешить открытие процесса	bool		
PerformConfirmation	Подтверждение исполнения	bool		
FinishParam	Завершающий параметр	refid		<p>Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6</p> <p>Идентификатор секции: 01AE4B60-5174-4304-B7D6-3F5ACAE357E1</p>
IsAddFileNeeded	Необходимо добавить файл	bool		
DelegateToDeputies	Делегировать к заместителям	bool		
JournalsName	Название журналов	unistring	128	
FilesToAddPID	Переменная для добавленных файлов	refid		
FilesCount	Количество файлов для добавления	int		

DefaultVersioningType	Тип версий	enum		Значения • Нет = 0 • Авто = 1 • Ручной = 2
FinishListOnly	Отображать перечисление как список	bool		
ReportCardRequired	Необходим детальный отчет	bool		
NoDialogOnFinish	Не показывать диалог завершения	bool		
TemplateID	Шаблон	uniqueid		
KeepTask	Не удалять задание	bool		
FinishDialogWidth	Ширина диалога завершения	int		
FinishDialogHeight	Высота диалога завершения	int		
CanDeleteDocuments	Право удаления документов	bool		
SendAsHTML	Отправлять письмо как HTML	bool		
UseCalendar	Использовать календарь исполнителя	bool		
AuthorCanReschedule	Право изменения сроков контролером задания	bool		
WorkDurationRequired	Необходимо заполнение трудоемкости	bool		

Семантика

Идентификатор: 9694E2A6-BC96-49D6-BED8-0043311F0D7D

Псевдоним: Aliases

Тип секции: coll

Таблица 389. Поля секции Семантика

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TaskState	Состояния задания	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none">• Неактивно = 0• К исполнению = 1• Не начато = 2• В работе = 3• Отложено = 4• Завершено = 5• Отказано = 6• Отозвано = 7• Делегировано - не начато = 8• Delegated - в работе = 9• Делегировано - отложено = 10• Делегировано - к исполнению = 11• Делегировано = 12• Возврат с делегированием = 13• Возвращено с делегированием = 14
ActionAlias	Семантика действия	unistring	64	

StateAlias	Семантика состояния	unistring	64	
------------	---------------------	-----------	----	--

Исполнители

Идентификатор: 88DE0FE6-C813-46E1-B5D8-4A2D7B68C019

Псевдоним: Performers

Тип секции: coll

Таблица 390. Поля секции Исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PerformerID	Исполнитель	refid		
PerformerIDPID	Параметр ID исполнителя	refid		
PerformerType	Тип исполнителя	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сотрудник = 0 • Отдел = 1 • Группа = 2 • Роль = 3

RoutingType	Тип маршрутизации	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> По умолчанию = 0 Письмо с описанием задания = 1 Задача Outlook = 2 Ссылка на задание = 3 Оффлайн задание = 4 Онлайн задание = 5 Зашифрованное оффлайн = 6 Не маршрутизировать = 7 Особый = 8 Особый с оповещение по e-mail = 9
PerformerName	Имя исполнителя	unistring	256	

Делегаты

Идентификатор: DBF3C53F-0131-4BEB-A0F8-1CC8CC71C455

Псевдоним: Delegates

Тип секции: coll

Таблица 391. Поля секции Делегаты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DelegateID	Делегат	refid		
DelegateIDPID	Параметр ID делегата	refid		

DelegateType	Тип делегата	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Сотрудник = 0 Отдел = 1 Группа = 2 Роль = 3
ResponseRequired	Требуется возврат	bool		
ResponseRequired PID	Параметр Требуется возврат	refid		
CanReject	Право на отказ	bool		
CanRejectPID	Параметр Право на отказ	refid		
RoutingType	Способ маршрутизации	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> По умолчанию = 0 Письмо с описанием = 1 Задача Outlook = 2 Письмо со ссылкой на задание = 3 Оффлайн задание = 4 Онлайн задание = 5 Зашифрованное оффлайн = 6 Не маршрутизировать = 7 Особый = 8 Особый с оповещением по e-mail = 9
IsDelegated	Делегат выбран	bool		

Текущие исполнители

Идентификатор: 9D09144D-CAEC-4732-AD4D-EB6A3864714A

Псевдоним: CurrentPerformers

Тип секции: coll

Таблица 392. Поля секции Текущие исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PerformerID	Исполнитель	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > > >
DelegatedFrom	Делегировано от	refid		Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 Идентификатор секции: 9D09144D-CAEC-4732-AD4D-EB6A3864714A
DelegatedTo	Делегировано к	refid		Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 Идентификатор секции: DBF3C53F-0131-4BEB-A0F8-1CC8CC71C455

PerformerState	Состояние исполнителя	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Неактивно = 0 • К исполнению = 1 • Не начато = 2 • В работе = 3 • Отложено = 4 • Исполнено = 5 • Отказано = 6 • Отозвано = 7 • Делегировано - не начато = 8 • Делегировано - в работе = 9 • Делегировано - отложено = 10 • Делегировано - к исполнению = 11 • Делегировано = 12 • Возврат с делегированием = 13 • Возвращено с делегированием = 14
OutlookTaskID	ID задания MS Outlook	unistring	256	

ShortcutID	Ярлык	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: EB1D77DD-45BD-4A5E-82A7-A0E3B1EB1D74
ResponseRequired	Требуется возврат	bool		
CanReject	Право на отказ	bool		
IsActive	Активен	bool		
CurrentRoutingType	Способ маршрутизации	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Не маршрутизировать = 0 • Письмо с описанием = 1 • Задача Outlook = 2 • Письмо со ссылкой на задание = 3 • Оффлайн задание = 4 • Онлайн задание = 5 • Зашифрованное оффлайн = 6 • Особый = 8 • Особый с оповещением по e-mail = 9

DeputyFor	Заместитель для	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Dep_LastName > Dep_FirstName > Dep_MiddleName > Dep_DisplayString
OldPerformerID	Предыдущий исполнитель	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Свойства

Идентификатор: E1ED3A9F-E462-463C-8F63-D1BBFC7DEDED

Псевдоним: Properties

Тип секции: coll

Таблица 393. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение свойства	variant		

ValuePID	Параметр значения	refid		
WriteToCard	Записывать в карточку	bool		
WriteToProcess	Записывать в процесс	bool		
Order	Порядковый номер	int		

ParamType	Тип свойства	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Стока = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14 • Переменная шлюза = 15 • Перечисление = 16 • Дата = 17 • Время = 18 • Кнопка = 19 • Нумератор =
-----------	--------------	------	--	--

ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 Идентификатор секции: E1ED3A9F-E462-463C-8F63-D1BBFC7DEDED
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Hidden	Скрытое	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		

NumberID	Номер	refid	Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF
Image	Картинка	image	Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
TextValue	Значение строки	unitext	

Значения перечисления для свойства

Идентификатор: 729B4F37-4FD9-4319-A7A0-33061EFBDB96

Псевдоним: EnumValues

Тип секции: coll

Таблица 394. Поля секции Значения перечисления для свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения свойства

Идентификатор: BC3735F3-67EE-412C-85FE-F39668FD72DA

Псевдоним: SelectedValues

Тип секции: coll

Таблица 395. Поля секции Выбранные значения свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		

Журнал работы

Идентификатор: 96909C05-27C2-4E37-9770-A4D0D2C10CB8

Псевдоним: Log

Тип секции: coll

Таблица 396. Поля секции Журнал работы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

Action	Событие	enum		Значения
				<ul style="list-style-type: none"> • - = 0 • Задание открыто = 1 • Задание закрыто = 2 • Добавлен документ = 3 • Изменен документ = 4 • Открыт документ = 5 • Создана версия = 6 • Изменен статус = 7 • Изменено время = 8 • Добавлен комментарий = 9 • Добавлен комментарий к документу = 10 • Изменен процент = 11 • Задание отозвано = 12 • Задание отказано = 13 • Задание завершено = 14 • Послано на исполнение = 15 • Делегировано

ActionDate	Дата события	datetime		
ActionBy	Кем совершено	refid	<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482</p> <p>Поля ссылки: > ></p>	
PercentCompleted	Процент исполнения	int		

TaskState	Состояние	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Неактивно = 0 • К исполнению = 1 • Не начато = 2 • В работе = 3 • Отложено = 4 • Исполнено = 5 • Отказано = 6 • Отозвано = 7 • Делегировано - не начато = 8 • Делегировано - в работе = 9 • Делегировано - отложено = 10 • Делегировано - к исполнению = 11 • Делегировано = 12 • Возврат с делегированием = 13 • Возвращено с делегированием = 14
Description	Описание действия	unistring	512	
NewEndDate	Новая дата окончания	datetime		

Комментарии

Идентификатор: 9F3D8474-49A3-43DC-9D2B-59E82CC8F267

Псевдоним: Comments

Тип секции: coll

Таблица 397. Поля секции Комментарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationDate	Дата комментария	datetime		
CreatedBy	Автор	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > >
Comment	Комментарий	unistring	2048	
IsReport	Отчет	bool		
IsNew	Новый комментарий	bool		

Ссылки

Идентификатор: 546EF8D3-FEA3-481D-9453-D134C039F653

Псевдоним: References

Тип секции: coll

Таблица 398. Поля секции Ссылки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

RefType	Тип ссылки	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Карточка файла DV = 0 Карточка DV = 1 Папка DV = 2 Ссылка = 3 Маршрутизируемый = 4
RefIDPID	Параметр ссылки	refid		
ReadOnly	Только чтение	bool		
Comment	Комментарий	unistring	2048	
CommentPID	Параметр комментария	refid		
Rights	Права доступа	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Не устанавливаются = 0 Чтение = 1 Изменение = 2 Полный доступ = 3
ModeID	Режим открытия	uniqueid		
CommentRequired	Необходим комментарий	bool		
OpenImmediately	Открывать по ярлыку задания	bool		

Параметры завершения

Идентификатор: 01AE4B60-5174-4304-B7D6-3F5ACAE357E1

Псевдоним: CompletionParams

Тип секции: tree

Таблица 399. Поля секции Параметры завершения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectionName	Название выбора	unistring	128	
SelectionNamePID	Параметр имени выбора	refid		
ParamType	Тип параметра	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стока = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Значение перечисления = 3 • Перечисление = 4 • Да / нет = 5 • Сотрудник = 6 • Отдел = 7 • Группа = 8 • Роль = 9 • Документ = 10 • Папка = 11 • Почтовый адрес = 12 • Почтовое вложение = 13 • Страна секции DV = 14 • Переменная шлюза = 15
ParamPID	Переменная параметра	refid		
SelectedValue	Выбранное значение	unistring	2000	
IsCollection	Коллекция	bool		

Required	Обязательный	bool		
ReadOnly	Только для чтения	bool		
LinkValueID	Значение связи	int		
Order	Порядок	int		
Tag	Тэг	string	128	
NoValueMessage	Сообщение при незаданном значении	unistring	256	
NoValueMessagePID	Переменная сообщения	refid		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		

Значения перечисления параметра завершения

Идентификатор: 733BFC64-32D2-440B-B8DA-0B82D0674BF0

Псевдоним: CompletionEnumValues

Тип секции: coll

Таблица 400. Поля секции Значения перечисления параметра завершения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения параметра завершения

Идентификатор: 9DF1BA33-7324-4EA4-8EB9-390ED7136388

Псевдоним: CompletionSelectedValues

Тип секции: coll

Таблица 401. Поля секции Выбранные значения параметра завершения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

SelectedValue	Выбранное значение	unistring	512	
Order	Порядок	int		

Подчиненные задания

Идентификатор: DE2BDAB8-ED9B-420F-A1E5-C845D5F801E7

Псевдоним: ChildrenTasks

Тип секции: coll

Таблица 402. Поля секции Подчиненные задания

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TaskID	Задание	refcardid		<p>Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6</p> <p>Идентификатор секции: 7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D</p> <p>Поля ссылки:</p>
ChildState	Состояние подчиненного задания	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Не активно = 0 • К исполнению = 1 • Исполняется = 2 • Завершено = 3 • Ошибка = 4

Ссылки в карточке

Идентификатор: ECA843EF-2810-4795-A81A-B047F76250EC

Псевдоним: CardReferences2

Тип секции: coll

Таблица 403. Поля секции Ссылки в карточке

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefType	Тип ссылки	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Карточка файла DV = 0 • Карточка DV = 1 • Папка DV = 2 • Ссылка = 3 • Маршрутизируемый = 4
RefID	Ссылка	uniqueid		
RefURL	Адрес ссылки	unistring	4000	
ReadOnly	Только чтение	bool		
Comment	Комментарий	unistring	2048	
RefRowID	Строка ссылки	refid		<p>Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6</p> <p>Идентификатор секции: 546EF8D3-FEA3-481D-9453-D134C039F653</p>
ModeID	Режим открытия	uniqueid		
Rights	Права доступа	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Не устанавливаются = 0 • Чтение = 1 • Изменение = 2 • Полный доступ = 3
CommentRequired	Необходим комментарий	bool		

OpenImmediately	Открывать по ярлыку задания	bool		
RefCardID	Ссылка на карточку	refcardid		
RefFolderID	Ссылка на папку	refid	Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EAEA-4E2E-A04C-D4351282FB55	

История значений переменных

Идентификатор: E64F0E9B-7A53-460E-972B-B16AB601240E

Псевдоним: VariablesHistory

Тип секции: coll

Таблица 404. Поля секции История значений переменных

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
VarID	Переменная	refid		
VarName	Имя переменной	unistring	128	

Значения истории переменной

Идентификатор: B72F53F0-2612-45E1-802E-5B51BA415B72

Псевдоним: Values

Тип секции: coll

Таблица 405. Поля секции Значения истории переменной

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ChangeDate	Дата изменения	datetime		

ChangedBy	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
TaskName	Имя задания	unistring	256	
Value	Значение	unistring	512	

Сотрудники

Идентификатор: D79E48AE-18EE-4BC8-9DF0-8129C4F8840F

Псевдоним: Employees

Тип секции: coll

Таблица 406. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер	int		
EmployeeID	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > >
Type	Тип	enum		Значения • Подписано = 2
IsResponsible	Ответственный	bool		

DepartmentID	Подразделение	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: DepartmentName > DepartmentFullName
PositionID	Должность	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: CDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: PositionName

Подчиненные задачи

Идентификатор: BAA81AA-999D-461B-9B74-2A60A0965555

Псевдоним: ChildrenResolutions

Тип секции: coll

Таблица 407. Поля секции Подчиненные задачи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

ResolutionID	Задача	refcardid		Идентификатор типа: 0056522E-FC72-48D2-8EBB-A60B838E36C9 Идентификатор секции: 77C70C13-881A-4534-9704-C4F6B9ACDB0A
ChildState	Состояние подчиненного задания	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Не активно = 0 • К исполнению = 1 • Исполняется = 2 • Завершено = 3 • Ошибка = 4

Отчеты

Идентификатор: ABC12DC8-0ADF-4EFD-93A9-CB1E43D3387B

Псевдоним: Reports

Тип секции: coll

Таблица 408. Поля секции Отчеты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReportID	Отчет	refcardid		Идентификатор типа: 52F3DB4D-C3D4-4C03-BFF2-D8CFDC6E6CFC Идентификатор секции: 87A4DADA-C220-40CA-82A8-3373280BA440 Поля ссылки: >

ChildState	Состояние отчета	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Не активно = 0 К исполнению = 1 Исполняется = 2 Завершено = 3 Ошибка = 4
ChildTaskState	Состояние задания отчета	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Не активно = 0 К исполнению = 1 Исполняется = 2 Завершено = 3 Ошибка = 4

Ссылки исполнителя

Идентификатор: 51C02683-8D61-4F8F-98DD-80A4DA5AC4F4

Псевдоним: PerformerReferences

Тип секции: coll

Таблица 409. Поля секции Ссылки исполнителя

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefType	Тип ссылки	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Карточка файла DV = 0 Карточка DV = 1 Папка DV = 2 Ссылка = 3 Маршрутизируемый = 4
RefID	Ссылка	uniqueid		

RefURL	Адрес ссылки	unistring	4000	
ReadOnly	Только чтение	bool		
Comment	Комментарий	unistring	2048	
ModeID	Режим открытия	uniqueid		
RefIDPID	Параметр ссылки	refid		
RefCardID	Ссылка на карточку	refcardid		
RefFolderID	Ссылка на папку	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

Настройки помощника

Идентификатор: 10C5434D-4663-4059-AFCE-4ECF85A47480

Псевдоним: AgentSettings

Секции карточки

Общие настройки поиска

Идентификатор: 26F95C5A-9815-4A6E-8185-2944B032ECA5

Псевдоним: AdminSearchSettings

Тип секции: coll

Таблица 410. Поля секции Общие настройки поиска

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	128	
QueryText	Текст запроса	unitext		
OpenMode	Режим открытия	uniqueid		
PlaySound	Звуковой сигнал	bool		

WavPath	Путь к wav файлу	unistring	256	
ChangeIcon	Менять иконку	bool		
ShowMessage	Показать сообщение	bool		
ShowInfoWindow	Окно со списком карточек	bool		
NotAvailable	Не использовать	bool		
Interval	Интервал	int		

Пользователи

Идентификатор: 8746C1F5-BB66-4B00-8D6B-0802025D4572

Псевдоним: AgentUsers

Тип секции: coll

Таблица 411. Поля секции Пользователи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EmployeeID	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Настройки поиска пользователя

Идентификатор: AC10CA69-064B-41A0-B9F5-2ED874B0BD5C

Псевдоним: SearchSettings

Тип секции: coll

Таблица 412. Поля секции Настройки поиска пользователя

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

Name	Название	unistring	128	
QueryText	Текст запроса	unitext		
OpenMode	Режим открытия	uniqueid		
PlaySound	Звуковой сигнал	bool		
WavPath	Путь к wav файлу	unistring	256	
ChangeIcon	Менять иконку	bool		
ShowMessage	Показать сообщение	bool		
ShowInfoWindow	Окно со списком карточек	bool		
NotAvailable	Не использовать	bool		
Interval	Интервал	int		

Сообщение

Идентификатор: 9D0B80A0-DFA2-49D9-9AE8-C8934913117A

Псевдоним: CardMessage

Секции карточки

Основная

Идентификатор: E74E5CC1-D8A8-4BB5-80E4-98BEF20549E2

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 413. Поля секции Основная

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

CreatedBy	Автор	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >
CreationDate	Дата создания	datetime		
Subject	Заголовок	unistring	800	
Body	Сообщение	unitext		
CardID	Связанная карточка	refcardid		Поля ссылки:

Универсальный справочник

Идентификатор: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B

Псевдоним: RefUniversal

Секции карточки

Тип записи

Идентификатор: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97

Псевдоним: ItemType

Тип секции: tree

Таблица 414. Поля секции Тип записи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	1900	
Comments	Комментарий	unistring	2048	
NotAvailable	Не используется	bool		

ShowProperties	Показывать список свойств	bool		
GroupBoxVisible	Показывать область группировки	bool		
NameWidth	Ширина столбца названия	int		
CommentsWidth	Ширина столбца комментария	int		
UseOrder	Использовать порядковые номера	bool		
Locked	Тип записи закрыт для изменения	bool		

Свойства типа

Идентификатор: 75CFFADE-7D24-4DFE-ACE7-4C7A812BEF1E

Псевдоним: TypeProperties

Тип секции: coll

Таблица 415. Поля секции Свойства типа

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение свойства	variant		
Order	Порядковый номер	int		

ParamType	Тип свойства	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Стока = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / нет = 4 • Сотрудник = 5 • Отдел = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Запись универсально го справочника = 9 • Контрагент = 10 • Подразделени е контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14 • Переменная шлюза = 15 • Перечисление = 16 • Дата = 17 • Время = 18 • Кнопка = 19
-----------	--------------	------	--	---

ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97 Поля ссылки: TypeName
ParentProp	Родительское свойство	refid		Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B Идентификатор секции: 75CFFADE-7D24-4DFE-ACE7-4C7A812BEF1E
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
ShowInGrid	Показывать в гриде	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		

NumberID	Номер	refid		Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF
Image	Картинка	image		Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
TextValue	Значение строки	unitext		
ColumnWidth	Ширина столбца в гриде	int		

Значения перечисления

Идентификатор: 5996E56A-811B-47A0-92AB-CF59C6FA4130

Псевдоним: EnumValues

Тип секции: coll

Таблица 416. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения типа

Идентификатор: CAFBF125-AE6C-492D-B0E4-B89F38EA3776

Псевдоним: TypeSelectedValues

Тип секции: coll

Таблица 417. Поля секции Выбранные значения типа

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		

Order	Порядок	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		

Запись

Идентификатор: DD20BF9B-90F8-4D9A-9553-5B5F17AD724E

Псевдоним: Item

Тип секции: coll

Таблица 418. Поля секции Запись

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	1900	
Comments	Комментарий	unistring	2048	
NotAvailable	Не используется	bool		
Order	Порядковый номер	int		

Свойства

Идентификатор: 85D15F7A-DDEE-4484-9B41-57D09E0B1A9A

Псевдоним: Properties

Тип секции: coll

Таблица 419. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

Property	Свойство	refid		Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B Идентификатор секции: 75CFFADE-7D24-4DFE-ACE7-4C7A812BEF1E Поля ссылки: > > > > >
Value	Значение свойства	variant		
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
Image	Картинка	image		
TextValue	Значение строки	unitext		

Выбранные значения

Идентификатор: 859348ED-F999-4139-B259-1E5B5D641D29

Псевдоним: SelectedValues

Тип секции: coll

Таблица 420. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		

Настройки сортировки

Идентификатор: 01EBD37C-1180-4CAD-847D-237203D1582B

Псевдоним: SortSettings

Тип секции: coll

Таблица 421. Поля секции Настстройки сортировки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер	int		
ColIndex	Номер столбца	int		
IsGroup	Группа	bool		
SortDescending	Сортировать по убыванию	bool		

Архивный документ

Идентификатор: A9E3F102-355B-477D-A9F2-99B02579F34E

Псевдоним: CardArchive

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 2137C17E-2B5D-4A51-8A96-0A973E35CD41

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 422. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Тема документа	unistring	512	

Type	Вид документа	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: DocType_Name
NumberRef	Ссылка на номер	refid		Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290 Поля ссылки:
FullNumber	Полный номер документа	unistring	160	
FixNumber	Номер зафиксирован	bool		

Recipient	Принадлежность документа	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Recip_FName > Recip_MName > Recip_LName
CreationDate	Дата создания	datetime		
RegistrationDate	Дата регистрации	datetime		
RegisteredBy	Регистратор	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Reg_FName > Reg_MName > Reg_LName
Digest	Содержание	unitext		
PageCount	Количество листов	int		
AttachmentPageCount	Количество листов в приложении	int		

FiledInFolder	Подшит в том	refid		Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 Идентификатор секции: 1671E8BE-92CB-4744-BB7F-6616C722E06E Поля ссылки: Folder_Name
FiledInCase	Подшит в дело	refid		Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 Идентификатор секции: 74CEC36B-5944-4E64-B27E-93CF580B8F46 Поля ссылки: Case_Name
FilesID	Список файлов	refcardid		Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5

DocState	Состояние документа	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: StateName
Responsible	Ответственный исполнитель	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Resp_FName > Resp_MName > Resp_LName
RecipientDep	Подразделение получателя	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: Recip_DepName
ParentCardID	Родительская карточка (ID)	refcardid		

PropsAsForm	Свойства в режиме формы	bool		
KeepFrom	Хранить с	datetime		
KeepTo	Хранить по	datetime		
Confidential	Конфиденциальность	bool		
DocProperty	Реквизит документа	unistring	128	
BarcodeNumber	Номер штрих-кода	string	32	

Ссылки на карточки

Идентификатор: 7ECBC5EF-61B7-40C6-96DE-B1889A5ADADD

Псевдоним: CardReferences

Тип секции: coll

Таблица 423. Поля секции Ссылки на карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Тип ссылки	refid		Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6 Поля ссылки:
Link	Карточка	refcardid		Поля ссылки:
Comments	Комментарии	unistring	2048	
CreationDate	Дата создания	datetime		

CreatedBy	Кем добавлена	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName
URL	URL	unistring	512	
LinkDesc	Описание	unistring	32	
FolderID	Папка	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

Свойства

Идентификатор: ECD7A672-22E3-4748-9962-00FC0FE2ABBC

Псевдоним: Properties

Тип секции: coll

Таблица 424. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение свойства	variant		

WriteToCard	Записывать в карточку	bool		
Order	Порядковый номер	int		

ParamType	Тип свойства	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Стока = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14 • Переменная шлюза = 15 • Перечисление = 16 • Дата = 17 • Время = 18 • Кнопка = 19 • Нумератор =
-----------	--------------	------	--	--

ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		Идентификатор типа: A9E3F102-355B-477D-A9F2-99B02579F34E Идентификатор секции: ECD7A672-22E3-4748-9962-00FC0FE2ABBC
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Hidden	Скрытое	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		

NumberID	Номер	refid	Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF
Image	Картинка	image	Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
TextValue	Значение строки	unitext	

Значения перечисления

Идентификатор: B63745E1-3A54-4B2A-87C1-322285BA5A31

Псевдоним: EnumValues

Тип секции: coll

Таблица 425. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: 039CB193-167A-44D7-89F3-8C749155088D

Псевдоним: SelectedValues

Тип секции: coll

Таблица 426. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		

Категории

Идентификатор: 695E5315-BCEA-4EE9-B24B-50D41BAD0612

Псевдоним: Categories

Тип секции: coll

Таблица 427. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	Категория	refid		Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки:

Журнал передач

Идентификатор: FBFE20B6-5FE8-4058-A5B2-2D778E64E508

Псевдоним: TransferLog

Тип секции: coll

Таблица 428. Поля секции Журнал передач

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsReceived	Принято	bool		

FromEmployee	Инициатор действия	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: From_LName > From_FName > From_MName
ToEmployee	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: To_LName > To_FName > To_MName
ToDepartment	Подразделение	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: To_DepName
TransferDate	Дата передачи	datetime		

IsCopy	Копия	bool		
Comments	Комментарии	unistring	2048	

Сканирование штрих-кодов

Идентификатор: 2B9CE434-1909-4B51-AF23-38A85FB07EAD

Псевдоним: RefBarcodeScan

Секции карточки

Основная

Идентификатор: 0BA98316-984A-4B77-9766-1D9DC3254AE8

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 429. Поля секции Основная

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Resolution	Разрешение	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 dpi = 0 • 300 dpi = 1 • Настраиваемо е = 2

Согласование (устарел)

Идентификатор: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8

Псевдоним: CardApproval

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 3C2F1AC3-8D26-425F-956B-A3B0B52BAC5D

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 430. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Тема документа	unistring	544	
Type	Вид согласования	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: Type_Name
CreatedBy	Регистратор	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName > Create_Email
CreationDate	Дата создания	datetime		

InitiatedBy	Инициатор	refid		<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482</p> <p>Поля ссылки: Initiate_LName > Initiate_FName > Initiate_MName</p>
DocumentState	Стадия согласования	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Редактирован ие = 0 • Согласование = 1 • Консолидация = 2 • Завершено = 3
ApprovalState	Статус согласования	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подготовка = 0 • Согласование = 1 • Согласовано = 2 • Согласовано с замечаниями = 3 • Не согласовано = 4
IsOwnProcess	Обрабатывается отдельным процессом	bool		

ProcessFolder	Папка процесса	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
PollingInterval	Период опроса	int		
ParentCardID	Родительская карточка (ID)	refcardid		Поля ссылки: ParentDescription
ParentName	Название родительского документа	unistring	512	
ParentTypeID	Вид родительского документа	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: ParentTypeName
ParentNumber	Номер родительского документа	unistring	160	
ParentRegDate	Дата регистрации родительского документа	datetime		
ParentCreationDate	Дата создания родительского документа	datetime		
DefaultApproverDuration	Длительность заданий согласующих лиц	int		

DefaultCanModifyFiles	Разрешено изменение файлов	bool		
DefaultResultFolder	Папка результирующих документов	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
DefaultViewRights	Право просмотра всех файлов	bool		
DefaultApproverComments	Содержание заданий согласующих лиц	unistring	2048	
DefaultNotApprovedDisabled	Заблокировать состояние <Не согласовано>	bool		
FilesID	Согласованные документы	refcardid		Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5
CreatedByPositionID	Должность регистратора	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: CFDCE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: CreatedByPosition

InitiatedByPosition ID	Должность инициатора	refid		Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363-8A6F- 1AA0EB18936C Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8- 4010-84E9- 9D2DF348508C Поля ссылки: InitiatedByPosition
CreatedByDepartm entID	Подразделение регистратора	refid		Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363-8A6F- 1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F- 11ED-4762-9F1E- 7FF10808DDD1 Поля ссылки: CreatedByDepartm ent
InitiatedByDepart mentID	Подразделение инициатора	refid		Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363-8A6F- 1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F- 11ED-4762-9F1E- 7FF10808DDD1 Поля ссылки: InitiatedByDepart ment

ConsolidatedCreation	Создание итогового документа	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Не создавать по умолчанию = 0 Загрузить итоговый документ = 1 Назначить итоговым документом = 2 Объединить изменения в итоговый документ = 3
SendAsHTML	Отправлять письма заданий как HTML	bool		

Комментарии

Идентификатор: 2750C70B-0992-456B-AB3A-98AD11E99A94

Псевдоним: Comments

Тип секции: coll

Таблица 431. Поля секции Комментарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Comment	Комментарий	unistring	2048	
CreationDate	Дата добавления	datetime		

CreatedBy	Кем добавлен	refid	Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >
Cycle	Цикл	int	

Журнал

Идентификатор: BEDA2498-9859-4D35-9DE9-86D6F32DB212

Псевдоним: Log

Тип секции: coll

Таблица 432. Поля секции Журнал

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ActionDate	Дата события	datetime		
ActionBy	Кем совершено	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >
Description	Описание действия	unistring	2048	
Cycle	Цикл	int		

FileID	Файл	refid		Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 Идентификатор секции: 7A9F0D60-444E-41AF-845E-4F4E94F43A52
FileState	Состояние файла	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • К принятию = 0 • Согласован = 1 • Согласован с замечаниями = 2 • Не согласован = 3 • Отозван = 4
DocumentState	Стадия согласования	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Редактирование = 0 • Согласование = 1 • Консолидация = 2 • Завершено = 3
ApproverRowID	Согласующее лицо	refid		Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 Идентификатор секции: 76938C95-9F44-4C38-BD6B-5B786EDF8A34

Ссылки на карточки

Идентификатор: CD2746F7-2DBD-4D72-8F70-3B667B9409A7

Псевдоним: CardReferences

Тип секции: coll

Таблица 433. Поля секции Ссылки на карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Тип ссылки	refid		Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6 Поля ссылки:
Link	Карточка	refcardid		Поля ссылки:
Comments	Комментарии	unistring	2048	
CreationDate	Дата создания	datetime		
CreatedBy	Кем добавлена	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName
URL	URL	unistring	512	
LinkDesc	Описание	unistring	32	

FolderID	Папка	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
IsParentRef	Ссылка на родительский документ	bool		

Уведомления

Идентификатор: 31144DE1-33DF-4EC0-B9E5-9317E91F4137

Псевдоним: Notifications

Тип секции: coll

Таблица 434. Поля секции Уведомления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

Event	Событие	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Неактивный исполнитель = 0 Факт делегирования = 2 Начало исполнения подчиненной задачи = 3 Отзыв задания = 4 Завершение задания согласования = 6 Согласующим лицом приняты все документы = 9 Согласующим лицом не принята часть документов = 10 Начало консолидации = 11 Завершение консолидации = 12 Назначение ответственного лица = 13
-------	---------	------	--	---

EmployeeType	Тип сотрудника	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Регистратор = 0 Инициатор = 1 Согласующее лицо = 2 Ответственное лицо = 3
Comments	Текст сообщения	unistring	3900	
Author	Автор сообщения	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Disabled	Отключено	bool		

Циклы согласования

Идентификатор: 9C73DAD2-22FA-46B5-909C-924FF8ACC095

Псевдоним: Cycles

Тип секции: coll

Таблица 435. Поля секции Циклы согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Cycle	Цикл	int		

Consolidator	Ответственное лицо	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Resp_LName > Resp_FName > Resp_MName
ConsolidatorTaskID	Задание ответственного	refcardid		Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6
UseStaffDeputies	Использовать заместителей из справочника	bool		
StartDate	Дата начала	datetime		
FinishDate	Дата завершения	datetime		
Duration	Длительность согласования	int		
NotifyAuthor	Возможность редактирования настроек цикла регистратором	bool		
SendImmediately	Отправить немедленно	bool		
SequentialProcessing	Последовательное согласование	bool		
ActualFinishDate	Дата реального завершения	datetime		
ConsolidateAfter	Консолидация после согласования	bool		

AuthorTaskID	Задание регистратора	refcardid		Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6
ConsolidatorComment	Содержание задания ответственного лица	unistring	2048	
AuthorComment	Содержание задания регистратора	unistring	2048	
ProcessID	Процесс согласования	refcardid		
ConsolidatorSeqComment	Содержание задания контроля при последовательном согласовании	unistring	2048	
ConsolidateSeq	Последовательное утверждение	bool		
MixedType	Смешанный тип рассылки	bool		
ConsolidatorPositionID	Должность ответственного лица	refid		<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: CFDDE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C</p> <p>Поля ссылки: ConsolidatorPosition</p>

ConsolidatorDepartmentID	Подразделение ответственного лица	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: ConsolidatorDepartment
EmailNotification	Дублировать задание на e-mail	bool		
StartDateParam	Параметр даты начала	string	64	
FinishDateParam	Параметр даты завершения	string	64	
AppFullRights	Не ограничивать права согласующих лиц	bool		

Согласующие лица

Идентификатор: 76938C95-9F44-4C38-BD6B-5B786EDF8A34

Псевдоним: Approvers

Тип секции: coll

Таблица 436. Поля секции Согласующие лица

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApproverID	Согласующее лицо	uniqueid		

State	Состояние	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Не активен = 0 Согласование = 1 Согласовано = 2 Согласовано с замечаниями = 3 Не согласовано = 4 Отозвано = 5
Comments	Содержание	unistring	2048	
TaskID	Задание исполнителя	refcardid		Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6
Order	Порядок	int		
Duration	Длительность	int		
ControlTaskID	Задание контроля для ответственного	refcardid		Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6
NotApprovedDisabled	Заблокировать состояние <Не согласовано>	bool		
ApproverType	Тип согласующего лица	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Сотрудник = 0 Отдел = 1 Группа = 2 Роль = 3
ApproverName	Имя согласующего лица	unistring	256	

ApproverPositionID	Должность согласующего лица	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: CDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: ApproverPosition
ApproverDepartmentID	Подразделение согласующего лица	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: ApproverDepartment
EmailNotification	Дублировать задание на e-mail	bool		

Заместители

Идентификатор: 1C2FF3B3-532B-483A-B231-29A951CA56CA

Псевдоним: Deputies

Тип секции: coll

Таблица 437. Поля секции Заместители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

DeputyID	Заместитель	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >
----------	-------------	-------	--	--

Права просмотра

Идентификатор: EA400589-1F30-4F23-A325-D0DF9E38B2BD

Псевдоним: ViewRights

Тип секции: coll

Таблица 438. Поля секции Права просмотра

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApproverRowID	Согласующее лицо	refid		Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 Идентификатор секции: 76938C95-9F44-4C38-BD6B-5B786EDF8A34
FileRowID	Строка файла	refid		Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 Идентификатор секции: 7A9F0D60-444E-41AF-845E-4F4E94F43A52

Файлы

Идентификатор: 7A9F0D60-444E-41AF-845E-4F4E94F43A52

Псевдоним: Files

Тип секции: coll

Таблица 439. Поля секции Файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardFileID	Файл	refcardid		Идентификатор типа: 2BBD0A41-265E-4FF8-82D6-C6342F34B1AF Идентификатор секции: B4562DF8-AF19-4D0F-85CA-53A311354D39 Поля ссылки: > >
FileType	Тип файла	enum		Значения <ul style="list-style-type: none">• Для согласования = 0• Версия = 1• Комментарий = 2• Утвержденный = 3• Информация о согласовании = 4
CanModify	Разрешено изменение	bool		

ApproverRowID	Согласователь	refid		Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 Идентификатор секции: 76938C95-9F44-4C38-BD6B-5B786EDF8A34
ResultFolder	Папка результирующего документа	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
IsNew	Новый	bool		
IsDeleted	Удален	bool		
FileState	Состояние файла	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • К согласованию = 0 • Согласован = 1 • Согласован с замечаниями = 2 • Не согласован = 3 • Отозван = 4

FileRowID	Оригинальный файл	refid		Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 Идентификатор секции: 7A9F0D60-444E-41AF-845E-4F4E94F43A52
LastEmployeeID	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
LastDate	Дата последнего изменения	datetime		
IsCheckedOut	Файл заблокирован	datetime		
VerCardFileID	Карточка файла с версиями	refcardid		Идентификатор типа: 2BBD0A41-265E-4FF8-82D6-C6342F34B1AF Идентификатор секции: B4562DF8-AF19-4D0F-85CA-53A311354D39
FileRemarks	Замечания к файлу	unitext		
CardRefID	Карточка	refcardid		Поля ссылки:
OriginalFileName	Имя оригинального файла	unistring	512	

ApproveOriginal	Направлять на согласование копии файла	bool		
-----------------	--	------	--	--

Смешанный тип рассылки

Идентификатор: CAF0AE76-5036-4CBF-AD8E-843FE8DF93B8

Псевдоним: MixedTypes

Тип секции: coll

Таблица 440. Поля секции Смешанный тип рассылки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер	int		
IsSequential	Последовательно	bool		

Блок согласования для смешанного типа

Идентификатор: 5151E289-F5A9-4A4D-A364-736F207FC9D0

Псевдоним: ApproversSet

Тип секции: coll

Таблица 441. Поля секции Блок согласования для смешанного типа

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер	int		
ApproverRowID	Согласователь	refid		<p>Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8</p> <p>Идентификатор секции: 76938C95-9F44-4C38-BD6B-5B786EDF8A34</p>

Подчиненные согласования

Идентификатор: 2695BB57-67EB-48B9-B05C-1FF8B7C078C6

Псевдоним: Approvals

Тип секции: coll

Таблица 442. Поля секции Подчиненные согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApprovalID	Согласование	refcardid		<p>Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8</p> <p>Идентификатор секции: 3C2F1AC3-8D26-425F-956B-A3B0B52BAC5D</p> <p>Поля ссылки:</p>

Задача

Идентификатор: 0056522E-FC72-48D2-8EBB-A60B838E36C9

Псевдоним: CardResolution

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 77C70C13-881A-4534-9704-C4F6B9ACDB0A

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 443. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	544	

Type	Вид задачи	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: DocType_Name
CreatedBy	Автор	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName > Create_Email

RegisteredBy	Регистратор	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Register_FName > Register_MName > Register_LName
SignedDate	Дата подписания	datetime		
ControlledBy	Контролер	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Control_FName > Control_MName > Control_LName > Control_Email

ControllerRoutingType	Тип маршрутизации для контролера	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> По умолчанию = 0 Письмо с вложениями = 1 Задача Outlook = 2 Ссылка на задание = 3 Оффлайн задание = 4 Онлайн задание = 5 Зашифрованное оффлайн = 6 Не маршрутизировать = 7 Особый = 8
CreationDate	Дата создания	datetime		
StartDate	Дата начала	datetime		
ExpectedEndDate	Ожидаемая дата завершения	datetime		
ExpectedDuration	Ожидаемая длительность	int		
ActualEndDate	Действительная дата завершения	datetime		

ResolutionState	Состояние задачи	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Ошибка = -1 Не активна = 0 К исполнению = 1 В процессе = 2 Исполнена = 3 Отозвана = 4
ProcessingType	Вариант исполнения	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Параллельный = 0 Последовательный = 1 Альтернативный = 2
ParentCardID	Родительская карточка (ID)	refcardid		Поля ссылки: ParentDescription
FilesID	Список файлов	refcardid		Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5
Comments	Содержание	unitext		
Performers	Исполнители	unistring	2048	
Responsible	Ответственный исполнитель	unistring	256	

CalendarID	Календарь	refcardid		Идентификатор типа: F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222 Идентификатор секции: B788061D-B569-4C44-8F30-EC6C0E791EA9 Поля ссылки: Calendar_Name
ControlDate	Дата контроля	datetime		
IsUrgent	Высокая срочность	bool		
ControlType	Контроль исполнения	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Нет = 0 • Обычный контроль = 1 • Особый контроль = 2
IsOwnProcess	Обрабатывается отдельным процессом	bool		
ProcessID	Процесс	refcardid		
ProcessFolder	Папка процесса	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
PollingInterval	Период опроса	int		
KeepTasks	Не удалять задания при удалении задачи	bool		
LightFormDefault	Легкая форма по умолчанию	bool		

ParentName	Название родительского документа	unistring	512	
ParentTypeID	Вид родительского документа	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: ParentTypeName
ParentNumber	Номер родительского документа	unistring	160	
ParentRegDate	Дата регистрации родительского документа	datetime		
PropsAsForm	Свойства в режиме формы	bool		
AddParentRef	Добавлять ссылку на родительский документ	bool		
CanModifyParent	Разрешить изменение родительского документа	bool		
IsOverdue	Прострочена	bool		
IsCustomProcess	Пользовательский бизнес-процесс	bool		
StartDateParam	Параметр даты начала	string	64	
ExpectedEndDateParam	Параметр даты завершения	string	64	
ControlDateParam	Параметр даты контроля	string	64	

ReminderDate	Дата напоминания	datetime		
ReminderDateParam	Параметр даты напоминания	string	64	
DefaultUseCalendar	Учитывать календарь исполнителя	bool		
SendAsHTML	Отправлять письма заданий как HTML	bool		
UseReminderDate	Использовать дату напоминания	bool		
WorkDuration	Трудоемкость	int		

Ссылки

Идентификатор: 2CD4B3EB-6190-4825-B1C0-48ED20CF0840

Псевдоним: References

Тип секции: coll

Таблица 444. Поля секции Ссылки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefType	Тип ссылки	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Карточка файла DV = 0 • Карточка DV = 1 • Папка DV = 2 • Ссылка = 3 • Маршрутизируемый = 4
RefID	Ссылка	uniqueid		
RefURL	Адрес ссылки	unistring	4000	
ReadOnly	Только чтение	bool		
Comment	Комментарий	unistring	2048	

RefCardID	Ссылка на карточку	refcardid		
RefFolderID	Ссылка на папку	refid	Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55	
IsParentRef	Ссылка на родительский документ	bool		

Исполнители

Идентификатор: A565A4B4-446D-400B-91F0-FD23AE2A4208

Псевдоним: Performers

Тип секции: coll

Таблица 445. Поля секции Исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок исполнения	int		
PerformerType	Тип исполнителя	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Сотрудник = 0 • Отдел = 1 • Группа = 2 • Роль = 3
Performer	Исполнитель	uniqueid		

RoutingType	Тип маршрутизации	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> По умолчанию = 0 Письмо с вложениями = 1 Задача Outlook = 2 Ссылка на задание = 3 Оффлайн задание = 4 Онлайн задание = 5 Зашифрованное оффлайн = 6 Не маршрутизировать = 7 Особый = 8
Comments	Комментарии	unistring	2048	
Reminder	Время напоминания	int		
StartDate	Дата начала	datetime		
ExpectedEndDate	Ожидаемая дата завершения	datetime		
Duration	Длительность	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		
CanReject	Разрешен отказ	bool		
CanReschedule	Разрешен перенос сроков	bool		
CanAddFiles	Разрешено добавление файлов	bool		
IsReportNeeded	Требуется составить отчет	bool		

CanOpenParent	Разрешить открытие родительской карточки	bool		
IsAddFileNeeded	Необходимо добавить файл	bool		
CanViewLog	Право просмотра журнала	bool		
UseOwnSettings	Использовать индивидуальные настройки	bool		
CanDelegate	Право делегировать	bool		
DelegateToAll	Делегировать любому сотруднику	bool		
DelegateToDeputies	Делегировать заместителям	bool		
TaskID	Задание исполнителя	refcardid	Идентификатор типа: F7E2090A- EEC3-4B51-B1BB- 567D4A0117D6	Идентификатор секции: 7213A125- 2CA4-40EE-A671- B52850F45E7D
ControllerTaskID	Задание контролера	refcardid	Идентификатор типа: F7E2090A- EEC3-4B51-B1BB- 567D4A0117D6	Идентификатор секции: 7213A125- 2CA4-40EE-A671- B52850F45E7D
ReportCardRequired	Необходим детальный отчет	bool		
PerformerName	Имя исполнителя	unistring	256	

ToRead	Только к ознакомлению	bool		
StartDateParam	Параметр даты начала	string	64	
ExpectedEndDateParam	Параметр даты завершения	string	64	
CanDeleteFiles	Разрешено удаление файлов	bool		
UseCalendar	Использовать календарь исполнителя	bool		
ReminderDate	Дата напоминания	datetime		
ReminderDateParam	Параметр даты напоминания	string	64	
UseReminderDate	Использовать дату напоминания	bool		
EmployeeID	Исполнитель - сотрудник	refid		<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482</p>
DepartmentID	Исполнитель - подразделение	refid		<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1</p>

GroupID	Исполнитель - группа	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280
RoleID	Исполнитель - роль	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E
SeparateTasks	Создавать отдельное задание для каждого сотрудника	bool		
WorkDuration	Трудоемкость	int		
KeepDuration	Не обновлять длительность	bool		

Делегаты

Идентификатор: E049F370-C073-4321-AFE4-4FA3C5C73C3F

Псевдоним: Delegates

Тип секции: coll

Таблица 446. Поля секции Делегаты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

DelegateType	Тип делегата	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Сотрудник = 0 Отдел = 1 Группа = 2 Роль = 3
DelegateID	Делегат	refid		
RoutingType	Тип маршрутизации	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> По умолчанию = 0 Письмо с вложениями = 1 Задача Outlook = 2 Ссылка на задание = 3 Оффлайн задание = 4 Онлайн задание = 5 Зашифрованное оффлайн = 6 Не маршрутизировать = 7 Особый = 8

Задания отдельных сотрудников группы

Идентификатор: A0C9DB84-E438-46ED-9065-AC78490C761A

Псевдоним: GroupTasks

Тип секции: coll

Таблица 447. Поля секции Задания отдельных сотрудников группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TaskID	Задание исполнителя	refcardid		Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 Идентификатор секции: 7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D

Комментарии

Идентификатор: CE6A58A9-B7CF-49CA-B04A-F113112B4379

Псевдоним: Comments

Тип секции: coll

Таблица 448. Поля секции Комментарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Comment	Комментарий	unistring	2048	
CreationDate	Дата добавления	datetime		
CreatedBy	Кем добавлен	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >

Свойства

Идентификатор: 1092A733-ACA7-4134-8FB9-09A764F23FD9

Псевдоним: Properties

Тип секции: coll

Таблица 449. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение свойства	variant		
WriteToCard	Записывать в карточку	bool		
Order	Порядковый номер	int		

ParamType	Тип свойства	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Стока = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсально = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14 • Переменная шлюза = 15 • Перечисление = 16 • Дата = 17 • Время = 18 • Кнопка = 19 • Нумератор =
-----------	--------------	------	--	---

ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		Идентификатор типа: 0056522E-FC72-48D2-8EBB-A60B838E36C9 Идентификатор секции: 1092A733-ACA7-4134-8FB9-09A764F23FD9
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Hidden	Скрытое	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		

NumberID	Номер	refid	Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF
Image	Картинка	image	Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
TextValue	Значение строки	unitext	

Значения перечисления

Идентификатор: 1CE27C76-D72C-4F45-8AD7-42B03CD8DEF6

Псевдоним: EnumValues

Тип секции: coll

Таблица 450. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: 2E37CB3D-07D7-4BC9-A44B-FF826B3DB697

Псевдоним: SelectedValues

Тип секции: coll

Таблица 451. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		

Категории

Идентификатор: 484B4E25-87DD-4267-8B7E-ACB8598374BB

Псевдоним: Categories

Тип секции: coll

Таблица 452. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	Категория	refid		Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки:

Настройки

Идентификатор: 59BFB8D3-724C-456E-BD2C-9912B5F6F563

Псевдоним: Settings

Тип секции: struct

Таблица 453. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CanReject	Разрешен отказ от исполнения	bool		
CanReschedule	Исполнителю разрешен перенос сроков	bool		
ControllerCanReschedule	Ответственному исполнителю разрешен перенос сроков	bool		

CanAddFiles	Разрешено добавление файлов	bool		
IsReportNeeded	Требуется составить отчет	bool		
SendImmediately	Отправлять немедленно	bool		
ToRead	Только к ознакомлению	bool		
SendAndFinish	Завершать после отправки	bool		
CanOpenParent	Разрешено открывать карточку бизнес-процесса	bool		
IsAddFileNeeded	Необходимо добавить файл	bool		
CanViewLog	Право просмотра истории исполнения	bool		
Reminder	Напоминать за (час)	int		
ReportCardRequired	Создавать детальный отчет	bool		
DelegateToAll	Делегировать любому сотруднику	bool		
DelegateToDeputies	Делегировать заместителям	bool		
NotifyChildCompletion	Уведомлять авторов подчиненных задач об их завершении	bool		

NotifyAllResolutions	Уведомить авторов подчиненных задач после завершения последней из них	bool		
CanDeleteFiles	Разрешено удаление файлов	bool		
AuthorCanReschedule	Контролеру разрешен перенос сроков	bool		

Виды документов

Идентификатор: 951620C9-1339-4ED2-848A-EFC6CD3B9D21

Псевдоним: Types

Тип секции: coll

Таблица 454. Поля секции Виды документов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	Вид	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: >

Сотрудники

Идентификатор: F81B2678-2788-4155-906D-C223244DE319

Псевдоним: Employees

Тип секции: coll

Таблица 455. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер	int		
EmployeeID	Сотрудник	refid		<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482</p> <p>Поля ссылки: > ></p>
Type	Тип	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подписано = 2
IsResponsible	Ответственный	bool		
DepartmentID	Подразделение	refid		<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1</p> <p>Поля ссылки:</p> <p>DepartmentName > DepartmentFullName</p>

PositionID	Должность	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: CDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: PositionName
------------	-----------	-------	--	--

Уведомления

Идентификатор: B7A7D790-1BE9-4F21-BC71-8BE843999D36

Псевдоним: Notifications

Тип секции: coll

Таблица 456. Поля секции Уведомления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
-----------	----------	----------	--------	---------------------------

Event	Событие	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Неактивный исполнитель = 0 Отказ от исполнения = 1 Факт делегирования = 2 Начало исполнения подчиненной задачи = 3 Отзыв задания = 4 Добавление комментария = 5 Завершение задания = 6 Завершение задания контроля = 7 Изменение сроков исполнения = 8 Назначение контролером задачи = 9 Начало исполнения задачи = 10
-------	---------	------	--	---

EmployeeType	Тип сотрудника	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Регистратор = 0 Автор = 1 Исполнитель = 2 Ответственный исполнитель = 3 Подписал = 4 Контролер = 5 Контролируемый исполнитель = 6 Руководитель автора = 7
Comments	Текст сообщения	unistring	3900	
Author	Автор сообщения	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Disabled	Отключено	bool		

Отчет

Идентификатор: 52F3DB4D-C3D4-4C03-BFF2-D8CFDC6E6CFC

Псевдоним: CardReport

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 87A4DADA-C220-40CA-82A8-3373280BA440

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 457. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Тема	unistring	544	
Type	Вид отчета	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: DocType_Name
CreatedBy	Автор	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName > Create_Email
CreationDate	Дата создания	datetime		

ReportState	Состояние отчета	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Ошибка = -1 Не активен = 0 К контролю = 1 На контроле = 2 Принят = 3 Отклонен = 4
ParentTaskID	Родительское задание	refcardid		Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 Идентификатор секции: 7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D Поля ссылки: ParentDescription
FilesID	Сопроводительные файлы	refcardid		Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5
Comments	Содержание	unitext		
ReportFilesID	Файлы отчета	refcardid		Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5

PlannedDate	Плановый срок сдачи	datetime		
AcceptDate	Дата принятия	datetime		
ControlDate	Дата контроля	datetime		
ApprovalDate	Дата согласования	datetime		
ConsolidationDate	Дата утверждения	datetime		
ActualDate	Фактический срок сдачи	datetime		
ControlledBy	Контролер	refid	<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482</p> <p>Поля ссылки: Contr_LName > Contr_FName > Contr_MName</p>	
Consolidator	Утверждающее лицо	refid	<p>Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C</p> <p>Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482</p> <p>Поля ссылки: Cons_LName > Cons_FName > Cons_MName</p>	

Confidential	Конфиденциальность	bool		
ChangeDate	Дата последнего изменения	datetime		
ReportTaskID	Задание отчета	refcardid	<p>Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6</p> <p>Идентификатор секции: 7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D</p> <p>Поля ссылки: TaskDescription</p>	

Сопроводительные ссылки

Идентификатор: 43B09D13-B87F-476F-A38F-12BFB0A61A09

Псевдоним: References

Тип секции: coll

Таблица 458. Поля секции Сопроводительные ссылки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefType	Тип ссылки	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Карточка файла DV = 0 • Карточка DV = 1 • Папка DV = 2 • Ссылка = 3 • Маршрутизируемый = 4
RefID	Ссылка	uniqueid		
RefURL	Адрес ссылки	unistring	4000	
ReadOnly	Только чтение	bool		

Comment	Комментарий	unistring	2048	
RefCardID	Ссылка на карточку	refcardid		
RefFolderID	Ссылка на папку	refid		<p>Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2</p> <p>Идентификатор секции: FE27631D-EAEA-4E2E-A04C-D4351282FB55</p>

Ссылки отчета

Идентификатор: 9C69595A-D02D-451B-BC9E-1FCCC508CEC8

Псевдоним: ReportReferences

Тип секции: coll

Таблица 459. Поля секции Ссылки отчета

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefType	Тип ссылки	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Карточка файла DV = 0 • Карточка DV = 1 • Папка DV = 2 • Ссылка = 3 • Маршрутизируемый = 4
RefID	Ссылка	uniqueid		
RefURL	Адрес ссылки	unistring	4000	
ReadOnly	Только чтение	bool		
Comment	Комментарий	unistring	2048	
RefCardID	Ссылка на карточку	refcardid		

RefFolderID	Ссылка на папку	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
-------------	-----------------	-------	--	--

Сотрудники

Идентификатор: C24BB3D0-D470-48D9-9672-D4D2B51F6E67

Псевдоним: Employees

Тип секции: coll

Таблица 460. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер	int		
EmployeeID	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > >

Type	Тип	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Исполнитель = 0 Получатель = 1 Подписано = 2 Согласующее лицо = 3
IsResponsible	Ответственный	bool		
DepartmentID	Подразделение	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: DepartmentName > DepartmentFullName
PositionID	Должность	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: CFDDE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: PositionName

Комментарии

Идентификатор: 822677A9-118C-41E7-B499-6C64A6BB325A

Псевдоним: Comments

Тип секции: coll

Таблица 461. Поля секции Комментарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationDate	Дата комментария	datetime		
CreatedBy	Автор	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >
Comment	Комментарий	unistring	2048	
IsReport	Отчет	bool		

Свойства

Идентификатор: 452D97C9-0699-4915-B962-513053E90C72

Псевдоним: Properties

Тип секции: coll

Таблица 462. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение свойства	variant		
WriteToCard	Записывать в карточку	bool		

Order	Порядковый номер	int		
-------	---------------------	-----	--	--

ParamType	Тип свойства	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Стока = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14 • Переменная шлюза = 15 • Перечисление = 16 • Дата = 17 • Время = 18 • Кнопка = 19 • Нумератор =
-----------	--------------	------	--	--

ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		Идентификатор типа: 52F3DB4D-C3D4-4C03-BFF2-D8CFDC6E6CFC Идентификатор секции: 452D97C9-0699-4915-B962-513053E90C72
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Hidden	Скрытое	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		

NumberID	Номер	refid	Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF
Image	Картинка	image	Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
TextValue	Значение строки	unitext	

Значения перечисления

Идентификатор: 9CE1FCE1-82AD-4693-993D-01429BC28328

Псевдоним: EnumValues

Тип секции: coll

Таблица 463. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: F05EE772-0ADC-400E-8403-0E4EFB87678E

Псевдоним: SelectedValues

Тип секции: coll

Таблица 464. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		

Категории

Идентификатор: 94D8E845-4847-4B35-B9AE-C9544D6DE6D3

Псевдоним: Categories

Тип секции: coll

Таблица 465. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	Категория	refid		Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки:

Универсальный документ

Идентификатор: E724C058-B678-42FE-9C73-441705698CDB

Псевдоним: CardUni

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 4BF5A4C4-CA53-4294-9D6B-00FAA48AB320

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 466. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Тема документа	unistring	512	

Type	Вид документа	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: DocType_Name
DocState	Состояние документа	refid		Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: StateName
FilesID	Список файлов	refcardid		Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5
BarcodeNumber	Номер штрих-кода	string	32	
ParentCardID	Родительская карточка (ID)	refcardid		
PropsAsForm	Свойства в режиме формы	bool		

Ссылки на карточки

Идентификатор: EF30744A-7A2C-4ADC-B275-28FF3C57E754

Псевдоним: CardReferences

Тип секции: coll

Таблица 467. Поля секции Ссылки на карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Тип ссылки	refid		Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6 Поля ссылки:
Link	Карточка	refcardid		Поля ссылки:
Comments	Комментарии	unistring	2048	
CreationDate	Дата создания	datetime		
CreatedBy	Кем добавлена	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName
URL	URL	unistring	512	
LinkDesc	Описание	unistring	32	

FolderID	Папка	refid		Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
----------	-------	-------	--	--

Свойства

Идентификатор: D25F1089-C63D-43E1-9FA4-864C48EECCB4

Псевдоним: Properties

Тип секции: coll

Таблица 468. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение свойства	variant		
WriteToCard	Записывать в карточку	bool		
Order	Порядковый номер	int		

ParamType	Тип свойства	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> • Стока = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14 • Переменная шлюза = 15 • Перечисление = 16 • Дата = 17 • Время = 18 • Кнопка = 19 • Нумератор =
-----------	--------------	------	--	--

ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		Идентификатор типа: C1FED883-08DE-420F-8FB4-C16CEFFC1630 Идентификатор секции: B822D7D1-2280-4B51-AE58-A1CF757C5672
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Hidden	Скрытое	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		

NumberID	Номер	refid	Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF
Image	Картинка	image	Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
TextValue	Значение строки	unitext	

Значения перечисления

Идентификатор: DA4B6554-FEDF-4DE2-BFDA-4E985E21937E

Псевдоним: EnumValues

Тип секции: coll

Таблица 469. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: 57F9D880-46CE-4D23-8FBE-68A654A86F75

Псевдоним: SelectedValues

Тип секции: coll

Таблица 470. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		

Категории

Идентификатор: A15C21EB-61BE-4DD9-A421-98F1DFFB8323

Псевдоним: Categories

Тип секции: coll

Таблица 471. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	Категория	refid		Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки:

Задачи

Идентификатор: 997D01FD-F90D-4243-96B0-C6B29161C515

Псевдоним: Resolutions

Тип секции: coll

Таблица 472. Поля секции Задачи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResolutionID	Задача	refcardid		Идентификатор типа: 0056522E-FC72-48D2-8EBB-A60B838E36C9 Идентификатор секции: 77C70C13-881A-4534-9704-C4F6B9ACDB0A Поля ссылки:

Согласования

Идентификатор: 312B571D-1CA5-400C-AE99-00B16921CF12

Псевдоним: Approvals

Тип секции: coll

Таблица 473. Поля секции Согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApprovalID	Согласование	refcardid		Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 Идентификатор секции: 3C2F1AC3-8D26-425F-956B-A3B0B52BAC5D Поля ссылки:

Бизнес-процессы

Идентификатор: 1B4CDD13-862C-49DF-8587-EB785B19315F

Псевдоним: Processes

Тип секции: coll

Таблица 474. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessID	Бизнес-процесс	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D

IsHardLink	Жесткая ссылка на процесс	bool		
ProcessFolder	Папка процесса	refid	Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55	
HardProcessID	Жесткая ссылка на процесс	refcardid	Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D	

Журнал передач

Идентификатор: F9841C93-C4E7-48AF-90D8-DDF29D1742D3

Псевдоним: TransferLog

Тип секции: coll

Таблица 475. Поля секции Журнал передач

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsReceived	Принято	bool		

FromEmployee	Инициатор действия	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: From_LName > From_FName > From_MName
ToEmployee	Сотрудник	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: To_LName > To_FName > To_MName
ToDepartment	Подразделение	refid		Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: To_DepName
TransferDate	Дата передачи	datetime		

IsCopy	Копия	bool		
Comments	Комментарии	unistring	2048	

Расширения Windows-клиента

Идентификатор: A7821117-6366-417B-845C-903222BE32E6

Псевдоним: NavExtensions

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 7F6F02B6-AC5C-4BA2-8ABA-74A214284BAB

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 476. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Field1	Field1	int		

Дополнительные команды Windows-клиента

Идентификатор: 657BFDC8-BB57-43F0-A044-D66F6DA9C0C7

Псевдоним: NavCommands

Секции карточки

Команды

Идентификатор: 6BCFB3D7-A686-4F14-B3E5-8EE2CB8709B4

Псевдоним: Commands

Тип секции: coll

Таблица 477. Поля секции Команды

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

Name	Название	unistring	256	
Tooltip	Подсказка	unistring	256	
Icon	Иконка	image		
Script	Сценарий	unitext		
Toolbar	Команда тулбара	bool		
FolderMenu	Контекстное меню папки	bool		
CardMenu	Контекстное меню карточки	bool		
GridMenu	Контекстное меню грида	int		
ScriptProtect	Защита сценариев	string	1024	

Виды карточек

Идентификатор: B856BF94-1D7C-4CD0-A98C-B50D65966FBE

Псевдоним: CardTypes

Тип секции: coll

Таблица 478. Поля секции Виды карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	Вид	uniqueid		

Служба фоновых операций

Идентификатор: B4E4DB94-0E7C-4117-B187-52895AD5783C

Псевдоним: WorkerService

Карточка сообщений

Идентификатор: 23A98E72-8C75-4B99-A3E6-3DA5853B3CA9

Псевдоним: MessagesCard

Секции карточки

Входящие сообщения

Идентификатор: 4883A93C-0A76-4D99-8C4D-53E3AC565C72

Псевдоним: IncomingMessages

Тип секции: coll

Таблица 479. Поля секции Входящие сообщения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreateDate	Дата создания	datetime		
SubTypeID	Подтип	uniqueid		
Data	Данные сообщения	unitext		
State	Состояние	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none">Не обработано = 0Обработано = 1Завершено с ошибкой = 3Ошибка = 2Приостановано = 4
Concurrent	Параллельное	bool		

ErrorCount	Число ошибок	int		
TypeID	Идентификатор типа	uniqueid		

Журнал

Идентификатор: 0604CE09-3CEA-456F-8E19-7CB72DFFB0C4

Псевдоним: Log

Тип секции: coll

Таблица 480. Поля секции Журнал

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Date	Дата записи в журнал	datetime		
Message	Сообщение	unitext	4000	

Ожидание блокировок

Идентификатор: A99CA2E3-5EEA-49A7-B7CF-54405382440E

Псевдоним: WaitingLocks

Тип секции: coll

Таблица 481. Поля секции Ожидание блокировок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ObjectID	Идентификатор объекта	uniqueid		
WaitBeginDate	Дата\время начала ожидания	datetime		

Токены активации

Идентификатор: 7D4F7C1B-767A-4519-A0EF-7F8F2F0E5379

Псевдоним: ActivateTokens

Тип секции: coll

Таблица 482. Поля секции Токены активации

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Date	Дата создания токена	datetime		

Подписки

Идентификатор: D94E4191-7642-431A-91BC-D61BEFCAB966

Псевдоним: Subscriptions

Тип секции: coll

Таблица 483. Поля секции Подписки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SourceID	Идентификатор источника сообщений	uniqueid		
SubTypeID	Подтип ожидаемого сообщения	uniqueid		
TypeID	Идентификатор типа	uniqueid		

Исходящие сообщения

Идентификатор: 0455567C-ADEE-4FE5-9A21-562062FFB5D0

Псевдоним: OutgoingMessages

Тип секции: coll

Таблица 484. Поля секции Исходящие сообщения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TargetID	Идентификатор получателя	uniqueid		
SubTypeID	Подтип	uniqueid		
Data	Data	unitext		
Concurrent	Параллельное	bool		

AutoSendToSelf	Автоматически послать сообщение себе без явной подписки	bool		
TypeID	Идентификатор типа	uniqueid		
Delayed	Отсрочено	bool		
DelayedTill	Отсрочено до	datetime		
CreateDate	Дата создания	datetime		

Основная информация

Идентификатор: 7E4090CD-280A-4607-AB73-CAC3D3D7DB01

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 485. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	Идентификатор типа сообщений	uniqueid		
ObjectID	Идентификатор связанного объекта	uniqueid		

Управление процессами

Идентификатор: F4F6E9EC-E116-4070-96C5-18E7389CBC89

Псевдоним: Workflow

Справочник функций

Идентификатор: BDB73D05-8DE1-41B2-9F3C-AA76C4D9CD64

Псевдоним: FunctionList

Секции карточки

Общая информация

Идентификатор: A5489822-1A9C-4CBE-8468-23DE99C843C4

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: coll

Таблица 486. Поля секции Общая информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	64	
ServerClass	Класс	string	255	
ServerAssembly	Сборка содержащая класс	string	255	
UIClass	Класс UI	string	100	
IsStart	Признак стартовой функции	bool		
IsStop	Признак конечной функции	bool		
ID	Идентификатор	uniqueid		
PoolingInterval	Временной интервал опроса функции	int		

Obsolete	Устаревшая функция	bool		
----------	--------------------	------	--	--

Преднастроенные функции

Идентификатор: A337B55C-54D4-485D-8E7F-E5E36170D240

Псевдоним: PredefinedFunctions

Тип секции: coll

Таблица 487. Поля секции Преднастроенные функции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	2048	
Settings	Настройки	unitext		
IsDefault	Настройки функции по умолчанию	bool		
Description	Описание	unistring	2048	
IconID	Идентификатор файла иконки	fileid		

Справочник шлюзов

Идентификатор: C1887469-3D28-4EC6-84BD-7CAEA7607F0C

Псевдоним: GateList

Секции карточки

Общая информация

Идентификатор: 42B598D5-B3F4-4349-B0E8-874EDB737ABE

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: coll

Таблица 488. Поля секции Общая информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
-----------	----------	----------	--------	---------------------------

Name	Название	unistring	64	
ServerClass	Класс	string	100	
ServerAssembly	Сборка содержащая класс	string	255	
UIClass	Класс UI	string	100	
ID	Идентификатор	uniqueid		
DefaultSettings	Настройки по умолчанию	unistring	2048	
AddGateInNewProcess	Автоматически добавлять шлюз в новые процессы	bool		

Дополнительная информация

Идентификатор: 533458CF-0700-42DB-8A4F-A0EE02F4B41F

Псевдоним: AdditionalInfo

Тип секции: struct

Таблица 489. Поля секции Дополнительная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Definition	Данные описания шлюза	unitext		
LicenseInfo	Информация о лицензии	unitext		

Монитор бизнес-процессов

Идентификатор: 9EBCD4B6-37AC-4DA5-A902-0FA20538CD61

Псевдоним: Monitor

Секции карточки

Общее описание

Идентификатор: 45197DC2-7068-475E-A6A2-790E3FAA4CA9

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 490. Поля секции Общее описание

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefreshRate	Частота обновления	int		
ServiceUrl	URL сервера	string		
ShowActive	Показывать активные	bool		
ShowPaused	Показывать приостановленные	bool		
ShowFinished	Показывать завершенные успешно	bool		
ShowStopped	Показывать остановленные	bool		
ShowFailed	Показывать приостановленные по ошибке	bool		

Настройки Workflow

Идентификатор: 2DA5436F-2FD5-413C-8EC3-CA0D68B265C6

Псевдоним: Settings

Секции карточки

Настройки пользователя

Идентификатор: 32DC8D5C-46EE-4ECA-86FD-FAB43898A1F9

Псевдоним: UserSettings

Тип секции: struct

Таблица 491. Поля секции Настройки пользователя

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

ShowExportDialog	Показывать диалог при экспорте	bool		
ShowImportDialog	Показывать диалог импорта	bool		
ExportWithSubprocesses	Экспортировать процесс с подпроцессами	bool		
ImportWithSubprocesses	Импортировать процесс с подпроцессами	bool		
Value	Значение	bool		

Сборки

Идентификатор: 37FCF8F2-0D29-4E9F-A61D-3CA5FE1A8404

Псевдоним: Assemblies

Тип секции: coll

Таблица 492. Поля секции Сборки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Имя сборки	unistring	2048	
AssemblyID	Идентификатор сборки	uniqueid		
AddInNewProcess	Автоматически добавлять сборку в новые шаблоны процессов	bool		

Данные шлюзов

Идентификатор: 64EAEFBB-DFCD-4460-87C6-9CC93561033F

Псевдоним: GateSettings

Тип секции: coll

Таблица 493. Поля секции Данные шлюзов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
GateID	Идентификатор	uniqueid		

Экземпляры шлюза

Идентификатор: AE9BFD74-BFAE-4648-8110-B155C2E9F316

Псевдоним: Instances

Тип секции: coll

Таблица 494. Поля секции Экземпляры шлюза

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Settings	Настройки	unistring	2048	

Идентификаторы изменившихся карточек

Идентификатор: BE69A08B-97BF-431E-8831-5F7BB6A60346

Псевдоним: ChangedCards

Тип секции: coll

Таблица 495. Поля секции Идентификаторы изменившихся карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardID	Идентификатор карточки	uniqueid		
ChangeDate	Дата изменения	datetime		

Информация о сервисах Workflow

Идентификатор: B4A2559B-45FD-4ABA-919F-0F170CCDDB5D

Псевдоним: Services

Тип секции: coll

Таблица 496. Поля секции Информация о сервисах Workflow

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация

ServiceID	Идентификатор сервиса	unistring	50	
WorkPart	Доля работы	int		
State	Состояние сервиса	int		
LastAccessTime	Время последнего доступа	datetime		
Session	Идентификатор сессии	uniqueid		
ProcessedLBound	Обработанная нижняя граница	int		
ProcessedUBound	Обработанная верхняя граница	int		
AssignedLBound	Назначенная нижняя граница	int		
AssignedUBound	Назначенная верхняя граница	int		

Бизнес-процесс

Идентификатор: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8

Псевдоним: Process

Секции карточки

Общее описание

Идентификатор: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D

Псевдоним: MainInfo

Тип секции: struct

Таблица 497. Поля секции Общее описание

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	512	
Description	Описание	unistring	2048	

State	Состояние процесса	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Остановлен = 0 Активен = 1 Приостановлен = 2 Приостанован из-за ошибки = 3 Завершен успешно = 4
HasLayout	Граф нарисован	bool		
DateBegin	Дата начала	datetime		
DateEnd	Дата окончания	datetime		
InitialDoc	Инициирующий документ	refcardid		Поля ссылки: ParentDescription
SubProcess	Подпроцесс	bool		
ParentProcess	Родительский процесс	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
Async	Признак асинхронности	bool		
Calendar	Бизнес-календарь	refcardid		
TemplateState	Статус шаблона	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Дизайн = 0 В работе = 1 Тест = 2 Готов к запуску = 3
AuthorCreated	Автор шаблона	unistring	128	

AuthorModified	Автор изменений	unistring	128	
DateCreated	Дата создания шаблона	datetime		
DateModified	Дата изменения	datetime		
Version	Версия	unistring	64	
Folder	Папка экземпляров	uniqueid		
InstanceName	Название экземпляра	unistring	256	
LocaleID	Язык	int		
Prepared	Подготовлен ли процесс для выполнения	bool		
InstanceAuthor	Автор экземпляра	unistring	128	
InitialDocumentVariableID	Идентификатор переменной инициирующего документа	uniqueid		
CurrentPriority	Текущий приоритет	int		
Priority	Исходный приоритет	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Наивысший = 1 • Высокий = 3 • Обычный = 5 • Низкий = 7 • Самый низкий = 9
LastRunDate	Дата/время последней обработки процесса	datetime		
NextRunDate	Дата/время следующей обработки процесса	int		

SynchronousSubprocess	Синхронный подпроцесс	int		
ReadyToRun	Готов к выполнению	bool		
BuildNumber	Номер сборки Docsvision	int		
LoggingLevel	Уровень журналирования	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> Не вести журнал = 0 Ошибки = 1 Предупреждения = 2 Все сообщения = 3
LogLimit	Ограничение размера журнала	int		
AfterFinishBehavior	Что делать с процессом после завершения	int		
Responsible	Ответственный	uniqueid		
RefreshPeriod	Период обновления UI	int		
TemplateProcess	Ссылка на шаблон процесса	refcardid		<p>Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8</p> <p>Поля ссылки: TemplateDescription</p>
ClearLogStrategy	Стратегия очистки журнала	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> Не очищать = 0 По дате сообщения = 1 По количеству сообщений = 2

ClearLogDaysCount	Число дней по прошествии которых сообщение должно быть удалено	int		
NextLogClearTime	Время следующей очистки журнала	datetime		
FunctionsCount	Число функций, выполняемое за тик	int		
Singleton	Является ли процесс одноэкземплярным	bool		
EncryptScripts	Шифровать скрипты	bool		
Info	Дополнительная информация	unistring		
Hash	Хэш	string		
ExecutionMode	Режим исполнения	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • x86 = 1 • x64 = 2 • Любой = 4 • Определить автоматически = 0
DateBeginMsecs	Число миллисекунд в дате старта	int		
SimpleMode	Простой режим	bool		

Типы инициирующих документов

Идентификатор: 989E8297-990F-43F8-9685-54DF1C3FBB79

Псевдоним: DocTypes

Тип секции: coll

Таблица 498. Поля секции Типы инициализирующих документов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	Идентификатор типа	uniqueid		
ID	Идентификатор	uniqueid		

Шлюзы

Идентификатор: FE4EBB41-697F-45FE-908B-A997ACA76EE9

Псевдоним: Gates

Тип секции: coll

Таблица 499. Поля секции Шлюзы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	Идентификатор	uniqueid		
TypeID	Шлюз	uniqueid		
Caption	Название	unistring	128	
Description	Описание	unistring	1024	
Data	Данные	unitext		

Переменные

Идентификатор: 79F5B1F6-6BD0-499B-9093-232989BDCC6E

Псевдоним: Variables

Тип секции: coll

Таблица 500. Поля секции Переменные

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	Идентификатор	uniqueid		
Name	Название	unistring	128	
Description	Описание	unistring	1024	
Value	Значение	variant		
VarType	Признак типа	int		

TypeID	Тип	int		
GateID	Идентификатор шлюза	uniqueid		
IsRequired	Обязательное	bool		
IsAdditive	Аддитивное	bool		
IsAdded	Добавленное	bool		
IsDefault	Имеется значение по умолчанию	bool		
DefaultValue	Значение по умолчанию	unitext		
IsMultipleValued	Переменная с набором значений	bool		
CreateCopy	Создавать копию объекта в шлюзе при создании экземпляра процесса	bool		
DisplayValue	Отображаемое значение	unitext		
HiddenInParentProcess	Скрыта в родительском процессе	bool		
UseSparedValue	Использовать дополнительное значение	bool		
SubTypeID	Идентификатор подтипа переменной	unistring		
Identity	Счетчик	int		

Значения перечислителя

Идентификатор: AE982579-731C-4A84-A7CB-C9EC4E613B1C

Псевдоним: EnumValues

Тип секции: coll

Таблица 501. Поля секции Значения перечислителя

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	Идентификатор	uniqueid		
Value	Значение перечислителя	unistring	128	
NumValue	Числовое значение	int		

Журнал значений переменной

Идентификатор: 3F6225E0-4FE1-451F-BC64-EBC87BE4FB83

Псевдоним: LogValues

Тип секции: coll

Таблица 502. Поля секции Журнал значений переменной

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ChangeDate	Дата изменения	datetime		
Value	Значение	unitext		
Author	Автор	unistring	256	
Description	Описание	unistring	2048	

Значения переменной

Идентификатор: 52F01448-151C-4D4B-B18E-E80A06B5A581

Псевдоним: Values

Тип секции: coll

Таблица 503. Поля секции Значения переменной

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Value	Значение	variant		
Identity	Счетчик	int		
UseSparedValue	Использовать дополнительное значение	bool		

Дополнительные значения

Идентификатор: 375A0577-AD33-4455-958A-D001915769D9

Псевдоним: SparedValues

Тип секции: struct

Таблица 504. Поля секции Дополнительные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Value	Значение	unitext		

Дополнительное значение

Идентификатор: 49AD8ABD-DB45-44C2-BBE6-BC767AA3F6D7

Псевдоним: SparedValue

Тип секции: struct

Таблица 505. Поля секции Дополнительное значение

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Value	Значение	unitext		

Функции

Идентификатор: 10105DC1-8B61-4A76-B719-02D679662606

Псевдоним: Functions

Тип секции: coll

Таблица 506. Поля секции Функции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	Идентификатор	uniqueid		
TypeID	Функция	uniqueid		
Caption	Название	unistring	128	
Description	Описание	unistring	1024	
XPos	Координата X	float		
YPos	Координата Y	float		

ReuseStep	Использовать активный проход	bool		
Width	Ширина	int		
Height	Высота	int		
CardID	Идентификатор связанной карточки	refcardid		Поля ссылки: CardDescription
WeakCardID	Слабая ссылка на карточку	refcardid		Поля ссылки: WeakDescription
PoolingInterval	Интервал опроса функции	int		
Data	Данные функции	unitext		
UseSparedData	Использовать разделенные данные	bool		
ErrDescriptionVarID	Переменная для описания ошибки	uniqueid		
ErrCodeVarID	Переменная для кода ошибки	uniqueid		
IsMilestone	Является вехой	bool		
MilestoneType	Тип вехи	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> По абсолютному времени = 0 По относительно задержке = 1
MilestoneNextDate	Дата вехи	datetime		
MilestoneDateVarID	Идентификатор переменной даты вехи	uniqueid		
MilestoneDelayVarID	Идентификатор переменной задержки вехи	uniqueid		
ExecutionCounter	Счетчик числа обрабатываний функции	int		

MinExecutionTime	Минимальное время обработки	float		
MaxExecutionTime	Максимальное время обработки	float		
AvgExecutionTime	Среднее время выполнения	float		
LastExecutionTime	Время последней обработки функции	float		
MilestoneDelayType	Тип задержки	enum	Значения • Часы = 0 • Минуты = 1	
IsLinkFunction	Является функцией связи	bool		
ParentFunctionID	Идентификатор родительской функции	uniqueid		
LinkID	LinkID	uniqueid		

Состояния функции в проходах

Идентификатор: 97CC73BA-1953-4A70-8460-415BD4BCAAAE

Псевдоним: States

Тип секции: coll

Таблица 507. Поля секции Состояния функции в проходах

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	Идентификатор прохода	uniqueid		
Pass	Номер прохода	int		

State	Состояние функции	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Не активна = 0 Ожидает = 1 Активна = 2 Выполнена = 3 Завершена = 4 Завершена с ошибкой = 5 Ожидание завершения любой функции = 6 Ожидание изменений в связанной карточке = 7 Ожидание изменений в слабо-связанной карточке = 8 Ожидание сообщения = 9 Завершено связанный функцией = 10 Прервано = 11
ExecuteTime	Время в которое должен быть обработан проход функции	datetime		
Data	Данные прохода	unitext		
UseSparedData	Использовать разделенные данные	bool		
HasErrors	Были ошибки	bool		
HasWarnings	Были предупреждения	bool		

TimeoutCount	Счетчик таймаутов	int		
--------------	-------------------	-----	--	--

Предшествующие ограничения

Идентификатор: DDF1C304-3967-4D36-97D2-D38F9F392489

Псевдоним: Constraints

Тип секции: coll

Таблица 508. Поля секции Предшествующие ограничения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PrevFunction	Предыдущая функция	unistring	128	

Данные прохода

Идентификатор: F7A15E7C-7B62-47B6-8084-93E29EFB2C04

Псевдоним: PassData

Тип секции: struct

Таблица 509. Поля секции Данные прохода

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Data	Данные прохода	unitext		

Данные функции

Идентификатор: E1C92C90-DD3F-4ED8-AA37-35F5F2EB65D8

Псевдоним: FunctionData

Тип секции: struct

Таблица 510. Поля секции Данные функции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Data	Данные функции	unitext		

История мониторинга

Идентификатор: ECA400D1-6710-42D4-9AA4-6B906D37FC3E

Псевдоним: MonitoringHistory

Тип секции: coll

Таблица 511. Поля секции История мониторинга

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Source	Источник	unistring	128	
Value	Значение	unistring	2048	
Hash	Хеш-сумма поля Value	int		

Подписки функции

Идентификатор: A6864753-B99C-48C3-A115-80D5B6B7B181

Псевдоним: Subscriptions

Тип секции: coll

Таблица 512. Поля секции Подписки функции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
GateInstanceID	Идентификатор экземпляра шлюза	uniqueid		
FunctionID	Идентификатор функции	uniqueid		
Type	Тип	int		
LastCheckDate	Дата последней проверки подписки	datetime		
NextCheckDate	Дата следующей проверки подписки	datetime		
Period	Период проверки	int		

ResourceID	Уникальный идентификатор ресурса	uniqueid		
Resource	Строковый идентификатор ресурса	unistring	2048	

Связи

Идентификатор: D2527F62-62B1-4F47-9D71-916C22D6994D

Псевдоним: Links

Тип секции: coll

Таблица 513. Поля секции Связи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	Идентификатор	uniqueid		
Caption	Название	unistring	128	
Source	Источник	uniqueid		
Destination	Приемник	uniqueid		
LinkType	Тип связи	enum		<p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Успех = 0 • Неуспех = 1 • Завершение = 2 • Завершение функции связи = 3
Style	Стиль	int		
Disabled	Статус связи	bool		
Description	Описание связи	unistring	1024	
Points	Точки	unistring	2048	
FunctionID	Идентификатор связанной функции	uniqueid		

Журнал

Идентификатор: 388F390F-139E-498E-A461-A24FBA160487

Псевдоним: Log

Тип секции: coll

Таблица 514. Поля секции Журнал

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FunctionName	Имя функции	unistring	128	
ChangeState	Состояние	unistring	128	
MessageDate	Дата записи	datetime		
Action	Действие	unitext		
InputParameters	Входные параметры	unitext		
OutputParameters	Выходные параметры	unitext		
Priority	Приоритет	int		
ActionType	Тип сообщения	enum		Значения <ul style="list-style-type: none">• Ошибка = 0• Предупреждение = 1• Информация = 2
Message	Сообщение	text		

Очередь сообщений процесса

Идентификатор: 55E4DD4E-2266-482F-8875-6E96F429BB17

Псевдоним: Messages

Тип секции: coll

Таблица 515. Поля секции Очередь сообщений процесса

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	Идентификатор	uniqueid		

Source	Тип источника сообщения	enum		Значения <ul style="list-style-type: none"> Шлюз = 1 Процесс = 2 Функция = 3 Неизвестен = 0
FunctionID	FunctionID	uniqueid		
Data	Данные	unistring	2048	
SourceID	Идентификатор источника сообщения	uniqueid		
Type	Тип сообщения	int		
Date	Дата сообщения	datetime		