
Bio-MM001A 是一款一体化多参数健康监测模块。它测量和处理包括 ECG(心电),RESP(呼吸),HR(心率),PPG(脉搏波),SPO2(血氧), GSR(皮电),BIA(人体阻抗分析)和计步运动/睡眠等多类型基础生物数据。

模块内嵌 MCU/DSP 单元,运行的算法核能完成滤波、人体综合行为判定等数据分析,比如运动识别等。硬件接口支持 SPI/I2C/UART 可选,FPC 连接器参考 DF37NB-30DS-0.4V。



正面背面

应用

- 可穿戴设备(手环/手表等);
- 健康监测设备;
- 手持便携设备;

详情

- 集成单导心电(ECG):
- 三电极配置, 支持右腿驱动;
- 导联脱落检测;
- 四电极生物阻抗测量:
- 内置 DAC 和多频率波形发生电路:
- 支持 RESP (呼吸),BIA (人体阻抗分析)和皮肤电(GSR)等;
- 脉搏波 (PPG) 电路:
- 支持 520nm,660nm 和 940nm 三波长 led, 灵活的时序控制器;
- 支持心率(HR),血氧(SPO2)和红外接近感应等模式;

- 电极感应电路:
- 支持导联脱落检测;
- 自主开发的电极新型功能支持;
- 运动计步:
- 内置 14 位三轴 Gsensor, 可选范围±2g, ±4g, ±8g, ±16g;
- 支持运动计步与识别等;
- 通讯接口:
- SPI/UART/I2C 可选;
- FPC 连接器参考 DF37NB-30DS-0.4V;
- 超小体积,适合手环(表)装配使用:
- 22×26mm;