



[单选题]

1.问题 #1 一家公司需要构建一个混合 DNS 解决方案。该解决方案将使用 Amazon Route 53 私有托管区域来管理域 cloud.example.com 内的资源, 这些资源存储在 VPC 中。公司有以下 DNS 解析需求: 本地系统应能够解析并连接到 cloud.example.com。所有 VPC 都应能够解析 cloud.example.com。已经存在一个 AWS Direct Connect 连接在本地企业网络和 AWS Transit Gateway 之间。为了满足这些需求, 应使用哪种架构以实现最高性能?

- A.将私有托管区域关联到所有 VPC。在共享服务 VPC 中创建一个 Route 53 入站解析器。将所有 VPC 连接到传输网关, 并在本地 DNS 服务器上为 cloud.example.com 创建转发规则, 指向入站解析器。
- B.将私有托管区域关联到所有 VPC。在共享服务 VPC 中部署一个 Amazon EC2 条件转发器。将所有 VPC 连接到传输网关, 并在本地 DNS 服务器上为 cloud.example.com 创建转发规则, 指向条件转发器。
- C.将私有托管区域关联到共享服务 VPC。在共享服务 VPC 中创建一个 Route 53 出站解析器。将所有 VPC 连接到传输网关, 并在本地 DNS 服务器上为 cloud.example.com 创建转发规则, 指向出站解析器。
- D.将私有托管区域关联到共享服务 VPC。在共享服务 VPC 中创建一个 Route 53 入站解析器。将共享服务 VPC 连接到传输网关, 并在本地 DNS 服务器中为 cloud.example.com 创建转发规则, 指向入站解析器。

答案: A

2.问题 #2

一家公司正在通过基于 rest 的 API 向几个客户提供天气数据。该 API 由 Amazon API Gateway 托管, 并为每个 API 操作集成了不同的 AWS Lambda 函数。该公司使用 Amazon Route 53 作为 DNS, 并创建了 weather.example.com 的资源记录。该公司将 API 的数据存储在 Amazon DynamoDB 表中。该公司需要一个解决方案, 使 API 能够故障转移到不同的 AWS 区域。哪个解决方案将满足这些需求?

- A.在新区域部署一组新的 Lambda 函数。更新 API Gateway API 以使用边缘优化的 API 端点, 并将两个区域的 Lambda 函数作为目标。将 DynamoDB 表转换为全局表。
- B.在另一个区域部署一个新的 API Gateway API 和 Lambda 函数。将 Route 53 DNS 记录更改为多值答案。将两个 API Gateway API 添加到答案中。启用目标健康监控。将 DynamoDB 表转换为全局表。
- C.在另一个区域部署一个新的 API Gateway API 和 Lambda 函数。将 Route 53 DNS 记录更改为故障转移记录。启用目标健康监控。将 DynamoDB 表转换为全局表。
- D.在新区域部署一个新的 API Gateway API。将 Lambda 函数更改为全局函数。将 Route 53 DNS 记录更改为多值答案。将两个 API Gateway API 添加到答案中。启用目标健康监控。将 DynamoDB 表转换为全局表。

答案: C

3.问题 #3 一家公司使用 AWS Organizations 管理多个账户, 其中包含一个名为 Production 的单一 OU, 用于管理多个账户。所有账户都是 Production OU 的成员。管理员使用组织根目录中的拒绝列表 SCP 来管理对受限服务的访问权限。公司最近收购了一个新的业务单元, 并将新单元的现有 AWS 账户邀请到组织中。一旦加入, 新业务单元的管理员发现他们无法更新现有的 AWS Config 规则以满足公司的政策。哪个选项将允许管理员进行更改, 并继续执行当前政策而不引入额外的长期维护?

- A.从组织根目录中移除限制访问 AWS Config 的 SCP。为公司的标准 AWS Config 规则创建 AWS 服务目录产品, 并在组织中部署它们, 包括新账户。
- B.为新账户创建一个名为 Onboarding 的临时 OU。将一个 SCP 应用于 Onboarding OU 以允许 AWS Config 操作。调整完 AWS Config 后, 将新账户移至 Production OU。
- C.将组织根目录中的 SCP 从拒绝列表 SCP 更改为允许列表 SCP, 仅允许所需服务。临时将一个 SCP 应用于组织根目录, 以允许新账户中的主体仅进行 AWS Config 操作。
- D.为新账户创建一个名为 Onboarding 的临时 OU。将一个 SCP 应用于 Onboarding OU 以允许 AWS Config 操作。将组织根目录的 SCP 移动到 Production OU。调整完 AWS Config 后, 将新账户移至 Production OU。

答案: D

4.问题 #4

一家公司正在本地数据中心运行一个两层的基于 Web 的应用程序。应用程序层由一个运行有状态应用程序的单独服务器组成。该应用程序连接到在另一个单独服务器上运行的 PostgreSQL 数据库。预计应用程序的用户基础将显著增长, 因此公司正在将应用程序和数据库迁移到 AWS。该解决方案将使用 Amazon Aurora PostgreSQL、Amazon EC2 自动扩展和弹性负载均衡。哪种解决方案将提供一致的用户体验, 允许应用程序和数据库层扩展?

- A.为 Aurora 副本启用 Aurora 自动扩展。使用最少未完成请求的路由算法和启用粘性会话的网络负载均衡器。
- B.为 Aurora 写入者启用 Aurora 自动扩展。使用带有轮询路由算法和启用粘性会话的应用负载均衡器。
- C.为 Aurora 副本启用 Aurora 自动扩展。使用带有轮询路由算法和启用粘性会话的应用负载均衡器。
- D.为 Aurora 写入者启用 Aurora 扩展。使用带有最少未完成请求的路由算法和启用粘性会话的网络负载均衡器。

答案: C

5.问题 #5 一家公司使用一项服务来收集在本地托管的应用程序的元数据。这些应用程序被消费设备如电视和网络收音机访问。许多旧设备不支持某些 HTTP 头, 并且在响应中出现这些头时会出现错误。公司已配置本地负载均衡器, 以从发送到旧设备的响应中移除不受支持的头, 这些设备是通过 User-Agent 头标识的。公司希望将服务迁移到 AWS, 采用无服务器技术, 并保留支持旧设备的能力。公司已经将应用程序迁移到一组 AWS Lambda 函数中。哪种解决方案将满足这些要求?

- A.为元数据服务创建一个 Amazon CloudFront 分发。创建一个应用程序负载均衡器 (ALB)。将 CloudFront 分发配置为转发请求到 ALB。将 ALB 配置为针对每种类型的请求调用正确的 Lambda 函数。创建一个 CloudFront 函数, 根据 User-Agent 头的值移除问题头。
- B.为元数据服务创建一个 Amazon API Gateway REST API。将 API Gateway 配置为针对每种类型的请求调用正确的 Lambda 函数。修改默认的网关响应, 以根据 User-Agent 头的值移除问题头。

C.为元数据服务创建一个 Amazon API Gateway HTTP API。将 API Gateway 配置为针对每种类型的请求调用正确的 Lambda 函数。创建一个响应映射模板，以根据 User-Agent 的值移除问题头。将响应数据映射与 HTTP API 关联。

D.为元数据服务创建一个 Amazon CloudFront 分发。创建一个应用程序负载均衡器 (ALB)。将 CloudFront 分发配置为转发请求到 ALB。将 ALB 配置为针对每种类型的请求调用正确的 Lambda 函数。创建一个 Lambda@Edge 函数，根据 User-Agent 头的值，在响应观众请求时移除问题头。

答案: A

6.问题 #7

一家公司正在 Amazon EC2 实例上运行一个传统的 Web 应用程序。公司需要将应用程序重构为在容器上运行的微服务。应用程序在两个不同的环境 (生产和测试) 中存在不同的版本。应用程序的负载是可变的, 但已知最小负载和最大负载。解决方案架构师需要使用无服务器架构设计更新的应用程序, 以最小化操作复杂性。哪种解决方案将最符合成本效益?

A.将容器镜像上传到 AWS Lambda 作为函数。为相关的 Lambda 函数配置并发限制以处理预期的峰值负载。在 Amazon API Gateway 中配置两个单独的 Lambda 集成: 一个用于生产环境, 一个用于测试环境。

B.将容器镜像上传到 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)。配置两个自动扩展的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群, 使用 Fargate 启动类型来处理预期的负载。从 ECR 镜像部署任务。配置两个单独的应用负载均衡器将流量定向到 ECS 集群。

C.将容器镜像上传到 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)。配置两个自动扩展的 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群, 使用 Fargate 启动类型来处理预期的负载。从 ECR 镜像部署任务。配置两个单独的应用负载均衡器将流量定向到 EKS 集群。

D.将容器镜像上传到 AWS Elastic Beanstalk。在 Elastic Beanstalk 中为生产和测试环境创建单独的环境和部署。配置两个单独的应用负载均衡器将流量定向到 Elastic Beanstalk 部署。

答案: B

7.问题 #8

一家公司在 Amazon EC2 实例群后运行一个多层 Web 应用程序, 这些实例位于一个应用负载均衡器 (ALB) 后面。实例位于自动扩展组中。ALB 和自动扩展组在备份 AWS 区域复制。自动扩展组的最小值和最大值被设置为零。一个 Amazon RDS Multi-AZ DB 实例存储应用程序的数据。DB 实例在备份区域有一个读取副本。应用程序通过 Amazon Route 53 记录向最终用户提供端点。公司需要将 RTO 减少到 15 分钟以下, 通过使应用程序能够自动故障转移到备份区域。解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求?

A.使用基于延迟的路由策略重新配置应用程序的 Route 53 记录, 以在两个 ALB 之间负载均衡流量。在备份区域创建一个 AWS Lambda 函数, 以提升读取副本并修改自动扩展组的值。创建一个基于 ALB 的 HTTPCode_Target_5XX_Count 指标的 Amazon CloudWatch 警报。配置 CloudWatch 警报以调用 Lambda 函数。

B.在备份区域创建一个 AWS Lambda 函数, 以提升读取副本并修改自动扩展组的值。使用 Route 53 健康检查监控 Web 应用程序, 并将 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知发送到 Lambda 函数, 当健康检查状态不正常时。使用故障转移策略更新应用程序的 Route 53 记录, 以在健康检查失败时将流量路由到备份区域的 ALB。

C.在备份区域将自动扩展组的值设置为与主区域的自动扩展组相同。使用基于延迟的路由策略重新配置应用程序的 Route 53 记录, 以在两个 ALB 之间负载均衡流量。移除读取副本。用一个独立的 RDS DB 实例替换读取副本。使用快照和 Amazon S3 配置跨区域复制。

D.在 AWS Global Accelerator 中配置一个端点, 将两个 ALB 作为等权重目标。在备份区域创建一个 AWS Lambda 函数, 以提升读取副本并修改自动扩展组的值。创建一个基于 ALB 的 HTTPCode_Target_5XX_Count 指标的 Amazon CloudWatch 警报。配置 CloudWatch 警报以调用 Lambda 函数。

答案: B

8.问题 #12

一家公司想使用第三方软件即服务 (SaaS) 应用程序。第三方 SaaS 应用程序通过多个 API 调用被使用。第三方 SaaS 应用程序也在 AWS 中的 VPC 上运行。公司将从 VPC 内部使用第三方 SaaS 应用程序。公司有内部安全政策, 要求使用不通过互联网的私有连接。不允许从公司 VPC 外部访问在公司 VPC 中运行的任何资源。所有权限必须符合最小权限原则。

哪种解决方案满足这些要求?

A.创建 AWS PrivateLink 接口 VPC 端点。将此端点连接到第三方 SaaS 应用程序提供的端点服务。创建安全组以限制对端点的访问。将安全组与端点关联。

B.在第三方 SaaS 应用程序和公司 VPC 之间创建 AWS 站点到站点 VPN 连接。配置网络 ACL 以限制 VPN 隧道之间的访问。

C.在第三方 SaaS 应用程序和公司之间创建 VPC 对等连接。更新路由表以添加对等连接所需的路由。

D.创建 AWS PrivateLink 端点服务。要求第三方 SaaS 提供商为此端点服务创建接口 VPC 端点。授予特定账户对端点服务的权限。

答案: A

9.问题 #13

一家公司需要为其服务器实施补丁程序。本地服务器和 Amazon EC2 实例使用各种工具执行补丁程序。管理层要求一份报告显示所有服务器和实例的补丁状态。

解决方案架构师应该采取哪一套行动来满足这些要求?

A.使用 AWS Systems Manager 管理本地服务器和 EC2 实例上的补丁程序。使用 Systems Manager 生成补丁合规性报告。

B.使用 AWS OpsWorks 管理本地服务器和 EC2 实例上的补丁程序。使用 OpsWorks 与 Amazon QuickSight 集成生成补丁合规性报告。

C.使用 Amazon EventBridge 规则通过安排 AWS Systems Manager 补丁修复作业来应用补丁。使用 Amazon Inspector 生成补丁合规性报告。

D.使用 AWS OpsWorks 管理本地服务器和 EC2 实例上的补丁程序。使用 AWS X-Ray 将补丁状态发布到 AWS Systems Manager OpsCenter 以生成补丁合规性报告。

答案: A

10.问题 #14

一家公司在自动扩展组中的几个 Amazon EC2 实例上运行应用程序。应用程序的负载在一天中变化, EC2 实例定期进行扩展和缩减。每 15 分钟将

来自 EC2 实例的日志文件复制到一个中央 Amazon S3 存储桶。安全团队发现,一些终止的 EC2 实例的日志文件丢失了。

为了确保从终止的 EC2 实例复制日志文件到中央 S3 存储桶,将采取哪一套行动?

- A. 创建一个脚本将日志文件复制到 Amazon S3,并在 EC2 实例上存储该脚本。创建一个自动扩展生命周期挂钩和一个 Amazon EventBridge 规则以检测自动扩展组的生命周期事件。在自动扩展: EC2_INSTANCE_TERMINATING 转换时调用 AWS Lambda 函数,向自动扩展组发送 ABANDON 以防止终止,运行脚本复制日志文件,并使用 AWS SDK 终止实例。
- B. 创建一个带有复制日志文件到 Amazon S3 的脚本的 AWS Systems Manager 文档。创建一个自动扩展生命周期挂钩和一个 Amazon EventBridge 规则以检测自动扩展组的生命周期事件。在自动扩展: EC2_INSTANCE_TERMINATING 转换时调用 AWS Lambda 函数,使用 AWS Systems Manager API SendCommand 操作运行文档以复制日志文件,并向自动扩展组发送 CONTINUE 以终止实例。
- C. 将日志传递速率更改为每 5 分钟。创建一个脚本将日志文件复制到 Amazon S3,并在 EC2 实例用户数据中添加该脚本。创建一个 Amazon EventBridge 规则以检测 EC2 实例终止。从 EventBridge 规则调用 AWS Lambda 函数,使用 AWS CLI 运行用户数据脚本以复制日志文件并终止实例。
- D. 创建一个带有复制日志文件到 Amazon S3 的脚本的 AWS Systems Manager 文档。创建一个自动扩展生命周期挂钩,该挂钩向 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题发布消息。从 SNS 通知中,调用 AWS Systems Manager API SendCommand 操作运行文档以复制日志文件,并发送 ABANDON 到自动扩展组以终止实例。

答案: B

11. 问题 #16

一家公司使用 Amazon EC2 实例部署了一个托管博客网站的 Web 舰队。EC2 实例位于应用程序负载均衡器 (ALB) 后面,并配置在自动扩展组中。该网站应用程序将所有博客内容存储在 Amazon EFS 卷上。

该公司最近为博主添加了一个在帖子中添加视频的功能,吸引了之前 10 倍的用户流量。在一天的高峰时段,用户报告在尝试访问网站或观看视频时出现缓冲和超时问题。

哪种是最具有成本效益和可扩展性的部署,可以解决用户的这些问题?

- A. 重新配置 Amazon EFS 以启用最大 I/O。
- B. 更新博客网站以使用实例存储卷进行存储。在启动时将网站内容复制到卷中,并在关闭时复制到 Amazon S3。
- C. 配置 Amazon CloudFront 分发到指向 S3 存储桶的分发,并迁移 EFS 中的视频到 Amazon S3。
- D. 为所有网站内容设置 Amazon CloudFront 分发,并指向 ALB。

答案: C

12. 问题 #17

一家公司有一个单一的 1 Gbps AWS Direct Connect 连接到单一的 AWS Region。公司的本地网络使用该连接与 AWS 云中的资源进行通信。该连接有一个单一的私有虚拟接口,连接到单一的 VPC。

解决方案架构师必须实施一个解决方案,以在同一 Region 中添加一个冗余的 Direct Connect 连接。该解决方案还必须通过同一对 Direct Connect 连接提供连接到其他 Region 的访问,因为公司扩展到其他 Region。

哪种解决方案满足这些要求?

- A. 配置 Direct Connect 网关。删除现有连接中的现有私有虚拟接口。创建第二个 Direct Connect 连接。在每个连接上创建一个新的私有虚拟接口,并将两个私有虚拟接口连接到 Direct Connect 网关。将 Direct Connect 网关连接到单一的 VPC。
- B. 保留现有的私有虚拟接口。创建第二个 Direct Connect 连接。在新连接上创建一个新的私有虚拟接口,并将新的私有虚拟接口连接到单一的 VPC。
- C. 保留现有的私有虚拟接口。创建第二个 Direct Connect 连接。在新连接上创建一个新的公共虚拟接口,并将新的公共虚拟接口连接到单一的 VPC。
- D. 配置一个传输网关。从现有连接中删除现有的私有虚拟接口。创建第二个 Direct Connect 连接。在每个连接上创建一个新的私有虚拟接口,并将两个私有虚拟接口连接到传输网关。将传输网关与单一的 VPC 关联。

答案: A

13. 问题 #18

一家公司有一个允许用户上传短视频的 Web 应用程序。视频存储在 Amazon EBS 卷上,并由自定义识别软件分析以进行分类。该网站包含具有某些月份高峰的可变流量的静态内容。该架构由运行在自动扩展组中的 Amazon EC2 实例组成的 Web 应用程序和处理 Amazon SQS 队列的 EC2 实例组成。

公司希望重新构建应用程序,以使用 AWS 托管服务尽可能减少运营开销,并消除对第三方软件的依赖。

哪种解决方案满足这些要求?

- A. 使用 Amazon ECS 容器运行 Web 应用程序。使用 Spot 实例为处理 SQS 队列的自动扩展组。用 Amazon Rekognition 替换自定义软件来对视频进行分类。
- B. 将上传的视频存储在 Amazon EFS 中,并挂载文件系统到 Web 应用程序的 EC2 实例。使用 AWS Lambda 函数处理 SQS 队列,调用 Amazon Rekognition API 对视频进行分类。
- C. 在 Amazon S3 中托管 Web 应用程序。将上传的视频存储在 Amazon S3 中。使用 S3 事件通知发布事件到 SQS 队列。使用 AWS Lambda 函数处理 SQS 队列,调用 Amazon Rekognition API 对视频进行分类。
- D. 使用 AWS Elastic Beanstalk 启动 EC2 实例的 Web 应用程序和工作环境,以处理 SQS 队列。用 Amazon Rekognition 替换自定义软件来对视频进行分类。

答案: C

14. 问题 #19

一家公司拥有由 Amazon CloudFront、Amazon API Gateway 和 AWS Lambda 函数组成的无服务器应用程序。当前的部署过程是为 Lambda 函数创建一个新版本,并运行一个 AWS CLI 脚本来更新。如果新函数版本有错误,另一个 CLI 脚本来部署以前的工作版本。公司希望减少部署新

版本的应用程序逻辑所需的时间，并在发现错误时减少检测和回滚的时间。

如何实现这一目标？

- A. 创建并部署具有父堆栈的嵌套 AWS CloudFormation 堆栈，父堆栈由 AWS CloudFront 分发和 API Gateway 组成，子堆栈包含 Lambda 函数。对于 Lambda 的更改，创建 AWS CloudFormation 更改集并部署；如果触发错误，回滚到以前的版本。
- B. 使用 AWS SAM 和内置的 AWS CodeDeploy 部署新版本的 Lambda，逐步将流量转移到新版本，并使用流量前后测试功能验证代码。如果 Amazon CloudWatch 警报触发，则回滚。
- C. 将 AWS CLI 脚本重构为一个单一脚本，部署新版本的 Lambda。部署完成后，执行测试脚本。如果检测到错误，则回滚到以前的 Lambda 版本。
- D. 创建并部署一个 AWS CloudFormation 堆栈，其中包含一个新的 API Gateway 端点，引用新的 Lambda 版本。将 CloudFront 起源更改为新的 API Gateway 端点，监控错误，如果检测到错误，则将 AWS CloudFront 起源更改为以前的 API Gateway 端点。

答案：B

15. 问题 #20 一家公司计划将大量存档文件存储在 AWS 上，并通过公司内部网使员工能够访问这些文件。员工将通过连接到 VPC 的客户端 VPN 服务来访问该系统。数据不得对公众可访问。公司存储的文件是存储在其他地方物理媒体上的数据副本。请求的数量将很低。可用性和检索速度不是公司的担忧。哪种解决方案将以最低成本满足这些要求？

- A. 创建一个 Amazon S3 存储桶。将 S3 存储桶配置为使用 S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) 存储类别作为默认值。将 S3 存储桶配置为网站托管。创建一个 S3 接口端点。配置 S3 存储桶仅允许通过该端点访问。
- B. 启动一个运行 Web 服务器的 Amazon EC2 实例。附加一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统以存储存档数据，在 EFS One Zone-Infrequent Access (EFS One Zone-IA) 存储类别中。配置实例安全组仅允许从私有网络访问。
- C. 启动一个运行 Web 服务器的 Amazon EC2 实例。附加一个 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷以存储存档数据。使用 Cold HDD (sc1) 卷类型。配置实例安全组仅允许从私有网络访问。
- D. 创建一个 Amazon S3 存储桶。将 S3 存储桶配置为使用 S3 Glacier Deep Archive 存储类别作为默认值。将 S3 存储桶配置为网站托管。创建一个 S3 接口端点。配置 S3 存储桶仅允许通过该端点访问。

答案：D

16. 问题 #21

一家公司使用本地 Active Directory 服务进行用户认证。公司希望使用相同的认证服务登录到使用 AWS Organizations 的公司 AWS 账户。AWS 站点到站点 VPN 连接已经在本地环境和公司的所有 AWS 账户之间建立。

公司的安全政策要求根据用户组和角色进行有条件的访问。用户身份必须在单个位置管理。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 配置 AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On)，使用 SAML 2.0 连接到 Active Directory。使用域间身份管理 (SCIM) v2.0 协议启用自动预置。使用基于属性的访问控制 (ABACs) 授予对 AWS 账户的访问权限。
- B. 通过使用 IAM Identity Center 作为身份来源配置 AWS IAM Identity Center。使用域间身份管理 (SCIM) v2.0 协议启用自动预置。使用 IAM Identity Center 权限集授予对 AWS 账户的访问权限。
- C. 在公司的 AWS 账户中，配置 AWS 身份和访问管理 (IAM) 以使用 SAML 2.0 身份提供者。预置映射到联合用户的 IAM 用户。授予对应于 Active Directory 中的适当组的访问权限。使用跨账户 IAM 用户授予对所需 AWS 账户的访问权限。
- D. 在公司的 AWS 账户中，配置 AWS 身份和访问管理 (IAM) 以使用 OpenID Connect (OIDC) 身份提供者。预置 IAM 角色，以授予对应于 Active Directory 中的适当组的联合用户访问 AWS 账户的权限。使用跨账户 IAM 角色授予对所需 AWS 账户的访问权限。

答案：A

17. 问题 #22

一家软件公司已部署一个应用程序，该应用程序使用 Amazon API Gateway 的 REST API，AWS Lambda 函数和 Amazon DynamoDB 表。该应用程序在 PUT 请求期间显示出增加的错误数量。大多数 PUT 调用来自几个使用特定 API 密钥进行身份验证的客户端。

大量 PUT 请求来自一个客户端。该 API 不是关键的，客户端可以容忍不成功的调用重试。但是，错误会显示给客户，并正在损害 API 的声誉。

解决方案架构师应该推荐什么来改善客户体验？

- A. 在客户端应用程序中实现带有指数退避和不规则变化的重试逻辑。确保捕获错误并处理具有描述性错误消息。
- B. 通过 API Gateway 级别的使用计划实现 API 限速。确保客户端应用程序在收到代码 429 回复时不会出错。
- C. 打开 API 缓存以提高生产阶段的响应能力。运行 10 分钟的负载测试。验证缓存容量是否适合工作负载。
- D. 在 Lambda 函数级别实现保留并发，以在流量突然增加时提供所需的资源。

答案：B

18. 问题 #23

一家公司在 AWS 上运行一个数据密集型应用程序。该应用程序在数百个 Amazon EC2 实例上运行。一个共享文件系统也在几个 EC2 实例上运行，存储了 200 TB 的数据。应用程序读取并修改共享文件系统上的数据，并生成报告。该工作每月运行一次，读取文件系统的子集，并需要大约 72 小时才能完成。计算实例在自动扩展组中进行扩展，但托管共享文件系统的实例持续运行。计算和存储实例都位于同一 AWS Region。

解决方案架构师需要通过替换共享文件系统实例来降低成本。文件系统必须在 72 小时运行期间为所需的数据提供高性能访问。

哪种解决方案将在满足这些要求的同时提供最大的总体成本节约？

- A. 将数据从现有的共享文件系统迁移到使用 S3 Intelligent-Tiering 存储类别的 Amazon S3 存储桶。在每月工作运行之前，使用 Amazon FSx for Lustre 通过懒加载从 Amazon S3 创建一个新的文件系统。使用新文件系统作为共享存储，持续工作期间。工作完成后删除文件系统。

- B.将数据从现有的共享文件系统迁移到启用 Multi-Attach 的较大 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。使用自动扩展组启动模板中的用户数据脚本将 EBS 卷附加到每个实例。在工作期间使用 EBS 卷作为共享存储。工作完成后分离 EBS 卷。
- C.将数据从现有的共享文件系统迁移到使用 S3 Standard 存储类别的 Amazon S3 存储桶。在每月工作运行之前, 使用 Amazon FSx for Lustre 通过批量加载从 Amazon S3 创建一个新的文件系统。使用新文件系统作为共享存储, 持续工作期间。工作完成后删除文件系统。
- D.将数据从现有的共享文件系统迁移到 Amazon S3 存储桶。在每月工作运行之前, 使用 AWS Storage Gateway 从 Amazon S3 创建一个文件网关。使用文件网关作为工作期间的共享存储。工作完成后删除文件网关。

答案: A

19.问题 #24

一家公司正在开发一项新服务, 该服务将使用 TCP 在静态端口上进行访问。服务必须是高可用的, 跨可用区具有冗余, 并且可以使用 DNS 名称 my.service.com 公开访问, 该名称必须是公开可访问的。服务必须使用固定地址分配, 以便其他公司可以将地址添加到其允许列表中。假设资源部署在单个 Region 中的多个可用区, 哪种解决方案将满足这些要求?

- A.为每个实例创建带有弹性 IP 地址的 Amazon EC2 实例。创建一个网络负载均衡器 (NLB) 并暴露静态 TCP 端口。将 EC2 实例注册到 NLB。为 my.service.com 创建一个新的名称服务器记录集, 并将 EC2 实例的弹性 IP 地址分配给记录集。将 EC2 实例的弹性 IP 地址提供给其他公司以添加到其允许列表中。
- B.为应用程序创建一个 Amazon ECS 集群和服务定义。为 ECS 集群分配公共 IP 地址。创建一个网络负载均衡器 (NLB) 并暴露 TCP 端口。创建一个目标组, 并将 ECS 集群名称分配给 NLB。为 my.service.com 创建一个新的 A 记录集, 并将 ECS 集群的公共 IP 地址分配给记录集。将 ECS 集群的公共 IP 地址提供给其他公司以添加到其允许列表中。
- C.为服务创建 Amazon EC2 实例。为每个可用区创建一个弹性 IP 地址。创建一个网络负载均衡器 (NLB) 并暴露分配的 TCP 端口。将弹性 IP 地址分配给每个可用区的 NLB。创建一个目标组, 并将 EC2 实例注册到 NLB。为 my.service.com 创建一个新的 A (别名) 记录集, 并将 NLB 的 DNS 名称分配给记录集。
- D.为应用程序创建一个 Amazon ECS 集群和服务定义。为集群中的每个主机分配公共 IP 地址。创建一个应用负载均衡器 (ALB) 并暴露静态 TCP 端口。创建一个目标组, 并将 ECS 服务定义名称分配给 ALB。为公共 IP 地址创建一个新的 CNAME 记录集。将 Amazon EC2 实例的弹性 IP 地址提供给其他公司以添加到其允许列表中

答案: C

20.问题 #25

一家公司在本地数据中心使用高度可用的配置在 12 台服务器上运行一个数据分析平台。

该系统运行计划任务, 包括每小时和每天的任务, 以及用户一次性请求。计划任务可能需要 20 分钟到 2 小时才能完成, 并且有严格的服务级别协议 (SLA)。计划任务占系统使用量的 65%。用户任务通常在不到 5 分钟内完成, 并且没有 SLA。用户任务占系统使用量的 35%。在系统故障期间, 计划任务必须继续满足 SLA。但是, 用户任务可能会被延迟。

解决方案架构师需要将系统迁移到 Amazon EC2 实例, 并采用按消费付费的模式以降低成本, 而无需长期承诺。解决方案必须保持高可用性, 并且不得影响 SLA。

哪种解决方案将以最具成本效益的方式满足这些要求?

- A.将 12 个实例分布在所选 AWS Region 的两个可用区中。在每个可用区运行两个实例作为具有容量预留的按需实例。在每个可用区运行四个实例作为现货实例。
- B.将 12 个实例分布在所选 AWS Region 的三个可用区中。在一个可用区运行所有四个实例作为具有容量预留的按需实例。其余实例作为现货实例运行。
- C.将 12 个实例分布在所选 AWS Region 的三个可用区中。在每个可用区运行两个实例作为具有储蓄计划的按需实例。
- D.将 12 个实例分布在所选 AWS Region 的三个可用区中。在每个可用区运行三个实例作为具有容量预留的按需实例。在每个可用区运行一个实例作为现货实例。

答案: D

21.问题 #26

一位安全工程师确定, 一个现有应用程序从 Amazon S3 中的加密文件中检索 Amazon RDS for MySQL 数据库的凭据。对于应用程序的下一个版本, 安全工程师希望实现以下应用程序设计变更以提高安全性: 数据库必须使用强有力、随机生成的密码, 并存储在安全的 AWS 托管服务中。应用程序资源必须通过 AWS CloudFormation 部署。应用程序必须每 90 天轮换一次数据库凭据。解决方案架构师将生成一个 CloudFormation 模板来部署应用程序。

为了以最少的操作开销满足安全工程师的要求, 解决方案架构师应该在 CloudFormation 模板中指定哪些资源?

- A.使用 AWS Secrets Manager 作为秘密资源生成数据库密码。创建一个 AWS Lambda 函数资源来轮换数据库密码。指定一个 Secrets Manager 轮换计划资源, 每 90 天轮换一次数据库密码。
- B.使用 AWS Systems Manager 参数存储作为 SecureString 参数类型生成数据库密码。创建一个 AWS Lambda 函数资源来轮换数据库密码。指定一个参数存储轮换计划资源, 每 90 天轮换一次数据库密码。
- C.使用 AWS Secrets Manager 作为秘密资源生成数据库密码。创建一个 AWS Lambda 函数资源来轮换数据库密码。创建一个 Amazon EventBridge 定时规则资源, 每 90 天触发一次 Lambda 函数密码轮换。
- D.使用 AWS Systems Manager 参数存储作为 SecureString 参数类型生成数据库密码。指定 AWS AppSync 数据源资源, 每 90 天自动轮换数据库密码。

答案: A

22.问题 #29

一家使用 AWS Organizations 管理多个 AWS 账户的公司拥有 VPC、Amazon EC2 实例和容器。公司的合规团队在每个部署了 VPC 的账户中部署了一个安全工具。安全工具在 EC2 实例上运行, 并将信息发送到专门用于合规团队的 AWS 账户。公司已经使用“costCenter”作为标签键, 并将“compliance”作为标签值标记了所有与合规相关的资源。

公司希望识别运行在 EC2 实例上的安全工具的成本, 以便公司可以向合规团队的 AWS 账户收费。成本计算必须尽可能准确。

解决方案架构师应该采取哪些措施来满足这些要求?



- A.在组织的管理账户中激活 costCenter 用户定义标签。配置每月 AWS 成本和使用情况报告保存到管理账户中的 Amazon S3 存储桶。使用报告中的标签细分来获取标记为 costCenter 的资源的总成本。
- B.在组织的成员账户中激活 costCenter 用户定义标签。配置每月 AWS 成本和使用情况报告保存到管理账户中的 Amazon S3 存储桶。安排每月 AWS Lambda 函数检索报告并计算标记为 costCenter 的资源的总成本。
- C.在组织的成员账户中激活 costCenter 用户定义标签。从管理账户调度每月 AWS 成本和使用情况报告。使用报告中的标签细分来计算标记为 costCenter 的资源的总成本。
- D.在组织视图中创建 AWS Trusted Advisor 的自定义报告。配置报告生成每月账单摘要，用于合规团队的 AWS 账户中标记为 costCenter 的资源。

答案: A

23.问题 #31

一个企业公司希望允许其开发人员通过 AWS Marketplace 购买第三方软件。公司使用具有完整功能的 AWS Organizations 账户结构，并在每个组织单元 (OU) 中都有一个共享服务账户，这些账户将被采购经理使用。采购团队的政策表明，开发人员应该只能从批准的列表中获取第三方软件，并使用 AWS Marketplace 中的 Private Marketplace 来实现这一要求。采购团队希望将 Private Marketplace 的管理权限限制为名为 procurement-manager-role 的角色，这个角色可以被采购经理假定。公司中的其他 IAM 用户、组、角色和账户管理员应该被拒绝 Private Marketplace 的管理访问权限。

最高效的架构设计方式是什么？

- A.在组织的所有 AWS 账户中创建名为 procurement-manager-role 的 IAM 角色。向角色添加 PowerUserAccess 管理策略。在每个 AWS 账户的所有 IAM 用户和角色上应用一个内联策略，以拒绝 AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess 管理策略的权限。
- B.在组织的所有 AWS 账户中创建名为 procurement-manager-role 的 IAM 角色。向角色添加 AdministratorAccess 管理策略。定义一个权限边界，使用 AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess 管理策略，并将其附加到所有开发人员角色。
- C.在组织的所有共享服务账户中创建名为 procurement-manager-role 的 IAM 角色。向角色添加 AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess 管理策略。在组织根级别创建一个 SCP，以拒绝除名为 procurement-manager-role 的角色之外的所有人管理 Private Marketplace 的权限。创建另一个组织根级别的 SCP，以禁止组织中的所有人创建名为 procurement-manager-role 的 IAM 角色。
- D.在所有由开发人员使用的 AWS 账户中创建名为 procurement-manager-role 的 IAM 角色。向角色添加 AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess 管理策略。在组织中创建一个 SCP，以拒绝除名为 procurement-manager-role 的角色之外的所有人管理 Private Marketplace 的权限。将 SCP 应用于组织中的所有共享服务账户。

答案: C

24.问题 #32 一家公司正在实施 AWS Organizations 来限制其开发人员仅使用 Amazon EC2、Amazon S3 和 Amazon DynamoDB。开发人员账户位于专用的组织单元 (OU)。解决方案架构师在此开发人员账户上实施了以下 SCP:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowEC2",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowDynamoDB",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "dynamodb:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowS3",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

当此策略部署后，开发人员账户中的 IAM 用户仍然能够使用不在策略中列出的 AWS 服务。解决方案架构师应该采取什么措施来消除开发人员使用此策略范围之外服务的能力？

- A. 为每个受限制的 AWS 服务创建显式的拒绝声明。
- B. 从开发人员账户的 OU 中移除 FullAWSAccess SCP。
- C. 修改 FullAWSAccess SCP 以明确拒绝所有服务。
- D. 在 SCP 的末尾添加一个使用通配符的显式拒绝声明。

答案: B

25. 问题 #33

一家公司在公共子网的 VPC 中托管了一个单体 REST 基础 API，用于移动应用程序。移动客户端通过 Amazon Route 53 上托管的域名连接到 API。该公司为所有 EC2 实例的 IP 地址创建了一个 Route 53 多值答案路由策略。最近，应用程序因流量突然大幅增加而不堪重负。

解决方案架构师需要实施一个解决方案，以便应用程序能够处理新的和不断变化的负载。

哪种解决方案能满足这些要求，同时操作开销最小？

- A.将 API 分离成单独的 AWS Lambda 函数。为后端配置 Amazon API Gateway REST API 与 Lambda 集成。更新 Route 53 记录,指向 API Gateway API。
- B.将 API 容器化。创建 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群。使用 Amazon EC2 运行集群中的容器。创建 Kubernetes 入口。更新 Route 53 记录,指向 Kubernetes 入口。
- C.创建 Auto Scaling 组。将所有 EC2 实例放入 Auto Scaling 组中。配置 Auto Scaling 组根据 CPU 使用率执行扩展操作。创建 AWS Lambda 函数,响应 Auto Scaling 组变更并更新 Route 53 记录。
- D.在 API 前创建一个应用负载均衡器 (ALB)。将 EC2 实例移动到 VPC 中的私有子网。将 EC2 实例添加为 ALB 的目标。更新 Route 53 记录,指向 ALB。

答案: D

26.问题 #34

一家公司为每个工程团队创建了 AWS 组织中的 OU。每个 OU 拥有多个 AWS 账户。该公司拥有数百个 AWS 账户。

解决方案架构师必须设计一个解决方案,以便每个 OU 可以查看其 AWS 账户的使用成本细分。

哪种解决方案满足这些要求?

- A.使用 AWS 资源访问管理器为每个 OU 创建 AWS 成本和使用情况报告 (CUR)。允许每个团队通过 Amazon QuickSight 仪表板可视化 CUR。
- B.从 AWS 组织管理账户创建 AWS 成本和使用情况报告 (CUR)。允许每个团队通过 Amazon QuickSight 仪表板可视化 CUR。
- C.在每个 AWS 组织成员账户中创建 AWS 成本和使用情况报告 (CUR)。允许每个团队通过 Amazon QuickSight 仪表板可视化 CUR。
- D.使用 AWS 系统管理器创建 AWS 成本和使用情况报告 (CUR)。允许每个团队通过系统管理器 OpsCenter 仪表板可视化 CUR。

答案: B

27.问题 #35

一家公司在本地存储数据在基于 Windows 的文件服务器上。该公司每天产生 5 GB 的新数据。公司已将部分基于 Windows 的工作负载迁移到 AWS,并需要在云端的文件系统中使数据可用。公司已经在本地网络和 AWS 之间建立了 AWS Direct Connect 连接。

公司应使用哪种数据迁移策略?

- A.使用 AWS 存储网关中的文件网关选项替换现有的 Windows 文件服务器,并指向新的文件网关。
- B.使用 AWS DataSync 安排每日任务,在本地 Windows 文件服务器和 Amazon FSx 之间复制数据。
- C.使用 AWS 数据管道安排每日任务,在本地 Windows 文件服务器和 Amazon 弹性文件系统 (Amazon EFS) 之间复制数据。
- D.使用 AWS DataSync 安排每日任务,在本地 Windows 文件服务器和 Amazon 弹性文件系统 (Amazon EFS) 之间复制数据。

答案: B

28.问题 #36

公司的解决方案架构师正在审查一个在 AWS 上运行的 Web 应用程序。该应用程序引用了 us-east-1 Region 中的 Amazon S3 存储桶中的静态资源。公司需要在多个 AWS Region 中实现弹性。公司已经在第二个 Region 中创建了一个 S3 存储桶。

哪种解决方案将以最小的运营开销满足这些要求?

- A.配置应用程序以同时写入两个 S3 存储桶。为每个 S3 存储桶设置 Amazon Route 53 公共托管区域,并使用加权路由策略。配置应用程序使用 Route 53 DNS 名称引用对象。
- B.创建一个 AWS Lambda 函数,从 us-east-1 中的 S3 存储桶复制对象到第二个 Region 中的 S3 存储桶。每次向 us-east-1 中的 S3 存储桶写入对象时,调用 Lambda 函数。设置一个 Amazon CloudFront 分发,其中包含两个 S3 存储桶作为来源的来源组。
- C.配置 us-east-1 中的 S3 存储桶的复制,将对象复制到第二个 Region 中的 S3 存储桶。设置一个包含两个 S3 存储桶作为来源的来源组的 Amazon CloudFront 分发。
- D.配置 us-east-1 中的 S3 存储桶的复制,将对象复制到第二个 Region 中的 S3 存储桶。如果需要故障转移,更新应用程序代码以从第二个 Region 中的 S3 存储桶加载 S3 对象。

答案: C

29.问题 #37

一家公司在本地环境中托管了一个三层 Web 应用程序。由于最近流量激增导致停机 and 重大的经济损失,公司管理层已下令将应用程序迁移到 AWS。该应用程序使用 .NET 编写,并依赖于 MySQL 数据库。解决方案架构师必须设计一个可扩展和高可用的解决方案,以满足 200,000 日常用户的需求。解决方案架构师应采取哪些步骤来设计适当的解决方案?

- A.使用 AWS Elastic Beanstalk 创建一个新的应用程序,使用 Web 服务器环境和 Amazon RDS MySQL 多可用区 (Multi-AZ) 数据库实例。环境应在多个可用区前启动一个网络负载均衡器 (NLB)。使用 Amazon Route 53 别名记录将公司域名的流量路由到 NLB。
- B.使用 AWS CloudFormation 启动一个堆栈,其中包含一个应用程序负载均衡器 (ALB),在三个可用区前启动一个 Amazon EC2 自动扩展组。堆栈应启动一个 Amazon Aurora MySQL 数据库集群的多可用区部署,并保留删除策略。使用 Amazon Route 53 别名记录将公司域名的流量路由到 ALB。
- C.使用 AWS Elastic Beanstalk 创建一个自动扩展的 Web 服务器环境,跨越两个单独的区域,并在每个区域中都有一个应用程序负载均衡器 (ALB)。创建一个 Amazon Aurora MySQL 数据库集群的多可用区部署,并创建跨区域读取副本。使用 Amazon Route 53 的地理接近性路由策略在两个区域之间路由流量。
- D.使用 AWS CloudFormation 启动一个堆栈,其中包含一个应用程序负载均衡器 (ALB),在三个可用区前启动一个 Amazon ECS 集群的 Spot 实例。堆栈应启动一个带有快照删除策略的 Amazon RDS MySQL 数据库实例。使用 Amazon Route 53 别名记录将公司域名的流量路由到 ALB。

答案: B

30.问题 #38

一家公司使用 AWS 组织来管理多个 AWS 账户。出于安全原因,公司需要在所有组织成员账户中创建一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题,以实现与第三方警报系统的集成。解决方案架构师使用 AWS CloudFormation 模板创建 SNS 主题,并使用堆栈集来自动化 CloudFormation 堆栈的部署。已在组织中启用了信任访问。

解决方案架构师应如何部署 CloudFormation StackSets 以覆盖所有 AWS 账户?

- A.在组织成员账户中创建堆栈集。使用服务管理权限。将部署选项设置为部署到组织。使用 CloudFormation StackSets 漂移检测。



- B.在组织成员账户中创建堆栈。使用自助服务权限。将部署选项设置为部署到组织。
- C.在组织管理账户中创建堆栈集。使用服务管理权限。将部署选项设置为部署到组织。启用 CloudFormation StackSets 自动部署。
- D.在组织管理账户中创建堆栈。使用服务管理权限。将部署选项设置为部署到组织。启用 CloudFormation StackSets 漂移检测。

答案: C

31.问题 #40

一家公司在 AWS VPC 中托管了一个图像处理服务。VPC 横跨两个可用区。每个可用区包含一个公共子网和一个私有子网。

服务在私有子网中的 Amazon EC2 实例上运行。公共子网中有一个应用程序负载均衡器 (ALB) 在服务前面。服务需要通过两个 NAT 网关与互联网通信。服务使用 Amazon S3 进行图像存储。EC2 实例每天从 S3 存储桶中检索大约 1 TB 的数据。

公司已将服务推广为高度安全。解决方案架构师必须在不降低服务的安全性或增加持续运营时间的情况下尽可能减少云支出。

哪种解决方案满足这些要求?

- A.用 NAT 实例替换 NAT 网关。
- B.将 EC2 实例移动到公共子网。删除 NAT 网关。
- C.在 VPC 中设置 S3 网关 VPC 端点。将端点策略附加到端点, 以允许在 S3 存储桶上执行所需的操作。
- D.将 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 卷附加到 EC2 实例。在 EFS 卷上托管图像。

答案: C

32.问题 #41

一家公司最近在 AWS 上部署了一个应用程序。该应用程序使用 Amazon DynamoDB。公司测量了应用程序负载, 并配置了 DynamoDB 表的 RCUs 和 WCUs 以匹配预期的峰值负载。峰值负载每周发生一次, 持续 4 小时, 是平均负载的两倍。应用程序负载在一周的其余时间里接近平均负载。访问模式包括对表的写入操作比读取操作多得多。

解决方案架构师需要实施一种解决方案, 以最小化表的成本。

哪种解决方案满足这些要求?

- A.使用 AWS 应用程序自动扩展来增加高峰期间的容量。购买与平均负载相匹配的预留 RCUs 和 WCUs。
- B.为表配置按需容量模式。
- C.在表前配置 DynamoDB 加速器 (DAX)。将预留读取容量减少以匹配表上的新峰值负载。
- D.在表前配置 DynamoDB 加速器 (DAX)。为表配置按需容量模式。

答案: A

33.问题 #42

解决方案架构师需要就如何将公司的本地数据处理应用程序迁移到 AWS 云提供建议。目前, 用户通过 Web 门户上传文件。Web 服务器随后将上传的文件存储在 NAS 上, 并通过消息队列向处理服务器发送消息。每个媒体文件的处理时间可达 1 小时。公司已确定, 在工作时间, 等待处理的媒体文件数量显著增加, 而在工作时间之后, 文件数量迅速下降。

什么是最具成本效益的迁移建议?

- A.使用 Amazon SQS 创建队列。配置现有 Web 服务器发布到新队列。当队列中有消息时, 调用 AWS Lambda 函数从队列中拉取请求并处理文件。将处理过的文件存储在 Amazon S3 存储桶中。
- B.使用 Amazon MQ 创建队列。配置现有 Web 服务器发布到新队列。当队列中有消息时, 创建一个新的 Amazon EC2 实例, 从队列中拉取请求并处理文件。将处理过的文件存储在 Amazon EFS 中。任务完成后关闭 EC2 实例。
- C.使用 Amazon MQ 创建队列。配置现有 Web 服务器发布到新队列。当队列中有消息时, 调用 AWS Lambda 函数从队列中拉取请求并处理文件。将处理过的文件存储在 Amazon EFS 中。
- D.使用 Amazon SQS 创建队列。配置现有 Web 服务器发布到新队列。使用 Amazon EC2 实例在 EC2 自动扩展组中从队列中拉取请求并处理文件。根据 SQS 队列长度扩展 EC2 实例。将处理过的文件存储在 Amazon S3 存储桶中。

答案: D

34.问题 #43

一家公司正在使用 Amazon OpenSearch Service 来分析数据。公司从使用 S3 标准存储的 Amazon S3 存储桶中加载数据到 OpenSearch Service 集群的 10 个数据节点中。数据在集群中保留 1 个月, 用于只读分析。1 个月后, 公司会从集群中删除包含数据的索引。为了遵守规定, 公司必须保留所有输入数据的副本。

公司对持续成本表示担忧, 并向解决方案架构师询问了一种新的解决方案。

哪种解决方案最具成本效益?

- A.将所有数据节点替换为 UltraWarm 节点以处理预期的容量。将输入数据从 S3 标准迁移到 S3 Glacier Deep Archive, 当公司将数据加载到集群中时。
- B.将集群中的数据节点数量减少到 2。添加 UltraWarm 节点以处理预期的容量。配置索引在 OpenSearch Service 摄取数据时过渡到 UltraWarm。使用 S3 生命周期策略, 在 1 个月后将输入数据转换为 S3 Glacier Deep Archive。
- C.将集群中的数据节点数量减少到 2。添加 UltraWarm 节点以处理预期的容量。配置索引在 OpenSearch Service 摄取数据时过渡到 UltraWarm。向集群添加冷存储节点。将索引从 UltraWarm 转换为冷存储。使用 S3 生命周期策略, 在 1 个月后将 S3 存储桶中删除输入数据。
- D.将集群中的数据节点数量减少到 2。添加实例支持的数据节点以处理预期的容量。将输入数据从 S3 标准迁移到 S3 Glacier Deep Archive, 当公司将数据加载到集群中时。

答案: B

35.问题 #44

一家公司有 10 个账户, 是 AWS 组织的一部分。AWS Config 在每个账户中都已配置。所有账户都属于 Prod OU 或 NonProd OU。

公司在每个 AWS 账户中都设置了 Amazon EventBridge 规则，以在创建具有 0.0.0.0/0 作为源的 Amazon EC2 安全组入站规则时通知 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。公司的安全团队已订阅了 SNS 主题。

对于 NonProd OU 中的所有账户，安全团队需要去除创建包含 0.0.0.0/0 作为源的安全组入站规则的能力。

哪种解决方案以最小的运营开销满足此要求？

- A. 修改 EventBridge 规则以调用 AWS Lambda 函数以删除安全组入站规则，并发布到 SNS 主题。将更新后的规则部署到 NonProd OU。
- B. 在 NonProd OU 中添加 vpc-sg-open-only-to-authorized-ports AWS Config 管理规则。
- C. 配置一个 SCP，允许当 aws:SourceIp 条件键的值不是 0.0.0.0/0 时，执行 ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress 操作。将 SCP 应用于 NonProd OU。
- D. 配置一个 SCP，当 aws:SourceIp 条件键的值为 0.0.0.0/0 时，拒绝 ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress 操作。将 SCP 应用于 NonProd OU。

答案: D

36. 问题 #45

一家公司在本地数据中心托管了一个 Git 存储库。公司使用 Webhook 来调用在 AWS 云中运行的功能。

公司将 Webhook 逻辑托管在一组 Amazon EC2 实例上，这些实例设置为目标应用程序负载均衡器 (ALB) 的 Auto Scaling 组。Git 服务器调用 ALB 以配置 Webhook。

公司希望将解决方案迁移到无服务器架构。

哪种解决方案以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 为每个 Webhook 创建并配置 AWS Lambda 函数 URL。更新 Git 服务器以调用各个 Lambda 函数 URL。
- B. 创建 Amazon API Gateway HTTP API。在单独的 AWS Lambda 函数中实现每个 Webhook 逻辑。更新 Git 服务器以调用 API Gateway 端点。
- C. 将 Webhook 逻辑部署到 AWS App Runner。创建 ALB，并将 App Runner 设置为目标。更新 Git 服务器以调用 ALB 端点。
- D. 将 Webhook 逻辑容器化。创建 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群，并在 AWS Fargate 中运行 Webhook 逻辑。创建 Amazon API Gateway REST API，并将 Fargate 设置为目标。更新 Git 服务器以调用 API Gateway 端点。

答案: B

37. 问题 #46

一家公司计划将 1000 台本地服务器迁移到 AWS。这些服务器运行在公司数据中心的几个 VMware 集群上。作为迁移计划的一部分，公司希望收集服务器指标，例如 CPU 详细信息、RAM 使用情况、操作系统信息和运行中的进程。然后，公司希望查询和分析数据。

哪种解决方案满足这些要求？

- A. 在本地主机上部署并配置无代理发现连接器虚拟设备。在 AWS 迁移中心配置数据探索。使用 AWS Glue 对数据执行 ETL 作业。使用 Amazon S3 Select 查询数据。
- B. 仅从本地主机导出 VM 性能信息。直接将所需数据导入 AWS 迁移中心。在迁移中心更新任何缺失信息。使用 Amazon QuickSight 查询数据。
- C. 创建一个脚本，自动从本地主机收集服务器信息。使用 AWS CLI 运行 put-resource-attributes 命令，将详细的服务器数据存储在 AWS 迁移中心。直接在迁移中心控制台查询数据。
- D. 在每个本地服务器上部署 AWS 应用程序发现代理。在 AWS 迁移中心配置数据探索。使用 Amazon Athena 对 Amazon S3 中的数据运行预定义查询。

答案: D

38. 问题 #47

一家公司正在 AWS 上构建一个无服务器应用程序，该应用程序运行在一个附加到 VPC 的 AWS Lambda 函数上。公司需要将应用程序与外部提供商的新服务集成。外部提供商仅支持来自公共 IPv4 地址的请求，这些地址在允许列表中。

公司必须在应用程序开始使用新服务之前向外部提供商提供单一公共 IP 地址。

哪种解决方案能够使应用程序能够访问新服务？

- A. 部署 NAT 网关。将 Elastic IP 地址与 NAT 网关关联。配置 VPC 使用 NAT 网关。
- B. 部署仅用于出口的互联网网关。将 Elastic IP 地址与仅用于出口的互联网网关关联。在 Lambda 函数的弹性网络接口上配置使用仅用于出口的互联网网关。
- C. 部署互联网网关。将 Elastic IP 地址与互联网网关关联。配置 Lambda 函数使用互联网网关。
- D. 部署互联网网关。将 Elastic IP 地址与互联网网关关联。配置公共 VPC 路由表中的默认路由以使用互联网网关。

答案: A

39. 问题 #49 一家公司计划在 AWS 上托管一个 web 应用程序，并希望在一组 Amazon EC2 实例之间实现流量负载均衡。其中一个安全需求是在客户端和 web 服务器之间的传输中启用端到端加密。哪种解决方案能满足此要求？

- A. 将 EC2 实例放置在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面。使用 AWS 证书管理器 (ACM) 配置 SSL 证书，并将 SSL 证书与 ALB 关联。导出 SSL 证书并在每个 EC2 实例上安装。配置 ALB 监听端口 443，并将流量转发到实例上的端口 443。
- B. 将 EC2 实例与目标组关联。使用 AWS 证书管理器 (ACM) 配置 SSL 证书。创建一个 Amazon CloudFront 分发，并配置它使用 SSL 证书。设置 CloudFront 使用目标组作为源服务器。
- C. 将 EC2 实例放置在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面。使用 AWS 证书管理器 (ACM) 配置 SSL 证书，并将 SSL 证书与 ALB 关联。配置一个第三方 SSL 证书并在每个 EC2 实例上安装。配置 ALB 监听端口 443，并将流量转发到实例上的端口 443。
- D. 将 EC2 实例放置在网络负载均衡器 (NLB) 后面。配置一个第三方 SSL 证书并在 NLB 和每个 EC2 实例上安装。配置 NLB 监听端口 443，并将流量转发到实例上的端口 443。

答案: C

40. 问题 #50

一家公司希望将其数据分析环境从本地迁移到 AWS。该环境由两个简单的 Node.js 应用程序组成。一个应用程序收集传感器数据并将其加载到 MySQL 数据库中。另一个应用程序将数据聚合到报告中。在聚合作业运行时，一些加载作业未能正确运行。

公司必须解决数据加载问题。公司还需要在不中断或改变公司客户的情况下进行迁移。

解决方案架构师应该采取哪些措施以满足这些要求？

- A. 设置 Amazon Aurora MySQL 数据库作为本地数据库的复制目标。为 Aurora MySQL 数据库创建 Aurora 副本，并使聚合作业运行针对 Aurora 副本。在网络负载均衡器 (NLB) 后面设置收集端点作为 AWS Lambda 函数，并使用 Amazon RDS Proxy 写入 Aurora MySQL 数据库。当数据库同步时，禁用复制作业并重新启动 Aurora 副本作为主实例。将收集器 DNS 记录指向 NLB。
- B. 设置 Amazon Aurora MySQL 数据库。使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 执行从本地数据库到 Aurora 的持续数据复制。将聚合作业移动到运行针对 Aurora MySQL 数据库。在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面设置收集端点作为 Amazon EC2 实例的自动扩展组。当数据库同步时，将收集器 DNS 记录指向 ALB。在从本地迁移到 AWS 后禁用 AWS DMS 同步任务。
- C. 设置 Amazon Aurora MySQL 数据库。使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 执行从本地数据库到 Aurora 的持续数据复制。为 Aurora MySQL 数据库创建 Aurora 副本，并使聚合作业运行针对 Aurora 副本。将收集端点设置为 AWS Lambda 函数，后面是应用程序负载均衡器 (ALB)，并使用 Amazon RDS Proxy 写入 Aurora MySQL 数据库。当数据库同步时，将收集器 DNS 记录指向 ALB。在从本地迁移到 AWS 后禁用 AWS DMS 同步任务。
- D. 设置 Amazon Aurora MySQL 数据库。为 Aurora MySQL 数据库创建 Aurora 副本，并使聚合作业运行针对 Aurora 副本。将收集端点设置为 Amazon Kinesis 数据流。使用 Amazon Kinesis Data Firehose 将数据复制到 Aurora MySQL 数据库。当数据库同步时，禁用复制作业并重新启动 Aurora 副本作为主实例。将收集器 DNS 记录指向 Kinesis 数据流。

答案: C

41. 问题 #51 一家健康保险公司在 Amazon S3 存储桶中存储个人身份信息 (PII)。公司使用服务器端加密，使用 S3 管理的加密密钥 (SSE-S3) 来加密对象。根据新要求，S3 存储桶中的所有当前和将来的对象必须使用公司安全团队管理的密钥进行加密。S3 存储桶尚未启用版本控制。哪种解决方案满足这些要求？

- A. 在 S3 存储桶属性中，将默认加密更改为使用客户管理的密钥的 SSE-S3。使用 AWS CLI 重新上传 S3 存储桶中的所有对象。设置 S3 存储桶策略以拒绝未加密的 PutObject 请求。
- B. 在 S3 存储桶属性中，将默认加密更改为使用 AWS KMS 管理的服务器端加密密钥 (SSE-KMS)。设置 S3 存储桶策略以拒绝未加密的 PutObject 请求。使用 AWS 命令行界面 (CLI) 重新上传 S3 存储桶中的所有对象。
- C. 在 S3 存储桶属性中，将默认加密更改为使用 AWS KMS 管理的服务器端加密密钥 (SSE-KMS)。设置 S3 存储桶策略以在 GetObject 和 PutObject 请求时自动加密对象。
- D. 在 S3 存储桶属性中，将默认加密更改为使用客户管理的密钥的 AES-256。附加一个策略以拒绝任何实体对 S3 存储桶的未加密 PutObject 请求。使用 AWS CLI 重新上传 S3 存储桶中的所有对象。

答案: B

42. 问题 #52

一家公司在 AWS 云中运行一个 Web 应用程序。该应用程序由一组 Amazon EC2 实例组成，这些实例创建在自动扩展组中，并配置为应用程序负载均衡器 (ALB) 的目标。

公司使用 Amazon CloudFront 分发来全球分发应用程序。CloudFront 分发使用 ALB 作为源。公司使用 Amazon Route 53 进行 DNS，并已将 CloudFront 分发创建了 www.example.com 的 A 记录。

解决方案架构师必须配置应用程序，使其具有高可用性和容错能力。

哪种解决方案满足这些要求？

- A. 在不同的 AWS 区域中提供完整的次要应用程序部署。更新 Route 53 A 记录为故障转移记录。将两个 CloudFront 分发都添加为值。创建 Route 53 健康检查。
- B. 在不同的 AWS 区域中提供 ALB、自动扩展组和 EC2 实例。更新 CloudFront 分发，并为新的 ALB 创建第二个源。将一个源配置为主要的，另一个配置为次要的。
- C. 在不同的 AWS 区域中提供自动扩展组和 EC2 实例。在 ALB 中为新的自动扩展组创建第二个目标。在 ALB 上设置故障转移路由算法。
- D. 在不同的 AWS 区域中提供完整的次要应用程序部署。创建一个新的 CloudFront 分发，并将新的应用程序设置作为源添加。创建一个 AWS Global Accelerator 加速器。将两个 CloudFront 分发都添加为端点。

答案: B

43. 问题 #53

一家公司在 AWS 组织中拥有一个大型组织，拥有大量 AWS 账户。其中一个 AWS 账户被指定为传输账户，并拥有一个与其他所有 AWS 账户共享的传输网关。AWS 站点到站点 VPN 连接已配置在公司的所有全球办事处与传输账户之间。

公司在所有账户上都启用了 AWS Config。公司的网络团队需要集中管理属于全球办事处的内部 IP 地址范围列表。开发人员将引用此列表以安全地访问其应用程序。

哪种解决方案以最少的运营开销满足这些要求？

- A. 在 Amazon S3 中创建一个列出所有内部 IP 地址范围的 JSON 文件。在每个账户中配置一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题，以便在 JSON 文件更新时调用。订阅一个 AWS Lambda 函数到 SNS 主题，以使用更新后的 IP 地址范围更新所有相关的安全组规则。
- B. 创建一个新的 AWS Config 管理规则，其中包含所有内部 IP 地址范围。使用该规则检查每个账户中的安全组以确保符合 IP 地址范围列表。配置规则以自动修复检测到的任何不符合规定的安全组。
- C. 在传输账户中，使用所有内部 IP 地址范围创建一个 VPC 前缀列表。使用 AWS 资源访问管理器与其他所有账户共享前缀列表。使用共享的前缀列表在其他账户中配置安全组规则。
- D. 在传输账户中，使用所有内部 IP 地址范围创建一个安全组。将其他账户中的安全组配置为使用“/sg-1a2b3c4d”的嵌套安全组引用传输账户的安全组。

答案: C

44. 问题 #54

一家公司在 Amazon S3 上运行一个新的静态网站应用程序。公司已将应用程序部署到生产 AWS 账户中，并使用 Amazon CloudFront 分发该网站。该网站调用 Amazon API Gateway REST API。每个 API 方法都有一个 AWS Lambda 函数支持。

公司希望每两周创建一个 CSV 报告，显示每个 API Lambda 函数的推荐配置内存、推荐成本以及当前配置与推荐之间的价格差异。公司将把报告存储在 S3 存储桶中。

哪种解决方案以最少的开发时间满足这些要求？

- A. 创建一个 Lambda 函数，从 Amazon CloudWatch Logs 中提取每个 API Lambda 函数的指标数据，用于两周期间。将数据整理成表格格式。将数据作为.csv 文件存储在 S3 存储桶中。创建一个 Amazon EventBridge 规则，每两周安排一次 Lambda 函数运行。
- B. 选择 AWS Compute Optimizer。创建一个 Lambda 函数，调用 ExportLambdaFunctionRecommendations 操作。将.csv 文件导出到 S3 存储桶。创建一个 Amazon EventBridge 规则，每两周安排一次 Lambda 函数运行。
- C. 选择 AWS Compute Optimizer。设置增强基础设施指标。在 ComputeOptimizer 控制台中，安排一个作业，每两周将 Lambda 推荐导出到.csv 文件。将文件存储在 S3 存储桶中。
- D. 购买生产账户的 AWS 商业支持计划。选择 AWS Compute Optimizer 进行 AWS Trusted Advisor 检查。在 Trusted Advisor 控制台中，安排一个作业，将成本优化检查导出到.csv 文件。每两周将文件存储在 S3 存储桶中。

答案: B

45.问题 #56

一位 AWS 客户拥有一个在本地运行的 Web 应用程序。该 Web 应用程序从位于防火墙后面的第三方 API 获取数据。该第三方只接受每个客户端允许列表中的一个公共 CIDR 块。

客户希望将他们的 Web 应用程序迁移到 AWS 云。应用程序将托管在 VPC 中的一组 Amazon EC2 实例上，这些实例位于公共子网中的应用程序负载均衡器 (ALB) 后面。EC2 实例位于私有子网中。NAT 网关为私有子网提供互联网访问。

解决方案架构师应如何确保迁移后 Web 应用程序可以继续调用第三方 API？

- A. 将客户拥有的公共 IP 地址块关联到 VPC。在 VPC 的公共子网中启用公共 IP 寻址。
- B. 在 AWS 账户中注册客户拥有的公共 IP 地址块。从地址块中创建弹性 IP 地址，并将它们分配给 VPC 中的 NAT 网关。
- C. 从客户拥有的 IP 地址块中创建弹性 IP 地址。将静态弹性 IP 地址分配给 ALB。
- D. 在 AWS 账户中注册客户拥有的公共 IP 地址块。设置 AWS Global Accelerator 以使用来自地址块的弹性 IP 地址。将 ALB 设置为加速器端点。

答案: B

46.问题 #57 一家公司使用 AWS 组织和服务于控制策略 (SCPs)。一位管理员创建了以下 SCP，并将其附加到包含 AWS 账户 1111-1111-1111 的组织单元 (OU) 中：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowsAllActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "DenyCloudTrail",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "cloudtrail:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

在账户 1111-1111-1111 中工作的开发者抱怨他们无法创

建 Amazon S3 存储桶。管理员应该如何解决这个问题？

- A. 向 SCP 添加 s3:CreateBucket，并使用“允许”效果。
- B. 将账户从 OU 中移除，并将 SCP 直接附加到账户 1111-1111-1111。
- C. 指导开发者为他们 IAM 实体添加 Amazon S3 权限。
- D. 从账户 1111-1111-1111 中移除 SCP。

答案: C

47.问题 #58 一家公司有一个对公司业务至关重要的单体应用程序。公司在运行 Amazon Linux 2 的 Amazon EC2 实例上托管该应用程序。公司的应用程序团队收到法律部门的指示, 要求备份实例的加密 Amazon EBS (弹性块存储) 卷中的数据到 Amazon S3 存储桶。应用程序团队没有实例的管理 SSH 密钥对。应用程序必须继续为用户服务。满足这些要求的解决方案是什么?

- A.给实例附加一个角色, 允许写入 Amazon S3。使用 AWS 系统管理器会话管理器选项访问实例并运行命令以将数据复制到 Amazon S3。
- B.启用重启选项创建实例的镜像。从镜像启动一个新的 EC2 实例。给新实例附加一个角色, 允许写入 Amazon S3。运行命令将数据复制到 Amazon S3。
- C.使用 Amazon 数据生命周期管理器 (Amazon DLM) 对 EBS 卷进行快照。将数据复制到 Amazon S3。
- D.创建实例的镜像。从镜像启动一个新的 EC2 实例。给新实例附加一个角色, 允许写入 Amazon S3。运行命令将数据复制到 Amazon S3。

答案: C

48.问题 #60

一家公司在 AWS CloudFormation 堆栈中构建了一个基于 AWS Lambda 部署的应用程序。Web 应用程序的最后一次生产发布引入了一个问题, 导致中断持续了几分钟。解决方案架构师必须调整部署流程以支持金丝雀发布。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.为每个新部署的 Lambda 函数版本创建别名。使用 AWS CLI update-alias 命令和 routing-config 参数分发负载。
- B.将应用程序部署到一个新的 CloudFormation 堆栈中。使用 Amazon Route 53 加权路由策略分发负载。
- C.为每个新部署的 Lambda 函数创建版本。使用 AWS CLI update-function-configuration 命令和 routing-config 参数分发负载。
- D.配置 AWS CodeDeploy, 并在部署配置中使用 CodeDeployDefault.OneAtATime 分发负载。

答案: A

49.问题 #61 一家金融公司在 Amazon S3 中托管一个数据湖。公司每晚通过 SFTP 从几个第三方接收财务数据记录。公司在 VPC 公共子网中的 Amazon EC2 实例上运行自己的 SFTP 服务器。文件上传后, 它们被同一实例上的 cron 作业移动到数据湖。SFTP 服务器可以通过 Amazon Route 53 的 DNS sftp.example.com 访问。解决方案架构师应该如何改进 SFTP 解决方案的可靠性和可扩展性?

- A.将 EC2 实例移动到自动扩展组中。。更新 Route 53 中的 DNS 记录 sftp.example.com 以指向 ALB。在 EC2 实例前放置一个应用程序负载均衡器 (ALB)。更新 Route 53 中的 DNS 记录 sftp.example.com 以指向 ALB。
- B.将 SFTP 服务器迁移到 AWS Transfer for SFTP。更新 Route 53 中的 DNS 记录 sftp.example.com 以指向服务器端点主机名。
- C.将 SFTP 服务器迁移到 AWS Storage Gateway 中的文件网关。更新 Route 53 中的 DNS 记录 sftp.example.com 以指向文件网关端点。
- D.在 EC2 实例前放置一个网络负载均衡器 (NLB)。更新 Route 53 中的 DNS 记录 sftp.example.com 以指向 NLB。

答案: B

50.问题 #62

一家公司希望将应用程序从运行在本地数据中心的 VMware 基础设施迁移到 Amazon EC2。解决方案架构师必须在迁移过程中保留软件和配置设置。解决方案架构师应如何满足这些要求?

- A.配置 AWS DataSync 代理以开始将数据存储复制到 Amazon FSx for Windows File Server。使用 SMB 共享托管 VMware 数据存储。使用 VM Import/Export 将 VM 移动到 Amazon EC2。
- B.使用 VMware vSphere 客户端将应用程序导出为 OVF (开放虚拟化格式) 格式的映像。在目标 AWS Region 中创建一个 Amazon S3 存储桶以存储映像。创建并应用 VM Import 的 IAM 角色。使用 AWS CLI 运行 EC2 导入命令。
- C.为文件服务配置 AWS Storage Gateway。导出一个 Common Internet File System (CIFS) 共享。在共享文件夹中创建备份副本。登录 AWS 管理控制台, 并从备份副本创建 AMI。启动基于 AMI 的 EC2 实例。
- D.在 AWS Systems Manager 中为混合环境创建托管实例激活。在本地 VM 上下载并安装 Systems Manager 代理。将 VM 注册到 Systems Manager 作为托管实例。使用 AWS Backup 创建 VM 的快照并创建 AMI。启动基于 AMI 的 EC2 实例。

答案: B

51.问题 #64

一家公司在 AWS Organizations 中有一个组织。公司正在使用 AWS Control Tower 为该组织部署着陆区。公司想要实施治理和策略执行。公司必须实施一个策略, 以检测公司生产 OU 中未加密的 Amazon RDS 数据库实例。

哪种解决方案将满足此要求?

- A.在 AWS Control Tower 中打开强制性护栏。将强制性护栏应用于生产 OU。
- B.在 AWS Control Tower 中启用“强烈推荐护栏”列表中的适当护栏。将护栏应用于生产 OU。
- C.使用 AWS Config 创建一个新的强制性护栏。将规则应用于生产 OU 中的所有账户。
- D.在 AWS Control Tower 中创建自定义 SCP。将 SCP 应用于生产 OU。

答案: B

52.问题 #65

一家初创公司在 AWS 账户中托管了一批 Amazon EC2 实例, 这些实例使用最新的 Amazon Linux 2 AMI 在私有子网中运行。公司的工程师严重依赖 SSH 访问实例进行故障排除。

公司的现有架构包括:

- 具有私有和公共子网的 VPC, 以及 NAT 网关。
- 与本地环境的站点对站点 VPN 连接。
- 直接从本地环境允许 SSH 访问的 EC2 安全组。

公司需要增强 SSH 访问的安全性控制, 并提供工程师运行命令的审计。

解决方案架构师应使用哪种策略?

- A. 在 EC2 实例群上安装并配置 EC2 实例连接。移除所有允许 EC2 实例通过端口 22 进入 TCP 的 EC2 安全组规则。建议工程师使用 EC2 实例连接 CLI 远程访问实例。
- B. 更新 EC2 安全组, 仅允许工程师设备的 IP 地址通过端口 22 进入 TCP。在所有 EC2 实例上安装 Amazon CloudWatch 代理, 并将操作系统审计日志发送到 CloudWatch 日志。
- C. 更新 EC2 安全组, 仅允许工程师设备的 IP 地址通过端口 22 进入 TCP。为 EC2 安全组资源更改启用 AWS Config。启用 AWS 防火墙管理器, 并应用一个安全组策略, 以自动修复规则的更改。
- D. 创建一个带有 AmazonSSMManagedInstanceCore 托管策略的 IAM 角色。将 IAM 角色附加到所有 EC2 实例。移除所有允许 EC2 实例通过端口 22 进入 TCP 的 EC2 安全组规则。让工程师为他们设备安装 AWS 系统管理器会话管理器插件, 并使用系统管理器的 start-session API 调用远程访问实例。

答案: D

53. 问题 #67

一家公司在名为 Source 的 AWS 账户中拥有应用程序。该账户位于 AWS Organizations 中的一个组织中。其中一个应用程序使用 AWS Lambda 函数, 并将库存数据存储在 Amazon Aurora 数据库中。应用程序使用部署包部署 Lambda 函数。公司已为 Aurora 配置了自动备份。公司希望将 Lambda 函数和 Aurora 数据库迁移到名为 Target 的新 AWS 账户中。应用程序处理关键数据, 因此公司必须最小化停机时间。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 从 Source 账户下载 Lambda 函数部署包。使用部署包在 Target 账户中创建新的 Lambda 函数。与 Target 账户共享自动 Aurora 数据库集群快照。
- B. 从 Source 账户下载 Lambda 函数部署包。使用部署包在 Target 账户中创建新的 Lambda 函数。通过使用 AWS 资源访问管理器 (AWS RAM) 共享 Aurora 数据库集群。授予 Target 账户克隆 Aurora 数据库集群的权限。
- C. 使用 AWS 资源访问管理器 (AWS RAM) 共享 Lambda 函数和 Aurora 数据库集群给 Target 账户。授予 Target 账户克隆 Aurora 数据库集群的权限。
- D. 使用 AWS 资源访问管理器 (AWS RAM) 共享 Lambda 函数给 Target 账户。与 Target 账户共享自动 Aurora 数据库集群快照。

答案: B

54. 问题 #68

一家公司在 Amazon EC2 实例上运行一个 Python 脚本来处理数据。该脚本每 10 分钟运行一次。脚本从 Amazon S3 存储桶中摄取文件并处理这些文件。平均而言, 脚本需要大约 5 分钟来处理每个文件。脚本不会重新处理脚本已经处理过的文件。

公司查看了 Amazon CloudWatch 指标, 并注意到由于文件处理速度, EC2 实例大约有 40% 的时间处于空闲状态。公司希望使工作负载具有高可用性和可扩展性。公司还希望减少长期管理开销。

哪种解决方案将以最具成本效益的方式满足这些要求?

- A. 将数据处理脚本迁移到 AWS Lambda 函数。使用 S3 事件通知在公司上传对象时调用 Lambda 函数来处理对象。
- B. 创建 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。配置 Amazon S3 发送事件通知到 SQS 队列。创建一个最小大小为一个实例的 EC2 自动扩展组。更新数据处理脚本以轮询 SQS 队列。处理 SQS 消息识别的 S3 对象。
- C. 将数据处理脚本迁移到容器映像中。在 EC2 实例上运行数据处理容器。配置容器轮询 S3 存储桶中的新对象并处理生成的对象。
- D. 将数据处理脚本迁移到在 AWS Fargate 上运行的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 的容器映像中。创建一个 AWS Lambda 函数, 调用 Fargate RunTaskAPI 操作, 当容器处理文件时。使用 S3 事件通知调用 Lambda 函数。

答案: A

55. 问题 #69

一家北美金融服务公司计划在 AWS 上向其客户发布一个新的在线 Web 应用程序。公司将在 us-east-1 Region 的 Amazon EC2 实例上启动应用程序。该应用程序必须是高可用的, 并且必须能够动态扩展以满足用户流量。公司还希望在 us-west-1 Region 使用主动-被动故障转移实现应用程序的灾难恢复环境。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 在 us-east-1 和 us-west-1 创建 VPC。配置 VPC 对等连接。在 us-east-1 VPC 中, 创建一个跨多个可用区的应用程序负载均衡器 (ALB)。创建一个自动扩展组, 该组在两个 VPC 的多个可用区中部署 EC2 实例。将自动扩展组放在 ALB 后面。
- B. 在 us-east-1 和 us-west-1 创建 VPC。在 us-east-1 VPC 中, 创建一个跨该 VPC 多个可用区的应用程序负载均衡器 (ALB)。创建一个自动扩展组, 该组在 us-east-1 VPC 的多个可用区中部署 EC2 实例。将自动扩展组放在 ALB 后面。在 us-west-1 VPC 中设置相同的配置。创建一个 Amazon Route 53 托管区域。为每个 ALB 创建单独的记录。启用健康检查以确保跨 Region 的高可用性。
- C. 在 us-east-1 和 us-west-1 创建 VPC。在 us-east-1 VPC 中, 创建一个跨该 VPC 多个可用区的应用程序负载均衡器 (ALB)。创建一个自动扩展组, 该组在 us-east-1 VPC 的多个可用区中部署 EC2 实例。将自动扩展组放在 ALB 后面。在 us-west-1 VPC 中设置相同的配置。创建一个 Amazon Route 53 托管区域。为每个 ALB 创建单独的记录。启用健康检查并为每个记录配置故障转移路由策略。
- D. 在 us-east-1 和 us-west-1 创建 VPC。配置 VPC 对等连接。在 us-east-1 VPC 中, 创建一个跨两个 VPC 多个可用区的应用程序负载均衡器 (ALB)。创建一个自动扩展组, 该组在两个 VPC 的多个可用区中部署 EC2 实例。将自动扩展组放在 ALB 后面。创建一个 Amazon Route 53 托管区域。为 ALB 创建一个记录。

答案: C

56. 问题 #70

一家公司有一个单一 AWS 账户的环境。解决方案架构师正在审查环境, 以推荐公司在访问 AWS 管理控制台方面可以改进的具体方面。公司的 IT 支持人员目前使用已映射到其工作角色的命名 IAM 用户对控制台进行身份验证, 以执行管理任务。

IT 支持人员不再希望同时维护他们的 Active Directory 和 IAM 用户账户。他们希望能够使用现有的 Active Directory 凭据访问控制台。解决方案架

构师正在使用 AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On)来实现这一功能。

哪种解决方案最符合成本效益？

- A.在 AWS Organizations 中创建一个组织。在组织中启用 IAM Identity Center 功能。在 AWS Directory Service 中为 Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD)创建并配置一个目录，并与公司本地 Active Directory 建立双向信任。配置 IAM Identity Center，并将 AWS Managed Microsoft AD 目录设置为身份源。创建权限集，并将它们映射到 AWS Managed Microsoft AD 目录中的现有组。
- B.在 AWS Organizations 中创建一个组织。在组织中启用 IAM Identity Center 功能。为公司本地 Active Directory 创建并配置一个 AD 连接器。配置 IAM Identity Center，并选择 AD 连接器作为身份源。创建权限集，并将它们映射到公司 Active Directory 中的现有组。
- C.在 AWS Organizations 中创建一个组织。为组织启用所有功能。在 AWS Directory Service 中为 Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD)创建并配置一个目录，并与公司本地 Active Directory 建立双向信任。配置 IAM Identity Center，并将 AWS Managed Microsoft AD 目录设置为身份源。创建权限集，并将它们映射到 AWS Managed Microsoft AD 目录中的现有组。
- D.在 AWS Organizations 中创建一个组织。为组织启用所有功能。为公司本地 Active Directory 创建并配置一个 AD 连接器。配置 IAM Identity Center，并设置 AD 连接器作为身份源。创建权限集，并将它们映射到公司 Active Directory 中的现有组。

答案: D

57.问题 #72 一个应用程序正在使用 us-east-1 Region 的 Amazon RDS for MySQL Multi-AZ 数据库实例。在故障转移测试后，应用程序失去了与数据库的连接，无法重新建立连接。在应用程序重新启动后，应用程序重新建立了连接。解决方案架构师必须实施一个解决方案，以便应用程序可以在不需要重新启动的情况下重新建立与数据库的连接。哪种解决方案将满足这些要求？

- A.创建一个 Amazon Aurora MySQL Serverless v1 数据库实例。将 RDS 数据库实例迁移到 Aurora Serverless v1 数据库实例。更新应用程序中的连接设置，指向 Aurora 读取端点。
- B.创建一个 RDS 代理。将现有的 RDS 端点配置为目标。更新应用程序中的连接设置，指向 RDS 代理端点。
- C.创建一个双节点 Amazon Aurora MySQL 数据库集群。将 RDS 数据库实例迁移到 Aurora 数据库集群。创建一个 RDS 代理。将现有的 RDS 端点配置为目标。更新应用程序中的连接设置，指向 RDS 代理端点。
- D.创建 Amazon S3 桶。使用 AWS 数据库迁移服务(AWS DMS)将数据库导出到 Amazon S3。配置 Amazon Athena 使用 S3 桶作为数据存储。为应用程序安装最新的 Open Database Connectivity (ODBC)驱动程序。更新应用程序中的连接设置，使其指向 Athena 端点

答案: B

58.问题 #73

一家公司正在 AWS 云中构建解决方案。数千个设备将连接到该解决方案并发送数据。每个设备需要能够实时通过 MQTT 协议发送和接收数据。每个设备必须使用唯一的 X.509 证书进行身份验证。

哪种解决方案将满足这些要求，并且具有最小的运营开销？

- A.设置 AWS IoT Core。对于每个设备，创建相应的 Amazon MQ 队列并配置证书。将每个设备连接到 Amazon MQ。
- B.创建一个网络负载均衡器(NLB)，并使用 AWS Lambda 授权器进行配置。在自动扩展组中的 Amazon EC2 实例上运行 MQTT 代理。将自动扩展组设置为 NLB 的目标。将每个设备连接到 NLB。
- C.设置 AWS 物联网核心。为每个设备创建一个相应的 AWS 物联网事物并提供证书。将每个设备连接到 AWS IoTCore。
- D.设置 Amazon API 网关 HTTP API 和网络负载均衡器(NLB)。在 API Gateway 和 NLB 之间创建集成。在 HTTP API 上配置互 TLS 证书授权器。在 NLB 目标的 Amazon EC2 实例上运行 MQTT 代理。将各设备接入 NLB。

答案: C

59.问题 #74

一家公司在单个 AWS 账户中运行多个工作负载。新公司政策规定，工程师只能配置批准的资源，并且工程师必须使用 AWS CloudFormation 来配置这些资源。解决方案架构师需要创建一个解决方案，以强制执行 IAM 角色上对工程师使用的新限制。

解决方案架构师应该采取什么措施来创建这个解决方案？

- A.将包含批准资源的 AWS CloudFormation 模板上传到 Amazon S3 存储桶。更新工程师 IAM 角色的 IAM 策略，仅允许访问 Amazon S3 和 AWS CloudFormation。使用 AWS CloudFormation 模板来配置资源。
- B.更新工程师 IAM 角色的 IAM 策略，仅允许配置批准的资源。使用 AWS CloudFormation 模板创建具有批准资源的堆栈。
- C.更新工程师 IAM 角色的 IAM 策略，仅允许 AWS CloudFormation 操作。创建一个新的 IAM 策略，允许配置批准的资源，并在创建堆栈期间将策略分配给一个新的 IAM 服务角色。将 IAM 服务角色分配给 AWS CloudFormation。
- D.在 AWS CloudFormation 堆栈中配置资源。更新工程师 IAM 角色的 IAM 策略，仅允许访问他们自己的 AWS CloudFormation 堆栈。

答案: C

60.问题 #75

解决方案架构师正在为公司即将推出的新应用程序设计数据存储和检索架构。该应用程序旨在每分钟从世界各地的设备中摄取数百万条小型记录。每条记录小于 4 KB，并需要存储在可持久检索的地点，并且具有低延迟。数据是短暂的，公司只需存储数据 120 天，之后可以删除数据。

解决方案架构师计算，在一年过程中，存储需求将约为 10-15 TB。

哪种存储策略最具成本效益并满足设计要求？

- A.设计应用程序将每个传入的记录作为单个.csv 文件存储在 Amazon S3 存储桶中，以允许索引检索。配置生命周期策略以删除超过 120 天的数据。
- B.设计应用程序将每个传入的记录存储在适当配置的 Amazon DynamoDB 表中，以实现规模。配置 DynamoDB 的 Time to Live (TTL) 功能以删除超过 120 天的记录。
- C.设计应用程序将每个传入的记录存储在 Amazon RDS MySQL 数据库的单个表中。运行每晚的 cron 作业，运行查询以删除任何超过 120 天的记录。
- D.设计应用程序在将传入记录写入 Amazon S3 存储桶之前进行批处理。更新对象的元数据以包含批处理中的记录列表，并使用 Amazon S3 元数据搜索功能检索数据。配置生命周期策略，在 120 天后删除数据。



答案: B

61.问题 #76

一家零售公司在 AWS 的多个区域托管着一个电子商务网站。公司希望网站能够全天候运营,用于在线购买。该网站在 Amazon RDS for MySQL 数据库实例中存储数据。

哪种解决方案将为数据库提供最高的可用性?

- A.配置 Amazon RDS 的自动备份。在中断情况下,提升自动备份成为一个独立的数据库实例。将数据库流量指向提升的数据库实例。创建一个替代的只读副本,该副本以提升的数据库实例为源。
- B.在 Amazon RDS 上配置全局表和只读副本。激活跨区域范围。在中断情况下,使用 AWS Lambda 将只读副本从一个区域复制到另一个区域。
- C.在 Amazon RDS 上配置全局表和自动备份。在中断情况下,使用 AWS Lambda 将只读副本从一个区域复制到另一个区域。
- D.在 Amazon RDS 上配置只读副本。在中断情况下,提升跨区域和只读副本成为一个独立的数据库实例。将数据库流量指向提升的数据库实例。创建一个以提升的数据库实例为源的替代只读副本。

答案: D

62.问题 #77

Example Corp.拥有一个本地数据中心和一个名为 VPC A 的 VPC,在 Example Corp.的 AWS 账户中。本地网络通过 AWS 站点到站点 VPN 连接到 VPC A。本地服务器可以正确访问 VPC A。Example Corp.刚刚收购了 AnyCompany,后者拥有一个名为 VPC B 的 VPC。这些网络之间没有 IP 地址重叠。Example Corp.已经对 VPC A 和 VPC B 进行了对等连接。

Example Corp.希望从其本地服务器连接到 VPC B。Example Corp.已经正确设置了网络 ACL 和安全组。

哪种解决方案将满足这一要求,并且需要最少的操作努力?

- A.创建一个传输网关。将站点到站点 VPN、VPC A 和 VPC B 连接到传输网关。更新传输网关路由表,为所有网络添加 IP 范围路由。
- B.创建一个传输网关。在本地网络和 VPC B 之间创建站点到站点 VPN 连接,并将 VPN 连接连接到传输网关。添加路由以将流量定向到对等 VPC,并添加授权规则以允许客户端访问 VPC A 和 B。
- C.更新站点到站点 VPN 和两个 VPC 的路由表,涵盖所有三个网络。为所有三个网络配置 BGP 传播。等待最多 5 分钟 BGP 传播完成。
- D.修改站点到站点 VPN 的虚拟专用网关定义,以包括 VPC A 和 VPC B。在两个 VPC 之间分配虚拟专用网关的两个路由器。

答案: A

63.问题 #78

一家公司最近完成了从本地数据中心到 AWS 云的迁移,使用了重新平台策略。迁移的服务器之一正在运行一个旧的简单邮件传输协议(SMTP)服务,关键应用程序依赖于此。该应用程序向公司客户发送出站电子邮件消息。旧 SMTP 服务器不支持 TLS 加密,并使用 TCP 端口 25。应用程序只能使用 SMTP。

该公司决定使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 并停用旧的 SMTP 服务器。该公司已创建并验证了 SES 域。该公司已解除了 SES 限制。

公司应该如何修改应用程序,以使用 Amazon SES 发送电子邮件消息?

- A.配置应用程序使用 TLS 包装器连接到 Amazon SES。创建一个具有 ses:SendEmail 和 ses:SendRawEmail 权限的 IAM 角色。将 IAM 角色附加到 Amazon EC2 实例。
- B.配置应用程序使用 STARTTLS 连接到 Amazon SES。获取 Amazon SES SMTP 凭据。使用凭据对 Amazon SES 进行身份验证。
- C.配置应用程序使用 SES API 发送电子邮件消息。创建一个具有 ses:SendEmail 和 ses:SendRawEmail 权限的 IAM 角色。将 IAM 角色用作 Amazon SES 的服务角色。
- D.配置应用程序使用 AWS SDK 发送电子邮件消息。为 Amazon SES 创建一个 IAM 用户。生成 API 访问密钥。使用访问密钥对 Amazon SES 进行身份验证。

答案: B

64.问题 #79

一家公司最近收购了几家其他公司。每家公司都有一个单独的 AWS 账户,具有不同的计费 and 报告方法。收购公司已将所有账户合并到 AWS Organizations 的一个组织中。然而,收购公司发现很难生成包含所有团队有意义组的成本报告。

收购公司的财务团队需要一个解决方案,通过自行管理的应用程序报告所有公司的成本。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.为组织创建 AWS 成本和使用情况报告。在报告中定义标签和成本类别。在 Amazon Athena 中创建一个表。基于 Athena 表创建 Amazon QuickSight 数据集。与财务团队共享数据集。
- B.为组织创建 AWS 成本和使用情况报告。在报告中定义标签和成本类别。在 AWS 成本探索器中创建财务部门将用于构建报告的专业模板。
- C.创建接收 AWS 价格列表查询 API 支出信息的 Amazon QuickSight 数据集。与财务团队共享数据集。
- D.使用 AWS 价格列表查询 API 收集账户支出信息。在 AWS 成本探索器中创建财务部门将用于构建报告的专业模板。

答案: A

65.问题 #82

一家冒险公司在其移动应用程序上推出了一个新功能。用户可以随时使用该功能上传他们的徒步和漂流照片和视频。照片和视频存储在 S3 存储桶中的 Amazon S3 标准存储中,并通过 Amazon CloudFront 提供服务。

公司需要优化存储成本。解决方案架构师发现,大多数上传的照片和视频在 30 天后很少被访问。然而,一些上传的照片和视频在 30 天后经常被访

问。解决方案架构师需要实施一个解决方案，以在保持最低成本的同时，保持照片和视频的毫秒级检索可用性。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.在 S3 存储桶上配置 S3 智能分层。
- B.配置 S3 生命周期策略，将图像对象和视频对象从 S3 标准迁移到 S3 冰川深归档，30 天后执行。
- C.用安装在 Amazon EC2 实例上的 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统替换 Amazon S3。
- D.向 S3 图像对象和 S3 视频对象添加 Cache-Control: max-age 头。将头设置为 30 天。

答案: A

66.问题 #83

一家公司使用 Amazon S3 存储文件和图像，采用多种存储类别。在过去一年中，公司的 S3 成本大幅增加。

解决方案架构师需要查看过去 12 个月的数据趋势，并确定对象的适当存储类别。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.下载过去 12 个月 S3 使用情况的 AWS 成本和使用情况报告。查看 AWS Trusted Advisor 的成本节省建议。
- B.使用 S3 存储类别分析。将数据趋势导入 Amazon QuickSight 仪表板以分析存储趋势。
- C.使用 Amazon S3 Storage Lens。升级默认仪表板以包括存储趋势的高级指标。
- D.使用 S3 的访问分析器。下载过去 12 个月的 S3 访问分析器报告。将.csv 文件导入 Amazon QuickSight 仪表板。

答案: C

67.问题 #84

一家公司在 AWS 上有其云基础设施。解决方案架构师需要定义基础设施即代码。基础设施目前部署在一个 AWS 区域。公司的业务扩展计划包括在多个 AWS 账户中跨多个区域的部署。

解决方案架构师应该怎么做才能满足这些要求？

- A.使用 AWS CloudFormation 模板。添加 IAM 策略以控制各种账户，在多个区域部署模板。
- B.使用 AWS Organizations。从管理账户部署 AWS CloudFormation 模板。使用 AWS Control Tower 管理跨账户的部署。
- C.使用 AWS Organizations 和 AWS CloudFormation StackSets。从具有必要 IAM 权限的账户部署 CloudFormation 模板。
- D.使用 AWS CloudFormation 模板的嵌套堆栈。使用嵌套堆栈更改区域。

答案: C

68.问题 #85

一家公司在 AWS 上有其云基础设施。解决方案架构师需要定义基础设施即代码。基础设施目前部署在一个 AWS 区域。公司的业务扩展计划包括在多个 AWS 账户中跨多个区域的部署。

解决方案架构师应该怎么做才能满足这些要求？

- A.使用 AWS CloudFormation 模板。添加 IAM 策略以控制各种账户，在多个区域部署模板。
- B.使用 AWS Organizations。从管理账户部署 AWS CloudFormation 模板。使用 AWS Control Tower 管理跨账户的部署。
- C.使用 AWS Organizations 和 AWS CloudFormation StackSets。从具有必要 IAM 权限的账户部署 CloudFormation 模板。
- D.使用 AWS CloudFormation 模板的嵌套堆栈。使用嵌套堆栈更改区域。

答案: C

69.问题 #86

一家公司计划将单体应用程序重构为部署在 AWS 上的现代应用程序设计。CI/CD 管道需要升级以支持应用程序的现代设计，具有以下要求：

- 它应该允许每小时多次发布更改。
- 它应该能够尽可能快地回滚更改。

哪种设计将满足这些要求？

- A.部署一个 CI/CD 管道，该管道结合了包含应用程序及其配置的 AMI。通过替换 Amazon EC2 实例来部署应用程序。
- B.指定 AWS Elastic Beanstalk 作为 CI/CD 管道的应用程序的部署目标的暂存环境。部署时，交换暂存和生产环境的 URL。
- C.使用 AWS Systems Manager 重新配置每个部署的基础架构。更新 Amazon EC2 用户数据，以从 Amazon S3 拉取最新的代码工件，并使用 Amazon Route 53 加权路由指向新环境。
- D.将应用程序更新作为自动缩放事件的一部分推出，使用预构建的 AMI。使用新版本的 AMI 添加实例，并在部署事件期间使用配置的终止策略逐步淘汰使用先前 AMI 版本的所有实例。

答案: B

70.问题 #88

一家公司希望改变其内部云计费策略，以适应其各个业务部门。目前，云治理团队与每个业务部门负责人分享整体云支出报告。公司使用 AWS Organizations 管理每个业务部门的独立 AWS 账户。组织的现有标记标准包括应用程序、环境和所有者。云治理团队希望有一个集中的解决方案，以便每个业务部门都能收到其云支出的月度报告。该解决方案还应在云支出超过设定阈值时发送通知。

哪种解决方案是满足这些要求的最具成本效益的方式？

- A.在每个账户中配置 AWS Budgets，并配置按应用程序、环境和所有者分组的预算警报。为每个警报添加每个业务部门到 Amazon SNS 主题。使用每个账户中的 Cost Explorer 为每个业务部门创建月度报告。

B.在组织的管理账户中配置 AWS Budgets, 并配置按应用程序、环境和所有者分组的预算警报。为每个警报添加每个业务部门到 Amazon SNS 主题。使用组织管理账户中的 Cost Explorer 为每个业务部门创建月度报告。

C.在每个账户中配置 AWS Budgets, 并配置按应用程序、环境和所有者分组的预算警报。为每个警报添加每个业务部门到 Amazon SNS 主题。使用每个账户中的 AWS 计费和管理仪表盘为每个业务部门创建月度报告。

D.在组织的管理账户中启用 AWS 成本和使用情况报告, 并配置按应用程序、环境和所有者分组的报告。创建一个 AWS Lambda 函数, 处理 AWS 成本和使用情况报告, 发送预算警报, 并将月度报告发送到每个业务部门的电子邮件列表。

答案: B

71.问题 #89

一家公司使用 AWS CloudFormation 部署其基础设施。公司担心, 如果删除生产 CloudFormation 堆栈, 存储在 Amazon RDS 数据库或 Amazon EBS 卷中的重要数据也可能被删除。公司如何防止用户以这种方式意外删除数据?

- A.修改 CloudFormation 模板, 为 RDS 和 EBS 资源添加 DeletionPolicy 属性。
- B.配置堆栈策略, 不允许删除 RDS 和 EBS 资源。
- C.修改 IAM 策略, 拒绝删除标记有"aws:cloudformation:stack-name"标签的 RDS 和 EBS 资源。
- D.使用 AWS Config 规则防止删除 RDS 和 EBS 资源。

答案: A

72.问题 #90 一家公司为其 NAT 网关启用了 VPC 流日志。公司看到来自公共 IP 地址 198.51.100.2 的入站流量, 目的地是私有 Amazon EC2 实例, 动作是 ACCEPT。公司想要确定流量是否代表来自互联网的未经请求的入站连接。VPC CIDR 块的前两个八位字节是 203.0。解决方案架构师应该采取哪套步骤来满足这些要求?

- A.打开 AWS CloudTrail 控制台。选择包含 NAT 网关的弹性网络接口和私有实例的弹性网络接口的日志组。运行查询以过滤目标地址设置为"like 203.0", 源地址设置为"like 198.51.100.2"。运行 stats 命令以过滤源地址和目标地址传输的总字节数。
- B.打开 Amazon CloudWatch 控制台。选择包含 NAT 网关的弹性网络接口和私有实例的弹性网络接口的日志组。运行查询以过滤目标地址设置为"like 203.0", 源地址设置为"like 198.51.100.2"。运行 stats 命令以过滤源地址和目标地址传输的总字节数。
- C.打开 AWS CloudTrail 控制台。选择包含 NAT 网关的弹性网络接口和私有实例的弹性网络接口的日志组。运行查询以过滤目标地址设置为"like 198.51.100.2", 源地址设置为"like 203.0"。运行 stats 命令以过滤源地址和目标地址传输的总字节数。
- D.打开 Amazon CloudWatch 控制台。选择包含 NAT 网关的弹性网络接口和私有实例的弹性网络接口的日志组。运行查询以过滤目标地址设置为"like 198.51.100.2", 源地址设置为"like 203.0"。运行 stats 命令以过滤源地址和目标地址传输的总字节数。

答案: B

73.问题 #91

一家公司由两个独立的业务单位组成。每个业务单位在 AWS Organizations 中的单一组织内都有自己的 AWS 账户。业务单位定期相互共享敏感文件。为了便于共享, 公司在每个账户中创建了一个 Amazon S3 存储桶, 并在 S3 存储桶之间配置了低延迟复制。S3 存储桶中有数百万对象。最近, 安全审计发现两个 S3 存储桶都没有启用静态加密。公司政策要求所有文件必须使用静态加密存储。公司希望实现使用 Amazon S3 管理的加密密钥 (SSE-S3) 的服务器端加密。

哪种解决方案最符合操作效率要求?

- A.在两个 S3 存储桶上启用 SSE-S3。使用 S3 批量操作在同一位置复制和加密对象。
- B.在每个账户中创建一个 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥。使用相应的 KMS 密钥在每个 S3 存储桶上启用服务器端加密 (SSE-KMS), 并使用 AWS CLI 中的 S3 复制命令加密现有对象。
- C.在两个 S3 存储桶上启用 SSE-S3。使用 AWS CLI 中的 S3 复制命令加密现有对象。
- D.在每个账户中创建一个 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥。使用相应的 KMS 密钥在每个 S3 存储桶上启用服务器端加密 (SSE-KMS), 并使用 S3 批量操作将对象复制到同一位置。

答案: A

74.问题 #92

一家公司在 AWS 云中运行应用程序。该应用程序收集并存储大量非结构化数据在 Amazon S3 存储桶中。S3 存储桶包含数 TB 的数据, 并使用 S3 标准存储类别。数据每天增加数 GB。

公司需要查询和分析数据。公司不会访问超过 1 年前的数据。然而, 由于合规原因, 公司必须无限期保留所有数据。

哪种解决方案最具成本效益?

- A.使用 S3 选择查询数据。创建一个 S3 生命周期策略, 将超过 1 年的数据转换为 S3 冰川深归档。
- B.使用 Amazon Redshift Spectrum 查询数据。创建一个 S3 生命周期策略, 将超过 1 年的数据转换为 S3 冰川。
- C.使用 AWS Glue 数据目录和 Amazon Athena 查询数据。创建一个 S3 生命周期策略, 将超过 1 年的数据转换为 S3 冰川深归档。
- D.使用 Amazon Redshift Spectrum 查询数据。创建一个 S3 生命周期策略, 将超过 1 年的数据转换为 S3 智能分层。

答案: C

75.问题 #93

一家视频处理公司想要使用存储在公司本地网络附加存储系统中的 600 TB 压缩数据构建机器学习 (ML) 模型。这些数据以数千个文件的形式存在。公司在本地没有进行 ML 实验所需的计算资源, 想要使用 AWS。

公司需要在 3 周内完成数据传输到 AWS。数据传输将是一次性传输。数据在传输过程中必须加密。公司互联网连接的测量上传速度为 100 Mbps,

并且多个部门共享该连接。

哪种解决方案最具成本效益?

- A.使用 AWS 管理控制台订购几个 AWS Snowball Edge Storage Optimized 设备。将设备配置为目的地 S3 存储桶。将数据复制到设备。将设备送回 AWS。
- B.在公司位置和最近的 AWS 区域之间设置 10 Gbps AWS Direct Connect 连接。通过 VPN 连接将数据传输到区域, 将数据存储在 Amazon S3 中。
- C.在本地网络附加存储和最近的 AWS 区域之间创建 VPN 连接。通过 VPN 连接传输数据。
- D.在本地部署 AWS Storage Gateway 文件网关。将文件网关配置为目的地 S3 存储桶。将数据复制到文件网关。

答案: A

76.问题 #94

一家公司已将其表单处理应用程序迁移到 AWS。当用户与应用程序交互时, 他们通过 Web 应用程序上传扫描的表单文件。数据库存储用户元数据和存储在 Amazon S3 中的文件引用。Web 应用程序在 Amazon EC2 实例上运行, 使用 Amazon RDS for PostgreSQL 数据库。

当表单上传时, 应用程序通过 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 向团队发送通知。然后, 团队成员登录并处理每个表单。团队成员对表单进行数据验证, 提取相关数据, 然后输入信息到使用 API 的另一个系统中。

解决方案架构师需要自动化表单的手动处理。解决方案必须提供准确的表单提取, 最小化上市时间, 并最小化长期运营开销。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.开发自定义库以对表单执行光学字符识别 (OCR)。将库部署到 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群作为应用程序层。使用此层在上传表单时处理表单。将输出存储在 Amazon S3 中。通过提取数据到 Amazon DynamoDB 表中来解析此输出。将数据提交到目标系统的 API。
- B.使用 AWS Step Functions 和 AWS Lambda 扩展系统作为应用程序层。配置此层在表单上传时使用训练并托管在 EC2 实例上的人工智能和机器学习 (AI/ML) 模型执行 OCR。将输出存储在 Amazon S3 中。通过提取应用程序层中所需的数据来解析此输出。将数据提交到目标系统的 API。
- C.在 EC2 实例上托管新的应用程序层。使用此层调用托管在 Amazon SageMaker 中的人工智能和机器学习 (AI/ML) 模型的端点, 以对表单执行 OCR。将输出存储在 Amazon ElastiCache 中。通过提取应用程序层中所需的数据来解析此输出。将数据提交到目标系统的 API。
- D.使用 AWS Step Functions 和 AWS Lambda 扩展系统作为应用程序层。配置此层在表单上传时使用 Amazon Textract 和 Amazon Comprehend 执行 OCR。将输出存储在 Amazon S3 中。通过提取应用程序层中所需的数据来解析此输出。将数据提交到目标系统的 API。

答案: D

77.问题 #95

一家公司正在 AWS 云中重构其本地订单处理平台。该平台包括托管在 VM 群集上的 Web 前端、连接前端和后端的 RabbitMQ, 以及运行容器化后端系统的 Kubernetes 集群以处理订单。公司不想对应用程序进行任何重大更改。

哪种解决方案将以最小的运营开销满足这些要求?

- A.创建 Web 服务器 VM 的 AMI。创建使用 AMI 和应用程序负载均衡器的 Amazon EC2 自动扩展组。设置 Amazon MQ 以替换本地消息队列。配置 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 托管订单处理后端。
- B.为 Web 服务器环境创建自定义 AWS Lambda 运行时。创建 Amazon API Gateway API 以替换前端 Web 服务器。设置 Amazon MQ 以替换本地消息队列。配置 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 托管订单处理后端。
- C.创建 Web 服务器 VM 的 AMI。创建使用 AMI 和应用程序负载均衡器的 Amazon EC2 自动扩展组。设置 Amazon MQ 以替换本地消息队列。在不同的 EC2 实例上安装 Kubernetes 以托管订单处理后端。
- D.创建 Web 服务器 VM 的 AMI。创建使用 AMI 和应用程序负载均衡器的 Amazon EC2 自动扩展组。设置 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列以替换本地消息队列。配置 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 托管订单处理后端。

答案: A

78.问题 #96 解决方案架构师需要为将存储在新 Amazon S3 存储桶中的对象实现客户端加密机制。解决方案架构师为此目的创建了一个存储在 AWS Key Management Service (AWS KMS) 中的 CMK。解决方案架构师创建了以下 IAM 策略, 并将其附加到 IAM 角色:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DownloadUpload",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:s3:::BucketName/*"
    },
    {
      "Sid": "KMSAccess",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:kms:Region:Account:key/Key ID"
    }
  ]
}
```

在测试期间，解决方案架构师能够成功获取 S3 存储桶中的现有测试对象。然而，尝试上传新对象时出现了错误消息。错误消息指出该操作被禁止。解决方案架构师必须向 IAM 策略添加哪种操作以满足所有要求？

- A.kms:GenerateDataKey
- B.kms:GetKeyPolicy
- C.kms:GetPublicKey
- D.kms:Sign

答案: A

79.问题 #97

一家公司开发了一个 Web 应用程序。公司在组 Amazon EC2 实例上托管该应用程序，这些实例位于应用程序负载均衡器后面。公司希望提高应用程序的安全性，并计划使用 AWS WAF Web ACL。

解决方案架构师应如何配置 Web ACL 以满足这些要求？

- A.将 Web ACL 规则的操作设置为 Count。启用 AWS WAF 日志记录。分析请求是否存在误报。修改规则以避免任何误报。随着时间的推移，将 Web ACL 规则的操作从 Count 更改为 Block。
- B.仅在 Web ACL 中使用基于速率的规则，并将限速设置尽可能高。暂时阻止超出限制的所有请求。定义嵌套规则以缩小速率跟踪的范围。
- C.将 Web ACL 规则的操作设置为 Block。仅在 Web ACL 中使用 AWS 管理的规则组。使用 Amazon CloudWatch 指标和 AWS WAF 采样请求或 AWS WAF 日志评估规则组。
- D.仅在 Web ACL 中使用自定义规则组，并将操作设置为 Allow。启用 AWS WAF 日志记录。分析请求是否存在误报。修改规则以避免任何误报。随着时间的推移，将 Web ACL 规则的操作从 Allow 更改为 Block。

答案: A

80.问题 #98

一家公司在 AWS Organizations 中拥有许多 AWS 账户的组织。解决方案架构师必须改进公司如何在组织中的 AWS 账户中管理常见的安全组规则。公司在每个 AWS 账户中都有一个允许列表中常见的 IP CIDR 范围集，以允许从公司的本地网络访问和访问。每个账户中的开发人员负责向他们的安全组添加新的 IP CIDR 范围。安全团队有自己的 AWS 账户。目前，安全团队在允许列表更改时通知其他 AWS 账户的所有者。

解决方案架构师必须设计一个解决方案，将常见的 CIDR 范围集分发到所有账户。

哪种解决方案以最少的操作开销满足这些要求？

A.在安全团队的 AWS 账户中设置 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。在每个 AWS 账户中部署 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数,使其在每次 SNS 主题接收到消息时运行。配置 Lambda 函数以接受 IP 地址作为输入,并将其添加到账户中的安全组列表中。指示安全团队通过发布消息到其 SNS 主题来分发更改。

B.在组织中的每个 AWS 账户中创建新的客户管理的前缀列表。在每个账户中用所有内部 CIDR 范围填充前缀列表。通知每个 AWS 账户的所有者允许新的客户管理的前缀列表 ID。指示安全团队与每个 AWS 账户的所有者分享更新。

C.在安全团队的 AWS 账户中创建一个新的客户管理的前缀列表。用所有内部 CIDR 范围填充客户管理的前缀列表。使用 AWS Resource Access Manager 与组织共享客户管理的前缀列表。通知每个 AWS 账户的所有者在其安全组中允许新的客户管理的前缀列表 ID。

D.在组织的每个账户中创建 IAM 角色。授予更新安全组的权限。在安全团队的 AWS 账户中部署 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数以接受内部 IP 地址列表作为输入,在每个组织账户中假设角色,并将 IP 地址列表添加到每个账户的安全组中。

答案: C

81.问题 #99

一家公司推出了一项新政策,允许员工在通过 VPN 连接时在家远程工作。公司在多个 AWS 账户中的 VPC 上托管内部应用程序。目前,这些应用程序可以通过 AWS 站点到站点 VPN 连接从公司的本地办公网络访问。公司的主要 AWS 账户中的 VPC 已经与其他 AWS 账户中的 VPC 建立了对等连接。

解决方案架构师必须为在家工作的员工设计一个可扩展的 AWS 客户端 VPN 解决方案。

哪种解决方案最符合成本效益?

- A.在每个 AWS 账户中创建客户端 VPN 端点。配置所需的路由以允许访问内部应用程序。
- B.在主要 AWS 账户中创建客户端 VPN 端点。配置所需的路由以允许访问内部应用程序。
- C.在主要 AWS 账户中创建客户端 VPN 端点。配置一个传输网关,连接到每个 AWS 账户。配置所需的路由以允许访问内部应用程序。
- D.在主要 AWS 账户中创建客户端 VPN 端点。建立客户端 VPN 端点与 AWS 站点到站点 VPN 之间的连接。

答案: B

82.问题 #100

一家公司在 AWS 云中运行应用程序。最近的应用程序指标显示响应时间不一致,错误率显著增加。对第三方服务的调用导致延迟。目前,应用程序通过直接调用 AWS Lambda 函数同步调用第三方服务。

解决方案架构师需要解耦对第三方服务的调用,并确保所有调用最终都能完成。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列存储事件并调用 Lambda 函数。
- B.使用 AWS Step Functions 状态机传递事件到 Lambda 函数。
- C.使用 Amazon EventBridge 规则传递事件到 Lambda 函数。
- D.使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题存储事件并调用 Lambda 函数。

答案: A

83.问题 #101 一家公司在 AWS 的多账户环境中运行应用程序。公司的 Sales 团队和 Marketing 团队在 AWS Organizations 中使用单独的 AWS 账户。Sales 团队在 Amazon S3 存储桶中存储了数 PB 的数据。Marketing 团队使用 Amazon QuickSight 进行数据可视化。Marketing 团队需要访问 Sales 团队存储在 S3 存储桶中的数据。公司已经使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥对 S3 存储桶进行了加密。Marketing 团队已经在 Marketing AWS 账户中为 QuickSight 创建了 IAM 服务角色,以提供 QuickSight 访问权限。公司需要一个解决方案,以最小的运营开销安全地跨 AWS 账户访问 S3 存储桶中的数据。哪种解决方案将满足这些要求?

- A.在 Marketing 账户中创建一个新的 S3 存储桶。在 Sales 账户中创建一个 S3 复制规则,将对象复制到 Marketing 账户中的新 S3 存储桶。更新 Marketing 账户中的 QuickSight 权限,以授予对新 S3 存储桶的访问权限。
- B.创建一个 SCP,授予 Marketing 账户对 S3 存储桶的访问权限。使用 AWS Resource Access Manager (AWS RAM) 从 Sales 账户共享 KMS 密钥到 Marketing 账户。更新 Marketing 账户中的 QuickSight 权限,以授予对 S3 存储桶的访问权限。
- C.更新 Marketing 账户中的 S3 存储桶策略,以授予 QuickSight 角色访问权限。为 S3 存储桶中使用的加密密钥创建一个 KMS 授权。授予 QuickSight 角色解密访问权限。更新 Marketing 账户中的 QuickSight 权限,以授予对 S3 存储桶的访问权限。
- D.在 Sales 账户中创建一个 IAM 角色,并授予对 S3 存储桶的访问权限。从 Marketing 账户中假设 Sales 账户中的 IAM 角色以访问 S3 存储桶。更新 QuickSight 角色,以创建与 Sales 账户中的新 IAM 角色的信任关系。

答案: D

84.问题 #102

一家公司计划将其业务关键应用程序从本地数据中心迁移到 AWS。公司在本地安装了 Microsoft SQL Server Always On 集群。公司希望迁移到 AWS 的托管数据库服务。

解决方案架构师必须在 AWS 上设计一个异构数据库迁移。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.使用备份和恢复工具将 SQL Server 数据库迁移到 Amazon RDS for MySQL。
- B.使用 AWS Snowball Edge Storage Optimized 设备将数据传输到 Amazon S3。设置 Amazon RDS for MySQL。
- C.使用 AWS Schema Conversion Tool 将数据库架构转换为 Amazon RDS for MySQL。然后使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 将数据从本地数据库迁移到 Amazon RDS。
- D.使用 AWS DataSync 在本地存储和 Amazon S3 之间通过网络迁移数据。设置 Amazon RDS for MySQL。使用 SQL Server 功能与 S3 集成,例如 BULK INSERT。

答案: C

85.问题 #104

一家公司使用 AWS Elastic Beanstalk 和 Java 开发了一个试点应用程序。为了在开发过程中节省成本，公司的开发团队将应用程序部署到了一个单实例环境中。最近的测试表明，应用程序消耗的 CPU 比预期的要多。CPU 利用率经常超过 85%，导致一些性能瓶颈。

解决方案架构师必须在公司将应用程序发布到生产环境之前缓解性能问题。

哪种解决方案将以最少的操作开销满足这些要求？

- A. 创建一个新的 Elastic Beanstalk 应用程序。选择一个负载均衡的环境类型。选择所有可用区。添加一个扩展规则，如果最大 CPU 利用率在 5 分钟内超过 85%，则运行该规则。
- B. 创建第二个 Elastic Beanstalk 环境。应用流量分割部署策略。如果平均 CPU 利用率在 5 分钟内超过 85%，则指定一部分传入流量导向新环境。
- C. 修改现有环境的容量配置，使用负载均衡的环境类型。选择所有可用区。添加一个扩展规则，如果平均 CPU 利用率在 5 分钟内超过 85%，则运行该规则。
- D. 选择负载均衡选项，执行重建环境操作。选择一个可用区。添加一个扩展规则，如果总 CPU 利用率在 5 分钟内超过 85%，则运行该规则。

答案: C

86.问题 #105

一家金融公司正在其当前一代 Linux EC2 实例上运行其业务关键应用程序。该应用程序包括一个执行重型 I/O 操作的自行管理 MySQL 数据库。该应用程序在一个月的大部分时间里都能很好地处理适量的流量。然而，在每个月的最后三天，由于月底报告，即使公司在其基础设施中使用了弹性负载均衡器和自动扩展来满足增加的需求，应用程序的速度也会变慢。

以下哪种操作将允许数据库在月底负载下以最小的性能影响进行处理？

- A. 预热弹性负载均衡器，使用更大的实例类型，将所有 Amazon EBS 卷更改为 GP2 卷。
- B. 将数据库集群一次性迁移到 Amazon RDS，并创建几个额外的只读副本，以在月底处理负载。
- C. 使用 Amazon CloudWatch 和 AWS Lambda 根据特定的 CloudWatch 指标更改 Amazon EBS 卷的类型、大小或 IOPS。
- D. 用具有最大可用存储大小和每秒 I/O 的 PIOPS 卷替换所有现有的 Amazon EBS 卷，在月底之前拍摄快照，然后在月底之后恢复。

答案: B

87.问题 #106

一家公司运行一个 Java 应用程序，该应用程序在公司的数据中心中有复杂的依赖关系在 VM 上。该应用程序稳定，但公司希望现代化其技术栈。公司希望将应用程序迁移到 AWS，并最小化维护服务器的行政开销。

哪种解决方案将满足这些要求，同时代码更改最少？

- A. 将应用程序迁移到 AWS Fargate 上的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)，使用 AWS App2Container。将容器映像存储在 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 中。授予 ECS 任务执行角色访问 ECR 图像存储库的权限。配置 Amazon ECS 使用应用程序负载均衡器 (ALB)。使用 ALB 与应用程序交互。
- B. 将应用程序代码迁移到在 AWS Lambda 中运行的容器中。构建一个与 Lambda 集成的 Amazon API Gateway REST API。使用 API Gateway 与应用程序交互。
- C. 将应用程序迁移到使用 AWS App2Container 的 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上的 EKS 托管节点组。将容器映像存储在 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 中。给 EKS 节点访问 ECR 图像存储库的权限。使用 Amazon API Gateway 与应用程序交互。
- D. 将应用程序代码迁移到在 AWS Lambda 中运行的容器中。配置 Lambda 使用应用程序负载均衡器 (ALB)。使用 ALB 与应用程序交互。

答案: A

88.问题 #107

一家公司有一个异步 HTTP 应用程序，作为 AWS Lambda 函数托管。一个公共 Amazon API Gateway 端点调用 Lambda 函数。Lambda 函数和 API Gateway 端点位于 us-east-1 区域。解决方案架构师需要重新设计应用程序，以支持故障转移到另一个 AWS 区域。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 在 us-west-2 区域创建一个 API Gateway 端点，以引导流量到 us-east-1 中的 Lambda 函数。配置 Amazon Route 53 使用故障转移路由策略来路由两个 API Gateway 端点的流量。
- B. 创建一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。将 API Gateway 配置为将流量引导到 SQS 队列，而不是 Lambda 函数。将 Lambda 函数配置为从队列中拉取消息进行处理。
- C. 在 us-west-2 区域部署 Lambda 函数。在 us-west-2 创建一个 API Gateway 端点，以引导流量到 us-west-2 中的 Lambda 函数。配置 AWS Global Accelerator 和应用程序负载均衡器来管理两个 API Gateway 端点的流量。
- D. 在 us-west-2 区域部署 Lambda 函数和 API Gateway 端点。配置 Amazon Route 53 使用故障转移路由策略来路由两个 API Gateway 端点的流量。

答案: D

89.问题 #108

一家零售公司拥有一个组织结构，该组织是 AWS Organizations 的一部分。公司已经设置了统一计费，并将其部门映射到以下 OUs：财务、销售、人力资源 (HR)、市场营销和运营。每个 OU 都有多个 AWS 账户，每个部门的每个环境都有一个账户。这些环境包括开发、测试、预生产和生产。人力资源部门将在 3 个月内发布一个新系统。为此，人力资源部门已经在其生产 AWS 账户中购买了几个预留实例 (RIs)。人力资源部门希望确保其他部门不能共享 RI 折扣。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 在人力资源部门生产账户的 AWS 计费和成本管理控制台中关闭 RI 共享。
- B. 将人力资源部门的生产 AWS 账户从组织中移除。将账户添加到统一计费配置中。
- C. 在 AWS 计费和成本管理控制台中。使用组织的管理账户关闭人力资源部门生产 AWS 账户的 RI 共享。
- D. 在组织中创建一个 SCP，以限制对 RI 的访问。将 SCP 应用于其他部门的 OUs。

答案: C

90.问题 #109

一家大型公司正在运行一个流行的 Web 应用程序。该应用程序运行在多个 Amazon EC2 Linux 实例上，这些实例位于一个自动扩展组中的私有子网中。应用程序负载均衡器针对自动扩展组中的实例。AWS 系统管理会话管理器已配置，所有 EC2 实例上都运行着 AWS 系统管理代理。公司最近发布了新版本的应用程序。一些 EC2 实例现在被标记为不健康并被终止。因此，应用程序以降低的容量运行。解决方案架构师试图通过分析从应用程序收集的 Amazon CloudWatch 日志来确定根本原因，但日志无法确定。

解决方案架构师应该如何获得对 EC2 实例的访问权限以排除问题？

哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 暂停自动扩展组的 HealthCheck 扩展进程。使用会话管理器登录到被标记为不健康的实例。
- B. 启用 EC2 实例的终止保护。使用会话管理器登录到被标记为不健康的实例。
- C. 将自动扩展组的终止策略设置为 OldestInstance。使用会话管理器登录到被标记为不健康的实例。
- D. 暂停自动扩展组的 Terminate 进程。使用会话管理器登录到被标记为不健康的实例。

答案: D

91.问题 #110

一家公司希望在多个 AWS 账户中部署 AWS WAF 解决方案以管理 WAF 规则。这些账户在 AWS Organizations 的不同 OUs 下进行管理。管理员必须能够根据需要添加或删除账户或 OUs 的受管理 WAF 规则集。管理员还必须能够自动更新和修复所有账户中的不符合 WAF 规则。

哪种解决方案以最小的操作开销满足这些要求？

- A. 使用 AWS 防火墙管理器跨组织账户管理 WAF 规则。使用 AWS 系统管理器参数存储存储账户号码和 OUs 以进行管理。根据需要更新参数以添加或删除账户或 OUs。使用 Amazon EventBridge 规则识别参数的任何更改，并调用 AWS Lambda 函数更新防火墙管理器管理账户中的安全策略。
- B. 部署一个组织范围的 AWS Config 规则，要求所选 OUs 中的所有资源关联 WAF 规则。使用 AWS Lambda 部署自动化补救操作以修复不符合资源。使用 AWS CloudFormation 堆栈部署 WAF 规则，以针对应用 AWS Config 规则的相同 OUs。
- C. 在组织的管理账户中创建 WAF 规则。使用 AWS Lambda 环境变量存储要管理的账户号码和 OUs。根据需要更新环境变量以添加或删除账户或 OUs。在成员账户中创建跨账户 IAM 角色。使用 AWS 安全令牌服务 (AWS STS) 在 Lambda 函数中假设角色，在成员账户中创建和更新 WAF 规则。
- D. 使用 AWS 控制塔跨组织账户管理 WAF 规则。使用 AWS 密钥管理服务 (AWS KMS) 存储要管理的账户号码和 OUs。根据需要更新 AWS KMS 以添加或删除账户或 OUs。在成员账户中创建 IAM 用户。允许 AWS 控制塔在管理账户中使用访问密钥和秘密访问密钥，在成员账户中创建和更新 WAF 规则。

答案: A

92.问题 #111 解决方案架构师正在为一家公司审计 AWS Lambda 函数的安全设置。Lambda 函数从 Amazon Aurora 数据库检索最新更改。

Lambda 函数和数据库在同一个 VPC 中运行。Lambda 环境变量为 Lambda 函数提供数据库凭据。Lambda 函数聚合数据，并将数据在 Amazon S3 存储桶中提供，该存储桶配置为使用 AWS KMS 管理的加密密钥 (SSE-KMS) 进行服务器端加密。数据不得通过互联网传输。如果任何数据库凭据被泄露，公司需要一个解决方案，最小化泄露的影响。解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求？

- A. 在 Aurora DB 集群上启用 IAM 数据库身份验证。更改 Lambda 函数的 IAM 角色，以允许函数使用 IAM 数据库身份验证访问数据库。在 VPC 中部署 Amazon S3 的网关 VPC 端点。
- B. 在 Aurora DB 集群上启用 IAM 数据库身份验证。更改 Lambda 函数的 IAM 角色，以允许函数使用 IAM 数据库身份验证访问数据库。在数据传输期间对连接到 Amazon S3 的连接实施 HTTPS。
- C. 将数据库凭据保存在 AWS 系统管理器参数存储中。在参数存储中的凭据上设置密码轮换。更改 Lambda 函数的 IAM 角色，以允许函数访问参数存储。修改 Lambda 函数以从参数存储中检索凭据。修改 Lambda 函数以从参数存储中检索凭据。在 VPC 中部署 Amazon S3 的网关 VPC 端点。
- D. 将数据库凭据保存在 AWS Secrets Manager 中。在 Secrets Manager 中的凭据上设置密码轮换。更改 Lambda 函数的 IAM 角色，以允许函数访问 Secrets Manager。修改 Lambda 函数以从 Secrets Manager 中检索凭据。在数据传输期间对连接到 Amazon S3 的连接实施 HTTPS。

答案: A

93.问题 #112

一家大型移动游戏公司已成功将其所有本地基础设施迁移到 AWS 云。解决方案架构师正在审查环境，以确保它是根据设计构建的，并与 Well-Architected Framework 保持一致运行。

在审查成本资源管理器中的前期成本时，解决方案架构师注意到，创建和随后终止几个大型实例类型的成本占成本的很大一部分。解决方案架构师发现，公司的开发者在测试中启动了新的 Amazon EC2 实例，而开发者没有使用适当的实例类型。

解决方案架构师必须实施一种控制机制，以限制开发者只能启动实例类型。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 在 AWS Config 中创建一个期望的实例类型管理规则。使用允许的实例类型配置规则。将规则附加到事件上，每次启动新的 EC2 实例时都运行。
- B. 在 EC2 控制台中创建一个启动模板，指定允许的实例类型。将启动模板分配给开发者的 IAM 账户。
- C. 创建一个新的 IAM 策略。指定允许的实例类型。将策略附加到包含开发者 IAM 账户的 IAM 组。
- D. 使用 EC2 Image Builder 为开发者创建一个映像管道，并协助他们创建一个黄金映像。

答案: C

94.问题 #115 一个团队收集并路由整个公司的行为数据。公司在多 AZ VPC 环境中运行，具有公共子网、私有子网和互联网网关。每个公共子网还包含一个 NAT 网关。公司的大多数应用程序都从 Amazon Kinesis Data Streams 读取和写入数据。大多数工作负载在私有子网中运行。解决方案架构师必须审查基础设施。解决方案架构师需要降低成本并保持应用程序的功能。解决方案架构师使用成本资源管理器，注意到 EC2-Other 类别的成本持续高企。进一步审查表明，NatGateway-Bytes 收费增加了 EC2-Other 类别的成本。解决方案架构师应该做什么来满足这些要求？

- A. 启用 VPC 流日志。使用 Amazon Athena 分析日志，以消除可以移除的流量。确保安全组阻止负责高成本的流量。

- B.为 Kinesis Data Streams 添加接口 VPC 端点到 VPC。确保应用程序具有使用接口 VPC 端点的正确 IAM 权限。
- C.启用 VPC 流日志和 Amazon Detective。审查 Detective 发现的与 Kinesis Data Streams 无关的流量。配置安全组以阻止该流量。
- D.为 Kinesis Data Streams 添加接口 VPC 端点到 VPC。确保 VPC 端点策略允许来自应用程序的流量。

答案: D

95.问题 #116

一家零售公司在欧洲有一个本地数据中心。公司在 AWS 中也有一个多区域存在, 包括 eu-west-1 和 us-east-1 区域。公司希望能够将其本地基础设施的网络流量路由到这些区域中的 VPC。公司还需要支持在这些区域中的 VPC 之间直接路由流量。网络上不能存在单点故障。

公司已经创建了两个 1 Gbps AWS Direct Connect 连接, 从其本地数据中心连接出来。每个连接都进入欧洲的单独 Direct Connect 位置, 以实现高可用性。这些两个位置分别命名为 DX-A 和 DX-B。每个区域都有一个单独的 AWS Transit Gateway, 配置为在该区域内路由所有 VPC 间流量。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.从 DX-A 连接创建一个私有 VIF 到 Direct Connect 网关。从 DX-B 连接创建一个私有 VIF 到同一个 Direct Connect 网关, 以实现高可用性。将 eu-west-1 和 us-east-1 的传输网关与 Direct Connect 网关关联。对等传输网关以支持跨区域路由。
- B.从 DX-A 连接创建一个传输 VIF 到 Direct Connect 网关。将 eu-west-1 传输网关与此 Direct Connect 网关关联。从 DX-B 连接创建一个传输 VIF 到单独的 Direct Connect 网关。将 us-east-1 传输网关与此单独的 Direct Connect 网关关联。对等 Direct Connect 网关以支持高可用性和跨区域路由。
- C.从 DX-A 连接创建一个传输 VIF 到 Direct Connect 网关。从 DX-B 连接创建一个传输 VIF 到同一个 Direct Connect 网关, 以实现高可用性。将 eu-west-1 和 us-east-1 的传输网关与此 Direct Connect 网关关联。配置 Direct Connect 网关以在传输网关之间路由流量。
- D.从 DX-A 连接创建一个传输 VIF 到 Direct Connect 网关。从 DX-B 连接创建一个传输 VIF 到同一个 Direct Connect 网关, 以实现高可用性。将 eu-west-1 和 us-east-1 的传输网关与此 Direct Connect 网关关联。对等传输网关以支持跨区域路由。

答案: D

96.问题 #119

一家公司在 eu-west-1 区域运行其应用程序, 并为开发、测试和生产环境各有一个账户。所有环境都使用有状态的 Amazon EC2 实例和 Amazon RDS for MySQL 数据库全天候运行, 每周 7 天。数据库的大小在 500 GB 到 800 GB 之间。

开发团队和测试团队在工作日的工作时间内工作, 但生产环境全天候运行, 每周 7 天。公司希望降低成本。所有资源都使用环境标签标记, 键可以是开发、测试或生产。

解决方案架构师应如何以最小的运营努力降低成本?

- A.创建一个每天运行一次的 Amazon EventBridge 规则。配置规则以调用一个 AWS Lambda 函数, 根据标签、日期和时间启动或停止实例。
- B.创建一个在每个工作日傍晚运行的 Amazon EventBridge 规则。配置规则以调用一个 AWS Lambda 函数, 根据标签停止实例。创建第二个在每个工作日早晨运行的 EventBridge 规则。配置第二个规则以调用另一个 Lambda 函数, 根据标签启动实例。
- C.创建一个在每个工作日傍晚运行的 Amazon EventBridge 规则。配置规则以调用一个 AWS Lambda 函数, 根据标签终止实例。创建第二个在每个工作日早晨运行的 EventBridge 规则。配置第二个规则以调用另一个 Lambda 函数, 根据标签从最后一次备份中恢复实例。
- D.创建一个每小时运行一次的 Amazon EventBridge 规则。配置规则以调用一个 AWS Lambda 函数, 根据标签、日期和时间终止或从最后一次备份中恢复实例。

答案: B

97.问题 #120

一家公司正在 AWS 上构建软件即服务 (SaaS) 解决方案。公司已在多个 AWS 区域和同一生产账户中部署了 Amazon API Gateway REST API 与 AWS Lambda 集成。

公司提供分层定价, 允许客户支付每秒一定数量的 API 调用容量。高级层提供高达每秒 3000 个调用, 客户通过唯一的 API 密钥进行识别。不同区域的几个高级层客户报告说, 在高峰使用时段, 他们收到多个 API 方法的错误响应 429 Too Many Requests。日志显示 Lambda 函数从未被调用。这些客户的这些错误消息可能是什么原因?

- A.Lambda 函数达到了并发限制。
- B.Lambda 函数达到了其区域的并发限制。
- C.公司达到了每秒调用次数的 API Gateway 账户限制。
- D.公司达到了 API Gateway 每秒每个方法的默认限制。

答案: C

98.问题 #122

一家公司购买了来自不同供应商的设备。这些设备都配备了 IoT 传感器。传感器以供应商专有的格式向遗留应用程序发送状态信息, 该应用程序将信息解析为 JSON。解析很简单, 但每个供应商都有独特的格式。每天一次, 应用程序解析所有 JSON 记录, 并将记录存储在关系数据库中进行分析。公司需要设计一个新的数据分析解决方案, 以实现更快的交付并优化成本。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.将 IoT 传感器连接到 AWS IoT Core。设置规则以调用 AWS Lambda 函数解析信息并保存为 Amazon S3 中的.csv 文件。使用 AWS Glue 对文件进行目录管理。使用 Amazon Athena 和 Amazon QuickSight 进行分析。
- B.将应用程序服务器迁移到 AWS Fargate, 接收 IoT 传感器的信息并解析为关系格式。将解析后的信息保存到 Amazon Redshift 进行分析。
- C.创建 AWS Transfer for SFTP 服务器。更新 IoT 传感器代码, 通过 SFTP 将信息作为.csv 文件发送到服务器。使用 AWS Glue 对文件进行目录管理。使用 Amazon Athena 进行分析。
- D.使用 AWS Snowball Edge 直接从 IoT 传感器收集数据以执行本地分析。定期将数据收集到 Amazon Redshift 中进行全球分析。

答案: A



99.问题 #126

一家 AWS 合作伙伴公司正在使用其名为 org1 的组织构建 AWS Organizations 中的服务。该服务要求合作伙伴公司能够以最小的权限安全访问客户账户中的 AWS 资源，该客户账户位于名为 org2 的单独组织中。

允许 org1 访问 org2 中的资源的最安全方式是什么？

- A. 客户应向合作伙伴公司提供他们的 AWS 账户访问密钥，以便登录并执行所需的任务。
- B. 客户应创建一个 IAM 用户，并为 IAM 用户分配所需的权限。然后，客户应向合作伙伴公司提供凭据，以便登录并执行所需的任务。
- C. 客户应创建一个 IAM 角色，并为 IAM 角色分配所需的权限。合作伙伴公司应在使用 IAM 角色的 ARN 请求访问以执行所需的任务时使用该角色。
- D. 客户应创建一个 IAM 角色，并为 IAM 角色分配所需的权限。合作伙伴公司应在使用 IAM 角色的 ARN 请求访问以执行所需的任务时使用该角色，包括 IAM 角色的信任策略中的外部 ID。

答案: D

100.问题 #127

一家快递公司需要将其第三方路线规划应用程序迁移到 AWS。第三方提供了一个来自公共注册表的受支持的 Docker 镜像。该镜像可以在尽可能多的容器中运行，以生成路线图。

公司已将送货区域划分为拥有供应中心的区域，以便送货司机从中心到客户的行驶距离尽可能短。

为了减少生成路线图所需的时间，每个区域都使用自己的一组 Docker 容器和自定义配置，该配置仅处理该区域的订单。

公司需要能够根据运行容器的数量以成本效益的方式分配资源。

哪种解决方案以最少的操作开销满足这些要求？

- A. 在 Amazon EC2 上创建 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群。使用 Amazon EKS CLI 启动计划应用程序的 pod，并使用 --tags 选项为 pod 分配自定义标签。
- B. 在 AWS Fargate 上创建 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群。使用 Amazon EKS CLI 启动计划应用程序，并使用 AWS CLI tag-resource API 调用为 pod 分配自定义标签。
- C. 在 Amazon EC2 上创建 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群。使用 AWS CLI run-tasks 设置为 true 启动计划应用程序，并使用 --tags 选项为任务分配自定义标签。
- D. 在 AWS Fargate 上创建 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群。使用 AWS CLI run-task 命令，并设置 enableECSManagedTags 为 true 启动计划应用程序。使用 --tags 选项为任务分配自定义标签。

答案: D

101.问题 #129

一家公司的无服务器应用程序的外部审计揭示了 IAM 策略，这些策略授予了过多的权限。这些策略附加到公司的 AWS Lambda 执行角色。数百个公司的 Lambda 函数具有广泛的访问权限，例如对 Amazon S3 存储桶和 Amazon DynamoDB 表的完全访问权限。公司希望每个函数只有完成其任务所需的最小权限。

解决方案架构师必须确定每个 Lambda 函数需要哪些权限。

解决方案架构师应如何以最少的努力满足此要求？

- A. 设置 Amazon CodeGuru 以分析 Lambda 函数并搜索 AWS API 调用。为每个 Lambda 函数创建所需 API 调用和资源的清单。为每个 Lambda 函数创建新的 IAM 访问策略。审查新策略以确保它们满足公司的业务需求。
- B. 为 AWS 账户打开 AWS CloudTrail 日志记录。使用 AWS Identity and Access Management Access Analyzer 根据 CloudTrail 日志记录的活动生成 IAM 访问策略。审查生成的策略以确保它们满足公司的业务需求。
- C. 为 AWS 账户打开 AWS CloudTrail 日志记录。创建一个脚本，解析 CloudTrail 日志，搜索 Lambda 执行角色的 AWS API 调用，并创建摘要报告。审查报告。为每个 Lambda 函数创建提供更限制性权限的 IAM 访问策略。
- D. 为 AWS 账户打开 AWS CloudTrail 日志记录。将 CloudTrail 日志导出到 Amazon S3。使用 Amazon EMR 处理 Amazon S3 中的 CloudTrail 日志，并生成每个执行角色使用的 API 调用和资源的报告。为每个角色创建新的 IAM 访问策略。将生成的角色导出到 S3 存储桶。审查生成的策略以确保它们满足公司业务需求。

答案: B

102.问题 #130

解决方案架构师必须分析公司的 Amazon EC2 实例和 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷，以确定公司是否有效地使用资源。公司运行了几个大型、高内存的 EC2 实例，以在活动/被动配置中托管数据库集群。这些 EC2 实例的利用率因使用数据库的应用程序而异，公司尚未确定模式。

解决方案架构师必须分析环境并根据发现采取行动。

哪种解决方案最符合成本效益？

- A. 使用 AWS Systems Manager OpsCenter 创建仪表板。为与 EC2 实例及其 EBS 卷相关的 Amazon CloudWatch 指标配置可视化。定期审查仪表板，并确定使用模式。根据指标的峰值调整 EC2 实例的大小。
- B. 为 EC2 实例及其 EBS 卷打开 Amazon CloudWatch 详细监控。创建并审查基于指标的仪表板。确定使用模式。根据指标的峰值调整 EC2 实例的大小。
- C. 在每个 EC2 实例上安装 Amazon CloudWatch 代理。打开 AWS Compute Optimizer，并让它运行至少 12 小时。审查 Compute Optimizer 的建议，并按照指示调整 EC2 实例的大小。
- D. 注册 AWS Enterprise Support 计划。打开 AWS Trusted Advisor。等待 12 小时。审查 Trusted Advisor 的建议，并按照指示调整 EC2 实例的大小。

答案: C

103.问题 #131

一家公司在 AWS 云中使用 AWS Organizations 进行多账户设置。公司使用 AWS Control Tower 进行治理, 并使用 AWS Transit Gateway 实现跨账户的 VPC 连接。

在 AWS 应用程序账户中, 公司的应用团队部署了一个使用 AWS Lambda 和 Amazon RDS 的 Web 应用程序。公司的数据库管理员有一个单独的 DBA 账户, 并使用该账户集中管理组织中的所有数据库。数据库管理员使用在 DBA 账户中部署的 Amazon EC2 实例来访问部署在应用程序账户中的 RDS 数据库。

应用团队已将数据库凭据作为秘密存储在应用程序账户中的 AWS Secrets Manager 中。应用团队正在手动与数据库管理员共享这些秘密。这些秘密由 Secrets Manager 在应用程序账户中的默认 AWS 托管密钥加密。解决方案架构师需要实现一个解决方案, 使数据库管理员能够访问数据库并消除手动共享秘密的需要。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.使用 AWS Resource Access Manager (AWS RAM) 从应用程序账户共享秘密到 DBA 账户。在 DBA 账户中创建一个名为 DBA-Admin 的 IAM 角色。授予该角色访问共享秘密所需的权限。将 DBA-Admin 角色附加到 EC2 实例以访问跨账户的秘密。
- B.在应用程序账户中创建一个名为 DBA-Secret 的 IAM 角色。授予该角色访问秘密所需的权限。在 DBA 账户中创建一个名为 DBA-Admin 的 IAM 角色。授予 DBA-Admin 角色在应用程序账户中假设 DBA-Secret 角色所需的权限。将 DBA-Admin 角色附加到 EC2 实例以访问跨账户的秘密。
- C.在 DBA 账户中创建一个名为 DBA-Admin 的 IAM 角色。授予该角色访问秘密和应用程序账户中默认 AWS 托管密钥所需的权限。在应用程序账户中, 将基于资源的策略附加到密钥以允许来自 DBA 账户的访问。将 DBA-Admin 角色附加到 EC2 实例以访问跨账户的秘密。
- D.在 DBA 账户中创建一个名为 DBA-Admin 的 IAM 角色。授予该角色访问应用程序账户中秘密所需的权限。在应用程序账户中附加一个 SCP 以允许从 DBA 账户访问秘密。将 DBA-Admin 角色附加到 EC2 实例以访问跨账户的秘密。

答案: B

104.问题 #134

一家公司在 Amazon EC2 Linux 实例上运行专有的无状态 ETL 应用程序。该应用程序是一个 Linux 二进制文件, 源代码无法修改。该应用程序是单线程的, 使用 2 GB RAM, 并且对 CPU 要求很高。该应用程序每 4 小时运行一次, 运行时间长达 20 分钟。解决方案架构师想要修改该解决方案的架构。

解决方案架构师应该使用哪种策略?

- A.使用 AWS Lambda 运行应用程序。使用 Amazon CloudWatch Logs 每 4 小时调用一次 Lambda 函数。
- B.使用 AWS Batch 运行应用程序。使用 AWS Step Functions 状态机每 4 小时调用一次 AWS Batch 作业。
- C.使用 AWS Fargate 运行应用程序。使用 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 每 4 小时调用一次 Fargate 任务。
- D.使用 Amazon EC2 现货实例运行应用程序。使用 AWS CodeDeploy 每 4 小时部署并运行应用程序。

答案: C

105.问题 #135

一家公司正在为流行的在线游戏创建续集。在游戏发布后的第一周内, 将有大量来自世界各地的用户玩这款游戏。目前, 游戏由以下组件组成, 部署在单个 AWS 区域中:

- 一个存储游戏资产的 Amazon S3 存储桶;
- 一个存储玩家得分的 Amazon DynamoDB 表;

解决方案架构师需要设计一个多区域解决方案, 以减少延迟, 提高可靠性, 并尽量减少实施工作量。

解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A.创建一个 Amazon CloudFront 分发到 S3 存储桶中提供资产。配置 S3 跨区域复制。在新区域创建一个新的 DynamoDB 表。使用新表作为 DynamoDB 全局表的副本目标。
- B.创建一个 Amazon CloudFront 分发到 S3 存储桶中提供资产。配置 S3 同区域复制。在新区域创建一个新的 DynamoDB 表。使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 和变更数据捕获 (CDC) 配置 DynamoDB 表之间的异步复制。
- C.在新区域创建另一个 S3 存储桶, 并在存储桶之间配置 S3 跨区域复制。创建一个 Amazon CloudFront 分发, 并配置源站故障转移, 使每个区域的两个源站都能访问 S3 存储桶。通过启用 Amazon DynamoDB Streams 并添加新区域中的副本表来配置 DynamoDB 全局表。
- D.在同一区域中创建另一个 S3 存储桶, 并在存储桶之间配置 S3 同区域复制。创建一个 Amazon CloudFront 分发, 并配置源站故障转移, 使两个源站都能访问 S3 存储桶。在新区域创建一个新的 DynamoDB 表。使用新表作为 DynamoDB 全局表的副本目标。

答案: C

106.问题 #136

一家公司有一个本地网站应用程序, 为潜在的租户和买家提供房地产信息。该网站使用 Java 后端和 NoSQL MongoDB 数据库来存储订阅者数据。公司需要将整个应用程序迁移到 AWS, 并保持类似的结构。应用程序必须部署以实现高可用性, 且公司不能对应用程序进行更改。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.使用 Amazon Aurora DB 集群作为订阅者数据的数据库。在多个可用区部署 Amazon EC2 实例的自动扩展组, 用于 Java 后端应用程序。
- B.使用 Amazon EC2 实例上的 MongoDB 作为订阅者数据的数据库。在单个可用区部署 EC2 实例的自动扩展组, 用于 Java 后端应用程序。
- C.配置 Amazon DocumentDB (与 MongoDB 兼容) 并使用适当大小的实例在多个可用区作为订阅者数据的数据库。在多个可用区部署 Amazon EC2 实例的自动扩展组, 用于 Java 后端应用程序。
- D.配置 Amazon DocumentDB (与 MongoDB 兼容) 以按容量模式在多个可用区作为订阅者数据的数据库。在多个可用区部署 Amazon EC2 实例的自动扩展组, 用于 Java 后端应用程序。

答案: C

107.问题 #138 一家生命科学公司使用开源工具的组合来管理数据分析工作流，并在本地数据中心的服务器上运行 Docker 容器来处理基因组数据。测序数据生成后存储在本地存储区域网络 (SAN) 上，然后进行处理。研发团队遇到了容量问题，决定在 AWS 上重新构建他们的基因组分析平台，以根据工作负载需求进行扩展，并将周转时间从几周缩短到几天。公司拥有高速 AWS Direct Connect 连接。测序器每次基因组生成约 200 GB 的数据，理想计算容量下，单独作业处理数据可能需要几个小时。最终结果将存储在 Amazon S3 中。公司预计每天将收到 10-15 个作业请求。哪种解决方案满足这些要求？

- A.使用定期安排的 AWS Snowball Edge 设备将测序数据传输到 AWS。当 AWS 接收到 Snowball Edge 设备并加载数据到 Amazon S3 后，使用 S3 事件触发 AWS Lambda 函数来处理数据。
 - B.使用 AWS Data Pipeline 将测序数据传输到 Amazon S3。使用 S3 事件触发 Amazon EC2 自动扩展组启动自定义 AMI EC2 实例，运行处理数据的 Docker 容器。
 - C.使用 AWS DataSync 将测序数据传输到 Amazon S3。使用 S3 事件触发 AWS Lambda 函数启动 AWS Step Functions 工作流。在 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 中存储 Docker 镜像，并触发 AWS Batch 运行容器并处理测序数据。
 - D.使用 AWS Storage Gateway 文件网关将测序数据传输到 Amazon S3。使用 S3 事件触发 AWS Batch 作业，在运行 Docker 容器处理数据的 Amazon EC2 实例上执行。
- 答案: C

108.问题 #139

一家公司在单个 Windows Amazon EC2 实例上运行内容管理应用程序，该实例位于开发环境中。该应用程序读取和写入静态内容到附加到实例作为根设备的 2 TB Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。公司计划将此应用程序部署到生产环境中，作为一个高度可用和容错的解决方案，至少在多个可用区运行三个 EC2 实例。

解决方案架构师必须设计一个解决方案，将运行应用程序的所有实例加入到 Active Directory 域中。该解决方案还必须实现 Windows ACL，以控制对文件内容的访问。该应用程序必须始终在所有运行的实例中保持完全相同的内容。

哪种解决方案以最少的管理开销满足这些要求？

- A.创建 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件共享。创建一个跨越三个可用区并保持至少三个实例大小的自动扩展组。实现用户数据脚本以安装应用程序，将实例加入到 AD 域，并挂载 EFS 文件共享。
 - B.从当前运行的 EC2 实例创建一个新的 AMI。创建一个 Amazon FSx for Lustre 文件系统。创建一个跨越三个可用区并保持至少三个实例大小的自动扩展组。实现用户数据脚本以将实例加入到 AD 域并挂载 FSx for Lustre 文件系统。
 - C.创建 Amazon FSx for Windows File Server 文件系统。创建一个跨越三个可用区并保持至少三个实例大小的自动扩展组。实现用户数据脚本以安装应用程序并挂载 FSx for Windows
 - D.从当前运行的 EC2 实例创建一个新的 AMI。创建一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。创建一个跨越三个可用区并保持至少三个实例大小的自动扩展组。执行无缝域加入以将实例加入到 AD 域。
- 答案: C

109.问题 #140

一家基于软件即服务 (SaaS) 的公司为客户提供案例管理解决方案。公司使用独立的简单邮件传输协议 (SMTP) 服务器从应用程序发送电子邮件消息。该应用程序还存储一个电子邮件模板，用于确认电子邮件消息，在应用程序将电子邮件消息发送给客户之前，该模板会填充客户数据。

公司计划将此消息功能迁移到 AWS 云中，并需要最小化运营开销。

哪种解决方案最符合成本效益？

- A.使用 AWS Marketplace 中的 AMI 在 Amazon EC2 实例上设置 SMTP 服务器。将电子邮件模板存储在 Amazon S3 存储桶中。创建一个 AWS Lambda 函数以从 S3 存储桶中检索模板，并将应用程序中的客户数据与模板合并。使用 Lambda 函数中的 SDK 发送电子邮件消息。
 - B.设置 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 以发送电子邮件消息。将电子邮件模板存储在 Amazon S3 存储桶中。创建一个 AWS Lambda 函数以从 S3 存储桶中检索模板，并将应用程序中的客户数据与模板合并。使用 Lambda 函数中的 SDK 发送电子邮件消息。
 - C.使用 AWS Marketplace 中的 AMI 在 Amazon EC2 实例上设置 SMTP 服务器。在 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 中存储电子邮件模板，并为客户数据设置参数。创建一个 AWS Lambda 函数以调用 SES 模板，并将客户数据传递给替换参数。使用 AWS Marketplace SMTP 服务器发送电子邮件消息。
 - D.设置 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 以发送电子邮件消息。在 Amazon SES 中存储电子邮件模板，并为客户数据设置参数。创建一个 AWS Lambda 函数以调用 SendTemplatedEmail API 操作，并将客户数据传递给替换参数和电子邮件目的地。
- 答案: D

110.问题 #141

一家公司正在 AWS 云中使用 Amazon EC2 实例的自动扩展组处理视频。处理一个视频需要 30 分钟。几个 EC2 实例根据 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列中的视频数量进行扩展和缩减。

公司已配置 SQS 队列的重定向策略，指定了目标死信队列和 maxReceiveCount 为 1。公司将 SQS 队列的可见性超时设置为 1 小时。公司已设置 Amazon CloudWatch 警报，以在死信队列中有消息时通知开发团队。

在一天中的几个时间点，开发团队收到通知，表明消息在死信队列中，并且视频未正确处理。调查发现应用程序日志中没有错误。

公司如何解决这个问题？

- A.打开 EC2 实例的终止保护
 - B.将 SQS 队列的可见性超时更新为 3 小时
 - C.在处理期间为实例配置缩容保护
 - D.更新重定向策略，将 maxReceiveCount 设置为 0
- 答案: C

111.问题 #142 一家公司开发了使用 Amazon API Gateway 的区域端点的 API。API 调用使用 API Gateway 认证机制的 AWS Lambda 函数。在设计审查后, 解决方案架构师确定了一系列不需要公共访问的 API。解决方案架构师必须设计一个解决方案, 使这些 API 只能从 VPC 访问。所有 API 都需要使用经过身份验证的用户来调用。哪种解决方案以最少的努力满足这些要求?

- A. 创建一个内部应用程序负载均衡器 (ALB)。创建一个目标组。选择要调用的 Lambda 函数。使用 ALB 的 DNS 名称从 VPC 调用 API。
- B. 删除与 API Gateway 中的 API 关联的 DNS 条目。在 Amazon Route 53 中创建一个托管区域。在托管区域中创建一个 CNAME 记录。更新 API Gateway 中的 API 以使用 CNAME 记录。使用 CNAME 记录从 VPC 调用 API。
- C. 将 API Gateway 中的 API 端点从区域更新为私有。在 VPC 中创建一个接口 VPC 端点。创建一个资源策略, 并将其附加到 API。使用 VPC 端点从 VPC 调用 API。
- D. 在 VPC 内部署 Lambda 函数。预置一个 EC2 实例, 并安装 Apache 服务器。从 Apache 服务器调用 Lambda 函数。使用 EC2 实例的内部 CNAME 记录从 VPC 调用 API。

答案: C

112.问题 #144

解决方案架构师正在调查一家公司无法在 Amazon WorkSpaces 中建立新会话的问题。初步分析表明, 问题涉及用户配置文件。Amazon WorkSpaces 环境配置为使用 Amazon FSx for Windows File Server 作为配置文件存储。FSx for Windows File Server 文件系统配置为 10 TB 的存储。

解决方案架构师发现文件系统已达到最大容量。解决方案架构师必须确保用户可以重新获得访问权限。解决方案还必须防止问题再次发生。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 删除旧的用户配置文件以创建空间。将用户配置文件迁移到 Amazon FSx for Lustre 文件系统。
- B. 使用 update-file-system 命令增加容量。实施一个 Amazon CloudWatch 指标, 监控空闲空间。使用 Amazon EventBridge 调用 AWS Lambda 函数以根据需要增加容量。
- C. 使用 Amazon CloudWatch 中的 FreeStorageCapacity 指标监控文件系统。使用 AWS Step Functions 根据需要增加容量。
- D. 删除旧的用户配置文件以创建空间。创建另一个 FSx for Windows File Server 文件系统。更新用户配置文件重定向, 使 50% 的用户使用新的文件系统。

答案: B

113.问题 #145

一家国际快递公司在 AWS 上托管了一个快递管理系统。司机使用该系统上传交货确认。确认包括收件人的签名或收件人的包裹照片。司机的手持设备通过 FTP 将签名和照片上传到单个 Amazon EC2 实例。每个手持设备根据登录用户在目录中保存文件, 文件名与交货号码匹配。然后 EC2 实例在查询中央数据库以获取交货信息后向文件添加元数据。然后将文件放置在 Amazon S3 中进行归档。

随着公司的扩张, 司机报告系统拒绝连接。FTP 服务器因为断开的连接和内存问题而出现问题, 作为对这些问题的响应, 系统工程师安排了一个 cron 任务每 30 分钟重新启动 EC2 实例。计费团队报告说, 文件并不总是在归档中, 中央系统并不总是更新。解决方案架构师需要设计一个解决方案, 以最大化可扩展性, 确保归档始终接收到文件, 并确保系统始终更新。

手持设备无法修改, 因此公司无法部署新应用程序。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 创建现有 EC2 实例的 AMI。在应用程序负载均衡器后面创建一个 EC2 实例的自动扩展组。配置自动扩展组至少有三个实例。
- B. 使用 AWS Transfer Family 创建一个 FTP 服务器, 将文件放置在 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 中。将 EFS 卷挂载到现有 EC2 实例上。将 EC2 实例指向文件处理的新路径。
- C. 使用 AWS Transfer Family 创建一个 FTP 服务器, 将文件直接放置在 Amazon S3 中。使用 Amazon S3 事件通知通过 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 调用 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数添加元数据并更新交货系统。
- D. 更新手持设备, 直接将文件放置在 Amazon S3 中。使用 Amazon S3 事件通知通过 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 调用 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数添加元数据并更新交货系统。

答案: C

114.问题 #146

一家公司在 AWS 云中运行应用程序。该应用程序在 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群中的容器上运行。ECS 任务使用 Fargate 启动类型。应用程序的数据是关系型的, 存储在 Amazon Aurora MySQL 中。为了满足监管要求, 应用程序必须能够在发生应用程序故障时恢复到不同的 AWS 区域。在故障情况下, 不能丢失任何数据。

哪种解决方案将以最少的操作开销满足这些要求?

- A. 在不同区域中提供 Aurora 副本。
- B. 设置 AWS DataSync, 以持续复制数据到不同区域。
- C. 设置 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS), 以持续复制数据到不同区域。
- D. 使用 Amazon 数据生命周期管理器 (Amazon DLM), 每 5 分钟安排一个快照。

答案: A

115.问题 #147

一家金融服务公司定期从其信用卡服务合作伙伴那里接收数据源。大约每 15 分钟发送 5,000 条记录, 以明文形式, 通过 HTTPS 直接交付到具有服务器端加密的 Amazon S3 存储桶中。此源包含敏感的信用卡主账号 (PAN) 数据。公司需要在将数据发送到另一个 S3 存储桶进行额外的内部处理之前自动屏蔽 PAN。公司还需要删除和合并特定字段, 然后将记录转换为 JSON 格式。此外, 预计未来会添加额外的数据源, 因此任何设计都需要易于扩展。

哪些解决方案将满足这些要求?

- A.在文件交付时调用 AWS Lambda 函数，提取每条记录并将其写入 Amazon SQS 队列。当 SQS 队列中有新消息时，调用另一个 Lambda 函数来处理记录，将结果写入 Amazon S3 的临时位置。一旦 SQS 队列为空，调用最终的 Lambda 函数将记录转换为 JSON 格式，并将结果发送到另一个 S3 存储桶进行内部处理。
- B.在文件交付时调用 AWS Lambda 函数，提取每条记录并将其写入 Amazon SQS 队列。配置 AWS Fargate 容器应用程序，以便在 SQS 队列包含消息时自动扩展到单个实例。让应用程序处理每条记录，并将记录转换为 JSON 格式。当队列为空时，将结果发送到另一个 S3 存储桶进行内部处理，并缩减 AWS Fargate 实例。
- C.创建 AWS Glue 爬虫和基于数据源格式的自定义分类器，并构建一个表定义以匹配。在文件交付时调用 AWS Lambda 函数启动 AWS Glue ETL 作业，以根据处理和转换要求转换整个记录。将输出格式定义为 JSON。完成后，让 ETL 作业将结果发送到另一个 S3 存储桶进行内部处理。
- D.创建 AWS Glue 爬虫和基于数据源格式的自定义分类器，并构建一个表定义以匹配。执行 Amazon Athena 查询以启动 Amazon EMR ETL 作业，根据处理和转换要求转换整个记录。将输出格式定义为 JSON。完成后，将结果发送到另一个 S3 存储桶进行内部处理，并缩减 EMR 集群。

答案: C

116.问题 #148 一家公司希望使用 AWS 创建一个业务连续性解决方案，以防公司的主要本地应用程序发生故障。该应用程序运行在物理服务器上，这些服务器还运行其他应用程序。公司计划迁移的本地应用程序使用 MySQL 数据库作为数据存储。公司的所有本地应用程序都使用与 Amazon EC2 兼容的操作系统。哪种解决方案将以最少的操作开销实现公司的目标？

- A.在源服务器上安装 AWS 复制代理，包括 MySQL 服务器。为所有服务器设置复制。启动测试实例进行定期演练。在发生故障事件时，切换到测试实例以转移工作负载。
- B.在源服务器上安装 AWS 复制代理，包括 MySQL 服务器。在目标 AWS 区域初始化 AWS 弹性灾难恢复。定义启动设置。经常执行故障转移和回退，从最近的时间点开始。
- C.创建 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 复制服务器和目标 Amazon Aurora MySQL DB 集群以托管数据库。创建 DMS 复制任务，将现有数据复制到目标 DB 集群。创建本地 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 变更数据捕获 (CDC) 任务，以保持数据同步。通过从兼容的基础 AMI 开始，在 EC2 实例上安装其余软件。
- D.在本地部署 AWS 存储网关卷网关。在所有本地服务器上挂载卷。在新卷上安装应用程序和 MySQL 数据库。定期拍摄快照。通过从兼容的基础 AMI 开始，在 EC2 实例上安装所有软件。在 EC2 实例上启动卷网关。从最新快照恢复卷。在发生故障事件时，在 EC2 实例上挂载新卷。

答案: B

117.问题 #149

一家公司受到其财务信息的监管审计。使用单个 AWS 账户的外部审计师需要访问公司的 AWS 账户。解决方案架构师必须为审计师提供安全、只读的访问权限到公司的 AWS 账户。该解决方案必须符合 AWS 安全最佳实践。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.在公司的 AWS 账户中，为账户中的所有资源创建资源策略，以授予审计师 AWS 账户的访问权限。为资源策略分配一个独特的外部 ID。
- B.在公司的 AWS 账户中，创建一个 IAM 角色，信任审计师的 AWS 账户。创建一个具有所需权限的 IAM 策略。将策略附加到角色。为角色的信任策略分配一个独特的外部 ID。
- C.在公司的 AWS 账户中，创建一个 IAM 用户。将所需的 IAM 策略附加到 IAM 用户。为 IAM 用户创建 API 访问密钥。与审计师共享访问密钥。
- D.在公司的 AWS 账户中，创建一个具有所需权限的 IAM 组。为每个审计师在公司的账户中创建一个 IAM 用户。将 IAM 用户添加到 IAM 组。

答案: B

118.问题 #150

一家公司拥有对延迟敏感的交易平台，使用 Amazon DynamoDB 作为存储后端。公司将 DynamoDB 表配置为使用按需容量模式。解决方案架构师需要设计一个解决方案，以提高交易平台的性能。

新解决方案必须确保交易平台的高可用性。

哪种解决方案将以最少的延迟满足这些要求？

- A.创建一个两节点的 DynamoDB 加速器 (DAX) 集群。配置应用程序使用 DAX 进行读写。
- B.创建一个三节点的 DynamoDB 加速器 (DAX) 集群。配置应用程序使用 DAX 读取数据，直接写入 DynamoDB 表。
- C.创建一个三节点的 DynamoDB 加速器 (DAX) 集群。配置应用程序直接从 DynamoDB 表读取数据，使用 DAX 写入数据。
- D.创建一个单节点的 DynamoDB 加速器 (DAX) 集群。配置应用程序使用 DAX 读取数据，直接写入 DynamoDB 表。

答案: B

119.问题 #152 一家公司在 AWS 上运行着一个活动票务平台，希望优化该平台的成本效益。该平台部署在 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上，使用 Amazon EC2，并由 Amazon RDS for MySQL 数据库实例支持。该公司正在开发新的应用功能，以在 AWS Fargate 上运行于 Amazon EKS。该平台经历需求的不频繁高峰。需求的激增取决于活动日期。哪种解决方案将为平台提供最具成本效益的设置？

- A.为 EKS 集群使用的 EC2 实例购买标准预留实例。使用现货实例扩展集群以处理高峰。为数据库购买 1 年期全部预付费预留实例，以满足年度预测的高峰负载。
- B.为 EKS 集群预测的中等负载购买计算节省计划。根据活动日期使用按需容量预留扩展集群以处理高峰。为数据库购买 1 年期无预付费预留实例，以满足预测的基础负载。在高峰期间临时扩展数据库只读副本。
- C.为 EKS 集群预测的基础负载购买 EC2 实例节省计划。使用现货实例扩展集群以处理高峰。
- D.为 EKS 集群预测的基础负载购买计算节省计划。使用现货实例扩展集群以处理高峰。

答案: B

120.问题 #154

一家公司允许用户从自定义应用程序上传图像。上传过程调用一个 AWS Lambda 函数，该函数处理并存储图像到 Amazon S3 存储桶。应用程序使用特定函数版本的 ARN 调用 Lambda 函数。

Lambda 函数通过使用环境变量接受图像处理参数。公司经常调整 Lambda 函数的环境变量以实现最佳的图像处理输出。公司测试不同的参数，并在验证结果后使用更新的环境变量发布新函数版本。这个更新过程还需要频繁更改自定义应用程序以调用新的函数版本 ARN。这些更改会导致用户中断。

解决方案架构师需要简化这个过程，以最小化对用户的干扰。

哪种解决方案将以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 直接修改已发布 Lambda 函数版本的环境变量。使用 \$LATEST 版本测试图像处理参数。
- B. 创建一个 Amazon DynamoDB 表来存储图像处理参数。修改 Lambda 函数以从 DynamoDB 表中检索图像处理参数。
- C. 直接在 Lambda 函数中编码图像处理参数并移除环境变量。当公司更新参数时发布新函数版本。
- D. 创建一个 Lambda 函数别名。修改客户端应用程序以使用函数别名 ARN。当公司完成测试时，重新配置 Lambda 别名指向新版本的函数。

答案: D

121. 问题 #155 一家全球性媒体公司正计划在两个大陆的用户集中地区部署多区域应用程序。Amazon DynamoDB 全球表将支持部署，以保持跨两个大陆的用户体验一致性。每个部署都将有一个公共的应用负载均衡器 (ALB)。公司内部管理公共 DNS。公司希望通过顶级域名提供应用程序。哪种解决方案将以最小的努力满足这些要求？

- A. 将公共 DNS 迁移到 Amazon Route 53。为顶级域名创建 CNAME 记录，指向 ALB。使用地理位置路由策略根据用户位置路由流量。
- B. 在 ALB 前放置一个网络负载均衡器 (NLB)。将公共 DNS 迁移到 Amazon Route 53。为顶级域名创建一个 CNAME 记录，指向 NLB 的静态 IP 地址。使用地理位置路由策略根据用户位置路由流量。
- C. 创建一个 AWS Global Accelerator 加速器，配备多个目标端点组，目标端点在适当的 AWS 区域。使用加速器的静态 IP 地址在公共 DNS 中为顶级域名创建记录。
- D. 在其中一个 AWS 区域创建一个由 AWS Lambda 支持的 Amazon API Gateway API。配置一个 Lambda 函数使用轮询方法路由流量到应用程序部署。为顶级域名创建指向 API 的 URL 的 CNAME 记录。

答案: C

122. 问题 #156

一家公司正在使用 Amazon API Gateway 和 AWS Lambda 开发一个新的无服务器 API。该公司将 Lambda 函数与 API Gateway 集成，使用多个共享库和自定义类。

解决方案架构师需要简化解决方案的部署，并优化代码重用。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 将共享库和自定义类部署到 Docker 镜像中。将镜像存储在 S3 存储桶中。创建一个使用 Docker 镜像作为源的 Lambda 层。将 API 的 Lambda 函数作为 Zip 包部署。配置包使用 Lambda 层。
- B. 将共享库和自定义类部署到 Docker 镜像中。将镜像上传到 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)。创建一个使用 Docker 镜像作为源的 Lambda 层。将 API 的 Lambda 函数作为 Zip 包部署。配置包使用 Lambda 层。
- C. 将共享库和自定义类部署到使用 AWS Fargate 启动类型的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 的 Docker 容器中。将 API 的 Lambda 函数作为 Zip 包部署。配置包使用已部署的容器作为 Lambda 层。
- D. 将共享库、自定义类和 API 的 Lambda 函数代码部署到 Docker 镜像中。将镜像上传到 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)。配置 API 的 Lambda 函数使用 Docker 镜像作为部署包。

答案: D

123. 问题 #157

一家制造公司正在为其工厂构建检查解决方案。公司在每个装配线末端都有 IP 摄像机。公司已经使用 Amazon SageMaker 训练了一个机器学习 (ML) 模型，用于从静态图像中识别常见缺陷。

公司希望在检测到缺陷时向工厂工人提供本地反馈。即使工厂的互联网连接中断，公司也必须能够提供此反馈。公司有一台本地 Linux 服务器，该服务器托管一个 API，向工人提供本地反馈。

公司应该如何部署 ML 模型以满足这些要求？

- A. 从每个 IP 摄像机设置 Amazon Kinesis 视频流到 AWS。使用 Amazon EC2 实例获取流的静态图像。将图像上传到 Amazon S3 存储桶。部署一个带有 ML 模型的 SageMaker 端点。当新图像上传时，调用 AWS Lambda 函数调用推理端点。配置 Lambda 函数在检测到缺陷时调用本地 API。
- B. 在本地服务器上部署 AWS IoT Greengrass。将 ML 模型部署到 Greengrass 服务器。创建一个 Greengrass 组件从摄像机获取静态图像并运行推理。配置组件在检测到缺陷时调用本地 API。
- C. 订购一个 AWS Snowball 设备。在 Snowball 设备上部署一个带有 ML 模型的 SageMaker 端点和一个 Amazon EC2 实例。从摄像机获取静态图像。从 EC2 实例运行推理。配置实例在检测到缺陷时调用本地 API。
- D. 在每个 IP 摄像机上部署 Amazon Monitron 设备。在现场部署一个 Amazon Monitron Gateway。将 ML 模型部署到 Amazon Monitron 设备。使用 Amazon Monitron 健康状态警报从 AWS Lambda 函数调用本地 API，当检测到缺陷时。

答案: B

124. 问题 #158 解决方案架构师必须公司本地数据中心迁移到 AWS 云创建商业案例。解决方案架构师将使用公司所有服务器的配置管理数据库 (CMDB) 导出创建案例。哪种解决方案将最符合成本效益地满足这些要求？

- A. 使用 AWS Well-Architected Tool 导入 CMDB 数据执行分析并生成建议。
- B. 使用迁移评估工具执行分析。使用数据导入模板上传来自 CMDB 导出的数据。
- C. 实施资源匹配规则。使用 CMDB 导出和 AWS Price List Bulk API 批量查询 CMDB 数据与 AWS 服务。
- D. 使用 AWS Application Discovery Service 导入 CMDB 数据执行分析。

答案: B

125. 问题 #159

一家公司在 Application Load Balancer (ALB) 后的 Amazon EC2 实例上运行网站。实例位于自动缩放组中。ALB 与 AWS WAF web ACL 相关联。

网站经常遇到应用层的攻击。攻击导致应用服务器上的流量突然大幅增加。访问日志显示，每次攻击都来自不同的 IP 地址。解决方案架构师需要实施一种解决方案以减轻这些攻击。

哪种解决方案将以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 创建一个监视服务器访问的 Amazon CloudWatch 警报。根据 IP 地址的访问设置阈值。配置警报操作，将 IP 地址添加到 web ACL 的拒绝列表。
- B. 除了 AWS WAF 之外，部署 AWS Shield Advanced。将 ALB 添加为受保护的资源。
- C. 创建一个监视用户 IP 地址的 Amazon CloudWatch 警报。根据 IP 地址的访问设置阈值。配置警报以调用 AWS Lambda 函数，在应用程序服务器的子网路由表中为任何激活警报的 IP 地址添加拒绝规则。
- D. 检查访问日志，找到发起攻击的 IP 地址的模式。使用 Amazon Route 53 地理位置路由策略，拒绝来自托管这些 IP 地址的国家/地区的流量。

答案：B

126.问题 #161

一家电信公司在 AWS 上运行应用程序。公司在公司的本地数据中心和 AWS 之间设置了 AWS Direct Connect 连接。公司在多个可用区的 Amazon EC2 实例上部署了应用程序，这些实例位于内部应用负载均衡器(ALB)后面。公司的客户端使用 HTTPS 从本地网络连接。TLS 在 ALB 中终止。公司拥有多个目标组，并使用基于路径的路由根据 URL 路径转发请求。

公司计划部署一个本地防火墙设备，该设备有一个基于 IP 地址的允许列表。解决方案架构师必须开发一个解决方案，以允许从本地网络到 AWS 的流量流动，以便客户端可以继续访问应用程序。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 配置现有的 ALB 以使用静态 IP 地址。将多个可用区的 IP 地址分配给 ALB。将 ALB IP 地址添加到防火墙设备。
- B. 创建一个网络负载均衡器(NLB)。将 NLB 与多个可用区中的一个静态 IP 地址关联。为 NLB 创建一个 ALB 类型的目标组，并将现有的 ALB 添加到 NLB。将 NLB IP 地址添加到防火墙设备。更新客户端以连接到 NLB。
- C. 创建一个网络负载均衡器(NLB)。将 NLB 与多个可用区中的一个静态 IP 地址关联。将现有的目标组添加到 NLB。更新客户端以连接到 NLB。删除 ALB。将 NLB IP 地址添加到防火墙设备。
- D. 创建一个网关负载均衡器(GWLB)。在多个可用区中为 GWLB 分配静态 IP 地址。为 GWLB 创建一个 ALB 类型的目标组，并添加现有的 ALB。将 GWLB IP 地址添加到防火墙设备。更新客户端以连接到 GWLB。

答案：B

127.问题 #162

一家公司在私有子网中的 Amazon EC2 实例上运行应用程序，这些实例位于面向互联网的应用负载均衡器(ALB)后面。ALB 是 Amazon CloudFront 分发的原始服务器。与 CloudFront 分发相关联的 AWS WAF web ACL 包含各种 AWS 管理规则。

公司需要一个解决方案，以防止互联网流量直接访问 ALB。

哪种解决方案将以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 创建一个新的 web ACL，其中包含现有 web ACL 所包含的相同规则。将新的 web ACL 与 ALB 关联。
- B. 将现有的 web ACL 与 ALB 关联。
- C. 向 ALB 添加一个安全组规则，仅允许来自 AWS 管理的 CloudFront 前缀列表的流量。
- D. 向 ALB 添加一个安全组规则，仅允许各种 CloudFront IP 地址范围。

答案：C

128.问题 #163

一家公司正在使用 Amazon ElastiCache for Redis 集群作为缓存层。最近的安全审计发现，公司已为 ElastiCache 配置了静态加密，但未配置 ElastiCache 使用传输中加密。此外，用户可以在没有身份验证的情况下访问缓存。

解决方案架构师必须进行更改，以要求用户身份验证，并确保公司使用端到端加密。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 创建一个 AUTH 令牌。将令牌存储在 AWS System Manager Parameter Store 中，作为加密参数。创建一个新集群，使用 AUTH，并配置传输中加密。更新应用程序在需要时从 Parameter Store 检索 AUTH 令牌，并使用 AUTH 令牌进行身份验证。
- B. 创建一个 AUTH 令牌。将令牌存储在 AWS Secrets Manager 中。配置现有集群使用 AUTH 令牌，并配置传输中加密。更新应用程序在需要时从 Secrets Manager 检索 AUTH 令牌，并使用 AUTH 令牌进行身份验证。
- C. 创建一个 SSL 证书。将证书存储在 AWS Secrets Manager 中。创建一个新集群，并配置传输中加密。更新应用程序在需要时从 Secrets Manager 检索 SSL 证书，并使用证书进行身份验证。
- D. 创建一个 SSL 证书。将证书存储在 AWS Systems Manager Parameter Store 中，作为加密的高级参数。更新现有集群以配置传输中加密。更新应用程序在需要时从 Parameter Store 检索 SSL 证书，并使用证书进行身份验证。

答案：B

129.问题 #164

一家公司正在使用 Amazon EC2 现货实例在一个自动缩放组中运行计算工作负载。启动模板使用两个放置组和单一实例类型。

最近，一个监控系统报告了自动缩放实例启动失败，这与系统用户更长的等待时间相关。公司需要提高工作负载的整体可靠性。

哪种解决方案将满足此要求？

- A. 将启动模板替换为使用基于属性的实例类型选择的自动缩放组的启动配置。
- B. 创建一个新的启动模板版本，使用基于属性的实例类型选择。配置自动缩放组使用新的启动模板版本。
- C. 更新启动模板自动缩放组以增加放置组的数量。

D.更新启动模板以使用更大的实例类型。

答案: B

130.问题 #165 一家公司正在将文档处理工作负载迁移到 AWS。公司已更新了许多应用程序,以本地使用 Amazon S3 API 存储、检索和修改处理服务器每秒生成大约 5 个文档。处理完成后,客户可以直接从 Amazon S3 下载文档。在迁移过程中,公司发现它无法立即更新生成许多文档的处理服务器以支持 S3 API。服务器在 Linux 上运行,需要快速访问服务器生成和修改的文件。当服务器完成处理时,文件必须在 30 分钟内可供公众下载。哪种解决方案将以最少的努力满足这些要求?

- A.将应用程序迁移到 AWS Lambda 函数。使用 Java 的 AWS SDK 直接在 Amazon S3 中生成、修改和访问公司存储的文件。
- B.设置 Amazon S3 File Gateway,并配置一个文件共享,该文件共享链接到文档存储。使用 NFS 在 Amazon EC2 实例上挂载文件共享。当 Amazon S3 中发生更改时,启动 RefreshCache API 调用以更新 S3 File Gateway。
- C.配置 Amazon FSx for Lustre,并设置导入和导出策略。将新文件系统链接到 S3 存储桶。安装 Lustre 客户端,并使用 NFS 在 Amazon EC2 实例上挂载文档存储。
- D.配置 AWS DataSync 以连接到 Amazon EC2 实例。配置一个任务,以同步生成的文件到和从 Amazon S3。

答案: B

131.问题 #166

一家快递公司在 AWS 云中运行一个无服务器解决方案。该解决方案管理用户数据、交付信息和过去的购买详情。该解决方案由几个微服务组成。中央用户服务在 Amazon DynamoDB 表中存储敏感数据。其他几个微服务在不同的存储服务中存储部分敏感数据的副本。

公司需要在请求时能够删除用户信息。一旦中央用户服务删除了用户,其他每个微服务也必须立即删除其数据副本。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.在 DynamoDB 表上激活 DynamoDB Streams。为 DynamoDB 流创建一个 AWS Lambda 触发器,该触发器将在 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)队列中发布有关用户删除的事件。配置每个微服务轮询队列并从 DynamoDB 表中删除用户。
- B.在 DynamoDB 表上设置 DynamoDB 事件通知。创建一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)主题作为 DynamoDB 事件通知的目标。配置每个微服务订阅 SNS 主题,并从 DynamoDB 表中删除用户。
- C.配置中央用户服务在删除用户时在自定义 Amazon EventBridge 事件总线上发布事件。为每个微服务创建一个 EventBridge 规则,以匹配用户删除事件模式,并在微服务中调用逻辑以从 DynamoDB 表中删除用户。
- D.配置中央用户服务在删除用户时在 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)队列上发布消息。配置每个微服务在 SQS 队列上创建事件过滤器,并从 DynamoDB 表中删除用户。

答案: C

132.问题 #167

一家公司在 VPC 中运行一个 Web 应用程序。Web 应用程序在一组 Amazon EC2 实例上运行,这些实例位于一个应用负载均衡器(ALB)后面。

ALB 使用 AWS WAF。

一个外部客户需要连接到 Web 应用程序。公司必须向所有外部客户提供 IP 地址。

哪种解决方案将以最小的运营开销满足这些要求?

- A.用网络负载均衡器(NLB)替换 ALB。为 NLB 分配一个弹性 IP 地址。
- B.分配一个弹性 IP 地址。将弹性 IP 地址分配给 ALB,并将弹性 IP 地址提供给客户。
- C.创建一个 AWS Global Accelerator 标准加速器。指定 ALB 作为加速器的端点。向客户提供加速器的 IP 地址。
- D.配置一个 Amazon CloudFront 分发。将 ALB 设置为起源。通过 ping 分发的 DNS 名称来确定分发的公共 IP 地址。将 IP 地址提供给客户。

答案: C

133.问题 #169 一家公司在两个 Linux Amazon EC2 实例上运行一个关键的有状态 Web 应用程序,这些实例位于一个应用负载均衡器(ALB)后面,使用 Amazon RDS for MySQL 数据库。公司在 Amazon Route 53 中托管应用程序的 DNS 记录。解决方案架构师必须推荐一种解决方案,以提高应用程序的弹性。该解决方案必须满足以下目标: - 应用层: RPO 为 2 分钟。RTO 为 30 分钟- 数据库层: RPO 为 5 分钟。RTO 为 30 分钟公司不想对现有的应用程序架构进行重大更改。公司必须确保故障转移后的延迟最优。哪种解决方案将满足这些要求?

- A.配置 EC2 实例使用 AWS Elastic Disaster Recovery。为 RDS DB 实例创建跨区域读取副本。在第二个 AWS 区域创建一个 ALB。创建一个 AWS Global Accelerator 端点,并将其与 ALB 关联。更新 DNS 记录以指向 Global Accelerator 端点。
- B.配置 EC2 实例使用 Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM)对 EBS 卷进行快照。配置 RDS 自动备份。将备份复制到第二个 AWS 区域。在第二个区域创建一个 ALB。创建一个 AWS Global Accelerator 端点,并将其与 ALB 关联。更新 DNS 记录以指向 Global Accelerator 端点。
- C.在 AWS Backup 中为 EC2 实例和 RDS DB 实例创建备份计划。将备份复制到第二个 AWS 区域。在第二个区域创建一个 ALB。在 ALB 前面配置一个 Amazon CloudFront 分发。更新 DNS 记录以指向 CloudFront。
- D.配置 EC2 实例使用 Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM)对 EBS 卷进行快照。为 RDS DB 实例创建跨区域读取副本。在第二个 AWS 区域创建一个 ALB。创建一个 AWS Global Accelerator 端点,并将其与 ALB 关联。

答案: A

134.问题 #171

一家公司使用 AWS CodeCommit 存储库。公司必须在第二个 AWS 区域存储存储库中数据的备份副本。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.配置 AWS Elastic Disaster Recovery 以复制 CodeCommit 存储库数据到第二个区域。
- B.使用 AWS Backup 每小时备份一次 CodeCommit 存储库。在第二个区域创建跨区域副本。

C. 创建一个 Amazon EventBridge 规则，调用 AWS CodeBuild，当公司向存储库推送代码时。使用 CodeBuild 克隆存储库。创建内容的.zip 文件。将文件复制到第二个区域的 S3 存储桶中。

D. 创建一个每小时调度的 AWS Step Functions 工作流，对 CodeCommit 存储库进行快照。配置工作流将快照复制到第二个区域的 S3 存储桶中。

答案: C

135. 问题 #172

一家公司有多个业务单元，每个业务单元在 AWS 上都有单独的账户。每个业务单元管理自己的网络，拥有几个 CIDR 范围重叠的 VPC。公司的营销团队创建了一个新的内部应用程序，并希望使所有其他业务单元都能访问该应用程序。解决方案必须仅使用私有 IP 地址。

哪种解决方案将以最小的运营开销满足这些要求？

A. 指示每个业务单元向其 VPC 添加一个唯一的辅助 CIDR 范围。对等 VPC，并在辅助范围内使用私有 NAT 网关路由到营销团队的流量。

B. 在营销账户的 VPC 中创建一个 Amazon EC2 实例，充当虚拟设备。在营销团队和每个业务单元的 VPC 之间创建 AWS 站点到站点 VPN 连接。在必要时执行 NAT。

C. 创建一个 AWS PrivateLink 终端节点服务以共享营销应用程序。授予特定 AWS 账户连接到服务的权限。在其他账户中创建接口 VPC 终端节点，使用私有 IP 地址访问应用程序。

D. 在营销应用程序前创建一个网络负载均衡器(NLB)。创建一个 API Gateway API。使用 Amazon API Gateway 私有集成将 API 连接到 NLB。激活 API 的 IAM 授权。授予其他业务单元账户的访问权限。

答案: C

136. 问题 #173

一家公司需要审计新收购的 AWS 账户的安全姿态。公司的数据安全团队仅在 Amazon S3 存储桶变为公开暴露时需要收到通知。公司已经建立了一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题，该主题已订阅了数据安全团队的电子邮件地址。

哪种解决方案将满足这些要求？

A. 在所有 S3 存储桶上创建 S3 事件通知，用于 isPublic 事件。选择 SNS 主题作为事件通知的目标。

B. 在 AWS Identity and Access Management Access Analyzer 中创建一个分析器。为“Access Analyzer Finding”事件类型创建一个 Amazon EventBridge 规则，并使用“isPublic: true”过滤器。选择 SNS 主题作为 EventBridge 规则的目标。

C. 为“Bucket-Level API Call via CloudTrail”事件类型创建一个 Amazon EventBridge 规则，并使用“PutBucketPolicy”过滤器。选择 SNS 主题作为 EventBridge 规则的目标。

D. 激活 AWS Config 并添加 cloudtrail-s3-dataevents-enabled 规则。为“Config Rules Re-evaluation Status”事件类型创建一个 Amazon EventBridge 规则，并使用“NON_COMPLIANT”过滤器。选择 SNS 主题作为 EventBridge 规则的目标。

答案: B

137. 问题 #174

一家解决方案架构师需要评估一家新收购公司的应用程序和数据库组合。解决方案架构师必须为迁移到 AWS 创建一个商业案例。新收购的公司在本地的数据中心运行应用程序。数据中心没有很好的文档记录。解决方案架构师无法立即确定存在多少应用程序和数据库。应用程序的流量是可变的。有些应用程序是在每个月底运行的批处理过程。

解决方案架构师必须更好地了解组合，然后才能开始迁移到 AWS。

哪种解决方案将满足这些要求？

A. 使用 AWS 服务器迁移服务 (AWS SMS) 和 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 进行评估迁移。使用 AWS 服务目录了解应用程序和数据库依赖关系。

B. 使用 AWS 应用程序迁移服务。在本地基础设施上运行代理。使用 AWS 迁移中心管理代理。使用 AWS 存储网关评估本地存储需求和数据库依赖关系。

C. 使用迁移评估生成服务器列表。构建业务案例报告。使用 AWS 迁移中心查看组合。使用 AWS 应用程序发现服务了解应用程序依赖关系。

D. 在目标账户中使用 AWS 控制塔生成应用程序组合。使用 AWS 服务器迁移服务 (AWS SMS) 生成更深入的报告和业务案例。使用着陆区为核心账户和资源。

答案: C

138. 问题 #175 一家公司有一个应用程序，作为 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群中的多个 pod 的副本集(ReplicaSet)运行。

EKS 集群的节点分布在多个可用区(Availability Zones)。应用程序生成许多小文件，这些文件必须对所有运行中的应用程序实例可访问。公司需要备份这些文件，并将备份保存 1 年。

哪种解决方案在满足这些要求的同时，提供最快的存储性能？

A. 创建一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统，为 EKS 集群中包含节点的每个子网创建一个挂载目标。配置副本集挂载文件系统。指导应用程序将文件存储在文件系统中。配置 AWS Backup 备份数据，并保留 1 年的副本。

B. 创建一个 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。启用 EBS 多附加功能。配置副本集挂载 EBS 卷。指导应用程序将文件存储在 EBS 卷中。配置 AWS Backup 备份数据，并保留 1 年的副本。

C. 创建一个 Amazon S3 存储桶。配置副本集挂载 S3 存储桶。指导应用程序将文件存储在 S3 存储桶中。配置 S3 版本控制以保留数据副本。配置 S3 生命周期策略，在 1 年后删除对象。

D. 配置副本集使用每个运行中的应用程序 pod 上可用的存储来存储文件。使用第三方工具备份 EKS 集群 1 年。

答案: A

139. 问题 #176 一家公司运行一个客户服务中心，该中心接受电话并自动向所有客户发送一个由短信进行管理的、交互式的双向体验调查。支持客户服务中心的应用程序运行在公司托管在本地数据中心的机器上。公司使用的硬件已经过时，并且公司正在经历系统的停机。公司希望将系统迁移到 AWS 以提高可靠性。

哪种解决方案以最小的持续运营开销满足这些要求？

A. 使用 Amazon Connect 替换旧的呼叫中心硬件。使用 Amazon Pinpoint 向客户发送短信调查。

B. 使用 Amazon Connect 替换旧的呼叫中心硬件。使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 向客户发送短信调查。

- C.将呼叫中心软件迁移到 Amazon EC2 实例，这些实例在一个自动扩展组中。使用 EC2 实例向客户发送短信调查。
D.使用 Amazon Pinpoint 替换旧的呼叫中心硬件，并向客户发送短信调查。

答案: A

140.问题 #177 一家公司正在使用 Amazon Connect 构建呼叫中心。公司的操作团队正在定义跨 AWS 区域的灾难恢复(DR)策略。联系中心拥有数十个联系流程、数百个用户和数十个已认领的电话号码。

哪种解决方案提供最低的 RTO 灾难恢复?

- A.创建一个 AWS Lambda 函数来检查 Amazon Connect 实例的可用性，并在不可用时向操作团队发送通知。创建一个 Amazon EventBridge 规则，每 5 分钟调用一次 Lambda 函数。通知后，指导操作团队使用 AWS 管理控制台在第二区域配置新的 Amazon Connect 实例。使用 AWS CloudFormation 模板部署联系流程、用户和已认领的电话号码。
B.在第二区域预配置一个新的 Amazon Connect 实例，包括所有现有用户。创建一个 AWS Lambda 函数来检查 Amazon Connect 实例的可用性。创建一个 Amazon EventBridge 规则，每 5 分钟调用一次 Lambda 函数。在出现问题时，配置 Lambda 函数部署一个 AWS CloudFormation 模板，该模板在第二区域配置联系流程和已认领的号码。
C.在第二区域预配置一个新的 Amazon Connect 实例，包括所有现有的联系流程和已认领的电话号码。为 Amazon Connect 实例的 URL 创建一个 Amazon Route 53 健康检查。为失败的健康检查创建一个 Amazon CloudWatch 警报。创建一个 AWS Lambda 函数部署一个 AWS CloudFormation 模板，该模板在第二区域配置所有用户。将警报配置为调用 Lambda 函数。
D.在第二区域预配置一个新的 Amazon Connect 实例，包括所有现有的用户和联系流程。为 Amazon Connect 实例的 URL 创建一个 Amazon Route 53 健康检查。为失败的健康检查创建一个 Amazon CloudWatch 警报。创建一个 AWS Lambda 函数部署一个 AWS CloudFormation 模板，该模板在第二区域配置已认领的电话号码。将警报配置为调用 Lambda 函数。

答案: D

141.问题 #178 一家公司运行一个应用程序，该程序从几个不同的来源整理数据。公司使用专有算法执行数据转换和聚合。公司在执行 ETL 过程后，将结果存储在 Amazon Redshift 表中。公司将这些数据出售给其他公司。公司从 Amazon Redshift 表中下载数据文件，并通过 FTP 将文件传输给几个数据客户。数据客户的数量显著增长。数据客户的管理变得困难。

公司将使用 AWS Data Exchange 创建一个数据产品，以便公司可以与客户共享数据。公司希望在共享数据之前确认客户的身份。客户还需要在公司发布数据时访问到最新的数据。

哪种解决方案以最小的运营开销满足这些要求?

- A.使用 AWS Data Exchange for APIs 与客户共享数据。配置订阅验证。在生产数据的公司的 AWS 账户中，创建一个 Amazon API Gateway Data API 服务集成与 Amazon Redshift。要求数据客户订阅数据产品。
B.在生产数据的公司的 AWS 账户中，创建一个 AWS Data Exchange 数据共享，通过 AWS Data Exchange 连接到 Redshift 集群。配置订阅验证。要求数据客户订阅数据产品。
C.定期从 Amazon Redshift 表下载数据到 Amazon S3 存储桶。使用 AWS Data Exchange for S3 与客户共享数据。配置订阅验证。要求数据客户订阅数据产品。
D.将 Amazon Redshift 数据发布到 AWS Data Exchange 的开放数据。要求客户在 AWS Data Exchange 中订阅数据产品。在生产数据的公司的 AWS 账户中，附加 IAM 基于资源的策略到 Amazon Redshift 表，以仅允许经过验证的 AWS 账户访问。

答案: B

142.问题 #179 一位解决方案架构师正在设计一个处理事件的解决方案。该解决方案必须能够根据接收到的事件数量进行扩展和收缩。如果发生处理错误，事件必须移动到单独的队列进行审核。

哪种解决方案满足这些要求?

- A.将事件详情发送到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。配置一个 AWS Lambda 函数作为 SNS 主题的订阅者来处理事件。为函数添加一个失败目的地，并将 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列设置为目标。
B.将事件发布到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。创建一个 Amazon EC2 自动扩展组。配置自动扩展组根据队列的 ApproximateAgeOfOldestMessage 指标进行扩展和收缩。配置应用程序将失败的消息写入死信队列。
C.将事件写入 Amazon DynamoDB 表。为表配置 DynamoDB 流。配置流调用 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数处理事件。
D.将事件发布到 Amazon EventBridge 事件总线。在 Amazon EC2 实例上创建并运行应用程序，该实例位于自动扩展组后面，由应用程序负载均衡器(ALB)支持。将 ALB 设置为事件总线目标。配置事件总线重试事件。如果应用程序无法处理消息，则将消息写入死信队列。

答案: B

143.问题 #180 一家公司在 AWS 云中运行一个处理引擎。该引擎处理来自物流中心的环境数据以计算可持续性指数。公司在遍布欧洲的物流中心拥有数百万设备。设备通过 RESTful API 将信息发送到处理引擎。

API 经历了不可预测的流量突发。公司必须实施一个解决方案来处理设备发送给处理引擎的所有数据。数据丢失是不可接受的。

哪种解决方案满足这些要求?

- A.为 RESTful API 创建一个应用程序负载均衡器(ALB)。创建一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。为 ALB 创建一个监听器和一个目标组。将 SQS 队列添加为目标。使用在 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 中运行的容器，使用 Fargate 启动类型来处理队列中的消息。
B.创建一个实现 RESTful API 的 Amazon API Gateway HTTP API。创建一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。创建一个 API Gateway 服务集成到 SQS 队列。创建一个 AWS Lambda 函数来处理 SQS 队列中的消息。
C.创建一个实现 RESTful API 的 Amazon API Gateway REST API。创建一个 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 实例集群。创建一个 API Gateway Auto Scaling 组代理集成。使用 EC2 实例来处理传入的数据。
D.为 RESTful API 设置一个 Amazon CloudFront 分发。在 Amazon Kinesis Data Streams 中创建一个数据流。将数据流设置为分发的起源。创建一个 AWS Lambda 函数来消费和处理数据流中的数据。

答案: B

144.问题 #181 一家公司正在设计其在 AWS 云中的网络配置。公司使用 AWS Organizations 管理多账户设置。公司拥有三个组织单位(OUs)。每个 OU 包含超过 100 个 AWS 账户。每个账户都有一个单独的 VPC，并且每个 OU 中的所有 VPC 都在同一个 AWS 区域。

所有 AWS 账户的 CIDR 范围不重叠。公司需要实现一个解决方案，使得同一 OU 中的 VPC 可以相互通信，但不能与其他 OU 中的 VPC 通信。

哪种解决方案以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 创建一个 AWS CloudFormation 堆栈集，为每个 OU 中的账户建立 VPC 对等连接。在每个 OU 中预置该堆栈集。
- B. 在每个 OU 中，创建一个专用网络账户，该账户有一个单独的 VPC。使用 AWS 资源访问管理器(AWS RAM)将此 VPC 共享给 OU 中的所有其他账户。在网络账户和 OU 中的每个账户之间创建 VPC 对等连接。
- C. 在每个 OU 中预置一个中转网关。使用 AWS 资源访问管理器(AWS RAM)在组织中共享传输网关。为每个 VPC 创建传输网关 VPC 附加。
- D. 在每个 OU 中，创建一个专用网络账户，该账户有一个单独的 VPC。在网络账户和其他 OU 中的账户之间建立 VPN 连接。使用第三方路由由软件在 VPC 之间路由传递流量。

答案：C

145.问题 #182 一家公司正在迁移一个应用程序到 AWS。它希望在迁移过程中尽可能多地使用完全托管的服务。公司需要存储应用程序中的大量重要文档，有以下要求：

1. 数据必须是高度持久和可用的。
2. 数据在静止和传输时必须始终加密。
3. 加密密钥必须由公司管理，并且定期轮换。

解决方案架构师应该推荐哪种解决方案？

- A. 以文件网关模式在 AWS 中部署存储网关。使用 AWS KMS 密钥对存储网关卷进行 Amazon EBS 卷加密。
- B. 使用 Amazon S3，并带有存储桶策略，以强制 HTTPS 连接到存储桶，并强制使用服务器端加密和 AWS KMS 对对象进行加密。
- C. 使用 SSL 连接到 Amazon DynamoDB。使用 AWS KMS 密钥在休息时加密 DynamoDB 对象。
- D. 部署带有附加到 Amazon EBS 卷的实例以存储此数据。使用 AWS KMS 密钥对 EBS 卷数据进行加密。

答案：B

146.问题 #183 一家公司的公共 API 作为任务在 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上运行。这些任务在 AWS Fargate 上运行，并位于应用程序负载均衡器(ALB)后面，并且已配置基于 CPU 使用率的 Service Auto Scaling 来扩展任务。这项服务已经稳定运行了几个月。

最近，API 性能下降，使应用程序无法使用。公司发现 API 遭受了大量的 SQL 注入攻击，并且 API 服务已扩展到其最大容量。

解决方案架构师需要实施一种解决方案，以防止 SQL 注入攻击到达 ECS API 服务。该解决方案必须允许合法流量通过，并且必须最大化运营效率。

哪种解决方案满足这些要求？

- A. 为转发到 ECS 任务前面的 ALB 的 HTTP 请求和 HTTPS 请求创建一个新的 AWS WAF Web ACL。
- B. 为 AWS WAF Bot Control 实施新的创建。在 AWS WAF Bot Control 管理规则组中添加一条规则以监控流量，并只允许合法流量到达 ECS 任务前面的 ALB。
- C. 为 SQL 数据库规则组匹配的请求创建一个新的 AWS WAF Web ACL。设置 Web ACL 以允许所有其他不匹配这些规则的流量。将 Web ACL 附加到 ECS 任务前面的 ALB。
- D. 为 AWS WAF 创建一个新的 Web ACL。在 AWS WAF 中创建一个新的空 IP 集。将新规则添加到 Web ACL，以阻止来自新 IP 集中的 IP 地址的请求。创建一个 AWS Lambda 函数，用于从 API 日志中抓取 IP 地址，这些 IP 地址发送 SQL 注入攻击，并将这些 IP 地址添加到 IP 集中。将 Web ACL 附加到 ECS 任务前面的 ALB。

答案：C

147.问题 #184 一家环境公司正在全国主要城市部署传感器，以测量空气质量。传感器连接到 AWS IoT Core 来摄取时间序列数据。公司将数据存储在 Amazon DynamoDB 中。

为了业务连续性，公司必须能够在两个 AWS 区域中摄取和存储数据。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 创建 Amazon Route 53 别名故障转移路由策略，值为两个区域中的 AWS IoT Core 数据端点。将数据迁移到 Amazon Aurora 全球表。
- B. 在每个区域为 AWS IoT Core 创建一个域配置。创建 Amazon Route 53 基于延迟的路由策略。使用两个区域中的 AWS IoT Core 数据端点作为值。将数据迁移到 Amazon MemoryDB for Redis 并配置跨区域复制。
- C. 在每个区域为 AWS IoT Core 创建一个域配置。创建评估域配置健康的 Amazon Route 53 健康检查。创建具有来自 AWS IoT Core 域配置的域名的故障转移路由策略。将 DynamoDB 表更新为全球表。
- D. 创建 Amazon Route 53 基于延迟的路由策略。使用两个区域中的 AWS IoT Core 数据端点作为值。配置 DynamoDB 流和跨区域数据复制。

答案：C

148.问题 #185 一家公司使用 AWS 组织来管理 AWS 云中的多账户设置。公司的财务团队拥有一个数据处理应用程序，该应用程序使用 AWS Lambda 和 Amazon DynamoDB。公司的市场营销团队想要访问存储在 DynamoDB 表中的数据。解决方案架构师应该如何提供市场营销团队对 DynamoDB 表的适当访问？

- A. 为市场营销团队的 AWS 账户创建一个 SCP，授予对 DynamoDB 表特定属性的访问权限。将 SCP 附加到财务团队的 OU。
- B. 在财务团队的账户中创建一个 IAM 角色，使用 IAM 策略条件针对特定的 DynamoDB 属性（细粒度访问控制）。建立与市场营销团队账户的信任关系。在市场营销团队的账户中，创建一个 IAM 角色，该角色具有假设财务团队账户中 IAM 角色的权限。
- C. 创建一个资源型 IAM 策略，包括针对特定 DynamoDB 属性的条件（细粒度访问控制）。将策略附加到 DynamoDB 表。在市场营销团队的账户中，创建一个 IAM 角色，该角色具有访问财务团队账户中的 DynamoDB 表的权限。
- D. 在财务团队的账户中创建一个 IAM 角色以访问 DynamoDB 表。使用 IAM 权限边界限制对特定属性的访问。在市场营销团队的账户中，创建一个 IAM 角色，该角色具有假设财务团队账户中的 IAM 角色的权限。

答案：B

149.问题 #188 一家全球制造公司计划将其大部分应用程序迁移到 AWS。然而，公司担心由于数据监管要求或对低至个位数毫秒的延迟要求，需要保留在特定国家或公司中心本地数据中心的应用程序。公司还担心其在一些工厂场所托管的应用程序，这些场所的网络基础设施有限。

公司希望提供一致的开发者体验，以便其开发人员可以一次构建应用程序并在本地、云中或混合架构中部署。开发人员必须能够使用他们熟悉的相同工具、API 和服务。

哪种解决方案将提供一致的混合体验以满足这些要求？

- A.将所有应用程序迁移到符合规定的最近的 AWS 区域。在中心本地数据中心和 AWS 之间设置 AWS Direct Connect 连接。部署 Direct Connect 网关。
- B.对于有数据监管要求或对低至个位数毫秒的延迟要求的应用程序，使用 AWS Snowball Edge 存储优化设备。将设备保留在本地。在工厂场所部署 AWS Wavelength 来托管工作负载。
- C.对于有数据监管要求或对低至个位数毫秒的延迟要求的应用程序，安装 AWS Outposts。使用 AWS Snowball Edge 计算优化设备在工厂场所托管工作负载。
- D.将有数据监管要求或对低至个位数毫秒的延迟要求的应用程序迁移到 AWS Local Zone。在工厂场所部署 AWS Wavelength 来托管工作负载。

答案: C

150.问题 #190 一家公司在 AWS 上运行一个 Web 应用程序。该 Web 应用程序从 Amazon S3 存储桶传递静态内容，该存储桶位于 Amazon CloudFront 分发后面。应用程序通过使用应用程序负载均衡器 (ALB) 提供动态内容，该负载均衡器将请求分配给 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 实例集群。应用程序使用在 Amazon Route 53 中设置的域名。

一些用户报告说，在高峰时段尝试访问网站时偶尔会出现问题。运营团队发现 ALB 有时返回 HTTP 503 服务不可用错误。公司希望在出现这些错误时显示自定义错误消息页面。该页面应立即为这个错误代码显示。

哪种解决方案将以最小的运营开销满足这些要求？

- A.设置 Route 53 故障转移路由策略。配置健康检查以确定 ALB 端点的状态，并在故障转移时指向故障转移 S3 存储桶端点。
- B.创建第二个 CloudFront 分发和一个 S3 静态网站来托管自定义错误页面。设置 Route 53 故障转移路由策略。在两个分发之间使用主动-被动配置。
- C.创建一个具有两个来源的 CloudFront 来源组。将 ALB 端点设置为第一来源。对于第二来源，设置一个配置为托管静态网站的 S3 存储桶。为 CloudFront 分配设置来源故障转移。更新 S3 静态网站以包含自定义错误页面。
- D.创建一个 CloudFront 函数，验证 ALB 返回的每个 HTTP 响应代码。在 S3 存储桶中创建一个静态网站。将自定义错误页面上传到 S3 存储桶作为故障转移。更新该函数以读取 S3 存储桶并向最终用户服务错误页面。

答案: C

151.问题 #191 一家公司正计划将应用程序迁移到 AWS。该应用程序作为 Docker 容器运行，并使用 NFS 版本 4 文件共享。

解决方案架构师必须设计一个安全且可扩展的容器化解决方案，该解决方案不需要提供或管理底层基础设施。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 和 Fargate 发射类型部署应用程序容器。使用 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 进行共享存储。在 ECS 任务定义中引用 EFS 文件系统 ID、容器挂载点和 EFS 授权 IAM 角色。
- B.使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 和 Fargate 发射类型部署应用程序容器。使用 Amazon FSx for Lustre 进行共享存储。在 ECS 任务定义中引用 FSx for Lustre 文件系统 ID、容器挂载点和 FSx for Lustre 授权 IAM 角色。
- C.使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 和 Amazon EC2 发射类型以及开启自动缩放部署应用程序容器。使用 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 进行共享存储。在 ECS 容器实例上挂载 EFS 文件系统。将 EFS 授权 IAM 角色添加到 EC2 实例配置文件中。
- D.使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 和 Amazon EC2 发射类型以及开启自动缩放部署应用程序容器。使用启用了 Multi-Attach 的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷进行共享存储。将 EBS 卷附加到 ECS 容器实例。将 EBS 授权 IAM 角色添加到 EC2 实例配置文件中。

答案: A

152.问题 #192 一家公司在 AWS 云中运行应用程序。核心业务逻辑运行在 Auto Scaling 组中的一组 Amazon EC2 实例上。应用程序负载均衡器 (ALB) 将流量分配给 EC2 实例。Amazon Route 53 记录 api.example.com 指向 ALB。

公司的开发团队对业务逻辑进行了重大更新。公司有一条规则，即在部署更改时，只能在测试窗口期间让 10% 的客户接收新的逻辑。客户必须在测试窗口期间使用相同版本的业务逻辑。

公司应如何部署更新以满足这些要求？

- A.创建第二个 ALB，并在新的 Auto Scaling 组中部署新逻辑到一组 EC2 实例。配置 ALB 将流量分配给 EC2 实例。更新 Route 53 记录以使用加权路由，并将记录指向两个 ALB。
- B.创建第二个目标组，由 ALB 引用。在新的 EC2 实例中部署新逻辑到这个新目标组。更新 ALB 监听器规则以使用加权目标组。配置 ALB 目标组粘性。
- C.为 Auto Scaling 组创建一个新的启动配置。指定启动配置使用 AutoScalingRollingUpdate 策略，并将 MaxBatchSize 选项设置为 10。替换 Auto Scaling 组上的启动配置。部署更改。
- D.创建第二个 Auto Scaling 组，由 ALB 引用。在这个新的 Auto Scaling 组中部署新逻辑到一组 EC2 实例。更改 ALB 路由算法为最少未完成请求 (LOR)。配置 ALB 会话粘性。

答案: B

153.问题 #193 一家大型教育公司最近引入了 Amazon Workspaces，为多所大学提供访问内部应用程序的权限。公司在 Amazon FSx for Windows File Server 文件系统中存储用户配置文件。文件系统配置了 DNS 别名，并连接到自管理的 Active Directory。随着越来越多的用户开始使用 Workspaces，登录时间增加到了不可接受的水平。调查发现文件系统的性能下降。公司在 HDD 存储上创建了文件系统，吞吐量为 16 MBps。解决方案架构师必须在定义的维护窗口期间提高文件系统的性能。解决方案架构师应如何以最小的行政努力满足这些要求？

- A.使用 AWS Backup 创建文件系统的点备份。将备份还原到新的 FSx for Windows File Server 文件系统。选择 SSD 作为存储类型。选择 32 MBps 作为吞吐量容量。完成备份和还原过程后，相应地调整 DNS 别名。删除原始文件系统。
- B.断开用户与文件系统的连接。在 Amazon FSx 控制台中，将吞吐量容量更新为 32 MBps。将存储类型更新为 SSD。重新连接用户到文件系统。

C.在新的 Amazon EC2 实例上部署 AWS DataSync 代理。创建任务。将现有文件系统配置为源位置。将新的 FSx for Windows File Server 文件系统配置为 SSD 存储和 32 MBps 的吞吐量作为目标位置。安排任务。任务完成后，相应地调整 DNS 别名。删除原始文件系统。

D.使用 Windows PowerShell 命令在现有文件系统上启用阴影副本。安排阴影副本作业创建文件系统的点播备份。选择恢复以前的版本。创建一个新的 FSx for Windows File Server 文件系统，使用 SSD 存储和 32 MBps 的吞吐量。复制作业完成后，调整 DNS 别名。删除原始文件系统。

答案: B

154.问题 #194 一家公司在 AWS 上托管应用程序。应用程序读取和写入存储在单个 Amazon S3 存储桶中的对象。公司必须修改应用程序以在两个 AWS 区域中部署应用程序。

哪种解决方案将以最小的运营开销满足这些要求?

- A.设置一个带有 S3 存储桶作为起源的 Amazon CloudFront 分发。在第二个区域部署应用程序。修改应用程序以使用 CloudFront 分发。使用 AWS Global Accelerator 访问 S3 存储桶中的数据。
- B.在第二个区域创建一个新的 S3 存储桶。在原始 S3 存储桶和新 S3 存储桶之间设置双向 S3 跨区域复制 (CRR)。配置使用两个 S3 存储桶的 S3 多区域访问点。在两个区域中部署修改后的应用程序。
- C.在第二个区域创建一个新的 S3 存储桶。在第二个区域部署应用程序。配置应用程序以使用新的 S3 存储桶。从原始 S3 存储桶到新的 S3 存储桶设置 S3 跨区域复制 (CRR)。
- D.设置一个带有 S3 存储桶作为起源的 S3 网关端点。在第二个区域部署应用程序。修改应用程序以使用新的 S3 网关端点。在 S3 存储桶上使用 S3 智能分层。

答案: B

155.问题 #195 一家在线游戏公司需要在 AWS 上重新托管其游戏平台。公司的游戏应用程序需要高性能计算 (HPC) 处理，并且有一个经常变化的排行榜。一个针对计算优化的 Ubuntu 实例托管了一个 Node.js 应用程序用于游戏显示。游戏状态在本地的 Redis 实例中跟踪。

公司需要一个迁移策略，优化应用程序性能。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.创建一个 m5.large Amazon EC2 现货实例的 Auto Scaling 组，位于应用程序负载均衡器后面。使用 Amazon ElastiCache for Redis 集群来维护排行榜。
- B.创建一个 c5.large Amazon EC2 现货实例的 Auto Scaling 组，位于应用程序负载均衡器后面。使用 Amazon OpenSearch Service 集群来维护排行榜。
- C.创建一个 c5.large Amazon EC2 按需实例的 Auto Scaling 组，位于应用程序负载均衡器后面。使用 Amazon ElastiCache for Redis 集群来维护排行榜。
- D.创建一个 m5.large Amazon EC2 按需实例的 Auto Scaling 组，位于应用程序负载均衡器后面。使用 Amazon DynamoDB 表来维护排行榜。

答案: C

156.问题 #201 解决方案架构师需要改进在 AWS 云中托管的应用程序。该应用程序使用 Amazon Aurora MySQL 数据库实例，该实例经历了过度连接。应用程序的大多数操作都向数据库插入记录。该应用程序当前在基于文本的配置文件中存储凭据。

解决方案架构师需要实施一个解决方案，以便应用程序能够处理当前的连接负载。该解决方案必须保持凭据的安全，并且必须能够定期自动旋转凭据。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.在数据库实例前部署 Amazon RDS Proxy 层。将连接凭据存储为 AWS Secrets Manager 中的秘密。
- B.在数据库实例前部署 Amazon RDS Proxy 层。将连接凭据存储在 AWS Systems Manager 参数存储中。
- C.创建 Aurora 副本。将连接凭据存储为 AWS Secrets Manager 中的秘密。
- D.创建 Aurora 副本。将连接凭据存储在 AWS Systems Manager 参数存储中。

答案: A

157.问题 #202 一家公司需要为其电子商务网站构建灾难恢复 (DR) 解决方案。Web 应用程序托管在一群 t3.large Amazon EC2 实例上，并使用 Amazon RDS for MySQL 数据库实例。EC2 实例位于跨越多个可用区的自动缩放组中。

在发生灾难时，Web 应用程序必须以 RPO 为 30 秒和 RTO 为 10 分钟的次要环境中失败。

哪种解决方案将以最具成本效益的方式满足这些要求?

- A.使用基础设施即代码 (IaC) 在 DR 区域中提供新的基础架构。为数据库实例创建跨区域读取副本。在 AWS Backup 中设置备份计划，为 EC2 实例和数据库实例创建跨区域备份。创建一个定时表达式，将 EC2 实例和数据库实例每 30 秒备份到 DR 区域。从最新的 EC2 备份中恢复 EC2 实例。使用 Amazon Route 53 地理位置路由策略，在发生灾难时自动故障转移到 DR 区域。
- B.使用基础设施即代码 (IaC) 在 DR 区域中提供新的基础架构。为数据库实例创建跨区域读取副本。设置 AWS Elastic Disaster Recovery 以持续复制 EC2 实例到 DR 区域。在 DR 区域以最小容量运行 EC2 实例。使用 Amazon Route 53 故障转移路由策略，在发生灾难时自动故障转移到 DR 区域。增加自动缩放组的期望容量。
- C.在 AWS Backup 中设置备份计划，为 EC2 实例和数据库实例创建跨区域备份。创建一个定时表达式，将 EC2 实例和数据库实例每 30 秒备份到 DR 区域。使用基础设施即代码 (IaC) 在 DR 区域中提供新的基础架构。手动恢复新实例上的备份数据。使用 Amazon Route 53 简单路由策略，在发生灾难时自动故障转移到 DR 区域。
- D.使用基础设施即代码 (IaC) 在 DR 区域中提供新的基础架构。创建 Amazon Aurora 全球数据库。设置 AWS Elastic Disaster Recovery 以持续复制 EC2 实例到 DR 区域。在 DR 区域以全容量运行 EC2 实例自动缩放组。使用 Amazon Route 53 故障转移路由策略，在发生灾难时自动故障转移到 DR 区域。

答案: B

158.问题 #203 一家公司计划将本地 MySQL 数据库一次性迁移到美国东部 (弗吉尼亚北部) 区域的 Amazon Aurora MySQL。公司当前的互联网连接带宽有限。本地 MySQL 数据库大小为 60 TB。公司估计使用当前互联网连接将数据传输到 AWS 需要一个月的时间。公司需要一个迁移解决方案，能够更快地迁移数据库。

哪种解决方案将在最短的时间内迁移数据库?

- A.请求 AWS Direct Connect 1 Gbps 连接，在本地数据中心和 AWS 之间使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 迁移本地 MySQL 数据库到 Aurora MySQL。
- B.使用当前互联网连接使用 AWS DataSync 加速本地数据中心和 AWS 之间的数据传输。使用 AWS Application Migration Service 迁移本地 MySQL 数据库到 Aurora MySQL。
- C.订购 AWS Snowball Edge 设备。使用 S3 接口将数据加载到 Amazon S3 存储桶中。使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 将数据从 Amazon S3 迁移到 Aurora MySQL。

D.订购 AWS Snowball 设备。使用 Snowball 的 S3 适配器将数据加载到 Amazon S3 存储桶中。使用 AWS Application Migration Service 将数据从 Amazon S3 迁移到 Aurora MySQL。

答案: C

159.问题 #204 一家公司在 AWS 云中有应用程序。该应用程序在 20 个 Amazon EC2 实例上运行。EC2 实例是持久的,并在多个附加的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷上存储数据。

公司必须在另一个 AWS 区域中维护备份。公司必须能够在 1 个工作日内恢复 EC2 实例及其配置,数据丢失不超过 1 天。公司员工有限,需要一个优化运营效率和成本的备份解决方案。公司已经创建了一个 AWS CloudFormation 模板,可以在次要区域部署所需的网络配置。

哪种解决方案将满足这些要求?

A.创建第二个 CloudFormation 模板,可以在次要区域重新创建 EC2 实例。使用 AWS Systems Manager 自动化运行簿运行每日多卷快照。将快照复制到次要区域。在发生故障时启动 CloudFormation 模板,从快照中恢复 EBS 卷,并转移使用到次要区域。

B.使用 Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) 创建 EBS 卷的每日多卷快照。在发生故障时,启动 CloudFormation 模板并使用 Amazon DLM 恢复 EBS 卷,并将使用转移到次要区域。

C.使用 AWS Backup 创建 EC2 实例的定期每日备份计划。配置备份任务将备份复制到次要区域的备份库中。在发生故障时,启动 CloudFormation 模板,从备份库中恢复实例卷和配置,并转移使用到次要区域。

D.在次要区域部署与主区域相同大小和配置的 EC2 实例。配置 AWS DataSync 每天从主区域复制数据到次要区域。在发生故障时,启动 CloudFormation 模板并转移使用到次要区域。

答案: C

160.问题 #206 一家公司正在实现无服务器架构,使用需要访问 Amazon RDS 上的 Microsoft SQL Server 数据库实例的 AWS Lambda 函数。公司为开发和生产分别拥有环境,包括数据库系统的克隆。

公司的开发人员被允许访问开发数据库的凭据。然而,生产数据库的凭据必须使用只有 IT 安全团队的 IAM 用户组才能访问的密钥进行加密。此密钥必须定期轮换。

解决方案架构师在生产环境中应该如何满足这些要求?

A.使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户管理密钥加密数据库凭据,并将凭据存储在 AWS Systems Manager 参数存储中的 SecureString 参数中。为每个 Lambda 函数附加角色以提供对 SecureString 参数的访问。限制对 SecureString 参数和客户管理密钥的访问,以便只有 IT 安全团队可以访问该参数和密钥。

B.使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 默认 Lambda 密钥加密数据库凭据。将凭据存储在每个 Lambda 函数的环境变量中。在 Lambda 代码中从环境变量中加载凭据。限制对 KMS 密钥的访问,以便只有 IT 安全团队可以访问该密钥。

C.将数据库凭据存储在每个 Lambda 函数的环境变量中。使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户管理密钥加密环境变量。限制对客户管理密钥的访问,以便只有 IT 安全团队可以访问该密钥。

D.将数据库凭据存储在 AWS Secrets Manager 中,作为与 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户管理密钥相关联的秘密。为每个 Lambda 函数附加角色以提供对秘密的访问。限制对秘密和客户管理密钥的访问,以便只有 IT 安全团队可以访问该秘密和密钥。

答案: D

161.问题 #207 一家在线零售公司正在将其传统的本地 .NET 应用程序迁移到 AWS。该应用程序运行在负载均衡的前端 Web 服务器、负载均衡的应用服务器和 Microsoft SQL Server 数据库上。

公司希望尽可能使用 AWS 托管服务,并且不想重写应用程序。解决方案架构师需要实现一种解决方案,以解决扩展问题并最小化随着应用程序扩展的许可成本。

哪种解决方案将以最具成本效益的方式满足这些要求?

A.在 Web 层和应用层的 Auto Scaling 组中部署 Amazon EC2 实例。使用开启 Babelfish 的 Amazon Aurora PostgreSQL 重新部署 SQL Server 数据库。

B.使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 创建所有服务器的镜像。部署基于本地导入的 Amazon EC2 实例。在 Web 层和应用层的 Auto Scaling 组中部署实例,位于 Network Load Balancer 后面。使用 Amazon DynamoDB 作为数据库层。

C.容器化 Web 前端层和应用层。配置 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群。在 Web 层和应用层的 Auto Scaling 组中创建 Network Load Balancer。使用 Amazon RDS for SQL Server 托管数据库。

D.将应用程序功能拆分为 AWS Lambda 函数。使用 Amazon API Gateway 用于 Web 前端层和应用层。将数据迁移到 Amazon S3。使用 Amazon Athena 查询数据。

答案: A

162.问题 #208 一家软件即服务 (SaaS) 提供商通过应用程序负载均衡器 (ALB) 公开 API。ALB 连接到部署在美国东部 (北弗吉尼亚) 区域的 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群。公开的 API 包含一些非标准 REST 方法: LINK、UNLINK、LOCK 和 UNLOCK。

美国以外的用户报告说,这些 API 的响应时间漫长且不一致。解决方案架构师需要解决这个问题,同时最小化运营开销。

哪种解决方案符合这些要求?

A.添加 Amazon CloudFront 分发。将 ALB 配置为起源。

B.添加 Amazon API Gateway 边缘优化 API 端点以公开 API。将 ALB 配置为目标。

C.添加 AWS Global Accelerator 加速器。将 ALB 配置为起源。

D.将 API 部署到两个额外的 AWS 区域: eu-west-1 和 ap-southeast-2。在 Amazon Route 53 中添加基于延迟的路由记录。

答案: C

163.问题 #209 一家公司在 AWS 云中运行 IoT 应用程序。该公司拥有数百万传感器,从美国的家庭收集数据。传感器使用 MQTT 协议连接并向自定义 MQTT 代理发送数据。MQTT 代理将数据存储在单个 Amazon EC2 实例上。传感器通过域名 `iot.example.com` 连接到代理。公司使用 Amazon Route 53 作为其 DNS 服务。公司将数据存储在 Amazon DynamoDB 中。

在几个场合，数据量超载了 MQTT 代理，导致传感器数据丢失。公司必须提高解决方案的可靠性。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 创建应用程序负载均衡器 (ALB) 和 MQTT 代理的 Auto Scaling 组。将 Auto Scaling 组作为 ALB 的目标。更新 Route 53 中的 DNS 记录为别名记录。将别名记录指向 ALB。使用 MQTT 代理存储数据。
- B. 设置 AWS IoT Core 接收传感器数据。创建并配置连接到 AWS IoT Core 的自定义域。更新 Route 53 中的 DNS 记录，指向 AWS IoT Core Data-ATS 端点。配置 AWS IoT 规则以存储数据。
- C. 创建网络负载均衡器 (NLB)。将 MQTT 代理设置为目标。创建 AWS Global Accelerator 加速器。将 NLB 设置为加速器的端点。更新 Route 53 中的 DNS 记录为多值回答记录。将 Global Accelerator IP 地址设置为值。使用 MQTT 代理存储数据。
- D. 设置 AWS IoT Greengrass 接收传感器数据。更新 Route 53 中的 DNS 记录，指向 AWS IoT Greengrass 端点。配置 AWS IoT 规则调用 AWS Lambda 函数以存储数据。

答案：B

164. 问题 #210 公司拥有基于 Linux 的 Amazon EC2 实例。用户必须使用带有 EC2 SSH 密钥对的 SSH 访问实例。每台机器都需要一个唯一的 EC2 密钥对。

公司想要实施一个密钥轮换策略，该策略将在请求时自动轮换所有 EC2 密钥对，并将密钥保存在安全加密的地方。公司可以接受在密钥轮换期间少于 1 分钟的停机时间。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 将所有密钥存储在 AWS Secrets Manager 中。定义一个 Secrets Manager 轮换计划，调用一个 AWS Lambda 函数生成新的密钥对。替换 EC2 实例上的公钥。在 Secrets Manager 中更新私钥。
- B. 将所有密钥存储在 AWS Systems Manager 的参数存储中作为字符串。定义一个 Systems Manager 维护窗口，调用一个 AWS Lambda 函数生成新的密钥对。替换 EC2 实例上的公钥。在参数存储中更新私钥。
- C. 将 EC2 密钥对导入到 AWS Key Management Service (AWS KMS)。为这些密钥对配置自动轮换。创建一个 Amazon EventBridge 定时规则，调用一个 AWS Lambda 函数在 AWS KMS 中启动密钥轮换。
- D. 将所有 EC2 实例添加到 AWS Systems Manager 的 Fleet Manager 中。定义一个 Systems Manager 维护窗口，发出一个 Systems Manager 运行命令文档以生成新的密钥对，并在 Fleet Manager 中的所有实例中轮换公钥。

答案：A

165. 问题 #211 一家公司希望迁移到 AWS。公司在 VMware ESXi 环境中运行着数千个虚拟机。公司没有配置管理数据库，并且对 VMware 组合的利用率了解甚少。

解决方案架构师必须为公司提供准确的库存清单，以便公司能够为成本效益的迁移进行规划。

哪种解决方案将以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 使用 AWS Systems Manager Patch Manager 在每个虚拟机上部署 Migration Evaluator。在 Amazon QuickSight 中查看收集的数据。识别利用率高的服务器。从迁移列表中删除利用率高的服务器。将数据导入 AWS Migration Hub。
- B. 将 VMware 组合导出到 .csv 文件。检查每个服务器的磁盘利用率。删除利用率高的服务器。将数据导出到 AWS Application Migration Service。使用 AWS Server Migration Service (AWS SMS) 迁移其余服务器。
- C. 在 ESXi 管理程序上部署无代理的 Migration Evaluator 收集器。查看收集的数据。识别不活动的服务器。从迁移列表中删除不活动服务器。将数据导入 AWS Migration Hub。
- D. 将 AWS Application Migration Service Agent 部署到每个虚拟机。当数据收集后，使用 Amazon Redshift 导入并分析数据。使用 Amazon QuickSight 进行数据可视化。

答案：C

166. 问题 #212 一家公司运行一个 AWS Lambda 函数作为微服务。该微服务将数据写入支持有限数量并发连接的本地 SQL 数据库。当 Lambda 函数的调用次数过高时，数据库崩溃并导致应用程序停机。公司在其 VPC 与本地数据中心之间拥有 AWS Direct Connect 连接。公司希望保护数据库免受崩溃。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 将数据写入 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。配置 Lambda 函数从队列中读取并写入现有数据库。为 Lambda 函数设置小于数据库支持的连接数量的保留并发限制。
- B. 创建一个新的 Amazon Aurora Serverless DB 集群。使用 AWS DataSync 将数据从现有数据库迁移到 Aurora Serverless。重新配置 Lambda 函数以写入 Aurora。
- C. 创建一个 Amazon RDS Proxy DB 实例。将 RDS Proxy DB 实例附加到 Amazon RDS DB 实例。重新配置 Lambda 函数以写入 RDS Proxy DB 实例。
- D. 将数据写入 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。在主题接收到新消息时，调用 Lambda 函数以写入现有数据库。将 Lambda 函数的预置并发配置为等于数据库支持的连接数量。

答案：A

167. 问题 #213 一家公司使用 Grafana 数据可视化解决方案，该解决方案运行在单个 Amazon EC2 实例上，用于监控公司 AWS 工作负载的健康状况。公司已经投入时间和努力创建了想要保留的仪表板。仪表板需要高度可用，并且不能超过 10 分钟的停机时间。公司需要最小化持续运营。

哪种解决方案将以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 迁移到 Amazon CloudWatch 仪表板。重新创建与现有 Grafana 仪表板相匹配的仪表板。尽可能使用自动仪表板。
- B. 创建 Amazon Managed Grafana 工作区。配置新的 Amazon CloudWatch 数据源。从现有的 Grafana 实例导出仪表板。将仪表板导入新的工作区。
- C. 创建一个预安装 Grafana 的 AMI。将现有仪表板存储在 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 中。创建一个使用新 AMI 的 Auto Scaling 组。将 Auto Scaling 组的最小期望和最大实例数设置为一。创建至少服务两个可用区的应用程序负载均衡器。
- D. 配置 AWS Backup 每小时备份一次运行 Grafana 的 EC2 实例。在需要时从最近的快照中恢复 EC2 实例到另一个可用区。

答案：B

168.问题 #214 一家公司需要将其客户交易数据库从本地迁移到 AWS。数据库位于运行在 Linux 服务器上的 Oracle DB 实例中。根据新的安全要求,公司必须每年轮换数据库密码。

哪种解决方案将以最小的运营开销满足这些要求?

- A.使用 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 将数据库转换为 Amazon DynamoDB。将密码存储在 AWS Systems Manager 参数存储中。创建 Amazon CloudWatch 警报以调用 AWS Lambda 函数进行年度密码轮换。
- B.将数据库迁移到 Amazon RDS for Oracle。将密码存储在 AWS Secrets Manager 中。打开自动轮换。配置年度轮换计划。
- C.将数据库迁移到 Amazon EC2 实例。使用 AWS Systems Manager 参数存储通过年度计划的 AWS Lambda 函数来维护和轮换连接字符串。
- D.使用 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 将数据库迁移到 Amazon Neptune。创建 Amazon CloudWatch 警报以调用 AWS Lambda 函数进行年度密码轮换。

答案: B

169.问题 #216 解决方案架构师在一家大型公司工作, 需要为 AWS 组织中的所有 AWS 账户设置出站网络流量的网络安全。该组织拥有超过 100 个 AWS 账户, 并且账户使用集中的 AWS Transit Gateway 进行路由。每个账户都有互联网网关和 NAT 网关用于出站流量到互联网。公司仅在单个 AWS 区域中部署资源。

公司需要能够集中管理所有 AWS 账户的出站流量到互联网的所有基于规则的过滤。每个可用区的出站流量高峰不会超过 25 Gbps。

哪种解决方案满足这些要求?

- A.为出站互联网流量创建一个新的 VPC。将现有的传输网关连接到新 VPC。配置一个新的 NAT 网关。创建一个运行开源互联网代理的 Amazon EC2 实例的 Auto Scaling 组, 用于跨区域的所有可用区的基于规则的过滤。修改所有默认路由以指向代理的 Auto Scaling 组。
- B.为出站互联网流量创建一个新的 VPC。将现有的传输网关连接到新 VPC。配置一个新的 NAT 网关。使用 AWS Network Firewall 防火墙进行基于规则的过滤。在每个可用区创建 Network Firewall 端点。修改所有默认路由以指向 Network Firewall 端点。
- C.在每个 AWS 账户中创建一个 AWS Network Firewall 防火墙进行基于规则的过滤。修改所有默认路由以指向每个账户中的 Network Firewall 防火墙。
- D.在每个 AWS 账户中, 创建一个运行开源互联网代理的网络优化型 Amazon EC2 实例的 Auto Scaling 组。修改所有默认路由以指向代理的 Auto Scaling 组。

答案: B

170.问题 #217 一家公司使用负载均衡器将流量分配到单个可用区中的 Amazon EC2 实例。公司对安全性有所顾虑, 希望解决方案架构师重新设计解决方案以满足以下要求:

- 入站请求必须经过过滤以防止常见漏洞攻击。
- 被拒绝的请求必须发送到第三方审计应用程序。
- 所有资源必须高度可用。

哪种解决方案满足这些要求?

- A.使用应用程序的 AMI 配置多可用区 Auto Scaling 组。创建应用程序负载均衡器 (ALB), 并将先前创建的 Auto Scaling 组选为目标。使用 Amazon Inspector 监控流量到 ALB 和 EC2 实例。在 WAF 中创建 web ACL。创建使用 web ACL 和 ALB 的 AWS WAF。使用 AWS Lambda 函数定期将 Amazon Inspector 报告推送到第三方审计应用程序。
- B.配置应用程序负载均衡器 (ALB), 并将 EC2 实例添加为目标。在 WAF 中创建 web ACL。创建使用 web ACL 和 ALB 名称的 AWS WAF, 并启用 Amazon CloudWatch Logs 日志记录。使用 AWS Lambda 函数定期将日志推送到第三方审计应用程序。
- C.配置应用程序负载均衡器 (ALB) 以及目标组, 将 EC2 实例作为目标添加。创建 Amazon Kinesis Data Firehose, 目标为第三方审计应用程序。在 WAF 中创建 web ACL。创建使用 web ACL 和 ALB 的 AWS WAF, 然后启用日志记录, 选择 Kinesis Data Firehose 作为目标。订阅 AWS Marketplace 中的 AWS 托管规则, 选择 WAF 作为订阅者。
- D.使用应用程序的 AMI 配置多可用区 Auto Scaling 组。创建应用程序负载均衡器 (ALB), 并将先前创建的 Auto Scaling 组选为目标。创建目标为第三方审计应用程序的 Amazon Kinesis Data Firehose。在 WAF 中创建 web ACL。创建使用 WebACL 和 ALB 的 AWS WAF, 然后启用日志记录, 选择 Kinesis Data Firehose 作为目标。订阅 AWS Marketplace 中的 AWS 托管规则, 选择 WAF 作为订阅者。

答案: D

171.问题 #218 一家公司在 AWS 云中运行应用程序。该应用程序由在多个可用区背后的应用程序负载均衡器上运行的 Amazon EC2 实例组成的微服务组成。公司最近新增了一个在 Amazon API Gateway 中实现的新 REST API。一些旧的在 EC2 实例上运行的微服务需要调用这个新 API。

公司不希望 API 从公共互联网上访问, 也不希望专有数据穿越公共互联网。

解决方案架构师应该怎么办以满足这些要求?

- A.在 VPC 和 API Gateway 之间创建 AWS 站点到站点 VPN 连接。使用 API Gateway 为每个微服务生成唯一的 API 密钥。配置 API 方法以要求密钥。
- B.为 API Gateway 创建接口 VPC 端点, 并设置端点策略, 仅允许访问特定 API。向 API Gateway 添加资源策略, 仅允许从 VPC 端点访问。将 API Gateway 端点类型更改为私有。
- C.修改 API Gateway 使用 IAM 认证。更新分配给 EC2 实例的 IAM 角色的 IAM 策略, 以允许访问 API Gateway。将 API Gateway 移至新 VPC。部署传输网关并连接 VPC。
- D.在 AWS Global Accelerator 中创建加速器, 并将其连接到 API Gateway。更新所有 VPC 子网的路由表, 以指向创建的 Global Accelerator 端点 IP 地址。为每个服务添加 API 密钥以用于身份验证。

答案: B

172.问题 #219 一家公司在 AWS 上建立了其整个基础设施。公司使用 Amazon EC2 实例托管其电子商务网站, 并使用 Amazon S3 存储静态数据。公司的三名工程师通过一个 AWS 账户处理云管理和开发。偶尔, 一名工程师更改了另一名工程师的 EC2 安全组配置, 并导致环境中出现不符合规范的问题。

解决方案架构师必须设置一个跟踪工程师所做更改的系统。该系统必须在工程师对 EC2 实例的安全设置进行不符合规范的更改时发送警报。

什么是满足这些要求的最快方法?

- A.为公司设置 AWS 组织。应用 SCP 以管理和跟踪对 AWS 账户所做的不符合规范的安全组更改。
- B.启用 AWS CloudTrail 以捕获对 EC2 安全组的更改。启用 Amazon CloudWatch 规则, 在检测到不符合规范的安全设置时提供警报。
- C.在 AWS 账户上启用 SCP 以在对环境进行不符合规范的安全组更改时提供警报。



D.启用 AWS Config 以跟踪 EC2 安全组的任何不符合规范的更改。通过 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题发送更改作为警报。

答案: D

173.问题 #221 一家公司使用 AWS 组织来管理其 AWS 账户。公司需要一份所有 Amazon EC2 实例的清单, 这些实例的 CPU 或内存使用率较低。公司还需要有关如何缩小这些使用率较低实例的建议。

哪种解决方案将以最小的努力满足这些要求?

- A.在所有 EC2 实例上安装来自 AWS Marketplace 的 CPU 和内存监控工具。将结果存储在 Amazon S3 中。实现一个 Python 脚本, 以识别使用率较低的实例。参考 EC2 实例定价信息, 为缩小选项提供建议。
- B.使用 AWS 系统管理器在所有 EC2 实例上安装 Amazon CloudWatch 代理。从组织管理账户中的 AWS 成本探索器中检索资源优化建议。使用这些建议缩小组织中所有账户中使用率较低的实例。
- C.使用 AWS 系统管理器在所有 EC2 实例上安装 Amazon CloudWatch 代理。从组织中每个账户的 AWS 成本探索器中检索资源优化建议。使用这些建议缩小组织中所有账户中使用率较低的实例。
- D.使用 AWS 系统管理器在所有 EC2 实例上安装 Amazon CloudWatch 代理。创建一个 AWS Lambda 函数, 从所有 EC2 实例中提取 CPU 和内存使用情况。将结果存储为 Amazon S3 中的文件。使用 Amazon Athena 查找使用率较低的实例。参考 EC2 实例定价信息, 为缩小选项提供建议。

答案: B

174.问题 #223 一家公司正在开发一个基于微服务的新的按需视频应用程序。该应用程序在启动时将拥有 500 万用户, 并在 6 个月后将拥有 3000 万用户。公司已将应用程序部署在 AWS Fargate 上的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)。公司使用 ECS 服务开发了使用 HTTPS 协议的应用程序。

解决方案架构师需要使用蓝/绿部署来实施应用程序的更新。该解决方案必须通过负载均衡器将流量分配到每个 ECS 服务。应用程序必须能够根据 Amazon CloudWatch 警报自动调整任务数量。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.配置 ECS 服务以使用蓝/绿部署类型和网络负载均衡器。请求增加每个服务的任务服务配额以满足需求。
- B.配置 ECS 服务以使用蓝/绿部署类型和网络负载均衡器。为每个 ECS 服务实施使用集群自动缩放器的自动缩放组。
- C.配置 ECS 服务以使用蓝/绿部署类型和应用程序负载均衡器。为每个 ECS 服务实施使用集群自动缩放器的自动缩放组。
- D.配置 ECS 服务以使用蓝/绿部署类型和应用程序负载均衡器。为每个 ECS 服务实施服务自动缩放。

答案: D

175.问题 #224 一家公司在 AWS 云中运行容器化应用程序。该应用程序使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 在一组 Amazon EC2 实例上运行。EC2 实例在自动缩放组中运行。

公司使用 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 存储其容器镜像。当上传新镜像版本时, 新镜像版本将获得一个唯一标签。

公司需要一个解决方案, 用于检查新镜像版本是否存在常见漏洞和曝光问题。该解决方案必须自动删除发现严重或高严重性问题的新的镜像标签。该解决方案还必须在此类删除发生时通知开发团队。

哪种解决方案满足这些要求?

- A.在存储库上配置推送时扫描。使用 Amazon EventBridge 在扫描完成时调用 AWS Step Functions 状态机, 如果图像具有严重或高严重性发现。使用 Step Functions 状态机删除这些图像的镜像标签, 并通过 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知开发团队。
- B.在存储库上配置推送时扫描。将扫描结果推送到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。当 SQS 队列中添加新消息时, 调用 AWS Lambda 函数。使用 Lambda 函数删除具有严重或高严重性发现的图像的镜像标签。使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 通知开发团队。
- C.计划每小时手动扫描图像的 AWS Lambda 函数。配置 Amazon EventBridge 在扫描完成时调用另一个 Lambda 函数。使用第二个 Lambda 函数删除具有严重或高严重性发现的图像的镜像标签。使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知开发团队。
- D.在存储库上配置定期图像扫描。将扫描结果添加到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。当 SQS 队列中添加新消息时, 调用 AWS Step Functions 状态机。使用 Step Functions 状态机删除具有严重或高严重性发现的图像的镜像标签。使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 通知开发团队。

答案: A

176.问题 #225 一家公司在 AWS 上运行许多工作负载, 并使用 AWS Organizations 管理其账户。工作负载托管在 Amazon EC2、AWS Fargate 和 AWS Lambda 上。一些工作负载的需求不可预测。一些月份账户记录了高使用量, 而在其他月份使用量较低。

公司希望在未来 3 年内优化其计算成本。解决方案架构师获得了组织中每个账户过去 6 个月的平均使用量来计算使用情况。

哪种解决方案将为组织的所有计算使用提供最大的成本节省?

- A.为组织购买与成员账户中最常见 EC2 实例的大小和数量相匹配的预留实例。
- B.通过使用管理账户级别的建议, 从管理账户购买组织的计算节省计划。
- C.根据过去 6 个月的数据, 为每个有高 EC2 使用量的成员账户购买预留实例。
- D.根据过去 6 个月的 EC2 使用数据, 从管理账户为每个成员账户购买 EC2 实例节省计划。

答案: B

177.问题 #226 一家公司拥有数百个 AWS 账户。公司使用 AWS Organizations 中的组织来管理所有账户。公司已启用所有功能。

财务团队为 AWS 成本分配了每日预算。如果组织的 AWS 成本超过分配预算的 80%, 则财务团队必须收到电子邮件通知。

解决方案架构师需要实现一个解决方案来跟踪成本并提供通知。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.在组织的管理账户中, 使用 AWS Budgets 创建一个具有每日周期的预算。添加警报阈值, 并将值设置为 80%。使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知财务团队。

B.在组织的管理账户中，为 AWS Trusted Advisor 设置组织视图功能。为成本优化创建组织视图报告。设置 80% 的警报阈值。配置通知偏好设置。添加财务团队的电子邮件地址。

C.将组织注册到 AWS Control Tower。激活可选的成本控制（防护栏）。将控制（防护栏）参数设置为 80%。配置控制（防护栏）通知偏好设置。使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知财务团队。

D.配置成员账户将每日 AWS 成本和使用情况报告保存到组织管理账户中的 Amazon S3 存储桶。使用 Amazon EventBridge 安排每日 Amazon Athena 查询以计算组织的成本。配置 Athena 发送 Amazon CloudWatch 警报，如果总成本超过分配预算的 80%。使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知财务团队。

答案：A

178.问题 #227 一家公司为艺术品提供拍卖服务，并拥有北美和欧洲的用户。公司在 us-east-1 地区的 Amazon EC2 实例中托管其应用程序。艺术家从他们的移动电话上传他们作品的高分辨率大尺寸图像文件到在 us-east-1 地区创建的集中式 Amazon S3 存储桶。欧洲的用户报告他们的图像上传性能缓慢。

解决方案架构师如何提高图像上传过程的性能？

- A.重新部署应用程序以使用 S3 多部分上传。
- B.创建一个指向应用程序作为自定义源的 Amazon CloudFront 分发。
- C.配置存储桶使用 S3 传输加速。
- D.为 EC2 实例创建自动缩放组并创建缩放策略。

答案：C

179.问题 #228 一家公司希望将容器化的多层 Web 应用程序从本地数据中心迁移到 AWS。该应用程序包括 Web、应用程序和数据库层。公司需要使应用程序具有容错性和可扩展性。一些频繁访问的数据必须始终在应用程序服务器上可用。前端 Web 服务器需要会话持久性，并且必须根据流量增加进行扩展。

哪种解决方案将满足这些要求，同时带来最少的持续运营开销？

- A.在 AWS Fargate 上的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上运行应用程序。使用 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 存储 Web 和应用程序层之间频繁访问的数据。将前端 Web 服务器会话数据存储在 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 中。
- B.在 Amazon EC2 上的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上运行应用程序。使用 Amazon ElastiCache for Redis 来缓存前端 Web 服务器会话数据。使用 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 与 Multi-Attach 在跨多个可用区分布的 EC2 实例上。
- C.在 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上运行应用程序。配置 Amazon EKS 使用托管节点组。使用 ReplicaSets 运行 Web 服务器和应用程序。创建 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。跨所有 EKS pods 挂载 EFS 文件系统以存储前端 Web 服务器会话数据。
- D.在 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上部署应用程序。配置 Amazon EKS 使用托管节点组。将 Web 服务器和应用程序作为 Kubernetes 部署在 EKS 集群中运行。将前端 Web 服务器会话数据存储在 Amazon DynamoDB 表中。创建所有应用程序在部署时将挂载的 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 卷。

答案：D

180.问题 #229 解决方案架构师计划将关键的 Microsoft SQL Server 数据库迁移到 AWS。由于数据库是遗留系统，解决方案架构师将把数据库迁移到现代数据架构中。解决方案架构师必须以接近零停机时间迁移数据库。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.使用 AWS 应用迁移服务和 AWS 架构转换工具 (AWS SCT)。在迁移前执行就地升级。在切换后将迁移的数据导出到 Amazon Aurora Serverless。将应用程序指向 Amazon Aurora。
- B.使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 重新托管数据库。将 Amazon S3 设置为目标。设置变更数据捕获 (CDC) 复制。当源和目标完全同步时，从 Amazon S3 加载数据到 Amazon RDS for Microsoft SQL Server DB 实例。
- C.使用本地数据库高可用性工具。将源系统连接到 Amazon RDS for Microsoft SQL Server DB 实例。相应地配置复制。当数据复制完成后，将工作负载转移到 Amazon RDS for Microsoft SQL Server DB 实例。
- D.使用 AWS 应用迁移服务。在 Amazon EC2 上重新托管数据库服务器。当数据复制完成后，分离数据库，将数据库移动到 Amazon RDS for Microsoft SQL Server DB 实例。重新附加数据库，然后切换所有网络。

答案：C

181.问题 #231 一家公司有一个本地的 Microsoft SQL Server 数据库，该数据库每晚向本地驱动器写入 200 GB 的导出。公司希望将备份移动到更强大的云存储 Amazon S3。公司已经在本地数据中心和 AWS 之间设置了 10 Gbps 的 AWS Direct Connect 连接。

哪种解决方案最符合成本效益？

- A.创建一个新的 S3 存储桶。在连接到 Direct Connect 连接的 VPC 中部署 AWS 存储网关文件网关。创建一个新的 SMB 文件共享。将每晚的数据库导出写入新的 SMB 文件共享。
- B.在连接到 Direct Connect 连接的 VPC 中创建一个 Amazon FSx for Windows File Server 单可用区文件系统。创建一个新的 SMB 文件共享。将每晚的数据库导出写入 Amazon FSx 文件系统的 SMB 文件共享。启用每晚备份。
- C.在连接到 Direct Connect 连接的 VPC 中创建一个 Amazon FSx for Windows File Server 多可用区文件系统。创建一个新的 SMB 文件共享。将每晚的数据库导出写入 Amazon FSx 文件系统的 SMB 文件共享。启用每晚备份。
- D.创建一个新的 S3 存储桶。在连接到 Direct Connect 连接的 VPC 中部署 AWS 存储网关卷网关。创建一个新的 SMB 文件共享。将每晚的数据库导出写入卷网关上的新 SMB 文件共享，并自动将这些数据复制到 S3 存储桶。

答案：A

182.问题 #232 一家公司需要从其本地数据中心建立与 AWS 的连接。公司需要连接位于不同 AWS 地区的所有 VPC，并在 VPC 网络之间提供具有传递路由能力的连接。公司还必须降低网络外发流量成本，增加带宽吞吐量，并为用户提供一致的网络体验。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.在本地数据中心和新的中心 VPC 之间创建 AWS 站点到站点 VPN 连接。从中心 VPC 启动 VPC 对等连接到所有其他 VPC。

B.在本地数据中心和 AWS 之间创建 AWS Direct Connect 连接。预配置一个传输 VIF，并将其连接到 Direct Connect 网关。使用每个地区的传输网关，将 Direct Connect 网关连接到所有其他 VPC。

C.在本地数据中心和新的中心 VPC 之间创建 AWS 站点到站点 VPN 连接。使用具有动态路由的传输网关。将传输网关连接到所有其他 VPC。

D.在本地数据中心和 AWS 之间创建 AWS Direct Connect 连接。在每个地区的所有 VPC 之间建立 AWS 站点到站点 VPN 连接。从中心 VPC 启动 VPC 对等连接到所有其他 VPC。

答案: B

183.问题 #233 一家公司正在将其开发和生产工作负载迁移到 AWS Organizations 中的新组织。公司为开发和生产分别创建了单独的成员账户。合并计费链接到管理账户。在管理账户中，解决方案架构师需要创建一个 IAM 用户，该用户可以在两个成员账户中停止或终止资源。

哪种解决方案将满足此要求？

A.在管理账户中创建一个 IAM 用户和跨账户角色。为跨账户角色配置最少权限访问成员账户。

B.在每个成员账户中创建一个 IAM 用户。在管理账户中创建一个跨账户角色，该角色具有最少权限访问。使用信任策略授予 IAM 用户访问跨账户角色的权限。

C.在管理账户中创建一个 IAM 用户。在成员账户中创建一个具有最少权限访问的 IAM 组。将管理账户中的 IAM 用户添加到成员账户中的每个 IAM 组。

D.在管理账户中创建一个 IAM 用户。在成员账户中创建具有最少权限访问的跨账户角色。使用信任策略授予 IAM 用户访问角色的权限。

答案: D

184.问题 #234 一家公司想使用 AWS 为其本地应用程序进行灾难恢复。公司有数百台基于 Windows 的服务器运行该应用程序。所有服务器都挂载了一个公共共享。

公司有一个 15 分钟的 RTO 和一个 5 分钟的 RPO。解决方案必须支持本地故障转移和回退功能。

哪种解决方案将最符合成本效益地满足这些要求？

A.创建一个 AWS 存储网关文件网关。安排每日 Windows 服务器备份。将数据保存到 Amazon S3。在灾难发生时，从备份中恢复本地服务器。在回退期间，在 Amazon EC2 实例上运行本地服务器。

B.创建一组 AWS CloudFormation 模板以创建基础设施。使用 AWS DataSync 将所有数据复制到 Amazon Elastic File System (Amazon EFS)。在灾难发生时，使用 AWS CodePipeline 部署模板以恢复本地服务器。使用 DataSync 回退数据。

C.创建一个 AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) 管道，在 AWS 上建立一个多站点活动-活动环境。使用 s3 sync 命令将数据复制到 Amazon S3。在灾难发生时，交换 DNS 端点以指向 AWS。使用 s3 sync 命令回退数据。

D.使用 AWS 弹性灾难恢复复制本地服务器。使用 AWS DataSync 将数据复制到 Amazon FSx for Windows File Server 文件系统。将文件系统挂载到 AWS 服务器。在灾难发生时，将本地服务器故障转移到 AWS。使用弹性灾难恢复回退到新的或现有的服务器。

答案: D

185.问题 #236 一家公司正在设计一个 AWS Organizations 结构。公司希望标准化一个在整个组织中应用标签的过程。公司在用户创建新资源时需要具有特定值的标签。公司的每个 OU 都将具有独特的标签值。

哪种解决方案将满足这些要求？

A.使用 SCP 拒绝创建没有所需标签的资源。创建一个标签策略，包括公司分配给每个 OU 的标签值。将标签策略附加到 OUs。

B.使用 SCP 拒绝创建没有所需标签的资源。创建一个标签策略，包括公司分配给每个 OU 的标签值。将标签策略附加到组织的管理账户。

C.使用 SCP 允许仅当资源具有所需标签时才创建资源。创建一个标签策略，包括公司分配给每个 OU 的标签值。将标签策略附加到 OUs。

D.使用 SCP 拒绝创建没有所需标签的资源。定义标签列表。将 SCP 附加到 OUs。

答案: A

186.问题 #237 一家公司拥有超过 10,000 个传感器，这些传感器使用消息队列遥测传输 (MQTT) 协议将数据发送到本地的 Apache Kafka 服务器。本地 Kafka 服务器转换数据，然后将结果作为对象存储在 Amazon S3 存储桶中。最近，Kafka 服务器崩溃了。公司在服务器恢复期间丢失了传感器数据。解决方案架构师必须在 AWS 上创建一个新的设计，该设计具有高可用性和可扩展性，以防止类似的发生。哪种解决方案将满足这些要求？

A.启动两个 Amazon EC2 实例，以在两个可用区中以活动/备用配置托管 Kafka 服务器。在 Amazon Route 53 中创建一个域名。创建一个 Route 53 故障转移策略。将传感器路由到发送数据到域名。

B.将本地 Kafka 服务器迁移到 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK)。创建一个网络负载均衡器 (NLB)，指向 Amazon MSK 代理。启用 NLB 健康检查。将传感器路由到发送数据到 NLB。

C.部署 AWS IoT Core，将其连接到 Amazon Kinesis Data Firehose 传输流。使用 AWS Lambda 函数处理数据转换。将传感器路由到发送数据到 AWS IoT Core。

D.部署 AWS IoT Core，并启动一个 Amazon EC2 实例以托管 Kafka 服务器。配置 AWS IoT Core 将数据发送到 EC2 实例。将传感器路由到发送数据到 AWS IoT Core。

答案: C

187.问题 #239 一家公司正在开发一种基因报告设备，该设备将收集基因组信息以帮助研究人员从不同人群中收集大量数据样本。该设备将每秒推送 8 KB 的基因组数据到一个数据平台，该平台需要处理和分析数据，并将处理结果提供给研究人员。数据平台必须满足以下要求：

- 提供对传入基因组数据的近实时分析
- 确保数据是灵活的、并行的和持久的
- 将处理结果交付到数据仓库

解决方案架构师应使用哪种策略来满足这些要求？

A.使用 Amazon Kinesis Data Firehose 收集传入的传感器数据，使用 Kinesis 客户端分析数据，并将结果保存到 Amazon RDS 实例中。

B.使用 Amazon Kinesis Data Streams 收集传入的传感器数据，使用 Kinesis 客户端分析数据，并将结果保存到使用 Amazon EMR 的 Amazon Redshift 集群中。

C.使用 Amazon S3 收集传入的设备数据，使用 Amazon SQS 与 Kinesis 分析数据，并将结果保存到 Amazon Redshift 集群中。

D.使用 Amazon API Gateway 将请求放入 Amazon SQS 队列中，使用 AWS Lambda 函数分析数据，并将结果保存到使用 Amazon EMR 的 Amazon Redshift 集群中。

答案: B

188.问题 #241 一家公司制造智能车辆。公司使用自定义应用程序收集车辆数据。车辆使用 MQTT 协议连接到应用程序。公司每 5 分钟处理一次数据。然后，公司将车辆远程信息处理数据复制到本地存储。

自定义应用程序分析这些数据以检测异常。发送数据的车辆数量在不断增长。较新的车辆产生大量数据。本地存储解决方案无法扩展以应对高峰流量，导致数据丢失。公司必须现代化解决方案并将解决方案迁移到 AWS 以解决扩展挑战。

哪种解决方案将以最少的操作开销满足这些要求？

- A.使用 AWS IoT Greengrass 将车辆数据发送到 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK)。创建一个 Apache Kafka 应用程序将数据存储在 Amazon S3 中。使用 Amazon SageMaker 中的预训练模型来检测异常。
- B.使用 AWS IoT Core 接收车辆数据。配置规则将数据路由到 Amazon Kinesis Data Firehose 传输流，该传输流将数据存储在 Amazon S3 中。创建一个 Amazon Kinesis Data Analytics 应用程序，从传输流中读取以检测异常。
- C.使用 AWS IoT FleetWise 收集车辆数据。将数据发送到 Amazon Kinesis 数据流。使用 Amazon Kinesis Data Firehose 传输流将数据存储在 Amazon S3 中。使用 AWS Glue 中的内置机器学习转换来检测异常。
- D.使用 Amazon MQ for RabbitMQ 收集车辆数据。将数据发送到 Amazon Kinesis Data Firehose 传输流，以将数据存储在 Amazon S3 中。使用 Amazon Lookout for Metrics 来检测异常。

答案: B

189.问题 #242 在审计期间，安全团队发现开发团队将 IAM 用户的密钥访问密钥放在他们的代码中，然后将代码提交到 AWS CodeCommit 存储库。安全团队希望自动查找并纠正这种安全漏洞的实例。

哪种解决方案将确保凭据得到适当保护并自动纠正？

- A.使用 AWS 系统管理器运行命令每晚运行脚本，搜索开发实例上的凭据。如果发现，使用 AWS Secrets Manager 旋转凭据
- B.使用预定的 AWS Lambda 函数下载并扫描 CodeCommit 的应用程序代码。如果发现凭据，生成新的凭据并将其存储在 AWS KMS 中。
- C.配置 Amazon Macie 扫描 CodeCommit 存储库中的凭据。如果发现凭据，触发 AWS Lambda 函数以禁用凭据并通知用户。
- D.配置 CodeCommit 触发器调用 AWS Lambda 函数，扫描新的代码提交中的凭据。如果发现凭据，禁用它们在 AWS IAM 中并通知用户。

答案: D

190.问题 #244 一家公司开发了一个混合解决方案，连接其数据中心和 AWS。公司使用 Amazon VPC 和 Amazon EC2 实例，这些实例将应用程序日志发送到 Amazon CloudWatch。EC2 实例从多个位于本地的关系数据库读取数据。

公司希望在接近实时的情况下监控连接到数据库的 EC2 实例。公司已经在本地使用 Splunk 进行监控解决方案。解决方案架构师需要确定如何将网络流量发送到 Splunk。

解决方案架构师应如何满足这些要求？

- A.启用 VPC 流量日志，并将其发送到 CloudWatch。创建一个 AWS Lambda 函数，使用预定义的导出功能定期将 CloudWatch 日志导出到 Amazon S3 存储桶。生成 ACCESS_KEY 和 SECRET_KEY AWS 凭证。配置 Splunk 使用这些凭证从 S3 存储桶中拉取日志。
- B.创建一个 Amazon Kinesis Data Firehose 传输流，将 Splunk 作为目标。配置一个预处理 AWS Lambda 函数，使用 Kinesis Data Firehose 流处理器从 CloudWatch 日志订阅过滤器发送的记录中提取单独的日志事件。启用 VPC 流量日志，并将其发送到 CloudWatch。创建一个 CloudWatch 日志订阅，将日志事件发送到 Kinesis Data Firehose 传输流。
- C.要求公司记录对数据库的每个请求以及 EC2 实例 IP 地址。将 CloudWatch 日志导出到 Amazon S3 存储桶。使用 Amazon Athena 按数据库名称对日志进行分组查询。将 Athena 结果导出到另一个 S3 存储桶。调用 AWS Lambda 函数，自动将放入 S3 存储桶的任何新文件发送到 Splunk。
- D.将 CloudWatch 日志发送到 Amazon Kinesis 数据流，使用 Amazon Kinesis Data Analytics for SQL Applications。配置 1 分钟滑动窗口收集事件。创建一个 SQL 查询，使用异常检测模板在接近实时的情况下监控任何网络流量异常。将结果发送到 Amazon Kinesis Data Firehose 传输流，将 Splunk 作为目标。

答案: B

191.问题 #246 一家公司需要从中心位置为多个部门创建和管理多个 AWS 账户。安全团队需要从自己的 AWS 账户中对所有账户进行只读访问。公司正在使用 AWS 组织，并为安全团队创建了一个账户。

解决方案架构师应如何满足这些要求？

- A.使用 OrganizationAccountAccessRole IAM 角色在每个成员账户中创建一个新的 IAM 策略，并具有只读访问权限。在每个成员账户中的 IAM 策略和安全账户之间建立信任关系。要求安全团队使用 IAM 策略获得访问权限。
- B.使用 OrganizationAccountAccessRole IAM 角色在每个成员账户中创建一个新的 IAM 角色，并具有只读访问权限。在每个成员账户中的 IAM 角色和安全账户之间建立信任关系。要求安全团队使用 IAM 角色获得访问权限。
- C.要求安全团队使用 AWS 安全令牌服务 (AWS STS) 调用管理账户中的 OrganizationAccountAccessRole IAM 角色的 AssumeRole API，从安全账户中。使用生成的临时凭证获得访问权限。
- D.要求安全团队使用 AWS 安全令牌服务 (AWS STS) 调用成员账户中的 OrganizationAccountAccessRole IAM 角色的 AssumeRole API，从安全账户中。使用生成的临时凭证获得访问权限。

答案: B

192.问题 #247 一家大型公司在数百个 AWS 账户中部署的 VPC 中运行工作负载。每个 VPC 由跨越多个可用区的公共子网和私有子网组成。NAT 网关部署在公共子网中，并允许从私有子网到互联网的出站连接。

解决方案架构师正在研究一个中心辐射型设计。所有辐射 VPC 中的私有子网必须通过出口 VPC 路由流量到互联网。解决方案架构师已经在中央 AWS 账户中的出口 VPC 中部署了一个 NAT 网关。

解决方案架构师应采取哪些额外步骤来满足这些要求？

- A.在出口 VPC 和辐射 VPC 之间创建对等连接。配置所需的路由以允许访问互联网。

- B. 创建一个传输网关，并与现有 AWS 账户共享。将现有 VPC 附加到传输网关。配置所需的路由以允许访问互联网。
- C. 在每个账户中创建一个传输网关。将 NAT 网关附加到传输网关。配置所需的路由以允许访问互联网。
- D. 在出口 VPC 和辐射 VPC 之间创建一个 AWS PrivateLink 连接。配置所需的路由以允许访问互联网。

答案: B

193. 问题 #248 一家教育公司正在运行一个由全球大学生使用的 Web 应用程序。该应用程序在自动扩展组后面的应用程序负载均衡器 (ALB) 中的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群中运行。系统管理员发现每周登录失败尝试的数量激增，这压垮了应用程序的认证服务。所有登录失败尝试都来自大约 500 个不同的 IP 地址，这些地址每周都在变化。解决方案架构师必须防止登录失败尝试压垮认证服务。

哪种解决方案以最具有操作效率的方式满足这些要求？

- A. 使用 AWS 防火墙管理器创建一个安全组和安全组策略，拒绝来自 IP 地址的访问。
- B. 创建一个 AWS WAF Web ACL，设置基于速率的规则，并将规则操作设置为阻止。将 Web ACL 连接到 ALB。
- C. 使用 AWS 防火墙管理器创建一个安全组和安全组策略，仅允许特定 CIDR 范围的访问。
- D. 创建一个 AWS WAF Web ACL，设置 IP 集匹配规则，并将规则操作设置为阻止。将 Web ACL 连接到 ALB。

答案: B

194. 问题 #249 一家公司运营一个本地软件即服务 (SaaS) 解决方案，该解决方案每天处理多个文件。公司为其客户提供多个公共 SFTP 端点以方便文件传输。客户将 SFTP 端点 IP 地址添加到其防火墙允许列表中，以允许出站流量。不允许更改 SFTP 端点 IP 地址。

公司希望将 SaaS 解决方案迁移到 AWS 并降低文件传输服务的操作开销。

哪种解决方案满足这些要求？

- A. 在公司的 AWS 账户中注册客户拥有的 IP 地址块。从地址池中创建弹性 IP 地址，并将它们分配给 AWS Transfer for SFTP 端点。使用 AWS Transfer 将文件存储在 Amazon S3 中。
- B. 将包含客户拥有的 IP 地址块的子网添加到 VPC 中。从地址池中创建弹性 IP 地址，并将它们分配给应用程序负载均衡器 (ALB)。在 ALB 后面的自动扩展组中启动托管 FTP 服务的 EC2 实例。将文件存储在附加的 Amazon 弹性块存储 (Amazon EBS) 卷中。
- C. 将客户拥有的 IP 地址块与 Amazon Route 53 注册。在 Route 53 中创建指向网络负载均衡器 (NLB) 的别名记录。在 NLB 后面的自动扩展组中启动托管 FTP 服务的 EC2 实例。将文件存储在 Amazon S3 中。
- D. 在公司 AWS 账户中注册客户拥有的 IP 地址块。从地址池中创建弹性 IP 地址，并将它们分配给 Amazon S3 VPC 端点。在 S3 存储桶上启用 SFTP 支持。

答案: A

195. 问题 #250 一家公司有一个新的应用程序，需要在单个 AWS 区域中的五台 Amazon EC2 实例上运行。该应用程序需要在所有将运行应用程序的 EC2 实例之间进行高吞吐量、低延迟的网络连接。该应用程序没有容错要求。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 将五台新的 EC2 实例启动到一个集群放置组中。确保 EC2 实例类型支持增强网络。
- B. 将五台新的 EC2 实例启动到同一可用区的自动扩展组中。为每个 EC2 实例附加额外的弹性网络接口。
- C. 将五台新的 EC2 实例启动到一个分区放置组中。确保 EC2 实例类型支持增强网络。
- D. 将五台新的 EC2 实例启动到一个分散放置组中。为每个 EC2 实例附加额外的弹性网络接口。

答案: A

196. 问题 #251

一家公司正在创建一个 REST API，用于与位于美国的六个合作伙伴共享信息。公司创建了一个 Amazon API Gateway 区域端点。每个合作伙伴将每天访问 API 一次，发布每日销售数字。

在最初部署后，公司观察到每秒有来自世界各地 500 个不同 IP 地址的 1,000 个请求。公司认为这些流量来自僵尸网络，希望在最小化成本的同时保护其 API。

公司应该采取哪种方法来保护其 API？

- A. 创建一个带有 API 作为源的 Amazon CloudFront 分发。创建一个 AWS WAF Web ACL，并设置一条规则，阻止每天提交超过五个请求的客户端。将 Web ACL 与 CloudFront 分发关联。使用源访问身份 (OAI) 配置 CloudFront，并将其与分发关联。配置 API Gateway 以确保只有 OAI 可以运行 POST 方法。
- B. 创建一个带有 API 作为源的 Amazon CloudFront 分发。创建一个 AWS WAF Web ACL，并设置一条规则，阻止每天提交超过五个请求的客户端。将 Web ACL 与 CloudFront 分发关联。向 CloudFront 分发添加一个自定义标头，用 API 密钥填充。配置 API 以在 POST 方法上要求 API 密钥。
- C. 创建一个 AWS WAF Web ACL，并设置一条规则，允许访问六个合作伙伴使用的 IP 地址。将 Web ACL 与 API 关联。创建一个资源策略，设置请求限制，并将其与 API 关联。配置 API 在 POST 方法上要求 API 密钥。
- D. 创建一个 AWS WAF Web ACL，并设置一条规则，允许访问六个合作伙伴使用的 IP 地址。将 Web ACL 与 API 关联。创建一个使用请求限制的使用计划，并将其与 API 关联。创建一个 API 密钥，将其添加到使用计划中。

答案: D

197. 问题 #252

一家公司在单个 AWS 区域中使用 Amazon Aurora PostgreSQL 数据库集群用于应用程序。公司的数据库团队必须监控所有数据库的所有数据活动。

哪种解决方案将实现这一目标？

- A. 设置 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 更改数据捕获 (CDC) 任务。指定 Aurora 数据库集群作为源。指定 Amazon Kinesis Data Firehose 作为目标。使用 Kinesis Data Firehose 将数据上传到 Amazon OpenSearch Service 集群进行进一步分析。
- B. 在 Aurora 数据库集群上启动数据库活动流，以捕获 Amazon EventBridge 中的活动流。定义 AWS Lambda 函数作为 EventBridge 的目标。程序化 Lambda 函数以解密来自 EventBridge 的消息，并将所有数据库活动发布到 Amazon S3 进行进一步分析。

C.在 Aurora 数据库集群上启动数据库活动流, 将活动流推送到 Amazon Kinesis 数据流。配置 Amazon Kinesis Data Firehose 消费 Kinesis 数据流, 并将数据传递到 Amazon S3 进行进一步分析。

D.设置 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 更改数据捕获 (CDC) 任务。指定 Aurora 数据库集群作为源。指定 Amazon Kinesis Data Firehose 作为目标。使用 Kinesis Data Firehose 将数据上传到 Amazon Redshift 集群。在 Amazon Redshift 数据上运行查询, 以确定 Aurora 数据库上的数据库活动。

答案: C

198.问题 #253

一家娱乐公司最近推出了一款新游戏。为了确保在发布期间为玩家提供良好的体验, 公司部署了 12 个 r6g.16xlarge (内存优化型) Amazon EC2 实例, 这些实例位于网络负载均衡器后面。公司的运营团队使用了 Amazon CloudWatch 代理和一个自定义指标, 以将内存利用率纳入其监控策略。发布期间的 CloudWatch 指标分析显示, 消耗的 CPU 和内存大约是公司预期的四分之一。游戏的初始需求已经减退, 并且变得更加多变。公司决定使用自动扩展组, 监控 CPU 和内存消耗, 以动态扩展实例队列。解决方案架构师需要配置自动扩展组, 以最具成本效益的方式满足需求。

哪种解决方案将满足这些要求?

A.将自动扩展组配置为部署 c6g.4xlarge (计算优化型) 实例。配置最小容量为 3, 期望容量为 3, 最大容量为 12。

B.将自动扩展组配置为部署 m6g.4xlarge (通用型) 实例。配置最小容量为 3, 期望容量为 3, 最大容量为 12。

C.将自动扩展组配置为部署 r6g.4xlarge (内存优化型) 实例。配置最小容量为 3, 期望容量为 3, 最大容量为 12。

D.将自动扩展组配置为部署 r6g.8xlarge (内存优化型) 实例。配置最小容量为 2, 期望容量为 2, 最大容量为 6。

答案: C

199.问题 #254

一家金融服务公司将数百万历史股票交易加载到 Amazon DynamoDB 表中。该表使用按需容量模式。每天午夜, 会有数百万新记录被加载到表中。应用程序对表的读取活动在一天中以突发的方式进行, 并且一组有限的键被重复查询。公司需要降低与 DynamoDB 相关的成本。

解决方案架构师应该推荐哪种策略来满足这一要求?

A.在 DynamoDB 表前部署一个 Amazon ElastiCache 集群。

B.部署 DynamoDB Accelerator (DAX)。配置 DynamoDB 自动扩展。在成本探索器中购买节省计划。

C.使用预配置容量模式。在成本探索器中购买节省计划。

D.部署 DynamoDB Accelerator (DAX)。使用预配置容量模式。配置 DynamoDB 自动扩展。

答案: D

200.问题 #256

一家公司在 Amazon S3 存储桶中有数百万对象。这些对象处于 S3 标准存储类别。所有 S3 对象都被频繁访问。访问对象的用户和应用程序的数量正在迅速增加。这些对象使用 AWS KMS 密钥 (SSE-KMS) 进行服务器端加密。

解决方案架构师审查了公司的月度 AWS 发票, 注意到由于来自 Amazon S3 的大量请求, AWS KMS 成本正在增加。解决方案架构师需要在对应用程序进行最小更改的情况下优化成本。

哪种解决方案最能满足这些要求, 同时操作开销最小?

A.创建一个新的 S3 存储桶, 使用客户提供的密钥 (SSE-C) 作为加密类型。复制现有对象到新的 S3 存储桶。指定 SSE-C。

B.创建一个新的 S3 存储桶, 使用 Amazon S3 管理的密钥 (SSE-S3) 作为加密类型。使用 S3 批量操作复制现有对象到新的 S3 存储桶。指定 SSE-S3。

C.使用 AWS CloudHSM 存储加密密钥。创建一个新的 S3 存储桶。使用 S3 批量操作将现有对象复制到新的 S3 存储桶。使用 CloudHSM 中的密钥加密对象。

D.使用 S3 智能分层存储类别为 S3 存储桶。为 S3 智能分层创建一个归档配置, 将 90 天内未访问的对象转换为 S3 Glacier Deep Archive。

答案: B

201.问题 #258

一家公司在本地数据中心运行应用程序。该应用程序使用户能够上传媒体文件。文件保留在文件服务器上。Web 应用程序有许多用户。应用程序服务器过度利用, 导致数据上传偶尔失败。公司经常向文件服务器添加新存储。公司希望通过迁移到 AWS 来解决这些挑战。

美国和加拿大的用户访问该应用程序。只有经过身份验证的用户才能访问应用程序上传文件。公司将考虑重构应用程序的解决方案, 并且公司需要加速应用程序开发。

哪种解决方案最能满足这些要求, 同时操作开销最小?

A.使用 AWS 应用程序迁移服务将应用程序服务器迁移到 Amazon EC2 实例。为 EC2 实例创建自动扩展组。使用应用程序负载均衡器分发请求。修改应用程序以使用 Amazon S3 持久保存文件。使用 Amazon Cognito 对用户进行身份验证。

B.使用 AWS 应用程序迁移服务将应用程序服务器迁移到 Amazon EC2 实例。为 EC2 实例创建自动扩展组。使用应用程序负载均衡器分发请求。设置 AWS IAM 身份中心 (AWS Single Sign-On) 让用户能够登录应用程序。修改应用程序以使用 Amazon S3 持久保存文件。

C.创建一个用于上传媒体文件的静态网站。将静态资源存储在 Amazon S3 中。使用 AWS AppSync 创建 API。使用 AWS Lambda 解析器将媒体文件上传到 Amazon S3。使用 Amazon Cognito 对用户进行身份验证。

D.使用 AWS Amplify 创建一个用于上传媒体文件的静态网站。使用 Amplify 托管通过 Amazon CloudFront 提供网站服务。使用 Amazon S3 存储上传的媒体文件。使用 Amazon Cognito 对用户进行身份验证。

答案: D

202.问题 #259

一家公司在 Amazon EC2 实例上运行一个应用程序, 这些实例位于应用程序负载均衡器 (ALB) 后面。实例是自动扩展组的一部分。应用程序的负载不可预测, 经常向外扩展和向内收缩。公司的开发团队想要分析应用程序日志, 以找到改进应用程序性能的方法。然而, 在实例向内收缩后, 日志不

再可用。

哪种解决方案能让开发团队在缩容事件后查看应用程序日志？

- A. 为 ALB 启用访问日志。将日志存储在 Amazon S3 存储桶中。
- B. 配置 EC2 实例使用统一的 CloudWatch 代理将日志发布到 Amazon CloudWatch Logs。
- C. 修改自动扩展组以使用阶梯扩展策略。
- D. 使用 AWS X-Ray 跟踪对应用程序进行仪表化。

答案: B

203.问题 #260

一家公司运行一个未经身份验证的静态网站 (www.example.com)，该网站包括一个用户注册表单。网站使用 Amazon S3 进行托管，并使用 Amazon CloudFront 作为内容分发网络，AWS WAF 已配置。当注册表单提交时，网站调用 Amazon API Gateway API 端点，该端点调用 AWS Lambda 函数来处理有效载荷并转发有效载荷到外部 API 调用。

在测试期间，解决方案架构师遇到了跨域资源共享 (CORS) 错误。架构师确认 CloudFront 分发源已将 Access-Control-Allow-Origin 标头设置为 www.example.com。

解决方案架构师应该做什么来解决错误？

- A. 更改 S3 存储桶上的 CORS 配置。为 www.example.com 添加 CORS 规则到 AllowedOrigin 元素。
- B. 在 AWS WAF 中启用 CORS 设置。创建一个 web ACL 规则，其中 Access-Control-Allow-Origin 标头设置为 www.example.com。
- C. 在 API Gateway API 端点上启用 CORS 设置。确保 API 端点配置为返回所有响应，并将 Access-Control-Allow-Origin 标头设置为 www.example.com。
- D. 在 Lambda 函数上启用 CORS 设置。确保函数的返回代码具有设置为 www.example.com 的 Access-Control-Allow-Origin 标头。

答案: C

204.问题 #262

一家公司希望管理与 20 个不经常使用但仍然关键的应用程序相关的成本，通过迁移到 AWS 来实现。这些应用程序是 Java 和 Node.js 的混合物，分布在不同的实例集群中。公司希望在标准化使用单一部署方法的同时最小化成本。

大多数应用程序是月末处理例程的一部分，只有少数并发用户，但它们偶尔也会在其他时间运行。平均应用程序内存消耗少于 1 GB，尽管有些应用程序在高峰处理期间使用高达 2.5 GB 的内存。该组中最重要的应用程序是一个用 Java 编写的账单报告，它访问多个数据源，并且经常运行数小时。

哪种是最具有成本效益的解决方案？

- A. 为每个应用程序部署一个单独的 AWS Lambda 函数。使用 AWS CloudTrail 日志和 Amazon CloudWatch 警报来验证关键作业的完成。
- B. 在 Amazon EC2 上部署 Amazon ECS 容器，并为内存利用率配置 75% 的自动扩展。为每个迁移的应用程序部署一个 ECS 任务，并使用 ECS 任务扩展。使用 Amazon CloudWatch 监视服务和主机。
- C. 为每个应用程序部署 AWS Elastic Beanstalk，并确保所有请求都有足够的资源进行自动扩展。使用 CloudWatch 警报监视每个 AWS Elastic Beanstalk 部署。
- D. 部署一个新的 Amazon EC2 实例集群，通过使用 EC2 自动扩展和应用程序负载均衡器共同托管所有应用程序。根据自动扩展组的 GroupMaxSize 参数设置自定义指标来扩展集群大小。购买等于自动扩展组的 GroupMaxSize 参数的 3 年预留实例。

答案: B

205.问题 #263 解决方案架构师需要审查使用 EMR 文件系统 (EMRFS) 的 Amazon EMR 集群的设计。该集群执行对业务需求至关重要的任务。集群始终使用 Amazon EC2 按需实例运行所有任务、主节点和核心节点。EMR 任务每天早晨 1:00 开始运行，并在 6 小时内完成。完成处理所需的时间不是优先考虑的，因为数据直到当天晚些时候才被引用。解决方案架构师必须审查架构并提出一种解决方案，以最小化计算成本。解决方案架构师应该推荐哪种解决方案来满足这些要求？

- A. 在实例队列中启动所有任务、主节点和核心节点的 Spot 实例。在处理完成后终止集群，包括所有实例。
- B. 在按需实例上启动主节点和核心节点。在实例队列中启动任务节点的 Spot 实例。在处理完成后终止集群，包括所有实例。购买计算节省计划以覆盖按需实例使用。
- C. 继续在所有节点上启动按需实例。在处理完成后终止集群，包括所有实例。购买计算节省计划以覆盖按需实例使用。
- D. 在按需实例上启动主节点和核心节点。在实例队列中启动任务节点的 Spot 实例。仅在处理完成后终止任务节点实例。购买计算节省计划以覆盖按需实例使用。

答案: B

206.问题 #264

一家公司已将旧版应用程序迁移到 AWS Cloud。该应用程序在三个 Amazon EC2 实例上运行，这些实例分布在三个可用区 (AZ) 中。每个 AZ 中都有一个 EC2 实例。EC2 实例运行在 VPC 的三个私有子网中，并设置为应用程序负载均衡器 (ALB) 的目标，该 ALB 与三个公共子网相关联。应用程序需要与本地系统通信。只有来自公司 IP 地址范围的流量才被允许访问本地系统。公司的安全团队只将其内部 IP 地址范围中的一个 IP 地址带到云端。公司已将此 IP 地址添加到公司防火墙的允许列表中。公司还为此 IP 地址创建了一个弹性 IP 地址。

解决方案架构师需要创建一个解决方案，使应用程序能够与本地系统通信。该解决方案还必须能够自动减轻故障。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 在每个公共子网中部署三个 NAT 网关。将弹性 IP 地址分配给 NAT 网关。打开 NAT 网关的健康检查。如果 NAT 网关未通过健康检查，请重新创建 NAT 网关，并将弹性 IP 地址分配给新的 NAT 网关。
- B. 将 ALB 替换为网络负载均衡器 (NLB)。将弹性 IP 地址分配给 NLB。打开 NLB 的健康检查。如果 NLB 未通过健康检查，请在不同的子网中重新部署 NLB。
- C. 在公共子网中部署单个 NAT 网关。将弹性 IP 地址分配给 NAT 网关。使用 Amazon CloudWatch 和自定义指标监控 NAT 网关。如果 NAT 网关不健康，请调用 AWS Lambda 函数在不同的子网中创建新的 NAT 网关。将弹性 IP 地址分配给新的 NAT 网关。
- D. 将弹性 IP 地址分配给 ALB。创建一个带有弹性 IP 地址值的 Amazon Route 53 简单记录。创建 Route 53 健康检查。如果健康检查失败，请在不同的子网中重新创建 ALB。

答案: C



207.问题 #266

一家公司的交互式 Web 应用程序使用 Amazon CloudFront 分发从 Amazon S3 存储桶中提供图像。偶尔，第三方工具会将损坏的图像摄入 S3 存储桶。这种图像损坏会在应用程序中稍后导致用户体验不佳。公司已成功实施并测试了用于检测损坏图像的 Python 逻辑。

解决方案架构师必须推荐一种解决方案，以最小的延迟将检测逻辑与摄取和提供服务集成。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.使用由 viewer-response 事件触发的 Lambda@Edge 函数。
- B.使用由 origin-response 事件触发的 Lambda@Edge 函数。
- C.使用触发 AWS Lambda 函数的 S3 事件通知。
- D.使用触发 AWS Step Functions 状态机的 S3 事件通知。

答案: C

208.问题 #267

一家公司的应用程序在 Amazon EC2 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 实例上运行。公司使用 AWS CodePipeline 部署应用程序。运行在 Auto Scaling 组中的实例由于扩展事件而不断变化。

当公司部署新的应用程序代码版本时，公司会在任何新的 EC2 目标实例上安装 AWS CodeDeploy 代理，并将实例与 CodeDeploy 部署组关联。应用程序将在未来 24 小时内上线。

解决方案架构师应该推荐什么来自自动化应用程序部署过程，同时将操作开销降至最低？

- A.配置 Amazon EventBridge 在新的 EC2 实例启动到 Auto Scaling 组时调用 AWS Lambda 函数。编写 Lambda 函数将 EC2 实例与 CodeDeploy 部署组关联。
- B.编写一个脚本，在部署新代码之前暂停 Amazon EC2 Auto Scaling 操作。部署完成后，创建一个新的 AMI，并配置 Auto Scaling 组的启动模板以使用新 AMI 进行新启动。恢复 Amazon EC2 Auto Scaling 操作。
- C.创建一个新的 AWS CodeBuild 项目，创建一个包含新代码的新 AMI。配置 CodeBuild 更新 Auto Scaling 组的启动模板为新 AMI。运行 Amazon EC2 Auto Scaling 实例刷新操作。
- D.创建一个已安装 CodeDeploy 代理的新 AMI。配置 Auto Scaling 组的启动模板使用新 AMI。将 CodeDeploy 部署组与 Auto Scaling 组而不是 EC2 实例关联。

答案: D

209.问题 #268

一家公司的网站在四个 Amazon EC2 实例上运行，这些实例位于应用程序负载均衡器 (ALB) 后面。当 ALB 检测到一个 EC2 实例不再可用时，一个 Amazon CloudWatch 警报进入 ALARM 状态。然后，公司运营团队的一名成员手动添加一个新的 EC2 实例到 ALB 后面。

解决方案架构师需要设计一个高可用性解决方案，自动处理 EC2 实例的替换。公司需要在切换到新解决方案时最小化停机时间。

解决方案架构师应该采取哪一系列步骤来满足这些要求？

- A.删除现有的 ALB。创建一个 Auto Scaling 组，配置为处理 Web 应用程序流量。附加一个新的启动模板到 Auto Scaling 组。创建一个新的 ALB。将 Auto Scaling 组附加到新的 ALB。将现有的 EC2 实例附加到 Auto Scaling 组。
- B.创建一个 Auto Scaling 组，配置为处理 Web 应用程序流量。附加一个新的启动模板到 Auto Scaling 组。将 Auto Scaling 组附加到现有的 ALB。将现有的 EC2 实例附加到 Auto Scaling 组。
- C.删除现有的 ALB 和 EC2 实例。创建一个 Auto Scaling 组，配置为处理 Web 应用程序流量。附加一个新的启动模板到 Auto Scaling 组。创建一个新的 ALB。将 Auto Scaling 组附加到新的 ALB。等待 Auto Scaling 组启动最小数量的 EC2 实例。
- D.创建一个 Auto Scaling 组，配置为处理 Web 应用程序流量。附加一个新的启动模板到 Auto Scaling 组。将 Auto Scaling 组附加到现有的 ALB。等待现有的 ALB 注册现有的 EC2 实例与 Auto Scaling 组。

答案: B

210.问题 #269

一家公司希望优化 AWS 数据传输成本和计算成本，这些成本发生在公司组织内的开发人员账户中。开发人员可以在单个 AWS 区域中配置 VPC 并启动 Amazon EC2 实例。EC2 实例每天从 Amazon S3 检索大约 1 TB 的数据。

开发人员活动导致每月数据传输费用和 NAT 网关处理费用过高，以及 EC2 实例和 S3 存储桶之间的高计算成本。公司希望主动执行开发人员在 AWS 账户中部署的任何 EC2 实例和 VPC 基础设施的批准架构模式。公司不希望这种执行对开发人员执行任务的速度产生负面影响。

哪种解决方案最符合成本效益地满足这些要求？

- A.创建 SCP 以防止开发人员启动未经批准的 EC2 实例类型。为开发人员提供 AWS CloudFormation 模板以部署批准的 VPC 配置和 S3 接口端点。将开发人员的 IAM 权限范围限定为只能使用 CloudFormation 启动 VPC 资源。
- B.创建 AWS 预算的每日预测预算，以监控开发人员账户中的 EC2 计算成本和 S3 数据传输成本。当预测成本达到实际预算成本的 75%时，向开发团队发送警报。如果实际预算成本达到 100%，创建一个预算操作以终止开发人员的 EC2 实例和 VPC 基础设施。
- C.创建一个 AWS 服务目录组合，用户可以使用它来创建批准的 VPC 配置和 S3 网关端点以及批准的 EC2 实例。与开发人员账户共享组合。配置 AWS 服务目录启动约束以使用批准的 IAM 角色。将开发人员的 IAM 权限范围限定为只允许访问 AWS 服务目录。
- D.创建并部署 AWS 配置规则以监控开发人员 AWS 账户中 EC2 和 VPC 资源的合规性。如果开发人员启动未经批准的 EC2 实例，或者如果开发人员在没有 S3 网关端点的情况下创建 VPC，则执行补救操作以终止未经批准的资源。

答案: C

211.问题 #270

一家公司正在扩张。公司计划将其资源分离到多个 AWS 区域中的数百个不同的 AWS 账户中。解决方案架构师必须推荐一个解决方案，该方案可以

拒绝除特定指定区域外的任何操作访问权限。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 为每个账户创建 IAM 角色。创建 IAM 策略，其中有条件允许权限，只包括账户的批准区域。
- B. 在 AWS 组织中创建一个组织。为每个账户创建 IAM 用户。附加一个策略，以阻止在账户无法部署基础设施的区域中访问。
- C. 启动 AWS Control Tower 着陆区。创建 OUs 并附加 SCP，以拒绝在批准的区域之外运行服务的访问。
- D. 在每个账户中启用 AWS 安全中心。创建控制以指定账户可以部署基础设施的区域。

答案：C

212.问题 #271

一家公司希望重构其零售订单 Web 应用程序，该应用程序当前使用负载均衡的 Amazon EC2 实例集群进行 Web 托管、数据库 API 服务和业务逻辑。公司需要创建一个解耦的、可扩展的架构，并具有保留失败订单的机制，同时还要最小化运营成本。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 使用 Amazon S3 进行 Web 托管，使用 Amazon API Gateway 提供数据库 API 服务。使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 进行订单排队。使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 进行业务逻辑处理，并使用 Amazon SQS 长轮询来保留失败的订单。
- B. 使用 AWS Elastic Beanstalk 进行 Web 托管，使用 Amazon API Gateway 提供数据库 API 服务。使用 Amazon MQ 进行订单排队。使用 AWS Step Functions 进行业务逻辑处理，并使用 Amazon S3 Glacier Deep Archive 来保留失败的订单。
- C. 使用 Amazon S3 进行 Web 托管，使用 AWS AppSync 提供数据库 API 服务。使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 进行订单排队。使用 AWS Lambda 进行业务逻辑处理，并使用 Amazon SQS 死信队列来保留失败的订单。
- D. 使用 Amazon Lightsail 进行 Web 托管，使用 AWS AppSync 提供数据库 API 服务。使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 进行订单排队。使用 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 进行业务逻辑处理，并使用 Amazon OpenSearch Service 来保留失败的订单。

答案：C

213.问题 #272

一家公司在 us-east-1 区域的 AWS 上托管了一个 Web 应用程序。应用程序服务器分布在三个可用区后面的应用程序负载均衡器 (ALB) 中。数据库托管在 Amazon EC2 实例上的 MySQL 数据库中。解决方案架构师需要使用 AWS 服务设计一个跨区域数据恢复解决方案，RTO 少于 5 分钟，RPO 少于 1 分钟。解决方案架构师正在 us-west-2 部署应用程序服务器，并已配置 Amazon Route 53 健康检查和 DNS 故障转移到 us-west-2。解决方案架构师还需要采取哪些额外步骤？

- A. 将数据库迁移到带有 us-west-2 跨区域读取副本的 Amazon RDS for MySQL 实例。
- B. 将数据库迁移到主要在 us-east-1，次要是在 us-west-2 的 Amazon Aurora 全局数据库。
- C. 将数据库迁移到具有 Multi-AZ 部署的 Amazon RDS for MySQL 实例。
- D. 在 us-west-2 的 Amazon EC2 实例上创建一个 MySQL 备用数据库。

答案：B

214.问题 #273

一家公司使用 AWS 组织管理多个账户。由于监管要求，公司希望将特定成员账户限制在某些 AWS 区域，这些区域是它们被允许部署资源的地方。账户中的资源必须被标记，并根据组标准强制执行，并集中管理，最小化配置。

解决方案架构师应该采取哪些措施来满足这些要求？

- A. 在特定成员账户中创建 AWS Config 规则，以限制区域并应用标记策略。
- B. 在管理账户的 AWS 计费和管理控制台，为特定成员账户禁用区域，并在根目录上应用标记策略。
- C. 将特定成员账户与根目录关联。应用标记策略和使用条件限制区域的 SCP。
- D. 将特定成员账户与一个新的 OU 关联。应用标记策略和使用条件限制区域的 SCP。

答案：D

215.问题 #274

一家公司的应用程序生成报告并将它们存储在 Amazon S3 存储桶中。当用户访问他们的报告时，应用程序生成一个签名 URL 以允许用户下载报告。公司的安全团队发现文件是公开的，任何人都可以在未经认证的情况下下载它们。公司已暂停生成新报告，直到问题得到解决。

将立即采取哪一套行动来解决安全问题，而不会影响应用程序的正常工作流程？

- A. 创建一个 AWS Lambda 函数，对未经认证的用户应用拒绝所有策略。创建一个计划事件来调用 Lambda 函数。
- B. 查看 AWS Trusted Advisor 存储桶权限检查，并实施推荐的行动。
- C. 运行一个脚本，在存储桶中的所有对象上放置私有 ACL。
- D. 在 Amazon S3 中使用阻止公共访问功能，将 IgnorePublicAcls 选项设置为 TRUE。

答案：D

216.问题 #276

一家公司实施了一个使用事件驱动架构的订单系统。在最初的测试中，系统停止处理订单。进一步的日志分析显示，Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 标准队列中的一个订单消息正在导致后端错误，并阻塞所有后续订单消息。队列的可见性超时设置为 30 秒，后端处理超时设置为 10 秒。解决方案架构师需要分析有缺陷的订单消息，并确保系统继续处理后续消息。

解决方案架构师应采取哪一步来满足这些要求？

- A. 将后端处理超时增加到 30 秒，以匹配可见性超时。



- B.减少队列的可见性超时，以自动删除有缺陷的消息。
- C.配置一个新的 SQS FIFO 队列作为死信队列，以隔离有缺陷的消息。
- D.配置一个新的 SQS 标准队列作为死信队列，以隔离有缺陷的消息。

答案: D

217.问题 #278

一家公司计划在 Amazon EC2 实例上部署一个新的私有内部服务，该服务位于 VPC 内。AWS 站点到站点 VPN 连接 VPC 到公司的本地网络。新服务必须能够与现有的本地服务通信。本地服务可以通过使用公司.example DNS 区域中的主机名访问。此 DNS 区域完全托管在本地，并且仅在公司的私有网络上可用。

解决方案架构师必须确保新服务能够解析 company.example 域上的主机名，以与现有服务集成。

哪种解决方案满足这些要求？

- A.在 Amazon Route 53 中为 company.example 创建一个空的私有区域。向公司本地 company.example 区域添加一个额外的 NS 记录，指向 Route 53 中新私有区域的权威名称服务器。
- B.打开 VPC 的 DNS 主机名。使用 Amazon Route 53 Resolver 配置一个新的出站端点。创建一个 Resolver 规则，将 company.example 的请求转发到本地名称服务器。
- C.打开 VPC 的 DNS 主机名。使用 Amazon Route 53 Resolver 配置一个新的入站解析器端点。配置本地 DNS 服务器，将 company.example 的请求转发到新的解析器。
- D.使用 AWS 系统管理器配置一个运行文档，该文档将安装一个包含任何所需主机名的 hosts 文件。使用 Amazon EventBridge 规则在实例进入运行状态时运行该文档。

答案: B

218.问题 #279

一家公司使用 AWS CloudFormation 在连接到传输网关的多个 VPC 中部署应用程序。每个发送流量到公共互联网的 VPC 都必须通过共享服务 VPC 发送流量。每个 VPC 中的子网都使用默认的 VPC 路由表，流量被路由到传输网关。传输网关对其任何 VPC 连接使用其默认路由表。

安全审计显示，部署在 VPC 中的 Amazon EC2 实例可以与部署在公司其他 VPC 中的 EC2 实例通信。解决方案架构师需要限制 VPC 之间的流量。每个 VPC 只能与预先定义的、有限的一组授权 VPC 通信。

解决方案架构师应该采取哪些措施来满足这些要求？

- A.更新每个 VPC 中每个子网的网络 ACL，以仅允许出站流量到授权的 VPC。除了默认的拒绝规则外，删除所有拒绝规则。
- B.更新 VPC 中使用的所有安全组，以拒绝出站流量到未授权 VPC 中使用的安全组。
- C.为每个 VPC 连接创建一个专用的传输网关路由表。仅将流量路由到授权的 VPC。
- D.更新每个 VPC 的主路由表，以仅通过传输网关将流量路由到授权的 VPC。

答案: C

219.问题 #280

一家公司拥有基于 Windows 的桌面应用程序，该程序被打包并部署到用户的 Windows 机器上。该公司最近收购了另一家公司，该公司的员工主要使用 Linux 操作系统的机器。收购公司决定将基于 Windows 的桌面应用程序迁移并重新托管到 AWS 上。

所有员工在使用应用程序之前都必须经过身份验证。收购公司在本地使用 Active Directory，但希望简化所有员工在 AWS 上对应用程序的访问。

哪种解决方案将以最少的开发工作量重新托管应用程序到 AWS？

- A.为每个员工设置和配置 Amazon Workspaces 虚拟桌面。使用 Amazon Cognito 身份池进行身份验证。指示员工从他们配置的 Workspaces 虚拟桌面运行应用程序。
- B.创建一个基于 Windows 的 Amazon EC2 实例的 Auto Scaling 组。将每个 EC2 实例加入到公司的 Active Directory 域。使用在本地运行的 Active Directory 进行身份验证。指示员工使用 Windows 远程桌面运行应用程序。
- C.使用 Amazon AppStream 2.0 图像构建器创建一个包含应用程序和所需配置的图像。为运行图像配置一个 AppStream 2.0 按需车队，并使用动态车队自动缩放策略。使用 AppStream 2.0 用户池进行身份验证。指示员工通过启动基于浏览器的 AppStream 2.0 会话来访问应用程序。
- D.重构和容器化应用程序，使其作为基于 Web 的应用程序运行。在 AWS Fargate 上的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 中运行应用程序，并使用步骤缩放策略。使用 Amazon Cognito 用户池进行身份验证。指示员工从他们的浏览器运行应用程序。

答案: C

220.问题 #281

一家公司从一群物联网设备收集大量数据。数据以优化行列表存储 (ORC) 文件的形式存储在 Hadoop 分布式文件系统 (HDFS) 上，这些系统位于持久的 Amazon EMR 集群上。公司的数据分析团队使用 Apache Presto 中的 SQL 查询数据，该集群也部署在同一 EMR 集群上。查询扫描大量数据，运行时间总是少于 15 分钟，并且只在下午 5 点到晚上 10 点之间运行。

公司对当前解决方案的高成本感到担忧。解决方案架构师必须提出最具成本效益的解决方案，以允许 SQL 数据查询。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.将数据存储在 Amazon S3 中。使用 Amazon Redshift Spectrum 查询数据。
- B.将数据存储在 Amazon S3 中。使用 AWS Glue 数据目录和 Amazon Athena 查询数据。
- C.将数据存储在 EMR 文件系统 (EMRFS) 中。使用 Amazon EMR 中的 Presto 查询数据。
- D.将数据存储在 Amazon Redshift 中。使用 Amazon Redshift 查询数据。

答案: B

221.问题 #282

一家大公司最近经历了 Amazon RDS 和 Amazon DynamoDB 成本的意外增加。公司需要提高对 AWS 计费 and 成本管理细节的可见性。组织中包含多个与 AWS 相关的账户，包括许多开发和生产账户。整个组织没有一致的标记策略，但有指导方针要求所有基础设施都必须使用一致的标记部署



AWS CloudFormation。管理层要求所有现有和未来的 DynamoDB 表和 RDS 实例都必须有成本中心号码和项目 ID 号码。

解决方案架构师应该提供哪种策略来满足这些要求？

- A. 使用标签编辑器对现有资源进行标记。创建成本分配标签以定义成本中心和项目 ID，并允许 24 小时标签传播到现有资源。
- B. 使用 AWS Config 规则来提醒财务团队未标记的资源。创建一个集中的基于 AWS Lambda 的解决方案，使用跨账户角色每小时标记未标记的 RDS 数据库和 DynamoDB 资源。
- C. 使用标签编辑器对现有资源进行标记。创建成本分配标签以定义成本中心和项目 ID。使用 SCP 限制资源创建，如果资源没有成本中心和项目 ID 标签。
- D. 创建成本分配标签以定义成本中心和项目 ID，并允许 24 小时标签传播到现有资源。更新现有的联合角色，以限制不包含资源的成本中心和项目 ID 的资源供应特权。

答案: C

222.问题 #284

一家公司经营快餐店。这些餐厅遵循一个可预测的模式，每天有 4 个小时的高销售流量。销售流量在高峰时段之外较低。

销售和管理平台部署在 AWS 云中，后端基于 Amazon DynamoDB。数据库表使用预配置吞吐量模式，有 100,000 个 RCU 和 80,000 个 WCU，以满足已知的高峰资源消耗。

公司希望减少 DynamoDB 成本，并最小化 IT 员工的操作开销。

哪种解决方案最符合成本效益？

- A. 减少预配置的 RCU 和 WCU。
- B. 将 DynamoDB 表更改为使用按需容量。
- C. 为表启用 DynamoDB 自动缩放。
- D. 购买 1 年的预留容量，足以覆盖每天 4 小时的高峰负载。

答案: C

223.问题 #285

一家公司在 AWS 上使用 Amazon API Gateway、Amazon DynamoDB 和 AWS Lambda 托管博客帖子应用程序。该应用程序目前不使用 API 密钥授权请求。API 模型如下：

GET /posts/{postId}: 获取帖子详情

GET /users/{userId}: 获取用户详情

GET /comments/{commentId}: 获取评论详情

公司注意到用户在评论区积极讨论话题，公司希望通过使评论实时显示来增加用户参与度。

应该使用哪种设计来减少评论延迟并改善用户体验？

- A. 使用边缘优化 API 和 Amazon CloudFront 缓存 API 响应。
- B. 修改博客应用程序代码，每 10 秒请求一次 GET/comments/{commentId}。
- C. 使用 AWS AppSync 并利用 WebSockets 传递评论。
- D. 更改 Lambda 函数的并发限制，以降低 API 响应时间。

答案: C

224.问题 #286

一家公司在 AWS 组织中集中管理着数百个 AWS 账户。公司最近开始允许产品团队在他们的账户中创建和管理自己的 S3 访问点。S3 访问点只能在 VPC 内部访问，而不能在互联网上访问。

最具操作效率的方式来强制执行这一要求是什么？

- A. 将 S3 访问点资源策略设置为除非 s3:AccessPointNetworkOrigin 条件键评估为 VPC，否则拒绝 s3:CreateAccessPoint 操作。
- B. 在组织根级别创建一个 SCP，除非 s3:AccessPointNetworkOrigin 条件键评估为 VPC，否则拒绝 s3:CreateAccessPoint 操作。
- C. 使用 AWS CloudFormation StackSets 在每个 AWS 账户中创建一个新的 IAM 策略，该策略仅当 s3:AccessPointNetworkOrigin 条件键评估为 VPC 时，才允许 s3:CreateAccessPoint 操作。
- D. 将 S3 存储桶策略设置为除非 s3:AccessPointNetworkOrigin 条件键评估为 VPC，否则拒绝 s3:CreateAccessPoint 操作。

答案: B

225.问题 #287

解决方案架构师必须使用蓝/绿部署方法更新 AWS Elastic Beanstalk 中的应用程序环境。解决方案架构师创建了一个与现有应用程序环境相同的环境，并将应用程序部署到新环境中。

接下来应该完成更新的是什么？

- A. 使用 Amazon Route 53 重定向到新环境。
- B. 选择“交换环境 URL”选项。
- C. 替换 Auto Scaling 启动配置。
- D. 更新 DNS 记录，指向绿色环境。

答案: B

226.问题 #288

一家公司正在构建一个网络图像服务，允许用户上传和搜索随机照片。在高峰使用期间，全球多达 10,000 名用户将上传他们的图像。然后，他们将

在上传的图像上叠加文本，这些图像随后将发布在公司网站上。

解决方案架构师应该实施哪种设计？

- A. 将上传的图像存储在 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 中。将有关每个图像的应用程序日志信息发送到 Amazon CloudWatch Logs。创建一个使用 CloudWatch Logs 来确定哪些图像需要处理的 Amazon EC2 实例队列。将处理后的图像放置在 Amazon EFS 中的另一个目录中。启用 Amazon CloudFront，并配置原始源为 EC2 实例队列中的一个。
- B. 将上传的图像存储在一个 Amazon S3 存储桶中，并配置 S3 存储桶事件通知，向 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 发送消息。创建一个 Amazon EC2 实例队列，位于应用程序负载均衡器 (ALB) 后面，以从 Amazon SNS 拉取消息来处理图像，并将它们放置在 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 中。使用 Amazon CloudWatch 指标监控 SNS 消息量，以扩展 EC2 实例。启用 Amazon CloudFront，并配置原始源为 EC2 实例前面的 ALB。
- C. 将上传的图像存储在一个 Amazon S3 存储桶中，并配置 S3 存储桶事件通知，向 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列发送消息。创建一个 Amazon EC2 实例队列，以从 SQS 队列中拉取消息来处理图像，并将它们放置在另一个 S3 存储桶中。使用 Amazon CloudWatch 指标监控队列深度，以扩展 EC2 实例。启用 Amazon CloudFront，并配置原始源为包含处理后图像的 S3 存储桶。
- D. 将上传的图像存储在一个共享的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷上，该卷挂载到一个 Amazon EC2 Spot 实例队列上。创建一个包含有关每个上传图像及其是否已处理的信息的 Amazon DynamoDB 表。使用 Amazon EventBridge 规则来扩展 EC2 实例。启用 Amazon CloudFront，并配置原始源引用前面 EC2 实例队列的弹性负载均衡器。

答案: C

227. 问题 #289

一家公司在 us-east-1 区域的 Amazon RDS for MySQL DB 实例上部署了其数据库。公司需要使其数据对欧洲客户可用。欧洲客户必须能够访问与美国客户相同的数据，并且不会容忍高应用程序延迟或数据过时。欧洲和美国的客户都需要写入数据库。两组客户都需要实时看到另一组客户的更新。哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 创建 RDS for MySQL DB 实例的 Amazon Aurora MySQL 副本。暂停对 RDS DB 实例的应用程序写入。提升 Aurora 副本为独立的 DB 集群。重新配置应用程序以使用 Aurora 数据库并恢复写入。将 eu-west-1 添加为 DB 集群的次要区域。在 DB 集群上启用写入转发。在 eu-west-1 部署应用程序。配置应用程序以使用 eu-west-1 中的 Aurora MySQL 端点。
- B. 为 RDS for MySQL DB 实例添加 eu-west-1 的跨区域副本。配置副本将写查询复制回主 DB 实例。在 eu-west-1 部署应用程序。配置应用程序以使用 eu-west-1 中的 RDS for MySQL 端点。
- C. 从 RDS for MySQL DB 实例复制最近的快照到 eu-west-1。在 eu-west-1 中从快照创建一个新的 RDS for MySQL DB 实例。从 us-east-1 配置到 eu-west-1 的 MySQL 逻辑复制。在 DB 集群上启用写入转发。在 eu-west-1 部署应用程序。配置应用程序以使用 eu-west-1 中的 RDS for MySQL 端点。
- D. 将 RDS for MySQL DB 实例转换为 Amazon Aurora MySQL DB 集群。将 eu-west-1 作为次要区域添加到 DB 集群。在 DB 集群上启用写入转发。在 eu-west-1 部署应用程序。配置应用程序以使用 eu-west-1 中的 Aurora MySQL 端点。

答案: D

228. 问题 #290

一家公司通过一个可通过互联网访问的 SFTP 服务器向其客户提供文件服务。SFTP 服务器运行在一台带有附加弹性 IP 地址的单个 Amazon EC2 实例上。客户通过其弹性 IP 地址连接到 SFTP 服务器，并使用 SSH 进行身份验证。EC2 实例还有一个附加的安全组，允许所有客户 IP 地址的访问。解决方案架构师必须实施一个解决方案，以提高可用性，最小化基础设施管理的复杂性，并最小化对访问文件的客户的干扰。该解决方案不得改变客户的连接方式。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 从 EC2 实例中解关联弹性 IP 地址。创建一个用于 SFTP 文件托管的 Amazon S3 存储桶。创建一个 AWS Transfer Family 服务器。将 Transfer Family 服务器配置为具有公共可访问端点。将 SFTP 弹性 IP 地址与新端点关联。将 Transfer Family 服务器指向 S3 存储桶。将所有文件从 SFTP 服务器同步到 S3 存储桶。
- B. 从 EC2 实例中解关联弹性 IP 地址。创建一个用于 SFTP 文件托管的 Amazon S3 存储桶。创建一个 AWS Transfer Family 服务器。将 Transfer Family 服务器配置为具有 VPC 托管的互联网面向端点。将 SFTP 弹性 IP 地址与新端点关联。将带有客户 IP 地址的安全组附加到新端点。将 Transfer Family 服务器指向 S3 存储桶。将所有文件从 SFTP 服务器同步到 S3 存储桶。
- C. 从 EC2 实例中解关联弹性 IP 地址。创建一个新的 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统，用于 SFTP 文件托管。创建一个 AWS Fargate 任务定义，运行 SFTP 服务器。在任务定义中指定 EFS 文件系统作为挂载点。使用任务定义创建 Fargate 服务，并在服务前面放置一个网络负载均衡器 (NLB)。在配置服务时，将带有客户 IP 地址的安全组附加到运行 SFTP 服务器的任务。将弹性 IP 地址与 NLB 关联。将所有文件从 SFTP 服务器同步到 S3 存储桶。
- D. 从 EC2 实例中解关联弹性 IP 地址。创建一个用于 SFTP 文件托管的多附加 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。创建一个带有附加弹性 IP 地址的网络负载均衡器 (NLB)。创建一个运行 SFTP 服务器的 EC2 实例的 Auto Scaling 组。在 Auto Scaling 组中定义，启动的实例应该附加新的多附加 EBS 卷。配置 Auto Scaling 组自动在 NLB 后面添加实例。配置 Auto Scaling 组使用允许客户 IP 地址的安全组，用于 Auto Scaling 组启动的 EC2 实例。将所有文件从 SFTP 服务器同步到新的多附加 EBS 卷。

答案: B

229. 问题 #291

一家公司摄取并处理流市场数据。数据速率是恒定的。一个夜间处理过程计算聚合统计数据，需要 4 小时才能完成。统计分析对业务并不关键，如果特定运行失败，数据点可以在下一次迭代中处理。

当前架构使用一组带有 1 年预留的 Amazon EC2 预留实例。这些 EC2 实例全天候运行，以摄取并存储流数据到附加的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷中。一个定时脚本每晚启动 EC2 按需实例来执行夜间处理。实例从摄取服务器上的 NFS 共享访问存储的数据。脚本在处理完成后终止实例。

预留实例的预留即将到期。公司需要决定是购买新的预留还是实施新的设计。

哪种解决方案最具成本效益？

A.更新摄取过程，使用 Amazon Kinesis Data Firehose 将数据保存到 Amazon S3。使用定时脚本每晚启动一组 EC2 按需实例来执行 S3 数据的批量处理。配置脚本在处理完成后终止实例。

B.更新摄取过程，使用 Amazon Kinesis Data Firehose 将数据保存到 Amazon S3。使用 AWS Batch 和 Spot 实例进行夜间处理，设置最大 Spot 价格为按需价格的 50%。

C.更新摄取过程，使用一组带有 3 年预留的 EC2 预留实例，位于网络负载均衡器后面。使用 AWS Batch 和 Spot 实例进行夜间处理，设置最大 Spot 价格为按需价格的 50%。

D.更新摄取过程，使用 Amazon Kinesis Data Firehose 将数据保存到 Amazon Redshift。使用 Amazon EventBridge 安排一个 AWS Lambda 函数每晚运行，查询 Amazon Redshift 生成日常统计数据。

答案: B

230.问题 #292

一家公司需要将本地 SFTP 站点迁移到 AWS。SFTP 站点目前在 Linux 虚拟机上运行。上传的文件通过 NFS 共享对下游应用程序可用。

作为迁移到 AWS 的一部分，解决方案架构师必须实现高可用性。该解决方案必须为外部供应商提供一组静态公共 IP 地址，供供应商允许。公司已经在其本地数据中心和 VPC 之间设置了 AWS Direct Connect 连接。

哪种解决方案以最小的运营开销满足这些要求？

A.创建 AWS Transfer Family 服务器。为 Transfer Family 服务器配置面向互联网的 VPC 端点。为每个子网指定一个弹性 IP 地址。将 Transfer Family 服务器配置为将文件放入跨多个可用区部署的 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统中。修改下游应用程序的配置，使它们挂载 EFS 端点，而不是访问现有的 NFS 共享。

B.创建 AWS Transfer Family 服务器。为 Transfer Family 服务器配置公开可访问的端点。将 Transfer Family 服务器配置为将文件放入跨多个可用区部署的 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统中。修改下游应用程序的配置，使它们挂载 EFS 端点，而不是访问现有的 NFS 共享。

C.使用 AWS Application Migration Service 将现有 Linux 虚拟机迁移到 Amazon EC2 实例。将弹性 IP 地址分配给 EC2 实例。将 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统挂载到 EC2 实例。将 SFTP 服务器配置为将文件放入 EFS 文件系统中。修改下游应用程序的配置，使它们挂载 EFS 端点，而不是访问现有的 NFS 共享。

D.使用 AWS Application Migration Service 将现有 Linux 虚拟机迁移到 AWS Transfer Family 服务器。为 Transfer Family 服务器配置公开可访问的端点。将 Transfer Family 服务器配置为将文件放入跨多个可用区部署的 Amazon FSx for Lustre 文件系统中。修改下游应用程序的配置，使它们挂载 FSx for Lustre 端点，而不是访问现有的 NFS 共享。

答案: A

231.问题 #293

解决方案架构师在 Amazon EC2 实例上部署了一个操作工作负载，这些实例运行在一个自动扩展组中。VPC 架构跨越两个可用区 (AZ)，每个 AZ 中都有一个子网，自动扩展组针对这些子网。VPC 连接到本地环境，连接不能中断。自动扩展组的最大实例数为 20 个。VPC 的 IPv4 地址如下：

VPC CIDR: 10.0.0.0/23

AZ1 子网 CIDR: 10.0.0.0/24

AZ2 子网 CIDR: 10.0.1.0/24

自部署以来，该区域已新增第三个 AZ。解决方案架构师希望采用新的 AZ，而不添加额外的 IPv4 地址空间，也不造成服务中断。

哪种解决方案将满足这些要求？

A.更新自动扩展组以仅使用 AZ2 子网。删除并重新创建 AZ1 子网，使用前一个地址空间的一半。调整自动扩展组以再次使用新的 AZ1 子网。当实例健康时，调整自动扩展组以仅使用 AZ1 子网。删除当前的 AZ2 子网。使用原始 AZ1 子网地址空间的另一半创建一个新的 AZ2 子网。使用原始 AZ2 子网地址空间的一半创建一个新的 AZ3 子网，然后更新自动扩展组以针对所有三个新子网。

B.在 AZ1 子网中终止 EC2 实例。删除并重新创建 AZ1 子网，使用一半的地址空间。更新自动扩展组以使用这个新子网。对第二个 AZ 重复此操作。在 AZ3 中定义一个新的子网，然后更新自动扩展组以针对所有三个新子网。

C.使用相同的 IPv4 地址空间创建一个新的 VPC，并定义三个子网，每个 AZ 一个。更新现有的自动扩展组以针对新 VPC 中的新子网。

D.更新自动扩展组以仅使用 AZ2 子网。更新 AZ1 子网，使其拥有前一个地址空间的一半。再次调整自动扩展组以使用 AZ1 子网。当实例健康时，调整自动扩展组以仅使用 AZ1 子网。更新当前的 AZ2 子网，并分配原始 AZ1 子网地址空间的另一半。使用原始 AZ2 子网地址空间的一半创建一个新的 AZ3 子网，然后更新自动扩展组以针对所有三个新子网。

答案: A

232.问题 #294

一家公司使用 AWS 组织来管理公司的 AWS 账户。公司使用 AWS CloudFormation 部署所有基础设施。财务团队想要构建一个收费模型。财务团队要求每个业务单元使用预定义的项目值列表来标记资源。

当财务团队使用 AWS 成本和使用报告在 AWS 成本探索器中进行过滤时，团队注意到项目值不符合规定。公司希望强制使用项目标签以创建新资源。

哪种解决方案以最少的努力满足这些要求？

A.在组织的管理账户中创建一个包含允许的项目标签值的标签策略。创建一个 SCP，除非添加了项目标签，否则拒绝 cloudformation:CreateStack API 操作。将 SCP 附加到每个 OU。

B.在每个 OU 中创建一个包含允许的项目标签值的标签策略。创建一个 SCP，除非添加了项目标签，否则拒绝 cloudformation:CreateStack API 操作。将 SCP 附加到每个 OU。

C.在 AWS 管理账户中创建一个包含允许的项目标签值的标签策略。创建一个 IAM 策略，除非添加了项目标签，否则拒绝 cloudformation:CreateStack API 操作。将策略分配给每个用户。

D.使用 AWS 服务目录管理 CloudFormation 堆栈作为产品。使用 TagOptions 库控制项目标签值。与组织中的所有 OU 共享产品组合。

答案: A

233.问题 #295

一个应用程序部署在运行在自动扩展组中的 Amazon EC2 实例上。自动扩展组配置只使用一种类型的实例。



CPU 和内存利用率指标显示实例使用不足。解决方案架构师需要实施一个解决方案，以永久降低 EC2 成本并提高利用率。

哪种解决方案以最少的配置更改满足这些要求？

- A. 列出与当前实例具有相似属性的实例类型。修改自动扩展组的启动模板配置，以使用列表中的多个实例类型。
- B. 使用有关应用程序的 CPU 和内存利用率的信息，选择一个符合要求的实例类型。通过添加新实例类型来修改自动扩展组的配置。从配置中删除当前实例类型。
- C. 使用有关应用程序的 CPU 和内存利用率的信息，指定 CPU 和内存要求，在自动扩展组的启动模板中创建一个新修订版。从配置中删除当前实例类型。
- D. 创建一个脚本，从 AWS 价格列表批量 API 中选择适当的实例类型。使用选定的实例类型创建自动扩展组的启动模板的新修订版。

答案：C

234.问题 #296 一家公司使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 和 Amazon API Gateway 实现了一个容器化应用程序。应用程序数据存储在 Amazon Aurora 数据库和 Amazon DynamoDB 数据库中。公司使用 AWS CloudFormation 自动化基础设施的配置。公司使用 AWS CodePipeline 自动化应用程序部署。解决方案架构师需要实现一个灾难恢复 (DR) 策略，满足 2 小时的 RPO 和 4 小时的 RTO。哪种解决方案最具成本效益？

- A. 设置 Aurora 全局数据库和 DynamoDB 全局表，将数据库复制到次要的 AWS 区域。在主区域和次要区域，配置具有区域端点的 API Gateway API。实现 Amazon CloudFront 以在 DR 场景中将流量路由到次要区域。
- B. 使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS)、Amazon EventBridge 和 AWS Lambda 将 Aurora 数据库复制到次要的 AWS 区域。使用 DynamoDB Streams、EventBridge 和 Lambda 将 DynamoDB 数据库复制到次要区域。在主区域和次要区域，配置具有区域端点的 API Gateway API。实现 Amazon Route 53 故障转移路由，将流量从主区域切换到次要区域。
- C. 使用 AWS Backup 在次要 AWS 区域创建 Aurora 数据库和 DynamoDB 数据库的备份。在主区域和次要区域，配置具有区域端点的 API Gateway API。实现 Amazon Route 53 故障转移路由，将流量从主区域切换到次要区域。
- D. 设置 Aurora 全局数据库和 DynamoDB 全局表，将数据库复制到次要的 AWS 区域。在主区域和次要区域，配置具有区域端点的 API Gateway API。实现 Amazon Route 53 故障转移路由，将流量从主区域切换到次要区域。

答案：C

235.问题 #297

一家公司使用 Amazon CloudFront 实现了一个复杂的 Web 应用程序，以实现全球可扩展性和性能。随着时间的推移，用户报告 Web 应用程序的速度变慢了。

公司的运营团队报告说，CloudFront 缓存命中率一直在稳步下降。缓存指标报告显示，一些 URL 上的查询字符串顺序不一致，有时用混合大小写字母指定，有时用小写字母指定。

解决方案架构师应该采取哪一套行动，以尽可能快地提高缓存命中率？

- A. 部署一个 Lambda@Edge 函数，按名称排序参数，并将它们强制转换为小写。选择 CloudFront 查看器请求触发器来调用该函数。
- B. 更新 CloudFront 分发到禁用基于查询字符串参数的缓存。
- C. 在负载均衡器之后部署一个反向代理，以后处理应用程序中发出的 URL，以强制 URL 字符串为小写。
- D. 更新 CloudFront 分发到指定大小写不敏感的查询字符串处理。

答案：A

236.问题 #298

一家公司在单一 AWS 区域运行一个电子商务应用程序。该应用程序使用一个五节点的 Amazon Aurora MySQL 数据库集群来存储有关客户及其最近订单的信息。数据库集群全天经历大量的写事务。

公司需要将 Aurora 数据库中的数据复制到另一个区域，以满足灾难恢复要求。公司有一个 1 小时的 RPO。

哪种解决方案以最低成本满足这些要求？

- A. 修改 Aurora 数据库为 Aurora 全局数据库。在另一个区域创建第二个 Aurora 数据库。
- B. 为 Aurora 数据库启用 Backtrack 功能。创建一个 AWS Lambda 函数，每天运行一次，将数据库的快照复制到备份区域。
- C. 使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS)。创建一个 DMS 变更数据捕获 (CDC) 任务，将 Aurora 数据库中的持续变化复制到另一个区域的 Amazon S3 存储桶中。
- D. 关闭 Aurora 的自动备份。将 Aurora 备份配置为每小时备份一次。指定另一个区域作为目标区域。选择 Aurora 数据库作为资源分配。

答案：C

237.问题 #299

一家公司的解决方案架构师正在评估几年前部署的 AWS 工作负载。应用程序层是无状态的，运行在一个大型 Amazon EC2 实例上，该实例是从 AMI 启动的。应用程序将数据存储在运行在单个 EC2 实例上的 MySQL 数据库中。

应用程序服务器 EC2 实例的 CPU 利用率经常达到 100%，导致应用程序停止响应。公司手动在实例上安装补丁。补丁过去曾导致停机。公司需要使用应用程序高度可用。

哪种解决方案以最少的开发工作量满足这些要求？

- A. 将应用程序层移动到 AWS Lambda 函数中，位于现有的 VPC。创建一个应用程序负载均衡器来分散 Lambda 函数的流量。使用 Amazon GuardDuty 扫描 Lambda 函数。将数据库迁移到 Amazon DocumentDB (与 MongoDB 兼容)。
- B. 将 EC2 实例类型更改为较小的基于 Graviton 的实例类型。使用现有的 AMI 创建一个启动模板，用于自动扩展组。创建一个应用程序负载均衡器来分散自动扩展组中的实例流量。设置自动扩展组根据 CPU 利用率进行扩展。将数据库迁移到 Amazon DynamoDB。
- C. 将应用程序层移动到使用 Docker 的容器中。在 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上使用 EC2 实例运行容器。创建一个应用程序负载均衡器来分散 ECS 集群的流量。配置 ECS 集群根据 CPU 利用率进行扩展。将数据库迁移到 Amazon Neptune。

D. 创建一个新的配置有 AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) 的 AMI。使用新 AMI 创建一个启动模板，用于自动扩展组。在自动扩展组中使用较小的实例。创建一个应用程序负载均衡器来分散自动扩展组中的实例流量。设置自动扩展组根据 CPU 利用率进行扩展。将数据库迁移到 Amazon Aurora MySQL。

答案: D

238. 问题 #300

一家公司计划将几个应用程序迁移到 AWS。公司对其整个应用程序资产没有很好的了解。这些资产包括物理机器和虚拟机的混合。

其中一个公司将要迁移的应用程序有许多依赖项，这些依赖项对延迟非常敏感。公司不确定所有依赖项是什么。然而，公司知道低延迟通信使用一个自定义的基于 IP 的协议，运行在端口 1000 上。公司希望同时迁移应用程序和这些依赖项，将所有低延迟接口一起移动到 AWS。

公司已经安装了 AWS 应用程序发现代理，并且已经收集了几个月的数据。

为了识别需要与应用程序在同一阶段迁移的依赖项，公司应该怎么办？

A. 使用 AWS 迁移中心，并选择托管应用程序的服务器。可视化网络图，以找到与应用程序交互的服务器。在 Amazon Athena 上打开数据探索。查询服务器之间传输的数据，以识别在端口 1000 上通信的服务器。返回到迁移中心。根据 Athena 查询的结果创建一个移动组。

B. 使用 AWS 应用程序迁移服务，并选择托管应用程序的服务器。可视化网络图，以找到与应用程序交互的服务器。配置应用程序迁移服务为所有与应用程序交互的服务器启动测试实例。对测试实例执行验收测试。如果没有发现问题，根据测试过的服务器创建一个移动组。

C. 使用 AWS 迁移中心，并选择托管应用程序的服务器。在网络访问分析器中打开数据探索。使用网络访问分析器控制台选择托管应用程序的服务器。选择端口 1000 的网络访问范围，并记录匹配的服务器。返回到迁移中心。根据网络访问分析器的发现创建一个移动组。

D. 使用 AWS 迁移中心，并选择托管应用程序的服务器。通过使用 AWS 应用程序发现代理，将 Amazon CloudWatch 代理推送到已识别的服务器。将代理收集的 CloudWatch 日志导出到 Amazon S3。使用 Amazon Athena 查询日志，以找到在端口 1000 上通信的服务器。返回到迁移中心。根据 Athena 查询的结果创建一个移动组。

答案: A

239. 问题 #301

一家公司正在构建一个将在 AWS Lambda 函数上运行的应用程序。数百名客户将使用该应用程序。公司希望为每个客户设定一个特定时间段内的请求配额。配额必须符合客户的使用模式。一些客户必须在更短的时间段内获得更高的配额。

哪种解决方案将满足这些要求？

A. 创建一个带有代理集成以调用 Lambda 函数的 Amazon API Gateway REST API。对于每个客户，配置一个 API Gateway 使用计划，其中包括适当的请求配额。为每个客户需要的用户创建使用计划的 API 密钥。

B. 创建一个带有代理集成以调用 Lambda 函数的 Amazon API Gateway HTTP API。对于每个客户，配置一个 API Gateway 使用计划，其中包括适当的请求配额。为每个使用计划配置路由级别的节流。为每个客户需要的用户创建使用计划的 API 密钥。

C. 为每个客户创建一个 Lambda 函数别名。包括一个适当的请求配额的并发限制。为每个函数别名创建一个 Lambda 函数 URL。与相关客户分享每个别名的 Lambda 函数 URL。

D. 在 VPC 中创建一个应用程序负载均衡器 (ALB)。将 Lambda 函数配置为 ALB 的目标。为 ALB 配置一个 AWS WAF Web ACL。对于每个客户，配置一个包括适当请求配额的基于规则的规则。

答案: A

240. 问题 #302

一家公司计划将其本地 VMware 集群中的 120 个虚拟机迁移到 AWS。这些虚拟机有许多不同的操作系统，并且安装了许多自定义软件包。公司还有一个大小为 10TB 的本地 NFS 服务器。公司已经为迁移设置了 10Gbps 的 AWS Direct Connect 连接到 AWS。

哪种解决方案将以最少的时间完成迁移到 AWS？

A. 导出本地虚拟机，并将它们复制到 Amazon S3 存储桶。使用 VM Import/Export 从存储在 Amazon S3 中的 VM 映像创建 AMI。订购一个 AWS Snowball Edge 设备。将 NFS 服务器数据复制到设备。将 NFS 服务器数据还原到配置有 NFS 的 Amazon EC2 实例。

B. 为 VMware 集群配置 AWS 应用程序迁移服务。为虚拟机创建复制作业。创建一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。配置 AWS DataSync 在 Direct Connect 连接上将 NFS 服务器数据复制到 EFS 文件系统。

C. 在 AWS 上重新创建虚拟机作为 Amazon EC2 实例。安装所有必需的软件包。创建一个 Amazon FSx for Lustre 文件系统。配置 AWS DataSync 在 Direct Connect 连接上将 NFS 服务器数据复制到 FSx for Lustre 文件系统。

D. 订购两个 AWS Snowball Edge 设备。将虚拟机和 NFS 服务器数据复制到设备。在从设备加载到 Amazon S3 存储桶后运行 VM Import/Export。创建一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。将 NFS 服务器数据从 Amazon S3 复制到 EFS 文件系统。

答案: B

241. 问题 #303

一家在线调查公司在 AWS 云中运行其应用程序。该应用程序是分布式的，由在自动扩展的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群中运行的微服务组成。ECS 集群是应用程序负载均衡器 (ALB) 的目标。ALB 是 Amazon CloudFront 分发的自定义源。

该公司有一个包含敏感数据的调查。敏感数据在通过应用程序传输时必须被加密。应用程序的数据处理微服务应该是唯一能够解密数据的微服务。

哪种解决方案将满足这些要求？

A. 创建一个专用于数据处理微服务的对称 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥。创建一个字段级加密配置文件和配置。将 KMS 密钥和配置与 CloudFront 缓存行为关联。

B. 创建一个专用于数据处理微服务的 RSA 密钥对。将公钥上传到 CloudFront 分发。创建一个字段级加密配置文件和配置。将配置添加到 CloudFront 缓存行为。

C. 创建一个专用于数据处理微服务的对称 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥。创建一个 Lambda@Edge 函数。编写函数程序，使用 KMS 密钥对敏感数据进行加密。

D. 创建一个专用于数据处理微服务的 RSA 密钥对。创建一个 Lambda@Edge 函数。编写函数程序，使用 RSA 密钥对的私钥对敏感数据进行加密。

答案: B

242.问题 #304

解决方案架构师正在确定现有 VPC 的 DNS 策略。VPC 配置使用 10.24.34.0/24 CIDR 块。VPC 还使用 Amazon Route 53 Resolver 进行 DNS 解析。新的要求规定, DNS 查询必须使用私有托管区域。此外, 具有公共 IP 地址的实例必须接收相应的公共主机名。

哪种解决方案将满足这些要求, 以确保 VPC 内正确解析域名?

- A. 创建私有托管区域。激活 VPC 的 `enableDnsSupport` 属性和 `enableDnsHostnames` 属性。更新 VPC 的 DHCP 选项集, 以包括 `domain-name-servers=10.24.34.2`。
- B. 创建私有托管区域。将私有托管区域与 VPC 关联。激活 VPC 的 `enableDnsSupport` 属性和 `enableDnsHostnames` 属性。创建新的 VPC DHCP 选项集, 并配置 `domain-name-servers=AmazonProvidedDNS`。将新的 DHCP 选项集与 VPC 关联。
- C. 停用 VPC 的 `enableDnsSupport` 属性。激活 VPC 的 `enableDnsHostnames` 属性。创建新的 VPC DHCP 选项集, 并配置 `domain-name-servers=10.24.34.2`。将新的 DHCP 选项集与 VPC 关联。
- D. 创建私有托管区域。将私有托管区域与 VPC 关联。激活 VPC 的 `enableDnsSupport` 属性。停用 VPC 的 `enableDnsHostnames` 属性。更新 VPC 的 DHCP 选项集, 以包括 `domain-name-servers=AmazonProvidedDNS`。

答案: B

243.问题 #305

一家数据分析公司拥有一个由几个预留节点组成的 Amazon Redshift 集群。由于一队员工正在编制深度审计分析报告, 集群正在经历意外的使用高峰。生成报告的查询是复杂的读取查询, 并且对 CPU 要求很高。

业务需求规定, 集群必须能够随时提供读取和写入查询服务。解决方案架构师必须设计一种解决方案, 以适应使用高峰。

哪种解决方案最具成本效益?

- A. 预配置一个 Amazon EMR 集群, 卸载复杂的数据处理任务。
- B. 部署一个 AWS Lambda 函数, 在集群的 CPU 指标在 Amazon CloudWatch 中达到 80% 时, 使用经典调整大小操作向 Amazon Redshift 集群添加容量。
- C. 部署一个 AWS Lambda 函数, 在集群的 CPU 指标在 Amazon CloudWatch 中达到 80% 时, 使用弹性调整大小操作向 Amazon Redshift 集群添加容量。
- D. 打开 Amazon Redshift 集群的并发扩展功能。

答案: D

244.问题 #307

一家公司使用 AWS 组织来管理其多账户结构。公司有数百个 AWS 账户, 并预计账户数量会增加。公司正在构建一个新的应用程序, 该应用程序使用 Docker 镜像。公司将把 Docker 镜像推送到 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)。只有在公司组织内的账户才应该能够访问这些镜像。

公司有一个经常运行的 CI/CD 流程。公司希望保留所有标记的镜像。然而, 公司只想保留最近的五个未标记的镜像。

哪种解决方案以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 在 Amazon ECR 中创建一个私有存储库。为存储库创建一个权限策略, 只允许所需的 ECR 操作。包括一个条件, 如果 `aws:PrincipalOrgID` 条件键的值等于公司组织的 ID, 则允许 ECR 操作。向 ECR 存储库添加一个生命周期规则, 删除超过五个的未标记镜像。
- B. 在 Amazon ECR 中创建一个公共存储库。在 ECR 账户中创建一个 IAM 角色。设置权限, 以便任何账户如果 `aws:PrincipalOrgID` 条件键的值等于公司组织的 ID, 则可以假定该角色。向 ECR 存储库添加一个生命周期规则, 删除超过五个的未标记镜像。
- C. 在 Amazon ECR 中创建一个私有存储库。为存储库创建一个权限策略, 只包括所需的 ECR 操作。包括一个条件, 允许组织内所有账户 ID 的 ECR 操作。安排每天的 Amazon EventBridge 规则来调用一个 AWS Lambda 函数, 删除超过五个的未标记镜像。
- D. 在 Amazon ECR 中创建一个公共存储库。配置 Amazon ECR 使用带有端点策略的接口 VPC 端点, 该策略包括公司需要拉取的镜像所需的权限。包括一个条件, 允许组织内所有账户 ID 的 ECR 操作。安排每天的 Amazon EventBridge 规则来调用一个 AWS Lambda 函数, 删除超过五个的未标记镜像。

答案: A

245.问题 #308

解决方案架构师正在审查公司拍摄 Amazon RDS DB 实例快照的过程。公司每天自动拍摄快照, 并保留快照 7 天。

解决方案架构师需要推荐一个解决方案, 该解决方案每 6 小时拍摄一次快照, 并保留快照 30 天。公司使用 AWS 组织来管理其所有 AWS 账户。公司需要一个综合视图, 以查看所有账户中 RDS 快照的健康状况。

哪种解决方案以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 打开 AWS 备份的跨账户管理功能。创建一个备份计划, 指定频率和保留要求。给 DB 实例添加标签。使用标签应用备份计划。使用 AWS 备份监控备份状态。
- B. 打开 Amazon RDS 的跨账户管理功能。创建一个快照全局策略, 指定频率和保留要求。使用管理账户中的 RDS 控制台监控备份状态。
- C. 打开 AWS CloudFormation 的跨账户管理功能。从管理账户部署一个 CloudFormation 堆栈集, 其中包含来自 AWS 备份的备份计划, 指定频率和保留要求。在管理账户中创建一个 AWS Lambda 函数, 以监控备份状态。在每个账户中创建一个 Amazon EventBridge 规则, 按计划运行 Lambda 函数。
- D. 在每个账户中配置 AWS 备份。创建一个 Amazon Data Lifecycle Manager 生命周期策略, 指定频率和保留要求。将 DB 实例指定为目标资源。使用每个成员账户中的 Amazon Data Lifecycle Manager 控制台监控备份状态。

答案: A

246.问题 #310

一家公司希望使用 Amazon S3 备份其本地文件存储解决方案。公司的本地文件存储解决方案支持 NFS, 公司希望其新解决方案也支持 NFS。公司希望在 5 天后归档备份文件。如果公司需要灾难恢复的归档文件, 公司愿意等待几天才能检索这些文件。

哪种解决方案最具成本效益?

- A. 部署一个与 S3 存储桶关联的 AWS Storage Gateway 文件网关。将文件从本地文件存储解决方案移动到文件网关。创建一个 S3 生命周期规则, 在 5 天后将文件移动到 S3 标准不频繁访问 (S3 Standard-IA)。

- B.部署一个与 S3 存储桶关联的 AWS Storage Gateway 卷网关。将文件从本地文件存储解决方案移动到卷网关。创建一个 S3 生命周期规则，在 5 天后将文件移动到 S3 Glacier Deep Archive。
- C.部署一个与 S3 存储桶关联的 AWS Storage Gateway 磁带网关。将文件从本地文件存储解决方案移动到磁带网关。创建一个 S3 生命周期规则，在 5 天后将文件移动到 S3 标准不频繁访问 (S3 Standard-IA)。
- D.部署一个与 S3 存储桶关联的 AWS Storage Gateway 文件网关。将文件从本地文件存储解决方案移动到文件网关。创建一个 S3 生命周期规则，在 5 天后将文件移动到 S3 Glacier Deep Archive。

答案: D

247.问题 #311

一家公司在 Amazon EC2 实例和 AWS Lambda 函数上运行其应用程序。EC2 实例经历持续且稳定的负载。Lambda 函数经历变化和不可预测的负载。应用程序包括一个使用 Amazon MemoryDB for Redis 集群的缓存层。解决方案架构师必须推荐一个解决方案，以最小化公司的总体月度成本。哪种解决方案将满足这些要求？

- A.购买 EC2 实例的 Savings Plan，以覆盖 EC2 实例。购买 Lambda 的 Compute Savings Plan，以覆盖 Lambda 函数的最低预期消耗。购买 MemoryDB 缓存节点的预留节点。
- B.购买覆盖 EC2 实例的 Compute Savings Plan。购买 Lambda 预留并发，以覆盖预期的 Lambda 使用。购买 MemoryDB 缓存节点的预留节点。
- C.购买 Compute Savings Plan，以覆盖 EC2 实例、Lambda 函数和 MemoryDB 缓存节点的所有预期成本。
- D.购买 Compute Savings Plan，以覆盖 EC2 实例和 MemoryDB 缓存节点。购买 Lambda 预留并发，以覆盖预期的 Lambda 使用。

答案: A

248.问题 #312

一家公司正在 AWS 上推出一款新的在线游戏。该游戏必须在全球范围内可用。公司计划在美国东部-1、欧盟西部-1 和亚太东南部-1 三个 AWS 区域运行该游戏。游戏的排行榜、玩家库存和事件状态必须在区域间可用。解决方案架构师必须设计一个解决方案，使任何区域都能够扩展以处理所有区域的负载。此外，用户必须自动连接到提供最低延迟的区域。哪种解决方案以最小的运营开销满足这些要求？

- A.创建一个 EC2 现货车队。将现货车队连接到每个区域的网络负载均衡器 (NLB)。创建一个指向 NLB 的 AWS Global Accelerator IP 地址。为 Global Accelerator IP 地址创建一个基于延迟的路由条目的 Amazon Route 53。
- B.为 EC2 实例创建一个自动扩展组。将自动扩展组连接到每个区域的网络负载均衡器 (NLB)。为每个区域创建一个使用地理接近性路由并指向该区域 NLB 的 Amazon Route 53 条目。将游戏元数据保存在每个区域的 EC2 实例上的 MySQL 数据库中。在每个区域之间设置数据库 EC2 实例的复制。
- C.为 EC2 实例创建一个自动扩展组。将自动扩展组连接到每个区域的网络负载均衡器 (NLB)。为每个区域创建一个使用基于延迟的路由并指向该区域 NLB 的 Amazon Route 53 条目。将游戏元数据保存在一个 Amazon DynamoDB 全局表中。
- D.使用 EC2 全局视图。将 EC2 实例部署到每个区域。将实例连接到网络负载均衡器 (NLB)。在每个区域的 EC2 实例上部署一个 DNS 服务器。设置自定义逻辑，以将用户重定向到提供最低延迟的区域。将游戏元数据保存在 Amazon Aurora 全局数据库中。

答案: C

249.问题 #315 一家公司在美国的一个 AWS 区域运行其销售报告应用程序。该应用程序使用 Amazon API Gateway 区域 API 和 AWS Lambda 函数，根据 Amazon RDS for MySQL 数据库中的数据生成按需报告。应用程序的前端托管在 Amazon S3 上，并通过 Amazon CloudFront 分发供用户访问。公司使用 Amazon Route 53 作为域的 DNS 服务。Route 53 配置了简单的路由策略，将流量路由到 API Gateway API。在接下来的 6 个月里，公司计划将业务扩展到欧洲。数据库流量的 90%以上是只读流量。公司已经在新区域部署了 API Gateway API 和 Lambda 函数。解决方案架构师必须设计一个解决方案，以最小化下载报告的用户延迟。哪种解决方案将满足这些要求？

- A.使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 任务进行全负载复制，将原始区域中的主要数据库复制到新区域的数据库。将 Route 53 记录更改为基于延迟的路由，以连接到 API Gateway API。
- B.使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 任务进行全负载变更数据捕获 (CDC)，将原始区域中的主要数据库复制到新区域的数据库。将 Route 53 记录更改为基于地理位置的路由，以连接到 API Gateway API。
- C.在新区域为 RDS 数据库配置跨区域读取副本。将 Route 53 记录更改为基于延迟的路由，以连接到 API Gateway API。
- D.在新区域为 RDS 数据库配置跨区域读取副本。将 Route 53 记录更改为基于地理位置的路由，以连接到 API Gateway API。

答案: C

250.问题 #316

一家软件公司需要为其开发过程创建短期测试环境，以测试拉取请求。每个测试环境由一个位于自动扩展组中的 Amazon EC2 实例组成。测试环境必须能够与中央服务器通信以报告测试结果。中央服务器位于本地数据中心。解决方案架构师必须实现一个解决方案，使公司能够在没有任何手动干预的情况下创建和删除测试环境。公司已创建了一个带有 VPN 附件到本地网络的传输网关。哪种解决方案以最小的运营开销满足这些要求？

- A.创建一个包含传输网关附件和相关路由配置的 AWS CloudFormation 模板。创建一个 CloudFormation 堆栈集，包括此模板。使用 CloudFormation StackSets 为每个账户中的每个 VPC 部署一个新堆栈。为每个测试环境部署一个新的 VPC。
- B.为测试环境创建一个单一的 VPC。包括传输网关附件和相关路由配置。使用 AWS CloudFormation 将所有测试环境部署到 VPC。
- C.在 AWS 组织中创建一个新的 OU，用于测试。创建一个包含 VPC、必要的网络资源、传输网关附件和相关路由配置的 AWS CloudFormation 模板。创建一个 CloudFormation 堆栈集，包括此模板。使用 CloudFormation StackSets 在测试 OU 下的每个账户中进行部署。为每个测试环境创建一个新的账户。
- D.将测试环境 EC2 实例转换为 Docker 镜像。使用 AWS CloudFormation 配置一个 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群，在新的 VPC 中创建一个传输网关附件，并创建相关路由配置。使用 Kubernetes 管理测试环境的部署和生命周期。



答案: B

251.问题 #318

一家在线零售公司将其有状态的基于 Web 的应用程序和 MySQL 数据库托管在单个服务器上的本地数据中心。公司希望通过进行更多的市场营销活动和促销来扩大其客户群。为此, 公司希望将其应用程序和数据库迁移到 AWS 以提高其架构的可靠性。

哪种解决方案将提供最高级别的可靠性?

- A.将数据库迁移到 Amazon RDS MySQL 多区域 DB 实例。在 Amazon EC2 实例上部署应用程序, 位于应用程序负载均衡器后面。在 Amazon Neptune 中存储会话。
- B.将数据库迁移到 Amazon Aurora MySQL。在 Amazon EC2 实例上部署应用程序, 位于应用程序负载均衡器后面。在 Amazon ElastiCache for Redis 复制组中存储会话。
- C.将数据库迁移到 Amazon DocumentDB (与 MongoDB 兼容)。在 Amazon EC2 实例上部署应用程序, 位于网络负载均衡器后面。在 Amazon Kinesis Data Firehose 中存储会话。
- D.将数据库迁移到 Amazon RDS MariaDB 多区域 DB 实例。在 Amazon EC2 实例上部署应用程序, 位于应用程序负载均衡器后面。在 Amazon ElastiCache for Memcached 中存储会话。

答案: B

252.问题 #319

一家公司的解决方案架构师需要为托管在 VPC 中的 Amazon EC2 Windows 实例提供安全的远程桌面连接给用户。该解决方案必须与公司的本地 Active Directory 集成。通过互联网连接到 VPC。公司有硬件可以用于建立 AWS 站点到站点 VPN 连接。

哪种解决方案将最符合成本效益?

- A.使用 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 部署托管的 Active Directory。与本地 Active Directory 建立信任。在 VPC 中部署一个 EC2 实例作为堡垒主机。确保 EC2 实例加入到域中。使用堡垒主机通过 RDP 访问目标实例。
- B.通过使用 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory AD Connector 将 AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 配置为与本地 Active Directory 集成。针对用户组配置权限集以访问 AWS Systems Manager。使用 Systems Manager Fleet Manager 通过 RDP 访问目标实例。
- C.在本地环境和目标 VPC 之间实现 VPN。确保目标实例通过 VPN 连接加入到本地 Active Directory 域。通过 VPN 配置 RDP 访问。从公司的网络连接到目标实例。
- D.使用 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 部署托管的 Active Directory。与本地 Active Directory 建立信任。使用 AWS Quick Start 在 AWS 上部署远程桌面网关。确保远程桌面网关加入到域中。使用远程桌面网关通过 RDP 访问目标实例。

答案: B

253.问题 #320

一家公司的合规审计发现, 一些在 AWS 账户中创建的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷未加密。解决方案架构师必须实施一个解决方案, 以在休息时加密所有新的 EBS 卷。

哪种解决方案将以最小的努力满足此要求?

- A.创建一个 Amazon EventBridge 规则以检测未加密 EBS 卷的创建。调用 AWS Lambda 函数以删除不符合规定的卷。
- B.使用 AWS Audit Manager 和数据加密。
- C.创建一个 AWS Config 规则以检测新 EBS 卷的创建。使用 AWS Systems Manager 自动化加密该卷。
- D.在所有 AWS 区域中默认开启 EBS 加密。

答案: D

254.问题 #321

一家研究公司在 AWS 云中运行每日模拟以满足高需求。模拟运行在数百个基于 Amazon Linux 2 的 Amazon EC2 实例上。偶尔, 一个模拟会卡住, 需要云运营工程师通过 SSH 连接到 EC2 实例来解决问题。

公司政策规定, 没有 EC2 实例可以使用相同的 SSH 密钥, 并且所有连接必须在 AWS CloudTrail 中记录。

解决方案架构师如何满足这些要求?

- A.启动新的 EC2 实例, 并为每个实例生成一个单独的 SSH 密钥。将 SSH 密钥存储在 AWS Secrets Manager 中。创建一个新的 IAM 策略, 并将其附加到工程师的 IAM 角色中, 允许执行 GetSecretValue 操作。指示工程师在通过任何 SSH 客户端连接时从 Secrets Manager 获取 SSH 密钥。
- B.创建一个 AWS Systems Manager 文档, 以在 EC2 实例上运行命令设置一个新的唯一 SSH 密钥。创建一个新的 IAM 策略, 并将其附加到工程师的 IAM 角色中, 允许执行 Systems Manager 文档。指示工程师运行文档设置 SSH 密钥, 并通过任何 SSH 客户端连接。
- C.启动新的 EC2 实例, 不为实例设置任何 SSH 密钥。在每个实例上设置 EC2 实例连接。创建一个新的 IAM 策略, 并将其附加到工程师的 IAM 角色中, 允许执行 SendSSHPublicKey 操作。指示工程师使用 EC2 控制台中的基于浏览器的 SSH 客户端连接到实例。
- D.设置 AWS Secrets Manager 以存储 EC2 SSH 密钥。创建一个新的 AWS Lambda 函数以创建一个新的 SSH 密钥, 并调用 AWS Systems Manager Session Manager 将 SSH 密钥设置在 EC2 实例上。配置 Secrets Manager 使用 Lambda 函数每天自动轮换一次。指示工程师在通过任何 SSH 客户端连接时从 Secrets Manager 获取 SSH 密钥。

答案: C

255.问题 #322

一家公司正在将移动银行应用程序迁移到运行在 VPC 中的 Amazon EC2 实例上。后端服务应用程序在本地数据中心运行。数据中心通过 AWS Direct Connect 连接到 AWS。在 VPC 中运行的应用程序需要解析指向本地数据中心运行的本地活动目录域的 DNS 请求。

哪种解决方案将以最小的行政开销满足这些要求?

- A.在 VPC 中跨两个可用区预置一组 EC2 实例作为缓存 DNS 服务器, 以解析来自 VPC 内应用程序服务器的 DNS 查询。
- B.预置一个 Amazon Route 53 私有托管区域。配置 NS 记录, 指向本地 DNS 服务器。
- C.使用 Amazon Route 53 Resolver 创建 DNS 端点。添加条件转发规则以在本地数据中心和 VPC 之间解析 DNS 名称空间。
- D.在 VPC 中预置一个新的活动目录域控制器, 并在新域和本地活动目录域之间建立双向信任。

答案: C

256.问题 #323

一家公司正在处理环境数据。公司已经设置了传感器, 以从城市的不同地区提供连续的数据流。数据以 JSON 格式提供。公司希望使用 AWS 解决方案实时将数据发送到一个不需要固定模式进行存储的数据库。哪种解决方案将满足这些要求?

- A.使用 Amazon Kinesis Data Firehose 将数据发送到 Amazon Redshift。
- B.使用 Amazon Kinesis Data Streams 将数据发送到 Amazon DynamoDB。
- C.使用 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) 将数据发送到 Amazon Aurora。
- D.使用 Amazon Kinesis Data Firehose 将数据发送到 Amazon Keyspaces (适用于 Apache Cassandra)。

答案: B

257.问题 #324

一家公司正在将旧版应用程序从本地数据中心迁移到 AWS。该应用程序使用 MongoDB 作为键值数据库。根据公司的技术指南, 所有 Amazon EC2 实例必须托管在没有互联网连接的私有子网中。此外, 应用程序和数据库之间的所有连接必须加密。数据库必须能够根据需求进行扩展。哪种解决方案将满足这些要求?

- A.为应用程序创建新的 Amazon DocumentDB (支持 MongoDB 兼容) 表, 并使用预配置 IOPS 卷。使用实例端点连接到 Amazon DocumentDB。
- B.为应用程序创建新的 Amazon DynamoDB 表, 并使用按需容量。使用 DynamoDB 的网关 VPC 端点连接到 DynamoDB 表。
- C.为应用程序创建新的 Amazon DynamoDB 表, 并使用按需容量。使用 DynamoDB 的接口 VPC 端点连接到 DynamoDB 表。
- D.为应用程序创建新的 Amazon DocumentDB (支持 MongoDB 兼容) 表, 并使用预配置 IOPS 卷。使用集群端点连接到 Amazon DocumentDB。

答案: B

258.问题 #325

一家公司正在 AWS Cloud 上运行应用程序。该应用程序使用 MongoDB 数据库的副本集作为其数据层。MongoDB 数据库安装在公司的本地数据中心系统的系统上, 并通过 AWS Direct Connect 连接到数据中心环境。解决方案架构师必须将本地 MongoDB 数据库迁移到 Amazon DocumentDB (支持 MongoDB 兼容)。解决方案架构师应选择哪种策略来执行此迁移?

- A.创建一组 EC2 实例。在 EC2 实例上安装 MongoDB 社区版, 并创建数据库。配置与在本地数据中心运行的数据库进行持续同步复制。
- B.创建一个 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 复制实例。使用变更数据捕获 (CDC) 为本地 MongoDB 数据库创建源端点。为 Amazon DocumentDB 数据库创建目标端点。创建并运行 DMS 迁移任务。
- C.通过使用 AWS Data Pipeline 创建数据迁移管道。为本地 MongoDB 数据库和 Amazon DocumentDB 数据库定义数据节点。创建一个计划任务来运行数据管道。
- D.使用 AWS Glue 爬虫为本地 MongoDB 数据库创建源端点。配置 MongoDB 数据库和 Amazon DocumentDB 数据库之间的持续异步复制。

答案: B

259.问题 #326 一家公司正在将其应用程序重新架构以在 AWS 上运行。公司的基础设施包括多个 Amazon EC2 实例。公司的开发团队需要不同级别的访问权限。公司希望实施一项政策, 要求所有 Windows EC2 实例加入到 AWS 上的 Active Directory 域。公司还希望实施增强的安全流程, 例如多因素认证 (MFA)。公司希望尽可能使用托管的 AWS 服务。哪种解决方案将满足这些要求?

- A.创建一个 AWS 目录服务 Microsoft Active Directory 实现。启动一个 Amazon Workspace。连接到并使用 Workspace 进行域安全配置任务。
- B.创建一个 AWS 目录服务 Microsoft Active Directory 实现。启动一个 EC2 实例。连接到并使用 EC2 实例进行域安全配置任务。
- C.创建一个 AWS 目录服务 Simple AD 实现。启动一个 EC2 实例。连接到并使用 EC2 实例进行域安全配置任务。
- D.创建一个 AWS 目录服务 Simple AD 实现。启动一个 Amazon Workspace。连接到并使用 Workspace 进行域安全配置任务。

答案: B

260.问题 #327 一家公司想要将其本地应用程序迁移到 AWS。应用程序的数据库存储结构化的产品数据和临时用户会话数据。公司需要将产品数据与用户会话数据解耦。公司还需要在另一个 AWS 区域实现复制以进行灾难恢复。哪种解决方案将以最高性能满足这些要求?

- A.创建一个 Amazon RDS DB 实例, 使用单独的模式来托管产品数据和用户会话数据。为 DB 实例在另一个区域配置读取副本。
- B.创建一个 Amazon RDS DB 实例来托管产品数据。为 DB 实例在另一个区域配置读取副本。为用户会话数据创建一个 Amazon ElastiCache for Memcached 的全局数据存储。
- C.创建两个 Amazon DynamoDB 全球表。使用一个全局表来托管产品数据。使用另一个全局表来托管用户会话数据。使用 DynamoDB Accelerator (DAX) 进行缓存。
- D.创建一个 Amazon RDS DB 实例来托管产品数据。为 DB 实例在另一个区域配置读取副本。创建一个 Amazon DynamoDB 全球表来托管用户会话数据。

答案: C

261.问题 #328

一家公司使用 AWS Control Tower 在 AWS 上进行多账户结构的编排。公司使用 AWS Organizations、AWS Config 和 AWS Trusted Advisor。公司有一个特定的 OU 用于开发账户, 开发人员在这些账户中进行 AWS 实验。公司有数百名开发人员, 每个开发人员都有一个单独的开发账户。公司希望优化这些开发账户中的成本。这些账户中的 Amazon EC2 实例和 Amazon RDS 实例必须是突发性的。公司希望禁止使用不相关的其他服务。解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求?

- A.在 AWS Organizations 中创建一个自定义 SCP, 只允许部署突发性实例, 并禁止使用不相关的服务。将 SCP 应用于开发 OU。
- B.在 AWS Control Tower 中创建一个自定义探测控制 (护栏)。配置控制 (护栏) 以只允许部署突发性实例, 并禁止使用不相关的服务。将控制 (护栏) 应用于开发 OU。
- C.在 AWS Control Tower 中创建一个自定义预防控制 (护栏)。配置控制 (护栏) 以只允许部署突发性实例, 并禁止使用不相关的服务。将控制 (护栏) 应用于开发 OU。

D.在 AWS Control Tower 账户中创建一个 AWS Config 规则。配置 AWS Config 规则以只允许部署突发性实例，并禁止使用不相关的服务。使用 AWS CloudFormation StackSets 将 AWS Config 规则部署到开发 OU。

答案: A

262.问题 #329

一家金融服务公司在 Amazon EC2 实例和 AWS Lambda 函数上运行一个复杂的多层次应用程序。该应用程序在 Amazon S3 中存储临时数据。S3 对象仅在 45 分钟内有效，并在 24 小时后被删除。

公司通过启动一个 AWS CloudFormation 堆栈来部署应用程序的每个版本。堆栈创建运行应用程序所需的所有资源。当公司部署并验证新应用程序版本时，

公司删除旧版本的 CloudFormation 堆栈。公司最近尝试删除旧应用程序版本的 CloudFormation 堆栈，但操作失败。分析显示 CloudFormation 未能删除现有的 S3 存储桶。解决方案架构师需要解决此问题，而无需对应用程序架构进行重大更改。

哪种解决方案满足这些要求？

A.实现一个 Lambda 函数，从给定的 S3 存储桶中删除所有文件。将此 Lambda 函数作为自定义资源集成到 CloudFormation 堆栈中。确保自定义资源具有指向 S3 存储桶资源的 DependsOn 属性。

B.修改 CloudFormation 模板以配置 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统以存储临时文件，而不是在 Amazon S3 中。将 Lambda 函数配置为与文件系统相同的 VPC 中运行。将文件系统挂载到 EC2 实例和 Lambda 函数。

C.修改 CloudFormation 堆栈以创建一个 S3 生命周期规则，在创建后 45 分钟过期所有对象。添加一个 DependsOn 属性，指向 S3 存储桶的资源。

D.修改 CloudFormation 堆栈以附加一个带有删除值的删除策略属性到 S3 存储桶。

答案: A

263.问题 #330

一家公司开发了一款移动游戏。游戏的后端运行在位于本地数据中心的几台虚拟机上。业务逻辑通过具有多个功能的 REST API 公开。玩家会话数据存储在中央文件存储中。后端服务使用不同的 API 密钥进行节流，并区分实时和测试流量。

游戏后端的负载在一天中变化。在高峰时段，服务器容量不足。获取玩家会话数据时还存在延迟问题。管理层要求解决方案架构师提出一种云架构，该架构可以处理游戏的不同负载，并提供低延迟的数据访问。API 模型不应更改。

哪种解决方案满足这些要求？

A.使用网络负载均衡器 (NLB) 实现 REST API。在 NLB 后面的 Amazon EC2 实例上运行业务逻辑。将玩家会话数据存储在 Amazon Aurora Serverless 中。

B.使用应用程序负载均衡器 (ALB) 实现 REST API。在 AWS Lambda 中运行业务逻辑。将玩家会话数据存储在按需容量的 Amazon DynamoDB 中。

C.使用 Amazon API Gateway 实现 REST API。在 AWS Lambda 中运行业务逻辑。将玩家会话数据存储在按需容量的 Amazon DynamoDB 中。

D.使用 AWS AppSync 实现 REST API。在 AWS Lambda 中运行业务逻辑。将玩家会话数据存储在 Amazon Aurora Serverless 中。

答案: C

264.问题 #331

一家公司正在将应用程序迁移到 AWS 云中。该应用程序在本地数据中心运行，并在夜间将数千张图像写入挂载的 NFS 文件系统中。迁移应用程序后，公司将在装有挂载的 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统的 Amazon EC2 实例上托管应用程序。

公司已经建立了一个 AWS Direct Connect 连接到 AWS。在迁移切换之前，解决方案架构师必须构建一个流程，将新创建的本地图像复制到 EFS 文件系统。

复制图像的最高效操作方式是什么？

A.配置定期运行的进程，使用 `aws s3 sync` 命令从本地文件系统到 Amazon S3。配置一个 AWS Lambda 函数来处理来自 Amazon S3 的事件通知，并将图像从 Amazon S3 复制到 EFS 文件系统。

B.部署一个 AWS Storage Gateway 文件网关，并带有 NFS 挂载点。在本地服务器上挂载文件网关文件系统。配置一个进程定期将图像复制到挂载点。

C.将 AWS DataSync 代理部署到具有访问 NFS 文件系统权限的本地服务器上。通过使用公共 VIF 的 Direct Connect 连接将数据发送到 S3 存储桶。配置一个 AWS Lambda 函数来处理来自 Amazon S3 的事件通知，并将图像从 Amazon S3 复制到 EFS 文件系统。

D.将 AWS DataSync 代理部署到具有访问 NFS 文件系统权限的本地服务器上。通过使用私有 VIF 的 Direct Connect 连接将数据发送到 Amazon EFS 的 AWS PrivateLink 接口 VPC 端点。配置 DataSync 计划任务每 24 小时将图像发送到 EFS 文件系统。

答案: D

265.问题 #332

一家公司最近将 Web 应用程序从本地数据中心迁移到 AWS 云中。Web 应用程序的基础架构由 Amazon CloudFront 分发、应用程序负载均衡器 (ALB) 和处理请求的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 组成。最近的安全审计显示，Web 应用程序可以通过 CloudFront 和 ALB 端点访问。然而，公司要求 Web 应用程序只能通过 CloudFront 端点访问。

哪种解决方案以最小的努力满足此要求？

A.创建一个新的安全组并将其附加到 CloudFront 分发。更新 ALB 安全组入口规则，仅允许来自 CloudFront 安全组的访问。

B.更新 ALB 安全组入口规则，仅允许来自 `com.amazonaws.global.cloudfront.origin-facing` CloudFront 管理的前缀列表的访问。

C.为 Elastic Load Balancing 创建一个 `com.amazonaws.region.elasticloadbalancing` VPC 接口端点。将 ALB 计划从互联网面向更改为内部。

D.从 AWS 提供的 `ip-ranges.json` 文档中提取 CloudFront IP。更新 ALB 安全组入口规则，仅允许来自 CloudFront IP 的访问。

答案: B

266.问题 #333 一家公司使用应用程序负载均衡器 (ALB) 和托管在 Amazon ECS 集群中的 Docker 应用程序托管社区论坛网站。网站数据存储在 Amazon RDS for MySQL 中, 容器镜像存储在 ECR 中。公司需要为其客户提供灾难恢复 SLA, 恢复时间目标 (RTO) 不超过 24 小时, 恢复点目标 (RPO) 不超过 8 小时。以下哪种解决方案是最符合成本效益的方式来满足要求?

- A.使用 AWS CloudFormation 在两个区域部署相同的 ALB、EC2、ECS 和 RDS 资源。每 8 小时安排 RDS 快照。使用 RDS 多区域复制更新辅助区域的数据库副本。在发生故障时, 从最新快照恢复, 并使用 Amazon Route 53 DNS 故障转移策略自动将客户重定向到辅助区域的 ALB。
- B.在两个区域的 ECR 中存储 Docker 镜像。每 8 小时安排 RDS 快照, 并将快照复制到辅助区域。在发生故障时, 使用 AWS CloudFormation 在辅助区域部署 ALB、EC2、ECS 和 RDS 资源, 从最新快照恢复, 并更新 DNS 记录以指向辅助区域的 ALB。
- C.使用 AWS CloudFormation 在辅助区域部署相同的 ALB、EC2、ECS 和 RDS 资源。每小时将 RDS MySQL 备份到 Amazon S3, 并使用跨区域复制将数据复制到辅助区域的存储桶。在发生故障时, 将最新 Docker 镜像导入辅助区域的 Amazon ECR, 部署到 EC2 实例, 恢复最新的 MySQL 备份, 并更新 DNS 记录以指向辅助区域的 ALB。
- D.在辅助区域部署一个试点环境, 带有 ALB 和一个最小资源 EC2 部署用于 Docker 在 AWS Auto Scaling 组中的扩展策略, 以增加实例大小和节点数量。创建 RDS 数据的跨区域读取副本。在发生故障时, 提升副本为主副本, 并更新 DNS 记录以指向辅助区域的 ALB。

答案: B

267.问题 #334

一家公司正在将其基础设施迁移到 AWS 云中。公司必须遵守不同项目的各种监管标准。公司需要一个多账户环境。

解决方案架构师需要准备基线基础设施。该解决方案必须提供一致的管理与安全基线, 但必须允许不同 AWS 账户内不同的合规要求。该解决方案还需要与现有的本地 Active Directory Federation Services (AD FS) 服务器集成。

哪种解决方案以最小的运营开销满足这些要求?

- A.在 AWS Organizations 中创建一个组织。为所有账户创建一个单一的 SCP, 以实现最少权限访问。为所有账户创建一个单一的 OU。为与本地 AD FS 服务器的联合配置 IAM 身份提供者。为中央日志账户配置一个定义的过程, 用于日志生成服务将日志事件发送到中央账户。在中央账户中启用 AWS Config, 并为所有账户配置合规包。
- B.在 AWS Organizations 中创建一个组织。在组织上启用 AWS Control Tower。查看包括的控制 (护栏) SCP。检查 AWS Config 需要增加的区域。必要时添加 OUs。将 AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 连接到本地 AD FS 服务器。
- C.在 AWS Organizations 中创建一个组织。为最少权限访问创建 SCP。创建 OU 结构, 并使用它来组织 AWS 账户。将 AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 连接到本地 AD FS 服务器。为中央日志账户配置一个定义的过程, 用于日志生成服务将日志事件发送到中央账户。在中央账户中启用 AWS Config, 并为所有账户配置聚合器和合规包。
- D.在 AWS Organizations 中创建一个组织。在组织上启用 AWS Control Tower。查看包括的控制 (护栏) SCP。检查 AWS Config 需要增加的区域。为与本地 AD FS 服务器的联合配置 IAM 身份提供者。

答案: B

268.问题 #336

一家公司在 AWS 上运行应用程序, 使用了一个专用账户来托管其在线游戏应用程序和分析应用程序的生产环境。

Amazon EC2 实例托管游戏应用程序, 必须始终可用。EC2 实例全年运行。分析应用程序使用存储在 Amazon S3 中的数据。分析应用程序可以中断并恢复, 没有问题。

哪种解决方案最符合成本效益?

- A.为在线游戏应用程序实例购买 EC2 实例 Savings Plan。对分析应用程序使用按需实例。
- B.为在线游戏应用程序实例购买 EC2 实例 Savings Plan。对分析应用程序使用 Spot 实例。
- C.对在线游戏应用程序和分析应用程序使用 Spot 实例。在 AWS Service Catalog 中设置目录以以折扣价提供服务。
- D.对在线游戏应用程序使用按需实例。对分析应用程序使用 Spot 实例。在 AWS Service Catalog 中设置目录以以折扣价提供服务。

答案: B

269.问题 #341

一家公司需要优化其在 AWS 上的应用程序成本。该应用程序使用 AWS Lambda 函数和运行在 AWS Fargate 上的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 容器。应用程序写入密集型, 数据存储在 Amazon Aurora MySQL 数据库中。

应用程序的负载不一致。应用程序经历长时间的无使用, 随后是流量的突然和显著增加和减少。数据库运行在一个内存优化的 DB 实例上, 无法处理负载。

解决方案架构师必须设计一个可以扩展以处理流量变化的解决方案。

哪种解决方案最符合成本效益?

- A.向数据库添加额外的读取副本。购买实例 Savings Plan 和 RDS 预留实例。
- B.将数据库迁移到具有多个写入实例的 Aurora DB 集群。购买实例 Savings Plan。
- C.将数据库迁移到 Aurora 全球数据库。购买 Compute Savings Plan 和 RDS 预留实例。
- D.将数据库迁移到 Aurora Serverless v1。购买 Compute Savings Plan。

答案: D

270.问题 #342

一家公司将应用程序迁移到 AWS 云中。该应用程序运行在两个 Amazon EC2 实例上, 位于应用程序负载均衡器 (ALB) 后面。

应用程序数据存储在一个 MySQL 数据库中, 该数据库运行在另一个 EC2 实例上。应用程序对数据库的使用是读取密集型的。

应用程序从附加到每个 EC2 实例的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷中加载静态内容。静态内容经常更新, 并且必须复制到每个 EBS 卷。

应用程序的负载在一天中变化。在高峰时段, 应用程序无法处理所有传入的请求。跟踪数据显示, 在高峰时段, 数据库无法处理读取负载。

哪种解决方案将提高应用程序的可靠性?

- A.将应用程序迁移到一组 AWS Lambda 函数。将 Lambda 函数设置为 ALB 的目标。为静态内容创建一个新的 EBS 卷。配置 Lambda 函数从新的 EBS 卷中读取。将数据库迁移到 Amazon RDS for MySQL 多区域 DB 集群。
- B.将应用程序迁移到一组 AWS Step Functions 状态机。将状态机设置为 ALB 的目标。为静态内容创建一个新的 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。配置状态机从 EFS 文件系统读取。将数据库迁移到 Amazon Aurora MySQL Serverless v2 并带有读取 DB 实例。
- C.将应用程序容器化。将应用程序迁移到 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群。使用 AWS Fargate 启动类型用于托管应用程序的任务。为静态内容创建一个新的 EBS 卷。将新的 EBS 卷挂载到 ECS 集群。在 ECS 集群上配置 AWS 应用程序自动扩展。将 ECS 服务设置为 ALB 的目标。将数据库迁移到 Amazon RDS for MySQL 多区域 DB 集群。
- D.将应用程序容器化。将应用程序迁移到 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群。使用 AWS Fargate 启动类型用于托管应用程序的任务。为静态内容创建一个新的 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。将 EFS 文件系统挂载到每个容器。在 ECS 集群上配置 AWS 应用程序自动扩展。将 ECS 服务设置为 ALB 的目标。将数据库迁移到 Amazon Aurora MySQL Serverless v2 并带有读取 DB 实例。

答案: D

271.问题 #343

解决方案架构师希望确保只有具有适当权限的 AWS 用户或角色才能访问新的 Amazon API Gateway 端点。解决方案架构师希望获得每个请求的端到端视图,以分析请求的延迟并创建服务映射。

解决方案架构师应如何设计 API Gateway 访问控制并执行请求检查?

- A.对于 API Gateway 方法,将授权设置为 AWS_IAM。然后,给 IAM 用户或角色在 REST API 资源上执行 execute-api:Invoke 权限。启用 API 调用者使用 AWS 签名在访问端点时签名请求。使用 AWS X-Ray 跟踪和分析 API Gateway 的用户请求。
- B.对于 API Gateway 资源,将 CORS 设置为启用,并仅在 Access-Control-Allow-Origin 头中返回公司域名。然后,给 IAM 用户或角色在 REST API 资源上执行 execute-api:Invoke 权限。使用 Amazon CloudWatch 跟踪和分析 API Gateway 的用户请求。
- C.创建一个 AWS Lambda 函数作为自定义授权器,要求 API 客户端在进行调用时传递密钥和密码,然后使用 Lambda 验证密钥/密码与 IAM 系统。使用 AWS X-Ray 跟踪和分析 API Gateway 的用户请求。
- D.为 API Gateway 创建客户端证书。将证书分发给需要访问端点的 AWS 用户和角色。启用 API 调用者在访问端点时传递客户端证书。使用 Amazon CloudWatch 跟踪和分析 API Gateway 的用户请求。

答案: A

272.问题 #344

一家公司正在使用 AWS CodePipeline 对一个应用程序进行 CI/CD,部署到 Amazon EC2 自动扩展组。所有 AWS 资源都在 AWS CloudFormation 模板中定义。应用程序工件存储在 Amazon S3 存储桶中,并使用实例用户数据脚本部署到自动扩展组。随着应用程序变得更加复杂,CloudFormation 模板中最近的资源变更导致了计划外的停机时间。

解决方案架构师应该如何改进 CI/CD 管道,以减少模板变更导致停机的可能性?

- A.调整部署脚本,以便在执行部署时检测并报告 CloudFormation 错误情况。为测试团队编写测试计划,在非生产环境中运行,然后批准更改以用于生产环境。
- B.在测试环境中实施使用 AWS CodeBuild 的自动化测试。使用 CloudFormation 更改集评估变更,然后部署。使用 AWS CodeDeploy 利用蓝/绿部署模式,允许评估并根据需要回滚更改。
- C.使用集成开发环境 (IDE) 的插件检查模板错误,并使用 AWS CLI 验证模板正确性。调整部署代码以检查错误情况并在错误时生成通知。在测试环境中部署并运行手动测试计划,然后批准更改以用于生产环境。
- D.使用 AWS CodeDeploy 和 CloudFormation 的蓝/绿部署模式替换用户数据部署脚本。让操作员登录到运行中的实例,并执行手动测试计划以验证应用程序是否按预期运行。

答案: B

273.问题 #345

一家北美公司总部位于东海岸,正在 us-east-1 区域部署一个新的 Web 应用程序,运行在 Amazon EC2 上。该应用程序应动态扩展以满足用户需求并保持弹性。此外,该应用程序必须具备灾难恢复能力,在 active-passive 配置中与 us-west-1 区域配合使用。

解决方案架构师在 us-east-1 区域创建 VPC 后应采取哪些步骤?

- A.在 us-west-1 区域创建一个 VPC。使用区域间 VPC 对等连接连接两个 VPC。将一个跨多个可用区 (AZ) 的应用程序负载均衡器 (ALB) 部署到 us-east-1 区域的 VPC 中。在每个区域的多个 AZ 中部署 EC2 实例,作为跨越两个 VPC 并由 ALB 服务的自动扩展组的一部分。
- B.将一个跨多个可用区 (AZ) 的应用程序负载均衡器 (ALB) 部署到 us-east-1 区域的 VPC 中。在 us-east-1 区域的多个 AZ 中部署 EC2 实例,作为由 ALB 服务的自动扩展组的一部分。在 us-west-1 区域部署相同的解决方案。创建一个带有故障转移路由策略的 Amazon Route 53 记录集,并启用健康检查,以在两个区域之间提供高可用性。
- C.在 us-west-1 区域创建一个 VPC。使用区域间 VPC 对等连接连接两个 VPC。部署一个跨两个 VPC 的应用程序负载均衡器 (ALB)。在每个 VPC 的多个可用区中部署 EC2 实例,作为由 ALB 服务的自动扩展组的一部分。创建一个指向 ALB 的 Amazon Route 53 记录。
- D.将一个跨多个可用区 (AZ) 的应用程序负载均衡器 (ALB) 部署到 us-east-1 区域的 VPC 中。在 us-east-1 区域的多个 AZ 中部署 EC2 实例,作为由 ALB 服务的自动扩展组的一部分。在 us-west-1 区域部署相同的解决方案。在每个区域创建单独的 Amazon Route 53 记录,指向该区域的 ALB。使用 Route 53 健康检查在两个区域之间提供高可用性。

答案: B

274.问题 #346

一家公司拥有运行在多个 .NET Framework 组件上的旧版应用程序。这些组件共享同一个 Microsoft SQL Server 数据库,并通过 Microsoft Message Queuing (MSMQ) 异步通信。

公司正在开始将应用程序迁移到容器化的 .NET Core 组件,并希望将应用程序重构为在 AWS 上运行。.NET Core 组件需要复杂的编排。公司必须对网络和主机配置有完全控制权。应用程序的数据库模型是强关系型的。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.在 AWS App Runner 上托管 INET Core 组件。在 Amazon RDS for SQL Server 上托管数据库。使用 Amazon EventBridge 进行异步消息传递。

B.在 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上使用 AWS Fargate 启动类型托管 .NET Core 组件。在 Amazon DynamoDB 上托管数据库。使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 进行异步消息传递。

C.在 AWS Elastic Beanstalk 上托管 .NET Core 组件。在 Amazon Aurora PostgreSQL Serverless v2 上托管数据库。使用 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) 进行异步消息传递。

D.在 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上使用 Amazon EC2 启动类型托管 .NET Core 组件。在 Amazon Aurora MySQL Serverless v2 上托管数据库。使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 进行异步消息传递。

答案: D

275.问题 #347

解决方案架构师在单个可用区内的放置组中启动了多个 Amazon EC2 实例。由于系统上的额外负载，解决方案架构师尝试向放置组添加新实例。然而，解决方案架构师收到了容量不足的错误。

解决方案架构师应该如何解决此问题？

A.使用分散放置组。为每个可用区设置至少八个实例的最小数量。

B.停止并重新启动放置组中的所有实例。再次尝试启动。

C.创建一个新的放置组。尝试将新放置组与原始放置组合并。

D.以放置组中的专用主机启动附加实例。

答案: B

276.问题 #349

一组数据科学家正在使用 Amazon SageMaker 实例和 SageMaker API 来训练机器学习 (ML) 模型。SageMaker 实例部署在一个没有互联网访问权限的 VPC 中。ML 模型训练的数据集存储在 Amazon S3 存储桶中。接口 VPC 端点提供对 Amazon S3 和 SageMaker API 的访问。

偶尔，数据科学家需要访问 Python 包索引 (PyPI) 存储库以更新他们作为工作流程一部分使用的 Python 包。解决方案架构师必须在确保 SageMaker 实例与互联网保持隔离的同时提供对 PyPI 存储库的访问。

哪种解决方案将满足这些要求？

A.为数据科学家需要访问的每个包创建一个 AWS CodeCommit 存储库。配置 CodeCommit 存储库与 PyPI 存储库之间的代码同步。为 CodeCommit 创建一个 VPC 端点。

B.在 VPC 中创建一个 NAT 网关。配置 VPC 路由以允许通过网络 ACL 访问互联网，该网络 ACL 仅允许访问 PyPI 存储库端点。

C.在 VPC 中创建一个 NAT 实例。配置 VPC 路由以允许访问互联网。配置 SageMaker 笔记本实例防火墙规则，仅允许访问 PyPI 存储库端点。

D.创建一个 AWS CodeArtifact 域和存储库。向 CodeArtifact 存储库添加一个公共: pypi 的外部连接。配置 Python 客户端使用 CodeArtifact 存储库。为 CodeArtifact 创建一个 VPC 端点。

答案: D

277.问题 #350

一家解决方案架构师为一家政府机构工作，该机构有严格的灾难恢复要求。所有 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 快照都需要保存在至少两个额外的 AWS 区域中。该机构还要求保持尽可能低的操作开销。

哪种解决方案满足这些要求？

A.在 Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) 中配置一个策略，每天运行一次以将 EBS 快照复制到其他区域。

B.使用 Amazon EventBridge 安排一个 AWS Lambda 函数将 EBS 快照复制到其他区域。

C.设置 AWS Backup 以创建 EBS 快照。配置 Amazon S3 跨区域复制以将 EBS 快照复制到其他区域。

D.安排 Amazon EC2 Image Builder 每天运行一次以创建 AMI，并将 AMI 复制到其他区域。

答案: A

278.问题 #351 一家公司有一个项目，正在启动比所需更大的 Amazon EC2 实例。由于政策限制，该项目的账户不能成为公司在 AWS Organizations 中的一部分，以保持这一活动在企业 IT 之外。公司希望只允许项目账户中的开发人员启动 t3.small EC2 实例。这些 EC2 实例必须限制在 us-east-2 区域。解决方案架构师应该如何满足这些要求？

A.创建一个新的开发人员账户。将所有 EC2 实例、用户和资产转移到 us-east-2。将账户添加到公司在 AWS Organizations 中的组织。执行一个标记策略，表示区域亲和性。

B.创建一个 SCP，拒绝启动所有 EC2 实例，除了在 us-east-2 的 t3.small EC2 实例。将 SCP 附加到项目的账户。

C.为 us-east-2 中的每个开发人员创建并购买一个 t3.small EC2 预留实例。为每个开发人员分配一个特定的 EC2 实例，并使用他们的名字作为标签。

D.创建一个 IAM 策略，允许在 us-east-2 启动只有 t3.small EC2 实例。将策略附加到开发人员在项目账户中使用的角色和组。

答案: D

279.问题 #352 一家科学公司需要处理来自亚马逊 S3 存储桶的文本和图像数据。这些数据是在深空任务的实时、时间紧迫阶段由几个雷达站收集的。雷达站将数据上传到源 S3 存储桶。数据以前缀标记雷达站的识别号码。公司在第二个账户中创建了一个目标 S3 存储桶。为了满足合规目标，必须将数据从源 S3 存储桶复制到目标 S3 存储桶。这种复制是通过使用 S3 复制规则实现的，以覆盖源 S3 存储桶中的所有对象。一个特定的雷达站被识别为具有最准确的数据。在雷达站将对象上传到源 S3 存储桶后，必须在 30 分钟内监控此雷达站的数据复制完成情况。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

A.设置 AWS DataSync 代理，以复制源 S3 存储桶中带有前缀的数据到目标 S3 存储桶。选择在此任务上使用所有可用带宽，并监控任务以确保它处于 TRANSFERRING 状态。创建 Amazon EventBridge 规则，以在该状态改变时启动警报。

B.在第二个账户中，为最准确的雷达站创建另一个 S3 存储桶以接收数据。为此新的 S3 存储桶设置一个新的复制规则，以将其他雷达站的复制分开。监控到目标的最大复制时间。创建 Amazon EventBridge 规则，在时间超过期望的阈值时启动警报。

C.在源 S3 存储桶上启用 Amazon S3 Transfer Acceleration, 并配置最准确的雷达站使用新的终端。监控 S3 目标存储桶的 TotalRequestLatency 指标。创建 Amazon EventBridge 规则, 以在该状态改变时启动警报。

D.在源 S3 存储桶上创建一个新的 S3 复制规则, 过滤使用最准确雷达站前缀的键。启用 S3 复制时间控制(S3 RTC)。监控到目标的最大复制时间。创建 Amazon EventBridge 规则, 在时间超过期望的阈值时启动警报。

答案: D

280.问题 #354

一位解决方案架构师正在审查应用程序在发布前的弹性。该应用程序运行在一个部署在 VPC 私有子网中的 Amazon EC2 实例上。EC2 实例由一个自动扩展组提供, 最小容量为 1, 最大容量为 1。应用程序将数据存储在 Amazon RDS for MySQL 数据库实例上。VPC 在三个可用区配置了子网, 并配置了一个 NAT 网关。

解决方案架构师需要推荐一个解决方案, 以确保应用程序将在多个可用区操作。

哪个解决方案将满足此要求?

A.在其他可用区部署另一个 NAT 网关。使用适当的路由更新路由表。将 RDS for MySQL 数据库实例修改为 Multi-AZ 配置。配置自动扩展组在可用区跨区域启动实例。将自动扩展组的最小容量和最大容量设置为 3。

B.用虚拟专用网关替换 NAT 网关。将 RDS for MySQL 数据库实例替换为 Amazon Aurora MySQL 数据库集群。配置自动扩展组在 VPC 的所有子网中启动实例。将自动扩展组的最小容量和最大容量设置为 3。

C.用 NAT 实例替换 NAT 网关。将 RDS for MySQL 数据库实例迁移到 RDS for PostgreSQL 数据库实例。在其他可用区启动一个新的 EC2 实例。

D.在其他可用区部署另一个 NAT 网关。使用适当的路由更新路由表。将 RDS for MySQL 数据库实例设置为开启自动备份并保留备份 7 天。配置自动扩展组在 VPC 的所有子网中启动实例。保持自动扩展组的最小容量和最大容量为 1。

答案: A

281.问题 #355

一家公司计划将其本地事务处理应用程序迁移到 AWS。该应用程序在公司数据中心的 VM 上托管的 Docker 容器中运行。Docker 容器有共享存储, 应用程序在其中记录交易数据。

交易对时间敏感。应用程序中的交易量不可预测。公司必须实现一个低延迟的存储解决方案, 该解决方案将自动扩展吞吐量以满足增加的需求。公司无法进一步开发应用程序, 也无法继续管理 Docker 托管环境。

公司应如何将应用程序迁移到 AWS 以满足这些要求?

A.将运行应用程序的容器迁移到 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)。使用 Amazon S3 存储容器共享的交易数据。

B.将运行应用程序的容器迁移到 AWS Fargate for Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)。创建一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。创建一个 Fargate 任务定义。在任务定义中添加一个卷, 指向 EFS 文件系统。

C.将运行应用程序的容器迁移到 AWS Fargate for Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)。创建一个 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。创建一个 Fargate 任务定义。将 EBS 卷附加到每个运行的任务。

D.启动 Amazon EC2 实例。在 EC2 实例上安装 Docker。将容器迁移到 EC2 实例。创建一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。为 ECS 文件系统向 EC2 实例添加挂载点。

答案: B

282.问题 #356

一家公司计划迁移到 AWS 云。公司在 Windows 服务器和 Linux 服务器上托管了许多应用程序。一些服务器是物理的, 一些是虚拟的。公司在其本地环境中使用几种类型的数据库。公司没有其本地服务器和应用程序的准确清单。

公司希望在迁移期间正确调整其资源。解决方案架构师需要获取有关网络连接和应用程序关系的信息。解决方案架构师必须评估公司的当前环境并制定迁移计划。

哪种解决方案将为解决方案架构师提供制定迁移计划所需的信息?

A.使用迁移评估员从 AWS 请求对环境的评估。使用 AWS 应用发现服务无代理收集器将细节导入迁移评估员快速洞察报告。

B.使用 AWS 迁移中心并在服务器上安装 AWS 应用发现代理。部署迁移中心策略建议应用程序数据收集器。使用迁移中心策略建议生成报告。

C.使用 AWS 迁移中心并在服务器上运行 AWS 应用发现服务无代理收集器。使用 AWS 应用迁移服务对服务器和数据库进行分组。使用迁移中心策略建议生成报告。

D.使用 AWS 迁移中心导入工具加载公司本地环境的细节。使用迁移中心策略建议生成报告。

答案: B

283.问题 #357

一家金融服务公司销售其软件即服务 (SaaS) 平台, 用于大型全球银行的应用程序合规性。SaaS 平台在 AWS 上运行, 使用在 AWS Organizations 中管理的多个 AWS 账户。SaaS 平台在全球使用许多 AWS 资源。

为了遵守监管规定, 所有对 AWS 资源的 API 调用都必须经过审计、跟踪更改, 并存储在持久且安全的数据存储中。

哪种解决方案将满足这些要求, 同时带来最少的操作开销?

A.创建一个新的 AWS CloudTrail 轨迹。使用组织管理账户中的现有 Amazon S3 存储桶来存储日志。在所有 AWS Region 部署该轨迹。在 S3 存储桶上启用 MFA 删除和加密。

B.在组织的每个成员账户中创建一个新的 AWS CloudTrail 轨迹。为存储日志创建新的 Amazon S3 存储桶。在所有 AWS Region 部署该轨迹。在 S3 存储桶上启用 MFA 删除和加密。

C.在组织的管理账户中创建一个新的 AWS CloudTrail 轨迹。创建一个新的带有版本控制的 Amazon S3 存储桶来存储日志。为组织中的所有账户部署该轨迹。在 S3 存储桶上启用 MFA 删除和加密。

D.在组织的管理账户中创建一个新的 AWS CloudTrail 轨迹。创建一个新的用于存储日志的 Amazon S3 存储桶。配置 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 将日志文件传递通知发送到一个外部管理系统,该系统将跟踪日志。在 S3 存储桶上启用 MFA 删除和加密。

答案: C

284.问题 #358

一家公司正在 Amazon EC2 实例群上部署一个分布式内存数据库。该群集由一个主节点和八个工作节点组成。主节点负责监控集群健康,接受用户请求,将用户请求分发到工作节点,并将聚合响应发送回客户端。工作节点相互通信以复制数据分区。

公司需要尽可能低的网络延迟以达到最大性能。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.在分区放置组中启动内存优化的 EC2 实例。
- B.在分区放置组中启动计算优化的 EC2 实例。
- C.在集群放置组中启动内存优化的 EC2 实例。
- D.在扩展放置组中启动计算优化的 EC2 实例。

答案: C

285.问题 #359

一家公司在 VM 上维护大约 100 万个.csv 文件的信息。最初的数据大小为 10TB,并且每周以 1TB 的速度增长。公司需要自动化将数据备份到 AWS 云。

备份必须每天进行。公司需要一个解决方案,该解决方案应用自定义过滤器只备份位于指定源目录的子集数据。公司已经建立了 AWS Direct Connect 连接。

哪种解决方案将满足备份要求,同时带来最少的操作开销?

- A.使用 Amazon S3 CopyObject API 操作与多部分上传将现有数据复制到 Amazon S3。使用 CopyObject API 操作每天将新数据复制到 Amazon S3。
- B.在 AWS Backup 中创建备份计划以将数据备份到 Amazon S3。将备份计划安排为每天运行。
- C.在本地虚拟化环境中的 VM 上安装 AWS DataSync 代理。配置 DataSync 任务每天将数据复制到 Amazon S3。
- D.使用 AWS Snowball Edge 设备进行初始备份。使用 AWS DataSync 进行每天到 Amazon S3 的增量备份。

答案: C

286.问题 #360

一家金融服务公司拥有一个资产管理产品,全球数千客户使用。客户通过调查提供有关产品的反馈。公司正在 Amazon EMR 上构建一个新的分析解决方案,以分析这些调查中的数据。以下是需要访问分析解决方案以执行不同操作的用户角色:

- 管理员: 根据分析团队的要求配置 EMR 集群。
- 数据工程师: 运行 ETL 脚本处理、转换和丰富数据集。
- 数据分析师: 在数据上运行 SQL 和 Hive 查询。

解决方案架构师必须确保所有用户角色只有最小权限访问他们需要的资源。用户角色只能启动经过批准和授权的应用程序。解决方案还必须确保为用户角色创建的所有资源进行标记。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.为每个用户角色创建 IAM 角色。附加基于身份的策略以定义承担角色的用户可以执行的操作。创建一个 AWS Config 规则以检查不符合规定的资源。配置规则以通知管理员修复不符合规定的资源。
- B.在启动时为 EMR 集群设置基于 Kerberos 的认证。指定 Kerberos 安全配置以及特定于集群的 Kerberos 选项。
- C.使用 AWS Service Catalog 控制可用于部署的 Amazon EMR 版本、集群配置和每个用户角色的权限。
- D.使用 AWS CloudFormation 启动 EMR 集群,附加资源基础策略到 EMR 集群。在集群创建期间创建 AWS Config 规则以检查不符合规定的集群和 Amazon S3 存储桶。配置规则以通知管理员修复不符合规定的资源。

答案: C

287.问题 #361

一家软件即服务 (SaaS) 公司使用 AWS 托管一个由 AWS PrivateLink 驱动的服务。该服务由在 Network Load Balancer (NLB) 后的三个 Amazon EC2 实例上的专有软件组成。实例位于 eu-west-2 地区的多个私有子网中。公司的所有客户都在 eu-west-2 地区。

然而,该公司现在在 us-east-1 地区获得了一个新客户。该公司在 us-east-1 创建了一个新的 VPC 和新的子网。该公司在两个地区的 VPC 之间建立了区域间 VPC 对等连接。

公司希望为新客户提供 SaaS 服务的访问权限,但不想立即在 us-east-1 部署新的 EC2 资源。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.在 us-east-1 配置一个 PrivateLink 终端节点服务,使用现有的位于 eu-west-2 的 NLB。授予特定 AWS 账户访问 SaaS 服务的权限。
- B.在 us-east-1 创建一个 NLB。创建一个 IP 目标组,使用公司在 eu-west-2 托管 SaaS 服务的实例的 IP 地址。配置一个使用位于 us-east-1 的 NLB 的 PrivateLink 终端节点服务。授予特定 AWS 账户访问 SaaS 服务的权限。
- C.在 eu-west-2 的 EC2 实例前创建一个应用负载均衡器 (ALB)。在 us-east-1 创建一个 NLB。将位于 us-east-1 的 NLB 与使用位于 eu-west-2 的 ALB 的 ALB 目标组关联。配置一个使用位于 us-east-1 的 NLB 的 PrivateLink 终端节点服务。授予特定 AWS 账户访问 SaaS 服务的权限。
- D.使用 AWS 资源访问管理器 (AWS RAM) 共享位于 eu-west-2 的 EC2 实例。在 us-east-1,创建一个 NLB 和一个实例目标组,包括来自 eu-west-2 的共享 EC2 实例。配置一个使用位于 us-east-1 的 NLB 的 PrivateLink 终端节点服务。授予特定 AWS 账户访问 SaaS 服务的权限。

答案: B

288.问题 #362

一家公司需要监控两个 AWS 地区内不断增长的 Amazon S3 存储桶数量。该公司还需要跟踪 Amazon S3 中加密对象的百分比。公司需要一个仪表板来向内部合规团队展示这些信息。

哪种解决方案将以最少的操作开销满足这些要求？

- A. 在每个地区创建一个新的 S3 存储镜头仪表板，以跟踪存储桶和加密指标。将两个地区仪表板的数据聚合到 Amazon QuickSight 中的单个仪表板，供合规团队使用。
- B. 在每个地区部署一个 AWS Lambda 函数，列出存储桶的数量和对象的加密状态。将此数据存储在 Amazon S3 中。使用 Amazon Athena 查询在 Amazon QuickSight 中的自定义仪表板上显示数据，供合规团队使用。
- C. 使用 S3 存储镜头默认仪表板跟踪存储桶和加密指标。直接在 S3 控制台中给合规团队访问仪表板的权限。
- D. 创建一个 Amazon EventBridge 规则，检测 AWS CloudTrail 事件的 S3 对象创建。配置规则调用 AWS Lambda 函数将加密指标记录在 Amazon DynamoDB 中。使用 Amazon QuickSight 为合规团队在仪表板中显示指标。

答案: C

289.问题 #363

一家公司的 CISO 要求解决方案架构师重新设计公司的当前 CI/CD 实践，以确保在发现漏洞时，补丁部署能够尽可能快地进行，并且如果出现故障，能够快速回滚，同时最小化停机时间。公司还必须能够快速回滚更改。

Web 应用程序部署在一队列 Amazon EC2 实例后面，这些实例位于应用程序负载均衡器后面。该公司目前使用 GitHub 托管应用程序源代码，并已配置 AWS CodeBuild 项目来构建应用程序。该公司还打算使用 AWS CodePipeline 触发来自 GitHub 提交的构建，使用现有的 CodeBuild 项目。

哪种 CI/CD 配置满足所有要求？

- A. 使用 AWS CodeDeploy 配置 CodePipeline 的部署阶段，配置为就地部署。监控新部署的代码，如果有问题，推送另一个代码更新。
- B. 使用 AWS CodeDeploy 配置 CodePipeline 的部署阶段，配置为蓝/绿部署。监控新部署的代码，如果有问题，使用 CodeDeploy 触发手动回滚。
- C. 使用 AWS CloudFormation 配置 CodePipeline 的部署阶段，为测试和生产堆栈创建管道。监控新部署的代码，如果有问题，推送另一个代码更新。
- D. 使用 AWS OpsWorks 和就地部署配置 CodePipeline 的部署阶段。监控新部署的代码，如果有问题，推送另一个代码更新。

答案: B

290.问题 #364 一家公司使用 AWS Organizations 管理许多 AWS 账户。公司的不同业务单元在 Amazon EC2 实例上运行应用程序。所有 EC2 实例必须具有 BusinessUnit 标签，以便公司能够跟踪每个业务单元的成本。最近的审计发现一些实例缺少此标签。公司手动向实例添加了缺失的标签。解决方案架构师应如何在未来执行标签要求？

- A. 在组织中启用标签策略。为 BusinessUnit 标签创建标签策略。确保关闭标签键大写合规性。为 ec2:instance 资源类型实现标签策略。将标签策略附加到组织的根。
- B. 在组织中启用标签策略。为 BusinessUnit 标签创建标签策略。确保打开标签键大写合规性。为 ec2:instance 资源类型实现标签策略。将标签策略附加到组织的管理账户。

```
{
  "Sid": "DenyEC2Creation",
  "Effect": "Deny",
  "Action": [
    "ec2:RunInstances"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
  ],
  "Condition": {
    "Null": {
      "aws:RequestTag/BusinessUnit": "true"
    }
  }
}
```

- C. 创建 SCP 并将其附加到组织的根。在 SCP 中包含以下声明：
- D. 创建 SCP 并将其附加到组织的管理账户。在 SCP 中包含以下声明：

```
{
  "Sid": "DenyEC2Creation",
  "Effect": "Deny",
  "Action": [
    "ec2:RunInstances"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
  ],
  "Condition": {
    "Null": {
      "aws:RequestTag/BusinessUnit": "false"
    }
  }
}
```

答案: C

291.问题 #365

一家公司正在运行一个工作负载，由成千上万的 Amazon EC2 实例组成。该工作负载在包含多个公共子网和私有子网的 VPC 中运行。公共子网有一个 0.0.0.0/0 的路由到现有的互联网网关。私有子网有一个 0.0.0.0/0 的路由到现有的 NAT 网关。

解决方案架构师需要将整个 EC2 实例机群迁移到使用 IPv6。在私有子网中的 EC2 实例不得从公共互联网访问。

解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A.更新现有的 VPC，并为 VPC 和所有子网关联自定义 IPv6 CIDR 块。更新所有 VPC 路由表，并为::/0 添加路由到互联网网关。
- B.更新现有的 VPC，并为 VPC 和所有子网关联 Amazon 提供的 IPv6 CIDR 块。更新所有私有子网的 VPC 路由表，并为::/0 添加路由到 NAT 网关。
- C.更新现有的 VPC，并为 VPC 和所有子网关联 Amazon 提供的 IPv6 CIDR 块。创建一个出口专用互联网网关。更新所有私有子网的 VPC 路由表，并为::/0 添加路由到出口专用互联网网关。
- D.更新现有的 VPC，并为 VPC 和所有子网关联自定义 IPv6 CIDR 块。创建一个新的 NAT 网关，并启用 IPv6 支持。更新所有私有子网的 VPC 路由表，并为::/0 添加路由到启用 IPv6 的 NAT 网关。

答案: C

292.问题 #366

一家公司使用 Amazon API Gateway 部署了一个私有 REST API，该 API 将提供对敏感数据的访问。API 必须只能从部署在 VPC 中的应用程序访问。公司成功地部署了 API。然而，部署在 VPC 中的 Amazon EC2 实例无法访问 API。

哪种解决方案将提供 EC2 实例和 API 之间的连接？

- A.为 API Gateway 创建一个接口 VPC 终端节点。附加一个允许 apigateway:*操作的终端节点策略。禁用 VPC 终端节点的私有 DNS 命名。配置 API 资源策略以允许来自 VPC 的访问。使用 VPC 终端节点的 DNS 名称访问 API。
- B.为 API Gateway 创建一个接口 VPC 终端节点。附加一个允许 execute-api:Invoke 操作的终端节点策略。启用 VPC 终端节点的私有 DNS 命名。配置 API 资源策略以允许来自 VPC 终端节点的访问。使用 API 终端节点的 DNS 名称访问 API。
- C.创建一个网络负载均衡器 (NLB) 和 VPC 链接。在 API Gateway 和 NLB 之间配置私有集成。使用 API 终端节点的 DNS 名称访问 API。
- D.创建一个应用负载均衡器 (ALB) 和 VPC 链接。在 API Gateway 和 ALB 之间配置私有集成。使用 ALB 终端节点的 DNS 名称访问 API。

答案: B

293.问题 #367

一家大型工资单公司最近与一家小型人力资源公司合并。统一后的公司现在有多个业务单元，每个单元都有自己的现有 AWS 账户。解决方案架构师必须确保公司能够集中管理所有 AWS 账户的计费 and 访问策略。解决方案架构师通过从集中管理账户向公司的所有成员账户发送邀请来配置 AWS Organizations。

解决方案架构师接下来应该做什么以满足这些要求？

- A.在每个成员账户中创建 OrganizationAccountAccess IAM 组。包括每个管理员所需的 IAM 角色。
- B.在每个成员账户中创建 OrganizationAccountAccessPolicy IAM 策略。使用跨账户访问将成员账户连接到管理账户。
- C.在每个成员账户中创建 OrganizationAccountAccessRole IAM 角色。授予管理账户权限以承担 IAM 角色。
- D.在管理账户中创建 OrganizationAccountAccessRole IAM 角色。附加 AdministratorAccess AWS 管理策略到 IAM 角色。将 IAM 角色分配给每个成员账户的管理员。

答案: C

294.问题 #368

一家公司的应用程序服务已经被容器化，并部署在多个 Amazon EC2 实例上，这些实例具有公共 IP 地址。Apache Kafka 集群已部署到 EC2 实例上。PostgreSQL 数据库已迁移到 Amazon RDS for PostgreSQL。公司预计在其旗舰产品的新版本发布时，其平台上的订单量将显著增加。

为了减少运营开销并在产品发布时提供支持，需要对当前架构进行哪些更改？

- A.创建一个 Application Load Balancer 后面的 EC2 Auto Scaling 组。为数据库实例创建额外的读取副本。创建 Amazon Kinesis 数据流，并配置应用程序服务使用数据流。直接从 Amazon S3 存储和提供静态内容。
- B.创建一个 Application Load Balancer 后面的 EC2 Auto Scaling 组。将数据库实例部署在 Multi-AZ 模式下，并启用存储自动扩展。创建 Amazon Kinesis 数据流，并配置应用程序服务使用数据流。直接从 Amazon S3 存储和提供静态内容。
- C.在 EC2 实例上创建一个 Kubernetes 集群，并在 Application Load Balancer 后面部署应用程序。将数据库实例部署在 Multi-AZ 模式下，并启用存储自动扩展。创建一个 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 集群，并配置应用程序服务使用该集群。在 Amazon CloudFront 分发后面将静态内容存储在 Amazon S3 中。
- D.在 Application Load Balancer 后面的 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上部署应用程序，使用 AWS Fargate 并启用自动扩展。为数据库实例创建额外的读取副本。创建一个 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 集群，并配置应用程序服务使用该集群。在 Amazon CloudFront 分发后面将静态内容存储在 Amazon S3 中。

答案: D

295.问题 #371 一家公司在 Amazon EC2 实例后面部署了一个内网 Web 应用程序，这些实例位于一个应用程序负载均衡器 (ALB) 后面。目前，用户使用内部用户数据库对应用程序进行身份验证。公司需要使用现有的 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 目录对应用程序进行用户身份验证。目录中所有用户都必须能够访问应用程序。哪种解决方案将满足这些要求？

- A.在目录中创建一个新的应用程序客户端。为 ALB 创建一个监听器规则。为监听器规则指定 authenticate-oidc 操作。使用 ALB 提供的回调 URL 配置新的应用程序客户端。
- B.配置 Amazon Cognito 用户池。将用户池配置为具有来自目录的元数据的联合身份提供者 (IdP)。创建一个应用程序客户端。将应用程序客户端与用户池关联。为 ALB 创建一个监听器规则。指定 authenticate-cognito 操作用于监听器规则。配置监听器规则使用用户池和应用程序客户端。
- C.将目录添加为一个新的 IAM 身份提供者 (IdP)。创建一个具有 SAML 2.0 联合实体类型的新 IAM 角色。配置角色策略以允许访问 ALB。将新角色配置为 IdP 的默认经过身份验证的用户角色。为 ALB 创建一个监听器规则。指定 authenticate-oidc 操作用于监听器规则。

D.启用 AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On)。将目录配置为使用 SAML 的外部身份提供者。使用自动配置方法。创建一个具有 SAML 2.0 联合实体类型的新 IAM 角色。配置角色策略以允许访问 ALB。将新角色附加到所有组。为 ALB 创建一个监听器规则。指定 authenticate-cognito 操作作用于监听器规则。

答案: B

296.问题 #372

一家公司有一个网站,为许多访客提供服务。公司在主要的 AWS Region 和一个灾难恢复 (DR) Region 部署了网站的后端服务。

一个单一的 Amazon CloudFront 分发被部署用于网站。公司创建了一个带有健康检查和故障转移路由策略的 Amazon Route 53 记录集,用于主要 Region 的后端服务。公司将 Route 53 记录集配置为 CloudFront 分发的起源。公司配置了另一个记录集,指向 DR Region 的后端服务端点,作为次要故障转移记录类型。两个记录集的 TTL 都设置为 60 秒。

目前,故障转移需要超过 1 分钟。解决方案架构师必须设计一个解决方案,以提供最快的故障转移时间。

哪种解决方案将实现这一目标?

A.部署一个额外的 CloudFront 分发。为两个 CloudFront 分发创建一个新的 Route 53 故障转移记录集和健康检查。

B.将用于每个 Region 的后端服务的现有 Route 53 记录集的 TTL 设置为 4 秒。

C.使用延迟路由策略为后端服务创建新的记录集。将记录集用作 CloudFront 分发的起源。

D.创建一个包含两个起源的 CloudFront 起源组,一个用于每个后端服务 Region。将起源故障转移配置为 CloudFront 分发的缓存行为。

答案: D

297.问题 #374

一家现场活动公司正在为其票务应用程序设计 AWS 上的扩展解决方案。该应用程序在销售活动期间的利用率高峰。每个销售活动都是一次预定的一次性事件。该应用程序运行在 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 实例上。该应用程序使用 PostgreSQL 作为数据库层。

公司需要一个扩展解决方案,以在销售活动期间最大化可用性。

哪种解决方案将满足这些要求?

A.对 EC2 实例使用预测性扩展策略。将数据库托管在具有自动扩展读取副本的 Amazon Aurora PostgreSQL Serverless v2 Multi-AZ DB 实例上。创建一个 AWS Step Functions 状态机来运行并行 AWS Lambda 函数,在销售活动前预热数据库。创建一个 Amazon EventBridge 规则来调用状态机。

B.对 EC2 实例使用计划扩展策略。将数据库托管在具有自动扩展读取副本的 Amazon RDS for PostgreSQL Multi-AZ DB 实例上。创建一个 Amazon EventBridge 规则,调用 AWS Lambda 函数,在销售活动前创建一个更大的读取副本。切换到更大的读取副本。创建另一个 EventBridge 规则,调用另一个 Lambda 函数,在销售活动后缩小读取副本。

C.对 EC2 实例使用预测性扩展策略。将数据库托管在具有自动扩展读取副本的 Amazon RDS for PostgreSQL Multi-AZ DB 实例上。创建一个 AWS Step Functions 状态机来运行并行 AWS Lambda 函数,在销售活动前预热数据库。创建一个 Amazon EventBridge 规则来调用状态机。

D.对 EC2 实例使用计划扩展策略。将数据库部署在 Amazon Aurora PostgreSQL Multi-AZ DB 集群上。创建一个 Amazon EventBridge 规则,调用 AWS Lambda 函数,在销售活动前创建一个更大的 Aurora 副本。切换到更大的 Aurora 副本。创建另一个 EventBridge 规则,调用另一个 Lambda 函数,在销售活动后缩小 Aurora 副本。

答案: D

298.问题 #376 一家公司提供图像存储服务,想要在 AWS 上部署一个面向客户的解决方案。数百万个人客户将使用该解决方案。该解决方案将接收大批量的大图像文件,调整文件大小,并将文件存储在 Amazon S3 存储桶中,最长存储 6 个月。解决方案必须能够处理显著的需求变化。解决方案还必须在企业规模上可靠的,并且如果发生故障,具有重新运行处理作业的能力。哪种解决方案最具成本效益?

A.使用 AWS Step Functions 处理用户上传图像时发生的 S3 事件。运行一个 AWS Lambda 函数,将图像就地调整大小,并替换 S3 存储桶中的原始文件。创建一个 S3 生命周期策略,在 6 个月后将所有存储的图像过期。

B.使用 Amazon EventBridge 处理用户上传图像时发生的 S3 事件。运行一个 AWS Lambda 函数,将图像就地调整大小,并替换 S3 存储桶中的原始文件。创建一个 S3 生命周期策略,在 6 个月后将所有存储的图像过期。

C.使用 S3 事件通知调用 AWS Lambda 函数,当用户上传图像时。使用 Lambda 函数将图像就地调整大小,并在 S3 存储桶中存储原始文件。创建一个 S3 生命周期策略,在 6 个月后将所有存储的图像移动到 S3 标准不频繁访问 (S3 Standard-IA)。

D.使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 处理用户上传图像时发生的 S3 事件。运行一个 AWS Lambda 函数,调整图像大小,并将调整大小的文件存储在 S3 存储桶中,该存储桶使用 S3 标准不频繁访问 (S3 Standard-IA)。创建一个 S3 生命周期策略,在 6 个月后将所有存储的图像移动到 S3 Glacier Deep Archive。

答案: D

299.问题 #377

一家公司在 AWS 组织中拥有一个组织,其中包括公司各部门的单独 AWS 账户。应用团队来自不同的部门,独立开发和部署解决方案。

公司希望减少计算成本,并在部门之间适当管理成本。公司还希望提高对各个部门账单的可见性。公司在选择计算资源时不想失去操作灵活性。

哪种解决方案将满足这些要求?

A.为每个部门使用 AWS 预算。使用标签编辑器将标签应用于适当的资源。购买 EC2 实例节省计划。

B.配置 AWS 组织使用合并计费。实施一个标记策略,识别部门。使用 SCP 将标签应用于适当的资源。购买 EC2 实例节省计划。

C.配置 AWS 组织使用合并计费。实施一个标记策略,识别部门。使用标签编辑器将标签应用于适当的资源。购买计算节省计划。

D.为每个部门使用 AWS 预算。使用 SCP 将标签应用于适当的资源。购买计算节省计划。

答案: C

300.问题 #378

一家公司拥有一个 Web 应用程序,该应用程序安全地上传图片 and 视频到 Amazon S3 存储桶。公司要求只有经过身份验证的用户才能发布内容。应用程序生成一个预签名 URL,用于通过浏览器界面上传对象。大多数用户报告说,大于 100 MB 的对象上传速度慢。

解决方案架构师可以做什么来提高这些上传的性能,同时确保只有经过身份验证的用户才能发布内容?

- A. 设置一个带有边缘优化 API 端点的 Amazon API Gateway, 该端点具有一个资源作为 S3 服务代理。为此资源的 PUT 方法配置以暴露 S3 PutObject 操作。使用 COGNITO_USER_POOLS 授权器保护 API Gateway。让浏览器界面使用 API Gateway 而不是预签名 URL 上传对象。
- B. 设置一个带有区域 API 端点的 Amazon API Gateway, 该端点具有一个资源作为 S3 服务代理。为此资源的 PUT 方法配置以暴露 S3 PutObject 操作。使用 AWS Lambda 授权器保护 API Gateway。让浏览器界面使用 API Gateway 而不是预签名 URL 上传对象。
- C. 在 S3 存储桶上启用 S3 Transfer Acceleration 端点。在生成预签名 URL 时使用该端点。让浏览器界面使用 S3 多部分上传 API 将对象上传到此 URL。
- D. 为目的地 S3 存储桶配置 Amazon CloudFront 分发。为 CloudFront 缓存行为启用 PUT 和 POST 方法。更新 CloudFront 起源以使用起源访问身份 (OAI)。在存储桶策略中给予 OAI 用户 3: PutObject 权限。让浏览器界面使用 CloudFront 分发上传对象。

答案: C

301.问题 #380

一家公司有一个解决方案, 用于分析来自数千个气象站的天气数据。气象站通过 Amazon API Gateway REST API 发送数据, 该 API 具有 AWS Lambda 函数集成。Lambda 函数调用第三方服务进行数据预处理。第三方服务过载并失败预处理, 导致数据丢失。

解决方案架构师必须提高解决方案的弹性。架构师必须确保不会丢失数据, 并且如果出现故障, 可以稍后处理数据。

解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A. 创建一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。将队列配置为 API 的死信队列。
- B. 设置两个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列: 一个主队列和一个次队列。将次队列配置为主队列的死信队列。更新 API 以使用到主队列的新集成。将 Lambda 函数配置为主队列的调用目标。
- C. 创建两个 Amazon EventBridge 事件总线: 一个主事件总线和一个次事件总线。更新 API 以使用到主事件总线的新集成。配置一个 EventBridge 规则以响应主事件总线上的所有事件。将 Lambda 函数指定为规则的目标。将次事件总线配置为 Lambda 函数的失败目标。
- D. 创建一个自定义 Amazon EventBridge 事件总线。将事件总线配置为 Lambda 函数的失败目标。

答案: B

302.问题 #382

一家公司为季节性劳动力提供职位板, 流量和使用量正在增加。后端服务运行在一对 Amazon EC2 实例上, 这些实例位于应用程序负载均衡器后面, 使用 Amazon DynamoDB 作为数据存储。在高峰季节, 应用程序的读写流量很慢。

哪种选项提供了一个可扩展的应用程序架构, 以最小的开发工作量处理高峰季节?

- A. 将后端服务迁移到 AWS Lambda。增加 DynamoDB 的读写容量。
- B. 将后端服务迁移到 AWS Lambda。配置 DynamoDB 使用全局表。
- C. 使用 Auto Scaling 组用于后端服务。使用 DynamoDB 自动扩展。
- D. 使用 Auto Scaling 组用于后端服务。使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 和 AWS Lambda 函数将数据写入 DynamoDB。

答案: C

303.问题 #383

一家公司正在迁移到云端。它希望评估其现有数据中心环境中虚拟机的配置, 以确保它可以准确地调整新的 Amazon EC2 实例的大小。公司希望收集诸如 CPU、内存和磁盘利用率等指标, 并且需要对每个实例上运行的进程进行清单。公司还希望监控网络连接, 以映射服务器之间的通信。

哪种方法可以最经济地启用这些数据的收集?

- A. 使用 AWS Application Discovery Service, 并在数据中心的每个虚拟机上部署数据收集代理。
- B. 在本地环境中配置所有服务器上的 Amazon CloudWatch 代理, 并将指标发布到 Amazon CloudWatch Logs。
- C. 使用 AWS Application Discovery Service 并启用现有虚拟化环境中的无代理发现。
- D. 在 AWS 管理控制台中启用 AWS Application Discovery Service, 并配置企业防火墙以允许通过 VPN 进行扫描。

答案: A

304.问题 #384

一家公司在 AWS 云中提供了一个软件即服务 (SaaS) 应用程序。该应用程序在 Network Load Balancer (NLB) 后面的 Amazon EC2 实例上运行。实例位于单个 AWS Region 的三个可用区中的 Auto Scaling 组中。

公司正在将应用程序部署到其他地区。公司必须为客户提供应用程序的静态 IP 地址, 以便客户可以将 IP 地址添加到允许列表中。该解决方案必须自动将客户路由到地理位置最接近他们的 Region。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 创建一个 Amazon CloudFront 分发。创建一个 CloudFront 起源组。将每个额外 Region 的 NLB 添加到起源组中。为客户提供分发的边缘位置的 IP 地址范围。
- B. 创建一个 AWS Global Accelerator 标准加速器。为每个额外 Region 的 NLB 创建一个标准加速器端点。为客户提供 Global Accelerator IP 地址。
- C. 创建一个 Amazon CloudFront 分发。为每个额外 Region 的 NLB 创建自定义起源。为客户提供分发的边缘位置的 IP 地址范围。
- D. 创建一个 AWS Global Accelerator 自定义路由加速器。为自定义路由加速器创建一个监听器。添加每个额外 Region 的 NLB 的 IP 地址和端口。为客户提供 Global Accelerator IP 地址。

答案: B

305.问题 #385

一家公司在 AWS 云中运行多个工作负载。公司有独立的软件开发单元。公司使用 AWS Organizations 和 SAML 联合身份验证, 允许开发人员管理其 AWS 账户中的资源。开发单元各自将其生产工作负载部署到一个共同的生产账户中。

最近, 在生产账户中发生了一起事件, 其中一个开发单元的成员终止了属于另一个开发单元的 EC2 实例。解决方案架构师必须创建一个解决方案, 防

止将来发生类似的事件。该解决方案还必须允许开发人员管理他们工作负载使用的实例。

哪种策略将满足这些要求？

- A.在 AWS Organizations 中为每个开发单元创建单独的 OU。将创建的 OU 分配给公司的 AWS 账户。为 DevelopmentUnit 资源类型标签创建带有拒绝操作和 StringNotEquals 条件的单独 SCP，匹配开发单元名称。将 SCP 分配给相应的 OU。
- B.在 SAML 联合身份验证期间传递 DevelopmentUnit 作为 AWS 安全令牌服务 (AWS STS) 会话标签的属性。更新开发人员所假定 IAM 角色的 IAM 策略，带有拒绝操作和 StringNotEquals 条件，用于 DevelopmentUnit 资源类型标签和 aws:PrincipalTag/DevelopmentUnit。
- C.在 SAML 联合身份验证期间传递 DevelopmentUnit 作为 AWS 安全令牌服务 (AWS STS) 会话标签的属性。创建一个带有允许操作和 StringEquals 条件的 SCP，用于 DevelopmentUnit 资源类型标签和 aws:PrincipalTag/DevelopmentUnit。将 SCP 分配给根 OU。
- D.为每个开发单元创建单独的 IAM 策略。对于每个 IAM 策略，添加带有允许操作和 StringEquals 条件的 DevelopmentUnit 资源类型标签和开发单元名称。在 SAML 联合身份验证期间，使用 AWS 安全令牌服务 (AWS STS) 分配 IAM 策略，并将开发单元名称与假定的 IAM 角色匹配。

答案: B

306.问题 #387

一家公司部署了一个新的 Web 应用程序。作为设置的一部分，公司配置了 AWS WAF 将日志记录到 Amazon S3，通过 Amazon Kinesis Data Firehose 进行记录。公司开发了一个 Amazon Athena 查询，每天运行一次，以返回过去 24 小时的 AWS WAF 日志数据。每日日志量是恒定的。然而，随着时间的推移，相同的查询需要更长的时间来运行。

解决方案架构师需要设计一个解决方案，以防止查询时间继续增加。该解决方案必须最小化操作开销。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.创建一个 AWS Lambda 函数，将每天的 AWS WAF 日志合并到一个日志文件中。
- B.通过配置 AWS WAF 将日志发送到不同的 S3 存储桶，减少扫描的数据量。
- C.更新 Kinesis Data Firehose 配置，通过日期和时间在 Amazon S3 中对数据进行分区。为 Amazon Redshift 创建外部表。配置 Amazon Redshift Spectrum 查询数据源。
- D.修改 Kinesis Data Firehose 配置和 Athena 表定义，按日期和时间对数据进行分区。更改 Athena 查询以查看相关分区。

答案: D

307.问题 #388

一家公司正在开发一个运行在 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 实例后面的公共面向应用程序负载均衡器 (ALB) 上的 Web 应用程序。只有来自特定国家的用户才被允许访问该应用程序。公司需要能够记录被阻止的访问请求。该解决方案应该需要最少的维护。

哪种解决方案符合这些要求？

- A.创建一个包含属于特定国家的 IP 范围列表的 IPSet。创建一个 AWS WAF Web ACL。配置一个规则，以阻止任何不起源于 IPSet 中 IP 范围的请求。将规则与 Web ACL 关联。将 Web ACL 与 ALB 关联。
- B.创建一个 AWS WAF Web ACL。配置一个规则，以阻止任何不起源于特定国家的请求。将规则与 Web ACL 关联。将 Web ACL 与 ALB 关联。
- C.配置 AWS Shield，以阻止任何不起源于特定国家的请求。将 AWS Shield 与 ALB 关联。
- D.创建一个安全组规则，允许来自特定国家的 IP 范围的端口 80 和 443。将安全组与 ALB 关联。

答案: B

308.问题 #389

一家公司正在将应用程序从本地基础设施迁移到 AWS 云。在迁移设计会议期间，公司对其传统 Windows 文件服务器的可用性和恢复选项表示担忧。文件服务器包含无法在数据损坏或丢失时重新创建的敏感业务关键数据。根据合规要求，数据不得通过公共互联网传输。公司希望尽可能使用 AWS 管理服务。

公司决定将数据存储在 Amazon FSx for Windows File Server 文件系统中。解决方案架构师必须设计一个解决方案，将数据复制到另一个 AWS Region 以用于灾难恢复 (DR) 目的。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.在 DR Region 创建一个目标 Amazon S3 存储桶。使用 Amazon FSx File Gateway 在主 Region 的 FSx for Windows File Server 文件系统和 DR Region 的 S3 存储桶之间建立连接。将 S3 存储桶配置为 FSx File Gateway 的持续备份源。
- B.在 DR Region 创建一个 FSx for Windows File Server 文件系统。使用 AWS Site-to-Site VPN 在主 Region 的 VPC 和 DR Region 的 VPC 之间建立连接。使用 VPN 端点配置 AWS DataSync 进行通信。
- C.在 DR Region 创建一个 FSx for Windows File Server 文件系统。使用 VPC 对等连接在主 Region 的 VPC 和 DR Region 的 VPC 之间建立连接。使用 AWS PrivateLink 配置接口 VPC 端点进行 AWS DataSync 通信。
- D.在 DR Region 创建一个 FSx for Windows File Server 文件系统。在每个 Region 使用 AWS Transit Gateway。使用 AWS Transfer Family 在主 Region 的 FSx for Windows File Server 文件系统和 DR Region 的 FSx for Windows File Server 文件系统之间通过私有 AWS 骨干网络复制文件。

答案: C

309.问题 #390

一家公司目前正在设计一个应用程序，该应用程序需要在 5 分钟内恢复点目标 (RPO) 和在 10 分钟内恢复时间目标 (RTO)。解决方案架构团队预测数据库将存储大约 10TB 的数据。作为设计的一部分，他们正在寻找一个数据库解决方案，使公司能够在次要 Region 中进行故障转移。

哪种解决方案将最符合这些业务要求的成本？

- A.部署一个 Amazon Aurora DB 集群，并每 5 分钟拍摄一次集群的快照。一旦快照完成，将快照复制到次要 Region 作为故障发生时的备份。
- B.部署一个 Amazon RDS 实例，并在次要 Region 中部署跨 Region 读取副本。在发生故障时，提升读取副本成为主要的。
- C.在主 Region 部署一个 Amazon Aurora DB 集群，并在次要 Region 部署另一个。使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 保持次要 Region 的同步。

D.在同一 Region 部署一个 Amazon RDS 实例，并部署一个读取副本。在发生故障时，提升读取副本成为主要的。

答案: B

310.问题 #391

一家金融公司需要为新的数字钱包应用程序创建一个单独的 AWS 账户。公司使用 AWS Organizations 来管理其账户。解决方案架构师使用管理账户中的 IAM 用户 Support1，使用 finance1@example.com 作为电子邮件地址创建了一个新的成员账户。

解决方案架构师应该做些什么来在新成员账户中创建 IAM 用户？

- A.使用 AWS 账户根用户凭证登录 AWS 管理控制台，使用 AWS Organizations 发送到 finance1@example.com 的初始电子邮件中的 64 个字符密码。按要求设置 IAM 用户。
- B.从管理账户，切换角色以假定新成员账户的账户 ID 的 OrganizationAccountAccessRole 角色。按要求设置 IAM 用户。
- C.转到 AWS 管理控制台登录页面。选择“使用根账户凭证登录。”使用 finance1@example.com 的电子邮件地址和管理账户的根密码登录。按要求设置 IAM 用户。
- D.转到 AWS 管理控制台登录页面。使用新成员账户的账户 ID 和 Support1 IAM 凭证登录。按要求设置 IAM 用户。

答案: B

311.问题 #392 一家汽车租赁公司构建了一个无服务器 REST API，为其移动应用程序提供数据。该应用程序由 Amazon API Gateway API、AWS Lambda 函数和 Amazon Aurora MySQL Serverless DB 集群组成。公司最近向合作伙伴的移动应用程序开放了 API。请求数量显著增加，导致数据库内存错误偶发。API 流量分析表明，客户端在短时期内对同一查询进行多次 HTTP GET 请求。流量集中在工作时间，在假期和其他事件周围有高峰。公司需要提高支持额外使用的能力，同时最小化与解决方案相关的成本增加。哪种策略满足这些要求？

- A.将 API Gateway 区域端点转换为边缘优化端点。在生产阶段启用缓存。
- B.实现 Amazon ElastiCache for Redis 缓存，以存储数据库调用的结果。修改 Lambda 函数以使用缓存。
- C.修改 Aurora Serverless DB 集群配置，增加可用内存的最大量。
- D.在 API Gateway 生产阶段启用节流。设置速率和突发值以限制传入调用。

答案: B

312.问题 #393

一家公司正在将本地应用程序和 MySQL 数据库迁移到 AWS。应用程序处理高度敏感的数据，数据库中的数据不断更新。数据不得通过互联网传输。公司还必须在传输和静态状态下对数据进行加密。

数据库大小为 5TB。公司已经在 Amazon RDS for MySQL DB 实例中创建了数据库架构。公司已经设置了 1Gbps 的 AWS Direct Connect 连接到 AWS。公司还设置了公共 VIF 和私有 VIF。解决方案架构师需要设计一个解决方案，以最小的停机时间将数据迁移到 AWS。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.执行数据库备份。将备份文件复制到 AWS Snowball Edge Storage Optimized 设备。将备份导入 Amazon S3。使用 Amazon S3 管理的加密密钥 (SSE-S3) 进行静态加密。使用 TLS 进行传输加密。从 Amazon S3 导入数据到 DB 实例。
- B.使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 将数据迁移到 AWS。在私有子网中创建 DMS 复制实例。为 AWS DMS 创建 VPC 端点。配置 DMS 任务，使用全量加载加变更数据捕获 (CDC) 从本地数据库复制数据到 DB 实例。使用 AWS 密钥管理服务 (AWS KMS) 默认密钥进行静态加密。使用 TLS 进行传输加密。
- C.执行数据库备份。使用 AWS DataSync 将备份文件传输到 Amazon S3。使用 Amazon S3 管理的加密密钥 (SSE-S3) 进行静态加密。使用 TLS 进行传输加密。从 Amazon S3 导入数据到 DB 实例。
- D.使用 Amazon S3 File Gateway。使用 AWS PrivateLink 设置与 Amazon S3 的私有连接。执行数据库备份。将备份文件复制到 Amazon S3。使用 Amazon S3 管理的加密密钥 (SSE-S3) 进行静态加密。使用 TLS 进行传输加密。从 Amazon S3 导入数据到 DB 实例。

答案: B

313.问题 #394

一家公司正在 AWS 上部署一个新的大数据分析集群。该集群将运行在多个跨多个可用区的 Linux Amazon EC2 实例上。

集群中的所有节点都必须具有对共同基础文件存储的读写访问权限。文件存储必须是高可用的，必须是弹性的，必须与可移植操作系统接口 (POSIX) 兼容，并且必须能够适应高水平的吞吐量。

哪种存储解决方案将满足这些要求？

- A.配置一个附加到 Amazon S3 存储桶的 AWS Storage Gateway 文件网关 NFS 文件共享。在集群中的每个 EC2 实例上挂载 NFS 文件共享。
- B.配置一个新的 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统，使用通用性能模式。在集群中的每个 EC2 实例上挂载 EFS 文件系统。
- C.配置一个新的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷，使用 io2 卷类型。将 EBS 卷附加到集群中的所有 EC2 实例。
- D.配置一个新的 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统，使用最大 I/O 性能模式。在集群中的每个 EC2 实例上挂载 EFS 文件系统。

答案: D

314.问题 #395

一家公司在 AWS 上托管了一个软件即服务 (SaaS) 解决方案。该解决方案有一个 Amazon API Gateway API，提供 HTTPS 端点。API 使用 AWS Lambda 函数进行计算。Lambda 函数将数据存储在 Amazon Aurora Serverless v1 数据库中。

公司使用 AWS 无服务器应用程序模型 (AWS SAM) 部署了该解决方案。该解决方案跨越了多个可用区，并且没有灾难恢复 (DR) 计划。

解决方案架构师必须设计一个 DR 策略，可以在另一个 AWS Region 中恢复解决方案。该解决方案的恢复时间为 5 分钟，恢复点目标为 1 分钟。

解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A.在目标 Region 创建 Aurora Serverless v1 数据库的读取副本。使用 AWS SAM 在目标 Region 部署解决方案。在灾难情况下，提升读取副本为主要副本。
- B.将 Aurora Serverless v1 数据库更改为标准 Aurora MySQL 全局数据库，扩展到源 Region 和目标 Region。使用 AWS SAM 在目标 Region 部署解决方案。
- C.在目标 Region 创建一个具有多个写入实例的 Aurora Serverless v1 DB 集群。在目标 Region 启动解决方案。配置两个区域解决方案以主动-被动配置工作。

D. 将 Aurora Serverless v1 数据库更改为标准 Aurora MySQL 全局数据库，扩展到源 Region 和目标 Region。在目标 Region 启动解决方案。配置两个区域解决方案以主动-被动配置工作。

答案: D

315.问题 #396

一家公司拥有一个连锁旅行社，并在 AWS 云中运行应用程序。公司员工使用该应用程序搜索有关旅行目的地的信息。目的地内容每年更新四次。两个固定的 Amazon EC2 实例为应用程序提供服务。公司使用 Amazon Route 53 公共托管区域，该区域具有 travel.example.com 的多值记录，该记录返回 EC2 实例的弹性 IP 地址。该应用程序使用 Amazon DynamoDB 作为其主要数据存储。公司使用自托管的 Redis 实例作为缓存解决方案。在内容更新期间，EC2 实例和缓存解决方案的负载急剧增加。这种增加的负载导致了几个场合的停机。解决方案架构师必须更新应用程序，以便应用程序具有高可用性，并且能够处理内容更新产生的负载。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 设置 DynamoDB Accelerator (DAX) 作为内存缓存。更新应用程序以使用 DAX。为 EC2 实例创建 Auto Scaling 组。创建应用程序负载均衡器 (ALB)。将 Auto Scaling 组设置为 ALB 的目标。更新 Route 53 记录，使用简单的路由策略，目标为 ALB 的 DNS 别名。在内容更新之前配置 EC2 实例的预定扩展。
- B. 设置 Amazon ElastiCache for Redis。更新应用程序以使用 ElastiCache。为 EC2 实例创建 Auto Scaling 组。创建 Amazon CloudFront 分发，并设置 Auto Scaling 组为分发的来源。更新 Route 53 记录，使用简单的路由策略，目标为 CloudFront 分发的 DNS 别名。在内容更新之前手动扩展 EC2 实例。
- C. 设置 Amazon ElastiCache for Memcached。更新应用程序以使用 ElastiCache。为 EC2 实例创建 Auto Scaling 组。创建应用程序负载均衡器 (ALB)。将 Auto Scaling 组设置为 ALB 的目标。更新 Route 53 记录，使用简单的路由策略，目标为 ALB 的 DNS 别名。在内容更新之前配置应用程序的预定扩展。
- D. 设置 DynamoDB Accelerator (DAX) 作为内存缓存。更新应用程序以使用 DAX。为 EC2 实例创建 Auto Scaling 组。创建 Amazon CloudFront 分发，并设置 Auto Scaling 组为分发的来源。更新 Route 53 记录，使用简单的路由策略，目标为 CloudFront 分发的 DNS 别名。在内容更新之前手动扩展 EC2 实例。

答案: A

316.问题 #398

一家公司正在构建一个应用程序，该应用程序将日志发送到 Amazon OpenSearch Service 集群进行分析。所有数据必须存储在 VPC 内。公司的一些开发人员在家工作。其他开发人员在三个不同的公司办公地点工作。开发人员需要从他们的本地开发机器直接访问 OpenSearch Service，以分析和可视化日志。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 配置并设置 AWS 客户端 VPN 端点。将客户端 VPN 端点与 VPC 中的子网关联。配置客户端 VPN 自助门户。指导开发人员使用客户端 VPN 客户端进行连接。
- B. 创建传输网关，并将其连接到 VPC。创建 AWS 站点到站点 VPN。创建传输网关的附件。指导开发人员使用 OpenVPN 客户端进行连接。
- C. 创建传输网关，并将其连接到 VPC。订购 AWS Direct Connect 连接。在 Direct Connect 连接上设置公共 VIF。将公共 VIF 与传输网关关联。指导开发人员连接到 Direct Connect 连接。
- D. 在 VPC 的公共子网中创建并配置堡垒主机。配置堡垒主机安全组，以允许来自公司 CIDR 范围的 SSH 访问。指导开发人员使用 SSH 进行连接。

答案: A

317.问题 #401

一家公司想要为其在公司数据中心运行的应用程序设计一个灾难恢复 (DR) 解决方案。该应用程序写入 SMB 文件共享，并在第二个文件共享中创建副本。两个文件共享都在数据中心内。该应用程序使用两种类型的文件：元数据文件和图像文件。

公司希望将副本存储在 AWS 上。公司需要能够在发生灾难时从数据中心或 AWS 使用 SMB 访问数据。数据副本很少被访问，但必须在 5 分钟内可用。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 部署 AWS Outposts 和 Amazon S3 存储。在 Outposts 上配置一个 Windows Amazon EC2 实例作为文件服务器。
- B. 部署 Amazon FSx 文件网关。配置使用 SSD 存储的 Amazon FSx for Windows File Server 多 AZ 文件系统。
- C. 部署一个 Amazon S3 文件网关。将 S3 文件网关配置为使用 Amazon S3 标准-不频繁访问 (S3 Standard-IA) 来存储元数据文件，并使用 S3 Glacier Deep Archive 来存储图像文件。
- D. 部署一个 Amazon S3 文件网关。将 S3 文件网关配置为使用 Amazon S3 标准-不频繁访问 (S3 Standard-IA) 来存储元数据文件和图像文件。

答案: D

318.问题 #402

一家公司正在创建一个解决方案，可以将 400 名员工转移到远程工作环境中，以防发生意外灾难。用户桌面有 Windows 和 Linux 操作系统的混合。每个桌面上都安装了多种类型的软件，如 Web 浏览器和邮件客户端。

解决方案架构师需要实施一个解决方案，该解决方案可以与公司的本地 Active Directory 集成，允许员工使用他们现有的身份凭证。该解决方案必须提供多因素认证 (MFA)，并且必须复制现有桌面的用户体验。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 使用 Amazon WorkSpaces 作为云桌面服务。设置到本地网络的 VPN 连接。创建 AD 连接器，并连接到本地 Active Directory。使用 AWS 管理控制台激活 Amazon WorkSpaces 的 MFA。
- B. 使用 Amazon AppStream 2.0 作为应用程序流服务。为员工配置桌面视图。设置到本地网络的 VPN 连接。在本地设置 Active Directory Federation Services (AD FS)。通过 VPN 连接将 VPC 网络连接到 AD FS。
- C. 使用 Amazon WorkSpaces 作为云桌面服务。设置到本地网络的 VPN 连接。创建 AD 连接器，并连接到本地 Active Directory。为 MFA 配置 RADIUS 服务器。
- D. 使用 Amazon AppStream 2.0 作为应用程序流服务。在本地设置 Active Directory Federation Services。配置 MFA 以授予用户访问 AppStream 2.0 的权限。

答案: C

319.问题 #403 一家公司已部署了 Amazon Connect 联系中心。联系中心的代理报告了大量计算机生成的呼叫。公司担心这些呼叫对成本和生产力的影响。公司希望有一个解决方案，允许代理将呼叫标记为垃圾电话，并且自动阻止这些号码将来再次到达代理。哪种解决方案最符合运营效率要求？

- A.通过添加一个标记呼叫按钮自定义联系控制面板（CCP），该按钮将调用 UpdateContactAttributes API 的 AWS Lambda 函数。使用 Amazon DynamoDB 表存储垃圾电话号码。修改联系流程，查找更新的属性，并使用 Lambda 函数读取和写入 DynamoDB 表。
- B.使用 Amazon Connect 规则的 Contact Lens，查找垃圾电话。使用 Amazon DynamoDB 表存储垃圾电话号码。修改联系流程，查找规则，并调用 AWS Lambda 函数读取和写入 DynamoDB 表。
- C.使用 Amazon DynamoDB 表存储垃圾电话号码。创建一个快速连接，代理可以从联系控制面板（CCP）转移垃圾电话。修改快速连接的联系流程，调用 AWS Lambda 函数写入 DynamoDB 表。
- D.修改初始联系流程以请求呼叫者输入。如果代理没有收到输入，代理应该将呼叫者标记为垃圾电话。使用 Amazon DynamoDB 表存储垃圾电话号码。使用 AWS Lambda 函数读取和写入 DynamoDB 表。

答案: A

320.问题 #404

一家公司在所有工厂中安装了传感器，以收集有关湿度和光线等环境参数的信息。公司需要在 AWS 云中实时流式传输和分析数据。如果任何参数超出可接受范围，工厂运营团队必须立即收到通知。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.将数据流式传输到 Amazon Kinesis Data Firehose 传输流。使用 AWS Step Functions 在 Kinesis Data Firehose 传输流中消耗和分析数据。使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知运营团队。
- B.将数据流式传输到 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) 集群。在 Amazon MSK 中设置触发器，调用 AWS Fargate 任务以分析数据。使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 通知运营团队。
- C.将数据流式传输到 Amazon Kinesis 数据流。创建 AWS Lambda 函数以消耗 Kinesis 数据流并分析数据。使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知运营团队。
- D.将数据流式传输到 Amazon Kinesis Data Analytics 应用程序。使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 中的自动缩放和容器化服务来消耗和分析数据。使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 通知运营团队。

答案: C

321.问题 #405

一家公司正准备部署 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群进行工作负载部署。公司预计集群将支持不可预测数量的无状态 Pod。许多 Pod 将在短时期内创建，因为工作负载自动扩展使用的副本数量。

哪种解决方案将最大化节点的弹性？

- A.使用单独的启动模板将 EKS 控制平面部署到与工作负载节点组不同的第二个集群中。
- B.更新工作负载节点组。使用较少的节点组和较大的实例。
- C.配置 Kubernetes Cluster Autoscaler，以确保工作负载节点组的计算容量保持供应不足。
- D.配置工作负载使用基于可用区的拓扑扩散约束。

答案: D

322.问题 #406

一家公司需要在单个 AWS Region 中运行的 Web 应用程序实施灾难恢复（DR）计划。

该应用程序使用在 AWS Fargate 中的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上运行的微服务。该应用程序具有 Amazon RDS for MySQL DB 实例作为其数据层，并使用 Amazon Route 53 进行 DNS 解析。如果应用程序出现故障，Amazon CloudWatch 警报将触发 Amazon EventBridge 规则。

解决方案架构师必须设计一个 DR 解决方案，以在单独的 Region 中提供应用程序恢复。该解决方案必须最小化从故障中恢复所需的时间。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.在单独的 Region 中设置第二个 ECS 集群和 ECS 服务。创建一个 AWS Lambda 函数以执行以下操作：拍摄 RDS DB 实例的快照，将快照复制到单独的 Region，从快照创建新的 RDS DB 实例，并更新 Route 53 以将流量路由到第二个 ECS 集群。更新 EventBridge 规则以添加一个目标，该目标将调用 Lambda 函数。
- B.创建一个 AWS Lambda 函数，在单独的 Region 中创建第二个 ECS 集群和 ECS 服务。配置 Lambda 函数以执行以下操作：拍摄 RDS DB 实例的快照，将快照复制到单独的 Region，从快照创建新的 RDS DB 实例，并更新 Route 53 以将流量路由到第二个 ECS 集群。更新 EventBridge 规则以添加一个目标，该目标将调用 Lambda 函数。
- C.在单独的 Region 中设置第二个 ECS 集群和 Fargate 上的 ECS 服务。在单独的 Region 中创建 RDS DB 实例的跨 Region 读取副本。创建一个 AWS Lambda 函数，以提升读取副本为 primary 数据库。配置 Lambda 函数以更新 Route 53，将流量路由到第二个 ECS 集群。更新 EventBridge 规则以添加一个目标，该目标将调用 Lambda 函数。
- D.在单独的 Region 中设置第二个 ECS 集群和 Fargate 上的 ECS 服务。拍摄 RDS DB 实例的快照。将快照转换为 Amazon DynamoDB 全局表。创建一个 AWS Lambda 函数，以更新 Route 53，将流量路由到第二个 ECS 集群。更新 EventBridge 规则以添加一个目标，该目标将调用 Lambda 函数。

答案: C

323.问题 #407

一家公司在 AWS Organizations 中拥有 AWS 账户，位于一个组织中。公司希望将 Amazon EC2 使用情况作为指标进行跟踪。如果 EC2 使用量比过去 30 天的平均使用量高出 10%以上，公司的架构团队必须收到每日警报。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.在组织的管理账户中配置 AWS Budgets。指定 EC2 运行小时作为一种使用类型。指定一个每日期限。将预算金额设置为比 AWS Cost Explorer 报告的去 30 天的平均使用量高 10%。配置一个警报，如果使用量达到阈值，则通知架构团队。
- B.在组织的管理账户中配置 AWS Cost Anomaly Detection。配置 AWS 服务作为监控类型。应用 Amazon EC2 的过滤器。配置一个警报订阅，如果使用量比过去 30 天的平均使用量高出 10%，则通知架构团队。
- C.在组织的管理账户中启用 AWS Trusted Advisor。配置成本优化咨询警报，如果 EC2 使用量比过去 30 天报告的平均使用量高出 10%，则通知架构团队。
- D.在组织的管理账户中配置 Amazon Detective。配置 EC2 使用异常警报，如果 Detective 识别出超过 10%的使用异常，则通知架构团队。

答案: A

324.问题 #408

一家电子商务公司正在改造其 IT 基础设施，并计划使用 AWS 服务。公司的 CIO 要求解决方案架构师设计一个简单、高可用性和松散耦合的订单处理应用程序。该应用程序负责接收和处理订单，然后将其存储在 Amazon DynamoDB 表中。该应用程序具有间歇性流量模式，并应在营销活动期间扩展，以最小的延迟处理订单。

哪种方法最可靠地满足这些要求？

- A.在 Amazon EC2 托管的数据库中接收订单，并使用 EC2 实例进行处理。
- B.在 Amazon SQS 队列中接收订单，并调用 AWS Lambda 函数进行处理。
- C.使用 AWS Step Functions 程序接收订单，并启动 Amazon ECS 容器进行处理。
- D.在 Amazon Kinesis Data Streams 中接收订单，并使用 Amazon EC2 实例进行处理。

答案: B

325.问题 #409

一家公司正在部署访问 Amazon RDS for PostgreSQL 数据库的 AWS Lambda 函数。公司需要在 QA 环境和生产环境中启动 Lambda 函数。公司不得在应用程序代码中暴露凭据，并且必须自动旋转密码。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.将两个环境的数据库凭据存储在 AWS Systems Manager 参数存储中。使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥加密凭据。在 Lambda 函数的应用程序代码中，使用 Python 的 AWS SDK (Boto3) 从参数存储参数中抽取凭据。为 Lambda 函数添加角色，以提供对参数存储参数的访问权限。
- B.将两个环境的数据库凭据存储在 AWS Secrets Manager 中，为 QA 环境和生产环境使用不同的密钥条目。打开旋转。为 Lambda 函数提供对 Secrets Manager 密钥的引用作为环境变量。
- C.将两个环境的数据库凭据存储在 AWS Key Management Service (AWS KMS) 中。打开旋转。为 Lambda 函数提供对存储在 AWS KMS 中的凭据的引用作为环境变量。
- D.为 QA 环境和生产环境创建单独的 S3 存储桶。为 S3 存储桶打开服务器端加密，使用 AWS KMS 密钥 (SSE-KMS)。使用对象命名模式，使每个 Lambda 函数的应用程序代码能够拉取相应环境的正确凭据。授予每个 Lambda 函数的执行角色访问 Amazon S3 的权限。

答案: B

326.问题 #410

一家公司使用 AWS Control Tower 管理 AWS Organizations 中的 AWS 账户。公司有一个包含账户的 OU。公司必须防止 OU 账户中的任何新的或现有的 Amazon EC2 实例获得公共 IP 地址。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.为 OU 中每个账户中的所有实例配置 AWS Systems Manager。使用 Systems Manager Automation 运行簿来防止公共 IP 地址附加到实例。
- B.实施 AWS Control Tower 主动控制，检查 OU 账户中的实例是否具有公共 IP 地址。将 AssociatePublicIpAddress 属性设置为 False。将主动控制附加到 OU。
- C.创建一个 SCP，防止启动具有公共 IP 地址的实例。另外，配置 SCP 以防止将公共 IP 地址附加到现有实例。将 SCP 附加到 OU。
- D.创建一个 AWS Config 自定义规则，检测具有公共 IP 地址的实例。配置一个使用 AWS Lambda 函数的修复操作，以从实例中分离公共 IP 地址。

答案: C

327.问题 #411

一家公司正在 AWS 上部署一个第三方 Web 应用程序。该应用程序被打包为 Docker 镜像。公司已将 Docker 镜像部署为 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 中的 AWS Fargate 服务。应用程序负载均衡器 (ALB) 将流量定向到应用程序。

公司需要只允许特定用户列表中的用户从互联网访问应用程序。公司无法更改应用程序，也无法将应用程序与身份提供者集成。所有用户必须通过多因素认证 (MFA) 进行身份验证。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.在 Amazon Cognito 中创建一个用户池。为应用程序配置用户池。用所需的用户填充用户池。配置用户池需要 MFA。在 ALB 上配置监听器规则，以要求通过 Amazon Cognito 托管的 UI 进行身份验证。
- B.在 AWS Identity and Access Management (IAM) 中配置用户。将资源策略附加到 Fargate 服务，要求用户使用 MFA。在 ALB 上配置监听器规则，以要求通过 IAM 进行身份验证。
- C.在 AWS Identity and Access Management (IAM) 中配置用户。启用 AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On)。为 ALB 配置资源保护。创建资源保护规则，要求用户使用 MFA。
- D.在 AWS Amplify 中创建一个用户池。为应用程序配置用户池。用所需的用户填充用户池。配置用户池需要 MFA。在 ALB 上配置监听器规则，以要求通过 Amplify 托管的 UI 进行身份验证。

答案: A

328.问题 #412

解决方案架构师正准备将一种新的安全工具部署到几个以前未使用的 AWS Region 中。解决方案架构师将使用 AWS CloudFormation 堆栈来部署



该工具。堆栈集的模板包含一个具有自定义名称的 IAM 角色。在创建堆栈集时，没有成功创建堆栈实例。

解决方案架构师应该如何操作才能成功部署堆栈？

- A. 在所有相关账户中启用新 Region。在创建堆栈集时指定 CAPABILITY_NAMED_IAM 能力。
- B. 使用服务配额控制台请求每个新 Region 中 CloudFormation 堆栈数量的配额增加。在创建堆栈集时指定 CAPABILITY_IAM 能力。
- C. 在创建堆栈集时指定 CAPABILITY_NAMED_IAM 能力和 SELF_MANAGED 权限模型。
- D. 在创建堆栈集时指定一个管理角色 ARN 和 CAPABILITY_IAM 能力。

答案: A

329.问题 #413

一家公司的应用程序使用 Amazon Aurora PostgreSQL DB 集群作为应用程序的数据库。DB 集群包含一个小的主要实例和三个较大的副本实例。应用程序在 AWS Lambda 函数上运行。应用程序对数据库的副本实例进行许多短暂的连接，以执行只读操作。

在高流量期间，应用程序变得不可靠，数据库报告正在建立的连接太多。高流量期间的频率是不可预测的。

哪种解决方案将提高应用程序的可靠性？

- A. 使用 Amazon RDS Proxy 为 DB 集群创建代理。为代理配置一个只读端点。更新 Lambda 函数以连接到代理端点。
- B. 增加 DB 集群的参数组中 max_connections 设置。重新启动 DB 集群中的所有实例。更新 Lambda 函数以连接到 DB 集群端点。
- C. 配置 DB 集群的实例扩展，以便在 DatabaseConnections 指标接近 max_connections 设置时进行扩展。更新 Lambda 函数以连接到 Aurora 读取器端点。
- D. 使用 Amazon RDS Proxy 为 DB 集群创建代理。为代理配置 Aurora Data API 的只读端点。更新 Lambda 函数以连接到代理端点。

答案: A

330.问题 #414

一家零售公司正在全球所有商店中安装 IoT 传感器。在每个传感器的生产过程中，公司的私有证书颁发机构 (CA) 会颁发一个包含唯一序列号的 X.509 证书。然后，公司将每个证书部署到相应的传感器上。

解决方案架构师需要赋予传感器在安装后向 AWS 发送数据的能力。传感器在安装之前不能向 AWS 发送数据。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 创建一个可以验证序列号的 AWS Lambda 函数。创建一个 AWS IoT Core 预置模板。在参数部分中包含 SerialNumber 参数。将 Lambda 函数添加为预置的钩子。在生产过程中，调用 RegisterThing API 操作并指定模板和参数。
- B. 创建一个可以验证序列号的 AWS Step Functions 状态机。创建一个 AWS IoT Core 预置模板。在参数部分中包含 SerialNumber 参数。指定 Step Functions 状态机来验证参数。在安装期间调用 StartThingRegistrationTask API 操作。
- C. 创建一个可以验证序列号的 AWS Lambda 函数。创建一个 AWS IoT Core 预置模板。在参数部分中包含 SerialNumber 参数。将 Lambda 函数添加为预置的钩子。注册 CA 到 AWS IoT Core，指定预置模板，并设置 allow-auto-registration 参数。
- D. 创建一个 AWS IoT Core 预置模板。在参数部分中包含 SerialNumber 参数。在模板中包含参数验证。使用 CA 为每个设备预置索賠证书和私钥。授予 AWS IoT Core 服务权限，在预置期间更新 AWS IoT 设备。

答案: C

331.问题 #415

一家初创公司最近将一个大型电子商务网站迁移到 AWS。该网站经历了 70% 的销售额增长。软件工程师使用一个私有 GitHub 存储库来管理代码。DevOps 团队使用 Jenkins 进行构建和单元测试。工程师需要在构建失败时收到通知，并在部署期间实现零停机时间。工程师还需要确保对生产的任何更改对用户都是无缝的，并且在发生重大问题时可以回滚。

软件工程师决定使用 AWS CodePipeline 来管理他们的构建和部署过程。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 使用 GitHub websockets 触发 CodePipeline 管道。使用 Jenkins 插件进行 AWS CodeBuild 单元测试。向 Amazon SNS 主题发送警报以通知任何不良构建。使用 AWS CodeDeploy 进行就地、一次性部署配置。
- B. 使用 GitHub webhooks 触发 CodePipeline 管道。使用 Jenkins 插件进行 AWS CodeBuild 单元测试。向 Amazon SNS 主题发送警报以通知任何不良构建。使用 AWS CodeDeploy 进行蓝/绿部署。
- C. 使用 GitHub websockets 触发 CodePipeline 管道。使用 AWS X-Ray 进行单元测试和静态代码分析。向 Amazon SNS 主题发送警报以通知任何不良构建。使用 AWS CodeDeploy 进行蓝/绿部署。
- D. 使用 GitHub webhooks 触发 CodePipeline 管道。使用 AWS X-Ray 进行单元测试和静态代码分析。向 Amazon SNS 主题发送警报以通知任何不良构建。使用 AWS CodeDeploy 进行就地、一次性部署配置。

答案: B

332.问题 #416

一家软件即服务 (SaaS) 公司开发了一个多租户环境。公司使用 Amazon DynamoDB 表作为存储层，这些表被租户共享。公司使用 AWS Lambda 函数作为应用程序服务。

公司希望提供基于每个租户资源消耗的分层订阅模型。每个租户都有一个独特的租户 ID，作为每个请求的一部分发送到 Lambda 函数。公司在 AWS 账户中创建了一个 AWS 成本和使用情况报告 (AWS CUR)。公司希望将 DynamoDB 成本分配给每个租户，以匹配该租户的资源消耗。

哪种解决方案将以最少的操作努力提供每个租户的 DynamoDB 成本的细粒度视图？

- A. 为 DynamoDB 中的每个表关联一个名为租户 ID 的新标签。在 AWS 计费和管理控制台激活该标签作为成本分配标签。部署新的 Lambda 函数代码以将租户 ID 记录到 Amazon CloudWatch Logs 中。使用 AWS CUR 分离每个租户 ID 的 DynamoDB 消耗成本。

B.配置 Lambda 函数记录租户 ID 以及每个事务消耗的 RCU 和 WCU 数量到 Amazon CloudWatch Logs。部署另一个 Lambda 函数，使用记录的容量单位和 AWS 成本资源管理 API 中的总体 DynamoDB 成本来计算租户成本。创建一个 Amazon EventBridge 规则，按计划调用计算 Lambda 函数。

C.创建一个新的分区键，将 DynamoDB 项目与个别租户关联。部署一个 Lambda 函数，作为每个事务的一部分填充新列。部署另一个 Lambda 函数，使用 Amazon Athena 计算 DynamoDB 中租户项目的数量和 AWS CUR 中的总体 DynamoDB 成本。创建一个 Amazon EventBridge 规则，按计划调用计算 Lambda 函数。

D.部署一个 Lambda 函数，将租户 ID、每个响应的大小和交易调用的持续时间记录为 Amazon CloudWatch Logs 的自定义指标。使用 CloudWatch Logs Insights 查询每个租户的自定义指标。使用 AWS 定价计算器获取总体 DynamoDB 成本，并计算租户成本。

答案: B

333.问题 #417

一家公司有一个应用程序，将数据存储在单个 Amazon S3 存储桶中。公司必须保留所有数据 1 年。公司的安全团队担心攻击者可能通过泄露的长期凭证获得对 AWS 账户的访问权限。

哪种解决方案将确保现有的和未来的 S3 存储桶中的对象受到保护？

- A.创建一个新的 AWS 账户，该账户只能通过安全团队的角色进行访问。在新账户中创建一个 S3 存储桶。启用 S3 版本控制和 S3 对象锁定。设置 1 年的默认保留期。从现有的 S3 存储桶到新的 S3 存储桶设置复制。创建一个 S3 批量复制作业以复制所有现有数据。
- B.使用 s3-bucket-versioning-enabled AWS Config 托管规则。配置一个自动补救操作，使用 AWS Lambda 函数启用 S3 版本控制和 MFA 删除功能在不合规的资源上。添加一个 S3 生命周期规则，在 1 年后删除对象。
- C.明确拒绝除 AWS 服务目录启动约束角色外的所有用户和角色创建存储桶。定义一个服务目录产品，用于创建 S3 存储桶，以强制启用 S3 版本控制和 MFA 删除。授权用户在需要创建 S3 存储桶时启动产品。
- D.为账户和 AWS Region 启用 Amazon GuardDuty，并启用 S3 保护功能。添加一个 S3 生命周期规则，在 1 年后删除对象。

答案: A

334.问题 #418

一家公司需要提高其在 AWS 上的基于 Web 的应用程序的安全性。该应用程序使用 Amazon CloudFront 和两个自定义来源。第一个自定义来源将请求路由到 Amazon API Gateway HTTP API。第二个自定义来源将流量路由到应用程序负载均衡器 (ALB)。该应用程序与 OpenID Connect (OIDC) 身份提供者 (IdP) 集成，用于用户管理。

安全审计显示，一个 JSON Web Token (JWT) 授权器提供对 API 的访问权限。安全审计还显示，ALB 接受未经身份验证的用户的请求。

解决方案架构师必须设计一个解决方案，以确保所有后端服务仅响应经过身份验证的用户。

哪种解决方案将满足此要求？

- A.将 ALB 配置为通过与 IdP 集成来执行身份验证和授权。仅允许经过身份验证的用户访问后端服务。
- B.修改 CloudFront 配置以使用签名 URL。实施允许任何请求访问后端服务的宽松签名策略。
- C.创建一个 AWS WAF Web ACL，在 ALB 级别过滤未经身份验证的请求。仅允许经过身份验证的流量到达后端服务。
- D.启用 AWS CloudTrail 记录到 ALB 的所有请求。创建一个 AWS Lambda 函数来分析日志，并阻止任何来自未经身份验证的用户的请求。

答案: A

335.问题 #419

一家公司创建了一个 AWS Control Tower 登陆区，以管理和治理多账户 AWS 环境。公司的安全团队将部署预防控制和侦探控制，以监控跨所有账户的 AWS 服务。安全团队需要一个集中视图，以查看所有账户的安全状态。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.从 AWS Control Tower 管理账户中，使用 AWS CloudFormation StackSets 在组织中的所有账户中部署 AWS Config 合规包。
- B.为 AWS Organizations 中的组织启用 Amazon Detective。指定一个 AWS 账户作为 Detective 的委派管理员。
- C.从 AWS Control Tower 管理账户中，部署一个使用自动部署选项的 AWS CloudFormation 堆栈集，以启用组织的 Amazon Detective。
- D.为 AWS Organizations 中的组织启用 AWS Security Hub。指定一个 AWS 账户作为 Security Hub 的委派管理员。

答案: D

336.问题 #420

一家开发消费电子产品的公司在欧洲和亚洲设有办事处，该公司在欧洲的本地数据中心存储了 60TB 的软件图像。公司希望将图像传输到 ap-northeast-1 Region 的 Amazon S3 存储桶中。每天都会创建新的软件图像，并且必须在传输过程中进行加密。公司需要一个解决方案，该解决方案不需要定制开发，就可以自动将所有现有和新的软件图像传输到 Amazon S3。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.部署 AWS DataSync 代理，并配置任务将图像传输到 S3 存储桶。
- B.使用 S3 传输加速配置 Amazon Kinesis Data Firehose 以传输图像。
- C.使用 AWS Snowball 设备将图像传输到 S3 存储桶作为目标。
- D.使用 S3 API 和大部分上传通过站点到站点 VPN 连接传输图像。

答案: A

337.问题 #421

一家公司的 Web 应用程序使用 Amazon API Gateway、AWS Lambda 和 Amazon DynamoDB。最近的市场营销活动增加了需求。监控软件报告显示，与市场营销活动之前相比，许多请求的响应时间明显更长。

解决方案架构师为 API Gateway 启用了 Amazon CloudWatch Logs，并注意到 20% 的请求出现错误。在 CloudWatch 中，Lambda 函数的

Throttles 指标占 1%的请求, Errors 指标占 10%的请求。应用日志表明, 当出现错误时, 会调用 DynamoDB。

随着 Web 应用程序越来越受欢迎, 解决方案架构师应该做出哪些改变, 以改善当前的响应时间?

- A.增加 Lambda 函数的并发限制。
- B.在 DynamoDB 表上实现自动扩展。
- C.增加 API Gateway 的节流限制。
- D.使用更好的分区主索引重新创建 DynamoDB 表。

答案: B

338.问题 #422

一家公司有一个带有 Web 前端的应用程序。该应用程序在公司的本地数据中心运行, 需要访问文件存储来存储关键数据。该应用程序在三台 Linux 虚拟机上运行以实现冗余。架构包括一个基于 HTTP 请求路由的负载均衡器。

公司需要尽快将应用程序迁移到 AWS。AWS 上的架构必须是高可用的。

哪种解决方案将以最少的架构更改满足这些要求?

- A.将应用程序迁移到使用三个可用区中的 Fargate 启动类型的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 容器中。使用 Amazon S3 为所有三个容器提供文件存储。使用 Network Load Balancer 将流量定向到容器。
- B.将应用程序迁移到三个可用区中的 Amazon EC2 实例。使用 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 进行文件存储。在所有三个 EC2 实例上挂载文件存储。使用 Application Load Balancer 将流量定向到 EC2 实例。
- C.将应用程序迁移到使用三个可用区中的 Fargate 启动类型的 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 容器中。使用 Amazon FSx for Lustre 为所有三个容器提供文件存储。使用 Network Load Balancer 将流量定向到容器。
- D.将应用程序迁移到三个 AWS Region 中的 Amazon EC2 实例。使用 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 进行文件存储。为所有三个 EC2 实例启用跨区域复制 (CRR)。使用 Application Load Balancer 将流量定向到 EC2 实例。

答案: B

339.问题 #423

一家公司计划将本地数据中心迁移到 AWS。公司目前在基于 Linux 的 VMware 虚拟机上托管数据中心。解决方案架构师需要收集有关 VM 之间网络依赖关系的信息。这些信息必须以图表形式呈现, 详细列出主机 IP 地址、主机名和网络连接信息。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.使用 AWS 应用程序发现服务。选择 AWS 迁移中心主 AWS 区域。在本地服务器上安装 AWS 应用程序发现代理, 进行数据收集。授予应用程序发现服务使用迁移中心网络图表的权限。
- B.使用 AWS 应用程序发现服务的无代理收集器进行服务器数据收集。从 AWS 迁移中心导出网络图表为.png 格式。
- C.在本地服务器上安装 AWS 应用程序迁移服务代理, 进行数据收集。使用 AWS 迁移中心的数据在 AWS 上生成网络图表。
- D.在本地服务器上安装 AWS 应用程序迁移服务代理, 进行数据收集。将 AWS 迁移中心的数据导出为.csv 格式, 导入到 Amazon CloudWatch 仪表板以生成网络图表。

答案: A

340.问题 #424

一家公司在 AWS 上运行一个软件即服务 (SaaS) 应用程序。该应用程序由 AWS Lambda 函数和一个 Amazon RDS for MySQL 多可用区数据库组成。在市场活动期间, 应用程序的负载比平时高得多。用户注意到, 在高峰时段由于数据库连接数众多, 响应时间变慢。

公司需要提高数据库的可扩展性和可用性。

哪种解决方案满足这些要求?

- A.创建一个 Amazon CloudWatch 警报动作, 当资源利用率达到阈值时触发 Lambda 函数, 添加一个 Amazon RDS for MySQL 只读副本。
- B.将数据库迁移到 Amazon Aurora, 并添加一个只读副本。在 Lambda 处理程序函数之外添加数据库连接池。
- C.将数据库迁移到 Amazon Aurora, 并添加一个只读副本。使用 Amazon Route 53 加权记录。
- D.将数据库迁移到 Amazon Aurora, 并添加一个 Aurora 副本。配置 Amazon RDS 代理来管理数据库连接池。

答案: D

341.问题 #425

一家公司计划将应用程序从本地迁移到 AWS 云。公司将首先迁移应用程序的底层数据存储在 AWS。应用程序数据存储在本地的共享文件系统上, 应用程序服务器通过 SMB 连接到共享文件系统。

解决方案架构师必须实现一个使用 Amazon S3 存储桶作为共享存储的解决方案。在应用程序完全迁移并且代码重写以使用原生 Amazon S3 API 之前, 应用程序必须继续通过 SMB 访问数据。解决方案架构师必须迁移应用程序数据到 AWS 的新位置, 同时仍然允许本地应用程序访问数据。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.创建一个新的 Amazon FSx for Windows File Server 文件系统。配置 AWS DataSync, 一个位置用于本地文件共享, 另一个位置用于新的 Amazon FSx 文件系统。创建一个新的 DataSync 任务, 将数据从本地文件共享位置复制到 Amazon FSx 文件系统。
- B.为应用程序创建一个 S3 存储桶。将数据从本地存储复制到 S3 存储桶。
- C.在本地环境中部署 AWS 服务器迁移服务 (AWS SMS) 虚拟机。使用 AWS SMS 将文件存储服务器从本地迁移到 Amazon EC2 实例。
- D.为应用程序创建一个 S3 存储桶。在本地 VM 上部署一个新的 AWS 存储网关文件网关。创建一个新的文件共享, 该共享存储在 S3 存储桶中的数据, 并与文件网关关联。将数据从本地存储复制到新的文件网关端点。

答案: D

342.问题 #426

一家全球公司有一个移动应用程序，显示票务条形码。客户使用移动应用程序上的票据参加现场活动。事件扫描仪读取票据条形码，并调用后端 API 以验证数据库中的数据。条形码扫描后，后端逻辑会写入数据库的单个表，将条形码标记为已使用。

公司需要在 AWS 上部署应用程序，DNS 名称为 api.example.com。公司将在世界各地的三个 AWS Region 中托管数据库。

哪种解决方案将以最低延迟满足这些要求？

- A.在 Amazon Aurora 全局数据库集群上托管数据库。在与数据库相同的 Region 中托管后端的三个 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群。在 AWS 全局加速器中创建一个加速器，将请求路由到最近的 ECS 集群。创建一个 Amazon Route 53 记录，将 api.example.com 映射到加速器端点。
- B.在 Amazon Aurora 全局数据库集群上托管数据库。在与数据库相同的 Region 中托管后端的三个 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群。创建一个 Amazon CloudFront 分发，三个集群作为来源。将请求路由到最近的 EKS 集群。创建一个 Amazon Route 53 记录，将 api.example.com 映射到 CloudFront 分发。
- C.在 Amazon DynamoDB 全局表上托管数据库。创建一个 Amazon CloudFront 分发。将 CloudFront 分发与包含后端逻辑以验证条形码的 CloudFront 函数关联。创建一个 Amazon Route 53 记录，将 api.example.com 映射到 CloudFront 分发。
- D.在 Amazon DynamoDB 全局表上托管数据库。创建一个 Amazon CloudFront 分发。将 CloudFront 分发与包含后端逻辑以验证条形码的 Lambda@Edge 函数关联。创建一个 Amazon Route 53 记录，将 api.example.com 映射到 CloudFront 分发。

答案: D

343.问题 #427

一家医疗公司在—组 Amazon EC2 实例上运行 REST API。EC2 实例在自动扩展组中运行，位于应用程序负载均衡器 (ALB) 后面。ALB 在三个公共子网中运行，而 EC2 实例在三个私有子网中运行。公司部署了一个 Amazon CloudFront 分发，ALB 是唯一的起源。

解决方案架构师应推荐哪种解决方案来增强起源安全性？

- A.在 AWS Secrets Manager 中存储一个随机字符串。创建一个用于自动秘密轮换的 AWS Lambda 函数。配置 CloudFront 以将随机字符串作为自定义 HTTP 头注入到起源请求中。创建一个带有字符串匹配规则的 AWS WAF Web ACL 规则，用于自定义头。将 Web ACL 与 ALB 关联。
- B.创建一个带有 CloudFront 服务 IP 地址范围的 IP 匹配条件的 AWS WAF Web ACL 规则。将 Web ACL 与 ALB 关联。将 ALB 移动到三个私有子网中。
- C.在 AWS Systems Manager 参数存储中存储一个随机字符串。配置参数存储以自动轮换字符串。配置 CloudFront 以将随机字符串作为自定义 HTTP 头注入到起源请求中。检查自定义 HTTP 头的值，并在 ALB 中阻止访问。
- D.配置 AWS Shield Advanced。创建一个安全组策略，允许来自 CloudFront 服务 IP 地址范围的连接。将策略添加到 AWS Shield Advanced，并将策略附加到 ALB。

答案: A

344.问题 #428

为了遵守行业法规，解决方案架构师必须设计一个解决方案，将公司的关键数据存储在包括美国在内的多个公共 AWS Region 中，公司总部位于美国。

解决方案架构师需要为公司的全球 WAN 网络提供对存储在 AWS 中的数据的访问。安全团队规定，访问这些数据的流量不得通过公共互联网。

解决方案架构师应该如何设计一个高可用的解决方案，以满足要求并具有成本效益？

- A.从公司总部建立到所有使用的 AWS Region 的 AWS Direct Connect 连接。使用公司的 WAN 将流量发送到总部，然后通过相应的 DX 连接访问数据。
- B.从公司总部建立两个 AWS Direct Connect 连接到一个 AWS Region。使用公司的 WAN 通过 DX 连接发送流量。使用区域间 VPC 对等连接访问其他 AWS Region 中的数据。
- C.从公司总部建立两个 AWS Direct Connect 连接到一个 AWS Region。使用公司的 WAN 通过 DX 连接发送流量。使用 AWS 传输 VPC 解决方案访问其他 AWS Region 中的数据。
- D.从公司总部建立两个 AWS Direct Connect 连接到一个 AWS Region。使用公司的 WAN 通过 DX 连接发送流量。使用 Direct Connect Gateway 访问其他 AWS Region 中的数据。

答案: D

345.问题 #429

一家公司开发了一个在 VMware vSphere 虚拟机上运行 Windows Server 的应用程序，公司在本地托管该应用程序。应用程序数据以专有格式存储，必须通过应用程序读取。公司手动配置了服务器和应用程序。

作为其灾难恢复计划的一部分，公司希望在公司的本地环境不可用时，能够暂时在 AWS 上托管其应用程序。公司希望在灾难恢复事件结束后，应用程序能够恢复到本地托管。RPO 为 5 分钟。

哪种解决方案以最小的运营开销满足这些要求？

- A.配置 AWS DataSync。将数据复制到 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。当本地环境不可用时，使用 AWS CloudFormation 模板配置 Amazon EC2 实例并附加 EBS 卷。
- B.配置 AWS Elastic Disaster Recovery。将数据复制到复制的 Amazon EC2 实例，这些实例附加到 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。当本地环境不可用时，使用 Elastic Disaster Recovery 启动使用复制卷的 EC2 实例。
- C.配置 AWS 存储网关文件网关。将数据复制到 Amazon S3 存储桶。当本地环境不可用时，使用 AWS Backup 将数据恢复到 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷，并从这些 EBS 卷启动 Amazon EC2 实例。
- D.在 AWS 上配置 Amazon FSx for Windows File Server 文件系统。将数据复制到文件系统。当本地环境不可用时，使用 AWS CloudFormation 模板配置 Amazon EC2 实例，并使用 AWS::CloudFormation::Init 命令挂载 Amazon FSx 文件共享。

答案: B

346.问题 #430 一家公司在 eu-north-1 Region 的 Amazon EC2 上运行一个高度可用的数据收集应用程序。该应用程序从最终用户设备收集数据，并将记录写入 Amazon Kinesis 数据流和一组处理记录的 AWS Lambda 函数。公司将记录处理的输出持久化到 eu-north-1 的 Amazon S3 存储桶中。公司使用 S3 存储桶中的数据作为 Amazon Athena 的数据源。公司希望增加其全球影响力。解决方案架构师必须在 sa-east-1 和 ap-

northeast-1 Region 中启动数据收集能力。解决方案架构师在两个新 Region 中部署了应用程序、Kinesis 数据流和 Lambda 函数。解决方案架构师将 S3 存储桶保留在 eu-north-1，以满足将数据分析集中化的要求。在测试新设置期间，解决方案架构师注意到来自新 Region 的数据到达 S3 存储桶有明显的延迟。哪种解决方案将最大程度地改善这种延迟时间？

- A.在两个新 Region 中的每一个中设置 Lambda 函数以在 VPC 中运行。在该 VPC 中设置 S3 网关端点。
- B.在 eu-north-1 的 S3 存储桶上打开 S3 传输加速。更改应用程序，以便在应用程序上传数据到 S3 存储桶时使用新的 S3 加速端点。
- C.在两个新 Region 中的每一个中创建一个 S3 存储桶。将每个新 Region 中的应用程序设置为上传到其各自的 S3 存储桶。设置 S3 跨 Region 复制以将数据复制到 eu-north-1 的 S3 存储桶。
- D.增加 Lambda 函数的内存需求，以确保它们有多个核心可用。使用 Lambda 从应用程序上传数据到 Amazon S3 时使用多部分上传功能。

答案: C

347.问题 #431 一家公司提供了一个在单个共享 VPC 中托管的集中式 Amazon EC2 应用程序。集中式应用程序必须能够从其他业务单元的 VPC 中运行的客户端应用程序访问。集中式应用程序前端配置了网络负载均衡器 (NLB) 以实现可扩展性。最多需要将 10 个业务单元 VPC 连接到共享 VPC。一些业务单元 VPC 的 CIDR 块与共享 VPC 重叠，有些彼此重叠。从授权的业务单元 VPC 到共享 VPC 中的集中式应用程序的网络连接应该被允许的。解决方案架构师应该使用哪种网络配置来提供从业务单元 VPC 中的客户端应用程序到共享 VPC 中的集中式应用程序的连接？

- A.创建一个 AWS 传输网关。将共享 VPC 和授权的业务单元 VPC 连接到传输网关。创建一个单一的传输网关路由表，并将所有连接的 VPC 与之关联。允许从连接自动传播路由到路由表。配置 VPC 路由表将流量发送到传输网关。
- B.使用集中式应用程序 NLB 创建 VPC 终端节点服务，并启用要求终端节点接受的选项。在每个业务单元 VPC 中使用终端节点服务的名称创建 VPC 终端节点。从终端节点服务控制台接受授权的终端节点请求。
- C.从每个业务单元 VPC 到共享 VPC 创建 VPC 对等连接。从共享 VPC 控制台接受 VPC 对等连接。配置 VPC 路由表将流量发送到 VPC 对等连接。
- D.为共享 VPC 配置一个虚拟专用网关，并为每个授权的业务单元 VPC 创建客户网关。从业务单元 VPC 到共享 VPC 建立站点到站点 VPN 连接。配置 VPC 路由表将流量发送到 VPN 连接。

答案: B

348.问题 #432

一家公司希望将其网站迁移到 AWS。该网站使用微服务，并在本地自行管理的 Kubernetes 集群中部署容器。定义 Kubernetes 中容器部署的所有清单都在源代码控制中。

网站的所有数据都存储在 PostgreSQL 数据库中。一个开源容器镜像仓库与本地环境一起运行。

解决方案架构师需要确定公司在 AWS 上使用的网站架构。

哪种解决方案将以最小的迁移工作量满足这些要求？

- A.创建 AWS App Runner 服务。将 App Runner 服务连接到开源容器镜像仓库。将本地清单部署到 App Runner 服务。创建 Amazon RDS for PostgreSQL 数据库。
- B.创建具有托管节点组的 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群。将应用程序容器复制到新的 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 存储库。将本地清单部署到 EKS 集群。创建 Amazon Aurora PostgreSQL DB 集群。
- C.创建具有 Amazon EC2 容量池的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群。将应用程序容器复制到新的 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 存储库。将每个容器镜像注册为新的任务定义。配置 ECS 服务以匹配原始 Kubernetes 部署的每个任务定义。创建 Amazon Aurora PostgreSQL DB 集群。
- D.通过在 Amazon EC2 实例上托管 Kubernetes 集群来重建本地 Kubernetes 集群。将开源容器镜像仓库迁移到 EC2 实例。将本地清单部署到 AWS 上的新集群。在新集群上部署开源 PostgreSQL 数据库。

答案: B

349.问题 #433

一家公司在 AWS 上使用移动应用程序运行在线竞赛。公司在每个竞赛结束时随机选择一个获胜者。竞赛运行时间不固定。竞赛结束后，公司不需要保留任何数据。

公司使用在 Amazon EC2 实例上托管的自定义代码来处理竞赛数据并选择获胜者。EC2 实例在应用程序负载均衡器后面运行，并将竞赛条目存储在 Amazon RDS DB 实例中。公司必须设计一种新的架构，以减少运行竞赛的成本。

哪种解决方案将以最具成本效益的方式满足这些要求？

- A.将竞赛条目存储迁移到 Amazon DynamoDB。创建一个 DynamoDB Accelerator (DAX) 集群。将代码重写为使用 Fargate 启动类型的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 容器。在竞赛结束时，删除 DynamoDB 表。
- B.将竞赛条目存储迁移到 Amazon Redshift。将代码重写为 AWS Lambda 函数。在竞赛结束时，删除 Redshift 集群。
- C.在 RDS DB 实例前面添加一个 Amazon ElastiCache for Redis 集群以缓存竞赛条目。将代码重写为使用 Fargate 启动类型的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 容器。为每个条目设置 ElastiCache TTL 属性，在竞赛结束时使每个条目过期。
- D.将竞赛条目存储迁移到 Amazon DynamoDB。将代码重写为 AWS Lambda 函数。为每个条目设置 DynamoDB TTL 属性，在竞赛结束时使每个条目过期。

答案: D

350.问题 #434

一家公司已实施了一项新的安全要求。根据新要求，公司必须扫描公司 VPC 中所有企业 AWS 实例的所有流量，以检查是否违反公司的安全政策。由于这些扫描，公司可以阻止访问特定 IP 地址。

为了满足新要求，公司在私有子网中部署了一组 Amazon EC2 实例，作为透明代理服务器。公司在这些 EC2 实例上安装了经过批准的代理服务器软件。公司修改了所有子网的路由表，使用带有代理软件的相应 EC2 实例作为默认路由。公司还创建了符合安全政策的安全组，并将这些安全组分配给 EC2 实例。

尽管进行了这些配置，EC2 实例在私有子网中的流量没有正确转发到互联网。

解决方案架构师应该做些什么来解决这个问题？

- A.在运行代理软件的 EC2 实例上禁用源/目的检查。
- B.向分配给代理 EC2 实例的安全组添加一条规则，以允许具有此安全组的所有实例之间的所有流量。将此安全组分配给 VPC 中的所有 EC2 实例。
- C.更改 VPC 的 DHCP 选项集。将 DNS 服务器选项设置为指向代理 EC2 实例的地址。
- D.为每个代理 EC2 实例分配一个额外的弹性网络接口。确保其中一个网络接口有一条路由到私有子网。确保另一个网络接口有一条路由到互联网。

答案: A

351.问题 #435 一家公司在手动创建的 VPC 中运行其解决方案。公司使用 AWS CloudFormation 来配置基础设施的其他部分。根据新要求，公司必须以自动化的方式管理所有基础设施。为了以最小的努力满足这个新要求，公司应该怎么办？

- A.创建一个新的 AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) 堆栈，严格配置现有的 VPC 资源和配置。使用 AWS CDK 导入 VPC 到堆栈并管理 VPC。
- B.创建一个 CloudFormation 堆栈集，创建 VPC。使用堆栈集将 VPC 导入到堆栈。
- C.创建一个新的 CloudFormation 模板，严格配置现有的 VPC 资源和配置。从 CloudFormation 控制台创建一个新的堆栈，通过导入现有资源。
- D.创建一个新的 CloudFormation 模板，创建 VPC。使用 AWS Serverless Application Model (AWS SAM) CLI 导入 VPC。

答案: C

352.问题 #436

一家公司开发了一款流行的视频游戏新版本，并希望公众可以下载。新发布包的大小约为 5GB。该公司提供现有版本的下载，这些版本来自一个托管在本地数据中心的基于 Linux 的、面向公众的 FTP 站点。该公司预计，新版本将被全球用户下载。该公司想要一个解决方案，提供改进的下载性能和低传输成本，不管用户在什么位置。

- A.在自动扩展组内的 Amazon EC2 实例上安装 Amazon EBS 卷。在 EC2 实例上配置 FTP 服务。在自动扩展组前面使用应用程序负载均衡器。发布游戏下载 URL 供用户下载包。
- B.在自动扩展组内的 Amazon EC2 实例上安装 Amazon EFS 卷。在每个 EC2 实例上配置 FTP 服务。在自动扩展组前面使用应用程序负载均衡器。发布游戏下载 URL 供用户下载包。
- C.配置 Amazon Route 53 和 Amazon S3 存储桶进行网站托管。将游戏文件上传到 S3 存储桶。使用 Amazon CloudFront 作为网站。发布游戏下载 URL 供用户下载包。
- D.配置 Amazon Route 53 和 Amazon S3 存储桶进行网站托管。将游戏文件上传到 S3 存储桶。为 S3 存储桶设置请求支付。发布游戏下载 URL 供用户下载包。

答案: C

353.问题 #443

洪水监测机构已部署了超过 10,000 个水位监测传感器。传感器发送连续的数据更新，每个更新小于 1MB。该机构有一组本地应用程序服务器。这些服务器接收传感器的更新，将原始数据转换为人类可读的格式，并将结果写入本地关系数据库服务器。数据分析师然后使用简单的 SQL 查询来监控数据。

该机构希望增加整体应用程序的可用性，并减少执行维护任务所需的工作量。这些维护任务包括对应用程序服务器的更新和补丁，会导致停机。当应用程序服务器停机时，由于剩余的服务器无法处理整个工作负载，传感器的数据会丢失。

该机构希望找到一个优化运营开销和成本的解决方案。解决方案架构师建议使用 AWS IoT Core 来收集传感器数据。

解决方案架构师还应该推荐什么来满足这些要求？

- A.将传感器数据发送到 Amazon Kinesis Data Firehose。使用 AWS Lambda 函数读取 Kinesis Data Firehose 数据，将其转换为.csv 格式，并将其插入到 Amazon Aurora MySQL DB 实例中。指示数据分析师直接从 DB 实例查询数据。
- B.将传感器数据发送到 Amazon Kinesis Data Firehose。使用 AWS Lambda 函数读取 Kinesis Data Firehose 数据，将其转换为 Apache Parquet 格式，并将其保存到 Amazon S3 存储桶中。指示数据分析师使用 Amazon Athena 查询数据。
- C.将传感器数据发送到 Amazon Managed Service for Apache Flink (之前称为 Amazon Kinesis Data Analytics) 应用程序，以将数据转换为.csv 格式并将其存储在 Amazon S3 存储桶中。将数据导入 Amazon Aurora MySQL DB 实例中。指示数据分析师直接从 DB 实例查询数据。
- D.将传感器数据发送到 Amazon Managed Service for Apache Flink (之前称为 Amazon Kinesis Data Analytics) 应用程序，以将数据转换为 Apache Parquet 格式并将其存储在 Amazon S3 存储桶中。指示数据分析师使用 Amazon Athena 查询数据。

答案: B

354.问题 #445

一家公司在本地数据中心使用 Kubernetes 开发新的解决方案，并在 AWS 上使用 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群进行开发和测试环境。

EKS 控制平面和生产工作负载的数据平面必须在本地。公司需要一个由 AWS 管理的 Kubernetes 管理解决方案。

哪种解决方案将以最小的运营开销满足这些要求？

- A.在本地数据中心安装 AWS Outposts 服务器。使用 Outposts 服务器上的本地集群配置部署 Amazon EKS，用于生产工作负载。
- B.在公司的本地数据中心硬件上安装 Amazon EKS Anywhere。在 EKS Anywhere 集群上部署生产工作负载。
- C.在本地数据中心安装 AWS Outposts 服务器。使用 Outposts 服务器上的扩展集群配置部署 Amazon EKS，用于生产工作负载。
- D.在本地数据中心安装 AWS Outposts 服务器。在 Outposts 服务器上安装 Amazon EKS Anywhere。在 EKS Anywhere 集群上部署生产工作负载。

答案: A

355.问题 #446 一家公司使用 AWS Organizations 管理其开发环境。公司的每个开发团队都有自己的 AWS 账户。每个账户都有一个单一的 VPC 和不重叠的 CIDR 块。公司在共享服务账户中有一个 Amazon Aurora DB 集群。所有开发团队都需要使用 DB 集群中的实时数据。哪种解决方案将以最小的运营开销提供对 DB 集群所需的连接？

- A.为 DB 集群创建 AWS 资源访问管理器 (AWS RAM) 资源共享。将 DB 集群与所有开发账户共享。
- B.在共享服务账户中创建传输网关。为传输网关创建 AWS 资源访问管理器 (AWS RAM) 资源共享。将传输网关与所有开发账户共享。指示开发人员接受资源共享并配置网络。
- C.建指向 DB 集群 IP 地址的应用程序负载均衡器 (ALB)。创建使用 ALB 的 AWS PrivateLink 终端节点服务。添加权限, 允许每个开发账户连接到终端节点服务。
- D.在共享服务账户中创建 AWS 站点到站点 VPN 连接。配置网络。在每个开发账户中使用 AWS Marketplace VPN 软件连接到站点到站点 VPN 连接。

答案: B

356.问题 #447 一家公司使用 AWS CloudFormation 在其 AWS 成员账户中创建所有新基础设施。资源很少更改, 并且已正确调整以适应预期的负载。每月的 AWS 账单是一致的。偶尔, 开发人员会为测试创建一个新资源, 并在测试完成后忘记删除资源。这些测试中的大多数持续几天, 然后资源就不再需要了。公司希望自动化查找未使用资源的过程。解决方案架构师需要设计一个解决方案, 确定 AWS 账单中的成本是否在增加。该解决方案必须帮助识别导致成本增加的资源, 并自动通知公司的操作团队。哪种解决方案将满足这些要求?

- A.打开账单警报。使用 AWS 成本资源管理器确定上个月的成本。为总估算费用创建 Amazon CloudWatch 警报。指定高于成本资源管理器确定的成本的成本阈值。添加通知, 如果警报阈值被突破, 则通知操作团队。
- B.打开账单警报。使用 AWS 成本资源管理器确定过去 3 个月的平均每月成本。为总估算费用创建 Amazon CloudWatch 警报。指定高于成本资源管理器确定的成本的成本阈值。添加通知, 如果警报阈值被突破, 则通知操作团队。
- C.使用 AWS 成本异常检测创建具有链接账户监视类型的成本监视器。创建一个订阅, 将每日 AWS 成本摘要发送给操作团队。指定成本差异的阈值。
- D.使用 AWS 成本异常检测创建具有 AWS 服务监视类型的成本监视器。创建一个订阅, 将每日 AWS 成本摘要发送给操作团队。指定成本差异的阈值。

答案: D

357.问题 #448 一家公司正在部署一个新的基于 Web 的应用程序, 需要 Linux 应用程序服务器的存储解决方案。公司想要为所有实例创建一个用于更新应用程序数据的单一位置。活动数据集的大小将达到 100GB。解决方案架构师确定, 每天的高峰操作将持续 3 个小时, 并将需要总共 225MiBps 的读取吞吐量。解决方案架构师必须设计一个 Multi-AZ 解决方案, 该方案在另一个 AWS Region 中提供数据副本, 用于灾难恢复 (DR)。DR 副本有一个 RPO 少于 1 小时。哪种解决方案将满足这些要求?

- A.部署一个新的 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) Multi-AZ 文件系统。为文件系统配置 75MiBps 的预配置吞吐量。实现到 DR Region 的文件系统的复制。
- B.部署一个新的 Amazon FSx for Lustre 文件系统。为文件系统配置突发吞吐量模式。使用 AWS 备份将文件系统备份到 DR Region。
- C.部署具有 225MiBps 吞吐量的通用 SSD (gp3) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。启用 EBS 卷的 Multi-Attach。使用 AWS 弹性灾难恢复将 EBS 卷复制到 DR Region。
- D.在生产 Region 和 DR Region 中部署 Amazon FSx for OpenZFS 文件系统。创建 AWS DataSync 定时任务, 每 10 分钟将数据从生产文件系统复制到 DR 文件系统。

答案: A

358.问题 #449

一家公司需要从没有互联网连接的远程位置收集实验数据。在实验期间, 连接到本地网络的传感器将在一周内生成 6TB 的专有格式数据。传感器可以配置为定期向 FTP 服务器上传其数据文件, 但传感器本身没有自己的 FTP 服务器。传感器还不支持其他协议。公司需要集中收集数据, 并尽快将数据移动到 AWS 云的对象存储中。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.订购一个 AWS Snowball Edge Compute Optimized 设备。将设备连接到本地网络。配置 AWS DataSync, 目标存储桶名称, 并在设备上通过 NFS 卸载数据。实验结束后, 将设备退回 AWS, 以便将数据加载到 Amazon S3 中。
- B.订购一个 AWS Snowcone 设备, 包括 Amazon Linux 2 AMI。将设备连接到本地网络。在设备上启动 Amazon EC2 实例。创建一个 shell 脚本, 定期从每个传感器下载数据。实验结束后, 将设备退回 AWS, 以便将数据加载为 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。
- C.订购一个 AWS Snowcone 设备, 包括 Amazon Linux 2 AMI。将设备连接到本地网络。在设备上启动 Amazon EC2 实例。安装并配置 EC2 实例上的 FTP 服务器。配置传感器将数据上传到 EC2 实例。实验结束后, 将设备退回 AWS, 以便将数据加载到 Amazon S3 中。
- D.订购一个 AWS Snowcone 设备。将设备连接到本地网络。配置设备使用 Amazon FSx。配置传感器将数据上传到设备。在设备上配置 AWS DataSync, 以将上传的数据与 Amazon S3 存储桶同步。将设备退回 AWS, 以便将数据加载为 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

答案: C

359.问题 #450

一家拥有多个业务单元的公司正在使用 AWS Organizations, 所有功能都已启用。公司实施了一个账户结构, 其中每个业务单元都有自己的 AWS 账户。每个 AWS 账户的管理员都需要使用 Amazon Athena 查看其账户的详细成本和使用情况数据。每个业务单元只能访问自己的成本和使用情况数据。管理设置 AWS 成本和使用情况报告能力的 IAM 策略已经就位。一个包含组织所有数据的中央成本和使用情况报告已经在 Amazon S3 存储桶中可用。

哪种解决方案将以最小的运营复杂性满足这些要求?

- A.在组织的管理账户中, 使用 AWS 资源访问管理器 (AWS RAM) 与每个成员账户共享成本和使用情况报告数据。
- B.在组织的管理账户中, 配置 S3 事件以在包含中央成本和使用情况报告的 S3 存储桶中每次有新文件到达时调用 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数提取每个成员账户的数据, 并将数据放置在 Amazon S3 下的单独前缀下。修改 S3 存储桶策略, 以允许每个成员账户访问自己的前缀。
- C.在每个成员账户中, 访问 AWS 成本资源管理器。创建一个包含账户相关成本信息的新报告。在成本资源管理器中保存报告。提供账户管理员用于访问保存的报告的说明。
- D.在每个成员账户中, 创建一个新的 S3 存储桶以存储成本和使用情况报告数据。设置成本和使用情况报告将数据传递到新的 S3 存储桶。

答案: B

360.问题 #451 一家公司正在为制造应用程序设计 AWS 环境。该应用程序已经获得客户成功, 应用程序的用户基础已经增加。公司已经通过 1Gbps AWS Direct Connect 连接将 AWS 环境连接到公司的本地数据中心。公司已为连接配置了 BGP。公司必须更新现有的网络连接解决方案, 以确保解决方案具有高可用性、容错性和安全性。哪种解决方案将以最具成本效益的方式满足这些要求?

- A.添加一个动态的私有 IP AWS 站点到站点 VPN 作为 Direct Connect 连接的次要路径,以确保数据传输安全,并为 Direct Connect 连接提供弹性。在 Direct Connect 连接内配置 MACsec 加密流量。
- B.在公司的本地数据中心和 AWS 之间提供另一个 Direct Connect 连接,以增加传输速度并为 Direct Connect 连接提供弹性。在 Direct Connect 连接内配置 MACsec 加密流量。
- C.配置多个私有 VIF。在本地数据中心和 AWS 之间跨 VIF 进行数据负载均衡,以提供弹性。
- D.添加一个静态的 AWS 站点到站点 VPN 作为 Direct Connect 连接的次要路径,以确保数据传输安全,并为 Direct Connect 连接提供弹性。

答案: D

361.问题 #452

一家公司需要现代化一个应用程序并将其迁移到 AWS。该应用程序将用户配置文件数据存储为本地 MySQL 数据库中的单个表中的文本。现代化后,用户将使用该应用程序上传大小高达 4GB 的视频文件。其他用户必须能够从应用程序下载视频文件。公司需要一个视频存储解决方案,以提供快速扩展。该解决方案不能影响应用程序性能。

- A.使用 AWS 数据库迁移服务(AWS DMS)将数据库迁移到 Amazon Aurora PostgreSQL。将视频作为 base64 编码的字符串存储在数据库的 TEXT 列中。
- B.使用 AWS 数据库迁移服务(AWS DMS)和 AWS 模式转换工具(AWS SCT)将数据库迁移到 Amazon DynamoDB。将视频作为对象存储在 Amazon S3 中。在相应的 DynamoDB 项目中存储 S3 密钥。
- C.使用 AWS 数据库迁移服务(AWS DMS)和 AWS 模式转换工具(AWS SCT)将数据库迁移到 Amazon Keyspaces(适用于 Apache Cassandra)。将视频作为对象存储在 Amazon S3 中。在相应的 Amazon Keyspaces 条目中存储 S3 对象标识符。
- D.使用 AWS 数据库迁移服务(AWS DMS)和 AWS 模式转换工具(AWS SCT)将数据库迁移到 Amazon DynamoDB。将视频作为 base64 编码的字符串存储在相应的 DynamoDB 项目中。

答案: B

362.问题 #453 一家公司在 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统中存储和管理文档。该文件系统使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥进行加密。文件系统挂载到一个运行专有软件的 Amazon EC2 实例上。公司已为文件系统启用了自动备份。自动备份使用 AWS Backup 默认备份计划。解决方案架构师必须确保在 100 分钟的恢复点目标(RPO)内能够恢复已删除的文档。哪种解决方案能满足这些要求?

- A.创建一个新的 IAM 角色。创建一个新的备份计划。使用新的 IAM 角色创建备份。更新 KMS 密钥策略,允许新的 IAM 角色使用该密钥。为文件系统实现每小时备份计划。
- B.创建一个新的备份计划。更新 KMS 密钥策略,允许 AWSServiceRoleForBackup IAM 角色使用该密钥。实现每 30 分钟运行文件系统备份的自定义 cron 表达式。
- C.创建一个新的 IAM 角色。使用现有的备份计划。更新 KMS 密钥策略,允许新的 IAM 角色使用该密钥。启用持续备份以实现点对点恢复。
- D.使用现有的备份计划。更新 KMS 密钥策略,允许 AWSServiceRoleForBackup IAM 角色使用该密钥。为文件系统启用跨区域复制。

答案: A

363.问题 #454

解决方案架构师必须为一队云工程师提供一种安全的方法,使用 AWS CLI 上传对象到 Amazon S3 存储桶。每位云工程师都有一个 IAM 用户、IAM 访问密钥和虚拟多因素认证(MFA)设备。云工程师的 IAM 用户位于一个名为 S3-access 的组中。云工程师必须使用 MFA 执行在 Amazon S3 中的任何操作。哪种解决方案能满足这些要求?

- A.附加一个策略到 S3 存储桶,在 IAM 用户对存储桶执行操作时提示输入 MFA 代码。使用 IAM 访问密钥和 AWS CLI 调用 Amazon S3。
- B.更新 S3-access 组的信任策略,要求主体在承担组时使用 MFA。使用 IAM 访问密钥和 AWS CLI 调用 Amazon S3。
- C.附加一个策略到 S3-access 组,除非存在 MFA,否则拒绝所有 S3 操作。使用 IAM 访问密钥和 AWS CLI 调用 Amazon S3。
- D.附加一个策略到 S3-access 组,除非存在 MFA,否则拒绝所有 S3 操作。从 AWS 安全令牌服务(AWS STS)请求临时凭证。将临时凭证附加到一个配置文件中,当用户在 Amazon S3 中执行操作时,Amazon S3 将引用该配置文件。

答案: D

364.问题 #455

一家公司需要将 60 个本地传统应用程序迁移到 AWS。这些应用程序基于 .NET Framework 并在 Windows 上运行。公司需要一个解决方案,以最小化迁移时间,并不需要对应用程序代码进行更改。公司也不想管理基础设施。哪种解决方案能满足这些要求?

- A.使用 AWS Toolkit for .NET Refactoring 重构应用程序并将其容器化。使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 和 Fargate 启动类型来托管容器化应用程序。
- B.使用 Windows Web Application Migration Assistant 将应用程序迁移到 AWS Elastic Beanstalk。使用 Elastic Beanstalk 部署和管理应用程序。
- C.使用 Windows Web Application Migration Assistant 将应用程序迁移到 Amazon EC2 实例。使用 EC2 实例部署和管理应用程序。
- D.使用 AWS Toolkit for .NET Refactoring 重构应用程序并将其容器化。使用 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 和 Fargate 启动类型来托管容器化应用程序。

答案: B

365.问题 #456

一家公司需要在存储在 Amazon S3 存储桶中的数据上运行大型批处理作业。作业执行模拟。作业结果不紧急,过程可以承受中断。每个作业必须处理 15-20 GB 的数据,当数据存储在 S3 存储桶中时。公司将把作业的输出存储在不同的 Amazon S3 存储桶中,以便进一步分析。哪种解决方案最具成本效益?

- A.创建一个无服务器数据管道。使用 AWS Step Functions 进行编排。使用 AWS Lambda 函数和预配置容量来处理数据。
- B.创建一个包含 Amazon EC2 Spot 实例的 AWS Batch 计算环境。指定 SPOT_CAPACITY_OPTIMIZED 分配策略。
- C.创建一个包含 Amazon EC2 按需实例和 Spot 实例的 AWS Batch 计算环境。为 Spot 实例指定 SPOT_CAPACITY_OPTIMIZED 分配策略。
- D.使用 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 来运行处理作业。使用包含 Amazon EC2 按需实例和 Spot 实例的托管节点组。

答案: B



366.问题 #457

一家公司有一个在本地运行的应用程序，该程序分析并存储图像数据。该应用程序每天接收数百万张新的图像文件。文件平均大小为 1MB。文件以 1GB 的批次进行分析。当应用程序分析一个批次时，应用程序会将图像压缩在一起。然后，应用程序将图像作为单个文件在本地 NFS 服务器上进行归档，以进行长期存储。该公司在本地拥有 Microsoft Hyper-V 环境并且有可用的计算能力。公司没有存储容量，想要在 AWS 上归档图像。公司需要在请求后 1 周内检索归档数据的能力。该公司在本地数据中心和 AWS 之间有一条 10Gbps 的 AWS Direct Connect 连接。公司需要设置带宽限制，并安排在非工作时间将归档图像复制到 AWS。哪种解决方案最具成本效益？

- A.在新的基于 GPU 的 Amazon EC2 实例上部署 AWS DataSync 代理。配置 DataSync 代理将 NFS 本地服务器上的文件批次复制到 Amazon S3 Glacier 即时检索。成功复制后，从本地存储中删除数据。
- B.在本地的 Hyper-V 环境中作为 Hyper-V VM 部署 AWS DataSync 代理。配置 DataSync 代理将 NFS 本地服务器上的文件批次复制到 Amazon S3 Glacier Deep Archive。成功复制后，从本地存储中删除数据。
- C.在新的通用 Amazon EC2 实例上部署 AWS DataSync 代理。配置 DataSync 代理将 NFS 本地服务器上的文件批次复制到 Amazon S3 标准存储。成功复制后，从本地存储中删除数据。创建一个 S3 生命周期规则，在 1 天后将对象从 S3 标准过渡到 S3 Glacier Deep Archive。
- D.在本地 Hyper-V 环境中部署 AWS Storage Gateway 磁带网关。将磁带网关连接到 AWS。使用自动磁带创建。指定 Amazon S3 Glacier Deep Archive 池。复制完图像批次后弹出磁带。

答案: B

367.问题 #458

一家公司想要记录其应用程序的关键绩效指标(KPIs)，作为转换为基于用户许可模式策略的一部分。该应用程序是一个具有基于 Web 的 UI 的多层应用程序。公司使用 CloudWatch 代理将所有日志文件保存到 Amazon CloudWatch。所有登录应用程序的操作都保存在日志文件中。

作为新许可模式的一部分，公司需要找出每个客户端每天、每周和每月有多少独特用户。

哪种解决方案能以最小的更改提供这些信息？

- A.配置一个 Amazon CloudWatch Logs 指标过滤器，将每个成功的登录保存为指标。为该指标配置用户名和客户端名称作为维度。
- B.更改应用程序逻辑，使每个成功的登录生成一个调用 AWS SDK 的请求，以在 CloudWatch 中增加一个记录用户名和客户端名称维度的自定义指标。
- C.配置 CloudWatch 代理从日志中提取成功的登录指标。另外，配置 CloudWatch 代理将成功的登录指标保存为使用用户名和客户端名称作为指标维度的自定义指标。
- D.配置一个 AWS Lambda 函数来消费 Amazon CloudWatch Logs 流的应用程序日志。另外，配置 Lambda 函数在 CloudWatch 中增加一个使用用户名和客户端名称作为维度的自定义指标。

答案: A

368.问题 #459

一家公司正在使用 GitHub Actions 运行一个 CI/CD 流水线，该流水线访问 AWS 上的资源。该公司有一个 IAM 用户，该用户在流水线中使用密钥对来认证到 AWS。一个现有的 IAM 角色附加了一个策略，授予部署资源所需的权限。

公司的安全团队实施了一个新的要求，流水线不能再使用长期密钥。解决方案架构师必须用一个短期解决方案替换长期密钥。

哪种解决方案能满足这些要求且运营开销最小？

- A.在 AWS 身份和访问管理(IAM)中创建一个 IAM SAML 2.0 身份提供者(IdP)。创建一个新的 IAM 角色，该角色的信任策略允许 sts:AssumeRole API 调用。将现有的 IAM 策略附加到这个新 IAM 角色。更新 GitHub 以使用 SAML 认证流水线。
- B.在 AWS 身份和访问管理(IAM)中创建一个 IAM OpenID Connect(OIDC)身份提供者(IdP)。创建一个新的 IAM 角色，该角色的信任策略允许来自 GitHub OIDC IdP 的 sts:AssumeRoleWithWebIdentity API 调用。更新 GitHub 以假设角色用于流水线。
- C.创建一个 Amazon Cognito 身份池。将认证提供者配置为使用 GitHub。创建一个新的 IAM 角色，该角色的信任策略允许来自 GitHub 认证提供者的 sts:AssumeRoleWithWebIdentity API 调用。将流水线配置为使用 Cognito 作为其认证提供者。
- D.为 AWS 私有证书颁发机构创建一个信任锚。生成一个客户端证书，与 AWS IAM Roles Anywhere 一起使用。创建一个新的 IAM 角色，该角色的信任策略允许 sts:AssumeRole API 调用。将现有的 IAM 策略附加到这个新 IAM 角色。将流水线配置为使用凭证帮助工具，并引用客户端证书公钥以假设新 IAM 角色。

答案: B

369.问题 #461

一家公司需要将其网站从本地数据中心迁移到 AWS。该网站由负载均衡器、在 Linux 操作系统上运行的内容管理系统(CMS)和 MySQL 数据库组成。CMS 需要持久的 NFS 兼容存储用于文件系统。新的 AWS 解决方案必须能够在不可预测的流量增加时，从 2 个 Amazon EC2 实例扩展到 30 个 EC2 实例。新解决方案还必须不需要对网站进行更改，并且必须防止数据丢失。哪种解决方案能满足这些要求？

- A.创建一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS)文件系统。使用应用程序负载均衡器和自动扩展组将 CMS 部署到 AWS Elastic Beanstalk。使用 ebextensions 将 EFS 文件系统挂载到 EC2 实例。创建一个与 Elastic Beanstalk 环境分开的 Amazon Aurora MySQL 数据库。
- B.创建一个 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach 卷。使用网络负载均衡器和自动扩展组将 CMS 部署到 AWS Elastic Beanstalk。使用 ebextensions 将 EBS 卷挂载到 EC2 实例。在 Elastic Beanstalk 环境中创建一个用于 MySQL 的 Amazon RDS 数据库。
- C.创建一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS)文件系统。创建启动模板和自动扩展组以启动 EC2 实例来支持 CMS。创建一个网络负载均衡器来分配流量。创建一个 Amazon Aurora MySQL 数据库。使用 EC2 自动扩展缩减生命周期钩子将 EFS 文件系统挂载到 EC2 实例。
- D.创建一个 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach 卷。创建启动模板和自动扩展组以启动 EC2 实例来支持 CMS。创建应用程序负载均衡器来分配流量。创建一个支持 MySQL 数据库的 Amazon ElastiCache for Redis 集群。使用 EC2 用户数据将 EBS 卷附加到 EC2 实例。

答案: A

370.问题 #462

一家公司需要为在单一 AWS 区域运行的关键应用程序实施灾难恢复。应用程序的用户与托管在应用程序负载均衡器(ALB)背后的 Amazon EC2 实例

上的 Web 前端交互。应用程序写入 Amazon RDS for MySQL 数据库实例。应用程序还输出处理过的文档，这些文档存储在 Amazon S3 存储桶中。公司的财务团队直接查询数据库运行报告。在高峰时段，这些查询消耗资源并对应用程序性能产生负面影响。解决方案架构师必须设计一个解决方案，以在灾难期间提供弹性。该解决方案必须最小化数据丢失，并必须解决财务团队查询所导致的性能问题。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 将数据库迁移到 Amazon DynamoDB 并使用 DynamoDB 全球表。指示财务团队查询单独区域中的全球表。创建 AWS Lambda 函数定期同步原始 S3 存储桶的内容到单独区域中的新 S3 存储桶。在单独区域中启动 EC2 实例并创建 ALB。配置应用程序指向新的 S3 存储桶。
- B. 在单独区域中启动附加的 EC2 实例以托管应用程序。将附加实例添加到单独区域中的现有 ALB，创建 RDS 数据库实例的读取副本。指示财务团队对读取副本运行查询。使用 S3 跨区域复制(CRR)从原始 S3 存储桶复制到单独区域中的新 S3 存储桶。在灾难期间，将读取副本提升为独立的数据库实例。配置应用程序指向新的 S3 存储桶和新提升的读取副本。
- C. 在单独区域中创建 RDS 数据库实例的读取副本。指示财务团队对读取副本运行查询。创建托管应用程序前端的 EC2 实例的 AMI。将 AMI 复制到单独区域。使用 S3 跨区域复制(CRR)从原始 S3 存储桶复制到单独区域中的新 S3 存储桶。在灾难期间，将读取副本提升为独立的数据库实例。从 AMI 启动 EC2 实例并创建 ALB 以向最终用户呈现应用程序。配置应用程序指向新的 S3 存储桶。
- D. 创建 RDS 数据库实例的每小时快照。将快照复制到单独区域。在现有 RDS 数据库前添加 Amazon ElastiCache 集群。创建托管应用程序前端的 EC2 实例的 AMI。将 AMI 复制到单独区域。使用 S3 跨区域复制(CRR)从原始 S3 存储桶复制到单独区域中的新 S3 存储桶。在灾难期间，从最新的 RDS 快照恢复数据库。从 AMI 启动 EC2 实例并创建 ALB 以向最终用户呈现应用程序。配置应用程序指向新的 S3 存储桶。

答案: C

371.问题 #463

一家公司在其本地数据中心运行许多服务。该数据中心使用 AWS Direct Connect (DX)和 IPsec VPN 连接到 AWS。服务数据是敏感的，并且连接不能通过互联网。公司希望扩展到新的市场细分，并开始向使用 AWS 的其他公司提供其服务。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 创建一个接受 TCP 流量的 VPC 终端节点服务，将其托管在网络负载均衡器后面，并通过 DX 使其服务可用。
- B. 创建一个接受 HTTP 或 HTTPS 流量的 VPC 终端节点服务，将其托管在应用程序负载均衡器后面，并通过 DX 使其服务可用。
- C. 附加一个互联网网关到 VPC，并确保网络访问控制和安全组规则允许相关的入站和出站流量。
- D. 附加一个 NAT 网关到 VPC，并确保网络访问控制和安全组规则允许相关的入站和出站流量。

答案: A

372.问题 #464

一家公司使用 AWS Organizations 管理其 AWS 账户。解决方案架构师必须设计一个解决方案，其中只有管理员角色被允许使用 IAM 操作。然而，解决方案架构师无法访问公司内所有的 AWS 账户。哪种解决方案以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 创建一个 SCP，适用于所有 AWS 账户，仅允许管理员角色使用 IAM 操作。将 SCP 应用于根 OU。
- B. 配置 AWS CloudTrail 以调用 AWS Lambda 函数，用于每个与 IAM 操作相关的事件。配置函数以在触发操作的用户不是管理员时拒绝该操作。
- C. 创建一个 SCP，适用于所有 AWS 账户，否认所有用户使用 IAM 操作，除了那些具有管理员角色的用户。将 SCP 应用于根 OU。
- D. 设置一个 IAM 权限边界，允许 IAM 操作。将权限边界附加到所有 AWS 账户的每个管理员角色。

答案: C

373.问题 #465

一家公司使用 AWS Organizations 管理多个 AWS 账户。公司在公司共享服务账户中的 VPC 托管了一些应用程序。公司已将传输网关附加到共享服务账户中的 VPC。公司正在开发一种新功能，并创建了一个开发环境，该环境需要访问共享服务账户中的应用程序。公司打算在开发账户中频繁地删除和重新创建资源。公司还希望给开发团队提供根据需要重新创建团队与共享服务账户的连接的能力。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 在开发账户中创建一个传输网关。向共享服务账户创建一个传输网关对等请求。配置共享服务传输网关自动接受对等连接。
- B. 在共享服务账户中打开传输网关的自动接受功能。使用 AWS 资源访问管理器(AWS RAM)在共享服务账户中共享传输网关资源与开发账户。在开发账户中接受资源。在开发账户中创建一个传输网关附加。
- C. 在共享服务账户中打开传输网关的自动接受功能。创建一个 VPC 终端节点。使用终端节点策略为开发账户授予 VPC 终端节点的权限。配置终端节点服务自动接受连接请求。
- D. 创建一个 Amazon EventBridge 规则来调用 AWS Lambda 函数，当开发账户进行附加请求时接受传输网关附加。使用 AWS 网络管理器在共享服务账户中共享传输网关与开发账户。在开发账户中接受传输网关。

答案: B

374.问题 #466

一家公司希望将虚拟的 Microsoft 工作负载从本地数据中心迁移到 AWS。公司已成功在 AWS 上测试了一些示例工作负载。公司还创建了一个 AWS 站点到站点 VPN 连接到 VPC。解决方案架构师需要为所有工作负载从数据中心迁移生成一份总拥有成本(TCO)报告。每个虚拟机在数据中心上都启用了简单网络管理协议(SNMP)。公司不能在数据中心中添加更多的虚拟机，也不能在虚拟机上安装额外的软件。发现数据必须自动导入到 AWS 迁移中心。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 使用 AWS 应用程序迁移服务无代理服务 and AWS 迁移中心策略建议来生成 TCO 报告。
- B. 启动一个 Windows Amazon EC2 实例。在 EC2 实例上安装迁移评估无代理收集器。配置迁移评估生成 TCO 报告。
- C. 启动一个 Windows Amazon EC2 实例。在 EC2 实例上安装迁移评估无代理收集器。配置迁移中心生成 TCO 报告。
- D. 在 VPC 内使用 AWS 迁移就绪评估工具。配置迁移评估生成 TCO 报告。

答案: B

375.问题 #467 一家开发移动游戏的公司正在使游戏资产在两个 AWS 区域中可用。游戏资产由每个区域中的一组 Amazon EC2 实例提供服务，这些实例位于应用程序负载均衡器(ALB)后面。公司要求游戏资产从最近的区域获取。如果最近的区域中游戏资产变得不可用，则应从另一个区域获取。解决方案架构师应如何满足这些要求？

- A. 创建一个 Amazon CloudFront 分发。为每个 ALB 创建一个源组。将其中一个源设置为主要的。
- B. 为每个 ALB 创建一个 Amazon Route 53 健康检查。创建一个指向两个 ALB 的 Route 53 故障转移路由记录。将评估目标健康值设置为是。
- C. 创建两个 Amazon CloudFront 分发，每个分发使用一个 ALB 作为源。创建一个指向两个 CloudFront 分发的 Amazon Route 53 故障转移路由记录。将评估目标健康值设置为是。
- D. 为每个 ALB 创建一个 Amazon Route 53 健康检查。创建一个指向两个 ALB 的 Route 53 延迟别名记录。将评估目标健康值设置为是。

答案: D

376.问题 #468

一家公司在多个 AWS 账户中部署工作负载。每个账户都有一个 VPC，VPC 流量日志以文本日志格式发布到一个集中的 Amazon S3 存储桶。每个日志文件都使用 gzip 压缩。公司必须无限期保留日志文件。安全工程师偶尔使用 Amazon Athena 分析日志，但随着摄取日志数量的增加，查询性能逐渐下降。解决方案架构师必须提高日志分析的性能并减少 VPC 流量日志使用的存储空间。哪种解决方案在提高性能方面提供了最大的改进？

- A. 创建一个 AWS Lambda 函数来解压缩 gzip 文件，并使用 bzip2 压缩重新压缩文件。为 S3 存储桶订阅 Lambda 函数的 s3:ObjectCreated:Put S3 事件通知。
- B. 为 S3 存储桶启用 S3 传输加速。创建一个 S3 生命周期配置，将文件在上传后立即移动到 S3 智能分层存储类别。
- C. 更新 VPC 流量日志配置，将文件存储为 Apache Parquet 格式。为日志文件指定每小时分区。
- D. 创建一个新的 Athena 工作组，不设置数据使用控制限制。使用 Athena 引擎版本 2。

答案: C

377.问题 #470

一家公司希望使用 Amazon WorkSpaces 结合瘦客户端设备来替换旧的桌面设备。员工使用桌面设备访问与临床试验数据相关的应用程序。公司安全政策规定，对应用程序的访问必须限制在只有公司分支机构位置。公司正在考虑在未来 6 个月内增加一个额外的分支机构。

哪种解决方案以最高的运营效率满足这些要求？

- A. 创建一个 IP 访问控制组规则，列出分支机构的公共地址。将 IP 访问控制组与 WorkSpaces 目录关联。
- B. 使用 AWS 防火墙管理器创建一个带有 IPSet 的 Web ACL 规则，列出分支机构位置的公共地址。将 Web ACL 与 WorkSpaces 目录关联。
- C. 使用 AWS 证书管理器(ACM)向部署在分支机构位置的机器发行受信任的设备证书。在 WorkSpaces 目录上启用受限访问。
- D. 创建一个自定义 Workspace 镜像，配置 Windows 防火墙以限制对分支机构公共地址的访问。使用该镜像部署 WorkSpaces。

答案: A

378.问题 #473

一家电子商务公司在 AWS 上运行一个应用程序。该应用程序有一个 Amazon API Gateway API，它调用一个 AWS Lambda 函数。数据存储在 Amazon RDS for PostgreSQL 数据库实例中。在公司最近一次的限时销售期间，API 调用的突然增加对应用程序的性能产生了负面影响。一位解决方案架构师在那段时间检查了 Amazon CloudWatch 指标，发现 Lambda 调用和数据库连接显著增加。数据库实例的 CPU 利用率也很高。解决方案架构师应推荐什么来优化应用程序的性能？

- A. 增加 Lambda 函数的内存。修改 Lambda 函数在检索数据后关闭数据库连接。
- B. 添加一个 Amazon ElastiCache for Redis 集群来存储经常从 RDS 数据库访问的数据。
- C. 使用 Lambda 控制台创建一个 RDS 代理。修改 Lambda 函数以使用代理端点。
- D. 修改 Lambda 函数在函数的处理程序之外连接到数据库。在创建新连接之前检查现有数据库连接。

答案: C

379.问题 #474

一家零售公司希望改进其应用程序架构。公司的应用程序注册新订单，处理商品退货，并提供分析。应用程序将零售数据存储在 MySQL 数据库和 Oracle OLAP 分析数据库中。所有应用程序和数据库都托管在 Amazon EC2 实例上。每个应用程序由几个组件组成，这些组件处理订单流程的不同部分。这些组件使用来自不同来源的传入数据。一个单独的 ETL 作业每周运行一次，将数据从每个应用程序复制到分析数据库。

解决方案架构师必须将架构重新设计为使用无服务器服务的事件驱动解决方案。该解决方案必须提供近乎实时的更新分析。

哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 将各个应用程序作为微服务迁移到使用 AWS Fargate 的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 容器中。保持在 Amazon EC2 上的零售 MySQL 数据库。将分析数据库迁移到 Amazon Neptune。使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 将所有传入数据发送到微服务和分析数据库。
- B. 为每个应用程序创建一个自动扩展组。指定每个自动扩展组中必要的 EC2 实例数量。将零售 MySQL 数据库和分析数据库迁移到 Amazon Aurora MySQL。使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 将所有传入数据发送到正确的 EC2 实例和分析数据库。
- C. 将各个应用程序作为微服务迁移到使用 AWS Fargate 的 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 容器中。将零售 MySQL 数据库迁移到 Amazon Aurora Serverless MySQL。将分析数据库迁移到 Amazon Redshift Serverless。使用 Amazon EventBridge 将所有传入数据发送到微服务和分析数据库。
- D. 将各个应用程序作为微服务迁移到 Amazon AppStream 2.0。将零售 MySQL 数据库迁移到 Amazon Aurora MySQL。将分析数据库迁移到 Amazon Redshift Serverless。使用 AWS IoT Core 将所有传入数据发送到微服务和分析数据库。

答案: C

380.问题 #475

一家公司正计划从本地数据中心迁移到 AWS 云。公司计划使用在 AWS Organizations 中管理的多个 AWS 账户。公司最初将创建少量账户，并根据需要添加账户。解决方案架构师必须设计一个解决方案，以在所有 AWS 账户中启用 AWS CloudTrail。

哪种解决方案在操作上最有效？

- A. 创建一个 AWS Lambda 函数，在组织中的所有 AWS 账户中创建一个新的 CloudTrail 轨迹。使用 Amazon EventBridge 中的计划动作每天调用 Lambda 函数。
- B. 在组织的管理账户中创建一个新的 CloudTrail 轨迹。配置轨迹记录组织中所有 AWS 账户的所有事件。

C.在组织中的所有 AWS 账户中创建一个新的 CloudTrail 轨迹。每当创建一个新账户时,就创建新的轨迹。定义一个 SCP,防止删除或修改轨迹。将 SCP 应用于根 OU。
D.创建一个 AWS Systems Manager Automation runbook,在组织中的所有 AWS 账户中创建 CloudTrail 轨迹。使用 Systems Manager State Manager 调用自动化。

答案: B

381.问题 #476

一家软件开发公司的多名工程师正在远程工作。公司在 Amazon EC2 实例上运行 Active Directory Domain Services (AD DS)。公司的安全政策规定,部署在 VPC 中的所有内部非公开服务必须通过 VPN 访问。必须使用多因素认证(MFA)访问 VPN。

解决方案架构师应如何满足这些要求?

- A.创建一个 AWS 站点到站点 VPN 连接。配置 VPN 与 AD DS 的集成。使用启用了 MFA 支持的 Amazon WorkSpaces 客户端建立 VPN 连接。
- B.创建一个 AWS 客户端 VPN 端点。为与 AD DS 的集成创建一个 AD 连接器目录。为 AD 连接器启用 MFA。使用 AWS 客户端 VPN 建立 VPN 连接。
- C.使用 AWS VPN CloudHub 创建多个 AWS 站点到站点 VPN 连接。配置 AWS VPN CloudHub 与 AD DS 的集成。使用 AWS Copilot 建立 VPN 连接。
- D.创建一个 Amazon WorkLink 端点。配置 Amazon WorkLink 与 AD DS 的集成。在 Amazon WorkLink 中启用 MFA。使用 AWS 客户端 VPN 建立 VPN 连接。

答案: B

382.问题 #478

一家公司正在 AWS 上部署一个新的应用程序。该应用程序包括一个 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群和一个 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 存储库。EKS 集群有一个 AWS 托管的节点组。

公司的安全指南规定,所有 AWS 上的资源必须持续扫描安全漏洞。

哪种解决方案将以最小的运营开销满足此要求?

- A.激活 AWS Security Hub。配置 Security Hub 扫描 EKS 节点和 ECR 存储库。
- B.激活 Amazon Inspector 扫描 EKS 节点和 ECR 存储库。
- C.启动一个新的 Amazon EC2 实例,并从 AWS Marketplace 安装一个漏洞扫描工具。配置 EC2 实例扫描 EKS 节点。配置 Amazon ECR 在推送时进行基本扫描。
- D.在 EKS 节点上安装 Amazon CloudWatch 代理。配置 CloudWatch 代理进行持续扫描。配置 Amazon ECR 在推送时进行基本扫描。

答案: B

383.问题 #479

一家公司需要提高其票务应用程序的可靠性。该应用程序运行在一个 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群上。公司使用 Amazon CloudFront 为应用程序提供服务。ECS 集群中的单个 ECS 服务是 CloudFront 分发的起源。

应用程序只允许特定数量的活跃用户进入购票流程。这些用户通过其 JSON Web Token (JWT) 中的加密属性进行识别。所有其他用户都被重定向到一个等候室模块,直到有可用的购买容量。

应用程序正在经历高负载。等候室模块按设计工作,但是对等候室的负载正在干扰应用程序的可用性。

这种干扰对应用程序的票务销售交易产生了负面影响。

哪种解决方案将在高负载期间为票务销售交易提供最大的可靠性?

- A.在 ECS 集群中为等候室创建一个单独的服务。使用单独的扩展配置。确保票务服务使用 JWT 信息并适当地将请求转发到等候室服务。
- B.将应用程序移动到 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群。将等候室模块拆分成一个与票务 pod 分开的 pod。使票务 pod 成为 StatefulSet 的一部分。确保票务 pod 使用 JWT 信息并适当地将请求转发到等候室 pod。
- C.在 ECS 集群中为等候室创建一个单独的服务。使用单独的扩展配置。创建一个 CloudFront 函数,检查 JWT 信息并适当地将请求转发到票务服务或等候室服务。
- D.将应用程序移动到 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群。将等候室模块拆分成一个与票务 pod 分开的 pod。使用 AWS App Mesh,通过为 Kubernetes 配置 App Mesh 控制器。启用 mTLS 认证和票务 pod 与等候室 pod 之间的服务到服务认证。确保票务 pod 使用 JWT 信息并适当地将请求转发到等候室 pod。

答案: C

384.问题 #480 一位解决方案架构师正在从现有的手动创建的非生产 AWS 环境创建一个 AWS CloudFormation 模板。CloudFormation 模板可以根据需要被销毁和重新创建。环境包含一个 Amazon EC2 实例。EC2 实例有一个实例配置文件,该实例使用它在父账户中承担一个角色。解决方案架构师在 CloudFormation 模板中重新创建了该角色,并使用了相同的角色名称。当 CloudFormation 模板在子账户中启动时,EC2 实例不能再在父账户中承担该角色,因为权限不足。解决方案架构师应该采取什么措施来解决这个问题?

- A.在父账户中,编辑 EC2 实例需要承担的角色信任策略。确保现有的允许 sts:AssumeRole 操作的声明中的 target role ARN 是正确的。保存信任策略。
- B.在父账户中,编辑 EC2 实例需要承担的角色信任策略。为子账户的根主体添加一个允许 sts:AssumeRole 操作的声明。保存信任策略。
- C.再次更新 CloudFormation 堆栈。指定只有 CAPABILITY_NAMED_IAM 能力。
- D.再次更新 CloudFormation 堆栈。指定 IAM 能力 CAPABILITY_IAM 和命名 IAM 能力 CAPABILITY_NAMED_IAM。

答案: A

385.问题 #481 一家公司的 Web 应用程序存在可靠性问题。该应用程序服务于全球客户。该应用程序运行在单个 Amazon EC2 实例上,并对 Amazon RDS for MySQL 数据库执行密集的读取操作。在高负载期间,应用程序变得无响应,并需要手动重启 EC2 实例。解决方案架构师必须提高应用程序的可靠性。哪种解决方案将以最小的开发工作量满足此要求?

- A.创建一个 Amazon CloudFront 分发。指定 EC2 实例作为分发的起源。为 RDS for MySQL 数据库配置多可用区部署。使用备用 DB 实例进行密集的读取操作。
- B.在自动扩展组中运行应用程序的 EC2 实例。将 EC2 实例放置在弹性负载均衡器 (ELB) 后面。将数据库服务替换为 Amazon Aurora。使用 Aurora 副本进行密集的读取操作。
- C.部署 AWS Global Accelerator。为 RDS for MySQL 数据库配置多可用区部署。使用备用 DB 实例进行密集的读取操作。
- D.将应用程序迁移到 AWS Lambda 函数。为 RDS for MySQL 数据库创建读取副本。使用读取副本进行密集的读取操作。

答案: B

386.问题 #482

一家公司需要使用带 Amazon S3 存储桶的 AWS Transfer Family SFTP 启用服务器从第三方数据供应商那里接收更新。数据使用 Pretty Good Privacy (PGP) 加密。公司需要一个解决方案，在公司接收数据后能自动解密数据。

解决方案架构师将使用 Transfer Family 管理的工作流。公司已经使用允许访问 AWS Secrets Manager 和 S3 存储桶的 IAM 策略创建了一个 IAM 服务角色。角色的信任关系允许 transfer.amazonaws.com 服务承担该角色。

解决方案架构师接下来应该做什么来完成自动解密的解决方案？

- A.在 Secrets Manager 中存储 PGP 公钥。在 Transfer Family 管理的工作流中添加一个名义步骤来解密文件。在名义步骤中配置 PGP 加密参数。将工作流与 Transfer Family 服务器关联。
- B.在 Secrets Manager 中存储 PGP 私钥。在 Transfer Family 管理的工作流中添加一个异常处理步骤来解密文件。在异常处理程序中配置 PGP 加密参数。将工作流与 SFTP 用户关联。
- C.在 Secrets Manager 中存储 PGP 私钥。在 Transfer Family 管理的工作流中添加一个名义步骤来解密文件。在名义步骤中配置 PGP 解密参数。将工作流与 Transfer Family 服务器关联。
- D.在 Secrets Manager 中存储 PGP 公钥。在 Transfer Family 管理的工作流中添加一个异常处理步骤来解密文件。在异常处理程序中配置 PGP 解密参数。将工作流与 SFTP 用户关联。

答案: C

387.问题 #483 一家公司正在将基础设施迁移到 AWS，用于其大型多人游戏。游戏的应用程序功能包括一个排行榜，玩家可以实时查看排名。排行榜需要微秒级的读取和个位数毫秒级的写入延迟。数据集的大小为个位数 TB，并且必须能够在主节点故障时在不到一分钟内接受写入。公司需要一个解决方案，使数据可以持久化，以便通过数据管道进行进一步的分析处理。哪种解决方案将以最小的运营开销满足这些要求？

- A.创建一个带有读取副本的 Amazon RDS 数据库。将应用程序配置为将写入指向写入端点。将应用程序配置为将读取指向读取端点。
- B.在可用区模式下创建一个 Amazon MemoryDB for Redis 集群。将应用程序配置为与主节点交互。
- C.在跨多个可用区的 Amazon EC2 实例上创建多个 Redis 节点。将备份配置到 Amazon S3。

答案: B

388.问题 #484 一家公司在 AWS 云中运行多个应用程序。这些应用程序专门用于公司内的独立业务单位。公司在 AWS 组织中的多个 AWS 账户中运行应用程序的组件。公司组织中的每个云资源都有一个名为 BusinessUnit 的标签。每个标签已经有了适当的业务单位名称值。公司需要将云成本分配给不同的业务单位。公司还需要为每个业务单位可视化云成本。哪种解决方案将满足这些要求？

- A.在组织的管理账户中，创建一个名为 BusinessUnit 的成本分配标签。在管理账户中，创建一个 Amazon S3 存储桶和一个 AWS 成本和使用情况报告 (AWS CUR)。将 S3 存储桶配置为 AWS CUR 的目标。从管理账户中，使用 Amazon Athena 查询 AWS CUR 数据。使用 Amazon QuickSight 进行可视化。
- B.在每个成员账户中，创建一个名为 BusinessUnit 的成本分配标签。在组织的管理账户中，创建一个 Amazon S3 存储桶和一个 AWS 成本和使用情况报告 (AWS CUR)。将 S3 存储桶配置为 AWS CUR 的目标。创建一个 Amazon CloudWatch 仪表板进行可视化。
- C.在组织的管理账户中，创建一个名为 BusinessUnit 的成本分配标签。在每个成员账户中，创建一个 Amazon S3 存储桶和一个 AWS 成本和使用情况报告 (AWS CUR)。将每个 S3 存储桶配置为其各自的 AWS CUR 的目标。
- D.在每个成员账户中，创建一个名为 BusinessUnit 的成本分配标签。在每个成员账户中，创建一个 Amazon S3 存储桶和一个 AWS 成本和使用情况报告 (AWS CUR)。将每个 S3 存储桶配置为其各自的 AWS CUR 的目标。从管理账户中，使用 Amazon Athena 查询 AWS CUR 数据。使用 Amazon QuickSight 进行可视化。

答案: A

389.问题 #486 一家公司最近成功完成了 Amazon WorkSpaces 的概念验证。解决方案架构师需要使解决方案在两个 AWS 区域中高度可用。Amazon WorkSpaces 部署在一个故障转移区域，并且在 Amazon Route 53 中部署了一个托管区域。解决方案架构师应该如何配置解决方案的高可用性？

- A.在主区域和故障转移区域创建连接别名。将连接别名与每个区域的目录关联。创建 Route 53 故障转移路由策略。将评估目标健康设置为是。
- B.在主区域和故障转移区域创建连接别名。将连接别名与主区域的目录关联。创建 Route 53 多值答案路由策略。
- C.在主区域创建连接别名。将连接别名与主区域的目录关联。创建 Route 53 加权路由策略。
- D.在主区域创建连接别名。将连接别名与故障转移区域的目录关联。创建 Route 53 故障转移路由策略。将评估目标健康设置为是。

答案: A

390.问题 #487 一家公司计划将许多虚拟机从本地环境迁移到 AWS。公司需要在迁移之前对本地环境进行初步评估，可视化运行在虚拟机上的应用程序之间的依赖关系，并提供对本地环境的评估报告。为了获取这些信息，公司启动了一个迁移评估请求。公司有能力在本地环境中安装收集器软件，没有任何限制。哪种解决方案将以最小的运营开销为公司提供所需信息？

- A.在每个本地虚拟机上安装 AWS 应用程序发现代理。在数据收集期结束后，使用 AWS 迁移中心查看应用程序依赖关系。从迁移中心下载快速洞察评估报告。
- B.在每个本地虚拟机上安装迁移评估收集器。在数据收集期结束后，使用迁移评估查看应用程序依赖关系。下载并导出迁移评估中发现的服务器列表。将列表上传到 Amazon QuickSight。当 QuickSight 报告生成后，下载快速洞察评估报告。
- C.在本地环境中设置 AWS 应用程序发现服务无代理收集器。在数据收集期结束后，使用 AWS 迁移中心查看应用程序依赖关系。从应用程序发现服务中导出发现的服务器列表。将列表上传到迁移评估。当迁移评估报告生成后，下载快速洞察评估。
- D.在本地环境中设置迁移评估收集器。在每个虚拟机上安装 AWS 应用程序发现代理。在数据收集期结束后，使用 AWS 迁移中心查看应用程序依赖关系。从迁移评估下载快速洞察评估报告。

答案: A

391.问题 #488

一家公司在 AWS 上托管其主要 API，使用 Amazon API Gateway API 和包含 API 方法逻辑的 AWS Lambda 函数。公司的内部应用程序使用该 API 进

行核心功能和业务逻辑操作。公司的客户端也使用该 API 访问其账户中的数据。一些客户端还可以访问运行在单个独立 Amazon EC2 实例上的旧版 API。

公司希望提高这些 API 的安全性，以更好地防止拒绝服务 (DoS) 攻击，检查漏洞并防御常见漏洞利用。

解决方案架构师应该采取什么措施来满足这些要求？

- A. 使用 AWS WAF 保护两个 API。配置 Amazon Inspector 分析旧版 API。配置 Amazon GuardDuty 监控恶意访问 API 的企图。
- B. 使用 AWS WAF 保护 API Gateway API。配置 Amazon Inspector 分析两个 API。配置 Amazon GuardDuty 阻止恶意访问 API 的企图。
- C. 使用 AWS WAF 保护 API Gateway API。配置 Amazon Inspector 分析旧版 API。配置 Amazon GuardDuty 监控恶意访问 API 的企图。
- D. 使用 AWS WAF 保护 API Gateway API。配置 Amazon Inspector 保护旧版 API。配置 Amazon GuardDuty 阻止恶意访问 API 的企图。

答案: C

392.问题 #489 一家公司在 AWS 上运行一个无服务器电子商务应用程序。该应用程序使用 Amazon API Gateway 调用 AWS Lambda Java 函数。Lambda 函数连接到 Amazon RDS for MySQL 数据库以存储数据。在最近的一次销售活动中，网络流量的突然增加导致 API 性能不佳和数据库连接失败。公司需要实施一个解决方案，以最小化 Lambda 函数的延迟，并支持流量的突增。哪种解决方案将最符合这些要求，同时对应用程序的更改最少？

- A. 更新 Lambda 函数的代码，以便 Lambda 函数在函数处理程序之外打开数据库连接。增加 Lambda 函数的预留并发性。
- B. 为数据库创建 RDS Proxy 端点。在 AWS Secrets Manager 中存储数据库密钥。设置所需的 IAM 权限。更新 Lambda 函数以连接到 RDS Proxy 端点。增加 Lambda 函数的【预留并发】性。
- C. 创建自定义参数组。增加 max_connections 参数的值。将自定义参数组与 RDS DB 实例关联并安排重新启动。增加 Lambda 函数的预留并发性。
- D. 为数据库创建 RDS Proxy 端点。在 AWS Secrets Manager 中存储数据库密钥。设置所需的 IAM 权限。更新 Lambda 函数以连接到 RDS Proxy 端点。增加 Lambda 函数的预留并发性。

答案: B

393.问题 #490

一家公司要求所有内部应用程序的连接都使用私有 IP 地址。为了实现这一策略，解决方案架构师创建了接口端点以连接到 AWS 公共服务。在测试中，解决方案架构师注意到服务名称被解析为公共 IP 地址，内部服务无法连接到接口端点。

解决方案架构师应该采取哪一步来解决这个问题？

- A. 更新子网路由表，添加指向接口端点的路由。
- B. 在 VPC 属性上启用私有 DNS 选项。
- C. 配置接口端点上的安全组以允许连接到 AWS 服务。
- D. 为内部应用程序配置 Amazon Route 53 私有托管区域，并设置条件转发器。

答案: B

394.问题 #491 一家公司正在开发一个对延迟敏感的应用程序。该应用程序包括几个 AWS Lambda 函数，这些函数需要尽可能快地初始化。Lambda 函数用 Java 编写，包含初始化代码以加载库、初始化类和生成唯一 ID。哪种解决方案将以最具成本效益的方式满足启动性能要求？

- A. 将所有初始化代码移动到每个 Lambda 函数的处理程序中。为每个 Lambda 函数激活 Lambda SnapStart。配置 SnapStart 引用每个 Lambda 函数的 \$LATEST 版本。
- B. 发布每个 Lambda 函数的版本。为每个 Lambda 函数创建别名。配置每个别名指向其对应的版本。为每个 Lambda 函数设置预留并发配置，指向相应的别名。
- C. 发布每个 Lambda 函数的版本。为每个 Lambda 函数设置预留并发配置，指向其对应的版本。激活已发布版本的 Lambda SnapStart。
- D. 更新 Lambda 函数以添加预快照钩子。将生成唯一 ID 的代码移动到处理程序中。发布每个 Lambda 函数的版本。激活已发布版本的 Lambda SnapStart。

答案: D

395.问题 #493 一家公司使用 AWS CloudFormation 作为所有应用程序的部署工具。它在启用版本控制的 Amazon S3 存储桶中分阶段存储所有应用程序二进制文件和模板。开发人员可以访问托管集成开发环境 (IDE) 的 Amazon EC2 实例。开发人员从 Amazon S3 下载应用程序二进制文件到 EC2 实例，进行更改，并在本地运行单元测试后将二进制文件上传到 S3 存储桶。开发人员希望改进现有的部署机制，并使用 AWS CodePipeline 实现 CI/CD。开发人员有以下要求：- 使用 AWS CodeCommit 进行源代码控制。- 自动化单元测试和安全扫描。- 当单元测试失败时向开发人员发送警报。- 作为 CI/CD 的一部分动态打开和关闭应用程序功能，并自定义部署。- 让主要开发人员在部署应用程序之前提供批准。哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 使用 AWS CodeBuild 运行单元测试和安全扫描。使用 Amazon EventBridge 规则在单元测试失败时向开发人员发送 Amazon SNS 警报。编写 AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) 构造，并使用清单文件在 AWS CDK 应用程序中打开和关闭功能。在管道中使用手动批准阶段，允许主要开发人员批准应用程序。
- B. 使用 AWS Lambda 运行单元测试和安全扫描。使用 Lambda 在管道的后续阶段向开发人员发送 Amazon SNS 警报。编写 AWS Amplify 插件以实现不同的解决方案功能，并使用用户提示打开和关闭功能。在管道中使用 Amazon SES 允许主要开发人员批准应用程序。
- C. 使用 Jenkins 运行单元测试和安全扫描。在管道中使用 Amazon EventBridge 规则在单元测试失败时向开发人员发送 Amazon SES 警报。使用 AWS CloudFormation 嵌套堆栈以实现不同的解决方案功能，并使用参数打开和关闭功能。在管道中使用 AWS Lambda 允许主要开发人员批准应用程序。
- D. 使用 AWS CodeDeploy 运行单元测试和安全扫描。使用 Amazon CloudWatch 警报在单元测试失败时向开发人员发送 Amazon SNS 警报。使用 Docker 镜像实现不同的解决方案功能，并使用 AWS CLI 打开和关闭功能。在管道中使用手动批准阶段，允许主要开发人员批准应用程序。

答案: A

396.问题 #494

一家全球电子商务公司在世界各地有许多数据中心。随着存储数据的增长，公司需要设置一个解决方案，为传统的本地文件应用程序提供可扩展的存储。公司必须能够使用 AWS Backup 进行卷的点对点副本，并必须保留对频繁访问数据的低延迟访问。公司还需要能够将存储卷作为 Internet Small

Computer System Interface (iSCSI) 设备从公司的本地应用程序服务器挂载。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.配置 AWS Storage Gateway 磁带网关。将磁带网关配置为在 Amazon S3 存储桶中存储数据。部署 AWS Backup 以对卷进行点对点副本。
- B.配置 Amazon FSx 文件网关和 Amazon S3 文件网关。部署 AWS Backup 以对数据进行点对点副本。
- C.配置 AWS Storage Gateway 卷网关为缓存模式。使用 AWS Backup 备份本地 Storage Gateway 卷。
- D.配置 AWS Storage Gateway 文件网关为缓存模式。部署 AWS Backup 以对卷进行点对点副本。

答案: C

397.问题 #495

一家公司的应用程序使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 对数据进行加密和解密。该应用程序将数据存储在 AWS 区域中的 Amazon S3 存储桶中。公司的安全政策要求在数据放入 S3 存储桶之前进行加密。应用程序在从 S3 存储桶读取文件时必须解密数据。

公司将 S3 存储桶复制到其他区域。解决方案架构师必须设计一个解决方案，以便应用程序可以跨区域加密和解密数据。应用程序必须使用相同的密钥在每个区域解密数据。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.创建一个 KMS 多区域主密钥。使用 KMS 多区域主密钥在每个额外的区域中创建 KMS 多区域副本密钥，其中应用程序正在运行。更新应用程序代码以在每个区域中使用特定的副本密钥。
- B.在每个额外的区域中创建一个新的客户管理的 KMS 密钥，其中应用程序正在运行。更新应用程序代码以在每个区域中使用特定的 KMS 密钥。
- C.使用 AWS 私有证书颁发机构在主区域中创建一个新的证书颁发机构 (CA)。为应用程序的网站 URL 发行一个新的私有证书。使用 AWS 资源访问管理器 (AWS RAM) 与额外的区域共享 CA。更新应用程序代码以在每个区域中使用共享的 CA 证书。
- D.使用 AWS 系统管理器参数存储在每个额外的区域中创建一个参数，其中应用程序正在运行。从主区域的 KMS 密钥中导出密钥材料。将密钥材料存储在每个区域的参数中。更新应用程序代码以在每个区域中使用参数中的关键数据。

答案: A

398.问题 #496

一家公司托管了一个应用程序，该应用程序使用多个 Amazon EC2 实例在自动扩展组中，这些实例位于应用程序负载均衡器 (ALB) 后面。在 EC2 实例的初始启动期间，EC2 实例运行用户数据脚本来从 Amazon S3 存储桶下载应用程序的关键内容。

最近对部署的唯一更改是公司向 S3 存储桶添加了大量关键内容。公司不想在生产中更改用户数据脚本。

解决方案架构师应该如何操作，以便生产环境可以成功部署？

- A.增加 EC2 实例的大小。
- B.增加 ALB 的健康检查超时时间。
- C.更改 ALB 的健康检查路径。
- D.增加自动扩展组的健康检查宽限期。

答案: D

399.问题 #497

一家公司需要将部分本地 Oracle 数据库迁移到 AWS。由于业务合规原因，公司选择保留部分数据库在本地。

本地数据库包含空间数据并运行定时作业进行维护。公司需要能够直接从 AWS 查询本地系统的数据作为一个外来表。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.创建 Amazon DynamoDB 全球表，并启用自动扩展。使用 AWS 架构转换工具 (AWS SCT) 和 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 将数据从本地迁移到 DynamoDB。创建一个 AWS Lambda 函数将空间数据移动到 Amazon S3。使用 Amazon Athena 查询数据。使用 Amazon EventBridge 在 DynamoDB 中安排维护工作。使用 Amazon API Gateway 支持外来表。
- B.创建 Amazon RDS for Microsoft SQL Server 数据库实例。使用本地复制将数据从本地迁移到数据库实例。必要时使用 AWS 架构转换工具 (AWS SCT) 修改 SQL Server 架构。将空间数据迁移到 Amazon Redshift。使用存储过程进行系统维护。创建 AWS Glue 爬虫连接到本地 Oracle 数据库以支持外来表。
- C.启动 Amazon EC2 实例以托管 Oracle 数据库。将 EC2 实例放置在自动扩展组中。使用 AWS 应用迁移服务将数据从本地迁移到 EC2 实例，并进行实时双向变更数据捕获 (CDC) 同步。使用 Oracle 原生空间数据支持。创建一个 AWS Lambda 函数作为 AWS Step Functions 工作流的一部分运行维护作业。创建一个互联网网关以支持外来表。
- D.为 PostgreSQL 创建 Amazon RDS 数据库实例。使用 AWS 架构转换工具 (AWS SCT) 和 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 将数据从本地迁移到数据库实例。使用 PostgreSQL 原生空间数据支持。在数据库实例上运行定时作业进行维护。使用 AWS Direct Connect 将数据库实例连接到本地环境以支持外来表。

答案: D

400.问题 #498

Accompany 在 Amazon EC2 和 AWS Lambda 上运行一个应用程序。该应用程序将临时数据存储在 Amazon S3 中。S3 对象在 24 小时后被删除。

公司通过启动 AWS CloudFormation 堆栈来部署应用程序的新版本。堆栈创建所需的资源。在验证新版本后，公司删除旧堆栈。最近，一个旧的开发堆栈的删除失败了。

解决方案架构师需要解决问题，而不需要进行重大架构更改。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.创建一个 Lambda 函数来删除 S3 存储桶中的对象。将 Lambda 函数作为自定义资源添加到 CloudFormation 堆栈中，并使用 DependsOn 属性指向 S3 存储桶资源。
- B.修改 CloudFormation 堆栈，将 S3 存储桶的 DeletionPolicy 属性附加值为 Delete。
- C.更新 CloudFormation 堆栈，为 S3 存储桶资源添加 DeletionPolicy 属性，并设置快照值为 Snapshot。

D.更新 CloudFormation 模板, 创建 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统以存储临时文件, 而不是 Amazon S3。配置 Lambda 函数在与 EFS 文件系统相同的 VPC 中运行。

答案: A

401.问题 #500

一家公司在 AWS 上运行电子商务 Web 应用程序。Web 应用程序托管在 Amazon S3 上作为静态网站, 使用 Amazon CloudFront 进行内容分发。Amazon API Gateway API 调用 AWS Lambda 函数来处理用户请求和 Web 应用程序的订单处理。Lambda 函数将数据存储存储在 Amazon RDS for MySQL DB 集群中, 该集群使用按需实例。过去 12 个月, DB 集群的使用一直很稳定。

最近, 该网站经历了 SQL 注入和 Web 漏洞尝试。客户还报告说, 在高峰使用期间, 订单处理时间有所增加。在这些时期, Lambda 函数经常出现冷启动。随着公司的增长, 公司需要确保可扩展性和在流量高峰期间的低延迟访问。公司还必须优化数据库成本, 并增加对 SQL 注入和 Web 漏洞尝试的保护。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.在高峰期间为 Lambda 函数配置增加的超时值。为数据库使用 RDS 预留实例。使用 CloudFront 并订阅 AWS Shield Advanced 来防护 SQL 注入和 Web 漏洞尝试。
- B.增加 Lambda 函数的内存, 转换到 Amazon Redshift 数据库。将 Amazon Inspector 与 CloudFront 集成, 以防护 SQL 注入和 Web 漏洞尝试。
- C.使用具有预定并发性的 Lambda 函数, 在高峰期间进行计算, 转换到 Amazon Aurora Serverless 数据库。使用 CloudFront 并订阅 AWS Shield Advanced 来防护 SQL 注入和 Web 漏洞尝试。
- D.使用具有预定并发性的 Lambda 函数, 在高峰期间进行计算。为数据库使用 RDS 预留实例。将 AWS WAF 与 CloudFront 集成, 以防护 SQL 注入和 Web 漏洞尝试。

答案: D

402.问题 #501

一家公司在单一的 Amazon EC2 实例上运行 Web 应用程序。在高峰时段, 当 CPU 利用率始终超过 95% 时, 最终用户会经历缓慢的应用程序性能。用户数据脚本在 EC2 实例上安装所需的自定义包。启动实例的过程需要几分钟。

公司正在创建一个自动扩展组, 该组具有混合实例组、不同的 CPU 和最大容量限制。自动扩展组将使用启动模板进行各种配置选项。公司需要在自动扩展期间新启动的实例减少应用程序延迟。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.使用预测性扩展策略。使用实例维护策略来运行用户数据脚本。将默认实例预热时间设置为 0 秒。
- B.使用动态扩展策略。使用生命周期挂钩来运行用户数据脚本。将默认实例预热时间设置为 0 秒。
- C.使用预测性扩展策略。为自动扩展组启用热池。使用实例维护策略来运行用户数据脚本。
- D.使用动态扩展策略。为自动扩展组启用热池。使用生命周期挂钩来运行用户数据脚本。

答案: D

403.问题 #504

一家公司计划将传统的本地应用程序迁移到 AWS。该应用程序是一个在 Apache Tomcat 上运行的 Java Web 应用程序, 使用 PostgreSQL 数据库。公司无法访问源代码, 但可以部署应用程序的 Java 归档 (JAR) 文件。该应用程序在每个月底都会经历流量增长。

哪种解决方案将以最小的运营开销满足这些要求?

- A.在多个可用区启动 Amazon EC2 实例。使用 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 挂载点在所有实例上部署 Tomcat 和 PostgreSQL。使用 AWS Step Functions 部署额外的 EC2 实例以扩展流量。
- B.在多个 AWS 区域中跨 Auto Scaling 组配置 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)。在容器镜像中部署 Tomcat 和 PostgreSQL。使用 Network Load Balancer 来扩展流量。
- C.将 Java 应用程序重构为基于 Python 的容器。使用 AWS Lambda 函数进行应用程序逻辑。将应用程序数据存储存储在 Amazon DynamoDB 全球表中。使用 AWS 存储网关和 Lambda 并发性来扩展流量。
- D.使用 AWS Elastic Beanstalk 在多个可用区部署 Tomcat 服务器, 并启用自动缩放。将应用程序数据存储存储在 Amazon RDS for PostgreSQL 数据库中。部署 Amazon CloudFront 和 Application Load Balancer 以扩展流量。

答案: D

404.问题 #506

一家公司创建了一个 Amazon API Gateway API, 并与一个外部开发团队共享了该 API。API 使用 AWS Lambda 函数, 并已部署到名为“Production”的阶段。

外部开发团队是 API 的唯一消费者。API 在特定时间经历突然的使用量增加, 导致对成本增加的担忧。公司需要在不重构 Lambda 函数的情况下限制成本和使用量。

哪种解决方案将以最具成本效益的方式满足这些要求?

- A.将 API 配置为将请求发送到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列, 而不是直接发送到 Lambda 函数。更新 Lambda 函数以从队列中获取消息并处理请求。设置队列以在新消息到达时调用 Lambda 函数。
- B.为每个 Lambda 函数配置预留并发性。使用 AWS 应用自动扩展将 Lambda 函数注册为目标。设置扩展计划以根据 API 使用变化增加和减少容量。
- C.创建一个 API Gateway API 密钥和一个 AWS WAF 区域 Web ACL。将 Web ACL 与 Production 阶段关联。在规则中添加基于速率的规则。在规则中, 指定速率限制和使用 X-API-Key 头的自定义请求聚合。与外部开发团队共享 API 密钥。
- D.创建一个 API Gateway API 密钥和使用计划。在计划中定义限制和配额。将使用计划与 Production 阶段和 API 密钥关联。与外部开发团队共享 API 密钥。

答案: D

405.问题 #507 一家娱乐公司在—组 Linux Amazon EC2 实例上托管票务服务，这些实例位于自动扩展组中。票务服务使用一个价格文件。价格文件存储在具有 S3 标准存储的 Amazon S3 存储桶中。一个由第三方托管的中央定价解决方案会更新价格文件。价格文件每 1-15 分钟更新一次，包含数千个项目。当实例启动时，价格文件会下载到每个 EC2 实例。EC2 实例偶尔使用过时的定价信息，可能导致客户收费错误。哪种解决方案将以最具成本效益的方式解决这个问题？

- A. 创建一个 AWS Lambda 函数，每次更新价格文件时，使用新价格更新 Amazon DynamoDB 表。更新票务服务以使用 DynamoDB 查询价格。
- B. 创建一个 AWS Lambda 函数，每次更新价格文件时，使用 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件共享更新价格文件。更新票务服务以使用 Amazon EFS 访问价格文件。
- C. 将 Mountpoint for Amazon S3 加载到 EC2 实例的 AMI 上。配置 Mountpoint for Amazon S3 挂载包含价格文件的 S3 存储桶。更新票务服务指向挂载点和路径以访问 S3 对象。
- D. 创建一个 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。使用 EBS Multi-Attach 将卷附加到每个 EC2 实例。当新 EC2 实例启动时，配置新实例更新 EBS 卷上的价格文件。更新票务服务指向新的本地源。

答案：C

406.问题 #508

—家公司的应用程序使用自动扩展组中的 Amazon EC2 实例。质量保证 (QA) 部门需要启动大量的短期环境来测试应用程序。应用程序环境目前由部门经理使用 AWS CloudFormation 模板启动。经理使用具有使用 CloudFormation、EC2 和自动扩展 API 权限的角色来启动堆栈。经理希望允许测试人员启动自己的环境，但不想向每个用户授予广泛的权限。

哪种设置将实现这些目标？

- A. 将 AWS CloudFormation 模板上传到 Amazon S3。允许 QA 部门的用户假定经理的角色，并添加一个策略来限制对模板及其创建的资源的权限。培训用户从 CloudFormation 控制台启动模板。
- B. 从环境模板创建 AWS 服务目录产品。使用现有角色添加产品启动约束。允许 QA 部门的用户仅使用 AWS 服务目录 API。培训用户从 AWS 服务目录控制台启动模板。
- C. 将 AWS CloudFormation 模板上传到 Amazon S3。允许 QA 部门的用户使用 CloudFormation 和 S3 API，条件限制对模板及其创建的资源的权限。培训用户从 CloudFormation 控制台启动模板。
- D. 从环境模板创建 AWS Elastic Beanstalk 应用程序。允许 QA 部门的用户仅使用 Elastic Beanstalk 权限。培训用户使用 Elastic Beanstalk CLI 启动 Elastic Beanstalk 环境，将现有角色作为服务角色传递给环境。

答案：B

407.问题 #511

—家公司在 Amazon EC2 实例上托管了一个数据处理应用程序。该应用程序轮询 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统以查找新上传的文件。当检测到新文件时，应用程序会从文件中提取数据，并运行逻辑以选择一个 Docker 容器镜像来处理该文件。应用程序启动适当的容器镜像，并将文件位置作为参数传递。

容器执行的处理可能需要长达 2 小时。处理完成后，容器内部运行的代码将文件写回 Amazon EFS 并退出。

公司需要重构应用程序以消除运行容器的 EC2 实例。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 创建一个 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群。将处理配置为 AWS Fargate 任务。将容器选择逻辑提取为一个 Amazon EventBridge 规则，启动适当的 Fargate 任务。配置 EventBridge 规则在 EFS 文件系统添加文件时运行。
- B. 创建一个 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群。将处理配置为 AWS Fargate 任务。更新并容器化容器选择逻辑，作为启动适当 Fargate 任务的 Fargate 服务。配置 EFS 事件通知以在向 EFS 文件系统添加文件时调用 Fargate 服务。
- C. 创建一个 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群。将处理配置为 AWS Fargate 任务。将容器选择逻辑提取为一个 AWS Lambda 函数，启动适当的 Fargate 任务。迁移文件上传的存储到 Amazon S3 存储桶。更新处理代码以使用 Amazon S3。配置 S3 事件通知，当创建对象时调用 Lambda 函数。
- D. 为处理创建 AWS Lambda 容器镜像。配置 Lambda 函数使用容器镜像。将容器选择逻辑提取为一个决策 Lambda 函数，调用适当的 Lambda 处理函数。迁移文件上传的存储到 Amazon S3 存储桶。更新处理代码以使用 Amazon S3。配置 S3 事件通知，当创建对象时调用决策 Lambda 函数。

答案：C

408.问题 #512 一家媒体公司拥有一个 30TB 的数字新闻视频库。这些视频存储在本地磁带库的磁带上，并由媒体资产管理 (MAM) 系统引用。公司想以自动化的方式丰富这些视频的元数据，并将它们放入一个可搜索的目录中，使用 MAM 功能。公司必须能够根据视频中的信息进行搜索，例如物体、场景项目或人脸。有一个目录包含了在视频中出现的的人的面孔，每个人物都有一张图片。公司希望将这些视频迁移到 AWS。公司有一个与 AWS 的高速 AWS Direct Connect 连接，并希望将 MAM 解决方案的视频内容直接从当前文件系统移动。如何以最少的持续管理开销并最大程度地减少对现有系统的干扰来满足这些要求？

- A. 在本地设置 AWS 存储网关，文件网关设备。使用 MAM 解决方案从当前存档中提取视频并将其推入文件网关。使用面孔目录在 Amazon Rekognition 中构建集合。构建一个 AWS Lambda 函数，调用 Rekognition Javascript SDK，让 Rekognition 从支持文件网关的 Amazon S3 文件中拉取视频，检索所需的元数据，并将元数据推入 MAM 解决方案。
- B. 在本地设置 AWS 存储网关，磁带网关设备。使用 MAM 解决方案从当前存档中提取视频并将其推入磁带网关。使用面孔目录在 Amazon Rekognition 中构建集合。构建一个 AWS Lambda 函数，调用 Rekognition Javascript SDK，让 Amazon Rekognition 处理磁带网关中的视频，检索所需的元数据，并将元数据推入 MAM 解决方案。
- C. 使用 Amazon Kinesis 视频流配置视频摄取流。使用面孔目录在 Amazon Rekognition 中构建集合。从 MAM 解决方案流式传输视频到 Kinesis 视频流。配置 Amazon Rekognition 处理流式传输的视频。然后，使用流消费者检索所需的元数据，并将元数据推入 MAM 解决方案。配置流将视频存储在 Amazon S3 中。
- D. 设置一个运行 OpenCV 库的 Amazon EC2 实例。将视频、图像和面孔目录从本地库复制到此 EC2 实例上挂载的 Amazon EBS 卷中。处理视频以检索所需的元数据，并将元数据推入 MAM 解决方案，同时将视频文件复制到 Amazon S3 存储桶中。

答案：A

409.问题 #513 一家公司需要优化其包含 AWS Organizations 组织中多个账户的 AWS 环境的成本。公司在 3 年前进行了成本优化活动，并购买了 Amazon EC2 标准预留实例，这些实例最近已过期。公司未来 3 年还需要 EC2 实例。此外，公司已部署了一个新的无服务器工作负载。哪种策略将为公司提供最大的成本节省？

- A.为额外的 3 年期限购买相同的预留实例，并采用全额预付方式。在管理账户中购买 3 年计算储蓄计划，并采用全额预付方式以覆盖任何额外的计算成本。
- B.在每个成员账户中购买 1 年计算储蓄计划，无需预付。使用 AWS 成本管理控制台中的储蓄计划建议来选择计算储蓄计划。
- C.在管理账户中购买 3 年 EC2 实例储蓄计划，无需预付，以覆盖每个 AWS 区域的 EC2 成本。在管理账户中购买 3 年计算储蓄计划，无需预付，以覆盖任何额外的计算成本。
- D.在每个成员账户中购买 3 年 EC2 实例储蓄计划，并采用全额预付方式。使用 AWS 成本管理控制台中的储蓄计划建议来选择 EC2 实例储蓄计划。

答案: A

410.问题 #515 一家公司正在将其数据中心迁移到 AWS Cloud，并且需要尽快完成迁移。公司有许多应用程序在数据中心的数百个 VMware 虚拟机上运行。每个虚拟机都配置有一个共享的 Windows 文件夹，其中包含公共共享文件。文件共享的大小超过 100 GB。公司的合规团队要求对每个虚拟机的每个软件安装和修改提交并批准变更请求。公司有一个与 AWS 和数据中心之间带宽为 10 GB 的 AWS Direct Connect 连接。公司应该采取哪套步骤以最少的时间完成迁移？

- A.使用 VM Import/Export 创建每个虚拟机的映像。使用 AWS 应用迁移服务来管理和查看映像。将 Windows 文件共享数据复制到 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。迁移后，将文件共享重新映射到 EFS 文件系统。
- B.在 VMware vCenter 上部署 AWS 应用发现服务无代理设备。在 AWS 迁移中心查看发现的虚拟机组合。
- C.在 VMware vCenter 上部署 AWS 应用迁移服务无代理设备。将 Windows 文件共享数据复制到新的 Amazon FSx for Windows File Server 文件系统。迁移后，在每个虚拟机上将文件共享重新映射到 FSx for Windows File Server 文件系统。
- D.创建并查看 AWS 迁移中心的组合。订购 AWS Snowcone 设备。在 VMware vCenter 上部署 AWS 应用迁移服务并导出所有虚拟机到 Snowcone 设备。将所有 Windows 文件共享数据复制到 Snowcone 设备。将 Snowcone 设备运送到 AWS。使用应用迁移服务部署所有迁移的实例。

答案: C

411.问题 #516

一家公司在 AWS Organizations 中拥有多个 AWS 账户。公司需要将 AWS 账户活动存储在中央位置，并使用 SQL 查询数据。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.在每个账户中创建 AWS CloudTrail 跟踪。指定 CloudTrail 跟踪管理事件。配置 CloudTrail 将事件发送到 Amazon CloudWatch Logs。配置 CloudWatch 跨账户可观测性。在 CloudWatch Logs Insights 中查询数据。
- B.使用委派管理员账户创建 AWS CloudTrail Lake 数据存储。为数据存储指定 CloudTrail 管理事件。为组织中的所有账户启用数据存储。在 CloudTrail Lake 中查询数据。
- C.使用委派管理员账户创建 AWS CloudTrail 跟踪。为跟踪指定 CloudTrail 管理事件。为组织中的所有账户启用跟踪。保留所有其他设置为默认。从 CloudTrail 事件历史页面查询 CloudTrail 数据。
- D.使用 AWS CloudFormation StackSets 在每个账户中部署 AWS CloudTrail Lake 数据存储。为数据存储指定 CloudTrail 管理事件。保留所有其他设置为默认。在 CloudTrail Lake 中查询数据。

答案: B

412.问题 #517 一家公司使用 AWS 开发和管理其生产 Web 应用程序。该应用程序包括一个调用 AWS Lambda 函数的 Amazon API Gateway HTTP API。Lambda 函数处理并存储数据到数据库。公司希望以集成的方式实现 Web 应用程序的用户授权。公司已经使用第三方身份提供者为其应用程序发放 OAuth 令牌。哪种解决方案将满足这些要求？

- A.将公司的第三方身份提供者与 API Gateway 集成。配置 API Gateway Lambda 授权器以验证来自身份提供者的令牌。要求所有 API 路由使用 Lambda 授权器。更新 Web 应用程序以从身份提供者获取令牌，并在调用 API Gateway HTTP API 时在 Authorization 标头中包含令牌。
- B.将公司的身份提供者与 AWS Directory Service 集成。配置 Directory Service 作为 API Gateway 授权器以验证来自身份提供者的令牌。要求所有 API 路由使用 Directory Service 授权器。配置 AWS IAM Identity Center 作为 SAML 2.0 身份提供者。配置 Web 应用程序作为自定义 SAML 2.0 应用程序。
- C.将公司的第三方身份提供者与 AWS IAM Identity Center 集成。配置 API Gateway 使用 IAM Identity Center 进行零配置身份验证和授权。更新 Web 应用程序以从 IAM Identity Center 检索 AWS Security Token Service (AWS STS) 令牌，并在调用 API Gateway HTTP API 时在 Authorization 标头中包含令牌。
- D.将公司的第三方身份提供者与 AWS IAM Identity Center 集成。配置 IAM 用户具有调用 API Gateway HTTP API 的权限。更新 Web 应用程序以从 IAM 用户提取请求参数，并在调用 API Gateway HTTP API 时将参数包含在 Authorization 标头中。

答案: A

413.问题 #518

一家公司已在 AWS 账户中部署了数千个 Amazon EC2 实例的应用程序。安全审计发现几个未加密的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷附加到 EC2 实例。公司的安全政策要求 EBS 卷必须加密。

公司需要实施一个自动化解决方案来加密 EBS 卷。该解决方案还必须防止开发团队创建未加密的 EBS 卷。

哪种解决方案将满足这些要求？

- A.配置 AWS Config 管理规则以识别未加密的 EBS 卷。配置自动修复操作。关联一个 AWS 系统管理器自动化运行簿，其中包括创建新的加密 EBS 卷的步骤。创建一个 AWS 密钥管理服务 (AWS KMS) 客户管理密钥。在密钥策略中，包括一条声明以拒绝创建未加密的 EBS 卷。
- B.使用 AWS 系统管理器 Fleet Manager 创建未加密 EBS 卷列表，创建一个系统管理器自动化运行簿，其中包括创建新的加密 EBS 卷的步骤。创建一个 SCP 以拒绝创建未加密的 EBS 卷。
- C.使用 AWS 系统管理器 Fleet Manager 创建未加密 EBS 卷列表。创建一个系统管理器自动化运行簿，其中包括创建新的加密 EBS 卷的步骤。修改 AWS 账户设置，始终加密新的 EBS 卷。
- D.配置 AWS Config 管理规则以识别未加密的 EBS 卷。配置自动修复操作。关联一个 AWS 系统管理器自动化运行簿，其中包括创建新的加密 EBS 卷的步骤。修改 AWS 账户设置，始终加密新的 EBS 卷。



答案: D

414.问题 #519

一家公司在 AWS Cloud 上运行着一个大型容器化工作负载。该工作负载由大约 100 种不同服务组成。公司使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 来编排工作负载。

最近, 公司的开发团队开始使用 AWS Fargate 替代 ECS 集群中的 Amazon EC2 实例。过去, 该工作负载曾经接近运行账户中允许的最大 EC2 实例数。公司担心工作负载可能会达到允许的最大 ECS 任务数。解决方案架构师必须实施一个解决方案, 当 Fargate 达到最大任务数的 80% 时通知开发团队。解决方案架构师应该采取什么措施来满足这一要求?

- A.使用 Amazon CloudWatch 监视 ECS 集群中每个服务的样本计数统计信息。设置一个警报, 当数学表达式 $\text{sample count}/\text{SERVICE_QUOTA}(\text{service}) * 100$ 大于 80 时触发。使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知开发团队。
- B.使用 Amazon CloudWatch 监视发布在 AWS/Usage 指标命名空间下的 service quotas。设置一个警报, 当数学表达式 $\text{metric}/\text{SERVICE_QUOTA}(\text{metric}) * 100$ 大于 80 时触发。使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知开发团队。
- C.创建一个 AWS Lambda 函数, 轮询 ECS 集群的详细指标。当运行的 Fargate 任务数大于 80 时, 调用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 通知开发团队。
- D.创建一个 AWS Config 规则, 评估 Fargate SERVICE_QUOTA 是否大于 80。当 AWS Config 规则不合规时, 使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 通知开发团队。

答案: B

415.问题 #521

一家公司正在改变其在应用程序账户中处理 Amazon EC2 实例补丁的方式。公司目前通过使用应用程序账户中的 NAT 网关, 在互联网上对实例进行补丁。

公司在核心账户中的专用私有 VPC 设置了 EC2 实例作为补丁源存储库。公司希望使用 AWS 系统管理器补丁管理器为核心账户中的补丁源存储库来补丁应用程序账户中的 EC2 实例。

公司必须防止应用程序账户中的所有 EC2 实例访问互联网。

应用程序账户中的 EC2 实例需要访问 Amazon S3, 其中存储了应用程序数据。这些 EC2 实例需要连接到系统管理器和核心账户中私有 VPC 中的补丁源存储库。

哪种解决方案将满足这些要求?

- A.创建一个阻止出站流量端口 80 的网络 ACL。将网络 ACL 与应用程序账户中的所有子网关联。在应用程序账户和核心账户中部署一个运行自定义 VPN 服务器的 EC2 实例。创建一个 VPN 隧道以访问私有 VPC。更新应用程序账户中的路由表。
- B.为系统管理器和 Amazon S3 创建私有 VPC 端点。删除应用程序账户 VPC 中的 NAT 网关。创建一个传输网关以访问核心账户中的补丁源存储库 EC2 实例。更新核心账户中的路由表。
- C.为系统管理器和 Amazon S3 创建 VPC 端点。删除应用程序账户 VPC 中的 NAT 网关。创建一个 VPC 对等连接以访问核心账户中的补丁源存储库 EC2 实例。更新两个账户中的路由表。
- D.创建一个阻止入站流量端口 80 的网络 ACL。将网络 ACL 与应用程序账户中的所有子网关联。创建一个传输网关以访问核心账户中的补丁源存储库 EC2 实例。更新两个账户中的路由表。

答案: C

416.问题 #522

一家美国公司收购了一家欧洲公司。两家公司都使用 AWS Cloud。美国公司构建了一个新的具有微服务架构的应用程序。美国公司在 `us-east-2` 区域跨越五个 VPC 托管该应用程序。该应用程序必须能够访问 `eu-west-1` 区域中的一个 VPC 中的资源。

然而, 该应用程序不能访问任何其他 VPC。

两个区域中的 VPC 没有重叠的 CIDR 范围。所有账户已经在 AWS Organizations 中统一。

哪种解决方案将以最具成本效益的方式满足这些要求?

- A.在 `eu-west-1` 创建一个传输网关。将 `us-east-2` 中的 VPC 和 `eu-west-1` 中的 VPC 附加到传输网关。在每个 VPC 中创建必要的路由条目, 以便流量通过传输网关路由。
- B.在每个区域创建一个传输网关。将涉及的子网附加到区域传输网关。在每个子网的关联路由表中创建必要的路由条目, 以便流量通过区域传输网关路由。对两个传输网关进行对等。
- C.配置所有 VPC 之间的完全网状 VPC 对等连接配置。在每个 VPC 中创建必要的路由条目, 以便流量通过 VPC 对等连接路由。
- D.为 `us-east-2` 中的每个 VPC 到 `eu-west-1` 中的 VPC 创建一个 VPC 对等连接。在每个 VPC 中创建必要的路由条目, 以便流量通过 VPC 对等连接路由。

答案: D

417.问题 #524

一家公司迁移到 AWS, 并使用 AWS 商业支持。公司希望监控跨 AWS 账户的 Amazon EC2 实例的成本效益。EC2 实例有部门、业务单元和环境的标签。开发 EC2 实例成本高但利用率低。

公司需要检测并停止任何利用率低的开发 EC2 实例。如果实例在过去 14 天中有至少 4 天的平均每日 CPU 利用率为 10% 或更低, 且网络 I/O 为 5 MB 或更少, 则认为实例的利用率低。

哪种解决方案将以最小的运营开销满足这些要求?

- A.配置 Amazon CloudWatch 仪表板以监控基于部门、业务单元和环境标签的 EC2 实例利用率。创建一个 Amazon EventBridge 规则, 调用 AWS Lambda 函数以停止利用率低的开发 EC2 实例。
- B.配置 AWS 系统管理器以跟踪 EC2 实例利用率, 并将利用率低的实例报告给 Amazon CloudWatch。按部门、业务单元和环境标签过滤 CloudWatch 数据。创建一个 Amazon EventBridge 规则, 调用 AWS Lambda 函数以停止利用率低的开发 EC2 实例。

C. 创建一个 Amazon EventBridge 规则以检测由 AWS Trusted Advisor 报告的 EC2 实例的低利用率。配置规则以调用一个 AWS Lambda 函数，该函数按部门、业务单位和环境标签过滤数据，并停止利用率低的开发 EC2 实例。

D. 创建一个 AWS Lambda 函数，每天运行以检索所有 EC2 实例的利用率数据。将数据保存到 Amazon DynamoDB 表中。创建一个使用 DynamoDB 表作为数据源的 Amazon QuickSight 仪表板，以识别并停止利用率低的开发 EC2 实例。

答案: C

418. 问题 #525

一家公司在 AWS 上托管了一个应用程序，该项目将运行接下来的 3 年。该应用程序由 20 个 Amazon EC2 按需实例组成，这些实例注册在网络负载均衡器 (NLB) 的目标组中。实例分布在两个可用区。该应用程序是无状态的，并且每天 24 小时，每周 7 天运行。

公司收到用户报告，称他们从应用程序收到的响应速度慢。性能指标显示，在正常应用程序使用期间，实例的 CPU 利用率为 10%。然而，在高峰时段，CPU 利用率会增加到 100%，这些时段通常持续几个小时。

公司需要一个新的架构来解决应用程序响应速度慢的问题。

哪种解决方案将以最具成本效益的方式满足这些要求？

A. 创建一个自动扩展组。将自动扩展组附加到 NLB 的目标组。将最小容量设置为 20，期望容量设置为 28。购买 20 个实例的预留实例。

B. 创建一个 Spot Fleet，请求类型为 "request"。将 TotalTargetCapacity 参数设置为 20。将 DefaultTargetCapacityType 参数设置为 On-Demand。在创建 Spot Fleet 时指定 NLB。

C. 创建一个 Spot Fleet，请求类型为 "maintain"。将 TotalTargetCapacity 参数设置为 20。将 DefaultTargetCapacityType 参数设置为 Spot。用应用程序负载均衡器替换 NLB。

D. 创建一个自动扩展组。将自动扩展组附加到 NLB 的目标组。将最小容量设置为 4，最大容量设置为 28。购买四个实例的预留实例。

答案: D

419. 问题 #526

Accompany 正在构建一个应用程序，用于收集和传输来自工厂的传感器数据。该应用程序将使用 AWS IoT Core 从数百个设备发送数据到 Amazon S3 数据湖。公司必须在将数据加载到 Amazon S3 之前丰富数据。

应用程序每 5 秒传输一次传感器数据。新传感器数据必须在应用程序收集数据后不到 30 分钟内可用于 Amazon S3。没有其他应用程序处理来自 AWS IoT Core 的传感器数据。

哪种解决方案将以最具成本效益的方式满足这些要求？

A. 在 AWS IoT Core 中创建一个主题以接收传感器数据。创建一个 AWS Lambda 函数来丰富数据并将其写入 Amazon S3。配置一个 AWS IoT 规则操作来调用 Lambda 函数。

B. 使用 AWS IoT Core Basic Ingest 来接收传感器数据。配置一个 AWS IoT 规则操作将数据写入 Amazon Kinesis Data Firehose。将 Kinesis Data Firehose 缓冲间隔设置为 900 秒。使用 Kinesis Data Firehose 调用一个 AWS Lambda 函数来丰富数据，配置 Kinesis Data Firehose 将数据传递到 Amazon S3。

C. 在 AWS IoT Core 中创建一个主题以接收传感器数据。配置一个 AWS IoT 规则操作将数据发送到 Amazon Timestream 表。创建一个 AWS Lambda 函数来读取 Timestream 中的数据。配置 Lambda 函数来丰富数据并将其写入 Amazon S3。

D. 使用 AWS IoT Core Basic Ingest 来接收传感器数据。配置一个 AWS IoT 规则操作将数据写入 Amazon Kinesis Data Streams。创建一个消费者 AWS Lambda 函数来处理来自 Kinesis Data Streams 的数据并丰富数据。从 Lambda 函数调用 S3 PutObject API 操作将数据写入 Amazon S3。

答案: B

420. 问题 #528

一家公司希望将其网站迁移到 AWS。该网站使用在本地自管理的 Kubernetes 集群中部署的容器。网站的所有数据都存储在本地 PostgreSQL 数据库中。

公司已决定将本地 Kubernetes 集群迁移到 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群。EKS 集群将使用具有静态节点数的 EKS 托管节点组。公司还将将本地数据库迁移到 Amazon RDS for PostgreSQL 数据库。

解决方案架构师需要在迁移之前估算此工作负载的总拥有成本 (TCO)。

哪种解决方案将提供所需的 TCO 信息？

A. 请求访问迁移评估工具。运行迁移评估收集器并导入数据。配置一个场景。从迁移评估工具中导出快速洞察报告。

B. 启动 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 用于本地数据库。生成评估报告。在 AWS 定价计算器中为 EKS 迁移成本创建估算。

C. 初始化 AWS 应用迁移服务。将本地服务器添加为源服务器。启动一个测试实例。从应用迁移服务输出 TCO 报告。

D. 访问 AWS 云经济学中心网页，评估 AWS 云价值框架。从云价值框架创建 AWS 成本和使用报告。

答案: A

[多选题]

421. 问题 #6 一家零售公司需要向其业务合作伙伴提供一系列数据文件。这些文件存储在属于零售公司的 Amazon S3 存储桶中，该存储桶位于账户 A 中。业务合作伙伴公司希望其 IAM 用户 User_DataProcessor 能够从自己的 AWS 账户 (账户 B) 访问这些文件。为了使 User_DataProcessor 成功访问 S3 存储桶，公司必须采取哪两种组合的步骤？

A. 为账户 A 中的 S3 存储桶启用跨域资源共享 (CORS) 功能。



B.在账户 A 中, 将 S3 存储桶策略设置为以下内容:

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetObject",
    "s3:ListBucket"
  ],
  "Resource": "arn:aws:s3:::AccountABucketName/*"
}
```

C.在账户 A 中, 将 S3 存储桶策略设置为以下内容:

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::AccountB:user/User_DataProcessor"
  },
  "Action": [
    "s3:GetObject",
    "s3:ListBucket"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::AccountABucketName/*"
  ]
}
```

D.在账户 B 中, 将 User_DataProcessor 的权限设置为以下内容:

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetObject",
    "s3:ListBucket"
  ],
  "Resource": "arn:aws:s3:::AccountABucketName/*"
}
```

E.在账户 B 中, 将 User_DataProcessor 的权限设置为以下内容:

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::AccountB:user/User_DataProcessor"
  },
  "Action": [
    "s3:GetObject",
    "s3:ListBucket"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::AccountABucketName/*"
  ]
}
```

答案: CD

422.问题 #9

一家公司在单个 Amazon EC2 实例上托管了一个关键应用程序。该应用程序使用 Amazon ElastiCache for Redis 单节点集群作为内存数据存储。该应用程序使用 Amazon RDS for MariaDB DB 实例作为关系数据库。为了使应用程序正常运行, 每一件基础设施都必须健康并且处于活动状态。解决方案架构师需要改进应用程序的架构, 以便基础设施能够自动从故障中恢复, 并且尽可能减少停机时间。

为了满足这些要求, 应选择哪三个步骤的组合?

- A.使用弹性负载均衡器在多个 EC2 实例之间分配流量。确保 EC2 实例是自动扩展组的一部分, 该组的最小容量为两个实例。
- B.使用弹性负载均衡器在多个 EC2 实例之间分配流量。确保 EC2 实例配置为无限制模式。
- C.将 DB 实例修改为在同一可用区创建读取副本。在故障场景中, 提升读取副本为主要 DB 实例。
- D.将 DB 实例修改为跨两个可用区的多 AZ 部署。
- E.为 ElastiCache for Redis 集群创建复制组。将集群配置为使用 Auto Scaling 组, 该组的最小容量为两个实例。
- F.为 ElastiCache for Redis 集群创建复制组。在集群上启用 Multi-AZ。

答案: ADF

423.问题 #10

一家零售公司正在 AWS 上运营其电子商务应用程序。该应用程序在 Amazon EC2 实例上运行, 这些实例位于一个应用负载均衡器 (ALB) 后面。公司使用 Amazon RDS DB 实例作为数据库后端。Amazon CloudFront 配置有一个指向 ALB 的起源, 并缓存静态内容。Amazon Route 53 用于托管所有公共区域。在应用程序更新后, ALB 偶尔返回 502 状态码 (Bad Gateway) 错误。根本原因是返回给 ALB 的错误的 HTTP 头。当解决方案架构师在发生错误后立即重新加载网页时, 网页成功返回。虽然公司正在解决问题, 但解决方案架构师需要为访问者提供自定义错误页面, 而不是标准 ALB 错误页面。哪种组合的步骤将以最少的操作开销满足此要求?

- A.创建一个 Amazon S3 存储桶。将 S3 存储桶配置为托管静态网页。将自定义错误页面上传到 Amazon S3。
- B.创建一个 Amazon CloudWatch 警报, 以在 ALB 健康检查响应 Target.FailedHealthChecks 大于 0 时调用 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数修改 ALB 的转发规则以指向一个公开可访问的 Web 服务器。
- C.通过添加健康检查修改现有的 Amazon Route 53 记录。如果健康检查失败, 配置回退目标。修改 DNS 记录以指向一个公开可访问的网页。
- D.创建一个 Amazon CloudWatch 警报, 以在 ALB 健康检查响应 Elb.InternalError 大于 0 时调用 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数修改 ALB 的转发规则以指向一个公开可访问的 Web 服务器。
- E.通过配置 CloudFront 自定义错误页面添加自定义错误响应。修改 DNS 记录以指向一个公开可访问的网页。

答案: AE

424.问题 #11

一家公司有许多 AWS 账户, 并使用 AWS Organizations 进行管理。解决方案架构师必须实施一个解决方案, 使公司能够跨多个账户共享一个共同的网络。公司的基础设施团队有一个专用基础设施账户, 该账户有一个 VPC。基础设施团队必须使用这个账户来管理网络。各个账户不能有管理自己的网络的能力。然而, 各个账户必须能够在子网中创建 AWS 资源。

解决方案架构师应该执行哪种组合的操作来满足这些要求?

- A.在基础设施账户中创建一个传输网关。
- B.从 AWS Organizations 管理账户启用资源共享。
- C.在 AWS Organizations 中的每个 AWS 账户中创建 VPC。将 VPC 配置为与基础设施账户中的 VPC 共享相同的 CIDR 范围和子网。将每个单独账户中的 VPC 与基础设施账户中的 VPC 对等。

- D.在基础设施账户中创建一个资源访问管理器资源共享。选择将使用共享网络的特定 AWS Organizations OU。选择要与资源共享关联的每个子网。
- E.在基础设施账户中创建一个资源访问管理器资源共享。选择将使用共享网络的特定 AWS Organizations OU。选择要与资源共享关联的每个前缀列表。

答案: BD

425.问题 #15

一家公司在 Amazon Route 53 的私有托管区域中存储 DNS 记录, 该区域位于账户 A 中。公司的应用程序和数据库在账户 B 中运行。解决方案架构师将在新的 VPC 中部署一个两层应用程序。为了简化配置, db.example.com 的 CNAME 记录集已在 Amazon Route 53 的私有托管区域中创建。

在部署期间, 应用程序无法启动。故障排除发现 db.example.com 在 Amazon EC2 实例上无法解析。

解决方案架构师确认记录集已在 Route 53 中正确创建。

解决方案架构师应采取哪两个步骤来解决此问题?

- A.在新 VPC 中部署数据库到一个单独的 EC2 实例。为实例的私有 IP 在私有托管区域中创建记录集。
- B.使用 SSH 连接到应用程序层 EC2 实例。将 RDS 端点 IP 地址添加到/etc/resolv.conf 文件中。
- C.在账户 A 中创建一个授权, 将私有托管区域与账户 B 中的新 VPC 关联。
- D.在账户 B 中为 example.com 域创建一个私有托管区域。在 AWS 账户之间配置 Route 53 复制。
- E.将账户 B 中的新 VPC 与账户 A 中的托管区域关联。删除账户 A 中的关联授权。

答案: CE

426.问题 #27

一家公司在 Amazon DynamoDB 表中存储数据。解决方案架构师必须使用无服务器架构使数据通过 HTTPS 上的简单 API 公开可访问。解决方案必须能够根据需求自动扩展。

哪些解决方案满足这些要求? (选择两个)

- A.创建 Amazon API Gateway REST API。使用 API Gateway 的 AWS 集成类型将此 API 与 DynamoDB 直接集成。
- B.创建 Amazon API Gateway HTTP API。使用 API Gateway 的 AWS 集成类型将此 API 与 DynamoDB 直接集成。
- C.创建 Amazon API Gateway HTTP API。使用 API Gateway 与 AWS Lambda 函数的集成, 这些函数从 DynamoDB 表中返回数据。
- D.在 AWS Global Accelerator 中创建加速器。使用 AWS Lambda@Edge 函数集成, 从 DynamoDB 表中返回数据。
- E.创建一个网络负载均衡器。配置监听器规则将请求转发到适当的 AWS Lambda 函数。

答案: AC

427.问题 #28

一家公司注册了 10 个新的域名。公司使用这些域名进行在线营销。公司需要一个解决方案, 以便为每个域名提供特定 URL 的重定向服务。

所有域名和目标 URL 都在一个 JSON 文档中定义。所有 DNS 记录都由 Amazon Route 53 管理。解决方案架构师必须实现一个重定向服务, 该服务接受 HTTP 和 HTTPS 请求。

解决方案架构师应该采取哪三个步骤组合, 以最少的操作努力满足这些要求?

- A.创建一个在 Amazon EC2 实例上运行的动态网页。配置网页使用 JSON 文档和事件消息查找并响应重定向 URL。
- B.创建一个包含 HTTP 和 HTTPS 侦听器的应用负载均衡器。
- C.创建一个 AWS Lambda 函数, 使用 JSON 文档和事件消息查找并响应重定向 URL。
- D.使用自定义域的 Amazon API Gateway API 发布 AWS Lambda 函数。
- E.创建一个 Amazon CloudFront 分发。部署一个 Lambda@Edge 函数。
- F.使用 AWS 证书管理器 (ACM) 创建 SSL 证书。将域作为主题备用名称包含在内。

答案: CEF

428.问题 #30

一家公司有 50 个 AWS 账户, 这些账户是 AWS Organizations 组织中的成员。每个账户包含多个 VPC。公司希望使用 AWS Transit Gateway 在每个成员账户的 VPC 之间建立连接。每次创建新成员账户时, 公司希望自动化创建新的 VPC 和传输网关附件的过程。

哪些组合的步骤将满足这些要求? (选择两个)

- A.从管理账户使用 AWS Resource Access Manager 共享传输网关给成员账户。
- B.从管理账户使用 AWS Organizations SCP 共享传输网关给成员账户。
- C.从管理账户启动 AWS CloudFormation 堆栈集, 自动在成员账户中创建新的 VPC 和 VPC 传输网关附件。使用传输网关 ID 将附件与管理账户中的传输网关关联。
- D.从管理账户启动 AWS CloudFormation 堆栈集, 自动在成员账户中创建新的 VPC 和对等传输网关附件。使用传输网关服务链接角色共享附件与管理账户中的传输网关。
- E.从管理账户使用 AWS Service Catalog 共享传输网关给成员账户。

答案: AC

429.问题 #39 一家公司希望将其工作负载从本地迁移到 AWS。工作负载在 Linux 和 Windows 上运行。公司拥有一个大型本地基础设施, 包括托管着众多应用程序的物理机和虚拟机。公司必须捕获有关系统配置、系统性能、运行中的进程和网络连接的详细信息。公司还需要将本地应用程序分成 AWS 迁移组。公司需要 AWS EC2 实例类型的建议, 以便以最具有成本效益的方式在 AWS 上运行其工作负载。解决方案架构师应采取哪种组合的步骤来满足这些要求? (选择三个)

- A.通过在物理机和虚拟机上安装 AWS 应用程序发现代理来评估现有应用程序。
- B.通过在物理机和虚拟机上安装 AWS 系统管理代理来评估现有应用程序。
- C.使用 AWS 系统管理应用管理器将服务器分组为应用程序迁移。



- D.使用 AWS 迁移中心将服务器分组为应用程序迁移。
E.使用 AWS 迁移中心生成推荐的实例类型及相关成本。
F.将服务器大小数据导入 AWS 信任顾问。按照成本优化的建议操作。
答案: ADE

430.问题 #48

解决方案架构师开发了一个使用 Amazon API Gateway 区域端点和 AWS Lambda 函数的 Web 应用程序。Web 应用程序的用户都靠近应用程序部署的 AWS 区域。Lambda 函数仅查询一个 Amazon Aurora MySQL 数据库。解决方案架构师已将数据库配置为具有三个只读副本。在测试期间,应用程序未满足性能要求。在高负载下,应用程序打开了大量数据库连接。解决方案架构师必须提高应用程序的性能。
解决方案架构师应采取哪些行动以满足这些要求?(选择两个)

- A.使用 Aurora 数据库的集群端点。
B.使用 RDS 代理设置 Aurora 数据库读取端点的连接池。
C.使用 Lambda 预置并发功能。
D.将打开数据库连接的代码从 Lambda 函数的事件处理程序中移出。
E.将 API Gateway 端点更改为边缘优化端点。
答案: BD

431.问题 #55

一家公司的工厂和自动化应用程序在单个 VPC 中运行。超过 20 个应用程序在 Amazon EC2、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 和 Amazon RDS 的组合上运行。
公司有分布在三个团队的软件工程师。每个团队拥有每个应用程序,并负责其应用程序的成本和性能。团队资源有代表其应用程序和团队的标签。团队使用 IAM 访问进行日常活动。
公司需要确定每月 AWS 账单中哪些费用归因于每个应用程序或团队。
公司还必须能够创建报告,比较过去 12 个月的成本,并帮助预测未来 12 个月的成本。解决方案架构师必须推荐一个 AWS 计费 and 成本管理解决方案,提供这些成本报告。
组合哪些行动将满足这些要求?(选择三个)

- A.激活代表应用程序和团队的用户定义成本分配标签。
B.激活代表应用程序和团队的 AWS 生成的成本分配标签。
C.在计费和成本管理中为每个应用程序创建成本类别。
D.激活计费和成本管理的 IAM 访问。
E.创建成本预算。
F.启用成本探索器。
答案: ACF

432.问题 #59

一位解决方案架构师需要将数据从一个 AWS 账户中的 Amazon S3 存储桶复制到新 AWS 账户中的新 S3 存储桶。解决方案架构师必须实现一个使用 AWS CLI 的解决方案。
哪些步骤组合将成功复制数据?(选择三个)

- A.创建一个存储桶策略,允许源存储桶列出其内容,并在目标存储桶中放置对象并设置对象 ACL。将存储桶策略附加到目标存储桶。
B.创建目标账户中用户的存储桶策略。允许用户列出源存储桶的内容并读取源存储桶的对象。将存储桶策略附加到源存储桶。
C.在源账户中创建一个 IAM 策略。配置策略以允许源账户中的用户列出源存储桶的内容并获取对象,并在目标存储桶中列出内容、放置对象并设置对象 ACL。将策略附加到用户。
D.在目标账户中创建一个 IAM 策略。配置策略以允许目标账户中的用户列出源存储桶的内容并获取对象,并在目标存储桶中列出内容、放置对象并设置对象 ACL。将策略附加到用户。
E.作为源账户中的用户,运行 aws s3 sync 命令。指定源和目标存储桶以复制数据。
F.作为目标账户中的用户,运行 aws s3 sync 命令。指定源和目标存储桶以复制数据。
答案: BDF

433.问题 #63

一家视频处理公司有一个应用程序,该程序从 Amazon S3 存储桶下载图像,处理图像,将转换后的图像存储在第二个 S3 存储桶中,并在 Amazon DynamoDB 表中更新有关图像的元数据。该应用程序使用 Node.js 编写,并使用 AWS Lambda 函数运行。Lambda 函数在 Amazon S3 上传新图像时被触发。
应用程序在一段时间内运行正常。然而,图像的大小已显著增长。Lambda 函数现在经常因超时错误而失败。函数的超时设置为其最大值。解决方案架构师需要重构应用程序的架构,以防止调用失败。公司不想管理底层基础设施。
解决方案架构师应采取哪些步骤组合来满足这些要求?(选择两个)

- A.通过构建包含应用程序代码的 Docker 镜像来修改应用程序部署。将镜像发布到 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)。
B.创建一个新的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 任务定义,使用 AWS Fargate 的兼容性类型。配置任务定义以使用 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 中的新镜像。调整 Lambda 函数,以便在 Amazon S3 中到达新文件时使用 ECS 任务定义来调用任务。
C.创建一个带有并行状态的 AWS Step Functions 状态机以调用 Lambda 函数。增加 Lambda 函数的预定并发性。

D. 创建一个新的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 任务定义, 使用 Amazon EC2 的兼容性类型。配置任务定义以使用 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 中的新镜像。调整 Lambda 函数, 以便在 Amazon S3 中到达新文件时使用 ECS 任务定义来调用任务。

E. 修改应用程序以在 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 上存储图像, 并在 Amazon RDS DB 实例上存储元数据。调整 Lambda 函数以挂载 EFS 文件共享。

答案: AB

434. 问题 #66

一家公司使用 AWS Organizations 允许开发人员在 AWS 上进行实验。作为公司部署的着陆区的一部分, 开发人员使用他们的公司电子邮件地址请求账户。公司希望确保开发人员不会启动昂贵的服务或不必要地运行服务。公司必须给开发人员一个固定的月度预算, 以限制他们的 AWS 成本。

哪些组合的步骤将满足这些要求? (选择三个)

A. 为开发人员账户创建一个 SCP, 设置固定的月度账户使用限制。将 SCP 应用于开发人员账户。

B. 使用 AWS Budgets 为每个开发人员账户创建一个固定的月度预算, 作为账户创建过程的一部分。

C. 为开发人员账户创建一个 SCP, 拒绝访问昂贵的服务和组件。将 SCP 应用于开发人员账户。

D. 为开发人员账户创建一个 IAM 策略, 拒绝访问昂贵的服务和组件。将 IAM 策略应用于开发人员账户。

E. 创建一个 AWS Budgets 警报操作, 在预算金额达到时终止服务。配置操作以终止所有服务。

F. 创建一个 AWS Budgets 警报操作, 在预算金额达到时发送 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知。调用 AWS Lambda 函数以终止所有服务。

答案: BCF

435. 问题 #71

一家视频流媒体公司最近推出了一个用于视频分享的移动应用程序。该应用程序将各种文件上传到 us-east-1 Region 的一个 Amazon S3 存储桶中。文件大小从 1 GB 到 10 GB 不等。

来自澳大利亚的用户在使用应用程序上传时经历了长时间的等待。有时这些用户的文件无法完全上传。解决方案架构师必须改善应用程序的上传性能。

哪些解决方案将满足这些要求? (选择两个)

A. 在 S3 存储桶上启用 S3 传输加速。配置应用程序使用传输加速端点进行上传。

B. 在每个 Region 配置一个 S3 存储桶以接收上传。使用 S3 跨区域复制将文件复制到分发 S3 存储桶。

C. 使用基于延迟的路由设置 Amazon Route 53, 将上传路由到最近的 S3 存储桶 Region。

D. 将应用程序配置为将视频文件分割成块。使用多部分上传将文件传输到 Amazon S3。

E. 修改应用程序以在上传前向文件添加随机前缀。

答案: AD

436. 问题 #80

一家公司在 AWS 上运行一个 IoT 平台。IoT 传感器在不同位置将数据发送到公司的 Node.js API 服务器, 这些服务器运行在 Application Load Balancer 后面的 Amazon EC2 实例上。数据存储在一个使用 4 TB 通用目的 SSD 卷的 Amazon RDS MySQL 数据库实例中。

随着时间的推移, 公司在现场部署的传感器数量不断增加, 并预计将显著增长。API 服务器一直过载, RDS 指标显示高写入延迟。

以下哪些步骤的组合将永久解决这些问题, 并在新传感器配置时启用增长, 同时保持该平台的成本效率? (选择两个)

A. 将 MySQL 通用目的 SSD 存储扩展到 6 TB 以提高卷的 IOPS。

B. 重新架构数据库层, 使用 Amazon Aurora 而不是 RDS MySQL 数据库实例, 并添加只读副本。

C. 利用 Amazon Kinesis Data Streams 和 AWS Lambda 来摄取和处理原始数据。

D. 使用 AWS X-Ray 分析和调试应用程序问题, 并增加更多 API 服务器以匹配负载。

E. 重新架构数据库层, 使用 Amazon DynamoDB 而不是 RDS MySQL 数据库实例。

答案: CE

437. 问题 #81

一家公司正在构建一个电子文档管理系统, 用户可以上传他们的文档。应用程序堆栈完全无服务器, 并在 AWS eu-central-1 Region 上运行。该系统包括一个使用 Amazon CloudFront 分发进行传递的 Web 应用程序, 其源站是 Amazon S3。Web 应用程序与 Amazon API Gateway 区域端点通信。API Gateway API 调用 AWS Lambda 函数, 这些函数在 Amazon Aurora Serverless 数据库中存储元数据, 并将文档放入 S3 存储桶。

公司稳步增长, 并已与其最大客户完成了概念验证。公司必须改善欧洲以外地区的延迟。

哪种组合的行动将满足这些要求? (选择两个)

A. 在 S3 存储桶上启用 S3 传输加速。确保 Web 应用程序使用传输加速签名 URL。

B. 在 AWS Global Accelerator 中创建加速器。将加速器附加到 CloudFront 分发。

C. 将 API Gateway 区域端点更改为边缘优化端点。

D. 在世界其他两个位置部署整个堆栈。在 Aurora Serverless 集群上使用全球数据库。

E. 在 Lambda 函数和 Aurora Serverless 数据库之间添加 Amazon RDS 代理。

答案: AC

438. 问题 #87

一家公司有一个应用程序在 Amazon EC2 实例上运行。解决方案架构师正在设计 VPC 基础设施, 该应用程序需要访问 Amazon Aurora DB 集群。

EC2 实例都与相同的安全组关联。DB 集群与其自己的安全组关联。解决方案架构师需要向安全组添加规则, 以提供对 DB 集群的最少权限访问。

哪种组合的步骤将满足这些要求? (选择两个)?

A. 向 EC2 实例的安全组添加入站规则。指定 DB 集群的安全组作为源, 在默认的 Aurora 端口上。

B. 向 EC2 实例的安全组添加出站规则。指定 DB 集群的安全组作为目标, 在默认的 Aurora 端口上。

- C.向 DB 集群的安全组添加入站规则。指定 EC2 实例的安全组作为源,在默认的 Aurora 端口上。
D.向 DB 集群的安全组添加出站规则。指定 EC2 实例的安全组作为目标,在默认的 Aurora 端口上。
E.向 DB 集群的安全组添加出站规则。指定 EC2 实例的安全组作为目标,在临时端口上。

答案: BC

439.问题 #103

一家出版公司的设计师团队更新了电子商务 Web 应用程序使用的图标和其他静态资产。公司从一个位于公司生产账户中的 Amazon S3 存储桶中提供图标和资产。公司还有一个开发账户,设计团队的成员可以访问。

在设计团队在开发账户中测试静态资产后,设计团队需要将资产加载到生产账户中的 S3 存储桶中。解决方案架构师必须为设计团队提供对生产账户的访问权限,同时不暴露 Web 应用程序的其他部分以防止不必要的更改的风险。

哪种组合的步骤将满足这些要求?(选择三个)

- A.在生产账户中创建一个新的 IAM 策略,允许对 S3 存储桶进行读写访问。
B.在开发账户中创建一个新的 IAM 策略,允许对 S3 存储桶进行读写访问。
C.在生产账户中创建一个角色。将新策略附加到角色。将开发账户定义为受信任的实体。
D.在开发账户中创建一个角色。将新策略附加到角色。将生产账户定义为受信任的实体。
E.在开发账户中创建一个组,包含设计团队的所有 IAM 用户。附加一个不同的 IAM 策略到该组,以允许在生产账户中的角色上执行 sts:AssumeRole 操作。

答案: ACE

440.问题 #113

一家公司正在 AWS 云中开发和托管几个项目。这些项目在 AWS Organizations 中的同一个组织下跨多个 AWS 账户开发。公司要求将云基础设施的成本分配给拥有项目的项目。负责所有 AWS 账户的团队发现,几个 Amazon EC2 实例缺少用于成本分配的项目标签。

解决方案架构师应该采取哪些行动来解决问题并防止将来再次发生?(选择三个)

- A.在每个账户中创建一个 AWS Config 规则,查找缺少标签的资源。
B.在组织中创建一个服务控制策略(SCP),如果缺少“Project”标签,则对 ec2:RunInstances 操作执行拒绝动作。
C.使用组织中的 Amazon Inspector 查找缺少标签的资源。
D.在每个账户中创建一个 IAM 策略,拒绝缺少项目标签的 ec2:RunInstances 操作。
E.为组织创建一个 AWS Config 聚合器,收集缺少项目标签的 EC2 实例列表。
F.使用 AWS Security Hub 聚合缺少项目标签的 EC2 实例列表。

答案: ABE

441.问题 #114 一家公司拥有本地监控解决方案,使用 PostgreSQL 数据库持久化事件。数据库由于大量摄取而无法扩展,并且经常耗尽存储空间。公司想要创建一个混合解决方案,并且已经在其网络和 AWS 之间设置了 VPN 连接。解决方案应包括以下属性: • 管理 AWS 服务以最小化操作复杂性。 • 一个自动扩展以匹配数据吞吐量并且不需要持续管理的缓冲区。 • 一个可视化工具,用于创建仪表板,以近乎实时地观察事件。 • 支持半结构化 JSON 数据和动态模式。哪种组件组合将使公司能够创建一个满足这些要求的监控解决方案?(选择两个)

- A.使用 Amazon Kinesis Data Firehose 缓冲事件。创建一个 AWS Lambda 函数来处理 and 转换事件。
B.创建一个 Amazon Kinesis 数据流以缓冲事件。创建一个 AWS Lambda 函数来处理 and 转换事件。
C.配置 Amazon Aurora PostgreSQL DB 集群接收事件。使用 Amazon QuickSight 从数据库读取并创建近乎实时的可视化和仪表板。
D.配置 Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) 接收事件。使用与 Amazon ES 一起部署的 Kibana 端点创建近乎实时的可视化和仪表板。
E.配置 Amazon Neptune DB 实例接收事件。使用 Amazon QuickSight 从数据库读取并创建近乎实时的可视化和仪表板。

答案: AD

442.问题 #117

一家公司在 AWS 云中运行应用程序。公司的安全团队必须批准所有新 IAM 用户的创建。当创建新的 IAM 用户时,必须自动移除该用户的所有访问权限。然后,安全团队必须收到批准该用户的提醒。

哪种组合的步骤将满足这些要求?(选择三个)

- A.创建一个 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 规则。定义一个模式,将 detail-type 值设置为 AWS API Call via CloudTrail,并将 eventName 设置为 CreateUser。
B.配置 CloudTrail 将 CreateUser 事件的通知发送到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。
C.调用在 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 中运行的容器,使用 AWS Fargate 技术来移除访问权限。
D.调用 AWS Step Functions 状态机来移除访问权限。
E.使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知安全团队。
F.使用 Amazon Pinpoint 通知安全团队。

答案: ADE

443.问题 #118

一家公司希望迁移到 AWS。公司希望使用多账户结构,集中管理所有账户和应用程序的访问。公司还希望保持流量在私有网络上。登录时需要多因素认证(MFA),并将特定角色分配给用户组。

公司必须为开发、测试和生产创建单独的账户。生产账户和共享网络账户必须能够连接到所有账户。开发账户和测试账户只能相互访问。

解决方案架构师应该采取哪些组合步骤来满足这些要求?(选择三个)

- A.使用 AWS Control Tower 部署着陆区环境。将账户注册并邀请现有账户加入 AWS Organizations 中生成的组织。

- B.在所有账户中启用 AWS Security Hub 以管理跨账户访问。通过 AWS CloudTrail 收集发现,以强制 MFA 登录。
- C.在每个账户中创建传输网关和传输网关 VPC 连接。配置适当的路由表。
- D.设置并启用 AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On)。为现有账户创建适当的权限集,并要求 MFA。
- E.在所有账户中启用 AWS Control Tower 以管理账户之间的路由。通过 AWS CloudTrail 收集发现,以强制 MFA 登录。
- F.创建 IAM 用户和组。为所有用户配置 MFA。设置 Amazon Cognito 用户池和身份池,以管理对账户和账户之间的访问。

答案: ACD

444.问题 #121 一家金融公司计划将其 Web 应用程序从本地迁移到 AWS。公司使用第三方安全工具监控应用程序的入站流量。公司在过去 15 年中一直使用该安全工具,该工具的供应商没有提供云解决方案。公司的安全团队担心如何将安全工具与 AWS 技术集成。公司计划在 Amazon EC2 实例上部署应用程序迁移到 AWS。EC2 实例将在专用 VPC 中的自动扩展组中运行。公司需要使用安全工具检查进出 VPC 的所有数据包。这种检查必须实时进行,并且不能影响应用程序的性能。解决方案架构师必须设计一个在 AWS 区域内高度可用的目标架构。解决方案架构师应该采取哪些组合步骤来满足这些要求?(选择两个)

- A.在现有 VPC 中部署安全工具的 EC2 实例到一个新的自动扩展组。
- B.在安全工具实例前部署一个网络负载均衡器。
- C.在安全工具实例前部署一个应用程序负载均衡器。
- D.为每个可用区提供网关负载均衡器,以将流量重定向到安全工具。
- E.为 VPCs 之间的通信提供传输网关。

答案: AD

445.问题 #123

一家公司正在将一些应用程序迁移到 AWS。公司希望在确定网络和安全策略后,能够快速迁移和现代化应用程序。公司已在中央网络账户中设置了 AWS Direct Connect 连接。

公司预计在不久的将来将拥有数百个 AWS 账户和 VPC。企业网络必须能够无缝访问 AWS 上的资源,并且还必须能够与所有 VPC 通信。公司还希望通过其本地数据中心路由其云资源到互联网。

哪些组合的步骤将满足这些要求?(选择三个)

- A.在中央账户中创建 Direct Connect 网关。在每个账户中,使用 Direct Connect 网关和每个虚拟私有网关的账户 ID 创建关联提议。
- B.在中央网络账户中创建 Direct Connect 网关和传输网关。使用传输 VIF 将传输网关连接到 Direct Connect 网关。
- C.预配置一个互联网网关。将互联网网关连接到子网。允许通过网关的互联网流量。
- D.与其他账户共享传输网关。将 VPC 连接到传输网关。
- E.根据需要预配置 VPC 对等连接。
- F.仅预配置私有子网。在传输网关和客户网关上打开必要的路由,以允许从 AWS 流向本地数据中心的 NAT 服务的出站互联网流量。

答案: BDF

446.问题 #124

一家公司拥有数百个 AWS 账户。公司最近实施了一项集中化的内部流程,用于购买新的预留实例并修改现有的预留实例。该流程要求所有想要购买或修改预留实例的业务单元向专门的采购团队提交请求。以前,业务单元在各自的 AWS 账户中自主直接购买或修改预留实例。

解决方案架构师需要以最安全的方式执行新流程。解决方案架构师应采取哪些组合步骤来满足这些要求?(选择两个)

- A.确保所有 AWS 账户都是 AWS Organizations 组织的一部分,并启用所有功能。
- B.使用 AWS Config 报告附加到 IAM 策略的活动,该策略拒绝访问 ec2:PurchaseReservedInstancesOffering 操作和 ec2:ModifyReservedInstances 操作。
- C.在每个 AWS 账户中创建一个 IAM 策略,拒绝 ec2:PurchaseReservedInstancesOffering 操作和 ec2:ModifyReservedInstances 操作。
- D.创建一个 SCP,拒绝 ec2:PurchaseReservedInstancesOffering 操作和 ec2:ModifyReservedInstances 操作。将 SCP 应用于组织的每个 OU。
- E.确保所有 AWS 账户都是使用合并计费功能的 AWS Organizations 组织的成员。

答案: AD

447.问题 #125

一家公司正在运行一个关键应用程序,该程序使用 Amazon RDS for MySQL 数据库存储数据。RDS 数据库实例部署在 Multi-AZ 模式下。

最近的一次 RDS 数据库故障转移测试导致应用程序中断了 40 秒。解决方案架构师需要设计一个解决方案,将中断时间减少到 20 秒以下。

解决方案架构师应采取哪些组合步骤来满足这些要求?(选择三个)

- A.在数据库前使用 Amazon ElastiCache for Memcached。
- B.在数据库前使用 Amazon ElastiCache for Redis。
- C.在数据库前使用 RDS Proxy。
- D.将数据库迁移到 Amazon Aurora MySQL。
- E.创建一个 Amazon Aurora 副本。
- F.创建一个 RDS for MySQL 只读副本。

答案: CDE

448.问题 #128

一家软件公司在 AWS 上托管了一个应用程序,该应用程序在多个 AWS 账户和区域中拥有资源。该应用程序运行在 us-east-1 区域的一个应用程序 VPC 中的一组 Amazon EC2 实例上,该 VPC 的 IPv4 CIDR 块为 10.10.0.0/16。在不同的 AWS 账户中,一个共享服务 VPC 位于 us-east-2 区域,其 IPv4 CIDR 块为 10.10.10.0/24。当云工程师使用 AWS CloudFormation 尝试对等连接应用程序 VPC 与共享服务 VPC 时,一个错误消息



指示对等连接失败。

哪些因素可能导致此错误？（选择两个）

- A.两个 VPC 的 IPv4 CIDR 范围重叠
- B.VPC 不在相同的区域
- C.一个或两个账户没有访问互联网网关的权限
- D.其中一个 VPC 没有通过 AWS Resource Access Manager 共享
- E.对等接受者账户中的 IAM 角色没有正确的权限

答案: AE

449.问题 #132

一家公司使用 AWS Organizations 管理多个 AWS 账户。在根 OU 下，公司有两个 OU：研究和 DataOps。由于监管要求，公司在组织中部署的所有资源必须位于 ap-northeast-1 区域。此外，公司在 DataOps OU 中部署的 EC2 实例必须使用预定义的实例类型列表。

解决方案架构师必须实施一个解决方案，以应用这些限制。该解决方案必须最大化运营效率，并且必须最小化持续维护。

哪种组合的步骤将满足这些要求？（选择两个）

- A.在 DataOps OU 下的某一个账户中创建一个 IAM 角色。在角色上使用 ec2:InstanceType 条件密钥的内联策略，限制对特定实例类型的访问。
- B.在根 OU 下的所有账户中创建一个 IAM 用户。在每个用户的内联策略中使用 aws:RequestedRegion 条件密钥，限制对除 ap-northeast-1 之外的所有 AWS 区域的访问。
- C.创建一个 SCP。使用 aws:RequestedRegion 条件密钥限制对除 ap-northeast-1 之外的所有 AWS 区域的访问。将 SCP 应用于根 OU。
- D.创建一个 SCP。使用 ec2:Region 条件密钥限制对除 ap-northeast-1 之外的所有 AWS 区域的访问。将 SCP 应用于根 OU、DataOps OU 和研究 OU。
- E.创建一个 SCP。使用 ec2:InstanceType 条件密钥限制对特定实例类型的访问。将 SCP 应用于 DataOps OU。

答案: CE

450.问题 #133

一家公司在单个 AWS 区域运行一个无服务器应用程序。该应用程序访问外部 URL 并从这些网站提取元数据。公司使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题发布 URL 到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。AWS Lambda 函数使用队列作为事件源并处理队列中的 URL。结果被保存到 Amazon S3 存储桶中。公司希望在其他区域处理每个 URL 以比较可能的站点本地化差异。URL 必须从现有区域发布。结果必须写入当前区域中的现有 S3 存储桶。

哪种组合的更改将产生一个满足这些要求的多区域部署？（选择两个）

- A.将 SQS 队列与 Lambda 函数部署到其他区域。
- B.在每个区域订阅 SNS 主题到 SQS 队列。
- C.在每个区域订阅 SQS 队列到 SNS 主题。
- D.配置 SQS 队列发布 URL 到每个区域的 SNS 主题。
- E.将 SNS 主题和 Lambda 函数部署到其他区域。

答案: AC

451.问题 #137

一家数字营销公司有多 AWS 账户，属于不同的团队。创意团队在 AWS 账户中使用 Amazon S3 存储桶安全地存储用于公司营销活动内容的图像和媒体文件。创意团队希望与战略团队共享 S3 存储桶，以便战略团队可以查看对象。解决方案架构师在战略账户中创建了一个名为 strategy_reviewer 的 IAM 角色。解决方案架构师还在创意账户中设置了一个自定义的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥，并将该密钥与 S3 存储桶关联。

然而，当来自战略账户的用户承担 IAM 角色并尝试访问 S3 存储桶中的对象时，他们收到了访问被拒绝的错误。解决方案架构师必须确保战略账户中的用户能够访问 S3 存储桶。该解决方案必须为这些用户提供他们所需的最小权限。

解决方案架构师应采取哪些组合步骤来满足这些要求？（选择三个）

- A.创建一个包含对 S3 存储桶的读取权限的存储桶策略。将存储桶策略的主体设置为战略账户的账户 ID。
- B.更新 strategy_reviewer IAM 角色，以授予对 S3 存储桶的完全权限，并授予自定义 KMS 密钥的解密权限。
- C.更新创意账户中的自定义 KMS 密钥策略，以授予 strategy_reviewer IAM 角色的解密权限。
- D.创建一个包含对 S3 存储桶的读取权限的存储桶策略。将存储桶策略的主体设置为匿名用户。
- E.更新创意账户中的自定义 KMS 密钥策略，以授予 strategy_reviewer IAM 角色的加密权限。
- F.更新 strategy_reviewer IAM 角色，以授予对 S3 存储桶的读取权限，并授予自定义 KMS 密钥的解密权限。

答案: ACF

452.问题 #143

一家天气服务公司在 AWS 上托管了一个 Web 应用程序，提供高分辨率的天气地图，该应用程序在 eu-west-1 区域更新频繁，并与静态 HTML 内容一起存储在 Amazon S3 中。Web 应用程序由 Amazon CloudFront 提供前端服务。公司最近扩展到服务 us-east-1 区域的用户，这些新用户报告说，有时查看他们的天气地图速度较慢。

哪种组合的步骤将解决 us-east-1 的性能问题？（选择两个）

- A.为 eu-west-1 中的 S3 存储桶配置 AWS Global Accelerator 端点。在 us-east-1 中为 TCP 端口 80 和 443 配置端点组。
- B.在 us-east-1 中创建一个新的 S3 存储桶。配置 S3 跨区域复制，以从 eu-west-1 中的 S3 存储桶同步。
- C.使用 Lambda@Edge 修改来自北美的请求，以使用 us-east-1 中的 S3 传输加速端点。
- D.使用 Lambda@Edge 修改来自北美的请求，以使用 us-east-1 中的 S3 存储桶。

E.将 AWS Global Accelerator (AWS 全球加速器) 位于 us-east-1 区域的终端节点配置为 CloudFront 分发的源站。使用 Lambda@Edge 修改来自北美的请求, 使其使用这个新源站。

答案: BD

453.问题 #151 一家公司已将应用程序从本地迁移到 AWS。应用程序前端是一个静态网站, 运行在两个 Amazon EC2 实例后面, 使用应用程序负载均衡器 (ALB)。应用程序后端是一个 Python 应用程序, 运行在三个 EC2 实例后面, 使用另一个 ALB。EC2 实例是大型通用按需实例, 其大小根据应用程序的峰值使用情况来满足本地规格。该应用程序平均每月收到数十万次请求。然而, 该应用程序主要在午餐时间使用, 在一天的其余时间流量很少。解决方案架构师需要在不影响应用程序可用性的情况下优化应用程序的基础设施成本。

- A.将所有 EC2 实例更改为具有与现有 EC2 实例相同核心数的计算优化实例。
- B.将应用程序前端移动到托管在 Amazon S3 上的静态网站上。
- C.使用 AWS Elastic Beanstalk 部署应用程序前端。对节点使用相同的实例类型。
- D.将所有后端 EC2 实例更改为 Spot 实例。
- E.将后端 Python 应用程序部署到具有与现有 EC2 实例相同核心数的通用突发型 EC2 实例。

答案: BE

454.问题 #153

一家公司在 AWS Elastic Beanstalk 上部署了一个应用程序。该应用程序使用 Amazon Aurora 作为数据库层。一个 Amazon CloudFront 分发服务处理网络请求, 并包括 Elastic Beanstalk 域名作为源服务器。分发配置了一个备用域名, 访问者在访问应用程序时使用。

每周, 公司会将应用程序停机进行例行维护。在应用程序不可用时, 公司希望访问者收到一条信息性消息, 而不是 CloudFront 错误消息。

一位解决方案架构师创建了一个 Amazon S3 存储桶作为流程的第一步。

为了满足要求, 解决方案架构师接下来应该采取哪些组合步骤? (选择三项)

- A.将静态信息内容上传到 S3 存储桶。
- B.创建一个新的 CloudFront 分发。将 S3 存储桶设置为来源。
- C.将 S3 存储桶设置为原始 CloudFront 分发的第二个来源。配置分发和 S3 存储桶使用来源。
- D.在每周维护期间, 编辑默认缓存行为以使用 S3 来源。维护完成后恢复更改。
- E.在每周维护期间, 在新分发上为 S3 来源创建缓存行为。将路径模式设置为\。将优先级设置为 0。维护完成后删除缓存行为。
- F.在每周维护期间, 配置 Elastic Beanstalk 从 S3 存储桶提供流量。

答案: ACD

455.问题 #160

一家公司的关键应用程序的数据层部署在一个单独的 AWS 区域中。数据层使用 Amazon DynamoDB 表和 Amazon Aurora MySQL 数据库集群。

当前的 Aurora MySQL 引擎版本支持全局数据库。应用程序层已经部署在两个区域中。

公司政策规定, 关键应用程序必须在两个区域中部署应用程序层组件和数据层组件。RTO 和 RPO 必须分别不超过几分钟。解决方案架构师必须推荐一种解决方案, 使数据层符合公司政策。

哪种组合的步骤将满足这些要求? (选择两个)

- A.向 Aurora MySQL 数据库集群添加另一个区域
- B.向 Aurora MySQL 数据库集群中的每个表添加另一个区域
- C.为 DynamoDB 表和 Aurora MySQL 数据库集群设置定期跨区域备份
- D.通过向其配置中添加另一个区域, 将现有 DynamoDB 表转换为全局表
- E.使用 Amazon Route 53 Application Recovery Controller 自动化数据库备份和恢复到次要区域

答案: AD

456.问题 #168

一家公司有几个用于开发和生产应用的 AWS 账户。公司需要在当前的生产账户和未来的生产账户中强制执行 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)静态加密。公司需要一个包括内置蓝图和护栏的解决方案。

哪种组合的步骤将满足这些要求? (选择三个)

- A.使用 AWS CloudFormation StackSets 在生产账户上部署 AWS Config 规则。
- B.在现有的开发人员账户中创建一个新的 AWS Control Tower 着陆区。为账户创建 OU。分别将生产和开发账户添加到生产和开发 OU。
- C.在公司的管理账户中创建一个新的 AWS Control Tower 着陆区。分别将生产和开发账户添加到生产和开发 OU。
- D.邀请现有账户加入 AWS Organizations 组织。创建 SCP 以确保合规性。
- E.从管理账户创建护栏以检测 EBS 加密。
- F.为生产 OU 创建护栏以检测 EBS 加密。

答案: CDF

457.问题 #170

解决方案架构师希望在单一 AWS 账户中对 Amazon EC2 实例进行成本优化和适当尺寸调整。解决方案架构师希望确保实例根据 CPU、内存和网络指标进行优化。解决方案架构师应采取哪种组合的步骤来满足这些要求? (选择两个)

- A.为账户购买 AWS 商业支持或 AWS 企业支持。
- B.打开 AWS Trusted Advisor 并查看任何“低利用率 Amazon EC2 实例”的建议。
- C.安装 Amazon CloudWatch 代理, 并在 EC2 实例上配置内存指标收集。

- D.在 AWS 账户中配置 AWS Compute Optimizer 以接收发现和优化建议。
E.为感兴趣的 AWS 区域、实例家族和操作系统创建 EC2 实例节省计划。

答案: CD

458.问题 #186 解决方案架构师正在创建一个应用程序, 该程序在 Amazon S3 存储桶中存储对象。解决方案架构师必须在两个 AWS 区域中部署应用程序, 这两个 S3 存储桶中的对象必须保持同步。

哪种组合的步骤将以最小的运营开销满足这些要求? (选择三项)

- A.创建一个 S3 多区域访问点。将应用程序更改为引用多区域访问点。
B.在两个 S3 存储桶之间配置双向 S3 跨区域复制 (CRR)。
C.修改应用程序以在每个 S3 存储桶中存储对象。
D.为每个 S3 存储桶创建一个 S3 生命周期规则, 以将对象从一个 S3 存储桶复制到另一个 S3 存储桶。
E.为每个 S3 存储桶启用 S3 版本控制。
F.为每个 S3 存储桶配置事件通知, 调用 AWS Lambda 函数以将对象从一个 S3 存储桶复制到另一个 S3 存储桶。

答案: ABE

459.问题 #187 一家公司有一个在本地环境运行的物联网平台。该平台由一个服务器组成, 该服务器使用 MQTT 协议连接到物联网设备。平台每 5 分钟至少从设备收集一次遥测数据。平台还在 MongoDB 集群中存储设备元数据。

安装在本地机器上的应用定期运行作业, 以聚合和转换遥测和设备元数据。该应用创建报告, 用户可以通过运行在同一台本地机器上的另一个 Web 应用程序来查看这些报告。定期作业需要 120-600 秒才能运行。然而, Web 应用程序始终在运行。

公司正在将平台迁移到 AWS, 并必须减少堆栈的运营开销。

哪种组合的步骤将以最小的运营开销满足这些要求? (选择三项)

- A.使用 AWS Lambda 函数连接到物联网设备。
B.将物联网设备配置为发布到 AWS IoT Core。
C.将元数据写入 Amazon EC2 实例上的自管理 MongoDB 数据库。
D.将元数据写入 Amazon DocumentDB (与 MongoDB 兼容)。
E.使用 AWS Step Functions 状态机和 AWS Lambda 任务准备报告, 并将报告写入 Amazon S3。使用 Amazon CloudFront 配合 S3 源来提供报告。
F.使用 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群和 Amazon EC2 实例来准备报告。使用 EKS 集群中的入口控制器来提供报告。

答案: BDE

460.问题 #189 一家公司正在更新客户用于在线订购的应用程序。最近, 针对该应用程序的恶意行为者的攻击数量有所增加。公司将在 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群上托管更新后的应用程序。公司将使用 Amazon DynamoDB 存储应用程序数据。公共应用程序负载均衡器 (ALB) 将为最终用户提供访问应用程序的权限。公司必须防止攻击, 并确保在持续攻击期间业务连续性, 服务中断最小。

哪种组合的步骤将以最具成本效益的方式满足这些要求? (选择两项)

- A.创建一个带有 ALB 作为起源的 Amazon CloudFront 分发。在 CloudFront 域上添加自定义标头和随机值。配置 ALB 条件性转发流量, 如果标头和值匹配。
B.在两个 AWS 区域中部署应用程序。配置 Amazon Route 53 以等权重路由到两个区域。
C.为 Amazon ECS 任务配置自动缩放。创建 DynamoDB 加速器 (DAX) 集群。
D.配置 Amazon ElastiCache 以减少对 DynamoDB 的开销。
E.部署包含适当规则组的 AWS WAF Web ACL。将 Web ACL 与 Amazon CloudFront 分发关联。

答案: AE

461.问题 #196 解决方案架构师正在设计一个应用程序, 以接受员工通过他们的移动设备提交的时间表条目。时间表将每周提交一次, 大部分提交发生在星期五。数据必须以一种格式存储, 允许工资管理员运行月度报告。基础设施必须是高可用的, 并且能够根据传入数据和报告请求的速率进行扩展。哪种组合的步骤满足这些要求, 同时最小化运营开销? (选择两项)

- A.在多个可用区中使用按需 Amazon EC2 实例部署应用程序, 并使用负载均衡。使用预定的 Amazon EC2 自动缩放, 在星期五的高提交量之前增加容量。
B.使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 在容器中部署应用程序, 并在多个可用区中使用负载均衡。使用预定的服务自动缩放, 在星期五的高提交量之前增加容量。
C.将应用程序前端部署到 Amazon S3 存储桶, 由 Amazon CloudFront 提供服务。使用 Amazon API Gateway 与 AWS Lambda 代理集成部署应用程序后端。
D.将时间表提交数据存储在 Amazon Redshift 中。使用 Amazon QuickSight 生成报告, 使用 Amazon Redshift 作为数据源。
E.将时间表提交数据存储在 Amazon S3 中。使用 Amazon Athena 和 Amazon QuickSight 生成报告, 使用 Amazon S3 作为数据源。

答案: CE

462.问题 #197 一家公司在 Amazon S3 存储桶中存储敏感数据。公司必须记录 S3 存储桶中对象的所有活动, 并且必须将日志保留 5 年。公司的安全团队还必须在每次尝试从 S3 存储桶中删除数据时收到电子邮件通知。

哪种组合的步骤将以最具成本效益的方式满足这些要求? (选择三项)

- A.配置 AWS CloudTrail 记录 S3 数据事件。
B.为 S3 存储桶配置服务器访问日志。
C.配置 Amazon S3 将对象删除事件发送到 Amazon Simple Email Service (Amazon SES)。
D.配置 Amazon S3 将对象删除事件发送到 Amazon EventBridge 事件总线, 该事件总线发布到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。
E.配置 Amazon S3 将日志发送到 Amazon Timestream, 并具有数据存储分层。
F.配置一个新的 S3 存储桶来存储日志, 并使用 S3 生命周期策略。



答案: ADF

463.问题 #198 一家公司正在构建包含本地数据中心和 AWS 云中的服务器的混合环境。公司在三个 VPC 中部署了 Amazon EC2 实例。每个 VPC 位于不同的 AWS 区域。公司已经从最近的区域建立了到数据中心的 AWS Direct Connect 连接。公司需要本地数据中心的服务器能够访问所有三个 VPC 中的 EC2 实例。本地数据中心的服务器还必须能够访问 AWS 公共服务。

哪种组合的步骤将以最低的成本满足这些要求? (选择两项)

- A.在最近的区域创建 Direct Connect 网关。将 Direct Connect 连接附加到 Direct Connect 网关。使用 Direct Connect 网关连接其他两个区域的 VPC。
- B.从本地数据中心设置另外两个区域的 Direct Connect 连接。
- C.创建一个私有 VIF。通过私有 VIF 建立到其他两个区域的 VPC 的 AWS 站点到站点 VPN 连接。
- D.创建一个公共 VIF。通过公共 VIF 建立到其他两个区域的 VPC 的 AWS 站点到站点 VPN 连接。
- E.使用 VPC 对等连接在区域之间建立连接。使用现有的 Direct Connect 连接创建一个私有 VIF, 以连接到对等的 VPC。

答案: AD

464.问题 #199 一家公司在 AWS Organizations 中使用组织来管理数百个 AWS 账户。解决方案架构师正在为 Open Web Application Security Project (OWASP) 前 10 个 Web 应用程序漏洞提供基线保护的解决方案。解决方案架构师在组织内为所有现有和新的 Amazon CloudFront 分发部署了 AWS WAF。解决方案架构师应采取哪些组合的步骤来提供基线保护? (选择三项)

- A.在所有账户中启用 AWS Config
- B.在所有账户中启用 Amazon GuardDuty
- C.启用组织的所有功能
- D.使用 AWS Firewall Manager 在所有账户中为所有 CloudFront 分发部署 AWS WAF 规则
- E.使用 AWS Shield Advanced 在所有账户中为所有 CloudFront 分发部署 AWS WAF 规则
- F.使用 AWS Security Hub 在所有账户中为所有 CloudFront 分发部署 AWS WAF 规则

答案: ACD

465.问题 #200 解决方案架构师已使用公司本地身份提供者 (IdP) 实现了 SAML 2.0 联合身份解决方案, 以验证用户对 AWS 环境的访问。当解决方案架构师通过联合身份 Web 门户进行身份验证测试时, 授予对 AWS 环境的访问权限。然而, 当测试用户尝试通过联合身份 Web 门户进行身份验证时, 他们无法访问 AWS 环境。解决方案架构师应检查哪些项目以确保身份联合正确配置? (选择三项)

- A.IAM 用户的权限策略允许该用户使用 SAML 联合。
- B.为联合用户或联合组创建的 IAM 角色的信任策略已将 SAML 提供者设置为主要负责人。
- C.测试用户不在公司 IdP 中的 AWSFederatedUsers 组。
- D.Web 门户使用 AWS STS AssumeRoleWithSAML API 调用, 提供 SAML 提供者的 ARN、IAM 角色的 ARN 和来自 IdP 的 SAML 断言。
- E.可以从 AWS 环境 VPC 访问本地 IdP 的 DNS 域名。

答案: BCE

466.问题 #205 一家公司正在设计一个托管静态内容的新网站。网站将使用户能够上传和下载大文件。根据公司要求, 所有数据在传输和静态存储时都必须加密。解决方案架构师正在使用 Amazon S3 和 Amazon CloudFront 构建解决方案。哪种组合的步骤将满足加密要求? (选择三项)

- A.为 Web 应用程序使用的 S3 存储桶打开 S3 服务器端加密。
- B.在 S3 ACL 中为读写操作添加策略属性 "aws:SecureTransport": "true"。
- C.创建一个存储桶策略, 拒绝任何未加密的 S3 存储桶操作。
- D.通过使用 AWS KMS 密钥 (SSE-KMS) 配置 CloudFront 的静态加密。
- E.在 CloudFront 中配置将 HTTP 请求重定向为 HTTPS 请求。
- F.在为 Web 应用程序使用的 S3 存储桶创建预定 URL 时, 使用 RequireSSL 选项。

答案: ACE

467.问题 #215 解决方案架构师正在为一家由多个团队组成的公司设计 AWS 账户结构。所有团队将在同一个 AWS 区域中工作。公司需要一个连接到本地网络的 VPC。公司预计与本地网络的总流量不超过 50 Mbps。哪种组合的步骤将以最具成本效益的方式满足这些要求? (选择两项)

- A.创建一个 AWS CloudFormation 模板, 提供 VPC 和所需的子网。将模板部署到每个 AWS 账户。
- B.创建一个 AWS CloudFormation 模板, 提供 VPC 和所需的子网。将模板部署到共享服务账户。使用 AWS Resource Access Manager 共享子网。
- C.使用 AWS Transit Gateway 加上 AWS 站点到站点 VPN, 实现与本地网络的连接。使用 AWS Resource Access Manager 共享传输网关。
- D.使用 AWS 站点到站点 VPN 实现与本地网络的连接。
- E.使用 AWS Direct Connect 实现与本地网络的连接。

答案: BD

468.问题 #220 公司拥有 IoT 传感器, 监控一个大城市的交通模式。公司想要读取和收集来自传感器的数据, 并在数据上执行聚合。解决方案架构师设计了一个解决方案, 其中 IoT 设备正在向 Amazon Kinesis Data Streams 流式传输数据。几个应用程序正在从流中读取数据。然而, 几个消费者正在经历节流, 并定期遇到 ReadProvisionedThroughputExceeded 错误。解决方案架构师应该采取哪些行动来解决这个问题? (选择三项)

- A.重新划分流, 增加流中的分片数量。
- B.使用 Kinesis 生产者库 (KPL)。调整轮询频率。
- C.使用具有增强型扇出功能的消费者。
- D.重新划分流, 减少流中的分片数量。
- E.在消费者逻辑中使用错误重试和指数退避机制。



F.配置流使用动态分区。

答案: ACE

469.问题 #222 一家公司想要运行一个自定义的网络分析软件包,以检查进出 VPC 的流量。公司已通过 AWS CloudFormation 在三个 Amazon EC2 实例上的 Auto Scaling 组中部署了解决方案。所有网络路由都已建立,以将流量定向到 EC2 实例。当分析软件停止工作时,Auto Scaling 组会替换一个实例。实例替换时,网络路由没有更新。哪种组合的步骤将解决此问题?(选择三项)

- A.基于 EC2 状态检查指标创建警报,这将导致 Auto Scaling 组替换失败的实例。
- B.更新 CloudFormation 模板,以在 EC2 实例上安装 Amazon CloudWatch 代理。配置 CloudWatch 代理发送应用程序的进程指标。
- C.更新 CloudFormation 模板,以在 EC2 实例上安装 AWS 系统管理器代理。配置系统管理器代理发送应用程序的进程指标。
- D.为 Amazon CloudWatch 中的自定义指标创建警报,以用于故障场景。配置警报发布消息到 Amazon 简单通知服务 (Amazon SNS) 主题。
- E.创建一个 AWS Lambda 函数,响应 Amazon 简单通知服务 (Amazon SNS) 消息,将实例从服务中取出。更新网络路由以指向替换实例。
- F.在 CloudFormation 模板中编写一个条件,当启动替换实例时更新网络路由。

答案: BDE

470.问题 #230 一家公司的解决方案架构师正在分析多应用程序环境的成本。该环境部署在单个 AWS 地区的多个可用区中。在最近的一次收购之后,公司在 AWS Organizations 中管理着两个组织。公司在其中一个组织中创建了多个服务提供商应用程序作为 AWS PrivateLink 支持的 VPC 端点服务。公司在另一个组织中创建了多个服务消费者应用程序。数据传输费用远高于公司预期,解决方案架构师需要降低成本。解决方案架构师必须为开发人员推荐在部署服务时要遵循的准则。这些准则必须最小化整个环境的数据传输费用。这些准则满足这些要求吗?(选择两个)

- A.使用 AWS 资源访问管理器共享托管服务提供商应用程序的子网与其他组织中的账户。
- B.将服务提供商应用程序和服务消费者应用程序放置在同一个组织的 AWS 账户中。
- C.为所有服务提供商应用程序部署关闭跨区域负载均衡的网络负载均衡器。
- D.确保服务消费者计算资源使用可用区特定的端点服务,使用端点的本地 DNS 名称。
- E.为组织计划的跨可用区数据传输使用创建节省计划。

答案: CD

471.问题 #235 一家公司在 AWS 中构建了一个高性能计算 (HPC) 集群,用于一个紧密耦合的工作负载,该工作负载生成大量存储在 Amazon EFS 中的共享文件。当集群中的 Amazon EC2 实例数量为 100 时,集群表现良好。然而,当公司将集群规模扩大到 1000 个 EC2 实例时,整体性能远低于预期。解决方案架构师应该做出哪些设计选择,以实现 HPC 集群的最大性能?(选择三个)

- A.确保 HPC 集群在单个可用区内启动。
- B.以四的倍数启动 EC2 实例并附加弹性网络接口。
- C.选择启用了弹性织物适配器 (EFA) 的 EC2 实例类型。
- D.确保集群在多个可用区启动。
- E.用多个 Amazon EBS 卷的 RAID 数组替换 Amazon EFS。
- F.用 Amazon FSx for Lustre 替换 Amazon EFS。

答案: ACF

472.问题 #238 一家公司最近开始在 AWS 云中托管新的应用程序工作负载。公司正在使用 Amazon EC2 实例、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统和 Amazon RDS DB 实例。为了满足监管和业务要求,公司必须对数据备份进行以下更改:

- 备份必须根据自定义的每日、每周和每月要求保留。
- 备份必须在捕获后立即复制到至少另一个 AWS 地区。
- 备份解决方案必须在 AWS 环境中提供单一的备份状态来源。
- 备份解决方案必须在任何资源备份失败时立即发送通知。

哪种组合的步骤将以最少的操作开销满足这些要求?(选择三个)

- A.创建一个带有每个保留要求的备份规则的 AWS Backup 计划。
- B.配置 AWS Backup 计划以将备份复制到另一个地区。
- C.创建一个 AWS Lambda 函数以复制备份到另一个地区,并在失败时发送通知。
- D.将 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题添加到备份计划中,以发送任何状态不是 BACKUP_JOB_COMPLETED 的完成作业的通知。
- E.为每个保留要求创建一个 Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) 快照生命周期策略。
- F.在每个数据库上设置 RDS 快照。

答案: ABD

473.问题 #240 解决方案架构师需要为具有 Web、应用程序和 NoSQL 数据层的三层应用程序定义一个参考架构。参考架构必须满足以下要求:

- 在 AWS 区域内高可用性
- 能够在 1 分钟内切换到另一个 AWS 区域进行灾难恢复
- 提供最有效的解决方案,同时最大限度地减少对用户体验的影响

哪种组合的步骤将满足这些要求?(选择三个)

- A.使用 Amazon Route 53 加权路由策略,设置为两个选定区域之间的 100/0。将生存时间 (TTL) 设置为 1 小时。
- B.使用 Amazon Route 53 故障转移路由策略,用于从主区域切换到灾难恢复区域。将生存时间 (TTL) 设置为 30 秒。
- C.在 Amazon DynamoDB 中使用全局表,以便数据可以在两个选定的区域中访问。

D.每 60 分钟从主区域的 Amazon DynamoDB 表中备份数据，然后将数据写入 Amazon S3。使用 S3 跨区域复制将数据从主区域复制到灾难恢复区域。在灾难恢复情况下，使用脚本将数据导入 DynamoDB。

E.在区域的多个可用区中为 Web 和应用程序层实现热备用模型，使用自动缩放组。对于最小数量的服务器使用区域预留实例，并为任何额外资源使用按需实例。

F.在区域的多个可用区中为 Web 和应用程序层使用自动缩放组。使用现货实例来满足所需的资源。

答案: BCE

474.问题 #243A 一家公司在 Amazon S3 中拥有一个数据湖，需要被多个 AWS 账户中的数百个应用程序访问。公司的信息安全政策规定，S3 存储桶不能通过公共互联网访问，每个应用程序应具有运行所需的最小权限。为了满足这些要求，解决方案架构师计划使用仅限于每个应用程序特定 VPC 的 S3 访问点。解决方案架构师应采取哪两个组合步骤来实施此解决方案？

A.在拥有 S3 存储桶的 AWS 账户中为每个应用程序创建一个 S3 访问点。配置每个访问点仅从应用程序的 VPC 访问。更新存储桶策略，要求通过访问点访问。

B.在每个应用程序的 VPC 中创建 Amazon S3 的接口端点。配置端点策略以允许访问 S3 访问点。为 S3 端点创建 VPC 网关附加。

C.在每个应用程序的 VPC 中为 Amazon S3 创建网关端点。配置端点策略以允许访问 S3 访问点。指定用于访问访问点的路由表。

D.在每个 AWS 账户中为每个应用程序创建一个 S3 访问点，并将访问点附加到 S3 存储桶。配置每个访问点仅从应用程序的 VPC 访问。更新存储桶策略，要求通过访问点访问。

E.在数据湖的 VPC 中为 Amazon S3 创建一个网关端点。附加一个端点策略以允许访问 S3 存储桶。指定用于访问存储桶的路由表。

答案: AC

475.问题 #245 一家公司有五个开发团队，每个团队都创建了五个 AWS 账户来开发和托管应用程序。为了跟踪支出，开发团队每个月都会登录到每个账户，记录 AWS 计费和管理控制台中的当前成本，并将信息提供给公司的财务团队。公司有严格的合规要求，需要确保仅在美国的 AWS 区域中创建资源。然而，一些资源已经在其他区域中创建。解决方案架构师需要实施一个解决方案，使财务团队能够跟踪和合并所有账户的支出。该解决方案还必须确保公司只能在美国的区域中创建资源。哪种组合的步骤将以最具操作效率的方式满足这些要求？（选择三个）

A.创建一个新账户作为管理账户。为财务团队创建一个 Amazon S3 存储桶。使用 AWS 成本和使用报告创建月度报告，并将数据存储在财务团队的 S3 存储桶中。

B.创建一个新账户作为管理账户。在 AWS 组织中部署一个组织，并启用所有功能。邀请所有现有账户加入组织。确保每个账户接受邀请。

C.创建一个包含所有开发团队的 OU。创建一个 SCP，允许仅在美国的区域中创建资源。将 SCP 应用于 OU。

D.创建一个包含所有开发团队的 OU。创建一个 SCP，拒绝在美国以外的区域创建资源。将 SCP 应用于 OU。

E.在管理账户中创建一个 IAM 角色。附加一个策略，包括查看计费和成本管理控制台的权限。允许财务团队用户承担该角色。使用 AWS 成本探索器和计费和成本管理控制台分析成本。

F.在每个 AWS 账户中创建一个 IAM 角色。附加一个策略，包括查看计费和成本管理控制台的权限。允许财务团队用户承担该角色。

答案: BDE

476.问题 #255 一家公司正在创建一个在 Amazon EC2 上运行的集中日志服务，该服务将接收并分析来自数百个 AWS 账户的日志。AWS PrivateLink 被用来提供客户端服务和日志服务之间的连接。在每个拥有客户端的 AWS 账户中，都为日志服务创建了一个接口端点，并且是可用的。部署在不同子网中的 EC2 实例上的日志服务，带有网络负载均衡器（NLB）。客户端无法使用 VPC 端点提交日志。解决方案架构师应该采取哪两个步骤来解决这个问题？

A.检查 NACL 是否附加到日志服务子网，以允许与 NLB 子网的通信。检查 NACL 是否附加到 NLB 子网，以允许与运行在 EC2 实例上的日志服务子网的通信。

B.检查 NACL 是否附加到日志服务子网，以允许与接口端点子网的通信。检查 NACL 是否附加到接口端点子网，以允许与运行在 EC2 实例上的日志服务子网的通信。

C.检查运行在 EC2 实例上的日志服务的安全组，确保它允许从 NLB 子网进入。

D.检查运行在 EC2 实例上的日志服务的安全组，确保它允许来自客户端的进入。

E.检查 NLB 的安全组，确保它允许来自接口端点子网的进入。

答案: AC

477.问题 #257

一个媒体存储应用程序将用户上传到 Amazon S3，由 AWS Lambda 函数进行处理。应用程序状态存储在 Amazon DynamoDB 表中。用户报告说，一些上传的照片没有被正确处理。应用程序开发人员追踪日志，发现数千用户同时上传照片时，Lambda 在处理照片时遇到了问题。这些问题是由于 Lambda 并发限制和 DynamoDB 在保存数据时的性能所致。

解决方案架构师应该采取哪两种行动来提高应用程序的性能和可靠性？

A.评估并调整 DynamoDB 表的 RCUs。

B.评估并调整 DynamoDB 表的 WCUs。

C.添加 Amazon ElastiCache 层以提高 Lambda 函数的性能。

D.添加 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列和 Amazon S3 与 Lambda 函数之间的重处理逻辑。

E.使用 S3 传输加速为用户提供更低的延迟。

答案: BD

478.问题 #261

一家公司拥有许多单独的 AWS 账户，并且没有中央计费或管理。每个 AWS 账户托管着公司不同部门的服务。公司拥有一个已部署的 Microsoft Azure Active Directory。

解决方案架构师需要集中公司的 AWS 账户的计费和管理。公司想开始使用身份联合，而不是手动用户管理。公司还希望使用临时凭证，而不是长期使用访问密钥。

哪些组合的步骤将满足这些要求？（选择三个）

A.创建一个新的 AWS 账户作为管理账户。在 AWS 组织中部署一个组织。邀请每个现有的 AWS 账户加入该组织。确保每个账户接受邀请。

- B.将每个 AWS 账户的电子邮件地址配置为 aws+@example.com, 以便账户管理电子邮件消息和发票发送到同一个地方。
- C.在管理账户中部署 AWS IAM 身份中心 (AWS Single Sign-On), 将其连接到 Azure Active Directory。配置 IAM 身份中心以自动同步用户和组。
- D.在管理账户中部署一个 AWS 托管的 Microsoft AD 目录。使用 AWS 资源访问管理器 (AWS RAM) 与组织中的所有其他账户共享目录。
- E.创建 AWS IAM 身份中心 (AWS Single Sign-On) 权限集。将权限集附加到适当的 IAM 身份中心和 AWS 账户。
- F.在每个 AWS 账户中配置 AWS 身份和访问管理 (IAM), 以使用 AWS 托管的 Microsoft AD 进行身份验证和授权。

答案: ACE

479.问题 #265

一家公司使用 AWS 组织管理超过 1,000 个 AWS 账户。公司创建了一个新的开发组织。有 540 个开发成员账户必须移动到新的开发组织。所有账户都已设置所需的所有必要信息, 以便每个账户可以作为独立账户运行。

解决方案架构师应该采取哪三个步骤将所有开发账户移动到新的开发组织?

- A.从旧组织的管理账户中调用组织 API 的 MoveAccount 操作, 将开发账户迁移到新的开发组织。
- B.从管理账户中, 使用组织 API 中的 RemoveAccountFromOrganization 操作, 删除每个开发账户。
- C.从每个开发账户中, 使用组织 API 中的 RemoveAccountFromOrganization 操作, 删除账户。
- D.登录到新开发组织的管理账户, 并创建一个占位符成员账户, 作为开发账户迁移的目标。
- E.从新开发组织的管理账户中调用组织 API 的 InviteAccountToOrganization 操作, 向开发账户发送邀请。
- F.让每个开发人员登录到他们的账户, 并确认加入新的开发组织。

答案: BEF

480.问题 #275

一家公司计划将 Amazon RDS for Oracle 数据库迁移到另一个 AWS 账户中的 RDS for PostgreSQL DB 实例。解决方案架构师需要设计一个迁移策略, 该策略将不需要停机时间, 并且最小化完成迁移所需的时间。迁移策略必须复制所有现有数据以及在迁移期间创建的任何新数据。目标数据库在迁移过程完成时必须与源数据库完全相同。所有应用程序当前使用 Amazon Route 53 CNAME 记录作为它们与 RDS for Oracle DB 实例通信的端点。RDS for Oracle DB 实例位于私有子网中。

解决方案架构师应采取哪三个步骤来满足这些要求?

- A.在目标账户中创建一个新的 RDS for PostgreSQL DB 实例。使用 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 将数据库架构从源数据库迁移到目标数据库。
- B.使用 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 在目标账户中创建一个新的 RDS for PostgreSQL DB 实例, 并使用源数据库的架构和初始数据。
- C.在两个 AWS 账户的 VPC 之间配置 VPC 对等连接, 以提供对两个 DB 实例的连接。
- D.暂时允许源 DB 实例可以公开访问, 以提供来自目标账户 VPC 的连接。
- E.使用目标账户中的 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 执行从源数据库到目标数据库的全量加载加变更数据捕获 (CDC) 迁移。迁移完成后, 更改 CNAME 记录以指向目标 DB 实例端点。
- F.使用目标账户中的 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 执行从源数据库到目标数据库的变更数据捕获 (CDC) 迁移。迁移完成后, 更改 CNAME 记录以指向目标 DB 实例端点。

答案: ACE

481.问题 #277

一家公司使用 AWS Step Functions 自动化其机器学习模型的夜间重新训练。工作流程由多个使用 AWS Lambda 的步骤组成。每个步骤都可能因各种原因失败, 任何失败都会导致整个工作流程失败。审查发现, 重新训练已经连续多个晚上失败, 而公司没有注意到失败。解决方案架构师需要改进工作流程, 以便在重新训练过程中发送所有类型故障的通知。

解决方案架构师应采取哪三个步骤来满足这些要求?

- A.创建一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题, 订阅类型为“Email”, 目标是团队的邮件列表。
- B.创建一个名为“Email”的任务, 将输入参数转发到 SNS 主题。
- C.向所有具有“ErrorEquals”: [“States.ALL”]和“Next”: “Email”的 Task、Map 和 Parallel 状态添加 Catch 字段。
- D.向 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 添加一个新的电子邮件地址。验证电子邮件地址。
- E.创建一个名为“Email”的任务, 将输入参数转发到 SES 电子邮件地址。
- F.向所有具有“ErrorEquals”: [“States.Runtime”]和“Next”: “Email”的 Task、Map 和 Parallel 状态添加 Catch 字段。

答案: ABC

482.问题 #283

一家公司希望将其本地系统的数据显示在 Amazon S3 存储桶中。公司在三个不同的账户中创建了 S3 存储桶。公司必须私下发送数据, 而不是通过互联网传输数据。公司没有现有的专用连接到 AWS。

解决方案架构师应采取哪两个步骤来满足这些要求?

- A.在 AWS 云中建立一个网络账户。在网络账户中创建一个私有 VPC。在本地环境和私有 VPC 之间设置 AWS Direct Connect 连接, 使用私有 VIF。
- B.在 AWS 云中建立一个网络账户。在网络账户中创建一个私有 VPC。在本地环境和私有 VPC 之间设置 AWS Direct Connect 连接, 使用公共 VIF。
- C.在网络账户中创建一个 Amazon S3 接口端点。
- D.在网络账户中创建一个 Amazon S3 网关端点。
- E.在 AWS 云中建立一个网络账户, 在该账户中创建一个私有 VPC。将托管 S3 存储桶的账户中的 VPC 与网络账户中的 VPC 建立对等连接。

答案: AC

483.问题 #306

一个研究中心正在迁移到 AWS 云, 并已将其本地 1PB 对象存储移动到 Amazon S3 存储桶。一百名科学家使用此对象存储来存储与工作相关的文档。每个科学家在对象存储上都有一个人文件夹。所有科学家都是单个 IAM 用户组的成员。

研究中心的合规官担心科学家们能够访问彼此的工作。研究中心有严格的义务报告哪位科学家访问了哪些文档。负责这些报告的团队对 AWS 的经验很少, 希望有一个现成的解决方案, 最小化运营开销。

解决方案架构师应采取哪两个行动来满足这些要求?

- A. 创建一个身份策略, 授予用户读写访问权限。添加一个条件, 指定 S3 路径必须以以前缀\$(aws:username)开头。在科学家的 IAM 用户组上应用该策略。
 - B. 配置 AWS CloudTrail 的跟踪, 以捕获 S3 存储桶中的所有对象级事件。将跟踪输出存储在另一个 S3 存储桶中。使用 Amazon Athena 查询日志并生成报告。
 - C. 启用 S3 服务器访问日志记录。将另一个 S3 存储桶配置为目标以进行日志传递。使用 Amazon Athena 查询日志并生成报告。
 - D. 创建一个 S3 存储桶策略, 授予科学家 IAM 用户组中的用户读写访问权限。
 - E. 配置 AWS CloudTrail 的跟踪, 以捕获 S3 存储桶中的所有对象级事件, 并将其写入 Amazon CloudWatch。使用 Amazon Athena CloudWatch 连接器查询日志并生成报告。
- 答案: AB

484.问题 #309 一家公司使用 AWS 组织和多账户架构。公司目前的账户安全配置包括 SCP、基于资源的策略、基于身份的策略、信任策略和会话策略。解决方案架构师需要允许账户 A 中的 IAM 用户假定账户 B 中的角色。解决方案架构师必须采取哪三个步骤来满足此要求?

- A. 为账户 A 配置 SCP 以允许该操作。
 - B. 为资源配置基于资源的策略以允许该操作。
 - C. 为账户 A 中的用户配置基于身份的策略以允许该操作。
 - D. 为账户 B 中的用户配置基于身份的策略以允许该操作。
 - E. 为账户 B 中的目标角色配置信任策略以允许该操作。
 - F. 配置会话策略以允许该操作, 并可通过 GetSessionToken API 操作以编程方式传递。
- 答案: ACE

485.问题 #313 一家公司正在部署来自 AWS Marketplace 的第三方防火墙设备解决方案, 以监控和保护离开公司 AWS 环境的流量。公司希望将这些设备部署到共享服务 VPC 中, 并将所有出站的互联网流量路由到这些设备。解决方案架构师需要推荐一种部署方法, 优先考虑可靠性, 并最小化单个 AWS 区域内防火墙设备之间的故障转移时间。公司已经从共享服务 VPC 路由到其他 VPC。解决方案架构师应该推荐哪些步骤来满足这些要求? (选择三个)

- A. 在共享服务 VPC 中部署两个防火墙设备, 每个在不同的可用区。
 - B. 在共享服务 VPC 中创建一个新的网络负载均衡器。创建一个新的目标组, 并将新网络负载均衡器附加到目标组。将每个防火墙设备实例添加到目标组。
 - C. 在共享服务 VPC 中创建一个新的网关负载均衡器。创建一个新的目标组, 并将新网关负载均衡器附加到目标组。将每个防火墙设备实例添加到目标组。
 - D. 创建一个 VPC 接口端点。向共享服务 VPC 中的路由表添加路由。将新端点指定为从其他 VPC 进入共享服务 VPC 的流量的下一跳。
 - E. 在共享服务 VPC 中部署两个防火墙设备, 每个在同一个可用区。
 - F. 创建一个 VPC 网关负载均衡器端点。向共享服务 VPC 中的路由表添加路由。将新端点指定为从其他 VPC 进入共享服务 VPC 的流量的下一跳。
- 答案: ACF

486.问题 #314

解决方案架构师需要将本地传统应用程序迁移到 AWS。该应用程序运行在两个服务器上, 位于负载均衡器后面。应用程序需要一个与服务器网络适配器的 MAC 地址相关联的许可证文件。软件供应商需要 12 小时才能发送新的许可证文件。该应用程序还使用具有静态 IP 地址的配置文件来访问数据库服务器; 不支持主机名。鉴于这些要求, 应该采取哪些组合步骤来在 AWS 中实现应用程序服务器的高度可用架构? (选择两个)

- A. 创建一个弹性网络接口 (ENI) 池。为池请求供应商的许可证文件, 并将许可证文件存储在 Amazon S3 中。创建一个引导自动化脚本, 以下载许可证文件并附加相应的 ENI 到 Amazon EC2 实例。
 - B. 创建一个弹性网络接口 (ENI) 池。为池请求供应商的许可证文件, 并将许可证文件存储在 Amazon EC2 实例上。从实例创建一个 AMI, 并使用此 AMI 用于所有未来的 EC2 实例。
 - C. 创建一个引导自动化脚本, 请求供应商的新许可证文件。收到响应后, 将许可证文件应用于 Amazon EC2 实例。
 - D. 编辑引导自动化脚本, 从 AWS 系统管理器参数存储中读取数据库服务器 IP 地址, 并将其注入到本地配置文件中。
 - E. 编辑 Amazon EC2 实例, 以在配置文件中包含数据库服务器 IP 地址, 并重新创建 AMI, 用于所有未来的 EC2 实例。
- 答案: AD

487.问题 #317

一家公司正在向 AWS 部署一个新的 API。该 API 使用 Amazon API Gateway 区域性 API 端点和一个 AWS Lambda 函数作为托管。API 从外部供应商 API 检索数据, 将数据存储在 Amazon DynamoDB 全球表中, 并从 DynamoDB 全球表中检索数据。供应商 API 的 API 密钥存储在 AWS Secrets Manager 中, 并使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 中的客户管理密钥进行加密。公司已将其自己的 API 部署到单一 AWS 区域。解决方案架构师需要更改公司 API 的组件, 以确保这些组件能够在多个区域中以活动-活动配置运行。哪种组合的更改能够以最小的运营开销满足此要求? (选择三项)

- A. 将 API 部署到多个区域。使用自定义域名配置 Amazon Route 53, 以将流量路由到每个区域性 API 端点。实施 Route 53 多值应答路由策略。
- B. 创建一个新的 KMS 多区域客户管理密钥。在每个相关区域创建一个新的 KMS 客户管理复制密钥。
- C. 将现有的 Secrets Manager 密钥复制到其他区域。对于每个相关区域的复制密钥, 选择适当的 KMS 密钥。
- D. 在每个相关区域创建一个新的 AWS 管理 KMS 密钥。将现有密钥转换为多区域密钥。在其他区域使用多区域密钥。
- E. 在每个相关区域创建一个新的 Secrets Manager 密钥。从现有区域的密钥复制密钥值到每个新密钥。

F.修改 Lambda 函数的部署流程, 以在相关区域重复部署。为现有 API 打开多区域选项。选择在每个区域部署的 Lambda 函数作为多区域 API 的后端。

答案: ABC

488.问题 #335

一家在线杂志将在本月发布其最新版。这将是第一个全球分发的版本。杂志的动态网站目前使用应用程序负载均衡器 (ALB) 在 web 层前面, 一群 Amazon EC2 实例用于 web 和应用服务器, 以及 Amazon Aurora MySQL。网站的部分内容是静态的, 几乎所有流量都是只读的。

杂志预计在新版本发布时互联网流量会有显著增加。在发布后的一周内, 最佳性能是首要任务。

解决方案架构师应采取哪两种步骤来减少全球受众的系统响应时间?

- A.使用逻辑跨区域复制将 Aurora MySQL 数据库复制到辅助区域。用 Amazon S3 替换 web 服务器。以跨区域复制模式部署 S3 存储桶。
- B.确保 web 和应用层分别在自动扩展组中。引入 AWS Direct Connect 连接。在世界各地的区域部署 web 和应用层。
- C.将数据库从 Amazon Aurora 迁移到 Amazon RDS for MySQL。确保所有三个应用层 - web、应用和数据库 - 都在私有子网中。
- D.使用 Aurora 全球数据库进行物理跨区域复制。使用 Amazon S3 进行跨区域复制静态内容和资源。在世界各地的区域部署 web 和应用层。
- E.引入 Amazon Route 53 并使用基于延迟的路由和 Amazon CloudFront 分发。确保 web 和应用层分别在自动扩展组中。

答案: DE

489.问题 #337

一家公司在数百个生产 AWS 账户中运行应用程序。公司使用启用了所有功能的 AWS Organizations, 并且有一个使用 AWS Backup 的集中备份操作。公司对勒索软件攻击表示担忧。

为解决这一担忧, 公司制定了一项新政策, 要求所有备份必须能够抵御任何生产账户中特权用户凭据的违规行为。

哪种组合的步骤将满足这一新要求? (选择三项)

- A.在指定的非生产账户中实现跨账户备份与 AWS Backup 存储库。
- B.添加一个 SCP, 限制修改 AWS Backup 存储库。
- C.实施 AWS Backup Vault Lock 合规模式。
- D.实施分配给 AWS Backup 的 IAM 服务角色的最少权限访问。
- E.配置备份频率、生命周期和保留期, 确保在冷层中始终至少存在一个备份。

答案: ABC

490.问题 #338

一家公司需要将其 AWS 账户中的 Amazon CloudWatch 日志聚合到一个中央日志账户中。收集的日志必须保留在创建它们的 AWS 区域中。中央日志账户然后将处理日志, 将日志规范化为标准输出格式, 并将输出日志流式传输到安全工具进行进一步处理。

解决方案架构师必须设计一个能够处理需要被摄取的大容量日志数据的解决方案。正常工作时间的日志量将少于非工作时间。日志解决方案必须随着预期负载进行扩展。解决方案架构师已决定使用 AWS Control Tower 设计来处理多账户日志处理过程。

解决方案架构师应采取哪些组合的步骤来满足要求? (选择三项)

- A.在中央日志账户中创建一个目标 Amazon Kinesis 数据流。
- B.在中央日志账户中创建一个目标 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。
- C.创建一个 IAM 角色, 授予 Amazon CloudWatch Logs 将数据添加到 Amazon Kinesis 数据流的权限。创建一个信任策略。在 IAM 角色中指定信任策略。在每个成员账户中, 为每个日志组创建一个订阅过滤器, 将数据发送到 Kinesis 数据流。
- D.创建一个 IAM 角色, 授予 Amazon CloudWatch Logs 将数据添加到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列的权限。创建一个信任策略。在 IAM 角色中指定信任策略。在每个成员账户中, 为所有日志组创建一个单一的订阅过滤器, 将数据发送到 SQS 队列。
- E.创建一个 AWS Lambda 函数。编写 Lambda 函数程序, 以规范化中央日志账户中的日志, 并将日志写入安全工具。
- F.创建一个 AWS Lambda 函数。编写 Lambda 函数程序, 以规范化成员账户中的日志, 并将日志写入安全工具。

答案: ACE

491.问题 #339

一家公司正在将旧版应用程序从本地数据中心迁移到 AWS。该应用程序由一个单一的应用程序服务器和一个 Microsoft SQL Server 数据库服务器组成。每个服务器都部署在 VMware VM 上, 消耗了多个附加卷中的 500 TB 数据。

公司已建立了一个 10 Gbps AWS Direct Connect 连接从最近的 AWS 区域到其本地数据中心。Direct Connect 连接目前尚未被其他服务使用。

解决方案架构师应采取哪两种步骤以最小化迁移应用程序的停机时间? (选择两项)

- A.使用 AWS 服务器迁移服务 (AWS SMS) 复制作业将数据库服务器 VM 迁移到 AWS。
- B.使用 VM 导入/导出导入应用程序服务器 VM。
- C.将 VM 镜像导出到 AWS Snowball Edge 存储优化设备。
- D.使用 AWS 服务器迁移服务 (AWS SMS) 复制作业将应用程序服务器 VM 迁移到 AWS。
- E.使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 复制实例将数据库迁移到 Amazon RDS DB 实例。

答案: DE

492.问题 #340

一家公司在本地运营着服务器群, 并在 AWS Organizations 中运营着 Amazon EC2 实例群。公司的 AWS 账户包含数百个 VPC。公司希望将其 AWS 账户连接到本地网络。AWS 站点到站点 VPN 连接已经建立到一个单一的 AWS 账户。公司希望控制哪些 VPC 可以与其他 VPC 通信。

哪种组合的步骤将以最小的运营努力实现这种控制水平? (选择三项)



- A.在 AWS 账户中创建一个传输网关。使用 AWS 资源访问管理器 (AWS RAM) 在账户之间共享传输网关。
- B.配置所有 VPC 和 VPN 的连接。
- C.设置传输网关路由表。将 VPC 和 VPN 与路由表关联。
- D.配置 VPC 之间的对等连接。
- E.配置 VPC 和 VPN 之间的连接。
- F.在 VPC 和 VPN 上设置路由表。

答案: ABC

493.问题 #348

一家公司已经使用基础设施即代码 (IaC) 来配置了两套 Amazon EC2 实例。这些实例多年来一直保持不变。在过去几个月中, 公司的业务迅速增长。作为响应, 公司的操作团队实施了一个自动扩展组来管理突然增加的流量。公司政策要求每月在所有运行的操作系统上安装安全更新。最近的安全更新需要重新启动。结果, 自动扩展组终止了实例, 并用新的未打补丁的实例替换了它们。解决方案架构师应该推荐哪种组合的步骤来避免再次发生这个问题? (选择两项)

- A.修改自动扩展组, 设置更新策略以针对最旧的启动配置进行替换。
- B.在下一个补丁维护窗口之前创建一个新的自动扩展组。在维护窗口期间, 对两个组进行补丁并重新启动实例。
- C.在自动扩展组前面创建一个 Elastic Load Balancer。配置监控, 以确保在自动扩展组替换被终止的实例后, 目标组健康检查返回健康状态。
- D.创建自动化脚本, 对 AMI 进行补丁, 更新启动配置, 并调用自动扩展实例刷新。
- E.在自动扩展组前面创建一个 Elastic Load Balancer。在实例上配置终止保护。

答案: AD

494.问题 #353

一家公司想要将其本地数据中心迁移到 AWS 云。这包括数千个虚拟化的 Linux 和 Microsoft Windows 服务器、SAN 存储、使用 MySQL 的 Java 和 PHP 应用程序, 以及 Oracle 数据库。有许多依赖服务托管在相同的数据中心或外部。技术文档不完整且过时。解决方案架构师需要了解当前环境, 并在迁移后估计云资源成本。

解决方案架构师应该使用哪些工具或服务来规划云迁移? (选择三个。)

- A.AWS 应用发现服务
- B.AWS SMS
- C.AWS X-Ray
- D.AWS 云采用就绪工具 (CART)
- E.Amazon Inspector
- F.AWS 迁移中心

答案: ADF

495.问题 #369

一家公司在本地数据中心托管了一个 VPN。员工目前连接到 VPN 以访问其 Windows 主目录中的文件。最近, 远程工作的员工数量大幅增长。因此, 在工作时间内, 连接到数据中心的带宽使用量已开始达到 100%。

公司必须设计一个 AWS 解决方案, 以支持公司远程劳动力的增长, 减少连接到数据中心的带宽使用, 并减少运营开销。

哪种组合的步骤将以最少的运营开销满足这些要求? (选择两个。)

- A.创建一个 AWS 存储网关卷网关。将卷网关的卷挂载到本地文件服务器。
- B.将主目录迁移到 Amazon FSx for Windows File Server。
- C.将主目录迁移到 Amazon FSx for Lustre。
- D.将远程用户迁移到 AWS 客户端 VPN。
- E.从本地数据中心到 AWS 创建一个 AWS Direct Connect 连接。

答案: BD

496.问题 #370

一家公司有多 AWS 账户。公司最近进行了一次安全审计, 发现许多附加到 Amazon EC2 实例的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷未加密。

解决方案架构师必须加密未加密的卷, 并确保将来能够自动检测到未加密的卷。此外, 公司还希望有一个可以集中管理多个 AWS 账户的解决方案, 重点是合规性和安全性。

解决方案架构师应该采取哪两种步骤来满足这些要求?

- A.在 AWS 组织中创建一个组织。设置 AWS Control Tower, 并打开强烈推荐的控制 (护栏)。将所有账户加入到组织。将 AWS 账户分类到 OUs 中。
- B.使用 AWS CLI 列出所有 AWS 账户中所有未加密的卷。运行一个脚本来就地加密所有未加密的卷。
- C.为每个未加密的卷创建一个快照。从未加密的快照创建一个新的加密卷。分离现有卷, 并用加密卷替换它。
- D.在 AWS 组织中创建一个组织。设置 AWS Control Tower, 并打开强制性控制 (护栏)。将所有账户加入到组织。将 AWS 账户分类到 OUs 中。
- E.打开 AWS CloudTrail。配置一个 Amazon EventBridge 规则以检测并自动加密未加密的卷。

答案: AC

497.问题 #373

一家公司使用多个 AWS 账户, 并且有多个 DevOps 团队在这些账户中运行生产和非生产工作负载。公司希望集中限制一些 DevOps 团队不使用的

AWS 服务的访问权限。公司决定使用 AWS Organizations，并成功邀请了所有 AWS 账户加入组织。他们希望允许访问当前使用的服务，并拒绝一些特定服务。此外，他们希望将多个账户作为单一单元进行管理。

解决方案架构师应该采取哪种组合的步骤来满足这些要求？（选择三个。）

- A. 使用拒绝列表策略。
- B. 查看 AWS IAM 中的访问顾问，以确定最近使用的服务。
- C. 查看 AWS Trusted Advisor 报告，以确定最近使用的服务。
- D. 移除默认的 FullAWSAccess SCP。
- E. 定义组织单位（OUs），并将成员账户放置在 OUs 中。
- F. 移除默认的 DenyAWSAccess SCP。

答案：ABE

498. 问题 #375

一家公司在本地运行一个内部应用程序。公司想要配置应用程序的云备份。公司选择了 AWS Elastic Disaster Recovery 作为解决方案。公司要求复制流量不通过公共互联网。该应用程序也不能从互联网访问。公司不希望这个解决方案消耗所有可用的网络带宽，因为其他应用程序需要带宽。

哪种组合的步骤将满足这些要求？（选择三个。）

- A. 创建一个至少有两个私有子网、两个 NAT 网关和一个虚拟专用网关的 VPC。
- B. 创建一个至少有两个公共子网、一个虚拟专用网关和一个互联网网关的 VPC。
- C. 在本地网络和目标 AWS 网络之间创建 AWS 站点到站点 VPN 连接。
- D. 在本地网络和目标 AWS 网络之间创建 AWS Direct Connect 连接和 Direct Connect 网关。
- E. 在配置复制服务器时，选择使用私有 IP 地址进行数据复制的选项。
- F. 在配置目标服务器的启动设置时，选择确保恢复实例的私有 IP 地址与源服务器的私有 IP 地址相匹配的选项。

答案：ADE

499. 问题 #379 一家大型公司正在将整个 IT 投资组合迁移到 AWS。公司的每个业务单元都有一个独立的 AWS 账户，支持开发和测试环境。不久后将需要新账户来支持生产工作负载。财务部门需要一个集中的支付方法，但必须保持对每个组支出的可见性，以分配成本。安全团队需要一个集中的机制来控制所有公司账户中的 IAM 使用。哪种组合的选项以最小的努力满足公司的需求？（选择两个。）

- A. 使用一系列参数化的 AWS CloudFormation 模板定义常见的 IAM 权限，在每个账户中启动这些模板。要求所有新的和现有的账户启动适当的堆栈以执行最少权限模型。
- B. 使用 AWS 组织创建一个新的组织，从一个选定的支付账户开始，并定义一个组织单位层次结构。邀请现有账户加入组织，并使用组织创建新账户。
- C. 要求每个业务单元使用自己的 AWS 账户。适当地标记每个 AWS 账户，并启用成本探索来管理收费。
- D. 启用 AWS 组织的所有功能，并建立适当的服务控制策略，以过滤子账户的 IAM 权限。
- E. Create an RDS Proxy endpoint for the database. Store database secrets in AWS Secrets Manager. Set up the required IAM permissions. Update the Lambda functions to connect to the RDS Proxy endpoint. Increase the reserved concurrency for the Lambda functions.

答案：BD

500. 问题 #381

一家公司在 AWS 上使用三层 Web 架构构建了一个电子商务网站。应用程序基于 Java，由 Amazon CloudFront 分发、Auto Scaling 组中的 Apache Web 服务器层 Amazon EC2 实例和后端 Amazon Aurora MySQL 数据库组成。

上个月，在一次促销销售活动期间，用户报告在将商品添加到购物车时出现错误和超时。运营团队恢复了 Web 服务器创建的日志，并查看了 Aurora DB 集群的性能指标。一些 Web 服务器在日志收集之前被终止，而 Aurora 指标不足以进行查询性能分析。

解决方案架构师必须采取哪些组合的步骤，以提高高峰流量事件期间应用程序性能的可见性？（选择三个。）

- A. 将 Aurora MySQL DB 集群配置为将慢查询和错误日志发布到 Amazon CloudWatch Logs。
- B. 实施 AWS X-Ray SDK 以跟踪 EC2 实例上的传入 HTTP 请求，并使用 X-Ray SDK for Java 实现 SQL 查询跟踪。
- C. 将 Aurora MySQL DB 集群配置为将慢查询和错误日志流式传输到 Amazon Kinesis。
- D. 在 EC2 实例上安装并配置 Amazon CloudWatch Logs 代理，将 Apache 日志发送到 CloudWatch Logs。
- E. 启用并配置 AWS CloudTrail 以收集和分析来自 Amazon EC2 和 Aurora 的应用程序活动。
- F. 启用 Aurora MySQL DB 集群性能基准测试，并将流发布到 AWS X-Ray。

答案：ABD

501. 问题 #386

一家企业公司正在为其用户构建一个基础设施服务平台。公司有以下要求：

- 在启动 AWS 基础设施时为用户提供最少权限访问，以便用户不能提供未经批准的服务。
- 使用一个中央账户来管理基础设施服务的创建。
- 为用户提供将基础设施服务分发到 AWS Organizations 中的多个账户的能力。
- 强制在用户启动的任何基础设施上应用标签。

使用 AWS 服务的哪种组合操作将满足这些要求？（选择三个。）

- A. 使用 AWS CloudFormation 模板开发基础设施服务。将模板添加到中央 Amazon S3 存储桶，并将需要访问 S3 存储桶策略的 IAM 角色或用户添加到策略中。
- B. 使用 AWS CloudFormation 模板开发基础设施服务。将每个模板作为 AWS 服务目录产品上传到中央 AWS 账户中创建的组合中。与为公司创建的组织结构分享这些组合。

- C.允许用户 IAM 角色具有 AWSCloudFormationFullAccess 和 AmazonS3ReadOnlyAccess 权限。在 AWS 账户根用户级别添加组织 SCP，以拒绝除 AWS CloudFormation 和 Amazon S3 之外的所有服务。
- D.仅允许用户 IAM 角色具有 ServiceCatalogEndUserAccess 权限。使用自动化脚本将中央组合导入本地 AWS 账户，复制 TagOption，分配用户访问权限，并应用启动约束。
- E.使用 AWS 服务目录 TagOption 库维护公司所需的标签列表。将 TagOption 应用于 AWS 服务目录产品或组合。
- F.使用 AWS CloudFormation Resource Tags 属性，强制将标签应用于将为用户创建的任何 CloudFormation 模板。

答案: BDE

502.问题 #397

一家公司需要存储和处理从移动设备上传的图像数据，这些数据将使用自定义移动应用程序进行上传。在工作日的上午 8 点到下午 5 点之间，使用量达到峰值，每分钟有数千次上传。该应用程序在其他时间很少使用。当图像处理完成时，用户会收到通知。

解决方案架构师应该采取哪种组合的行动，以确保图像处理能够扩展以处理负载？（选择三个。）

- A.直接将文件从移动软件上传到 Amazon S3。使用 S3 事件通知在 Amazon MQ 队列中创建消息。
- B.直接将文件从移动软件上传到 Amazon S3。使用 S3 事件通知在 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 标准队列中创建消息。
- C.调用 AWS Lambda 函数，在队列中有消息时执行图像处理。
- D.调用 S3 批量操作作业，在队列中有消息时执行图像处理。
- E.使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 在处理完成时向移动应用程序发送推送通知。
- F.使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 在处理完成时向移动应用程序发送推送通知。

答案: BCE

503.问题 #399

一家公司希望将其网站从本地数据中心迁移到 AWS。同时，它希望将网站迁移到基于容器的微服务架构，以提高可用性和成本效率。公司的安全政策规定，必须根据最佳实践配置权限和网络权限，使用最少权限。

解决方案架构师必须创建一个符合安全要求的容器化架构，并将应用程序部署到 Amazon ECS 集群。

部署后需要采取哪些步骤以满足要求？（选择两个。）

- A.使用桥接网络模式创建任务。
- B.使用 awsvpc 网络模式创建任务。
- C.将安全组应用于 Amazon EC2 实例，并使用 IAM 角色让 EC2 实例访问其他资源。
- D.将安全组应用于任务，并在启动时将 IAM 凭据传递到容器中以访问其他资源。
- E.将安全组应用于任务，并使用 IAM 角色让任务访问其他资源。

答案: BE

504.问题 #400

一家公司正在运行一个无服务器应用程序，该应用程序由几个 AWS Lambda 函数和 Amazon DynamoDB 表组成。公司创建了新功能，需要 Lambda 函数访问 Amazon Neptune DB 集群。Neptune DB 集群位于 VPC 中的三个子网中。

哪些可能的解决方案将允许 Lambda 函数访问 Neptune DB 集群和 DynamoDB 表？（选择两个。）

- A.在 Neptune VPC 中创建三个公共子网，并通过网络网关路由流量。在三个新的公共子网中托管 Lambda 函数。
- B.在 Neptune VPC 中创建三个私有子网，并通过网络网关路由互联网流量。在三个新的私有子网中托管 Lambda 函数。
- C.在 VPC 之外托管 Lambda 函数。更新 Neptune 安全组以允许来自 Lambda 函数的 IP 范围的访问。
- D.在 VPC 之外托管 Lambda 函数。为 Neptune 数据库创建 VPC 端点，并让 Lambda 函数通过 VPC 端点访问 Neptune。
- E.在 Neptune VPC 中创建三个私有子网。在三个新的隔离子网中托管 Lambda 函数。为 DynamoDB 创建 VPC 端点，并路由 DynamoDB 流量到 VPC 端点。

答案: BE

505.问题 #437

一家公司在云中运行一个应用程序，包括一个数据库和一个网站。用户可以向网站发布数据，数据被处理后，会通过电子邮件将数据发送回用户。数据存储在 Amazon EC2 实例上运行的 MySQL 数据库中。数据库在具有两个私有子网的 VPC 中运行。网站在不同的 VPC 中运行在 Apache Tomcat 的单个 EC2 实例上，该 VPC 具有一个公共子网。数据库和网站 VPC 之间有一个 VPC 对等连接。

上个月，网站由于高流量而多次中断。

为了提高应用程序的可靠性，解决方案架构师应该采取哪些行动？（选择三个。）

- A.将 Tomcat 服务器放置在带有多个 EC2 实例的自动扩展组中，这些实例位于应用程序负载均衡器后面。
- B.配置额外的 VPC 对等连接。
- C.将 MySQL 数据库迁移到 Amazon Aurora，并配置一个 Aurora 副本。
- D.在数据库 VPC 中配置两个 NAT 网关。
- E.将 Tomcat 服务器移动到数据库 VPC。
- F.在网站 VPC 中创建一个不同的可用区的额外公共子网。

答案: ACF

506.问题 #438

一家零售公司在 AWS 上运营其电子商务应用程序。该应用程序在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的 Amazon EC2 实例上运行。公司使用 Amazon RDS DB 实例作为数据库后端。Amazon CloudFront 配置有一个指向 ALB 的起源，并缓存静态内容。Amazon Route 53 用于托管所有公共区域。

在应用程序更新后, ALB 偶尔返回 502 状态码 (Bad Gateway) 错误。根本原因是返回给 ALB 的错误的 HTTP 头。当解决方案架构师在发生错误后立即重新加载网页时, 网页成功返回。

虽然公司正在解决这个问题, 但解决方案架构师需要为访问者提供自定义错误页面, 而不是标准的 ALB 错误页面。

哪种组合的步骤将以最少的操作开销满足此要求? (选择两个。)

- A. 创建一个 Amazon S3 存储桶。配置 S3 存储桶托管静态网页。将自定义错误页面上传到 Amazon S3。
- B. 创建一个 Amazon CloudWatch 警报, 以调用 AWS Lambda 函数, 如果 ALB 健康检查响应 Target.FailedHealthChecks 大于 0。配置 Lambda 函数修改 ALB 的转发规则, 指向一个公开可访问的 Web 服务器。
- C. 修改现有的 Amazon Route 53 记录, 添加健康检查。配置健康检查失败时的备用目标。修改 DNS 记录, 指向一个公开可访问的网页。
- D. 创建一个 Amazon CloudWatch 警报, 以调用 AWS Lambda 函数, 如果 ALB 健康检查响应 Elb.InternalError 大于 0。配置 Lambda 函数修改 ALB 的转发规则, 指向一个公开可访问的 Web 服务器。
- E. 通过配置 CloudFront 自定义错误页面, 添加自定义错误响应。修改 DNS 记录, 指向一个公开可访问的网页。

答案: AE

507.问题 #439

一家公司想要将 Amazon Aurora MySQL DB 集群从一个现有的 AWS 账户迁移到同一 AWS Region 中的新 AWS 账户。两个账户都是 AWS Organizations 组织中的成员。

公司必须最小化数据库服务中断, 然后公司执行 DNS 切换到新数据库。

哪种迁移策略将满足此要求? (选择两个。)

- A. 拍摄现有 Aurora 数据库的快照。与新 AWS 账户共享快照。在新账户中从快照创建 Aurora DB 集群。
- B. 在新 AWS 账户中创建 Aurora DB 集群。使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 在两个 Aurora DB 集群之间迁移数据。
- C. 使用 AWS 备份共享来自现有 AWS 账户的 Aurora 数据库备份到新 AWS 账户。在新账户中从快照创建 Aurora DB 集群。
- D. 在新 AWS 账户中创建 Aurora DB 集群。使用 AWS 应用程序迁移服务在两个 Aurora DB 集群之间迁移数据。

答案: AB

508.问题 #440

一家软件即服务 (SaaS) 公司为客户提供媒体软件解决方案。该解决方案托管在 50 个 VPC 中, 跨越不同的 AWS Region 和 AWS 账户。其中一个 VPC 被指定为管理 VPC。

VPC 中的计算资源独立工作。

公司开发了一个新功能, 需要所有 50 个 VPC 能够相互通信。新功能还需要从每个客户的 VPC 到公司管理 VPC 的单向访问。管理 VPC 托管一个计算资源, 用于验证媒体软件解决方案的许可证。

随着解决方案的发展, 公司将使用的 VPC 数量将继续增加。

哪种组合的步骤将以最小的运营开销提供所需的 VPC 连接性? (选择两个。)

- A. 创建一个传输网关。将公司的所有 VPC 及其相关子网附加到传输网关。
- B. 在公司的所有 VPC 之间创建 VPC 对等连接。
- C. 创建一个网络负载均衡器 (NLB), 指向许可证验证的计算资源。创建一个 AWS PrivateLink 终端节点服务, 可供每个客户的 VPC 使用。将终端节点服务与 NLB 关联。
- D. 在每个客户的 VPC 中创建一个 VPN 设备。使用 AWS 站点到站点 VPN 将公司的管理 VPC 连接到每个客户的 VPC。
- E. 在公司的管理 VPC 与每个客户的 VPC 之间创建 VPC 对等连接。

答案: AC

509.问题 #441

一家公司有多个业务线 (LOB), 它们都汇总到母公司。公司已要求其解决方案架构师开发满足以下要求的解决方案:

- 为所有 LOB 使用的 AWS 账户生成单一 AWS 发票。
- 发票上应该详细列出每个 LOB 账户的费用。
- 提供根据公司治理政策限制 LOB 账户中服务和功能的能力。
- 每个 LOB 账户应委派完全的管理员权限, 无论治理政策如何。

解决方案架构师应该采取哪种组合的步骤来满足这些要求? (选择两个。)

- A. 使用 AWS Organizations 在母账户中为每个 LOB 创建一个组织。然后邀请每个 LOB 账户加入相应的组织。
- B. 使用 AWS Organizations 在母账户中创建一个单一组织。然后邀请每个 LOB 的 AWS 账户加入该组织。
- C. 实施服务配额, 定义允许的服务和功能, 并将配额应用到每个 LOB, 视情况而定。
- D. 创建一个 SCP, 允许仅使用批准的服务和功能, 然后将策略应用到 LOB 账户。
- E. 在母账户的计费控制台中启用合并计费, 并将 LOB 账户链接起来。

答案: BD

510.问题 #442

一位解决方案架构师已部署了一个在两个 AWS Region 下服务用户的 Web 应用程序, 该应用程序使用自定义域名。应用程序使用 Amazon Route 53 基于延迟的路由。解决方案架构师已将加权记录集与每个 Region 中单独的可用区中的一对 Web 服务器关联。

解决方案架构师运行了一个灾难恢复场景。当一个 Region 中的所有 Web 服务器都停止时, Route 53 不会自动将用户重定向到另一个 Region。

以下哪些是可能的问题根源? (选择两个。)

- A. 停止 Web 服务器的 Region 的权重高于其他 Region 的权重。
- B. 次要 Region 中的一个 Web 服务器未通过其 HTTP 健康检查。
- C. 延迟资源记录集不能与加权资源记录集结合使用。
- D. 未启用评估目标健康的设置, 该设置是与停止 Web 服务器的 Region 中与域关联的延迟别名资源记录集相关联的。
- E. 未为与停止的 Web 服务器关联的一个或多个加权资源记录集设置 HTTP 健康检查。

答案: DE

511. 问题 #444 一个公共零售 Web 应用程序使用应用程序负载均衡器 (ALB) 在多个可用区 (AZ) 中的 Amazon EC2 实例前面运行, 该区域由 Amazon RDS MySQL 多 AZ 部署支持。目标组健康检查配置为使用 HTTP 并指向产品目录页面。自动扩展配置为根据 ALB 健康检查维护 Web 机群大小。最近, 应用程序经历了中断。在中断期间, 自动扩展不断替换实例。随后的调查确定, Web 服务器指标在正常范围内, 但数据库层负载很高, 导致查询响应时间严重延长。以下哪些更改将共同解决这些问题, 同时提高整个应用程序栈的可用性和功能监控能力, 以适应未来的增长? (选择两个。)

- A. 为 Amazon RDS MySQL 配置读取副本, 并在 Web 应用程序中使用单一读取器端点, 以减少对后端数据库层的负载。
- B. 将目标组健康检查配置为指向简单的 HTML 页面, 而不是产品目录页面, 并将 Amazon Route 53 健康检查针对产品页面进行配置, 以评估完整的应用程序功能。配置 Amazon CloudWatch 警报, 以在站点失败时通知管理员。
- C. 将目标组健康检查配置为使用 Amazon EC2 Web 服务器的 TCP 检查, 并将 Amazon Route 53 健康检查针对产品页面进行配置, 以评估完整的应用程序功能。配置 Amazon CloudWatch 警报, 以在站点失败时通知管理员。
- D. 为 Amazon RDS 配置 Amazon CloudWatch 警报, 并采取行动恢复数据库层中高负载、受损的 RDS 实例。
- E. 配置 Amazon ElastiCache 集群, 并将其放置在 Web 应用程序和 RDS MySQL 实例之间, 以减少对后端数据库层的负载。

答案: BE

512. 问题 #460

一家公司正在其本地数据中心运行一个网络爬虫进程, 以获取机器学习训练算法的训练文档。一系列 Amazon EC2 t2.micro 实例从 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列中提取目标 URL, 然后将爬虫算法的结果作为.csv 文件写入 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 卷。所有实例都挂载了 EFS 卷。

一个独立的系统以不频繁的速率向 SQS 队列添加 URL。实例在 10 秒或更短时间内爬取每个 URL。

指标显示, 当 SQS 队列中没有 URL 时, 一些实例处于空闲状态。

解决方案架构师需要重新设计架构以优化成本。

哪种组合的步骤最符合成本效益? (选择两项)

- A. 使用 m5.xlarge 实例代替 t2.micro 实例进行网络爬虫进程。减少车队中实例的数量 50%。
- B. 将网络爬虫进程转换为 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数从 SQS 队列中拉取 URL。
- C. 修改网络爬虫进程以将结果存储在 Amazon Neptune 中。
- D. 修改网络爬虫进程以将结果存储在 Amazon Aurora Serverless MySQL 实例中。
- E. 修改网络爬虫进程以将结果存储在 Amazon S3 中。

答案: BE

513. 问题 #469

一家公司希望在其本地基础设施和 AWS 之间建立专用连接。公司正在为其账户 VPC 设置 1 Gbps AWS Direct Connect 连接。架构包括一个传输网关和一个 Direct Connect 网关, 用于连接多个 VPC 和本地基础设施。

公司必须使用 Direct Connect 连接通过传输 VIF 连接到 VPC 资源。

哪些组合的步骤将满足这些要求? (选择两项)

- A. 将 1 Gbps Direct Connect 连接更新为 10 Gbps。
- B. 在传输 VIF 上广播本地网络前缀。
- C. 从 Direct Connect 网关向传输 VIF 广播 VPC 前缀到本地网络。
- D. 更新 Direct Connect 连接的 MACsec 加密模式属性为必须加密。
- E. 将 MACsec 连接密钥名称/连接关联密钥(CKN/CAK)与 Direct Connect 连接关联。

答案: BC

514. 问题 #471 一家公司使用 AWS Organizations。公司在集中网络账户中运行两个防火墙设备。每个防火墙设备都在手动配置的高可用 Amazon EC2 实例上运行。一个传输网关连接来自集中网络账户的 VPC 和成员账户的 VPC。每个防火墙设备使用静态私有 IP 地址, 然后用于将流量从成员账户路由到互联网。在最近的一个事件中, 一个配置错误的脚本启动了两个防火墙设备的终止。在重建防火墙设备期间, 公司编写了一个新的脚本以在启动时配置防火墙设备。公司希望现代化防火墙设备的部署。防火墙设备需要具备水平扩展的能力, 以处理网络扩展时增加的流量。公司必须继续使用防火墙设备以符合公司政策。防火墙设备的提供商已确认最新版本的防火墙代码将与所有 AWS 服务兼容。解决方案架构师应该推荐哪些组合的步骤, 以最具成本效益的方式满足这些要求? (选择三项)

- A. 在集中网络账户中部署一个网关负载均衡器。设置一个使用 AWS PrivateLink 的终端节点服务。
- B. 在集中网络账户中部署一个网络负载均衡器。设置一个使用 AWS PrivateLink 的终端节点服务。
- C. 创建一个自动扩展组和一个启动模板, 使用新脚本作为用户数据来配置防火墙设备。创建一个使用实例目标类型的目标组。
- D. 创建一个自动扩展组。配置一个 AWS Launch Wizard 部署, 使用新脚本作为用户数据来配置防火墙设备。创建一个使用 IP 目标类型的目标组。
- E. 在每个成员账户中创建 VPC 终端节点。更新路由表以指向 VPC 终端节点。

F.在集中网络账户中创建 VPC 终端节点。更新每个成员账户中的路由表，指向 VPC 终端节点。

答案: ACF

515.问题 #472

一个解决方案架构师必须为支持 Web 应用程序的 Amazon RDS for PostgreSQL 数据库实现多区域架构。数据库从一个 AWS CloudFormation 模板启动，该模板包括在主要和次要区域都存在的 AWS 服务和功能。数据库配置了自动备份，并且具有 15 分钟的恢复时间目标(RTO)和 2 小时的数据恢复点目标(RPO)。Web 应用程序配置了使用 Amazon Route 53 记录将流量路由到数据库。

哪些组合的步骤将产生一个高度可用的架构，满足所有要求？（选择两项）

- A.在次要区域创建数据库的跨区域读取副本。配置一个在次要区域的 AWS Lambda 函数，在故障转移事件期间提升读取副本。
- B.在主要区域，创建一个数据库健康检查，当检测到故障时将调用 AWS Lambda 函数。编写 Lambda 函数，从次要区域的最新数据库快照重新创建数据库，并更新 Route 53 主机记录。
- C.创建一个 AWS Lambda 函数，每 2 小时复制最新的自动备份到次要区域。
- D.为数据库 DNS 记录在 Route 53 中创建一个故障转移路由策略。将主要和次要端点设置为每个区域中的端点。
- E.在次要区域创建一个热备份数据库。使用 AWS Lambda 函数在主数据库失败时恢复次要数据库到最新的 RDS 自动备份。

答案: AD

516.问题 #477 一家公司在本地数据中心运行一个三层的 Web 应用程序。前端由 Apache Web 服务器提供服务，中间层是一个单体 Java 应用程序，存储层是一个 PostgreSQL 数据库。在最近的一次市场推广中，客户无法通过应用程序下订单，因为应用程序崩溃了。分析显示所有三层都过载了。应用程序变得无响应，数据库由于读取操作达到了容量限制。该公司已经在近期安排了几个类似的推广活动。解决方案架构师必须为迁移到 AWS 制定一个计划来解决这些问题。该解决方案必须最大限度地提高可扩展性，同时最小化操作工作量。哪种组合的步骤将满足这些要求？（选择三个。）

- A.重构前端，以便静态资源可以托管在 Amazon S3 上。使用 Amazon CloudFront 为客户提供前端服务。将前端连接到 Java 应用程序。
- B.将前端的 Apache Web 服务器重新托管在 Amazon EC2 实例上，这些实例位于自动扩展组中。在自动扩展组前使用负载均衡器。使用 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 托管 Apache Web 服务器所需的静态资源。
- C.在包含自动扩展的 AWS Elastic Beanstalk 环境中重新托管 Java 应用程序。
- D.重构 Java 应用程序，开发一个 Docker 容器来运行 Java 应用程序。使用 AWS Fargate 托管容器。
- E.使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 将 PostgreSQL 数据库重新部署到 Amazon Aurora PostgreSQL 数据库。使用 Aurora 自动扩展来读取副本。
- F.Rehost the PostgreSQL database on an Amazon EC2 instance that has twice as much memory as the on-premises server.

答案: ACE

517.问题 #485

一家公用事业公司希望每 5 分钟从其智能电表收集使用数据，以便于实施分时计量。当电表将数据发送到 AWS 时，数据被发送到 Amazon API Gateway，由 AWS Lambda 函数处理，并存储在 Amazon DynamoDB 表中。在试点阶段，Lambda 函数需要 3 到 5 秒才能完成。随着更多智能电表的部署，工程师注意到 Lambda 函数需要 1 到 2 分钟才能完成。随着从设备收集的新类型指标的增加，函数的持续时间也在增加。在对 DynamoDB 执行 PUT 操作时，出现了许多 'ProvisionedThroughputExceededException' 错误，并且 Lambda 也出现了许多 'TooManyRequestsException' 错误。

哪种组合的更改将解决这些问题？（选择两个。）

- A.增加 DynamoDB 表的写入容量单位。
- B.增加 Lambda 函数可用的内存。
- C.增加智能电表发送的负载大小。
- D.从 API Gateway 将数据流式传输到 Amazon Kinesis 数据流，并以批处理方式处理数据。
- E.在 Amazon SQS FIFO 队列中收集数据，触发 Lambda 函数处理每条消息。

答案: AD

518.问题 #492 一位解决方案架构师正在使用 AWS Import/Export 的 Amazon EC2 VM Import 功能从本地环境导入虚拟机。该架构师已经创建了一个 AMI，并已提供基于该 AMI 的 Amazon EC2 实例。EC2 实例在 VPC 中的公共子网中运行，并分配了公共 IP 地址。EC2 实例未出现在 AWS 系统管理器控制台作为托管实例。解决方案架构师应采取哪两个步骤来解决此问题？

- A.验证实例上是否安装并正在运行系统管理器代理。
- B.验证实例是否分配了适当的 IAM 角色以供系统管理器使用。
- C.验证 VPC 上是否存在 VPC 端点。
- D.验证 AWS 应用程序发现代理是否配置正确。
- E.验证系统管理器的服务链接角色是否配置正确。

答案: AB

519.问题 #499

一家公司的应用程序存储用户上传的视频，这些视频存储在 Amazon S3 存储桶中，使用 S3 标准存储。用户在上传视频后的前 180 天内频繁访问视频。180 天后的访问很少。命名用户和匿名用户都可以访问视频。

大多数视频大小超过 100 MB。用户上传视频时经常遇到较差的互联网连接，导致上传失败。公司使用多部分上传来上传视频。解决方案架构师需要优化应用程序的 S3 成本。

哪种组合的操作将满足这些要求？（选择两个）



- A.将 S3 存储桶配置为请求者支付存储桶。
- B.使用 S3 传输加速将视频上传到 S3 存储桶。
- C.创建 S3 生命周期配置，使未完成的多部分上传在启动后 7 天过期。
- D.创建 S3 生命周期配置，将对象在 1 天后转换为 S3 Glacier 即时检索。
- E.创建 S3 生命周期配置，在 180 天后将对象转换为 S3 标准不频繁访问 (S3 Standard-IA)。

答案: CE

520.问题 #502

一家公司需要将其本地数据库车队迁移到 Amazon RDS。公司目前使用的是 Microsoft SQL Server、MySQL 和 Oracle 数据库的混合。一些数据库具有自定义模式和存储过程。

公司迁移应该采取哪两种组合步骤？

- A.使用迁移评估快速洞察分析源数据库，并确定需要迁移的存储过程。
- B.使用 AWS 应用迁移服务分析源数据库，并确定需要迁移的存储过程。
- C.使用 AWS 架构转换工具 (AWS SCT) 分析源数据库所需的变更。
- D.使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 将源数据库迁移到 Amazon RDS。
- E.使用 AWS DataSync 将数据从源数据库迁移到 Amazon RDS。

答案: CD

521.问题 #503

一家公司正在将其博客平台迁移到 AWS。公司的本地服务器通过 AWS 站点到站点 VPN 连接连接到 AWS。博客内容每天由多个作者更新几次，并从一个网络附加存储 (NAS) 服务器上的文件共享中提供。

公司需要在不影响内容更新的情况下迁移博客平台。公司已经在多个可用区部署了 Amazon EC2 实例，以运行博客平台背后的应用程序负载均衡器。

公司还需要尽快将 200 TB 的归档数据从本地服务器迁移到 Amazon S3。

哪种组合的步骤将满足这些要求？（选择两个）

- A.在 Amazon EventBridge 中创建一个每周的 cron 作业。使用该 cron 作业调用 AWS Lambda 函数以从 NAS 服务器更新 EC2 实例。
- B.为 EC2 实例配置一个 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 多附加卷，以便共享内容访问。编写代码以每周与 NAS 服务器同步 EBS 卷。
- C.将 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统挂载到本地服务器上，充当 NAS 服务器。将博客数据复制到 EFS 文件系统。将 EFS 文件系统挂载到 EC2 实例上以提供内容。
- D.订购一个 AWS Snowball Edge 存储优化设备。将静态数据复制到设备上。将设备运送到 AWS。
- E.订购一个 AWS Snowball Snowcone 设备。将静态数据复制到设备上。将设备运送到 AWS。

答案: CD

522.问题 #505 一家公司正在将其本地物联网 (IoT) 平台迁移到 AWS。该平台由以下组件组成：- 一个 MongoDB 集群，作为所有收集和处理的 IoT 数据的数据存储。- 一个应用程序，使用消息队列遥测传输 (MQTT) 每 5 分钟连接到 IoT 设备收集数据。- 一个应用程序，定期运行作业从 IoT 数据生成报告。这些作业需要 120-600 秒才能完成。- 一个在 Web 服务器上运行的 Web 应用程序。最终用户使用 Web 应用程序生成报告，这些报告对公众开放。公司需要将平台迁移到 AWS，以减少运营开销，同时保持性能。哪种组合的步骤将以最小的运营开销满足这些要求？（选择三个）

- A.使用 AWS Step Functions 状态机和 AWS Lambda 任务准备报告，并将报告写入 Amazon S3。配置一个具有 S3 起源的 Amazon CloudFront 分发来提供报告。
- B.创建一个 AWS Lambda 函数。编写 Lambda 函数以连接到 IoT 设备，处理数据，并将数据写入数据存储。配置一个 Lambda 层以临时存储消息以进行处理。
- C.配置一个 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群和 Amazon EC2 实例来准备报告。在 EKS 集群上创建一个入口控制器来提供报告。
- D.将 IoT 设备连接到 AWS IoT Core 以发布消息。创建一个 AWS IoT 规则，当收到消息时运行。配置规则调用一个 AWS Lambda 函数。编写 Lambda 函数以解析、转换并存储设备消息数据到数据存储。
- E.将 MongoDB 集群迁移到 Amazon DocumentDB（支持 MongoDB 兼容）。
- F.将 MongoDB 集群迁移到 Amazon EC2 实例。

答案: ADE

523.问题 #509 一家公司在其电子商务网站的单个 AWS 区域中使用。该网站包括一个在几个 Amazon EC2 实例上运行的 Web 应用程序，这些实例位于应用程序负载均衡器 (ALB) 后面。该网站还包括一个 Amazon DynamoDB 表。在 Amazon Route 53 中的自定义域名链接到 ALB。公司在 AWS 证书管理器 (ACM) 中创建了一个 SSL/TLS 证书，并将其附加到 ALB。公司的设计中没有使用内容分发网络。公司希望在第二个区域复制其整个应用程序堆栈，以提供灾难恢复，计划未来的增长，并提供改进的用户访问时间。解决方案架构师需要实施一个解决方案，以实现这些目标并最小化管理开销。解决方案架构师应该采取哪三个步骤来满足这些要求？

- A.为当前基础设施设计创建 AWS CloudFormation 模板。使用参数进行重要的系统值，包括区域。使用 CloudFormation 模板在第二个区域创建新的基础设施。
- B.使用 AWS 管理控制台记录第一个区域中现有的基础设施设计，并在第二个区域创建新的基础设施。
- C.更新应用程序的 Route 53 托管区域记录，使用加权路由。将 50% 的流量发送到每个区域的 ALB。
- D.更新应用程序的 Route 53 托管区域记录，使用基于延迟的路由。将流量发送到每个区域的 ALB。
- E.通过启用 DynamoDB 流并添加第二个区域来创建全局表，更新现有 DynamoDB 表的配置。
- F.创建一个新的 DynamoDB 表。为新表启用 DynamoDB 流。添加第二个区域来创建全局表。将数据从现有 DynamoDB 表作为一次性操作复制到新表。

答案: ADE

524.问题 #510

一家公司想为其数据科学家创建一个单一的 Amazon S3 存储桶，以存储与工作相关的文档。公司使用 AWS IAM 身份中心对所有用户进行身份验证。



为数据科学家创建了一个组。

公司希望数据科学家只能访问他们自己的工作。公司还希望创建月度报告，显示每个用户访问了哪些文档。

哪种两个步骤的组合将满足这些要求？

- A. 创建一个自定义的 IAM 身份中心权限集，以授予数据科学家访问与其用户名标签匹配的 S3 存储桶前缀的权限。使用策略限制对带有 `{aws:PrincipalTag/username}/*` 条件的路径的访问。
- B. 为数据科学家组创建一个 IAM 身份中心角色，该角色具有 Amazon S3 的读取和写入访问权限。添加一个 S3 存储桶策略，允许访问 IAM 身份中心角色。
- C. 配置 AWS CloudTrail 记录 S3 数据事件，并将日志交付到 S3 存储桶。使用 Amazon Athena 在 Amazon S3 中的 CloudTrail 日志上运行查询，并生成报告。
- D. 配置 AWS CloudTrail 将 S3 管理事件记录到 CloudWatch。使用 Amazon Athena 的 CloudWatch 连接器查询日志并生成报告。
- E. 启用 S3 访问日志记录到 EMR 文件系统 (EMRFS)。使用 Amazon S3 Select 查询日志并生成报告。

答案：AC

525. 问题 #514 一家公司运营一个静态内容分发平台，服务于全球客户。客户从他们自己的 AWS 账户中消费内容。公司从一个 Amazon S3 存储桶中提供其内容。公司使用 S3 文件网关从本地环境上传内容到 S3 存储桶。公司希望通过从地理位置最接近客户的 AWS 区域提供内容来提高平台的性能和可靠性。公司必须以最小的延迟和不通过公共互联网的方式将本地数据路由到 Amazon S3。哪种两个步骤的组合将满足这些要求，同时保持最小的运营开销？

- A. 实施 S3 多区域访问点
- B. 使用 S3 跨区域复制 (CRR) 将内容复制到不同的区域
- C. 创建一个 AWS Lambda 函数来跟踪客户端路由到区域
- D. 使用 AWS 站点到站点 VPN 连接连接到多区域访问点
- E. 使用 AWS PrivateLink 和 AWS Direct Connect 连接到多区域访问点

答案：AE

526. 问题 #520 一家公司有多用 Python 编写的 AWS Lambda 函数。这些函数使用 .zip 包部署类型部署。函数使用包含在 .zip 文件中的常见库和包的 Lambda 层。Lambda .zip 包和 Lambda 层 .zip 文件存储在 Amazon S3 存储桶中。公司必须实现对 Lambda 函数和 Lambda 层的自动扫描，以识别 CVE。必须对一部分 Lambda 函数进行自动代码扫描，以检测潜在的数据泄露和其他漏洞。代码扫描只能对选定的 Lambda 函数进行，而不是所有 Lambda 函数。哪种三个行动组合将满足这些要求？

- A. 激活 Amazon Inspector。启动自动 CVE 扫描。
- B. 在 Amazon Inspector 中激活 Lambda 标准扫描和 Lambda 代码扫描。
- C. 启用 Amazon GuardDuty。启用 GuardDuty 中的 Lambda 保护功能。
- D. 在需要代码扫描的 Lambda 函数的监视设置中启用扫描。
- E. 标记不需要代码扫描的 Lambda 函数。在标签中包括一个键为 `InspectorCodeExclusion` 和值为 `LambdaCodeScanning`。
- F. 使用 Amazon Inspector 扫描包含 Lambda .zip 包和 Lambda 层 .zip 文件的 S3 存储桶进行代码扫描。

答案：ABE

527. 问题 #523

一家旅游公司构建了一个 Web 应用程序，该应用程序使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 向用户发送电子邮件通知。公司需要启用日志记录以帮助解决电子邮件传递问题。公司还需要能够基于收件人、主题和发送时间进行搜索。

解决方案架构师应该采取哪两个步骤来满足这些要求？

- A. 创建一个带有 Amazon Data Firehose 作为目标的 Amazon SES 配置集。选择将日志发送到 Amazon S3 存储桶。
- B. 启用 AWS CloudTrail 日志记录。指定 Amazon S3 存储桶作为日志的目标。
- C. 使用 Amazon Athena 查询 Amazon S3 存储桶中的日志，以获取收件人、主题和发送时间。
- D. 创建一个 Amazon CloudWatch 日志组。配置 Amazon SES 将日志发送到日志组。
- E. 使用 Amazon Athena 查询 Amazon CloudWatch 中的日志，以获取收件人、主题和发送时间。

答案：AC

528. 问题 #527 一家公司从大量 IoT 设备中收集数据。数据存储在 Amazon S3 数据湖中。数据科学家在 VPC 中的两个公共子网中运行的 Amazon EC2 实例上执行分析。数据科学家需要从 EC2 实例访问数据湖。EC2 实例已经有一个分配的角色，具有访问 Amazon S3 的权限。根据公司政策，只有授权的网络才被允许访问 IoT 数据。解决方案架构师应该采取哪两个步骤来满足这些要求？

- A. 在数据科学家的 VPC 中为 Amazon S3 创建一个网关 VPC 端点。
- B. 在数据科学家的 AWS 账户中为数据湖创建一个 S3 访问点。
- C. 更新 EC2 实例角色。添加一个策略，条件是允许 `s3:GetObject` 操作，当 `s3:DataAccessPointArn` 条件键的值为有效的访问点 ARN 时。
- D. 更新 VPC 路由表，将 S3 流量路由到 S3 访问点。
- E. 向 S3 存储桶策略添加一个条件，允许 `s3:GetObject` 操作，当 `s3:DataAccessPointArn` 条件键的值为有效的访问点 ARN 时。

答案：AE

529. 问题 #529 一家活动公司在 AWS 上运行一个票务平台。公司的客户在平台上配置和安排他们的活动。这些活动导致平台流量大幅增加。公司知道每个客户活动的时间和日期。公司在 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群上运行该平台。ECS 集群由在自动扩展组中的 Amazon EC2 按需实例组成。自动扩展组使用预测性扩展策略。ECS 集群频繁请求 Amazon S3 存储桶以下载票务资产。ECS 集群和 S3 存储桶位于同一 AWS 区域和同一 AWS 账户中。ECS 集群和 S3 存储桶之间的流量通过 NAT 网关流动。公司需要在不降低平台可用性的情况下优化平台的成本。哪些组合的步骤将满足这些要求？（选择两个）



- A.为 S3 存储桶创建网关 VPC 端点。
- B.向 ECS 容量提供者添加另一个使用 Spot 实例的自动扩展组。将新容量提供者策略的权重配置为与现有容量提供者策略相同。
- C.为适用的实例类型创建按需容量预留，以满足预定的扩展策略时间周期。
- D.在 S3 存储桶上启用 S3 传输加速。
- E.将预测性扩展策略替换为预定事件的预定扩展策略。

答案: AE