

1. 一家公司收集多大大洲城市的温度、湿度和大气压数据。该公司每天从每个站点收集的平均数据量为 500GB。每个站点都有高速互联网连接。该公司希望尽快将所有这些全球站点的数据聚合到一个 AmazonS3 存储桶中。解决方案必须将操作复杂性降至最低。哪种解决方案满足这些要求？

- A. 在目标 S3 存储桶上打开 S3 传输加速。使用多部分上传将站点数据直接上传到目标 S3 桶。
- B. 将每个站点的数据上传到最近区域的 S3 存储桶中。使用 S3 跨区域复制将对象复制到目标 S3 存储桶。然后从源 S3 存储桶中删除数据。
- C. 每天安排 AWS Snowball Edge Storage Optimized 设备作业，将数据从每个站点传输到最近的区域。使用 S3 跨区域复制将对象复制到目标 S3 存储桶。
- D. 将每个站点的数据上传到最近区域的 Amazon EC2 实例。将数据存储在 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷中。定期拍摄 EBS 快照并将其复制到包含目标 S3 存储桶的区域。恢复 EBS 该地区的交易量。

答案：A

2. 公司需要能够分析其专有应用程序的日志。日志以 JSON 格式存储在 AmazonS3 存储桶中。查询将很简单，并将按需运行。解决方案架构师需要在对现有解决方案进行最小更改的情况下进行分析建筑。解决方案架构师应该做些什么来以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 使用 Amazon Redshift 将所有内容加载到一个地方，并根据需要运行 SQL 查询。
- B. 使用 Amazon CloudWatch 日志存储日志。根据需要从 Amazon CloudWatch 控制台运行 SQL 查询。
- C. 根据需要，将 Amazon Athena 直接与 AmazonS3 一起运行查询。
- D. 使用 AWS 胶水对日志进行编目。根据需要，在 Amazon EMR 上使用临时 Apache Spark 集群运行 SQL 查询。

答案：C

3. 一家公司使用 AWS Organizations 为不同部门管理多个 AWS 帐户。管理帐户有一个包含项目报告的 AmazonS3 存储桶。该公司希望将此 S3 存储桶的访问权限限制为 AWS Organizations 中组织内帐户的用户。哪种解决方案以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 将 awsPrincipalOrgID 全局条件键与组织 ID 的引用添加到 S3 存储桶策略中。
- B. 为每个部门创建一个组织单位 (OU)。将 aws:PrincipalOrgPaths 全局条件键添加到 S3 存储桶策略中。
- C. 使用 AWS CloudTrail 监控 CreateAccount、InviteAccountToOrganization、LeaveOrganization 和 RemoveAccountFromOrganization 事件。相应地更新 S3 存储桶策略。
- D. 标记每个需要访问 S3 存储桶的用户。将 aws:PrincipalTag 全局条件键添加到 S3 存储桶策略中。

答案：A

4. 应用程序在 VPC 中的 Amazon EC2 实例上运行。应用程序处理存储在 AmazonS3 存储桶中的日志。EC2 实例需要在不连接到互联网的情况下访问 S3 存储桶。哪种解决方案将为 AmazonS3 提供专用网络连接？

- A. 创建 S3 bucket 的 agateway VPC 端点。
- B. 将日志流式传输到 Amazon CloudWatch 日志。将日志导出到 S3 存储桶。
- C. 在 Amazon EC2 上创建一个实例 profile 以允许 S3 访问。
- D. 创建一个带有私有链接的 Amazon API 网关 API，以访问 S3 端点。

答案：A

5. 一家公司正在使用单个 Amazon EC2 实例在 AWS 上托管一个 web 应用程序，该实例将用户上传的文档存储在 Amazon EBS 卷中。为了获得更好的可扩展性和可用性，该公司复制了该架构，并在另一个可用区中创建了第二个 EC2 实例和 EBS 卷，将两者都置于应用程序负载均衡器之后。完成此更改后，用户报告说，每次刷新网站时，他们都可以看到文档的一个子集或另一个子集，但绝不能同时看到所有文档。解决方案架构师应该提出什么建议来确保用户一次看到他们的所有文档？

- A. 复制数据，使两个 EBS 卷都包含所有文档
- B. 配置应用程序负载均衡器，将用户引导到带有文档的服务器
- C. 将两个 EBS 卷的数据复制到 Amazon EFS。修改应用程序以将新文档保存到 Amazon EFS
- D. 配置应用程序负载均衡器，将请求发送到两个服务器。从正确的服务器返回每个文档

答案：C

6. 一家公司使用 NFS 将大型视频存储在本地网络连接存储中。每个视频文件的大小从 1MB 到 500GB 不等。总存储容量为 70TB，并且不再增长。该公司决定将视频迁移到亚马逊 S3。公司必须尽可能地迁移视频，同时使用尽可能少的网络带宽。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 创建一个 S3 存储桶。创建一个有权写入 S3 存储桶的 IAM 角色。使用 AWS CLI 将所有文件本地复制到 S3 存储桶。
- B. 创建 AWS Snowball Edge 作业。在本地接收 Snowball Edge 设备。使用 Snowball Edge 客户端将数据传输到设备。返回设备，以便 AWS 可以将数据导入 Amazon S3。
- C. 在本地部署 S3 文件网关。创建公共服务端点以连接到 S3 文件网关。创建一个 S3 存储桶。在 S3 文件网关上创建新的 NFS 文件共享。将新共享指向 S3 存储桶。将数据从现有的 NFS 文件共享传输到 S3 文件网关。
- D. 在本地网络和 AWS 之间建立 AWS Direct Connect 连接。在本地部署 S3 文件网关。创建一个公共虚拟接口 (VIF) 连接到 S3 文件网关。创建一个 S3 存储桶。在 S3 文件网关上创建新的 NFS 文件共享。将新共享指向 S3 存储桶。将数据从现有的 NFS 文件共享传输到 S3 文件网关。

答案：B

7. 一家公司有一个接收传入消息的应用程序。然后，数十个其他应用程序和微服务会快速使用这些消息。消息的数量变化很大，有时会突然增加到每秒 100000 条。该公司希望解耦解决方案并提高可扩展性。哪种解决方案满足这些要求？

- A. 将消息保存到亚马逊 Kinesis 数据分析。配置消费者应用程序以读取和处理消息。
- B. 在 AutoScaling 组中的 AmazonEC2 实例上部署摄取应用程序，以根据 CPU 指标扩展 EC2 实例的数量。
- C. 使用单个分片将消息写入 AmazonKinesisDataStreams。使用 AWSLambda 函数重新处理消息并将其存储在 AmazonDynamoDB 中。配置消费者应用程序从 DynamoDB 读取以处理消息。
- D. 通过多个亚马逊简单队列服务（AmazonSQS）将消息发布到亚马逊简单通知服务（AmazonSNS）主题（SNS）订阅。配置消费者应用程序以处理来自队列的消息。

答案：D

8. 一家公司正在将分布式应用程序迁移到 AWS。该应用程序服务于可变工作负载。传统平台由一个主服务器组成，该服务器协调多个计算节点之间的作业。该公司希望通过最大限度地提高弹性和可扩展性的解决方案使应用程序现代化。解决方案架构师应该如何设计架构以满足这些要求？

- A. 将 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）队列配置为作业的目标。使用在 AutoScaling 组中管理的 AmazonEC2 实例实现计算节点。将 EC2 自动扩展配置为使用计划扩展。
- B. 将 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）队列配置为作业的目标。使用以下方式实现计算节点在 AutoScaling 组中管理的 AmazonEC2 实例。根据队列大小配置 EC2 自动扩展。
- C. 使用在 AutoScaling 组中管理的 AmazonEC2 实例来实现主服务器和计算节点。将 AWSCloudTrail 配置为作业的目的。根据主服务器上的负载配置 EC2 自动扩展。
- D. 使用在 AutoScaling 组中管理的 AmazonEC2 实例来实现主服务器和计算节点。将 AmazonEventBridge（AmazonCloudWatchEvents）配置为作业的目的。根据负载配置 EC2 自动扩展计算节点。

答案：B

9. 一家公司正在其数据中心运行 SMB 服务器。文件服务器存储大量文件，这些文件在创建后的前几天经常被访问。7 天后，这些文件很少被访问。总数据量正在增加，接近公司的总存储容量。解决方案架构师必须增加公司的可用存储空间，而不会丢失对最近访问的文件的低延迟访问。解决方案架构师还必须提供完整的生命周期管理以避免未来的存储问题。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 使用 AWSDataSync 将超过 7 天的数据从 SMB 服务器复制到 AWS。
- B. 创建一个 AmazonS3 文件网关来扩展公司的存储空间。创建 S3 生命周期策略，将数据转换到 S3Glacier7 天后进行深度存档。
- C. 创建一个适用于 Windows 文件服务器的 AmazonFSx 系统，以扩展公司的存储空间。
- D. 在每个用户的计算机上安装一个实用程序来访问 AmazonS3。创建 S3 生命周期策略，在 7 天后将数据转换为 S3Glacier 灵活检索。

答案：B

10. 一家公司正在 AWS 上构建电子商务 web 应用程序。该应用程序将有关新订单的信息发送到 AmazonAPI 网关 RESTAPI 以进行处理。该公司希望确保订单按照收到的顺序处理。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 当应用程序收到订单时，使用 API 网关集成将消息发布到亚马逊简单通知服务（亚马逊 SNS）主题。将 AWSLambda 函数订阅到该主题以进行处理。
- B. 当应用程序时，使用 API 网关集成向 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）FIFO 队列发送消息收到订单。配置 SQSFIFO 队列以调用 AWSLambda 函数进行处理。
- C. 在应用程序处理订单时，使用 API 网关授权器阻止任何请求。
- D. 当应用程序收到订单时，使用 API 网关集成向 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）标准队列发送消息。配置 SQS 标准队列以调用 AWSLambda 函数进行处理。

答案：B

11. 一家公司有一个在 AmazonEC2 实例上运行并使用 AmazonAurora 数据库的应用程序。EC2 实例通过使用存储在本地的用户名和密码连接到数据库。该公司希望将凭证管理的运营开销降至最低。解决方案架构师应该做些什么来实现这一目标？

- A. 使用 AWS SecretsManager。打开自动旋转。
- B. 使用 AWSSystemsManager 参数存储。打开自动旋转。
- C. 创建一个 AmazonS3 存储桶来存储使用 AWS 密钥管理服务（AWSKMS）加密密钥加密的对象。将凭证迁移到 S3 存储桶。将应用程序指向 S3 存储桶。
- D. 为每个 EC2 实例创建一个加密的 AmazonElasticBlockStore（AmazonEBS）卷。将新的 EBS 卷附加到每个 EC2 实例。将凭证迁移到新的 EBS 卷。将应用程序指向新的 EBS 卷。

答案：A

12. 一家全球性公司在应用程序负载均衡器（ALB）后面的 AmazonEC2 实例上托管其 web 应用程序。web 应用程序有静态数据和动态数据。该公司将其静态数据存储在 AmazonS3 存储桶中。公司希望提高性能并减少静态数据和动态数据的延迟。该公司正在使用自己在 AmazonRoute53 上注册的域名。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 创建一个以 S3 存储桶和 ALB 为源的 AmazonCloudFront 分发。将 S3 号公路规划为通往 CloudFront 分布。
- B. 创建一个以 ALB 为源的 AmazonCloudFront 分发。创建一个以 S3 存储桶为端点的 AWS 全球加速器标准加速器，配置 Route53 将 tra@c 路由到 CloudFront 分发。

- C. 创建一个以 S3bucket 为源的 AmazonCloudFront 分发。创建一个以 ALB 和 CloudFront 分发为端点的 AWS 全球加速器标准加速器。创建指向加速器 DNS 名称的自定义域名。使用自定义域名作为 web 应用程序的端点。
- D. 创建一个源于 ALB 的 AmazonCloudFront 分发。创建一个以 S3 存储桶为端点的 AWSGlobalAccelerator 标准加速器。创建两个域名。将一个域名指向动态内容的 CloudFrontDNS 名称。将另一个域名指向静态内容的加速器 DNS 名称。将域名用作 web 应用程序的端点。

答案：A

13. 一家公司每月对其 AWS 基础设施进行维护。在这些维护活动中，该公司需要在多个 AWS 区域之间轮换其 AmazonRDSforMySQL 数据库的凭据。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 将凭据作为机密存储在 AWSSecretsManager 中。对所需区域使用多区域秘密复制。配置秘密经理按计划轮换机密。
- B. 通过创建安全字符串参数，将凭据作为机密存储在 AWSSystemsManager 中。对所需区域使用多区域秘密复制。配置系统经理按计划轮换机密。
- C. 将凭据存储在启用了服务器端加密（SSE）的 AmazonS3 存储桶中。使用 AmazonEventBridge（AmazonCloudWatchEvents）调用 AWSLambda 函数来轮换凭据。
- D. 使用 AWS 密钥管理服务（AWSKMS）多区域客户管理的密钥将凭据加密为机密。将机密存储在 AmazonDynamoDB 全局表中。使用 AWSLambda 函数从 DynamoDB 检索机密。使用 RDSAPI 旋转机密。

答案：A

14. 一家公司在应用程序负载均衡器后面的 AmazonEC2 实例上运行一个电子商务应用程序。这些实例在 AmazonEC2 中运行跨多个可用区自动扩展组。自动缩放组根据 CPU 利用率指标进行缩放。电子商务应用程序将交易数据存储在大型 EC2 实例上托管的 MySQL8.0 数据库中。随着应用程序负载的增加，数据库性能会迅速下降。应用程序处理的读取请求多于写入事务。该公司希望有一种解决方案，可以自动扩展数据库以满足不可预测的读取工作负载的需求，同时保持高可用性。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 将 AmazonRedshift 与单个节点结合使用，以实现领导和计算功能。
- B. 使用带有单 AZ 部署的 AmazonRDS，配置 AmazonRDS 在不同的可用区中添加读取器实例。
- C. 将 AmazonAurora 与 Multi-AZ 部署结合使用。使用 Aurora 复制品配置 Aurora 自动缩放。
- D. 将 AmazonElastiCacheforMemcached 与 EC2Spot 实例一起使用。

答案：C

15. 一家公司最近迁移到了 AWS，并希望实施一个解决方案来保护进出生产 VPC 的 tra@c。该公司在其内部数据中心有一个检查服务器。检查服务器执行特定操作，如 astracflow 该公司希望在 AWS 云中具有相同的功能。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 在生产 VPC 中使用 AmazonGuardDuty 进行 tra@c 检查和 tra@c 过滤。
- B. 使用 Tra@cMirroring 从生产 VPC 镜像 Tra@c，以进行 Tra@c 检查和过滤。
- C. 使用 AWS 网络防火墙为生产 VPC 创建传输检查和传输过滤所需的规则。
- D. 使用 AWS 防火墙管理器为生产 VPC 创建传输检查和传输过滤所需的规则。

答案：C

16. 一家公司在 AWS 上托管数据湖。数据湖由 AmazonS3 和 AmazonRDSforPostgreSQL 中的数据组成。公司需要一个提供数据可视化的报告解决方案，包括数据湖中的所有数据源。只有公司的管理团队才能完全访问所有可视化。公司的其他部门应该只有有限的访问权限。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 在 AmazonQuickSight 中创建分析。连接所有数据源并创建新的数据集。发布仪表板以可视化数据。与相应的 IAM 角色共享仪表板。
- B. 在 AmazonQuickSight 中创建分析。连接所有数据源并创建新的数据集。发布仪表板以可视化数据。与相应的用户和组共享仪表板。
- C. 为 AmazonS3 中的数据创建 AWSGlue 表和爬虫。创建 AWSGlue 提取、转换和加载（ETL）作业以生成报告。将报告发布到 AmazonS3。使用 S3 存储桶策略限制对报告的访问。
- D. 为 AmazonS3 中的数据创建 AWSGlue 表和爬虫。使用 AmazonAthenaFederatedQuery 访问 AmazonRDSforPostgreSQL 中的数据。使用 AmazonAthena 生成报告。将报告发布到 AmazonS3。使用 S3 存储桶策略限制对报告的访问。

答案：B

17. 一家公司正在实施一个新的业务应用程序。该应用程序在两个 AmazonEC2 实例上运行，并使用 AmazonS3 存储桶进行文档存储。解决方案架构师需要确保 EC2 实例可以访问 S3 存储桶。解决方案架构师应该做些什么来满足这一要求？

- A. 创建一个 IAM 角色，授予对 S3 存储桶的访问权限。将角色附加到 EC2 实例。
- B. 创建一个 IAM 策略，授予对 S3 存储桶的访问权限。将策略附加到 EC2 实例。
- C. 创建一个 IAM 组，授予对 S3 存储桶的访问权限。将组附加到 EC2 实例。
- D. 创建一个 IAM 用户，授予对 S3 存储桶的访问权限。将用户帐户附加到 EC2 实例。

答案：A

18. 一家公司有一个部署在 AWS 上的三层 web 应用程序。web 服务器部署在 VPC 的公共子网中。应用服务器和数据库服务器部署在同一 VPC 的私有子网中。该公司已在检查 VPC 中部署了来自 AWSMarketplace 的第三方虚拟防火墙设备。该设备配置了一个可以接受 IP 数据包的 IP 接口。解决方案架构师需要将 web 应用程序与设备集成，以便在 tra@c 创建 web 服务器之前检查应用程序的所有 tra@c。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 在应用程序 VPC 的公共子网中创建一个网络负载均衡器，将 tra@c 路由到设备进行数据包检查。
- B. 在应用程序 VPC 的公共子网中创建一个应用程序负载均衡器，将 tra@c 路由到设备进行数据包检查。

- C.在检查 VPC 配置路由表中部署一个静态网关，通过传输网关路由传入的数据包。
D.在检查 VPC 中部署网关负载均衡器。创建网关负载均衡器端点以接收传入的数据包，并将数据包转发到设备。

答案：D

19.一家公司希望提高将大量生产数据克隆到同一 AWS 区域的测试环境中的能力。数据存储在 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷上的 AmazonEC2 实例中。对克隆数据的修改不得影响生产环境。访问此数据的软件需要始终如一的高 I/O 性能。解决方案架构师需要尽量减少将生产数据克隆到测试环境中所需的时间。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.对生产 EBS 卷进行 EBS 快照。将快照还原到测试环境中的 EC2 实例存储卷上。
B.配置生产 EBS 卷以使用 EBS 多连接功能。对生产 EBS 卷进行 EBS 快照。将生产 EBS 卷附加到测试环境中的 EC2 实例。
C.对生产 EBS 卷进行 EBS 快照。创建并初始化新的 EBS 卷。在从生产 EBS 快照还原卷之前，将新的 EBS 卷附加到测试环境中的 EC2 实例。
D.对生产 EBS 卷进行 EBS 快照。在 EBS 快照上打开 EBS 快速快照还原功能。恢复快照到新的 EBS 卷。将新的 EBS 卷附加到测试环境中的 EC2 实例。

答案：D

20.一家电子商务公司希望在 AWS 上推出一个每日一笔交易的网站。每天将有一种产品在 24 小时内出售。该公司希望能够在高峰时段以毫秒级的延迟每小时处理数百万个请求。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A.使用 AmazonS3 将整个网站托管在不同的 S3 存储桶中。添加 AmazonCloudFront 发行版。将 S3 存储桶设置为分发的源。将订单数据存储在 AmazonS3 中。
B.在跨多个可用区以自动扩展组运行的 AmazonEC2 实例上部署完整的网站。添加应用程序负载均衡器 (ALB) 以分发网站流量。为后端 API 添加另一个 ALB。将数据存储在 AmazonRDSforMySQL 中。
C.迁移整个应用程序以在容器中运行。在 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 上托管容器。使用 Kubernetes 集群自动缩放器，用于增加和减少处理请求的 Pod 数量。将数据存储在 AmazonRDSforMySQL 中。
D.使用 AmazonS3 存储桶来托管网站静态内容。部署 AmazonCloudFront 分发。将 S3 存储桶设置为原点。使用亚马逊 API 网关和 AWSLambda 函数作为后端 API。将数据存储在 AmazonDynamoDB 中。

答案：D

21.一位解决方案架构师正在使用 AmazonS3 设计一个新的数字媒体应用程序的存储架构。介质必须对可用区的丢失具有弹性。有些文件经常被访问，而另一些文件很少以不可预测的模式被访问。解决方案架构师必须将存储和检索媒体的成本降至最低。哪种存储选项符合这些要求？

- A.S3 标准
B.S3 智能分层
C.S3 标准不频繁访问 (S3 标准 IA)
D.S3 一区不常出入 (S3 一区 IA)

答案：B

22.一家公司正在使用 AmazonS3 标准存储来存储备份。这些文件在一个月经常被访问。然而，1 个月后将无法访问这些文件。公司必须严格保密。哪种存储解决方案最经济高效地满足这些要求？

- A.配置 S3 智能分层以自动迁移对象。
B.创建 S3 生命周期配置，以便在 1 个月后将对象从 S3 标准转换为 S3Glacier 深度存档。
C.创建 S3 生命周期配置，以便在 1 个月后将对象从 S3 标准转换为 S3 标准不频繁访问 (S3 标准 IA)。
D.创建 S3 生命周期配置，以便在 1 个月后将对象从 S3 标准转换为 S3 单区不频繁访问 (S3 单区 IA)。

答案：B

23.一家公司在其最昂贵的账单中观察到亚马逊 EC2 成本的增加。计费团队注意到，几个 EC2 实例的实例类型不需要垂直扩展。解决方案架构师需要创建一个图表，比较过去 2 个月的 EC2 成本，并进行深入的分析以确定垂直缩放的根本原因。解决方案架构师应该如何以最小的运营开销生成信息？

- A.使用 AWSBudgets 创建预算报告，并根据实例类型比较 EC2 成本。
B.使用 CostExplorers 粒度过滤功能，根据实例类型对 EC2 成本进行深入分析。
C.使用 AWS 计费和成本管理仪表板中的图表，根据过去 2 个月的实例类型比较 EC2 成本。
D.使用 AWS 成本和使用情况报告创建报告并将其发送到 AmazonS3 存储桶。使用 AmazonQuickSight 和 AmazonS3 作为源，基于实例类型生成交互式图形。

答案：B

24.一家公司正在设计一个应用程序。该应用程序使用 AWSLambda 函数通过 AmazonAPI 网关接收信息，并将信息存储在 AmazonAuroraPostgreSQL 数据库中。在概念验证阶段，公司必须大幅增加 Lambda 配额，以处理公司需要加载到数据库中的大量数据。解决方案架构师必须推荐一种新的设计，以提高可扩展性并最大限度地减少配置工作。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.将 Lambda 函数代码重构为在 AmazonEC2 实例上运行的 ApacheTomcat 代码。使用本机 Java 数据库连接 (JDBC) 驱动程序连接数据库。
B.将平台从 Aurora 更改为 AmazonDynamoD，提供 DynamoDB 加速器 (DAX) 集群。使用 DAX 客户端 SDK 将现有 DynamoDBAPI 调用指向 DAX 集群。
C.设置两个 Lambda 函数。配置一个函数来接收信息。配置另一个函数将信息加载到数据库中。使用 Amazon 简单通知服务 (AmazonSNS) 集成 Lambda 函数。

D.设置两个 Lambda 函数。配置一个函数来接收信息。配置另一个函数以将信息加载到数据库。使用 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列集成 Lambda 函数。

答案: D

25.公司需要审查其 AWS 云部署,以确保其 AmazonS3 存储桶没有未经授权的配置更改。解决方案架构师应该做些什么来实现这一目标?

- A.使用适当的规则打开 AWSConfig。
- B.通过适当的检查打开 AWSTrustedAdvisor。
- C.使用适当的评估模板打开 AmazonInspector。
- D.打开 AmazonS3 服务器访问日志。配置亚马逊事件桥(亚马逊云观察事件)。

答案: A

26.一家公司正在推出一款新应用程序,并将在 AmazonCloudWatch 仪表板上显示应用程序指标。公司的产品经理需要定期访问此仪表板。产品经理没有 AWS 帐户。解决方案架构师必须遵循最小特权原则,为产品经理提供访问权限。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.从 CloudWatch 控制台共享仪表板。输入产品经理的电子邮件地址,并完成共享步骤。提供 a 仪表板与产品经理的可共享链接。
- B.专门为产品经理创建 IAM 用户。将 CloudWatchReadOnlyAccessAWS 托管策略附加到用户。与产品经理共享新的登录凭据。与产品经理共享正确仪表板的浏览器 URL。
- C.为公司员工创建 IAM 用户。将 ViewOnlyAccessAWS 托管策略附加到 IAM 用户。与产品经理共享新的登录凭据。请产品经理导航到 CloudWatch 控制台,并在仪表板部分按名称定位仪表板。
- D.在公共子网中部署堡垒服务器。当产品经理需要访问仪表板时,启动服务器并共享 RDP 凭据。在堡垒服务器上,确保浏览器配置为使用缓存的 AWS 凭据打开仪表板 URL,这些凭据具有查看仪表板的适当权限。

答案: A

27.一家公司正在将应用程序迁移到 AWS。应用程序部署在不同的帐户中。该公司通过使用 AWSOrganizations 集中管理帐户。该公司的安全团队需要一个跨公司所有帐户的单点登录(SSO)解决方案。公司必须继续管理其内部部署的自我管理的 MicrosoftActiveDirectory 中的用户和组。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.从 AWSSSO 控制台启用 AWS 单点登录(AWSSSO)。创建单向林信任或单向域信任,通过使用 AWSDirectoryServiceforMicrosoftActiveDirectory 将公司自主管理的 MicrosoftActiveDirectory 与 AWSSSO 连接起来。
- B.从 AWSSSO 控制台启用 AWS 单点登录(AWSSSO)。创建双向森林信任,连接公司自主管理通过使用适用于 MicrosoftActiveDirectory 的 AWS 目录服务,使用 AWSSSO 的 MicrosoftActiveDirectory。
- C.使用 AWS 目录服务。与公司自主管理的 MicrosoftActiveDirectory 建立双向信任关系。
- D.在本地部署身份提供者(IdP)。从 AWSSSO 控制台启用 AWS 单点登录(AWSSSO)。

答案: B

28.一家公司提供使用 UDP 连接的互联网协议语音(VoIP)服务。该服务由在 AutoScaling 组中运行的 AmazonEC2 实例组成。该公司在多个 AWS 区域进行了部署。公司需要将用户路由到延迟最低的区域。该公司还需要区域之间的自动故障转移。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.部署网络负载均衡器(NLB)和相关目标组。将目标组与自动缩放组相关联。使用 NLB 是每个区域中的 AWS 全球加速器端点。
- B.部署应用程序负载均衡器(ALB)和相关目标组。将目标组与自动缩放组相关联。在每个地区使用 ALB 作为 AWS 全球加速器端点。
- C.部署网络负载均衡器(NLB)和相关目标组。将目标组与自动缩放组相关联。创建一个指向每个 NLB 别名的 AmazonRoute53 延迟记录。创建一个使用延迟记录作为源的 AmazonCloudFront 分发。
- D.部署应用程序负载均衡器(ALB)和相关目标组。将目标组与自动缩放组相关联。创建一个 AmazonRoute53 加权记录,指向每个 ALB 的别名。部署一个使用加权记录作为源的 AmazonCloudFront 分发。

答案: A

29.开发团队每月对启用了 PerformanceInsights 的通用 AmazonRDSforMySQL 数据库实例进行资源密集型测试。测试每月持续 48 小时,是唯一使用数据库的过程。该团队希望降低成本在不减少 DB 实例的计算和内存属性的情况下运行测试。哪种解决方案最经济高效地满足这些要求?

- A.测试完成后停止 DB 实例。需要时重新启动数据库实例。
- B.对 DB 实例使用自动缩放策略,以便在测试完成时自动缩放。
- C.测试完成后创建快照。终止数据库实例,并在需要时还原快照。
- D.测试完成后,将 DB 实例修改为低容量实例。需要时再次修改数据库实例。

答案: C

30.一家在 AWS 上托管其 web 应用程序的公司希望确保所有 AmazonEC2 实例。AmazonRDS 数据库实例。亚马逊 Redshift 集群用标签表示。该公司希望尽量减少配置和操作此检查的工作量。解决方案架构师应该做什么来实现这一点?

- A.使用 AWSConfig 规则来定义和检测未正确标记的资源。
- B.使用成本资源管理器显示未正确标记的资源。手动标记这些资源。
- C.编写 API 调用以检查所有资源的标签分配是否正确。定期在 EC2 实例上运行代码。
- D.编写 API 调用以检查所有资源的标签分配是否正确。通过 AmazonCloudWatch 安排 AWSLambda 函数以定期运行代码。

答案: A

31.开发团队需要托管一个可供其他团队访问的网站。网站内容由 HTML、CSS、客户端 JavaScript 和图像组成。哪种托管网站的方法最具成本效益？

- A.将网站容器化并托管在 AWSFargate 中。
- B.创建一个 AmazonS3bucket 并在那里托管网站。
- C.在 AmazonEC2 实例上部署一个 web 服务器来托管网站。
- D.使用使用 Express.js 框架的 AWSLambda 目标配置应用程序负载均衡器。

答案：B

32.一家公司在 AWS 上运行一个在线市场 web 应用程序。该应用程序在高峰时段为数十万用户提供服务。这个公司需要一个可扩展的、近乎实时的解决方案，与其他几个内部应用程序共享数百万笔金融交易的详细信息。在将敏感数据存储在文档数据库中以进行低延迟检索之前，还需要处理事务以删除敏感数据。解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求？

- A.将交易数据存储到 AmazonDynamoDB 中。在 DynamoDB 中设置一个规则，以便在写入时从每个事务中删除敏感数据。使用 DynamoDBStreams 与其他应用程序共享事务数据。
- B.将交易数据流式传输到 AmazonKinesisdataFirehose，以将数据存储在 AmazonDynamoDB 和 AmazonS3 中。使用 AWSLambda 与 KinesisDataFirehose 集成来删除敏感数据。其他应用程序可以使用存储在 AmazonS3 中的数据。
- C.将交易数据流式传输到 AmazonKinesis 数据流中。使用 AWSLambda 集成从每个然后将交易数据存储在 AmazonDynamoDB 中。其他应用程序可以使用 Kinesis 上的交易数据数据流。
- D.将批量交易数据存储在 AmazonS3 中。在更新 AmazonS3 中的文件之前，使用 AWSLambda 处理每个文件并删除敏感数据。然后，Lambda 函数将数据存储在 AmazonDynamoDB 中。其他应用程序可以使用交易存储在亚马逊 S3 中。

答案：C

33.一家公司在 AWS 上托管其多层应用程序。对于合规性、治理、审计和安全性，公司必须跟踪其 AWS 资源的配置更改，并记录对这些资源进行 API 调用的历史记录。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A.使用 AWSCloudTrail 跟踪配置更改，使用 AWSCon 记录 API 调用。
- B.使用 AWSCon-g 跟踪配置更改，使用 AWSCloudTrail 记录 API 调用。
- C.使用 AWSCon-g 跟踪配置更改，使用 AmazonCloudWatch 记录 API 调用。
- D.使用 AWSCloudTrail 跟踪配置更改，使用 AmazonCloudWatch 记录 API 调用。

答案：B

34.一家公司正准备在 AWS 云中推出面向公众的 web 应用程序。该架构由弹性负载均衡器（ELB）后面的 VPC 中的 AmazonEC2 实例组成。DNS 使用第三方服务。公司的解决方案架构师必须推荐检测和防御大规模 DDoS 攻击的解决方案。哪种解决方案满足这些要求？

- A.在帐户上启用 AmazonGuardDuty。
- B.在 EC2 实例上启用 AmazonInspector。
- C.启用 AWSShield 并将 AmazonRoute53 分配给它。
- D.启用 AWSShieldAdvanced 并将 ELB 分配给它。

答案：D

35.一家公司正在 AWS 云中构建应用程序。该应用程序将在两个 AWS 区域的 AmazonS3 存储桶中存储数据。公司必须使用 AWS 密钥管理服务（AWSKMS）客户管理的密钥来加密存储在 S3 存储桶中的所有数据。两个 S3 存储桶中的数据必须使用相同的 KMS 密钥进行加密和解密。数据和密钥必须分别存储在两个区域中。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A.在每个区域中创建一个 S3 存储桶。将 S3 存储桶配置为使用服务器端加密和 AmazonS3 管理的加密密钥（SSE-S3）。配置 S3 存储桶之间的复制。
- B.创建客户管理的多区域 KMS 密钥。在每个区域中创建一个 S3 存储桶。配置 S3 存储桶之间的复制。将应用程序配置为使用带有客户端加密的 KMS 密钥。
- C.在每个区域中创建客户管理的 KMS 密钥和 S3 存储桶。将 S3 存储桶配置为使用服务器端加密和 AmazonS3 管理的加密密钥（SSE-S3）。配置 S3 存储桶之间的复制。
- D.在每个区域中创建客户管理的 KMS 密钥和 S3 存储桶。将 S3 存储桶配置为使用 AWSKMS 密钥（SSE-KMS）的服务器端加密。配置 S3 存储桶之间的复制。

答案：B

36.一家公司最近在其 AWS 帐户中的 AmazonEC2 实例上推出了各种新的工作负载。公司需要制定一项策略，远程安全地访问和管理实例。该公司需要实施一个可重复的流程，该流程与本地 AWS 服务兼容，并遵循 AWS 良好架构框架。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A.使用 EC2 串行控制台直接访问每个实例的终端接口进行管理。
- B.为每个现有实例和新实例附加适当的 IAM 角色。使用 AWSSystemsManager 会话管理器建立远程 SSH 会话。
- C.创建管理 SSH 密钥对。将公钥加载到每个 EC2 实例中。在公共网中部署堡垒主机，为每个实例的管理提供隧道。
- D.建立 AWS 站点到站点 VPN 连接。指示管理员使用其本地本地本地计算机通过 VPN 隧道使用 SSH 密钥直接连接到实例。

答案：B

37.一家公司在 AmazonS3 上托管一个静态网站，并使用 AmazonRoute53 进行 DNS。该网站正受到世界各地需求的增加。公司必须减少访问网站的用户的延迟。哪种解决方案最经济高效地满足这些要求？

- A.将包含网站的 S3 存储桶复制到所有 AWS 区域。添加 Route53 地理位置路由条目。
- B.AWS 全球加速器中的配置加速器。将提供的 IP 地址与 S3 存储桶相关联。编辑 Route53 条目以指向加速器的 IP 地址。
- C.在 S3 存储桶前添加 AmazonCloudFront 分发。编辑 Route53 条目以指向 CloudFront 分发。
- D.在铲斗上启用 S3 传输加速。编辑 Route53 条目以指向新端点。

答案：C

38.一家公司在其网站上维护着一个可搜索的项目存储库。数据存储在 AmazonRDSforMySQL 数据库表中包含超过 1000 万行。数据库有 2TB 的通用 SSD 存储。每天通过公司网站都有数百万条针对这些数据的更新。该公司注意到，一些插入操作需要 10 秒或更长时间。该公司已确定数据库存储性能是问题所在。哪种解决方案可以解决这个问题？

- A.将存储类型更改为预配置 IOPS SSD。
- B.将 DB 实例更改为内存优化的实例类。
- C.将 DB 实例更改为可突发的性能实例类。
- D.使用 MySQL 本机异步复制启用 Multi-AZ RDS 读取副本。

答案：A

39.一家公司拥有数千台边缘设备，每天总共生成 1TB 的状态警报。每个警报的大小约为 2KB。解决方案架构师需要实施一个解决方案来摄取和存储警报，以供将来分析。该公司想要一个高度可用的解决方案。然而，该公司需要将成本降至最低，不想管理额外的成本基础设施。此外，该公司希望保留 14 天的数据以供即时分析，并将超过 14 天的任何数据存档。满足这些要求的最具操作效率的解决方案是什么？

- A.创建一个 AmazonKinesisDataFirehose 传输流来接收警报。配置 KinesisDataFirehose 流以提供向 AmazonS3 存储桶发出警报。设置 S3 生命周期配置，以便在 14 天后将数据转换到 AmazonS3Glacier。
- B.跨两个可用区启动 AmazonEC2 实例，并将其放置在弹性负载均衡器后面以接收警报。在 EC2 实例上创建一个脚本，将警报存储在 AmazonS3 存储桶中。设置 S3 生命周期配置，将数据转换到亚马逊 S3 冰川 14 天后。
- C.创建一个 AmazonKinesisDataFirehose 传输流来接收警报。配置 KinesisDataFirehose 流，将警报传递到 AmazonOpenSearchService (AmazonElasticsearchService) 集群。设置亚马逊 OpenSearch 服务 (亚马逊 ElasticsearchService) 集群每天进行手动快照，并从集群中删除超过 14 天的数据。
- D.创建一个 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 标准队列来接收警报，并将消息保留期设置为 14 天。配置消费者轮询 SQS 队列，检查消息的年龄，并根据需要分析消息数据。如果消息已有 14 天，则消费者应将消息复制到 AmazonS3 存储桶中，并从 SQS 队列中删除该消息。

答案：A

40.一家公司的应用程序与多个软件即服务 (SaaS) 源集成，用于数据收集。该公司运营亚马逊 EC2 实例接收数据并将数据上传到 AmazonS3 存储桶进行分析。接收和上传数据的 EC2 实例在上传完成时也会向用户发送通知。该公司已经注意到应用程序性能缓慢，并希望尽可能地提高性能。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A.创建一个 AutoScaling 组，以便 EC2 实例可以向外扩展。配置 S3 事件通知，以便在上传到 S3 存储桶完成时将事件发送到 Amazon 简单通知服务 (AmazonSNS) 主题。
- B.创建 AmazonAppFlow 以在每个 SaaS 源和 S3 存储桶之间传输数据。配置要发送的 S3 事件通知当上传到 S3 存储桶完成时，将事件发送到 Amazon 简单通知服务 (AmazonSNS) 主题。
- C.为每个 SaaS 源创建一个 AmazonEventBridge (AmazonCloudWatchEvents) 规则，以发送输出数据。将 S3 存储桶配置为规则目标。创建第二个 EventBridge (CloudWatchEvents) 规则，以便在上传到 S3 存储桶完成时发送事件。将亚马逊简单通知服务 (AmazonSNS) 主题配置为第二个规则目标。
- D.创建一个 Docker 容器来代替 EC2 实例。在 AmazonElasticContainerService (AmazonECS) 上托管容器化应用程序。配置 AmazonCloudWatchContainerInsights，以便在上传到 S3 存储桶完成时将事件发送到 Amazon 简单通知服务 (AmazonSNS) 主题。

答案：B

41.一家公司在单个 VPC 中的 AmazonEC2 实例上运行一个高可用的图像处理应用程序。EC2 实例在多个可用区的多个子网内运行。EC2 实例之间不进行通信。但是，EC2 实例从 AmazonS3 下载映像，并通过单个 NAT 网关将映像上传到 AmazonS3。该公司担心数据传输费用。公司避免区域数据传输费用的最具成本效益的方法是什么？

- A.在每个可用区启动 NAT 网关。
- B.用 NAT 实例替换 NAT 网关。
- C.为 AmazonS3 部署网关 VPC 端点。
- D.提供一个 EC2 专用主机来运行 EC2 实例。

答案：C

42.一家公司有一个本地应用程序，可以生成大量时间敏感的数据，并将其备份到 AmazonS3。该应用程序已经发展壮大，用户抱怨互联网带宽限制。解决方案架构师需要设计长期解决方案允许及时备份到 AmazonS3，并且对内部用户的互联网连接影响最小。哪种解决方案满足这些要求？

- A.建立 AWSVPN 连接，并通过 VPC 网关端点代理所有 tra@c。
- B.通过此新连接建立新的 AWSDirectConnect 连接和直接备份 tra@c。
- C.订购每日 AWS Snowball 设备。将数据加载到 Snowball 设备上，并每天将设备返回 AWS。

D.通过 AWS 管理控制台提交支持票。请求从帐户中删除 S3 服务限制。

答案: B

43.一家公司有一个为商店提供营销服务的应用程序。这些服务基于商店客户之前的购买记录。商店通过 SFTP 将交易数据上传到公司,并对数据进行处理和分析,以生成新的营销报价。有些文件的大小可能超过 200GB。最近,该公司发现,一些商店上传了包含不应包含的个人身份信息(PII)的文件。如果 PII 再次被共享,该公司希望管理员收到警报。该公司还希望实现自动修复。解决方案架构师应该做些什么来以最小的开发工作满足这些要求?

- A.使用 AmazonS3 存储桶作为安全传输点。使用 AmazonInspector 扫描存储桶中的对象。如果对象包含 PII,则触发 S3 生命周期策略以删除包含 PII 的对象。
- B.使用 AmazonS3 存储桶作为安全传输点。使用 AmazonMacie 扫描桶中的对象。如果对象包含 PII,请使用亚马逊简单通知服务(亚马逊 SNS)向管理员发出通知,删除包含 PII 的对象。
- C.在 AWSLambda 函数中实现自定义扫描算法。当物体被装入桶中时触发该功能。如果对象包含 PII,请使用亚马逊简单通知服务(亚马逊 SNS)向管理员发出通知,删除包含 PII 的对象。
- D.在 AWSLambda 函数中实现自定义扫描算法。当物体被装入桶中时触发该功能。如果对象包含 PII,使用 Amazon 简单电子邮件服务(AmazonSES)向管理员发出通知,并触发 S3 生命周期策略以删除包含 PII 的肉类。

答案: B

44.一家公司需要在特定 AWS 区域的三个特定可用区中保证 AmazonEC2 容量,以应对为期一周的即将举行的活动。公司应该做些什么来保证 EC2 的容量?

- A.购买指定所需区域的保留实例。
- B.创建指定所需区域的按需容量预留。
- C.购买指定所需区域和三个可用区的保留实例。
- D.创建按需容量预留,指定所需的区域和三个可用区。

答案: D

45.一家公司的网站使用 AmazonEC2 实例存储作为其商品目录。该公司希望确保目录具有高可用性,并且目录存储在耐用的位置。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A.将目录移动到 AmazonElasticCacheforRedis。
- B.部署一个具有更大实例存储的更大 EC2 实例。
- C.将目录从实例存储区移动到 AmazonS3GlacierDeepArchive。
- D.将目录移动到 Amazon 弹性文件系统(AmazonEFS)文件系统。

答案: D

46.一家公司每月存储通话记录。用户在通话后 1 年内随机访问电话,但用户访问电话一年后很少发生。该公司希望通过让用户能够尽快查询和检索不到 1 年的文件来优化其解决方案。检索旧文件的延迟是可以接受的。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A.将带有标签的单个文件存储在 AmazonS3Glacier 即时检索中。查询标签以从 S3Glacier 即时检索中检索文件。
- B.将单个文件存储在 AmazonS3 智能分层中。使用 S3 生命周期策略在 1 年后将文件移动到 S3Glacier 灵活检索。使用 AmazonAthena 查询和检索 AmazonS3 中的文件。使用 S3 查询和检索 S3Glacier 中的文件冰川选择。
- C.将带有标签的单个文件存储在 AmazonS3 标准存储中。AmazonS3 标准存储中每个存档的存储搜索元数据。使用 S3 生命周期策略在 1 年后将文件移动到 S3Glacier 即时检索。通过从 AmazonS3 搜索元数据来查询和检索文件。
- D.将单个文件存储在 AmazonS3 标准存储中。使用 S3 生命周期策略在 1 年后将文件移动到 S3GlacierDeepArchive。AmazonRDS 中的店铺搜索元数据。从 AmazonRDS 查询文件。从 S3 冰川深度档案中检索档案。

答案: B

47.一家公司的生产工作负载在 1000 个 AmazonEC2Linux 实例上运行。工作负载由第三方软件提供支持。该公司需要尽快修补所有 EC2 实例上的第三方软件,以修复关键的安全漏洞。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A.创建一个 AWSLambda 函数,将补丁应用于所有 EC2 实例。
- B.配置 AWSSystemsManager 补丁管理器,将补丁应用于所有 EC2 实例。
- C.安排一个 AWSSystemsManager 维护窗口,将补丁应用于所有 EC2 实例。
- D.使用 AWSSystemsManager 运行命令运行一个自定义命令,将补丁应用于所有 EC2 实例。

答案: D

48.一家公司希望将其本地应用程序迁移到 AWS。该应用程序产生的输出大小从数十 GB 到数百 TB 不等。应用程序数据必须存储在标准系统结构中。公司想要一个可扩展的解决方案自动。具有高可用性并且需要最小的操作开销。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.迁移应用程序以在 AmazonElasticContainerService(AmazonECS)上作为容器运行。使用 AmazonS3 进行存储。
- B.将应用程序迁移为在 AmazonElasticKubernetesService(AmazonEKS)上作为容器运行。使用 AmazonElasticBlockStore(AmazonEBS)进行存储。
- C.将应用程序迁移到 Multi-AZAutoScaling 组中的 AmazonEC2 实例。使用 Amazon 弹性文件系统(AmazonEFS)存储。
- D.将应用程序迁移到 Multi-AZAutoScaling 组中的 AmazonEC2 实例。使用 AmazonElasticBlockStore(AmazonEBS)进行存储。

答案: C

49. 公司需要将其会计记录存储在 Amazon S3 中。记录必须可立即访问 1 年，然后必须又存档了 9 年。公司中没有人，包括管理用户和 root 用户，能够在整个 10 年期间删除记录。记录必须以最大的弹性存储。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 将整个 10 年期间的记录存储在 S3 Glacier 中。使用访问控制策略在 10 年内拒绝删除记录。
- B. 使用 S3 智能分层存储记录。使用 IAM 策略拒绝删除记录。10 年后，更改 IAM 策略以允许删除。
- C. 使用 S3 生命周期策略，在 1 年后将记录从 S3 标准转换到 S3 Glacier 深度存档。使用 S3 对象锁定合规模式为期 10 年。
- D. 使用 S3 生命周期策略，在 1 年后将记录从 S3 标准转换为 S3 单区不频繁访问（S3 单区 IA）。在治理模式下使用 S3 对象锁 10 年。

答案：C

50. 一家公司在 AWS 上运行多个 Windows 工作负载。该公司的员工使用托管在两个 Amazon EC2 实例上的 Windows 共享。le 共享在它们之间同步数据并维护重复副本。该公司希望有一个高可用性和持久存储解决方案，保存用户当前访问文件的方式。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 将所有数据迁移到 Amazon S3。为用户设置 IAM 身份验证以访问文件。
- B. 设置 Amazon S3 文件网关。在现有 EC2 实例上装载 S3 文件网关。
- C. 将文件共享环境扩展到具有多 AZ 配置的 Amazon FSx for Windows 文件服务器。将所有数据迁移到 FSx Windows 文件服务器。
- D. 将文件共享环境扩展到具有 Multi-AZ 配置的 Amazon 弹性文件系统（Amazon EFS）。将所有数据迁移到 Amazon EFS。

答案：C

51. 一位解决方案架构师正在开发一个包含多个子网的 VPC 架构。该架构将托管使用 Amazon EC2 实例和 Amazon RDS DB 实例的应用程序。该架构由两个可用区中的六个子网组成。每个可用区包括公用子网、专用子网和数据库专用子网。只有在专用子网中运行的 EC2 实例才能访问 RDS 数据库。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 创建一个新的路由表，排除到公共子网 CIDR 块的路由。将路由表与数据库子网相关联。
- B. 创建一个安全组，拒绝从分配给公共子网中实例的安全组中传入 tra@c。将安全组附加到数据库实例。
- C. 创建一个安全组，允许从分配给私有子网中实例的安全组中传入 tra@c。附上 DB 实例的安全组。
- D. 在公共子网和私有子网之间创建新的对等连接。在专用子网和数据库子网之间创建不同的对等连接。

答案：C

52. 一家公司已将其域名注册到 Amazon Route 53。该公司在 ca-central-1 地区使用亚马逊 API 网关作为其后端微服务 API 的公共接口。第三方服务安全地使用 API。该公司希望用该公司的域名和相应的证书设计其 API 网关 URL，以便第三方服务可以使用 HTTPS。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 在 API 网关中创建阶段变量，Name="Endpoint-URL"，Value="CompanyDomainName" 覆盖默认 URL。将与公司域名关联的公共证书导入 AWS 证书管理器（ACM）。
- B. 使用公司域名创建 Route 53 DNS 记录。将别名记录指向区域 API 网关阶段终结点。将与公司域名相关的公共证书导入美国东部地区的 AWS 认证管理器（ACM）。
- C. 创建一个区域 API 网关端点。将 API 网关终结点与公司域名相关联。导入公众将与公司域名相关的证书存入同一地区的 AWS 认证经理（ACM）。将证书附于 API 网关终结点。配置路由 53，将 tra@c 路由到 API 网关端点。
- D. 创建区域 API 网关端点。将 API 网关终结点与公司域名相关联。导入公众将与公司域名相关的证书输入美国东部地区的 AWS 认证经理（ACM）。将证书附加到 API 网关 API。使用公司域名创建 Route 53 DNS 记录。将 A 记录指向公司的域名。

答案：C

53. 一家公司正在运营一个受欢迎的社交媒体网站。该网站使用户能够上传图像与其他用户共享。这个该公司希望确保这些图片不包含不恰当的内容。公司需要一个能够最大限度地减少开发工作量的解决方案。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 使用 Amazon Comprehend 检测不适当的内容。使用人工审查进行低置信度预测。
- B. 使用 Amazon Rekognition 检测不适当的内容。使用人工审查进行低置信度预测。
- C. 使用 Amazon SageMaker 检测不适当的内容。使用地面实况来标记低置信度预测。
- D. 使用 AWS Fargate 部署自定义机器学习模型来检测不适当的内容。使用地面实况来标记低置信度预测。

答案：B

54. 一家公司希望在容器中运行其关键应用程序，以满足可扩展性和可用性的要求。公司更倾向于专注关键应用程序的维护。该公司不想负责配置和管理运行容器化工作负载的底层基础设施。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 使用 Amazon EC2 实例，并在实例上安装 Docker。
- B. 在 Amazon EC2 工作节点上使用 Amazon 弹性容器服务（Amazon ECS）。
- C. 在 AWS Fargate 上使用 Amazon 弹性容器服务（Amazon ECS）。
- D. 使用来自亚马逊弹性容器服务（Amazon ECS）优化的亚马逊机器映像（AMI）的亚马逊 EC2 实例。

答案：C

55. 一家公司拥有 300 多个全球网站和应用程序。该公司需要一个平台，每天分析超过 30TB 的点击流数据。解决方案架构师应该做什么来传输和处理点击流数据？

- A. 设计一个 AWS 数据管道，将数据归档到 Amazon S3 存储桶中，并使用数据运行 Amazon EMR 集群以生成分析。
- B. 创建一个 Amazon EC2 实例的自动扩展组来处理数据，并将其发送到 Amazon S3 数据湖，供 Amazon Redshift 用于分析。

C.将数据缓存到 AmazonCloudFront。将数据存储在 AmazonS3 存储桶中。当一个对象被添加到 S3 存储桶中时。运行 AWSLambda 函数来处理数据以进行分析。

D.从亚马逊 Kinesis 数据流中收集数据。使用 AmazonKinesisDataFirehose 将数据传输到 AmazonS3 数据湖。将数据加载到 AmazonRedshift 中进行分析。

答案: D

56.一家公司在 AWS 上托管了一个网站。该网站支持应用程序负载均衡器 (ALB)，该均衡器被配置为处理 HTTP 和单独使用 HTTPS。该公司希望将所有请求转发到网站，以便请求使用 HTTPS。解决方案架构师应该做些什么来满足这一要求？

A.更新 ALB 网络 ACL 以仅接受 HTTPS 流量。

B.创建一个规则，将 URL 中的 HTTP 替换为 HTTPS。

C.在 ALB 上创建一个监听器规则，将 HTTP 流量重定向到 HTTPS。

D.用配置为使用服务器名称指示 (SNI) 的网络负载均衡器替换 ALB。

答案: C

57.一家公司正在 AWS 上开发一个双层 web 应用程序。该公司的开发人员已将该应用程序部署在亚马逊 EC2 上直接连接到后端 AmazonRDS 数据库的实例。公司不得在应用程序中硬编码数据库凭据。该公司还必须实施一个解决方案，定期自动轮换数据库凭据。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

A.将数据库凭据存储在实例元数据中。使用 AmazonEventBridge (AmazonCloudWatchEvents) 规则运行一个定时的 AWSLambda 函数，该函数同时更新 RDS 凭据和实例元数据。

B.将数据库凭据存储在加密的 AmazonS3 存储桶中的配置中。使用 AmazonEventBridge (AmazonCloudWatchEvents) 规则运行预定的 AWSLambda 函数，该函数同时更新 RDS 凭据和配置中的凭据。使用 S3 版本控制来确保能够回退到以前的值。

C.将数据库凭据作为机密存储在 AWSSecretsManager 中。打开秘密的自动旋转。附上所需允许 EC2 角色访问该秘密。

D.将数据库凭据作为加密参数存储在 AWSSystemsManager 参数存储中。为加密参数启用自动旋转。为 EC2 角色附加所需的权限，以授予对加密参数的访问权限。

答案: C

58.一家公司正在向 AWS 部署一个新的公共 web 应用程序。应用程序将在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面运行。应用程序需要在边缘使用外部证书颁发机构 (CA) 颁发的 SSL/TLS 证书进行加密。证书必须是每年在证书到期前轮换一次。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

A.使用 AWS 认证管理器 (ACM) 颁发 SSL/TLS 证书。将证书应用于 ALB。使用管理续订功能自动轮换证书。

B.使用 AWS 认证管理器 (ACM) 颁发 SSL/TLS 证书。从证书中进口关键材料。将证书应用于 ALB，使用管理更新功能自动轮换证书。

C.使用 AWS 认证管理器 (ACM) 私有认证机构从根 CA 颁发 SSL/TLS 证书。将证书应用于 ALB。使用管理续订功能自动轮换证书。

D.使用 AWS 认证管理器 (ACM) 导入 SSL/TLS 证书。将证书应用于 ALB。使用亚马逊事件桥 (亚马逊 CloudWatchEvents) 在证书即将到期时发送通知。手动旋转证书。

答案: D

59.一家公司在 AWS 上运行其基础设施，其文档管理应用程序的注册用户群为 70 万。该公司打算创建一种将大型 .pdf 文件转换为 .jpg 图像的产品。.pdf 文件的平均大小为 5MB。公司需要存储原件和转换后的原件。解决方案架构师必须设计一个可扩展的解决方案，以适应随时快速增长的需求。哪种解决方案最经济高效地满足这些要求？

A.将 .pdf 文件保存到亚马逊 S3。配置 S3PUT 事件以调用 AWSLambda 函数，将文件转换为 .jpg 格式并存储他们回到了亚马逊 S3。

B.将 .pdf 文件保存到 AmazonDynamoDB 使用 DynamoDBStreams 功能调用 AWSLambda 函数将文件转换为 .jpg 格式并存储回 DynamoDB。

C.将 .pdf 文件上传到 AWS Elastic Beanstalk 应用程序，该应用程序包括 AmazonEC2 实例、AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 存储和自动缩放组。使用 EC2 实例中的程序将文件转换为 .jpg 格式。将 .pdf 文件和 .jpg 文件保存在 EBS 存储中。

D.将 .pdf 文件上传到 AWS Elastic Beanstalk 应用程序，该应用程序包括 AmazonEC2 实例、AmazonElasticFileSystem (AmazonEFS) 存储和 AutoScaling 组。使用 EC2 实例中的程序转换 .pdf 文件。将 .pdf 文件和 .jpg 文件保存在 EBS 存储中。

答案: A

60.一家公司在本地运行的 Windows 服务器上拥有超过 5TB 的数据。用户和应用程序每天都在与数据交互。该公司正在将其 Windows 工作负载转移到 AWS。随着公司继续这一过程，公司需要以最小的延迟访问 AWS 和本地存储。公司需要一个解决方案，最大限度地减少运营开销，不需要任何重大成本改变现有的访问模式。该公司使用 AWS Site-to-Site VPN 连接连接到 AWS。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

A.在 AWS 上部署和配置适用于 Windows 文件服务器的 AmazonFSx。将本地数据移动到 Windows 文件服务器的 FSx。重新配置工作负载，以便在 AWS 上使用 FSx for Windows 文件服务器。

B.在本地部署和配置 AmazonS3 文件网关。将本地数据移动到 S3 文件网关。重新配置本地工作负载和云工作负载以使用 S3 文件网关。

C.在本地部署和配置 AmazonS3 文件网关。将本地数据移动到 AmazonS3。重新配置工作负载，以直接使用 AmazonS3 或 S3 文件网关。这取决于每个工作负载位置。

D.在 AWS 上部署和配置适用于 Windows 文件服务器的 AmazonFSx。在本地部署和配置 AmazonFSx 文件网关。将本地数据移动到 FSx 文件网关。将云工作负载配置为在 AWS 上使用 FSx for Windows 文件服务器。配置打开-部署工作负载以使用 FSx 文件网关。

答案: D

61.一家医院最近与亚马逊 API 网关和 AWSLambda 一起部署了 RESTfulAPI。医院使用 API 网关和 Lambda 上传 PDF 格式和 JPEG 格式的报告。医院需要修改 Lambda 代码，以识别报告中的受保护健康信息（PHI）。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 使用现有的 Python 库从报告中提取文本，并从提取的文本中识别 PHI。
- B. 使用 AmazonTextract 从报告中提取文本。使用 AmazonSageMaker 从提取的文本中识别 PHI。
- C. 使用 AmazonTextract 从报告中提取文本。使用 AmazonComprehendMedical 从提取的文本中识别 PHI。
- D. 使用 AmazonRekognition 从报告中提取文本。使用 AmazonComprehendMedical 从提取的文本中识别 PHI。

答案：C

62.一家公司有一个应用程序，可以生成大量文件，每个文件的大小约为 5MB。这些文件存储在亚马逊 S3 中。公司政策要求文件在删除前必须存储 4 年。由于文件包含不易复制的关键业务数据，因此始终需要立即访问。这些文件在对象创建的前 30 天内经常被访问，但在前 30 天后很少被访问。哪种存储解决方案最具成本效益？

- A. 创建一个 S3bucket 生命周期策略，将文件从 S3Standard 移动到 S3Glacier，从对象创建开始 30 天。删除对象创建后 4 年。
- B. 创建 S3 存储桶生命周期策略，以便在对象创建后 30 天内将文件从 S3 标准移动到 S3 单区不频繁访问（S3 单区 1A）。删除对象创建后 4 年。
- C. 创建 S3 存储桶生命周期策略，将文件从 S3 标准移动到 S3 标准不频繁访问（S3 标准 1A），距离对象 30 天创造。删除对象创建后 4 年。
- D. 创建 S3 存储桶生命周期策略，以便在对象创建后 30 天内将文件从 S3 标准移动到 S3 标准不频繁访问（S3 标准 1A）。在对象创建 4 年后将 les 移动到 S3Glacier。

答案：C

63.一家公司在多个 AmazonEC2 实例上托管应用程序。应用程序处理来自 AmazonSQS 队列的消息，写入 AmazonRDStable，并从队列中删除消息。RDStable 中偶尔会发现重复记录。SQS 队列不包含任何重复消息。解决方案架构师应该做些什么来确保消息只被处理一次？

- A. 使用 CreateQueueAPI 调用创建新队列。
- B. 使用 AddPermissionAPI 调用添加适当的权限。
- C. 使用 ReceiveMessageAPI 调用设置适当的等待时间。
- D. 使用 ChangeMessageVisibilityAPI 调用来增加可见性超时。

答案：D

64.一位解决方案架构师正在设计一种新的混合架构，将公司的本地基础设施扩展到 AWS。该公司要求与 AWS 区域建立高可用连接，并保持一致的延迟。公司需要将成本降至最低，如果主连接失败，公司愿意接受较慢的 tra@c。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 为某个地区提供 AWSDirectConnect 连接。如果主直接连接为备用，则提供 VPN 连接失败。
- B. 为某个区域提供 VPN 隧道连接，以实现专用连接。为专用连接提供第二个 VPN 隧道，并在主 VPN 连接失败时作为备份。
- C. 提供与某个区域的 AWSDirectConnect 连接。如果主直连连接失败，请向同一区域提供第二个直连连接作为备份。
- D. 为某个地区提供 AWSDirectConnect 连接。如果主 DirectConnect 连接失败，请使用 AWSCLI 中的 DirectConnect 故障转移属性自动创建备份连接。

答案：A

65.一家公司正在 AmazonEC2 实例上运行一个关键业务 web 应用程序，该应用程序位于应用程序负载均衡器后面。EC2 实例位于 AutoScaling 组中。该应用程序使用部署在单个可用区中的 AmazonAuroraPostgreSQL 数据库。这个该公司希望该应用程序具有高可用性，停机时间最少，数据丢失最少。哪种解决方案能够以最少的操作工作量满足这些要求？

- A. 将 EC2 实例放置在不同的 AWS 区域。使用 AmazonRoute53 健康检查重定向 tra@c。使用 AuroraPostgreSQL 跨区域复制。
- B. 配置自动缩放组以使用多个可用区。将数据库配置为 Multi-AZ。配置 AmazonRDS 代理数据库的实例。
- C. 将自动缩放组配置为使用一个可用区。生成数据库的每小时快照。在发生故障时从快照中恢复数据库。
- D. 配置自动扩展组以使用多个 AWS 区域。将应用程序中的数据写入 AmazonS3。使用 S3 事件通知启动 AWSLambda 函数，将数据写入数据库。

答案：B

66.一家公司的 HTTP 应用程序位于网络负载均衡器（NLB）后面。NLB 目标组被配置为使用具有多个运行 web 服务的 EC2 实例的 AmazonEC2AutoScaling 组。该公司注意到 NLB 没有检测到应用程序的 HTTP 错误。这些错误需要手动重新启动运行 web 服务的 EC2 实例。该公司需要在不编写自定义脚本或代码的情况下提高应用程序的可用性。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 在 NLB 上启用 HTTP 健康检查，提供公司应用程序的 URL。
- B. 将 acron 作业添加到 EC2 实例中，以每分钟检查一次本地应用程序日志。如果检测到 HTTP 错误。应用程序将重新启动。
- C. 用应用程序负载均衡器替换 NLB。通过提供公司应用程序的 URL 启用 HTTP 健康检查。配置自动缩放操作以替换不健康的实例。
- D. 创建一个 AmazonCloudWatch 警报，监控 NLB 的 UnhealthyHostCount 指标。配置自动缩放操作，以在报警处于报警状态时替换不健康的实例。

答案：C

67.一家公司运行一个购物应用程序，该应用程序使用 AmazonDynamoDB 存储客户信息。在数据损坏的情况下，解决方案架构师需要设计一个满足 15 分钟恢复点目标（RPO）和 1 小时恢复时间目标（RTO）的解决方案。解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求？

- A.配置 DynamoDB 全局表。对于 RPO 恢复, 请将应用程序指向其他 AWS 区域。
B.配置 DynamoDB 时间点恢复。对于 RPO 恢复, 请还原到所需的时间点。
C.每天将 DynamoDB 数据导出到 AmazonS3Glacier。要恢复 RPO, 请将数据从 S3Glacier 导入 DynamoDB。
D.每 15 分钟为 DynamoDB 表安排一次 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 快照。对于 RPO 恢复, 请使用 EBS 快照还原 DynamoDB 表。
- 答案: B

68.一家公司运行一个照片处理应用程序, 该应用程序需要经常从位于同一 AWS 区域的 AmazonS3 存储桶上传和下载照片。一位解决方案架构师注意到数据传输费用的成本增加, 需要实施一个解决方案来降低这些成本。解决方案架构师如何满足这一要求?

- A.将 AmazonAPI 网关部署到公共子网中, 并调整路由表以通过其路由 S3 呼叫。
B.将 NAT 网关部署到公共子网中, 并附加允许访问 S3 存储桶的端点策略。
C.将应用程序部署到公共子网中, 并允许其通过互联网网关路由以访问 S3 存储桶。
D.将 S3VPC 网关端点部署到 VPC 中, 并附加允许访问 S3bucket 的端点策略。

答案: D

69.一家公司希望将多层应用程序从本地迁移到 AWS 云, 以提高应用程序的性能。应用程序由通过 RESTful 服务相互通信的应用程序层组成。当一层变为超载。解决方案架构师必须设计一个解决这些问题并使应用程序现代化的解决方案。哪种解决方案满足这些要求, 并且在操作上最为高效?

- A.使用亚马逊 API 网关并将交易直接发送到 AWSLambda 功能作为应用层。使用 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 作为应用程序服务之间的通信层。
B.使用 AmazonCloudWatch 指标分析应用程序性能历史, 以确定性能故障期间服务器的峰值利用率。增加应用服务器 AmazonEC2 实例的大小以满足峰值需求。
C.使用 Amazon 简单通知服务 (AmazonSNS) 处理自动扩展组中运行在 AmazonEC2 上的应用程序服务器之间的消息传递。使用 AmazonCloudWatch 监控 SNS 队列长度, 并根据需要进行缩放。
D.使用 AmazonSimpleQueueService (AmazonSQS) 处理在 AutoScaling 组中运行在 AmazonEC2 上的应用程序服务器之间的消息传递。使用 AmazonCloudWatch 监控 SQS 队列长度, 并在检测到通信故障时进行扩展。

答案: A

70.一家公司每天从一家工厂的几台机器接收 10TB 的仪器数据。数据由 JSON 组成存储在位于工厂内的内部数据中心的存储区域网络 (SAN) 上。该公司希望将这些数据发送到 AmazonS3, 在那里可以通过提供关键的近实时分析的其他几个系统访问这些数据。安全传输很重要, 因为这些数据被认为是敏感的。哪种解决方案提供了最可靠的数据传输?

- A.公共互联网上的 AWSDataSync
B.通过 AWSDirectConnect 实现的 AWSDataSync
C.公共互联网上的 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS)
D.AWSDirectConnect 上的 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS)

答案: B

71.公司需要为其应用程序配置实时数据摄取架构。该公司需要一个 API, 一个在数据流传输时转换数据的过程, 以及一个数据存储解决方案。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A.部署 AmazonEC2 实例以承载 API, 该 API 将数据发送到 AmazonKinesis 数据流。创建一个使用 Kinesis 数据流作为数据源的 AmazonKinesisDataFirehose 传输流。使用 AWSLambda 函数转换数据。使用 KinesisDataFirehose 传输流将数据发送到 AmazonS3。
B.部署 AmazonEC2 实例以托管 API, 该 API 将数据发送到 AWSGlue。停止 EC2 实例上的源/目标检查。使用 AWSGlue 转换数据并将数据发送到 AmazonS3。
C.配置亚马逊 API 网关 API, 将数据发送到亚马逊 Kinesis 数据流。创建一个使用 Kinesis 数据流作为数据源的 AmazonKinesisDataFirehose 传输流。使用 AWSLambda 函数转换数据。使用 Kinesis 数据流传递流将数据发送到 AmazonS3。
D.配置亚马逊 API 网关 API, 将数据发送到 AWSGlue。使用 AWSLambda 函数转换数据。使用 AWSGlue 将数据发送到 AmazonS3。

答案: C

72.公司需要将用户事务数据保存在 AmazonDynamoDB 表中。公司必须将数据保留 7 年。满足这些要求的最具操作效率的解决方案是什么?

- A.使用 DynamoDB 时间点恢复连续备份表。
B.使用 AWSBackup 为表创建备份计划和保留策略。
C.使用 DynamoDB 控制台创建表的按需备份。将备份存储在 AmazonS3 存储桶中。为 S3 存储桶设置 S3 生命周期配置。
D.创建一个 AmazonEventBridge (AmazonCloudWatchEvents) 规则来调用 AWSLambda 函数。配置 Lambda 函数以备份表并将备份存储在 AmazonS3 存储桶中。为 S3 存储桶设置 S3 生命周期配置。

答案: B

73.一家公司计划使用 AmazonDynamoDB 表进行数据存储。该公司关注成本优化。这张桌子在大多数早晨都不会使用。晚上, tra@c 的读写操作往往难以预测。当 tra@c 峰值出现时, 它们会很快发生。解决方案架构师应该推荐什么?

- A.在按需容量模式下创建 DynamoDB 表。
B.创建一个具有全局辅助索引的 DynamoDB 表。
C.创建一个具有配置容量和自动扩展功能的 DynamoDB 表。

D.在预置容量模式下创建 DynamoDB 表，并将其配置为全局表。

答案：A

74.一家公司最近与 AWS 托管服务提供商（MSP）合作伙伴签署了一份合同，以帮助实施应用程序迁移计划。A. 解决方案架构师需要将现有 AWS 帐户中的亚马逊机器映像（AMI）与 MSP 合作伙伴 AWS 帐户共享。AMI 由 AmazonElasticBlockStore（AmazonEBS）支持，并使用 AWS 密钥管理服务（AWSKMS）客户管理的密钥来加密 EBS 卷快照。解决方案架构师与 MSP 合作伙伴 AWS 帐户共享 AMI 的最安全方式是什么？

A.公开加密的 AMI 和快照。修改密钥策略以允许 MSP 合作伙伴 AWS 帐户使用密钥。

B.修改 AMI 的 launchPermission 属性。仅与 MSP 合作伙伴 AWS 帐户共享 AMI。修改密钥策略以允许 MSP 合作伙伴 AWS 帐户使用密钥。

C.修改 AMI 的 launchPermission 属性。仅与 MSP 合作伙伴 AWS 帐户共享 AMI。修改密钥策略，以信任 MSP 合作伙伴拥有的新 KMS 密钥进行加密。

D.将 AMI 从源帐户导出到 MSP 合作伙伴 AWS 帐户中的 AmazonS3 存储桶，用 MSP 合作伙伴拥有的新 KMS 密钥加密 S3 存储桶。在 MSP 合作伙伴 AWS 帐户中复制并启动 AMI。

答案：B

75.一位解决方案架构师正在为部署在 AWS 上的新应用程序设计云架构。该过程应并行运行，同时根据需要根据要处理的作业数量添加和删除应用程序节点。处理器应用程序是无状态的。解决方案架构师必须确保应用程序是松散耦合的，并且作业项是持久存储的。解决方案架构师应该使用哪种设计？

A.创建一个亚马逊社交网络话题，发送需要处理的作业。创建一个由以下部分组成的亚马逊机器映像（AMI）处理器应用程序。创建一个使用 AMI 的启动配置。使用启动配置创建自动缩放组。为“自动缩放”组设置缩放策略，以根据 CPU 使用情况添加和删除节点。

B.创建一个 AmazonSQS 队列来保存需要处理的作业。创建一个由以下部分组成的亚马逊机器映像（AMI）处理器应用程序。创建一个使用 AMI 的启动配置。使用启动配置创建自动缩放组。为“自动缩放”组设置缩放策略，以根据网络使用情况添加和删除节点。

C.创建一个 AmazonSQS 队列来保存需要处理的作业。创建由处理器应用程序组成的亚马逊机器映像（AMI）。创建一个使用 AMI 的启动模板。使用启动模板创建自动缩放组。设置缩放比例 AutoScaling 组根据 SQS 队列中的项目数量添加和删除节点的策略。

D.创建一个亚马逊社交网络话题，发送需要处理的作业。创建一个由以下部分组成的亚马逊机器映像（AMI）处理器应用程序。创建一个使用 AMI 的启动模板。使用启动模板创建自动缩放组。设置自动缩放组的缩放策略，以根据发布到 SNS 主题的消息数量添加和删除节点。

答案：C

76.一家公司在 AWS 云中托管其 web 应用程序。该公司将弹性负载均衡器配置为使用导入 AWSCertificateManager（ACM）的证书。必须在每份证书到期前 30 天通知公司的安保团队。解决方案架构师应该推荐什么来满足这一要求？

A.在 ACM 中添加一条规则，从任何证书到期前 30 天开始，每天向亚马逊简单通知服务（亚马逊 SNS）主题发布自定义消息。

B.创建一个 AWS 约束规则，检查将在 30 天内到期的强制措施。配置 AmazonEventBridge（AmazonCloudWatchEvents），以便在 AWSCon 报告不合规时通过 Amazon 简单通知服务（AmazonSNS）调用自定义警报资源。

C.使用 AWSTrustedAdvisor 检查将在 30 天内到期的强制事项。创建基于以下内容的 AmazonCloudWatch 警报用于检查状态更改的 TrustedAdvisor 指标。配置警报，通过亚马逊简单通知服务（亚马逊 SNS）发送自定义警报。

D.创建 AmazonEventBridge（AmazonCloudWatchEvents）规则，以检测将在 30 天内过期的任何证书。配置调用 AWSLambda 函数的规则。配置 Lambda 函数，通过 Amazon 简单通知服务（AmazonSNS）发送自定义警报。

答案：B

77.一家公司的动态网站是使用美国的本地服务器托管的。该公司正在欧洲推出其产品希望为新的欧洲用户优化网站加载时间。网站后端必须留在美国。该产品将在几天后推出，需要立即解决。解决方案架构师应该推荐什么？

A.在 us-east-1 中启动一个 AmazonEC2 实例，并将站点迁移到该实例。

B.将网站迁移到 AmazonS3。在区域之间使用跨区域复制。

C.使用带有指向本地服务器的自定义源的 AmazonCloudFront。

D.使用指向本地服务器的 AmazonRoute53 地理接近度路由策略。

答案：C

78.一家公司希望降低其现有三层网络架构的成本。web、应用程序和数据库服务器在 AmazonEC2 实例上运行，用于开发、测试和生产环境。EC2 实例在高峰时段的平均 CPU 利用率为 30%，在非高峰时段为 10%。生产 EC2 实例每天 24 小时运行。开发和测试 EC2 实例每天至少运行 8 小时。公司计划实现自动化，在 EC2 实例不使用时停止开发和测试。哪种 EC2 实例购买方案最具成本效益地满足公司的要求？

A.将 Spot 实例用于生产 EC2 实例。使用保留实例开发和测试 EC2 实例。

B.为生产 EC2 实例使用保留实例。使用按需实例开发和测试 EC2 实例。

C.将 Spot 块用于生产 EC2 实例。使用保留实例开发和测试 EC2 实例。

D.将按需实例用于生产 EC2 实例。使用 Spot 块开发和测试 EC2 实例。

答案：B

79.一家公司有一个生产网络应用程序，用户可以通过网络界面或移动应用程序上传文档。根据新的监管要求。新文档存储后无法修改或删除。解决方案架构师应该做些什么来满足这一要求？

A.将上传的文档存储在启用了 S3 版本控制和 S3 对象锁的 AmazonS3 存储桶中。

B.将上传的文档存储在 AmazonS3 存储桶中。制定 S3 生命周期策略，定期归档文档。

C.将上传的文档存储在启用了 S3 版本控制的 AmazonS3 存储桶中。配置 ACL 以限制所有只读访问。

D.将上传的文档存储在 AmazonElasticFileSystem (AmazonEFS) 卷上。通过以只读模式装载卷来访问数据。

答案: A

80.一家公司有几个 web 服务器,需要经常访问一个常见的 AmazonRDSMySQLMulti-AZDB 实例。该公司希望为 web 服务器连接到数据库提供一种安全的方法,同时满足频繁轮换用户凭据的安全要求。哪种解决方案满足这些要求?

- A.将数据库用户凭据存储在 AWSSecretsManager 中。授予必要的 IAM 权限,以允许 web 服务器访问 AWS 机密管理器。
- B.将数据库用户凭据存储在 AWSSystemsManagerOpsCenter 中。授予必要的 IAM 权限,以允许 web 服务器访问 OpsCenter。
- C.将数据库用户凭据存储在安全的 AmazonS3 存储桶中。授予必要的 IAM 权限,以允许 web 服务器检索凭据并访问数据库。
- D.将使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 加密的数据库用户凭据存储在 web 服务器系统上。web 服务器应该能够解密文件并访问数据库。

答案: A

81.一家公司在 AWSLambda 函数上托管一个应用程序,该应用程序由 AmazonAPIGatewayAPI 调用。Lambda 函数保存将客户数据传输到 AmazonAuroraMySQL 数据库。每当公司升级数据库时,Lambda 函数都无法建立数据库连接,直到升级完成。结果是,某些事件没有记录客户数据。解决方案架构师需要设计一个解决方案,存储在数据库升级期间创建的客户数据。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.在 Lambda 函数和数据库之间设置一个 AmazonRDS 代理。配置 Lambda 函数以连接到 RDS 代理。
- B.将 Lambda 函数的运行时间增加到最大。在代码中创建一个将客户数据存储在数据库中的机制。
- C.将客户数据保存到 Lambda 本地存储。配置新的 Lambda 函数来扫描本地存储,以将客户数据保存到数据库中。
- D.将客户数据存储在 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) FIFO 队列中。创建一个新的 Lambda 函数,用于轮询将客户数据排队并存储在数据库中。

答案: D

82.一家调查公司多年来一直在美国各地收集数据。该公司将数据托管在一个大小为 3TB 且不断增长的 AmazonS3 存储桶中。该公司已开始与一家拥有 S3 存储桶的欧洲营销部门共享数据。该公司希望确保其数据传输成本尽可能低。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.配置公司 S3 存储桶上的请求者付费功能。
- B.将 S3 跨区域复制从公司的 S3 存储桶配置到某个市场营销 S3 存储桶。
- C.为营销部门配置跨帐户访问权限,以便营销部门可以访问公司的 S3 存储桶。
- D.将公司的 S3 存储桶配置为使用 S3 智能分层。将 S3 存储桶同步到其中一个营销 rmsS3 存储桶。

答案: B

83.一家公司使用 AmazonS3 存储其审计文档。S3bucket 使用 bucket 策略根据最小权限原则限制对审核团队 IAM 用户凭据的访问。公司经理担心意外删除 S3 存储桶中的文档,并希望有一个更安全的解决方案。解决方案架构师应该做什么来保护审计文档?

- A.在 S3 存储桶上启用版本控制和 MFA 删除功能。
- B.对每个审计团队 IAM 用户帐户的 IAM 用户凭据启用多因素身份验证 (MFA)。
- C.向审核团队 IAM 用户帐户添加 S3 生命周期策略,以在审核日期间拒绝 S3:DeleteObject 操作。
- D.使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 加密 S3 存储桶,并限制审计团队 IAM 用户帐户访问 KMS 密钥。

答案: A

84.一家公司正在使用 SQL 数据库来存储可公开访问的电影数据。该数据库在 AmazonRDSSingleAZDB 实例上运行。脚本每天以随机间隔运行查询,以记录添加到数据库中的新电影数量。脚本必须在营业时间报告最终总额。该公司的开发团队注意到,当脚本运行时,数据库性能不足以完成开发任务。解决方案架构师必须推荐一个解决方案来解决这个问题。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这一要求?

- A.将 DB 实例修改为 Multi-AZ 部署。
- B.创建数据库的区域副本。将脚本配置为仅查询读取的副本。
- C.指示开发团队在每天结束时手动导出数据库中的条目。
- D.使用 AmazonElastiCache 缓存脚本对数据库运行的常见查询。

答案: B

85.一家公司在 VPC 中的 AmazonEC2 实例上运行应用程序。其中一个应用程序需要调用 AmazonS3API 来存储和读取对象。根据该公司的安全规定,应用程序中的 notra@c 可以在互联网上传播。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.配置 S3 网关端点。
- B.在专用子网中创建 S3 存储桶。
- C.在与 EC2 实例相同的 AWS 区域中创建 S3 存储桶。
- D.在与 EC2 实例相同的子网中配置 NAT 网关。

答案: A

86.一家公司运行一个由 MySQL 数据库驱动的本地应用程序。该公司正在将应用程序迁移到 AWS,以提高应用程序的弹性和可用性。当前的架构显示,在正常运行期间,数据库上的读取活动很频繁。每 4 小时,公司的开发团队都会提取一个完整的生产数据库导出,以填充暂存环境中的数据库。在此期间,用户体验不可接受的应用程序延迟。在过程完成之前,开发团队无法使用暂存环境。解决方案架构师必须推荐能够缓解应用程序延迟问题的替换架构。替换架构也必须让开发团队能够毫不拖延地继续使用登台环境。哪种解决方案满足这些要求?

- A.将 AmazonAuroraMySQL 与 Multi-AZAurora 复制品一起用于生产。通过实施使用 mysqldump 实用程序的备份和还原过程来填充暂存数据库。
B.将 AmazonAuroraMySQL 与 Multi-AZAurora 副本一起用于生产。使用数据库克隆按需创建临时数据库。
C.使用具有 Multi-AZ 部署的 AmazonRDSforMySQL，并读取副本以用于生产。使用临时数据库的备用实例。
D.使用具有 Multi-AZ 部署的 AmazonRDSforMySQL，并读取副本以用于生产。通过实施使用 mysqldump 实用程序的备份和还原过程来填充暂存数据库。

答案：B

87.一家公司正在设计一个应用程序，用户可以将小文件上传到亚马逊 S3。用户上传文件后，文件需要一次性简单处理来转换数据，并将数据保存为 JSON 格式以供以后分析。每个文件上传后都必须尽快处理。需求会有所不同。在某些日子里，用户会上传大量的文件。在其他日子里，用户会上传几张照片或没有照片。哪种解决方案以最小的运营开销满足这些要求？

- A.配置 AmazonEMR 以从 AmazonS3 读取文本。运行处理脚本以转换数据。将生成的 JSON-le 存储在 AmazonAuroraDB 集群中。
B.配置 AmazonS3 向 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）队列发送事件通知。使用 AmazonEC2 实例从队列中读取并处理数据。将得到的 JSON 文件存储在 AmazonDynamoDB 中。
C.配置 AmazonS3 向 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）队列发送事件通知。使用 AWSLambda 函数从队列中读取并处理数据。将得到的 JSON 文件存储在 AmazonDynamoDB 中。
D.配置 AmazonEventBridge（AmazonCloudWatchEvents），以便在有新文件时向 AmazonKinesisDataStreams 发送事件上传。使用 AWSLambda 函数从流中消费事件并处理数据。将生成的 JSON-le 存储在 AmazonAuroraDB 集群中。

答案：C

88.应用程序允许公司总部的用户访问产品数据。产品数据存储在 AmazonRDSMySQL 数据库中例子运营团队已经隔离了应用程序性能下降的问题，并希望将读取 tra@c 和写入 tra@c 分开。解决方案架构师需要快速优化应用程序性能。解决方案架构师应该推荐什么？

- A.将现有数据库更改为 Multi-AZ 部署。处理来自主可用区的读取请求。
B.将现有数据库更改为 Multi-AZ 部署。处理来自辅助可用区的读取请求。
C.为数据库创建读取副本。将读取的副本配置为一半的计算和存储资源作为源数据库。
D.为数据库创建读取副本。使用与源数据库相同的计算和存储资源配置读取的副本。

答案：D

89.AmazonEC2 管理员创建了与包含多个用户的 IAM 组关联的以下策略：这项政策的效果如何？

- A.用户可以在除 us-east-1 之外的任何 AWS 区域终止 EC2 实例。
B.用户可以终止 us-east-1 区域中 IP 地址为 10.100.100.1 的 EC2 实例。
C.当用户源 IP 为 10.100.100.254 时，用户可以终止 us-east-1 区域中的 EC2 实例。
D.当用户源 IP 为 10.100.100.254 时，用户无法终止 us-east-1 区域中的 EC2 实例。

答案：C

90.一家公司有一个大型的 MicrosoftSharePoint 部署在本地运行，需要 MicrosoftWindows 共享存储。该公司希望将此工作负载迁移到 AWS 云，并正在考虑各种存储选项。存储解决方案必须具有高可用性，并与 ActiveDirectory 集成以进行访问控制。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.配置 AmazonEFS 存储并设置 ActiveDirectory 域进行身份验证。
B.在两个可用区的 AWS 存储网关合法通道上创建 SMB 文件共享。
C.创建一个 AmazonS3 存储桶，并配置 MicrosoftWindowsServer 将其作为卷装载。
D.在 AWS 上创建 AmazonFSxforWindows 文件服务器系统，并设置 ActiveDirectory 域进行身份验证。

答案：D

91.动画处理公司有一个用户用来上传图像的网络应用程序。该应用程序将图像上传到 AmazonS3 存储桶中。该公司已设置 S3 事件通知，将对象创建事件发布到 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）标准队列。SQS 队列充当 AWSLambda 函数的事件源，该函数处理映像并将结果发送到用户通过电子邮件。用户报告说，他们每个上传的图像都会收到多封电子邮件。解决方案架构师确定 SQS 消息多次调用 Lambda 函数，从而产生多封电子邮件。解决方案架构师应该做些什么来以最小的运营开销解决这个问题？

- A.通过将 ReceiveMessage 等待时间增加到 30 秒，在 SQS 队列中设置长轮询。
B.将 SQS 标准队列更改为 SQSFIFO 队列。使用邮件重复数据消除 ID 丢弃重复的邮件。
C.将 SQS 队列中的可见性超时增加到大于函数超时和批处理窗口总和的值超时。
D.修改 Lambda 函数，在处理前读取消息后立即从 SQS 队列中删除每条消息。

答案：C

92.一家公司正在为托管在本地数据中心的的游戏应用程序实施存储解决方案。公司需要使用 Lustre 客户端访问数据的能力。解决方案必须得到充分管理。哪种解决方案满足这些要求？

- A.创建 AWS 存储网关。创建一个使用所需客户端协议的文件共享。将应用程序服务器连接到共享。
B.创建一个 AmazonEC2Windows 实例。在实例上安装并配置 Windows 文件共享角色。将应用程序服务器连接到共享。
C.创建一个 AmazonElasticFileSystem（AmazonEFS）文件系统，并将其配置为支持 Lustre。将文件系统连接到源服务器。将应用服务器连接到文件系统。
D.为 Lustre-le 系统创建一个亚马逊 FSx。将文件系统连接到源服务器。将应用服务器连接到文件系统。

答案: D

93.一家公司的容器化应用程序在 AmazonEC2 实例上运行。应用程序需要下载安全证书才能与其他业务应用程序通信。该公司希望有一个高度安全的解决方案来近乎实时地加密和解密证书。该解决方案还需要在数据加密后将数据存储在 高可用存储中。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 为加密证书创建 AWS Secrets Manager 机密。根据需要手动更新证书。通过使用细粒度 IAM 访问来控制对数据的访问。
- B. 创建一个 AWS Lambda 函数, 该函数使用 Python 加密库来接收和执行加密操作。将函数存储在 Amazon S3 存储桶中。
- C. 创建 AWS 密钥管理服务 (AWS KMS) 客户管理密钥。允许 EC2 角色使用 KMS 密钥进行加密操作。将加密数据存储在 Amazon S3 上。
- D. 创建 AWS 密钥管理服务 (AWS KMS) 客户管理的密钥。允许 EC2 角色使用 KMS 密钥进行加密操作。将加密数据存储在 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷上。

答案: C

94.解决方案架构师正在设计一个具有公共和私有子网的 VPC。VPC 和子网使用 IPv4 CIDR 块。三个可用区 (AZ) 中的每一个中都有一个公共子网和一个专用子网, 以实现高可用性。互联网网关用于为公共子网提供互联网接入。私有子网需要访问互联网, 以允许 Amazon EC2 实例下载软件更新。解决方案架构师应该做些什么来为私有子网启用互联网接入?

- A. 创建三个 NAT 网关, 每个 AZ 中的每个公共子网一个。为每个 AZ 创建一个私有路由表, 将非 VPC 流量转发到其 AZ 中的 NAT 网关。
- B. 创建三个 NAT 实例, 每个 AZ 中的每个私有子网一个。为每个 AZ 创建一个私有路由表, 将非 VPC 流量转发到其 AZ 中的 NAT 实例。
- C. 在其中一个专用子网上创建第二个互联网网关。更新将非 VPC 流量转发到专用互联网网关的专用子网的路由表。
- D. 在其中一个公共子网上创建一个仅限出口的互联网网关。更新将非 VPC 流量转发到仅出口互联网网关的专用子网的路由表。

答案: A

95.一家公司有一个每天同时运行的 AWS Glue 提取、转换和加载 (ETL) 作业。该作业处理 Amazon S3 存储桶中的 XML 数据。每天都有新数据添加到 S3 存储桶中。解决方案架构师注意到 AWS Glue 正在处理每次跑步。解决方案架构师应该做些什么来防止 AWS Glue 重新处理旧数据?

- A. 编辑作业以使用作业书签。
- B. 编辑作业以在数据处理后删除数据。
- C. 通过将 NumberOfWorkers 字段设置为 1 来编辑作业。
- D. 使用 FindMatches 机器学习 (ML) 变换。

答案: A

96.一家公司正准备部署新的无服务器工作负载。解决方案架构师必须使用最小特权原则来配置将用于运行 AWS Lambda 函数的权限。Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 规则将调用该函数。哪种解决方案满足这些要求?

- A. 为函数添加一个执行角色, 其中 lambda: InvokeFunction 作为操作, * 作为主体。
- B. 为函数添加一个执行角色, 其中 lambda: InvokeFunction 作为操作, Service: lambda.amazonaws.com 作为主体。
- C. 将基于源的策略添加到函数中, 其中 lambda: * 作为操作, Service: events.amazonaws.com 作为主体。
- D. 将基于源的策略添加到函数中, 其中 lambda: InvokeFunction 作为操作, Service: events.amazonaws.com 作为策略。

答案: D

97.一家公司正准备在亚马逊 S3 中存储身份数据。出于合规原因, 必须在静态时对数据进行加密。必须记录加密密钥的使用情况以供审计。密钥必须每年轮换一次。哪种解决方案满足这些要求, 并且在操作上最为高效?

- A. 使用客户提供的密钥进行服务器端加密 (SSE-C)
- B. 使用 Amazon S3 管理密钥 (SSE-S3) 的服务器端加密
- C. 使用 AWS KMS 密钥 (SSE-KMS) 进行服务器端加密, 并手动轮换
- D. 使用自动轮换的 AWS KMS 密钥 (SSE-KMS) 进行服务器端加密

答案: D

98.一家自行车共享公司正在开发一种多层架构, 以跟踪其自行车在高峰时段的位置。该公司希望在其现有的分析平台中使用这些数据点。解决方案架构师必须确定支持此架构的最可行的多层选项。数据点必须可以从 REST API 访问。哪种操作符合存储和检索位置数据的要求?

- A. 将 Amazon Athena 与 Amazon S3 结合使用。
- B. 使用亚马逊 API 网关和 AWS Lambda。
- C. 将 Amazon QuickSight 与 Amazon Redshift 结合使用。
- D. 使用亚马逊 API 网关和亚马逊 Kinesis 数据分析。

答案: B

99.一家公司有一个汽车销售网站, 将其列表存储在亚马逊 RDS 上的数据库中。当出售汽车时, 需要从网站上删除列表, 并且必须将数据发送到多个目标系统。解决方案架构师应该推荐哪种设计?

- A. 创建一个 AWS Lambda 函数, 当 Amazon RDS 上的数据库更新时触发, 将信息发送到 Amazon Simple 队列服务 (Amazon SQS) 为要使用的目标排队。
- B. 创建一个 AWS Lambda 函数, 当 Amazon RDS 上的数据库更新时触发, 将信息发送到 Amazon 简单队列服务 (Amazon SQS) FIFO 队列, 供目标使用。

- C. 订阅 RDS 事件通知，并将 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）队列分散发送到多个 Amazon 简单通知服务（AmazonSNS）主题。使用 AWSLambda 函数更新目标。
- D. 订阅 RDS 事件通知，并将 Amazon 简单通知服务（AmazonSNS）主题分散发送到多个 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）队列。使用 AWSLambda 函数更新目标。

答案：A

100. 公司需要将数据存储在 AmazonS3 中，并且必须防止数据被更改。该公司希望上传到 AmazonS3 的新对象在一段时间内保持不变，直到公司决定修改对象为止。只有公司 AWS 帐户中的特定用户才能删除对象。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 创建一个 S3 冰川库。对对象应用一次写入多次读取（WORM）保管库锁定策略。
- B. 创建启用了 S3 对象锁的 S3 存储桶。启用版本控制。设定 100 年的保留期。将治理模式用作新对象的 S3 存储桶的默认保留模式。
- C. 创建一个 S3 存储桶。使用 AWS CloudTrail 跟踪修改对象的任何 S3 API 事件。收到通知后，从公司拥有的任何备份版本中还原修改后的对象。
- D. 创建启用了 S3 对象锁的 S3 存储桶。启用版本控制。为对象添加法律保留。添加 s3:PutObjectLegalHold 需要删除对象的用户的 IAM 策略权限。

答案：D

101. 一家公司最近将一个消息处理系统迁移到了 AWS。系统将消息接收到运行在 AmazonEC2 实例。消息由运行在 AmazonEC2 上的消费者应用程序处理。消费者应用程序处理消息并将结果写入在 AmazonEC2 上运行的 MySQL 数据库。该公司希望该应用程序具有高可用性和低操作复杂性。哪种架构提供了最高的可用性？

- A. 将第二个 ActiveMQ 服务器添加到另一个可用区。在另一个可用区中添加一个额外的消费者 EC2 实例。将 MySQL 数据库复制到另一个可用区。
- B. 将 AmazonMQ 与跨两个可用区配置的活动/备用代理一起使用。在另一个可用区中添加一个额外的消费者 EC2 实例。将 MySQL 数据库复制到另一个可用区。
- C. 将 AmazonMQ 与跨两个可用区配置的活动/备用代理一起使用。在另一个可用区中添加一个额外的消费者 EC2 实例。使用启用了 Multi-AZ 的 AmazonRDSforMySQL。
- D. 将 AmazonMQ 与跨两个可用区配置的活动/备用代理一起使用。为消费者 EC2 添加自动扩展组跨两个可用区的实例。使用启用了 Multi-AZ 的 AmazonRDSforMySQL。

答案：D

102. 一家公司在处理传入请求的本地服务器上托管一个容器化的 web 应用程序。请求的数量正在迅速增长。本地服务器无法处理增加请求的数量。该公司希望以最小的代码更改和最少的开发工作将应用程序迁移到 AWS。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 使用 AWS Fargate on Amazon Elastic Container Service（Amazon ECS）运行具有服务自动扩展功能的容器化 web 应用程序。使用应用程序负载均衡器来分发传入的请求。
- B. 使用两个 AmazonEC2 实例来托管容器化 web 应用程序。使用应用程序负载均衡器来分发传入的请求。
- C. 将 AWS Lambda 与使用受支持语言之一的现代代码一起使用。创建多个 Lambda 函数来支持负载。使用 Amazon API 网关作为 Lambda 函数的入口点。
- D. 使用 AWS ParallelCluster 等高性能计算（HPC）解决方案来建立一个 HPC 集群，该集群可以以适当的规模处理传入的请求。

答案：A

103. 一家公司使用 50TB 的数据进行报告。该公司希望将这些数据从本地转移到 AWS。中的自定义应用程序该公司的数据中心每周运行一次数据转换作业。该公司计划暂停应用程序，直到数据传输完成，并需要尽快开始传输过程。数据中心没有任何可用的网络带宽来处理额外的工作负载。解决方案架构师必须传输数据，并且必须配置转换作业才能继续在 AWS 云中运行。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 使用 AWS DataSync 移动数据。使用 AWS Glue 创建自定义转换作业。
- B. 订购 AWS Snowcone 设备以移动数据。将转换应用程序部署到设备。
- C. 订购 AWS Snowball 边缘存储优化设备。将数据复制到设备。使用 AWS 创建自定义转换作业胶水。
- D. 订购包含 AmazonEC2 计算的 AWS Snowball 边缘存储优化设备。将数据复制到设备。在 AWS 上创建一个新的 EC2 实例来运行转换应用程序。

答案：C

104. 一家公司创建了一个动物分析应用程序，用户可以在其中上传照片并在图像中添加相框。用户上传图像和元数据，以指示他们想在图像中添加哪些相框。该应用程序使用单个 AmazonEC2 实例和 Amazon DynamoDB 来存储元数据。该应用程序越来越受欢迎，用户数量也在增加。该公司预计，并发用户的数量会因一天中的不同时间和一周中的不同日期而有很大差异。公司必须确保应用程序能够扩展以满足不断增长的用户群的需求。哪种解决方案满足了这些要求？

- A. 使用 AWS Lambda 处理照片。将照片和元数据存储存储在 DynamoDB 中。
- B. 使用 Amazon Kinesis Data Firehose 处理照片并存储照片和元数据。
- C. 使用 AWS Lambda 处理照片。将照片存储在 AmazonS3 中。保留 DynamoDB 以存储元数据。
- D. 将 EC2 实例的数量增加到三个。使用 Provisioned IOPS SSD（io2）Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）卷存储照片和元数据。

答案：C

105. 一家医疗记录公司正在 AmazonEC2 实例上托管一个应用程序。该应用程序处理存储在 AmazonS3 上的客户数据。EC2 实例托管在公共子网中。EC2 实例通过互联网访问 AmazonS3，但它们不需要任何其他网络访问。一项新要求要

求网络传输采用专用路由，不得通过互联网发送。为了满足这一要求，解决方案架构师应该建议对网络架构进行哪些更改？

- A. 创建 NAT 网关。配置公共子网的路由表，以便通过 NAT 网关将 tra@cso 发送到 AmazonS3。
- B. 配置 EC2 实例的安全组，以限制出站 tra@cso，只允许 tra@c 进入 S3pre-x 列表。
- C. 将 EC2 实例移动到专用子网。为 AmazonS3 创建 VPC 端点，并将端点链接到私有的路由表子网。
- D. 从 VPC 中删除互联网网关。设置 AWSDirectConnect 连接，并通过 DirectConnect 连接将 tra@cso 路由到 AmazonS3。

答案：C

106. 一家公司将其应用程序日志存储在 AmazonCloudWatchLogs 日志组中。一项新政策要求该公司近乎实时地将所有应用程序日志存储在 AmazonOpenSearchService (AmazonElasticsearchService) 中。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这一要求？

- A. 订阅 CloudWatchLogs，将日志流式传输到亚马逊 OpenSearch 服务 (亚马逊 Elasticsearch 服务)。
- B. 创建 AWSLambda 函数。使用日志组调用函数将日志写入 AmazonOpenSearchService (AmazonElasticsearchService)。
- C. 创建亚马逊 KinesisDataFirehose 交付流。将日志组配置为传递流源。将亚马逊 OpenSearch 服务 (亚马逊 Elasticsearch 服务) 配置为交付流目的地。
- D. 在每个应用服务器上安装并配置 AmazonKinesisAgent，以将日志传递到 AmazonKinesisDataStreams。配置 Kinesis 数据流，将日志传递到亚马逊 OpenSearch 服务 (亚马逊 Elasticsearch 服务)。

答案：A

107. 一家公司正在构建一个基于 web 的应用程序，该应用程序在多个可用区的 AmazonEC2 实例上运行。该 web 应用程序将提供对总计约 900TB 大小的文本文档存储库的访问。该公司预计，web 应用程序将经历高需求期。解决方案架构师必须确保文本文档的存储组件可以扩展以满足应用程序在任何时候。该公司担心解决方案的整体成本。哪种存储解决方案最经济高效地满足这些要求？

- A. 亚马逊弹性区块链商店 (AmazonEBS)
- B. 亚马逊弹性文件系统 (AmazonEFS)
- C. 亚马逊开放搜索服务 (亚马逊 Elasticsearch 服务)
- D. 亚马逊 S3

答案：D

108. 一家全球公司正在使用亚马逊 API 网关为其在美国东部-1 地区和美国东南部-2 地区的忠诚俱乐部用户设计 RESTAPI。解决方案架构师必须设计一个解决方案，以保护这些 API 网关管理的跨多个帐户的 RESTAPI 免受 SQL 注入和跨站点脚本攻击。哪种解决方案能够以最少的工作量满足这些要求？

- A. 在两个区域中设置 AWSWAF。将区域 webACL 与 API 阶段关联。
- B. 在两个区域中设置 AWS 防火墙管理器。集中配置 AWSWAF 规则。
- C. 在两个区域中设置 AWSShield。将区域 webACL 与 API 阶段关联。
- D. 在其中一个区域设置 AWSShield。将区域 webACL 与 API 阶段关联。

答案：B

109. 一家公司在美国西部的网络负载均衡器 (NLB) 后面的三个 AmazonEC2 实例上实施了自我管理的 DNS 解决方案-2 区域。该公司的大部分用户位于美国和欧洲。公司希望提高性能解决方案的可用性。该公司在 eu-west-1 区域启动并配置了三个 EC2 实例，并将 EC2 实例添加为新 NLB 的目标。公司可以使用哪种解决方案将 tra@c 路由到所有 EC2 实例？

- A. 创建 AmazonRoute53 地理定位路由策略，将请求路由到两个 NLB 中的一个。创建 AmazonCloudFront 分发。使用 Route53 记录作为配送起点。
- B. 在 AWS 全球加速器中创建一个标准加速器。创建端点组 sinus-west-2 和 eu-west-1。将两个 NLB 添加为端点组的端点。
- C. 将弹性 IP 地址附加到六个 EC2 实例。创建 AmazonRoute53 地理定位路由策略，将请求路由到六个 EC2 实例之一。创建 AmazonCloudFront 分发。使用 Route53 记录作为分发起点。
- D. 将两个 NLB 替换为两个应用程序负载均衡器 (ALB)。创建 AmazonRoute53 延迟路由策略，将请求路由到两个 ALB 之一。创建 AmazonCloudFront 分发。使用 Route53 记录作为配送起点。

答案：B

110. 一家公司正在 AWS 上运行在线事务处理 (OLTP) 工作负载。此工作负载在 Multi-AZ 部署中使用未加密的 AmazonRDSDB 实例。每日数据库快照都是从该实例中获取的。解决方案架构师应该做些什么来确保数据库和快照在未来始终加密？

- A. 加密最新数据库快照的副本。通过还原加密快照替换现有数据库实例。
- B. 创建一个新的加密的 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷，并将快照复制到其中。在 DB 实例上启用加密。
- C. 复制快照并使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 启用加密将加密的快照还原到现有的数据库实例。
- D. 将快照复制到使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 管理密钥 (SSE-KMS) 进行服务器端加密的 AmazonS3 存储桶中。

答案：A

111. 一家公司希望构建一个可扩展的密钥管理基础设施，以支持需要加密应用程序中数据的开发人员。解决方案架构师应该做些什么来减轻运营负担？

- A. 使用多因素身份验证 (MFA) 来保护加密密钥。

- B.使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 保护加密密钥。
- C.使用 AWSCertificateManager (ACM) 创建、存储和分配加密密钥。
- D.使用 IAM 策略限制有访问权限的用户范围, 以保护加密密钥。

答案: B

112.一家公司在两个 AmazonEC2 实例上托管了一个动态 web 应用程序。该公司有自己的 SSL 证书, 每个实例上都有 SSL 终止证书。最近 intra@c 有所增加, 运营团队确定 SSL 加密和解密导致 web 服务器的计算能力达到最大限制。解决方案架构师应该做些什么来提高应用程序的性能?

- A.使用 AWS 证书管理器 (ACM) 创建新的 SSL 证书。在每个实例上安装 ACM 证书。
- B.创建 AmazonS3 存储桶将 SSL 证书迁移到 S3 存储桶。配置 EC2 实例以引用桶进行 SSL 终止。
- C.创建另一个 EC2 实例作为代理服务器。将 SSL 证书迁移到新实例, 并将其配置为直接连接到现有 EC2 实例。
- D.将 SSL 证书导入 AWS 认证管理器 (ACM)。使用 HTTPS 侦听器创建应用程序负载均衡器, 该侦听器使用 ACM 的 SSL 证书。

答案: D

113.一家公司拥有高度动态的批处理作业, 该作业使用许多 AmazonEC2 实例来完成。该作业本质上是无状态的, 可以在任何给定时间启动和停止, 不会产生负面影响, 通常总共需要 60 分钟以上才能完成。该公司已要求解决方案架构师设计一个可扩展且经济高效的解决方案, 以满足工作的要求。解决方案架构师应该推荐什么?

- A.实施 EC2Spot 实例。
- B.购买 EC2 预留实例。
- C.实施 EC2 按需实例。
- D.在 AWSLambda 上实现处理。

答案: A

114.解决方案架构师需要实施一个解决方案来降低公司的存储成本。该公司的所有数据都在亚马逊 S3 标准存储类中。公司必须将所有数据保存至少 25 年。最近 2 年的数据必须高度可用, 并可立即检索。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.设置 S3 生命周期策略, 立即将对象转换到 S3GlacierDeepArchive。
- B.设置 S3 生命周期策略, 在 2 年后将对象转换到 S3GlacierDeepArchive。
- C.使用 S3 智能分层。激活存档选项以确保数据存档在 S3GlacierDeepArchive 中。
- D.设置 S3 生命周期策略, 将对象立即转换为 S3OneZoneUnfrequentAccess (S3OneZoneIA), 并在 2 年后转换为 S3GlacierDeepArchive。

答案: B

115.一家媒体公司正在评估将其系统迁移到 AWS 云的可能性。该公司需要至少 10TB 的存储空间视频处理的最大可能 I/O 性能, 用于存储媒体内容的 300TB 非常耐用的存储, 以及 900TB 的存储, 以满足不再使用的档案媒体的要求。解决方案架构师应该推荐哪一组服务来满足这些要求?

- A.AmazonEBS 可实现最高性能, AmazonS3 可实现持久数据存储, AmazonS3Glacier 可实现归档存储
- B.AmazonEBS 可实现最高性能, AmazonEFS 可实现持久数据存储, AmazonS3Glacier 可实现归档存储
- C.AmazonEC2 实例存储可实现最高性能, AmazonEFS 可实现持久数据存储, AmazonS3 可实现归档存储
- D.AmazonEC2 实例存储可实现最高性能, AmazonS3 可实现持久数据存储, AmazonS3Glacier 可实现归档存储

答案: D

116.一家公司希望在 AWS 云中的容器中运行应用程序。这些应用程序是无状态的, 可以容忍底层基础设施内的中断。该公司需要一个能够最大限度地降低成本和运营开销的解决方案。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A.使用 AmazonEC2AutoScaling 组中的 Spot 实例来运行应用程序容器。
- B.在 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 管理的节点组中使用 Spot 实例。
- C.在 AmazonEC2AutoScaling 组中使用按需实例来运行应用程序容器。
- D.在 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 管理的节点组中使用按需实例。

答案: B

117.一个应用程序在多个可用区的 AmazonEC2 实例上运行。这些实例在应用程序负载均衡器后面的 AmazonEC2AutoScaling 组中运行。当 EC2 实例的 CPU 利用率达到或接近 40%时, 应用程序的性能最佳。解决方案架构师应该做些什么来保持组中所有实例的预期性能?

- A.使用简单的缩放策略动态缩放自动缩放组。
- B.使用目标跟踪策略动态扩展自动缩放组。
- C.使用 AWSLambda 函数更新所需的自动缩放组容量。
- D.使用预定的缩放操作来放大和缩小自动缩放组。

答案: B

118.一家公司正在开发一款共享应用程序, 该应用程序将使用亚马逊 S3 存储桶进行存储。该公司希望通过 AmazonCloudFront 分发给所有产品提供服务。该公司不希望通过直接导航到 S3URL 来访问文件。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A.为每个 S3 存储桶编写单独的策略, 仅授予 CloudFront 访问的读取权限。
- B.创建 IAM 用户。授予用户对 S3 存储桶中对象的读取权限。将用户分配到 CloudFront。

- C.编写一个 S3 存储桶策略，将 CloudFront 分发 ID 指定为主体，并将目标 S3 存储桶指定为 Amazon 资源名称（ARN）。
D.创建源访问标识（OAI）。将 OAI 分配给 CloudFront 分发。配置 S3 存储桶权限，以便只有 OAI 已获得读取权限。

答案：D

119.公司的网站为用户提供可下载的历史绩效报告。该网站需要一个可扩展的解决方案，以满足公司在全球的网站需求。该解决方案应具有成本效益，限制基础设施资源的配置，并提供尽可能快的响应时间。解决方案架构师应该推荐哪种组合来满足这些要求？

- A.亚马逊 CloudFront 和亚马逊 S3
B.AWS Lambda 和亚马逊 DynamoDB
C.具有 AmazonEC2 自动扩展功能的应用程序负载均衡器
D.具有内部应用程序负载均衡器的 AmazonRoute53

答案：A

120.一家公司在本地运行 Oracle 数据库。作为向 AWS 迁移的一部分，该公司希望将数据库升级到最新版本。该公司还希望为数据库设置灾难恢复（DR）。公司需要尽量减少正常操作和 DR 设置的操作开销。该公司还需要保持对操作系统底层数据库的访问。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.将 Oracle 数据库迁移到 AmazonEC2 实例。设置数据库复制到其他 AWS 区域。
B.将 Oracle 数据库迁移到 AmazonRDSforOracle。激活跨区域自动备份，将快照复制到另一个 AWS 区域。
C.将 Oracle 数据库迁移到 AmazonRDSCustomforOracle。在另一个 AWS 区域中为数据库创建读取副本。
D.将 Oracle 数据库迁移到 AmazonRDSforOracle。在另一个可用区中创建备用数据库。

答案：C

121.一家公司希望将其应用程序迁移到无服务器解决方案。无服务器解决方案需要使用 SL 分析现有数据和新数据。该公司将数据存储在 AmazonS3 存储桶中。数据需要加密，必须复制到不同的 AWS 区域。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A.创建一个新的 S3 存储桶。将数据加载到新的 S3 存储桶中。使用 S3 跨区域复制（CRR）将加密对象复制到另一个区域中的 S3 存储桶。使用 AWSKMS 多区域密钥（SSE-KMS）的服务器端加密。使用 AmazonAthena 查询数据。
B.创建一个新的 S3 存储桶。将数据加载到新的 S3 存储桶中。使用 S3 跨区域复制（CRR）将加密对象复制到另一个区域中的 S3 存储桶。使用 AWSKMS 多区域密钥（SSE-KMS）进行服务器端加密。使用 AmazonRDS 查询数据。
C.将数据加载到现有的 S3 存储桶中。使用 S3 跨区域复制（CRR）将加密对象复制到另一个 S3 存储桶中的 S3 存储桶地区。使用带有 AmazonS3 托管加密密钥（SSE-S3）的服务器端加密。使用 AmazonAthena 查询数据。
D.将数据加载到现有的 S3 存储桶中。使用 S3 跨区域复制（CRR）将加密对象复制到另一个区域中的 S3 存储桶。使用带有 AmazonS3 托管加密密钥（SSE-S3）的服务器端加密。使用 AmazonRDS 查询数据。

答案：C

122.一家公司在 AWS 上运行工作负载。公司需要连接到外部提供商的服务。该服务托管在提供商 VPC 中。根据该公司的安全团队的说法，连接必须是私有的，并且必须仅限于目标服务。连接只能从公司的 VPC 启动。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.在公司 VPC 和提供商 VPC 之间创建 VPC 对等连接。更新路由表以连接到目标服务。
B.要求提供商在其 VPC 中创建一个虚拟专用网关。使用 AWSPrivateLink 连接到目标服务。
C.在公司 VPC 的公共子网中创建 NAT 网关。更新路由表以连接到目标服务。
D.要求提供商为目标服务创建 VPC 端点。使用 AWSPrivateLink 连接到目标服务。

答案：D

123.公司使用 AWSOrganizations 为每个业务部门创建专用的 AWS 帐户，以管理每个业务部门帐户根据要求独立。根电子邮件收件人错过了发送到一个帐户的根用户电子邮件地址的通知。该公司希望确保不会错过所有未来的通知。未来的通知必须仅限于帐户管理员。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.配置公司的电子邮件服务器，将发送到 AWS 帐户根用户电子邮件地址的通知电子邮件转发给组织中的所有用户。
B.将所有 AWS 帐户根用户电子邮件地址配置为分发列表，分发给几个可以响应警报的管理员。在 AWSOrganizations 控制台或以编程方式配置 AWS 帐户备用联系人。
C.配置所有 AWS 帐户根用户电子邮件，发送给负责监控警报并将这些警报转发给相应组的管理员。
D.将所有现有的 AWS 帐户和所有新创建的帐户配置为使用相同的根用户电子邮件地址。在 AWSOrganizations 控制台或以编程方式配置 AWS 帐户备用联系人。

答案：B

124.一家公司在 AWS 上运行其电子商务应用程序。每个新订单都会作为消息发布在 AmazonEC2 上运行的 RabbitMQ 队列中单个可用区中的实例。这些消息由运行在单独 EC2 实例上的不同应用程序处理。此应用程序将详细信息存储在另一个 EC2 实例上的 PostgreSQL 数据库中。所有 EC2 实例都位于同一可用区中。该公司需要重新设计其架构，以最低的运营开销提供最高的可用性。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A.将队列迁移到 AmazonMQ 上的 RabbitMQ 实例的冗余对（活动/备用）。为托管应用程序的 EC2 实例创建一个 Multi-AZAutoScaling 组。为托管 PostgreSQL 数据库的 EC2 实例创建另一个 Multi-AZAutoScaling 组。
B.将队列迁移到 AmazonMQ 上的 RabbitMQ 实例的冗余对（活动/备用）。为创建一个 Multi-AZAutoScaling 组托管应用程序的 EC2 实例。迁移数据库以在 AmazonRDSforPostgreSQL 的 Multi-AZ 部署上运行。

C.为承载 RabbitMQ 队列的 EC2 实例创建一个 Multi-AZAutoScaling 组。为托管应用程序的 EC2 实例创建另一个 Multi-AZAutoScaling 组。迁移数据库以在 AmazonRDSforPostgreSQL 的 Multi-AZ 部署上运行。

D.为承载 RabbitMQ 队列的 EC2 实例创建一个 Multi-AZAutoScaling 组。为托管应用程序的 EC2 实例创建另一个 Multi-AZAutoScaling 组。为托管 PostgreSQL 数据库的 EC2 实例创建第三个 Multi-AZAutoScaling 组

答案: B

125.一个报告团队每天都会收到亚马逊 S3 存储桶中的文件。报告团队每天手动审查并将文件从初始 S3 存储桶复制到分析 S3 存储桶中, 同时与 AmazonQuickSight 一起使用。其他团队开始向初始 S3 存储桶发送更多更大尺寸的文件。报告团队希望在文件进入初始 S3 存储桶时自动移动文件分析 S3 存储桶。报告团队还希望使用 AWSLambda 函数在复制的数据上运行模式匹配代码。此外, 报告团队希望将数据发送给亚马逊 SageMaker 管道公司的管道。解决方案架构师应该做些什么来以最小的运营开销满足这些要求?

A.创建一个 Lambda 函数, 将 les 复制到分析 S3 存储桶中。为分析 S3 存储桶创建 S3 事件通知。将 Lambda 和 SageMaker 管道配置为事件通知的目的地。配置 3:ObjectCreated: 将其设置为事件类型。

B.创建一个 Lambda 函数, 将 les 复制到分析 S3 存储桶中。配置分析 S3 存储桶以向发送事件通知 AmazonEventBridge (AmazonCloudWatch 活动)。在 EventBridge (CloudWatchEvents) 中配置 ObjectCreated 规则。将 Lambda 和 SageMaker 管道配置为规则的目标。

C.配置 S3 存储桶之间的 S3 复制。为分析 S3 存储桶创建 S3 事件通知。将 Lambda 和 SageMaker 管道配置为事件通知的目的地。配置

3:ObjectCreated: 将其设置为事件类型。

D.配置 S3 存储桶之间的 S3 复制。配置分析 S3 存储桶, 将事件通知发送到 AmazonEventBridge (AmazonCloudWatchEvents)。在 EventBridge (CloudWatchEvents) 中配置 ObjectCreated 规则。配置 Lambda 和 SageMaker 管道作为规则的目标。

答案: D

126.一家公司运营着一个基于网络的门户网站, 为用户提供全球突发新闻、本地警报和天气更新。该门户通过混合使用静态和动态内容为每个用户提供个性化视图。内容通过运行在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的 AmazonEC2 实例。该公司希望门户网站能够尽快向全球用户提供这些内容。解决方案架构师应该如何设计应用程序, 以确保所有用户的延迟最小?

A.在单个 AWS 区域中部署应用程序堆栈。通过指定 ALB, 使用 AmazonCloudFront 提供所有静态和动态内容作为起源。

B.在两个 AWS 区域部署应用程序堆栈。使用 AmazonRoute53 延迟路由策略为最近区域的 ALB 提供所有内容。

C.在单个 AWS 区域中部署应用程序堆栈。使用 AmazonCloudFront 提供静态内容。直接从 ALB 提供动态内容。

D.在两个 AWS 区域部署应用程序堆栈。使用 AmazonRoute53 地理定位路由策略, 为最近地区的 ALB 提供所有内容。

答案: A

127.一家游戏公司正在设计一种高可用性的架构。该应用程序在经过修改的 Linux 内核上运行, 仅支持基于 UDP 的 tra@c。该公司需要前端层来提供最佳的用户体验。该层必须具有低延迟, 将 tra@cto 路由到最近的边缘位置, 并为进入应用程序端点提供静态 IP 地址。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

A.配置 AmazonRoute53 以将请求转发到应用程序负载均衡器。在 AWS 应用程序自动扩展中为应用程序使用 AWSLambda。

B.配置 AmazonCloudFront 将请求转发给网络负载均衡器。在 AWS 应用程序自动扩展组中为应用程序使用 AWSLambda。

C.配置 AWS 全球加速器, 将请求转发给网络负载均衡器。在应用程序中使用 AmazonEC2 实例 EC2 自动扩展组。

D.配置 AmazonAPI 网关, 将请求转发到应用程序负载均衡器。将 AmazonEC2 实例用于 EC2AutoScaling 组中的应用程序。

答案: C

128.一家公司希望将其现有的本地单片应用程序迁移到 AWS。该公司希望尽可能多地保留前端代码和后端代码。然而, 该公司希望将应用程序分解为更小的应用程序。不同的团队将管理每个应用程序。该公司需要一个高度可扩展的解决方案, 以最大限度地减少运营开销。哪种解决方案能够满足这些要求?

A.在 AWSLambda 上托管应用程序。将应用程序与 AmazonAPI 网关集成。

B.使用 AWSAmplify 托管应用程序。将应用程序连接到与 AWSLambda 集成的 AmazonAPI 网关 API。

C.在 AmazonEC2 实例上托管应用程序。以 AutoScaling 组中的 EC2 实例为目标设置应用程序负载均衡器。

D.在 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS) 上托管应用程序。使用 AmazonECS 设置应用程序负载均衡器目标。

答案: D

129.一家公司最近开始使用亚马逊极光作为其全球电子商务应用程序的数据存储。当运行大型报告时, 开发人员报告电子商务应用程序的性能不佳。在查看了 AmazonCloudWatch 中的指标后, 一位解决方案架构师发现, 当运行月度报告时, ReadIOPS 和 CPUtilization 指标正在飙升。最具成本效益的解决方案是什么?

A.将月度报告迁移到 AmazonRedshift。

B.将月度报告迁移到 Aurora 副本。

C.将 Aurora 数据库迁移到更大的实例类。

D.提高 Aurora 实例上的预配置 IOPS。

答案: B

130.一家公司在单个 AmazonEC2 按需实例上托管网站分析应用程序。分析软件是用 PHP 编写的, 使用 MySQL 数据库。分析软件、提供 PHP 的 web 服务器和数据库服务器都托管在 EC2 实例上。应用程序在繁忙时段显示出性能下降的迹象, 并出现 5xx 个错误。公司需要做应用程序无缝扩展。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A.将数据库迁移到 AmazonRDSforMySQL 数据库实例。创建 web 应用程序的 AMI。使用 AMI 启动第二个 EC2 按需实例。使用应用程序负载均衡器将负载分配给每个 EC2 实例。
- B.将数据库迁移到 AmazonRDSforMySQL 数据库实例。创建 web 应用程序的 AMI。使用 AMI 启动第二个 EC2 按需实例。使用 AmazonRoute53 加权路由在两个 EC2 实例之间分配负载。
- C.将数据库迁移到 AmazonAuroraMySQL 数据库实例。创建 AWSLambda 函数以停止 EC2 实例并更改实例类型。创建 AmazonCloudWatch 警报,以便在 CPU 利用率超过 75%时调用 Lambda 函数。
- D.将数据库迁移到 AmazonAuroraMySQL 数据库实例。创建 web 应用程序的 AMI。将 AMI 应用于启动模板。使用启动模板创建一个自动缩放组,配置启动模板以使用 SpotFleet。连接应用程序负载均衡器转到“自动缩放”组。

答案: D

131.一家公司在应用程序负载均衡器后面的一组 AmazonEC2 按需实例上运行生产中的无定向 web 应用程序。该应用程序在每个工作日的 8 小时内使用量很大。一夜之间,应用程序的使用量适中且稳定。周末应用程序使用率低。该公司希望在不影响应用程序可用性的情况下最大限度地降低 EC2 成本。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.对整个工作负载使用 Spot 实例。
- B.使用保留实例作为基线使用级别。将 Spot 实例用于应用程序所需的任何额外容量。
- C.使用按需实例作为基线使用水平。将 Spot 实例用于应用程序所需的任何额外容量。
- D.使用专用实例作为基线使用水平。将按需实例用于应用程序所需的任何额外容量。

答案: B

132.公司需要将关键应用程序的应用程序日志保留 10 年。应用程序团队定期访问过去一个月的日志进行故障排除,但很少访问超过一个月以上的日志。该应用程序每月生成超过 10TB 的日志。哪种存储选项最经济高效地满足这些要求?

- A.将日志存储在 AmazonS3 中。使用 AWSBackup 将超过 1 个月的日志移动到 S3GlacierDeepArchive。
- B.将日志存储在 AmazonS3 中。使用 S3 生命周期策略将超过 1 个月的日志移动到 S3GlacierDeepArchive。
- C.将日志存储在 AmazonCloudWatch 日志中。使用 AWSBackup 将超过 1 个月的日志移动到 S3GlacierDeepArchive。
- D.将日志存储在 AmazonCloudWatch 日志中。使用 AmazonS3 生命周期策略将超过 1 个月的日志移动到 S3GlacierDeepArchive。

答案: B

133.一家公司有一个数据摄取工作流,包括以下组件:接收有关新数据交付的通知的 Amazon 简单通知服务 (AmazonSNS) 主题处理和存储数据的 AWSLambda 函数由于网络连接问题,摄取工作流偶尔会失败。当发生故障时,除非公司手动重新运行作业,否则不会接收相应的数据。解决方案架构师应该做些什么来确保所有通知最终得到处理?

- A.配置跨多个可用区部署的 Lambda 函数。
- B.修改 Lambda 函数配置,以增加该函数的 CPU 和内存分配。
- C.配置 SNS 主题的重试策略,以增加重试次数和重试之间的等待时间。
- D.将 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列配置为故障目标。修改 Lambda 函数以进行处理队列中的消息。

答案: D

134.一家公司有一项生成事件数据的服务。该公司希望在收到事件数据时使用 AWS 进行处理。数据被写入一个特定的记录器中,在整个处理过程中必须对其进行维护。该公司希望实施一种将运营最小化的解决方案。解决方案架构师应该如何实现这一点?

- A.创建一个 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) FIFO 队列来保存消息。设置 AWSLambda 函数进行处理队列中的消息。
- B.创建一个 Amazon 简单通知服务 (AmazonSNS) 主题,以传递包含要处理的有效载荷的通知。将 AWSLambda 函数配置为订阅者。
- C.创建一个 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 标准队列来保存消息。设置 AWSLambda 函数以独立处理队列中的消息。
- D.创建一个 Amazon 简单通知服务 (AmazonSNS) 主题,以传递包含要处理的有效载荷的通知。将 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列配置为订阅者。

答案: A

135.一家公司正在将应用程序从本地服务器迁移到 AmazonEC2 实例。作为迁移设计要求的一部分,a 解决方案架构师必须实现基础设施度量。如果 CPU 利用率增加到更高,公司不需要采取行动在短时间内超过 50%。但是,如果 CPU 利用率增加到 50%以上,同时磁盘上的读取 IOPS 很高,公司需要尽快采取行动。解决方案架构师还必须减少误报。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A.尽可能创建 AmazonCloudWatch 复合警报。
- B.创建 AmazonCloudWatch 仪表板,以可视化指标并快速响应问题。
- C.创建 AmazonCloudWatchSynthetics 金丝雀来监控应用程序并发出警报。
- D.尽可能创建具有多个度量阈值的单个 AmazonCloudWatch 度量单位。

答案: A

136.一家公司使用三层 web 应用程序为新员工提供培训。该应用程序每天仅访问 12 小时。这个公司正在使用 AmazonRDSforMySQL 数据库实例来存储信息,并希望将成本降至最低。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A.为 AWSSystemsManager 会话管理器配置 IAM 策略。为策略创建 IAM 角色。更新角色的信任关系。为 DB 实例设置自动启动和停止。
- B.创建一个 AmazonElastiCacheforRedis 缓存集群,使用户能够在 DB 实例停止时从缓存中访问数据。启动数据库实例后,使缓存无效。

C.启动一个 AmazonEC2 实例。创建一个 IAM 角色，授予对 AmazonRDS 的访问权限。将角色附加到 EC2 实例。配置 cron 作业，按照所需的计划启动和停止 EC2 实例。
D.创建 AWSLambda 函数以启动和停止数据库实例。创建已计划的 AmazonEventBridge（AmazonCloudWatch 事件）调用 Lambda 函数的规则。将 Lambda 函数配置为规则的事件目标。

答案：D

137.一家公司销售由流行歌曲片段制作的铃声。包含铃声的文件存储在 AmazonS3 标准中，大小至少为 128KB。该公司拥有数百万个手机，但 90 天以上的铃声下载量很少。该公司需要节省存储费用，同时让用户随时可以访问到最多的资源。公司应采取何种行动以最具成本效益地满足这些要求？

- A.为对象的初始存储层配置 S3 标准不频繁访问（S3 标准 IA）存储。
- B.将文件移动到 S3 智能分层，并将其配置为在 90 天后将对象移动到更便宜的存储层。
- C.配置 S3 库存以管理对象，并在 90 天后将其移动到 S3 标准不频繁访问（S3 标准-IA）。
- D.实施 S3 生命周期策略，在 90 后将对象从 S3 标准移动到 S3 标准不频繁访问（S3 标准-IA）天。

答案：D

138.一家公司需要将医学试验的结果保存到 AmazonS3 存储库中。该存储库必须允许一些科学家添加新文件，并且必须限制所有其他用户的只读访问。任何用户都不能修改或删除存储库中的任何文件。公司必须在创建日期后将每个文件保存在存储库中至少 1 年。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.在治理模式下使用 S3 对象锁，合法持有期为 1 年。
- B.在合规模式下使用 S3 对象锁，保留期为 365 天。
- C.使用 IAM 角色限制所有用户删除或更改 S3 存储桶中的对象。使用 S3 存储桶策略只允许 IAM 角色。
- D.配置 S3 存储桶，以便在每次添加对象时调用 AWSLambda 函数。配置函数以跟踪已保存对象的哈希值，以便相应地标记已修改的对象。

答案：B

139.一家大型媒体公司在 AWS 上托管一个 web 应用程序。该公司希望开始缓存机密媒体，除非周围的用户世界将能够可靠地进入月球。内容存储在 AmazonS3 存储桶中。无论请求来自何处，公司都必须快速交付内容。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.使用 AWSDataSync 将 S3 存储桶连接到 web 应用程序。
- B.部署 AWS 全球加速器，将 S3 存储桶连接到 web 应用程序。
- C.部署 AmazonCloudFront，将 S3 存储桶连接到 CloudFront 边缘服务器。
- D.使用 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）将 S3 存储桶连接到 web 应用程序。

答案：C

140.一位解决方案架构师正在为即将到来的音乐活动优化网站。表演视频将实时流式传输，然后按需提供。预计该活动将吸引全球在线观众。哪种服务将提高实时和点播流媒体的性能？

- A.亚马逊 CloudFront
- B.AWS 全球加速器
- C.亚马逊 S3 号公路
- D.亚马逊 S3 传输加速

答案：A

141.电子商务公司在 AWS 云中托管其分析应用程序。该应用程序每月生成约 300MB 的数据。数据以 JSON 格式存储。该公司正在评估一种灾难恢复解决方案来备份数据。如果需要，数据必须在毫秒内可访问，并且数据必须保留 30 天。哪种解决方案最经济高效地满足这些要求？

- A.亚马逊 OpenSearch 服务（亚马逊 Elasticsearch 服务）
- B.亚马逊 S3 冰川
- C.亚马逊 S3 标准
- D.AmazonRDSforPostgreSQL

答案：C

142.一家公司有一个小型 Python 应用程序，可以处理 JSON 文档并将结果输出到本地 SQL 数据库。该应用程序每天运行数千次。该公司希望将应用程序迁移到 AWS 云。该公司需要一个高可用性的解决方案，以最大限度地提高可扩展性并最大限度地减少运营开销。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.将 JSON 文档放入 AmazonS3 存储桶中。在多个 AmazonEC2 实例上运行 Python 代码来处理文档。将结果存储在 AmazonAuroraDB 集群中。
- B.将 JSON 文档放入 AmazonS3 存储桶中。创建一个 AWSLambda 函数，运行 Python 代码来处理文档当它们到达 S3 桶中时。将结果存储在 AmazonAuroraDB 集群中。
- C.将 JSON 文档放入 AmazonElasticBlockStore（AmazonEBS）卷中。使用 EBS 多连接功能将卷连接到多个 AmazonEC2 实例。在 EC2 实例上运行 Python 代码来处理文档。将结果存储在 AmazonRDSDB 实例上。
- D.将 JSON 文档作为消息放入 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）队列中。将 Python 代码作为容器部署在配置了 AmazonEC2 启动类型的 AmazonElasticContainerService（AmazonECS）集群上。使用容器处理 SQS 消息。将结果存储在 AmazonRDSDB 实例上。

答案：B

143. 一家公司希望在 AWS 上使用高性能计算 (HPC) 基础设施进行财务风险建模。该公司的 HPC 工作负载在 Linux 上运行。每个 HPC 工作流都在数百个 AmazonEC2Spot 实例上运行，是短暂的，并生成数千个输出最终存储在持久存储中，用于分析和长期未来使用。该公司寻求一种云存储解决方案，允许将本地数据复制到长期持久存储中，使数据可供所有 EC2 实例处理。解决方案还应该是一个高性能系统，与持久存储集成，用于读写数据集和输出。哪种 AWS 服务组合满足这些要求？

- A. 亚马逊 FSxforLustre 与亚马逊 S3 集成
- B. 与 AmazonS3 集成的适用于 Windows 文件服务器的 AmazonFSx
- C. AmazonS3Glacier 与 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 整合
- D. 带有 VPC 端点的 AmazonS3 存储桶与 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 通用 SSD (gp2) 卷集成

答案: A

144. 一家公司正在本地构建一个容器化应用程序，并决定将该应用程序迁移到 AWS。该应用程序部署后不久将拥有数千名用户。该公司不确定如何大规模管理集装箱的部署。公司需要在高度可用的架构中部署容器化应用程序，以最大限度地减少运营开销。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 将容器映像存储在 AmazonElasticContainerRegistry (AmazonECR) 存储库中。使用亚马逊弹性容器服务 (AmazonECS) 集群使用 AWSFargate 启动类型来运行容器。使用目标跟踪根据需求自动扩展。
- B. 将容器映像存储在 AmazonElasticContainerRegistry (AmazonECR) 存储库中。使用亚马逊弹性容器服务 (AmazonECS) 集群使用 AmazonEC2 启动类型来运行容器。使用目标跟踪根据需求自动扩展。
- C. 将容器映像存储在 AmazonEC2 实例上运行的存储库中。在分布在多个可用区的 EC2 实例上运行容器。监控 AmazonCloudWatch 中的平均 CPU 利用率。根据需要启动新的 EC2 实例。
- D. 创建一个包含容器映像的 AmazonEC2AmazonMachineImage (AMI)。跨多个可用区在自动扩展组中启动 EC2 实例。当平均 CPU 利用率阈值被突破时，使用 AmazonCloudWatch 警报来扩展 EC2 实例。

答案: A

145. 一家公司有两个应用程序：一个发送带有要处理的有效载荷的消息的发送方应用程序和一个用于接收带有有效载荷的信息的处理应用程序。该公司希望实施 AWS 服务来处理两个应用程序之间的消息。发送方应用程序每小时可以发送大约 1000 条消息。消息可能需要 2 天才能处理；如果消息无法处理进程，必须保留它们，这样它们就不会影响任何剩余消息的处理。哪种解决方案满足这些要求，并且在操作上最为高效？

- A. 设置一个运行 Redis 数据库的 AmazonEC2 实例。配置两个应用程序以使用该实例。分别存储、处理和删除消息。
- B. 使用 AmazonKinesis 数据流从发件人应用程序接收消息。将处理应用程序与 Kinesis 客户端库 (KCL) 集成。
- C. 将发送方和处理方应用程序与 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列集成。古里亚死信队列以收集未能处理的消息。
- D. 将处理应用程序订阅到亚马逊简单通知服务 (AmazonSNS) 主题，以接收要处理的通知。集成发件人应用程序以写入 SNS 主题。

答案: C

146. 解决方案架构师必须设计一个使用 AmazonCloudFront 和 AmazonS3 源来存储静态网站的解决方案。该公司的安全政策要求 AWSWAF 检查所有网站 tra@cbe。解决方案架构师应该如何遵守这些要求？

- A. 配置 S3 存储桶策略，仅接受来自 AWSWAFAmazon 资源名称 (ARN) 的请求。
- B. 配置 AmazonCloudFront 在从 S3 源请求内容之前将所有传入请求转发到 AWSWAF。
- C. 配置允许 AmazonCloudFrontIP 地址仅访问 AmazonS3 的安全组。将 AWSWAF 与 CloudFront 关联。
- D. 将 AmazonCloudFront 和 AmazonS3 配置为使用源访问标识 (OAI) 来限制对 S3 存储桶的访问。启用 AWSWAF 关于分配。

答案: D

147. 全球活动的组织者希望将每日报告作为静态 HTML 页面放到网上。预计这些页面将为全球用户带来数百万的浏览量。这些文件存储在亚马逊 S3 存储桶中。已要求解决方案架构师设计一个科学有效的解决方案。解决方案架构师应该采取哪些行动来实现这一目标？

- A. 为文件生成预签名 URL。
- B. 使用跨区域复制到所有区域。
- C. 利用亚马逊 S3 号公路的地理接近度特征。
- D. 使用以 S3 存储桶为起点的 AmazonCloudFront。

答案: D

148. 一家公司在一小部分 AmazonEC2 实例上运行生产应用程序。应用程序从 AmazonSQS 队列读取数据，并并行处理消息。消息量是不可预测的，通常具有间歇性 tra@c。此应用程序应持续处理消息，而不会出现任何停机时间。哪种解决方案最经济高效地满足这些要求？

- A. 仅使用 Spot 实例来处理所需的最大容量。
- B. 仅使用保留实例来处理所需的最大容量。
- C. 使用保留实例作为基线容量，使用 Spot 实例处理额外容量。
- D. 使用保留实例作为基线容量，使用按需实例处理额外容量。

答案: D

149. 安全团队希望限制对团队所有 AWS 帐户中特定服务或操作的访问。所有帐户都属于 AWS 组织中的一个大型组织。解决方案必须是可扩展的，并且必须有一个可以维护权限的单元。解决方案架构师应该做什么来实现这一点？

- A. 创建 ACL 以提供对服务或操作的访问。
- B. 创建一个安全组以允许帐户并将其附加到用户组。
- C. 在每个帐户中创建跨帐户角色，以拒绝访问服务或操作。
- D. 在根组织单元中创建服务控制策略，以拒绝访问服务或操作。

答案：D

150. 由于最近的网络攻击，一家公司担心其公共网络应用程序的安全性。应用程序使用应用程序负载均衡器（ALB）。解决方案架构师必须降低应用程序遭受 DDoS 攻击的风险。解决方案架构师应该做些什么来满足这一要求？

- A. 将 AmazonInspector 代理添加到 ALB。
- B. 配置亚马逊 Macie 以防止攻击。
- C. 启用 AWSShieldAdvanced 以防止攻击。
- D. 配置 AmazonGuardDuty 来监控 ALB。

答案：C

151. 一家公司的 web 应用程序在应用程序负载均衡器后面的 AmazonEC2 实例上运行。该公司最近更改了政策，现在要求只能从一个特定国家访问应用程序。哪种配置可以满足这一要求？

- A. 配置 EC2 实例的安全组。
- B. 配置应用程序负载均衡器上的安全组。
- C. 在 VPC 中的应用程序负载均衡器上配置 AWSWAF。
- D. 为包含 EC2 实例的子网配置网络 ACL。

答案：C

152. 一家公司为其用户提供了一个 API，该 API 可以根据商品价格自动查询税务计算。该公司在假期期间遇到了大量的询问，只是这导致了响应时间变慢。解决方案架构师需要设计一个可扩展且有弹性的解决方案。解决方案架构师应该做什么来实现这一点？

- A. 提供托管在 AmazonEC2 实例上的 API。当发出 API 请求时，EC2 实例执行所需的计算。
- B. 使用接受项目名称的 AmazonAPI 网关设计 RESTAPI。API 网关将商品名称传递给 AWSLambda 进行纳税计算。
- C. 创建一个应用程序负载均衡器，其背后有两个 AmazonEC2 实例。EC2 实例将计算接收到的项目名称的分类。
- D. 使用 AmazonAPI 网关设计一个 RESTAPI，该网关与 AmazonEC2 实例上托管的 API 连接。API 网关接受项目名称并将其传递给 EC2 实例以进行税务计算。

答案：B

153. 解决方案架构师正在为应用程序创建新的 AmazonCloudFront 分发。用户提交的一些信息是敏感。该应用程序使用 HTTPS，但需要另一层安全。敏感信息应在整个应用程序堆栈中受到保护，对信息的访问应仅限于某些应用程序。解决方案架构师应该采取什么行动？

- A. 配置 CloudFront 签名的 URL。
- B. 联合国 CloudFront 签名 cookie。
- C. 配置 CloudFront 现场级加密程序。
- D. 配置 CloudFront，并将查看器协议策略的源协议策略设置为仅 HTTPS。

答案：C

154. 一家游戏公司在 AWS 上托管基于浏览器的应用程序。该应用程序的用户消费了存储在 AmazonS3 中的大量视频和图像。此内容对所有用户都是相同的。该应用程序越来越受欢迎，全球数百万用户访问这些媒体。该公司希望向用户提供文件，同时减少源服务器的负载。哪种解决方案最经济高效地满足这些要求？

- A. 在 web 服务器前部署 AWS 全球加速器加速器。
- B. 在 S3 存储桶前部署 AmazonCloudFrontweb 分发。
- C. 在 web 服务器前部署一个 AmazonElastiCacheforRedis 实例。
- D. 在 web 服务器前部署一个 AmazonElastiCacheforMemcached 实例。

答案：B

155. 一家公司有一个多层应用程序，在单个可用区的 AmazonEC2AutoScaling 组中运行六个前端 web 服务器在应用程序负载均衡器（ALB）后面。解决方案架构师需要修改基础设施，使其在不修改应用程序的情况下具有高可用性。解决方案架构师应该选择哪种架构来提供高可用性？

- A. 创建一个自动缩放组，在两个区域中的每一个区域使用三个实例。
- B. 修改“自动缩放”组，使其在两个可用区中的每一个上使用三个实例。
- C. 创建一个自动缩放模板，可用于在另一个区域快速创建更多实例。
- D. 在循环配置中更改 AmazonEC2 实例前的 ALB，以平衡 tra@c 到 web 层。

答案：B

156. 一家电子商务公司有一个订单处理应用程序，该应用程序使用亚马逊 API 网关和 AWSLambda 功能。该应用程序将数据存储在 AmazonAuroraPostgreSQL 数据库中。在最近的一次销售活动中，客户订单突然激增。一些客户遇到超时，应用程序没有处理这些客户的订单。解决方案架构师确定，由于大量打开的连接，数据库的 CPU 利用率和内存

利用率很高。解决方案架构师需要防止超时错误，同时对应用程序进行尽可能少的更改。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 为 Lambda 函数配置已配置的并发性。将数据库修改为多个 AWS 区域中的全局数据库。
 - B. 使用 AmazonRDSProxy 为数据库创建代理。修改 Lambda 函数以使用 RDS 代理端点，而不是数据库端点。
 - C. 在不同的 AWS 区域中为数据库创建读取副本。使用 API 网关中的查询字符串参数将 traffic 路由到读取副本。
 - D. 使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 将数据从 Aurora PostgreSQL 迁移到 Amazon DynamoDB。修改 Lambda 函数以使用 DynamoDB 表。
- 答案：B

157. 应用程序在私有子网中的 Amazon EC2 实例上运行。应用程序需要访问 Amazon DynamoDB 表。在确保 traffic 不会离开 AWS 网络的同时，访问表的最安全方式是什么？

- A. 为 DynamoDB 使用 VPC 端点。
- B. 在公共子网中使用 NAT 网关。
- C. 在专用子网中使用 NAT 实例。
- D. 使用连接到 VPC 的互联网网关。

答案：A

158. 一家娱乐公司正在使用 Amazon DynamoDB 存储媒体元数据。应用程序读取密集，并出现延迟。该公司没有员工来处理额外的运营开销，需要在不重新配置应用程序的情况下提高 DynamoDB 的性能。解决方案架构师应该推荐什么来满足这一要求？

- A. 使用 Amazon ElastiCache for Redis。
- B. 使用亚马逊 DynamoDB 加速器 (DAX)。
- C. 使用 DynamoDB 全局表复制数据。
- D. 使用启用了自动发现的 Amazon ElastiCache for Memcached。

答案：B

159. 公司的基础设施由单个 AWS 区域中的 Amazon EC2 实例和 Amazon RDS DB 实例组成。该公司希望在单独的地区备份其数据。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 使用 AWS Backup 将 EC2 备份和 RDS 备份复制到单独的区域。
- B. 使用 Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) 将 EC2 备份和 RDS 备份复制到单独的区域。
- C. 创建 EC2 实例的 Amazon 机器映像 (AMI)。将 AMI 复制到单独的区域。在单独的区域中为 RDS DB 实例创建读取副本。
- D. 创建亚马逊弹性块存储 (Amazon EBS) 快照。将 EBS 快照复制到单独的区域。创建 RDS 快照。将 RDS 快照导出到 Amazon S3。将 S3 跨区域复制 (CRR) 配置到单独的区域。

答案：A

160. 解决方案架构师需要安全地存储应用程序用于访问 Amazon RDS DB 实例的数据库用户名和密码。访问数据库的应用程序在 Amazon EC2 实例上运行。解决方案架构师希望在 AWS Systems Manager 参数存储中创建一个安全参数。解决方案架构师应该做些什么来满足这一要求？

- A. 创建一个具有参数存储参数读取权限的 IAM 角色。允许解密访问 AWS 密钥管理服务 (AWS KMS) 密钥，用于加密参数。将此 IAM 角色分配给 EC2 实例。
- B. 创建允许读取参数存储参数的 IAM 策略。允许解密访问用于加密参数的 AWS 密钥管理服务 (AWS KMS) 密钥。将此 IAM 策略分配给 EC2 实例。
- C. 在 Parameter Store 参数和 EC2 实例之间创建 IAM 信任关系。在信任策略中将 Amazon RDS 指定为主体。
- D. 在 DB 实例和 EC2 实例之间创建 IAM 信任关系。将 Systems Manager 指定为信任策略中的主体。

答案：A

161. 一家公司有一个在 Amazon EC2 实例上运行的遗留数据处理应用程序。数据是按顺序处理的，但结果的顺序并不重要。该应用程序使用单片架构。公司可以扩展应用程序以满足日益增长的需求的唯一方法是增加实例的大小。该公司的开发人员决定重写应用程序，在 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上使用微服务架构。解决方案架构师应该为微服务之间的通信推荐什么？

- A. 创建 Amazon 简单队列服务 (Amazon SQS) 队列。向数据生成器添加代码，并将数据发送到队列。添加代码到数据消费者处理队列中的数据。
- B. 创建一个亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) 主题。向数据生成器添加代码，并向主题发布通知。向数据消费者添加代码以订阅主题。
- C. 创建一个 AWS Lambda 函数来传递消息。向数据生成器添加代码，以使用数据对象调用 Lambda 函数。向数据消费者添加代码，以接收从 Lambda 函数传递的数据对象。
- D. 创建一个 Amazon DynamoDB 表。启用 DynamoDB 流。向数据生成器添加代码以将数据插入表中。向数据消费者添加代码，以使用 DynamoDB Streams API 检测新表条目并检索数据。

答案：A

162. 一家公司希望将其 MySQL 数据库从本地迁移到 AWS。该公司最近经历了一次数据库中断，严重影响了业务。为了确保这种情况不会再次发生，该公司希望在 AWS 上有一个可靠的数据库解决方案，最大限度地减少数据丢失，并将每笔交易存储在至少两个节点上。哪种解决方案满足这些要求？

- A. 创建一个 Amazon RDS DB 实例，同步复制到三个可用区中的三个节点。
- B. 创建一个启用了 Multi-AZ 功能的 Amazon RDS MySQL 数据库实例，以同步复制数据。

C. 创建一个 AmazonRDSMySQL 数据库实例，然后在单独的 AWS 区域中创建一个同步复制数据的读取副本。
D. 创建一个安装了 MySQL 引擎的 AmazonEC2 实例，该引擎会触发 AWSLambda 函数，将数据同步复制到 AmazonRDSMySQLDB 实例。
答案：B

163. 一家公司正在建立一个新的动态订购网站。该公司希望尽量减少服务器维护和补丁。网站必须具有高可用性，必须尽快扩展读写能力，以满足用户需求的变化。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 在 AmazonS3 中托管静态内容。使用亚马逊 API 网关和 AWSLambda 托管动态内容。使用 AmazonDynamoDB 数据库的按需容量。配置 AmazonCloudFront 以交付网站内容。
- B. 在 AmazonS3 中托管静态内容。使用亚马逊 API 网关和 AWSLambda 托管动态内容。将 AmazonAurora 与 AuroraAutoScaling 一起用于数据库。配置 AmazonCloudFront 以交付网站内容。
- C. 在 AmazonEC2 实例上托管所有网站内容。创建一个 AutoScaling 组来扩展 EC2 实例。使用应用程序负载均衡器来分发 tra@c。使用具有为数据库配置的写入容量的 AmazonDynamoDB。
- D. 在 AmazonEC2 实例上托管所有网站内容。创建一个 AutoScaling 组来扩展 EC2 实例。使用应用程序负载均衡器来分发 tra@c。将 AmazonAurora 与 AuroraAutoScaling 一起用于数据库。

答案：A

164. 一家公司有一个用于软件工程的 AWS 帐户。AWS 帐户可以通过一对 AWSDirectConnect 连接访问该公司的自助数据中心。所有非 VPCtra@c 路由到虚拟专用网关。一个开发团队最近通过控制台创建了一个 AWSLambda 函数。开发团队需要允许该函数访问在公司中心的专用子网中运行的数据库。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 配置 Lambda 函数，使其在具有适当安全组的 VPC 中运行。
- B. 设置从 AWS 到数据中心的 VPN 连接。通过 VPN 从 Lambda 函数路由 tra@c。
- C. 更新 VPC 中的路由表，允许 Lambda 函数通过 DirectConnect 访问本地数据中心。
- D. 创建弹性 IP 地址。配置 Lambda 函数，使其在没有弹性网络接口的情况下通过弹性 IP 地址发送 tra@c。

答案：A

165. 一家公司使用 AmazonECS 运行应用程序。该应用程序创建原始图像的调整大小版本，然后调用 AmazonS3API 将调整大小的图像存储在 AmazonS3 中。解决方案架构师如何确保应用程序有权访问 AmazonS3？

- A. 更新 AWSIAM 中的 S3 角色，以允许从 AmazonECS 进行读/写访问，然后重新启动容器。
- B. 创建一个具有 S3 权限的 IAM 角色，然后在任务定义中将该角色指定为 taskRoleArn。
- C. 创建一个允许从 AmazonECS 访问 AmazonS3 的安全组，并更新 ECS 集群使用的启动配置。
- D. 创建一个具有 S3 权限的 IAM 用户，然后以该帐户登录时重新启动 ECS 集群的 AmazonEC2 实例。

答案：B

166. 一家公司有一个基于 Windows 的应用程序，必须迁移到 AWS。该应用程序需要使用连接到跨多个可用区部署的多个 AmazonEC2Windows 实例的共享 Windows 系统。解决方案架构师应该做些什么来满足这一要求？

- A. 将 AWS 存储网关配置为卷网关模式。将卷挂载到每个 Windows 实例。
- B. 为 Windows 文件服务器配置 AmazonFSx。将 AmazonFSx-le 系统安装到每个 Windows 实例。
- C. 使用 Amazon 弹性文件系统 (AmazonEFS) 配置系统。将 EFS-le 系统挂载到每个 Windows 实例。
- D. 配置具有所需大小的亚马逊弹性块存储 (亚马逊 EBS) 卷。将每个 EC2 实例连接到卷。将卷内的文件系统挂载到每个 Windows 实例。

答案：B

167. 一家公司使用亚马逊 S3 作为其数据湖。该公司有一个新的合作伙伴，必须使用 SFTP 上传数据。解决方案架构师需要实现一个高度可用的 SFTP 解决方案，以最大限度地减少运营开销。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 使用 AWSTransferFamily 配置具有可公开访问端点的启用 SFTP 的服务器。选择 S3 数据湖作为目的地。
- B. 使用 AmazonS3 文件网关作为 SFTP 服务器。将 S3 文件网关端点 URL 暴露给新合作伙伴。与新合作伙伴共享 S3 文件网关终结点。
- C. 在虚拟专用网络中的专用子网中启动 AmazonEC2 实例。指示新合作伙伴使用 VPN 将文件上传到 EC2 实例。在 EC2 实例上运行 acron 作业脚本，将文件上传到 S3 数据湖。
- D. 在 VPC 的私有子网中启动 AmazonEC2 实例。在 EC2 实例前面放置一个网络负载均衡器 (NLB)。为 NLB 创建 SFTP 侦听器端口。与新合作伙伴共享 NLB 主机名。在 EC2 实例上运行 acron 作业脚本，将文件上传到 S3 数据湖。

答案：A

168. 一家公司有一个基于 Java 和 PHP 的 web 应用程序。该公司计划将应用程序从本地迁移到 AWS。该公司需要经常测试新网站功能的能力。该公司还需要一个高可用性和可管理的解决方案，该解决方案需要最低的运营开销。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 创建一个 AmazonS3 存储桶。在 S3 存储桶上启用静态 web 托管。将静态内容上传到 S3 存储桶。使用 AWSLambda 处理所有动态内容。
- B. 将 web 应用程序部署到 AWSElasticBeanstalk 环境。使用 URL 交换在多个 ElasticBeanstalk 之间切换功能测试环境。
- C. 将 web 应用程序部署到使用 Java 和 PHP 配置的 AmazonEC2 实例。使用自动缩放组和应用负载均衡器来管理网站的可用性。
- D. 将 web 应用程序容器化。将 web 应用程序部署到 AmazonEC2 实例。使用 AWS 负载均衡器控制器在包含新站点功能的容器之间动态路由 tra@c 进行测试。

答案：B

169. 一家公司有一个订购应用程序，可以将客户信息存储在 AmazonRDSforMySQL 中。在正常营业时间，员工出于报告目的运行一次性查询。在订单处理过程中会发生超时，因为报告查询需要很长时间才能运行。公司需要在不阻止员工执行查询的情况下消除超时。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 创建读取副本。将报告查询移动到读取副本。
- B. 创建读取副本。将订购应用程序分发到主数据库实例和读取副本。
- C. 将订购应用程序迁移到具有按需容量的 AmazonDynamoDB。
- D. 安排非高峰时段的报告查询。

答案: A

170. 一家公司正在 AmazonEC2 实例上运行批处理应用程序。该应用程序由一个带有多个 AmazonRDS 数据库的后端组成。应用程序导致数据库上的大量读取。解决方案架构师必须减少数据库读取次数, 同时确保高可用性。解决方案架构师应该做些什么来满足这一要求?

- A. 添加 AmazonRDS 读取副本。
- B. 使用 AmazonElasticCacheforRedis。
- C. 使用 AmazonRoute53DNS 缓存。
- D. 使用亚马逊 ElasticCacheforMemcached。

答案: B

171. 公司需要在 AWS 上运行关键应用程序。该公司需要使用 AmazonEC2 作为应用程序的数据库。数据库必须具有高可用性, 并且在发生中断事件时必须自动进行故障转移。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 启动两个 EC2 实例, 每个实例位于同一 AWS 区域的不同可用区。在两个 EC2 实例上安装数据库。将 EC2 实例配置为集群。设置数据库复制。
- B. 在可用区中启动 EC2 实例。在 EC2 实例上安装数据库。使用亚马逊机器映像 (AMI) 备份数据。如果发生中断事件, 请使用 AWSCloudFormation 自动配置 EC2 实例。
- C. 启动两个 EC2 实例, 每个实例位于不同的 AWS 区域。在两个 EC2 实例上安装数据库。设置数据库复制。将数据库故障转移到第二个区域。
- D. 在可用区中启动 EC2 实例。在 EC2 实例上安装数据库。使用亚马逊机器映像 (AMI) 备份数据。如果发生中断事件, 请使用 EC2 自动恢复来恢复实例。

答案: A

172. 公司的订单系统将客户的请求发送到 AmazonEC2 实例。EC2 实例处理订单, 然后将订单存储在 AmazonRDS 上的数据库中。用户报告说, 当系统发生故障时, 他们必须重新处理订单。该公司希望有一个有弹性的解决方案如果系统发生故障, 可以自动处理订单。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A. 将 EC2 实例移动到自动扩展组中。创建一个 AmazonEventBridge (AmazonCloudWatchEvents) 规则, 以针对 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS) 任务。
- B. 将 EC2 实例移动到应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的自动扩展组中。更新订单系统以向 ALB 端点发送消息。
- C. 将 EC2 实例移动到 AutoScaling 组中。配置订单系统以向亚马逊简单队列服务发送消息 (AmazonSQS) 队列。配置 EC2 实例以使用队列中的消息。
- D. 创建亚马逊简单通知服务 (AmazonSNS) 主题。创建 AWSLambda 函数, 并将该函数订阅到 SNS 主题。配置订单系统以向 SNS 主题发送消息。通过以下方式向 EC2 实例发送命令以处理消息使用 AWS 系统管理器运行命令。

答案: C

173. 一家公司在大量 AmazonEC2 实例上运行应用程序。应用程序将条目读写到 AmazonDynamoDB 表中。DynamoDB 表的大小不断增长, 但应用程序只需要过去 30 天的数据。公司需要一个最大限度地降低成本和开发工作量的解决方案。哪种解决方案满足这些要求?

- A. 使用 AWSCloudFormation 模板部署完整的解决方案。每 30 天重新部署一次 CloudFormation 堆栈, 并删除原始堆栈。
- B. 使用运行 AWSMarketplace 监控应用程序的 EC2 实例。配置监控应用程序以使用亚马逊 DynamoDBStreams 用于在表中创建新项时存储时间戳。使用在 EC2 实例上运行的脚本删除时间戳超过 30 天的项目。
- C. 配置 AmazonDynamoDBStreams, 以便在表中创建新项时调用 AWSLambda 函数。配置 Lambda 函数以删除表中超过 30 天的项目。
- D. 扩展应用程序, 为在中创建的每个新项目添加一个属性, 该属性的值为当前时间戳加上 30 天桌子。配置 DynamoDB 将该属性用作 TTL 属性。

答案: D

174. 一家公司在本地数据中心的 Kubernetes 集群上运行一个容器化应用程序。该公司正在使用 MongoDB 数据库进行数据存储。该公司希望将其中一些环境迁移到 AWS, 但目前无法更改代码或部署方法。该公司需要一个将运营开销降至最低的解决方案。哪种解决方案满足这些要求?

- A. 使用 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS) 和 AmazonEC2 工作节点进行计算, 并在 EC2 上使用 MongoDB 进行数据存储。
- B. 使用 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS) 和 AWSFargate 进行计算, 使用 AmazonDynamoDB 进行数据存储。
- C. 使用 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 和 AmazonEC2 工作节点进行计算, 并使用 AmazonDynamoDB 进行数据存储。
- D. 将 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 与 AWSFargate 一起用于计算, 将 AmazonDocumentDB (与 MongoDB 一起使用兼容性) 用于数据存储。

答案: D

175. 一家电话营销公司正在 AWS 上设计其客户呼叫中心功能。该公司需要一种提供多人识别并生成文字记录的解决方案。该公司希望查询成绩单以分析业务模式。成绩单必须保存 7 年以供审计。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用 AmazonRekognition 进行多人识别。将成绩单存储在 AmazonS3 中。使用机器学习模型进行转录分析。
- B. 使用 AmazonTranscribe 进行多人识别。使用 AmazonAthena 进行转录分析。
- C. 使用 AmazonTranslate 进行多人识别。将成绩单存储在亚马逊 Redshift 中。使用 SQL 查询进行转录分析。

D.使用 AmazonRekognition 进行多人识别。将成绩单存储在 AmazonS3 中。使用 AmazonTextract 进行转录分析。

答案: B

176.一家公司在 AWS 上托管其应用程序。该公司使用 AmazonCognito 来管理用户。当用户登录应用程序时应用程序通过使用托管在 AmazonAPI 网关中的 RESTAPI 从 AmazonDynamoDB 获取所需的数据。该公司希望有一个 AWS 管理的解决方案来控制对 RESTAPI 的访问,以减少开发工作。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A.将 AWSLambda 函数配置为 beanauthorizerinAPI 网关,以验证是哪个用户发出了请求。
- B.对于每个用户,创建并分配一个 API 密钥,该密钥必须随每个请求一起发送。使用 AWSLambda 函数验证密钥。
- C.在每个请求的标题中发送用户的电子邮件地址。调用 AWSLambda 函数以验证具有该电子邮件地址的用户是否具有适当的访问权限。
- D.配置 AmazonCognito 用户池 authorizerinAPI 网关,以允许 AmazonCognito 验证每个请求。

答案: D

177.一家公司正在开发一项针对移动应用用户的营销传播服务。公司需要通过短信服务(SMS)向用户发送确认信息。用户必须能够回复短信。公司必须将回复存储一年以供分析。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A.创建一个 AmazonConnect 联系人以发送短信。使用 AWSLambda 处理响应。
- B.打造亚马逊精确定位之旅。配置 AmazonPinpoint 将事件发送到 AmazonKinesis 数据流进行分析和存档。
- C.使用 Amazon 简单队列服务(AmazonSQS)分发 SMS 消息。使用 AWSLambda 处理响应。
- D.创建亚马逊简单通知服务(AmazonSNS) FIFO 主题。订阅 AmazonKinesis 数据流到 SNS 主题进行分析和存档。

答案: B

178.一家公司正计划将其数据转移到亚马逊 S3 存储桶中。当数据存储在 S3 存储桶中时,必须对其进行加密。此外,加密密钥必须每年自动轮换。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A.将数据移动到 S3 存储桶。使用带有 AmazonS3 托管加密密钥(SSE-S3)的服务器端加密。使用 SSE-S3 加密密钥的内置密钥轮换行为。
- B.创建 AWS 密钥管理服务(AWSKMS)客户管理的密钥。启用自动按键旋转。设置 S3 存储桶的默认值使用客户管理的 KMS 密钥的加密行为。将数据移动到 S3 存储桶。
- C.创建 AWS 密钥管理服务(AWSKMS)客户管理密钥。将 S3 存储桶的默认加密行为设置为使用客户管理的 KMS 密钥。将数据移动到 S3 存储桶。每年手动轮换 KMS 密钥。
- D.在将数据移动到 S3 存储桶之前,使用客户密钥材料对数据进行加密。创建不带密钥材料的 AWS 密钥管理服务(AWSKMS)密钥。将客户密钥材料导入 KMS 密钥。启用自动按键旋转。

答案: B

179.金融公司的客户通过发送短信请求与金融顾问预约。在以下平台上运行的 web 应用程序 AmazonEC2 实例接受预约请求。文本消息通过 web 应用程序发布到 Amazon 简单队列服务(AmazonSQS)队列。然后,在 EC2 实例上运行的另一个应用程序会发送会议邀请和会议确认向客户发送电子邮件。成功安排后,此应用程序将会议信息存储在 AmazonDynamoDB 数据库中。随着公司的扩张,客户报告说他们的会议邀请函需要更长的时间才能送达。解决方案架构师应该推荐什么来解决这个问题?

- A.在 DynamoDB 数据库前面添加一个 DynamoDB 加速器(DAX)集群。
- B.在接受预约请求的 web 应用程序前添加 AmazonAPI 网关 API。
- C.添加 AmazonCloudFront 分发。将源设置为接受约会请求的 web 应用程序。
- D.为发送会议邀请的应用程序添加自动缩放组。配置自动缩放组,使其根据深度进行缩放 SQS 队列的一部分。

答案: D

180.一家在线零售公司拥有 5000 多万活跃客户,每天收到 25000 多份订单。该公司为客户收集购买数据,并将这些数据存储在 AmazonS3 中。其他客户数据存储在 AmazonRDS 中。该公司希望将所有数据提供给各个团队,以便团队进行分析。该解决方案必须提供管理数据细粒度权限的能力,并且必须将操作开销降至最低。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.迁移购买数据直接写入亚马逊 RDS。使用 RDS 访问控制来限制访问。
- B.安排 AWSLambda 函数定期将数据从 AmazonRDS 复制到 AmazonS3。创建 AWSGlue 爬虫。使用 AmazonAthena 查询数据。使用 S3 策略限制访问。
- C.使用 AWSLakeFormation 创建数据湖。创建与 AmazonRDS 的 AWSGlueJDBC 连接。在 Lake 中注册 S3 存储桶形成。使用 LakeFormation 访问控制来限制访问。
- D.创建 AmazonRedshift 集群。安排 AWSLambda 函数,定期将数据从 AmazonS3 和 AmazonRDS 复制到 AmazonRedshift。使用 AmazonRedshift 访问控制来限制访问。

答案: C

181.一家公司在内部数据中心托管一个营销网站。该网站由静态文档组成,在单个服务器上运行。管理员不经常更新网站内容,并使用 SFTP 客户端上传新文档。该公司决定在 AWS 上托管其网站并使用 AmazonCloudFront。该公司的解决方案架构师创建了 CloudFront 分布。解决方案架构师必须为网站托管设计最具成本效益和弹性的架构,作为 CloudFront 的起源。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.使用 AmazonHandle 创建虚拟服务器。在 IntelliTrace 实例中配置 web 服务器。使用 SFTP 客户端上传网站内容。
- B.为 AmazonEC2 实例创建一个 AWS 自动扩展组。使用应用程序负载均衡器。使用 SFTP 客户端上传网站内容。
- C.创建一个私有的 AmazonS3 存储桶。使用 S3 存储桶策略允许从 CloudFront 源访问标识(OAI)进行访问。上传网站通过使用 AWSCLI 获取内容。

D. 创建一个公共的 AmazonS3 存储桶。为 SFTP 配置 AWS 传输。配置网站托管的 S3 存储桶。使用 SFTP 客户端上传网站内容。

答案: C

182. 一家公司希望管理亚马逊机器映像 (AMI)。该公司目前将 AMI 复制到创建 AMI 的同一 AWS 区域。该公司需要设计一个应用程序来捕获 AWSAPI 调用, 并在公司帐户内调用 AmazonEC2CreateImageAPI 操作时发送警报。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

A. 创建 AWSLambda 函数以查询 AWSCloudTrail 日志, 并在检测到 CreateImageAPI 调用时发送警报。

B. 将 AWSCloudTrail 配置为亚马逊简单通知服务 (亚马逊 SNS) 通知, 该通知在更新的日志发送到亚马逊 S3 时发生。当检测到 API 调用时, 使用 AmazonAthena 创建新表并在 CreateImage 上查询。

C. 为 CreateImageAPI 调用创建 AmazonEventBridge (AmazonCloudWatchEvents) 规则。将目标配置为 AmazonSimple 通知服务 (AmazonSNS) 主题, 用于在检测到 CreateImageAPI 调用时发送警报。

D. 将 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) FIFO 队列配置为 AWSCloudTrail 日志的目标。当检测到 CreateImageAPI 调用时, 创建 AWSLambda 函数以向亚马逊简单通知服务 (AmazonSNS) 主题发送警报。

答案: C

183. 一家公司拥有异步 API, 用于接收用户请求, 并根据请求类型将请求发送到适当的微服务进行处理。该公司正在使用亚马逊 API 网关部署 API 前端, 以及 AWSLambda 函数, 该函数调用亚马逊 DynamoDB 在将用户请求发送到处理微服务之前存储用户请求。该公司在预算允许的范围内提供了尽可能多的 DynamoDB 吞吐量, 但该公司仍面临可用性问题, 并且正在失去用户请求。解决方案架构师应该做些什么来解决这个问题, 而不会影响现有用户?

A. 在 API 网关上添加具有服务器端节流限制的节流。

B. 使用 DynamoDB 加速器 (DAX) 和 Lambda 缓冲对 DynamoDB 的写入。

C. 在 DynamoDB 中为包含用户请求的表创建一个辅助索引。

D. 使用 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列和 Lambda 来缓冲对 DynamoDB 的写入。

答案: D

184. 公司需要将数据从 AmazonEC2 实例移动到 AmazonS3 存储桶。公司必须确保没有 API 调用和数据通过公共互联网路由。只有 EC2 实例可以访问将数据上传到 S3 存储桶。哪种解决方案能够满足这些要求?

A. 在 EC2 实例所在的子网中为 AmazonS3 创建一个 VPC 接口端点。将资源策略附加到 S3 存储桶只允许 EC2 实例的 IAM 角色访问。

B. 在 EC2 实例所在的可用区中为 AmazonS3 创建网关 VPC 端点。将适当的安全组附加到端点。将资源策略附加到 S3 存储桶, 仅允许 EC2 实例的 IAM 角色访问。

C. 从 EC2 实例内部运行 the nslookup 工具, 获取 S3bucket 的服务 API 端点的私有 IP 地址。在 VPC 路由表中创建一条路由, 为 EC2 实例提供对 S3bucket 的访问。将资源策略附加到 S3 存储桶, 仅允许 EC2 实例的 IAM 访问角色。

D. 使用 AWS 提供的公开可用的 ip-ranges.json-letto 获取 S3 存储桶服务 API 端点的私有 IP 地址。在 VPC 路由表中创建一条路由, 为 EC2 实例提供对 S3bucket 的访问。将资源策略附加到 S3 存储桶, 仅允许 EC2 实例的 IAM 角色访问。

答案: A

185. 一位解决方案架构师正在设计部署到 AWS 云的新应用程序的架构。该应用程序将在 AmazonEC2 按需实例上运行, 并将自动扩展到多个可用区。EC2 实例将频繁地进行扩展和缩减一整天。应用程序负载均衡器 (ALB) 将处理负载分配。该架构需要支持分布式会话数据管理。如果需要, 该公司愿意对代码进行更改。解决方案架构师应该做些什么来确保架构支持分布式会话数据管理?

A. 使用 AmazonElastiCache 管理和存储会话数据。

B. 使用 ALB 的会话 affinity (粘性会话) 来管理会话数据。

C. 使用 AWSSystemsManager 中的会话管理器来管理会话。

D. 使用 AWS 安全令牌服务 (AWSSTS) 中的 GetSessionTokenAPI 操作来管理会话。

答案: A

186. 一家公司提供快速增长的食品配送服务。由于增长, 该公司的订单处理系统在 tra@c 高峰时段遇到了扩展问题。当前的架构包括以下内容: • 一组在 AmazonEC2AutoScaling 组中运行的 AmazonEC2 实例, 用于从应用程序收集订单 • 另一组 EC2 实例在 AmazonEC2AutoScaling 组中运行, 以完成所有订单收集过程发生得很快, 但订单履行过程可能需要更长的时间。数据不得因缩放事件而丢失。解决方案架构师必须确保订单收集流程和订单履行流程在高峰时段都能适当扩展。该解决方案必须优化公司 AWS 资源的利用率。哪种解决方案满足这些要求?

A. 使用 AmazonCloudWatch 指标监控 AutoScaling 组中每个实例的 CPU。根据峰值工作负载值配置每个自动缩放组的最小容量。

B. 使用 AmazonCloudWatch 指标监控 AutoScaling 组中每个实例的 CPU。配置 CloudWatch 警报以调用 Amazon 简单通知服务 (AmazonSNS) 主题, 该主题可按需创建其他自动扩展组。

C. 提供两个 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列: 一个用于订单收集, 另一个用于完成订单。配置 EC2 实例以轮询其各自的队列。根据队列发送的通知缩放自动缩放组。

D. 提供两个 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列: 一个用于订单收集, 另一个用于完成订单。配置 EC2 实例以轮询其各自的队列。基于每个实例的积压计算创建一个指标。缩放自动缩放组基于该度量。

答案: D

187. 一家公司托管多个生产应用程序。其中一个应用程序包含来自多个 AWS 区域的 AmazonEC2、AWSLambda、AmazonRDS、Amazon 简单通知服务 (AmazonSNS) 和 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 的资源。所有公司资

源都标记有“应用程序”标签名和与每个应用程序对应的值。解决方案架构师必须提供识别所有标记组件的最快解决方案。哪种解决方案满足这些要求？

- A. 使用 AWS CloudTrail 生成带有应用程序标签的资源列表。
- B. 使用 AWS CLI 查询所有地区的每个服务，以报告标记的组件。
- C. 在 Amazon CloudWatch Logs Insights 中运行查询，以报告带有应用程序标签的组件。
- D. 使用 AWS 资源组标签编辑器运行查询，以使用应用程序标签报告全局资源。

答案：D

188. 一家公司需要每天将其数据库导出一次到 Amazon S3，以便其他团队访问。导出的对象大小在 2GB 和 5GB 之间变化。数据的 S3 访问模式是可变的，并且变化很快。数据必须立即可用，并且必须保持可访问状态长达 3 个月。该公司需要最具成本效益且不会增加检索时间的解决方案。公司应该使用哪种 S3 存储类来满足这些要求？

- A. S3 智能分层
- B. S3 冰川即时检索
- C. S3 标准
- D. S3 标准不频繁访问（S3 标准 IA）

答案：A

189. 一家公司正在开发一款新的移动应用程序。公司必须实施适当的转换，以保护其应用程序负载均衡器（ALB）免受常见的应用程序级攻击，如跨站脚本或 SQL 注入。该公司的基础设施和运营人员很少。该公司需要减少其在管理、更新和保护 AWS 环境服务器方面的责任。解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求？

- A. 配置 AWS WAF 规则并将其与 ALB 相关联。
- B. 使用启用了公共托管的 Amazon S3 部署应用程序。
- C. 部署 AWS Shield Advanced 并将 ALB 添加为受保护的资源。
- D. 创建一个新的 ALB，将 traffic 指向运行第三方防火墙的 Amazon EC2 实例，然后该实例将 traffic 传递给当前的 ALB。

答案：A

190. 一家公司的报告系统每天向亚马逊 S3 存储桶发送数百个.csv 文件。公司必须将这些文件转换为 Apache Parquet 格式，并将其存储在转换后的数据桶中。哪种解决方案能够以最少的开发工作量满足这些要求？

- A. 创建一个安装了 Apache Spark 的 Amazon EMR 集群。编写一个 Spark 应用程序来转换数据。使用 EMR 文件系统（EMRFS）将文件写入转换后的数据桶。
- B. 创建一个 AWS Glue 爬虫来发现数据。创建 AWS Glue 提取、转换和加载（ETL）作业以转换数据。指定输出步骤中的转换数据桶。
- C. 使用 AWS Batch 创建具有 Bash 语法的作业定义，以转换数据并将数据输出到转换后的数据桶。使用作业定义提交作业。指定阵列作业作为作业类型。
- D. 创建一个 AWS Lambda 函数来转换数据，并将数据输出到转换后的数据桶中。为 S3 存储桶配置事件通知。指定 Lambda 函数作为事件通知的目标。

答案：B

191. 一家公司在其数据中心的网络连接存储（NAS）中存储了 700TB 的备份数据。此备份数据需要可供不频繁的监管请求访问，并且必须保留 7 年。该公司已决定将此备份数据从其数据中心迁移到 AWS。迁移必须在 1 个月内完成。该公司在其公共互联网连接上有 500Mbps 的专用带宽可用于数据传输。解决方案架构师应该做些什么来以最低的成本迁移和存储数据？

- A. 订购 AWS Snowball 设备以传输数据。使用生命周期策略将文件转换到 Amazon S3 Glacier Deep Archive。
- B. 在数据中心和 Amazon VPC 之间部署 VPN 连接。使用 AWS CLI 将数据从本地复制到 Amazon S3 Glacier。
- C. 提供 500Mbps 的 AWS Direct Connect 连接，并将数据传输到 Amazon S3。使用生命周期策略将文件转换到 Amazon S3 Glacier Deep Archive。
- D. 使用 AWS DataSync 传输数据并在本地部署 DataSync 代理。使用 DataSync 任务将文件从本地 NAS 存储复制到 Amazon S3 Glacier。

答案：A

192. 一家公司有一个无服务器网站，在亚马逊 S3 存储桶中有数百万个对象。该公司使用 S3 存储桶作为 Amazon CloudFront 分发的来源。在加载对象之前，该公司没有在 S3 存储桶上设置加密。解决方案架构师需要为所有现有对象和将来添加到 S3 存储桶中的所有对象启用加密。哪种解决方案能够以最少的努力满足这些要求？

- A. 创建一个新的 S3 存储桶。启用新 S3 存储桶的默认加密设置。将所有现有对象下载到临时本地存储。将对象上传到新的 S3 存储桶。
- B. 打开 S3 存储桶的默认加密设置。使用 S3 库存功能创建一个.csv 文件，列出未加密的物体。运行一个 S3 批处理操作作业，该作业使用复制命令加密这些对象。
- C. 使用 AWS 密钥管理服务（AWS KMS）创建新的加密密钥。更改 S3 存储桶上的设置，以使用 AWS KMS 管理的加密密钥（SSE-KMS）进行服务器端加密。启用 S3 存储桶的版本控制。
- D. 在 AWS 管理控制台中导航到 Amazon S3。浏览 S3 存储桶的对象。按加密字段排序。选择每个未加密的对象。使用“修改”按钮将默认加密设置应用于 S3 存储桶中的每个未加密对象。

答案：B

193. 一家公司在应用程序负载均衡器后面的 Amazon EC2 实例上运行一个全球 web 应用程序。该应用程序将数据存储存储在 Amazon Aurora 中。该公司需要创建一个灾难恢复解决方案，并且可以容忍长达 30 分钟的停机时间和潜在的数据丢失。这个当主基础设施健康时，解决方案不需要处理负载。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

A.部署具有所需基础设施元素的应用程序。使用 AmazonRoute53 配置主动-被动故障转移。创建第二个 AWS 区域中的 Aurora 副本。
B.在第二个 AWS 区域中托管应用程序的缩减部署。使用 AmazonRoute53 配置主动主动故障转移。在第二个区域中创建 Aurora 副本。
C.在第二个 AWS 区域复制主要基础设施。使用 AmazonRoute53 配置主动主动故障转移。创建一个从最新快照还原的 Aurora 数据库。
D.使用 AWSBackup 备份数据。使用备份在第二个 AWS 区域中创建所需的基础架构。使用 AmazonRoute53 配置主动-被动故障转移。在第二个区域中创建 Aurora 第二个主实例。

答案: A

194.某公司的应用程序存在性能问题。该应用程序是有状态的,需要在 AmazonEC2 实例上完成内存中的任务。该公司使用 AWSCloudFormation 部署基础设施,并使用 M5EC2 实例系列。Astra@c 增加,应用程序性能下降。用户在尝试访问应用程序时报告延迟。哪种解决方案将以最具操作效率的方式解决这些问题?

- A.将 EC2 实例替换为在 AutoScaling 组中运行的 T3EC2 实例。使用 AWS 管理控制台进行更改。
- B.修改 CloudFormation 模板以在 AutoScaling 组中运行 EC2 实例。当需要增加时,手动增加自动缩放组的所需容量和最大容量。
- C.修改 CloudFormation 模板。将 EC2 实例替换为 R5EC2 实例。使用 AmazonCloudWatch 内置的 EC2 内存指标来跟踪应用程序性能,以便进行未来的容量规划。
- D.修改 CloudFormation 模板。将 EC2 实例替换为 R5EC2 实例。在 EC2 上部署 AmazonCloudWatch 代理实例,以生成用于未来容量规划的自定义应用程序延迟度量。

答案: D

195.一位解决方案架构师正在使用 AmazonAPI 网关设计一个新的 API,该 API 将接收用户的请求。请求量变化很大;几个小时过去了,却没有收到一个请求。数据处理将异步进行,但应在发出请求后几秒钟内完成。解决方案架构师应该让 API 调用哪个计算服务来以最低成本提供需求?

- A.AWS 胶水作业
- B.AWSLambda 函数
- C.托管在 AmazonElasticKuberneteservice (AmazonEKS) 中的容器化服务
- D.通过 AmazonEC2 托管在 AmazonECS 中的容器化服务

答案: B

196.一家公司在—组 AmazonLinuxEC2 实例上运行一个应用程序。出于合规原因,公司必须将所有申请日志保留 7 年。日志将由一个报告工具进行分析,该工具必须能够同时访问所有日志。哪种存储解决方案最经济高效地满足这些要求?

- A.亚马逊弹性块存储 (AmazonEBS)
- B.亚马逊弹性文件系统 (AmazonEFS)
- C.亚马逊 EC2 实例存储
- D.亚马逊 S3

答案: D

197.一家公司已聘请外部供应商在其 AWS 帐户中执行工作。供应商使用托管在其拥有的 AWS 帐户中的自动化工具。供应商没有 IAM 访问该公司 AWS 帐户的权限。解决方案架构师应如何向供应商授予此访问权限?

- A.在公司帐户中创建 IAM 角色,以委派对供应商 IAM 角色的访问权限。为角色附加适当的 IAM 策略供应商所需的权限。
- B.使用符合密码复杂性要求的密码在公司帐户中创建 IAM 用户。为用户附加适当的 IAM 策略,以获得供应商所需的权限。
- C.在公司帐户中创建 IAM 组。将工具的 IAM 用户从供应商帐户添加到组中。将适当的 IAM 策略附加到组中,以获得供应商所需的权限。
- D.在 IAM 控制台中选择“AWS 帐户”作为提供者类型,创建新的身份提供者。提供供应商的 AWS 帐户 ID 和用户名。将适当的 IAM 策略附加到新提供者,以获得供应商所需的权限。

答案: A

198.一家媒体公司在本地收集和分析用户活动数据。该公司希望将此功能迁移到 AWS。用户活动数据存储将继续增长,大小将达到 PB 级。该公司需要构建一个高可用的数据摄取解决方案,以方便使用 SQL 对现有数据和新数据进行按需分析。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A.将活动数据发送到 AmazonKinesis 数据流。配置流以将数据传递到 AmazonS3 存储桶。
- B.将活动数据发送到亚马逊 KinesisdataFirehose 交付流。配置流以将数据传递到 AmazonRedshift 集群。
- C.将活动数据放入 AmazonS3 存储桶中。配置 AmazonS3,以便在数据到达 S3 存储桶时对数据运行 AWSLambda 函数。
- D.在分布在多个可用区的 AmazonEC2 实例上创建摄取服务。配置服务以将数据转发到 AmazonRDSMulti-AZ 数据库。

答案: B

199.公司需要将其 AWSCloudTrail 日志保留 3 年。该公司正在通过使用母帐户中的 AWSOrganizations 在一组 AWS 帐户上执行 CloudTrail。CloudTrail 目标 S3 存储桶配置为启用了 S3 版本控制。S3 生命周期策略位于 3 年后删除当前对象的位置。在使用 S3 存储桶的第四年后,S3 存储桶指标显示对象数量持续增加。但是,交付到 S3 存储桶的新 CloudTrail 日志的数量保持一致。哪种解决方案将以最具成本效益的方式删除 3 年以上的对象?

- A.配置组织的集中式 CloudTrail 跟踪,使对象在 3 年后过期。
- B.配置 S3 生命周期策略以删除以前的版本和当前的版本。
- C.创建一个 AWSLambda 函数,用于枚举和删除 AmazonS3 中超过 3 年的对象。
- D.将父帐户配置为交付到 S3 存储桶的所有对象的所有者。

答案: B

200. 一家公司有一个 API，可以从一系列监控设备接收实时数据。API 将这些数据存储在 AmazonRDSDB 实例中，以供日后分析。监控设备发送到 API 的数据量。在严重 traffic 期间，API 经常返回超时错误。在检查日志后，公司确定数据库无法处理 traffic 的写入量来自 API。解决方案架构师必须尽量减少与数据库的连接数量，并必须确保在 traffic 繁忙期间数据不会丢失。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 将 DB 实例的大小增加到具有更多可用内存的实例类型。
- B. 将 DB 实例修改为 Multi-AZDB 实例。配置应用程序以写入所有活动的 RDSDB 实例。
- C. 修改 API 以将传入数据写入 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列。使用 AWSLambda 函数 AmazonSQS 调用将数据从队列写入数据库。
- D. 修改 API，将传入数据写入亚马逊简单通知服务 (亚马逊 SNS) 主题。使用 AmazonSNS 调用的 AWSLambda 函数将主题中的数据写入数据库。

答案：C

201. 一家公司管理着自己的运行 MySQL 数据库的 AmazonEC2 实例。随着需求的增加或减少，该公司正在手动管理复制和扩展。该公司需要一种新的解决方案，简化向或删除计算能力的过程根据需要从其数据库层。该解决方案还必须以最小的操作工作量提供改进的性能、可扩展性和耐用性。哪种解决方案满足这些要求？

- A. 将数据库迁移到适用于 AuroraMySQL 的 AmazonAuroraServerless。
- B. 将数据库迁移到 AmazonAuroraServerlessforAuroraPostgreSQL。
- C. 将这些数据库合并成一个更大的 MySQL 数据库。在更大的 EC2 实例上运行更大的数据库。
- D. 为数据库层创建 EC2 自动扩展组。将现有数据库迁移到新环境。

答案：A

202. 一家公司担心，正在使用的两个 NAT 实例将不再能够支持该公司应用程序所需的 traffic。解决方案架构师希望实现一个高可用、容错和自动可扩展的解决方案。解决方案架构师应该推荐什么？

- A. 删除两个 NAT 实例，并用同一可用区中的两个 NAT 网关替换它们。
- B. 对不同可用区中的 NAT 实例使用带有网络负载均衡器的自动扩展组。
- C. 删除两个 NAT 实例，并用不同可用区中的两个 NAT 网关替换它们。
- D. 将两个 NAT 实例替换为不同可用区中的 Spot 实例，并部署网络负载均衡器。

答案：C

203. 应用程序在 VPC 中具有弹性 IP 地址的 AmazonEC2 实例上运行。该应用程序需要访问 VPC 中的数据库。两个 VPC 都在同一个 AWS 帐户中。哪种解决方案能够安全地提供所需的 MOST 访问？

- A. 创建一个 DB 实例安全组，允许 VPC 中应用服务器的公共 IP 地址的所有 traffic。
- B. 配置 VPC 和 VPC 之间的 VPC 对等连接。
- C. 使 DB 实例可公开访问。为数据库实例分配一个公共 IP 地址。
- D. 将具有弹性 IP 地址的 EC2 实例启动到 VPC 中。通过新的 EC2 实例代理所有请求。

答案：B

204. 一家公司在 AmazonEC2 实例上为客户运行演示环境。每个环境都隔离在自己的 VPC 中。当 RDP 或 SSH 访问环境时，需要通知公司的运营团队。

- A. 配置 AmazonCloudWatchApplicationInsights，以便在检测到 RDP 或 SSH 访问时创建 AWSSystemsManagerOpsItems。
- B. 使用具有 IAM 角色的 IAM 实例配置 EC2 实例，并附加 AmazonSSMManagedInstanceCore 策略。
- C. 将 VPC 日志发布到 AmazonCloudWatch 日志。创建所需的度量过滤器。使用以下命令创建 AmazonCloudWatch 指标警报报警处于报警状态时的通知动作。
- D. 配置 AmazonEventBridge 规则，以监听 EC2 实例状态更改通知类型的事件。将亚马逊简单通知服务 (AmazonSNS) 目标配置为目标。为运营团队订阅该主题。

答案：C

205. 一家公司正在构建一个新的基于网络的客户关系管理应用程序。该应用程序将使用几个由应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷支持的 AmazonEC2 实例。该应用程序还将使用 AmazonAurora 数据库。应用程序的所有数据在静止和传输过程中都必须加密。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 使用 ALB 上的 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 证书对传输中的数据进行加密。使用 AWSCertificateManager (ACM) 对 EBS 卷和 Aurora 数据库存储进行加密。
- B. 使用 AWS 根帐户登录 AWS 管理控制台。上传公司的加密证书。在 root 帐户中，选择选项为帐户的所有静止和传输中的数据启用加密。
- C. 使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 对 EBS 卷和 Aurora 数据库存储进行加密。附上 AWS 证书经理 (ACM) 向 ALB 颁发证书，对传输中的数据进行加密。
- D. 使用 BitLocker 加密所有静态数据。将公司的 TLS 证书密钥导入 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS)。将 KMS 密钥附加到 ALB 以加密传输中的数据。

答案：C

206. 一家公司正在将其本地 Oracle 数据库迁移到 AmazonAuroraPostgreSQL。数据库有几个应用程序可以写入相同的表。应用程序需要逐一迁移，每次迁移之间相隔一个月。管理层对数据库的大量读写操作表示担忧。在整个迁移过程中，数据必须在两个数据库之间保持同步。解决方案架构师应该推荐什么？

- A. 使用 AWSDataSync 进行初始迁移。使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 创建变更数据捕获 (CDC) 复制任务和表映射以选择所有表。

B.使用 AWSDataSync 进行初始迁移。使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 创建满载加更改数据捕获 (CDC) 复制任务和表映射以选择所有表。

C.使用内存优化的复制实例, 将 AWS 模式转换工具与 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 结合使用。创建满载加更改数据捕获 (CDC) 复制任务和表映射以选择所有表。

D.使用计算优化的复制实例, 将 AWS 模式转换工具与 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 结合使用。创建满载加更改数据捕获 (CDC) 复制任务和表映射, 以选择最大的表。

答案: C

207. 一家公司有一个用于图像共享的三层应用程序。该应用程序使用一个 Amazon EC2 实例作为前端层, 另一个 EC2 实例作为应用层, 第三个 EC2 实例用于 MySQL 数据库。解决方案架构师必须设计一个可扩展且高度需要对应用程序进行最少更改的可用解决方案。哪种解决方案满足这些要求?

A. 使用 Amazon S3 托管前端层。在应用层使用 AWS Lambda 函数。将数据库移动到 Amazon DynamoDB 表中。使用 Amazon S3 存储和提供用户的图像。

B. 前端层和应用层使用负载均衡的 Multi-AZ AWS Elastic Beanstalk 环境。将数据库移动到具有多个读取副本的 Amazon RDS DB 实例, 以提供用户的映像。

C. 使用 Amazon S3 托管前端层。在应用层的 Auto Scaling 组中使用少量 EC2 实例。将数据库移动到内存优化的实例类型, 以存储和服务用户的图像。

D. 前端层和应用层使用负载均衡的 Multi-AZ AWS Elastic Beanstalk 环境。将数据库移动到 Amazon RDS Multi-AZ 数据库实例。使用 Amazon S3 存储和提供用户的图像。

答案: D

208. 在 VPC-A 中的 Amazon EC2 实例上运行的应用程序需要访问 VPC-B 中的另一个 EC2 实例中的文件。两个 VPC 都在单独的 AWS 帐户中。网络管理员需要设计一个解决方案, 以配置从 VPC-a 安全访问 VPC-B 中的 EC2 实例连接不应该有单点故障或带宽问题。哪种解决方案能够满足这些要求?

A. 在 VPC-A 和 VPC-B 之间建立 VPC 对等连接。

B. 为在 VPC-B 中运行的 EC2 实例设置 VPC 网关端点。

C. 将虚拟专用网关连接到 VPC-B, 并从 VPC-a 设置路由。

D. 为在 VPC-B 中运行的 EC2 实例创建一个私有虚拟接口 (VIF), 并从 VPC-a 添加适当的路由。

答案: A

209. 一家公司希望为其工程师团队尝试使用单独的 AWS 帐户。该公司希望在给定月份的 Amazon EC2 实例使用量超过每个帐户的特定阈值时立即得到通知。解决方案架构师应该做些什么来最经济高效地满足这一要求?

A. 使用成本资源管理器按服务创建每日成本报告。按 EC2 实例筛选报告。配置成本浏览器, 以便在超过阈值时发送亚马逊简单电子邮件服务 (Amazon SES) 通知。

B. 使用成本资源管理器按服务创建月度成本报告。按 EC2 实例筛选报告。配置成本浏览器, 以便在超过阈值时发送亚马逊简单电子邮件服务 (Amazon SES) 通知。

C. 使用 AWS Budgets 为每个帐户创建成本预算。将周期设置为每月。将作用域设置为 EC2 实例。设置警报预算的门槛。配置亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) 主题, 以便在阈值为时接收通知超过。

D. 使用 AWS 成本和使用情况报告创建每小时粒度的报告。将报告数据与 Amazon Athena 集成。使用亚马逊 EventBridge 用于安排 Athena 查询。配置亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) 主题, 以便在超过阈值时接收通知。

答案: C

210. 解决方案架构师需要为公司的应用程序设计一个新的微服务。客户端必须能够调用 HTTPS 端点才能访问微服务。微服务还必须使用 AWS 身份和访问管理 (IAM) 对呼叫进行身份验证。解决方案架构师将使用 Go 1.x 中编写的单个 AWS Lambda 函数来编写此微服务的逻辑。哪种解决方案将以 MOST 操作高效的方式部署该功能?

A. 创建一个 Amazon API 网关 REST API。配置使用 Lambda 函数的方法。在 API 上启用 IAM 身份验证。

B. 为函数创建 Lambda 函数 URL。指定 AWS_IAM 作为身份验证类型。

C. 创建 Amazon CloudFront 分发。将功能部署到 Lambda@Edge。将 IAM 身份验证逻辑集成到 Lambda@Edge 功能。

D. 创建 Amazon CloudFront 分发。将该功能部署到 CloudFront Functions。指定 AWS_IAM 作为身份验证类型。

答案: A

211. 一家公司之前将其数据仓库解决方案迁移到了 AWS。该公司还拥有 AWS Direct Connect 连接。企业 on-premise 用户使用可视化工具查询数据仓库。数据仓库返回的查询的平均大小为 50MB 可视化工具发送的网页大约为 500KB。数据仓库返回的结果集不会被缓存。哪种解决方案为公司提供了最低的数据传输出口成本?

A. 在本地托管可视化工具, 并直接通过互联网查询数据仓库。

B. 在与数据仓库相同的 AWS 区域中托管可视化工具。通过互联网访问它。

C. 在本地托管可视化工具, 并在同一 AWS 区域的某个位置通过 Direct Connect 连接直接查询数据仓库。

D. 在与数据仓库相同的 AWS 区域中托管可视化工具, 并通过 Direct Connect 连接在以下位置访问它同一地区。

答案: D

212. 一家在线学习公司正在迁移到 AWS 云。该公司将学生记录保存在 PostgreSQL 数据库中。该公司需要一个解决方案, 使其数据在多个 AWS 区域中始终可用且在线。哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求?

A. 将 PostgreSQL 数据库迁移到 Amazon EC2 实例上的 PostgreSQL 集群。

- B.在打开 Multi-AZ 功能的情况下，将 PostgreSQL 数据库迁移到 AmazonRDSforPostgreSQL 数据库实例。
C.将 PostgreSQL 数据库迁移到 AmazonRDSforPostgreSQL 数据库实例。在另一个区域中创建读取副本。
D.将 PostgreSQL 数据库迁移到 AmazonRDSforPostgreSQL 数据库实例。设置数据库快照以复制到另一个区域。
- 答案：C

213.一家公司使用七个 AmazonEC2 实例在 AWS 上托管其 web 应用程序。该公司要求返回所有健康 EC2 实例的 IP 地址以响应 DNS 查询。应该使用哪种政策来满足这一要求？

- A.简单路由策略
B.延迟路由策略
C.多值路由策略
D.地理定位路由策略

答案：C

214.一个医学研究实验室产生了与一项新研究相关的数据。实验室希望以最小的延迟将数据提供给诊所在全国范围内，他们的本地、基于 le 的应用程序。数据存储在 AmazonS3 存储桶中，每个诊所都有只读权限。解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求？

- A.在每个诊所内部署 AWS 存储网关作为虚拟机（VM）
B.使用 AWSDataSync 进行处理，将文件迁移到每个诊所的本地应用程序。
C.在每个诊所的本地部署一个 AWS 存储网关卷网关作为虚拟机（VM）。
D.将亚马逊弹性文件系统（AmazonEFS）文件系统连接到每个诊所的本地服务器。

答案：A

215.一家公司正在使用一个在单个 AmazonEC2 实例上运行的内容管理系统。EC2 实例包含 web 服务器和数据库软件。公司必须使其网站平台高度可用，并且必须使网站能够扩展以满足用户需求。解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求？

- A.将数据库移动到 AmazonRDS，并启用自动备份。在同一可用区中手动启动另一个 EC2 实例。在可用区中配置应用程序负载均衡器，并将这两个实例设置为目标。
B.将数据库迁移到与现有 EC2 实例位于同一可用区中的读取副本的 AmazonAurora 实例。在同一可用区中手动启动另一个 EC2 实例。配置应用程序负载均衡器，并将两个 EC2 实例设置为目标。
C.将数据库移动到 AmazonAurora，并在另一个可用区中使用读取副本。从 EC2 实例创建亚马逊机器映像（AMI）。在两个可用区中配置应用程序负载均衡器。连接一个跨两个 AMI 的自动缩放组可用区域。
D.将数据库移动到单独的 EC2 实例，并安排备份到 AmazonS3。从原始 EC2 实例创建 Amazon 机器映像（AMI）。在两个可用区中配置应用程序负载均衡器。连接一个跨两个可用区使用 AMI 的自动缩放组。

答案：C

216.一家公司正在 AWS 上推出一款应用程序。该应用程序使用应用程序负载均衡器（ALB）将 tra@c 定向到单个目标组中的至少两个 AmazonEC2 实例。每个环境的实例都在“自动缩放”组中。公司需要一个开发环境和一个生产环境。生产环境将有高 tra@c 的时期。哪种解决方案能够以最具成本效益的方式配置开发环境？

- A.在开发环境中重新配置目标组，使其只有一个 EC2 实例作为目标。
B.将 ALB 平衡算法更改为未完成请求最少。
C.减小两种环境中 EC2 实例的大小。
D.减少开发环境的 AutoScaling 组中 EC2 实例的最大数量。

答案：D

217.一家公司在多个可用区的 AmazonEC2 实例上运行 web 应用程序。EC2 实例位于私有子网中。解决方案架构师实现了一个面向互联网的应用程序负载均衡器（ALB），并将 EC2 实例指定为目标组。然而 internettra@c 无法到达 EC2 实例。解决方案架构师应该如何重新配置架构来解决这个问题？

- A.用网络负载均衡器替换 ALB。在公共子网中配置 NAT 网关，以允许互联网传输@c。
B.将 EC2 实例移动到公共子网。在 EC2 实例的安全组中添加一条规则，允许出站 tra@c 为 0.0.0.0/0。
C.更新 EC2 实例子网的路由表，以便 0.0.0.0 通过互联网网关路由发送/0tra@c。在 EC2 实例的安全组中添加一条规则，允许出站 tra@c 为 0.0.0.0/0。
D.在每个可用区创建公共子网。将公共子网与 ALB 关联。更新公共子网的路由表具有到专用子网的路由。

答案：D

218.一家公司在 AmazonEC2 实例上运行分析软件。该软件接受用户的作业请求，以处理已处理的数据上传到亚马逊 S3。用户报告称，一些提交的数据没有得到处理。AmazonCloudWatch 显示，EC2 实例的 CPU 利用率一直保持在 100%或接近 100%。该公司希望提高系统性能，并根据用户负载扩展系统。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A.创建实例的副本。将所有实例置于应用程序负载均衡器之后。
B.为 AmazonS3 创建一个 S3VPC 端点。更新软件以引用端点。
C.停止 EC2 实例。将实例类型修改为具有更强大 CPU 和更多内存的类型。重新启动实例。
D.将传入请求路由到 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）。根据队列大小配置 EC2 自动扩展组。更新软件以从队列中读取。

答案：D

219. 一家公司正在为托管在 AWS 云中的媒体应用程序实施共享存储解决方案。该公司需要能够使用 SMB 客户端访问数据。解决方案必须得到充分管理。哪个 AWS 解决方案满足这些要求？

- A. 创建 AWS 存储网关卷网关。创建一个使用所需客户端协议的文件共享。将应用程序服务器连接到共享。
- B. 创建 AWS 存储网关磁带网关。配置磁带以使用 AmazonS3。将应用程序服务器连接到磁带网关。
- C. 创建一个 AmazonEC2Windows 实例。在实例上安装并配置 Windows 文件共享角色。将应用程序服务器连接到共享。
- D. 创建适用于 Windows 文件服务器的 AmazonFSx 系统。将文件系统连接到源服务器。将应用程序服务器连接到-le 系统。

答案: D

220. 公司的安全团队要求在 VPC 流日志中捕获网络 tra@cbe。日志将在 90 天内频繁访问，然后间歇性访问。在配置日志时，解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 使用 AmazonCloudWatch 作为目标。将 CloudWatch 日志组设置为 90 天到期
- B. 以亚马逊 Kinesis 为目标。将 Kinesis 流配置为始终保留日志 90 天。
- C. 使用 AWSCloudTrail 作为目标。配置 CloudTrail 以保存到 AmazonS3 存储桶中，并启用 S3 智能分层。
- D. 使用 AmazonS3 作为目标。启用 S3 生命周期策略，在以下情况下将日志转换为 S3 标准不频繁访问（S3 标准 IA）90 天。

答案: D

221. AmazonEC2 实例位于新 VPC 中的专用子网中。此子网没有出站互联网接入，但 EC2 实例需要能够从外部供应商下载每月的安全更新。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 创建一个互联网网关，并将其连接到 VPC。配置专用子网路由表，将互联网网关用作默认路由。
- B. 创建一个 NAT 网关，并将其放置在公共子网中。配置专用子网路由表，将 NAT 网关用作默认路由。
- C. 创建一个 NAT 实例，并将其放置在 EC2 实例所在的同一子网中。配置专用子网路由表，将 NAT 实例用作默认路由。
- D. 创建一个互联网网关，并将其连接到 VPC。创建一个 NAT 实例，并将其放置在 EC2 实例所在的同一子网中。配置专用子网路由表，将互联网网关用作默认路由。

答案: B

222. 解决方案架构师需要设计一个系统来存储客户案例。这些是公司的核心资产，非常重要。莱斯的数量会随着时间的推移而增长。这些文件必须可以从运行在 AmazonEC2 实例上的多个应用服务器同时访问。解决方案必须具有内置冗余。哪种解决方案满足这些要求？

- A. 亚马逊弹性文件系统（AmazonEFS）
- B. 亚马逊弹性区块链商店（亚马逊 EBS）
- C. 亚马逊 S3 冰川深度档案
- D. AWS 备份

答案: A

223. 解决方案架构师创建了两个 IAM 策略：策略 1 和策略 2。这两个策略都附属于 IAM 组。云工程师作为 IAM 用户添加到 IAM 组中。云工程师将能够执行哪些操作？

- A. 删除 IAM 用户
- B. 删除目录
- C. 删除 AmazonEC2 实例
- D. 从 AmazonCloudWatch 日志中删除日志

答案: C

224. 一家公司正在审查最近将三层应用程序迁移到 VPC 的情况。安全团队发现，最小特权原则没有应用于应用程序层之间的 AmazonEC2 安全组入口和出口规则。解决方案架构师应该做些什么来纠正这个问题？

- A. 使用实例 ID 作为源或目标创建安全组规则。
- B. 使用安全组 ID 作为源或目标创建安全组规则。
- C. 使用 VPCCIDR 块作为源或目标创建安全组规则。
- D. 使用子网 CIDR 块作为源或目标创建安全组规则。

答案: B

225. 一家公司有电子商务结账 workflow，将订单写入数据库并调用服务来处理付款。用户是在结账过程中遇到超时。当用户重新提交结账表单时，将为同一所需交易创建多个唯一的订单。解决方案架构师应该如何重构此 workflow 以防止创建多个订单？

- A. 配置 web 应用程序向 AmazonKinesisDataFirehose 发送订单消息。设置支付服务以从 KinesisDataFirehose 检索消息并处理订单。
- B. 在 AWSCloudTrail 中创建一条规则，根据记录的应用程序路径请求调用 AWSLambda 函数。使用 Lambda 查询数据库，调用支付服务，并传递订单信息。
- C. 将订单存储在数据库中。向亚马逊简单通知服务（AmazonSNS）发送一条包含订单号的消息。将支付服务设置为轮询亚马逊社交网络，检索消息并处理订单。
- D. 将订单存储在数据库中。向 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）FIFO 发送包含订单号的消息排队。设置支付服务以检索消息并处理订单。从队列中删除消息。

答案: D

226. 一家公司正在构建一个解决方案，该解决方案将报告 AWS 帐户中所有应用程序的 AmazonEC2AutoScaling 事件。该公司需要使用无服务器解决方案将 EC2AutoScaling 状态数据存储在 AmazonS3 中。然后，该公司将使用 AmazonS3 中的数据在仪表板上提供近乎实时的更新。该解决方案不得影响 EC2 实例启动的速度。公司应该如何将数据转移到 AmazonS3 以满足这些要求？

- A. 使用 AmazonCloudWatch 指标流将 EC2 自动扩展状态数据发送到 AmazonKinesisdataFirehose。将数据存储在亚马逊 S3。
- B. 启动 AmazonEMR 集群，收集 EC2AutoScaling 状态数据，并将数据发送到 AmazonKinesisdataFirehose。将数据存储在 AmazonS3 中。
- C. 创建 AmazonEventBridge 规则以按计划调用 AWSLambda 函数。配置 Lambda 函数，将 EC2 自动扩展状态数据直接发送到 AmazonS3。
- D. 在启动 EC2 实例时使用引导脚本安装 AmazonKinesisAgent。配置 KinesisAgent 以收集 EC2 自动缩放状态数据，并将数据发送到 AmazonKinesisdataFirehose。将数据存储在 AmazonS3 中。

答案：A

227. 一家公司有一个应用程序，每小时将数百个.csv 文件放入亚马逊 S3 存储桶中。文件大小为 1GB。每次上传一个文件时，该公司都需要将 leto 转换为 ApacheParquet 格式，并将输出文件放入 S3 存储桶中。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 创建一个 AWSLambda 函数来下载.csv 文件，将文件转换为 Parquet 格式，并将输出文件放入 S3 存储桶中。为每个 S3PUT 事件调用 Lambda 函数。
- B. 创建一个 ApacheSpark 作业来读取.csv 文件，将文件转换为 Parquet 格式，并将输出文件放入 S3 存储桶中。为每个 S3PUT 事件创建一个 AWSLambda 函数以调用 Spark 作业。
- C. 为应用程序放置.csv 文件的 S3 存储桶创建 AWSGlue 表和 AWSGlue 爬虫。安排一个 AWSLambda 函数，定期使用 AmazonAthena 查询 AWSGlue 表，将查询结果转换为 Parquet 格式，并将输出放入 S3 存储桶中。
- D. 创建 AWSGlue 提取、转换和加载（ETL）作业，将.csv 文件转换为 Parquet 格式，并将输出文件放入 S3 桶。为每个 S3PUT 事件创建一个 AWSLambda 函数以调用 ETL 作业。

答案：D

228. 一家公司正在为在 AmazonRDSDB 实例上运行的所有数据库实施新的数据保留策略。公司必须保留至少 2 年的每日备份。备份必须一致且可还原。解决方案架构师应该推荐哪种解决方案来满足这些要求？

- A. 在 AWSbackup 中创建备份保管库以保留 RDS 备份。创建一个新的备份计划，其中包含每日时间表和 2 的过期时间创作多年后。将 RDSDB 实例分配给备份计划。
- B. 为 RDSDB 实例配置每日快照的备份窗口。为每个 RDSDB 实例分配 2 年的快照保留策略。使用 AmazonDataLifecycleManager（AmazonDLM）安排快照删除。
- C. 将数据库事务日志配置为自动备份到 AmazonCloudWatch 日志，有效期为 2 年。
- D. 配置 AWS 数据库迁移服务（AWS DMS）复制任务。部署复制实例，并配置更改数据捕获（CDC）任务，将数据库更改流式传输到作为目标的 AmazonS3。配置 S3 生命周期策略，以便在 2 年后删除快照。

答案：A

229. 公司的合规团队需要将其全部股份转移到 AWS。这些共享在 WindowsServerSMB 文件共享上运行。自我管理的本地 ActiveDirectory 控制对文件和文件夹的访问。该公司希望将 AmazonFSxforWindows 文件服务器作为解决方案的一部分。公司必须确保在迁移到 AWS 后，本地 ActiveDirectory 组限制对 Windows 文件服务器 SMB 合规共享、文件夹和文件的 FSx 访问。这个该公司为 Windows 文件服务器系统创建了一个 FSx。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 创建一个 ActiveDirectory 连接器以连接到 ActiveDirectory。将 ActiveDirectory 组映射到 IAM 组以限制访问。
- B. 分配一个带有限制标签键和合规标签值的标签。将 ActiveDirectory 组映射到 IAM 组以限制访问。
- C. 为 Windows 文件服务器创建一个直接链接到 FSx 的 IAM 服务链接角色，以限制访问。
- D. 将文件系统加入 ActiveDirectory 以限制访问。

答案：D

230. 一家公司计划将 AmazonElastiCache 用于其多层 web 应用程序。解决方案架构师为 ElastiCache 集群创建 CacheVPC，为应用程序的 AmazonEC2 实例创建 AppVPC。这两个 VPC 都位于美国东部 1 区。解决方案架构师必须实现一个解决方案，为应用程序的 EC2 实例提供对 ElastiCache 集群的访问。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 在 VPC 之间创建对等连接。在两个 VPC 中为对等连接添加路由表条目。配置入站规则 ElastiCache 集群的安全组允许来自应用程序安全组的入站连接。
- B. 创建一个 TransitVPC。更新缓存 VPC 和应用 VPC 中的 VPC 路由表，通过 TransitVPC 路由 tra@c。为 ElastiCache 集群安全组配置入站规则，以允许来自应用程序安全组的入站连接。
- C. 在 VPC 之间创建对等连接。在两个 VPC 中为对等连接添加路由表条目。为对等连接的安全组配置入站规则，以允许来自应用程序安全组的入站连接。
- D. 创建一个 TransitVPC。更新缓存 VPC 和应用 VPC 中的 VPC 路由表，通过 TransitVPC 路由 tra@c。为 TransitVPC 的安全组配置入站规则，以允许来自应用程序安全组的入站连接。

答案：A

231. 一家公司有一个托管在 10 个 AmazonEC2 实例上的 web 应用程序，由 AmazonRoute53 指导 tra@c。公司偶尔尝试浏览应用程序时遇到超时错误。网络团队发现，一些 DNS 查询返回了不健康实例的 IP 地址，导致超时错误。解决方案架构师应该实现什么来克服这些超时错误？

- A. 为每个 EC2 实例创建一个 Route53 简单路由策略记录。将健康检查与每条记录相关联。
B. 为每个 EC2 实例创建 Route53 故障转移路由策略记录。将健康检查与每条记录相关联。
C. 创建一个以 EC2 实例为源的 AmazonCloudFront 分发。将健康检查与 EC2 实例相关联。
D. 在 EC2 实例前创建一个带有健康检查的应用程序负载均衡器 (ALB)。从 S3 号公路前往 ALB。

答案: D

232. 解决方案架构师需要设计一个由 web、应用程序和数据库层组成的高可用应用程序。HTTPS 内容传递应尽可能靠近边缘, 传递时间最短。哪种解决方案满足这些要求并且最安全?

- A. 在公共子网中配置具有多个冗余 AmazonEC2 实例的公共应用程序负载均衡器 (ALB)。配置 AmazonCloudFront 以使用公共 ALB 作为源提供 HTTPS 内容。
B. 在私有子网中配置具有多个冗余 AmazonEC2 实例的公共应用程序负载均衡器。配置 AmazonCloudFront, 以 EC2 实例为源交付 HTTPS 内容。
C. 在私有子网中配置具有多个冗余 AmazonEC2 实例的公共应用程序负载均衡器 (ALB)。配置亚马逊 CloudFront 使用公共 ALB 作为源提供 HTTPS 内容。
D. 在公共子网中配置具有多个冗余 AmazonEC2 实例的公共应用程序负载均衡器。配置 AmazonCloudFront, 以 EC2 实例为源交付 HTTPS 内容。

答案: C

233. 一家公司有一个在 AWS 上运行的流行游戏平台。应用程序对延迟很敏感, 因为延迟会影响用户体验并向一些玩家引入不公平的优势。该应用程序部署在每个 AWS 区域。它在 AmazonEC2 实例上运行, 这些实例是应用程序负载均衡器 (ALB) 后面配置的自动扩展组的一部分。解决方案架构师要实现一种机制监控应用程序的运行状况, 并将 tra@c 重定向到健康的端点。哪种解决方案满足这些要求?

- A. 在 AWS 全球加速器中配置加速器。为应用程序侦听的端口添加一个侦听器, 并将其附加到区域每个区域的端点。添加 ALB 作为端点。
B. 创建 AmazonCloudFront 分发, 并将 ALB 指定为源服务器。配置缓存行为以使用源缓存标头。使用 AWSLambda 函数优化 tra@c。
C. 创建 AmazonCloudFront 分发并指定 AmazonS3 作为源服务器。配置缓存行为以使用源缓存标头。使用 AWSLambda 函数优化 tra@c。
D. 配置一个 AmazonDynamoDB 数据库作为应用程序的数据存储。创建 DynamoDB 加速器 (DAX) 集群, 作为托管应用程序数据的 DynamoDB 的内存缓存。

答案: A

234. 一家公司有 100 万用户使用其移动应用程序。公司必须近乎实时地分析数据使用情况。该公司还必须近乎实时地加密数据, 并且必须以 ApacheParquet 格式将数据存储集中在位置以供进一步处理。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 创建一个 AmazonKinesis 数据流, 将数据存储存储在 AmazonS3 中。创建一个 AmazonKinesis 数据分析应用程序来分析数据。调用 AWSLambda 函数将数据发送到 Kinesis 数据分析应用程序。
B. 创建一个 AmazonKinesis 数据流, 将数据存储存储在 AmazonS3 中。创建一个 AmazonEMR 集群来分析数据。调用 AWSLambda 函数将数据发送到 EMR 集群。
C. 创建一个 AmazonKinesisDataFirehose 交付流, 将数据存储存储在 AmazonS3 中。创建一个 AmazonEMR 集群来分析数据。
D. 创建一个 AmazonKinesisDataFirehose 交付流, 将数据存储存储在 AmazonS3 中。创建亚马逊 Kinesis 数据分析应用程序来分析数据。

答案: D

235. 一家游戏公司有一个显示分数的网络应用程序。应用程序在应用程序加载后的 AmazonEC2 实例上运行平衡器。该应用程序将数据存储存储在 AmazonRDSforMySQL 数据库中。用户开始经历由数据库读取性能引起的长时间延迟和中断。该公司希望改善用户体验, 同时尽量减少对应用程序的更改建筑。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A. 在数据库前面使用 AmazonElastiCache。
B. 在应用程序和数据库之间使用 RDS 代理。
C. 将应用程序从 EC2 实例迁移到 AWSLambda。
D. 将数据库从 AmazonRDSforMySQL 迁移到 AmazonDynamoDB。

答案: A

236. 电子商务公司已经注意到其基于亚马逊 RDS 的 web 应用程序的性能下降。性能下降是这归因于业务分析师触发的只读 SQL 查询数量的增加。解决方案架构师需要在对现有 web 应用程序进行最小更改的情况下解决问题。解决方案架构师应该推荐什么?

- A. 将数据导出到 AmazonDynamoDB, 让业务分析师运行他们的查询。
B. 将数据加载到 AmazonElastiCache 中, 并让业务分析师运行他们的查询。
C. 创建主数据库的读取副本, 并让业务分析师运行他们的查询。
D. 将数据复制到 AmazonRedshift 集群中, 让业务分析师运行他们的查询。

答案: C

237. 一家公司正在使用集中式 AWS 帐户将日志数据存储在各种 AmazonS3 存储桶中。解决方案架构师需要确保在将数据上传到 S3 存储桶之前, 对静态数据进行加密。数据在传输过程中也必须加密。哪种解决方案满足这些要求?

- A. 使用客户端加密对上传到 S3 存储桶的数据进行加密。
B. 使用服务器端加密对上传到 S3 存储桶的数据进行加密。
C. 创建存储桶策略, 要求使用服务器端加密和 S3 托管加密密钥 (SSE-S3) 进行 S3 上传。
D. 启用安全选项, 通过使用默认的 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 密钥对 S3 存储桶进行加密。

答案：A

238.一位解决方案架构师观察到，在达到所需的 AmazonEC2 容量之前，夜间批处理作业会自动扩展 1 小时。峰值容量每天晚上都是一样的，批处理作业总是在凌晨 1 点开始。解决方案架构师需要找到经济高效的解决方案，以快速达到所需的 EC2 容量，并允许自动扩展组在批处理作业完成后缩减规模。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A.增加自动缩放组的最小容量。
- B.增加自动缩放组的最大容量。
- C.配置缩放以扩展到所需的计算级别。
- D.更改扩展策略，以便在每次扩展操作期间添加更多 EC2 实例。

答案：C

239.一家公司通过应用程序负载均衡器（ALB）后面的一组 AmazonEC2 实例为动态网站提供服务。该网站需要支持多种语言，为世界各地的客户提供服务。该网站的架构在 us-west-1 地区运行，对位于世界其他地区的用户来说，请求延迟很高。无论用户位于何处，网站都需要快速有效地处理请求。然而，该公司不想在多个地区重建现有的架构。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A.用 AmazonS3bucket 提供的网站替换现有架构。以 S3 存储桶为源配置 AmazonCloudFront 分发。根据 Accept-Language 请求标头将缓存行为设置为缓存。
- B.以 ALB 为起点配置 AmazonCloudFront 分发。根据“接受”将缓存行为设置为缓存-语言请求标头。
- C.创建与 ALB 集成的 AmazonAPI 网关 API。将 API 配置为使用 HTTP 集成类型。设置 API 网关阶段以基于 Accept-Language 请求标头启用 API 缓存。
- D.在每个额外的区域中启动一个 EC2 实例，并将 NGINX 配置为该区域的缓存服务器。将所有 EC2 实例和 ALB 置于具有地理位置路由策略的 AmazonRoute53 记录集之后。

答案：B

240.一家快速增长的电子商务公司正在单个 AWS 区域运行其工作负载。解决方案架构师必须创建一个包含不同 AWS 区域的灾难恢复（DR）策略。该公司希望其数据库在 DR 区域保持最新状态，并尽可能减少延迟。DR 区域的剩余基础设施需要以降低的容量运行，必要时必须能够扩展。哪种解决方案能够以最短的恢复时间目标（RTO）满足这些要求？

- A.使用 AmazonAurora 全球数据库进行试点部署。
- B.使用具有热备用部署的 AmazonAurora 全球数据库。
- C.使用带有试点部署的 AmazonRDSMulti-AZDB 实例。
- D.使用具有热备用部署的 AmazonRDSMulti-AZDB 实例。

答案：B

241.一家公司在 AmazonEC2 实例上运行应用程序。公司需要为应用程序实施灾难恢复（DR）解决方案。DR 解决方案需要具有小于 4 小时的恢复时间目标（RTO）。灾难恢复解决方案还需要使用尽可能少的 AWS 正常运行期间的资源。哪种解决方案能够以最具有操作效率的方式满足这些要求？

- A.创建 Amazon 机器映像（AMI）以备份 EC2 实例。将 AMI 复制到辅助 AWS 区域。使用 AWSLambda 和自定义脚本自动化辅助区域中的基础设施部署。
- B.创建 Amazon 机器映像（AMI）以备份 EC2 实例。将 AMI 复制到辅助 AWS 区域。自动化基础设施通过使用 AWSCloudFormation 在辅助区域进行部署。
- C.在辅助 AWS 区域中启动 EC2 实例。始终保持辅助区域中的 EC2 实例处于活动状态。
- D.在辅助可用区中启动 EC2 实例。始终保持辅助可用区中的 EC2 实例处于活动状态。

答案：B

242.一家公司运行一个基于浏览器的内部应用程序。该应用程序在应用程序负载均衡器后面的 AmazonEC2 实例上运行。这些实例在跨多个可用区的 AmazonEC2AutoScaling 组中运行。AutoScaling 组在以下期间最多可扩展到 20 个实例工作时间，但一夜之间缩减到 2 个实例。工作人员抱怨说，当一天开始时，应用程序非常慢，尽管它在上午中旬运行良好。如何改变规模以解决员工投诉并将成本降至最低？

- A.在 o@ce 打开前不久，实施一项计划操作，将所需容量设置为 20。
- B.执行在较低 CPU 阈值触发的步进缩放操作，并缩短冷却时间。
- C.执行在较低 CPU 阈值下触发的目标跟踪操作，并缩短冷却时间。
- D.在 o@ce 打开前不久，实施一项计划行动，将最小和最大容量设置为 20。

答案：C

243.一家公司提供在线服务，用于发布视频内容并对其进行转码，以供任何移动平台使用。应用程序架构使用 AmazonElasticFileSystem（AmazonEFS）Standard 收集和存储视频，以便多个 AmazonEC2Linux 实例可以访问视频内容进行处理。随着该服务的普及，存储成本变得过于昂贵。哪种存储解决方案最具成本效益？

- A.使用 AWS 存储网关存储和处理视频内容。
- B.对卷使用 AWS 存储网关来存储和处理视频内容。
- C.使用亚马逊 EFS 存储视频内容。处理完成后，将文件转移到 AmazonElasticBlockStore（AmazonEBS）。

D.使用 AmazonS3 存储视频内容。将文件临时转移到亚马逊弹性块存储（亚马逊 EBS）卷连接到服务器进行处理。

答案：D

244.一家公司有一个由 AmazonDynamoDB 表支持的应用程序。该公司的合规要求规定，数据库备份必须每月进行测试，必须可用 6 个月，并且必须保留 7 年。哪种解决方案能够满足这些要求？

A.制定 AWS 备份计划，在每月的第一天备份 DynamoDB 表。指定一个生命周期策略，以转换 6 个月后备份到冷存储。将每次备份的保留期设置为 7 年。

B.在每月的第一天创建 DynamoDB 表的按需备份。6 个月后将备份转换为 AmazonS3Glacier 灵活检索。创建 S3 生命周期策略以删除超过 7 年的备份。

C.使用 AWS SDK 开发一个脚本，创建 DynamoDB 表的按需备份。设置一个 AmazonEventBridge 规则，在每月的第一天运行脚本。创建第二个脚本，该脚本将在每月的第二天运行，以将超过 6 个月的 DynamoDB 备份转换为冷存储，并删除超过 7 年的备份。

D.使用 AWS CLI 创建 DynamoDB 表的按需备份。设置一个 AmazonEventBridge 规则，在每月的第一天使用 acron 表达式运行该命令。在命令中指定在 6 个月后将备份转换为冷存储，并在 7 年后删除备份。

答案：A

245.一家公司正在其网站上使用 AmazonCloudFront。该公司已启用 CloudFront 分发上的日志记录，日志保存在该公司的一个 AmazonS3 存储桶中。该公司需要对日志进行高级分析并构建可视化。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

A.使用 AmazonAthena 中的标准 SQL 查询来分析 S3 存储桶中的 CloudFront 日志。使用 AWSGlue 可视化结果。

B.使用 AmazonAthena 中的标准 SQL 查询来分析 S3 存储桶中的 CloudFront 日志。使用 AmazonQuickSight 可视化结果。

C.在 AmazonDynamoDB 中使用标准 SQL 查询来分析 S3 存储桶中的 CloudFront 日志。使用 AWSGlue 可视化结果。

D.在 AmazonDynamoDB 中使用标准 SQL 查询来分析 S3 存储桶中的 CloudFront 日志。使用 AmazonQuickSight 可视化结果。

答案：B

246.一家公司使用 AmazonRDSforPostgreSQLDB 实例运行大量 web 服务器。在例行合规检查后，该公司制定了一个标准，要求其所有生产数据库的恢复点目标（RPO）小于 1 秒。哪种解决方案满足这些要求？

A.为 DB 实例启用 Multi-AZ 部署。

B.为一个可用区中的 DB 实例启用自动扩展。

C.在一个可用区中配置数据库实例，并在单独的可用区中创建多个读取副本。

D.在一个可用区中配置数据库实例，并配置 AWS 数据库迁移服务（AWS DMS）变更数据捕获（CDC）任务。

答案：A

247.一家公司运行一个部署在 VPC 私有子网中的 AmazonEC2 实例上的 web 应用程序。跨公共子网扩展的应用程序负载均衡器（ALB）将 webtra@c 定向到 EC2 实例。该公司希望实施新的安全措施将 ALB 的入站 tra@c 限制为 EC2 实例，同时防止从 EC2 实例的专用子网内外的任何其他源进行访问。哪种解决方案能够满足这些要求？

A.在路由表中配置路由，将 tra@c 从互联网引导到 EC2 实例的私有 IP 地址。

B.将 EC2 实例的安全组配置为只允许来自 ALB 安全组的 tra@c。

C.将 EC2 实例移入公共子网。为 EC2 实例提供一组弹性 IP 地址。

D.配置 ALB 的安全组，以允许任何 TCPtra@c 连接任何端口。

答案：B

248.一家研究公司运行由模拟应用程序和可视化应用程序驱动的实验。仿真应用在 Linux 上运行，每 5 分钟向 NFS 共享输出一组中间数据。可视化应用程序是一个显示模拟输出的 Windows 桌面应用程序，需要 SMB 文件系统。该公司维护着两个同步的系统。此策略导致数据重复和资源使用不足。该公司需要将应用程序迁移到 AWS，而无需对任何一个应用程序进行代码更改。哪种解决方案能够满足这些要求？

A.将两个应用程序迁移到 AWS Lambda。创建一个 AmazonS3bucket 以在应用程序之间交换数据。

B.将两个应用程序迁移到 Amazon 弹性容器服务（AmazonECS）。配置用于存储的 AmazonFSx 文件网关。

C.将模拟应用程序迁移到 LinuxAmazonEC2 实例。将可视化应用程序迁移到 WindowsEC2 实例。配置 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）以在应用程序之间交换数据。

D.将模拟应用程序迁移到 LinuxAmazonEC2 实例。将可视化应用程序迁移到 WindowsEC2 实例。将 AmazonFSx 配置为 NetAppONTAP 存储。

答案：D

249.作为预算规划的一部分，管理层希望获得一份按用户列出的 AWS 计费项目的报告。这些数据将用于创建部门预算。解决方案架构师需要确定获取此报告信息的最有效方法。哪种解决方案满足这些要求？

A.使用 AmazonAthena 运行查询以生成报告。

B.在成本资源管理器中创建报告并下载报告。

C.从账单仪表板访问账单详细信息并下载报告。

D.修改 AWS 预算中的成本预算，以通过亚马逊简单电子邮件服务（AmazonSES）发出警报。

答案：B

250.一家公司使用 AmazonS3 托管其静态网站。该公司希望在其网页上添加一个联系表单。联系人表单将具有动态服务器端组件，供用户输入姓名、电子邮件地址、电话号码和用户消息。该公司预计每月的实地考察次数将少于 100 次。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A.在 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS) 中托管动态联系表单页面。设置亚马逊简单电子邮件服务 (AmazonSES) 以连接到任何第三方电子邮件提供商。
- B.创建一个带有 AWSLambda 后端的亚马逊 API 网关端点, 该后端可调用亚马逊简单电子邮件服务 (AmazonSES)。
- C.通过部署 AmazonHandle 将静态网页转换为动态网页。使用客户端脚本构建联系人表单。将表单与 AmazonWorkMail 集成。
- D.创建 at2.micro 亚马逊 EC2 实例。部署 LAMP (Linux、Apache、MySQL、PHP/Perl/Python) 堆栈来托管网页。使用客户端脚本构建联系人表单。将表单与 AmazonWorkMail 集成。

答案: B

251. 一家公司有一个静态网站, 托管在 AmazonS3 前面的 AmazonCloudFront 上。静态网站使用数据库后端。该公司注意到, 该网站不会发布在该网站 Git 存储库中进行的更新。公司检查 Git 存储库和 AmazonS3 之间的持续集成和持续交付 (CI/CD) 管道。该公司确认 webhooks 配置正确, CI/CD 管道正在发送指示成功部署的消息。解决方案架构师需要实现一个在网站上显示更新的解决方案。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.添加应用程序负载均衡器。
- B.将 AmazonElastiCacheforRedis 或 Memcached 添加到 web 应用程序的数据库层。
- C.使 CloudFront 缓存无效。
- D.使用 AWSCertificateManager (ACM) 验证网站的 SSL 证书。

答案: C

252. 一家公司希望将基于 Windows 的应用程序从本地迁移到 AWS 云。该应用程序有三层: 应用层、业务层和带有 MicrosoftSQLServer 的数据库层。该公司希望使用 SQLServer 的特定功能, 如本机备份和数据质量服务。公司还需要在各层之间共享处理文件。解决方案架构师应该如何设计架构以满足这些要求?

- A.在 AmazonEC2 实例上托管所有三层。使用 AmazonFSx 文件网关在层之间进行文件共享。
- B.在 AmazonEC2 实例上托管所有三层。使用 AmazonFSxforWindows 文件服务器在层之间进行文件共享。
- C.在 AmazonEC2 实例上托管应用层和业务层。在 AmazonRDS 上托管数据库层。使用 AmazonElasticFileSystem (AmazonEFS) 在层之间进行文件共享。
- D.在 AmazonEC2 实例上托管应用层和业务层。在 AmazonRDS 上托管数据库层。使用预配置的 IOPSSSD (io2) AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷在层之间共享。

答案: B

253. 一家公司正在将一个基于 Linux 的 web 服务器组迁移到 AWS。网络服务器必须访问共享存储中的文件以获取某些内容。公司不得对申请进行任何更改。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A.创建一个可以访问 web 服务器的 AmazonS3Standardbucket。
- B.配置一个以 AmazonS3 存储桶为源的 AmazonCloudFront 分发。
- C.创建亚马逊弹性文件系统 (AmazonEFS) 文件系统。在所有 web 服务器上安装 EFS-le 系统。
- D.配置通用 SSD (gp3) 亚马逊弹性块存储 (亚马逊 EBS) 卷。将 EBS 卷装载到所有 web 服务器。

答案: C

254. 一家公司有一个 AWSLambda 函数, 需要读取位于同一 AWS 帐户中的 AmazonS3 存储桶。哪种解决方案将以最安全的方式满足这些要求?

- A.应用 S3 存储桶策略, 授予对 S3 存储桶的读取权限。
- B.将 IAM 角色应用于 Lambda 函数。将 IAM 策略应用于角色, 以授予对 S3 存储桶的读取权限。
- C.在 Lambda 函数的代码中嵌入访问密钥和密钥, 以授予对 S3 存储桶进行读取访问所需的 IAM 权限。
- D.将 IAM 角色应用于 Lambda 函数。将 IAM 策略应用于角色, 以授予对帐户中所有 S3 存储桶的读取权限。

答案: B

255. 一家公司在多个 AmazonEC2 实例上托管一个 web 应用程序。EC2 实例位于自动扩展组中, 该组可根据用户需求进行扩展。该公司希望在不做出长期承诺的情况下优化成本节约。解决方案架构师应该推荐哪种 EC2 实例购买选项来满足这些要求?

- A.仅限专用实例
- B.仅按需实例
- C.按需实例和现场实例的混合
- D.按需实例和保留实例的混合

答案: C

256. 一家公司的本地卷备份解决方案已达到其生命周期的终点。该公司希望将 AWS 用作新备份解决方案的一部分, 并希望在 AWS 上备份时保持对所有数据的本地访问。该公司希望确保 AWS 支持的数据能够自动安全地传输。哪种解决方案满足这些要求?

- A.使用 AWSSnowball 将数据从本地解决方案迁移到 AmazonS3。Configureon 部署系统以安装 SnowballS3 端点, 从而提供对数据的本地访问。
- B.使用 AWSSnowballEdge 将数据从本地解决方案迁移到 AmazonS3。使用 SnowballEdge 接口为本地系统提供对数据的本地访问。
- C.使用 AWS 存储网关并配置缓存卷网关。在本地运行 StorageGateway 软件设备, 并配置要在本地缓存的数据百分比。装载网关存储卷以提供对数据的本地访问。
- D.使用 AWS 存储网关并配置存储卷网关。在本地运行 StorageGateway 软件设备并映射网关存储卷到本地存储。装载网关存储卷以提供对数据的本地访问。

答案: D

257. 托管在 AmazonEC2 实例上的应用程序需要访问 AmazonS3 存储桶。Traffic 不得穿越互联网。解决方案架构师应该如何配置访问权限以满足这些要求?

- A. 使用 AmazonRoute53 创建一个私有托管区域。
- B. 在 VPC 中为 AmazonS3 重新设置 VPC 端点。
- C. 将 EC2 实例配置为使用 NAT 网关访问 S3 存储桶。
- D. 在 VPC 和 S3bucket 之间建立 AWS 站点到站点 VPN 连接。

答案: B

258. 电子商务公司在 AWS 云中存储了数 TB 的客户数据。数据包含个人身份信息 (PII)。该公司希望在三个应用程序中使用这些数据。只有一个应用程序需要处理 PII。在其他两个应用程序处理数据之前, 必须删除 PII。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 将数据存储在 AmazonDynamoDB 表中。创建一个代理应用层来拦截和处理每个应用程序请求的数据。
- B. 将数据存储在 AmazonS3 存储桶中。在将数据返回之前, 使用 S3ObjectLambda 处理和转换数据请求。
- C. 处理数据并将转换后的数据存储在三个单独的 AmazonS3 存储桶中, 以便每个应用程序都有自己的自定义数据集。将每个应用程序指向其各自的 S3 存储桶。
- D. 处理数据并将转换后的数据存储在三个单独的 AmazonDynamoDB 表中, 以便每个应用程序都有自己的自定义数据集。将每个应用程序指向其各自的 DynamoDB 表。

答案: B

259. 一个开发团队推出了一个新的应用程序, 该应用程序托管在开发 VPC 内的 AmazonEC2 实例上。解决方案架构师需要在同一帐户中创建新的 VPC。新的 VPC 将与开发的 VPC 进行对比。开发 VPC 的 VPCCIDR 块为 192.168.0.0/24。解决方案架构师需要为新的 VPC 创建一个 CIDR 块。CIDR 块必须对 VPC 对等有效连接到开发 VPC。满足这些要求的最小 CIDR 块是什么?

- A. 10.0.1.0/32
- B. 192.168.0.0/24
- C. 192.168.1.0/32
- D. 10.0.1.0/24

答案: D

260. 一家公司在五个 AmazonEC2 实例上部署了一个应用程序。应用程序负载均衡器 (ALB) 通过使用目标组将 distribute traffic 分发到实例。大多数时候, 每个实例的平均 CPU 使用率都低于 10%, 偶尔会飙升至 65%。解决方案架构师需要实现一个解决方案来自动化应用程序的可扩展性。解决方案必须优化架构的成本, 并且必须确保应用程序在发生浪涌时有足够的 CPU 资源。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 创建一个 AmazonCloudWatch 警报, 当 CPUUtilization 指标低于 20% 时, 该警报将进入警报状态。创建一个 AWSLambda 函数, CloudWatch 警报会调用该函数来终止 ALB 目标组中的一个 EC2 实例。
- B. 创建 EC2 自动扩展组。选择现有 ALB 作为负载均衡器, 选择现有目标组作为目标组。设置 a 基于 ASGAverageCPUUtilization 度量的目标跟踪缩放策略。将最小实例设置为 2, 将所需容量设置为 3, 最大实例数为 6, 目标值为 50%。将 EC2 实例添加到 AutoScaling 组。
- C. 创建 EC2 自动扩展组。选择现有 ALB 作为负载均衡器, 选择现有目标组作为目标组。将最小实例设置为 2, 将所需容量设置为 3, 将最大实例设置为 6。将 EC2 实例添加到 AutoScaling 组。
- D. 创建两个 AmazonCloudWatch 警报。当平均 CPUUtilization 指标低于 20% 时, 将第一个 CloudWatch 警报配置为进入警报状态。当平均 CPUUtilization 矩阵高于 50% 时, 将第二个 CloudWatch 警报配置为进入警报状态。配置警报以发布到亚马逊简单通知服务 (亚马逊 SNS) 主题, 从而发送电子邮件。收到消息后, 登录以减少或增加正在运行的 EC2 实例的数量。

答案: B

261. 一家公司正在应用程序负载均衡器后面的 AmazonEC2 实例上运行一个关键业务应用程序。EC2 实例在 AutoScaling 组中运行, 并访问 AmazonRDSDB 实例。该设计没有通过操作审查, 因为 EC2 实例和 DB 实例都位于单个可用区中。解决方案架构师必须更新设计以使用第二个可用区。哪种解决方案将使应用程序高度可用?

- A. 在每个可用区中设置一个子网。配置自动扩展组, 将 EC2 实例分布在两个可用区中。配置连接到每个网络的数据库实例。
- B. 提供两个子网, 跨越两个可用区。配置自动扩展组, 将 EC2 实例分布在两个可用区中。配置连接到每个网络的数据库实例。
- C. 在每个可用区中设置一个子网。配置 AutoScaling 组以在两个可用性之间分配 EC2 实例区域。为 Multi-AZ 部署配置数据库实例。
- D. 提供一个跨两个可用区的子网。配置自动扩展组, 将 EC2 实例分布在两个可用区中。为 Multi-AZ 部署配置数据库实例。

答案: C

262. 一个研究实验室需要处理大约 8TB 的数据。实验室要求存储子系统具有亚毫秒级的延迟和 6GBps 的最小吞吐量。数百个运行 AmazonLinux 的 AmazonEC2 实例将分发和处理数据。哪种解决方案能够满足性能要求?

- A. 为 NetAppONTAP-le 系统创建一个 AmazonFSx。将每个卷的分层策略设置为所有卷。将原始数据导入系统。将 la 系统挂载到 EC2 实例上。
- B. 创建一个 AmazonS3 存储桶来存储原始数据。创建一个使用持久 SSD 存储的 AmazonFSxforLustre-le 系统。选择从 AmazonS3 导入数据和向 AmazonS3 导出数据的选项。将文件系统挂载到 EC2 实例上。
- C. 创建一个 AmazonS3 存储桶来存储原始数据。创建一个使用持久 HDD 存储的 AmazonFSxforLustre-le 系统。选择从 AmazonS3 导入数据和向 AmazonS3 导出数据的选项。将文件系统挂载到 EC2 实例上。
- D. 为 NetAppONTAP-le 系统创建一个 AmazonFSx。将每个卷的分层策略设置为“无”。将原始数据导入系统。将文件系统挂载到 EC2 实例上。

答案: B

263. 由于硬件容量限制, 公司需要将警报应用程序从本地数据中心迁移到 AWS 云。该应用程序每周 7 天、每天 24 小时运行。应用程序的数据库存储继续随着时间的推移而增长。解决方案架构师应该做些什么来最经济高效地满足这些要求?

- A. 将应用层迁移到 AmazonEC2Spot 实例。将数据存储层迁移到 AmazonS3。
- B. 将应用层迁移到 AmazonEC2 保留实例。将数据存储层迁移到 AmazonRDS 按需实例。
- C. 将应用层迁移到 AmazonEC2 保留实例。将数据存储层迁移到 AmazonAurora 保留实例。
- D. 将应用层迁移到 AmazonEC2 按需实例。将数据存储层迁移到 AmazonRDS 保留实例。

答案: C

264. 一所大学的研究实验室需要将 30TB 的数据从本地 Windows 服务器迁移到 AmazonFSxforWindows 文件服务器。该实验室有一个 1Gbps 的网络链接, 该大学的许多其他部门共享。实验室希望实施一项数据迁移服务, 以最大限度地提高数据传输的性能。然而, 实验室需要能够控制服务使用的带宽量, 以尽量减少对其他部门的影响。数据迁移必须在接下来的 5 天内进行。哪种 AWS 解决方案能够满足这些要求?

- A. AWS Snowcone
- B. 亚马逊 FSx 文件网关
- C. AWS 数据同步
- D. AWS 转账系列

答案: C

265. 一家公司希望创建一款移动应用程序, 允许用户在移动设备上播放慢动作视频剪辑。目前, 该应用程序捕获视频片段, 并将原始格式的视频片段上传到亚马逊 S3 存储桶中。该应用程序直接从 S3 存储桶中检索这些视频片段。然而, 这些视频的原始格式很大。用户在移动设备上遇到缓冲和播放问题。该公司希望实施解决方案, 以最大限度地提高应用程序的性能和可扩展性, 同时最大限度地减少运营开销。哪种解决方案组合能够满足这些要求? (选择两个。)

- A. 部署 AmazonCloudFront 进行内容交付和缓存。
- B. 使用 AWSDataSync 在其他 S3 存储桶中跨 AWS 区域复制视频。
- C. 使用 AmazonElasticTranscoder 将视频转换为更合适的格式。
- D. 在本地区域部署一组自动密封的 AmazonEC2 实例, 用于内容交付和缓存。
- E. 部署一组自动扩展的 AmazonEC2 实例, 将视频转换为更合适的格式。

答案: A

266. 一家公司正在推出一款部署在亚马逊弹性容器服务 (AmazonECS) 集群上的新应用程序, 并将 Fargate 启动类型用于 ECS 任务。该公司正在监控 CPU 和内存使用情况, 因为它预计应用程序在启动时会有很高的 tra@c。然而, 该公司希望在利用率下降时降低成本。解决方案架构师应该推荐什么?

- A. 使用 AmazonEC2AutoScaling 根据以前的 tra@c 模式在特定时段进行扩展。
- B. 使用 AWSLambda 函数根据触发 AmazonCloudWatch 警报的指标违规来扩展 AmazonECS。
- C. 当 ECS 指标违规触发 AmazonCloudWatch 警报时, 使用 AmazonEC2AutoScaling 和简单的扩展策略进行扩展。
- D. 当 ECS 指标违规触发 AmazonCloudWatch 警报时, 使用 AWS 应用程序自动扩展和目标跟踪策略进行扩展。

答案: D

267. 一家公司最近在另一个 AWS 区域创建了一个灾难恢复站点。该公司需要定期在两个地区的 NFS 系统之间来回传输大量数据。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 使用 AWSDataSync。
- B. 使用 AWS Snowball 设备。
- C. 在 AmazonEC2 上设置 SFTP 服务器。
- D. 使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS)。

答案: A

268. 一家公司正在为托管在 AWS 云中的游戏应用程序设计共享存储解决方案。该公司需要能够使用 SMB 客户端访问数据。解决方案必须得到充分管理。哪个 AWS 解决方案满足这些要求?

- A. 创建一个 AWSDataSync 任务, 将数据作为可访问系统共享。将文件系统安装到应用服务器。
- B. 创建一个 AmazonEC2Windows 实例。在实例上安装并配置 Windows 文件共享角色。将应用程序服务器连接到共享。
- C. 创建适用于 Windows 文件服务器的 AmazonFSx 系统。将文件系统连接到源服务器。将应用程序服务器连接到-le 系统。
- D. 创建一个 AmazonS3 存储桶。为应用程序分配 IAM 角色, 以授予对 S3 存储桶的访问权限。将 S3 存储桶装载到应用程序服务器。

答案: C

269. 一家公司希望为在 AmazonEC2 实例上运行的对延迟敏感的应用程序运行一个内存数据库。应用程序每分钟处理 100000 多个事务, 需要高网络吞吐量。解决方案架构师需要提供一种成本效益高的网络设计, 以最大限度地减少数据传输费用。哪种解决方案满足这些要求?

- A. 在同一 AWS 区域内的同一可用区中启动所有 EC2 实例。在以下情况下, 使用集群策略指定放置组启动 EC2 实例。
- B. 在同一 AWS 区域内的不同可用区中启动所有 EC2 实例。启动 EC2 实例时, 使用分区策略指定放置组。
- C. 部署一个自动扩展组, 根据网络利用率目标在不同的可用区中启动 EC2 实例。

D.部署一个具有逐步扩展策略的自动扩展组，以在不同的可用区中启动 EC2 实例。

答案：A

270.一家主要在本地运行应用服务器的公司决定迁移到 AWS。该公司希望最大限度地减少在本地扩展其互联网小型计算机系统接口（iSCSI）存储的需求。该公司只希望其最近访问的数据保留在本地。公司应该使用哪种 AWS 解决方案来满足这些要求？

- A.亚马逊 S3 文件网关
- B.AWS 存储网关磁带网关
- C.AWS 存储网关卷网关存储卷
- D.AWS 存储网关卷网关缓存卷

答案：D

271.解决方案架构师需要优化存储成本。解决方案架构师必须识别任何不再被访问或很少被访问的 AmazonS3 存储桶。哪种解决方案能够以最小的运营开销实现这一目标？

- A.使用 S3StorageLens 仪表板分析存储桶访问模式，以获取高级活动指标。
- B.使用 AWS 管理控制台中的 S3 仪表板分析存储桶访问模式。
- C.打开存储桶的 AmazonCloudWatchBucketSizeBytes 度量。使用 AmazonAthena 的度量数据分析 bucket 访问模式。
- D.打开 AWSCloudTrail 进行 S3 对象监控。使用与 AmazonCloudWatch 日志集成的 CloudTrail 日志分析存储桶访问模式。

答案：A

272.一家公司向从事人工智能和机器学习（AI/ML）研究的客户出售数据集。这些数据集是存储在美国东部地区亚马逊 S3 存储桶中的大型格式化数据集。该公司托管了一个客户用来购买的 web 应用程序访问给定的数据集。web 应用程序部署在应用程序负载均衡器后面的多个 AmazonEC2 实例上。购买后，客户会收到一个 S3 签名的 URL，允许访问文件。客户分布在北美和欧洲。该公司希望降低与数据传输相关的成本，并希望保持或提高性能。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A.在现有 S3 铲斗上配置 S3 传输加速度。将客户请求直接发送到 S3 传输加速端点。继续使用 S3 签名的 URL 进行访问控制。
- B.以现有 S3 存储桶为源部署 AmazonCloudFront 分发。将客户请求直接发送到 CloudFrontURL。切换到 CloudFront 签名的 URL 进行访问控制。
- C.在 eu-central-1 区域中设置第二个 S3 存储桶，并在存储桶之间进行 S3 跨区域复制。将客户请求直接发送到最近的地区。继续使用 S3 签名的 URL 进行访问控制。
- D.修改 web 应用程序，使数据集能够流式传输给最终用户。配置 web 应用程序以从现有 S3 存储桶读取数据。直接在应用程序中实现访问控制。

答案：B

273.一家公司正在使用 AWS 设计一个处理保险报价的 web 应用程序。用户将向应用程序请求报价。报价必须按报价类型分隔，必须在 24 小时内回复，并且不得丢失。解决方案必须最大限度地提高运营效率，并尽量减少维护。哪种解决方案满足这些要求？

- A.根据报价类型创建多个 AmazonKinesis 数据流。配置 web 应用程序以将消息发送到正确的数据流。配置每个后端应用服务器组，使其使用 Kinesis 客户端库（KCL）从自己的数据中汇集消息溪流。
- B.为每种报价类型创建一个 AWSLambda 函数和一个 Amazon 简单通知服务（AmazonSNS）主题。将 Lambda 函数订阅到其关联的 SNS 主题。配置应用程序，将报价请求发布到相应的 SNS 主题。
- C.创建一个单一的亚马逊简单通知服务（AmazonSNS）主题。将 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）队列订阅到 SNS 主题。配置 SNS 消息，根据报价类型将消息发布到适当的 SQS 队列。配置每个后端应用服务器使用自己的 SQS 队列。
- D.根据报价类型创建多个 AmazonKinesisDataFirehose 交付流，将数据流交付到 AmazonOpenSearchService 集群。配置应用程序以将消息发送到正确的传递流。配置应用程序的每个后端组服务器搜索来自 OpenSearch 服务的消息并相应地处理它们。

答案：C

274.一家公司有一个在多个 AmazonEC2 实例上运行的应用程序。每个 EC2 实例都有多个连接到它的 AmazonElasticBlockStore（AmazonEBS）数据卷。应用程序的 EC2 实例配置和数据需要每晚备份。应用程序还需要在不同的 AWS 区域中恢复。哪种解决方案能够以最具操作效率的方式满足这些要求？

- A.编写一个 AWSLambda 函数，用于安排应用程序 EBS 卷的夜间快照，并将快照复制到不同的区域。
- B.通过使用 AWSBackup 执行夜间备份来创建备份计划。将备份复制到另一个区域。添加应用程序的 EC2 实例作为资源。
- C.通过使用 AWSBackup 执行夜间备份来创建备份计划。将备份复制到另一个区域。将应用程序的 EBS 卷添加为资源。
- D.编写一个 AWSLambda 函数，用于安排应用程序 EBS 卷的夜间快照，并将快照复制到不同的可用区。

答案：B

275.一家公司正在 AWS 上构建移动应用程序。该公司希望将其影响力扩大到数百万用户。该公司需要建立一个平台，以便授权用户可以在他们的移动设备上观看公司的内容。解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求？

- A.将内容发布到公共 AmazonS3 存储桶。使用 AWS 密钥管理服务（AWSKMS）密钥流式传输内容。
- B.在移动应用程序和 AWS 环境之间设置 IPsecVPN 以流式传输内容。
- C.使用 AmazonCloudFront。提供签名的 URL 以流式传输内容。
- D.在移动应用程序和 AWS 环境之间设置 AWS 客户端 VPN 以流式传输内容。

答案：C

276. 一家公司有一个本地 MySQL 数据库，供全球销售团队使用，访问模式不频繁。销售团队要求数据库的停机时间最短。数据库管理员希望将此数据库迁移到 AWS，而无需选择特定的实例类型，以备将来有更多用户使用。解决方案架构师应该推荐哪种服务？

- A. 亚马逊 AuroraMySQL
- B. AmazonAuroraMySQL 无服务器版
- C. 亚马逊红移光谱
- D. 亚马逊 MySQLRDS

答案：B

277. 一家公司遭遇了一次突发事件，影响了其内部数据中心的多个应用程序。攻击者利用了服务器上运行的自定义应用程序中的漏洞。该公司现在正在将其应用程序迁移到 AmazonEC2 实例上运行。该公司希望实施一种解决方案，主动扫描 EC2 实例上的漏洞，并发送一份详细报告。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 部署 AWSShield 以扫描 EC2 实例上是否存在漏洞。创建一个 AWSLambda 函数，将任何发现记录到 AWSCloudTrail。
- B. 部署 AmazonMacie 和 AWSLambda 函数来扫描 EC2 实例上是否存在漏洞。将任何发现记录到 AWSCloudTrail。
- C. 打开 AmazonGuardDuty。将 GuardDuty 代理部署到 EC2 实例。配置 AWSLambda 函数，以自动生成和分发详细说明结果的报告。
- D. 打开亚马逊检查器。将 AmazonInspector 代理部署到 EC2 实例。配置 AWSLambda 函数以实现自动化生成和分发详细说明结果的报告。

答案：D

278. 一家公司使用 AmazonEC2 实例运行脚本，以轮询和处理 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）队列中的消息。该公司希望降低运营成本，同时保持处理添加到队列中的越来越多消息的能力。解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求？

- A. 增加 EC2 实例的大小以更快地处理消息。
- B. 当 EC2 实例未充分利用时，使用 AmazonEventBridge 关闭该实例。
- C. 将 EC2 实例上的脚本迁移到具有适当运行时的 AWSLambda 函数。
- D. 使用 AWSSystemsManager 运行命令按需运行脚本。

答案：C

279. 一家公司使用传统应用程序以 CSV 格式生成数据。传统应用程序将输出数据存储在 AmazonS3 中。该公司正在部署一种新的商用现货（COTS）应用程序，该应用程序可以执行复杂的 SQL 查询来分析存储在亚马逊中的数据。Redshift 和 AmazonS3。但是，COTS 应用程序无法处理遗留应用程序生成的.csv 文件。公司无法更新旧版应用程序以生成其他格式的数据。该公司需要实施一个解决方案，以便 COTS 应用程序可以使用遗留应用程序生成的数据。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 创建按计划运行的 AWSGlue 提取、转换和加载（ETL）作业。配置 ETL 作业以处理.csv 文件并存储 AmazonRedshift 中的处理数据。
- B. 开发一个在 AmazonEC2 实例上运行的 Python 脚本，将.csv 文件转换为.sql 文件。按 acron 时间表调用 Python 脚本，将输出存储在 AmazonS3 中。
- C. 创建 AWSLambda 函数和 AmazonDynamoDB 表。使用 S3 事件调用 Lambda 函数。配置 Lambda 函数以执行提取、转换和加载（ETL）作业，以处理.csv 文件并将处理后的数据存储在 DynamoDB 表中。
- D. 使用 AmazonEventBridge 每周启动一个 AmazonEMR 集群。配置 EMR 集群以执行提取、转换和加载（ETL）作业，以处理.csv 文件并将处理后的数据存储在 AmazonRedshift 表中。

答案：A

280. 一家公司在 AWS 云中拥有数百个基于 AmazonEC2Linux 的实例。系统管理员已使用共享 SSH 密钥来管理实例。经过最近的一次审计，该公司的安全团队要求删除所有共享密钥。解决方案架构师必须设计一个提供对 EC2 实例的安全访问的解决方案。哪种解决方案能够以最少的管理开销满足这一要求？

- A. 使用 AWSSystemsManager 会话管理器连接到 EC2 实例。
- B. 使用 AWS 安全令牌服务（AWSSTS）按需生成一次性 SSH 密钥。
- C. 允许共享 SSH 访问一组堡垒实例。将所有其他实例配置为只允许来自堡垒实例的 SSH 访问。
- D. 使用 AmazonCognito 自定义授权器对用户进行身份验证。调用 AWSLambda 函数以生成临时 SSH 密钥。

答案：A

281. 一家公司正在使用少量的 AmazonEC2 实例从本地数据源获取数据。数据采用 JSON 格式，摄取率高达 1MB/s。当 EC2 实例重新启动时，light 中的数据会丢失。该公司的数据科学团队希望近乎实时地查询摄入的数据。哪种解决方案提供了近乎实时的数据查询，并且具有可扩展性，数据丢失最小？

- A. 将数据发布到 AmazonKinesisdataStreams，使用 KinesisdataAnalytics 查询数据。
- B. 以 AmazonRedshift 为目标，将数据发布到 AmazonKinesisdataFirehose。使用 AmazonRedshift 查询数据。
- C. 将摄入的数据存储在 EC2 实例存储中。以 AmazonS3 为目标，将数据发布到 AmazonKinesisdataFirehose。使用 AmazonAthena 查询数据。
- D. 将摄入的数据存储在 AmazonElasticBlockStore（AmazonEBS）卷中。将数据发布到 AmazonElasticCacheforRedis。订阅 Redis 通道查询数据。

答案：A

282. 解决方案架构师应该做些什么来确保上传到 AmazonS3 存储桶的所有对象都是加密的？

- A. 如果 PutObject 没有设置 s3:x-amz-acl 标头，则更新 bucket 策略以拒绝。
- B. 如果 PutObject 没有将 s3:x-amz-acl 标头设置为 private，则更新 bucket 策略以拒绝。

- C.如果 PutObject 没有将 aws:SecureTransport 标头设置为 true, 则更新 bucket 策略以拒绝。
D.如果 PutObject 没有设置 x-amz-server-side-encryption 标头, 则更新 bucket 策略以拒绝。

答案: D

283. 解决方案架构师正在为公司设计一个多层应用程序。应用程序用户从移动设备上传图像。应用程序生成每个图像的缩略图, 并向用户返回一条消息, 确认图像已成功上传。缩略图生成可能需要 60 秒, 但该公司希望为用户提供更快的响应时间, 通知他们已收到原始图像。解决方案架构师必须设计应用程序, 以异步地将请求分派到不同的应用程序层。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A. 编写一个自定义的 AWS Lambda 函数来生成缩略图并提醒用户。使用图像上传过程作为事件源来调用 Lambda 函数。
B. 创建 AWS 步骤函数工作流。配置步骤功能, 以处理应用程序层之间的编排, 并在缩略图生成完成时提醒用户。
C. 创建 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 消息队列。上传图像时, 在 SQS 队列中放置一条消息缩略图生成。通过应用程序消息提醒用户已收到图像。
D. 创建亚马逊简单通知服务 (AmazonSNS) 通知主题和订阅。在图像上传完成后, 使用应用程序的一个订阅来生成缩略图。在缩略图生成完成后, 使用第二个订阅通过推送通知向用户的移动应用程序发送消息。

答案: C

284. 公司的设施在大楼的每个入口处都有徽章阅读器。当徽章被扫描时, 阅读器会通过 HTTPS 发送一条消息, 指示谁试图访问该特定入口。解决方案架构师必须设计一个系统来处理来自传感器的这些消息。解决方案必须具有高可用性, 并且必须将结果提供给公司的安全团队进行分析。解决方案架构师应该推荐哪种系统架构?

- A. 启动一个 AmazonEC2 实例作为 HTTPS 端点并处理消息。配置 EC2 实例, 将结果保存到 AmazonS3 存储桶中。
B. 在 AmazonAPI 网关中创建 HTTPS 端点。配置 API 网关端点以调用 AWS Lambda 函数来处理消息, 并将结果保存到 AmazonDynamoDB 表中。
C. 使用 AmazonRoute53 将传入的传感器消息定向到 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数以处理消息并将结果保存到 AmazonDynamoDB 表中。
D. 为 AmazonS3 创建网关 VPC 端点。配置从设施网络到 VPC 的站点到站点 VPN 连接, 以便传感器数据可以通过 VPC 端点直接写入 S3 存储桶。

答案: B

285. 一家公司希望为其主要的本地存储卷实施灾难恢复计划。存储卷从本地存储服务器上的 Internet 小型计算机系统接口 (iSCSI) 设备装载。该存储卷可容纳数百 TB 的数据。该公司希望确保最终用户能够立即从本地系统访问所有类型的内容, 而不会出现延迟。哪种解决方案可以在对公司现有基础设施进行最少更改的情况下满足这些要求?

- A. 将 AmazonS3 文件网关设置为本地托管的虚拟机 (VM)。将本地缓存设置为 10TB。修改现有应用程序以通过 NFS 协议访问文件。要从灾难中恢复, 请配置一个 AmazonEC2 实例并装载包含文件的 S3 存储桶。
B. 配置 AWS 存储网关磁带网关。使用数据备份解决方案将所有现有数据备份到虚拟磁带库。配置数据备份解决方案, 使其在初始备份完成后每晚运行。要从灾难中恢复, 请配置一个 AmazonEC2 实例, 并将数据从虚拟磁带库中的卷还原到 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷。
C. 配置 AWS 存储网关卷网关缓存卷。将本地缓存设置为 10TB。装载缓存的卷网关使用 iSCSI 将卷复制到现有服务器, 并将所有文件复制到存储卷。已配置的存储快照音量。要从灾难中恢复, 请将快照还原到 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷, 并将 EBS 卷连接到 AmazonEC2 实例。
D. 为 AWS 存储网关卷网关存储卷提供与现有存储卷相同的磁盘空间。使用 iSCSI 将卷网关存储卷装载到现有服务器, 并将所有文件复制到存储卷。配置存储卷的定时快照。要从灾难中恢复, 请将快照还原到 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 将 EBS 卷附加到 AmazonEC2 实例。

答案: D

286. 一家公司正在托管来自 AmazonS3 存储桶的 web 应用程序。该应用程序使用 AmazonCognito 作为身份提供者对用户进行身份验证, 并返回一个 JSONWeb 令牌 (JWT), 该令牌提供对存储在另一个 S3 存储桶中的受保护资源的访问。部署应用程序后, 用户会报告错误, 无法访问受保护的内容。解决方案架构师必须通过提供适当的权限来解决此问题, 以便用户可以访问受保护的内容。哪种解决方案满足这些要求?

- A. 更新 AmazonCognito 身份池, 以承担访问受保护内容的适当 IAM 角色。
B. 更新 S3ACL 以允许应用程序访问受保护的内容。
C. 将应用程序重新部署到 AmazonS3, 以防止 S3 存储桶中的最终一致读取影响用户访问受保护内容的能力。
D. 更新 AmazonCognito 池, 以在身份池中使用自定义属性映射, 并授予用户访问受保护内容的适当权限。

答案: A

287. 解决方案架构师必须保护托管 AmazonEC2 实例的 VPC 网络。EC2 实例包含高度敏感的数据, 并在专用子网中运行。根据公司政策, 在 VPC 中运行的 EC2 实例只能访问互联网上经批准的第三方软件存储库, 以进行使用第三方 URL 的软件产品更新。必须阻止其他互联网 tra@c。哪种解决方案满足这些要求?

- A. 更新专用子网的路由表, 将出站 tra@c 路由到 AWS 网络防火墙。配置域列表规则组。
B. 设置 AWSWAFWebACL。创建一组自定义规则, 根据源和目标 IP 地址范围集过滤 tra@c 请求。
C. 执行严格的入站安全组规则。通过指定 URL, 配置出站规则, 仅允许 wstra@c 访问互联网上的授权软件存储库。
D. 在 EC2 实例前配置应用程序负载均衡器 (ALB)。将所有出站 tra@c 定向到 ALB。在 ALB 的目标组中使用基于 URL 的规则侦听器进行互联网的出站访问。

答案: A

288. 一家公司正在 AWS 云中托管一个三层电子商务应用程序。该公司将网站托管在亚马逊 S3 上, 并整合了带有 API 的网站, 用于处理销售请求。该公司在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的三个 AmazonEC2 实例上托管 API。API 由静态和动态前端内容以及处理销售请求的后端工作人员组成异步。该公司预计, 在新产品发布活动期间, 销售请求的数量将大幅突然增加。解决方案架构师应该建议什么来确保所有请求都能成功处理?

- A. 为动态内容添加 AmazonCloudFront 分发。增加 EC2 实例的数量以处理 intra@c 的增加。
- B. 为静态内容添加 AmazonCloudFront 分发。将 EC2 实例放入 AutoScaling 组中，以基于网络 tra@c 启动新实例。
- C. 为动态内容添加 AmazonCloudFront 分发。在 ALB 前面添加一个 AmazonElastiCache 实例，以减少 API 要处理的 tra@c。
- D. 为静态内容添加 AmazonCloudFront 分发。添加一个 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列以接收来自网站的请求，供 EC2 实例稍后处理。

答案：D

289. 安全审计显示，AmazonEC2 实例没有定期修补。解决方案架构师需要提供一个解决方案，在大量 EC2 实例上运行定期安全扫描。该解决方案还应定期对 EC2 实例进行补丁，并提供每个实例的补丁状态报告。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 设置 AmazonMacie 以扫描 EC2 实例是否存在软件漏洞。在每个 EC2 实例上设置 acron 作业，以定期修补实例。
- B. 在帐户中打开 AmazonGuardDuty。配置 GuardDuty 以扫描 EC2 实例是否存在软件漏洞。设置 AWSSystemsManager 会话管理器，以定期修补 EC2 实例。
- C. 设置 AmazonDetective 以扫描 EC2 实例是否存在软件漏洞。设置 AmazonEventBridge 计划规则，以定期修补 EC2 实例。
- D. 在帐户中打开亚马逊检查器。配置 AmazonInspector 扫描 EC2 实例以查找软件漏洞。设置 AWSSystemsManager 补丁管理器，用于定期修补 EC2 实例。

答案：D

290. 一家公司计划将数据存储在亚马逊 RDS 数据库实例上。公司必须对静态数据进行加密。解决方案架构师应该做些什么来满足这一要求？

- A. 在 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 中创建密钥。为数据库实例启用加密。
- B. 创建加密密钥。将密钥存储在 AWSSecretsManager 中。使用密钥加密数据库实例。
- C. 在 AWS 认证管理器 (ACM) 中生成证书。使用证书在数据库实例上启用 SSL/TLS。
- D. 在 AWS 身份和访问管理 (IAM) 中生成证书。使用证书在数据库实例上启用 SSL/TLS。

答案：A

291. 公司必须在 30 天内将 20TB 的数据从数据中心迁移到 AWS 云。该公司的网络带宽限制在 15Mbps，利用率不能超过 70%。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 使用 AWSSnowball。
- B. 使用 AWSDataSync。
- C. 使用安全的 VPN 连接。
- D. 使用 AmazonS3 传输加速。

答案：A

292. 公司需要为员工提供安全访问机密和敏感信息的权限。该公司希望确保只有授权用户才能访问这些文件。文件必须安全地下载到员工的设备上。文件存储在本地 Windows 服务器中。然而，由于远程使用的增加，服务器的容量正在耗尽。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 将服务器迁移到公共子网中的 AmazonEC2 实例。配置安全组，将入站 tra@c 限制为员工的 IP 地址。
- B. 将文件迁移到 AmazonFSxforWindows 文件服务器文件系统。将 AmazonFSx-le 系统与本地 Active 集成目录。配置 AWS 客户端 VPN。
- C. 将 les 迁移到 AmazonS3，并创建私有 VPC 端点。创建一个签名的 URL 以允许下载。
- D. 将 les 迁移到 AmazonS3，并创建公共 VPC 端点。允许员工使用 AWSIAM 身份中心登录 (AWS 单点登录)。

答案：B

293. 一家公司的应用程序在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的 AmazonEC2 实例上运行。这些实例在跨多个可用区的 AmazonEC2AutoScaling 组中运行。在每月的第一天午夜，当月末财务计算批处理运行。这会导致 EC2 实例的 CPU 利用率立即达到 100% 的峰值，从而中断应用程序。解决方案架构师应该推荐什么来确保应用程序能够处理工作负载并避免停机？

- A. 在 ALB 前配置 AmazonCloudFront 分发。
- B. 根据 CPU 利用率制定 EC2 自动扩展简单扩展策略。
- C. 根据月度计划制定 EC2 自动扩展计划扩展策略。
- D. 配置 AmazonElastiCache 以从 EC2 实例中删除一些工作负载。

答案：C

294. 一家公司希望让客户能够使用本地 MicrosoftActiveDirectory 下载存储在 AmazonS3 中的文件。客户的应用程序使用 SFTP 客户端下载文件。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求，并且不对客户的应用程序进行更改？

- A. 使用 SFTP 为 AmazonS3 设置 AWSTransfer 系列。配置集成的 ActiveDirectory 身份验证。
- B. 设置 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 以将本地客户端与 AmazonS3 同步。配置集成的 ActiveDirectory 身份验证。
- C. 使用 AWSIAM 身份中心 (AWS 单点登录) 设置 AWSDataSync，以在本地位置和 S3 位置之间同步。
- D. 使用 SFTP 设置一个 WindowsAmazonEC2 实例，将本地客户端与 AmazonS3 连接起来。集成 AWS 身份和访问管理 (IAM)。

答案：A

295. 一家公司的需求突然增加。该公司需要从亚马逊机器映像 (AMI) 提供大型亚马逊 EC2 实例。这些实例将在自动缩放组中运行。该公司需要一个提供最小初始化延迟的解决方案来满足需求。哪种解决方案满足这些要求？

- A.使用 `awssec2register-image` 命令从快照创建 AMI。使用 `AWSStepFunctions` 替换 `AutoScaling` 组中的 AMI。
- B.在快照上启用 `AmazonElasticBlockStore` (AmazonEBS) 快速快照还原。使用快照配置 AMI。更换自动缩放组中的 AMI 与新 AMI。
- C.在 `AmazonDataLifecycleManager` (AmazonDLM) 中启用 AMI 创建和设计生命周期规则。创建一个 `AWSLambda` 函数，用于修改自动缩放组中的 AMI。
- D.使用 `AmazonEventBridge` 调用提供 AMI 的 AWS 备份生命周期策略。在 `EventBridge` 中将自动缩放组容量限制配置为事件源。
- 答案: B

296. 一家公司托管了一个多层 web 应用程序，该应用程序使用 `AmazonAuroraMySQLDB` 集群进行存储。应用层托管在 `AmazonEC2` 实例。该公司的 IT 安全指南要求对数据库凭据进行加密，并每 14 天轮换一次。解决方案架构师应该做些什么来以最少的操作努力满足这一要求？

- A.创建新的 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 加密密钥。使用 `AWSSecretsManager` 创建一个新的密钥，该密钥使用具有适当凭据的 KMS 密钥。将该秘密与 `AuroraDB` 集群关联。定制轮换期为 14 天。
- B.在 `AWSSystemsManager` 参数存储中创建两个参数：一个作为字符串参数用于用户名，另一个使用密码的 `SecureString` 类型。为密码参数选择 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 加密，并将这些参数加载到应用层中。实施 `AWSLambda` 函数，每 14 天轮换一次密码。
- C.将包含凭据的文件存储在 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 加密的亚马逊弹性文件系统 (`AmazonEFS`) 文件系统中。在应用层的所有 `EC2` 实例中安装 `EFSSe` 系统。限制对 `le` 系统的访问，以便应用程序可以读取 `le`，并且只有超级用户可以修改 `le`。实现一个 `AWSLambda` 函数，该函数可以旋转密钥 `Aurora` 每 14 天一次，并将新的凭据写入日志。
- D.将包含凭据的文件存储在应用程序用于加载凭据的 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 加密的 `AmazonS3` 存储桶中。定期将 `le` 下载到应用程序中，以确保使用正确的凭据。实现 `AWSLambda` 函数，每 14 天轮换一次 `Aurora` 凭据，并将这些凭据上传到 `S3` 存储桶中的文件。
- 答案: A

297. 一家公司在 AWS 上部署了一个 web 应用程序。该公司在 `AmazonRDSforMySQL` 上托管后端数据库，并使用主数据库实例和读取副本以支持扩展需求。读取的副本必须滞后于主数据库实例不超过 1 秒。数据库定期运行预定的存储过程。`Astra@`表明，随着网站的增加，副本在峰值负载期间会出现额外的延迟。解决方案架构师必须尽可能减少复制延迟。解决方案架构师必须尽量减少对应用程序代码的更改，并且必须尽量减少正在进行的更改运营开销。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.将数据库迁移到 `AmazonAuroraMySQL`。将读取的副本替换为 `Aurora` 副本，并配置 `Aurora` 自动缩放。用 `AuroraMySQL` 本机函数替换存储过程。
- B.在数据库前部署 `AmazonElastiCacheforRedis` 集群。在应用程序查询数据库之前，修改应用程序以检查缓存。用 `AWSLambda` 函数替换存储过程。
- C.将数据库迁移到在 `AmazonEC2` 实例上运行的 `MySQL` 数据库。为所有副本节点选择大型、计算优化的 `EC2` 实例。维护 `EC2` 实例上的存储过程。
- D.将数据库迁移到 `AmazonDynamoDB`。提供大量读取容量单元 (RCU) 以支持所需的吞吐量，并配置需求容量扩展。用 `DynamoDB` 流替换存储过程。
- 答案: A

298. 解决方案架构师必须为大容量软件即服务 (SaaS) 平台创建灾难恢复 (DR) 计划。该平台的所有数据都存储在 `AmazonAuroraMySQLDB` 集群中。灾难恢复计划必须将数据复制到辅助 AWS 区域。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A.使用 `MySQL` 二进制日志复制到辅助区域中的 `Aurora` 集群。为辅助区域中的 `Aurora` 集群提供一个 DB 实例。
- B.为 DB 集群设置 `Aurora` 全局数据库。安装完成后，从辅助区域中删除数据库实例。
- C.使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 将数据连续复制到辅助区域中的 `Aurora` 集群。从辅助区域中删除数据库实例。
- D.为 DB 集群设置 `Aurora` 全局数据库。在辅助区域中至少指定一个 DB 实例。
- 答案: B

299. 一家公司有一个带有嵌入式凭据的自定义应用程序，可以从 `AmazonRDSMySQLDB` 实例中检索信息。管理层表示，必须以最少的编程工作使应用程序更加安全。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A.使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 创建密钥。配置应用程序以从 AWSKMS 加载数据库凭据。启用自动按键旋转。
- B.在 `RDSforMySQL` 数据库上为应用程序用户创建凭据，并将凭据存储在 `AWSSecretsManager` 中。配置应用程序以从 `SecretsManager` 加载数据库凭据。创建一个 `AWSLambda` 函数，在 `Secret` 中轮换凭据经理。
- C.在 `RDSforMySQL` 数据库上为应用程序用户创建凭据，并将凭据存储在 `AWSSecretsManager` 中。配置应用程序以从 `SecretsManager` 加载数据库凭据。在中为应用程序用户设置凭据轮换计划使用 `SecretsManager` 的 `MySQL` 数据库 `RDS`。
- D.在 `RDSforMySQL` 数据库上为应用程序用户创建凭据，并将凭据存储在 `AWSSystemsManager` 参数存储中。配置应用程序以从参数存储加载数据库凭据。为设置凭据轮换计划 `RDSforMySQL` 数据库中的应用程序用户使用参数存储。
- 答案: C

300. 一家媒体公司在 AWS 上托管其网站。该网站应用程序的架构包括一系列 `AmazonEC2` 实例应用程序负载均衡器 (ALB) 和托管在 `AmazonAurora` 上的数据库。该公司的网络安全团队报告称，该应用程序容易受到 SQL 注入的攻击。公司应该如何解决这个问题？

- A.在 ALB 前使用 `AWSWAF`。将相应的 `webACL` 与 `AWSWAF` 相关联。
- B.创建 ALB 侦听器规则，以固定响应回复 SQL 注入。
- C.订阅 `AWSShieldAdvanced` 以自动阻止所有 SQL 注入尝试。
- D.设置 `AmazonInspector` 以自动阻止所有 SQL 注入尝试。

答案：A

301. 一家公司拥有由 AWS Lake Formation 管理的 Amazon S3 数据湖。该公司希望在亚马逊上创建可视化 QuickSight 通过将数据湖中的数据与存储在 Amazon Aurora MySQL 数据库中的操作数据连接起来。该公司希望强制执行行级授权，以便公司的营销团队只能访问数据库中的一部分行。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 使用 Amazon EMR 将数据直接从数据库摄取到 QuickSight SPICE 引擎。仅包括所需的列。
- B. 使用 AWS Glue Studio 将数据从数据库摄取到 S3 数据湖。为 QuickSight 用户附加 IAM 策略，以实施行级访问控制。在 QuickSight 中使用 Amazon S3 作为数据源。
- C. 使用 AWS Glue Elastic Views 为 Amazon S3 中的数据库创建物化视图。创建一个 S3 bucket 策略，为 QuickSight 用户实施行级访问控制。在 QuickSight 中使用 Amazon S3 作为数据源。
- D. 使用 Lake Formation 蓝图将数据从数据库摄取到 S3 数据湖。使用 Lake Formation 强制立柱标高 QuickSight 用户的访问控制。在 QuickSight 中使用 Amazon Athena 作为数据源。

答案：D

302. 一家事务处理公司每周都有在 Amazon EC2 实例上运行的脚本批处理作业。EC2 实例位于 Auto Scaling 组中。事务的数量可能会有所不同，但每次运行时记录的基准 CPU 利用率至少为 60%。公司需要在作业运行前 30 分钟提供容量。目前，工程师通过手动修改自动缩放组参数来完成此任务。该公司没有资源来分析 Auto Scaling 组计数所需的容量趋势。该公司需要一种自动化的方式来修改 Auto Scaling 组所需的容量。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 为自动缩放组创建动态缩放策略。根据 CPU 利用率指标配置策略以进行扩展。将指标的目标值设置为 60%。
- B. 为自动缩放组创建计划缩放策略。设置适当的所需容量、最小容量和最大容量。将重复设置为每周。将开始时间设置为批处理作业运行前 30 分钟。
- C. 为自动缩放组创建预测缩放策略。根据预测调整政策规模。将缩放指标设置为 CPU 利用。将指标的目标值设置为 60%。在策略中，将实例设置为在作业运行前 30 分钟预启动。
- D. 创建一个 Amazon EventBridge 事件，以便在 Auto Scaling 组的 CPU 利用率指标值达到 60% 时调用 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数，将自动缩放组的所需容量和最大容量增加 20%。

答案：B

303. 一位解决方案架构师正在设计一家公司的灾难恢复 (DR) 架构。该公司拥有一个 MySQL 数据库，该数据库在私有子网中的 Amazon EC2 实例上运行，并具有定时备份功能。灾难恢复设计需要包括多个 AWS 区域。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 将 MySQL 数据库迁移到多个 EC2 实例。配置 DR 区域中的 EC2 实例。打开复制。
- B. 将 MySQL 数据库迁移到 Amazon RDS。使用 Multi-AZ 部署。为不同可用区中的主数据库实例启用读取复制。
- C. 将 MySQL 数据库迁移到 Amazon Aurora 全球数据库。在主区域中托管主数据库集群。主持中学 DR 区域中的数据库集群。
- D. 将 MySQL 数据库的定时备份存储在 S3 跨区域复制 (CRR) 配置的 Amazon S3 存储桶中。使用数据备份还原 DR 区域中的数据库。

答案：C

304. 一家公司有一个 Java 应用程序，它使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 来解析消息。应用程序无法解析大小大于 256KB 的消息。该公司希望实现一种解决方案，使应用程序能够解析高达 50MB 的消息。通过 FEWEST 对代码的更改，哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 使用 Amazon SQS Java 扩展客户端库在 Amazon S3 中托管大于 256KB 的消息。
- B. 使用 Amazon EventBridge 从应用程序而不是 Amazon SQS 发布大型消息。
- C. 更改 Amazon SQS 中的限制，以处理大于 256KB 的消息。
- D. 将大于 256KB 的邮件存储在 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 中。配置 Amazon SQS 在消息中引用此位置。

答案：A

305. 一家公司希望限制对其主要 web 应用程序之一的内容的访问，并通过使用授权来保护内容 AWS 上可用的技术。该公司希望为不到 100 名用户实施无服务器架构和身份验证解决方案。该解决方案需要与主 web 应用程序集成，并在全球范围内提供 web 内容。该解决方案还必须随着公司用户群的增长而扩展，同时提供尽可能低的登录延迟。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 使用 Amazon Cognito 进行身份验证。使用 Lambda@Edge 授权。使用 Amazon CloudFront 为 web 应用程序提供服务全球地。
- B. 使用 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 进行身份验证。使用 AWS Lambda 进行授权。使用应用程序负载均衡器为 web 应用程序提供全局服务。
- C. 使用 Amazon Cognito 进行身份验证。使用 AWS Lambda 进行授权。使用 Amazon S3 Transfer Acceleration 在全球范围内为 web 应用程序提供服务。
- D. 使用 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 进行身份验证。使用 Lambda@Edge 授权。使用 AWS Elastic Beanstalk 在全球范围内为 web 应用程序提供服务。

答案：A

306. 一家公司的数据中心有一个老化的网络连接存储 (NAS) 阵列。NAS 阵列向客户端工作站提供 SMB 共享和 NFS 共享。该公司不想购买新的 NAS 阵列。该公司也不想承担续订 NAS 阵列支持合同的费用。一些数据经常被访问，但大部分数据是不活动的。解决方案架构师需要实施一个解决方案，将数据迁移到 Amazon S3，使用 S3 生命周期策

略，并为客户端工作站保持相同的外观。解决方案架构师已将 AWS 存储网关确定为解决方案的一部分。解决方案架构师应该提供哪种类型的存储网关来满足这些要求？

- A. 卷网关
- B. 磁带网关
- C. 亚马逊 FSx 文件网关
- D. 亚马逊 S3 文件网关

答案：D

307. 一家公司有一个在 AmazonEC2 实例上运行的应用程序。解决方案架构师根据公司当前的需求，对特定的实例族和各种实例大小进行了标准化。该公司希望在未来 3 年内最大限度地节省该应用程序的成本。公司需要能够在未来 6 个月内根据应用程序的受欢迎程度和使用情况更改实例系列和大小。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 计算储蓄计划
- B. EC2 实例节省计划
- C. 区域保留实例
- D. 标准预留实例

答案：A

308. 一家公司从大量使用可穿戴设备的参与者那里收集数据。该公司将数据存储在 AmazonDynamoDB 表中，并使用应用程序分析数据。数据工作负载是恒定和可预测的。公司希望保持在或低于其 DynamoDB 的预测预算。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 使用预留模式和 DynamoDB 标准不频繁访问（DynamoDBStandardIA）。为预测的工作量预留容量。
- B. 使用预留模式。指定读取容量单位（RCU）和写入容量单位（WCU）。
- C. 使用按需模式。将读取容量单位（RCU）和写入容量单位（WCU）设置得足够高，以适应工作负载的变化。
- D. 使用按需模式。指定具有保留容量的读取容量单位（RCU）和写入容量单位（WCU）。

答案：B

309. 一家公司将机密数据存储在位于东南 3 区的亚马逊 AuroraPostgreSQL 数据库中。该数据库使用 AWS 密钥管理服务（AWSKMS）客户管理的密钥进行加密。该公司最近被收购，必须与收购公司在 ap-southeast-3 的 AWS 帐户安全地共享数据库备份。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 创建数据库快照。将快照复制到新的未加密快照。与收购公司的 AWS 帐户共享新快照。
- B. 创建数据库快照。将收购公司的 AWS 帐户添加到 KMS 密钥策略中。与收购方共享快照公司的 AWS 帐户。
- C. 创建使用不同 AWS 管理的 KMS 密钥的数据库快照。将收购公司的 AWS 帐户添加到 KMS 密钥别名中。与收购公司的 AWS 帐户共享快照。
- D. 创建数据库快照。下载数据库快照。将数据库快照上传到 AmazonS3 存储桶。更新 S3 存储桶策略，以允许从收购公司的 AWS 帐户访问。

答案：B

310. 一家公司正在将其数据管理应用程序迁移到 AWS。该公司希望过渡到事件驱动的架构。该架构需要更加分布式，并在执行工作流的不同方面时使用无服务器概念。该公司还希望尽量减少运营开销。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 在 AWSGlue 中构建工作流。使用 AWSGlue 调用 AWSLambda 函数来处理工作流步骤。
- B. 在 AWSStepFunctions 中构建工作流。在 AmazonEC2 实例上部署应用程序。使用步骤函数调用 EC2 实例上的工作流步骤。
- C. 在 AmazonEventBridge 中构建工作流。使用 EventBridge 按计划调用 AWSLambda 函数来处理工作流步骤。
- D. 构建 AWSStepFunctions 中的工作流。使用步骤函数创建状态机。使用状态机调用 AWSLambda 用于处理工作流步骤。

答案：D

311. 一家公司正在为在线多人游戏设计网络。该游戏使用 UDP 网络协议，将部署在八个 AWS 区域。网络架构需要最大限度地减少延迟和数据包丢失，为最终用户提供高质量的游戏体验。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 在每个地区设置一个交通网关。在每个传输网关之间创建区域间对等连接。
- B. 在每个区域设置带有 UDP 侦听器 and 端点组的 AWS 全球加速器。
- C. 在打开 UDP 的情况下设置 AmazonCloudFront。在每个区域配置一个源。
- D. 在每个区域之间建立 VPC 对等网络。为每个 VPC 打开 UDP。

答案：B

312. 一家公司在单个可用区的 AmazonEC2 实例上托管一个三层 web 应用程序。web 应用程序使用自我管理托管在 EC2 实例上的 MySQL 数据库，用于将数据存储在 AmazonElasticBlockStore（AmazonEBS）卷中。MySQL 数据库目前使用 1TB 预配置 IOPSSSD（io2）EBS 卷。该公司预计 traffic 在峰值 traffic 时的读写操作都能达到 1000IOPS。该公司希望最大限度地减少任何中断，稳定性能，降低成本，同时保持双倍 IOPS 的容量。该公司希望将数据库层移动到一个完全托管的解决方案，该解决方案具有高可用性和容错性。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 使用具有 io2BlockExpressEBS 卷的 AmazonRDSforMySQLDB 实例的 Multi-AZ 部署。
- B. 使用带有通用 SSD（gp2）EBS 卷的 AmazonRDSforMySQLDB 实例的 Multi-AZ 部署。
- C. 使用 AmazonS3 智能分层访问层。
- D. 使用两个大型 EC2 实例来托管数据库非活动被动模式。

答案：B

313.一家公司在 AWS 上托管无服务器应用程序。该应用程序使用 AmazonAPI 网关、AWSLambda 和 AmazonRDSforPostgreSQL 数据库。该公司注意到，在 tra@cor 高峰期，由于数据库连接超时导致的应用程序错误有所增加不可预测的 tra@c。该公司需要一个解决方案，以最少的代码更改减少应用程序故障。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A.降低 Lambda 并发率。
- B.在 RDS 数据库实例上启用 RDS 代理。
- C.调整 RDSDB 实例类的大小以接受更多连接。
- D.通过按需扩展将数据库迁移到 AmazonDynamoDB。

答案：B

314.一家公司正在将旧应用程序迁移到 AWS。该应用程序每小时运行一次批处理作业，并且是 CPU 密集型的。使用本地服务器，批处理作业平均需要 15 分钟。该服务器具有 64 个虚拟 CPU (vCPU) 和 512GiB 内存。哪种解决方案可以在 15 分钟内以最小的操作开销运行批处理作业？

- A.使用具有功能扩展的 AWSLambda。
- B.将 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS) 与 AWSFargate 结合使用。
- C.使用带有 AWS 自动扩展功能的 AmazonHandle。
- D.在 AmazonEC2 上使用 AWSBatch。

答案：D

315.公司将其数据对象存储在 AmazonS3 标准存储中。一位解决方案架构师发现，30 天后，75%的数据很少被访问。该公司需要所有数据以相同的高可用性和弹性保持可立即访问，但该公司希望将存储成本降至最低。哪种存储解决方案能够满足这些要求？

- A.30 天后将数据对象移动到 S3GlacierDeepArchive。
- B.30 天后将数据对象移动到 S3 标准不频繁访问 (S3 标准 IA)。
- C.30 天后将数据对象移动到 S3OneZoneUnfrequentAccess (S3OneZoneIA)。
- D.立即将数据对象移动到 S3OneZoneUnfrequentAccess (S3OneZoneIA)。

答案：B

316.一家社交媒体公司在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的 AmazonEC2 实例上运行其应用程序。ALB 是 AmazonCloudFront 分发的起源。该应用程序在 AmazonS3 存储桶中存储了超过 10 亿张图像，并处理了数千张每秒的图像。该公司希望动态地存储图像大小，并向客户提供适当的格式。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A.在 EC2 实例上安装外部映像管理库。使用图像管理库处理图像。
- B.创建 CloudFront 源请求策略。使用该策略自动调整图像大小，并根据请求中的 User-AgentHTTP 标头提供适当的格式。
- C.使用 aLambda@Edge 使用外部图像管理库。关联 Lambda@EdgeCloudFront 的功能服务于图像的行为。
- D.创建 CloudFront 响应标头策略。使用该策略自动调整图像大小，并根据请求中的 User-AgentHTTP 标头提供适当的格式。

答案：C

317.医院需要将患者记录存储在 AmazonS3 存储桶中。医院的合规团队必须确保所有受保护的健康信息 (PHI) 在传输和静止时都经过加密。合规团队还必须管理静止数据的加密密钥。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.在 AWS 认证管理器 (ACM) 中创建公共 SSL/TLS 证书。将证书与 AmazonS3 关联。配置默认值对每个 S3 存储桶进行加密，以使用 AWSKMS 密钥 (SSE-KMS) 的服务器端加密。指派合规团队管理 KMS 密钥。
- B.使用 S3bucket 策略上的 aws:SecureTransport 条件，只允许通过 HTTPS (TLS) 进行加密连接。为每个 S3 存储桶配置默认加密，使用服务器端加密和 S3 托管加密密钥 (SSE-S3)。指派合规团队管理 SSE-S3 密钥。
- C.在 S3bucket 策略上使用 aws:SecureTransport 条件，只允许通过 HTTPS (TLS) 进行加密连接。配置默认值对每个 S3 存储桶进行加密，以使用 AWSKMS 密钥 (SSE-KMS) 的服务器端加密。指派合规团队管理 KMS 密钥。
- D.使用 S3bucket 策略上的 aws:SecureTransport 条件，只允许通过 HTTPS (TLS) 进行加密连接。使用 AmazonMacie 保护存储在 AmazonS3 中的敏感数据。指派合规团队管理 Macie。

答案：C

318.一家公司使用 AmazonAPI 网关运行一个私有网关，在同一 VPC 中有两个 RESTAPI。BuyStockRESTfulweb 服务调用 CheckFundsRESTfulweb 服务，以确保在购买股票之前有足够的资金可用。该公司已经注意到 VPC 低日志记录了 BuyStockRESTfulweb 服务通过互联网而不是通过 VPC 调用 CheckFundsRESTfulweb 服务。解决方案架构师必须实现一个解决方案，以便 API 通过 VPC 进行通信。通过 FEWEST 对代码的更改，哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.在 HTTP 标头中添加一个 X-API-Key 标头以进行授权。
- B.使用接口端点。
- C.使用网关端点。
- D.在两个 RESTAPI 之间添加一个 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列。

答案：B

319.一家公司在 AWS 上托管多人游戏应用程序。该公司希望该应用程序以亚毫秒的延迟读取数据，并对历史数据进行一次性查询。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A.对于经常访问的数据,请使用 AmazonRDS。运行定期自定义脚本将数据导出到 AmazonS3 存储桶。
- B.将数据直接存储在 AmazonS3 存储桶中。实施 S3 生命周期策略,将旧数据移动到 S3GlacierDeepArchive 进行长期存储。使用 AmazonAthena 对 AmazonS3 中的数据运行一次性查询。
- C.对于经常访问的数据,使用 AmazonDynamoDB 和 DynamoDB 加速器(DAX)。将数据导出到 AmazonS3 存储桶通过使用 DynamoDB 表导出。使用 AmazonAthena 对 AmazonS3 中的数据运行一次性查询。
- D.对于经常访问的数据,请使用 AmazonDynamoDB。打开亚马逊 Kinesis 数据流的流媒体。使用 AmazonKinesisDataFirehose 从 Kinesis 数据流中读取数据。将记录存储在 AmazonS3 存储桶中。

答案: C

320. 一家公司正在构建一个游戏系统,该系统需要同时向单独的排行榜、配对和身份验证服务发送独特的事件。该公司需要一个 AWS 事件驱动系统来保证事件的顺序。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 亚马逊 EventBridge 活动巴士
- B. 亚马逊简单通知服务 (AmazonSNS) FIFO 主题
- C. 亚马逊简单通知服务 (AmazonSNS) 标准主题
- D. 亚马逊简单队列服务 (AmazonSQS) FIFO 队列

答案: B

321. 一家公司运行着一个由亚马逊 RDS 支持的 web 应用程序。一位新的数据库管理员意外编辑导致数据丢失数据库表中的信息。为了帮助从此类事件中恢复,该公司希望能够将数据库恢复到过去 30 天内任何更改前 5 分钟的状态。解决方案架构师应该在设计中包含哪些功能来满足这一要求?

- A. 读取副本
- B. 手动快照
- C. 自动备份
- D. 多 AZ 部署

答案: C

322. 公司的 web 应用程序由 AWSLambda 函数前面的 AmazonAPIGatewayAPI 和 AmazonDynamoDB 数据库组成。Lambda 函数处理业务逻辑, DynamoDB 表承载数据。该应用程序使用 AmazonCognito 用户池识别应用程序的各个用户。解决方案架构师需要更新应用程序,以便只有订阅的用户才能访问高级内容。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这一要求?

- A. 在 API 网关 API 上启用 API 缓存和节流。
- B. 在 API 网关 API 上设置 AWSWAF。创建规则以筛选已订阅的用户。
- C. 对 DynamoDB 表中的高级内容应用细粒度 IAM 权限。
- D. 实施 API 使用计划和 API 密钥,以限制没有订阅的用户的访问。

答案: D

323. 一家公司正在使用 AmazonRoute53 基于延迟的路由将请求路由到其基于 UDP 的应用程序,供世界各地的用户使用。这个应用程序托管在该公司位于美国、亚洲和欧洲的本地数据中心的冗余服务器上。公司的合规性要求规定应用程序必须在本地托管。该公司希望提高应用程序的性能和可用性。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A. 在三个 AWS 区域中配置三个网络负载均衡器(NLB),以解决本地端点的问题。使用 AWSGlobalaccelerator 创建加速器,并将 NLB 注册为其端点。通过使用指向的 CNAME 提供对应用程序的访问加速器 DNS。
- B. 在三个 AWS 区域中配置三个应用程序负载均衡器(ALB),以解决本地端点的问题。使用 AWSGlobalaccelerator 创建加速器,并将 ALB 注册为其端点。使用指向加速器 DNS 的 CNAME 提供对应用程序的访问。
- C. 在三个 AWS 区域中配置三个网络负载均衡器(NLB),以解决本地端点的问题。在 Route53 中,创建一个指向三个 NLB 的基于延迟的记录,并将其用作 AmazonCloudFront 分发的源。使用指向 CloudFrontDNS 的 CNAME 提供对应用程序的访问。
- D. 在三个 AWS 区域中配置三个应用程序负载均衡器(ALB),以解决本地端点的问题。在 Route53 中,创建一个指向三个 ALB 的基于延迟的记录,并将其用作 AmazonCloudFront 分发的源。提供访问通过使用指向 CloudFrontDNS 的 CNAME 应用程序。

答案: A

324. 解决方案架构师希望所有新用户都有特定的复杂性要求和 IAM 用户密码的强制轮换期。解决方案架构师应该做什么来实现这一点?

- A. 为整个 AWS 帐户设置总体密码策略。
- B. 为 AWS 帐户中的每个 IAM 用户设置密码策略。
- C. 使用第三方供应商软件设置密码要求。
- D. 将 AmazonCloudWatch 规则附加到 Create_newuser 事件,以根据适当的要求设置密码。

答案: A

325. 一家公司已将应用程序迁移到 AmazonEC2Linux 实例。其中一个 EC2 实例按计划运行几个 1 小时的任务。这些任务由不同的团队编写,没有共同的编程语言。当这些任务在单个实例上运行时,该公司担心性能和可扩展性。解决方案架构师需要实现一个解决方案来解决这些问题。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 使用 AWSBatch 将任务作为作业运行。使用 AmazonEventBridge (AmazonCloudWatchEvents) 安排作业。
- B. 将 EC2 实例转换为容器。使用 AWSAppRunner 按需创建容器,以将任务作为作业运行。
- C. 将任务复制到 AWSLambda 函数中。使用 AmazonEventBridge (AmazonCloudWatchEvents) 安排 Lambda 函数。

D.创建运行任务的 EC2 实例的 AmazonMachineImage (AMI)。使用 AMI 创建一个 AutoScaling 组,以运行实例的多个副本。

答案: A

326.一家公司在 VPC 中运行一个公共的三层 web 应用程序。该应用程序在多个可用区的 AmazonEC2 实例上运行。在私有子网中运行的 EC2 实例需要通过互联网与许可证服务器通信。公司需要一个管理最大限度地减少运营维护的解决方案。哪种解决方案满足这些要求?

- A.在公共子网中提供 NAT 实例。使用指向 NAT 实例的默认路由修改每个私有子网路由表。
- B.在专用子网中配置 NAT 实例。使用指向 NAT 实例的默认路由修改每个私有子网路由表。
- C.在公共子网中设置 NAT 网关。使用指向 NAT 网关的默认路由修改每个私有子网路由表。
- D.在专用子网中设置 NAT 网关。使用指向 NAT 网关的默认路由修改每个私有子网路由表。

答案: C

327.一家公司希望将 Oracle 数据库迁移到 AWS。该数据库由一个表组成,其中包含数百万张高分辨率的地理信息系统 (GIS) 图像,这些图像由地理代码标识。当自然灾害发生时,每隔几分钟就会更新数万张图像。每个地理代码都有一个与之关联的图像或行。该公司希望在此类事件中有一个高可用性和可扩展性的解决方案。哪种解决方案最经济高效地满足这些要求?

- A.将图像和地理代码存储在数据库表中。使用在 AmazonRDSMulti-AZ 数据库实例上运行的 Oracle。
- B.将图像存储在 AmazonS3 存储桶中。使用 AmazonDynamoDB,以地理代码为键,以图像 S3URL 为值。
- C.将图像和地理代码存储在 AmazonDynamoDB 表中。在高负载期间配置 DynamoDB 加速器 (DAX)。
- D.将图像存储在 AmazonS3 存储桶中。将地理代码和图像 S3URL 存储在数据库表中。使用在 AmazonRDSMulti-AZ 数据库实例上运行的 Oracle。

答案: B

328.一家公司有一个应用程序,可以从汽车上的物联网传感器收集数据。数据通过以下方式流式传输并存储在 AmazonS3 中亚马逊 Kinesis 数据消防软管。这些数据每年产生数万亿个 S3 对象。每天早上,该公司都会使用前 30 天的数据来重新训练一套机器学习 (ML) 模型。该公司每年四次使用前 12 个月的数据进行分析和训练其他机器学习模型。数据必须以最短的延迟提供,最长可达 1 年。1 年后,数据必须保留以供存档。哪种存储解决方案最经济高效地满足这些要求?

- A.使用 S3 智能分层存储类。创建 S3 生命周期策略,以便在 1 年后将对象转换到 S3GlacierDeepArchive。
- B.使用 S3 智能分层存储类。配置 S3 智能分层,以便在以下情况下自动将对象移动到 S3GlacierDeepArchive1 年。
- C.使用 S3 标准不频繁访问 (S3 标准 IA) 存储类。创建 S3 生命周期策略,以便在 1 年后将对象转换到 S3GlacierDeepArchive。
- D.使用 S3 标准存储类。创建 S3 生命周期策略,将对象转换为 S3 标准不频繁访问 (S3 标准 IA) 30 天后,1 年后将其保存到 S3 冰川深度档案馆。

答案: D

329.一家公司正在美国东部地区的三个独立的 VPC 中运行多个业务应用程序。应用程序必须能够在 VPC 之间通信。这些应用程序还必须能够每天向在单个本地数据中心中运行的对延迟敏感的应用程序持续发送数百 GB 的数据。解决方案架构师需要设计一个网络连接解决方案,以最大限度地提高成本效益。哪种解决方案满足这些要求?

- A.配置从数据中心到 AWS 的三个 AWS 站点到站点 VPN 连接。通过为每个 VPC 配置一个 VPN 连接来建立连接。
- B.在每个 VPC 中启动第三方虚拟网络设备。在数据中心和每个虚拟设备之间建立 IPsecVPN 隧道。
- C.在 us-east-1 中设置三个从数据中心到 DirectConnect 网关的 AWSDirectConnect 连接。通过将每个 VPC 配置为使用其中一个直接连接来建立连接。
- D.设置一个从数据中心到 AWS 的 AWSDirectConnect 连接。创建一个中转网关,并将每个 VPC 连接到中转网关。在 DirectConnect 连接和交通网关之间建立连接。

答案: D

330.电子商务公司正在构建一个分布式应用程序,该应用程序涉及多个无服务器功能和 AWS 服务来完成订单-处理任务。这些任务需要手动批准,作为工作流的一部分。解决方案架构师需要为订单处理应用程序。该解决方案必须能够将多个 AWSLambda 函数组合到响应式无服务器应用程序中。该解决方案还必须编排在 AmazonEC2 实例、容器或本地服务器上运行的数据和服务。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A.使用 AWSStepFunctions 构建应用程序。
- B.将所有应用程序组件集成到 AWSGlue 作业中。
- C.使用 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 构建应用程序。
- D.使用 AWSLambda 函数和 AmazonEventBridge 事件构建应用程序。

答案: A

331.一家公司推出了 AmazonRDSforMySQL 数据库实例。与数据库的大多数连接来自无服务器应用程序。数据库的应用程序 traffic 以随机间隔发生显著变化。在需求旺盛的时候,用户报告说他们的应用程序遇到数据库连接拒绝错误。哪种解决方案能够以最小的运营开销解决这个问题?

- A.在 RDSproxy 中创建代理。配置用户的应用程序通过 RDS 代理使用数据库实例。
- B.在用户的应用程序和数据库实例之间部署 AmazonElasticCacheforMemcached。
- C.将 DB 实例迁移到具有更高 I/O 容量的不同实例类。配置用户的应用程序以使用新的数据库实例。
- D.为 DB 实例配置多 AZ。配置用户的应用程序在数据库实例之间切换。

答案: A

332. 一家公司最近部署了一个新的审计系统, 以集中有关操作系统版本、补丁和 AmazonEC2 实例安装软件的信息。解决方案架构师必须确保通过 EC2AutoScaling 组配置的所有实例成功发送一旦启动和终止, 立即向审计系统报告。哪种解决方案最有效地实现了这些目标?

- A. 使用预定的 AWSLambda 函数, 并在所有 EC2 实例上远程运行脚本, 将数据发送到审计系统。
- B. 使用 EC2AutoScaling 生命周期挂钩运行自定义脚本, 以便在启动和终止实例时将数据发送到审计系统。
- C. 使用 EC2AutoScaling 启动配置通过用户数据运行自定义脚本, 以便在启动和终止实例时将数据发送到审计系统。
- D. 在实例操作系统上运行自定义脚本, 将数据发送到审计系统。配置 EC2AutoScaling 组在实例启动和终止时调用的脚本。

答案: B

333. 一家公司正在开发一款实时多人游戏, 该游戏使用 UDP 在 AutoScaling 组中的客户端和服务端之间进行通信。预计白天需求会激增, 因此游戏服务器平台必须相应地进行调整。开发人员希望将玩家分数和其他非关系数据存储在在一个无需干预即可扩展的数据库解决方案中。解决方案架构师应该推荐哪种解决方案?

- A. 使用 AmazonRoute53 进行 tra@c 分发, 使用 AmazonAuroraServerless 进行数据存储。
- B. 使用网络负载均衡器进行 tra@c 分发, 使用 AmazonDynamoDB 按需进行数据存储。
- C. 使用网络负载均衡器进行 tra@c 分发, 使用 AmazonAuroraGlobalDatabase 进行数据存储。
- D. 使用应用程序负载均衡器进行 tra@c 分发, 使用 AmazonDynamoDB 全局表进行数据存储。

答案: B

334. 一家公司托管一个前端应用程序, 该应用程序使用与 AWSLambda 集成的 AmazonAPIGatewayAPI 后端。当 API 当接收到请求时, Lambda 函数会加载许多库。然后, Lambda 函数连接到 AmazonRDS 数据库, 处理数据, 并将数据返回给前端应用程序。该公司希望确保所有用户的响应延迟尽可能低, 对公司运营的更改次数最少。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 在前端应用程序和数据库之间建立连接, 通过绕过 API 使查询更快。
- B. 为处理请求的 Lambda 函数配置配置并发性。
- C. 在 AmazonS3 中缓存查询结果, 以便更快地检索类似的数据集。
- D. 增加数据库的大小, 以增加 Lambda 一次可以建立的连接数量。

答案: B

335. 一家公司正在将其本地工作负载迁移到 AWS 云。该公司已经使用了几个 AmazonEC2 实例和 AmazonRDSDB 实例。该公司希望有一种解决方案, 可以在工作时间之外自动启动和停止 EC2 实例和 DB 实例。解决方案必须将成本和基础设施维护降至最低。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用弹性调整大小来扩展 EC2 实例。在工作时间之外将数据库实例扩展为零。
- B. 探索 AWSMarketplace, 了解按计划自动启动和停止 EC2 实例和 DB 实例的合作伙伴解决方案。
- C. 启动另一个 EC2 实例。配置 crontab 计划以运行 shell 脚本, 这些脚本将按计划启动和停止现有的 EC2 实例和 DB 实例。
- D. 创建一个 AWSLambda 函数, 用于启动和停止 EC2 实例和 DB 实例。配置 AmazonEventBridge 以调用 Lambda 函数按计划运行。

答案: D

336. 一家公司托管一个包含 PostgreSQL 数据库的三层 web 应用程序。数据库存储文档中的元数据。这个公司在元数据中搜索关键词, 以检索公司每月在报告中审查的文档。这些文档存储在 AmazonS3 中。这些文件通常只写一次, 但会经常更新。使用关系查询, 报告过程需要几个小时。报告过程不得阻止任何文件修改或添加新文件。解决方案架构师需要实施一个解决方案来加快报告过程。哪种解决方案能够以最少的应用程序代码更改来满足这些要求?

- A. 设置一个新的 AmazonDocumentDB (与 MongoDB 兼容) 集群, 其中包括一个读取副本。缩放读取的副本以生成报告。
- B. 设置一个新的 AmazonAuroraPostgreSQL 数据库集群, 其中包括一个 Aurora 副本。向 Aurora 副本发出查询以生成报告。
- C. 为 PostgreSQLMulti-AZDB 实例设置一个新的 AmazonRDS。配置报告模块以查询辅助 RDS 节点, 这样报告模块就不会影响主节点。
- D. 设置一个新的 AmazonDynamoDB 表来存储文档。使用固定的写入容量来支持新的文档条目。自动调整读取容量以支持报告。

答案: B

337. 一家公司在 AWS 上有一个三层应用程序, 可以从用户的设备中获取传感器数据。tra@通过网络负载均衡器 (NLB), 然后到达 web 层的 AmazonEC2 实例, 最后到达应用层的 EC2 实例。应用层调用数据库。解决方案架构师应该做些什么来提高传输中数据的安全性?

- A. 配置 TLS 侦听器。在 NLB 上部署服务器证书。
- B. 配置 AWS 高级屏蔽。在 NLB 上启用 AWSWAF。
- C. 将负载均衡器更改为应用程序负载均衡器 (ALB)。在 ALB 上启用 AWSWAF。
- D. 使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 加密 EC2 实例上的 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷。

答案: A

338. 一家公司正计划将商用现成应用程序从其内部数据中心迁移到 AWS。该软件采用软件许可模式, 使用具有可预测容量和正常运行时间要求的套接字和内核。该公司希望使用今年早些时候购买的现有许可证。哪种 AmazonEC2 定价选项最具成本效益?

A. 专用预留主机

- B. 专门的按需主机
- C. 专用预留实例
- D. 专用按需实例

答案: A

339. 一家公司在多个可用区的 AmazonEC2Linux 实例上运行应用程序。应用程序需要一个存储层高可用性和可移植操作系统接口 (POSIX) 兼容。存储层必须提供最大的数据持久性, 并且必须可在 EC2 实例之间共享。存储层中的数据将在前 30 天内频繁访问, 之后将不频繁访问。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A. 使用 AmazonS3 标准存储类。创建 S3 生命周期策略, 将不常访问的数据移动到 S3Glacier。
- B. 使用 AmazonS3 标准存储类。创建 S3 生命周期策略, 将不常访问的数据移动到 S3 标准不常访问 (S3 标准 IA)。
- C. 使用 Amazon 弹性文件系统 (AmazonEFS) 标准存储类。创建生命周期管理策略以不频繁地移动访问数据到 EFS 标准不频繁访问 (EFS 标准 IA)。
- D. 使用 Amazon 弹性文件系统 (AmazonEFS) 单区存储类。创建生命周期管理策略, 将不常访问的数据移动到 EFSOneZoneDisfrequentAccess (EFSOneZone-IA)。

答案: C

340. 解决方案架构师正在创建新的 VPC 设计。负载均衡器有两个公共子网, web 服务器有两个私有子网, MySQL 有两个专用子网。web 服务器仅使用 HTTPS。解决方案架构师已经为负载创建了一个安全组平衡器允许端口 443 从 0.0.0.0/0。公司政策要求每个资源都具有执行其任务所需的最小访问权限。解决方案架构师应该使用哪种额外的配置策略来满足这些要求?

- A. 为 web 服务器创建一个安全组, 并允许从 0.0.0.0/0 访问端口 443。为 MySQL 服务器创建安全组并允许端口 3306 来自 web 服务器安全组。
- B. 为 web 服务器创建网络 ACL, 并允许从 0.0.0.0/0 访问端口 443。为 MySQL 服务器创建网络 ACL 并允许端口 3306 来自 web 服务器安全组。
- C. 为 web 服务器创建一个安全组, 并允许来自负载均衡器的端口 443。为 MySQL 服务器创建一个安全组允许来自网络服务器安全组的端口 3306。
- D. 为 web 服务器创建网络 ACL, 并允许来自负载均衡器的端口 443。为 MySQL 服务器创建网络 ACL, 并允许来自 web 服务器安全组的端口 3306。

答案: C

341. 一家电子商务公司正在 AWS 上运行一个多层应用程序。前端和后端层都在 AmazonEC2 上运行, 数据库在 AmazonRDSforMySQL 上运行。后端层与 RDS 实例通信。经常有从数据库返回相同数据集的调用, 这会导致性能下降。应该采取哪些行动来提高后端的性能?

- A. 实现 AmazonSNS 存储数据库调用。
- B. 实现 AmazonElastiCache 缓存大型数据集。
- C. 实现 RDSforMySQL 读取副本以缓存数据库调用。
- D. 实现 AmazonKinesisDataFirehose, 将调用流式传输到数据库。

答案: B

342. 一家公司正在 VPC 中部署两层 web 应用程序。web 层正在使用 AmazonEC2AutoScaling 组, 该组具有跨越多个可用区的公共子网。数据库层由位于单独私有子网中的 AmazonRDSforMySQL 数据库实例组成。web 层需要访问数据库才能检索产品信息。web 应用程序未按预期工作。web 应用程序报告无法连接到数据库。确认数据库已启动并运行。网络 ACL、安全组和路由表的所有配置仍处于默认状态。解决方案架构师应该为应用程序推荐什么?

- A. 在私有子网的网络 ACL 中添加明确的规则, 以允许来自 web 层 EC2 实例的 tra@c。
- B. 在 VPC 路由表中添加一条路由, 以允许在 web 层的 EC2 实例和数据库层之间进行 tra@c。
- C. 将 web 层 EC2 实例和数据库层的 RDS 实例部署到两个单独的 VPC 中, 并配置 VPC 对等。
- D. 向数据库层 RDS 实例的安全组添加入站规则, 以允许来自 web 层安全组的 tra@c。

答案: D

343. 一家公司将其在线广告业务的大型数据集存储在单个可用区中的 AmazonRDSforMySQLDB 实例中。该公司希望业务报告查询在不影响对生产数据库实例的写入操作的情况下运行。哪种解决方案满足这些要求?

- A. 部署 RDS 读取副本来处理业务报告查询。
- B. 通过将 DB 实例放置在弹性负载均衡器后面, 横向扩展 DB 实例。
- C. 将 DB 实例扩展到更大的实例类型, 以处理写操作和查询。
- D. 在多个可用区中部署数据库实例以处理业务报告查询。

答案: A

344. 一家公司需要为其三层无状态 web 应用程序制定备份策略。web 应用程序在自动扩展组中的 AmazonEC2 实例上运行, 具有动态扩展策略, 该策略被配置为响应扩展事件。数据库层在 AmazonRDS 上运行 PostgreSQL。web 应用程序不需要 EC2 实例上的临时本地存储。公司的恢复点目标 (RPO) 是 2 小时。备份策略必须最大限度地提高可扩展性, 并优化此环境的资源利用率。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 每 2 小时对 EC2 实例和数据库的 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷进行一次快照, 以满足 RPO 要求。
- B. 制定快照生命周期策略, 以获取 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 快照。在 AmazonRDS 中启用自动备份以满足 RPO。
- C. 保留 web 和应用程序层的最新亚马逊机器映像 (AMI)。在 AmazonRDS 中启用自动备份并使用时间点恢复以满足 RPO。

D.每2小时对EC2实例的AmazonElasticBlockStore（AmazonEBS）卷进行一次快照。在AmazonRDS中启用自动备份，并使用时间点恢复来满足RPO。

答案：C

345.一家公司希望在AWS上部署一个新的公共web应用程序。该应用程序包括一个使用AmazonEC2实例的web服务器层。该应用程序还包括一个使用AmazonRDSforMySQL数据库实例的数据库层。该应用程序必须安全，并可供拥有动态IP地址的全球客户访问。解决方案架构师应该如何配置安全组以满足这些要求？

A.配置web服务器的安全组，以允许来自0.0.0.0/0的入站tra@Con端口443。配置数据库的安全组实例以允许来自web服务器的安全组的入站tra@Con端口3306。

B.配置web服务器的安全组，以允许来自客户IP地址的入站tra@Con端口443。配置DB实例的安全组，以允许来自web服务器安全组的入站tra@Con端口3306。

C.配置web服务器的安全组，以允许来自客户IP地址的入站tra@Con端口443。配置DB实例的安全组，以允许来自客户IP地址的入站tra@Con端口3306。

D.配置web服务器的安全组，以允许来自0.0.0.0/0的入站tra@Con端口443。配置DB实例的安全组，以允许从0.0.0.0/0开始的入站tra@Con端口3306。

答案：A

346.一家支付处理公司记录与客户的所有语音通信，并将音频存储在亚马逊S3存储桶中。这个公司需要从音频中捕获文本。公司必须从文本中删除属于客户的任何个人身份信息（PII）。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

A.使用AmazonKinesisVideoStreams处理音频。使用AWSLambda函数扫描已知的PII模式。

B.当音频上传到S3存储桶时，调用AWSLambda函数启动AmazonTextract任务来分析通话记录。

C.在打开PII编辑的情况下配置AmazonTranscribe转录作业。当音频上传到S3存储桶时，调用AWSLambda函数启动转录作业。将输出存储在单独的S3存储桶中。

D.创建一个AmazonConnect联系人，在打开转录的情况下接收音频。嵌入AWSLambda函数以扫描已知的PII模式。当音频上传到S3存储桶时，使用AmazonEventBridge将触点设置为低电平。

答案：C

347.一家公司正在AWS云中运行一个多层电子商务web应用程序。该应用程序在带有AmazonRDSforMySQLMulti-AZDB实例的AmazonEC2实例上运行。AmazonRDS配置了最新一代数据库实例，在General中具有2000GB的存储空间目的SSD（gp3）亚马逊弹性块存储（亚马逊EBS）卷。在高需求期间，数据库性能会影响应用程序。数据库管理员分析AmazonCloudWatch日志中的日志，发现当读写IOPS数量高于20000时，应用程序性能总是会下降。解决方案架构师应该做些什么来提高应用程序性能？

A.将音量替换为磁性音量。

B.增加gp3卷上的IOPS数量。

C.用预配置的IOPSSSD（io2）卷替换该卷。

D.用两个1000GBgp3卷替换2000GBgp3的卷。

答案：D

348.上周，IAM用户在生产部署期间对其公司帐户中的AWS资源进行了几次配置更改。A.解决方案架构师了解到，一些安全组规则没有按预期配置。解决方案架构师希望确认哪个IAM用户负责进行更改。解决方案架构师应该使用哪种服务来查找所需的信息？

A.亚马逊警卫

B.亚马逊检查员

C.AWSCloudTrail

D.AWS大会

答案：C

349.一家公司在AWS上实施了自我管理的DNS服务。解决方案包括以下内容：•不同AWS区域中的AmazonEC2实例•AWSGlobalaccelerator中标准加速器的端点该公司希望保护解决方案免受DDoS攻击。解决方案架构师应该做些什么来满足这一要求？

A.订阅AWSShieldAdvanced。添加加速器作为保护源。

B.订阅AWSShieldAdvanced。将EC2实例添加为要保护的资源。

C.创建包含基于速率的规则规则的AWSWAFwebACL。将webACL与加速器相关联。

D.创建包含基于速率的规则规则的AWSWAFwebACL。将webACL与EC2实例相关联。

答案：A

350.电子商务公司需要运行一个预定的日常作业，以汇总和筛选销售记录进行分析。公司储存销售额AmazonS3存储桶中的记录。每个对象的大小可达10GB。根据销售事件的数量，这项工作可能需要一个小时才能完成。作业的CPU和内存使用量是恒定的，并且是预先已知的。解决方案架构师需要将作业运行所需的操作工作量降至最低。哪种解决方案满足这些要求？

A.创建一个带有AmazonEventBridge通知的AWSLambda函数。将EventBridge活动安排为每天运行一次。

- B. 创建 AWSLambda 函数。创建一个 AmazonAPI 网关 HTTPAPI，并将 API 与函数集成。创建一个 AmazonEventBridge 计划事件，该事件调用 API 并调用函数。
- C. 创建具有 AWSFargate 启动类型的 Amazon 弹性容器服务（AmazonECS）集群。创建亚马逊事件桥在集群上启动 ECS 任务以运行作业的计划事件。
- D. 创建一个具有 AmazonEC2 启动类型的 Amazon 弹性容器服务（AmazonECS）集群和一个具有至少一个 EC2 实例的自动扩展组。创建一个 AmazonEventBridge 计划事件，在集群上启动 ECS 任务以运行作业。

答案：C

351. 一家公司需要将 600TB 的数据从其本地网络连接存储（NAS）系统传输到 AWS 云。数据传输必须在 2 周内完成。数据是敏感的，在传输过程中必须加密。该公司的互联网连接可以支持上传速度为 100Mbps。哪种解决方案最经济高效地满足这些要求？

- A. 使用 AmazonS3 多部分上传功能通过 HTTPS 传输文件。
- B. 在本地 NAS 系统和最近的 AWS 区域之间创建 VPN 连接。通过 VPN 连接传输数据。
- C. 使用 AWSSnowFamily 控制台订购几个 AWSSnowball 边缘存储优化设备。使用设备将数据传输到亚马逊 S3。
- D. 在公司所在地和最近的 AWS 区域之间建立 10GbpsAWSDirectConnect 连接。通过 VPN 连接将数据传输到 Region，以将数据存储在 AmazonS3 中。

答案：C

352. 一家金融公司在 AWS 上托管一个 web 应用程序。该应用程序使用 AmazonAPI 网关区域 API 端点为用户提供检索当前股票价格的能力。该公司的安全团队注意到 API 请求的数量有所增加。安全团队担心 HTTPblood 攻击可能会破坏应用程序。解决方案架构师必须设计一个解决方案来保护应用程序免受此类攻击。哪种解决方案以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 在 API 网关区域 API 端点前创建 AmazonCloudFront 分发，最大生存时间为 24 小时。
- B. 使用基于速率的规则创建区域 AWSWAFwebACL。将 webACL 与 API 网关阶段相关联。
- C. 使用 AmazonCloudWatch 指标监控计数指标，并在达到预设速率时提醒安全团队。
- D. 创建 AmazonCloudFront 分发 Lambda@Edge 在 API 网关区域 API 端点前面。创建一个 AWSLambda 函数来阻止来自 IP 地址的超过预定速率的请求。

答案：B

353. 一家气象初创公司有一个定制的网络应用程序，可以在线向用户出售天气数据。该公司使用 AmazonDynamoDB 存储数据，并希望构建一项新服务，每当记录到新的天气事件时，该服务都会向四个内部团队的经理发送警报。该公司不希望此新服务影响当前应用程序的性能。解决方案架构师应该做些什么来以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 使用 DynamoDB 事务将新的事件数据写入表。配置交易以通知内部团队。
- B. 让当前应用程序向四个 Amazon 简单通知服务（AmazonSNS）主题发布消息。让每个团队订阅一个主题。
- C. 在表上启用 AmazonDynamoDBStreams。使用触发器写入单个 Amazon 简单通知服务（AmazonSNS）主题团队可以订阅。
- D. 为每条记录添加一个自定义属性，以延迟新项目。编写 acron 作业，每分钟扫描表中的新项目，并通知团队可以订阅的 AmazonSimpleQueueService（AmazonSQS）队列。

答案：C

354. 一家公司希望使用 AWS 云使现有应用程序具有高可用性和弹性。应用程序的当前版本位于公司的数据中心。最近，由于意外停电，数据库服务器崩溃，应用程序出现数据丢失。公司需要一个避免任何单点故障的解决方案。解决方案必须使应用程序能够扩展以满足用户需求。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 跨多个可用区使用 AutoScaling 组中的 AmazonEC2 实例部署应用程序服务器。使用亚马逊多 AZ 配置中的 RDSDB 实例。
- B. 在单个可用区中的 AutoScaling 组中使用 AmazonEC2 实例部署应用程序服务器。在 EC2 实例上部署数据库。启用 EC2 自动恢复。
- C. 通过在多个可用区的 AutoScaling 组中使用 AmazonEC2 实例来部署应用服务器。在单个可用区中使用具有读取副本的 AmazonRDSDB 实例。如果主数据库实例发生故障，则升级读取副本以替换主数据库实例。
- D. 通过在多个可用区的 AutoScaling 组中使用 AmazonEC2 实例来部署应用服务器。部署 EC2 实例上跨多个可用区的主数据库服务器和辅助数据库服务器。使用 AmazonElasticBlockStore（AmazonEBS）Multi-Attach 在实例之间创建共享存储。

答案：A

355. 公司需要摄取和处理其应用程序生成的大量流数据。该应用程序在 AmazonEC2 上运行实例并将数据发送到 AmazonKinesisdataStreams，该数据流使用默认设置配置。每隔一天，应用程序就会消耗数据并将数据写入 AmazonS3 存储桶，以进行商业智能（BI）处理。该公司指出，亚马逊 S3 不是接收应用程序发送到 KinesisdataStreams 的所有数据。解决方案架构师应该做什么来解决这个问题？

- A. 通过修改数据保留期来更新 KinesisDataStreams 默认设置。
- B. 更新应用程序，使用 KinesisProducerLibrary（KPL）将数据发送到 KinesisdataStreams。
- C. 更新 Kinesis 分片的数量，以处理发送到 KinesisdataStreams 的数据吞吐量。
- D. 在 S3 存储桶内启用 S3 版本控制，以保留 S3 存储桶中摄入的每个对象的每个版本。

答案：A

356. 开发人员有一个应用程序，该应用程序使用 AWSLambda 函数将文件上传到 AmazonS3，并需要执行任务所需的权限。开发人员已经拥有一个 IAM 用户，该用户具有 AmazonS3 所需的有效 IAM 凭据。解决方案架构师应该做什么来授予权限？

- A. 在 Lambda 函数的资源策略中添加所需的 IAM 权限。
- B. 使用 Lambda 函数中的现有 IAM 凭据创建签名请求。
- C. 创建一个新的 IAM 用户，并在 Lambda 函数中使用现有的 IAM 凭据。
- D. 创建具有所需权限的 IAM 执行角色，并将 IAM 角色附加到 Lambda 函数。

答案：D

357. 一家公司部署了一个无服务器应用程序，当新文档上传到 AmazonS3 存储桶时，该应用程序会调用 AWSLambda 函数。应用程序使用 Lambda 函数来处理文档。在最近的一次营销活动后，该公司注意到该应用程序没有处理许多文件。解决方案架构师应该做些什么来改进此应用程序的架构？

- A. 将 Lambda 函数运行时超时值设置为 15 分钟。
- B. 配置 S3 存储桶复制策略。将文档暂存在 S3 存储桶中，以便以后处理。
- C. 部署一个额外的 Lambda 函数。在两个 Lambda 函数之间对文档的处理进行负载均衡。
- D. 创建 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列。将请求发送到队列。将队列配置为事件源 Lambda。

答案：D

358. 一家公司正在为托管在 AWS 云中的游戏应用程序实施共享存储解决方案。该公司需要能够使用 Lustre 客户端访问数据。解决方案必须得到充分管理。哪种解决方案满足这些要求？

- A. 创建一个 AWSDataSync 任务，将数据作为可访问系统共享。将文件系统安装到应用服务器。
- B. 创建 AWS 存储网关。创建一个使用所需客户端协议的文件共享。将应用程序服务器连接到共享。
- C. 创建一个 AmazonElasticFileSystem (AmazonEFS) 文件系统，并将其配置为支持 Lustre。将文件系统连接到源服务器。将应用服务器连接到文件系统。
- D. 为 Lustre-le 系统创建一个亚马逊 FSx。将文件系统连接到源服务器。将应用服务器连接到文件系统。

答案：D

359. 一家公司运行一个应用程序，该应用程序从数千个使用 UDP 的地理位置分散的远程设备接收数据。应用程序立即处理数据，并在必要时将消息发送回设备。未存储任何数据。该公司需要一种解决方案，最大限度地减少设备数据传输的延迟。该解决方案还必须提供到另一个 AWS 区域的快速故障转移。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 制定 AmazonRoute53 故障转移路由策略。在两个区域中的每一个中创建一个网络负载均衡器 (NLB)。配置 NLB 以调用 AWSLambda 函数来处理数据。
- B. 使用 AWS 全球加速器。在两个区域中的每一个中创建一个网络负载均衡器 (NLB) 作为端点。使用 Fargate 启动类型创建 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS) 集群。在集群上创建 ECS 服务。将 ECS 服务设置为目标对于 NLProcess，在 AmazonECS 中处理数据。
- C. 使用 AWS 全球加速器。在两个区域中的每一个中创建一个应用程序负载均衡器 (ALB) 作为端点。创建亚马逊 Fargate 启动类型的弹性容器服务 (AmazonECS) 集群。在集群上创建 ECS 服务。将 ECS 服务设置为 ALB 的目标。在 AmazonECS 中处理数据。
- D. 制定 AmazonRoute53 故障转移路由策略。在两个区域中的每一个中创建应用程序负载均衡器 (ALB)。使用 Fargate 启动类型创建 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS) 集群。在集群上创建 ECS 服务。将 ECS 服务设置为 ALB 的目标。在 AmazonECS 中处理数据。

答案：B

360. 解决方案架构师必须将 WindowsInternetInformationServices (IIS) web 应用程序迁移到 AWS。该应用程序目前依赖于用户本地网络连接存储 (NAS) 中托管的共享。解决方案架构师建议将 IISweb 服务器迁移到连接到存储解决方案的多个可用区中的 AmazonEC2 实例，并配置连接到实例的弹性负载均衡器。哪种替代本地共享的方案最具弹性和耐用性？

- A. 将共享迁移到 AmazonRDS。
- B. 将共享迁移到 AWS 存储网关。
- C. 将文件共享迁移到适用于 Windows 文件服务器的 AmazonFSx。
- D. 将文件共享迁移到 Amazon 弹性文件系统 (AmazonEFS)。

答案：C

361. 一家公司正在 AmazonEC2 实例上部署一个新应用程序。该应用程序将数据写入 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷。该公司需要确保写入 EBS 卷的所有数据在静止时都是加密的。哪种解决方案能够满足这一要求？

- A. 创建一个指定 EBS 加密的 IAM 角色。将角色附加到 EC2 实例。
- B. 将 EBS 卷创建为加密卷。将 EBS 卷附加到 EC2 实例。
- C. 创建一个 EC2 实例标记，其密钥为 Encrypt，值为 True。标记所有需要 EBS 级别加密的实例。
- D. 创建 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 密钥策略，在帐户中强制执行 EBS 加密。确保关键策略处于活动状态。

答案：B

362. 一家公司有一个使用模式零散的 web 应用程序。每个月初的使用量很大，每周开始的使用量适中，一周内的使用量不可预测。该应用程序由数据中心内运行的 web 服务器和 MySQL 数据库服务器组成。该公司希望将应用程序迁移到 AWS 云，并需要选择一个经济高效的数据库平台不需要修改数据库。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 亚马逊 DynamoDB
- B. 亚马逊 MySQLRDS
- C. 与 MySQL 兼容的 AmazonAurora 无服务器
- D. MySQL 部署在 AmazonEC2 的 AutoScaling 组中

答案: C

363. Animage 托管公司将其对象存储在 AmazonS3 存储桶中。该公司希望避免 S3 存储桶中的对象意外暴露给公众。整个 AWS 帐户中的所有 S3 对象都需要保持私有。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用 AmazonGuardDuty 监控 S3 存储桶策略。创建一个自动修复操作规则, 该规则使用 AWSLambda 函数来修复使对象公开的任何更改。
- B. 使用 AWSTrustedAdvisor 查找可公开访问的 S3 存储桶。检测到更改时, 在 TrustedAdvisor 中配置电子邮件通知。如果允许公共访问, 请手动更改 S3 存储桶策略。
- C. 使用 AWS 资源访问管理器查找可公开访问的 S3 存储桶。当检测到更改时, 使用 Amazon 简单通知服务 (AmazonSNS) 调用 AWSLambda 函数。部署一个 Lambda 函数, 以编程方式修复更改。
- D. 在帐户级别使用 S3 阻止公共访问功能。使用 AWS 组织创建服务控制策略 (SCP), 以防止 IAM 用户更改设置。将 SCP 应用于帐户。

答案: D

364. 电子商务公司的用户 tra@c 正在增加。该公司的商店部署在 AmazonEC2 实例上, 作为一个由 web 层和单独的数据库层组成的两层 web 应用程序。Astra@c 增加, 公司注意到该架构正在导致在向用户及时发送营销和订单确认邮件方面出现了严重延误。该公司希望减少解决复杂电子邮件交付问题的时间, 并最大限度地减少运营开销。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A. 使用专用于电子邮件处理的 EC2 实例创建单独的应用层。
- B. 配置 web 实例以通过亚马逊简单电子邮件服务 (AmazonSES) 发送电子邮件。
- C. 将 web 实例配置为通过 Amazon 简单通知服务 (AmazonSNS) 发送电子邮件。
- D. 使用专用于电子邮件处理的 EC2 实例创建单独的应用层。将实例放置在“自动缩放”组中。

答案: B

365. 一家公司有一个业务系统, 每天生成数百份报告。业务系统将报告以 CSV 格式保存到网络共享中。该公司需要将这些数据近乎实时地存储在 AWS 云中进行分析。哪种解决方案能够以最小的管理开销满足这些要求?

- A. 使用 AWSDataSync 将文件传输到 AmazonS3。创建一个在每天结束时运行的计划任务。
- B. 创建 AmazonS3 文件网关。更新业务系统以使用来自 S3 文件网关的新网络共享。
- C. 使用 AWSDataSync 将文件传输到 AmazonS3。创建一个在自动化工作流程中使用 DataSyncAPI 的应用程序。
- D. 部署 AWSTransferforSFTP 端点。创建一个脚本, 检查网络共享上的新文件, 并使用 SFTP 上传新文件。

答案: B

366. 一家公司正在 AmazonS3Standard 中存储 PB 级的数据。数据存储在多个 S3 存储桶中, 并以不同的频率进行访问。该公司并不知道所有数据的访问模式。该公司需要为每个 S3 存储桶实施一个解决方案, 以优化 S3 的使用成本。哪种解决方案能够满足 MOST 运营效率的这些要求?

- A. 使用规则创建 S3 生命周期配置, 将 S3 存储桶中的对象转换为 S3 智能分层。
- B. 使用 S3 存储类分析工具为 S3 存储桶中的每个对象确定正确的层。将每个对象移动到标识的存储层。
- C. 使用规则创建 S3 生命周期配置, 将 S3 存储桶中的对象转换为 S3Glacier 即时检索。
- D. 使用规则创建 S3 生命周期配置, 将 S3 存储桶中的对象转换为 S3 单区不频繁访问 (S3 单区-IA)。

答案: A

367. 一家公司使用 AmazonEC2 实例和 AWSLambda 函数来运行其应用程序。该公司在其 AWS 账户中拥有公共子网和私有子网的 VPC。EC2 实例在其中一个 VPC 的专用子网中运行。Lambda 函数需要直接访问网络 EC2 实例使应用程序工作。该应用程序将运行至少 1 年。该公司预计, 在此期间, 应用程序使用的 Lambda 函数数量将会增加。该公司希望最大限度地节省所有应用程序资源, 并保持服务之间的网络延迟较低。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 购买 EC2 实例节省计划优化 Lambda 函数的持续时间、内存使用和调用次数。将 Lambda 函数连接到包含 EC2 实例的专用子网。
- B. 购买 EC2 实例节省计划优化 Lambda 函数的持续时间和内存使用、调用次数和传输的数据量。将 Lambda 函数连接到 EC2 实例运行的同一 VPC 中的公共子网。
- C. 购买计算储蓄计划。优化 Lambda 函数的持续时间和内存使用、调用次数和传输的数据量。将 Lambda 函数连接到包含 EC2 实例的专用子网。
- D. 购买计算储蓄计划。优化 Lambda 函数的持续时间和内存使用、调用次数和传输的数据量。将 Lambda 函数保存在 Lambda 服务 VPC 中。

答案: C

368. 解决方案架构师需要允许团队成员访问两个不同 AWS 帐户中的 AmazonS3 存储桶: 开发帐户和生产帐户。该团队目前可以通过使用分配给在帐户中具有适当权限的 IAM 组的唯一 IAM 用户来访问开发帐户中的 S3 存储桶。解决方案架构师在生产客户中创建了 IAM 角色。该角色有一个策略, 允许访问生产帐户中的 S3 存储桶。哪种解决方案在遵守最小特权原则的同时满足这些要求?

- A. 将管理员访问策略附加到开发帐户用户。
- B. 将开发帐户作为委托人添加到生产帐户中角色的信托政策中。
- C. 关闭生产帐户中 S3 存储桶上的 S3 块公共访问功能。
- D. 在生产帐户中为每个团队成员创建一个具有唯一凭据的用户。

答案: B

369. 一家公司希望使用 AmazonRDSforPostgreSQLDB 集群来简化生产数据库工作负载的耗时数据库管理任务。该公司希望确保其数据库高度可用, 并在大多数情况下提供自动故障转移支持不到 40 秒的场景。该公司希望从主实例中读取过多数据, 并尽可能降低成本。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.使用 AmazonRDSMulti-AZDB 实例部署。创建一个读取副本，并将读取工作负载指向该读取副本。
- B.使用 AmazonRDSMulti-AZDB 除主器部署创建两个读取副本，并将读取工作负载指向读取副本。
- C.使用 AmazonRDSMulti-AZDB 实例部署。将读取工作负载指向 Multi-AZ 对中的辅助实例。
- D.使用 AmazonRDSMulti-AZDB 集群部署将读取工作负载指向读取器端点。

答案：D

370.一家公司提供高可用性的 SFTP 服务。SFTP 服务使用两个使用弹性 IP 地址运行的 AmazonEC2Linux 实例来接受来自互联网上受信任 IP 源的 tra@c。SFTP 服务由连接到实例的共享存储支持。用户帐户在 SFTP 服务器中作为 Linux 用户创建和管理。该公司希望有一个无服务器选项，提供高 IOPS 性能和高度可配置的安全性。该公司还希望保持对用户权限的控制。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.创建加密的 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷。使用只允许可信 IP 地址的公共端点创建 AWSTransferFamilySFTP 服务。将 EBS 卷连接到 SFTP 服务端点。授予用户访问 SFTP 服务的权限。
- B.创建加密的 AmazonElasticFileSystem (AmazonEFS) 卷。使用弹性 IP 创建 AWSTransferFamilySFTP 服务地址和具有面向互联网访问的 VPC 端点。将安全组附加到只允许可信 IP 地址的端点。将 EFS 卷连接到 SFTP 服务端点。授予用户访问 SFTP 服务的权限。
- C.创建启用默认加密的 AmazonS3 存储桶。使用只允许可信 IP 地址的公共端点创建 AWSTransferFamilySFTP 服务。将 S3 存储桶连接到 SFTP 服务端点。授予用户访问 SFTP 服务的权限。
- D.创建启用默认加密的 AmazonS3 存储桶。使用在专用子网中具有内部访问权限的 VPC 端点创建 AWSTransferFamilySFTP 服务。附加一个只允许可信 IP 地址的安全组。将 S3 存储桶连接到 SFTP 服务端点。授予用户访问 SFTP 服务的权限。

答案：C

371.一家公司正在 AWS 上开发一种新的机器学习 (ML) 模型解决方案。这些模型被开发为独立的微服务，在启动时从 AmazonS3 获取大约 1GB 的模型数据，并将数据加载到内存中。用户通过以下方式访问模型异步 API。用户可以发送一个请求或一批请求，并指定应将结果发送到哪里。该公司为数百名用户提供模型。模型的使用模式是不规则的。有些型号可能会闲置几天或几周。其他型号一次可以接收数千个请求。解决方案架构师应该推荐哪种设计来满足这些要求？

- A.将来自 API 的请求定向到网络负载均衡器 (NLB)。将模型部署为由 NLB 调用的 AWSLambda 函数。
- B.将 API 的请求定向到应用程序负载均衡器 (ALB)。将模型部署为从 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列读取的 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS) 服务。使用 AWSAppMesh 根据 SQS 队列大小扩展 ECS 集群的实例。
- C.将来自 API 的请求引导到 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列中。将模型部署为由 SQS 事件调用的 AWSLambda 函数。使用 AWSAutoScaling 根据 SQS 队列增加 Lambda 函数的 vCPU 数量尺寸。
- D.将来自 API 的请求引导到 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列中。将模型部署为 AmazonElastic 从队列读取的容器服务 (AmazonECS) 服务。在 AmazonECS 上为集群和副本启用 AWS 自动扩展基于队列大小的服务。

答案：D

372.一家公司正在 AmazonEC2 按需实例上运行一个自定义应用程序。该应用程序具有需要每周 7 天、每天 24 小时运行的前端节点和根据工作负载只需要短时间运行的后端节点。后端节点的数量在一天中会有所不同。公司需要根据工作量进行扩展，并在更多情况下进行扩展。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A.对前端节点使用保留实例。后端节点使用 AWSFargate。
- B.对前端节点使用保留实例。将 Spot 实例用于后端节点。
- C.前端节点使用 Spot 实例。为后端节点使用保留实例。
- D.前端节点使用 Spot 实例。后端节点使用 AWSFargate。

答案：B

373.一家公司使用高块存储容量在本地运行其工作负载。该公司每天的峰值输入和输出事务每秒不超过 15000IOPS。该公司希望将工作负载迁移到 AmazonEC2 并配置磁盘性能与存储容量无关。哪种 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷类型最具成本效益地满足这些要求？

- A.GP2 体积类型
- B.io2 体积类型
- C.GP3 体积类型
- D.io1 体积类型

答案：C

374.公司需要存储其医疗保健应用程序的数据。应用程序的数据经常更改。一项新规定要求对存储数据的各个级别进行审计访问。该公司将应用程序托管在存储容量即将耗尽的本地基础设施上。解决方案架构师必须安全地将现有数据迁移到 AWS，同时满足新法规的要求。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.使用 AWSDataSync 将现有数据移动到 AmazonS3。使用 AWSCloudTrail 记录数据事件。
- B.使用 AWSSnowcone 将现有数据移动到 AmazonS3。使用 AWSCloudTrail 记录管理事件。
- C.使用 AmazonS3TransferAcceleration 将现有数据移动到 AmazonS3。使用 AWSCloudTrail 记录数据事件。
- D.使用 AWS 存储网关将现有数据移动到 AmazonS3。使用 AWSCloudTrail 记录管理事件。

答案：A

375.一位解决方案架构师正在用 MySQL 数据库实现一个复杂的 Java 应用程序。Java 应用程序必须部署在 ApacheTomcat 上，并且必须具有高可用性。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

A.在 AWSLambda 中部署应用程序。配置亚马逊 API 网关 API，以连接 Lambda 功能。
B.使用 AWSElasticBeanstalk 部署应用程序。配置负载均衡环境和滚动部署策略。
C.将数据库迁移到 AmazonElastiCache。配置 ElastiCache 安全组以允许从应用程序访问。
D.启动一个 AmazonEC2 实例。在 EC2 实例上安装 MySQL 服务器。在服务器上配置应用程序。创建 AMI。使用 AMI 创建带有自动缩放组的启动模板。
答案：B

376.无服务器应用程序使用 AmazonAPI 网关、AWSLambda 和 AmazonDynamoDB。Lambda 函数需要读写 DynamoDB 表的权限。哪种解决方案可以让 Lambda 函数以最安全的方式访问 DynamoDB 表？

A.创建一个具有 Lambda 函数编程访问权限的 IAM 用户。为用户附加一个允许对 DynamoDB 表进行读写访问的策略。将 access_key_id 和 secret_access_key 参数存储为 Lambda 环境变量的一部分。确保其他 AWS 用户没有 Lambda 函数配置的读写权限。
B.创建一个 IAM 角色，将 Lambda 作为受信任的服务。为角色附加一个允许对的读写访问的策略 DynamoDB 表。更新 Lambda 函数的配置，将新角色用作执行角色。
C.创建一个具有 Lambda 函数编程访问权限的 IAM 用户。为用户附加一个允许对 DynamoDB 表进行读写访问的策略。将 access_key_id 和 secret_access_key 参数作为安全字符串存储在 AWSSystemsManager 参数存储中参数。在连接到 DynamoDB 表之前，更新 Lambda 函数代码以检索安全字符串参数。
D.创建一个 IAM 角色，其中包括 DynamoDB 作为受信任的服务。为角色附加一个策略，允许从 Lambda 函数进行读写访问。更新 Lambda 函数的代码，将其作为执行角色附加到新角色。
答案：B

377.以下 IAM 策略附加到 IAM 组。这是应用于该组的唯一策略。此策略对组成员的有效 IAM 权限是什么？

A.允许组成员在 us-east-1 区域内执行任何 AmazonEC2 操作。“允许”权限后的语句不适用。
B.除非使用多因素身份验证（MFA）登录，否则组成员在 us-east-1 区域中被拒绝任何 AmazonEC2 权限。
C.当使用多因素身份验证（MFA）登录时，允许组成员对所有区域拥有 ec2:StopInstances 和 c2:TerminateInstances 权限。允许组成员执行任何其他 AmazonEC2 操作。
D.只有登录后，组成员才允许对 us-east-1 区域拥有 ec2:StopInstances 和 c2:TerminateInstances 权限采用多因素认证（MFA）。允许组成员在 us-east-1 区域内执行任何其他 AmazonEC2 操作。
答案：D

378.一家公司开发了一款新的视频游戏作为网络应用程序。该应用程序在 VPC 中采用三层架构，使用 AmazonRDSMySQL 在数据库层。多名玩家将同时在线竞技。游戏开发人员希望近乎实时地显示前 10 名的记分牌，并提供停止和恢复游戏的能力，同时保留当前的分数。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

A.设置一个 AmazonElastiCacheforMemcached 集群来缓存分数，以便 web 应用程序显示。
B.设置一个 AmazonElastiCacheforRedis 集群来计算和缓存分数，以供 web 应用程序显示。
C.将 AmazonCloudFront 分发放在 web 应用程序前面，以便将记分板缓存在应用程序的某个部分中。
D.在 AmazonRDSforMySQL 上创建一个读取副本，以运行查询来计算记分板，并将读取的 tra@c 提供给 web 应用程序。
答案：B

379.电子商务公司希望使用机器学习（ML）算法来构建和训练模型。该公司将使用这些模型来可视化复杂的场景，并检测客户数据的趋势。架构团队希望将其机器学习模型与报告平台集成，以分析增强数据，并直接在其商业智能仪表板中使用这些数据。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

A.使用 AWSGlue 创建 ML 转换来构建和训练模型。使用 AmazonOpenSearch 服务可视化数据。
B.使用 AmazonSageMaker 构建和训练模型。使用 AmazonQuickSight 可视化数据。
C.使用 AWSMarketplace 中预先构建的 MLAmazonMachineImage（AMI）来构建和训练模型。使用 AmazonOpenSearch 服务可视化数据。
D.使用 AmazonQuickSight 通过计算场构建和训练模型。使用 AmazonQuickSight 可视化数据。
答案：B

380.一家公司正在多个 AWS 帐户中运行其生产和非生产环境工作负载。这些帐户位于 AWS 组织中的某个组织中。该公司需要设计一个解决方案，防止修改成本使用标签。哪种解决方案能够满足这些要求？

A.创建自定义 AWS 控制规则，以防止标签修改，除非由授权主体进行。
B.在 AWSCloudTrail 中创建自定义跟踪以防止标签修改。
C.创建服务控制策略（SCP），以防止除授权主体外的标签修改。
D.创建自定义 AmazonCloudWatch 日志以防止标签修改。
答案：C

381.公司将其应用程序托管在 AWS 云中。该应用程序在 AmazonEC2 实例上运行，位于 Auto 中的弹性负载均衡器后面扩展组和 AmazonDynamoDB 表。该公司希望确保该应用程序可以在另一个 AWS 区域中以最小的停机时间可用。解决方案架构师应该做些什么来以最小的停机时间满足这些要求？

A.在灾难恢复区域创建自动扩展组和负载均衡器。将 DynamoDB 表配置为全局表。配置 DNS 故障转移以指向新的灾难恢复区域负载均衡器。
B.创建 AWSCloudFormation 模板以创建 EC2 实例、负载均衡器和 DynamoDB 表，以便在需要时启动配置 DNS 故障转移以指向新的灾难恢复区域负载均衡器。
C.创建 AWSCloudFormation 模板以创建 EC2 实例，并在需要时启动负载均衡器。将 DynamoDB 表配置为全局表。配置 DNS 故障转移以指向新的灾难恢复区域负载均衡器。
D.创建 AWSCloudFormation 模板以创建 EC2 实例，并在需要时启动负载均衡器。将 DynamoDB 表配置为全局表。配置 DNS 故障转移以指向新的灾难恢复区域负载均衡器。

D.在灾难恢复区域创建自动扩展组和负载均衡器。将 DynamoDB 表配置为全局表。创建 AmazonCloudWatch 警报以触发 AWSLambda 函数，该函数更新指向灾难恢复负载均衡器的 AmazonRoute53。

答案：A

382.一家公司需要在 2 周内将 MySQL 数据库从其本地数据中心迁移到 AWS。数据库大小为 20TB。该公司希望在最短的停机时间内完成迁移。哪种解决方案可以最经济高效地迁移数据库？

A.订购 AWS Snowball 边缘存储优化设备。使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 和 AWS 模式转换工具 (AWS SCT) 迁移数据库，并复制正在进行的更改。将 Snowball Edge 设备发送到 AWS 以完成迁移并继续正在进行的复制。

B.订购 AWS Snowmobile 车辆。使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 和 AWS 模式转换工具 (AWS SCT) 迁移正在进行更改的数据库。将 Snowmobile 车辆发送回 AWS 以完成迁移并继续正在进行的复制。

C.订购 AWS Snowball Edge Compute Optimized with GPU 设备。使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 和 AWS 模式转换工具 (AWS SCT) 迁移正在进行更改的数据库。将 Snowball 设备发送到 AWS 以完成迁移并继续正在进行的复制。

D.订购 1GB 专用 AWS Direct Connect 连接，以建立与数据中心的连接。使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 和 AWS 模式转换工具 (AWS SCT) 迁移数据库，并复制正在进行的更改。

答案：A

383.一家公司将其本地 PostgreSQL 数据库迁移到 Amazon RDS for PostgreSQL DB 实例。公司成功推出新产品。数据库上的工作量增加了。该公司希望在不增加基础设施的情况下适应更大的工作量。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

A.为总工作负载购买保留的 DB 实例。使 Amazon RDS for PostgreSQL 数据库实例更大。

B.将 Amazon RDS for PostgreSQL 数据库实例设置为 Multi-AZ 数据库实例。

C.为总工作负载购买保留的 DB 实例。添加另一个 Amazon RDS for PostgreSQL 数据库实例。

D.将 Amazon RDS for PostgreSQL 数据库实例设置为按需数据库实例。

答案：A

384.一家公司在自动扩展组中的应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的 Amazon EC2 实例上运营电子商务网站。该站点遇到了与来自 IP 地址不断变化的非法外部系统的高请求率相关的性能问题。安全团队担心该网站可能遭受 DDoS 攻击。该公司必须阻止对合法用户影响最小的非法传入请求。解决方案架构师应该推荐什么？

A.部署 Amazon Inspector 并将其与 ALB 关联。

B.部署 AWS WAF，将其与 ALB 关联，并配置速率限制规则。

C.将规则部署到与 ALB 关联的网络 ACL，以阻止 incoming traffic。

D.配置 GuardDuty 时，部署 Amazon GuardDuty 并启用限速保护。

答案：B

385.一家公司希望与外部审计师共享会计数据。数据存储在位于专用子网中的 Amazon RDS DB 实例中。审计员有自己的 AWS 帐户，并需要自己的数据库副本。公司与审计员共享数据库的最安全方式是什么？

A.创建数据库的区域副本。配置 IAM 标准数据库身份验证，以授予审计员访问权限。

B.将数据库内容导出为文本。将文件存储在 Amazon S3 存储桶中。为审核员创建新的 IAM 用户。授予用户访问 S3 存储桶的权限。

C.将数据库的快照复制到 Amazon S3 存储桶中。创建 IAM 用户。与审计员共享用户密钥，以授予对 S3 存储桶中对象的访问权限。

D.创建数据库的加密快照。与审核员共享快照。允许访问 AWS 密钥管理服务 (AWS KMS) 加密密钥。

答案：D

386.一位解决方案架构师配置了一个 IP 地址范围较小的 VPC。VPC 中的 Amazon EC2 实例数量正在增加，并且为未来的工作负载提供了足够数量的 IP 地址。哪种解决方案以最小的运营开销解决了这个问题？

A.添加一个额外的 IPv4 CIDR 块，以增加 IP 地址的数量，并在 VPC 中创建额外的子网。创建新资源在新的子网中使用新的 CIDR。

B.创建具有额外子网的第二个 VPC。使用对等连接将第二个 VPC 与第一个 VPC 连接。更新路由并在第二个 VPC 的子网中创建新资源。

C.使用 AWS Transit Gateway 添加一个中转网关，并将第二个 VPC 与第一个 VPC 连接。更新中转网关和 VPC 的路由。在第二个 VPC 的子网中创建新资源。

D.创建第二个 VPC。通过使用 Amazon EC2 上的 VPN 托管解决方案和虚拟专用网关，在第一个 VPC 和第二个 VPC 之间创建站点到站点 VPN 连接。通过 VPN 将 VPC 之间的路由更新到 transit。在中创建新资源第二个 VPC 的子网。

答案：A

387.一家公司在应用程序负载均衡器后面的 Amazon Linux Amazon EC2 实例上托管多层 web 应用程序。这些实例在跨多个可用区的自动扩展组中运行。该公司观察到，Auto Scaling 集团推出了更多按需服务应用程序最终用户访问大量静态 web 内容的实例。该公司希望优化成本。解决方案架构师应该做些什么来经济高效地重新设计应用程序 MOST？

A.更新自动缩放组以使用保留实例而不是按需实例。

B.通过启动 Spot 实例而不是按需实例来更新 Auto Scaling 组以进行扩展。

C.创建一个 Amazon CloudFront 分发，以托管来自 Amazon S3 存储桶的静态 web 内容。

D.在 Amazon API 网关 API 后面创建 AWS Lambda 函数，以托管静态网站内容。

答案：C

388.一家公司在多个 AWS 帐户中存储了数 PB 的数据。该公司使用 AWSLakeFormation 来管理其数据湖。该公司的数据科学团队希望与公司的工程团队安全地共享其账户中的选择性数据进行分析目的。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 将所需数据复制到公共帐户。在该帐户中创建 IAM 访问角色。通过指定权限策略授予访问权限，该策略将工程团队帐户中的用户作为受信任的实体。
- B. 在存储数据的每个帐户中使用 LakeFormation 权限授予命令，以允许所需的工程团队用户访问数据。
- C. 使用 AWSDataExchange 将所需数据私下发布到所需的工程团队帐户。
- D. 使用基于 LakeFormation 标签的访问控制来授权和授予工程所需数据的跨帐户权限团队账户。

答案：D

389.一家公司希望在 AWS 上托管一个可扩展的 web 应用程序。该应用程序将由来自世界不同地理区域的用户访问。应用程序用户将能够下载和上传大小高达千兆字节的唯一数据。开发团队希望有一个经济高效的解决方案，以最大限度地减少上传和下载延迟，并最大限度地提高性能。解决方案架构师应该做什么来实现这一点？

- A. 使用带有传输加速功能的 AmazonS3 来托管应用程序。
- B. 使用带有 CacheControl 标头的 AmazonS3 来托管应用程序。
- C. 使用带有自动扩展功能的 AmazonEC2 和 AmazonCloudFront 来托管应用程序。
- D. 使用带有自动扩展功能的 AmazonEC2 和 AmazonElasticCache 来托管应用程序。

答案：A

390.一家公司聘请了一位解决方案架构师为其应用程序设计一个可靠的架构。该应用程序由一个 AmazonRDSDB 实例和两个运行 web 服务器的手动配置的 AmazonEC2 实例组成。EC2 实例位于单个可用区中。一名员工最近删除了 DB 实例，因此应用程序在 24 小时内不可用。该公司关心其环境的整体可靠性。解决方案架构师应该做些什么来最大限度地提高应用程序基础架构的可靠性？

- A. 删除一个 EC2 实例，并在另一个 EC2 实例上启用终止保护。将 DB 实例更新为 Multi-AZ，并启用删除保护。
- B. 将 DB 实例更新为 Multi-AZ，并启用删除保护。将 EC2 实例置于应用程序负载平衡器之后，以及在 EC2AutoScaling 组中跨多个可用区运行它们。
- C. 创建一个额外的 DB 实例以及 AmazonAPI 网关和 AWSLambda 函数。将应用程序配置为通过 API 网关调用 Lambda 函数。让 Lambda 函数将数据写入两个 DB 实例。
- D. 将 EC2 实例放置在 EC2 自动扩展组中，该组具有位于多个可用区中的多个子网。使用 Spot 实例而不是按需实例。设置 AmazonCloudWatch 警报以监视实例的运行状况将数据库实例更新为多 AZ，并启用删除保护。

答案：B

391.一家公司正在其公司数据中心的大型网络连接存储（NAS）系统上存储 700TB 的数据。该公司拥有一个具有 10GbpsAWSDirectConnect 连接的混合环境。经过监管机构的审计，该公司有 90 天的时间将数据转移到云端。公司需要高效且无中断地移动数据。该公司仍然需要能够在传输窗口期间访问和更新数据。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 在公司数据中心创建 AWSDataSync 代理。创建数据传输任务启动向 AmazonS3 存储桶的传输。
- B. 将数据备份到 AWSSnowball 边缘存储优化设备。将设备运送到 AWS 数据中心。在本地系统上安装目标 AmazonS3 存储桶。
- C. Usersync 通过 DirectConnect 连接将数据直接从本地存储复制到指定的 AmazonS3 存储桶。
- D. 将数据备份到磁带上。将磁带运送到 AWS 数据中心。在本地系统上安装目标 AmazonS3 存储桶。

答案：A

392.一家公司将 PDF 格式的数据存储在 AmazonS3 存储桶中。该公司必须遵守法律要求，在亚马逊 S3 中保留所有新的和现有的数据 7 年。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 打开 S3 存储桶的 S3 版本控制功能。配置 S3 生命周期，以便在 7 年后删除数据。为所有 S3 对象配置多因素身份验证（MFA）删除。
- B. 为 S3 存储桶启用具有治理保留模式的 S3 对象锁。将保留期设置为 7 年后到期。重新复制所有现有对象，使现有数据符合要求。
- C. 为 S3 存储桶启用具有合规性保留模式的 S3 对象锁。将保留期设置为 7 年后到期。重新复制所有现有对象，使现有数据符合要求。
- D. 为 S3 存储桶启用具有合规性保留模式的 S3 对象锁。将保留期设置为 7 年后到期。使用 S3 批次使现有数据符合要求的操作。

答案：D

393.一家公司有一个无状态的 web 应用程序，该应用程序运行在亚马逊 API 网关调用的 AWSLambda 函数上。该公司希望在多个 AWS 区域部署该应用程序，以提供区域故障转移功能。解决方案架构师应该如何将 tra@c 路由到多个区域？

- A. 为每个地区创建 AmazonRoute53 健康检查。使用主动-主动故障转移配置。
- B. 创建一个 AmazonCloudFront 分发，每个区域都有一个来源。使用 CloudFront 健康检查来路由 tra@c。
- C. 创建一个交通网关。将传输网关连接到每个区域中的 API 网关端点。配置传输网关以路由请求。
- D. 在主区域中创建应用程序负载平衡器。将目标组设置为指向每个区域中的 API 网关端点主机名。

答案：A

394.一家公司有两个副总裁，分别是管理和生产。管理 VPC 通过客户网关使用 VPN 连接到数据中心中的单个设备。生产 VPC 使用带有两个连接的 AWSDirectConnect 连接的虚拟专用网关。这个管理和生产 VPC 都使用单个 VPC 对等连接来允许应用程序之间的通信。解决方案架构师应该做些什么来减轻此架构中的任何单点故障？

- A.在管理和生产 VPC 之间添加一组 VPN。
- B.添加第二个虚拟专用网关，并将其连接到管理 VPC。
- C.从第二个客户网关设备向管理 VPC 添加第二组 VPN。
- D.在管理 VPC 和生产 VPC 之间添加第二个 VPC 对等连接。

答案：C

395.一家公司在 Oracle 数据库上运行其应用程序。由于资源有限，该公司计划快速迁移到 AWS 数据库、备份管理和数据中心维护。该应用程序使用需要特权访问的第三方数据库功能。哪种解决方案将帮助公司经济高效地将数据库迁移到 AWS MOST？

- A.将数据库迁移到 AmazonRDSforOracle。用云服务取代第三方功能。
- B.将数据库迁移到 AmazonRDSCustomforOracle。自定义数据库设置以支持第三方功能。
- C.将数据库迁移到 Oracle 的 AmazonEC2AmazonMachineImage (AMI)。自定义数据库设置以支持第三方功能。
- D.通过重写应用程序代码将数据库迁移到 AmazonRDSforPostgreSQL，以消除对 OracleAPEX 的依赖。

答案：B

396.一家公司在 AmazonEC2 实例上运行基于 Java 的作业。该作业每小时运行一次，运行时间为 10 秒。该作业按计划间隔运行，消耗 1GB 内存。实例的 CPU 利用率较低，除了短暂的浪涌，在此期间作业使用了最大的可用 CPU。公司希望优化运行这项工作的成本。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.使用 AWSApp2Container (A2C) 将作业容器化。在 AWSFargate 上以 AmazonElasticContainerService (AmazonECS) 任务的形式运行作业，使用 0.5 个虚拟 CPU (vCPU) 和 1GB 内存。
- B.将代码复制到具有 1GB 内存的 AWSLambda 函数中。创建一个 AmazonEventBridge 调度规则，以分别运行代码小时。
- C.使用 AWSApp2Container (A2C) 将作业容器化。在现有的亚马逊机器映像 (AMI) 中安装容器。确保计划在任务完成时停止容器。
- D.配置现有的计划，在作业完成时停止 EC2 实例，并在下一个作业开始时重新启动 EC2 实例。

答案：B

397.一家公司希望为 AmazonEC2 数据和多个 AmazonS3 存储桶实施备份策略。由于监管要求，公司必须在特定时间内保留备份。在保留期内，公司不得更改文件。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.使用 AWSBackup 创建一个在治理模式下具有保险库锁的备份保险库。创建所需的备份计划。
- B.使用 AmazonDataLifecycleManager 创建所需的自动快照策略。
- C.使用 AmazonS3 文件网关创建备份。配置适当的 S3 生命周期管理。
- D.使用 AWSBackup 创建一个在合规模式下具有保险库锁的备份保险库。创建所需的备份计划。

答案：D

398.一家公司拥有跨多个 AWS 区域和帐户的资源。一位新聘用的解决方案架构师发现，一位前员工没有提供有关资源库存的详细信息。解决方案架构师需要构建和映射所有帐户中各种工作负载的关系细节。哪种解决方案能够以最具操作效率的方式满足这些要求？

- A.使用 AWSSystemsManagerInventory 从详细视图报告生成 amap 视图。
- B.使用 AWSStepFunctions 收集工作负载详细信息。手动构建工作负载的架构图。
- C.使用 AWS 上的工作负载发现来生成工作负载的架构图。
- D.使用 AWSX-Ray 查看工作负载详细信息。构建具有关系的架构图。

答案：C

399.一家公司在在一个 AWS 区域的 AmazonEC2 实例上运行应用程序。该公司希望将 EC2 实例备份到第二个区域。该公司还希望在第二个区域提供 EC2 资源，并从一个 AWS 帐户集中管理 EC2 实例。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A.制定一个灾难恢复 (DR) 计划，在第二个区域中拥有类似数量的 EC2 实例。配置数据复制。
- B.创建 EC2 实例的 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 时间点快照。定期将快照复制到第二个区域。
- C.使用 AWSbackup 创建备份计划。为 EC2 实例配置跨区域备份到第二个区域。
- D.在第二个区域部署类似数量的 EC2 实例。使用 AWSDataSync 将数据从源区域传输到第二个区域。

答案：C

400.一家使用 AWS 的公司正在构建一个应用程序，将数据传输给产品制造商。该公司有自己的身份提供商 (IdP)。该公司希望 IdP 在用户使用应用程序传输数据时对应用程序用户进行身份验证。公司必须使用适用性声明 2 (AS2) 协议。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.使用 AWSDataSync 传输数据。创建用于 IdP 身份验证的 AWSLambda 函数。
- B.使用 AmazonAppFlow 流传输数据。创建用于 IdP 身份验证的 AmazonElasticContainerService (AmazonECS) 任务。
- C.使用 AWSTransferFamily 传输数据。创建用于 IdP 身份验证的 AWSLambda 函数。
- D.使用 AWS 存储网关传输数据。创建用于 IdP 身份验证的 AmazonCognito 身份池。

答案：C

401.一家公司使用 AWSOrganizations 在多个 AWS 帐户内运行工作负载。当公司创建标签时，标签策略会将部门标签添加到 AWS 资源中。会计团队需要确定亚马逊 EC2 消费的支出。会计团队必须确定哪些部门负责成本，而不管

AWS 账户如何。会计团队可以访问组织内所有 AWS 帐户的 AWS 成本资源管理器，并需要访问成本资源管理的所有报告。哪种解决方案以最具有操作效率的方式满足这些要求？

- A. 在组织管理帐户计费控制台中，激活名为 department 的用户定义的成本分配标签。创建一个 costExplorer 中的成本报告按标签名称分组，并按 EC2 筛选。
- B. 在组织管理帐户计费控制台中，激活名为 department 的 AWS 定义的成本分配标签。在 costExplorer 中创建一个成本报告，按标签名分组，并按 EC2 筛选。
- C. 从组织成员帐户计费控制台，激活名为 department 的用户定义的成本分配标签。在 costExplorer 中按标记名称分组创建一个成本报告，并按 EC2 进行筛选。
- D. 在 Organizations 成员帐户计费控制台中，激活名为 department 的 AWS 定义的成本分配标签。在 costExplorer 中创建一个成本报告，按标签名分组，并按 EC2 筛选。

答案：A

402. 一家公司希望在其软件即服务（SaaS）应用程序 Salesforce 帐户和 AmazonS3 之间安全地交换数据。这个公司必须使用 AWS 密钥管理服务（AWSKMS）客户管理密钥（CMK）对静态数据进行加密。公司还必须对传输中的数据加密。该公司已为 Salesforce 帐户启用 API 访问。

- A. 创建 AWSLambda 函数，将数据安全地从 Salesforce 传输到 AmazonS3。
- B. 创建 AWS 步骤函数工作流。定义将数据从 Salesforce 安全传输到 AmazonS3 的任务。
- C. 创建 AmazonAppFlow，将数据从 Salesforce 安全地传输到 AmazonS3。
- D. 为 Salesforce 创建一个自定义连接器，以便将数据从 Salesforce 安全地传输到 AmazonS3。

答案：C

403. 一家公司正在单个 AWS 区域开发移动游戏。该应用程序在 AutoScaling 组中的多个 AmazonEC2 实例上运行。该公司将应用程序数据存储存储在 AmazonDynamoDB 中。该应用程序通过在用户和服务器之间使用 TCP 和 UDP 进行通信。该应用程序将在全球范围内使用。该公司希望确保所有用户的延迟尽可能低。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 使用 AWS 全球加速器创建加速器。在使用全局加速器集成并侦听 TCP 和 UDP 端口的加速器端点后创建应用程序负载均衡器（ALB）。更新自动缩放组以在 ALB 上注册实例。
- B. 使用 AWS 全球加速器创建加速器。在加速器端点后面创建一个网络负载均衡器（NLB），该端点使用全局加速器集成并侦听 TCP 和 UDP 端口。更新“自动缩放”组以在 NLB 上注册实例。
- C. 创建 AmazonCloudFront 内容分发网络（CDN）端点。在端点后面创建网络负载均衡器（NLB），然后监听 TCP 和 UDP 端口。更新“自动缩放”组以在 NLB 上注册实例。更新 CloudFront 以使用 NLB 作为源。
- D. 创建 AmazonCloudFront 内容分发网络（CDN）端点。在端点后面创建应用程序负载均衡器（ALB）并监听 TCP 和 UDP 端口。更新自动缩放组以在 ALB 上注册实例。更新 CloudFront 以使用 ALB 作为源。

答案：B

404. 一家公司有一个处理客户订单的应用程序。该公司将应用程序托管在 AmazonEC2 实例上，该实例将订单保存到 AmazonAurora 数据库中。有时，当 tra@c 很高时，工作负载处理订单的速度不够快。解决方案架构师应该做什么才能尽快将订单可靠地写入数据库？

- A. 当 tra@c 较高时，增加 EC2 实例的实例大小。向亚马逊简单通知服务（AmazonSNS）发送订单。将数据库端点订阅到 SNS 主题。
- B. 将订单写入 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）队列。在应用程序后面的自动扩展组中使用 EC2 实例负载均衡器，用于从 SQS 队列读取订单并将其处理到数据库中。
- C. 向亚马逊简单通知服务（AmazonSNS）发送订单。将数据库端点订阅到 SNS 主题。使用应用程序负载均衡器后面的自动扩展组中的 EC2 实例读取 SNS 主题。
- D. 当 EC2 实例达到 CPU 阈值限制时，将订单写入 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）队列。在应用程序负载均衡器后面的自动扩展组中使用 EC2 实例的计划扩展，从 SQS 队列读取并处理订单到数据库。

答案：B

405. 一家物联网公司正在发布一种床垫，该床垫具有传感器，可以收集用户睡眠数据。传感器将向 AmazonS3 存储桶发送数据。传感器每晚为每个床垫收集约 2MB 的数据。公司必须处理和汇总每个项目的数据库床垫。结果需要尽快公布。数据处理需要 1GB 的内存，并在 30 秒内完成。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 在 Scala 作业中使用 AWSGlue
- B. 将 AmazonEMR 与 ApacheSpark 脚本结合使用
- C. 将 AWSLambda 与 Python 脚本结合使用
- D. 在 PySpark 作业中使用 AWS 胶水

答案：C

406. 一家公司托管了一个在线购物应用程序，该应用程序将所有订单存储在 AmazonRDSforPostgreSQLSingleAZDB 实例中。管理层希望消除单点故障，并已要求解决方案架构师推荐一种方法来最大限度地减少数据库停机时间而不需要对应用程序代码进行任何更改。哪种解决方案满足这些要求？

- A. 通过修改数据库实例并指定 Multi-AZ 选项，将现有数据库实例转换为 Multi-AZ 部署。
- B. 创建新的 RDSMulti-AZ 部署。拍摄当前 RDS 实例的快照，并使用快照还原新的 Multi-AZ 部署。
- C. 在另一个可用区中创建 PostgreSQL 数据库的只读副本。使用 AmazonRoute53 加权记录集在数据库之间分发请求。

D.将 RDSforPostgreSQL 数据库放入 AmazonEC2AutoScaling 组中, 最小组大小为 2。使用 AmazonRoute53 加权记录集在实例之间分发请求。
答案: A

407. 一家公司正在开发一个应用程序来支持客户需求。该公司希望在同一可用区内的多个基于 AmazonEC2Nitro 的实例上部署该应用程序。该公司还希望让应用程序能够同时写入多个基于 EC2Nitro 的实例中的多个块存储卷, 以实现更高的应用程序可用性。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 将通用 SSD (gp3) EBS 卷与 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) Multi-Attach 一起使用
- B. 使用吞吐量优化的 HDD (st1) EBS 卷和 Amazon 弹性块存储 (AmazonEBS) 多连接
- C. 将预配置的 IOPSSSD (io2) EBS 卷与 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) Multi-Attach 一起使用
- D. 将通用 SSD (gp2) EBS 卷与 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) Multi-Attach 一起使用

答案: C

408. 一家公司设计了一个无状态的两层应用程序, 该应用程序在单个可用区中使用 AmazonEC2 和 AmazonRDSMulti-AZDB 实例。新的公司管理层希望确保应用程序具有高可用性。解决方案架构师应该做些什么来满足这一要求?

- A. 配置应用程序以使用 Multi-AZEC2 自动扩展, 并创建应用程序负载均衡器
- B. 配置应用程序以拍摄 EC2 实例的快照并将其发送到不同的 AWS 区域
- C. 将应用程序配置为使用基于 AmazonRoute53 延迟的路由将请求馈送到应用程序
- D. 配置 AmazonRoute53 规则来处理传入请求并创建 Multi-AZ 应用程序负载均衡器

答案: A

409. 一家公司使用 AWS 组织。会员帐户已购买计算储蓄计划。由于成员帐户内工作负载的变化, 该帐户不再获得计算储蓄计划承诺的全部收益。该公司使用的计算能力不到其购买计算能力的 50%。

- A. 从购买计算储蓄计划的会员帐户的帐户控制台的“账单首选项”部分打开折扣共享。
- B. 从公司组织管理中的帐户控制台的“计费首选项”部分打开折扣共享帐户
- C. 将额外的计算工作负载从另一个 AWS 帐户迁移到具有计算节省计划的帐户。
- D. 在保留实例市场上出售多余的储蓄计划承诺。

答案: B

410. 一家公司正在开发一个微服务应用程序, 为客户提供搜索目录。公司必须使用 RESTAPI 向用户展示应用程序的前端。RESTAPI 必须访问公司在私有 VPC 子网中的容器中托管的后端服务。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用 AmazonAPI 网关设计 WebSocketAPI。将应用程序托管在专用子网中的 AmazonElasticContainerService (AmazonECS) 中。为 API 网关创建私有 VPC 链接, 以访问亚马逊云服务器。
- B. 使用 AmazonAPI 网关设计 RESTAPI。将应用程序托管在私有的 AmazonElasticContainerService (AmazonECS) 子网中。为 API 网关创建专有网络 (VPC) 链接, 以访问亚马逊云服务器。
- C. 使用 AmazonAPI 网关设计一个 WebSocketAPI。将应用程序托管在专用子网中的 AmazonElasticContainerService (AmazonECS) 中。为 API 网关创建一个访问亚马逊云服务器的安全组。
- D. 使用 AmazonAPI 网关设计 RESTAPI。将应用程序托管在专用子网中的 AmazonElasticContainerService (AmazonECS) 中。为 API 网关创建一个访问亚马逊云服务器的安全组。

答案: B

411. 一家公司将原始收集的数据存储在 AmazonS3 存储桶中。这些数据用于代表公司客户进行多种类型的分析。所请求的分析类型决定了 S3 对象的访问模式。公司无法预测和控制访问模式。该公司希望降低其 S3 成本。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用 S3 复制将不常访问的对象转换为 S3 标准不常访问 (S3 标准 IA)
- B. 使用 S3 生命周期规则将对象从 S3 标准转换为标准不频繁访问 (S3 标准 IA)
- C. 使用 S3 生命周期规则将对象从 S3 标准转换到 S3 智能分层
- D. 使用 S3 库存识别尚未从 S3 标准访问到 S3 智能分层的对象并将其转换

答案: C

412. 一家公司的应用程序托管在具有 IPv6 地址的 AmazonEC2 实例上。应用程序必须启动与其他应用程序的通信使用互联网的外部应用程序。然而, 该公司的安全政策规定, 任何外部服务都不能启动与 EC2 实例的连接。解决方案架构师应该推荐什么来解决这个问题?

- A. 创建一个 NAT 网关, 并将其作为子网路由表的目标
- B. 创建一个互联网网关, 并将其作为子网路由表的目标
- C. 创建一个虚拟专用网关, 并将其作为子网路由表的目标
- D. 创建一个仅出口的互联网网关, 并将其作为子网路由表的目标

答案: D

413. 一家公司正在创建一个在 VPC 中的容器上运行的应用程序。应用程序在 AmazonS3 存储桶中存储和访问数据。在开发阶段, 该应用程序每天将在 AmazonS3 中存储和访问 1TB 的数据。该公司希望将成本降至最低希望尽可能防止 tra@c 穿越互联网。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 为 S3 存储桶启用 S3 智能分层
- B. 为 S3 铲斗启用 S3 传输加速

C.为 AmazonS3 创建网关 VPC 端点。将此端点与 VPC 中的所有路由表相关联
D.在 VPC 中为 AmazonS3 创建一个接口端点。将此端点与 VPC 中的所有路由表相关联
答案: C

414.一家公司有一个移动聊天应用程序,其数据存储位于亚马逊 DynamoDB 中。用户希望以尽可能少的延迟阅读新消息。解决方案架构师需要设计一个需要最小应用程序更改的最佳解决方案。解决方案架构师应该选择哪种方法?

- A.为新消息表配置 AmazonDynamoDBAccelerator (DAX)。更新代码以使用 DAX 端点。
 - B.添加 DynamoDB 读取副本以处理增加的读取负载。更新应用程序以指向读取副本的读取端点。
 - C.将 DynamoDB 中新消息表的读取容量单位数量增加一倍。继续使用现有的 DynamoDB 端点。
 - D.将 AmazonElastiCacheforRedis 缓存添加到应用程序堆栈中。更新应用程序以指向 Redis 缓存端点,而不是 DynamoDB。
- 答案: A

415.一家公司在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的 AmazonEC2 实例上托管一个网站。该网站提供静态内容。网站 tra@c 正在增加,该公司担心成本可能会增加。

- A.创建 AmazonCloudFront 分发以在边缘位置缓存状态
 - B.创建 AmazonElastiCache 集群。将 ALB 连接到 ElastiCache 集群以提供缓存文件
 - C.创建 AWSWAFwebACL 并将其与 ALB 相关联。向 webACL 添加规则以缓存静态内容
 - D.在备选 AWS 区域创建第二个 ALB。将用户 tra@c 路由到最近的区域,以最大限度地降低数据传输成本
- 答案: A

416.一家公司在 AWS 区域拥有多个 VPC,以支持和运行与其他区域的工作负载隔离的工作负载。由于最近的应用程序启动要求,该公司的 VPC 必须与所有地区的所有其他 VPC 进行通信。哪种解决方案能够以最少的管理工作量满足这些要求?

- A.使用 VPC 对等来管理单个区域中的 VPC 通信。使用跨区域的 VPC 对等来管理 VPC 通信。
 - B.使用跨所有区域的 AWSDirectConnect 网关跨区域连接 VPC 并管理 VPC 通信。
 - C.使用 AWSTransitGateway 管理单个区域中的 VPC 通信,使用 TransitGateway 跨区域对等管理 VPC 通信。
 - D.跨所有区域使用 AWSPrivateLink 连接跨区域的 VPC 并管理 VPC 通信
- 答案: C

417.一家公司正在设计一个使用亚马逊弹性容器服务 (AmazonECS) 的容器化应用程序。应用程序需要访问一个高度耐用的共享系统,该系统可以将数据恢复到另一个 AWS 区域,恢复点目标 (RPO) 为 8 小时。系统需要为一个区域内的每个可用区提供数量目标。解决方案架构师希望使用 AWSBackup 来管理到另一个区域的复制。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.采用 Multi-AZ 部署的 AmazonFSxforWindows 文件服务器
 - B.采用 Multi-AZ 部署的 NetAppONTAP 的 AmazonFSx
 - C.具有标准存储类的 Amazon 弹性文件系统 (AmazonEFS)
 - D.亚马逊 FSxforOpenZFS
- 答案: C

418.一家公司预计在不久的将来会快速增长。解决方案架构师需要配置现有用户并向新用户授予权限 AWS 上的用户。解决方案架构师已决定创建 IAM 组。解决方案架构师将根据部门将新用户添加到 IAM 组中。哪种附加操作是向新用户授予权限的最安全的方式?

- A.应用服务控制策略 (SCP) 来管理访问权限
 - B.创建具有最低权限的 IAM 角色。将角色附加到 IAM 组
 - C.创建授予最小特权权限的 IAM 策略。将策略附加到 IAM 组
 - D.创建 IAM 角色。将角色与定义最大权限的权限边界相关联
- 答案: C

419.组需要权限才能列出 AmazonS3 存储桶并从该存储桶中删除对象。管理员创建了以下 IAM 策略来提供对存储桶的访问,并将该策略应用于组。该组以删除 bucket 中的对象而闻名。该公司遵循最低权限访问规则。

{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "action": ["s3:ListBucket", "s3:DeleteObject"], "Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name"], "Effect": "Allow" }] }

解决方案架构师应该在策略中添加哪条语句来纠正 bucket 访问?

- A. "Action": ["s3:* Object"], "Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name/* "], "Effect": "Allow"
 - B. "Action": ["s3:* "], "Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name/* "], "Effect": "Allow"
 - C. "Action": ["s3:Deleteobject"], "Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name* "], "Effect": "Allow"
 - D. "Action": ["s3:Deleteobject"], "Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name/* "], "Effect": "Allow"
- 答案: D

420.法律部门需要与公众共享信息。这些信息包括数百个必须公开可读的文件。禁止任何人在指定的未来日期之前修改或删除文件。哪种解决方案将以最安全的方式满足这些要求?

- A.将所有文件上传到为静态网站托管配置的 AmazonS3 存储桶中。在指定日期之前,向访问 S3 存储桶的任何 AWS 主体授予只读 IAM 权限。
- B.创建启用了 S3 版本控制的新 AmazonS3 存储桶。根据指定的保留期使用 S3 对象锁日期。配置静态网站托管的 S3 存储桶。设置 S3 存储桶策略以允许对对象进行只读访问。

C.创建启用了 S3 版本控制的新 AmazonS3 存储桶。配置一个事件触发器，以便在对象被修改或删除时运行 AWSLambda 函数。配置 Lambda 函数，用私有 S3 存储桶中的原始版本替换对象。

D.将所有文件上传到为静态网站托管配置的 AmazonS3 存储桶中。选择包含文件的文件夹。根据指定日期使用具有保留期的 S3 对象锁。向访问 S3 存储桶的任何 AWS 主体授予只读 IAM 权限。

答案：B

421.一家公司正在通过手动配置必要的基础设施，为其新网站制作基础设施的原型。这个基础设施包括一个自动扩展组、一个应用程序负载均衡器和一个 AmazonRDS 数据库。在配置得到彻底验证后，该公司希望能够以自动化的方式立即在两个可用区部署用于开发和生产的基础设施。解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求？

- A.使用 AWSSystemsManager 在两个可用区中复制和配置原型基础设施
- B.以原型基础设施为指导，将基础设施定义为模板。使用 AWS 部署基础设施云层形成。
- C.使用 AWSCon-g 记录原型基础设施中使用的资源清单。使用 AWSCon-g 将原型基础设施部署到两个可用区。
- D.使用 AWSElasticBeanstalk，并将其配置为使用原型基础设施的自动引用，在两个可用区中自动部署新环境。

答案：B

422.业务应用程序托管在 AmazonEC2 上，并使用 AmazonS3 进行加密对象存储。首席信息安全官已指示，两个服务之间的任何应用程序 tra@c 都不应通过公共互联网。解决方案架构师应该使用哪种能力来满足合规性要求？

- A.AWS 密钥管理服务 (AWSKMS)
- B.VPC 端点
- C.专用子网
- D.虚拟专用网关

答案：B

423.一家公司在 AWS 云中托管一个三层 web 应用程序。多 AZAmazonRDSforMySQL 服务器构成数据库层 AmazonElasticCache 构成缓存层。该公司希望有一种缓存策略，当客户向数据库添加项目时，可以在缓存中添加或更新数据。缓存中的数据必须始终与数据库中的数据匹配。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.实施延迟加载缓存策略
- B.实施直写式缓存策略
- C.实施添加 TTL 缓存策略
- D.实施 AWSAppCon-gcache 战略

答案：B

424.一家公司希望将 100GB 的历史数据从本地位置迁移到 AmazonS3 存储桶。该公司拥有每秒 100 兆比特 (Mbps) 的内部互联网连接。该公司需要对传输到 S3 存储桶的数据进行加密。该公司将把新数据直接存储在亚马逊 S3 中。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A.使用 AWSCLI 中的 s3sync 命令将数据直接移动到 s3 存储桶中
- B.使用 AWSDataSync 将数据从本地位置迁移到 S3 存储桶
- C.使用 AWSSnowball 将数据移动到 S3 存储桶
- D.从本地位置到 AWS 设置 IPsecVPN。使用 AWSCLI 中的 s3cp 命令将数据直接移动到 s3 存储桶

答案：B

425.一家公司将运行的 Windows 作业容器化。NET6 框架下的 Windows 容器。该公司希望在 AWS 云中运行此作业。这项工作每 10 分钟运行一次。作业的运行时间在 1 分钟到 3 分钟之间。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A.基于作业的容器映像创建 AWSLambda 函数。配置 AmazonEventBridge 以每 10 分钟调用一次该函数。
- B.使用 AWSBatch 创建使用 AWSFargate 资源的作业。将作业调度配置为每 10 分钟运行一次。
- C.使用 AWSFargate 上的 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS) 运行作业。基于容器映像创建计划任务每 10 分钟运行一次作业。
- D.使用 AWSFargate 上的 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS) 运行作业。基于作业的容器映像创建独立任务。使用 Windows 任务计划程序在每个时间运行作业 10 分钟。

答案：C

426.一家公司正在寻找一种解决方案，可以将旧新闻片段的视频档案存储在 AWS 中。公司需要将成本降至最低，很少需要恢复这些成本。当需要这些文件时，它们必须在最多五分钟内可用。最具成本效益的解决方案是什么？

- A.将视频档案存储在 AmazonS3Glacier 中，并使用快速检索。
- B.将视频档案存储在 AmazonS3Glacier 中，并使用标准检索。
- C.将视频档案存储在 AmazonS3 标准不频繁访问 (S3 标准 1A) 中。
- D.将视频档案存储在 AmazonS3OneZoneUnfrequentAccess (S3OneZone1A) 中。

答案：A

427.一家公司正在 AWS 上构建一个三层应用程序。表示层将服务于静态网站。逻辑层是一个容器化的应用程序。此应用程序将在关系数据库中存储数据。该公司希望简化部署并降低运营成本。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.使用 AmazonS3 托管静态内容。将 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS) 与 AWSFargate 结合使用，以获得计算能力。使用 a 为数据库管理 AmazonRDS 群集。

B.使用 AmazonCloudFront 托管静态内容。将 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS) 与 AmazonEC2 结合使用,以获得计算能力。为数据库使用托管的 AmazonRDS 群集。

C.使用 AmazonS3 托管静态内容。将 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 与 AWSFargate 结合使用,以获得计算能力。为数据库使用托管的 AmazonRDS 群集。

D.使用 AmazonEC2 保留实例来托管静态内容。将 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 与 AmazonEC2 结合使用,以获得计算能力。为数据库使用托管的 AmazonRDS 群集。

答案: A

428.一家公司为其应用程序寻求存储解决方案。解决方案必须具有高可用性和可扩展性。该解决方案还必须作为一个可由 AWS 和本地协议中的多个 Linux 实例挂载的文件系统运行,并且没有最小大小要求。该公司已设置了一个站点到站点 VPN,用于从其内部网络访问其 VPC。哪种存储解决方案满足这些要求?

A.亚马逊 FSxMulti-AZ 部署

B.亚马逊弹性块存储 (AmazonEBS) 多连接卷

C.具有多个挂载目标的 Amazon 弹性文件系统 (AmazonEFS)

D.具有单个挂载目标和多个访问点的 Amazon 弹性文件系统 (AmazonEFS)

答案: C

429.一家成立 4 年的媒体公司正在使用 AWSOrganizationsall 功能集来组织其 AWS 帐户。根据该公司的说法财务团队,任何人,包括成员帐户的 root 用户,都不能访问成员帐户上的计费信息。哪种解决方案能够满足这些要求?

A.将所有财务团队用户添加到 IAM 组。将名为 Billing 的 AWS 托管策略附加到组。

B.附加基于身份的策略,拒绝所有用户(包括 root 用户)访问计费信息。

C.创建服务控制策略(SCP)以拒绝访问计费信息。将 SCP 附加到根组织单位(OU)。

D.将组织所有功能集转换为组织合并计费功能集。

答案: C

430.电子商务公司在 AWS 云中运行一个与本地仓库解决方案集成的应用程序。公司使用 Amazon 简单通知服务 (AmazonSNS) 将订单消息发送到本地 HTTPS 端点,以便仓库应用程序可以处理订单。本地数据中心团队检测到未收到某些订单消息。解决方案架构师需要保留未送达的消息,并分析这些消息长达 14 天。哪种解决方案能够以最少的开发工作量满足这些要求?

A.配置一个亚马逊社交网络死信队列,其中包含亚马逊 Kinesis 数据流目标,保留期为 14 天。

B.在应用程序和 AmazonSNS 之间添加一个保留期为 14 天的 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列。

C.配置一个亚马逊社交网络死信队列,该队列具有亚马逊简单队列服务 (AmazonSQS) 目标,保留期为 14 天。

D.配置一个亚马逊社交网络死信队列,该队列有一个亚马逊 DynamoDB 目标,其 TTL 属性设置为 14 天的保留期。

答案: C

431.一家游戏公司使用 AmazonDynamoDB 存储用户信息,如地理位置、玩家数据和排行榜。该公司需要用最少的编码配置对 AmazonS3 存储桶的连续备份。备份不得影响应用程序的可用性,也不得影响为表设计的读取容量单位 (RCU)。哪种解决方案满足这些要求?

A.使用 AmazonEMR 集群。创建 ApacheHive 作业以将数据备份到 AmazonS3。

B.将数据直接从 DynamoDB 导出到 AmazonS3,并进行连续备份。打开桌子的时间点恢复。

C.配置亚马逊 DynamoDB 流。创建一个 AWSLambda 函数来使用流并将数据导出到 AmazonS3 存储桶。

D.创建 AWSLambda 函数,定期将数据库表中的数据导出到 AmazonS3。打开桌子的时间点恢复。

答案: B

432.一位解决方案架构师正在设计一个异步应用程序来处理银行的信用卡数据验证请求。应用程序必须是安全的,并且能够至少处理一次每个请求。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

A.使用 AWSLambda 事件源映射。将 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 标准队列设置为事件源。使用 AWS 用于加密的密钥管理服务 (SSE-KMS)。为 Lambda 执行角色添加 kms:解密权限。

B.使用 AWSLambda 事件源映射。使用 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) FIFO 队列作为事件源。使用 SQS 管理的加密密钥 (SSE-SQS) 进行加密。为 Lambda 函数添加加密密钥调用权限。

C.使用 AWSLambda 事件源映射。将 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) FIFO 队列设置为事件源。使用 AWSKMS 密钥 (SSE-KMS)。为 Lambda 执行角色添加 kms:解密权限。

D.使用 AWSLambda 事件源映射。将 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 标准队列设置为事件源。使用 AWSKMS 密钥 (SSE-KMS) 进行加密。为 Lambda 函数添加加密密钥调用权限。

答案: A

433.一家公司有多 AWS 帐户用于开发工作。一些员工一直使用超大的 AmazonEC2 实例,这导致公司超出了开发帐户的早期预算。该公司希望集中限制在这些帐户中创建 AWS 资源。哪种解决方案能够以最少的开发工作量满足这些要求?

A.开发使用经批准的 EC2 创建流程的 AWSSystemsManager 模板。使用批准的 SystemsManager 模板来配置 EC2 实例。

B.使用 AWS 组织将帐户组织成组织单位 (OU)。设计并附加服务控制策略 (SCP) 以进行控制 EC2 实例类型的使用。

C.配置一个 AmazonEventBridge 规则,在创建 EC2 实例时调用 AWSLambda 函数。停止不允许的 EC2 实例类型。

D.为员工设置 AWS 服务目录产品,以创建允许的 EC2 实例类型。确保员工只能使用服务目录产品部署 EC2 实例。

答案: B

434. 一家公司使用 AmazonEC2 实例来托管其内部系统。作为部署操作的一部分, 管理员尝试使用 AWSCLI 终止 EC2 实例。但是, 管理员收到 403 (拒绝访问) 错误消息。管理员正在使用附加了以下 IAM 策略的 IAM 角色: 请求失败的原因是什么?

- A. EC2 实例具有基于源的策略和 Deny 语句。
- B. 政策声明中没有具体说明负责人。
- C. “操作”字段不授予终止 EC2 实例所需的操作。
- D. 终止 EC2 实例的请求不是来自 CIDR 块 192.0.2.0/24 或 203.0.113.0/24。

答案: C

435. 一家公司正在进行内部审计。该公司希望确保与该公司的 AWSLakeFormation 数据湖关联的 AmazonS3 存储桶中的数据不包含敏感的客户或员工数据。该公司希望发现个人身份信息 (PII) 或财务信息, 包括护照号码和信用卡号码。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 为账户配置 AWS 审计经理。选择支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS) 进行审计。
- B. 在 S3 存储桶上配置 AmazonS3 库存, 配置 AmazonAthena 查询库存。
- C. 配置 AmazonMacie 运行一个数据发现作业, 该作业使用托管标识符来处理所需的数据类型。
- D. 使用 AmazonS3Select 在 S3 存储桶中运行报告。

答案: C

436. 一家公司有一项服务, 可以从同一 AWS 区域的 AmazonS3 存储桶中读取和写入大量数据。服务是部署在 VPC 私有子网内的 AmazonEC2 实例上。该服务通过公共子网中的 NAT 网关与 AmazonS3 通信。然而, 该公司希望找到一种能够降低数据输出成本的解决方案。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A. 在公共子网中提供一个专用的 EC2NAT 实例。配置专用子网的路由表, 将此实例的弹性网络接口用作所有 S3tra@c 的目标。
- B. 在专用子网中提供专用 EC2NAT 实例。配置公共子网的路由表, 以使用此实例的弹性网络接口作为所有 S3tra@c 的目标。
- C. 配置 VPC 网关端点。配置专用子网的路由表, 将网关端点用作所有 S3 的路由 tra@c。
- D. 提供第二个 NAT 网关。配置专用子网的路由表, 将此 NAT 网关用作所有 S3tra@c 的目标。

答案: C

437. 一家公司使用 AmazonS3 将高分辨率图片存储在 S3 存储桶中。为了尽量减少应用程序的更改, 该公司将图片存储为 S3 对象的最新版本。该公司只需要保留最新版本的两张照片。该公司希望降低成本。该公司已将 S3 存储桶确定为一笔大额开支。哪种解决方案将以最小的运营开销降低 S3 成本?

- A. 使用 S3 生命周期删除过期的对象版本, 并保留最新的两个版本。
- B. 使用 AWSLambda 函数检查旧版本, 并删除两个最新版本外的所有版本。
- C. 使用 S3 批处理操作删除非当前对象版本, 仅保留最新的两个版本。
- D. 停用 S3 存储桶上的版本, 保留两个最新版本。

答案: A

438. 公司需要将其 1GbpsAWSDirectConnect 连接的成本降至最低。该公司的平均连接利用率不到 10%。解决方案架构师必须推荐一种在不损害安全性的情况下降低成本的解决方案。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 设置新的 1Gbps 直接连接。与另一个 AWS 帐户共享连接。
- B. 在 AWS 管理控制台中设置新的 200Mbps 直连连接。
- C. 联系 AWSDirectConnect 合作伙伴订购 1Gbps 连接。与另一个 AWS 帐户共享连接。
- D. 联系 AWSDirectConnect 合作伙伴, 为现有 AWS 帐户订购 200Mbps 托管连接。

答案: D

439. 一家公司希望将客户支付数据摄入亚马逊 S3 中的公司数据湖中。该公司平均每分钟都会收到付款数据。该公司希望实时分析支付数据。然后, 该公司希望将数据摄入数据湖中。哪种解决方案能够满足 MOST 运营效率的这些要求?

- A. 使用 AmazonKinesis 数据流摄取数据。使用 AWSLambda 实时分析数据。
- B. 使用 AWSGlue 摄取数据。使用 AmazonKinesisDataAnalytics 实时分析数据。
- C. 使用 AmazonKinesisDataFirehose 摄取数据。使用 AmazonKinesisDataAnalytics 实时分析数据。
- D. 使用亚马逊 API 网关接收数据。使用 AWSLambda 实时分析数据。

答案: C

440. 一家公司提供基础设施监控服务。该公司正在构建一项新功能, 使该服务能够监控客户 AWS 帐户中的数据。新功能将调用客户帐户中的 AWSAPI 来描述 AmazonEC2 实例并读取 AmazonCloudWatch 指标。公司应该做什么才能以最安全的方式访问客户帐户?

- A. 确保客户在其帐户中创建具有只读 EC2 和 CloudWatch 权限的 IAM 角色, 并对公司的帐户。
- B. 创建一个无服务器 API, 实现令牌自动售货机, 为具有只读 EC2 和 CloudWatch 权限的角色提供临时 AWS 凭据。
- C. 确保客户在其帐户中创建具有只读 EC2 和 CloudWatch 权限的 IAM 用户。在秘密管理系统中加密和存储客户访问和密钥。
- D. 确保客户在其帐户中创建一个 AmazonCognito 用户, 以使用具有只读 EC2 和 CloudWatch 权限的 IAM 角色。将 AmazonCognito 用户和密码加密并存储在机密管理系统中。

答案: A

441. 一家公司需要连接美国东部地区的多个 VPC, 这些 VPC 跨越数百个 AWS 帐户。该公司的网络团队拥有自己的 AWS 帐户来管理云网络。连接 VPC 的最具操作效率的解决方案是什么?

- A. 在每个 VPC 之间建立 VPC 对等连接。更新每个关联子网的路由表
- B. 在每个 VPC 中配置一个 NAT 网关和一个互联网网关, 通过互联网连接每个 VPC
- C. 在网络团队的 AWS 帐户中创建 AWS Transit Gateway。配置每个 VPC 的静态路由。
- D. 在每个 VPC 中部署 VPN 网关。在网络团队的 AWS 帐户中创建一个中转 VPC, 以连接到每个 VPC。

答案: C

442. 一家公司拥有 Amazon EC2 实例, 这些实例每晚运行批处理作业来处理数据。EC2 实例在使用按需计费的自动扩展组中运行。如果一个实例上的作业失败, 另一个实例将重新处理该作业。批处理作业每天在当地时间上午 12:00 至 06:00 之间运行。哪种解决方案能够以最具有成本效益的方式提供 EC2 实例来满足这些要求?

- A. 为 Amazon EC2 购买一年储蓄计划, 该计划涵盖批处理作业使用的 Auto Scaling 组的实例系列。
- B. 为批处理作业使用的自动缩放组中的实例的特定实例类型和操作系统购买一个 1 年保留实例。
- C. 为自动缩放组创建新的启动模板。将实例设置为 Spot 实例。设置基于 CPU 的横向扩展策略使用。
- D. 为“自动缩放”组创建新的启动模板。增加实例大小。根据 CPU 使用情况设置横向扩展策略。

答案: C

443. 一家社交媒体公司正在为其网站构建一个功能。该功能将使用户能够上传照片。该公司预计大型活动期间的需求将大幅增加, 必须确保网站能够处理用户的上传 traffic。哪种解决方案具有 MOST 可扩展性, 能够满足这些要求?

- A. 将文件从用户浏览器上传到应用服务器。将文件转移到 Amazon S3 存储桶中。
- B. 提供 AWS 存储网关合法通道。将文件直接从用户浏览器上传到 S3 存储桶。
- C. 在应用程序中生成 Amazon S3 预签名 URL。将文件直接从用户浏览器上传到 S3 存储桶中。
- D. 提供亚马逊弹性文件系统 (Amazon EFS) 文件系统。将文件直接从用户浏览器上传到文件系统。

答案: C

444. 一家公司有一个旅游票务的网络应用程序。该应用程序基于在北美单个数据中心运行的数据库。该公司希望扩展该应用程序, 为全球用户群提供服务。该公司需要将应用程序部署到多个 AWS 区域。更新预订数据库的平均延迟必须小于 1 秒。该公司希望在多个地区分别部署其网络平台。但是, 公司必须维护一个全球一致的主预订数据库。解决方案架构师应该推荐哪种解决方案来满足这些要求?

- A. 将应用程序转换为使用 Amazon DynamoDB。使用全局表作为中心预订表。在中使用正确的区域端点每次区域部署。
- B. 将数据库迁移到 Amazon Aurora MySQL 数据库。在每个区域部署 Aurora 读取副本。在每个区域部署中使用正确的区域端点来访问数据库。
- C. 将数据库迁移到 Amazon RDS for MySQL 数据库。在每个区域部署 MySQL 读取副本。在每个区域部署中使用正确的区域端点来访问数据库。
- D. 将应用程序迁移到 Amazon Aurora 无服务器数据库。将数据库的实例部署到每个区域。使用正确的每个区域部署中的区域端点, 用于访问数据库。使用 AWS Lambda 函数处理每个区域中的事件流, 以同步数据库。

答案: A

445. 一家公司运营着一个用于图像处理的双层应用程序。该应用程序使用两个可用区, 每个可用区有一个公用子网和一个专用子网。web 层的应用程序负载均衡器 (ALB) 使用公共子网。用于应用层的 Amazon EC2 实例私有子网。用户报告应用程序的运行速度比预期的要慢。对 web 服务器日志的安全审计表明, 该应用程序从少数 IP 地址接收数百万非法请求。解决方案架构师需要解决当前的性能问题, 而公司则需要研究更持久的解决方案。解决方案架构师应该推荐什么来满足这一要求?

- A. 修改 web 层的入站安全组。为正在消耗资源的 IP 地址添加拒绝规则。
- B. 修改 web 层子网的网络 ACL。为正在消耗资源的 IP 地址添加入站拒绝规则。
- C. 修改应用层的入站安全组。为正在消耗资源的 IP 地址添加拒绝规则。
- D. 修改应用层子网的网络 ACL。为正在消耗资源的 IP 地址添加入站拒绝规则。

答案: B

446. 一家全球营销公司的应用程序在东南 2 区和东西 1 区运行。在 VPC lineu-west-1 中运行的应用程序需要与在 VPC lineu-southeast-2 中运行的数据库进行安全通信。哪种网络设计能够满足这些要求?

- A. 在 eu-west-1 VPC 和 ap-southeast-2 VPC 之间创建 VPC 对等连接。在 eu-west-1 应用程序安全组中创建一个入站规则, 该规则允许 ap-southeast-2 安全组中的数据库服务器 IP 地址访问 wstra@c。
- B. 配置 ap-southeast-2 VPC 和 eu-west-1 VPC 之间的 VPC 对等连接。更新子网路由表。在 ap-southeast-2 数据库安全组中创建一个入站规则, 该规则引用应用程序服务器 sineu-west-1 的安全组 ID。
- C. 配置 ap-southeast-2 VPC 和 eu-west-1 VPC 之间的 VPC 对等连接更新子网路由表。创建一个 ap-southeast-2 数据库安全组中的入站规则, 允许来自 eu-west-1 应用程序服务器 IP 地址的 wstra@c。
- D. 在 eu-west-1 VPC 和 ap-southeast-2 VPC 之间创建一个具有对等连接的传输网关。在正确查看传输网关并配置路由后, 在数据库安全组中创建一个入站规则, 该规则引用应用服务器 sineu-west-1 的安全组 ID。

答案: C

447. 一家公司正在开发使用 PostgreSQL 数据库模式的软件。公司需要配置多种开发方式为公司开发人员提供环境和数据库。平均而言, 每个开发环境占用了 8 小时工作日的一半时间。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A. 为每个开发环境配置自己的 AmazonAuroraPostgreSQL 数据库
- B. 为每个开发环境配置自己的 AmazonRDSforPostgreSQLSingleAZDB 实例
- C. 为每个开发环境配置自己的 AmazonAuroraOnDemandPostgreSQL 兼容数据库
- D. 使用 AmazonS3ObjectSelect 为每个开发环境配置自己的 AmazonS3 存储桶

答案: C

448. 一家公司使用 AWSOrganizations, 其资源按帐户标记。该公司还使用 AWSBackup 来备份其 AWS 基础设施资源。该公司需要备份所有 AWS 资源。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 使用 AWSCon-g 识别所有未标记的资源。以编程方式标记已识别的资源。在备份计划中使用标签。
- B. 使用 AWSCon-g 识别所有未运行的资源。将这些资源添加到备份保管库。
- C. 要求所有 AWS 帐户所有者审查其资源, 以确定需要备份的资源。
- D. 使用 AmazonInspector 识别所有不合规的资源。

答案: A

449. 一家社交媒体公司希望允许其用户在 AWS 云中托管的应用程序中上传图像。该公司需要一种自动调整图像大小的解决方案, 以便图像可以在多种设备类型上显示。应用程序全天都会遇到不可预测的 traffic 模式。该公司正在寻求一种高度可用的解决方案, 以最大限度地提高可扩展性。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A. 创建一个托管在 AmazonS3 中的静态网站, 该网站调用 AWSLambda 函数来调整图像大小并将图像存储在 Amazon 中 S3 铲斗。
- B. 创建一个托管在 AmazonCloudFront 中的静态网站, 该网站调用 AWSStepFunctions 来调整图像大小并将图像存储在 AmazonRDS 数据库中。
- C. 在运行在 AmazonEC2 实例上的 web 服务器上创建一个动态网站。在 EC2 实例上运行的配置进程, 用于调整图像大小并将图像存储在 AmazonS3 存储桶中。
- D. 在自动扩展的亚马逊弹性容器服务 (AmazonECS) 集群上创建一个动态网站, 该集群在亚马逊简单队列服务 (AmazonSQS) 中创建 aresize 作业。设置在 AmazonEC2 实例上运行的 animage 调整大小程序, 以处理调整大小作业。

答案: A

450. 一家公司正在 AmazonEC2 实例上运行微服务应用程序。该公司希望将应用程序迁移到 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 集群以实现可扩展性。公司必须将 AmazonEKS 控制平面配置为端点私有访问设置为 true, 端点公共访问设置为 false, 以保持安全合规性。公司还必须将数据平面放在专用子网中。然而, 该公司收到了错误通知, 因为节点无法加入集群。哪种解决方案将允许节点加入集群?

- A. 向 AmazonEKSNodeRoleIAM 角色授予 AWS 身份和访问管理 (IAM) 中所需的权限。
- B. 创建 VPC 接口端点, 允许节点访问控制平面。
- C. 在公共子网中重新创建节点。限制 EC2 节点的安全组。
- D. 允许节点安全组中的出站 traffic。

答案: B

451. 公司为客户提供 API 接口, 以便客户能够检索其财务信息。该公司预计在一年中的使用高峰期会有更多的请求。该公司要求 API 以低延迟一致地响应, 以确保客户满意度。该公司需要为 API 提供一个计算主机。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 使用应用程序负载均衡器和 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS)。
- B. 使用亚马逊 API 网关和 AWSLambda 功能, 并提供并发。
- C. 使用应用程序负载均衡器和 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 集群。
- D. 使用保留并发的 AmazonAPI 网关和 AWSLambda 函数。

答案: B

452. 一家公司希望将所有 AWSSystemsManager 会话管理器日志发送到 AmazonS3 存储桶进行存档。哪种解决方案能够满足 MOST 运营效率的这一要求?

- A. 在 SystemsManager 控制台中启用 S3 日志记录。选择一个 S3 存储桶来发送会话数据。
- B. 安装 AmazonCloudWatch 代理。将所有日志推送到 CloudWatch 日志组。将日志从组导出到 S3 存储桶以进行存档。
- C. 创建一个 SystemsManager 文档, 将所有服务器日志上传到中央 S3 存储桶。使用 AmazonEventBridge 每天对帐户中的所有服务器运行 SystemsManager 文档。
- D. 安装 AmazonCloudWatch 代理。将所有日志推送到 CloudWatch 日志组。创建 CloudWatch 日志订阅, 将任何传入的日志事件推送到 AmazonKinesisDataFirehose 交付流。将 AmazonS3 设置为目标。

答案: A

453. 应用程序使用 AmazonRDSMySQL 数据库实例。RDS 数据库的磁盘空间不足。解决方案架构师希望在不不停机的情况下增加磁盘空间。哪种解决方案以最少的工作量满足这些要求?

- A. 在 RDS 中启用存储自动缩放
- B. 增加 RDS 数据库实例大小
- C. 将 RDS 数据库实例存储类型更改为 ProvisionedIOPS
- D. 备份 RDS 数据库, 增加存储容量, 恢复数据库, 停止上一个实例

答案: A

454. 一家咨询公司为全球客户提供专业服务。该公司为客户提供解决方案和工具, 以加快在 AWS 上收集和分析数据。公司需要集中管理和部署一套通用的解决方案和工具, 供客户用于自助服务。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 为客户创建 AWS CloudFormation 模板。
- B. 为客户创建 AWS 服务目录产品。
- C. 为客户创建 AWS Systems Manager 模板。
- D. 为客户创建 AWS Config 项目。

答案: B

455. 一家公司正在设计一个新的 web 应用程序, 该应用程序将在 Amazon EC2 实例上运行。该应用程序将使用 Amazon DynamoDB 进行后端数据存储。应用程序 traffic 将是不可预测的。该公司预计, 应用程序对数据库的读写吞吐量将是中等到高的。公司需要根据 traffic 的应用进行扩展。哪种 DynamoDB 表配置最具成本效益地满足这些要求?

- A. 使用 DynamoDB 标准表类配置具有预设读写功能的 DynamoDB。将 DynamoDB 自动缩放设置为最大定义容量。
- B. 使用 DynamoDB 标准表类以按需模式配置 DynamoDB。
- C. 使用 DynamoDB 标准不频繁访问 (DynamoDB Standard IA) 表类配置具有预设读写功能的 DynamoDB。将 DynamoDB 自动缩放设置为最大定义容量。
- D. 使用 DynamoDB 标准不频繁访问 (DynamoDB Standard IA) 表类以按需模式配置 DynamoDB。

答案: B

456. 一家零售公司有几项业务。每个企业的 IT 团队都管理自己的 AWS 帐户。每个团队帐户都是 AWS 组织中某个组织的一部分。每个团队在团队自己的 AWS 帐户中的 Amazon DynamoDB 表中监控其产品库存水平。该公司正在将一个中央库存报告应用程序部署到一个共享的 AWS 帐户中。应用程序必须能够从所有团队 DynamoDB 表中读取项目。哪种身份验证选项最安全地满足这些要求?

- A. 在库存应用程序帐户中将 DynamoDB 与 AWS Secrets Manager 集成。配置应用程序, 使用 Secrets Manager 中的正确密钥对 DynamoDB 表进行身份验证和读取。每 30 天安排一次秘密轮换。
- B. 在每个业务帐户中, 创建一个具有编程访问权限的 IAM 用户。配置应用程序, 使其使用正确的 IAM 用户访问密钥 ID 和秘密访问密钥来验证和读取 DynamoDB 表。每 30 天手动轮换一次 IAM 访问密钥。
- C. 在每个业务帐户中, 创建一个名为 BU_role 的 IAM 角色, 该角色具有访问 DynamoDB 表的策略和信任库存应用程序帐户中特定角色的信任策略。在库存帐户中, 创建一个名为 APP_role 的角色, 该角色允许访问 STS AssumeRole API 操作。将应用程序配置为使用 APP_ROLE, 并假设跨帐户角色 BU_ROLE 读取 DynamoDB 表。
- D. 将 DynamoDB 与 AWS 认证管理器 (ACM) 集成。生成身份证书以验证 DynamoDB。配置应用程序以使用正确的证书对 DynamoDB 表进行身份验证和读取。

答案: C

457. 一家公司运行一个基于微服务的无服务器 web 应用程序。应用程序必须能够从多个 Amazon DynamoDB 检索数据表解决方案架构师需要让应用程序能够检索数据, 而不会影响应用程序的基线性能。哪种解决方案能够以最具有操作效率的方式满足这些要求?

- A. AWS AppSync 管道解析器
- B. 亚马逊 CloudFront Lambda@Edge 功能
- C. 具有 AWS Lambda 功能的边缘优化亚马逊 API 网关
- D. 带有 DynamoDB 连接器的 Amazon Athena 联合查询

答案: D

458. 一家公司希望分析和排除与 IAM 权限相关的“拒绝访问”错误和“未经授权”错误。该公司已打开 AWS CloudTrail。哪种解决方案能够以最少的努力满足这些要求?

- A. 使用 AWS Glue 并编写自定义脚本来查询 CloudTrail 日志中的错误。
- B. 使用 AWS Batch 并编写自定义脚本来查询 CloudTrail 日志中的错误。
- C. 使用 Amazon Athena 查询搜索 CloudTrail 日志以识别错误。
- D. 使用 Amazon QuickSight 搜索 CloudTrail 日志。创建一个仪表板来识别错误。

答案: C

459. 一家公司希望将其现有的 AWS 使用成本添加到其运营成本仪表板中。解决方案架构师需要推荐一种解决方案, 使公司能够以编程方式访问其使用成本。公司必须能够访问本年度的成本数据, 并预测未来 12 个月的成本。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 使用带有分页的 AWS 成本资源管理器 API 访问使用成本相关数据。
- B. 使用可下载的 AWS Cost Explorer 报告 .csv 文件访问使用成本相关数据。
- C. 制定 AWS 预算行动, 通过 FTP 向公司发送使用成本数据。
- D. 为使用成本数据创建 AWS 预算报告。通过 SMTP 将数据发送到公司。

答案: A

460. 解决方案架构师正在审查应用程序的弹性。解决方案架构师注意到, 作为扩展练习的一部分, 一名数据库管理员最近在处理应用程序 Amazon Aurora PostgreSQL 数据库编写器实例时失败了。故障转移导致应用程序停机 3 分钟。哪种解决方案可以以最小的运营开销减少扩展练习的停机时间?

- A. 在集群中创建更多 Aurora PostgreSQL 读取副本, 以处理故障转移期间的负载。
- B. 在同一 AWS 区域中设置一个辅助 Aurora PostgreSQL 集群。在故障转移期间, 更新应用程序以使用辅助群集写入器终结点。

- C. 创建一个 AmazonElastiCache for Memcached 集群来处理故障转移期间的负载。
D. 为数据库设置 AmazonRDS 代理。更新应用程序以使用代理终结点。

答案: D

461. 一家公司拥有基于区域订阅的流媒体服务, 该服务在单个 AWS 区域中运行。该架构由 AmazonEC2 实例上的 web 服务器和应用程序服务器组成。EC2 实例位于弹性负载均衡器后面的自动扩展组中。建筑包括一个跨多个可用区扩展的 AmazonAurora 全球数据库集群。该公司希望在全球范围内进行扩张, 并确保其应用程序的停机时间最小化。哪种解决方案将提供 MOST 容错?

- A. 扩展 web 层和应用层的自动扩展组, 以便在第二个区域的可用区中部署实例。使用 Aurora 全局数据库在主区域和第二区域部署数据库。使用 AmazonRoute53 健康检查故障转移路由策略到第二个区域。
B. 将 web 层和应用层部署到第二个区域。在第二个区域中添加 Aurora PostgreSQL 跨区域 Aurora 副本地区。将 AmazonRoute53 健康检查与故障转移路由策略一起使用到第二个区域。根据需要, 将中学提升到小学。
C. 将 web 层和应用层部署到第二个区域。在第二个区域创建 Aurora PostgreSQL 数据库。使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 将主数据库复制到第二个区域。将 AmazonRoute53 健康检查与故障转移路由策略一起使用到第二个区域。
D. 将 web 层和应用层部署到第二个区域。使用 AmazonAurora 全局数据库在第一区域和第二区域。将 AmazonRoute53 健康检查与故障转移路由策略一起使用到第二个区域。推广根据需要, 从初级到次级。

答案: A

462. 一家数据分析公司希望将其批处理系统迁移到 AWS。该公司每天通过 FTP 定期接收数千个小数据。本地批处理作业在一夜之间处理数据。然而, 批处理作业需要几个小时才能完成运行。该公司希望 AWS 解决方案能够尽可能地处理传入的数据, 同时对发送数据的 FTP 客户端进行最小的更改。解决方案必须在成功处理传入数据后删除这些数据。处理每件需要 3-8 分钟。哪种解决方案能够以最具有操作效率的方式满足这些要求?

- A. 使用运行 FTP 服务器的 AmazonEC2 实例将传入文件作为对象存储在 AmazonS3 Glacier Flexible Retrieval 中。在 AWSBatch 中配置作业队列。使用 AmazonEventBridge 规则调用作业, 每晚从 S3 Glacier Flexible Retrieval 处理对象。在作业处理完对象后删除对象。
B. 使用运行 FTP 服务器的 AmazonEC2 实例将传入文件存储在 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷上。在 AWSBatch 中配置作业队列。使用 AmazonEventBridge 规则调用作业, 每晚从 EBS 卷处理文件。作业处理完文件后, 删除文件。
C. 使用 AWSTransferFamily 创建 FTP 服务器, 将传入文件存储在 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷上。在 AWSBatch 中配置作业队列。当每个文件到达时, 使用 AmazonS3 事件通知来调用 AWSBatch 中的作业。作业处理完文件后, 删除文件。
D. 使用 AWSTransferFamily 创建 FTP 服务器, 将传入文件存储在 AmazonS3 标准中。创建 AWSLambda 函数处理 les, 并在处理后删除 les。当发生以下情况时, 使用 S3 事件通知调用 Lambda 函数到达。

答案: D

463. 一家公司正在将其工作负载迁移到 AWS。该公司的数据库中有交易和敏感数据。该公司希望使用 AWS 云解决方案来提高安全性并减少数据库的运营开销。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 将数据库迁移到 AmazonEC2。使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) AWS 托管密钥进行加密。
B. 将数据库迁移到 AmazonRDS 配置加密。
C. 将数据库迁移到 AmazonS3 使用 AmazonMacie 进行数据安全和保护
D. 将数据库迁移到 AmazonRDS。使用 AmazonCloudWatch 日志进行数据安全和保护。

答案: B

464. 一家公司有一个具有 TCP 和 UDP 多人游戏功能的在线游戏应用程序。该公司使用 AmazonRoute53 将应用程序 tra@c 指向不同 AWS 区域中的多个网络负载均衡器 (NLB)。公司需要改进应用程序性能和降低在线游戏的延迟, 为用户增长做好准备。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 在 NLB 前面添加 AmazonCloudFront 分发。增加缓存控制最大年龄参数。
B. 用应用程序负载均衡器 (ALB) 替换 NLB。将路由 53 配置为使用基于延迟的路由。
C. 在 NLB 前面添加 AWS 全球加速器。配置全局加速器端点以使用正确的侦听器端口。
D. 在 NLB 后面添加 AmazonAPI 网关端点。启用 API 缓存。覆盖不同阶段的方法缓存。

答案: C

465. 公司需要与第三方数据源集成。当新数据准备好使用时, 数据馈送会发送一个 webhook 通知外部服务。开发人员编写了一个 AWSLambda 函数, 用于在公司收到 webhook 回调时检索数据。开发商必须使 Lambda 函数可供第三方调用。哪种解决方案能够满足 MOST 运营效率的这些要求?

- A. 为 Lambda 函数创建一个函数 URL。为 webhook 向第三方提供 Lambda 函数 URL。
B. 在 Lambda 函数前面部署应用程序负载均衡器 (ALB)。为 webhook 向第三方提供 ALBURL。
C. 创建一个亚马逊简单通知服务 (AmazonSNS) 主题。将主题附加到 Lambda 函数。为 webhook 向第三方提供 SNS 主题的公共主机名。
D. 创建 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列。将队列附加到 Lambda 函数。为 webhook 向第三方提供 SQS 队列的公共主机名。

答案: A

466. 一家公司将数据存储在 AmazonS3 中。根据规定, 数据不得包含个人身份信息 (PII)。该公司最近发现 S3 存储桶中有一些包含 PII 的对象。该公司需要自动检测 S3 存储桶中的 PII, 并通知公司的安全团队。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用亚马逊 Macie。创建一个 AmazonEventBridge 规则, 以从 Macie 结果中更改 SensitiveData 事件类型, 并发送一个 Amazon 向安全团队发送简单通知服务 (AmazonSNS) 通知。

- B.使用亚马逊 GuardDuty。创建 AmazonEventBridge 规则，以从 GuardDuty 结果中筛选出关键事件类型，并向安全团队发送 Amazon 简单通知服务（AmazonSNS）通知。
- C.使用亚马逊 Macie。创建一个 AmazonEventBridge 规则，以从 Macie 结果中过滤 SensitiveData:S3Object/Personal 事件类型，并向安全团队发送 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）通知。
- D.使用亚马逊 GuardDuty。创建 AmazonEventBridge 规则，以从 GuardDuty 结果中筛选出关键事件类型，并向安全团队发送 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）通知。

答案：A

467.一家公司希望为其多个 AWS 帐户构建一个日志记录解决方案。该公司目前将所有帐户的日志存储在集中帐户。该公司在集中式帐户中创建了一个 AmazonS3 存储桶，用于存储 VPC 低日志和 AWS CloudTrail 日志。所有日志必须在 30 天内高度可用，以便进行频繁分析，保留 60 天用于备份，并在创建后 90 天删除。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A.创建后 30 天将对象转换为 S3 标准存储类。编写一个过期操作，指示 AmazonS3 在 90 天后删除对象。
- B.创建后 30 天将对象转换为 S3 标准不频繁访问（S3 标准 IA）存储类。90 天后将所有对象移动到 S3Glacier 灵活检索存储类。编写一个过期操作，指示 AmazonS3 在 90 天后删除对象。
- C.创建后 30 天将对象转换到 S3Glacier 灵活检索存储类。编写一个指向亚马逊的过期操作 S3 在 90 天后删除对象。
- D.创建后 30 天将对象转换到 S3 单区不频繁访问（S3 单区 IA）存储类。90 天后将所有对象移动到 S3Glacier 灵活检索存储类。编写一个过期操作，指示 AmazonS3 在 90 天后删除对象。

答案：C

468.一家公司正在为其工作负载构建一个 AmazonElasticKubernetesService（AmazonEKS）集群。存储在 AmazonEKS 中的所有机密都必须在 Kubernetesetcd 密钥值存储中加密。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.创建新的 AWS 密钥管理服务（AWSKMS）密钥。使用 AWS SecretsManager 管理、轮换和存储 AmazonEKS 中的所有机密。
- B.创建新的 AWS 密钥管理服务（AWSKMS）密钥。在 AmazonEKS 集群上启用 AmazonEKS KMS 机密加密。
- C.使用默认选项创建 AmazonEKS 集群。使用 AmazonElasticBlockStore（AmazonEBS）容器存储接口（CSI）驱动程序作为附加组件。
- D.使用别名/AWS/ebs 别名创建新的 AWS 密钥管理服务（AWSKMS）密钥。为帐户启用默认的 AmazonElasticBlockStore（AmazonEBS）卷加密。

答案：B

469.一家公司希望为数据科学家提供对该公司生产的 AmazonRDSforPostgreSQL 数据库的近乎实时的只读访问。该数据库目前被配置为单一 AZ 数据库。数据科学家使用复杂的查询，不会影响生产数据库。该公司需要一个高可用性的解决方案。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A.在维护窗口中扩展现有的生产数据库，为数据科学家提供足够的能力。
- B.将设置从单 AZ 更改为具有较大辅助备用实例的多 AZ 实例部署。为数据科学家提供访问辅助实例的权限。
- C.将设置从单 AZ 更改为多 AZ 实例部署。为数据科学家提供两个额外的读取副本。
- D.将设置从单 AZ 更改为具有两个可读备用实例的多 AZ 集群部署。为提供读取端点数据科学家。

答案：D

470.一家公司在 AWS 云中运行一个跨三个可用区运行的三层 web 应用程序。应用程序架构具有应用程序负载均衡器，一个托管用户会话状态的 AmazonEC2web 服务器，以及一个在 EC2 实例上运行的 MySQL 数据库。这个该公司预计 tra@c 的应用程序将突然增加。该公司希望能够扩展以满足未来的应用程序容量需求，并确保所有三个可用区的高可用性。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.使用 Multi-AZDB 集群部署将 MySQL 数据库迁移到 AmazonRDSforMySQL。使用具有高可用性的 AmazonElasticCacheforRedis 来存储会话数据和缓存读取。将 web 服务器迁移到三个可用区中的自动缩放组。
- B.使用 Multi-AZDB 集群部署将 MySQL 数据库迁移到 AmazonRDSforMySQL。使用具有高可用性的 AmazonElasticCacheforMemcached 来存储会话数据和缓存读取。将 web 服务器迁移到三个可用区中的自动扩展组区域。
- C.将 MySQL 数据库迁移到 AmazonDynamoDB 使用 DynamoDB 加速器（DAX）缓存读取。将会话数据存储在 DynamoDB 中。将 web 服务器迁移到三个可用区中的自动缩放组。
- D.将 MySQL 数据库迁移到单个可用区中的 AmazonRDSforMySQL。使用 AmazonElasticCacheforRedis 存储会话数据和缓存读取的可用性。将 web 服务器迁移到三个可用区中的自动缩放组。

答案：A

471.一家全球视频流媒体公司使用 AmazonCloudFront 作为内容分发网络（CDN）。该公司希望在多个国家分阶段推出内容。该公司需要确保公司推出内容的国家以外的观众能够观看该内容。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.使用允许列表为 CloudFront 中的内容添加地理限制。设置自定义错误消息。
- B.为受限内容设置新的 URL。使用签名的 URL 和 Cookie 授权访问。设置自定义错误消息。
- C.对公司分发的内容的数据进行加密。设置自定义错误消息。
- D.为受限内容创建一个新的 URL。为已签名的 URL 设置时间限制访问策略。

答案：A

472.一家公司希望使用 AWS 云来改进其本地灾难恢复（DR）配置。该公司的核心生产业务应用程序使用在虚拟机（VM）上运行的 MicrosoftSQLServerStandard。该应用程序的恢复点目标（RPO）为 30 秒或更短，恢复时间目标（RTO）为 60 分钟。灾难恢复解决方案需要尽可能降低成本。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.通过使用具有始终在线可用性组的 MicrosoftSQLserverEnterprise，在本地服务器和 AWS 之间配置多站点主动/主动设置。
B.在 AWS 上配置 AmazonRDSforSQLServer 数据库的热备份。配置 AWS 数据库迁移服务（AWS DMS）以供使用变更数据捕获（CDC）。
C.使用 AWS 弹性灾难恢复配置将磁盘更改复制到 AWS 作为试点。
D.使用第三方备份软件每晚捕获备份。在 AmazonS3 中存储一组辅助备份。

答案：B

473.一家公司有一个本地服务器，它使用 Oracle 数据库来处理 and 存储客户信息。该公司希望使用 AWS 数据库服务，以实现更高的可用性并提高应用程序性能。该公司还希望从其主数据库系统中获取过多的报告。哪种解决方案能够以最具操作效率的方式满足这些要求？

- A.使用 AWS 数据库迁移服务（AWS DMS）在多个 AWS 区域中创建 AmazonRDSDB 实例。将报告函数指向与主数据库实例分离的数据库实例。
B.在 SingleAZ 部署中使用 AmazonRDS 创建 Oracle 数据库。在与主数据库实例相同的区域中创建读取副本。将报告功能指向读取的副本。
C.使用部署在 Multi-AZ 集群部署中的 AmazonRDS 创建 Oracle 数据库。指示报告函数在集群部署中使用读取器实例。
D.使用部署在 Multi-AZ 实例部署中的 AmazonRDS 创建 AmazonAurora 数据库。将报告功能指向读者实例。

答案：D

474.一家媒体公司使用 AmazonCloudFront 分发通过互联网交付内容。该公司只希望高端客户能够访问媒体流和内容。该公司将所有内容存储在 AmazonS3 存储桶中。该公司还为特定目的按需向客户提供内容，如电影租赁或音乐下载。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.生成并向高级客户提供 S3 签名的 Cookie。
B.生成并向高级客户提供 CloudFront 签名的 URL。
C.使用源访问控制（OAC）来限制非高级客户的访问。
D.生成并激活现场级加密，以阻止非高级客户。

答案：B

475.零售公司的公共 RESTAPI 使用区域性的 AmazonAPIGatewayAPI。API 网关端点是一个自定义域名，指向 AmazonRoute53 别名记录。解决方案架构师需要创建一个对客户影响最小、数据丢失最小的解决方案，以发布新版本的 API。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.为 API 网关创建 canary 发布部署阶段。部署最新的 API 版本。将 tra@c 的适当百分比指向金丝雀舞台。API 验证后，将金丝雀阶段提升为生产阶段。
B.使用 OpenAPIYAML-1.2 格式的 API 新版本创建一个新的 API 网关端点。在 API 网关的 API 中使用合并模式下的导入更新操作。将新版本的 API 部署到生产阶段。
C.使用 OpenAPIJSON 文件格式的 API 新版本创建一个新的 API 网关端点。在 API 网关的 API 中使用覆盖模式下的导入更新操作。将新版本的 API 部署到生产阶段。
D.使用新版本的 API 定义创建新的 API 网关端点。为新的 API 网关 API 创建自定义域名。将路由 53 别名记录指向新的 API 网关 API 自定义域名。

答案：A

476.如果公司的主网站不可用，公司希望将用户定向到备份静态错误页面。主要网站的 DNS 记录托管在 AmazonRoute53 中。域指向应用程序负载均衡器（ALB）。该公司需要一个能够最大限度地减少变更和基础设施开销的解决方案。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.更新 Route53 记录以使用延迟路由策略。将托管在 AmazonS3 存储桶中的静态错误页面添加到记录中，以便将 tra@c 发送到响应最快的端点。
B.设置 Route53 主动-被动故障切换配置。在以下情况下，将 tra@c 定向到 AmazonS3 存储桶中托管的静态错误页面 Route53 健康检查确定 ALB 终点不健康。
C.使用 ALB 和作为端点承载静态错误页面的 AmazonEC2 实例设置 Route53 主动-主动配置。配置路由 53，仅在 ALB 的健康检查失败时向实例发送请求。
D.更新 Route53 记录以使用多值应答路由策略。创建健康检查。如果健康检查通过，请将 tra@c 定向到网站。如果健康检查未通过，请将 tra@c 定向到 AmazonS3 中托管的静态错误页面。

答案：B

477.最近对一家公司 IT 支出的分析强调了降低备份成本的必要性。公司首席信息官希望简化本地备份基础架构，并通过消除物理备份磁带的的使用来降低成本。公司必须保留对本地备份应用程序和工作流的现有投资。解决方案架构师应该推荐什么？

- A.设置 AWS 存储网关，使用 NFS 接口连接备份应用程序。
B.设置一个使用 NFS 接口与备份应用程序连接的 AmazonEFS 系统。
C.设置一个使用 iSCSI 接口与备份应用程序连接的 AmazonEFS 系统。
D.设置 AWS 存储网关，使用 iSCSI 虚拟磁带库（VTL）接口与备份应用程序连接。

答案：D

478.一家公司在不同的位置安装了数据收集传感器。数据收集传感器向公司传输大量数据。这个该公司希望在 AWS 上设计一个平台，以摄取和处理大量流数据。该解决方案必须具有可扩展性，并支持近乎实时的数据收集。该公司必须将数据存储在 AmazonS3 中以备将来报告。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A.使用 AmazonKinesisDataFirehose 将流数据传输到 AmazonS3。
B.使用 AWSGlue 将流数据传输到 AmazonS3。

- C.使用 AWSLambda 交付流数据并将数据存储到 AmazonS3。
D.使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 将流数据传输到 AmazonS3。

答案: A

479. 一家公司为其财务、数据分析和开发部门拥有单独的 AWS 账户。出于成本和安全考虑, 该公司希望控制每个 AWS 帐户可以使用哪些服务。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 使用 AWS Systems Manager 模板来控制每个部门可以使用哪些 AWS 服务。
B. 为 AWS 组织中的每个部门创建组织单位 (OU)。将服务控制策略 (SCP) 附加到 OU。
C. 使用 AWS CloudFormation 仅自动配置每个部门可以使用的 AWS 服务。
D. 在 AWS 帐户的 AWS 服务目录中设置产品列表, 以管理和控制特定 AWS 服务的使用。

答案: B

480. 一家公司为其电子商务网站创建了一个多层应用程序。该网站使用驻留在公共子网中的应用程序负载均衡器、公共子网上的 web 层和私有子网上托管在 Amazon EC2 实例上的 MySQL 集群。MySQL 数据库需要检索由第三方提供商托管在互联网上的产品目录和定价信息。解决方案架构师必须设计一种策略, 在不增加运营开销的情况下最大限度地提高安全性。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A. 在 VPC 中部署 NAT 实例。通过 NAT 实例路由所有基于互联网的 tra@c。
B. 在公共子网中部署 NAT 网关。修改专用子网路由表, 将所有与互联网绑定的 tra@c 定向到 NAT 网关。
C. 配置一个互联网网关并将其连接到 VPC。将互联网绑定的 tra@c 定向到互联网网关。
D. 配置虚拟专用网关并将其连接到 VPC。修改专用子网路由表, 将互联网绑定的 tra@c 定向到虚拟专用网关。

答案: B

481. 一家公司有一个生成报告的财务应用程序。这些报告的平均大小为 50KB, 存储在 Amazon S3 中。这些报告在生产后的第一周内经常被访问, 必须存储数年。报告必须在 6 小时内可检索。哪种解决方案最经济高效地满足这些要求?

- A. 使用 S3 标准。使用 S3 生命周期规则在 7 天后将报告转换到 S3 Glacier。
B. 使用 S3 标准。7 天后, 使用 S3 生命周期规则将报告转换为 S3 标准不频繁访问 (S3 标准 IA)。
C. 使用 S3 智能分层。配置 S3 智能分层将报告转换为 S3 标准不频繁访问 (S3 标准 IA) 和 S3 Glacier。
D. 使用 S3 标准。使用 S3 生命周期规则在 7 天后将报告转换到 S3 Glacier Deep Archive。

答案: A

482. 公司需要优化其 Amazon EC2 实例的成本。该公司还需要每 2-3 个月更改一次 EC2 实例的类型和系列。公司应该做些什么来满足这些要求?

- A. 购买部分预付预留实例, 为期 3 年。
B. 购买为期 1 年的无预付计算储蓄计划。
C. 购买所有预付预留实例, 期限为 1 年。
D. 购买为期 1 年的全前端 EC2 实例节省计划。

答案: B

483. 解决方案架构师需要审查公司的 Amazon S3 存储桶, 以发现个人身份信息 (PII)。该公司将 PII 数据存储在东部 1 区和美国西部 2 区。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 在每个地区配置亚马逊 Macie。创建一个作业来分析 Amazon S3 中的数据。
B. 为所有地区配置 AWS 安全中心。创建 AWS Config 规则来分析 Amazon S3 中的数据。
C. 配置 Amazon Inspector 来分析 Amazon S3 中的数据。
D. 配置 Amazon GuardDuty 来分析 Amazon S3 中的数据。

答案: A

484. 一家公司的 SAP 应用程序在本地环境中有一个后端 SQL Server 数据库。该公司希望将其本地应用程序和数据库服务器迁移到 AWS。该公司需要一种满足其 SAP 数据库高要求的实例类型。现场性能数据显示, SAP 应用程序和数据库都具有较高的内存利用率。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 为应用程序使用计算优化的实例族。为数据库使用内存优化的实例族。
B. 对应用程序和数据库都使用存储优化的实例系列。
C. 对应用程序和数据库都使用内存优化的实例族。
D. 为应用程序使用高性能计算 (HPC) 优化的实例系列。为数据库使用内存优化的实例族。

答案: C

485. 一家公司在具有公共和私有子网的 VPC 中运行应用程序。VPC 跨越多个可用区。该应用程序在私有子网中的 Amazon EC2 实例上运行。该应用程序使用 Amazon 简单队列服务 (Amazon SQS) 队列。解决方案架构师需要设计一个安全的解决方案, 以在 EC2 实例和 SQS 队列之间建立连接。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 为 Amazon SQS 实现一个 VPC 接口端点。配置端点以使用专用子网。向端点添加安全性具有入站访问规则的组, 该规则允许来自私有子网中的 EC2 实例的 wstra@c。
B. 为 Amazon SQS 实现一个 VPC 接口端点。配置端点以使用公共子网。将允许从私有子网中的 EC2 实例访问的 VPC 端点策略附加到接口端点。

C.为 AmazonSQS 实现一个 VPC 接口端点。配置端点以使用公共子网。将 AmazonSQS 访问策略附加到接口 VPC 端点, 该策略仅允许来自特定 VPC 端点的请求。

D.为 AmazonSQS 实现网关端点。将 NAT 网关添加到专用子网。将 IAM 角色附加到允许访问 SQS 队列的 EC2 实例。

答案: A

486.一位解决方案架构师正在使用 AWSCloudFormation 模板部署一个三层 web 应用程序。web 应用程序由 web 层和应用层组成, 应用层在 AmazonDynamoDB 表中存储和检索用户数据。web 和应用程序层托管在 AmazonEC2 实例上, 数据库层不可公开访问。应用程序 EC2 实例需要访问 DynamoDB 表, 而无需在模板中公开 API 凭据。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

A.创建一个 IAM 角色来读取 DynamoDB 表。通过引用实例文件将角色与应用程序实例相关联。

B.创建一个 IAM 角色, 该角色具有从 DynamoDB 表读取和写入所需的权限。将该角色添加到 EC2 实例程序中, 并将实例程序与应用程序实例相关联。

C.使用 AWSCloudFormation 模板中的参数部分, 让用户输入来自自己创建的 IAM 用户的访问权限和密钥, 该 IAM 用户具有从 DynamoDB 表读取和写入所需的权限。

D.在 AWSCloudFormation 模板中创建一个 IAM 用户, 该用户具有从 DynamoDB 表读取和写入所需的权限。使用 GetAtt 函数检索访问密钥和密钥, 并通过用户数据将它们传递给应用程序实例。

答案: B

487.解决方案架构师管理分析应用程序。该应用程序将大量半结构化数据存储在 AmazonS3 存储桶中。解决方案架构师希望使用并行数据处理来更快地处理数据。解决方案架构师也希望使用存储在 AmazonRedshift 数据库中以丰富数据的信息。哪种解决方案能够满足这些要求?

A.使用 AmazonAthena 处理 S3 数据。使用 AWSGlue 和 AmazonRedshift 数据来丰富 S3 数据。

B.使用 AmazonEMR 处理 S3 数据。使用 AmazonEMR 和 AmazonRedshift 数据来丰富 S3 数据。

C.使用 AmazonEMR 处理 S3 数据。使用 AmazonKinesisDataStreams 将 S3 数据移动到 AmazonRedshift 中, 以便丰富数据。

D.使用 AWSGlue 处理 S3 数据。使用 AWSLakeFormation 和 AmazonRedshift 数据来丰富 S3 数据。

答案: B

488.一家公司有两个 VPC, 它们位于同一 AWS 帐户内的 us-west-2 区域。公司需要允许这些 VPC 之间的网络传输。VPCs 之间每月将进行约 500GB 的数据传输。连接这些 VPC 的最具成本效益的解决方案是什么?

A.实施 AWSTransitGateway 以连接 VPC。更新每个 VPC 的路由表, 使用中转网关进行 VPC 间通信。

B.在 VPC 之间实现 AWS 站点到站点 VPN 隧道。更新每个 VPC 的路由表, 使用 VPN 隧道进行 VPC 间通信。

C.在 VPC 之间建立 VPC 对等连接。更新每个 VPC 的路由表, 以使用 VPC 对等连接进行 VPC 间连接沟通。

D.在 VPC 之间设置 1GBAWSDirectConnect 连接。更新每个 VPC 的路由表, 使用 DirectConnect 连接进行 VPC 间通信。

答案: C

489.一家公司的解决方案架构师正在设计一个使用 AWSOrganizations 的 AWS 多账户解决方案。解决方案架构师将公司的帐户组织成组织单位 (OU)。解决方案架构师需要一个能够识别 OU 层次结构的任何更改的解决方案。解决方案还需要将任何变化通知公司的运营团队。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

A.使用 AWSControlTower 配置 AWS 帐户。使用帐户漂移通知来识别 OU 层次结构的更改。

B.使用 AWSControlTower 配置 AWS 帐户。使用 AWSConfig 聚合规则来识别 OU 层次结构的更改。

C.使用 AWS 服务目录在组织中创建帐户。使用 AWSCloudTrail 组织跟踪来识别 OU 层次结构的更改。

D.使用 AWSCloudFormation 模板在组织中创建帐户。使用堆栈上的漂移检测操作来识别 OU 层次结构的更改。

答案: A

490.一家公司的网站每天处理数百万个请求, 而且请求数量还在不断增加。解决方案架构师需要提高 web 应用程序的响应时间。解决方案架构师确定应用程序需要在以下情况下减少延迟从 AmazonDynamoDB 表中检索产品详细信息。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

A.设置 DynamoDB 加速器 (DAX) 集群。通过 DAX 路由所有读取请求。

B.在 DynamoDB 表和 web 应用程序之间设置 AmazonElastiCacheforRedis。通过 Redis 路由所有读取请求。

C.在 DynamoDB 表和 web 应用程序之间设置 AmazonElastiCacheforMemcached。通过 Memcached 路由所有读取请求。

D.在表上设置 AmazonDynamoDBStreams, 并从表中读取 AWSLambda 并填充 AmazonElastiCache。通过 ElastiCache 路由所有读取请求。

答案: A

491.一家公司在 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 集群和本地 Kubernetes 集群上运行其应用程序。该公司希望从一个中心位置查看所有集群和工作负载。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

A.使用 AmazonCloudWatchContainerInsights 收集和分组集群信息。

B.使用 AmazonEKSConnector 注册并连接所有 Kubernetes 集群。

C.使用 AWSSystemsManager 收集和查看集群信息。

D.使用 AmazonEKSAnywhere 作为主集群, 使用本机 Kubernetes 命令查看其他集群。

答案: B

492.一家公司正在构建电子商务应用程序, 需要存储敏感的客户信息。公司需要让客户能够在网站上完成购买交易。该公司还需要确保敏感的客户数据得到保护, 甚至不受数据库管理员的影响。哪种解决方案满足这些要求?

- A.将敏感数据存储在 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷中。使用 EBS 加密对数据进行加密。使用 IAM 实例角色限制访问。
B.将敏感数据存储在 AmazonRDSforMySQL 中。使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 客户端加密来加密数据。
C.将敏感数据存储在 AmazonS3 中。使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 服务器端加密来加密数据。使用 S3 存储桶策略限制访问。
D.将敏感数据存储在适用于 WindowsServer 的 AmazonFSx 中。在应用程序服务器上挂载文件共享。使用 Windows 权限限制访问。

答案: B

493. 一家公司有一个处理事务数据的本地 MySQL 数据库。该公司正在将数据库迁移到 AWS 云。迁移的数据库必须与使用该数据库的公司应用程序保持兼容性。迁移的数据库还必须在需求增加期间自动扩展。哪种迁移解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用 MySQL 原生工具将数据库迁移到 AmazonRDSforMySQL。配置弹性存储扩展。
B. 使用 mysqldump 实用程序将数据库迁移到 AmazonRedshift。为 AmazonRedshift 集群启用“自动缩放”。
C. 使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 将数据库迁移到 AmazonAurora。启用“极光自动缩放”。
D. 使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 将数据库迁移到 AmazonDynamoDB。制定自动缩放策略。

答案: C

494. 一家公司在 VPC 中跨两个可用区运行多个 AmazonEC2Linux 实例。实例承载使用分层目录结构的应用程序。应用程序需要快速并行地读写共享存储。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A. 创建一个 AmazonS3 存储桶。允许 VPC 中所有 EC2 实例的访问。
B. 创建亚马逊弹性文件系统 (AmazonEFS) 文件系统。从每个 EC2 实例装载 EFS 文件系统。
C. 在预配置 IOPSSSD (io2) AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷上创建一个文件系统。将 EBS 卷附加到所有 EC2 实例。
D. 在连接到每个 EC2 实例的 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷上创建文件系统。跨不同 EC2 实例同步 EBS 卷。

答案: B

495. 解决方案架构师正在设计一个工作负载, 该工作负载将存储建筑物中业务租户的每小时能耗。传感器将通过 HTTP 请求向数据库提供数据, 这些请求将增加每个租户的使用量。解决方案架构师必须尽可能使用托管服务。随着解决方案架构师添加独立组件, 工作负载将在未来获得更多功能。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 使用带有 AWSLambda 功能的亚马逊 API 网关从传感器接收数据, 处理数据, 并将数据存储在 AmazonDynamoDB 表。
B. 使用由 AmazonEC2 实例的 AutoScaling 组支持的弹性负载均衡器来接收和处理来自传感器的数据。使用 AmazonS3 存储桶存储处理后的数据。
C. 使用带有 AWSLambda 功能的 AmazonAPI 网关从传感器接收数据, 处理数据, 并将数据存储在 AmazonEC2 实例上的 MicrosoftSQLServerExpress 数据库中。
D. 使用由 AmazonEC2 实例的 AutoScaling 组支持的弹性负载均衡器来接收和处理来自传感器的数据。使用 AmazonElasticFileSystem (AmazonEFS) 共享系统存储处理后的数据。

答案: A

496. 一位解决方案架构师正在为一个用于存储和查看工程图纸的新 web 应用程序设计存储架构。所有应用程序组件都将部署在 AWS 基础设施上。应用程序设计必须支持缓存, 以尽量减少用户等待加载工程图纸的时间。应用程序必须能够存储 PB 级的数据。解决方案架构师应该使用哪种存储和缓存组合?

- A. 带有 AmazonCloudFront 的 AmazonS3
B. 配备 AmazonElastiCache 的 AmazonS3Glacier
C. 使用 AmazonCloudFront 的 Amazon 弹性块存储 (AmazonEBS) 卷
D. 带有 AmazonElastiCache 的 AWS 存储网关

答案: A

497. AmazonEventBridge 规则针对第三方 API。第三方 API 未收到任何传入的 tra@c。解决方案架构师需要确定是否满足规则条件, 以及是否正在调用规则目标。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 检查 AWS/Events 命名空间中的 AmazonCloudWatch 中的指标。
B. 查看 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 死信队列中的事件。
C. 检查 AmazonCloudWatch 日志中的事件。
D. 检查 AWS CloudTrail 中 EventBridge 事件的轨迹。

答案: A

498. 一家公司每周五晚上的工作量很大。工作负载在位于 us-east-1 区域的两个可用区中的 AmazonEC2 实例上运行。通常, 公司在任何时候都不能运行超过两个实例。然而, 该公司希望扩大到六家每周五执行一次实例, 以处理定期重复增加的工作量。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 在 AmazonEventBridge 中创建提醒以扩展实例。
B. 创建一个具有预定操作的自动缩放组。
C. 创建一个使用手动缩放的自动缩放组。
D. 创建一个使用自动缩放的自动缩放组。

答案: B

499. 一家公司正在创建一个 REST API。该公司对 TLS 的使用有严格的要求。该公司要求在 API 端点上使用 TLSv1.3。该公司还要求特定的公共第三方认证机构 (CA) 签署 TLS 证书。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.使用本地计算机创建由第三方 CA 签名的证书。将证书导入 AWS 证书管理器（ACM）。在 AmazonAPI 网关中创建一个具有自定义域的 HTTPAPI。配置自定义域以使用证书。
- B.在 AWS 证书管理器（ACM）中创建由第三方 CA 签名的证书。在亚马逊 API 网关中创建具有自定义域的 HTTPAPI。配置自定义域以使用证书。
- C.使用 AWSCertificateManager（ACM）创建由第三方 CA 签署的证书。将证书导入 AWSCertificateManager（ACM）。使用 Lambda 函数 URL 创建 AWSLambda 函数。配置 Lambda 函数 URL 以使用证书。
- D.在 AWS 认证管理器（ACM）中创建由第三方 CA 签名的证书。使用 Lambda 函数 URL 创建 AWSLambda 函数。配置 Lambda 函数 URL 以使用证书。

答案：A

500.一家公司在 AWS 上运行一个应用程序。应用程序收到的使用量不一致。该应用程序使用 AWSDirectConnect 连接到本地 MySQL 兼容数据库。本地数据库始终使用至少 2GB 的内存。该公司希望将本地数据库迁移到托管的 AWS 服务。该公司希望使用自动扩展功能来管理意外的工作量增加。哪种解决方案能够以最小的管理开销满足这些要求？

- A.为 AmazonDynamoDB 数据库提供默认读写容量设置。
- B.提供一个亚马逊极光数据库，最小容量为 1 个极光容量单元（ACU）。
- C.提供一个 AmazonAuroraServerlessv2 数据库，最小容量为 1 个 Aurora 容量单元（ACU）。
- D.提供一个具有 2GiB 内存的 AmazonRDSforMySQL 数据库。

答案：C

501.一家公司希望在 AWSLambda 中使用事件驱动的编程模型。该公司希望减少 Lambda 的启动延迟在 Java11 上运行的函数。该公司对应用程序没有严格的延迟要求。该公司希望在功能扩展时减少冷启动和异常延迟。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A.配置 Lambda 配置的并发性。
- B.增加 Lambda 函数的超时时间。
- C.增加 Lambda 函数的内存。
- D.配置 LambdaSnapStart。

答案：D

502.一家金融服务公司推出了一款使用亚马逊 RDSforMySQL 数据库的新应用程序。该公司使用该应用程序跟踪股市趋势。公司每周末只需要操作应用程序 2 个小时。公司需要优化运行数据库的成本。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A.将现有的 RDSforMySQL 数据库迁移到 AuroraServerlessv2MySQL 数据库集群。
- B.将现有的 RDSforMySQL 数据库迁移到 AuroraMySQL 数据库集群。
- C.将现有的 RDSforMySQL 数据库迁移到运行 MySQL 的 AmazonEC2 实例。购买 EC2 实例的实例预订。
- D.将现有的 RDSforMySQL 数据库迁移到使用 MySQL 容器映像运行任务的 AmazonElasticContainerService（AmazonECS）集群。

答案：A

503.一家公司在 AWS 区域的应用程序负载均衡器后面的 AmazonElasticKubernetesService（AmazonEKS）上部署其应用程序。应用程序需要将数据存储在 PostgreSQL 数据库引擎中。该公司希望数据库中的数据具有高可用性。这个该公司还需要增加读取工作负载的容量。哪种解决方案能够满足 MOST 运营效率的这些要求？

- A.创建一个由全局表配置的 AmazonDynamoDB 数据库表。
- B.使用 Multi-AZ 部署创建 AmazonRDS 数据库。
- C.使用 Multi-AZDB 集群部署创建 AmazonRDS 数据库。
- D.创建一个配置了跨区域读取副本的 AmazonRDS 数据库。

答案：C

504.一家公司正在 AWS 上使用 AmazonAPIGateway 和 AWSLambda 构建一个 RESTful 无服务器 web 应用程序。该 web 应用程序的用户将在地理上分布，该公司希望减少对这些用户的 API 请求的延迟。解决方案架构师应该使用哪种类型的端点来满足这些要求？

- A.专用端点
- B.区域端点
- C.接口 VPC 端点
- D.边缘优化端点

答案：D

505.一家公司使用 AmazonCloudFront 分发为其网站提供内容页面。公司需要确保客户在访问公司网站时使用 TLS 证书。该公司希望自动创建和更新 TLS 证书。哪种解决方案能够满足 MOST 运营效率的这些要求？

- A.使用 CloudFront 安全策略创建证书。
- B.使用 CloudFront 源访问控制（OAC）创建证书。
- C.使用 AWS 认证管理器（ACM）创建证书。对域使用 DNS 验证。
- D.使用 AWS 认证管理器（ACM）创建证书。对域使用电子邮件验证。

答案：C

506. 一家公司部署了一个使用 AmazonDynamoDB 作为数据库层的无服务器应用程序。该应用程序的用户数量大幅增加。该公司希望将数据库响应时间从毫秒提高到微秒，并将请求缓存到数据库。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 使用 DynamoDB 加速器 (DAX)。
- B. 将数据库迁移到 AmazonRedshift。
- C. 将数据库迁移到 AmazonRDS。
- D. 使用 AmazonElastiCacheforRedis。

答案: A

507. 一家公司运行一个使用 AmazonRDSforPostgreSQL 的应用程序。该应用程序仅在工作日的营业时间接收 `stra@c`。该公司希望根据这种使用情况优化成本并减少运营开销。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 使用 AWS 上的实例调度器来配置和停止计划。
- B. 关闭自动备份。创建数据库的每周手动快照。
- C. 创建一个自定义的 AWSLambda 函数，根据最小 CPU 利用率启动和停止数据库。
- D. 购买所有预先保留的数据库实例。

答案: A

508. 一家公司使用本地连接的存储在本机运行对延迟敏感的应用程序。该公司正在使用升降方法将应用程序移动到 AWS 云。该公司不想改变应用程序架构。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 配置一个带有 AmazonEC2 实例的自动扩展组。使用 AmazonFSxforLustre-le 系统运行应用程序。
- B. 在 AmazonEC2 实例上托管应用程序。使用 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) GP2 卷运行应用程序。
- C. 配置一个带有 AmazonEC2 实例的自动扩展组。使用 AmazonFSxforOpenZFS-le 系统运行应用程序。
- D. 在 AmazonEC2 实例上托管应用程序。使用 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) GP3 卷运行应用程序。

答案: D

509. 一家公司在 AmazonEC2 实例上运行一个有状态的生产应用程序。该应用程序需要至少两个 EC2 实例始终运行。解决方案架构师需要为应用程序设计一个高度可用和容错的架构。解决方案架构师创建了一个 EC2 实例的自动扩展组。解决方案架构师应该采取哪些额外的步骤来满足这些要求？

- A. 将自动缩放组的最小容量设置为 2。在一个可用区部署一个按需实例，在第二个可用区中部署一个按需实例。
- B. 将自动缩放组的最小容量设置为四个。在一个可用区部署两个按需实例，并在两个按需实例中部署第二个可用区中的实例。
- C. 将自动缩放组的最小容量设置为 2。在一个可用区中部署四个 Spot 实例。
- D. 将自动缩放组的最小容量设置为四个。在一个可用区部署两个按需实例，在第二个可用区中部署两个 Spot 实例。

答案: B

510. 一家电子商务公司使用亚马逊 Route53 作为其 DNS 提供商。该公司在本地和 AWS 云中托管其网站。该公司的内部数据中心位于美国西一区附近。该公司使用 eu-central-1 区域来托管网站。该公司希望尽可能减少网站的加载时间。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 设置地理位置路由策略。将 us-west-1 附近的 `tra@c` 发送到本地数据中心。发送欧盟附近的 `tra@c` 从中央-1 到中央-1。
- B. 设置一个简单的路由策略，将所有靠近 eu-central-1 的 `tra@c` 路由到 eu-central-1，并将所有靠近本地数据中心的 `tra@c` 路由到本地数据中心。
- C. 设置延迟路由策略。将政策与我们联系起来——west-1。
- D. 设置加权路由策略。将 `tra@c` 平均分配给 eu-central-1 和本地数据中心。

答案: A

511. 一家公司在物理磁带上上有 5PB 的存档数据。公司需要将磁带上的数据再保存 10 年合规目的。该公司希望在未来 6 个月内迁移到 AWS。存储磁带的数据中心具有 1Gbps 的上行链路互联网连接。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 从本地磁带上读取数据。将数据存储在本机 NFS 存储中。使用 AWSDataSync 将数据迁移到 AmazonS3Glacier 灵活检索。
- B. 使用本地备份应用程序从磁带读取数据，并直接写入 AmazonS3GlacierDeepArchive。
- C. 订购多个具有磁带网关的 AWSSnowball 设备。将物理磁带复制到 Snowball 中的虚拟磁带。运送雪球 AWS 设备。创建生命周期策略，将磁带移动到 AmazonS3GlacierDeepArchive。
- D. 配置本地磁带网关。在 AWS 云中创建虚拟磁带。使用备份软件将物理磁带复制到虚拟磁带。

答案: C

512. 一家公司正在部署一个并行处理大量数据的应用程序。该公司计划使用 AmazonEC2 实例来处理工作负载。网络架构必须可配置，以防止节点组共享相同的底层硬件。哪种网络解决方案满足这些要求？

- A. 在扩展放置组中运行 EC2 实例。
- B. 将 EC2 实例分组到单独的帐户中。
- C. 使用专用租约配置 EC2 实例。
- D. 使用共享租约配置 EC2 实例。

答案: A

513. 一位解决方案架构师正在设计灾难恢复 (DR) 策略，以在故障转移的 AWS 区域中提供 AmazonEC2 容量。业务需求规定，灾难恢复策略必须满足故障转移区域的容量。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.在故障转移区域中按需购买实例。
- B.在故障转移区域购买 EC2 节约计划。
- C.在故障转移区域中购买区域保留实例。
- D.在故障转移区域购买容量预留。

答案: D

514.一家公司在 AWS 组织中有五个组织单位 (OU) 作为其组织的一部分。每个 OU 都与公司拥有的五个业务相关。该公司的研发业务正在从公司中分离出来, 需要自己的组织。解决方案架构师为此创建了一个单独的新管理帐户。解决方案架构师在新的管理客户中接下来应该做什么?

- A.在过渡期间, 让研发 AWS 帐户成为这两个组织的一部分。
- B.在研发 AWS 帐户离开前一个组织后, 邀请研发 AWS 帐户加入新组织。
- C.在新组织中创建一个新的研发 AWS 帐户。将资源从之前的研发 AWS 帐户迁移到新的研发 AWS 帐户。
- D.让研发 AWS 帐户加入新组织。使新的管理帐户成为前组织的成员。

答案: B

515.一家公司正在设计一种解决方案, 以捕获不同 web 应用程序中的客户活动, 从而进行分析和预测。web 应用程序中的客户活动是不可预测的, 并且可能会突然增加。该公司需要一个与其他网络集成的解决方案应用。出于安全目的, 解决方案必须包括授权步骤。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.在亚马逊弹性容器服务 (AmazonECS) 容器实例前配置网关负载均衡器 (GWLB), 该实例存储公司在亚马逊弹性文件系统 (AmazonEFS) 系统中接收到的信息。授权在 GWLB 处解决。
- B.在 AmazonKinesis 数据流前配置 AmazonAPI 网关端点, 该数据流存储公司在 AmazonS3 存储桶中接收的信息。使用 AWSLambda 函数解析授权。
- C.在存储公司信息的 AmazonKinesisDataFirehose 前配置 AmazonAPI 网关端点在 AmazonS3 存储桶中接收。使用 API 网关 Lambda 授权器来解决授权问题。
- D.在亚马逊弹性容器服务 (AmazonECS) 容器实例前配置网关负载均衡器 (GWLB), 该实例存储公司在亚马逊弹性文件系统 (AmazonEFS) 系统上接收到的信息。使用 AWSLambda 函数解析授权。

答案: C

516.一家电子商务公司希望为其运行 MicrosoftSQLServerEnterpriseEdition 的 AmazonRDSDB 实例提供灾难恢复解决方案。该公司目前的恢复点目标 (RPO) 和恢复时间目标 (RTO) 为 24 小时。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A.创建跨区域读取副本, 并将读取副本升级为主实例。
- B.使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 创建 RDS 跨区域复制。
- C.每 24 小时使用跨区域复制将本机备份复制到 AmazonS3 存储桶。
- D.每 24 小时将自动快照复制到另一个区域。

答案: D

517.一家公司在 AmazonEC2 实例上的 AutoScaling 组中运行一个 web 应用程序, 该组位于具有粘性的应用程序负载均衡器后面会话已启用。web 服务器当前承载用户会话状态。该公司希望确保高可用性, 并避免在 web 服务器停机时用户会话状态丢失。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.使用 AmazonElastiCacheforMemcached 实例存储会话数据。更新应用程序以使用 ElastiCacheforMemcached 存储会话状态。
- B.使用 AmazonElastiCacheforRedis 存储会话状态。更新应用程序以使用 ElastiCacheforRedis 存储会话国家。
- C.使用 AWS 存储网关缓存卷来存储会话数据。更新应用程序以使用 AWSStorageGateway 缓存卷存储会话状态。
- D.使用 AmazonRDS 存储会话状态。更新应用程序以使用 AmazonRDS 存储会话状态。

答案: B

518.一家公司将 MySQL 数据库从公司内部数据中心迁移到 AmazonRDSforMySQL 数据库实例。该公司调整了 RDSDB 实例的大小, 以满足公司的平均每日工作量。每月一次, 当公司运行报告查询时, 数据库的运行速度很慢。该公司希望能够运行报告并保持日常工作负载的性能。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.创建数据库的读取副本。将查询定向到读取的副本。
- B.创建数据库的备份。将备份还原到另一个数据库实例。将查询定向到新数据库。
- C.将数据导出到 AmazonS3。使用 AmazonAthena 查询 S3 存储桶。
- D.调整 DB 实例的大小以适应额外的工作负载。

答案: A

519.一家公司使用 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 运行容器应用程序。该应用程序包括管理客户和下单的微服务。公司需要将传入请求路由到适当的微服务。哪种解决方案最具成本效益地满足这一要求?

- A.使用 AWS 负载均衡器控制器配置网络负载均衡器。
- B.使用 AWS 负载均衡器控制器来配置应用程序负载均衡器。
- C.使用 AWSLambda 函数将请求连接到 AmazonEKS。
- D.使用 AmazonAPI 网关将请求连接到 AmazonEKS。

答案: B

520. 一家公司使用 AWS 并出售对受版权保护的图像的访问权。该公司的全球客户群需要能够快速访问这些图像。公司必须拒绝特定国家的用户访问。公司希望尽可能地降低成本。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 使用 AmazonS3 存储图像。启用多因素身份验证 (MFA) 和公共存储桶访问。为客户提供 S3 存储桶的链接。
- B. 使用 AmazonS3 存储图像。为每个客户创建 IAM 用户。将用户添加到有权访问 S3 存储桶的组中。
- C. 使用位于应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的 AmazonEC2 实例来存储映像。仅在公司服务的国家/地区部署实例。为客户提供其特定国家实例的 ALB 链接。
- D. 使用 AmazonS3 存储图像。使用 AmazonCloudFront 分发有地理限制的图像。提供已签名的 URL 每个客户都可以访问 CloudFront 中的数据。

答案: D

521. 一位解决方案架构师正在设计一个基于 Redis 的高可用 AmazonElastiCache 解决方案。解决方案架构师需要确保故障不会导致性能下降或本地和 AWS 区域内的数据丢失。该解决方案需要在节点级别和区域级别提供高可用性。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 使用具有包含多个节点的分片的 Multi-AZRedis 复制组。
- B. 使用包含多个节点的 Redis 分片，并打开 Redis 只追加 (AOF)。
- C. 使用复制组中有多个读取副本的 Multi-AZRedis 集群。
- D. 使用包含多个节点的 Redis 分片，并启用自动缩放功能。

答案: A

522. 一家公司计划迁移到 AWS，并为其应用程序使用 AmazonEC2OnDemand 实例。在迁移测试阶段，一个技术团队观察到，应用程序需要很长时间才能启动和加载内存，才能达到完全高效的状态。哪种解决方案可以缩短应用程序在下一个测试阶段的启动时间？

- A. 启动两个或多个 EC2 按需实例。打开自动扩展功能，并在下一个测试阶段使 EC2 按需实例可用。
- B. 启动 EC2Spot 实例以支持应用程序并扩展应用程序，使其在下一个测试阶段可用。
- C. 在打开休眠的情况下启动 EC2 按需实例。在下一个测试阶段配置 EC2 自动扩展热池。
- D. 启动带有容量预留的 EC2 按需实例。在下一个测试阶段启动其他 EC2 实例。

答案: C

523. 一家公司的应用程序在 AutoScaling 组中的 AmazonEC2 实例上运行。该公司注意到，其应用程序在一周中的随机几天会经历 tra@c 的突然增加。该公司希望在突然的 tra@紧缩期间保持应用程序性能。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 使用手动缩放更改“自动缩放”组的大小。
- B. 使用预测缩放来更改“自动缩放”组的大小。
- C. 使用动态缩放更改“自动缩放”组的大小。
- D. 使用明细表缩放更改“自动缩放”组的大小。

答案: C

524. 电子商务应用程序使用在 AmazonEC2 实例上运行的 PostgreSQL 数据库。在每月的销售活动中，数据库使用率会增加，并导致应用程序的数据库连接问题。tra@c 对于后续的月度销售事件来说是不可预测的，这会影响销售预测。当 intra@c 出现不可预测的增长时，公司需要保持绩效。哪种解决方案以最具成本效益的方式解决了这个问题？

- A. 将 PostgreSQL 数据库迁移到 AmazonAuroraServerlessv2。
- B. 为 EC2 实例上的 PostgreSQL 数据库启用自动扩展，以适应使用量的增加。
- C. 将 PostgreSQL 数据库迁移到具有更大实例类型的 AmazonRDSforPostgreSQL。
- D. 将 PostgreSQL 数据库迁移到 AmazonRedshift，以适应使用量的增加。

答案: A

525. 一家公司通过使用亚马逊 API 网关和 AWSLambda 在 AWS 上托管内部无服务器应用程序。该公司的员工每天开始使用该应用程序时都会报告高延迟问题。该公司希望减少延迟。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 增加 API 网关节流限制。
- B. 在员工每天开始使用应用程序之前，设置一个定时扩展以提高 Lambda 配置的并发性。
- C. 创建 AmazonCloudWatch 警报，以在每天开始时启动 Lambda 函数作为警报的目标。
- D. 增加 Lambda 函数内存。

答案: B

526. 一家公司正计划将基于 TCP 的应用程序迁移到公司的 VPC 中。该应用程序可以通过公司数据中心的硬件设备在非标准 TCP 端口上公开访问。此公共端点每秒可处理多达 300 万个请求，延迟低。该公司要求 AWS 中的新公共端点具有相同的性能水平。解决方案架构师应该推荐什么来满足这一要求？

- A. 部署网络负载均衡器 (NLB)。将 NLB 配置为可通过应用程序所需的 TCP 端口公开访问。
- B. 部署应用程序负载均衡器 (ALB)。将 ALB 配置为可通过应用程序所需的 TCP 端口公开访问。
- C. 部署一个在应用程序所需的 TCP 端口上侦听的 AmazonCloudFront 分发。使用应用程序负载均衡器作为源。
- D. 部署 AmazonAPI 网关 API，该网关配置有应用程序所需的 TCP 端口。配置 AWSLambda 函数，并配置并发性以处理请求。

答案: A

527.一家公司在 AmazonRDSforPostgreSQL 数据库实例上运行其关键数据库。该公司希望以最小的停机时间和数据丢失迁移到 AmazonAuroraPostgreSQL。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 创建 RDSforPostgreSQL 数据库实例的数据库快照，以填充新的 AuroraPostgreSQL 数据库集群。
- B. 创建 RDSforPostgreSQL 数据库实例的 Aurora 读取副本。将 Aurora 读取副本升级到新的 AuroraPostgreSQL 数据库集群。
- C. 使用从 AmazonS3 导入的数据将数据库迁移到 AuroraPostgreSQLDB 集群。
- D. 使用 pg_dump 实用程序备份 RDSforPostgreSQL 数据库。将备份还原到新的 AuroraPostgreSQL 数据库集群。

答案：B

528.一家公司的基础设施由数百个使用 AmazonElasticBlockStore（AmazonEBS）存储的 AmazonEC2 实例组成。解决方案架构师必须确保每个 EC2 实例都能在灾难发生后恢复。解决方案架构师应该做些什么来以最小的努力满足这一要求？

- A. 拍摄连接到每个 EC2 实例的 EBS 存储的快照。创建 AWSCloudFormation 模板以从 EBS 存储启动新的 EC2 实例。
- B. 拍摄连接到每个 EC2 实例的 EBS 存储的快照。使用 AWSElasticBeanstalk 基于 EC2 模板设置环境并连接 EBS 存储。
- C. 使用 AWSBackup 为整个 EC2 实例组设置备份计划。使用 AWSBackupAPI 或 AWSCLI 来加速多个 EC2 实例的恢复过程。
- D. 创建一个 AWSLambda 函数，对连接到每个 EC2 实例的 EBS 存储进行快照，并复制亚马逊机器映像（AMI）。创建另一个 Lambda 函数，使用复制的 AMI 执行恢复并连接 EBS 存储。

答案：C

529.一家公司最近迁移到了 AWS 云。该公司希望有一个无服务器解决方案，用于大规模并行按需处理半结构化数据集。数据由存储在 AmazonS3 中的日志、媒体、销售交易和物联网传感器数据组成。该公司希望该解决方案能够并行处理数据集中的数千个项目。哪种解决方案能够满足 MOST 运营效率的这些要求？

- A. 在内联模式下使用 AWSStepFunctionsMap 状态并行处理数据。
- B. 在分布式模式下使用 AWSStepFunctionsMap 状态并行处理数据。
- C. 使用 AWSGlue 并行处理数据。
- D. 使用多个 AWSLambda 函数并行处理数据。

答案：B

530.一家公司将在 6 周内将 10PB 的数据迁移到 AmazonS3。目前的数据中心有一个 500Mbps 的上行链路连接到互联网。其他本地应用程序共享上行链路。该公司可以将 80% 的互联网带宽用于此一次性迁移任务。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 配置 AWSDataSync 将数据迁移到 AmazonS3 并自动验证数据。
- B. Usersync 将数据直接传输到 AmazonS3。
- C. 使用 AWSCLI 和多个复制进程将数据直接发送到 AmazonS3。
- D. 订购多台 AWSSnowball 设备。将数据复制到设备。将设备发送到 AWS 以将数据复制到 AmazonS3。

答案：D

531.一家公司拥有几台本地互联网小型计算机系统接口（iSCSI）网络存储服务器。该公司希望通过迁移到 AWS 云来减少这些服务器的数量。解决方案架构师必须提供对常用数据的低延迟访问通过最少的基础设施更改来减少对本地服务器的依赖。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 部署 AmazonS3 文件网关。
- B. 部署带有备份的 AmazonElasticBlockStore（AmazonEBS）存储到 AmazonS3。
- C. 部署一个配置有存储卷的 AWS 存储网关卷网关。
- D. 部署一个配置有缓存卷的 AWS 存储网关卷网关。

答案：D

532.一位解决方案架构师正在设计一个应用程序，该应用程序将允许业务用户将对象上传到 AmazonS3。解决方案需要最大限度地提高对象的耐用性。对象还必须任何时间和任何长度内随时可用。用户将在对象上传后的前 30 天内频繁访问对象，但用户访问超过 30 天的对象的可能性要小得多。哪种解决方案最经济高效地满足这些要求？

- A. 使用 S3 生命周期规则将所有对象存储在 S3 标准中，以便在 30 天后将对象转换到 S3Glacier。
- B. 使用 S3 生命周期规则将所有对象存储在 S3 标准中，以将对象转换为 S3 标准不频繁访问（S3 标准 IA）30 天后。
- C. 使用 S3 生命周期规则将所有对象存储在 S3 标准中，以便在 30 天后将对象转换为 S3 单区不频繁访问（S3 单区 IA）。
- D. 使用 S3 生命周期规则将所有对象存储在 S3 智能分层中，以便在 30 天后将对象转换为 S3 标准不频繁访问（S3 标准 IA）。

答案：B

533.一家公司已将一个双层应用程序从其本地数据中心迁移到 AWS 云。数据层是 AmazonRDSforOracle 的 Multi-AZ 部署，具有 12TB 的通用 SSDAmazonElasticBlockStore（AmazonEBS）存储。该应用程序旨在将文档作为二进制大对象（blob）处理并存储在数据库中，平均文档大小为 6MB。数据库大小随着时间的推移而增长，降低了性能并增加了存储成本。该公司必须提高数据库性能，并需要一个高可用性和弹性的解决方案。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 减小 RDS 数据库实例大小。将存储容量增加到 24TiB。将存储类型更改为磁性。
- B. 增加 RDS 数据库实例大小。将存储容量增加到 24TiB 将存储类型更改为预配置 IOPS。
- C. 创建一个 AmazonS3 存储桶。更新应用程序以将文档存储在 S3 存储桶中。将对象元数据存储在现有数据库中。

D. 创建一个 AmazonDynamoDB 表。更新应用程序以使用 DynamoDB。使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 将数据从 Oracle 数据库迁移到 DynamoDB。

答案: C

534. 一家公司有一个应用程序, 为部署在全球 20000 多个零售店面的客户提供服务。这个应用程序由通过 HTTPS 在端口 443 上公开的后端 web 服务组成。该应用程序托管在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的 AmazonEC2 实例上。零售地点通过公共互联网与 web 应用程序通信。该公司允许每个零售地点注册其本地 ISP 分配的零售地点的 IP 地址。该公司的安全团队建议通过仅限制对零售地点注册的 IP 地址的访问来提高应用程序端点的安全性。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A. 将 AWS WAF web ACL 与 ALB 关联。使用 ALB 上的 IP 规则集来过滤 traffic。更新规则中的 IP 地址以包括注册的 IP 地址。
- B. 部署 AWS 防火墙管理器来管理 ALB 配置防火墙规则, 将 traffic 限制为 A 修改防火墙规则, 以包括注册的 IP 地址。
- C. 将 IP 地址存储在 AmazonDynamoDB 表中。在 ALB 上配置 AWS Lambda 授权功能, 以验证传入请求是否来自注册的 IP 地址。
- D. 在包含 ALB 公共接口的子网上配置网络 ACL。使用每个已注册 IP 地址的条目更新网络 ACL 上的入口规则。

答案: A

535. 一家公司正在使用 AWS Lake Formation 在 AWS 上构建数据分析平台。该平台将从不同来源获取数据, 例如如 AmazonS3 和 AmazonRDS。该公司需要一个安全的解决方案来防止访问包含敏感信息的数据。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 创建一个 IAM 角色, 其中包括访问 Lake Formation 表的权限。
- B. 创建数据过滤器以实现行级安全和单元级安全。
- C. 创建一个 AWS Lambda 函数, 在 Lake Formation 接收数据之前删除敏感信息。
- D. 创建一个 AWS Lambda 函数, 定期查询并删除 Lake Formation 表中的敏感信息。

答案: B

536. 一家公司部署了在 VPC 中运行的 AmazonEC2 实例。EC2 实例将源数据加载到 AmazonS3 存储桶中, 以便将来可以处理这些数据。根据合规法律, 数据不得通过公共互联网传输。公司的服务器-前提数据中心将使用 EC2 实例上运行的应用程序的输出。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 为 AmazonEC2 部署一个 VPC 接口端点。在公司和 VPC 之间创建 AWS 站点到站点 VPN 连接。
- B. 为 AmazonS3 部署网关 VPC 端点。在本地网络和 VPC 之间设置 AWS Direct Connect 连接。
- C. 设置从 VPC 到 S3 存储桶的 AWS Transit Gateway 连接。在公司和 VPC 之间创建 AWS 站点到站点 VPN 连接。
- D. 设置具有到 NAT 网关路由的代理 EC2 实例。配置代理 EC2 实例以获取 S3 数据并馈送应用程序实例。

答案: B

537. 一家公司有一个基于 REST 接口的应用程序, 允许从第三方供应商近乎实时地接收数据。一旦收到, 应用程序就会处理并存储数据以供进一步分析。该应用程序正在 AmazonEC2 实例上运行。第三方供应商在向应用程序发送数据时收到了许多 503 服务不可用错误。当数据量激增时, 计算能力达到最大限制, 应用程序无法处理所有请求。解决方案架构师应该推荐哪种设计来提供更具有可扩展性的解决方案?

- A. 使用 AmazonKinesis 数据流来摄取数据。使用 AWS Lambda 函数处理数据。
- B. 在现有应用程序之上使用 AmazonAPI 网关。为第三方供应商制定一个有配额限制的使用计划。
- C. 使用亚马逊简单通知服务 (亚马逊社交网络服务) 接收数据。将 EC2 实例放在应用程序负载均衡器后面的自动扩展组中。
- D. 将应用程序重新打包为容器。使用带有 AutoScaling 组的 EC2 启动类型, 使用 AmazonElasticContainerService (AmazonECS) 部署应用程序。

答案: A

538. 一家公司有一个在专用子网上的 AmazonEC2 实例上运行的应用程序。应用程序需要处理来自 AmazonS3 存储桶的敏感信息。应用程序不得使用互联网连接到 S3 存储桶。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 配置一个互联网网关。更新 S3 存储桶策略以允许从互联网网关访问。更新应用程序以使用新的互联网网关。
- B. 配置 VPN 连接。更新 S3bucket 策略以允许从 VPN 连接访问。更新应用程序以使用新的 VPN 连接。
- C. 配置 NAT 网关。更新 S3bucket 策略以允许从 NAT 网关访问。更新应用程序以使用新的 NAT 网关。
- D. 配置 VPC 端点。更新 S3bucket 策略以允许从 VPC 端点访问。更新应用程序以使用新的 VPC 端点。

答案: D

539. 一家公司使用 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 运行容器应用程序。EKS 集群将敏感信息存储在 Kubernetessecrets 对象中。该公司希望确保信息是加密的。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 使用容器应用程序通过 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 加密信息。
- B. 使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 在 EKS 集群中启用机密加密。
- C. 使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 实现 AWS Lambda 函数来加密信息。
- D. 使用 AWSSystemsManager 参数存储, 通过 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 对信息进行加密。

答案: B

540. 一家公司正在设计一个新的多层 web 应用程序, 该应用程序由以下组件组成: •作为 AutoScaling 组的一部分在 AmazonEC2 实例上运行的 Web 和应用程序服务器•用于数据存储的 AmazonRDSDB 实例解决方案架构师需要限制对应用程序服务器的访问, 以便只有 web 服务器可以访问它们。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.在应用程序服务器前部署 AWSPrivateLink。配置网络 ACL，仅允许 web 服务器访问应用服务器。
B.在应用服务器前部署 VPC 端点。配置安全组，只允许 web 服务器访问应用程序服务器。
C.使用包含应用服务器自动扩展组的目标组部署网络负载均衡器。配置网络 ACL，仅允许 web 服务器访问应用服务器。
D.使用包含应用服务器自动扩展组的目标组部署应用程序负载均衡器。配置安全组，仅允许 web 服务器访问应用服务器。

答案：D

541.一家公司在 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 上运行一个关键的、面向客户的应用程序。该应用程序具有微服务架构。公司需要实施一个解决方案，在一个中心位置。哪种解决方案满足这些要求？

- A.在现有 EKS 集群中运行 AmazonCloudWatch 代理。在 CloudWatch 控制台中查看指标和日志。
B.在现有 EKS 集群中运行 AWSAppMesh。在 AppMesh 控制台中查看指标和日志。
C.配置 AWSCloudTrail 以捕获数据事件。使用 AmazonOpenSearch 服务查询 CloudTrail。
D.在现有的 EKS 集群中配置 AmazonCloudWatch 容器洞察。在 CloudWatch 控制台中查看指标和日志。

答案：D

542.一家公司在 AWS 上部署了其最新产品。该产品在网络负载均衡器后面的自动扩展组中运行。该公司将产品的对象存储在 AmazonS3 存储桶中。该公司最近遭遇了针对其系统的恶意攻击。该公司需要一个持续监控 AWS 帐户、工作负载和 S3 存储桶访问模式中的恶意活动的解决方案。解决方案还必须报告可疑活动并显示仪表板上的信息。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.配置 AmazonMacie 监控并向 AWSCon 报告结果。
B.配置亚马逊检查员监控并向 AWSCloudTrail 报告结果。
C.配置 AmazonGuardDuty 监控并向 AWS 安全中心报告结果。
D.配置 AWSCon 监控并向 AmazonEventBridge 报告结果。

答案：C

543.一家公司希望将 AmazonFSxforWindows 文件服务器用于其 AmazonEC2 实例，这些实例将 SMB 共享作为卷装载在 us-east-1 区域中。公司为计划内系统维护或计划外服务设定了 5 分钟的恢复点目标 (RPO) 中断。该公司需要将该系统复制到美国西部 2 区。任何用户在 5 年内不得删除复制的数据。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.在 us-east-1 中为 Windows 文件服务器系统创建一个 FSx，该系统具有单 AZ2 部署类型。使用 AWSBackup 创建每日备份计划，其中包括将备份复制到 us-west-2 的备份规则。为 us-west-2 中的目标保险库配置合规模式的 AWS 备份保险库锁定。合同最短期限为 5 年。
B.在 us-east-1 中为 Windows 文件服务器系统创建一个具有 Multi-AZ 部署类型的 FSx。使用 AWSBackup 创建每日备份计划，其中包括将备份复制到 us-west-2 的备份规则。为 us-west-2 中的目标保险库配置治理模式下的 AWS 备份保险库锁定。合同最短期限为 5 年。
C.在 us-east-1 中为 Windows 文件服务器系统创建一个具有 Multi-AZ 部署类型的 FSx。使用 AWSBackup 创建每日备份计划，其中包括将备份复制到 us-west-2 的备份规则。将 AWSBackupVaultLock 配置为合规模式美国西部 2 号的目标金库。合同最短期限为 5 年。
D.在 us-east-1 中为 Windows 文件服务器系统创建一个 FSx，该系统具有单 AZ2 部署类型。使用 AWSBackup 创建每日备份计划，其中包括将备份复制到 us-west-2 的备份规则。为 us-west-2 中的目标保险库配置治理模式下的 AWS 备份保险库锁定。合同最短期限为 5 年。

答案：C

544.一位解决方案架构师正在为一家公司设计一个安全解决方案，该公司希望通过 AWS 组织为开发人员提供个人 AWS 帐户，同时保持标准的安全控制。由于各个开发人员将拥有对自己帐户的 AWS 帐户根用户级访问权限，解决方案架构师希望确保应用于新开发人员帐户的强制性 AWSCloudTrail 配置不会被修改。哪些行动符合这些要求？

- A.创建禁止更改 CloudTrail 的 IAM 策略。并将其附加到 root 用户。
B.在启用了组织跟踪选项的情况下，从开发人员帐户中在 CloudTrail 中创建新的跟踪。
C.创建一个禁止更改 CloudTrail 的服务控制策略 (SCP)，并将其附加到开发人员帐户中。
D.为 CloudTrail 创建一个服务链接角色，其策略条件仅允许从管理帐户中的 Amazon 资源名称 (ARN) 进行更改。

答案：C

545.一家公司正计划在 AWS 云中部署一个关键业务应用程序。该应用程序需要具有一致、低延迟性能的持久存储。解决方案架构师应该推荐哪种类型的存储来满足这些要求？

- A.实例存储量
B.亚马逊 ElastiCacheforMemcached 集群
C.预置 IOPSSD 亚马逊弹性块存储 (亚马逊 EBS) 卷
D.吞吐量优化的 HDD 亚马逊弹性块存储 (亚马逊 EBS) 容量

答案：C

546.一家在线照片共享公司将其照片存储在美国西部地区的亚马逊 S3 存储桶中。该公司需要在美国东部地区存储所有新照片的副本。哪种解决方案能够以最少的操作工作量满足这一要求？

- A.在 us-east-1 中创建第二个 S3 存储桶。使用 S3 跨区域复制将照片从现有 S3 存储桶复制到第二个 S3 桶。
B.创建现有 S3 存储桶的跨源资源共享 (CORS) 配置。在 CORS 规则 AllowedOrigin 元素中指定 us-east-1。
C.在 us-east-1 中跨多个可用区创建第二个 S3 存储桶。创建 S3 生命周期规则，将照片保存到第二个 S3 存储桶中。
D.在 us-east-1 中创建第二个 S3 存储桶。配置对象创建和更新事件的 S3 事件通知，以调用 AWSLambda 函数将照片从现有 S3 存储桶复制到第二个 S3 存储桶。

答案：A

547. 一家公司使用 AmazonAPI 网关来管理第三方服务提供商访问的 RESTAPI。公司必须保护 RESTAPI 免受 SQL 注入和跨站脚本攻击。满足这些要求的最具操作效率的解决方案是什么？

- A. 配置 AWS 屏蔽。
- B. 配置 AWSWAF。
- C. 使用 AmazonCloudFront 发行版设置 API 网关。在 CloudFront 中配置 AWSShield。
- D. 使用 AmazonCloudFront 发行版设置 API 网关。在 CloudFront 中配置 AWSWAF。

答案：B

548. 一家公司希望为用户提供访问 AWS 资源的权限。该公司拥有 1500 名用户，并管理他们对内部部署的访问通过公司网络上的 ActiveDirectory 用户组访问资源。但是，公司不希望用户必须维护另一个身份才能访问资源。解决方案架构师必须管理用户对 AWS 资源的访问，同时保留对本地资源。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 为公司中的每个用户创建一个 IAM 用户。为每个用户附加适当的策略。
- B. 使用带有 ActiveDirectory 用户池的 AmazonCognito。创建附有适当策略的角色。
- C. 定义跨账户角色，并附上相应的政策。将角色映射到 ActiveDirectory 组。
- D. 配置基于安全断言标记语言（SAML）2.0 的联邦。创建附有适当策略的角色映射将角色分配给 ActiveDirectory 组。

答案：D

549. 一家公司在多个应用程序负载均衡器后面托管一个网站。该公司在世界各地对其内容拥有不同的发行权。解决方案架构师需要确保在不侵犯分发权限的情况下为用户提供正确的内容。解决方案架构师应该选择哪种配置来满足这些要求？

- A. 使用 AWSWAF 配置 AmazonCloudFront。
- B. 使用 AWSWAF 配置应用程序负载均衡器
- C. 用地理定位策略配置亚马逊 S3 号公路
- D. 使用地理接近度路由策略配置亚马逊 S3 号公路

答案：C

550. 公司将其数据存储存储在本地。数据量正在增长，超出了公司的可用容量。该公司希望将其数据从本地位置迁移到 AmazonS3 存储桶。该公司需要一个解决方案，在传输后自动验证数据的完整性。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 订购 AWSSnowballEdge 设备。配置 SnowballEdge 设备以执行到 S3 存储桶的在线数据传输
- B. 在本地部署 AWSDataSync 代理。配置 DataSync 代理以执行到 S3 存储桶的在线数据传输。
- C. 在本地创建 AmazonS3 文件网关配置 S3 文件网关以执行到 S3 存储桶的在线数据传输
- D. 在本地配置 AmazonS3TransferAcceleration 加速器。配置加速器以执行到 S3 存储桶的在线数据传输。

答案：B

551. 一家公司希望将两台 DNS 服务器迁移到 AWS。这些服务器总共托管了大约 200 个区域，平均每天接收 100 万个请求。该公司希望在最大限度地提高可用性的同时，尽量减少与两台服务器管理相关的运营开销。解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求？

- A. 在 AmazonRoute53 控制台导入区中创建 200 个新的托管区。
- B. 启动一个大型 AmazonEC2 实例导入区域图块。配置 AmazonCloudWatch 警报和通知，以提醒公司任何停机时间。
- C. 使用 AWS 服务器迁移服务（AWSMMS）将服务器迁移到 AWS。配置 AmazonCloudWatch 警报和通知，以提醒公司任何停机时间。
- D. 在两个可用区的自动扩展组中启动一个 AmazonEC2 实例。进口区。将自动缩放组的所需容量设置为 1，最大容量设置为 3。根据 CPU 利用率配置缩放警报。

答案：A

552. 一家全球性公司在 AWS 组织的多个 AWS 帐户中运行其应用程序。该公司的应用程序使用多部分上传将数据上传到 AWS 区域的多个 AmazonS3 存储桶。该公司希望报告不完整的多部分上传成本合规目的。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 使用规则配置 AWSCon，以报告不完整的多部分上传对象计数。
- B. 创建服务控制策略（SCP）以报告不完整的多部分上传对象计数。
- C. 配置 S3 存储镜头以报告不完整的多部分上传对象计数。
- D. 创建一个 S3 多区域接入点，以报告不完整的多部分上传对象计数。

答案：C

553. 一家公司在 AmazonRDSforMySQL 上运行一个生产数据库。出于安全合规原因，该公司希望升级数据库版本。由于数据库包含关键数据，该公司希望有一个快速的解决方案来升级和测试功能，而不会丢失任何数据数据。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 创建 RDS 手动快照。升级至 AmazonRDSforMySQL 的新版本。
- B. 使用本机备份和还原。将数据还原到升级后的 AmazonRDSforMySQL 新版本。
- C. 使用 AWS 数据库迁移服务（AWSMMS）将数据复制到升级的新版本的 AmazonRDSforMySQL。
- D. 使用 AmazonRDS 蓝/绿部署来部署和测试生产更改。

答案：D

554. 解决方案架构师正在创建一个数据处理作业，该作业每天运行一次，可能需要 2 个小时才能完成。如果作业中断，则必须从头开始。解决方案架构师应该如何以最具成本效益的方式解决这个问题？

- A. 创建一个在由 acron 作业触发的 AmazonEC2 保留实例上本地运行的脚本。
- B. 创建由 AmazonEventBridge 计划事件触发的 AWSLambda 函数。
- C. 使用由 AmazonEventBridge 计划事件触发的 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS) Fargate 任务。
- D. 使用由 AmazonEventBridge 计划事件触发的在 AmazonEC2 上运行的 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS) 任务。

答案: C

555. 一家社交媒体公司希望将其用户档案、关系和交互数据库存储在 AWS 云中。该公司需要一个应用程序来监控数据库中的任何更改。应用程序需要分析数据实体之间的关系，并向用户提供建议。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 使用 AmazonNeptune 存储信息。使用 AmazonKinesisDataStreams 处理数据库中的更改。
- B. 使用亚马逊海王星存储信息。使用 NeptuneStreams 处理数据库中的更改。
- C. 使用亚马逊量子分类账数据库 (亚马逊 QLDB) 存储信息。使用 AmazonKinesisDataStreams 处理数据库中的更改。
- D. 使用亚马逊量子分类账数据库 (亚马逊 QLDB) 存储信息。使用 NeptuneStreams 处理数据库中的更改。

答案: B

556. 一家公司正在创建一个将存储大量数据的新应用程序。数据将每小时进行分析，并由部署在多个可用区的几个 AmazonEC2Linux 实例进行修改。未来 6 个月，所需的存储空间将继续增长。解决方案架构师应该推荐哪种存储解决方案来满足这些要求？

- A. 将数据存储在 AmazonS3Glacier 中。更新 S3Glacier 保管策略以允许访问应用程序实例。
- B. 将数据存储在 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷中。将 EBS 卷装载到应用程序实例上。
- C. 将数据存储在亚马逊弹性文件系统 (AmazonEFS) 中。将文件系统安装到应用程序实例上。
- D. 将数据存储在应用程序实例之间共享的 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) ProvisionedIOPS 卷中。

答案: C

557. 一家公司管理着一个应用程序，该应用程序将数据存储在 AmazonRDSforPostgreSQLMulti-AZDB 实例上。增加 tra@ 护理会导致性能问题。该公司确定数据库查询是性能缓慢的主要原因。解决方案架构师应该做些什么来提高应用程序的性能？

- A. 从 Multi-AZ 备用副本中读取 tra@c。
- B. 将 DB 实例配置为使用传输加速。
- C. 从源数据库实例创建读取副本。从读取副本中读取 tra@c。
- D. 在应用程序和 AmazonRDS 之间使用 AmazonKinesisDataFirehose，以提高数据库请求的并发性。

答案: C

558. 一家公司每天从各种机器收集 10GB 的遥测数据。该公司将数据存储在源数据帐户中的 AmazonS3 存储桶中。该公司已聘请多家咨询机构使用这些数据进行分析。每个机构都需要为其分析师提供数据读取权限。公司必须通过选择最大限度地提高安全性和运营效率的解决方案来共享源数据帐户中的数据。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 配置 S3 全局表以复制每个机构的数据。
- B. 在有限的时间内公开 S3 存储桶。仅通知相关机构。
- C. 配置 S3 存储桶对代理机构拥有的帐户的跨帐户访问权限。
- D. 为源数据帐户中的每个分析师设置 IAM 用户。授予每个用户访问 S3 存储桶的权限。

答案: C

559. 一家公司在其主要 AWS 区域中使用 AmazonFSxforNetAppONTAP 用于 CIFS 和 NFS 文件共享。在 AmazonEC2 上运行的应用程序实例访问共享。该公司需要一个辅助区域的存储灾难恢复 (DR) 解决方案。在辅助区域中复制的数据需要使用与主区域相同的协议进行访问。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 创建一个 AWSLambda 函数，将数据复制到 AmazonS3 存储桶中。将 S3 存储桶复制到辅助区域。
- B. 使用 AWSbackup 为 ONTAP 卷创建 FSx 备份。将卷复制到辅助区域。从备份中为 ONTAP 实例创建一个新的 FSx。
- C. 在辅助区域中为 ONTAP 实例创建一个 FSx。使用 NetAppSnapMirror 将数据从主区域复制到次要地区。
- D. 创建亚马逊弹性文件系统 (AmazonEFS) 卷。将当前数据迁移到卷。将卷复制到辅助区域。

答案: C

560. 一个开发团队正在创建一个使用 AWSLambda 函数的基于事件的应用程序。将文件添加到 AmazonS3 存储桶时将生成事件。开发团队目前将亚马逊简单通知服务 (亚马逊 SNS) 配置为亚马逊 S3 的事件目标。解决方案架构师应该做些什么来以可缩放的方式处理来自 AmazonS3 的事件？

- A. 创建一个 SNS 订阅，在 Lambda 中运行事件之前，在 AmazonElasticContainerService (AmazonECS) 中处理事件。
- B. 创建一个 SNS 订阅，在 Lambda 中运行事件之前，在 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 中处理事件。
- C. 创建一个 SNS 订阅，将事件发送到 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS)。配置 SOS 队列以触发 Lambda 函数。
- D. 创建一个 SNS 订阅，将事件发送到 AWS 服务器迁移服务 (AWSSMS)。配置 Lambda 函数以从 SMS 事件轮询。

答案: C

561. 一家公司收集并与世界各地的员工分享研究数据。该公司希望将数据收集并存储在 AmazonS3 存储桶中，并在 AWS 云中处理数据。该公司将与公司员工共享数据。该公司需要 AWS 云中的安全解决方案，以最大限度地减少运营开销。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 使用 AWSLambda 函数创建 S3 预签名 URL。指导员工使用该 URL。
- B. 为每个员工创建一个 IAM 用户。为每个员工创建 IAM 策略以允许 S3 访问。指导员工使用 AWS 管理控制台。
- C. 创建 S3 文件网关。创建一个用于上传的共享和一个用于下载的共享。允许员工在本地计算机上装载共享以使用 S3 文件网关。
- D. 配置 AWS 传输系列 SFTP 端点。选择自定义身份提供程序选项。使用 AWSSecretsManager 管理用户凭据指导员工使用 TransferFamily。

答案：A

562. 一家公司正在开发一个新的家具库存应用程序。该公司已在多个可用区的大量 AmazonEC2 实例上部署了该应用程序。EC2 实例在其 VPC 中的应用程序负载均衡器（ALB）后面运行。一位解决方案架构师观察到，传入的 tra@c 似乎更倾向于一个 EC2 实例，从而导致某些请求的延迟。解决方案架构师应该做什么来解决这个问题？

- A. 在 ALB 上禁用会话 A@nity（粘性会话）
- B. 用网络负载均衡器替换 ALB
- C. 增加每个可用区中 EC2 实例的数量
- D. 调整 ALB 目标群体的健康检查频率

答案：A

563. 一家公司希望监控其 AWS 成本以进行财务审查。云运营团队正在 AWSOrganizations 管理帐户中设计一个架构，以查询所有成员帐户的 AWS 成本和使用情况报告。该团队必须每月运行一次此查询，并提供账单的详细分析。哪种解决方案是满足这些要求的最具可扩展性和成本效益的方法？

- A. 在管理帐户中启用成本和使用情况报告。将报告发送到 AmazonKinesis。使用 AmazonEMR 进行分析。
- B. 在管理帐户中启用成本和使用情况报告。将报告发送到 AmazonS3 使用 AmazonAthena 进行分析。
- C. 为成员帐户启用成本和使用情况报告。将报告发送到 AmazonS3 使用 AmazonRedshift 进行分析。
- D. 为成员帐户启用成本和使用情况报告。将报告发送到 AmazonKinesis。使用 AmazonQuickSight 进行分析。

答案：B

564. 一家公司希望在 AWS 云中属于 AutoScaling 组的 AmazonEC2 实例上运行游戏应用程序。应用程序将使用 UDP 数据包传输数据。该公司希望确保该应用程序可以向外扩展，并在 astra@范围内增减。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 将网络负载均衡器连接到自动缩放组。
- B. 将应用程序负载均衡器连接到自动缩放组。
- C. 部署带有加权策略的 AmazonRoute53 记录集，以适当地路由 tra@。
- D. 部署一个配置了端口转发的 NAT 实例到 AutoScaling 组中的 EC2 实例。

答案：A

565. 一家公司在 AWS 上为其不同品牌运营多个网站。每个网站每天都会产生数十 GB 的网络 tra@堵塞。A. 解决方案架构师需要设计一个可扩展的解决方案，使公司的开发人员能够分析所有领域的 tra@c 模式公司网站。开发人员将在几个月内每周按需进行一次分析。解决方案必须支持使用标准 SQL 的查询。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 将日志存储在 AmazonS3 中。使用 AmazonAthena 分析。
- B. 将日志存储在 AmazonRDS 中。使用数据库客户端进行分析。
- C. 将日志存储在亚马逊 OpenSearch 服务中。使用 OpenSearch 服务进行分析。
- D. 将日志存储在 AmazonEMR 集群中。使用受支持的开源框架进行基于 SQL 的分析。

答案：A

566. 公司需要在其本地密钥管理器中使用加密密钥。由于以下原因，密钥管理器位于 AWS 云之外监管和合规要求。该公司希望通过使用保留在 AWS 云之外的加密密钥来管理加密和解密，这些密钥支持来自不同供应商的各种外部密钥管理器。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 使用由 CloudHSM 群集支持的 AWSCloudHSM 密钥存储。
- B. 使用由外部密钥管理器支持的 AWS 密钥管理服务（AWSKMS）外部密钥存储。
- C. 使用默认的 AWS 密钥管理服务（AWSKMS）管理的密钥存储。
- D. 使用由 AWSCloudHSM 群集支持的自定义密钥存储。

答案：B

567. 解决方案架构师需要在 AWS 云中托管高性能计算（HPC）工作负载。工作负载将在数百个设备上运行 AmazonEC2 实例，将需要并行访问共享系统，以实现大型数据集的分布式处理。数据集将在多个实例之间同时访问。工作负载要求访问延迟在 1ms 内。处理完成后，工程师需要访问数据集进行手动后处理。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 使用亚马逊弹性文件系统（AmazonEFS）作为共享系统。从 AmazonEFS 访问数据集。
- B. 安装一个 AmazonS3 存储桶作为共享系统。直接从 S3 存储桶执行后处理。
- C. 使用 AmazonFSxforLustre 作为共享系统。将系统链接到 AmazonS3 存储桶进行后处理。

D.配置 AWS 资源访问管理器以共享 AmazonS3 存储桶，以便可以将其挂载到所有实例进行和后处理。

答案：C

568.一家游戏公司正在构建一个具有 VoiceoverIP 功能的应用程序。该应用程序将为全球用户提供 tra@c 服务。该应用程序需要具有跨 AWS 区域的自动故障转移的高可用性。该公司希望在不依赖用户设备上的 IP 地址缓存的情况下，最大限度地减少用户的延迟。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A.使用 AWSGlobalAccelerator 进行健康检查。
- B.使用带有年龄化路由策略的 AmazonRoute53。
- C.创建一个包含多个来源的 AmazonCloudFront 分发。
- D.创建一个使用基于路径的路由的应用程序负载均衡器。

答案：A

569.一家天气预报公司需要以亚毫秒的延迟处理数百 GB 的数据。该公司在其数据中心拥有高性能计算（HPC）环境，并希望扩展其预测能力。解决方案架构师必须确定一个能够处理大量持续吞吐量的高可用云存储解决方案。存储在解决方案中的文件应可供数千个计算实例访问，这些实例将同时访问和处理整个数据集。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A.将 AmazonFSx 用于 Lustrescratch-le 系统。
- B.将 AmazonFSx 用于 Lustre 持久化系统。
- C.使用具有突发吞吐量模式的 AmazonElasticFileSystem（AmazonEFS）。
- D.使用具有预置吞吐量模式的 Amazon 弹性文件系统（AmazonEFS）。

答案：B

570.电子商务公司在本地运行 PostgreSQL 数据库。数据库使用高 IOPS 的 AmazonElasticBlockStore 存储数据（亚马逊 EBS）块存储。每秒的每日峰值 I/O 事务不超过 15000IOPS。该公司希望将数据库迁移到 AmazonRDSforPostgreSQL，并提供独立于磁盘存储容量的磁盘 IOPS 性能。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A.配置通用 SSD（gp2）EBS 卷存储类型，并提供 15000IOPS。
- B.配置预配置 IOPSSSD（io1）EBS 卷存储类型，并配置 15000IOPS。
- C.配置通用 SSD（gp3）EBS 卷存储类型并提供 15000IOPS。
- D.配置 EBS 磁卷类型以实现最大 IOPS。

答案：C

571.一家公司希望将其本地 MicrosoftSQLServer 企业版数据库迁移到 AWS。该公司的在线应用程序使用该数据库来处理交易。数据分析团队使用相同的生产数据库运行报告进行分析处理。这个该公司希望通过尽可能转向托管服务来减少运营开销。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A.迁移到 AmazonRDSforMicrosoftSQL 服务器。将读取副本用于报告目的。
- B.迁移到 AmazonEC2 上的 MicrosoftSQLServer。使用始终处于读取状态的副本进行报告。
- C.迁移到 AmazonDynamoDB。使用 DynamoDB 按需副本进行报告。
- D.迁移到 AmazonAuroraMySQL。使用 Aurora 读取副本进行报告。

答案：A

572.一家公司将大量图像存储在亚马逊 S3 存储桶中。图像需要在前 180 天内随时可用。这个在接下来的 180 天里，图像很少被访问。360 天后，图像需要存档，但必须在请求。5 年后，只有审计员才能访问这些图像。审计员必须能够在 12 小时内检索到图像。在此过程中，图像不会丢失。开发人员将在前 180 天使用 S3 标准存储。开发人员需要配置 S3 生命周期规则。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A.180 天后，将对象转换为 S3OneZoneUnfrequentAccess（S3OneZoneIA）。360 天后的 S3 冰川即时检索，5 年后的 S3 冰川深度档案。
- B.180 天后，将对象转换为 S3OneZoneUnfrequentAccess（S3OneZoneIA）。360 天后进行 S3 冰川灵活检索，5 年后进行 S3 冰川深度档案。
- C.180 天后将对象转换为 S3 标准不频繁访问（S3 标准 IA），360 天后转换为 S3 冰川即时检索，以及 S3 冰川深度档案馆 5 年后。
- D.180 天后将对象转换为 S3 标准不频繁访问（S3 标准 IA），360 天后转换为 S3Glacier 灵活检索，5 年后转换为 S3 冰川深度档案。

答案：C

573.一家公司每天运行 6 小时的大量数据工作负载。流程运行时，公司不能丢失任何数据。一位解决方案架构师正在设计一个 AmazonEMR 集群配置，以支持这一关键数据工作负载。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A.配置一个长时间运行的集群，在按需实例上运行主节点和核心节点，在 Spot 实例上运行任务节点。
- B.配置一个临时集群，在按需实例上运行主节点和核心节点，在 Spot 实例上运行任务节点。
- C.配置一个临时集群，在按需实例上运行主节点，在 Spot 实例上运行核心节点和任务节点。
- D.配置一个长时间运行的集群，在按需实例上运行主节点，在 Spot 实例上运行核心节点，在 Spot 实例上运行任务节点。

答案：B

574.一家公司维护着一个亚马逊 RDS 数据库，该数据库将用户映射到成本中心。该公司在 AWS 的某个组织中拥有账户组织。该公司需要一个解决方案，可以标记组织中特定 AWS 帐户中创建的所有资源。解决方案必须用创建资源的用户的成本中心 ID 标记每个资源。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.将特定的 AWS 帐户从管理帐户移动到组织中的新组织单位（OU）。创建服务控制策略（SCP），该策略要求所有现有资源在创建资源之前具有正确的成本中心标签。将 SCP 应用于新欧点。
- B.在 Lambda 函数从 RDS 数据库中查找相应的成本中心后，创建一个 AWSLambda 函数来标记资源。配置一个 AmazonEventBridge 规则，该规则对 AWSCloudTrail 事件做出反应，以调用 Lambda 函数。
- C.创建 AWSCloudFormation 堆栈以部署 AWSLambda 函数。配置 Lambda 函数，从 RDS 数据库中查找适当的成本中心并标记资源。创建一个 AmazonEventBridge 计划规则来调用 CloudFormation 堆栈。
- D.创建一个 AWSLambda 函数，用默认值标记资源。配置一个 AmazonEventBridge 规则，该规则对 AWSCloudTrail 事件做出反应，以便在资源缺少成本中心标签时调用 Lambda 函数。

答案：A

575.一家公司最近将其 web 应用程序迁移到了 AWS 云。该公司使用 AmazonEC2 实例运行多个进程来托管应用程序。这些进程包括一个提供静态内容的 Apache web 服务器。Apache web 服务器向使用本地 Redis 服务器进行用户会话的 PHP 应用程序发出请求。该公司希望重新设计架构，使其具有高可用性，并使用 AWS 托管解决方案。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.使用 AWSElasticBeanstalk 托管静态内容和 PHP 应用程序。配置 ElasticBeanstalk 将其 EC2 实例部署到公共子网中。分配一个公共 IP 地址。
- B.使用 AWSLambda 托管静态内容和 PHP 应用程序。使用 AmazonAPI 网关 REST API 将请求代理到 Lambda 函数。设置 API 网关 CORS 配置以响应域名。配置 AmazonElastiCacheforRedis 以处理会话信息。
- C.将后端代码保留在 EC2 实例上。创建一个启用了 Multi-AZ 的 AmazonElastiCacheforRedis 集群。配置集群模式下 Redis 集群的 ElastiCache。将前端资源复制到 AmazonS3。配置后端代码以引用 EC2 实例。
- D.将带有 AmazonS3 端点的 AmazonCloudFront 分发配置到配置为承载静态内容的 S3 存储桶。配置一个应用程序负载均衡器，该平衡器针对为 PHP 应用程序运行 AWSFargate 任务的 AmazonElasticContainerService（AmazonECS）服务。配置 PHP 应用程序以使用在多个可用性中运行的 AmazonElastiCacheforRedis 集群区域。

答案：D

576.一家公司运营着一个存储历史事件图片的网站。网站用户需要能够根据图像中事件发生的年份搜索和查看图像。平均而言，用户每年只请求一到两次每张图片。公司想要一个高可用性的存储图像并将其传递给用户的解决方案。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A.将图片存储在 AmazonElasticBlockStore（AmazonEBS）中。使用在 AmazonEC2 上运行的 web 服务器。
- B.将图像存储在亚马逊弹性文件系统（AmazonEFS）中。使用在 AmazonEC2 上运行的 web 服务器。
- C.将图像存储在 AmazonS3 标准中。使用 S3 标准通过使用静态网站直接交付图像。
- D.将图像存储在 AmazonS3 标准不频繁访问（S3 标准 1A）中。使用 S3 标准 1A 通过使用静态网站。

答案：D

577.一家公司在不同业务部门使用的 AWS 组织中的一个组织中拥有多个 AWS 帐户。该公司拥有多个 o@ces 遍布全球。公司需要更新安全组规则，以允许新的 o@ceCIDR 范围或在整个组织中删除旧的 CIDR 范围。该公司希望集中管理安全组规则，以尽量减少更新 CIDR 范围所需的管理开销。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A.在组织管理帐户中创建 VPC 安全组。当需要更新 CIDR 范围时，更新安全组。
- B.创建一个 VPC 客户管理的预列表，其中包含 CIDR 列表。使用 AWS 资源访问管理器（AWSRAM）共享整个组织的预列表。在整个组织的安全组中使用 pre-x 列表。
- C.创建 AWS 管理的预处理列表。使用 AWSSecurityHub 策略在整个组织内强制执行安全组更新。当 CIDR 范围发生变化时，使用 AWSLambda 函数自动更新 pre-x 列表。
- D.在中央管理 AWS 帐户中创建安全组。为整个组织创建 AWS 防火墙管理器通用安全组策略。选择以前创建的安全组作为策略中的主要组。

答案：B

578.一家公司正在搬迁其数据中心，并希望在 2 周内将 50TB 的数据安全地传输到 AWS。现有的数据中心与 AWS 有一个站点到站点的 VPN 连接，利用率为 90%。解决方案架构师应该使用哪种 AWS 服务来满足这些要求？

- A.带有 VPC 端点的 AWSDataSync
- B.AWS 直连
- C.AWSSnowball 边缘存储优化
- D.AWS 存储网关

答案：C

579.一家公司在 AutoScaling 组中的 AmazonEC2 按需实例上托管应用程序。应用程序高峰时段每天都在同一时间出现。应用程序用户报告在高峰时段开始时应用程序性能缓慢。应用程序在 2-3 小时后正常运行高峰时段开始。该公司希望确保该应用程序在高峰时段开始时正常工作。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.配置一个应用程序负载均衡器，将 tra@c 正确分配给实例。
- B.为自动缩放组配置动态缩放策略，以根据内存利用率启动新实例。
- C.为自动缩放组制定动态缩放策略，以根据 CPU 利用率启动新实例。
- D.配置 Autoscaling 组的计划扩展策略，以便在高峰时段之前启动新实例。

答案：D

580.一家公司在 AWS 上运行连接到该公司亚马逊 RDS 数据库的应用程序。应用程序在周末和一年中的高峰时段进行扩展。该公司希望为连接到数据库的应用程序更有效地扩展数据库。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 使用带有连接池的 AmazonDynamoDB，并为数据库配置目标组。更改应用程序以使用 DynamoDB 端点。
- B. 将 AmazonRDSProxy 与数据库的目标组一起使用。更改应用程序以使用 RDS 代理端点。
- C. 使用在 AmazonEC2 上运行的自定义代理作为数据库的中介。更改应用程序以使用自定义代理终结点。
- D. 使用 AWSLambda 函数为数据库提供目标组配置的连接池。更改应用程序以使用 Lambda 函数。

答案：B

581.一家公司使用 AWSCostExplorer 来监控其 AWS 成本。该公司注意到，亚马逊弹性块存储（AmazonEBS）的存储和快照成本每月都在增加。然而，该公司并没有每月购买额外的 EBS 存储。该公司希望优化其当前存储使用的每月成本。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 使用 AmazonCloudWatch 日志中的日志来监控 AmazonEBS 的存储利用率。使用 AmazonEBS 弹性卷来减小 EBS 卷的大小。
- B. 使用自定义脚本监视空间使用情况。使用 AmazonEBS 弹性卷来减小 EBS 卷的大小。
- C. 删除所有过期和未使用的快照以降低快照成本。
- D. 删除所有不必要的快照。使用 AmazonDataLifecycleManager 根据公司创建和管理快照快照策略要求。

答案：D

582.一家公司正在 AWS 上开发一款新应用。该应用程序由亚马逊弹性容器服务（AmazonECS）集群、包含应用程序资产的 AmazonS3 存储桶，以及包含应用程序数据集的 AmazonRDSforMySQL 数据库。数据集包含敏感信息。公司希望确保只有 ECS 集群可以访问 RDSforMySQL 中的数据数据库和 S3 存储桶中的数据。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 创建新的 AWS 密钥管理服务（AWSKMS）客户管理密钥，以加密 S3 存储桶和 RDSforMySQL 数据库。确保 KMS 密钥策略包括 ECS 任务执行角色的加密和解密权限。
- B. 创建 AWS 密钥管理服务（AWSKMS）AWS 托管密钥，以加密 S3 存储桶和 RDSforMySQL 数据库。确保 S3 存储桶策略将 ECS 任务执行角色指定为用户。
- C. 创建 S3bucket 策略，限制对 ECS 任务执行角色的 bucket 访问。为 AmazonRDSforMySQL 创建 VPC 端点。更新 RDSforMySQL 安全组，仅允许从 ECS 群集将在其中生成任务的子网进行访问。
- D. 为 AmazonRDSforMySQL 创建 VPC 端点。更新 RDSforMySQL 安全组，仅允许 ECS 群集将在其中生成任务的子网访问。为 AmazonS3 创建 VPC 端点。更新 S3bucket 策略，仅允许从 S3VPC 端点访问。

答案：A

583.一家公司有一个在本地运行的 web 应用程序。应用程序在高峰时段遇到延迟问题。延迟问题每月发生两次。在延迟问题开始时，应用程序 CPU 利用率立即增加到正常量的 10 倍。该公司希望将应用程序迁移到 AWS 以改善延迟。该公司还希望在应用程序需求增加时自动扩展应用程序。该公司将使用 AWSElasticBeanstalk 进行应用程序部署。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 配置 ElasticBeanstalk 环境，使其在无限模式下使用突发性能实例。按比例配置环境根据请求。
- B. 配置 ElasticBeanstalk 环境以使用计算优化的实例。根据请求配置环境以进行扩展。
- C. 配置 ElasticBeanstalk 环境以使用计算优化的实例。配置环境，使其按计划扩展。
- D. 配置 ElasticBeanstalk 环境，使其在无限模式下使用突发性能实例。配置环境以根据预测指标进行扩展。

答案：A

584.一家公司的客户遍布世界各地。该公司希望使用自动化来保护其系统和网络基础设施。公司的安全团队必须能够跟踪和审计基础设施的所有增量更改。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 使用 AWS 组织设置基础设施。使用 AWSCon-g 跟踪更改。
- B. 使用 AWSCloudFormation 设置基础设施。使用 AWSCon-g 跟踪更改。
- C. 使用 AWS 组织设置基础设施。使用 AWS 服务目录跟踪更改。
- D. 使用 AWSCloudFormation 设置基础设施。使用 AWS 服务目录跟踪更改。

答案：B

585.一家公司正在进行一项为期多年的迁移项目，将其数据和应用程序迁移到 AWS。该公司希望安全地访问以下数据亚马逊 S3 来自公司的 AWS 区域和本地位置。数据不得通过互联网传输。该公司已在其区域和本地位置之间建立了 AWSDirectConnect 连接。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 为 AmazonS3 创建网关端点。使用网关端点安全地访问来自区域和本地位置的数据。
- B. 在 AWSTransitgateway 中创建一个网关，以便从区域和本地位置安全地访问 AmazonS3。
- C. 为 AmazonS3 创建接口端点。使用接口端点安全地访问来自区域和本地位置的数据。
- D. 使用 AWS 密钥管理服务（AWSKMS）密钥从区域和本地位置安全访问数据。

答案：C

586.一家公司在 AWSOrganizations 中创建了一个新组织。该组织为公司的开发团队提供了多个账户。开发团队成员使用 AWSIAM 身份中心（AWSSingleSign-On）访问帐户。对于公司的每个应用程序，开发团队必须使用预定义的应

用程序名称来标记创建的资源。解决方案架构师需要设计一个解决方案，使开发团队能够仅在应用程序名称标签具有批准的值时创建资源。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 创建一个 IAM 组，该组具有条件允许策略，要求为要创建的资源指定应用程序名称标签。
- B. 创建跨帐户角色，该角色对具有应用程序名称标记的任何资源都有拒绝策略。
- C. 在 AWS 资源组中创建一个资源组，以验证标签是否应用于所有帐户中的所有资源。
- D. 在组织中创建一个标签策略，其中包含允许的应用程序名称列表。

答案：D

587. 一家公司在 AmazonRDSforPostgreSQL 上运行其数据库。该公司希望有一个安全的解决方案，通过每 30 天轮换一次密码来管理主用户密码。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 使用 AmazonEventBridge 安排一个自定义 AWSLambda 函数，每 30 天轮换一次密码。
- B. 使用 AWSCLI 中的 modifydbinstance 命令更改密码。
- C. 将 AWSSecretsManager 与 AmazonRDSforPostgreSQL 集成，以自动化密码轮换。
- D. 将 AWSSystemsManager 参数存储与 AmazonRDSforPostgreSQL 集成，以自动化密码轮换。

答案：C

588. 一家公司对使用 AmazonDynamoDB 表的应用程序进行测试。测试每周进行一次，每次 4 小时。该公司知道应用程序在测试期间每秒对表执行多少读写操作。该公司目前没有使用 DynamoDB 用于任何其他用例。解决方案架构师需要优化表的成本。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 选择按需模式。适当更新读写容量单位。
- B. 选择预留模式。适当更新读写容量单位。
- C. 购买 DynamoDB 预留容量，为期 1 年。
- D. 购买 DynamoDB 预留容量，为期 3 年。

答案：B

589. 一家公司在 AmazonEC2 实例上运行其应用程序。该公司对其 AWS 成本进行定期财务评估。该公司最近发现了异常支出。公司需要一个解决方案来防止异常支出。解决方案必须监控成本，并在出现异常支出时通知负责的利益相关者。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 使用 AWS 预算模板创建零支出预算。
- B. 在 AWS 计费和管理控制台创建 AWS 成本异常检测监控器。
- C. 为当前运行的工作负载定价详细信息创建 AWS 定价计算器估计值。
- D. 使用 AmazonCloudWatch 监控成本并识别异常支出。

答案：B

590. 一家营销公司从亚马逊 S3 的营销活动中收到大量新的点击流数据。该公司需要快速分析 AmazonS3 中的点击流数据。然后，公司需要确定是否在数据管道中进一步处理数据。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 在 Spark 目录中创建外部表。在 AWSGlue 中配置作业以查询数据。
- B. 配置 AWSGlue 爬虫来抓取数据。配置 AmazonAthena 查询数据。
- C. 在 Hive 元存储中创建外部表。在 AmazonEMR 中配置 Spark 作业以查询数据。
- D. 配置 AWSGlue 爬虫来抓取数据。配置 AmazonKinesisDataAnalytics 使用 SQL 查询数据。

答案：B

591. 一家公司在其数据中心运行 SMB 服务器。服务器在文件创建日期后最多 7 天内存储公司经常访问的大量文件。7 天后，公司需要能够访问这些文件，最长检索时间为 24 小时。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 使用 AWSDataSync 将超过 7 天的数据从 SMB 服务器复制到 AWS。
- B. 创建 AmazonS3 文件网关以增加公司的存储空间。创建 S3 生命周期策略以将数据转换到 S3 冰川深度档案馆 7 天后。
- C. 创建亚马逊 FSx 文件网关以增加公司的存储空间。创建 AmazonS3 生命周期策略，以便在 7 天后转换数据。
- D. 为每个用户配置对 AmazonS3 的访问权限。创建 S3 生命周期策略，在 7 天后将数据转换为 S3Glacier 灵活检索。

答案：B

592. 一家公司使用 AmazonEC2 实例和 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷来运行应用程序。该公司每天为每个 EBS 卷创建一个快照，以满足合规要求。该公司希望实施一种架构，以防止意外删除 EBS 卷快照。解决方案不得更改存储管理员用户的管理权限。哪种解决方案能够以最少的工作满足这些要求？

- A. 创建一个有权删除快照的 IAM 角色。将角色附加到新的 EC2 实例。使用新 EC2 实例中的 AWSCLI 删除快照。
- B. 创建拒绝删除快照的 IAM 策略。将策略附加到存储管理员用户。
- C. 为快照添加标签。在回收站中为具有标签的 EBS 快照创建保留规则。
- D. 锁定 EBS 快照以防止删除。

答案：D

593. 一家公司的应用程序使用网络负载均衡器、自动扩展组、AmazonEC2 实例和部署在亚马逊 VPC。该公司希望在其 AmazonVPC 中近乎实时地捕获往返网络接口的 traffic 信息。该公司希望将信息发送到亚马逊 OpenSearch 服务进行分析。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 在 AmazonCloudWatch 日志中创建日志组。配置 VPC 流日志，将日志数据发送到日志组。使用 AmazonKinesisDataStreams 将日志组中的日志流式传输到 OpenSearchService。
- B. 在 AmazonCloudWatch 日志中创建日志组。配置 VPC 流日志，将日志数据发送到日志组。使用亚马逊 Kinesis 数据 Firehose 将日志从日志组流式传输到 OpenSearch 服务。
- C. 在 AWSCloudTrail 中创建跟踪。配置 VPC 流日志，将日志数据发送到跟踪。使用 AmazonKinesisDataStreams 将日志从跟踪流式传输到 OpenSearch 服务。
- D. 在 AWSCloudTrail 中创建跟踪。配置 VPC 流日志，将日志数据发送到跟踪。使用 AmazonKinesisDataFirehose 将日志从跟踪流式传输到 OpenSearch 服务。

答案: B

594. 一家公司正在开发一个应用程序，该应用程序将在生产 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 集群上运行。EKS 群集具有配置了按需实例的受管节点组。该公司需要一个专门的 EKS 集群来进行开发工作。该公司将不经常使用开发集群来测试应用程序的弹性。EKS 集群必须管理所有节点。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A. 创建仅包含 Spot 实例的受管节点组。
- B. 创建两个受管节点组。为一个节点组提供按需实例。为第二个节点组配置 Spot 实例。
- C. 创建一个自动缩放组，该组具有使用 Spot 实例的启动配置。配置用户数据以将节点添加到 EKS 集群。
- D. 创建仅包含按需实例的受管节点组。

答案: B

595. 一家公司将敏感数据存储存储在亚马逊 S3 中。解决方案架构师需要创建加密解决方案。该公司需要完全控制用户创建、轮换和禁用加密密钥的能力，对于必须加密的任何数据，只需付出最小的努力。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用默认服务器端加密和 AmazonS3 托管加密密钥 (SSE-S3) 来存储敏感数据。
- B. 使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 创建客户管理的密钥。使用新密钥通过以下方式加密 S3 对象使用 AWSKMS 密钥 (SSE-KMS) 进行服务器端加密。
- C. 使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 创建 AWS 托管密钥。使用新密钥通过使用 AWSKMS 密钥 (SSE-KMS) 的服务器端加密来加密 S3 对象。
- D. 将 S3 对象下载到 AmazonEC2 实例。使用客户管理的密钥加密对象。将加密对象上传回 AmazonS3。

答案: B

596. 解决方案架构师需要将文件从 AmazonS3 存储桶复制到 AmazonElasticFileSystem (AmazonEFS) 系统和另一个 S3 存储桶。文件必须连续复制。新文件始终添加到原始 S3 存储桶中。只有源文件发生更改时，才应覆盖复制的文件。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 为目标 S3 存储桶和 EFS 系统创建 AWSDataSync 位置。为目标 S3 存储桶创建任务以及 EFS 系统。将传输模式设置为仅传输已更改的数据。
- B. 创建 AWSLambda 函数。将系统安装到函数上。设置 S3 事件通知，以便在 AmazonS3 中创建和更改文件时调用该函数。配置将文件复制到文件系统和目标 S3 存储桶的功能。
- C. 为目标 S3 存储桶和 EFS 系统创建 AWSDataSync 位置。为目标 S3 存储桶和 EFS 文件系统创建任务。设置传输模式以传输所有数据。
- D. 在与系统相同的 VPC 中启动一个 AmazonEC2 实例。安装该系统。创建一个脚本，定期将源 S3 存储桶中更改的所有对象同步到目标 S3 存储桶和已挂载的系统。

答案: A

597. 一家公司使用 AmazonEC2 实例，并将数据存储存储在 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷上。公司必须确保使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 对所有静态数据进行加密。公司必须能够控制加密密钥的轮换。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 创建客户管理密钥。使用密钥加密 EBS 卷。
- B. 使用 AWS 托管密钥加密 EBS 卷。使用按键配置自动按键旋转。
- C. 使用导入的密钥材料创建外部 KMS 密钥。使用密钥加密 EBS 卷。
- D. 使用 AWS 拥有的密钥加密 EBS 卷。

答案: A

598. 一家公司需要一个解决方案来在恢复的 AmazonEC2 实例上实施数据加密。解决方案必须自动识别不合规的资源，并对发现的问题执行合规政策。哪种解决方案能够以最小的管理开销满足这些要求?

- A. 使用 IAM 策略，允许用户仅创建加密的 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷。使用 AWS 连接和 AWSSystemsManager 可自动检测和修复未加密的 EBS 卷。
- B. 使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 管理对加密的 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷的访问。使用 AWSLambda 和 AmazonEventBridge 自动检测和修复未加密的 EBS 卷。
- C. 使用 AmazonMacie 检测未加密的 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷。使用 AWSSystemsManagerAutomation 规则自动加密现有和新的 EBS 卷。
- D. 使用 Amazon 检查器检测未加密的 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷。使用 AWSSystemsManagerAutomation 规则自动加密现有和新的 EBS 卷。

答案: A

599. 一家公司希望将其 web 应用程序从本地迁移到 AWS。该公司位于欧洲中部 1 区附近。由于法规的原因，该公司无法以 eu-central-1 的形式推出部分应用程序。该公司希望实现单位数毫秒的延迟。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 以 eu-central-1 部署应用程序。将公司的 VPC 从中心-1 扩展到 AmazonCloudFront 中的边缘位置。
- B. 通过将公司的 VPC 从 eu-central-1 扩展到所选的本地区域，在 AWS 本地区域部署应用程序。
- C. 以 eu-central-1 部署应用程序。将公司的 VPC 从 eu-central-1 扩展到 AmazonCloudFront 中的区域边缘缓存。
- D. 通过将公司的 VPC 从 eu-central-1 扩展到所选波长区，在 AWS 波长区部署应用程序。

答案：B

600. 一家公司的二级商务网站具有不可预测的 tra@c，并使用 AWSLambda 函数直接访问私有的 AmazonRDSPostgreSQL 数据库实例。该公司希望保持可预测的数据库性能，并确保 Lambda 调用不会因连接过多而使数据库过载。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 将客户端驱动程序指向 RDS 自定义端点。在 VPC 内部部署 Lambda 函数。
- B. 将客户端驱动程序指向 RDS 代理端点。在 VPC 内部部署 Lambda 函数。
- C. 将客户端驱动程序指向 RDS 自定义端点。在 VPC 外部部署 Lambda 函数。
- D. 将客户端驱动程序指向 RDS 代理端点。在 VPC 外部部署 Lambda 函数。

答案：B

601. 一家公司正在创建一个应用程序。该公司将应用程序测试的数据存储在多个本地位置。该公司需要将本地位置连接到 AWS 云中 AWS 区域的 VPC。账户和 VPC 的数量将明年增加。网络架构必须简化新连接的管理，并且必须提供扩展能力。哪种解决方案能够以最小的管理开销满足这些要求？

- A. 在 VPC 之间创建对等连接。在 VPC 和本地位置之间创建 VPN 连接。
- B. 启动一个 AmazonEC2 实例。在该实例中，包括使用 VPN 连接来连接所有 VPC 和本地位置的 VPN 软件。
- C. 创建一个交通网关。为 VPC 连接创建 VPC 附件。为本地连接创建 VPN 附件。
- D. 在本地位置和中央 VPC 之间创建 AWSDirectConnect 连接。使用对等连接将中央 VPC 连接到其他 VPC。

答案：C

602. 公司在 AWS 组织中管理 AWS 帐户。为这些帐户配置了 AWSIAM 身份中心（AWS 单点登录）和 AWS 控制塔。该公司希望管理所有帐户的多个用户权限。这些权限将由多个 IAM 用户使用，并且必须在开发人员和管理员团队之间进行分配。每个团队需要不同的权限。该公司希望有一个解决方案，其中包括在两个团队中都雇佣的新用户。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 在 IAM 身份中心为每个帐户创建个人用户。在 IAMIdentityCenter 中创建单独的开发人员和管理员组。将用户分配到适当的组。为每个组创建自定义 IAM 策略，以设置细粒度权限。
- B. 在 IAM 身份中心为每个帐户创建个人用户。在 IAMIdentityCenter 中创建单独的开发人员和管理员组。将用户分配到适当的组。根据需要将在 AWS 管理的 IAM 策略附加到每个用户，以获得细粒度权限。
- C. 在 IAM 身份中心创建个人用户。在 IAM 身份中心创建新的开发人员和管理员组。新建权限集，其中包括每个组的相应 IAM 策略。将新组分配给相应的帐户。分配新组设置权限。当新用户被雇佣时，将他们添加到相应的组中。
- D. 在 IAM 身份中心创建个人用户。创建新的权限集，其中包括每个用户的相应 IAM 策略。将用户分配到相应的帐户。从特定帐户中向用户授予额外的 IAM 权限。当新用户将他们添加到 IAM 身份中心并将其分配到帐户。

答案：C

603. 一家公司希望标准化其亚马逊弹性块存储（AmazonEBS）卷加密策略。该公司还希望将操作卷加密检查所需的成本和配置工作降至最低。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 编写 API 调用以描述 EBS 卷并确认 EBS 卷已加密。使用 AmazonEventBridge 调度 AWSLambda 函数以运行 API 调用。
- B. 编写 API 调用以描述 EBS 卷并确认 EBS 卷已加密。在 AWSFargate 任务中运行 API 调用。
- C. 创建要求在 EBS 卷上使用标签的 AWS 身份和访问管理（IAM）策略。使用 AWS 成本资源管理器显示未正确标记的资源。手动加密未标记的资源。
- D. 为 AmazonEBS 创建 AWSCon-g 规则，以评估卷是否加密，如果未加密，则延迟卷。

答案：D

604. 一家公司正在使用应用程序负载均衡器在三个 AWS 区域部署应用程序。AmazonRoute53 将用于在这些地区之间分发 tra@c。解决方案架构师应该使用哪种 53 号公路配置来提供最高性能的体验？

- A. 创建具有延迟策略的 A 记录。
- B. 使用地理位置策略创建 A 记录。
- C. 使用故障转移策略创建 CNAME 记录。
- D. 创建具有地理接近度策略的 CNAME 记录。

答案：A

605. 一家公司有一个包含嵌入式 NoSQL 数据库的 web 应用程序。该应用程序在应用程序负载均衡器（ALB）后面的 AmazonEC2 实例上运行。这些实例在单个可用区中的 AmazonEC2AutoScaling 组中运行。最近 intra@c 的增加要求应用程序具有高可用性，并且数据库最终保持一致。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 用网络负载均衡器替换 ALB。在 EC2 实例上维护嵌入式 NoSQL 数据库及其复制服务。

- B.用网络负载均衡器替换 ALB。使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 将嵌入式 NoSQL 数据库迁移到 Amazon DynamoDB。
C.修改 AutoScaling 组以在三个可用区中使用 EC2 实例。在 EC2 实例上维护嵌入式 NoSQL 数据库及其复制服务。
D.修改 AutoScaling 组以在三个可用区中使用 EC2 实例。将嵌入式 NoSQL 数据库迁移到亚马逊 DynamoDB 使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS)。

答案: D

606. 一家公司正在 AWS 上构建一个购物应用程序。该应用程序提供了一个每月更改一次的目录, 需要根据流量容量进行扩展。该公司希望应用程序的延迟尽可能低。来自每个用户购物车的数据需要高度可用。即使用户断开连接并重新连接, 用户会话数据也必须可用。解决方案架构师应该做些什么来确保购物车数据始终得到保留?

- A.配置一个应用程序负载均衡器, 以启用粘性会话功能 (会话亲和性), 以便访问 Amazon Aurora 中的目录。
B.配置 Amazon ElastiCache for Redis 以缓存来自 Amazon DynamoDB 的目录数据和来自用户会话的购物车数据。
C.配置 Amazon OpenSearch 服务以缓存来自 Amazon DynamoDB 的目录数据和来自用户会话的购物车数据。
D.为目录和购物车配置一个带有 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 存储的 Amazon EC2 实例。配置自动快照。

答案: B

607. 一家公司正在构建基于 microservices 的应用程序, 该应用程序将部署在 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上。这个微服务将相互交互。该公司希望确保应用程序是可观察的, 以识别未来的性能问题。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.配置应用程序使用 Amazon ElastiCache 来减少发送到微服务的请求数量。
B.配置 Amazon CloudWatch Container Insights 以从 EKS 集群收集指标。配置 AWS X-Ray 以跟踪请求在微服务之间。
C.配置 AWS CloudTrail 以审查 API 调用。构建一个 Amazon QuickSight 仪表板来观察微服务交互。
D.使用 AWS Trusted Advisor 了解应用程序的性能。

答案: B

608. 公司需要为客户提供对其数据的安全访问。该公司处理客户数据并将结果存储在 Amazon S3 存储桶中。所有数据都受到严格的法规和安全要求的约束。数据必须在静态时加密。每个客户必须只能从他们的 AWS 帐户访问他们的数据。公司员工不得访问这些数据。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.为每位客户提供 AWS 认证经理 (ACM) 证书。在客户端加密数据。在私人证书政策中, 拒绝除客户提供的 IAM 角色外的所有主体访问证书。
B.为每个客户提供单独的 AWS 密钥管理服务 (AWS KMS) 密钥。在服务器端加密数据。在 S3 bucket 策略中, 拒绝解密除客户提供的 IAM 角色之外的所有主体的数据。
C.为每个客户提供单独的 AWS 密钥管理服务 (AWS KMS) 密钥。在服务器端加密数据。在每个 KMS 密钥策略中, 拒绝解密除客户提供的 IAM 角色之外的所有主体的数据。
D.为每位客户提供 AWS 认证经理 (ACM) 证书。在客户端加密数据。在公共证书政策中, 拒绝除客户提供的 IAM 角色外的所有负责人访问证书。

答案: C

609. 解决方案架构师创建了一个 VPC, 其中包括两个公共子网和两个私有子网。企业安全授权要求解决方案架构师在专用子网中启动所有 Amazon EC2 实例。然而, 当解决方案架构师启动一个 EC2 实例, 该实例在私有子网的端口 80 和 443 上运行 web 服务器时, 任何外部互联网流量都无法连接到该服务器。解决方案架构师应该做什么来解决这个问题?

- A.将 EC2 实例附加到专用子网中的 AutoScaling 组。确保网站的 DNS 记录解析为 AutoScaling 组标识符。
B.在公共子网中提供面向互联网的应用程序负载均衡器 (ALB)。将 EC2 实例添加到关联的目标组中确保网站的 DNS 记录解析为 ALB。
C.在专用子网中启动 NAT 网关。更新专用子网的路由表, 以向 NAT 网关添加默认路由。将公共 Elastic IP 地址附加到 NAT 网关。
D.确保连接到 EC2 实例的安全组允许 HTTP 端口 80 和 HTTPS 端口 443。确保网站的 DNS 记录解析为 EC2 实例的公共 IP 地址。

答案: B

610. 一家公司正在使用 AWS Fargate 集群向 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 部署一个新应用程序。应用程序需要一个用于数据持久性的存储解决方案。解决方案必须具有高可用性和容错性。解决方案还必须在多个应用程序容器之间共享。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A.在放置 EKS 工作节点的同一可用区中创建 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。在 EKS 集群中的 StorageClass 对象中注册卷。使用 EBS Multi-Attach 在容器之间共享数据。
B.创建亚马逊弹性文件系统 (Amazon EFS) 文件系统。在 EKS 集群上的 StorageClass 对象中注册文件系统。使用所有集装箱采用相同的系统。
C.创建亚马逊弹性块存储 (Amazon EBS) 卷。在 EKS 集群中的 StorageClass 对象中注册卷。对所有容器使用相同的卷。
D.在放置 EKS 工作节点的同一可用区中创建 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。在 EKS 集群的 StorageClass 对象中注册文件系统。创建 AWS Lambda 函数以同步两个系统之间的数据。

答案: B

611. 一家公司在其本地数据中心有一个使用 Docker 容器的应用程序。应用程序在容器主机上运行, 该主机将持久数据存储在主机上的卷中。容器实例使用存储的持久数据。该公司希望将应用程序转移到完全托管的服务, 因为该公司不想管理任何服务器或存储基础设施。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.使用具有自我管理节点的 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)。创建连接到 Amazon EC2 实例的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。将 EBS 卷用作装载在容器中的持久卷。

- B.使用 AWSFargate 启动类型的 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS)。创建亚马逊弹性文件系统 (AmazonEFS) 卷。将 EFS 卷添加为装载在容器中的持久存储卷。
- C.使用 AWSFargate 启动类型的 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS)。创建一个 AmazonS3 存储桶。将 S3 存储桶映射为安装在容器中的持久存储卷。
- D.使用 AmazonEC2 启动类型的 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS)。创建 Amazon 弹性文件系统 (AmazonEFS) 卷。将 EFS 卷添加为装载在容器中的持久存储卷。

答案: B

612. 一个城市在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面部署了一个在 AmazonEC2 实例上运行的 web 应用程序。应用程序用户报告了零星的性能, 这似乎与来自随机 IP 地址的 DDoS 攻击有关。该市需要一个只需要最小配置更改并为 DDoS 源提供审计跟踪的解决方案。哪种解决方案满足这些要求?

- A. 在 ALB 上启用 AWSWAFwebACL, 并配置规则以阻止来自未知来源的 tra@c。
- B. 订阅亚马逊 Inspector。与 AWSDDoS 响应团队 (DRT) 合作, 将缓解控制集成到服务中。
- C. 订阅 AWSShieldAdvanced。与 AWSDDoS 响应团队 (DRT) 合作, 将缓解控制集成到服务中。
- D. 为应用程序创建 AmazonCloudFront 分发, 并将 ALB 设置为源。在分发上启用 AWSWAFwebACL, 并配置规则以阻止来自未知来源的 tra@c

答案: C

613. 一家公司将最近一次海洋调查中的 200TB 数据复制到 AWSsnowballEdgeStorageOptimized 设备上。该公司拥有高托管在 AWS 上的性能计算 (HPC) 集群, 用于查找石油和天然气矿床。解决方案架构师必须为集群提供一致的亚毫秒延迟和对 snowballEdgeStorageOptimized 设备上数据的高吞吐量访问。该公司是将设备发送回 AWS。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 创建一个 AmazonS3 存储桶。将数据导入 S3 存储桶。配置 AWS 存储网关以合法使用 S3 存储桶。从 HPC 集群实例访问 legateway。
- B. 创建一个 AmazonS3 存储桶。将数据导入 S3 存储桶。为 Lustre-le 系统配置一个 AmazonFSx, 并将其与 S3 存储桶集成。从 HPC 集群实例访问 Lustre-le 系统的 FSx。
- C. 创建一个 AmazonS3 存储桶和一个 Amazon 弹性文件系统 (AmazonEFS) 文件系统。将数据导入 S3 存储桶。将数据从 S3 存储桶复制到 EFS 文件系统。从 HPC 集群实例访问 EFSle 系统。
- D. 为 Lustre-le 系统创建一个亚马逊 FSx。将数据直接导入 Lustre-le 系统的 FSx。访问 FSxforLustre-leHPC 集群实例中的系统。

答案: D

614. 一家公司在内部数据中心拥有 NFS 服务器, 需要定期将少量数据备份到 AmazonS3。哪种解决方案满足这些要求, 并且最具成本效益?

- A. 设置 AWSGlue, 将数据从本地服务器复制到 AmazonS3。
- B. 在本地服务器上设置 AWSDataSync 代理, 并将数据同步到 AmazonS3。
- C. 使用 AWSTransferforSFTP 设置 SFTP 同步, 以将数据从本地同步到 AmazonS3。
- D. 在本地数据中心和 VPC 之间建立 AWSDirectConnect 连接, 并将数据复制到 AmazonS3。

答案: B

615. 在线视频游戏公司必须为其游戏服务器保持超低延迟。游戏服务器在 AmazonEC2 实例上运行。该公司需要一个每秒可以处理数百万 UDP 互联网传输请求的解决方案。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A. 使用互联网 tra@c 所需的协议和端口配置应用程序负载均衡器。指定 EC2 实例作为目标。
- B. 为互联网 tra@c 配置网关负载均衡器。指定 EC2 实例作为目标。
- C. 配置具有互联网 tra@c 所需协议和端口的网络负载均衡器。指定 EC2 实例作为目标。
- D. 在单独的 AWS 区域的 EC2 实例上启动一组相同的游戏服务器。将 internettra@c 路由到两组 EC2 实例。

答案: C

616. 一家公司托管一个在部署到多个可用区的 AmazonRDS 实例上运行的数据库。该公司定期对数据库运行脚本, 以报告添加到数据库中的新条目。对数据库运行的脚本会产生负面影响关键应用程序的性能。该公司需要以最低的成本提高应用程序性能。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 在脚本中添加功能, 以识别活动连接最少的实例。配置从该实例读取的脚本, 以报告新条目的总数。
- B. 创建数据库的区域副本。将脚本配置为仅查询读取的副本, 以报告新条目的总数。
- C. 指示开发团队在每天结束时手动将当天的新条目导出到数据库中。
- D. 使用 AmazonElastiCache 缓存脚本对数据库运行的常见查询。

答案: B

617. 一家公司正在使用应用程序负载均衡器 (ALB) 向互联网展示其应用程序。该公司在整个应用程序中发现了异常的 tra@c 访问模式。解决方案架构师需要提高对基础设施的可见性, 以帮助公司更好地了解这些异常情况。满足这些要求的最具操作效率的解决方案是什么?

- A. 在 AmazonAthena 中为 AWScloudTrail 日志创建一个表。创建相关信息的查询。
- B. 启用对 AmazonS3 的 ALB 访问日志记录。在 AmazonAthena 中创建一个表, 并查询日志。
- C. 启用对 AmazonS3 的 ALB 访问日志记录。在文本编辑器中打开每个文件, 并在每一行中搜索相关信息。
- D. 在专用的 AmazonEC2 实例上使用 AmazonEMR 直接查询 ALB 以获取 tra@c 访问日志信息。

答案: B

618. 一家公司希望在其 AWS 环境中使用 NAT 网关。私有子网中的亚马逊 EC2 实例必须能够通过 NAT 网关连接到公共互联网。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 在与 EC2 实例相同的私有子网中创建公共 NAT 网关。
- B. 在与 EC2 实例相同的私有子网中创建私有 NAT 网关。
- C. 在与 EC2 实例相同的 VPC 中的公共子网中创建公共 NAT 网关。
- D. 在与 EC2 实例相同的 VPC 中的公共子网中创建私有 NAT 网关。

答案：C

619. 托管在 AmazonEC2 实例上的公司网站处理存储在 AmazonS3 中的分类数据。出于安全考虑，该公司要求其 EC2 资源和 AmazonS3 之间建立私有和安全的连接。哪种解决方案满足这些要求？

- A. 设置 S3bucket 策略以允许从 VPC 端点访问。
- B. 设置 IAM 策略以授予对 S3 存储桶的读写访问权限。
- C. 设置 NAT 网关以访问私有子网外的资源。
- D. 设置访问密钥 ID 和秘密访问密钥以访问 S3 存储桶。

答案：A

620. 一家电子商务公司在 AWS 上运行其应用程序。该应用程序在 Multi-AZ 模式下使用 AmazonAuroraPostgreSQL 集群作为底层数据库。在最近的一次促销活动中，该应用程序经历了繁重的读负载和写负载。用户在尝试访问应用程序时遇到超时问题。解决方案架构师需要使应用程序架构更具可扩展性和高可用性。哪种解决方案能够以最少的停机时间满足这些要求？

- A. 创建一个以 Aurora 集群为源的 AmazonEventBridge 规则。创建 AWSLambda 函数以记录 Aurora 集群的状态更改事件。添加 Lambda 函数作为 EventBridge 规则的目标。添加其他要故障转移到的读取器节点。
- B. 修改 Aurora 集群并激活零停机重启 (ZDR) 功能。使用群集上的数据库活动流跟踪群集状态。
- C. 向 Aurora 集群添加其他读取器实例。为 Aurora 集群创建 AmazonRDSProxy 目标组。
- D. 创建一个 AmazonElastiCacheforRedis 缓存。使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 和 awrite-over 方法将数据从 Aurora 集群复制到 Redis。

答案：C

621. 一家公司正在 AWS 上设计一个 web 应用程序。该应用程序将在公司现有的数据中心和公司的 VPC 之间使用 VPN 连接。该公司使用 AmazonRoute53 作为其 DNS 服务。应用程序必须使用私有 DNS 记录与 VPC 中的本地服务通信。哪种解决方案将以最安全的方式满足这些要求？

- A. 创建 Route53 解析器出站端点。创建解析器规则。将解析器规则与 VPC 关联。
- B. 创建 Route53 解析器入站端点。创建解析器规则。将解析器规则与 VPC 关联。
- C. 创建一个 Route53 私有托管区。将私有托管区域与 VPC 关联。
- D. 创建 53 号公路公共托管区。为每个服务创建记录，以允许服务通信

答案：A

622. 一家公司正在美国东部地区运营照片托管服务。该服务允许多个国家的用户上传和查看照片。一些照片被大量浏览了几个月，而另一些照片的浏览时间不到一周。该应用程序允许上传每张照片高达 20MB。该服务使用照片元数据来确定向每个用户显示哪些照片。哪种解决方案能够经济高效地提供适当的用户访问 MOST？

- A. 将照片存储在 AmazonDynamoDB 中。打开 DynamoDB 加速器 (DAX) 以缓存经常查看的项目。
- B. 将照片存储在 AmazonS3 智能分层存储类中。将照片元数据及其 S3 位置存储在 DynamoDB 中。
- C. 将照片存储在 AmazonS3Standard 存储类中。设置 S3 生命周期策略，将超过 30 天的照片移动到 S3 标准不频繁访问 (S3 标准 IA) 存储类。使用对象标签来跟踪元数据。
- D. 将照片存储在 AmazonS3Glacier 存储类中。设置 S3 生命周期策略，将超过 30 天的照片移动到 S3GlacierDeepArchive 存储类。将照片元数据及其 S3 位置存储在 AmazonOpenSearchService 中。

答案：B

623. 一家公司在应用程序负载均衡器后面的 AmazonEC2 实例上运行一个高可用的 web 应用程序。该公司使用 AmazonCloudWatch 指标。随着对 web 应用程序的 tra@c 的增加，一些 EC2 实例会因许多未完成的请求而超载。CloudWatch 指标显示，与其他 EC2 实例相比，处理的请求数量和从某些 EC2 实例接收响应的时间都更高。该公司不希望新的请求被转发到已经超载的 EC2 实例。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 使用基于 RequestCountPerTarget 和 ActiveConnectionCountCloudWatch 指标的轮询路由算法。
- B. 根据 RequestCountPerTarget 和 ActiveConnectionCountCloudWatch 指标使用未完成请求最少的算法。
- C. 使用基于 RequestCount 和 TargetResponseTimeCloudWatch 指标的轮询路由算法。
- D. 根据 RequestCount 和 TargetResponseTimeCloudWatch 指标使用未完成请求最少的算法。

答案：B

624. 一家公司使用 AmazonEC2、AWSFargate 和 AWSLambda 在公司的 AWS 帐户中运行多个工作负载。该公司希望充分利用其计算储蓄计划。该公司希望在计算储蓄计划的覆盖范围下降时收到通知。哪种解决方案能够满足 MOST 运营效率的这些要求？

- A. 使用 AWSBudgets 为储蓄计划创建每日预算。用覆盖阈值来配置预算，以便向其发送通知适当的电子邮件收件人。

- B. 创建一个 Lambda 函数，根据储蓄计划运行覆盖率报告。使用亚马逊简单电子邮件服务（AmazonSES）将报告通过电子邮件发送给相应的电子邮件收件人。
- C. 为储蓄计划预算创建 AWS 预算报告。将频率设置为每日。
- D. 创建储蓄计划提醒订阅。启用所有通知选项。输入电子邮件地址以接收通知。

答案：A

625. 一家公司在 AWS 上运行实时数据摄取解决方案。该解决方案包括最新版本的

ApacheKafkaAmazonManagedStreaming（AmazonMSK）。该解决方案部署在三个可用区的私有子网中的 VPC 中。解决方案架构师需要重新设计数据摄取解决方案，以便在互联网上公开可用。传输中的数据也必须加密。哪种解决方案能够满足 MOST 运营效率的这些要求？

- A. 在现有 VPC 中配置公共子网。在公共子网中部署 MSK 群集。将 MSK 群集安全设置更新为启用双向 TLS 身份验证。
- B. 创建一个具有公共子网的新 VPC。在公共子网中部署 MSK 群集。更新 MSK 群集安全设置以启用双向 TLS 身份验证。
- C. 部署一个使用私有子网的应用程序负载均衡器（ALB）。配置 ALB 安全组入站规则，以允许 HTTPS 协议的 VPCCIDR 块的入站 tra@c。
- D. 部署使用专用子网的网络负载均衡器（NLB）。为互联网上的 HTTPS 通信配置一个 NLB 侦听器。

答案：A

626. 一家公司的应用程序使用 ApacheHadoop 和 ApacheSpark 来处理本地数据。现有的基础设施不可扩展，管理复杂。解决方案架构师必须设计一个可扩展的解决方案，以降低操作复杂性。解决方案必须使数据处理保持在本地。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 使用 AWSSiteToSiteVPN 访问本地 Hadoop 分布式文件系统（HDFS）数据和应用程序。使用 AmazonEMR 集群处理数据。
- B. 使用 AWSDataSync 连接到本地 Hadoop 分布式文件系统（HDFS）集群。创建一个 AmazonEMR 集群来处理数据。
- C. 将 ApacheHadoop 应用程序和 ApacheSpark 应用程序迁移到 AWSOutposts 上的 AmazonEMR 集群。使用 EMR 集群来处理数据。
- D. 使用 AWSSnowball 设备将数据迁移到 AmazonS3 存储桶。创建一个 AmazonEMR 集群来处理数据。

答案：C

627. 一家公司正在将大量数据从本地存储迁移到 AWS。同一 AWS 区域中基于 Windows、Mac 和 Linux 的 AmazonEC2 实例将使用 SMB 和 NFS 存储协议访问数据。该公司将定期访问部分数据。这个该公司将不经常访问剩余的数据。公司需要设计一个托管数据的解决方案。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 创建一个使用 EFS 智能分层的 AmazonElasticFileSystem（AmazonEFS）卷。使用 AWSDataSync 将数据迁移到 EFS 卷。
- B. 为 ONTAP 实例创建一个 AmazonFSx。使用使用自动分层策略的根卷为 ONTAP 文件系统创建 FSx。将数据迁移到 ONTAP 卷的 FSx。
- C. 创建一个使用 S3 智能分层的 AmazonS3 存储桶。使用 AWS 存储网关 AmazonS3 文件网关将数据迁移到 S3 存储桶中。
- D. 为 OpenZFS-le 系统创建一个 AmazonFSx。将数据迁移到新卷。

答案：B

628. 一家制造公司在 AWS 上运行其报告生成应用程序。应用程序在大约 20 分钟内生成每份报告。这个应用程序构建为在单个 AmazonEC2 实例上运行的单体。该应用程序需要频繁更新其紧密耦合的模块。随着公司添加新功能，应用程序的维护变得复杂。每次公司修补软件模块时，应用程序都会出现停机。中断后，报告生成必须从头开始。该公司希望重新设计应用程序，使其具有灵活性、可扩展性，并逐步改进。该公司希望尽量减少应用程序停机时间。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 在 AWSLambda 上以最大配置并发性运行应用程序。
- B. 使用 SpotFleet 默认分配策略在 AmazonEC2Spot 实例上作为微服务运行应用程序。
- C. 在 AmazonElasticContainerService（AmazonECS）上作为具有服务自动扩展功能的微服务运行应用程序。
- D. 将 AWSElasticBeanstalk 上的应用程序作为具有一次性部署策略的单个应用程序环境运行。

答案：C

629. 一家公司希望将大型 web 应用程序构建为无服务器微服务架构。该应用程序使用 AmazonEC2 实例，并用 Python 编写。该公司选择了 web 应用程序的一个组件作为微服务进行测试。该组件每秒支持数百个请求。该公司希望在支持 Python 的 AWS 解决方案上创建和测试微服务。解决方案还必须具有可扩展性自动运行，需要最少的基础设施和最少的运营支持。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 使用 SpotFleet，自动扩展运行最新 AmazonLinux 操作系统的 EC2 实例。
- B. 使用配置了高可用性的 AWSElasticBeanstalkweb 服务器环境。
- C. 使用亚马逊弹性 Kubernetes 服务（亚马逊 EKS）。启动自我管理 EC2 实例的自动扩展组。
- D. 使用运行自定义开发代码的 AWSLambda 函数。

答案：D

630. 公司拥有从其本地位置到 AWS 帐户的 AWSDirectConnect 连接。AWS 帐户在同一 AWS 区域中有 30 个不同的 VPC。VPC 使用专用虚拟接口（VIF）。每个 VPC 都有一个 CIDR 块，该块不与公司控制下的其他网络重叠。该公司希望集中管理网络架构，同时仍然允许每个 VPC 与所有其他 VPC 和本地网络通信。哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求？

- A. 创建一个公交网关，并将 DirectConnect 连接与新的公交 VIF 相关联。打开交通网关路线传播特性。
- B. 创建直接连接网关。重新创建私有 VIF 以使用新网关。通过创建新的虚拟专用网关来关联每个 VPC。
- C. 创建传输 VP 将直接连接连接到传输 VP 在该地区的所有其他 VPC 之间创建对等连接。更新路由表。

D.创建从本地到每个 VPC 的 AWS 站点到站点 VPN 连接。确保每个连接的两个 VPN 隧道都已打开。打开路由传播功能。

答案: A

631.一家公司有在 AmazonEC2 实例上运行的应用程序。EC2 实例通过使用 IAM 角色连接到 AmazonRDS 数据库有相关政策。该公司希望使用 AWSSystemsManager 来修补 EC2 实例,而不会中断正在运行的应用程序。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.创建一个新的 IAM 角色。将 AmazonSSMManagedInstanceCore 策略附加到新的 IAM 角色。将新 IAM 角色附加到 EC2 实例和现有 IAM 角色。
- B.创建 IAM 用户。将 AmazonSSMManagedInstanceCore 策略附加到 IAM 用户。配置 SystemsManager 以使用 IAM 用户管理 EC2 实例。
- C.在 SystemsManager 中启用默认主机配置管理来管理 EC2 实例。
- D.从现有 IAM 角色中删除现有策略。将 AmazonSSMManagedInstanceCore 策略添加到现有 IAM 角色中。

答案: C

632.一家公司通过使用亚马逊弹性 Kubernetes 服务(亚马逊 EKS)和 Kubernetes 水平 Pod 自动缩放器来运行容器应用程序。工作量在一天中并不一致。解决方案架构师注意到,当集群中的现有节点达到最大容量时,节点数量不会自动向外扩展,这会导致性能问题。哪种解决方案能够以最小的管理开销解决此问题?

- A.通过跟踪内存使用情况来扩展节点。
- B.使用 Kubernetes 集群自动缩放器来管理集群中的节点数量。
- C.使用 AWSLambda 函数自动调整 EKS 集群的大小。
- D.使用 AmazonEC2AutoScaling 组来分配工作负载。

答案: B

633.一家公司每月在亚马逊 S3 标准存储中维护约 300TB。S3 对象的大小通常约为 50GB,并且经常被其全局应用程序的多部分上传所取代。S3 对象的数量和大小保持不变,但公司的 S3 存储成本每月都在增加。在这种情况下,解决方案架构师应该如何降低成本?

- A.从多部分上传切换到 AmazonS3 传输加速。
- B.启用删除不完整的多部分上传的 S3 生命周期策略。
- C.配置 S3 库存,以防止对象存档过快。
- D.配置 AmazonCloudFront 以减少存储在 AmazonS3 中的对象数量。

答案: B

634.一家公司为移动设备部署了一款多人游戏。游戏需要基于纬度和经度对玩家进行实时位置跟踪。游戏的数据存储必须支持快速更新和检索位置。游戏使用带有读取副本的 AmazonRDSforPostgreSQL 数据库实例来存储位置数据。在使用高峰期,数据库无法保持读写更新所需的性能。游戏用户群正在迅速增长。解决方案架构师应该做些什么来提高数据层的性能?

- A.对现有数据库实例进行快照。在启用 Multi-AZ 的情况下还原快照。
- B.使用 OpenSearchDashboards 从 AmazonRDS 迁移到 AmazonOpenSearch 服务。
- C.在现有数据库实例之前部署 AmazonDynamoDBAccelerator (DAX)。修改游戏以使用 DAX。
- D.在现有 DB 实例前部署 AmazonElastiCacheforRedis 集群。修改游戏以使用 Redis。

答案: D

635.一家公司将关键数据存储在公司 AWS 帐户的 AmazonDynamoDB 表中。IT 管理员意外删除了 DynamoDB 桌子。删除导致数据严重丢失,并扰乱了公司的运营。该公司希望在未来防止这种中断。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这一要求?

- A.在 AWSCloudTrail 中配置轨道。为删除操作创建 AmazonEventBridge 规则。创建 AWSLambda 函数以自动恢复已删除的 DynamoDB 表。
- B.为 DynamoDB 表创建备份和还原计划。手动恢复 DynamoDB 表。
- C.配置 DynamoDB 表的删除保护。
- D.在 DynamoDB 表上启用时间点恢复。

答案: C

636.一家公司的内部数据中心存储容量即将耗尽。该公司希望将其存储基础设施迁移到 AWS,同时最大限度地降低带宽成本。该解决方案必须允许在不增加额外成本的情况下立即检索数据。如何满足这些要求?

- A.部署 AmazonS3GlacierVault 并实现快速检索。为工作负载启用已配置的检索容量。
- B.使用缓存卷部署 AWS 存储网关。使用 StorageGateway 将数据存储在 AmazonS3 中,同时保留以下内容的副本本地访问数据集。
- C.使用存储卷在本地部署 AWS 存储网关以存储数据。使用 StorageGateway 将数据的时间点快照异步备份到 AmazonS3。
- D.部署 AWSDirectConnect 以连接本地数据中心。配置 AWS 存储网关以在本地存储数据。使用 StorageGateway 将数据的时间点快照异步备份到 AmazonS3。

答案: B

637.一家公司在 VPC 中跨多个可用区运行一个三层 web 应用程序。AmazonEC2 实例在应用层的 AutoScaling 组中运行。公司需要制定一个自动化的扩展计划,分析每个资源的每日和每周历史工作量趋势。配置必须根据预测和利用率的实时变化适当地扩展资源。解决方案架构师应该推荐哪种扩展策略来满足这些要求?

- A.根据 EC2 实例的平均 CPU 利用率,逐步实现动态扩展。

- B.实现预测性缩放以进行预测和缩放。配置动态缩放和目标跟踪
C.根据 web 应用程序的 tra@c 模式创建自动计划的缩放操作。
D.制定一个简单的缩放策略。根据 EC2 实例启动时间延长冷却时间。

答案: B

638.一家包裹递送公司有一个使用 AmazonEC2 实例和 AmazonAuroraMySQLDB 集群的应用程序。随着应用程序越来越受欢迎,EC2 实例的使用率仅略有增加。数据库集群的使用率以更快的速度增长。该公司添加了一个读取副本,在短时间内减少了 DB 集群的使用。然而,负载继续增加。这个导致 DB 集群使用率增加的操作都是与交付细节相关的重复读取语句。该公司需要减轻重复读取对 DB 集群的影响。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A.在应用程序和 DB 集群之间实现 AmazonElastiCacheforRedis 集群。
B.向 DB 集群添加额外的读取副本。
C.为 Aurora 读取副本配置 Aurora 自动缩放。
D.修改 DB 集群,使其具有多个写入器实例。

答案: A

639.一家公司有一个应用程序,它使用 AmazonDynamoDB 表进行存储。解决方案架构师发现,对表的许多请求都没有返回最新数据。该公司的用户没有报告任何其他数据库性能问题。延迟在可接受的范围内。解决方案架构师应该推荐哪些设计更改?

- A.将读取副本添加到表中。
B.使用全球二级指数。
C.要求表格的读数高度一致。
D.要求表的读数最终保持一致。

答案: C

640.一家公司已将其应用程序部署在具有 AmazonRDS 数据库的 AmazonEC2 实例上。该公司采用了最小原则配置数据库访问凭据的权限。该公司的安全团队希望保护应用程序和数据库免受 SQL 注入和其他基于网络的攻击。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A.使用安全组和网络 ACL 来保护数据库和应用程序服务器。
B.使用 AWSWAF 保护应用程序。使用 RDS 参数组配置安全设置。
C.使用 AWS 网络防火墙保护应用程序和数据库。
D.在应用程序代码中为不同的功能使用不同的数据库帐户。避免向数据库用户授予过多权限。

答案: B

641.电子商务公司在 AWS 账户中运行应用程序,这些账户是 AWS 组织中组织的一部分。这些应用程序在所有帐户的 AmazonAuroraPostgreSQL 数据库上运行。公司需要防止恶意活动,并且必须识别对数据库的异常失败和不完整的登录尝试。哪种解决方案能够以最具有操作效率的方式满足这些要求?

- A.将服务控制策略(SCP)附加到组织的根目录,以标识失败的登录尝试。
B.为组织的成员帐户启用 AmazonGuardDuty 中的 AmazonRDS 保护功能。
C.将 Aurora 常规日志发布到 AmazonCloudWatch 日志中的日志组。将日志数据导出到中央 AmazonS3 存储桶。
D.将 AWSCloudTrail 中的所有 AuroraPostgreSQL 数据库事件发布到中央 AmazonS3 存储桶中。

答案: B

642.一家公司拥有从其公司数据中心到其美国东部地区 VPC 的 AWSDirectConnect 连接。该公司最近收购了一家公司,该公司拥有多个 VPC,并在其内部数据中心和东西 2 区之间建立了直接连接。公司和公司的 VPC 的 CIDR 块不重叠。该公司要求两个地区和数据中心。该公司需要一个可扩展的解决方案,同时减少运营开销。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A.在 us-east-1 中的 VPC 和 VPCsineu-west-2 之间建立跨区域 VPC 对等连接。
B.创建从 us-east-1 中的直接连接到 VPCsineu-west-2 的专用虚拟接口。
C.在 AmazonEC2 托管的全网 VPN 网络中建立 VPN 设备。使用 AWSVPNCloudHub 在数据中心和每个 VPC 之间发送和接收数据。
D.将现有的 DirectConnect 连接连接到 DirectConnect 网关。从 VPC 的虚拟专用网关路由 tra@c 每个区域连接到 DirectConnect 网关。

答案: D

643.一家公司正在开发一款手机游戏,该游戏将分数更新流式传输到后端处理器,然后将结果发布在排行榜上。解决方案架构师需要设计一个解决方案,可以处理大的 tra@c 峰值,按接收顺序处理移动游戏更新,并存储在高可用数据库中处理更新。该公司还希望将维护解决方案所需的管理开销降至最低。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A.将分数更新推送到亚马逊 Kinesis 数据流。使用 AWSLambda 处理 Kinesis 数据流中的更新。存储已处理的 AmazonDynamoDB 中的更新。
B.将分数更新推送到亚马逊 Kinesis 数据流。使用为自动扩展设置的少量 AmazonEC2 实例来处理更新。将处理后的更新存储在 AmazonRedshift 中。
C.将分数更新推送到亚马逊简单通知服务(AmazonSNS)主题。将 AWSLambda 函数订阅到 SNS 主题以处理更新。将处理后的更新存储在 AmazonEC2 上运行的 SQL 数据库中。

D.将分数更新推送到 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列。使用一小部分具有自动扩展功能的 AmazonEC2 实例来处理 SQS 队列中的更新。将处理后的更新存储在 AmazonRDSMulti-AZDB 实例中。

答案: A

644.一家公司拥有多个 AWS 账户,其应用程序部署在美国西部 2 区。应用程序日志存储在每个账户的 AmazonS3 存储桶中。该公司希望构建一个使用单个 S3 存储桶的集中式日志分析解决方案。日志不得离开我们,公司希望将运营开销降至最低。哪种解决方案满足这些要求,并且最具成本效益?

- A.创建一个 S3 生命周期策略,将对象从应用程序 S3 存储桶之一复制到集中式 S3 存储桶。
- B.使用 S3 同区域复制将日志从 S3 存储桶复制到 us-west-2 中的另一个 S3 存储桶。将此 S3 存储桶用于日志分析。
- C.编写一个脚本,每天使用 PutObjectAPI 操作将桶的全部内容复制到 us-west-2 中的另一个 S3 桶中。使用此 S3 存储桶进行日志分析。
- D.在这些帐户中编写 AWSLambda 函数,每次将日志传递到 S3 存储桶时都会触发这些函数 (S3:ObjectCreated:* 事件)。将日志复制到 us-west-2 中的另一个 S3 存储桶。使用此 S3 存储桶进行日志分析。

答案: B

645.一家公司推出了一款新的移动应用。在世界任何地方,用户都可以看到他们选择的主题的当地新闻。用户还可以从应用程序内部发布照片和视频。用户通常在内容发布后的前几分钟内访问内容。新内容会快速替换旧内容,然后旧内容就会消失。新闻的本地性质意味着用户在上传新闻的 AWS 区域内消费了 90% 的内容。哪种解决方案可以通过为内容上传提供最低的延迟来优化用户体验?

- A.上传内容并将其存储在 AmazonS3 中。使用 AmazonCloudFront 进行上传。
- B.上传内容并将其存储在 AmazonS3 中。使用 S3 传输加速进行上传。
- C.将内容上传到离用户最近的区域中的 AmazonEC2 实例。将数据复制到 AmazonS3。
- D.将内容上传并存储在离用户最近的地区的 AmazonS3 中。使用 AmazonCloudFront 的多个发行版。

答案: B

646.一家公司正在构建一个使用无服务器架构的新应用程序。该架构将由亚马逊 API 网关 RESTAPI 和 AWSLambda 功能组成,用于管理传入请求。该公司希望添加一个服务,该服务可以将 API 网关 RESTAPI 接收的消息发送到多个目标 Lambda 函数,用于处理。该服务必须提供消息过滤,使目标 Lambda 函数能够仅接收函数所需的消息。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A.将请求从 API 网关 RESTAPI 发送到亚马逊简单通知服务 (亚马逊 SNS) 主题。将 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列订阅到 SNS 主题。配置目标 Lambda 函数以轮询不同的 SQS 队列。
- B.将请求从 API 网关 RESTAPI 发送到 AmazonEventBridge。配置 EventBridge 以调用目标 Lambda 函数。
- C.从 API 网关 RESTAPI 向 AmazonManagedStreamingforApacheKafka (AmazonMSK) 发送请求。配置 AmazonMSK 将消息发布到目标 Lambda 函数。
- D.将请求从 API 网关 RESTAPI 发送到多个亚马逊简单队列服务 (AmazonSQS) 队列。配置目标 Lambda 函数以轮询不同的 SQS 队列。

答案: A

647.一家公司将数百万个档案迁移到了 AmazonS3。解决方案架构师需要实现一个解决方案,该解决方案将使用客户提供的密钥加密所有归档数据。解决方案必须加密现有的未加密对象和未来的对象。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.通过过滤 AmazonS3 库存报告创建未加密对象列表。配置 S3 批处理操作作业,使用客户提供的密钥 (SSE-C) 对列表中的对象进行服务器端加密。配置 S3 默认加密功能以使用服务器-使用客户提供的密钥 (SSE-C) 进行侧加密。
- B.使用 S3 存储透镜指标来识别未加密的 S3 存储桶。将 S3 默认加密功能配置为使用 AWSKMS 密钥 (SSE-KMS) 的服务器端加密。
- C.通过更改 AmazonS3 的 AWS 使用情况报告,创建未加密对象列表。配置 AWSBatch 作业,使用 AWSKMS 密钥 (SSE-KMS) 的服务器端加密对列表中的对象进行加密。将 S3 默认加密功能配置为使用 AWSKMS 密钥 (SSE-KMS) 的服务器端加密。
- D.通过过滤 AmazonS3 的 AWS 使用报告来创建未加密对象列表。配置 S3 默认加密功能,使用客户提供的密钥 (SSE-C) 进行服务器端加密。

答案: A

648.托管公司域名记录的 DNS 提供商正在经历中断,导致在 AWS 上运行的网站服务中断。该公司需要迁移到更具弹性的托管 DNS 服务,并希望该服务在 AWS 上运行。解决方案架构师应该做些什么来快速迁移 DNS 托管服务?

- A.为域名创建一个 AmazonRoute53 公共托管区。导入包含由托管的域记录的区域以前的供应商。
- B.为域名创建一个 AmazonRoute53 私有托管区。导入包含前一个提供程序托管的域记录的区域。
- C.在 AWS 中创建一个简单的 AD 目录。为域记录启用 DNS 提供程序和 AWSDirectoryServiceforMicrosoftActiveDirectory 之间的区域传输。
- D.在 VPC 中创建一个 AmazonRoute53 解析器入站端点。指定提供商 DNS 将转发 DNS 的 IP 地址配置提供商 DNS,将域的 DNS 查询转发到入站端点中指定的 IP 地址。

答案: A

649.一家公司正在 AWS 上构建一个连接到 AmazonRDS 数据库的应用程序。该公司希望管理应用程序配置,并安全地存储和检索数据库和其他服务的凭据。哪种解决方案能够以最小的管理开销满足这些要求?

- A.使用 AWSAppCon-g 存储和管理应用程序配置。使用 AWSSecretsManager 存储和检索凭据。
- B.使用 AWSLambda 存储和管理应用程序配置。使用 AWSSystemsManager 参数存储来存储和检索凭据。
- C.使用加密的应用程序配置。将文件存储在 AmazonS3 中以进行应用程序配置。创建另一个 S3-letto 存储并检索凭据。
- D.使用 AWSAppCon 来存储和管理应用程序配置。使用 AmazonRDS 存储和检索凭据。

答案: A

650.为了满足安全要求，公司需要在与 AmazonRDSMySQLDB 实例通信时加密其传输中的所有应用程序数据。最近的一项安全审计显示，使用 AWS 密钥管理服务（AWSKMS）启用了静态加密，但未启用传输中的数据。解决方案架构师应该做什么来满足安全要求？

- A. 在数据库上启用 IAM 数据库身份验证。
- B. 提供自签名证书。在与 RDS 实例的所有连接中使用证书。
- C. 对 RDS 实例进行快照。将快照还原到启用加密的新实例。
- D. 下载 AWS 提供的根证书。在与 RDS 实例的所有连接中提供证书。

答案：D

651.一家公司正在设计一种新的 web 服务，该服务将在弹性负载平衡（ELB）负载平衡器后面的 AmazonEC2 实例上运行。然而，许多 web 服务客户端只能访问其防火墙上授权的 IP 地址。解决方案架构师应该推荐什么来满足客户的需求？

- A. 具有相关弹性 IP 地址的网络负载均衡器。
- B. 具有相关弹性 IP 地址的应用程序负载平衡器。
- C. AmazonRoute53 托管区域中指向弹性 IP 地址的 A 记录。
- D. 具有公共 IP 地址的 EC2 实例在负载均衡器前作为代理运行。

答案：A

652.一家公司建立了一个新的 AWS 帐户。该帐户是新设置的，默认设置没有更改。该公司担心 AWS 帐户根用户的安全性。应该做些什么来保护 root 用户的安全？

- A. 为日常管理任务创建 IAM 用户。禁用 root 用户。
- B. 为日常管理任务创建 IAM 用户。在 root 用户上启用多因素身份验证。
- C. 为 root 用户生成访问密钥。使用访问密钥执行日常管理任务，而不是 AWS 管理控制台。
- D. 向最高级的解决方案架构师提供根用户凭据。让解决方案架构师使用 root 用户执行日常管理任务。

答案：B

653.一家金融服务公司希望关闭两个数据中心，并将超过 100TB 的数据迁移到 AWS。数据错综复杂目录结构，其中数百万个小文件存储在子文件夹的深层次结构中。大多数数据都是非结构化的，该公司的存储由来自多个供应商的基于 SMB 的存储类型组成。该公司不希望迁移后更改其应用程序以访问数据。解决方案架构师应该做些什么来以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 使用 AWSDirectConnect 将数据迁移到 AmazonS3。
- B. 使用 AWSDataSync 将数据迁移到用于 Lustre 的 AmazonFSx。
- C. 使用 AWSDataSync 将数据迁移到 AmazonFSxforWindows 文件服务器。
- D. 使用 AWSDirectConnect 将本地存储的数据迁移到 AWS 存储网关卷网关。

答案：C

654.公司使用 AWS 组织中的组织来管理包含应用程序的 AWS 帐户。公司在组织中设立了一个专门的监控成员帐户。该公司希望通过使用 AmazonCloudWatch 查询和可视化跨帐户的可观察性数据。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 为监控帐户启用 CloudWatch 跨帐户可观察性。部署由提供的 AWSCloudFormation 模板每个 AWS 帐户中的监控帐户，以便与监控帐户共享数据。
- B. 设置服务控制策略（SCP），以在组织根组织单位（OU）下的监控帐户中提供对 CloudWatch 的访问。
- C. 在监控帐户中配置新的 IAM 用户。在每个 AWS 帐户中，配置 IAM 策略，以便有权查询和可视化帐户中的 CloudWatch 数据。将新 IAM 策略附加到新 IAM 用户。
- D. 在监控帐户中创建一个新的 IAM 用户。在每个 AWS 帐户中创建跨帐户 IAM 策略。将 IAM 策略附加到新 IAM 用户。

答案：A

655.公司的网站用于向公众销售产品。该站点在应用程序负载平衡器（ALB）后面的自动扩展组中的 AmazonEC2 实例上运行。还有一个 AmazonCloudFront 分发，AWSWAF 正被用于防御 SQL 注入攻击。ALB 是 CloudFront 分布的起源。最近对安全日志的审查显示，需要阻止外部恶意 IP 访问网站。解决方案架构师应该做什么来保护应用程序？

- A. 修改 CloudFront 分发上的网络 ACL，为恶意 IP 地址添加拒绝规则。
- B. 修改 AWSWAF 的配置，添加 IP 匹配条件以阻止恶意 IP 地址。
- C. 修改 ALB 后面目标组中 EC2 实例的网络 ACL，以拒绝恶意 IP 地址。
- D. 修改 ALB 后面目标组中 EC2 实例的安全组，以拒绝恶意 IP 地址。

答案：B

656.一家公司在 AWSOrganizations 中建立了一个包含 10 个 AWS 帐户的组织。解决方案架构师必须设计一个解决方案，为数千名员工提供账户访问权限。该公司有一个现有的身份提供者（IdP）。该公司希望使用用于向 AWS 进行身份验证的现有 IdP。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 在所需的 AWS 帐户中为员工创建 IAM 用户。将 IAM 用户连接到现有 IdP。为 IAM 用户配置联合身份验证。
- B. 使用与现有 IdP 同步的用户电子邮件地址和密码设置 AWS 帐户根用户。
- C. 配置 AWSIAM 身份中心（AWS 单点登录）。将 IAM 身份中心连接到现有的 IdP。为用户和组提供以下资源现有的 IdP。
- D. 使用 AWS 资源访问管理器（AWSRAM）与现有 IdP 中的用户共享对 AWS 帐户的访问。

答案: C

657.一位解决方案架构师正在为一家公司的 AWS 帐户设计 AWS 身份和访问管理 (IAM) 授权模型。该公司已指定五名特定员工可以完全访问 AWS 帐户中的 AWS 服务和资源。解决方案架构师为每个指定员工创建了一个 IAM 用户,并创建了 IAM 用户组。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 将 AdministratorAccess 基于资源的策略附加到 IAM 用户组。将每个指定的员工 IAM 用户放入 IAM 用户组。
- B. 将基于 SystemAdministrator 身份的策略附加到 IAM 用户组。将每个指定的员工 IAM 用户放入 IAM 用户组。
- C. 将 AdministratorAccess 基于身份的策略附加到 IAM 用户组。将每个指定的 IAM 员工用户放置在 IAM 用户组。
- D. 将基于 SystemAdministrator 资源的策略附加到 IAM 用户组。将每个指定的员工 IAM 用户放入 IAM 用户组。

答案: C

658.一家公司有一个夜间批处理程序,用于分析本地系统每天通过 SFTP 收到的报告。该公司希望将解决方案迁移到 AWS 云。解决方案必须具有高可用性和弹性。解决方案还必须尽量减少操作工作量。哪种解决方案满足这些要求?

- A. 部署 AWSTransferforSFTP 和 AmazonElasticFileSystem (AmazonEFS) 存储系统。在中使用 AmazonEC2 实例一个具有计划缩放策略的自动缩放组,用于运行批处理操作。
- B. 部署一个运行 Linux 和 SFTP 服务的 AmazonEC2 实例。使用 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷进行存储。使用自动缩放组,将最小实例数和所需实例数设置为 1。
- C. 部署一个运行 Linux 和 SFTP 服务的 AmazonEC2 实例。使用 AmazonElasticFileSystem (AmazonEFS) 文件系统进行存储。使用自动缩放组,将最小实例数和所需实例数设置为 1。
- D. 部署 AWSTransferforSFTP 和 AmazonS3 存储桶。修改应用程序,将批处理从 AmazonS3 拉到 AmazonEC2 实例进行处理。使用具有计划扩展策略的 AutoScaling 组中的 EC2 实例来运行批处理操作。

答案: A

659.一家公司让世界各地的用户访问其部署在多个 AWS 区域的 AmazonEC2 实例上的基于 HTTP 的应用程序。该公司希望提高应用程序的可用性和性能。该公司还希望保护应用程序免受可能影响可用性、危害安全或消耗过多资源的常见网络漏洞的攻击。需要静态 IP 地址。解决方案架构师应该推荐什么来实现这一点?

- A. 将 EC2 实例放在每个区域的网络负载均衡器 (NLB) 后面。在 NLB 上部署 AWSWAF。使用 AWSGlobalaccelerator 创建加速器,并将 NLB 注册为端点。
- B. 将 EC2 实例放在每个区域的应用程序负载均衡器 (ALB) 后面。在 ALB 上部署 AWSWAF。创建加速器使用 AWSGlobalAccelerator 并将 ALB 注册为端点。
- C. 将 EC2 实例放在每个区域的网络负载均衡器 (NLB) 后面。在 NLB 上部署 AWSWAF。创建一个 AmazonCloudFront 分发,其源使用 AmazonRoute53 基于延迟的路由将请求路由到 NLB。
- D. 将 EC2 实例放在每个区域的应用程序负载均衡器 (ALB) 后面。创建一个 AmazonCloudFront 分发,其源使用 AmazonRoute53 基于延迟的路由将请求路由到 ALB。在 CloudFront 分发上部署 AWSWAF。

答案: B

660.一家公司的数据平台使用亚马逊 AuroraMySQL 数据库。数据库具有跨不同可用区的多个读取副本和多个 DB 实例。用户最近报告了数据库中的错误,表明连接太多。这个该公司希望将读取副本提升为主写入器时的故障超时时间减少 20%。哪种解决方案能够满足这一要求?

- A. 使用 Multi-AZ 集群部署从 Aurora 切换到 AmazonRDS。
- B. 在 Aurora 数据库前使用 AmazonRDSProxy。
- C. 使用 DynamoDB 加速器 (DAX) 切换到 AmazonDynamoDB 进行读取连接。
- D. 切换到具有重新定位功能的 AmazonRedshift。

答案: B

661.一家公司将文本存储在亚马逊 S3 中。文本包括客户聊天消息、日期和时间信息以及客户个人身份信息 (PII)。该公司需要一个解决方案,向外部服务提供商提供对话样本以进行质量控制。外部服务提供商需要随机选择样本对话,直到最密集的对话。公司不得与外部服务提供商共享客户个人身份信息。当客户对话数量增加时,解决方案必须扩展。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 在 AmazonEC2 实例上创建一个批处理,定期读取所有新文件,从文件中编辑 PII,并将编辑后的文件写入另一个 S3 存储桶。指示外部服务提供商访问不包含 PII 的存储桶。
- B. 在 AmazonEC2 实例上创建一个批处理,定期读取所有新文件,从文件中编辑 PII,并将编辑后的文件写入另一个 S3 存储桶。指示外部服务提供商访问不包含 PII 的存储桶。
- C. 在 AmazonEC2 实例上创建一个 web 应用程序,该应用程序显示文件列表,从文件中编辑 PII,并允许外部服务提供商下载已编辑 PII 的文件的新版本。
- D. 创建一个 AmazonDynamoDB 表。创建一个 AWSLambda 函数,仅读取文件中不包含 PII 的数据。配置 Lambda 函数,以便在向 AmazonS3 写入新文件时将非 PII 数据存储在 DynamoDB 表中。授予外部服务提供商访问 DynamoDB 表的权限。

答案: A

662.一家公司正在 AmazonEC2 实例上运行一个遗留系统。应用程序代码不能修改,系统不能在多个实例上运行。解决方案架构师必须设计一个有弹性的解决方案,以缩短系统的恢复时间。解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求?

- A. 为 EC2 实例启用终止保护。

- B. 为 Multi-AZ 部署配置 EC2 实例。
 - C. 创建 AmazonCloudWatch 警报，以便在发生故障时恢复 EC2 实例。
 - D. 启动带有两个使用 RAID 配置实现存储冗余的 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷的 EC2 实例。
- 答案: C

663. 一家公司希望跨三个可用区将其容器化应用程序工作负载部署到 VPC。该公司需要一个跨可用区高度可用的解决方案。解决方案必须对应用程序进行最小的更改。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 使用亚马逊弹性容器服务 (AmazonECS)。将 AmazonECS 服务自动扩展配置为使用目标跟踪扩展。设置最小容量为 3。将任务放置策略类型设置为使用可用区属性进行分散。
 - B. 使用 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 自管理节点。配置应用程序自动缩放以使用目标跟踪缩放。将最小容量设置为 3。
 - C. 使用 AmazonEC2 保留实例。在扩展放置组中启动三个 EC2 实例。配置自动缩放组以使用目标跟踪缩放。将最小容量设置为 3。
 - D. 使用 AWSLambda 函数。配置 Lambda 函数以连接到 VPC。配置应用程序自动缩放，以使用 Lambda 作为可缩放目标。将最小容量设置为 3。
- 答案: A

664. 一家媒体公司将电影存储在亚马逊 S3 中。每部电影都存储在一个大小在 1GB 到 10GB 之间的视频文件中。该公司必须能够在购买后 5 分钟内提供电影的流媒体内容。对 20 年以下电影的需求高于对 20 年以上电影的需求。该公司希望根据需求将托管服务成本降至最低。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 将所有媒体内容存储在 AmazonS3 中。当对电影的需求减少时，使用 S3 生命周期策略将媒体数据移动到的不频繁访问层。
- B. 在 S3 标准中存储较新的电影视频。将较旧的电影视频存储在 S3 标准不频繁访问 (S3 标准 1A) 中。当用户订购旧电影时，使用标准检索来检索视频文件。
- C. 在 S3 智能分层中存储较新的电影视频。在 S3Glacier 灵活检索中存储较旧的电影视频。当用户订购较旧的电影，通过使用快速检索来检索视频。
- D. 将较新的电影视频存储在 S3 标准中。将旧电影视频存储在 S3GlacierFlexibleRetrieval 中。当用户订购旧电影时，使用批量检索来检索视频文件。

答案: C

665. 解决方案架构师需要为供应商作为 Docker 容器映像提供的应用程序设计架构。集装箱需要 50GB 的存储空间可供临时使用。基础设施必须是无服务器的。哪种解决方案以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 创建一个 AWSLambda 函数，该函数使用 Docker 容器映像和一个安装了 AmazonS3 的卷，该卷的空间超过 50GB。
- B. 创建一个 AWSLambda 函数，该函数使用 Docker 容器映像和具有超过 50GB 空间的 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷。
- C. 创建一个使用 AWSFargate 启动类型的 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS) 集群。为创建任务定义带有 AmazonElasticFileSystem (AmazonEFS) 卷的容器映像。使用该任务定义创建服务。
- D. 创建一个使用 AmazonEC2 启动类型的 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS) 集群，该集群具有超过 50GB 空间的 Amazon 弹性块存储 (AmazonEBS) 卷。为容器映像创建任务定义。使用该任务定义创建服务。

答案: C

666. 公司需要使用其本地 LDAP 目录服务对 AWS 管理控制台的用户进行身份验证。目录服务与安全断言标记语言 (SAML) 不兼容。哪种解决方案满足这些要求?

- A. 在 AWS 和本地 LDAP 之间启用 AWSIAM 身份中心 (AWS 单点登录)。
- B. 创建一个使用 AWS 凭据的 IAM 策略，并将该策略集成到 LDAP 中。
- C. 设置一个流程，在 LDAP 凭据更新时轮换 IAM 凭据。
- D. 开发一个使用 AWS 安全令牌服务 (AWSSTS) 的本地自定义身份代理应用程序或流程，以获得短期服务资格证书。

答案: D

667. 一家公司在 AWS 帐户中存储多个 AmazonMachineImages (AMI)，以启动其 AmazonEC2 实例。AMI 包含公司运营所需的关键数据和配置。该公司希望实施一种能够恢复的解决方案意外快速有效地删除了 AMI。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 创建 AMI 的 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 快照。将快照存储在单独的 AWS 帐户中。
- B. 定期将所有 AMI 复制到另一个 AWS 帐户。
- C. 在回收站中创建保留规则。
- D. 将 AMI 上传到具有跨区域复制功能的 AmazonS3 存储桶中。

答案: C

668. 一家公司有 150TB 的存档图像数据存储在本地，需要在下个月内移动到 AWS 云。该公司目前的网络连接仅允许在夜间为此目的上传高达 100Mbps 的数据。移动这些数据并满足迁移截止日期的最具成本效益的机制是什么?

- A. 使用 AWSSnowmobile 将数据传送到 AWS。
- B. 订购多台 AWSSnowball 设备将数据运送到 AWS。
- C. 启用 AmazonS3 传输加速并安全上传数据。
- D. 创建 AmazonS3VPC 端点，建立 VPN 上传数据。

答案: B

669. 一家公司希望将其三层应用程序从本地迁移到 AWS。web 层和应用层在第三方虚拟机 (VM) 上运行。数据库层正在 MySQL 上运行。公司需要通过对架构进行尽可能少的更改来迁移应用程序。该公司还需要一个数据库解决方案，可以将数据恢复到特定的时间点。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A.将 web 层和应用层迁移到私有子网中的 AmazonEC2 实例。将数据库层迁移到私有子网中的 AmazonRDSforMySQL。
- B.将 web 层迁移到公共子网中的 AmazonEC2 实例。将应用层迁移到专用子网中的 EC2 实例。迁移将数据库层连接到私有子网中的 AmazonAuroraMySQL。
- C.将 web 层迁移到公共子网中的 AmazonEC2 实例。将应用层迁移到专用子网中的 EC2 实例。将数据库层迁移到私有子网中的 AmazonRDSforMySQL。
- D.将 web 层和应用层迁移到公共子网中的 AmazonEC2 实例。将数据库层迁移到公共子网中的 AmazonAuroraMySQL。

答案: B

670.一个开发团队正在与另一家公司合作创建一个集成产品。另一家公司需要访问开发团队帐户中包含的 AmazonSimpleQueueService (AmazonSQS) 队列。另一家公司希望在不放弃自己的帐户权限的情况下轮询队列。解决方案架构师应该如何提供对 SQS 队列的访问?

- A.创建一个实例程序,为其他公司提供对 SQS 队列的访问权限。
- B.创建 IAM 策略,允许其他公司访问 SQS 队列。
- C.创建一个 SQS 访问策略,为其他公司提供对 SQS 队列的访问权限。
- D.创建一个 Amazon 简单通知服务 (AmazonSNS) 访问策略,为其他公司提供对 SQS 队列的访问。

答案: C

671.一家公司的开发人员希望有一种安全的方式来获得运行最新版本亚马逊 Linux 的亚马逊 EC2 实例的 SSH 访问权限。开发人员在公司办公室远程工作。该公司希望将 AWS 服务作为解决方案的一部分。EC2 实例托管在 VPC 私有子网中,并通过部署在公共子网中的 NAT 网关访问互联网。解决方案架构师应该做些什么来最经济高效地满足这些要求?

- A.在与 EC2 实例相同的子网中创建堡垒主机。向开发人员授予 ec2:CreateVpnConnectionIAM 权限。安装 EC2 实例连接,以便开发人员可以连接到 EC2 实例。
- B.在公司网络和 VPC 之间创建 AWS 站点到站点 VPN 连接。指示开发人员在公司网络上时使用站点到站点 VPN 连接访问 EC2 实例。指示开发人员设置另一个 VPN 远程工作时的访问连接。
- C.在 VPC 的公共子网中创建堡垒主机,将堡垒主机的安全组和 SSH 密钥配置为只允许从开发人员的公司和远程网络进行连接和 SSH 身份验证。指示开发人员使用 SSH 通过堡垒主机连接到 EC2 实例。
- D.将 AmazonSSMManagedInstanceCoreIAM 策略附加到与 EC2 实例关联的 IAM 角色。指导开发人员使用 AWSSystemsManager 会话管理器访问 EC2 实例。

答案: D

672.一家制药公司正在开发一种新药。在过去的几个月里,该公司生成的数据量呈指数级增长。该公司的研究人员经常要求整个数据集的一个子集以最小的延迟立即可用。然而整个数据集不需要每天访问。目前,所有数据都驻留在本地存储阵列中,该公司希望减少持续的资本支出。解决方案架构师应该推荐哪种存储解决方案来满足这些要求?

- A.将 AWSDataSync 作为定时 cron 作业运行,以持续地将数据迁移到 AmazonS3 存储桶。
- B.部署一个以 AmazonS3 存储桶为目标存储的 AWS 存储网关。将数据迁移到存储网关设备。
- C.部署一个带有缓存卷的 AWS 存储网关卷网关,其中 AmazonS3 存储桶作为目标存储。迁移数据连接到存储网关设备。
- D.配置从本地环境到 AWS 的 AWS 站点到站点 VPN 连接。将数据迁移到 Amazon 弹性文件系统 (AmazonEFS) 文件系统。

答案: C

673.一家公司有一个在 AmazonEC2 实例上运行的关键业务应用程序。应用程序将数据存储在 AmazonDynamoDB 表中。公司必须能够将表格恢复到过去 24 小时内的任何时间点。哪种解决方案以最小的运营开销满足这些要求?

- A.为桌子设定恢复的时间点。
- B.对表格使用 AWSBackup。
- C.使用 AWSLambda 函数每小时对表进行按需备份。
- D.打开桌面上的流,以捕捉过去 24 小时内桌面上的登录更改。将流的副本存储在 AmazonS3 存储桶中。

答案: A

674.一家公司托管了一个用于将文件上传到亚马逊 S3 存储桶的应用程序。上传后,文件会被处理以提取元数据,这需要不到 5 秒的时间。上传的数量和频率从每小时几次到数百次并发上传不等。这个公司已要求解决方案架构师设计一个符合这些要求的经济高效的架构。解决方案架构师应该推荐什么?

- A.配置 AWSCloudTrail 跟踪以记录 S3API 调用。使用 AWSAppSync 处理文件。
- B.在 S3 存储桶中配置一个对象创建的事件通知,以调用 AWSLambda 函数来处理文件。
- C.配置 AmazonKinesis 数据流以处理数据并将其发送到 AmazonS3。调用 AWSLambda 函数来处理文件。
- D.配置一个 Amazon 简单通知服务 (AmazonSNS) 主题来处理上传到 AmazonS3 的文件。调用 AWSLambda 函数来处理文件。

答案: B

675.公司的应用程序部署在 AmazonEC2 实例上,并使用 AWSLambda 函数实现事件驱动架构。该公司使用不同 AWS 帐户中的非生产开发环境来测试新功能,然后再将这些功能部署到生产。由于客户位于不同的时区,生产实例显示了持续的使用情况。该公司仅在工作日的营业时间使用非生产实例。该公司在周末不使用非生产实例。该公司希望优化在 AWS 上运行其应用程序的成本。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A.将按需实例用于生产实例。仅在周末对非生产实例使用专用主机。
- B.对生产实例和非生产实例使用保留实例。不使用时关闭非生产实例。

- C.对生产实例使用计算节约计划。将按需实例用于非生产实例。关闭不使用时的非生产情况。
D.为生产实例使用专用主机。对非生产实例使用 EC2 实例节省计划。

答案: C

676.一家公司将数据存储在本地 Oracle 关系数据库中。该公司需要在 AmazonAuroraPostgreSQL 中提供数据以供分析。该公司使用 AWSSite-to-SiteVPN 连接将其本地网络连接到 AWS。公司必须捕获迁移到 AuroraPostgreSQL 期间源数据库发生的更改。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.使用 AWS 模式转换工具 (AWS SCT) 将 Oracle 模式转换为 AuroraPostgreSQL 模式。使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 满载迁移任务迁移数据。
B.使用 AWS DataSync 将数据迁移到 Amazon S3 存储桶。使用 AuroraPostgreSQL 的 S3 扩展将 S3 数据导入 AuroraPostgreSQL。
C.使用 AWS 模式转换工具 (AWS SCT) 将 Oracle 模式转换为 AuroraPostgreSQL 模式。使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS)，用于迁移现有数据并复制正在进行的更改。
D.使用 AWS Snowball 设备将数据迁移到 Amazon S3 存储桶。使用 AuroraPostgreSQL 的 S3 扩展将 S3 数据导入 AuroraPostgreSQL。

答案: C

677.电子商务公司正在进行季节性的在线销售。该公司在跨越多个可用区的 Amazon EC2 实例上托管其网站。该公司希望其网站能够管理销售期间 tra@c 的突然增长。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A.创建一个足够大的自动伸缩组，以处理峰值 tra@c 负载。停止一半的 Amazon EC2 实例。配置自动伸缩组，以便在 tra@c 收紧时使用停止的实例进行横向缩放。
B.为网站创建一个自动伸缩组。设置“自动缩放”组的最小大小，以便它可以处理高 tra@c 卷而无需向外缩放。
C.使用 Amazon CloudFront 和 Amazon ElastiCache 缓存动态内容，并将 AutoScaling 组设置为源。用填充 CloudFront 和 ElastiCache 所需的实例配置 AutoScaling 组。在缓存完全填充后进行扩展。
D.组建一个自动缩放小组，以缩小 astra@c 的增长。创建一个启动模板，从 4 月开始启动新实例亚马逊机器映像 (AMI)。

答案: D

678.解决方案架构师必须为公司的合规政策提供自动化解决方案，该政策规定安全组不能包含允许从 0.0.0.0/0 进行 SSH 的规则。如果违反了政策，公司需要被通知。需要尽快找到解决方案。解决方案架构师应该做些什么来以最小的运营开销满足这些要求?

- A.编写一个 AWS Lambda 脚本，监控安全组是否对 0.0.0.0/0 地址开放 SSH，并在每次发送一个通知时创建一个通知。
B.启用受限 sshAWS 控制管理规则，并在以下情况下生成亚马逊简单通知服务 (亚马逊 SNS) 通知创建了不合规规则。
C.创建具有全局打开安全组和网络 ACL 权限的 IAM 角色。创建一个 Amazon 简单通知服务 (Amazon SNS) 主题，以便在每次用户担任角色时生成通知。
D.配置服务控制策略 (SCP)，防止非管理用户创建或编辑安全组。当用户请求需要管理员权限的规则时，在票务系统中创建通知。

答案: B

679.将 AmazonElasticKubernetesService (Amazon EKS) 与 Amazon EC2 工作节点一起使用。一家公司在 AWS 帐户中部署了一个应用程序。该应用程序由在 AWS Lambda 和 Amazon 上运行的微服务组成弹性 Kubernetes 服务 (亚马逊 EKS)。每个微服务都有单独的团队支持。该公司拥有多个 AWS 帐户，并希望为每个团队的微服务提供自己的帐户。解决方案架构师需要设计一个解决方案，通过 HTTPS (端口 443) 提供服务到服务的通信。该解决方案还必须为服务发现提供服务注册表。哪种解决方案能够以最小的管理开销满足这些要求?

- A.创建检查 VPC。将 AWS 网络防火墙部署到检查 VPC。将检查 VPC 连接到新的传输网关。将 VPC 路由到 VPCtra@c 到检查 VPC。应用防火墙规则只允许 HTTPS 通信。
B.创建 VPCLattice 服务网络。将微服务与服务网络相关联。为每个服务设计 HTTPS 侦听器。将微服务计算资源注册为目标。识别需要与服务通信的 VPC。将这些 VPC 与服务网络。
C.为每个微服务创建一个带有 HTTPS 侦听器和目标组的网络负载均衡器 (NLB)。为每个微服务创建 AWSPrivateLink 端点服务。在需要使用该微服务的每个 VPC 中创建一个接口 VPC 端点。
D.在包含微服务的 VPC 之间创建对等连接。为每个需要连接到客户端的服务创建一个 pre-x 列表。创建路由表，将 tra@c 路由到相应的 VPC。创建仅允许 HTTPS 通信的安全组。

答案: B

680.一家公司有一款手机游戏，它从亚马逊 RDS 数据库实例中读取大部分元数据。随着游戏越来越受欢迎，开发人员注意到与游戏元数据加载时间相关的速度减慢。性能指标表明，简单地扩展数据库无济于事。解决方案架构师必须探索所有选项，包括快照、复制和亚毫秒响应时间的功能。解决方案架构师应该推荐什么来解决这些问题?

- A.使用 AuroraReplicas 将数据库迁移到 Amazon Aurora。
B.将数据库迁移到具有全局表的 Amazon DynamoDB。
C.在数据库前面添加一个 AmazonElastiCacheforRedis 层。
D.在数据库前面添加一个 AmazonElastiCacheforMemcached 层。

答案: C

681.一家数据分析公司拥有 80 个分布在全球的中心。每个 o@c 承载 1PB 的数据，并具有 1 到 2Gbps 的互联网带宽。该公司需要一次性将大量数据从其服务迁移到 Amazon S3。公司必须在 4 周内完成迁移。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A.为每个 o@c 建立新的 10Gbps AWS Direct Connect 连接。将数据传输到 Amazon S3。

- B.使用多个 AWSSnowballEdge 存储优化设备来存储数据并将其传输到 AmazonS3。
C.使用 AWSSnowmobile 存储数据并将其传输到 AmazonS3。
D.设置 AWS 存储网关卷网关，将数据传输到 AmazonS3。

答案：B

682.一家公司拥有包含参考数据集的亚马逊弹性文件系统（AmazonEFS）文件系统。该公司在 AmazonEC2 实例上有需要读取数据集的应用程序。但是，应用程序不能更改数据集。该公司希望使用 IAM 访问控制来防止应用程序能够修改或删除数据集。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.从 EC2 实例中以只读模式装载 EFS 文件系统。
B.为 EFS 文件系统创建拒绝弹性系统的源策略：对附加到 IAM 角色的 ClientWrite 操作 EC2 实例。
C.为 EFSle 系统创建一个身份策略，拒绝 EFSle 系统上的弹性系统：ClientWrite 操作。
D.为每个应用程序创建一个 EFS 访问点。使用可移植操作系统接口（POSIX）文件权限允许对根目录中的文件进行只读访问。

答案：B

683.一家公司已聘请外部供应商在其 AWS 帐户中执行工作。供应商使用托管在其拥有的 AWS 帐户中的自动化工具。供应商没有 IAM 访问该公司 AWS 帐户的权限。公司需要批准供应商访问公司的 AWS 帐户。哪种解决方案最安全地满足这些要求？

- A.在公司帐户中创建 IAM 角色，以委派对供应商 IAM 角色的访问权限。为角色附加适当的 IAM 策略供应商所需的权限。
B.使用符合密码复杂性要求的密码在公司帐户中创建 IAM 用户。为用户附加适当的 IAM 策略，以获得供应商所需的权限。
C.在公司帐户中创建 IAM 组。将自动化工具的 IAM 用户从供应商帐户添加到组中。将适当的 IAM 策略附加到组中，以获得供应商所需的权限。
D.在公司帐户中创建一个 IAM 用户，该用户具有允许供应商帐户的权限边界。为用户附加适当的 IAM 策略，以获得供应商所需的权限。

答案：A

684.一家公司希望在 AWS 云中运行其实验性工作负载。该公司有云支出预算。该公司的首席财务官是关注每个部门的云支出责任。首席财务官希望在支出阈值达到预算的 60%时收到通知。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.在 AWS 资源上使用成本分配标签来标记所有者。在 AWS 预算中创建使用预算。添加要接收的警报阈值当支出超过预算的 60%时发出通知。
B.使用 AWSCostExplorer 预测来确定资源所有者。当支出超过预算的 60%时，使用 AWS 成本异常检测创建警报阈值通知。
C.在 AWS 资源上使用成本分配标签来标记所有者。当支出超过预算的 60%时，使用 AWSTrustedAdvisor 上的 AWSSupportAPI 创建警报阈值通知。
D.使用 AWSCostExplorer 预测来确定资源所有者。在 AWS 预算中创建使用预算。添加一个警报阈值，以便在支出超过预算的 60%时收到通知。

答案：A

685.一家公司希望在 AWS 上部署一个内部 web 应用程序。web 应用程序必须只能从公司访问。该公司需要从互联网下载 web 应用程序的安全补丁。该公司创建了一个 VPC，并配置了与该公司的 AWS 站点到站点 VPN 连接。解决方案架构师必须为 web 应用程序设计安全的架构。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.在公共应用程序负载均衡器（ALB）后面的公共子网中的 AmazonEC2 实例上部署 web 应用程序。将互联网网关连接到 VPC。将 ALB 安全组的入站源设置为 0.0.0.0/0。
B.在内部应用程序负载均衡器（ALB）后面的私有子网中的 AmazonEC2 实例上部署 web 应用程序。部署 NAT 公共子网中的网关。将互联网网关连接到 VPC。将 ALB 安全组的入站源设置为 companyso@ce 网络 CIDR 块。
C.在内部应用程序负载均衡器（ALB）后面的公共子网中的 AmazonEC2 实例上部署 web 应用程序。在专用子网中部署 NAT 网关。将互联网网关连接到 VPC，将 ALB 安全组的出站目标设置到公司的 o@ce 网络 CIDR 块。
D.在公共应用程序负载均衡器（ALB）后面的私有子网中的 AmazonEC2 实例上部署 web 应用程序。将互联网网关连接到 VPC。将 ALB 安全组的出站目标设置为 0.0.0.0/0。

答案：B

686.一家公司在 AmazonEC2 实例上运行的自定义应用程序中维护其会计记录。该公司需要将数据迁移到 AWS 托管服务，以开发和维护应用程序数据。该解决方案必须要求最低限度的操作支持，并提供不可变的、可加密验证的数据更改日志。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A.将记录从应用程序复制到 AmazonRedshift 集群中。
B.将应用程序中的记录复制到 AmazonNeptune 集群中。
C.将应用程序中的记录复制到 AmazonTimestream 数据库中。
D.将应用程序中的记录复制到亚马逊量子分类账数据库（亚马逊 QLDB）分类账中。

答案：D

687.一家公司的营销数据从多个来源上传到亚马逊 S3 存储桶中。一系列数据准备作业聚合数据以进行报告。数据准备作业需要定期并行运行。稍后需要在特定的记录器中运行一些作业。该公司希望消除作业错误处理、重试逻辑和状态管理的操作开销。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.数据上传到 S3 存储桶后，立即使用 AWSLambda 函数处理数据。定期调用其他 Lambda 函数。
B.使用 AmazonAthena 处理数据。使用 AmazonEventBridgeScheduler 在常规内部调用 Athena。
C.使用 AWSGlueDataBrew 处理数据。使用 AWSStepFunctions 状态机运行 DataBrew 数据准备作业。
D.使用 AWS 数据管道处理数据。安排数据管道在午夜处理一次数据。

答案：C

688.一位解决方案架构师正在设计一个支付处理应用程序，该应用程序在多个可用区的私有子网中的 AWSLambda 上运行。该应用程序使用多个 Lambda 函数，每天处理数百万笔交易。该架构必须确保应用程序不会处理重复付款。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.使用 Lambda 检索所有到期付款。将到期付款发布到 AmazonS3 存储桶中。用事件通知配置 S3 存储桶，以调用另一个 Lambda 函数来处理到期付款。
- B.使用 Lambda 检索所有到期付款。将到期付款发布到 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）队列。配置另一个 Lambda 函数来轮询 SQS 队列并处理到期付款。
- C.使用 Lambda 检索所有到期付款。将到期付款发布到 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）FIFO 队列。配置另一个 Lambda 函数来轮询 FIFO 队列并处理到期付款。
- D.使用 Lambda 检索所有到期付款。将到期付款存储在 AmazonDynamoDB 表中。在 DynamoDB 表上配置流，以调用另一个 Lambda 函数来处理到期付款。

答案：C

689.一家公司在其内部数据中心运行多个工作负载。该公司的数据中心无法快速扩展以满足公司不断扩大的业务需求。该公司希望收集有关本地服务器和工作负载的使用和配置数据，以计划迁移到 AWS。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.在 AWS 迁移中心设置主 AWS 区域。使用 AWSSystemsManager 收集有关本地服务器的数据。
- B.在 AWS 迁移中心设置主 AWS 区域。使用 AWS 应用程序发现服务收集有关本地服务器的数据。
- C.使用 AWS 模式转换工具（AWS SCT）创建相关模板。使用 AWSTrustedAdvisor 收集有关本地服务器的数据。
- D.使用 AWS 模式转换工具（AWS SCT）创建相关模板。使用 AWS 数据库迁移服务（AWS DMS）收集有关本地服务器的数据。

答案：B

690.一家公司在 AWSOrganizations 中拥有一个启用了所有功能的组织。该公司要求，任何现有或新 AWS 帐户中的所有 API 调用和登录都必须经过审计。公司需要一个管理解决方案来防止额外的工作并最大限度地降低成本。该公司还需要知道任何 AWS 帐户何时不符合 AWS 基础安全最佳实践（FSBP）标准。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A.在 Organizations 管理帐户中部署 AWSControlTower 环境。启用 AWS 安全中心和 AWS 控制塔环境中的 AccountFactory。
- B.在专门的组织成员帐户中部署 AWSControlTower 环境。在环境中启用 AWSSecurityHub 和 AWSControlTower 帐户工厂。
- C.使用 AWS 托管服务（AMS）加速构建多帐户登录区（MALZ）。提交一份 RFC，以在 MALZ 中为 AmazonGuardDuty 提供自助服务。
- D.使用 AWS 托管服务（AMS）加速构建多帐户登录区（MALZ）。向 MALZ 中的 AWSSecurityHub 自助服务配置提交 RFC。

答案：A

691.一家公司在亚马逊 S3 存储桶中以 ApacheParquet 格式存储了 10TB 的日志。该公司偶尔需要使用 SQL 来分析日志。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A.创建一个 AmazonAuroraMySQL 数据库。使用 AWS 数据库迁移服务（AWS DMS）将数据从 S3 存储桶迁移到 Aurora。向 Aurora 数据库发出 SQL 语句。
- B.创建 AmazonRedshift 集群。使用 RedshiftSpectrum 直接在 S3 存储桶中的数据上运行 SQL 语句。
- C.创建一个 AWSGlue 爬虫来存储和检索 S3 存储桶中的表元数据。使用 AmazonAthena 直接在上运行 SQL 语句 S3 存储桶中的数据。
- D.创建 AmazonEMR 集群。使用 ApacheSparkSQL 直接在 S3bucket 中的数据上运行 SQL 语句。

答案：C

692.公司需要一个解决方案来防止 AWSCloudFormation 堆栈部署包含内联策略或声明中的“*”的 AWS 身份和访问管理（IAM）资源。该解决方案还必须禁止部署具有公共 IP 地址的 AmazonEC2 实例。该公司在 AWSOrganizations 的组织中启用了 AWSControlTower。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.使用 AWSControlTower 主动控制阻止部署具有公共 IP 地址和内联策略的 EC2 实例访问或
- B.使用 AWSControlTower 检测控件阻止部署具有公共 IP 地址和具有提升访问权限或“*”的内联策略的 EC2 实例。
- C.使用 AWSConfig 创建 EC2 和 IAM 合规规则。配置运行 AWSSystemsManager 会话管理器自动化的规则，以便在不符合要求时删除资源。
- D.如果 EC2 实例和 IAM 资源的操作导致不合规，则使用服务控制策略（SCP）阻止这些操作。

答案：A

693.一家公司拥有使用环境变量的 AWSLambda 函数。该公司不希望其开发人员看到明文形式的环境变量。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.将代码部署到 AmazonEC2 实例，而不是使用 Lambda 函数。
- B.在 Lambda 函数上配置 SSL 加密，以使用 AWSCloudHSM 存储和加密环境变量。
- C.在 AWS 认证管理器（ACM）中创建证书。配置 Lambda 函数以使用证书加密环境变量。
- D.创建 AWS 密钥管理服务（AWSKMS）密钥。在 Lambda 函数上启用加密助手，以使用 KMS 密钥进行存储并对环境变量进行加密。

答案：D

694.一家分析公司使用亚马逊 VPCtorunits 的多层服务。该公司希望使用 RESTfulAPI 为数百万用户提供网络分析服务。用户必须通过使用身份验证服务来访问 API。哪种解决方案能够满足 MOST 运营效率的这些要求？

- A.为用户身份验证配置一个 AmazonCognito 用户池。使用 Cognito 授权器实现 AmazonAPI 网关 RESTAPI。
- B.为用户身份验证配置一个 AmazonCognito 身份池。使用 Cognito 授权器实现 AmazonAPI 网关 HTTPAPI。

- C.配置 AWSLambda 函数来处理用户身份验证。使用 Lambda 授权器实现 AmazonAPI 网关 RESTAPI。
D.配置 IAM 用户来处理用户身份验证。使用 IAM 授权人实现 AmazonAPI 网关 HTTPAPI。

答案: A

695.一家公司为客户提供了一款移动应用程序。该应用程序的数据是敏感的,必须在静态时进行加密。该公司使用 AWS 密钥管理服务(AWSKMS)。该公司需要一个防止意外删除 KMS 密钥的解决方案。当用户试图删除 KMS 密钥时,该解决方案必须使用亚马逊简单通知服务(亚马逊 SNS)向管理员发送电子邮件通知。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A.创建一个 AmazonEventBridge 规则,当用户试图删除 KMS 密钥时做出反应。制定一个 AWS 控制规则,取消对 KMS 密钥的任何删除。将 AWSConfig 规则添加为 EventBridge 规则的目标。创建一个通知管理员的 SNS 主题。
B.创建一个具有自定义逻辑的 AWSLambda 函数,以防止删除 KMS 密钥。创建当用户尝试删除 KMS 密钥时激活的 AmazonCloudWatch 警报。创建一个 AmazonEventBridge 规则,在执行 DeleteKey 操作时调用 Lambda 函数。创建 SNS 主题。配置 EventBridge 规则以发布通知管理员的 SNS 消息。
C.创建一个 AmazonEventBridge 规则,当执行 KMSDeleteKey 操作时做出反应。配置启动 AWSSystemsManager 自动化 runbook 的规则。配置 runbook 以取消删除 KMS 密钥。创建 SNS 主题。配置 EventBridge 规则用于发布通知管理员的 SNS 消息。
D.创建 AWSCloudTrail 跟踪。配置将日志传递到新的 AmazonCloudWatch 日志组的路径。基于创建 CloudWatch 警报在 CloudWatch 日志组的度量过滤器上。配置警报,以便在执行 KMSDeleteKey 操作时使用 AmazonSNS 通知管理员。

答案: A

696.一家公司希望分析并生成报告,以跟踪其移动应用程序的使用情况。该应用程序很受欢迎,拥有全球用户群。该公司使用自定义报告构建程序来分析应用程序的使用情况。该程序在每月的最后一周生成多个报告。该程序生成每份报告所需时间不到 10 分钟。该公司很少使用该程序在每月最后一周之外生成报告。该公司希望在请求报告时在最短的时间内生成报告。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A.使用 AmazonEC2 按需实例运行程序。创建 AmazonEventBridge 规则,以便在请求报告时启动 EC2 实例。在每月的最后一周连续运行 EC2 实例。
B.在 AWSLambda 中运行程序。创建一个 AmazonEventBridge 规则,以便在请求报告时运行 Lambda 函数。
C.在 Amazon 弹性容器服务(AmazonECS)中运行程序。安排 AmazonECS 在请求报告时运行该程序。
D.使用 AmazonEC2Spot 实例运行程序。创建 AmazonEventBridge 规则,以便在请求报告时启动 EC2 实例。在每月的最后一周连续运行 EC2 实例。

答案: B

697.一家公司需要一个解决方案来防止含有不需要内容的照片上传到公司的网络应用程序。解决方案不得涉及训练机器学习(ML)模型。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.使用 AmazonSageMakerAutopilot 创建和部署模型。创建一个实时端点,当上传新照片时,web 应用程序会调用该端点。
B.创建一个 AWSLambda 函数,该函数使用 AmazonRekognition 来检测不需要的内容。创建一个 Lambda 函数 URL 当上传新照片时,应用程序会调用。
C.创建一个 AmazonCloudFront 函数,使用 AmazonComprehend 检测不需要的内容。将函数与 web 应用程序相关联。
D.创建一个 AWSLambda 函数,该函数使用 AmazonRekognitionVideo 来检测不需要的内容。创建一个 Lambda 函数 URL,当上传新照片时,web 应用程序会调用该 URL。

答案: B

698.一家公司使用 AWSMarketplace 电子商务平台。该平台对公司的运营至关重要,拥有大量的 tra@c 和交易。该公司配置了一个多因素身份验证(MFA)设备来保护其 AWS 帐户根用户凭据。该公司希望确保如果 MFA 设备丢失,它不会失去对根用户帐户的访问权限。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.设置一个备份管理员帐户,如果公司丢失 MFA 设备,公司可以使用该帐户登录。
B.为 root 用户帐户添加多个 MFA 设备来处理灾难场景。
C.当公司无法访问根帐户时,创建一个新的管理员帐户。
D.当公司无法访问根帐户时,将管理员策略附加到另一个 IAM 用户。

答案: B

699.一家社交媒体公司正在为其用户创建一个奖励计划网站。当用户创建视频并上传到网站时,该公司会给用户打分。用户将积分兑换成公司关联合作伙伴的礼物或折扣。唯一 ID 标识用户。合作伙伴参考此 ID 来验证用户是否有资格获得奖励。当公司给用户积分时,合作伙伴希望通过 HTTP 端点接收用户 ID 的通知。每天都有数百家供应商有兴趣成为合作伙伴。该公司希望设计一种架构,使网站能够添加以可扩展的方式快速合作。哪种解决方案能够以最少的工作量满足这些要求?

- A.创建一个 AmazonTimestream 数据库,以保存关联合作伙伴的列表。实现 AWSLambda 函数以读取列表。配置 Lambda 函数,以便在公司给用户积分时向每个合作伙伴发送用户 ID。
B.创建一个亚马逊简单通知服务(AmazonSNS)主题。选择端点协议。为合作伙伴订阅该主题。当公司给用户打分时,将用户 ID 发布到主题中。
C.创建 AWSStepFunctions 状态机。为每个合作伙伴创建一个任务。当公司给用户打分时,使用用户 ID 作为输入调用状态机。
D.在 AmazonKinesisdataStreams 中创建数据流。实施生产者和消费者应用程序。在数据流中存储关联合作伙伴的列表。当公司给用户积分时,发送用户 ID。

答案: B

700. 一家公司需要从亚马逊 S3 存储桶中以文本形式存储的配方记录中提取成分的名称。web 应用程序将使用成分名称查询 AmazonDynamoDB 表并确定营养评分。该应用程序可以处理非食品记录和错误。该公司没有任何拥有机器学习知识的员工来开发这个解决方案。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 当 PutObject 请求发生时，使用 S3 事件通知调用 AWSLambda 函数。使用 AmazonComprehend 对 Lambda 函数进行编程，以分析对象并提取成分名称。将 AmazonComprehend 输出存储在 DynamoDB 表中。
- B. 当 PutObject 请求发生时，使用 AmazonEventBridge 规则调用 AWSLambda 函数。编程 Lambda 函数，通过使用 AmazonForecast 提取成分名称来分析对象。将 Forecast 输出存储在 DynamoDB 表中。
- C. 当 PutObject 请求发生时，使用 S3 事件通知调用 AWSLambda 函数。使用 AmazonPolly 创建音频配方记录的录音。将音频保存在 S3 存储桶中。使用 Amazon 简单通知服务 (AmazonSNS) 将 URL 作为消息发送给员工。指导员工听音频并计算营养评分。将成分名称存储在 DynamoDB 表中。
- D. 当 PutObject 请求发生时，使用 AmazonEventBridge 规则调用 AWSLambda 函数。将 Lambda 函数编程为使用 AmazonSageMaker 分析对象并提取成分名称。将 SageMaker 端点的推理输出存储在 DynamoDB 表中。

答案：A

701. 公司需要创建一个 AWSLambda 函数，该函数将在公司主 AWS 帐户的 VPC 中运行。Lambda 函数需要访问公司存储在亚马逊弹性文件系统 (AmazonEFS) 中的文件。EFS 系统位于次级 AWS 帐户。随着公司向 le 系统添加 les，解决方案必须扩展以满足需求。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 在主帐户中创建一个新的 EFSle 系统。使用 AWSDataSync 将原始 EFSle 系统的内容复制到新的 EFSle 系统。
- B. 在主帐户和辅助帐户中的 VPC 之间创建 VPC 对等连接。
- C. 在辅助帐户中创建第二个 Lambda 函数，该函数具有为系统配置的金额。使用主帐户 Lambda 函数调用辅助帐户 Lambda 函数。
- D. 将 le 系统的内容移动到 Lambda 层。配置 Lambda 层权限，以允许公司的辅助帐户使用 Lambda 层。

答案：B

702. 金融公司需要处理高度敏感的数据。该公司将把数据存储在亚马逊 S3 存储桶中。公司需要确保数据在传输和静止时都经过加密。公司必须在 AWS 云之外管理加密密钥。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 使用使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 客户管理密钥的服务器端加密 (SSE) 对 S3 存储桶中的数据进行加密。
- B. 使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) AWS 托管密钥的服务器端加密 (SSE) 对 S3 存储桶中的数据进行加密。
- C. 使用默认的服务器端加密 (SSE) 对 S3 存储桶中的数据进行加密。
- D. 在将数据存储到 S3 存储桶之前，在公司的数据中心对数据进行加密。

答案：D

703. 一家公司希望在 AWS 上运行其支付应用程序。应用程序从移动设备接收付款通知。付款通知在发送进行进一步处理之前需要进行基本验证。后端处理应用程序长时间运行，需要调整计算和内存。该公司不想管理基础设施。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 创建 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列。将队列与 AmazonEventBridge 规则集成，以接收来自移动设备的付款通知。配置规则以验证付款通知，并将通知发送到后端应用程序。在 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) Anywhere 上部署后端应用程序。创建一个独立的集群。
- B. 创建一个亚马逊 API 网关 API。将 API 与 AWSStepFunctions 状态机集成，以接收来自移动设备。调用状态机来验证支付通知，并将通知发送到后端应用程序。在 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 上部署后端应用程序。配置具有自我管理节点的 EKS 集群。
- C. 创建 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列。将队列与 AmazonEventBridge 规则集成，以接收来自移动设备的付款通知。配置规则以验证付款通知，并将通知发送到后端应用程序。在 AmazonEC2Spot 实例上部署后端应用程序。使用默认分配策略配置现货车队。
- D. 创建一个亚马逊 API 网关 API。将 API 与 AWSLambda 集成，以接收来自移动设备的付款通知。调用 Lambda 函数来验证付款通知，并将通知发送到后端应用程序。在上部后端应用程序亚马逊弹性容器服务 (AmazonECS)。使用 AWSFargate 启动类型配置 AmazonECS。

答案：D

704. 解决方案架构师正在为一家公司设计用户身份验证解决方案。该解决方案必须为从不一致的地理位置、IP 地址或设备登录的用户调用双因素身份验证。该解决方案还必须能够扩展到容纳数百万用户。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 配置 AmazonCognito 用户池以进行用户身份验证。启用基于风险的多因素自适应身份验证功能身份验证 (MFA)。
- B. 配置 AmazonCognito 身份池以进行用户身份验证。启用多因素身份验证 (MFA)。
- C. 配置 AWS 身份和访问管理 (IAM) 用户以进行用户身份验证。附加允许 AllowManageOwnUserMFA 操作的 IAM 策略。
- D. 配置 AWSIAM 身份中心 (AWS 单点登录) 身份验证以进行用户身份验证。配置权限集以要求多因素身份验证 (MFA)。

答案：A

705. 一家公司有一个亚马逊 S3 数据湖。该公司需要一个解决方案，将数据从数据湖中转换出来，并每天将数据加载到数据仓库中。数据仓库必须具有大规模并行处理 (MPP) 能力。然后，数据分析师需要通过在数据上使用 SQL 命令来创建和训练机器学习 (ML) 模型。该解决方案必须尽可能使用无服务器 AWS 服务。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 每天运行一个 AmazonEMR 作业来转换数据并将数据加载到 AmazonRedshift 中。使用 AmazonRedshiftML 创建和训练 ML 模型。
- B. 每天运行一个 AmazonEMR 作业来转换数据并将数据加载到 AmazonAuroraServerless 中。使用 AmazonAuroraML 创建和训练 ML 模型。
- C. 每天运行 AWSGlue 作业来转换数据并将数据加载到 AmazonRedshift 无服务器中。使用 AmazonRedshiftML 创建和训练 ML 模型。
- D. 每天运行 AWSGlue 作业来转换数据并将数据加载到 AmazonAthena 表中。使用 AmazonAthenaML 创建和训练 ML 模型。

答案: C

706. 一家公司在其本地数据中心的 Kubernetes 环境中运行容器。该公司希望使用 AmazonElasticKubernetes 服务 (AmazonEKS) 和其他 AWS 托管服务。数据必须保留在公司数据中心的本地, 不能存储在任何远程站点或云中以保持合规性。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 在公司的数据中心部署 AWS 本地区域。
- B. 在公司的数据中心使用 AWS Snowmobile。
- C. 在公司的数据中心安装 AWS Outposts 机架。
- D. 在数据中心安装 AWS Snowball 边缘存储优化节点。

答案: C

707. 一家社交媒体公司有收集和处理数据的工作负载。工作负载将数据存储在本地 NFS 存储中。数据存储的扩展速度不足以满足公司不断扩大的业务需求。该公司希望将当前的数据存储迁移到 AWS。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A. 设置 AWS 存储网关卷网关。使用 AmazonS3 生命周期策略将数据转换到适当的存储类。
- B. 设置 AWS 存储网关 AmazonS3 文件网关。使用 AmazonS3 生命周期策略将数据转换到适当的存储类。
- C. 使用 Amazon 弹性文件系统 (AmazonEFS) 标准不频繁访问 (StandardIA) 存储类。激活不频繁访问生命周期策略。
- D. 使用 Amazon 弹性文件系统 (AmazonEFS) 单区不频繁访问 (OneZoneIA) 存储类。激活不频繁访问生命周期策略。

答案: B

708. 一家公司使用高并发 AWS Lambda 函数来处理消息队列中不断增加的消息数量营销活动。Lambda 函数使用 CPU 密集型代码来处理消息。该公司希望降低计算成本, 并为客户保持服务延迟。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 为 Lambda 函数配置保留的并发性。减少分配给 Lambda 函数的内存。
- B. 为 Lambda 函数配置保留的并发性。根据 AWSComputeOptimizer 的建议增加内存。
- C. 配置 Lambda 函数的并发配置。减少分配给 Lambda 函数的内存。
- D. 配置 Lambda 函数的并发配置。根据 AWSComputeOptimizer 增加内存建议。

答案: D

709. 一家公司在亚马逊弹性容器服务 (AmazonECS) 上运行其工作负载。ECS 任务定义使用的容器映像需要扫描常见漏洞和暴露 (CVE)。创建的新容器图像也需要扫描。哪种解决方案可以通过 FEWEST 对工作负载的更改来满足这些要求?

- A. 使用 AmazonElasticContainerRegistry (AmazonECR) 作为私有映像存储库来存储容器映像。指定扫描推送 ECR 基本扫描的过滤器。
- B. 将容器映像存储在 AmazonS3 存储桶中。使用 AmazonMacie 扫描图像。使用 S3 事件通知为每个具有 S3:ObjectCreated:Put 事件类型的事件启动 Maciescan。
- C. 将工作负载部署到 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS)。使用 AmazonElasticContainerRegistry (AmazonECR) 作为私有映像存储库。为 ECR 增强扫描指定扫描按钮。
- D. 将容器映像存储在启用了版本控制的 AmazonS3 存储桶中。为 S3:ObjectCreated:* 事件配置 S3 事件通知, 以调用 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数以启动 AmazonInspectorcan。

答案: A

710. 一家公司使用 AWSBatch 作业来运行其日终销售流程。该公司需要一个无服务器解决方案, 当 AWSBatch 作业成功时, 该解决方案将调用第三方报告应用程序。报告应用程序有一个 HTTPAPI 接口, 该接口使用用户名和密码验证。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 配置 AmazonEventBridge 规则以匹配传入的 AWSBatch 作业成功事件。配置第三方 API 带有用户名和密码的 EventBridgeAPI 目标。将 API 目标设置为 EventBridge 规则目标。
- B. 配置 AmazonEventBridgeScheduler 以匹配传入的 AWSBatch 作业成功事件。配置 AWSLambda 函数, 使用用户名和密码调用第三方 API。将 Lambda 函数设置为 EventBridge 规则目标。
- C. 配置 AWS 批处理作业, 将作业成功事件发布到亚马逊 API 网关 RESTAPI。在 API 网关 RESTAPI 上配置 HTTP 代理集成, 以使用用户名和密码调用第三方 API。
- D. 配置 AWS 批处理作业, 将作业成功事件发布到亚马逊 API 网关 RESTAPI。将 API 网关 RESTAPI 上的代理集成配置为 AWSLambda 函数。配置 Lambda 函数, 使用用户名和密码调用第三方 API。

答案: A

711. 公司从供应商那里收集和处理数据。供应商将其数据存储在供应商自己的 AmazonRDSforMySQL 数据库中 AWS 帐户。该公司的 VPC 没有互联网网关、AWSDirectConnect 连接或 AWSSitetoSiteVPN 连接。公司需要访问供应商数据库中的数据。哪种解决方案能够满足这一要求?

- A. 指示供应商注册 AWS 托管连接直接连接计划。使用 VPC 对等连接公司 VPC 和供应商 VPC。
- B. 配置公司 VPC 和供应商 VPC 之间的客户端 VPN 连接。使用 VPC 对等连接公司 VPC 和供应商 VPC。
- C. 指示供应商创建网络负载均衡器 (NLB)。将 NLB 放在 AmazonRDSforMySQL 数据库的前面。使用 AWSPrivateLink 整合公司 VPC 和供应商 VPC。
- D. 使用 AWSTransitGateway 集成公司 VPC 和供应商 VPC。使用 VPC 对等连接公司的 VPC 和供应商的 VPC。

答案: C

712. 一家公司希望将 AmazonManagedGrafana 设置为其可视化工具。该公司希望将亚马逊 RDS 数据库中的数据可视化作为一个数据源。该公司需要一个不会在互联网上暴露数据的安全解决方案。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 创建一个没有 VPC 的 AmazonManagedGrafana 工作区。为 RDS 数据库创建公共终结点。将公共端点配置为 AmazonManagedGrafana 中的数据源。
- B. 在 VPC 中创建 AmazonManagedGrafana 工作区。为 RDS 数据库创建专用终结点。配置专用端点作为 AmazonManagedGrafana 的数据源。
- C. 创建一个没有虚拟专用程序的 AmazonManagedGrafana 工作区创建一个 AWSPrivateLink 端点，以在 AmazonManagedGrafana 和 AmazonRDS 之间建立连接。在 AmazonManagedGrafana 中将 AmazonRDS 设置为数据源。
- D. 在 VPC 中创建 AmazonManagedGrafana 工作区。为 RDS 数据库创建公共终结点。将公共端点配置为 AmazonManagedGrafana 中的数据源。

答案：B

713. 一家公司在亚马逊 S3 上托管了一个数据湖。数据湖从各种数据源获取 ApacheParquet 格式的数据。该公司使用多个转换步骤来准备摄入的数据。这些步骤包括对异常进行过滤，将数据标准化为标准日期和时间值，以及生成用于分析的汇总数据。公司必须将转换后的数据存储在数据分析师访问的 S3 存储桶中。公司需要一个重建的数据解决方案不需要代码的转换。解决方案必须提供数据沿袭和数据处理。公司需要与整个公司的员工共享数据转换步骤。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 使用 AWSGlueStudio 可视化画布转换数据。使用 AWSGlue 作业与员工分享转型步骤。
- B. 配置 AmazonEMR 无服务器来转换数据。使用 EMR 无服务器作业与员工共享转换步骤。
- C. 配置 AWSGlueDataBrew 以转换数据。使用 DataBrew 配方与员工分享转换步骤。
- D. 为数据创建 AmazonAthena 表。编写 AthenaSQL 查询以转换数据。与员工共享 AthenaSQL 查询。

答案：C

714. 解决方案架构师在多个 AmazonEC2 实例上运行 web 应用程序，这些实例位于应用程序负载均衡器（ALB）后面的各个目标组中。用户可以通过公共网站访问该应用程序。解决方案架构师希望允许工程师使用网站的开发版本访问一个特定的开发 EC2 实例，以测试应用程序的新功能。解决方案架构师希望使用亚马逊 Route53 托管区，让工程师访问开发实例。即使开发实例被替换，解决方案也必须自动路由到开发实例。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 为开发网站创建一个具有 ALB 值的 A 记录。在 ALB 上创建转发请求的侦听器规则将开发网站添加到包含开发实例的目标组。
- B. 使用公共 IP 地址重新创建开发实例。为开发网站创建一个 A 记录，该记录的值设置为开发实例的公共 IP 地址。
- C. 为开发网站创建一个具有 ALB 值的 A 记录。在 ALB 上创建侦听器规则，将开发网站的请求重定向到开发实例的公共 IP 地址。
- D. 将所有实例放在同一目标组中。为开发网站创建 A 记录。将该值设置为 ALB。在 ALB 上创建一个监听器规则，将开发网站的请求转发给目标群体。

答案：A

715. 一家公司在其数据中心的 Kubernetes 集群上运行容器应用程序。应用程序使用高级消息队列协议（AMQP）与消息队列通信。数据中心的扩展速度不足以满足公司不断扩大的业务需求。该公司希望将工作负载迁移到 AWS。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 将容器应用程序迁移到 Amazon 弹性容器服务（AmazonECS）。使用 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）检索消息。
- B. 将容器应用程序迁移到 AmazonElasticKubernetesService（AmazonEKS）。使用 AmazonMQ 检索消息。
- C. 使用高可用的 AmazonEC2 实例来运行应用程序。使用 AmazonMQ 检索消息。
- D. 使用 AWSLambda 函数运行应用程序。使用 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）检索消息。

答案：B

716. 一家在线游戏公司在多个 AWS 区域的网络负载均衡器（NLB）后面的 AmazonEC2 实例上托管其平台。NLB 可以通过互联网将请求路由到目标。该公司希望通过减少其全球客户群的端到端加载时间来改善客户游戏体验。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 在每个地区创建应用程序负载均衡器（ALB）以替换现有的 NLB。将现有 EC2 实例注册为每个区域中 ALB 的目标。
- B. 配置亚马逊 S3 号公路，将同等权重的 traffic 路线输送到每个地区的 NLB。
- C. 在公司拥有庞大客户群的其他地区创建额外的 NLB 和 EC2 实例。
- D. 在 AWS 全球加速器中创建一个标准加速器。将现有 NLB 配置为目标端点。

答案：D

717. 一家公司有一个本地应用程序，它使用 SFTP 从多个供应商那里收集财务数据。该公司正在迁移到 AWS 云。该公司创建了一个应用程序，该应用程序使用 AmazonS3API 上传来自供应商的文件。一些供应商在不支持 S3API 的遗留应用程序上运行他们的系统。供应商希望继续使用基于 SFTP 的应用程序来上传数据。该公司希望使用托管服务来满足使用遗留应用程序的供应商的需求。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 创建一个 AWS 数据库迁移服务（AWS DMS）实例，将使用旧版应用程序的供应商的存储中的数据复制到 AmazonS3。向供应商提供访问 AWS DMS 实例的凭据。
- B. 为使用传统应用程序的供应商创建 AWS Transfer Family 端点。
- C. 配置一个 AmazonEC2 实例来运行 SFTP 服务器。指示使用旧版应用程序的供应商使用 SFTP 服务器上传数据。
- D. 为使用传统应用程序将文件上传到 SMB 共享的供应商配置一个 AmazonS3 文件网关。

答案：B

718. 一个营销团队希望为即将到来的多项体育赛事建立一个活动。该团队有过去五年的 PDF 新闻报道格式。该团队需要一个解决方案来提取有关新闻报道内容和情绪的见解。该解决方案必须使用 AmazonTextract 来处理新闻报道。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 将提取的见解提供给 AmazonAthena 进行分析。将提取的见解和分析存储在 AmazonS3 存储桶中。
- B. 将提取的见解存储在 AmazonDynamoDB 表中。使用 AmazonSageMaker 构建情绪模型。
- C. 将提取的见解提供给 AmazonComprehend 进行分析。将分析保存到 AmazonS3 存储桶中。
- D. 将提取的见解存储在 AmazonS3 存储桶中。使用 AmazonQuickSight 可视化和分析数据。

答案：C

719. 一家公司的应用程序在多个可用区中的 AmazonEC2 实例上运行。应用程序需要从第三方应用程序摄取实时数据。该公司需要一个数据摄取解决方案，将摄取的原始数据放入 AmazonS3 存储桶中。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 创建用于数据摄取的 AmazonKinesis 数据流。创建亚马逊 KinesisDataFirehose 交付流以消费 Kinesis 数据流。将 S3 存储桶指定为传递流的目标。
- B. 在 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 中创建数据库迁移任务。将 EC2 实例的复制实例指定为源端点。将 S3 存储桶指定为目标端点。设置迁移类型以迁移现有数据并复制正在进行的更改。
- C. 在 EC2 实例上创建和配置 AWSDataSync 代理。配置 DataSync 任务，将数据从 EC2 实例传输到 S3 存储桶。
- D. 创建与应用程序的 AWSDirectConnect 连接以进行数据摄取。创建 AmazonKinesisDataFirehose 交付流，以使用应用程序的直接 PUT 操作。将 S3 存储桶指定为传递流的目标。

答案：A

720. 一家公司的应用程序正在从多个数据源接收数据。数据的大小各不相同，预计会随着时间的推移而增加。当前最大大小为 700KB。随着更多数据源的添加，数据量和数据大小继续增长。该公司决定使用 AmazonDynamoDB 作为该应用程序的主要数据库。解决方案架构师需要确定一个处理大数据量的解决方案。哪种解决方案能够以最具操作效率的方式满足这些要求？

- A. 创建一个 AWSLambda 函数来过滤超过 DynamoDB 项目大小限制的数据。将较大的数据存储在 AmazonDocumentDB（兼容 MongoDB）数据库中。
- B. 将大数据作为对象存储在 AmazonS3 存储桶中。在 DynamoDB 表中，创建一个具有指向 S3URL 的属性的项的数据。
- C. 将所有传入的大数据拆分为具有相同分区键的项目集合。通过使用 BatchWriteItem API 操作，在单个操作中将数据写入 DynamoDB 表。
- D. 创建一个 AWSLambda 函数，该函数在将大型对象写入 DynamoDB 表时使用 gzip 压缩来压缩它们。

答案：B

721. 一家公司正在将遗留应用程序从本地数据中心迁移到 AWS。该应用程序依赖于数百个 cron 作业，这些作业在一天中以不同的重复时间表运行 1 到 20 分钟。该公司希望有一个解决方案，在 AWS 上以最少的重构来调度和运行 cron 作业。该解决方案必须支持在未来的事件中运行 cron 任务。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 为 cron 作业创建容器映像。使用 AmazonEventBridgeScheduler 创建定期计划。将 cron 作业任务作为 AWSLambda 函数运行。
- B. 为 cron 作业创建容器映像。在 AmazonElasticContainerService (AmazonECS) 上使用带有调度策略的 AWSBatch 来运行 cron 作业。
- C. 为 cron 作业创建容器映像。使用 AmazonEventBridgeScheduler 创建定期计划。在上运行 cron 作业任务 AWSFargate。
- D. 为 cron 作业创建容器映像。在 AWSStepFunctions 中创建一个工作流，该工作流使用等待状态在指定时间运行 cron 作业。使用 RunTask 操作在 AWSFargate 上运行 cron 作业任务。

答案：C

722. 一家公司使用 Salesforce。该公司需要将现有数据和正在进行的数据更改从 Salesforce 加载到 AmazonRedshift 进行分析。该公司不希望数据在公共互联网上传播。哪种解决方案能够以最少的开发工作量满足这些要求？

- A. 建立从 VPC 到 Salesforce 的 VPN 连接。使用 AWSGlueDataBrew 传输数据。
- B. 建立从 VPC 到 Salesforce 的 AWS 直连接。使用 AWSGlueDataBrew 传输数据。
- C. 在 VPC 中创建与 Salesforce 的 AWSPrivateLink 连接。使用 AmazonAppFlow 传输数据。
- D. 创建与 Salesforce 的 VPC 对等连接。使用 AmazonAppFlow 传输数据。

答案：C

723. 一家公司最近将其应用程序迁移到了 AWS。该应用程序在跨多个可用区的自动扩展组中的 AmazonEC2Linux 实例上运行。该应用程序将数据存储在 EFS 标准-不频繁访问存储的 AmazonElasticFileSystem (AmazonEFS) 文件系统中。该应用程序索引了该公司的股票。该索引存储在 AmazonRDS 数据库中。该公司需要通过一些应用程序和服务更改来优化存储成本。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 创建一个使用智能分层生命周期策略的 AmazonS3 存储桶。将所有文件复制到 S3 存储桶。更新要使用的应用程序用于存储和检索文件的 AmazonS3API。
- B. 部署用于 Windows 文件服务器共享的 AmazonFSx。更新应用程序以使用 CIFS 协议存储和检索文件。
- C. 为 OpenZFS-le 系统共享部署 AmazonFSx。更新应用程序以使用新的挂载点来存储和检索文件。
- D. 创建一个使用 S3Glacier 灵活检索的 AmazonS3 存储桶。将所有文件复制到 S3 存储桶。更新应用程序，使用 AmazonS3API 将文件作为标准检索进行存储和检索。

答案：A

724.一家机器人公司正在设计一种医疗手术解决方案。这些机器人将使用先进的传感器、摄像头和人工智能算法来感知他们的环境并完成手术。该公司需要 AWS 云中的公共负载均衡器，以确保与后端服务的无缝通信。负载均衡器必须能够根据查询字符串将 tra@c 路由到不同的目标组。tra@c 也必须加密。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 使用附有 AWS 认证管理器（ACM）证书的网络负载平衡器。使用基于查询参数的路由。
- B. 使用网关负载均衡器。在 AWS 身份和访问管理（IAM）中导入生成的证书。将证书附在负载平衡器上。使用基于 HTTP 路径的路由。
- C. 使用附有 AWS 认证管理器（ACM）证书的应用程序负载平衡器。使用基于查询参数的路由。
- D. 使用网络负载均衡器。在 AWS 身份和访问管理（IAM）中导入生成的证书。将证书附在负载平衡器上。使用基于查询参数的路由。

答案：C

725.一家公司有一个在单个 AmazonEC2 实例上运行的应用程序。该应用程序使用在同一 EC2 实例上运行的 MySQL 数据库。该公司需要一个高度可用且可自动扩展的解决方案来处理增加的 tra@c。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 将应用程序部署到在应用程序负载平衡器后面的自动扩展组中运行的 EC2 实例。创建一个具有多个 MySQL 兼容节点的 AmazonRedshift 集群。
- B. 将应用程序部署到 EC2 实例，这些实例被配置为应用程序负载均衡器后面的目标组。创建一个具有多个实例的 AmazonRDSforMySQL 集群。
- C. 将应用程序部署到在应用程序负载平衡器后面的自动扩展组中运行的 EC2 实例。创建亚马逊极光数据库层采用无服务器 MySQL 集群。
- D. 将应用程序部署到 EC2 实例，这些实例被配置为应用程序负载均衡器后面的目标组。创建一个使用 MySQL 连接器的 AmazonElastiCacheforRedis 集群。

答案：C

726.一家公司正计划将数据迁移到 AmazonS3 存储桶中。数据必须在 S3 存储桶中静态加密。加密密钥必须每年自动轮换。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 将数据迁移到 S3 存储桶。使用 AmazonS3 托管密钥（SSE-S3）进行服务器端加密。使用 SSE-S3 加密密钥的内置密钥轮换行为。
- B. 创建 AWS 密钥管理服务（AWSKMS）客户管理的密钥。启用自动按键旋转。设置 S3 存储桶默认值使用客户管理的 KMS 密钥的加密行为。将数据迁移到 S3 存储桶。
- C. 创建 AWS 密钥管理服务（AWSKMS）客户管理密钥。将 S3 存储桶的默认加密行为设置为使用客户管理的 KMS 密钥。将数据迁移到 S3 存储桶。每年手动轮换 KMS 密钥。
- D. 使用客户密钥材料加密数据。将数据迁移到 S3 存储桶。创建不带密钥材料的 AWS 密钥管理服务（AWSKMS）密钥。将客户密钥材料导入 KMS 密钥。启用自动按键旋转。

答案：B

727.一家公司正在将其管理的本地 MicrosoftActiveDirectory 应用程序迁移到 AWS。该公司将应用程序部署在多个 AWS 帐户中。该公司使用 AWSOrganizations 集中管理帐户。该公司的安全团队需要一个跨公司所有 AWS 帐户的单一登录解决方案。公司必须继续管理本地 ActiveDirectory 中的用户和组。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 在 AWS 目录服务中为 MicrosoftActiveDirectory 创建企业版 ActiveDirectory。将 ActiveDirectory 配置为 AWSIAM 身份中心的身份源。
- B. 启用 AWSIAM 身份中心。构建双向林信任关系，将公司自主管理的 ActiveDirectory 与 IAM 身份中心，使用 AWSDirectoryServiceforMicrosoftActiveDirectory。
- C. 使用 AWS 目录服务，并与公司自主管理的 ActiveDirectory 建立双向信任关系。
- D. 在 AmazonEC2 上部署身份提供者（IdP）。将 IdP 作为身份源链接到 AWSIAM 身份中心。

答案：B

728.一家公司计划在 AmazonAuroraPostgreSQLServerlessv2 集群上部署其应用程序。该应用程序将收到大量 tra@c。随着应用程序负载的增加，该公司希望优化集群的存储性能。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 配置集群以使用 Aurora 标准存储配置。
- B. 将集群存储类型配置为预配置 IOPS。
- C. 将集群存储类型配置为通用型。
- D. 配置集群以使用 AuroraI/O 优化存储配置。

答案：D

729.一家在 AWS 上运营的金融服务公司已将其安全控制设计为符合行业标准。行业标准包括美国国家标准与技术研究院（NIST）和支付卡行业数据安全标准（PCIDSS）。该公司的第三方审计师需要证明设计的控制措施已经实施并且运行正常。该公司在 AWS 组织中的一个组织中拥有数百个 AWS 帐户。公司需要监控各帐户的当前控制状态。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 从组织管理帐户中指定一个帐户作为 AmazonInspector 委派的管理员帐户。将 Inspector 与组织集成，以发现和扫描所有 AWS 帐户中的资源。启用 NIST 和 PCIDSS 的 Inspector 行业标准。
- B. 从组织管理帐户中指定一个帐户作为 AmazonGuardDuty 委派管理员帐户。在指定的 GuardDuty 管理员帐户中，启用 GuardDuty 以保护所有成员帐户。为 NIST 和 PCIDSS 启用 GuardDuty 行业标准。
- C. 在组织管理帐户中配置 AWSCloudTrail 组织跟踪。指定一个帐户作为合规帐户。在合规帐户中为 NIST 和 PCIDSS 启用 CloudTrail 安全标准。
- D. 从组织管理帐户中指定一个帐户作为 AWSSecurityHub 委派管理员帐户。在指定的安全中心管理员帐户中，为所有成员帐户启用安全中心。为 NIST 和 PCI-DSS。

答案：D

730.一家公司使用亚马逊 S3 存储桶作为其数据湖存储平台。S3 存储桶包含大量可访问的数据由多个团队和数百个应用程序随机分配。该公司希望降低 S3 存储成本，并为频繁访问的对象提供即时可用性。满足这些要求的最具操作效率的解决方案是什么？

- A. 创建 S3 生命周期规则，将对象转换到 S3 智能分层存储类。
B. 在 AmazonS3Glacier 中存储对象。使用 S3Select 为应用程序提供对数据的访问权限。
C. 使用来自 S3 存储类分析的数据创建 S3 生命周期规则，以自动将对象转换到 S3 标准不频繁访问（S3 标准 1A）存储类。
D. 将对象转换为 S3 标准不频繁访问（S3 标准 1A）存储类。创建 AWSLambda 函数，以便在应用程序访问对象时将其转换为 S3 标准存储类。
- 答案：A

731. 一家公司有 5TB 的数据集。数据集由 100 万个用户档案和 1000 万个连接组成。用户程序具有多对多关系的连接。公司需要一种高效的方法来建立高达五个层次的相互联系。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 使用 AmazonS3 存储桶存储数据集。使用 AmazonAthena 执行 SQLJOIN 查询以查找连接。
B. 使用 AmazonNeptune 存储带有边和顶点的数据集。查询数据到连接。
C. 使用 AmazonS3 存储桶来存储数据集。使用 AmazonQuickSight 可视化连接。
D. 使用 AmazonRDS 存储多个表的数据集。对 nd 连接执行 SQLJOIN 查询。
- 答案：B

732. 公司需要在其内部部署环境和 AWS 之间建立安全连接。此连接不需要高带宽，可以处理少量 tra@c。应快速设置连接。建立这种连接的最具成本效益的方法是什么？

- A. 实现客户端 VPN。
B. 实施 AWSDirectConnect。
C. 在 AmazonEC2 上实现堡垒主机。
D. 实现 AWS 站点到站点 VPN 连接。
- 答案：D

733. 一家公司有一个本地 SFTP 文件传输解决方案。该公司正在迁移到 AWS 云，以扩展文件传输解决方案，并通过使用 AmazonS3 优化成本。该公司的员工将使用他们的本地 MicrosoftActiveDirectory（AD）凭据来访问新的解决方案。该公司希望保留当前的身份验证和访问机制。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 配置 S3 文件网关。在使用现有 ActiveDirectory 进行身份验证的合法途径上创建 SMB 文件共享。
B. 配置一个带有 AmazonEC2 实例的 AutoScaling 组来运行 SFTP 解决方案。配置该团队以 60% 的 CPU 利用率进行扩展。
C. 使用 SFTP 端点创建 AWSTransferFamily 服务器。选择 AWS 目录服务选项作为身份提供程序。使用 AD 用于连接本地 ActiveDirectory 的连接。
D. 创建 AWS 传输系列 SFTP 端点。将端点配置为使用 AWS 目录服务选项作为连接到现有 ActiveDirectory 的身份提供程序。
- 答案：C

734. 一家公司正在设计一个事件驱动的订单处理系统。创建订单后，每个订单都需要多个验证步骤。一零等 AWSLambda 函数执行每个验证步骤。每个验证步骤都独立于其他验证步骤。单个验证步骤只需要订单事件信息的一个子集。该公司希望确保每个验证步骤 Lambda 函数只能访问该函数所需的订单事件中的信息。订单处理系统的组件应该松散耦合，以适应未来的业务变化。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 为每个验证步骤创建一个 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）队列。创建一个新的 Lambda 函数，将订单数据转换为每个验证步骤所需的格式，并将消息发布到相应的 SQS 队列。订阅每个验证步骤 Lambda 函数到其相应的 SQS 队列。
B. 创建一个亚马逊简单通知服务（AmazonSNS）主题。将 Lambda 函数的验证步骤订阅到 SNS 主题。使用消息体过滤器只向每个订阅的 Lambda 函数发送所需的数据。
C. 创建一个 AmazonEventBridge 事件总线。为每个验证步骤创建事件规则。将输入变压器配置为仅发送每个目标验证步骤 Lambda 函数所需的数据。
D. 创建 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）队列。创建一个新的 Lambda 函数来订阅 SQS 队列，并将订单数据转换为每个验证步骤所需的格式。使用新的 Lambda 函数在单独的线程上并行执行验证步骤 Lambda 函数的同步调用。
- 答案：C

735. 一家公司正在将一个三层应用程序迁移到 AWS。该应用程序需要 MySQL 数据库。过去，应用程序用户在创建新条目时报告应用程序性能不佳。这些性能问题是由于用户在工作时间从应用程序生成不同的实时报告造成的。当应用程序迁移到 AWS 时，哪种解决方案可以提高其性能？

- A. 将数据导入到具有配置容量的 AmazonDynamoDB 表中。重构应用程序以使用 DynamoDB 进行报告。
B. 在计算优化的 AmazonEC2 实例上创建数据库。确保计算资源超过本地数据库。
C. 创建一个具有多个读取副本的 AmazonAuroraMySQLMulti-AZDB 集群。配置应用程序以使用读取器端点报告。
D. 创建一个 AmazonAuroraMySQLMulti-AZ 数据库集群。配置应用程序，将集群的备份实例用作报告的端点。
- 答案：C

736. 一家公司正在通过使用 AWSDirectConnect 连接将安全的本地网络扩展到 AWS 云。内部网络没有直接的互联网接入。在本地网络上运行的应用程序需要使用 AmazonS3 存储桶。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 创建公共虚拟接口（VIF）。AWStra@c 覆盖公共 VIF 的路线。
B. 创建 VPC 和 NAT 网关。将 AWStra@c 从本地网络路由到 NAT 网关。
C. 创建 VPC 和 AmazonS3 接口端点。将 AWStra@c 从本地网络路由到 S3 接口端点。
D. 在本地网络和 DirectConnect 之间创建 VPC 对等连接。将 AWStra@c 盖板布置在对等连接处。
- 答案：C

737. 一家公司通过在单个 AWS 区域中使用 AmazonEC2 实例的 AutoScaling 组来为其网站提供服务。该网站不需要数据库。该公司正在扩张，公司的工程团队将网站部署到第二个地区。该公司希望在这两个地区分发 tra@c，以适应增长和灾难恢复。该解决方案不应服务于网站不健康的地区的 tra@c。公司应该使用哪种政策或资源来满足这些要求？

- A. 亚马逊 Route53 简单路由策略
- B. AmazonRoute53 多值应答路由策略
- C. 一个区域中的应用程序负载均衡器，其目标组指定了来自两个区域的 EC2 实例 ID
- D. 一个区域中的应用程序负载均衡器，其目标组指定了来自两个区域的 EC2 实例的 IP 地址

答案：B

738. 一家公司在由 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 支持的 AmazonEC2 实例上运行其应用程序。EC2 实例运行最新的 AmazonLinux 版本。当公司员工存储和检索应用程序时，应用程序遇到可用性问题 25GB 或更大的文件。该公司需要一个不要求公司在 EC2 实例之间传输文件的解决方案。这些文件必须跨多个 EC2 实例和多个可用区可用。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 将所有文件迁移到 AmazonS3 存储桶中。指示员工访问 S3 存储桶中的文件。
- B. 拍摄现有 EBS 卷的快照。将快照作为 EBS 卷跨 EC2 实例装载。指示员工从 EC2 实例访问文件。
- C. 在所有 EC2 实例上安装一个 AmazonElasticFileSystem (AmazonEFS) 文件系统。指导员工访问文件从 EC2 实例。
- D. 从 EC2 实例创建亚马逊机器映像 (AMI)。从 AMI 配置使用实例存储卷的新 EC2 实例。指示员工从 EC2 实例访问文件。

答案：C

739. 一家公司正在亚马逊 EC2 上运行一个由亚马逊 RDS 数据库支持的高度敏感的应用程序。合规法规要求对所有个人身份信息 (PII) 进行静态加密。解决方案架构师应该推荐哪种解决方案，以对基础设施进行最少的更改来满足这一要求？

- A. 部署 AWSCertificateManager 以生成证书。使用证书加密数据库卷。
- B. 部署 AWSCloudHSM，生成加密密钥，并使用密钥加密数据库卷。
- C. 使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 密钥配置 SSL 加密，以加密数据库卷。
- D. 使用 AWS 密钥管理服务 (AWS) 配置亚马逊弹性块存储 (AmazonEBS) 加密和亚马逊 RDS 加密 KMS) 密钥来加密实例和数据库卷。

答案：D

740. 一家公司在 VPC 的私有子网中运行 AWSLambda 函数。子网具有通过 AmazonEC2NAT 实例到互联网的默认路由。Lambda 函数处理输入数据，并将其输出作为对象保存到 AmazonS3。由于 NAT 实例网络的 tra@饱和，Lambda 函数在尝试上传对象时间歇性超时。该公司希望在不穿越互联网的情况下访问 AmazonS3。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 用 AWS 管理的 NAT 网关替换 EC2NAT 实例。
- B. 将 VPC 中 EC2NAT 实例的大小增加到网络优化的实例类型。
- C. 在 VPUpdate 中为 AmazonS3 提供网关端点，相应地更新子网的路由表。
- D. 提供过境通道。将传输网关附件放置在运行 Lambda 函数的专用子网中。

答案：C

741. 一家在世界各地都有记者的新闻公司正在 AWS 上托管其广播系统。记者向广播系统发送现场直播。记者们使用手机上的软件通过实时消息协议 (RTMP) 发送直播。解决方案架构师必须设计一个解决方案，使记者能够发送最高质量的流。该解决方案必须提供返回广播系统的加速 TCP 连接。解决方案架构师应该使用什么来满足这些要求？

- A. 亚马逊 CloudFront
- B. AWS 全球加速器
- C. AWS 客户端 VPN
- D. 亚马逊 EC2 实例和 AWS 弹性 IP 地址

答案：B

742. 一家公司使用 AmazonEC2 实例和 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 来运行其自我管理的数据库。该公司在所有 EBS 卷上拥有 350TB 的数据。该公司每天拍摄 EBS 快照，并将快照保存 1 个月。每日变化率为 EBS 交易量的 5%。由于新规定，公司需要将月度快照保存 7 年。该公司需要改变其备份策略，以符合新规定，并确保数据可用，只需最小的管理工作。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 将每日快照保存在 EBS 快照标准层 1 个月。将每月快照复制到 AmazonS3GlacierDeepArchive，保留期为 7 年。
- B. 继续执行当前的 EBS 快照策略。添加一项新策略，将月度快照移动到 AmazonEBS 快照存档中，并使用 7-年保留期。
- C. 将每日快照保存在 EBS 快照标准层 1 个月。将每月快照保留在标准层 7 年。使用增量快照。
- D. 将每日快照保存在 EBS 快照标准层。使用 EBS 直接 API 每月对所有 EBS 卷进行快照。将快照存储在不常访问层的 AmazonS3 存储桶中 7 年。

答案：B

743. 一家公司在几个 AmazonEC2 实例上运行一个应用程序，这些实例在 AmazonElasticFileSystem (AmazonEFS) 系统上存储持久数据。该公司需要使用 AWS 托管服务解决方案将数据复制到另一个 AWS 区域。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 使用 EFS 到 EFS 备份解决方案将数据复制到另一个地区的 EFS 文件系统。

- B.运行夜间脚本，将数据从 EFS 系统复制到 AmazonS3 存储桶。在 S3 存储桶上启用 S3 跨区域复制。
C.在另一个区域创建 VPC。跨区域建立 VPC 对等。运行夜间 rsync，将数据从原始区域复制到新区域。
D.使用 AWSBackup 创建一个备份计划，其中包含一个规则，即每天进行备份并将其复制到另一个区域。分配 EFS 文件将系统资源添加到备份计划中。

答案：D

744.电子商务公司正在将其本地工作负载迁移到 AWS 云。工作负载目前由一个 web 应用程序和一个用于存储的后端 MicrosoftSQL 数据库组成。该公司预计在促销活动期间会有大量客户。AWS 云中的新基础设施必须具有高可用性和可扩展性。哪种解决方案能够以最小的管理开销满足这些要求？

- A.将 web 应用程序迁移到应用程序负载均衡器后面的两个可用区中的两个 AmazonEC2 实例。将数据库迁移到 AmazonRDSforMicrosoftSQLServer，并在两个可用区中都有读取副本。
B.将 web 应用程序迁移到 AmazonEC2 实例，该实例在应用程序负载均衡器后面的两个可用区的自动扩展组中运行。通过数据库复制将数据库迁移到跨单独 AWS 区域的两个 EC2 实例。
C.将 web 应用程序迁移到在 AutoScaling 组中跨两个可用区运行的 AmazonEC2 实例应用程序负载均衡器。使用 Multi-AZ 部署将数据库迁移到 AmazonRDS。
D.将 web 应用程序迁移到应用程序负载均衡器后面的三个可用区中的三个 AmazonEC2 实例。将数据库迁移到三个可用区中的三个 EC2 实例。

答案：C

745.一家公司有一个内部部署的业务应用程序，每天生成数百个文件。这些文件存储在 SMB 文件共享上，需要与应用程序服务器建立低延迟连接。一项新的公司政策规定，所有应用程序生成的文件都必须复制到 AWS。已经存在到 AWS 的 VPN 连接。应用程序开发团队没有时间进行必要的代码修改，以将应用程序迁移到 AWS。解决方案架构师应该推荐哪种服务来允许应用程序将文件复制到 AWS？

- A.亚马逊弹性文件系统（AmazonEFS）
B.适用于 Windows 文件服务器的亚马逊 FSx
C.AWS 雪球
D.AWS 存储网关

答案：D

746.一家公司有 15 名员工。该公司将员工的开始日期存储在 AmazonDynamoDB 表中。公司希望在员工工作周年纪念日当天向每位员工发送一封电子邮件。哪种解决方案能够满足 MOST 运营效率的这些要求？

- A.创建一个脚本，扫描 DynamoDB 表，并在必要时使用亚马逊简单通知服务（亚马逊 SNS）向员工发送电子邮件。使用 cron 作业每天在 AmazonEC2 实例上运行此脚本。
B.创建一个脚本，扫描 DynamoDB 表，并在必要时使用 AmazonSimpleQueueService（AmazonSQS）向员工发送电子邮件。使用 cron 作业每天在 AmazonEC2 实例上运行此脚本。
C.创建一个 AWSLambda 函数，扫描 DynamoDB 表，并使用亚马逊简单通知服务（亚马逊 SNS）发送必要时向员工发送电子邮件。将此 Lambda 函数安排为每天运行。
D.创建一个 AWSLambda 函数，扫描 DynamoDB 表，并在必要时使用 AmazonSimpleQueueService（AmazonSQS）向员工发送电子邮件。将此 Lambda 函数安排为每天运行。

答案：C

747.一家公司的应用程序正在弹性负载均衡（ELB）负载均衡器后面的自动扩展组中的 AmazonEC2 实例上运行。根据申请历史，该公司预计每年假期 intra@c 都会飙升。解决方案架构师必须设计策略，以确保自动扩展组主动增加容量，以尽量减少对应用程序用户的任何性能影响。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.当 CPU 利用率超过 90%时，创建 AmazonCloudWatch 警报以扩展 EC2 实例。
B.制定一个定期的计划行动，在预期的峰值需求期之前扩大自动缩放组的规模。
C.在需求高峰期增加自动扩展组中 EC2 实例的最小和最大数量。
D.配置亚马逊简单通知服务（亚马逊 SNS）通知，以便在发生自动缩放时发送警报：EC2_INSTANCE_LAUNCH 事件。

答案：B

748.一家公司使用 AmazonRDSforPostgreSQL 数据库作为其数据层。公司必须对数据库实施密码轮换。哪种解决方案以最小的运营开销满足这一要求？

- A.将密码存储在 AWSSecretsManager 中。启用密钥的自动旋转。
B.将密码存储在 AWSSystemsManager 参数存储中。启用参数的自动旋转。
C.将密码存储在 AWSSystemsManager 参数存储中。编写一个 AWSLambda 函数来轮换密码。
D.将密码存储在 AWS 密钥管理服务（AWSKMS）中。启用 AWSKMS 密钥的自动轮换。

答案：A

749.一家公司在 Oracle 数据库企业版上运行其应用程序。该公司需要将应用程序和数据库迁移到 AWS。该公司可以在迁移到 AWS 时使用自带许可证（BYOL）模式。该应用程序使用需要特权访问的第三方数据库功能。解决方案架构师必须为数据库迁移设计一个解决方案。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A.使用本机工具将数据库迁移到 AmazonRDSforOracle。用 AWSLambda 替换第三方功能。
B.使用本机工具将数据库迁移到 AmazonRDSCustomforOracle。自定义新的数据库设置以支持第三个-派对特色。
C.使用 AWS 数据库迁移服务（AWS DMS）将数据库迁移到 AmazonDynamoDB。自定义新的数据库设置以支持第三方功能。

D.使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 将数据库迁移到 Amazon RDS for PostgreSQL。重写应用程序代码以消除对第三方功能的依赖。
答案: B

750.一所大型国际大学已将其所有计算服务部署在 AWS 云中。这些服务包括 Amazon EC2、Amazon RDS 和 Amazon DynamoDB。该大学目前依靠许多自定义脚本来备份其基础设施。然而,该大学希望通过使用 AWS 本机选项,尽可能集中管理和自动数据备份。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.将第三方备份软件与 AWS Storage Gateway 磁带网关虚拟磁带库一起使用。
 - B.使用 AWS Backup 配置和监控正在使用的服务的所有备份。
 - C.使用 AWS Config 设置生命周期管理,按计划对所有数据源进行快照。
 - D.使用 AWS Systems Manager State Manager 管理备份任务的配置和监控。
- 答案: B

751.一家公司希望构建一个 IT 基础设施的蓝图,以识别和执行对构成安全风险的资源的政策。公司的安全团队必须能够查询 IT 基础设施图中的数据,并快速识别安全风险。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A.使用 Amazon RDS 存储数据。使用 SQL 查询数据以识别安全风险。
 - B.使用 Amazon Neptune 存储数据。使用 SPARQL 查询数据以识别安全风险。
 - C.使用 Amazon Redshift 存储数据。使用 SQL 查询数据以识别安全风险。
 - D.使用 Amazon DynamoDB 存储数据。使用 PartiQL 查询数据以识别安全风险。
- 答案: B

752.一家大公司希望为其位于全球的开发人员提供单独的、有限大小的、托管的 PostgreSQL 数据库,用于开发目的。数据库将低于容量。开发人员只有在积极工作时才需要数据库。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A.让开发人员能够启动单独的 Amazon Aurora 实例。设置一个流程,在工作日结束时关闭 Aurora 实例,并在下一个工作日开始时启动 Aurora 实例。
 - B.开发一个 AWS 服务目录产品,对启动 Amazon Aurora 实例实施大小限制。当开发人员需要开发数据库时,允许他们启动产品。
 - C.创建 Amazon Aurora 无服务器集群。开发 AWS 服务目录产品,以默认方式在群集中启动数据库容量设置。授予开发人员访问产品的权限。
 - D.监控 AWS Trusted Advisor 是否检查空闲的 Amazon RDS 数据库。创建一个进程来终止已识别的空闲 RDS 数据库。
- 答案: C

753.一家公司正在构建一个服务于内容管理系统的 web 应用程序。内容管理系统在 Amazon EC2 上运行应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的实例。EC2 实例在跨多个可用区的自动扩展组中运行。用户在内容管理系统中不断添加和更新文件、博客和其他网站资产。解决方案架构师必须实现一个解决方案,其中所有 EC2 实例以尽可能少的延迟时间共享最新的网站内容。哪种解决方案满足这些要求?

- A.更新 Auto Scaling 组生命周期策略中的 EC2 用户数据,以从最近启动的 EC2 实例复制网站资产。配置 ALB 仅在最新的 EC2 实例中更改网站资产。
 - B.将网站资产复制到亚马逊弹性文件系统 (Amazon EFS) 文件系统。配置每个 EC2 实例以挂载 EFS 文件本地系统。配置网站托管应用程序,以引用存储在 EFS 系统中的网站资产。
 - C.将网站资产复制到 Amazon S3 存储桶中。确保每个 EC2 实例将网站资产从 S3 存储桶下载到连接的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。每小时运行一次 S3sync 命令以保持最新状态。
 - D.使用网站资产恢复 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 快照。将 EBS 快照附加为辅助 EBS 启动新 EC2 实例时的容量。配置网站托管应用程序,以引用存储在辅助 EBS 卷中的网站资产。
- 答案: B

754.一家公司的 web 应用程序由多个 Amazon EC2 实例组成,这些实例在 VPC 中的应用程序负载均衡器后面运行。Amazon RDS for MySQL 数据库实例包含这些数据。公司需要能够自动检测和应对可疑或意外情况 AWS 环境中的行为。该公司已经将 AWS WAF 添加到其架构中。解决方案架构师接下来应该做什么来防范威胁?

- A.使用 Amazon GuardDuty 进行威胁检测。配置 Amazon EventBridge 以选择 GuardDuty 结果并调用 AWS Lambda 函数用于调整 AWS WAF 规则。
 - B.使用 AWS 防火墙管理器执行威胁检测。配置 Amazon EventBridge 以选择防火墙管理器结果,并调用 AWS Lambda 函数来调整 AWS WAF web ACL。
 - C.使用 Amazon Inspector 执行威胁检测并更新 AWS WAF 规则。创建 VPC 网络 ACL 以限制对 web 应用程序的访问。
 - D.使用 Amazon Macie 执行威胁检测并更新 AWS WAF 规则。创建 VPC 网络 ACL 以限制对 web 应用程序的访问。
- 答案: A

755.一家公司计划运行一组连接到 Amazon Aurora 数据库的 Amazon EC2 实例。该公司建立了一个 AWS CloudFormation 模板用于部署 EC2 实例和 Aurora DB 集群。该公司希望允许实例以安全的方式对数据库进行身份验证。该公司不想维护静态数据库凭据。哪种解决方案以最小的操作工作量满足这些要求?

- A.使用用户名和密码创建数据库用户。将数据库用户名和密码的参数添加到 CloudFormation 模板中。在 EC2 实例启动时将参数传递给 EC2 实例。
- B.使用用户名和密码创建数据库用户。将用户名和密码存储在 AWS Systems Manager 参数存储中。配置 EC2 实例以从参数存储中检索数据库凭据。
- C.将 DB 集群配置为使用 IAM 数据库身份验证。创建用于 IAM 身份验证的数据库用户。将角色与关联 EC2 实例,以允许实例上的应用程序访问数据库。

D.将 DB 集群配置为使用 IAM 用户的 IAM 数据库身份验证。创建一个名称与 IAM 用户匹配的数据库用户。将 IAM 用户与 EC2 实例相关联，以允许实例上的应用程序访问数据库。

答案：C

756.一家公司希望将其 AmazonCloudFront 分发配置为使用 SSL/TLS 证书。该公司不希望使用分发的默认域名。相反，该公司希望使用不同的域名进行分发。哪种解决方案可以在不产生任何额外成本的情况下部署证书？

- A.向美国东部地区的 AWS 认证经理（ACM）申请亚马逊颁发的私人证书。
- B.向美国西部地区的 AWS 认证经理（ACM）申请亚马逊颁发的私人证书。
- C.向美国东部地区的 AWS 认证经理（ACM）申请亚马逊颁发的公开证书。
- D.向美国西部地区的 AWS 认证经理（ACM）申请亚马逊颁发的公开证书。

答案：C

757.一家公司创建运营数据并将数据存储存储在 AmazonS3 存储桶中。对于公司的年度审计，外部顾问需要访问存储在 S3 存储桶中的年度报告。外部顾问需要访问报告 7 天。公司必须实施一个解决方案，只允许外部顾问访问报告。哪种解决方案能够满足 MOST 运营效率的这些要求？

- A.创建一个新的 S3bucket，配置为托管公共静态网站。将操作数据迁移到新的 S3 存储桶。与外部顾问共享 S3 网站 URL。
- B.允许公众访问 S3 存储桶 7 天。外部顾问完成审核后，删除对 S3 存储桶的访问。
- C.创建一个新的 IAM 用户，该用户可以访问 S3 存储桶中的报告。向外部顾问提供访问密钥。7 天后撤销访问密钥。
- D.生成一个设计好的 URL，该 URL 具有访问 S3 存储桶上报告位置的所需权限。与共享预签名的 URL 外部顾问。

答案：D

758.一家公司计划在 AmazonEC2 实例上运行高性能计算（HPC）工作负载。工作负载需要低延迟的网络性能和高网络吞吐量，以及紧密耦合的节点到节点通信。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.将 EC2 实例配置为集群放置组的一部分。
- B.启动具有专用实例租约的 EC2 实例。
- C.将 EC2 实例作为 Spot 实例启动。
- D.启动 EC2 实例时配置按需容量预留。

答案：A

759.一家公司拥有相距 500 英里（804.7 公里）的主数据中心和辅助数据中心，并通过高速光纤电缆相互连接。该公司需要在其数据中心和 AWS 上的 VPC 之间建立高可用性和安全的网络连接，以应对关键任务工作负载。解决方案架构师必须选择提供最大弹性的连接解决方案。哪种解决方案满足这些要求？

- A.来自主数据中心的两个 AWSDirectConnect 连接终止于两个单独设备上的两个 DirectConnect 位置
- B.来自每个主数据中心和辅助数据中心的单个 AWSDirectConnect 连接，终止于同一设备上的一个 DirectConnect 位置
- C.来自每个主数据中心和辅助数据中心的两个 AWSDirectConnect 连接，终止于上的两个 DirectConnect 位置两个独立的设备
- D.来自每个主数据中心和辅助数据中心的单个 AWSDirectConnect 连接，终止于两个单独设备上的一个 DirectConnect 位置

答案：C

760.解决方案架构师正在创建应用程序。该应用程序将在 VPC 中多个可用区的私有子网中的 AmazonEC2 实例上运行。EC2 实例将经常访问包含机密信息的大型文件。这些文件存储在 AmazonS3 存储桶中进行处理。解决方案架构师必须优化网络架构，以最大限度地降低数据传输成本。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A.在 VPC 中为 AmazonS3 创建网关端点。在专用子网的路由表中，为网关端点添加一个条目。
- B.在公共子网中创建单个 NAT 网关。在专用子网的路由表中，添加指向 NAT 网关的默认路由。
- C.在 VPC 中为 AmazonS3 创建 AWSPrivateLink 接口端点。在专用子网的路由表中，为接口端点添加一个条目。
- D.为公共子网中的每个可用区创建一个 NAT 网关。在专用子网的每个路由表中，添加一个指向同一可用区中 NAT 网关的默认路由。

答案：A

761.一家公司希望将其本地 MySQL 数据库迁移到 AWS。数据库接受来自面向客户端的应用程序的常规导入，这导致大量的写入操作。该公司担心 traffic 的量可能会导致应用程序内的性能问题。解决方案架构师应该如何 AWS 上设计架构？

- A.为 AmazonRDSforMySQL 数据库实例配置配置 IOPSSSD 存储。使用 Amazon 监控写入操作指标云观察。必要时调整配置的 IOPS。
- B.提供一个带有通用 SSD 存储的 AmazonRDSforMySQL 数据库实例。在数据库实例前面放置一个 AmazonElastiCache 集群。将应用程序配置为查询 ElastiCache。
- C.提供一个具有内存优化实例类型的 AmazonDocumentDB（兼容 MongoDB）实例。监控 AmazonCloudWatch 的性能相关问题。必要时更改实例类。
- D.在通用性能模式下提供 Amazon 弹性文件系统（AmazonEFS）文件系统。监控 AmazonCloudWatch 的 IOPS 瓶颈。如有必要，更改为 ProvisionedThroughput 性能模式。

答案：A

762.一家公司在 AWS 云中运行一个生成敏感档案数据的应用程序。该公司希望存储应用程序的数据存储。该公司希望对数据进行加密，并确保在数据被加密之前，第三方无法访问数据加密并发送到 AWS。该公司已经创建了一个 AmazonS3 存储桶。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.将 S3 存储桶配置为使用 AmazonS3 管理的加密密钥进行客户端加密。配置应用程序使用 S3 存储桶存储档案。

- B.将 S3 存储桶配置为使用 AWSKMS 密钥 (SSE-KMS) 的服务器端加密。配置应用程序使用 S3 存储桶存储档案。
C.将 S3 存储桶配置为使用 AWSKMS 密钥 (SSE-KMS) 的双层服务器端加密。配置应用程序使用 S3 存储桶存储档案。
D.将应用程序配置为使用存储在 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 中的密钥进行客户端加密。配置将档案存储在 S3 存储桶中的应用程序。
答案: D

763.一家公司在其数据库层使用带有默认备份设置的 AmazonRDS。该公司需要对数据库进行每日备份,以满足监管要求。公司必须将备份保留 30 天。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A.编写一个 AWSLambda 函数,每天创建一个 RDS 快照。
B.修改 RDS 数据库,使其保留期为 30 天,以便进行自动备份。
C.使用 AWSSystemsManager 维护窗口修改 RDS 备份保留期。
D.每天使用 AWSCLI 创建手动快照。修改 RDS 备份保留期。
答案: B

764.一家在 AWS 上运行其应用程序的公司使用 AmazonAuroraDB 集群作为其数据库。在多个用户访问和读取数据的高峰使用时段,监控系统显示写查询的数据库性能下降。该公司希望提高应用程序的可扩展性以满足峰值使用需求。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A.创建第二个 AuroraDB 集群。配置复制作业,将用户数据复制到新数据库。更新应用程序以使用第二个数据库读取数据。
B.在现有的 AuroraDB 集群之前创建一个 AmazonDynamoDBAccelerator (DAX) 集群。更新应用程序以使用 DAX 群集进行只读查询。将数据直接写入 AuroraDB 集群。
C.在现有的 AuroraDB 集群中创建 Aurora 读取副本。更新应用程序以使用副本端点进行只读查询使用集群端点进行写查询。
D.创建 AmazonRedshift 集群。将用户数据复制到 Redshift 集群。更新应用程序以连接到 Redshift 集群,并在 Redshift 集群上执行只读查询。
答案: C

765.一家公司在 VPC 中的多个 AmazonEC2 实例上运行 web 应用程序。应用程序需要将敏感数据写入 AmazonS3 存储桶。数据不能通过公共互联网发送。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.为 AmazonS3 创建网关 VPC 端点。在 VPC 路由表中创建到端点的路由。
B.创建一个以 S3bucket 为目标的内部网络负载均衡器。
C.部署 VPS3bucket 在 VPC 路由表中创建一条到 bucket 的路由。
D.在 VPC 和 S3 区域端点之间创建 AWSDirectConnect 连接。
答案: A

766.一家公司在具有 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷的 AmazonEC2 实例上运行其生产工作负载。解决方案架构师需要分析当前的 EBS 卷成本并提出优化建议。这些建议需要包括估计的每月储蓄机会。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.使用 AmazonInspector 报告生成 EBS 卷建议以进行优化。
B.使用 AWSSystemsManager 报告来确定 EBS 卷的优化建议。
C.使用 AmazonCloudWatch 指标报告来确定 EBS 卷的优化建议。
D.使用 AWSComputeOptimizer 生成 EBS 卷建议以进行优化。
答案: D

767.一家全球性公司在 AWS 上运行其工作负载。该公司的应用程序跨 AWS 区域使用 AmazonS3 存储桶进行敏感数据存储和分析。该公司每天在多个 S3 存储桶中存储数百万个对象。该公司希望识别所有不是 S3 存储桶的存储桶 版本控制已启用。

- A.没有选项
B.使用 AmazonS3StorageLens 识别未跨区域启用版本控制的所有 S3 存储桶。
C.启用 IAMAccessAnalyzerforS3,以识别未跨区域启用版本控制的所有 S3 存储桶。
D.创建一个 S3 多区域访问点,以识别未跨区域启用版本控制的所有 S3 存储桶。
答案: B

768.一家公司希望增强其部署在 AWS 上的电子商务订单处理应用程序。应用程序必须在不可预测的 traffic surges 期间准确处理每个订单一次,而不影响客户体验。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.创建 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) FIFO 队列。将所有订单放入 SQS 队列。配置 AWSLambda 作为处理订单的目标。
B.创建亚马逊简单通知服务 (AmazonSNS) 标准主题。将所有订单发布到 SNS 标准主题。将应用程序配置为通知目标。
C.使用 AmazonAppFlow 创建低点。把命令下达到最低点。配置 AWSLambda 函数作为处理订单的目标。
D.在应用程序中配置 AWSX-Ray 以跟踪订单请求。配置应用程序,通过从 AmazonCloudWatch 提取订单来处理订单。
答案: A

769.一家公司有两个 AWS 帐户:生产和开发。公司需要将开发帐户中的代码更改推送到生产帐户。在 alpha 阶段,开发团队中只有两名高级开发人员需要访问生产帐户。在测试阶段,更多的开发人员将需要访问权限来执行测试。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.在每个帐户中使用 AWS 管理控制台创建两个策略文档。将策略分配给需要访问权限的开发人员。
B.在开发帐户中创建 IAM 角色。授予 IAM 角色访问生产帐户的权限。允许开发人员担任该角色。
C.在生产帐户中创建 IAM 角色。指定开发帐户的信托政策。允许开发人员假设角色。

D.在生产帐户中创建 IAM 组。将该组添加为指定生产帐户的信任策略中的主体。将开发人员添加到组中。

答案: C

770.一家公司希望限制对其 web 应用程序内容的访问。公司需要使用授权来保护内容 AWS 上可用的技术。该公司还希望实现一种无服务器架构,用于具有低登录延迟的授权和身份验证。该解决方案必须与 web 应用程序集成,并在全球范围内提供 web 内容。该应用程序目前的用户群很小,但该公司预计应用程序的用户群会增加。哪种解决方案能够满足这些要求?

A.配置 AmazonCognito 进行身份验证。实施 Lambda@Edge 授权。配置 AmazonCloudFront 以服务于网络全球应用。

B.为 MicrosoftActiveDirectory 配置 AWS 目录服务以进行身份验证。实施 AWSLambda 进行授权。使用应用程序负载均衡器为 web 应用程序提供全局服务。

C.配置 AmazonCognito 进行身份验证。实施 AWSLambda 进行授权。使用 AmazonS3TransferAcceleration 在全球范围内为 web 应用程序提供服务。

D.为 MicrosoftActiveDirectory 配置 AWS 目录服务以进行身份验证。实施 Lambda@Edge 授权。使用 AWSElasticBeanstalk 在全球范围内为 web 应用程序提供服务。

答案: A

771.开发团队在其开发、暂存和生产环境中使用多个 AWS 帐户。团队成员已经启动未充分利用的大型 AmazonEC2 实例。解决方案架构师必须防止在所有帐户中启动大型实例。解决方案架构师如何以最小的运营开销满足这一要求?

A.更新 IAM 策略以拒绝启动大型 EC2 实例。将策略应用于所有用户。

B.AWS 资源访问管理器中阻止启动大型 EC2 实例的缓冲资源。

C.在每个帐户中创建一个 IAM 角色,拒绝启动大型 EC2 实例。授予开发人员 IAM 组访问该角色的权限。

D.使用默认策略在管理帐户中的 AWSOrganizations 中创建一个组织。创建服务控制策略(SCP)拒绝启动大型 EC2 实例,并将其应用于 AWS 帐户。

答案: D

772.一家公司已将数百台本地虚拟机(VM)迁移到 AmazonEC2 实例。这些实例运行各种版本的 WindowsServer 以及几个 Linux 发行版。该公司希望有一个解决方案,可以自动清点和更新操作系统。该公司还需要每个实例的常见漏洞摘要,以便定期进行月度审查。解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求?

A.设置 AWSSystemsManager 补丁管理器来管理所有 EC2 实例。配置 AWS 安全中心以生成月度报告。

B.设置 AWSSystemsManager 补丁管理器以管理所有 EC2 实例。部署 AmazonInspector,并配置月度报告。

C.设置 AWSShieldAdvanced,并配置月度报告。部署 AWSCon-g 以自动化 EC2 实例上的补丁安装。

D.在帐户中设置 AmazonGuardDuty 以监视所有 EC2 实例。部署 AWSCon-g 以自动化 EC2 实例上的补丁安装。

答案: B

773.公司将其应用程序托管在 AWS 云中。该应用程序在弹性负载均衡(ELB)负载均衡器后面的自动扩展组中的 AmazonEC2 实例上运行。应用程序连接到 AmazonDynamoDB 表。出于灾难恢复(DR)的目的,该公司希望确保该应用程序在停机时间最短的情况下从另一个 AWS 区域可用。哪种解决方案能够以最少的停机时间满足这些要求?

A.在 DR 区域创建自动缩放组和 ELB。将 DynamoDB 表配置为全局表。配置 DNS 故障转移到点新的 DR 区域 ELB。

B.创建 AWSCloudFormation 模板,以创建 EC2 实例、ELB 和 DynamoDB 表,以便在必要时启动。配置 DNS 故障转移以指向新的 DR 区域 ELB。

C.创建 AWSCloudFormation 模板以创建 EC2 实例,并在必要时启动 ELB。将 DynamoDB 表配置为全局表。配置 DNS 故障转移以指向新的 DR 区域 ELB。

D.在 DR 区域创建自动缩放组和 ELB。将 DynamoDB 表配置为全局表。创建一个评估期为 10 分钟的 AmazonCloudWatch 警报,以调用 AWSLambda 函数,该函数更新 AmazonRoute53 以指向 DRRegionsELB。

答案: A

774.一家公司在私有子网上的 AmazonEC2 实例上运行应用程序。应用程序需要在 AmazonS3 存储桶中存储和检索数据。根据监管要求,数据不得通过公共互联网传输。解决方案架构师应该做些什么来最经济高效地满足这些要求?

A.部署 NAT 网关以访问 S3 存储桶。

B.部署 AWS 存储网关以访问 S3 存储桶。

C.部署一个 S3 接口端点来访问 S3 存储桶。

D.部署一个 S3 网关端点来访问 S3 存储桶。

答案: D

775.一家公司使用 AmazonS3 来托管其静态网站。该公司希望在网页上添加一个联系表单。联系人表单将具有动态服务器端组件,供用户输入姓名、电子邮件地址、电话号码和用户消息。该公司预计每月的实地考察不到 100 次。客户填写联系表时,必须通过电子邮件通知公司。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

A.在 Amazon 弹性容器服务(AmazonECS)中托管动态联系表单。设置亚马逊简单电子邮件服务(AmazonSES)以连接到第三方电子邮件提供商。

B.创建一个 AmazonAPI 网关端点,该端点从 AWSLambda 函数返回联系人表单。配置另一个 Lambda 函数在 API 网关上发布消息到亚马逊简单通知服务(AmazonSNS)主题。

C.使用 AWSAmplifyHosting 托管静态内容和动态内容。使用服务器端脚本构建联系人表单。配置 Amazon 简单队列服务(AmazonSQS)将消息传递给公司。

D.将网站从 AmazonS3 迁移到运行 WindowsServer 的 AmazonEC2 实例。使用 WindowsServer 的 Internet 信息服务 (IIS) 来承载网页。使用客户端脚本构建联系人表单。将表单与 AmazonWorkMail 集成。

答案: B

776.一家公司在 AWS 组织中为其业务部门创建专用的 AWS 帐户。最近,一条重要通知被发送到业务部门帐户的根用户电子邮件地址,而不是指定的帐户所有者。该公司希望确保所有未来的通知都可以根据账单、运营或安全的通知类别发送给不同的员工。哪种解决方案最安全地满足这些要求?

- A.将每个 AWS 帐户配置为使用公司管理的单个电子邮件地址。确保所有帐户所有者都可以访问用于接收通知的电子邮件帐户。为每个 AWS 帐户配置备用联系人,并为每个业务部门的计费团队、安全团队和运营团队配置相应的分发列表。
- B.配置每个 AWS 帐户,为公司管理的每个业务部门使用不同的电子邮件分发列表。用可以响应警报的管理员电子邮件地址配置每个通讯组列表。为每个 AWS 帐户配置备用联系人每个业务部门的计费团队、安全团队和运营团队的分发列表。
- C.将每个 AWS 帐户根用户电子邮件地址配置为每个帐户中一个人的公司管理电子邮件地址业务部门。为每个 AWS 帐户配置备用联系人,并为每个业务部门的计费团队、安全团队和运营团队配置相应的分发列表。
- D.将每个 AWS 帐户根用户配置为使用转到集中邮箱的电子邮件别名。为每个帐户配置备用联系人通过为计费团队、安全团队和运营团队分别使用一个业务管理的电子邮件分发列表。

答案: D

777.一家使用 AWSOrganizations 的公司在 30 个不同的 AWS 帐户上运行 150 个应用程序。该公司使用 AWS 成本和使用情况报告在管理帐户中创建了一个新报告。该报告被传递到 AmazonS3 存储桶,该存储桶被复制到数据收集帐户中的存储桶中。该公司的高级领导层希望查看一个自定义仪表板,从本月初开始每天提供 NAT 网关成本。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.共享一个亚马逊 QuickSight 仪表板,其中包含所请求的表格可视化。配置 QuickSight 以使用 AWSDataSync 查询新报告。
- B.共享一个包含所请求表格可视化的 AmazonQuickSight 仪表板。配置 QuickSight 使用 AmazonAthena 查询新报告。
- C.共享一个包含所请求的表可视化的 AmazonCloudWatch 仪表板。配置 CloudWatch 以使用 AWSDataSync 查询新报告。
- D.共享一个包含所请求的表可视化的 AmazonCloudWatch 仪表板。配置 CloudWatch 使用 AmazonAthena 查询新报告。

答案: B

778.一家公司使用 AmazonEC2 实例和 AWSLambda 函数运行其应用程序。EC2 实例在 VPC 的私有子网中运行。Lambda 函数需要直接访问 EC2 实例的网络才能使应用程序工作。该应用程序将运行 1 年。应用程序使用的 Lambda 函数的数量将在 1 年内增加。公司必须将所有应用程序资源的成本降至最低。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.购买 EC2 实例节省计划。将 Lambda 函数连接到包含 EC2 实例的私有子网。
- B.购买 EC2 实例节省计划。将 Lambda 函数连接到 EC2 实例运行的同一 VPC 中的新公共子网。
- C.购买计算储蓄计划。将 Lambda 函数连接到包含 EC2 实例的私有子网。
- D.购买计算储蓄计划。将 Lambda 函数保存在 Lambda 服务 VPC 中。

答案: C

779.一家公司通过使用 AWSControlTower 在 AWS 上部署了多账户策略。该公司为每个开发人员提供了单独的 AWS 帐户。该公司希望实施控制措施,以限制开发人员产生的 AWS 资源成本。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A.指示每个开发人员用一个带有 CostCenter 键和开发人员名称值的标签标记他们的所有资源。使用 AWSCon 管理规则检查标签所需的标签。创建 AWSLambda 函数以终止没有标记的资源。配置 AWS 成本资源管理器,向每个开发人员发送每日报告,以监控他们的支出。
- B.使用 AWS 预算为每个开发人员帐户建立预算。为实际和预测值设置预算警报,以便在开发人员超过或预计超过分配的预算时通知他们。使用 AWS 预算操作将拒绝所有策略应用于开发人员 IAM 角色以防止在达到分配的预算时启动额外的资源。
- C.使用 AWSCostExplorer 监控和报告每个开发人员帐户的成本。配置成本资源管理器,向每个开发人员发送每日报告,以监控他们的支出。使用 AWS 成本异常检测来检测异常支出并提供警报。
- D.使用 AWS 服务目录允许开发人员在有限的成本范围内启动资源。在每个 AWS 帐户中创建 AWSLambda 函数,以便在每个工作日结束时停止运行资源。配置 Lambda 函数,以便在每个工作日开始时恢复资源。

答案: B

780.一家公司计划将应用程序托管到使用 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 作为附加存储的 AmazonEC2 实例。解决方案架构师必须设计一个解决方案,以确保所有新创建的 AmazonEBS 卷默认加密。该解决方案还必须防止创建未加密的 EBS 卷。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.配置 EC2 帐户属性以始终加密新的 EBS 卷。
- B.使用 AWSCon-g。配置加密的音量识别器。应用默认的 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 密钥。
- C.配置 AWSSystemsManager 以创建 EBS 卷的加密副本。重新配置 EC2 实例以使用加密卷。
- D.在 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 中创建客户管理的密钥。配置 AWS 迁移中心,以便在公司迁移工作负载时使用密钥。

答案: A

781.电子商务公司希望从公司网站收集用户点击流数据进行实时分析。该网站全天都在体验 tra@c 模式。该公司需要一个可扩展的解决方案,可以适应不同级别的 tra@c。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.在 AmazonKinesisdataStreams 中以按需模式使用数据流来捕获点击流数据。使用 AWSLambda 处理实时数据。
- B.使用 AmazonKinesisDataFirehose 捕获点击流数据。使用 AWSGlue 实时处理数据。
- C.使用亚马逊 Kinesis 视频流来捕获点击流数据。使用 AWSGlue 实时处理数据。

D.使用亚马逊 ApacheFlink 托管服务（以前称为亚马逊 Kinesis 数据分析）来捕获点击流数据。使用 AWSLambda 实时处理数据。

答案：A

782.一家全球性公司在 AWS 上运行其工作负载。该公司的应用程序跨 AWS 区域使用 AmazonS3 存储桶进行敏感数据存储和分析。该公司每天在多个 S3 存储桶中存储数百万个对象。该公司希望识别所有不是 S3 存储桶的存储桶版本控制已启用。哪种解决方案能够满足这些要求？

A.设置一个 AWS CloudTrail 事件，该事件有一个规则来标识所有未跨区域启用版本控制的 S3 存储桶。

B.使用 AmazonS3StorageLens 识别未跨区域启用版本控制的所有 S3 存储桶。

C.启用 IAMAccessAnalyzerforS3，以识别未跨区域启用版本控制的所有 S3 存储桶。

D.创建一个 S3 多区域访问点，以识别未跨区域启用版本控制的所有 S3 存储桶。

答案：B

783.一家公司需要优化其 AmazonS3 存储成本，以用于生成许多无法重新创建的文件的应用程序。每个约 5MB，存储在亚马逊 S3 标准存储中。公司必须将文件存储 4 年，然后才能删除文件。这些文件必须可以立即访问。这些文件在对象创建的前 30 天内经常被访问，但在前 30 天后很少被访问。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

A.创建 S3 生命周期策略，在对象创建后 30 天将文件移动到 S3Glacier 即时检索。删除 4 年后的内容对象创建。

B.创建 S3 生命周期策略，在对象创建后 30 天将文件移动到 S3 单区不频繁访问（S3 单区 IA）。删除对象创建后 4 年。

C.创建 S3 生命周期策略，在对象创建后 30 天将文件移动到 S3 标准不频繁访问（S3 标准 IA）。删除对象创建后 4 年。

D.创建 S3 生命周期策略，在对象创建后 30 天将文件移动到 S3 标准不频繁访问（S3 标准 IA）。在对象创建 4 年后，将 les 移动到 S3Glacier 灵活检索。

答案：A

784.一家公司在 AWS 云中运行其关键存储应用程序。该应用程序在两个 AWS 区域中使用 AmazonS3。该公司希望该应用程序将远程用户数据发送到最近的 S3 存储桶，而不会出现公共网络拥塞。该公司还希望该应用程序能够以最少的 AmazonS3 管理进行故障转移。哪种解决方案能够满足这些要求？

A.在两个地区之间实施积极主动的设计。配置应用程序以使用最靠近用户的区域 S3 端点。

B.使用 S3 多区域接入点的主动-被动配置。为每个区域创建一个全局端点。

C.将用户数据发送到离用户最近的区域 S3 端点。配置 S3 跨帐户复制规则，以保持 S3 存储桶同步。

D.设置 AmazonS3，使其在具有单个全局端点的主动-主动配置中使用多区域接入点。配置 S3 交叉-区域复制。

答案：D

785.一家公司正在将数据中心从其本地位置迁移到 AWS。该公司有几个托管在单个虚拟服务器上的遗留应用程序。无法对应用程序设计进行更改。每个单独的虚拟服务器当前都作为自己的 EC2 实例运行。解决方案架构师需要确保应用程序在迁移到 AWS 后是可靠和容错的。这些应用程序将在 AmazonEC2 实例上运行。哪种解决方案能够满足这些要求？

A.创建一个自动缩放组，最小值为 1，最大值为 1。为每个设备创建一个亚马逊机器映像（AMI）应用程序实例。使用 AMI 在 AutoScaling 组中创建 EC2 实例，在前面配置应用程序负载均衡器自动缩放组。

B.使用 AWSBackup 创建托管每个应用程序的 EC2 实例的每小时备份。将备份存储在单独的可用区中的 AmazonS3 中。配置灾难恢复过程，从最新备份中恢复每个应用程序的 EC2 实例。

C.为每个应用程序实例创建一个亚马逊机器映像（AMI）。从 AMI 启动两个新的 EC2 实例。将每个 EC2 实例放置在单独的可用区中。配置以 EC2 实例为目标的网络负载均衡器。

D.使用 AWS 缓解中心重构空间将每个应用程序从 EC2 实例迁移出去。将每个应用程序的功能分解为单独的组件。使用 AWSFargate 启动类型在 AmazonElasticContainerService（AmazonECS）上托管每个应用程序。

答案：A

786.一家公司希望通过为每个工作负载创建一个 AWS 帐户来隔离其工作负载。该公司需要一个集中管理工作负载网络组件的解决方案。该解决方案还必须创建具有自动安全控制（护栏）的帐户。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

A.使用 AWSControlTower 部署帐户。创建一个具有 VPC 的网络帐户，该 VPC 具有私有子网和公共子网。使用 AWS 资源访问管理器（AWSRAM）与工作负载帐户共享子网。

B.使用 AWS 组织部署帐户。创建一个具有 VPC 的网络帐户，该 VPC 具有私有子网和公共子网。使用 AWS 资源访问管理器（AWSRAM）与工作负载帐户共享子网。

C.使用 AWSControlTower 部署帐户。在每个工作负载帐户中部署一个 VPC。使用传输网关附件将每个 VPC 配置为通过检查 VPC 进行路由。

D.使用 AWS 组织部署帐户。在每个工作负载帐户中部署一个 VPC。使用传输网关附件将每个 VPC 配置为通过检查 VPC 进行路由。

答案：A

787.一家公司在应用程序负载均衡器（ALB）后面的 AmazonEC2 实例上托管一个网站。该网站提供静态内容。网站 tra@c 正在增加。该公司希望将网站托管成本降至最低。哪种解决方案能够满足这些要求？

A.将网站移动到 AmazonS3 存储桶中。为 S3 存储桶配置 AmazonCloudFront 分发。

B.将网站移动到 AmazonS3 存储桶中。为 S3 存储桶配置一个 AmazonElasticCache 集群。

C.将网站迁移到 AWSAmplify。配置 ALB 以解决 Amplify 网站的问题。

D.将网站迁移到 AWSAmplify。配置 EC2 实例以缓存网站。

答案：A

788. 一家公司正在为其在 AWS 上托管的媒体应用程序实施共享存储解决方案。该公司需要能够使用 SMB 客户端访问存储的数据。哪种解决方案能够以最小的管理开销满足这些要求？

- A. 创建 AWS 存储网关卷网关。创建一个使用所需客户端协议的文件共享。将应用程序服务器连接到共享。
- B. 创建 AWS 存储网关磁带网关。配置磁带以使用 AmazonS3。将应用程序服务器连接到磁带网关。
- C. 创建一个 AmazonEC2Windows 实例。在实例上安装并配置 Windows 文件共享角色。将应用程序服务器连接到共享。
- D. 创建适用于 Windows 文件服务器的 AmazonFSx 系统。将应用服务器连接到文件系统。

答案：D

789. 一家公司正在设计其生产应用程序灾难恢复（DR）策略。该应用程序由美国东部地区亚马逊 Aurora 集群上的 MySQL 数据库支持。该公司已选择美国西部 1 区作为其灾难恢复区。公司的目标恢复点目标（RPO）为 5 分钟，目标恢复时间目标（RTO）为 20 分钟。公司希望尽量减少配置更改。哪种解决方案能够满足 MOST 运营效率的这些要求？

- A. 在 us-west-1 中创建一个 Aurora 读取副本，大小与生产应用程序 AuroraMySQL 集群写入器实例相似。
- B. 将 Aurora 集群转换为 Aurora 全球数据库。配置受管理的故障转移。
- C. 在 us-west-1 中创建一个具有跨区域复制功能的新 Aurora 集群。
- D. 在 us-west-1 中创建一个新的极光星团。使用 AWS 数据库迁移服务（AWS DMS）同步两个集群。

答案：B

790. 一家公司每周在工作周的第一天之前都会运行一项关键的数据分析工作。这项工作至少需要 1 小时才能完成分析。该作业是有状态的，不能容忍中断。该公司需要一个在 AWS 上运行作业的解决方案。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 为作业创建一个容器。将作业安排为在 Amazon 弹性容器服务（Amazon ECS）上运行 AWS Fargate 任务使用 Amazon EventBridge Scheduler 进行集群。
- B. 将作业配置为在 AWS Lambda 函数中运行。在 Amazon EventBridge 中创建一个调度规则来调用 Lambda 函数。
- C. 配置一个运行 Amazon Linux 的 Amazon EC2 Spot 实例的自动扩展组。在实例上配置 crontab 条目以运行分析。
- D. 配置 AWS DataSync 任务以运行作业。配置 cron 表达式以按计划运行任务。

答案：A

791. 一家公司在 AWS 云中运行工作负载。该公司希望集中收集安全数据，以评估整个公司的安全性，并改善工作负载保护。哪种解决方案能够以最少的开发工作量满足这些要求？

- A. AWS Lake Formation 中的 Conquer 数据湖。使用 AWS Glue 爬虫将安全数据摄取到数据湖中。
- B. 配置 AWS Lambda 函数以收集 csv 格式的安全数据。将数据上传到 Amazon S3 存储桶。
- C. 在亚马逊安全湖的 Conquer 数据湖收集安全数据。将数据上传到 Amazon S3 存储桶。
- D. 配置 AWS 数据库迁移服务（AWS DMS）复制实例，将安全数据加载到 Amazon RDS 集群中。

答案：C

792. 一家公司正在将本地应用程序迁移到 AWS 云中的 VPC。每个应用程序目前都部署在本地隔离的虚拟网络中，应在 AWS 云中以类似的方式部署。应用程序需要访问共享服务 VPC。所有应用程序必须能够相互通信。如果迁移成功，该公司将对 100 多个应用程序重复迁移过程。哪种解决方案能够以最小的管理开销满足这些要求？

- A. 在应用 VPC 和共享服务 VPC 之间部署软件 VPN 隧道。将子网中的应用 VPC 之间的路由添加到共享服务 VPC 中。
- B. 在应用 VPC 和共享服务 VPC 之间部署 VPC 对等连接。通过对等连接将子网中的应用 VPC 之间的路由添加到共享服务 VPC 中。
- C. 在应用 VPC 和共享服务 VPC 之间部署 AWS Direct Connect 连接，将子网中的应用 VPC 路由到共享服务 VPC 和应用 VPC。将共享服务 VPC 子网中的路由添加到应用 VPC 中。
- D. 部署一个传输网关，该网关与应用 VPC 和共享服务 VPC 之间存在关联。添加路线在其子网中的应用 VPC 和通过传输网关连接到共享服务 VPC 的应用 VPC 之间。

答案：D

793. 一家公司正在将其工作负载迁移到 AWS。该公司在 SQL Server 实例上运行的本地关系数据库中拥有敏感和关键数据。该公司希望使用 AWS 云来提高安全性并减少数据库的运营开销。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 将数据库迁移到 Amazon EC2 实例。使用 AWS 密钥管理服务（AWS KMS）AWS 托管密钥进行加密。
- B. 将数据库迁移到 Multi-AZ Amazon RDS for SQL Server 数据库实例。使用 AWS 密钥管理服务（AWS KMS）AWS 用于加密的托管密钥。
- C. 将数据迁移到 Amazon S3 存储桶。使用 Amazon Macie 确保数据安全。
- D. 将数据库迁移到 Amazon DynamoDB 表。使用 Amazon CloudWatch 日志来确保数据安全。

答案：B

794. 一家公司希望将应用程序迁移到 AWS。该公司希望提高应用程序的当前可用性。该公司希望在应用程序架构中使用 AWS WAF。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 创建一个包含多个 Amazon EC2 实例的自动扩展组，这些实例跨两个可用区承载应用程序。配置应用程序负载均衡器（ALB），并将自动扩展组设置为目标。将 WAF 连接到 ALB。
- B. 创建一个集群放置组，其中包含承载应用程序的多个 Amazon EC2 实例。配置应用程序负载均衡器，并将 EC2 实例设置为目标。将 WAF 连接到放置组。
- C. 创建两个 Amazon EC2 实例，跨两个可用区托管应用程序。将 EC2 实例配置为应用程序负载均衡器（ALB）的目标。将 WAF 连接到 ALB。

D. 创建一个包含多个 AmazonEC2 实例的自动扩展组，这些实例跨两个可用区承载应用程序。配置应用程序负载均衡器（ALB），并将自动缩放组设置为目标。将 WAF 连接到 AutoScaling 组。

答案：A

795. 一家公司管理着亚马逊 S3 存储桶中的数据湖，许多应用程序都可以访问该存储桶。S3bucket 包含每个应用程序的唯一前缀。该公司希望将每个应用程序限制在其特定的前提下，并对每个前提下的对象进行精细控制。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 为每个应用程序创建专用的 S3 接入点和接入点策略。
- B. 创建一个 S3 批处理操作作业，为 S3 存储桶中的每个对象设置 ACL 权限。
- C. 将 S3 存储桶中的对象复制到每个应用程序的新 S3 存储桶。通过 pre-x 创建复制规则。
- D. 将 S3 存储桶中的对象复制到每个应用程序的新 S3 存储桶。为每个应用程序创建专用的 S3 访问点。

答案：A

796. 一家公司有一个应用程序，客户可以使用它将图像上传到亚马逊 S3 存储桶。每天晚上，该公司都会启动一个 AmazonEC2SpotFleet，处理当天收到的所有图像。处理每张图像需要 2 分钟，需要 512MB 内存。解决方案架构师需要更改应用程序，以便在上传图像时处理图像。哪种变化最具成本效益地满足这些要求？

- A. 使用 S3 事件通知将包含图像详细信息的信息写入 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）队列。配置和 AWSLambda 函数用于从队列中读取消息并处理映像。
- B. 使用 S3 事件通知将包含图像详细信息的信息写入 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）队列。配置 EC2 保留实例以从队列读取消息并处理映像。
- C. 使用 S3 事件通知将包含图像详细信息的信息发布到亚马逊简单通知服务（亚马逊 SNS）主题。配置 AmazonElasticContainerService（AmazonECS）中的容器实例以订阅主题并处理映像。
- D. 使用 S3 事件通知将包含图像详细信息的信息发布到亚马逊简单通知服务（亚马逊 SNS）主题。配置 AWSElasticBeanstalk 应用程序以订阅主题并处理映像。

答案：A

797. 一家公司在 AmazonEC2 实例和 AmazonElasticBlockStore（AmazonEBS）上运行一个自我管理的 MicrosoftSQLServer。对 EBS 卷进行每日快照。最近，在运行删除所有过期 EBS 快照的快照清理脚本时，该公司的所有 EBS 快照都被意外删除。解决方案架构师需要更新架构，以防止数据丢失，而不会永久保留 EBS 快照。哪种解决方案能够以最少的开发工作量满足这些要求？

- A. 更改用户的 IAM 策略以拒绝 EBS 快照删除。
- B. 每天完成快照后，将 EBS 快照复制到另一个 AWS 区域。
- C. 在回收站中创建 7 天 EBS 快照保留规则，并将该规则应用于所有快照。
- D. 将 EBS 快照复制到 AmazonS3 标准不频繁访问（S3 标准 IA）。

答案：C

798. 一家公司希望在测试环境中为其应用程序使用 AWSCloudFormation 堆栈。公司存储 CloudFormationAmazonS3 存储桶中阻止公共访问的模板。该公司希望根据特定的用户请求授予 CloudFormation 对 S3 存储桶中模板的访问权限，以创建测试环境。解决方案必须遵循安全最佳实践。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 为 AmazonS3 创建网关 VPC 端点。配置 CloudFormation 堆栈以使用 S3 对象 URL。
- B. 创建一个以 S3 存储桶为目标的 AmazonAPI 网关 RESTAPI。将 CloudFormation 堆栈配置为使用 API 网关 URL。
- C. 为模板对象创建一个设计好的 URL。配置 CloudFormation 堆栈以使用预签名的 URL。
- D. 允许公众访问 S3 存储桶中的模板对象。创建测试环境后阻止公共访问。

答案：C

799. 一家公司在 AWSOrganizations 中的组织中运行应用程序。该公司将应用程序的运营支持外包。公司需要在不损害安全性的情况下为外部支持工程师提供访问权限。外部支持工程师需要访问 AWS 管理控制台。外部支持工程师还需要操作系统访问公司在私有子网中运行 AmazonLinux 的 AmazonEC2 实例。哪种解决方案最安全地满足这些要求？

- A. 确认所有实例上都安装了 AWSSystemsManagerAgent（SSMAgent）。为实例程序分配必要的策略，以连接到 SystemsManager。使用 AWSIAM 身份中心为外部支持工程师提供控制台访问权限。使用系统管理员会话管理器分配所需的权限。
- B. 确认所有实例上都安装了 AWSSystemsManagerAgent（SSMAgent）。为实例程序分配必要的策略，以连接到 SystemsManager。使用 SystemsManager 会话管理器在每个 AWS 帐户中向提供本地 IAM 用户凭据控制台访问的外部支持工程师。
- C. 确认所有实例都有一个安全组，只允许从外部支持工程师的源 IP 地址进行 SSH 访问范围。在每个 AWS 帐户中向外部支持工程师提供本地 IAM 用户凭据，以便访问控制台。为每个外部支持工程师提供一对 SSH 密钥，以登录到应用程序实例。
- D. 在公共子网中创建堡垒主机。设置堡垒主机安全组，仅允许外部工程师的 IP 地址范围访问。确保所有实例都有一个允许从堡垒主机进行 SSH 访问的安全组。为每个外部支持工程师提供一对 SSH 密钥，以登录到应用程序实例。向工程师提供本地帐户 IAM 用户凭据以访问控制台。

答案：A

800. 一家公司使用 AmazonRDSforPostgreSQL 在美国东部地区运行其应用程序。该公司还使用机器学习（ML）基于近乎实时的报告预测年收入的模型。这些报告是使用相同的 RDSforPostgreSQL 数据库生成的。数据库性能在工作时间会变慢。该公司需要提高数据库性能。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 创建跨区域读取副本。配置从读取的副本生成的报告。
- B. 激活 RDSforPostgreSQL 的 Multi-AZDB 实例部署。配置从备用数据库生成的报告。

- C.使用 AWS 数据迁移服务 (AWS DMS) 将数据逻辑复制到新数据库。配置从新数据库生成的报告。
D.在 us-east-1 中创建区域复制品。配置从读取的副本生成的报告。

答案: D

801.一家公司在 AWS 云中托管其多层公共 web 应用程序。web 应用程序在 AmazonEC2 实例上运行,其数据库在 AmazonRDS 上运行。该公司预计,在即将到来的假日周末,销售额将大幅增长。解决方案架构师需要构建一个解决方案,以不超过 2 分钟的粒度分析 web 应用程序的性能。解决方案架构师应该做些什么来满足这一要求?

- A.将 AmazonCloudWatch 日志发送到 AmazonRedshift。使用 AmazonQuickSight 进行进一步分析。
B.对所有 EC2 实例启用详细监控。使用 AmazonCloudWatch 指标进行进一步分析。
C.创建一个 AWS Lambda 函数,从 AmazonCloudWatch 日志中获取 EC2 日志。使用 AmazonCloudWatch 指标进行进一步分析。
D.将 EC2 日志发送到 AmazonS3。使用 AmazonRedshift 从 S3 存储桶中提取日志,以处理原始数据,以便使用 AmazonQuickSight 进行进一步分析。

答案: B

802.一家公司运行一个存储和共享照片的应用程序。用户将照片上传到 AmazonS3 存储桶。每天,用户上传大约 150 张照片。该公司希望设计一种解决方案,为每张新照片创建缩略图,并将缩略图存储在第二个 S3 存储桶中。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A.配置一个 AmazonEventBridge 调度规则,在正在运行的 AmazonEMR 集群上每分钟调用一个脚本。配置脚本,为没有缩略图的照片生成缩略图。配置脚本以将缩略图上传到第二个 S3 存储桶。
B.配置一个 AmazonEventBridge 调度规则,以便在始终打开的内存优化的 AmazonEC2 实例上每分钟调用一个脚本。配置该脚本为没有缩略图的照片生成缩略图。配置脚本以上传缩略图到第二个 S3 存储桶。
C.配置一个 S3 事件通知,以便在用户每次向应用程序上传新照片时调用 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数生成缩略图并将缩略图上传到第二个 S3 存储桶。
D.配置 S3StorageLens,以便在用户每次向应用程序上传新照片时调用 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数以生成缩略图并将缩略图上传到第二个 S3 存储桶。

答案: C

803.一家公司通过使用 AmazonS3GlacierDeepArchive 存储类,在 AmazonS3 存储桶中的多个预处理中存储了数百万个对象。公司需要删除所有超过 3 年的数据,但必须保留的一组数据除外。该公司已经确定了必须保留的数据,并希望实施无服务器解决方案。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.使用 S3 库存列出所有对象。使用 AWSCLI 创建一个在 AmazonEC2 实例上运行的脚本,用于从清单列表中删除对象。
B.使用 AWSBatch 删除 3 年以上的对象,但必须保留的数据除外。
C.提供 AWSGlue 爬虫来查询 3 年以上的对象。保存旧对象的清单。创建一个脚本以删除清单中的对象。
D.启用 S3 资源清册。创建 AWS Lambda 函数以过滤和删除对象。使用 S3 批处理操作调用 Lambda 函数使用库存报告删除对象。

答案: D

804.一家公司正在 AWS 上构建应用程序。该应用程序使用多个 AWS Lambda 函数从单个 AmazonS3 存储桶中检索敏感数据进行处理。公司必须确保只有授权的 Lambda 函数才能访问数据。解决方案必须遵循最小特权原则。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.通过共享 IAM 角色授予对所有 Lambda 函数的完整 S3bucket 访问权限。
B.配置 Lambda 函数在 VPC 中运行。配置 bucket 策略,根据 Lambda 函数 VPC 端点 IP 地址授予访问权限。
C.为每个 Lambda 函数创建单独的 IAM 角色。授予 IAM 角色访问 S3 存储桶的权限。将每个 IAM 角色分配为 Lambda 对应 Lambda 函数的执行角色。
D.配置桶策略,根据 Lambda 函数的函数 ARN 授予对 Lambda 函数的访问权限。

答案: C

805.一家公司开发了一个非生产应用程序,该应用程序由公司每个业务部门的多个微服务组成。一个开发团队维护所有的微服务。当前的架构使用静态 web 前端和包含应用程序逻辑的基于 Java 的后端。该架构还使用 MySQL 数据库,该公司将其托管在 AmazonEC2 实例上。该公司需要确保该应用程序在全球范围内安全可用。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A.使用 AmazonCloudFront 和 AWS Amplify 来托管静态 web 前端。重构微服务以使用微服务通过使用 AmazonAPI 网关访问的 AWS Lambda 功能。将 MySQL 数据库迁移到 AmazonEC2 保留实例。
B.使用 AmazonCloudFront 和 AmazonS3 来托管静态 web 前端。重构微服务以使用 AWS Lambda 函数使用亚马逊 API 网关访问微服务。将 MySQL 数据库迁移到 AmazonRDSforMySQL。
C.使用 AmazonCloudFront 和 AmazonS3 来托管静态 web 前端。重构微服务以使用网络负载均衡器后面的目标组中的 AWS Lambda 函数。将 MySQL 数据库迁移到 AmazonRDSforMySQL。
D.使用 AmazonS3 托管静态 web 前端。重构微服务以使用位于应用程序负载均衡器后面的目标组中的 AWS Lambda 函数。将 MySQL 数据库迁移到 AmazonEC2 保留实例。

答案: B

806.一家视频游戏公司正在为其全球用户部署一款新的游戏应用程序。该公司需要一个能够提供近乎实时的玩家评论和排名的解决方案。解决方案架构师必须设计一个解决方案,以提供对数据的快速访问。该解决方案还必须确保在公司重新启动应用程序时,数据仍保留在磁盘上。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A.配置一个以 AmazonS3 存储桶为源的 AmazonCloudFront 分发。将玩家数据存储在 S3 存储桶中。
B.在多个 AWS 区域中创建 AmazonEC2 实例。将玩家数据存储在 EC2 实例上。使用地理位置记录配置 AmazonRoute53, 以将用户引导到最近的 EC2 实例。
C.部署一个用于 Redis 的 AmazonElastiCache 除尘器。将玩家数据存储在 ElastiCache 集群中。
D.部署 AmazonElastiCacheforMemcached 除尘器。将玩家数据存储在 ElastiCache 集群中。

答案: C

807. 一家公司正在 AWS 上设计一个处理敏感数据的应用程序。该应用程序存储和处理多个客户的财务数据。为了满足合规要求, 必须使用安全、集中的密钥管理解决方案对每个客户的数据进行单独加密。该公司希望使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 来实现加密。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A.为每个客户生成一个唯一的加密密钥。将密钥存储在 AmazonS3 存储桶中。启用服务器端加密。
B.在 AWS 环境中部署一个硬件安全设备, 安全地存储客户提供的加密密钥。将安全设备与 AWSKMS 集成, 以加密应用程序中的敏感数据。
C.创建一个 AWSKMS 密钥来加密整个应用程序中的所有敏感数据。
D.为每个启用了精细访问控制和日志记录的客户数据创建单独的 AWSKMS 密钥。

答案: D

808. 公司需要设计一个有弹性的 web 应用程序来处理客户订单。web 应用程序必须自动处理 webtra@c 和应用程序使用量的增加, 而不会影响客户体验或丢失客户订单。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.使用 NAT 网关管理 webtra@c。使用 AmazonEC2AutoScaling 组接收、处理和存储已处理的客户订单。使用 AWSLambda 函数捕获和存储未处理的订单。
B.使用网络负载均衡器 (NLB) 来管理 webtra@c。使用应用程序负载均衡器从 NLB 使用 AmazonRedshift 接收客户订单, 并使用 Multi-AZ 部署存储未处理和已处理的客户订单。
C.使用网关负载均衡器 (GWLB) 来管理 webtra@c。使用 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS) 接收和处理客户订单。使用 GWLB 捕获和存储未处理的订单。使用 AmazonDynamoDB 存储已处理的客户订单。
D.使用应用程序负载均衡器来管理 webtra@c。使用 AmazonEC2AutoScaling 组接收和处理客户订单。使用 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 存储未处理的订单。使用具有 Multi-AZ 部署的 AmazonRDS 进行存储处理客户订单。

答案: D

809. 一家公司正在使用 AWSDataSync 将数百万个文件从本地系统迁移到 AWS。这些文件的平均大小为 10KB。该公司希望使用亚马逊 S3 进行远程存储。在迁移后的第一年, 这些文件将被访问一两次, 并且必须立即可用。1 年后, 档案必须至少存档 7 年。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A.使用归档工具将文件分组为大型对象。使用 DataSync 迁移对象。将对象存储在 S3GlacierInstant 中第一年的检索。使用生命周期配置, 在 1 年后将文件转换为 S3GlacierDeepArchive, 保留期为 7 年。
B.使用归档工具将文件分组为大型对象。使用 DataSync 将对象复制到 S3 标准不频繁访问 (S3 标准-IA)。使用生命周期配置, 在 1 年后将文件转换为 S3GlacierInstantRetrieval, 保留期为 7 年。
C.将文件的目标存储类配置为 S3GlacierInstantRetrieval。使用生命周期策略, 在 1 年后将文件转换为 S3Glacier 灵活检索, 保留期为 7 年。
D.配置 DataSync 任务, 将文件传输到 S3 标准不频繁访问 (S3 标准 IA)。使用生命周期配置进行转换保存期为 7 年的 S3DeepArchive。

答案: D

810. 一家公司最近对其本地 Oracle 数据库工作负载进行了升降式迁移, 以在 AmazonEC2 内存优化的 Linux 实例上运行。EC2Linux 实例使用具有 64000IOPS 的 1TB 预配置 IOPSSSD (io1) EBS 卷。迁移后的数据库存储性能比本地数据库的性能慢。哪种解决方案可以提高存储性能?

- A.添加更多预配置 IOPSSSD (io1) EBS 卷。使用操作系统命令创建逻辑卷管理 (LVM) 条带。
B.将配置的 IOPSSSD (io1) EBS 卷增加到 64000IOPS 以上。
C.将配置的 IOPSSSD (io1) EBS 卷的大小增加到 2TB。
D.将 EC2Linux 实例更改为存储优化的实例类型。请勿更改已配置的 IOPSSSD (io1) EBS 卷。

答案: A

811. 一家公司正在从 AmazonEC2 上托管的 web 应用程序的单片架构迁移到无服务器微服务建筑。该公司希望使用支持事件驱动、松耦合架构的 AWS 服务。该公司希望使用发布/订阅 (pub/sub) 模式。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A.配置 AmazonAPI 网关 RESTAPI 以调用 AWSLambda 函数, 该函数将事件发布到 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列。配置一个或多个订阅者从 SQS 队列读取事件。
B.配置亚马逊 API 网关 RESTAPI, 以调用将事件发布到亚马逊简单通知的 AWSLambda 函数服务 (亚马逊社交网络) 主题。配置一个或多个订阅者以接收来自 SNS 主题的事件。
C.配置亚马逊 API 网关 WebSocketAPI, 以通过增强的扇出写入亚马逊 Kinesis 数据流中的数据流。配置一个或多个订阅者以从数据流中接收事件。
D.配置亚马逊 API 网关 HTTPAPI 以调用 AWSLambda 函数, 该函数将事件发布到亚马逊简单通知服务 (亚马逊 SNS) 主题。配置一个或多个订阅者以接收来自该主题的事件。

答案: B

812. 一家公司最近将一个单片应用程序迁移到了 AmazonEC2 实例和 AmazonRDS。该应用程序具有紧密耦合的模块。应用程序的现有设计使应用程序能够仅在单个 EC2 实例上运行。该公司注意到 EC2 实例在使用高峰期的 CPU 利用

率很高。高 CPU 利用率对应于 AmazonRDS 上读取请求的性能下降。该公司希望降低高 CPU 利用率并提高读取请求性能。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 将 EC2 实例调整为具有更多 CPU 容量的 EC2 实例类型。配置一个具有最小值和最小值的自动缩放组最大大小为 1。为读取请求配置 RDS 读取副本。
- B. 将 EC2 实例调整为具有更多 CPU 容量的 EC2 实例类型。配置一个最小和最大大小为 1 的自动缩放组。添加 RDS 读取副本，并将所有读/写 tra@c 重定向到副本。
- C. 配置一个最小大小为 1、最大大小为 2 的自动缩放组。将 RDSDB 实例调整为具有更多 CPU 容量的实例类型。
- D. 将 EC2 实例调整为具有更多 CPU 容量的 EC2 实例类型。配置一个最小和最大大小为 1 的自动缩放组。将 RDSDB 实例调整为具有更多 CPU 容量的实例类型。

答案：A

813. 公司需要授予开发人员团队访问公司 AWS 资源的权限。公司必须对资源保持高度的安全性。该公司需要一个访问控制解决方案，以防止未经授权访问敏感数据。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 与团队其他成员共享每个开发团队成员的 IAM 用户凭据，以简化访问管理并简化开发工作流程。
- B. 根据最小特权原则定义具有细粒度权限的 IAM 角色。为每个开发人员分配 IAM 角色。
- C. 创建 IAM 访问密钥，以授予对 AWS 资源的编程访问权限。只允许开发人员使用访问密钥通过 API 调用与 AWS 资源交互。
- D. 创建 AWSCognito 用户池。使用用户池授予开发人员访问 AWS 资源的权限。

答案：B

814. 一家公司在 AWS 云中运行其所有业务应用程序。该公司使用 AWS 组织来管理多个 AWS 帐户。解决方案架构师需要审查授予 IAM 用户的所有权限，以确定哪些 IAM 用户的权限比所需的权限多。哪种解决方案能够以最小的管理开销满足这些要求？

- A. 使用 NetworkAccessAnalyzer 查看公司 AWS 帐户中的所有访问权限。
- B. 创建 AWSCloudWatch 警报，当 IAM 用户在 AWS 帐户中创建或修改资源时激活该警报。
- C. 使用 AWS 身份和访问管理 (IAM) 访问分析器查看公司的所有资源和帐户。
- D. 使用 AmazonInspector 查找现有 IAM 策略中的漏洞。

答案：C

815. 公司需要实施新的数据保留政策以符合监管要求。作为此政策的一部分，必须在固定时间内保护存储在 AmazonS3 存储桶中的敏感文档免受删除或修改。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 激活所需对象的 S3 对象锁定并启用治理模式。
- B. 激活所需对象的 S3 对象锁定并启用合规模式。
- C. 在 S3 存储桶上启用版本控制。设置生命周期策略，在指定时间段后删除对象。
- D. 制定 S3 生命周期策略，在保留期内将对象转换为 S3Glacier 灵活检索。

答案：B

816. 一家公司在容器上运行面向客户的 web 应用程序。工作负载使用 AWSFargate 上的 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS)。web 应用程序是资源密集型的。web 应用程序需要每周 7 天、每天 24 小时为客户提供服务。该公司预计该应用程序将经历短暂的高 tra@c 爆发。工作负载必须高度可用。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 与 Fargate 协商 ECS 容量提供商。使用第三方工具进行负载测试。在 AmazonCloudWatch 中正确调整 Fargate 任务的大小。
- B. 配置 ECS 容量提供商，Fargate 用于稳态，FargateSpot 用于突发 tra@c。
- C. 配置 ECS 容量提供商，FargateSpot 用于稳态，Fargate 用于突发 tra@c。
- D. 与 Fargate 协商 ECS 容量提供商。使用 AWSComputeOptimizer 调整 Fargate 任务的大小。

答案：B

817. 一家公司正在 AWS 云中构建应用程序。该应用程序托管在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的 AmazonEC2 实例上。该公司使用 AmazonRoute53 进行 DNS。该公司需要一个主动参与的托管解决方案来检测 DDoS 攻击。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 启用 AWS 控制。配置一个检测 DDoS 攻击的 AWS 控制管理规则。
- B. 在 ALC 上启用 AWSWAF 创建带有规则的 AWSWAFwebACL，以检测和防止 DDoS 攻击。将 webACL 与 ALB 相关联。
- C. 将 ALB 访问日志存储在 AmazonS3 存储桶中。配置 AmazonGuardDuty 以检测 DDoS 攻击并采取自动预防措施。
- D. 订阅 AWSShieldAdvanced。配置 53 号公路的托管区。将 ALB 资源添加为受保护资源。

答案：D

818. 一家公司在 VPC 中托管视频流 web 应用程序。该公司使用网络负载均衡器 (NLB) 来处理实时数据处理的 TCPtra@c。有未经授权的尝试访问该应用程序。该公司希望通过最小的架构更改来提高应用程序的安全性，以防止未经授权的访问应用程序的尝试。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 直接在 NLB 上实施一系列 AWSWAF 规则，以过滤未经授权的 tra@c。
- B. 使用安全组重新创建 NLB，只允许使用受信任的 IP 地址。
- C. 在配置有严格 IP 地址允许列表的现有 NLB 的同时部署第二个 NLB。
- D. 使用 AWSShieldAdvanced 提供增强的 DDoS 保护，防止未经授权的访问尝试。

答案: B

819. 一家公司有一个员工门户网站。员工登录门户查看工资单详细信息。该公司正在开发一个新系统, 使员工能够上传扫描文件进行报销。该公司运行一个程序, 从数据库中提取基于文本的数据并将提取的信息附加到每个员工的报销 ID 中以便处理。员工门户网站需要 100% 的正常运行时间。文档提取程序在一天中很少按需运行。该公司希望构建一个可扩展且经济高效的新系统, 只需对现有门户网站进行最小的更改。该公司不想进行任何代码更改。哪种解决方案能够以最少的实施工作量满足这些要求?

- A. 在门户网站的 AutoScaling 组中运行 AmazonEC2 按需实例。使用 AWSLambda 函数运行文档提取程序。当员工上传新的报销文档时, 调用 Lambda 函数。
- B. 在门户网站的 AutoScaling 组中运行 AmazonEC2Spot 实例。在 EC2Spot 实例上运行文档提取程序。当员工上传新的报销单时, 启动文档提取程序实例。
- C. 购买一个储蓄计划来运行门户网站和文档提取程序。在“自动缩放”组中运行门户网站和文档提取程序。
- D. 创建一个 AmazonS3 存储桶来托管门户网站。使用亚马逊 API 网关和 AWSLambda 函数功能。使用 Lambda 函数运行文档提取程序。当调用与新文档上载关联的 API 时, 调用 Lambda 函数。

答案: D

820. 一家公司正在将应用程序从本地位置迁移到 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS)。公司必须为公司 VPC 中的 Pod 使用自定义子网以符合要求。该公司还需要确保 Pod 可以在 PodVPC 内安全通信。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 配置 AWSTransitGateway 以直接管理 AmazonEKS 中 Pod 的自定义子网配置。
- B. 创建从公司本地 IP 地址范围到 EKSPod 的 AWSDirectConnect 连接。
- C. 使用 Kubernetes 的 AmazonVPCNI 插件。在 VPC 集群中为 Pod 定义自定义子网以供使用。
- D. 实施具有 podanti-affinity 规则的 Kubernetes 网络策略, 将 pod 放置限制在自定义子网内的特定节点上。

答案: C

821. 一家公司托管电子商务应用程序, 将所有数据存储在一个完全由 AWS 管理的 AmazonRDSforMySQL 数据库实例中。公司需要降低单点故障的风险。哪种解决方案能够以最少的实施工作量满足这些要求?

- A. 修改 RDSDB 实例以使用 Multi-AZ 部署。在下一个维护窗口中应用更改。
- B. 将当前数据库迁移到新的 AmazonDynamoDBMulti-AZ 部署。使用具有异构迁移策略的 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 将当前 RDSDB 实例迁移到 DynamoDB 表。
- C. 在 Multi-AZ 部署中创建一个新的 RDSDB 实例。从最新快照手动还原现有 RDSDB 实例中的数据。
- D. 在 AmazonEC2AutoScaling 组中配置 DB 实例, 最小组大小为 3。使用 AmazonRoute53 简单路由将请求分发到所有 DB 实例。

答案: A

822. 一家公司拥有多个 MicrosoftWindowsSMB 服务器和 LinuxNFS 服务器, 用于在本地环境中共享文件。作为公司 AWS 迁移计划的一部分, 该公司希望将所有服务器整合到 AWS 云中。该公司需要一个支持 NFS 和 SMB 访问的托管 AWS 存储服务。解决方案必须能够在协议之间共享。解决方案必须在可用区级别具有冗余。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用 AmazonFSxforNetAppONTAP 进行存储。配置多协议接入。
- B. 创建两个 AmazonEC2 实例。使用一个 EC2 实例访问 WindowsSMB 服务器, 使用一个 EC1 实例访问 LinuxNFS 服务器。
- C. 使用 AmazonFSxforNetAppONTAP 进行 SMB 访问。使用 AmazonFSx 进行 LustreforNFS 访问。
- D. 使用 AmazonS3 存储。通过 AmazonS3 文件网关访问 AmazonS3。

答案: A

823. 一家公司有一个内部应用程序, 在 AutoScaling 组中的 AmazonEC2 实例上运行。EC2 实例经过计算优化, 并使用 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷。该公司希望确定 EC2 实例、AutoScaling 组和 EBS 卷的成本优化。哪种解决方案能够满足 MOST 运营效率的这些要求?

- A. 创建新的 AWS 成本和使用情况报告。在报告中搜索 EC2 实例、AutoScaling 组和 EBS 卷的成本建议。
- B. 创建新的 AmazonCloudWatch 计费警报。检查 EC2 实例、AutoScaling 组和 EBS 卷的成本建议的警报状态。
- C. 配置 AWSComputeOptimizer, 为 EC2 实例、自动扩展组和 EBS 卷提供成本建议。
- D. 配置 AWSComputeOptimizer 以获取 EC2 实例的成本建议。创建新的 AWS 成本和使用情况报告。在报告中搜索自动缩放组和 EBS 卷的成本建议。

答案: C

824. 一家公司正在跨多个 AmazonEC2 实例运行媒体存储, 这些实例分布在单个 VPC 中的多个可用区中。该公司希望有一个高性能的解决方案来在所有 EC2 实例之间共享数据, 并倾向于将数据仅保存在 VPC 中。解决方案架构师应该推荐什么?

- A. 创建一个 AmazonS3bucket, 并从每个实例应用程序调用服务 API
- B. 创建一个 AmazonS3 存储桶, 并配置所有实例将其作为总量访问
- C. 配置一个 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷, 并在所有实例中挂载它
- D. 配置一个 AmazonElasticFileSystem (AmazonEFS) 系统, 并在所有实例中挂载它

答案: D

825. 一家公司使用 AmazonRDSforMySQL 实例。为了为年终处理做准备，该公司增加了一个读取副本，以适应公司报告工具的额外只读查询。读取副本 CPU 使用率为 60%，主实例 CPU 使用率也为 60%。年终活动完成后，读取副本的 CPU 使用率将保持不变，为 25%。主实例的 CPU 使用率仍为 60%。该公司希望调整数据库的大小，并为未来的增长提供足够的性能。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 删除读取的副本不要对主实例进行更改
- B. 将读取的副本调整为较小的实例大小不要更改主实例
- C. 将读取的副本调整为更大的实例大小将主实例调整为更小的实例大小
- D. 删除读取的副本将主实例调整为更大的实例

答案：B

826. 一家公司正在将其数据库迁移到 AmazonRDSforPostgreSQL。该公司正在将其应用程序迁移到 AmazonEC2 实例。该公司希望优化长期工作负载的成本。哪种解决方案最具成本效益地满足这一要求？

- A. 使用 AmazonRDSforPostgreSQL 工作负载的按需实例。为 EC2 实例购买一年无预付款项的计算节省计划。
- B. 购买为期 1 年的保留实例，并为 AmazonRDSforPostgreSQL 工作负载提供无前置选项。为 EC2 实例购买一年 EC2 实例节省计划，其中包含无预付款项。
- C. 使用 AmazonRDSforPostgreSQL 工作负载的部分预付款项购买保留实例，为期 1 年。为 EC2 实例购买一年 EC2 实例节省计划，其中包含部分预付款项。
- D. 为 AmazonRDSforPostgreSQL 工作负载购买为期 3 年的保留实例，并选择 AllUpfront 选项。购买 3 针对 EC2 实例的年度 EC2 实例节省计划，包括 AllUpfront 选项。

答案：D

827. 一家公司定期将机密数据上传到 AmazonS3 存储桶进行分析。公司的安全政策规定，这些对象必须在静止状态下进行加密。公司必须每年自动轮换加密密钥。公司必须能够使用 AWSCloudTrail 跟踪密钥轮换。公司还必须将加密密钥的成本降至最低。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 使用客户提供的密钥进行服务器端加密（SSE-C）
- B. 使用 AmazonS3 托管密钥（SSE-S3）进行服务器端加密
- C. 使用 AWSKMS 密钥（SSE-KMS）进行服务器端加密
- D. 使用客户管理的 AWSKMS 密钥进行服务器端加密

答案：C

828. 在过去的 3 个月里，一家公司已将多个应用程序迁移到 AWS。该公司希望了解每种应用程序的成本明细。该公司希望收到一份包含此信息的定期报告。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 使用 AWSBudgets 将过去 3 个月的数据下载到.csv 文件中。查找所需信息。
- B. 将 AWS 成本和使用情况报告加载到 AmazonRDSDB 实例中。运行 SQL 查询以获取所需信息。
- C. 用成本键和应用程序名称值标记所有 AWS 资源。激活成本分配标签。使用成本浏览器获取所需的信息。
- D. 用成本键和应用程序名称值标记所有 AWS 资源。使用 AWS 计费和管理控制台下载过去 3 个月的账单。查找所需信息。

答案：C

829. 一家电子商务公司正准备在 AWS 上部署一个 web 应用程序，以确保为客户提供持续服务。该架构包括该公司在 AmazonEC2 实例上托管的 web 应用程序、AmazonRDS 中的关系数据库以及该公司的静态资产亚马逊 S3 中的商店。该公司希望为该应用程序设计一个健壮且有弹性的架构。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 在单个可用区中部署 AmazonEC2 实例。在同一可用区中部署 RDSDB 实例。使用启用了版本控制的 AmazonS3 来存储静态资产。
- B. 在自动扩展组中跨多个可用区部署 AmazonEC2 实例。部署一个 Multi-AZRDS 数据库实例。使用 AmazonCloudFront 用于分发静态资产。
- C. 在单个可用区中部署 AmazonEC2 实例。在第二个可用区中部署 RDSDB 实例以实现跨 AZ 冗余。直接从 EC2 实例提供静态资产。
- D. 使用 AWSLambda 函数为 web 应用程序提供服务。数据库使用 AmazonAuroraServerlessv2。将静态资产存储在 AmazonElasticFileSystem（AmazonEFS）单区不频繁访问（OneZoneIA）中。

答案：B

830. 电子商务公司在多个 AWS 帐户中运行多个内部应用程序。该公司使用 AWS 组织来管理其 AWS 帐户。公司网络帐户中的安全设备必须检查跨 AWS 帐户的应用程序之间的交互。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 在网络帐户中部署网络负载均衡器（NLB），以将 tra@c 发送到安全设备。配置应用程序帐户，通过使用应用程序帐户中的 VPC 接口端点将 tra@c 发送到 NLB。
- B. 在应用程序帐户中部署应用程序负载均衡器（ALB），以将 tra@c 直接发送到安全设备。
- C. 在网络帐户中部署网关负载均衡器（GWLB），以将 tra@c 发送到安全设备。配置应用程序帐户通过使用应用程序帐户中的接口 GWLB 端点将 tra@c 发送到 GWLB。
- D. 在应用程序帐户中部署一个 VPC 接口端点，将 tra@c 直接发送到安全设备。

答案：C

831. 一家公司在 AmazonAuroraMySQLDB 集群上运行其生产工作负载，该集群包括六个 AuroraReplicas。该公司希望其一个部门的近乎实时的报告查询能够自动分布在三个 AuroraReplicas 中。这三个副本的计算和内存规格与数据库集群的其他部分不同。哪种解决方案满足这些要求？

- A. 为工作负载创建和使用自定义端点

- B. 创建一个三节点集群克隆并使用读取器端点
- C. 使用所选三个节点的任何实例端点
- D. 使用读取器端点自动分配只读工作负载

答案: A

832. 一家公司在其内部数据中心的服务器上运行 Node.js 函数。数据中心将数据存储在 PostgreSQL 数据库中。这个公司将凭据存储在服务器上环境变量中的连接字符串中。该公司希望将其应用程序迁移到 AWS, 并用 AWS Lambda 替换 Node.js 应用程序服务器。该公司还希望迁移到 Amazon RDS for PostgreSQL, 并确保数据库凭据得到安全管理。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 将数据库凭据作为参数存储在 AWS Systems Manager 参数存储配置参数存储中, 以每 30 天自动轮换一次机密。更新 Lambda 函数以从参数中检索凭据。
- B. 将数据库凭据作为机密存储在 AWS Secrets Manager 中。配置 Secrets Manager 以自动轮换凭据每 30 天。更新 Lambda 函数以从密钥中检索凭据。
- C. 将数据库凭据存储为加密的 Lambda 环境变量。编写一个自定义 Lambda 函数来轮换凭据。将 Lambda 函数安排为每 30 天运行一次。
- D. 将数据库凭据作为密钥存储在 AWS 密钥管理服务 (AWS KMS) 中。配置密钥的自动旋转。更新 Lambda 函数以从 KMS 密钥中返回凭据。

答案: B

833. 一家公司希望将现有和正在进行的数据更改从本地 Oracle 数据库复制到 Amazon RDS for Oracle。每天要复制的数据量各不相同。该公司希望使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 进行数据复制。这个解决方案必须仅分配复制实例所需的容量。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用 Multi-AZ 部署配置 AWS DMS 复制实例, 以跨多个可用区配置实例。
- B. 创建 AWS DMS 无服务器复制任务, 在配置所需容量的同时分析和复制数据。
- C. 使用 Amazon EC2 Auto Scaling 根据要复制的数据量向上或向下扩展 AWS DMS 复制实例的大小。
- D. 通过使用具有 AWS Fargate 启动类型的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 来配置 AWS DMS 复制容量, 以在配置所需容量的同时分析和复制数据。

答案: B

834. 一家公司有一个多层 web 应用程序。应用程序内部服务组件部署在 Amazon EC2 实例上。内部服务组件需要访问托管在 AWS 上的第三方软件即服务 (SaaS) API。该公司需要提供从应用程序内部服务到第三方 SaaS 应用程序的安全和私有连接。该公司需要确保公众互联网曝光率最低。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 实施 AWS 站点到站点 VPN, 以与第三方 SaaS 提供商建立安全连接。
- B. 部署 AWS Transit Gateway 来管理应用程序 VPC 和第三方 SaaS 提供商之间的 tra@c 并为其路由。
- C. 将 AWS PrivateLink 配置为只允许 VPC 的出站 tra@c, 而不允许第三方 SaaS 提供商建立。
- D. 使用 AWS PrivateLink 在应用程序 VPC 和第三方 SaaS 提供商之间创建私有连接。

答案: D

835. 解决方案架构师需要将公司的企业网络连接到其 VPC, 以允许本地访问其 AWS 资源。该解决方案必须在网络层和会话层为公司网络和 VPC 之间的所有 tra@c 提供加密。解决方案也必须提供安全控制, 以防止 AWS 和本地系统之间的无限制访问。哪种解决方案满足这些要求?

- A. 配置 AWS Direct Connect 以连接到 VPC。根据需要配置 VPC 路由表, 以允许和拒绝 AWS 和本地之间的 tra@c。
- B. 创建 IAM 策略, 仅允许从一组定义的公司 IP 地址访问 AWS 管理控制台。通过使用 IAM 策略和角色, 根据工作职责限制用户访问。
- C. 配置 AWS 站点到站点 VPN 以连接到 VPC 路由表条目, 从而将 tra@c 从本地引导到 VPC 配置实例安全组和网络 ACL, 只允许来自本地的所需 tra@c。
- D. 配置 AWS Transit Gateway 以连接到 VPC。配置路由表条目, 将 tra@c 从本地引导到 VPC。配置实例安全组和网络 ACL, 仅允许来自本地的所需 tra@c。

答案: C

836. 一家公司有一个带有嵌入式凭据的自定义应用程序, 可以从 Amazon RDS for MySQL 数据库中的数据库中检索信息集群。该公司需要以最少的编程工作使应用程序更加安全。该公司已在 RDS for MySQL 数据库上为应用程序用户创建了凭据。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 将凭据存储在 AWS 密钥管理服务 (AWS KMS) 中。在 AWS KMS 中创建密钥。配置应用程序以从 AWS KMS 加载数据库凭据。启用自动按键旋转。
- B. 将凭据存储在加密的本地存储中。配置应用程序以从本地存储加载数据库凭据。通过创建 cron 作业设置凭据轮换计划。
- C. 将凭据存储在 AWS Secrets Manager 中。配置应用程序以从 Secrets Manager 加载数据库凭据。设置 a 通过为 Secrets Manager 创建 AWS Lambda 函数来制定凭据轮换计划。
- D. 将凭据存储在 AWS Systems Manager 参数存储中。配置应用程序以从参数存储加载数据库凭据。使用参数存储在 RDS for MySQL 数据库中设置凭据轮换计划。

答案: C

837. 一家公司希望将其应用程序迁移到无服务器解决方案。无服务器解决方案需要使用 SQL 分析现有数据和新数据。该公司将数据存储在 Amazon S3 存储桶中。数据必须在静止时加密, 并复制到不同的 AWS 区域。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 创建一个新的 S3 存储桶, 该存储桶使用 AWS KMS 多区域密钥 (SSE-KMS) 进行服务器端加密。配置跨区域复制 (CRR)。将数据加载到新的 S3 存储桶中。使用 Amazon Athena 查询数据。

- B. 创建一个新的 S3 存储桶，该存储桶使用 AmazonS3 托管密钥 (SSE-S3) 进行服务器端加密。配置跨区域复制 (CRR)。将数据加载到新的 S3 存储桶中。使用 AmazonRDS 查询数据。
- C. 在现有 S3 存储桶上配置跨区域复制 (CRR)。使用 AmazonS3 托管密钥 (SSE-S3) 进行服务器端加密。使用 AmazonAthena 查询数据。
- D. 在现有 S3 存储桶上配置 S3 跨区域复制 (CRR)。使用 AWSKMS 多区域密钥 (SSE-KMS) 进行服务器端加密。使用 AmazonRDS 查询数据。
- 答案: A

838. 一家公司有一个拥有数千用户的 web 应用程序。该应用程序使用 8-10 个用户上传的图像来生成 AI 图像。用户可以每 6 小时下载一次生成的 AI 图像。该公司还提供高级用户选项，使用户能够随时下载生成的 AI 图像。该公司每年使用用户上传的图像进行两次人工智能模型训练。该公司需要一个存储解决方案来存储图像。哪种存储解决方案最经济高效地满足这些要求？

- A. 将上传的图像移至 AmazonS3GlacierDeepArchive。将高级用户生成的 AI 图像移动到 S3 标准。将非高级用户生成的 AI 图像移动到 S3 标准不频繁访问 (S3 标准 IA)。
- B. 将上传的图像移动到 AmazonS3GlacierDeepArchive 将所有生成的 AI 图像移动到 S3GlaciersFlexibleRetrieval。
- C. 将上传的图像移动到 AmazonS3OneZoneUnfrequentAccess (S3OneZoneIA)。将高级用户生成的 AI 图像移动到 S3 标准。将非高级用户生成的 AI 图像移动到 S3 标准不频繁访问 (S3 标准 IA)。
- D. 将上传的图像移动到 AmazonS3OneZoneUnfrequentAccess (S3OneZoneIA)。将所有生成的 AI 图像移动到 S3GlacierFlexibleRetrieval。
- 答案: C

839. 一家公司正在 AWS 上开发机器学习 (ML) 模型。该公司正在将机器学习模型开发为独立的微服务。微服务在启动时从 AmazonS3 获取大约 1GB 的模型数据，并将数据加载到内存中。用户通过异步 API 访问 ML 模型。用户可以发送一个请求或一批请求。该公司为数百名用户提供机器学习模型。模型的使用模式是不规则的。有些型号在几天或几周内不使用。其他型号一次接收数千个请求。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 将来自 API 的请求定向到网络负载均衡器 (NLB)。将 ML 模型部署为 NLB 将调用的 AWSLambda 函数。使用自动缩放功能根据 NLB 接收到的 traffic 缩放 Lambda 函数。
- B. 将 API 的请求定向到应用程序负载均衡器 (ALB)。将机器学习模型部署为亚马逊弹性容器服务 ALB 将调用的 (亚马逊 ECS) 服务。使用自动缩放功能，根据 ALB 接收到的 traffic 缩放 ECS 集群实例。
- C. 将来自 API 的请求引导到 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列中。将机器学习模型部署为 AWSLambdaSQS 事件调用的函数。根据 SQS 队列的大小，使用自动缩放来增加 Lambda 函数的 vCPU 数量。
- D. 将来自 API 的请求引导到 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列中。将 ML 模型部署为从队列读取的 AmazonElasticContainerService (AmazonECS) 服务。使用 AmazonECS 的自动扩展功能来扩展集群容量和基于 SQS 队列大小的服务数量。
- 答案: D

840. 一家公司在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的自动扩展组中的 AmazonEC2 实例上运行 web 应用程序。该应用程序将数据存储在 AmazonAuroraMySQLDB 集群中。公司需要创建灾难恢复 (DR) 解决方案。DR 解决方案的可接受恢复时间最长为 30 分钟。当主基础架构健康时，灾难恢复解决方案不需要支持客户使用。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 在具有 ALB 和 AutoScaling 组的第二个 AWS 区域中部署灾难恢复基础设施。将自动缩放组的所需容量和最大容量设置为最小值。将 AuroraMySQLDB 集群转换为 Aurora 全局数据库。配置 AmazonRoute53 用于 ALB 端点的主动-被动故障转移。
- B. 在第二个 AWS 区域中部署灾难恢复基础设施，并使用 ALU 更新自动扩展组，以包括来自第二个区域的 EC2 实例。使用 AmazonRoute53 配置主动主动故障转移。将 AuroraMySQLDB 集群转换为 Aurora 全局数据库。
- C. 使用 AWSBackup 备份 AuroraMySQLDB 集群数据。使用 ALB 在第二个 AWS 区域部署灾难恢复基础设施。更新 AutoScaling 组以包括来自第二个区域的 EC2 实例。使用 AmazonRoute53 配置主动主动故障转移。在第二个区域创建 AuroraMySQLDB 集群从备份中还原数据。
- D. 使用 AWSBackup 备份基础设施配置。使用备份在第二个 AWS 中创建所需的基础架构地区。将“自动缩放”组所需容量设置为零。使用 AmazonRoute53 配置主动-被动故障转移。将 AuroraMySQLDB 集群转换为 Aurora 全局数据库。
- 答案: A

841. 一家公司正在将其数据处理应用程序迁移到 AWS 云。应用程序处理几个无法中断的短期批处理作业。数据是在每个批处理作业完成后生成的。数据访问 30 天，保留 2 年。该公司希望尽可能降低在 AWS 云中运行应用程序的成本。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 将数据处理应用程序迁移到 AmazonEC2Spot 实例。将数据存储在 AmazonS3 标准中。将数据移动到 AmazonS3GlacierInstant。30 天后取回。设置过期时间，以便在 2 年后删除数据。
- B. 将数据处理应用程序迁移到 AmazonEC2 按需实例。将数据存储在 AmazonS3Glacier 即时检索中。30 天后将数据移至 S3GlacierDeepArchive。设置过期时间，以便在 2 年后删除数据。
- C. 部署 AmazonEC2Spot 实例来运行批处理作业。将数据存储在 AmazonS3 标准中。30 天后将数据移动到 AmazonS3Glacier 灵活检索。设置过期时间，以便在 2 年后删除数据。
- D. 部署 AmazonEC2 按需实例来运行批处理作业。将数据存储在 AmazonS3 标准中。将数据移动到 AmazonS3 冰川深度档案馆 30 天后。设置过期时间，以便在 2 年后删除数据。
- 答案: D

842. 一家全球电子商务公司在 AWS 上运行其关键工作负载。工作负载使用为 Multi-AZ 部署配置的 AmazonRDSforPostgreSQLDB 实例。客户报告称，当公司进行数据库故障转移时，应用程序超时。该公司需要一个有弹性的解决方案来减少故障超时。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 创建亚马逊 RDS 代理。将代理分配给数据库实例。

- B. 为 DB 实例创建一个读取副本。将读取的 tra@c 移动到读取副本。
C. 实现绩效洞察。监控 CPU 负载以识别超时。
D. 定期自动拍摄快照。将自动快照复制到多个 AWS 区域。

答案: A

843. 一家公司有多在开发 AWS 帐户中运行的 AmazonRDSDB 实例。所有实例都有标签来标识它们为开发资源。该公司需要开发数据库实例仅在工作时间按计划运行。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 创建 AmazonCloudWatch 警报, 以识别需要停止的 RDS 实例。创建 AWSLambda 函数以启动和停止 RDS 实例。
B. 创建 AWS Trusted Advisor 报告, 以确定要启动和停止的 RDS 实例。创建 AWSLambda 函数以启动和停止 RDS 实例。
C. 创建 AWS Systems Manager 状态管理器关联以启动和停止 RDS 实例。
D. 创建一个 Amazon EventBridge 规则, 该规则调用 AWSLambda 函数来启动和停止 RDS 实例。

答案: C

844. 一家消费者调查公司已经从一个特定的地理区域收集了几年的数据。该公司将此数据存储在 AWS 区域的 AmazonS3 存储桶中。该公司已开始与新地理区域的营销部门共享这些数据。该公司已授予 rmsAWS 帐户访问 S3 存储桶的权限。该公司希望在营销人员从 S3 存储桶请求数据时, 将数据传输成本降至最低。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 配置公司 S3 存储桶上的请求者付费功能。
B. 将公司 S3 存储桶中的 S3 跨区域复制 (CRR) 配置到营销部门的 S3 存储桶之一。
C. 配置 AWS 资源访问管理器与营销 AWS 帐户共享 S3 存储桶。
D. 将公司的 S3 存储桶配置为使用 S3 智能分层将 S3 存储桶同步到营销部门的一个 S3 存储桶。

答案: A

845. 一家公司使用 AWS 托管其公共电子商务网站。该网站使用 AWS 全球加速器加速器从互联网进行 tra@c。GlobalAccelerator 加速器将 tra@c 转发到应用程序负载均衡器 (ALB), ALB 是自动缩放组的入口点。该公司最近在网站上发现了 DDoS 攻击。该公司需要一个解决方案来减轻未来的攻击。哪种解决方案能够以最少的工作量满足这些要求?

- A. 为全球加速器加速器配置 AWS WAF webACL, 通过使用基于速率的规则来阻止 tra@c
B. 配置 AWS Lambda 函数, 读取 ALB 指标, 通过更新 VPC 网络 ACL 来阻止攻击
C. 在 ALB 上配置 AWS WAF webACL, 以使用基于速率的规则阻止 tra@c
D. 在 GlobalAccelerator 加速器前配置 AmazonCloudFront 分发

答案: C

846. 一家公司使用 AmazonDynamoDB 表来存储公司从设备接收到的数据。DynamoDB 表支持客户-面向网站, 显示客户设备上的最新活动。该公司为该表配置了写入和读取的预设吞吐量。该公司希望每天计算客户设备数据的性能指标。该解决方案必须对配置的读写容量的表产生最小的影响。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用带有 AmazonAthenaDynamoDB 连接器的 AmazonAthenaSQL 查询来计算定期计划的性能指标。
B. 使用带有 AWS GlueDynamoDB 导出连接器的 AWS Glue 作业, 按周期性计划计算性能指标。
C. 使用 AmazonRedshiftCOPY 命令计算重复计划的性能指标。
D. 使用带有 ApacheHive 外部表的 AmazonEMR 作业来计算定期计划的性能指标。

答案: B

847. 一位解决方案架构师正在为将部署在 AWS 上的新无状态应用程序设计云架构。解决方案架构师为应用程序创建了一个 AmazonMachineImage (AMI) 和启动模板。根据需要的作业数量, 处理必须并行运行, 同时根据需要添加和删除应用程序 AmazonEC2 实例。应用程序必须松散耦合。作业项目必须持久存放。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 创建一个 Amazon 简单通知服务 (AmazonSNS) 主题, 以发送需要处理的作业。使用带有扩展策略集的启动模板创建自动扩展组, 以根据 CPU 使用情况添加和删除 EC2 实例。
B. 创建一个 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列来保存需要处理的作业。使用带有扩展策略集的启动模板创建自动扩展组, 以根据网络使用情况添加和删除 EC2 实例。
C. 创建一个 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列来保存需要处理的作业。使用带有扩展策略集的启动模板创建自动扩展组, 以根据 SQS 队列中的项目数量添加和删除 EC2 实例。
D. 创建一个 Amazon 简单通知服务 (AmazonSNS) 主题, 以发送需要处理的作业。创建自动缩放组通过使用具有扩展策略集的启动模板进行分组, 以根据发布到 SNS 主题的消息数量添加和删除 EC2 实例。

答案: C

848. 一家全球电子商务公司使用单片架构。该公司需要一个解决方案来管理不断增加的产品数据量。该解决方案必须具有可扩展性, 并具有模块化的服务架构。公司需要维护其结构化数据库模式。该公司还需要一个存储解决方案来存储产品数据和产品图像。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 使用 AutoScaling 组中的 AmazonEC2 实例部署容器化应用程序。使用应用程序负载均衡器来分发 web-tra@c。使用 AmazonRDSDB 实例存储产品数据和产品映像。
B. 使用 AWSLambda 函数管理现有的单片应用程序。使用 AmazonDynamoDB 存储产品数据和产品图像。使用 Amazon 简单通知服务 (AmazonSNS) 在 Lambda 函数之间进行事件驱动的通信。

C.使用 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 和 AmazonEC2 部署来部署容器化应用程序。使用 AmazonAurora 集群存储产品数据。使用 AWSStepFunctions 管理工作流。将产品图片存储在 AmazonS3GlacierDeepArchive 中。
D.使用 AWSFargate 的 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS) 部署容器化应用程序。使用亚马逊 RDS 多 AZ 部署以存储产品数据。将产品图像存储在 AmazonS3 存储桶中。

答案: D

849. 一家公司正在将应用程序从本地环境迁移到 AWS。该应用程序将在 AmazonS3 中存储敏感数据。该公司必须在将数据存储在 AmazonS3 之前对数据进行加密。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用客户端加密和客户管理的密钥对数据进行加密。
- B. 使用 AWSKMS 密钥 (SSE-KMS) 的服务器端加密对数据进行加密。
- C. 通过使用客户提供的密钥 (SSE-C) 的服务器端加密来加密数据。
- D. 使用带有 AmazonS3 管理密钥的客户端加密对数据进行加密。

答案: A

850. 一家公司希望创建一个多个团队将使用的 AmazonEMR 集群。公司希望确保每个团队的大数据工作负载只能访问每个团队需要交互的 AWS 服务。该公司不希望工作负载访问集群底层 EC2 实例上的实例元数据服务版本 2 (IMDSv2)。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 为团队需要的每个 AWS 服务配置 VPC 端点接口。使用所需的 VPC 端点接口提交大数据工作负载。
- B. 创建 EMR 运行时角色。配置集群以使用运行时角色。使用运行时角色提交大数据工作负载。
- C. 为每个团队创建一个具有所需权限的 EC2IAM 实例程序。使用实例 profile 提交大数据工作负载。
- D. 创建一个将 EnableApplicationScopedIAMRole 选项设置为 false 的 EMR 安全配置。使用安全配置提交大数据工作负载。

答案: B

851. 一位解决方案架构师正在设计一个应用程序, 帮助用户填写和提交注册表单。解决方案架构师计划使用两层架构, 包括 web 应用程序服务器层和工作层。申请需要快速处理提交的表格。应用程序需要处理每份表格一次。解决方案必须确保没有数据丢失。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 在 web 应用程序服务器层和工作层之间使用 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) FIFO 队列来存储和转发表单数据。
- B. 在 web 应用服务器层和工作层之间使用 AmazonAPI 网关 HTTPAPI 来存储和转发表单数据。
- C. 在 web 应用程序服务器层和工作层之间使用 AmazonSimpleQueueService (AmazonSQS) 标准队列来存储和转发表单数据。
- D. 使用 AWSStepFunctions 工作流程。在 web 应用程序服务器层和存储和转发表单数据的工作层之间创建异步工作流。

答案: A

852. 一家金融公司使用本地搜索应用程序从各种生产商那里收集流媒体数据。该应用程序提供搜索和可视化功能的实时更新。该公司计划迁移到 AWS, 并希望使用 AWS 原生解决方案。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用 AmazonEC2 实例将数据流摄取并处理到 AmazonS3 存储桶。使用 AmazonAthena 搜索数据。使用 AmazonManagedGrafana 创建可视化。
- B. 使用 AmazonEMR 将数据流摄取并处理到 AmazonRedshift 进行存储。使用 AmazonRedshiftSpectrum 搜索数据。使用 AmazonQuickSight 创建可视化。
- C. 使用 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 将数据流摄取并处理到 AmazonDynamoDB 进行存储。使用 AmazonCloudWatch 创建图形仪表板来搜索和可视化数据。
- D. 使用 AmazonKinesisDataStreams 将数据流摄取并处理到 AmazonOpenSearchService。使用 OpenSearch 服务搜索数据。使用 AmazonQuickSight 创建可视化。

答案: D

853. 一家公司目前运行一个使用 SAP 的本地应用程序。NET 在 Linux 机器上运行。该应用程序是资源密集型的, 直接为客户服务。该公司希望将应用程序现代化。网。该公司希望在容器上运行该应用程序, 并根据 AmazonCloudWatch 指标进行扩展。该公司还希望减少运营维护活动所花费的时间。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 使用 AWSApp2Container 对应用程序进行容器化。使用 AWSCloudFormation 模板将应用程序部署到 AmazonElasticAWSFargate 上的容器服务 (AmazonECS)。
- B. 使用 AWSApp2Container 对应用程序进行容器化。使用 AWSCloudFormation 模板将应用程序部署到 AmazonEC2 实例上的 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS)。
- C. 使用 AWSAppRunner 将应用程序容器化。使用 AppRunner 将应用程序部署到 AWSFargate 上的 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS)。
- D. 使用 AWSAppRunner 将应用程序容器化。使用 AppRunner 将应用程序部署到 AmazonEC2 实例上的 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS)。

答案: A

854. 一家公司正在 AWS 云中设计一个新的内部 web 应用程序。新应用程序必须从 AWS 托管服务中安全地检索和存储多个员工用户名和密码。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 将员工凭据存储在 AWSSystemsManager 参数存储中。使用 AWSCloudFormation 和 BatchGetSecretValueAPI 从参数存储中检索用户名和密码。
- B. 将员工凭据存储在 AWSSecretsManager 中。使用 AWSCloudFormation 和 AWSBatch 以及 BatchGetSecretValueAPI 从 SecretsManager 检索用户名和密码。
- C. 将员工凭据存储在 AWSSystemsManager 参数存储中。使用 AWSCloudFormation 和 AWSBatch 以及 BatchGetSecretValueAPI 从参数存储中检索用户名和密码。

D.将员工凭据存储在 AWS Secrets Manager 中。使用 AWS CloudFormation 和 BatchGetSecretValue API 检索来自 Secrets Manager 的用户名和密码。
答案：D

855.位于亚太东北 1 区的一家公司拥有数千台 AWS Outposts 服务器。该公司已将服务器部署在世界各地的偏远地区。所有服务器定期下载由 100 个文件组成的新软件版本。在所有服务器运行新软件版本之前，存在明显的延迟。公司必须减少新软件版本的部署延迟。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这一要求？

- A.在 ap-northeast-1 中创建一个 Amazon S3 存储桶。在 ap-northeast-1 中设置一个包含 CachingDisabled 缓存策略的 Amazon CloudFront 分发。将 S3 存储桶配置为原点。使用签名的 URL 下载软件。
- B.在 ap-northeast-1 中创建一个 Amazon S3 存储桶。在 us-east-1 区域中创建第二个 S3 存储桶。配置桶之间的复制。设置一个 Amazon CloudFront 分发，使用 sap-northeast-1 作为主要来源，us-east-1 作为次要来源。使用签名的 URL 下载软件。
- C.在 ap-northeast-1 中创建一个 Amazon S3 存储桶。配置亚马逊 S3 传输加速。使用 S3 传输加速端点下载软件。
- D.在 ap-northeast-1 中创建一个 Amazon S3 存储桶。设置 Amazon CloudFront 分发。将 S3 存储桶配置为原点。下载通过使用签名的 URL 来访问软件。

答案：D

856.一家公司目前使用 Microsoft Windows Server 运行本地股票交易应用程序。该公司希望将应用程序迁移到 AWS 云。该公司需要设计一个高可用性的解决方案，提供跨多个可用区对块存储的低延迟访问。哪种解决方案能够以最少的实施工作量满足这些要求？

- A.配置跨 Amazon EC2 实例上两个可用区的 Windows Server 群集。在两个集群上安装应用程序节点。将 Amazon FSx for Windows 文件服务器用作两个群集节点之间的共享存储。
- B.配置跨 Amazon EC2 实例上两个可用区的 Windows Server 群集。在两个集群上安装应用程序节点。使用 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 通用 SSD (gp3) 卷作为连接到 EC2 实例的存储。设置应用程序级复制，以将数据从一个可用区中的一个 EBS 卷同步到第二个可用区的另一个 EBS 卷。
- C.在两个可用区的 Amazon EC2 实例上部署应用程序。将一个 EC2 实例配置为活动，并将第二个 EC2 配置为活动例如处于待机模式。使用 Amazon FSx for NetApp ONTAP Multi-AZ-1e 系统，通过使用互联网小型计算机系统接口 (iSCSI) 协议访问数据。
- D.在两个可用区的 Amazon EC2 实例上部署应用程序。将一个 EC2 实例配置为活动，并将第二个 EC2 配置为活动例如处于待机模式。使用 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Provisioned IOPS SSD (io2) 卷作为连接到 EC2 实例的存储。设置 Amazon EBS 级复制，将数据从一个可用区中的一个 io2 卷同步到第二个可用区的另一个 io3 卷。

答案：A

857.一家天气预报公司持续从各种传感器收集温度读数。现有的数据摄取过程收集读数并将读数聚合到更大的 Apache Parquet 中。然后，该过程使用客户端对文件进行加密使用 KMS 管理密钥 (CSE-KMS) 进行加密。最后，该过程将文件写入 Amazon S3 存储桶，每个日历日都有单独的前缀。该公司希望偶尔对数据运行 SQL 查询，以获取特定日历日的移动平均线样本。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A.配置亚马逊雅典娜读取加密文件。直接在 Amazon S3 中对数据运行 SQL 查询。
- B.使用 Amazon S3 Select 直接在 Amazon S3 中对数据运行 SQL 查询。
- C.配置 Amazon Redshift 读取加密文件。使用 Redshift Spectrum 和 Redshift 查询编辑器 v2 直接在 Amazon S3 中对数据运行 SQL 查询。
- D.配置 Amazon EMR Serverless 以读取加密文件。使用 Apache Spark SQL 直接在 Amazon S3 中对数据运行 SQL 查询。

答案：A

858.一家公司正在 AWS 上实施一个新应用程序。该公司将在多个 AWS 区域内的多个可用区的多个 Amazon EC2 实例上运行该应用程序。该应用程序将通过互联网提供。用户将从以下位置访问应用程序全世界。该公司希望确保访问应用程序的每个用户都被发送到离用户位置最近的 EC2 实例。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A.实施亚马逊 Route 53 地理定位路由策略。使用面向互联网的应用程序负载均衡器将 tra@c 分布在同一区域内的所有可用区中。
- B.实施亚马逊 Route 53 号公路地理接近度路由策略。使用面向互联网的网络负载均衡器来分配 tra@c 同一区域内的所有可用区。
- C.实施 Amazon Route 53 多值应答路由策略。使用面向互联网的应用程序负载均衡器将 tra@c 分布在同一区域内的所有可用区中。
- D.实施亚马逊 Route 53 加权路由策略。使用面向互联网的网络负载均衡器将 tra@c 分布到同一区域内的所有可用区。

答案：B

859.一家金融服务公司计划在 AWS 上推出一款新应用程序来处理敏感的金融交易。该公司将在 Amazon EC2 实例上部署该应用程序。该公司将使用 Amazon RDS for MySQL 作为数据库。该公司的安全政策规定，数据在静止和传输过程中必须加密。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A.使用 AWS KMS 管理的密钥为 Amazon RDS for MySQL 配置静态加密。配置 AWS 认证经理 (ACM) 用于传输中加密的 SSL/TLS 证书。
- B.使用 AWS KMS 管理的密钥为 Amazon RDS for MySQL 配置静态加密。为传输中的加密配置 IPsec 隧道。
- C.在将数据存储到 Amazon RDS for MySQL 之前，实施第三方应用级数据加密。为传输中的加密配置 AWS 认证管理器 (ACM) SSL/TLS 证书。
- D.使用 AWS KMS 管理的密钥为 Amazon RDS for MySQL 配置静态加密。配置 VPN 连接，以启用私有连接来加密传输中的数据。

答案：A

860.一家公司正在将其本地 Oracle 数据库迁移到 Amazon RDS for Oracle 数据库。该公司需要将数据保留 90 天，以满足监管要求。公司还必须能够将数据库恢复到特定时间点，最长可达 14 天。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A.创建 Amazon RDS 自动备份。将保留期设置为 90 天。
- B.每天创建一个 Amazon RDS 手动快照。删除超过 90 天的手动快照。

- C.使用 Oracle 的 AmazonAuroraClone 功能创建时间点还原。删除超过 90 天的克隆。
D.使用 AWSBackupforAmazonRDS 创建保留期为 90 天的备份计划。

答案: D

861.一家公司正在开发一种新的应用程序,该应用程序使用关系数据库来存储用户数据和应用程序配置。该公司预计该应用程序的用户将稳步增长。该公司预计数据库的使用情况是可变的,读取量很大,偶尔会有写入。该公司希望对数据库解决方案进行成本优化。该公司希望使用能够提供必要性能的 AWS 托管数据库解决方案。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A.在 AmazonRDS 上部署数据库。使用预配置的 IOPSSSD 存储来确保读写操作的一致性能。
B.在 AmazonAuroraServerless 上部署数据库,根据实际使用情况自动扩展数据库容量,以适应工作量。
C.在 AmazonDynamoDB 上部署数据库。使用按需容量模式自动扩展吞吐量以适应工作负载。
D.在 AmazonRDS 上部署数据库。使用磁存储和读取副本来适应工作负载。

答案: B

862.一家公司将其应用程序托管在 VPC 内的多个 AmazonEC2 实例上。该公司为每位客户创建了一个专用的 AmazonS3 存储桶,以便在 AmazonS3 中存储他们的相关信息。该公司希望确保在 EC2 实例上运行的应用程序只能安全地访问属于该公司 AWS 帐户的 S3 存储桶。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A.为连接到 VPC 的 AmazonS3 创建网关端点。更新 IAM 实例配置策略,仅提供对应用程序所需的特定存储桶的访问。
B.在公共子网中创建一个 NAT 网关,其安全组仅允许访问 AmazonS3。更新路由表以使用 NAT 网关。
C.为连接到 VPC 的 AmazonS3 创建网关端点,使用拒绝操作和以下条件键:
D.在公共子网中创建 NAT 网关。更新路由表以使用 NAT 网关。使用拒绝操作和以下条件键为所有存储桶分配存储桶策略:

答案: A

863.一家公司正在 AWS 上构建一个基于云的应用程序,用于处理敏感的客户数据。该应用程序使用 AmazonRDS 作为数据库,AmazonS3 用于对象存储,S3 事件通知调用 AWSLambda 进行无服务器处理。该公司使用 AWSIAM 身份中心来管理用户凭据。开发、测试和运营团队需要安全访问 AmazonRDS 和 AmazonS3,同时确保敏感客户数据的机密性。解决方案必须遵循最小特权原则。哪种解决方案以最小的运营开销满足这些要求?

- A.使用具有最低权限的 IAM 角色授予所有团队访问权限。根据团队职责,使用定制的 IAM 策略为每个团队分配 IAM 角色,这些策略规定了对 AmazonRDS 和 S3 对象访问的权限。
B.使用 IdentityCenter 目录启用 IAMIdentityCenter。创建和配置具有对 AmazonRDS 和亚马逊 S3。将所有团队分配到具有特定权限集的组中。
C.为所有团队中的每个成员创建具有基于角色的权限的个人 IAM 用户。根据用户需求,为每个用户分配 IAM 角色,并为其预定义 RDS 和 S3 访问策略。实施 IAMAccessAnalyzer 进行定期凭据评估。
D.使用 AWS 组织为每个团队创建单独的帐户。以最小权限实现跨帐户 IAM 角色。根据团队角色和职责授予 RDS 和 S3 访问的特定权限。

答案: B

864.一家公司有一个包含敏感数据的亚马逊 S3 存储桶。该公司有一个在本地数据中心的虚拟机上运行的应用程序。该公司目前使用 AWSIAM 身份中心。应用程序需要临时访问 S3 存储桶中的文件。该公司希望授予应用程序对 S3 存储桶中文件的安全访问权限。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.创建一个 S3 存储桶策略,允许从公司子特权数据中心的公共 IP 地址范围访问存储桶。
B.使用 IAMRolesAnywhere 在 IAMIdentityCenter 中获取授予 S3 存储桶访问权限的安全凭据。使用 AWSCLI 配置虚拟机以承担角色。
C.在虚拟机上安装 AWSCLI。使用有权访问 bucket 的 IAM 用户的访问密钥配置 AWSCLI。
D.创建 IAM 用户和策略,授予对 bucket 的访问权限。将 IAM 用户的访问密钥和密钥存储在 AWSSecretsManager 中。配置应用程序在启动时检索访问密钥和密钥。

答案: B

865.一家公司在其内部数据中心托管其核心网络服务,包括目录服务和 DNS。数据中心使用 AWSDirectConnect (DX) 连接到 AWS 云。计划使用其他 AWS 帐户,这些帐户需要快速、经济高效且一致地访问这些网络服务。解决方案架构师应该实施什么来以最小的运营开销满足这些要求?

- A.在每个新帐户中创建 DX 连接。将网络 tra@c 路由到本地服务器。
B.在 DXVPC 中为所有所需服务配置 VPC 端点。将网络 tra@c 路由到本地服务器。
C.在每个新帐户和 DXVPCRoute 之间创建 VPN 连接,将网络 tra@c 路由到本地服务器。
D.在帐户之间配置 AWS 传输网关。将 DX 分配给传输网关,并将网络 tra@c 路由到本地服务器。

答案: D

866.一家公司在 AWS 区域跨多个可用区托管其主要公共 web 应用程序。该应用程序使用 AmazonEC2AutoScaling 组和应用程序负载均衡器 (ALB)。web 开发团队需要一个成本优化的计算解决方案,以提高公司向全球数百万客户提供动态内容的能力。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.创建 AmazonCloudFront 分发。将现有 ALB 配置为原点。
B.根据每个客户的地理位置,使用 AmazonRoute53 向 ALB 和 EC2 实例提供 tra@c 服务。
C.创建启用了公共读取访问的 AmazonS3 存储桶。将 web 应用程序迁移到 S3 存储桶。配置网站托管的 S3 存储桶。
D.使用 AWSDirectConnect 将 web 应用程序中的内容直接提供给每个客户的位置。

答案: A

867.一家公司将用户数据存储在 AWS 中。数据在工作时间以峰值使用率持续使用。访问模式各不相同,有些数据一次几个月都没有使用。解决方案架构师必须选择一个具有成本效益的解决方案,以保持最高水平的耐用性同时保持高可用性。哪种存储解决方案满足这些要求?

- A. 亚马逊 S3 标准
- B. 亚马逊 S3 智能分层
- C. 亚马逊 S3 冰川深度档案
- D. 亚马逊 S3OneZone 不常访问 (S3OneZoneIA)

答案: B

868.一家公司正在测试一个在 AmazonEC2Linux 实例上运行的应用程序。EC2 实例连接了一个 500GB 的 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 通用 SSO (gp2) 卷。该公司将在 AutoScaling 组中的多个 EC2 实例上部署该应用程序。所有实例都需要访问存储在 EBS 卷中的数据。该公司需要一个高可用性和弹性的解决方案,不会对应用程序代码。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 提供一个使用 NFS 服务器软件的 EC2 实例。将单个 500GBgp2EBS 卷附加到实例。
- B. 为 Windows 文件服务器系统提供 AmazonFSx。将文件系统配置为单个可用区内的 SMB 文件存储。
- C. 为 EC2 实例配置两个 250GB 的 IOPSSDEBS 卷。
- D. 提供亚马逊弹性文件系统 (AmazonEFS) 文件系统。将系统配置为使用通用性能模式。

答案: D

869.一家公司在 AWS 上运行数据库工作负载, AWS 是该公司客户门户的后端。该公司在 AmazonRDSforPostgreSQL 上运行一个 Multi-AZ 数据库集群。该公司需要实施 30 天的备份保留策略。该公司目前既有自动 RDS 备份, 也有手动 RDS 备份。该公司希望维护两种不到 30 天的现有 RDS 备份。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A. 使用 AWSbackup 将自动备份的 RDS 备份保留策略配置为 30 天。手动删除超过 30 天的手动备份。
- B. 禁用 RDS 自动备份。删除超过 30 天的自动备份和手动备份。将自动备份的 RDS 备份保留策略配置为 30 天。
- C. 将自动备份的 RDS 备份保留策略配置为 30 天。手动删除超过 30 天的手动备份。
- D. 禁用 RDS 自动备份。使用 AWSCloudFormation 自动删除超过 30 天的自动备份和手动备份。将自动备份的 RDS 备份保留策略配置为 30 天。

答案: C

870.一家公司正计划将遗留应用程序迁移到 AWS。应用程序当前使用 NFS 与本地存储进行通信存储应用程序数据的解决方案。不能将应用程序修改为使用 NFS 以外的任何其他通信协议来实现此目的。迁移后, 解决方案架构师应该推荐使用哪种存储解决方案?

- A. AWSDataSync
- B. 亚马逊弹性区块链商店 (亚马逊 EBS)
- C. 亚马逊弹性文件系统 (AmazonEFS)
- D. 亚马逊电子病历文件系统

答案: C

871.一家公司使用 GPS 追踪器记录了数千只海龟的迁徙模式。追踪器每 5 分钟检查一次, 看看是否这只乌龟已经移动了 100 码 (91.4 米)。如果乌龟移动了, 它的跟踪器会将新的坐标发送到在一个 AWS 区域的多个可用区中的三个 AmazonEC2 实例上运行的 web 应用程序。最近, web 应用程序在处理意外数量的跟踪器数据时不堪重负。数据丢失, 无法重播事件。解决方案架构师必须防止此问题再次发生, 并需要一个操作开销最小的解决方案。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A. 创建一个 AmazonS3 存储桶来存储数据。配置应用程序以扫描存储桶中的新数据进行处理。
- B. 创建一个 AmazonAPI 网关端点来处理传输的位置坐标。使用 AWSLambda 函数同时处理每个项目。
- C. 创建一个 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列来存储传入数据。配置应用程序以轮询新消息进行处理。
- D. 创建一个 AmazonDynamoDB 表来存储传输的位置坐标。配置应用程序以查询表中要处理的新数据。使用 TTL 删除已处理的数据。

答案: C

872.一家公司的软件开发团队需要一个 AmazonRDSMulti-AZ 集群。RDS 集群将作为部署在本地的桌面客户端的后端。桌面客户端需要直接连接到 RDS 群集。当开发团队在 on-premise 中时, 公司必须让开发团队能够使用客户端连接到集群。哪种解决方案能够最安全地提供所需的连接?

- A. 创建一个 VPC 和两个公共子网。在公共子网中创建 RDS 集群。使用 AWSSite-to-SiteVPN 和公司中的客户网关。
- B. 创建一个 VPC 和两个私有子网。在专用子网中创建 RDS 集群。使用 AWSSite-to-SiteVPN 和公司中的客户网关。
- C. 创建一个 VPC 和两个私有子网。在专用子网中创建 RDS 集群。使用 RDS 安全组允许 companysofcelIP 范围访问群集。
- D. 创建一个 VPC 和两个公共子网。在公共子网中创建 RDS 集群。为每个开发人员创建一个集群用户。使用 RDS 安全组允许用户访问群集。

答案: C

873.解决方案架构师正在创建一个应用程序, 该应用程序将处理大量数据的批处理。输入数据将在 AmazonS3 中看到, 输出数据将存储在不同的 S3 存储桶中。为了进行处理, 应用程序将通过网络在以下之间传输数据多个 AmazonEC2 实例。解决方案架构师应该做些什么来降低整体数据传输成本?

- A. 将所有 EC2 实例放在 AutoScaling 组中。

- B.将所有 EC2 实例放在同一个 AWS 区域中。
C.将所有 EC2 实例放置在同一可用区中。
D.将所有 EC2 实例放置在多个可用区的专用子网中。

答案: C

874.一家公司托管了一个多层 web 应用程序,该应用程序使用 AmazonAuroraMySQLDB 集群进行存储。应用层托管在 AmazonEC2 实例。该公司的 IT 安全指南要求对数据库凭据进行加密,并每 14 天轮换一次。解决方案架构师应该做些什么来以最少的操作努力满足这一要求?

- A.创建新的 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 加密密钥。使用 AWSSecretsManager 创建一个新的密钥,该密钥使用具有适当凭据的 KMS 密钥。将该秘密与 AuroraDB 集群关联。定制轮换期为 14 天。
B.在 AWSSystemsManager 参数存储中创建两个参数:一个作为字符串参数用于用户名,另一个使用密码的 SecureString 类型。为密码参数选择 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 加密,并将这些参数加载到应用层中。实施 AWSLambda 函数,每 14 天轮换一次密码。
C.将包含凭据的文件存储在 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 加密的亚马逊弹性文件系统 (AmazonEFS) 文件系统中。在应用层的所有 EC2 实例中安装 EFSle 系统。限制对 leon 系统的访问,以便应用程序可以读取 le,并且只有超级用户可以修改 le。实现一个 AWSLambda 函数,该函数可以旋转密钥 Aurora 每 14 天一次,并将新的凭据写入日志。
D.将包含凭据的文件存储在应用程序用于加载凭据的 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 加密的 AmazonS3 存储桶中。定期将 leto 下载到应用程序中,以确保使用正确的凭据。实现 AWSLambda 函数,每 14 天轮换一次 Aurora 凭据,并将这些凭据上传到 S3 存储桶中的文件。

答案: A

875.一家流媒体公司正在重建其基础设施,以满足用户日常消费的视频内容日益增长的需求。该公司需要处理 TB 大小的视频,以屏蔽视频中的一些内容。视频处理可能需要 20 分钟。该公司需要一个能够随着需求而扩展并保持成本效益的解决方案。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.使用 AWSLambda 函数处理视频。将视频元数据存储在 AmazonDynamoDB 中。将视频内容存储在 AmazonS3 智能分层中。
B.使用亚马逊弹性容器服务 (AmazonECS) 和 AWSFargate 实现微服务来处理视频。将视频元数据存储在 AmazonAurora 中。将视频内容存储在 AmazonS3 智能分层中。
C.在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的自动扩展组中使用 AmazonEC2 实例来处理视频。将视频内容存储在 AmazonS3 标准中。使用 AmazonSimpleQueueService (AmazonSQS) 进行排队和解耦处理任务。
D.在 AmazonEC2 上的 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 上部署一个容器化的视频处理应用程序。将视频元数据存储在单个可用区中的 AmazonRDS 中。将视频内容存储在 AmazonS3GlacierDeepArchive 中。

答案: B

876.一家公司在 Kubernetes 集群上运行本地应用程序。该公司最近增加了数百万新客户。该公司现有的内部基础设施无法处理大量的新客户。该公司需要将本地应用程序迁移到 AWS 云。该公司将迁移到 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 集群。该公司不希望为 AWS 上的新架构管理底层计算基础设施。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A.使用自我管理的节点来提供计算能力。将应用程序部署到新的 EKS 集群。
B.使用受管节点组来提供计算能力。将应用程序部署到新的 EKS 集群。
C.使用 AWSFargate 提供计算能力。创建 Fargate 程序。使用 Fargatepro-letto 部署应用程序。
D.使用 Karpenter 的托管节点组来提供计算能力。将应用程序部署到新的 EKS 集群。

答案: C

877.一家公司正在推出一款新应用程序,该应用程序需要一个结构化数据库来存储用户配置、应用程序设置和事务数据。数据库必须可通过应用程序 tra@c 进行扩展,并且必须提供备份。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A.使用开源软件在 AmazonEC2 实例上部署一个自我管理的数据库。使用 Spot 实例进行成本优化。配置到 AmazonS3 的自动备份。
B.使用亚马逊 RDS。对具有通用 SSD 存储的数据库使用按需容量模式。配置保留期为 7 天的自动备份。
C.数据库使用 AmazonAuroraServerless。使用无服务器容量扩展。配置到 AmazonS3 的自动备份。
D.在 AmazonEC2 实例上部署一个自我管理的 NoSQL 数据库。使用保留实例进行成本优化。将自动备份直接配置到 AmazonS3GlacierFlexibleRetrieval。

答案: C

878.一家公司在 AWS 上运行其遗留 web 应用程序。web 应用程序服务器在 VPC 公共子网中的 AmazonEC2 实例上运行。web 应用程序服务器从客户那里收集图像,并将图像存储在本地连接的 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷中。这些图像每晚都会上传到亚马逊 S3 存储桶中进行备份。解决方案架构师发现图像正在通过公共端点上传到 AmazonS3。解决方案架构师需要确保 tra@c到AmazonS3 不使用公共端点。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.为具有 VPC 所需权限的 S3bucket 创建 agatewayVPC 端点。配置子网路由表以使用网关 VPC 端点。
B.将 S3bucket 移动到 VPC 内。配置子网路由表,通过私有 IP 地址访问 S3 存储桶。
C.在 VPCon 中为 AmazonEC2 实例创建一个 AmazonS3 接入点,配置 web 应用程序以使用 AmazonS3 接入点将其上传。
D.在具有 AmazonEC2 实例的 VPC 和 AmazonS3 之间建立 AWSDirectConnect 连接,以提供专用网络路径。

答案: A

879.一家公司正在 AWS 上创建一个电子商务网站的原型。该网站由一个应用程序负载均衡器、一个用于 web 服务器的 AmazonEC2 实例自动扩展组和一个使用 SingleAZ 配置运行的 AmazonRDSforMySQLDB 实例组成。在搜索产品目

录时，网站的响应速度很慢。产品目录是 MySQL 数据库中一组公司不经常更新的表。解决方案架构师已经确定，当产品进行目录搜索。在搜索产品目录时，解决方案架构师应该推荐什么来提高网站的性能？

- A. 将产品目录迁移到 AmazonRedshift 数据库。使用 COPY 命令加载产品目录表。
- B. 实现一个 AmazonElastiCacheforRedis 集群来缓存产品目录。使用延迟加载来填充缓存。
- C. 向 Autoscaling 组添加额外的扩展策略，以便在数据库响应缓慢时启动额外的 EC2 实例。
- D. 打开 DB 实例的 Multi-AZ 配置。配置 EC2 实例以限制发送到数据库的产品目录查询。

答案：B

880. 一家公司目前在本地块存储系统中存储了 5TB 的数据。该公司目前的存储解决方案为额外数据提供的空间有限。该公司在本地运行应用程序，这些应用程序必须能够以低延迟检索频繁访问的数据。该公司需要一个基于云的存储解决方案。哪种解决方案能够满足 MOST 运营效率的这些要求？

- A. 使用 AmazonS3 文件网关。将 S3 文件网关与本地应用程序集成，通过使用 SMB 文件系统存储和直接检索文件。
- B. 使用具有缓存卷作为 iSCSI 目标的 AWS 存储网关卷网关。
- C. 使用将存储卷作为 iSCSI 目标的 AWS 存储网关卷网关。
- D. 使用 AWS 存储网关磁带网关。将 TapeGateway 与本地应用程序集成，以在 AmazonS3 中存储虚拟磁带。

答案：B

881. 一家公司经营食品配送服务。由于最近的增长，该公司的订单处理系统遇到了规模问题在 tra@c 高峰时段。当前的架构包括自动扩展组中的 AmazonEC2 实例，该组从应用程序收集订单。自动扩展组中的第二组 EC2 实例完成了所有订单。订单收集过程发生得很快，但订单履行过程可能需要更长的时间。数据不得因缩放事件而丢失。解决方案架构师必须确保订单收集流程和订单履行流程在高峰时段都能充分扩展。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 使用 AmazonCloudWatch 监视两个 AutoScaling 组中每个实例的 CPUUtilization 度量。配置每个自动缩放组的最小容量，以满足其峰值工作负载值。
- B. 使用 AmazonCloudWatch 监视两个 AutoScaling 组中每个实例的 CPUUtilization 度量。配置 CloudWatch 警报，以调用 Amazon 简单通知服务 (AmazonSNS) 主题，按需创建其他自动扩展组。
- C. 提供两个 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列。使用一个 SQS 队列进行订单收集。使用第二个 SQS 队列为了订单。配置 EC2 实例以轮询其各自的队列。根据队列发送的通知缩放自动缩放组。
- D. 配置两个 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列。使用一个 SQS 队列进行订单收集。使用第二个 SQS 队列完成订单。配置 EC2 实例以轮询其各自的队列。根据数量缩放自动缩放组每个队列中的消息。

答案：D

882. 一家在线游戏公司正在将用户数据存储转移到亚马逊 DynamoDB，以支持该公司不断增长的用户群。当前的架构包括 DynamoDB 表，其中包含用户个人资料、成就和游戏内事务。该公司需要设计一个强大、持续可用和有弹性的 DynamoDB 架构，为用户提供无缝的游戏体验。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 在单个 AWS 区域中创建 DynamoDB 表。使用按需容量模式。使用全局表跨多个区域复制数据。
- B. 使用 DynamoDB 加速器 (DAX) 缓存频繁访问的数据。在单个 AWS 区域中部署表并启用自动扩展。手动配置跨区域复制到其他区域。
- C. 在多个 AWS 区域中创建 DynamoDB 表。使用按需容量模式。使用 DynamoDB 流在区域之间进行跨区域复制。
- D. 使用 DynamoDB 全局表进行自动多区域复制。在多个 AWS 区域中部署表。使用配置容量模式。启用自动缩放。

答案：D

883. 一家公司在本地运行其媒体渲染应用程序。该公司希望降低存储成本，并已将所有数据转移到 AmazonS3。本地渲染应用程序需要对存储进行低延迟访问。公司需要为应用程序设计一个存储解决方案。存储解决方案必须保持所需的应用程序性能。哪种存储解决方案将以最具成本效益的方式满足这些要求？

- A. 使用 MountpointforAmazonS3 访问本地应用程序在 AmazonS3 中的数据。
- B. 配置一个 AmazonS3 文件网关，为本地应用程序提供存储。
- C. 将数据从 AmazonS3 复制到适用于 Windows 文件服务器的 AmazonFSx。配置 AmazonFSx 文件网关，为本地应用程序提供存储。
- D. 配置本地服务器。使用 AmazonS3API 连接到 S3 存储。配置应用程序以从本地服务器访问存储。

答案：B

884. 一家公司在美国东部地区托管其企业资源规划 (ERP) 系统。该系统在 AmazonEC2 实例上运行。客户使用托管在 EC2 实例上的公共 API 与 ERP 系统交换信息。国际客户报告 API 缓慢数据中心的响应时间。哪种解决方案将最经济高效地改善国际客户的响应时间？

- A. 创建一个具有公共虚拟接口 (VIF) 的 AWSDirectConnect 连接，以提供从每个客户数据中心到 us-east-1 的连接。通过使用直接连接网关将客户 API 请求路由到 ERP 系统 API。
- B. 在 API 前面设置 AmazonCloudFront 分发。配置 CachingOptimized 托管缓存策略，以提高缓存效率。
- C. 设置 AWS 全球加速器。配置必要端口的侦听器。为适当的区域配置端点组以分发 tra@c。在组中为 API 创建终结点。
- D. 使用 AWSSite-to-SiteVPN 在区域和客户网络之间建立专用 VPN 隧道。通过 VPN 连接将 tra@c 路由到 API。

答案：C

885. 一家公司通过其网站上的调查来跟踪客户满意度。这些调查有时每小时会接触到数千名客户。调查结果目前通过电子邮件发送给公司，以便公司员工可以手动查看结果并评估客户情绪。该公司希望实现客户调查流程的自动化。必须提供过去 12 个月的调查结果。哪种解决方案将以最具可扩展性的方式满足这些要求？

A.将调查结果数据发送到连接到 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列的 AmazonAPI 网关端点。创建一个 AWSLambda 函数来轮询 SQS 队列, 调用 AmazonComprehend 进行情绪分析, 并将结果保存到 AmazonDynamoDB 表中。将所有记录的 TTL 设置为未来 365 天。
B.将调查结果数据发送到运行在 AmazonEC2 实例上的 API。配置 API 将调查结果作为新记录存储在 AmazonDynamoDB 表中, 调用 AmazonComprehend 进行情绪分析, 并将结果保存在第二个 DynamoDB 表格中。将所有记录的 TTL 设置为未来 365 天。
C.将调查结果数据写入 AmazonS3 存储桶。使用 S3 事件通知调用 AWSLambda 函数读取数据, 并调用 AmazonRekognition 进行情绪分析。将情绪分析结果存储在第二个 S3 存储桶中。在每个存储桶上使用 S3 生命周期策略, 使对象在 365 天后过期。
D.将调查结果数据发送到连接到 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 的 AmazonAPI 网关端点排队。配置 SQS 队列以调用 AWSLambda 函数, 该函数调用 AmazonLex 进行情感分析, 并将结果保存到 AmazonDynamoDB 表中。将所有记录的 TTL 设置为未来 365 天。

答案: A

886.一家医疗公司希望对来自多个客户的大量临床试验数据进行转换。公司必须从包含客户数据的关系数据库中提取数据。然后, 该公司将使用一系列复杂的规则来转换数据。转换完成后, 该公司将把数据加载到 AmazonS3。在公司将数据存储在 AmazonS3 中之前, 所有数据都必须在处理位置进行加密。所有数据必须使用客户指定的密钥进行加密。哪种解决方案能够以最少的操作工作量满足这些要求?

A.为每个客户创建一个 AWS 胶水作业。为每个作业附加一个安全配置, 该配置使用 AmazonS3 托管密钥 (SSE-S3) 的服务器端加密来加密数据。
B.为每个客户创建一个 AmazonEMR 集群。为每个集群附加一个安全配置, 该配置使用客户端加密和自定义客户端根密钥 (CSE 自定义) 来加密数据。
C.为每个客户创建一个 AWS 胶水作业。为每个作业附加一个安全配置, 该配置使用 AWSKMS 管理密钥 (CSE-KMS) 的客户端加密来加密数据。
D.为每个客户创建一个 AmazonEMR 集群。为每个集群附加一个安全配置, 该配置使用 AWSKMS 密钥 (SSE-KMS) 的服务器端加密来加密数据。

答案: C

887.一家公司在单个 AmazonEC2 按需实例上托管网站分析应用程序。分析应用程序具有很高的弹性, 设计为在无状态模式下运行。该公司注意到, 该应用程序在繁忙时段显示出性能下降的迹象, 并出现 5xx 个错误。公司需要使应用程序无缝扩展。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

A.创建 web 应用程序的亚马逊机器映像 (AMI)。使用 AMI 启动第二个 EC2 按需实例。使用应用程序负载均衡器在两个 EC2 实例之间分配负载。
B.创建 web 应用程序的亚马逊机器映像 (AMI)。使用 AMI 启动第二个 EC2 按需实例。使用 AmazonRoute53 加权路由在两个 EC2 实例之间分配负载。
C.创建一个 AWSLambda 函数来停止 EC2 实例并更改实例类型。创建 AmazonCloudWatch 警报, 以便在 CPU 利用率超过 75%时调用 Lambda 函数。
D.创建 web 应用程序的亚马逊机器映像 (AMI)。将 AMI 应用于启动模板。创建一个包含启动模板的自动缩放组。配置发射模板以使用 SpotFleet。将应用程序负载均衡器附加到自动缩放组。

答案: D

888.一家公司运营着一个将数据存储在 AmazonS3 存储桶中的环境。这些对象在一天中经常被访问。该公司对存储在 S3 存储桶中的数据有严格的数据加密要求。该公司目前使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 进行加密。该公司希望优化与加密 S3 对象相关的成本, 而无需额外调用 AWSKMS。哪种解决方案能够满足这些要求?

A.使用带有 AmazonS3 托管密钥 (SSE-S3) 的服务器端加密。
B.使用 S3BucketKey 对新对象使用 AWSKMS 密钥 (SSE-KMS) 进行服务器端加密。
C.使用 AWSKMS 客户管理密钥进行客户端加密。
D.使用存储在 AWSKMS 中的客户提供的密钥 (SSE-C) 进行服务器端加密。

答案: B

889.一家公司有一个处理客户订单的三层 web 应用程序。web 层由应用程序负载均衡器后面的 AmazonEC2 实例组成。处理层由 EC2 实例组成。该公司通过使用 AmazonSimpleQueueService (AmazonSQS) 将 web 层和处理层解耦。存储层使用 AmazonDynamoDB。在高峰时段, 一些用户报告订单处理延迟和大厅。该公司注意到, 在这些延迟期间, EC2 实例以 100% 的 CPU 使用率运行, 而 SQS 队列则保持不变。高峰时间是可变和不可预测的。公司需要提高应用程序的性能。哪种解决方案能够满足这些要求?

A.使用 AmazonEC2Autoscaling 的定时扩展功能, 在高峰使用时间期间向外扩展处理层实例。使用 CPU 利用率指标来确定何时进行扩展。
B.在 DynamoDB 后端层之前使用 AmazonElastiCacheforRedis。使用目标利用率作为指标来确定何时进行扩展。
C.添加 AmazonCloudFront 分发以缓存 web 层的响应。使用 HTTP 延迟作为衡量标准来确定何时进行扩展。
D.使用 AmazonEC2AutoScaling 目标跟踪策略向外扩展处理层实例。使用 ApproximateNumberOfMessages 属性确定何时缩放。

答案: D

890.一家公司的生产环境由亚马逊 EC2 按需实例组成, 这些实例在周一至周六之间持续运行。这些实例在周日只能运行 12 小时, 不能容忍中断。公司希望优化生产成本环境。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

A.为周日仅运行 12 小时的 EC2 实例购买预定保留实例。为周一至周六持续运行的 EC2 实例购买标准保留实例。
B.为周日仅运行 12 小时的 EC2 实例购买可转换保留实例。为周一至周六持续运行的 EC2 实例购买标准保留实例。
C.对于周日仅运行 12 小时的 EC2 实例, 请使用 Spot 实例。为周一至周六持续运行的 EC2 实例购买标准保留实例。
D.对周日只运行 12 小时的 EC2 实例使用 Spot 实例。为周一至周六持续运行的 EC2 实例购买可转换保留实例。

答案: A

891.一家数字图像处理公司希望将其内部部署的单片应用程序迁移到 AWS 云。该公司处理数千张图像,并生成大量图像作为处理工作的一部分。该公司需要一个解决方案来管理越来越多的图像处理作业。该解决方案还必须减少图像处理工作中的手动任务。该公司不想管理解决方案的底层基础设施。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A.使用带有 AmazonEC2Spot 实例的 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS) 来处理映像。配置 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 来编排工作流。将处理后的文件存储在亚马逊弹性文件系统 (亚马逊 EFS) 中。
- B.使用 AWS 批处理作业来处理图像。使用 AWSStepFunctions 来编排工作流。将处理后的文件存储在 AmazonS3 存储桶中。
- C.使用 AWSLambda 函数和 AmazonEC2Spot 实例处理映像。将处理后的文件存储在亚马逊 FSx 中。
- D.部署一组 AmazonEC2 实例来处理映像。使用 AWSStepFunctions 来编排工作流。将处理后的文件存储在 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷中。

答案: B

892.一家公司的图像托管网站让世界各地的用户能够从他们的移动设备上传、查看和下载图像。该公司目前将静态网站托管在 AmazonS3 存储桶中。由于网站越来越受欢迎,网站的性能下降了。用户在上传和下载图像时报告了延迟问题。公司必须提高网站的性能。哪种解决方案能够以最少的实施工作量满足这些要求?

- A.为 S3 存储桶配置 AmazonCloudFront 分发,以提高下载性能。启用 S3 传输加速以提高上传性能。
- B.在多个 AWS 区域中配置适当大小的 AmazonEC2 实例。将应用程序迁移到 EC2 实例。使用 A 应用程序负载均衡器,用于在 EC2 实例之间平均分配网站 tra@c。配置 AWS 全球加速器,以延迟满足全球需求。
- C.配置一个使用 S3bucket 作为源的 AmazonCloudFront 分发,以提高下载性能。配置应用程序使用 CloudFront 上传图像,以提高上传性能。在多个 AWS 区域中创建 S3 存储桶。为存储桶配置复制规则,以在用户位置复制用户数据库。将下载重定向到离每个用户位置最近的 S3 存储桶。
- D.为 S3 存储桶配置 AWS 全球加速器以提高网络性能。为应用程序创建一个端点,以使用全局加速器而不是 S3 存储桶。

答案: A

893.一家公司在 VPC 中的应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的私有子网中运行应用程序。VPC 有一个 NAT 网关和一个互联网网关。应用程序调用 AmazonS3API 来存储对象。根据公司的安全政策,应用程序中的 tra@c 不得通过互联网传输。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A.配置 S3 接口端点。创建一个允许出站 tra@c到AmazonS3 的安全组。
- B.配置 S3 网关端点。更新 VPC 路由表以使用端点。
- C.配置 S3 存储桶策略,允许从分配给 NAT 网关的弹性 IP 地址传输 tra@c。
- D.在部署传统应用程序的同一子网中创建第二个 NAT 网关。更新 VPC 路由表以使用第二个 NAT 网关。

答案: B

894.一家公司有一个在 AmazonEC2 实例上的 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 集群上运行的应用程序。该应用程序有一个使用 AmazonDynamoDB 的 UI 和使用 AmazonS3 作为应用程序部署一部分的数据服务。该公司必须确保 UI 的 EKSPod 只能访问 AmazonDynamoDB,数据服务的 EKSPods 只能访问 AmazonS3。该公司使用 AWS 身份和访问管理 (IAM)。哪些解决方案满足了这些要求?

- A.为具有所需权限的 AmazonS3 和 DynamoDB 访问创建单独的 IAM 策略。将两个 IAM 策略附加到 EC2 实例程序。使用基于角色的访问控制 (RBAC) 来控制各个 EKSPod 对 AmazonS3 或 DynamoDB 的访问。
- B.为具有所需权限的 AmazonS3 和 DynamoDB 访问创建单独的 IAM 策略。将 AmazonS3IAM 策略直接附加到数据服务的 EKSPod,将 DynamoDB 策略附加到 UI 的 EKSPods。
- C.为 UI 和数据服务创建单独的 Kubernetes 服务帐户,以承担 IAM 角色。将 AmazonS3FullAccess 策略附加到数据服务帐户,将 AmazonDynamoDBFullAccess 策略附着到 UI 服务帐户。
- D.为 UI 和数据服务创建单独的 Kubernetes 服务帐户,以承担 IAM 角色。使用 IAM 服务帐户角色 (IRSA) 为 AmazonS3 的 UI 和 DynamoDB 的数据服务提供对 EKSPod 的访问。

答案: C

895.公司需要让全球分布式开发团队安全访问符合安全策略的公司 AWS 资源。该公司目前使用本地 ActiveDirectory 进行内部身份验证。该公司使用 AWS 组织来管理支持多个项目的多个 AWS 帐户。该公司需要一个与现有基础设施集成的解决方案,以提供集中的身份管理和访问控制。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A.设置 AWS 目录服务,在 AWS 上创建 AWS 管理的 MicrosoftActiveDirectory。与本地 ActiveDirectory 建立信任关系。使用分配给 ActiveDirectory 组的 IAMroles 访问公司 AWS 帐户中的 AWS 资源。
- B.为每个开发人员创建一个 IAM 用户。根据每个用户参与每个项目的情况,手动管理每个 IAM 用户的权限。强制实施多因素身份验证 (MFA) 作为额外的安全层。
- C.使用 AWS 目录服务中的 AD 连接器连接到本地 ActiveDirectory。将 AD 连接器与 AWSIAM 身份中心集成。配置权限集,使每个 AD 组都可以访问特定的 AWS 帐户和资源。
- D.使用 AmazonCognito 部署身份联合解决方案。将身份联合解决方案与本地 ActiveDirectory 集成。使用 AmazonCognito 为开发人员提供访问令牌,以访问 AWS 帐户和资源。

答案: C

896.一家公司正在 AWS 云中开发应用程序。应用程序 HTTPAPI 包含在 AmazonAPI 网关中发布的关键信息。关键信息必须只能从属于公司内部网络的一组有限的可信 IP 地址访问。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 设置 API 网关专用集成，以限制对预先定义的 IP 地址集的访问。
B. 为 API 创建拒绝访问任何特定不允许的 IP 地址的源策略。
C. 在私有子网中直接部署 API。创建网络 ACL。设置允许 tra@c 来自特定 IP 地址的规则。
D. 修改附加到 API 网关的安全组，以仅允许来自受信任 IP 地址的入站 tra@c。

答案：B

[多选题]

897. 一个应用程序开发团队正在设计一个微服务，将大图像转换为更小的压缩图像。当用户通过 web 界面上上传图片时，微服务应将图像存储在 Amazon S3 存储桶中，使用 AWS Lambda 函数处理和压缩图像，并将压缩后的图像存储在不同的 S3 存储桶。解决方案架构师需要设计一个使用持久、无状态组件自动处理图像的解决方案。哪些行动组合将满足这些要求？（选择两个。）

- A. 创建 Amazon 简单队列服务（Amazon SQS）队列。配置 S3 存储桶，以便在发生以下情况时向 SQS 队列发送通知图像被上传到 S3 存储桶。
B. 配置 Lambda 函数以使用 Amazon 简单队列服务（Amazon SQS）队列作为调用源。当 SQS 消息已成功处理，请删除队列中的消息。
C. 配置 Lambda 函数以监控 S3 存储桶是否有新的上传。当检测到上传的图像时，将文件名写入内存中的文本中，并使用该文本跟踪处理过的图像。
D. 启动 Amazon EC2 实例以监视 Amazon 简单队列服务（Amazon SQS）队列。当项目添加到队列中时，将文件名记录在 EC2 实例的文本中，并调用 Lambda 函数。
E. 配置一个 Amazon EventBridge（Amazon CloudWatch Events）事件来监视 S3 存储桶。上传动画后，向亚马逊充分通知服务（Amazon SNS）主题发送警报，并附上应用程序所有者的电子邮件地址，以供进一步处理。

答案：AB

898. 一家公司有一个包含关键数据的 Amazon S3 存储桶。公司必须保护数据免受意外删除。解决方案架构师应该采取哪些步骤组合来满足这些要求？（选择两个。）

- A. 在 S3 存储桶上启用版本控制。
B. 在 S3 存储桶上启用 MFA 删除。
C. 在 S3 存储桶上创建存储桶策略。
D. 在 S3 存储桶上启用默认加密。
E. 为 S3 存储桶中的对象创建生命周期策略。

答案：AB

899. 一家公司的数据摄取工作流包括以下内容：• 亚马逊简单通知服务（亚马逊社交网络服务）主题，用于通知新的数据交付 • AWS Lambda 函数，用于处理数据和记录元数据 该公司观察到，由于网络连接问题，摄取工作流偶尔会失败。当发生此类故障时，Lambda 函数不会摄取相应的数据，除非公司手动重新运行作业。解决方案架构师应该采取哪些行动组合来确保 Lambda 函数在未来接收所有数据？（选择两个。）

- A. 在多个可用区中部署 Lambda 功能。
B. 创建一个 Amazon 简单队列服务（Amazon SQS）队列，并将其订阅到 SNS 主题。
C. 增加分配给 Lambda 函数的 CPU 和内存。
D. 增加 Lambda 函数的配置吞吐量。
E. 修改 Lambda 函数以从 Amazon 简单队列服务（Amazon SQS）队列中读取。

答案：BE

900. 一家公司正在开发一个应用程序，该应用程序提供订单装运统计信息，以便通过 REST API 检索。该公司希望提取运输统计数据，将数据组织成易于阅读的 HTML 格式，并在每天早上同时将报告发送到多个电子邮件地址。解决方案架构师应该采取哪些步骤组合来满足这些要求？（选择两个。）

- A. 配置应用程序将数据发送到 Amazon Kinesis Data Firehose。
B. 使用亚马逊简单电子邮件服务（Amazon SES）格式化数据并通过电子邮件发送报告。
C. 创建一个 Amazon EventBridge（Amazon CloudWatch Events）调度事件，该事件调用 AWS Glue 作业来查询应用程序 API 中的数据。
D. 创建一个 Amazon EventBridge（Amazon CloudWatch Events）计划事件，调用 AWS Lambda 函数查询数据的应用程序 API。
E. 将应用程序数据存储在 Amazon S3 中。创建一个 Amazon 简单通知服务（Amazon SNS）主题作为 S3 事件目的地，通过电子邮件发送报告。

答案：BD

901. 一家公司最近在专用子网上的 Amazon EC2 上推出了基于 Linux 的应用程序实例，并在 VPC 公共子网中的 Amazon EC2 实例。解决方案架构师需要通过公司的互联网连接、堡垒主机和应用服务器。解决方案架构师必须确保所有 EC2 实例的安全组都允许这种访问。解决方案架构师应该采取哪些步骤组合来满足这些要求？（选择两个。）

- A. 将堡垒主机的当前安全组替换为只允许从应用程序实例进行入站访问的安全组。
B. 将堡垒主机的当前安全组替换为只允许从公司内部 IP 范围进行入站访问的安全组。
C. 将堡垒主机的当前安全组替换为仅允许从外部 IP 范围进行入站访问的安全组。
D. 将应用程序实例的当前安全组替换为仅允许从堡垒主机的私有 IP 地址进行入站 SSH 访问的安全组。得票最多
E. 将应用程序实例的当前安全组替换为仅允许从堡垒主机的公共 IP 地址进行入站 SSH 访问的安全组。

答案：CD

902. 解决方案架构师正在设计一个两层 web 应用程序。该应用程序由一个面向公众的 web 层组成，该层在 AmazonEC2 上公开托管子网。数据库层由在专用子网上的 AmazonEC2 上运行的 MicrosoftSQLServer 组成。安全是公司的首要任务。在这种情况下，应该如何配置安全组？（选择两个。）

- A. 配置 web 层的安全组，以允许从 0.0.0.0/0 开始的入站 tra@Con 端口 443。
- B. 配置 web 层的安全组，以允许从 0.0.0.0/0 开始的出站 tra@Con 端口 443。
- C. 配置数据库层的安全组，以允许来自 web 层安全组的入站 tra@Con 端口 1433。
- D. 配置数据库层的安全组，以允许将出站 tra@配置端口 443 和 1433 连接到 web 层安全组。
- E. 配置数据库层的安全组，以允许来自 web 层安全组的入站 tra@Con 端口 443 和 1433。

答案：AC

903. 一家公司正在将敏感的用户信息存储在 AmazonS3 存储桶中。该公司希望从 VPC 内的 AmazonEC2 实例上运行的应用层提供对此存储桶的安全访问。解决方案架构师应该采取哪些步骤组合来实现这一点？（选择两个。）

- A. 在 VPC 内为 AmazonS3 配置 VPC 网关端点。
- B. 创建 bucket 策略，使 S3bucket 中的对象公开。
- C. 创建一个 bucket 策略，仅限制对 VPC 中运行的应用层的访问。
- D. 使用 S3 访问策略创建 IAM 用户，并将 IAM 凭据复制到 EC2 实例。
- E. 创建一个 NAT 实例，让 EC2 实例使用 NAT 实例访问 S3bucket。

答案：AC

904. 一家公司希望将本地数据中心迁移到 AWS。数据中心主机为 SFTP 服务器，将其数据存储在基于 NFS 的文件系统上。服务器保存了 200GB 需要传输的数据。服务器必须托管在使用亚马逊弹性文件系统（AmazonEFS）文件系统。解决方案架构师应该采取哪些步骤组合来自动化这项任务？（选择两个。）

- A. 将 EC2 实例启动到与 EFS 系统相同的可用区。
- B. 在本地数据中心安装 AWSDataSync 代理。
- C. 在 EC2 实例上为数据创建一个辅助 AmazonElasticBlockStore（AmazonEBS）卷。
- D. 手动使用操作系统复制命令将数据推送到 EC2 实例。
- E. 使用 AWSDataSync 为本地 SFTP 服务器创建合适的位置配置。

答案：BE

905. 解决方案架构师必须为网站设计一个高度可用的基础设施。该网站由运行在 AmazonEC2 实例上的 Windowsweb 服务器提供支持。解决方案架构师必须实施一个解决方案，以减轻来自数千个 IP 地址的大规模 DDoS 攻击。网站不允许停机。解决方案架构师应该采取哪些行动来保护网站免受此类攻击？（选择两个。）

- A. 使用 AWSShieldAdvanced 阻止 DDoS 攻击。
- B. 配置 AmazonGuardDuty 以自动阻止攻击者。
- C. 将网站配置为使用 AmazonCloudFront 处理静态和动态内容。
- D. 使用 AWSLambda 函数自动将攻击者 IP 地址添加到 VPC 网络 ACL 中。
- E. 在自动扩展组中使用 EC2Spot 实例，其目标跟踪扩展策略设置为 80% 的 CPU 利用率。

答案：AC

906. 一家社交媒体公司允许用户将图片上传到其网站。该网站在 AmazonEC2 实例上运行。在上传请求期间，网站会将图像调整为标准大小，并将调整后的图像存储在 AmazonS3 中。用户向网站的上传请求速度很慢。该公司需要减少应用程序内的耦合并提高网站性能。解决方案架构师必须为图像上传设计最具操作效率的流程。解决方案架构师应该采取哪些行动组合来满足这些要求？（选择两个。）

- A. 配置应用程序将图像上传到 S3Glacier。
- B. 配置 web 服务器将原始图像上传到 AmazonS3。
- C. 配置应用程序，通过使用设计的 URL 将图像直接从每个用户浏览器上传到 AmazonS3
- D. 配置 S3 事件通知，以便在上传动画时调用 AWSLambda 函数。使用该功能调整图像大小。
- E. 创建一个 AmazonEventBridge（AmazonCloudWatchEvents）规则，按计划调用 AWSLambda 函数来调整上传图像的大小。

答案：CD

907. 一家公司为其公司网站使用流行的内容管理系统（CMS）。然而，所需的修补和维护是繁重的。该公司正在重新设计其网站，并希望找到新的解决方案。该网站每年将更新四次，不需要提供任何动态内容。该解决方案必须提供高可扩展性和增强的安全性。哪种变更组合将以最小的运营开销满足这些要求？（选择两个。）

- A. 在网站前配置 AmazonCloudFront 以使用 HTTPS 功能。
- B. 在网站前部署 AWSWAFwebACL 以提供 HTTPS 功能。
- C. 创建并部署 AWSLambda 函数来管理和提供网站内容。
- D. 创建新网站和 AmazonS3 存储桶。在启用静态网站托管的 S3 存储桶上部署网站。
- E. 创建新网站。通过在应用程序负载均衡器后面使用 AmazonEC2 实例的自动扩展组来部署网站。

答案：AD

908. 一家公司在 AWS 上运行其双层电子商务网站。web 层由一个负载均衡器组成，该负载均衡器将 tra@c 发送到 AmazonEC2 实例。数据库层使用 AmazonRDSDB 实例。EC2 实例和 RDSDB 实例不应暴露在公共互联网上。EC2 实

例需要互联网接入，才能通过第三方 web 服务完成订单的支付处理。应用程序必须具有高可用性。哪种配置选项组合能够满足这些要求？（选择两个。）

- A. 使用 AutoScaling 组在专用子网中启动 EC2 实例。在专用子网中部署 RDSMulti-AZDB 实例。
- B. 在两个可用区之间配置具有两个私有子网和两个 NAT 网关的 VPC。在专用子网中部署应用程序负载均衡器。
- C. 在两个可用区之间配置一个公共子网、一个私有子网和两个 NAT 网关的 VPC。在公共子网中部署应用程序负载均衡器。
- D. 在两个可用区之间配置具有两个公共子网、两个私有子网和两个 NAT 网关的 VPC。部署应用程序公共子网中的负载均衡器。

答案：AD

909. 一家公司正在本地运行多层 web 应用程序。web 应用程序是容器化的，在多个 Linux 主机上运行连接到包含用户记录的 PostgreSQL 数据库。维护基础设施和容量规划的运营开销限制了公司的增长。解决方案架构师必须改进应用程序基础架构。解决方案架构师应该采取哪些行动组合来实现这一目标？（选择两个。）

- A. 将 PostgreSQL 数据库迁移到 AmazonAurora。
- B. 将 web 应用程序迁移到 AmazonEC2 实例上托管。
- C. 为 web 应用程序内容设置 AmazonCloudFront 分发。
- D. 在 web 应用程序和 PostgreSQL 数据库之间设置 AmazonElastiCache。
- E. 使用 Amazon 弹性容器服务（AmazonECS）将 web 应用程序迁移到 AWSFargate 上托管。

答案：AE

910. 一家公司正在将其本地 PostgreSQL 数据库迁移到 AmazonAuroraPostgreSQL。迁移期间，本地数据库必须保持在线并可访问。Aurora 数据库必须与本地数据库保持同步。解决方案架构师必须采取哪些行动组合来满足这些要求？（选择两个。）

- A. 创建一个正在进行的复制任务。
- B. 创建本地数据库的数据库备份。
- C. 创建 AWS 数据库迁移服务（AWS DMS）复制服务器。
- D. 使用 AWS 模式转换工具（AWS SCT）转换数据库模式。
- E. 创建一个 AmazonEventBridge（AmazonCloudWatchEvents）规则来监视数据库同步。

答案：AC

911. 解决方案架构师需要帮助公司优化在 AWS 上运行应用程序的成本。该应用程序将使用 AmazonEC2 实例、AWSFargate 和 AWSLambda 在架构内进行计算。EC2 实例将运行应用程序的数据摄取层。EC2 的使用将是零星和不可预测的。EC2 实例上运行的工作负载可以随时中断。应用程序前端将在 Fargate 上运行，Lambda 将为 API 层提供服务。前端利用率和 API 层利用率将在明年的过程中是可预测的。哪种购买选项组合将为托管此应用程序提供最具成本效益的解决方案？（选择两个。）

- A. 在数据摄取层使用 Spot 实例
- B. 在数据摄取层使用按需实例
- C. 购买前端和 API 层的 1 年计算节约计划。
- D. 为数据摄取层购买 1 年期的 AllUpfrontReserve 实例。
- E. 为前端和 API 层购买为期 1 年的 EC2 实例节省计划。

答案：AE

912. 一家公司希望将其本地数据中心迁移到 AWS。根据公司的合规要求，公司只能使用 ap-northeast-3 地区。公司管理员不允许将 VPC 连接到互联网。哪些解决方案能够满足这些要求？（选择两个。）

- A. 使用 AWSControlTower 实施数据驻留护栏，以拒绝互联网访问，并拒绝访问除 ap 以外的所有 AWS 区域-东北-3。
- B. 使用 AWSWAF 中的规则来防止互联网访问。在 AWS 帐户设置中拒绝访问除 ap-northeast-3 以外的所有 AWS 区域。
- C. 使用 AWS 组织来配置服务控制策略（SCPS），以防止 VPC 访问互联网。拒绝所有人访问 AWS 区域，亚太地区除外。
- D. 为每个 VPC 中的网络 ACL 创建出站规则，以拒绝来自 0.0.0.0/0 的所有 traffic。为每个用户创建 IAM 策略，以防止使用 ap-northeast-3 以外的任何 AWS 区域。
- E. 使用 AWSCon-g 激活托管规则，以检测和警报互联网网关，并检测和警报部署在 ap-northeast-3 之外的新资源。

答案：AC

913. 一家公司生产来自不同数据库的批处理数据。该公司还从网络传感器和应用程序 API 中生成实时流数据。公司需要将所有数据整合到一个地方进行业务分析。公司需要处理传入数据，然后将数据存储在不同的 AmazonS3 存储桶中。团队稍后将运行一次性查询，并将数据导入商业智能工具，以显示关键绩效指标（KPI）。哪种步骤组合将以最小的运营开销满足这些要求？（选择两个。）

- A. 使用 AmazonAthena 进行一次性查询。使用 AmazonQuickSight 为 KPI 创建仪表板。
- B. 使用 AmazonKinesisDataAnalytics 进行一次性查询。使用 AmazonQuickSight 为 KPI 创建仪表板。
- C. 创建自定义 AWSLambda 函数，将单个记录从数据库移动到 AmazonRedshift 集群。
- D. 使用 AWSGlue 提取、转换和加载（ETL）作业将数据转换为 JSON 格式。将数据加载到多个 AmazonOpenSearchService（AmazonElasticsearchService）集群中。
- E. 使用 AWSLakeFormation 中的蓝图来识别可以摄入数据湖的数据。使用 AWSGlue 抓取源代码，提取并将数据以 ApacheParquet 格式加载到 AmazonS3 中。

答案：AE

914. 一家公司将数据存储在 Amazon Aurora PostgreSQL 数据库集群中。公司必须将所有数据存储在 5 年, 5 年后必须删除所有数据。公司还必须在数据库中独立保存所执行操作的审计日志。目前, 该公司已为 Aurora 配置了自动备份。解决方案架构师应该采取哪些步骤组合来满足这些要求? (选择两个。)

- A. 手动拍摄数据库集群的快照。
- B. 为自动备份创建生命周期策略。
- C. 配置 5 年的自动备份保留期。
- D. 为 DB 集群配置 Amazon CloudWatch 日志导出。
- E. 使用 AWS Backup 进行备份, 并将备份保存 5 年。

答案: DE

915. 一家公司正在运行一个公共访问的无服务器应用程序, 该应用程序使用亚马逊 API 网关和 AWS Lambda。由于僵尸网络的欺诈请求, 该应用程序的 tra@c 最近飙升。解决方案架构师应该采取哪些步骤来阻止来自未经授权用户的请求? (选择两个。)

- A. 使用 API 密钥创建一个使用计划, 该密钥仅与真实用户共享。
- B. 在 Lambda 函数中集成逻辑, 以忽略来自欺诈 IP 地址的请求。
- C. 实施 AWS WAF 规则, 以针对恶意请求并触发操作将其过滤掉。
- D. 将现有的公共 API 转换为私有 API。更新 DNS 记录以将用户重定向到新的 API 终结点。
- E. 为每个试图访问 API 的用户创建一个 IAM 角色。在进行 API 调用时, 用户将承担该角色。

答案: AC

916. 一家公司正在设计一个由 API 驱动的云通信平台。该应用程序托管在 Amazon EC2 实例上, 位于网络负载均衡器 (NLB)。该公司使用亚马逊 API 网关为外部用户提供通过 API 访问应用程序的权限。该公司希望保护平台免受 SQL 注入等网络攻击, 并希望检测和减轻大型复杂的 DDoS 攻击。哪种解决方案组合提供 MOST 保护? (选择两个。)

- A. 使用 AWS WAF 保护 NLB。
- B. 将 AWS Shield Advanced 与 NLB 结合使用。
- C. 使用 AWS WAF 保护亚马逊 API 网关。
- D. 将 Amazon GuardDuty 与 AWS Shield 标准结合使用。
- E. 在亚马逊 API 网关上使用 AWS 屏蔽标准。

答案: BC

917. 一家公司正在开发电子商务应用程序, 该应用程序将由负载均衡的前端、基于容器的应用程序和关系数据库组成。解决方案架构师需要创建一个高度可用的解决方案, 该解决方案在尽可能少的人工干预下运行。哪些解决方案满足这些要求? (选择两个。)

- A. 在 Multi-AZ 模式下创建 Amazon RDS DB 实例。
- B. 在另一个可用区中创建一个 Amazon RDS DB 实例和一个或多个副本。
- C. 创建一个基于 Amazon EC2 实例的 Docker 集群来处理动态应用程序负载。
- D. 创建一个具有 Fargate 启动类型的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群来处理动态应用程序负载。
- E. 创建一个具有 Amazon EC2 启动类型的 Amazon 弹性容器服务 (Amazon ECS) 集群, 以处理动态应用程序负载。

答案: AD

918. 公司需要存储合同文件。合同期限为 5 年。在 5 年期间, 公司必须确保文档不能被覆盖或删除。该公司需要对静止的文档进行加密, 并每年自动轮换加密密钥。解决方案架构师应该采取哪些步骤组合, 以最小的运营开销满足这些要求? (选择两个。)

- A. 将文档存储在 Amazon S3 中。在治理模式下使用 S3 对象锁。
- B. 将文档存储在 Amazon S3 中。在合规模式下使用 S3 对象锁。
- C. 使用带有 Amazon S3 托管加密密钥 (SSE-S3) 的服务器端加密。配置按键旋转。
- D. 使用 AWS 密钥管理服务 (AWS KMS) 客户管理密钥的服务器端加密。配置按键旋转。
- E. 使用 AWS 密钥管理服务 (AWS KMS) 客户提供的 (导入的) 密钥进行服务器端加密。配置按键旋转。

答案: BD

919. 一家医院希望为其大量历史书面记录创建数字副本。医院将继续每天添加数百份新文件。医院的数据团队将扫描文件, 并将文件上传到 AWS 云。解决方案架构师必须实现一个解决方案来分析文档、提取医疗信息并存储文档, 以便应用程序可以对数据运行 SQL 查询。解决方案必须最大限度地提高可扩展性和运营效率。解决方案架构师应该采取哪些步骤组合来满足这些要求? (选择两个。)

- A. 将文档信息写入运行 MySQL 数据库的 Amazon EC2 实例。
- B. 将文档信息写入 Amazon S3 存储桶。使用 Amazon Athena 查询数据。
- C. 创建一个 Amazon EC2 实例的自动扩展组, 以运行一个自定义应用程序, 该应用程序处理扫描的文件并提取医疗信息。
- D. 创建一个在上传新文档时运行的 AWS Lambda 函数。使用 Amazon Rekognition 将文档转换为原始文本。使用 Amazon Transcribe Medical 从文本中检测并提取相关医疗信息。
- E. 创建一个在上传新文档时运行的 AWS Lambda 函数。使用 Amazon Textract 将文档转换为原始文本。使用 Amazon Comprehend Medical 从文本中检测和提取相关医疗信息。

答案: BE

920. 一家公司有微软 .NET 应用程序, 在本地 Windows Server 上运行。应用程序使用 Oracle 存储数据库标准版服务器。该公司正在计划迁移到 AWS, 并希望在移动应用程序的同时尽量减少开发更改。AWS 应用程序环境应具有高可用性。公司应该采取哪些行动组合来满足这些要求? (选择两个。)

- A. 将应用程序重构为无服务器, 并运行 AWS Lambda 函数。NET 核心。
- B. 在 AWS Elastic Beanstalk 中重新托管应用程序。NET 平台在 Multi-AZ 部署中的应用。
- C. 使用 Amazon Linux Amazon Machine Image (AMI) 重新部署应用程序, 使其在 Amazon EC2 上运行。
- D. 使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 在 Multi-AZ 部署中从 Oracle 数据库迁移到 Amazon DynamoDB。
- E. 在 Multi-AZ 部署中, 使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 从 Oracle 数据库迁移到 Amazon RDS 上的 Oracle。

答案: BE

921. 一家公司在具有弹性 IP 地址的公共子网上的 Amazon EC2 实例上运行一台 web 服务器。默认安全组为分配给 EC2 实例。默认网络 ACL 已被修改为阻止所有 tra@c。解决方案架构师需要使 web 服务器可以通过端口 443 从任何地方访问。哪种步骤组合可以完成这项任务? (选择两个。)

- A. 使用允许来自源 0.0.0.0/0 的 TCP 端口 443 的规则创建一个安全组。
- B. 创建一个安全组, 其中包含允许 TCP 端口 443 到达目标 0.0.0.0/0 的规则。
- C. 更新网络 ACL 以允许来自源 0.0.0.0/0 的 TCP 端口 443。
- D. 更新网络 ACL, 以允许从源 0.0.0.0/0 到目标 0.0.0.0/0 的入站/出站 TCP 端口 443。
- E. 更新网络 ACL 以允许来自 0.0.0.0/0 的入站 TCP 端口 443 和到目标的出站 TCP 端口 32768-65535/0.0.0.0/0。

答案: AE

922. 一家公司部署了一个 Java Spring Boot 应用程序作为 pod, 在 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上私下运行子网。应用程序需要将数据写入 Amazon DynamoDB 表。解决方案架构师必须确保应用程序可以与 DynamoDB 表交互, 而不会将 tra@c 暴露在互联网上。解决方案架构师应该采取哪些步骤组合来实现这一目标? (选择两个。)

- A. 将具有足够权限的 IAM 角色附加到 EKS 吊舱。
- B. 将具有足够权限的 IAM 用户连接到 EKS 吊舱。
- C. 允许通过专用子网的网络 ACL 到 DynamoDB 表的出站连接。
- D. 为 DynamoDB 创建 VPC 端点。
- E. 将访问密钥嵌入 Java Spring Boot 代码中。

答案: AD

923. 一家公司最近将其 web 应用程序迁移到 AWS, 将应用程序重新托管在单个 AWS 区域的 Amazon EC2 实例上。该公司希望重新设计其应用程序架构, 使其具有高可用性和容错性。Tra@c 必须随机访问所有正在运行的 EC2 实例。公司应该采取哪些步骤组合来满足这些要求? (选择两个。)

- A. 创建 Amazon Route 53 故障转移路由策略。
- B. 创建 Amazon Route 53 加权路由策略。
- C. 创建 Amazon Route 53 多值应答路由策略。
- D. 启动三个 EC2 实例: 两个实例在一个可用区, 一个实例在另一个可用区时。
- E. 启动四个 EC2 实例: 两个在一个可用区, 两个在另一个可用区时。

答案: CE

924. 一家公司使用在 Amazon EC2 实例上运行的 RESTful web 服务应用程序从数千台远程设备收集数据。EC2 实例接收原始数据, 转换原始数据, 并将所有数据存储在 Amazon S3 存储桶中。远程设备的数量将很快增加到数百万台。该公司需要一个高度可扩展的解决方案, 以最大限度地减少运营开销。解决方案架构师应该采取哪些步骤组合来满足这些要求? (选择两个。)

- A. 使用 AWS Glue 处理 Amazon S3 中的原始数据。
- B. 使用 Amazon Route 53 将 tra@c 路由到不同的 EC2 实例。
- C. 添加更多 EC2 实例以适应不断增加的传入数据量。
- D. 将原始数据发送到 Amazon 简单队列服务 (Amazon SQS)。使用 EC2 实例处理数据。
- E. 使用亚马逊 API 网关将原始数据发送到亚马逊 Kinesis 数据流。配置 Amazon Kinesis Data Firehose 以使用数据流作为源, 将数据传递到 Amazon S3。

答案: AE

925. 解决方案架构师创建了一个新的 AWS 帐户, 必须保护 AWS 帐户根用户访问权限。哪种行动组合可以实现这一点? (选择两个。)

- A. 确保 root 用户使用强密码。
- B. 对 root 用户启用多因素身份验证。
- C. 将根用户访问密钥存储在加密的 Amazon S3 存储桶中。
- D. 将 root 用户添加到包含管理权限的组中。
- E. 使用内联策略文档将所需权限应用于根用户。

答案: AB

926. 一家公司在 AmazonRDSforMySQL 中部署了一个数据库。由于事务增加，数据库支持团队报告了对数据库实例的缓慢读取，并建议添加一个读取副本。在实施此更改之前，解决方案架构师应该采取哪些行动组合？（选择两个。）

- A. 在 RDS 主节点上启用 binlog 复制。
- B. 为源数据库实例选择故障转移优先级。
- C. 允许在源数据库实例上完成长时间运行的事务。
- D. 创建一个全局表，并指定该表可用的 AWS 区域。
- E. 通过将备份保留期设置为非 0 的值，在源实例上启用自动备份。

答案：CE

927. 一位解决方案架构师正在使用 AmazonS3 存储桶实现一个文档审查应用程序。解决方案必须防止意外删除文档，并确保所有版本的文档都可用。用户必须能够下载、修改和上传文档。应该采取哪种行动组合来满足这些要求？（选择两个。）

- A. 启用仅限区域的铲斗 ACL。
- B. 在存储桶上启用版本控制。
- C. 在存储桶上附加 IAM 策略。
- D. 在存储桶上启用 MFA 删除。
- E. 使用 AWSKMS 加密存储桶。

答案：BD

928. 一家公司最近宣布将其零售网站部署到全球受众。该网站在弹性负载均衡器后面的多个 AmazonEC2 实例上运行。这些实例在跨多个可用区的自动扩展组中运行。该公司希望根据客户访问网站的设备，为客户提供不同版本的内容。解决方案架构师应该采取哪些行动组合来满足这些要求？（选择两个。）

- A. 配置 AmazonCloudFront 以缓存多个版本的内容。
- B. 在网络负载均衡器中配置主机标头，以将 tra@c 转发到不同的实例。
- C. 使用 Lambda@Edge 根据 User-Agent 标头向用户发送特定对象的函数。
- D. 配置 AWS 全球加速器。将请求转发到网络负载均衡器（NLB）。配置 NLB 以设置到不同 EC2 实例的基于主机的路由。
- E. 配置 AWS 全球加速器。将请求转发到网络负载均衡器（NLB）。配置 NLB 以设置到不同 EC2 实例的基于路径的路由。

答案：AC

929. 一家公司正在构建一个由多个微服务组成的应用程序。该公司已决定使用容器技术在 AWS 上部署其软件。该公司需要一个解决方案，最大限度地减少维护和扩展的持续工作量。该公司无法管理额外的基础设施。解决方案架构师应该采取哪些行动组合来满足这些要求？（选择两个。）

- A. 部署亚马逊弹性容器服务（AmazonECS）集群。
- B. 在跨越多个可用区的 AmazonEC2 实例上部署 Kubernetes 控制平面。
- C. 部署具有 AmazonEC2 启动类型的 Amazon 弹性容器服务（AmazonECS）服务。指定大于或等于 2 的所需任务编号级别。
- D. 部署具有 Fargate 启动类型的 Amazon 弹性容器服务（AmazonECS）服务。指定所需的任务编号级别大于或等于 2。
- E. 在跨越多个可用区的 AmazonEC2 实例上部署 Kubernetes 工作节点。创建一个部署，为每个微服务指定两个或多个副本。

答案：AD

930. 一家公司在 AutoScaling 组中的几个 AmazonEC2 实例上部署了一个多层应用程序。AmazonRDSforOracle 实例是应用程序的数据层，它使用 Oracle 特定的 PL/SQL 函数。Tra@c 的应用一直在稳步增长。这导致 EC2 实例过载，RDS 实例存储不足。AutoScaling 组没有任何缩放指标，仅定义了最小健康实例计数。该公司预测 tra@c 将继续以稳定但不可预测的速度增长在稳定之前。解决方案架构师应该做些什么来确保系统能够自动扩展以适应增加的 tra@c？（选择两个。）

- A. 在 RDSforOracle 实例上配置存储自动扩展。
- B. 将数据库迁移到 AmazonAurora 以使用 AutoScaling 存储。
- C. 在 RDSforOracle 实例上配置可用存储空间不足的警报。
- D. 配置自动缩放组，使用平均 CPU 作为缩放指标。
- E. 配置自动缩放组，使用平均可用内存作为缩放指标。

答案：AD

931. 一家公司希望创建一个应用程序，以层次结构关系存储员工数据。公司需要对员工数据的高 tra@c 查询进行最小延迟响应，并且必须保护任何敏感数据。公司还需要每月收到电子邮件如果员工数据中存在任何财务信息，则显示消息。解决方案架构师应该采取哪些步骤组合来满足这些要求？（选择两个。）

- A. 使用 AmazonRedshift 将员工数据存储存储在层次结构中。每月将数据卸载到 AmazonS3。
- B. 使用 AmazonDynamoDB 将员工数据存储存储在层次结构中。每月将数据导出到 AmazonS3。
- C. 为 AWS 帐户配置 AmazonMacie。将 Macie 与 AmazonEventBridge 集成，每月向 AWSLambda 发送事件。
- D. 使用 AmazonAthena 分析 AmazonS3 中的员工数据。将 Athena 与 AmazonQuickSight 集成，以发布分析仪表板并与用户共享仪表板。
- E. 为 AWS 帐户配置 AmazonMacie。将 Macie 与亚马逊 EventBridge 集成，通过亚马逊每月发送通知简单通知服务（AmazonSNS）订阅。

答案：BE

932.一家媒体公司将 AmazonCloudFront 用于其公开的流媒体视频内容。该公司希望通过控制谁有权访问来保护亚马逊 S3 中托管的视频内容。该公司的一些用户正在使用不支持 Cookie 的自定义 HTTP 客户端。该公司的一些用户无法更改他们用于访问的硬编码 URL。哪些服务或方法将满足这些要求，对用户的影响最小？（选择两个。）

- A. 签名 Cookie
- B. 签名 URL
- C. AWSAppSync
- D. JSONWeb 令牌（JWT）
- E. AWS 秘密管理器

答案：AB

933.一家公司正在准备一个新的数据平台，该平台将接收来自多个来源的实时流数据。该公司需要在将数据写入 AmazonS3 之前对数据进行转换。该公司需要能够使用 SQL 查询转换后的数据。哪些解决方案能够满足这些要求？（选择两个。）

- A. 使用亚马逊 Kinesis 数据流来流式传输数据。使用 AmazonKinesis 数据分析来转换数据。使用亚马逊 Kinesis 数据 Firehose 将数据写入 AmazonS3。使用 AmazonAthena 查询来自 AmazonS3 的转换数据。
- B. 使用 AmazonManagedStreamingforApacheKafka（AmazonMSK）来流式传输数据。使用 AWSGlue 转换数据并将数据写入 AmazonS3。使用 AmazonAthena 查询来自 AmazonS3 的转换数据。得票最多
- C. 使用 AWS 数据库迁移服务（AWS DMS）摄取数据。使用 AmazonEMR 转换数据并将数据写入 AmazonS3。使用 AmazonAthena 查询来自 AmazonS3 的转换数据。
- D. 使用 AmazonManagedStreamingforApacheKafka（AmazonMSK）来流式传输数据。使用 AmazonKinesisDataAnalytics 转换数据并将数据写入 AmazonS3。使用 AmazonRDS 查询编辑器查询来自 AmazonS3 的转换数据。
- E. 使用亚马逊 Kinesis 数据流来流式传输数据。使用 AWSGlue 转换数据。使用 AmazonKinesisDataFirehose 将数据写入 AmazonS3。使用 AmazonRDS 查询编辑器查询来自 AmazonS3 的转换数据。

答案：AB

934.一家公司有多使用合并计费的 AWS 帐户。该公司运行了几个活跃的高性能 AmazonRDSforOracleOnDemandDB 实例 90 天。该公司的财务团队可以在合并账单账户和所有其他 AWS 账户中访问 AWSTrustedAdvisor。维护团队需要使用适当的 AWS 帐户来访问 RDS 的 TrustedAdvisor 检查建议。维护团队必须审查适当的 TrustedAdvisor 检查，以降低 RDS 成本。维护团队应该采取哪些步骤组合来满足这些要求？（选择两个。）

- A. 使用运行 RDS 实例的帐户中的 TrustedAdvisor 建议。
- B. 使用合并计费帐户中的 TrustedAdvisor 建议同时查看所有 RDS 实例检查。
- C. 查看 AmazonRDS 保留实例优化的 TrustedAdvisor 检查。
- D. 查看 TrustedAdvisor 对 AmazonRDSIdleDB 实例的检查。
- E. 查看 AmazonRedshift 保留节点优化的 TrustedAdvisor 检查。

答案：BD

935.一家公司最近将其整个 IT 环境迁移到了 AWS 云。该公司发现，用户正在配置超大的 AmazonEC2 实例并修改安全组规则，而没有使用适当的变更控制流程。解决方案架构师必须设计跟踪和审计这些库存和配置变化的策略。解决方案架构师应该采取哪些行动来满足这些要求？（选择两个。）

- A. 启用 AWSCloudTrail 并将其用于审计。
- B. 对 AmazonEC2 实例使用数据生命周期策略。
- C. 启用 AWSTrustedAdvisor 并参考安全仪表板。
- D. 启用 AWSCon 并创建用于审计和合规目的的规则。
- E. 使用 AWSCloudFormation 模板恢复以前的资源配置。

答案：AD

936.Animage 托管公司将其大型资产上传到 AmazonS3Standard 存储桶。该公司通过使用 S3API 并行使用多部分上传，如果再次上传同一对象，则会覆盖。在上传后的前 30 天内，对象将被频繁访问。30 天后，这些对象的使用频率将降低，但每个对象的访问模式将不一致。公司必须优化其 S3 存储成本，同时保持存储资产的高可用性和弹性。解决方案架构师应该推荐哪种行动组合来满足这些要求？（选择两个。）

- A. 30 天后将资产移动到 S3 智能分层。
- B. 配置 S3 生命周期策略以清理不完整的多部分上传。
- C. 配置 S3 生命周期策略以清理过期的对象删除标记。
- D. 30 天后将资产移动到 S3 标准不频繁访问（S3 标准 IA）。
- E. 30 天后将资产移动到 S3OneZoneUnfrequentAccess（S3OneZoneIA）。

答案：AB

937.一家公司在美国东部地区使用 100GB 的 AmazonRDSforMicrosoftSQLServerSingleAZDB 实例来存储客户交易。该公司需要数据库实例的高可用性和自动恢复。企业还必须每年多次运行 RDS 数据库报告。报告过程导致交易比平时需要更长的时间才能过账到客户的账户。公司需要一个解决方案来提高报告流程的性能。哪些步骤组合将满足这些要求？（选择两个。）

- A. 将 DB 实例从单 AZDB 实例修改为多 AZ 部署。

- B. 拍摄当前数据库实例的快照。将快照还原到另一个可用区中的新 RDS 部署。
- C. 在不同的可用区中创建 DB 实例的读取副本。将所有报告请求指向读取副本。
- D. 将数据库迁移到 RDS 自定义。
- E. 使用 RDS 代理将报告请求限制在维护窗口。

答案: AC

938. 一家游戏公司正在将其公共记分牌从数据中心转移到 AWS 云。该公司使用亚马逊 EC2 Windows 服务器应用程序负载均衡器后面的实例来托管其动态应用程序。该公司需要一个适用于该应用程序的高可用存储解决方案。该应用程序由静态和动态服务器端代码组成。解决方案架构师应该采取哪些步骤组合来满足这些要求? (选择两个。)

- A. 将静态文件存储在 AmazonS3 上。使用 AmazonCloudFront 在边缘缓存对象。
- B. 将静态文件存储在 AmazonS3 上。使用 AmazonElasticCache 在边缘缓存对象。
- C. 将服务器端代码存储在 AmazonElasticFileSystem (AmazonEFS) 上。在每个 EC2 实例上装载 EFS 卷以共享文件。
- D. 将服务器端代码存储在 AmazonFSxforWindows 文件服务器上。将每个 EC2 实例上的 FSxforWindows 文件服务器卷装载到分享这些。
- E. 将服务器端代码存储在通用 SSD (gp2) AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷上。在每个 EC2 实例上装载 EBS 卷以共享文件。

答案: AD

939. 一家公司使用支付处理系统, 该系统要求以与发送相同的顺序接收特定支付 ID 的消息。否则, 付款可能会被错误处理。解决方案架构师应该采取哪些行动来满足这一要求? (选择两个。)

- A. 将消息写入 AmazonDynamoDB 表, 并将支付 ID 作为分区键。
- B. 将消息写入以支付 ID 为分区键的 AmazonKinesis 数据流。
- C. 将消息写入以支付 ID 为密钥的 AmazonElasticCacheforMemcached 集群。
- D. 将消息写入 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列。设置消息属性以使用付款 ID。
- E. 将消息写入 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) FIFO 队列。将消息组设置为使用付款 ID。

答案: BE

940. 一家医院正在设计一种新的应用程序, 用于收集患者的症状。医院已决定在架构中使用亚马逊简单队列服务 (AmazonSQS) 和亚马逊简单通知服务 (AmazonSNS)。解决方案架构师正在审查基础设施设计。数据在静止和传输过程中必须加密。只有医院的授权人员才能访问数据。解决方案架构师应该采取哪些步骤组合来满足这些要求? (选择两个。)

- A. 在 SQS 组件上启用服务器端加密。更新默认密钥策略, 将密钥使用限制为一组授权主体。
- B. 使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 客户管理的密钥在 SNS 组件上启用服务器端加密。应用密钥策略将密钥使用限制为一组授权主体。
- C. 打开 SNS 组件的加密功能。更新默认密钥策略, 将密钥使用限制为一组授权主体。在主题策略中设置一个条件, 只允许通过 TLS 进行加密连接。
- D. 使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 客户管理的密钥在 SQS 组件上启用服务器端加密。应用密钥策略将密钥使用限制为一组授权主体。在队列策略中设置一个条件, 只允许加密通过 TLS 连接。
- E. 使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 客户管理的密钥在 SQS 组件上启用服务器端加密。应用 IAM 策略将密钥使用限制为一组授权主体。在队列策略中设置一个条件, 只允许加密通过 TLS 连接。

答案: BD

941. 一家公司需要创建一个 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 集群来托管数字媒体流应用程序。EKS 集群将使用由 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷支持的托管节点组进行存储。公司必须使用存储在 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 中的客户管理密钥加密所有静态数据。哪种行动组合将以最小的运营开销满足这一要求? (选择两个。)

- A. 使用 Kubernetes 插件, 该插件使用客户管理的密钥来执行数据加密。
- B. 创建 EKS 集群后, 找到 EBS 卷。使用客户管理的密钥启用加密。
- C. 在将创建 EKS 集群的 AWS 区域中默认启用 EBS 加密。选择客户管理密钥作为默认密钥钥匙。
- D. 创建 EKS 集群。创建一个 IAM 角色, 该角色具有授予客户管理密钥权限的策略。将角色与 EKS 集群相关联。得票最多
- E. 将客户管理的密钥作为 Kubernetes 密钥存储在 EKS 集群中。使用客户管理的密钥加密 EBS 卷。

答案: CD

942. 一名新员工加入公司担任部署工程师。部署工程师将使用 AWSCloudFormation 模板创建多个 AWS 资源。解决方案架构师希望部署工程师在执行作业活动的同时遵循最小特权原则。解决方案架构师应该采取哪些行动组合来实现这一目标? (选择两个。)

- A. 让部署工程师使用 AWS 帐户根用户凭据来执行 AWSCloudFormation 堆栈操作。
- B. 为部署工程师创建一个新的 IAM 用户, 并将该 IAM 用户添加到附加了 PowerUsersIAM 策略的组中。
- C. 为部署工程师创建一个新的 IAM 用户, 并将该 IAM 用户添加到附加了 AdministratorAccessIAM 策略的组中。
- D. 为部署工程师创建一个新的 IAM 用户, 并将该 IAM 用户添加到具有允许 AWS 的 IAM 策略的组中仅限 CloudFormation 操作。
- E. 为部署工程师创建 IAM 角色, 以明确定义 AWSCloudFormation 堆栈的特定权限, 并使用该 IAM 角色启动堆栈。得票最多

答案: DE

943. 一家公司在同一组 AmazonEC2 实例上托管三层电子商务应用程序。这些实例在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的自动扩展组中运行。所有电子商务数据都存储在 AmazonRDSforMariaDBMulti-AZDB 实例中。该公司希望在交易过程中优化客户会话管理。应用程序必须持久地存储会话数据。哪些解决方案能够满足这些要求? (选择两个。)

- A. 打开 ALB 上的粘性会话功能（会话 Affinity）。
- B. 使用 AmazonDynamoDB 表存储客户会话信息。
- C. 部署 AmazonCognito 用户池来管理用户会话信息。
- D. 部署 AmazonElastiCacheforRedis 集群来存储客户会话信息。
- E. 在应用程序中使用 AWSSystemsManager 应用程序管理器来管理用户会话信息。

答案：AD

944. 解决方案架构师正在为软件演示环境设计架构。该环境将在应用程序负载均衡器（ALB）后面的自动扩展组中的 AmazonEC2 实例上运行。在工作过程中，系统的 traffic 将显著增加工作时间，但周末不需要工作。解决方案架构师应该采取哪些行动组合来确保系统能够扩展以满足需求？（选择两个。）

- A. 使用 AWSAutoScaling 根据请求率调整 ALB 容量。
- B. 使用 AWSAutoScaling 扩展 VPC 互联网网关的容量。
- C. 在多个 AWS 区域中启动 EC2 实例，以跨区域分配负载。
- D. 使用目标跟踪缩放策略根据实例 CPU 利用率缩放自动缩放组。
- E. 使用计划缩放将周末的自动缩放组最小、最大和所需容量更改为零。返回到周初的默认值。

答案：DE

945. 解决方案架构师正在设计一个包括公共子网和数据库子网的两层架构。公共网络服务器子网必须在端口 443 上向互联网开放。数据库子网中的 AmazonRDSforMySQLDB 实例必须只能由端口 3306 上的 web 服务器访问。解决方案架构师应该采取哪些步骤组合来满足这些要求？（选择两个。）

- A. 为公共子网创建网络 ACL。添加一条规则，在端口 3306 上将出站 traffic 拒绝为 0.0.0.0/0。
- B. 为 DB 实例创建一个安全组。添加一条规则，允许 traffic 来自端口 3306 上的公用子网 CIDR 块。
- C. 为公共子网中的 web 服务器创建一个安全组。添加一条规则，允许端口 443 上的 traffic 从 0.0.0.0/0 开始。
- D. 为 DB 实例创建一个安全组。添加一条规则，允许 traffic 从端口 3306 上的 web 服务器安全组访问。
- E. 为 DB 实例创建一个安全组。添加一条规则，拒绝端口 3306 上 web 服务器安全组中的所有 traffic。

答案：CD

946. 一家快速增长的全球电子商务公司正在 AWS 上托管其 web 应用程序。web 应用程序包括静态内容和动态内容。该网站将在线事务处理（OLTP）数据存储在 AmazonRDS 数据库中。该网站的用户正在经历页面加载缓慢的问题。解决方案架构师应该采取哪些行动组合来解决这个问题？（选择两个。）

- A. 构建一个 AmazonRedshift 集群。
- B. 设置 AmazonCloudFront 分发。
- C. 在 AmazonS3 中托管动态 web 内容。
- D. 为 RDSDB 实例创建读取副本。
- E. 为 RDSDB 实例配置多 AZ 部署。

答案：BD

947. 一家公司使用启用了所有功能的 AWSOrganizations，并在 ap-southeast-2 区域运行多个 AmazonEC2 工作负载。这个公司有一个服务控制策略（SCP），防止在任何其他地区创建任何资源。安全策略要求公司对所有静态数据进行加密。审计发现，员工为 EC2 实例创建了 AmazonElasticBlockStore（AmazonEBS）卷，但没有对卷进行加密。该公司希望任何 IAM 用户或 root 用户在 ap-southeast-2 中启动的任何新 EC2 实例都使用加密的 EBS 卷。该公司希望找到一种对创建 EBS 卷的员工影响最小的解决方案。哪些步骤组合将满足这些要求？（选择两个。）

- A. 在 AmazonEC2 控制台中，选择 EBS 加密帐户属性和默认加密密钥。
- B. 创建 IAM 权限边界。将权限边界附加到根组织单位（OU）。当 ec2:Encrypted 条件等于 false 时，定义拒绝 ec2:CreateVolume 操作的边界。
- C. 创建一个 SCP。将 SCP 附加到根组织单位（OU）。定义 SCP 在以下情况下拒绝 ec2:CreateVolume 操作：ec2:加密条件等于 false。
- D. 更新每个帐户的 IAM 策略，以在 ec2:Encrypted 条件等于 false 时拒绝 ec2:CreateVolume 操作。
- E. 在组织管理帐户中，指定默认 EBS 卷加密设置。

答案：CE

948. 解决方案架构师希望使用以下 JSON 文本作为基于身份的策略来授予特定权限：解决方案架构师可以将此策略附加到哪些 IAM 主体上？（选择两个。）

- A. 作用
- B. 集团
- C. 组织
- D. 亚马逊弹性容器服务（AmazonECS）资源
- E. 亚马逊 EC2 资源

答案：AB

949. 一家制造公司有机器传感器，可以将.csv 文件上传到亚马逊 S3 存储桶中。这些.csv 文件必须转换为图像，并且必须尽快用于自动生成图形报告。一个月后，图像变得无关紧要，但.csv 文件必须保留，以便每年两次训练机器学习（ML）模型。机器学习培训和审核提前几周计划。哪种步骤组合最具成本效益地满足这些要求？（选择两个。）

- A. 启动一个 AmazonEC2Spot 实例，该实例每小时下载.csv 文件，生成图像，并将图像上传到 S3 存储桶。
- B. 设计一个 AWSLambda 函数，将.csv 文件转换为图像，并将图像存储在 S3 存储桶中。调用 Lambda 上传.csv 文件时的函数。

C. 为 S3 存储桶中的.csv 文件和映像文件创建 S3 生命周期规则。上传后 1 天, 将.csv 文件从 S3Standard 转换为 S3Glacier。图像将在 30 天后过期。得票最多
D. 为 S3 存储桶中的.csv 文件和映像文件创建 S3 生命周期规则。上传后 1 天, 将.csv 文件从 S3 标准转换为 S3 单区不频繁访问 (S3 单区 IA)。图像将在 30 天后过期。
E. 为 S3 存储桶中的.csv 文件和映像文件创建 S3 生命周期规则。上传后 1 天, 将.csv 文件从 S3 标准转换为 S3 标准不频繁访问 (S3 标准 IA)。将映像保存在减少冗余存储 (RRS) 中。
答案: BC

950. 一家公司在应用程序测试期间使用了 AmazonRDSforMySQL 数据库实例。在测试周期结束时终止 DB 实例之前, 解决方案架构师创建了两个备份。解决方案架构师使用 mysqldump 实用程序创建数据库转储, 从而创建了第一个备份。解决方案架构师通过在 RDS 终止时启用最终 DB 快照选项创建了第二个备份。该公司目前正在计划新的测试周期, 并希望从最新的备份中创建一个新的数据库实例。该公司选择了 MySQL 兼容的 AmazonAurora 版本来托管数据库实例。哪些解决方案将创建新的数据库实例? (选择两个。)

- A. 将 RDS 快照直接导入 Aurora。
 - B. 将 RDS 快照上传到 AmazonS3。然后将 RDS 快照导入 Aurora。
 - C. 将数据库转储上传到 AmazonS3。然后将数据库转储导入 Aurora。
 - D. 使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 将 RDS 快照导入 Aurora。
 - E. 将数据库转储上传到 AmazonS3。然后使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 将数据库转储导入 Aurora。
- 答案: CE

951. 一家公司在服务器上有一个三层 web 应用程序。该公司希望将应用程序迁移到 AWS 云。该公司还希望该应用程序与 AWS 良好架构框架保持一致, 并与 AWS 推荐的安全性、可扩展性和弹性最佳实践保持一致。哪种解决方案组合能够满足这些要求? (选择三个。)

- A. 使用应用程序现有架构跨两个可用区创建 VPC。使用 EC2AutoScaling 组在每个可用区的专用子网中的 AmazonEC2 实例上托管具有现有架构的应用程序。使用安全组和网络访问控制列表 (网络 ACL) 保护 EC2 实例。
 - B. 设置安全组和网络访问控制列表 (网络 ACL) 以控制对数据库层的访问。在专用子网中设置单个 AmazonRDS 数据库。
 - C. 跨两个可用区创建 VPC。重构应用程序以承载 web 层、应用层和数据库层。托管每一层在其自己的私有子网上, 为 web 层和应用层提供 AutoScaling 组。
 - D. 使用单个 AmazonRDS 数据库。仅允许从应用层安全组访问数据库。
 - E. 在 web 层前面使用弹性负载均衡器。通过使用包含对每一层安全性的引用的安全组来控制访问组。
 - F. 在私有子网中使用 AmazonRDS 数据库 Multi-AZ 集群部署。仅允许从应用层安全访问数据库组。
- 答案: CEF

952. 一家公司正在将其应用程序和数据库迁移到 AWS 云。该公司将使用亚马逊弹性容器服务 (AmazonECS)、AWSDirectConnect 和亚马逊 RDS。哪些活动将由公司的运营团队管理? (选择三个。)

- A. 管理 AmazonRDS 基础架构层、操作系统和平台
 - B. 创建 AmazonRDS 数据库实例并配置定期维护窗口
 - C. 在 AmazonECS 上配置其他软件组件, 用于监控、补丁管理、日志管理和主机入侵侦查
 - D. 对通过 DirectConnect 传输的数据进行加密
 - E. 为 AmazonRDS 的所有次要和主要数据库版本安装补丁。
 - F. 确保数据中心中 AmazonRDS 基础设施的物理安全
- 答案: BCF

953. 一家公司使用 AWS 组织。该公司希望以不同的预算运营其部分 AWS 账户。该公司希望在特定期间达到分配的预算阈值时, 接收警报并自动阻止在 AWS 帐户上配置额外资源。哪种解决方案组合能够满足这些要求? (选择三个。)

- A. 使用 AWS 预算创建预算。在所需 AWS 帐户的“成本和使用情况报告”部分设置预算金额。
 - B. 使用 AWS 预算创建预算。在所需 AWS 帐户的计费仪表板下设置预算金额。
 - C. 为 AWSBudgets 创建 IAM 用户, 以使用所需权限运行预算操作。
 - D. 为 AWSBudgets 创建 IAM 角色, 以使用所需权限运行预算操作。
 - E. 添加警报, 以便在每个帐户达到预算阈值时通知公司。添加一个预算操作, 选择使用适当的控制规则创建的 IAM 标识, 以防止提供额外的资源。
 - F. 添加警报, 当每个帐户达到预算阈值时通知公司。添加选择 IAM 标识的预算操作使用适当的服务控制策略 (SCP) 创建, 以防止提供额外的资源。
- 答案: BDF

954. 一位解决方案架构师正在亚马逊 API 网关中设计一个 REST API, 用于现金回收服务。该应用程序需要 1GB 内存和 2GB 存储空间来存储其计算资源。应用程序将要求数据采用关系格式。哪些额外的 AWS 服务组合将以最少的工作满足这些要求? (选择两个。)

- A. 亚马逊 EC2
- B. AWSLambda
- C. 亚马逊 RDS
- D. 亚马逊 DynamoDB

E. 亚马逊弹性 Kubernetes 服务（亚马逊 EKS）

答案：BC

955. 一家公司希望从许多独立的 AWS 账户转向整合的多账户架构。该公司计划创建许多新的 AWS 账户适用于不同的业务部门。该公司需要使用集中式企业目录服务对这些 AWS 账户的访问进行身份验证。解决方案架构师应该推荐哪种行动组合来满足这些要求？（选择两个。）

- A. 在 AWS Organizations 中创建一个打开所有功能的新组织。在组织中创建新的 AWS 帐户。
- B. 建立亚马逊 Cognito 身份池。配置 AWS IAM 身份中心（AWS 单点登录）以接受 Amazon Cognito 身份验证。
- C. 配置服务控制策略（SCP）来管理 AWS 帐户。将 AWS IAM 身份中心（AWS 单点登录）添加到 AWS 目录服务。
- D. 在 AWS 组织中创建一个新组织。配置组织身份验证机制以直接使用 AWS 目录服务。
- E. 在组织中设置 AWS IAM 身份中心（AWS 单点登录）。配置 IAM 身份中心，并将其与公司整合公司目录服务。

答案：AE

956. 一家公司希望使用人工智能（AI）来确定其客户服务电话的质量。该公司目前管理四种不同语言的通话，包括英语。该公司未来将提供新的语言。公司没有资源定期维护机器学习（ML）模型。公司需要根据客户服务电话录音创建书面情绪分析报告。客户服务电话录音文本必须翻译成英文。哪些步骤组合将满足这些要求？（选择三个。）

- A. 使用 Amazon Comprehend 将录音翻译成英文。
- B. 使用 Amazon Lex 创建书面情绪分析报告。
- C. 使用 Amazon Polly 将录音转换为文本。
- D. 使用 Amazon Transcribe 将任何语言的录音转换为文本。
- E. 使用亚马逊翻译将任何语言的文本翻译成英语。
- F. 使用 Amazon Comprehend 创建情绪分析报告。

答案：DEF

957. 一家公司使用本地服务器来托管其应用程序。这家公司的存储容量快用完了。应用程序同时使用块存储和 NFS 存储。该公司需要一个高性能的解决方案，在不重新构建现有架构的情况下支持本地缓存应用。解决方案架构师应该采取哪些行动组合来满足这些要求？（选择两个。）

- A. 将 Amazon S3 作为一个完整的系统安装到本地服务器上。
- B. 部署 AWS 存储网关—legateway 以替换 NFS 存储。
- C. 部署 AWS Snowball Edge 以将 NFS 挂载配置到本地服务器。
- D. 部署 AWS 存储网关卷网关以替换块存储。
- E. 部署 Amazon Elastic File System（Amazon EFS）卷并将其装载到本地服务器。

答案：BD

958. 一家公司在内部部署了多台 Windows 服务器。该公司希望将其文件迁移并整合到 Amazon FSx for Windows 文件服务器系统中。必须保留文件权限，以确保访问权限不会更改。哪些解决方案能够满足这些要求？（选择两个。）

- A. 在本地部署 AWS DataSync 代理。安排 DataSync 任务，将数据传输到 Windows 文件服务器系统的 FSx。
- B. 使用 AWS CLI 将每台服务器上的共享复制到 Amazon S3 存储桶中。安排 AWS DataSync 任务，将数据传输到 Windows 文件服务器系统的 FSx。
- C. 从每台服务器上卸下驱动器。将驱动器运送到 AWS 以导入 Amazon S3。安排 AWS DataSync 任务，将数据传输到 Windows 文件服务器系统的 FSx。
- D. 订购 AWS Snowcone 设备。将设备连接到本地网络。在设备上启动 AWS DataSync 代理。日程 DataSync 任务将数据传输到 Windows 文件服务器系统的 FSx。
- E. 订购 AWS Snowball 边缘存储优化设备。将设备连接到本地网络。使用 AWS CLI 将数据复制到设备。将设备运回 AWS 以导入 Amazon S3。安排 AWS DataSync 任务以将数据传输到 FSx Windows 文件服务器系统。

答案：AD

959. 一家公司在亚马逊 EC2 上运行一个使用内容管理系统（CMS）的网站。CMS 在单个 EC2 实例上运行，并使用 Amazon Aurora MySQL Multi-AZ DB 实例作为数据层。网站映像存储在 EC2 实例内装载的 Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）卷上。解决方案架构师应该采取哪些行动组合来提高网站的性能和弹性？（选择两个。）

- A. 将网站映像移动到每个 EC2 实例上装载的 Amazon S3 存储桶中
- B. 使用主 EC2 实例中的 NFS 共享共享网站映像。将此共享装载到其他 EC2 实例上。
- C. 将网站映像移动到安装在每个 EC2 实例上的 Amazon Elastic File System（Amazon EFS）文件系统上。
- D. 从现有 EC2 实例创建 Amazon 机器映像（AMI）。使用 AMI 在应用程序负载均衡器后面配置新实例，作为自动扩展组的一部分。配置自动缩放组以保持至少两个实例。在 AWS 全球加速器中为网站配置加速器
- E. 从现有 EC2 实例创建 Amazon 机器映像（AMI）。使用 AMI 在应用程序负载均衡器后面配置新实例，作为自动扩展组的一部分。配置自动缩放组以保持至少两个实例。配置和网站的 Amazon CloudFront 分发。

答案：CE

960. 一家公司已将多个 Microsoft Windows Server 工作负载迁移到在 us-west-1 区域运行的 Amazon EC2 实例。该公司手动备份工作负载，以根据需要创建动画。如果美国西部 1 区发生自然灾害，该公司希望快速恢复美国西部 2 区的工作负载。该公司希望 EC2 实例上的数据丢失不超过 24 小时。该公司还希望自动化 EC2 实例的任何备份。哪些解决方案能够以最少的管理工作满足这些要求？（选择两个。）

- A. 创建由 Amazon EC2 支持的 Amazon Machine Image（AMI）生命周期策略，以基于标签创建备份。安排备份每天运行两次。按需复制图像。

- B. 创建由 AmazonEC2 支持的 AmazonMachineImage (AMI) 生命周期策略, 以基于标签创建备份。安排备份运行每天两次。将副本配置到 us-west-2 区域。
- C. 使用 AWSBackup 在 us-west-1 和 us-west-2 中创建备份保管库。根据标记值为 EC2 实例创建备份计划。创建一个 AWSLambda 函数, 作为计划作业运行, 将备份数据复制到 us-west-2。
- D. 使用 AWSBackup 创建备份保险库。使用 AWSBackup 根据标记值为 EC2 实例创建备份计划。Delete 副本 asus-west-2 的目的地。指定每天运行两次的备份计划。
- E. 使用 AWSBackup 创建备份保险库。使用 AWSBackup 根据标记值为 EC2 实例创建备份计划。指定每天运行两次的备份计划。按需复制给我们——west-2。

答案: BD

961. 一家公司正在将本地应用程序迁移到 AWS。该公司希望使用 AmazonRedshift 作为解决方案。在这种情况下, 哪些用例适合 AmazonRedshift? (选择三个。)

- A. 支持数据 API 通过传统、容器化和事件驱动的应用程序访问数据
- B. 支持客户端和服务端加密
- C. 在特定时间和应用程序不活动时构建分析工作负载
- D. 缓存数据以减轻后端数据库的压力
- E. 在全球范围内扩展以支持 PB 级数据和每分钟数千万次请求
- F. 使用 AWS 管理控制台创建群集的辅助副本

答案: BCE

962. 一家公司使用 AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 运行容器应用程序。公司的工作量一整天都不稳定。该公司希望亚马逊 EKS 能够根据工作量进行扩展。哪种步骤组合将以最小的运营开销满足这些要求? (选择两个。)

- A. 使用 AWSLambda 函数调整 EKS 集群的大小。
- B. 使用 KubernetesMetricsServer 激活水平 pod 自动缩放。
- C. 使用 Kubernetes 集群自动缩放器来管理集群中的节点数量。
- D. 使用亚马逊 API 网关并将其连接到亚马逊 EKS。
- E. 使用 AWSAppMesh 观察网络活动。

答案: BC

963. 一家公司在 AWS 区域中有一个工作负载。客户通过使用 AmazonAPI 网关 RESTAPI 连接和访问工作负载。该公司使用 AmazonRoute53 作为其 DNS 提供商。该公司希望为所有客户提供个人和安全的网址。哪些步骤组合将满足 MOST 操作效率的这些要求? (选择三个。)

- A. 在注册商处注册所需的域名。在 Route53 托管区域中创建通配符自定义域名, 并在该区域中记录指向 API 网关端点。
- B. 请求与不同地区的 AWS 认证管理器 (ACM) 中的域匹配的通配符证书。
- C. 根据 Route53 的要求为每个客户创建托管区域。创建指向 API 网关终结点的区域记录。
- D. 请求与同一地区的 AWS 认证管理器 (ACM) 中的自定义域名匹配的通配符证书。
- E. 在 API 网关中为每个客户创建多个 API 端点。
- F. 在 API 网关中为 RESTAPI 创建自定义域名。从 AWS 认证管理器 (ACM) 导入证书。

答案: ADF

964. 一家公司希望在 AWS 上构建一个 web 应用程序。客户端对网站的访问请求是不可预测的, 可能会长时间处于空闲状态。只有支付了订阅费的用户才能登录并使用 web 应用程序。哪种步骤组合最具成本效益地满足这些要求? (选择三个。)

- A. 创建一个 AWSLambda 函数, 从 AmazonDynamoDB 检索用户信息。创建要接受的 AmazonAPI 网关端点 RESTfulAPI。将 API 调用发送到 Lambda 函数。
- B. 在应用程序负载均衡器后面创建 Amazon 弹性容器服务 (AmazonECS) 服务, 以从 AmazonRDS 检索用户信息。创建一个 AmazonAPI 网关端点以接受 RESTfulAPI。将 API 调用发送到 Lambda 函数。
- C. 创建一个 AmazonCognito 用户池来验证用户。
- D. 创建一个 AmazonCognito 身份池来验证用户。
- E. 使用 AWSAmplify 提供 HTML、CSS 和 JS 的前端 web 内容。使用集成的 AmazonCloudFront 配置。
- F. 使用带有 PHP、CSS 和 JS 的 AmazonS3 静态虚拟主机。使用 AmazonCloudFront 提供前端 web 内容。

答案: ACE

965. 一家公司在多个单独流出的 AWS 帐户中运行 AmazonEC2 实例。该公司最近购买了一台储蓄钢琴。由于公司业务需求的变化, 公司已经停用了大量 EC2 实例。该公司希望在其其他 AWS 帐户上使用其储蓄计划折扣。哪些步骤组合将满足这些要求? (选择两个。)

- A. 在管理帐户的 AWS 帐户管理控制台中, 从计费首选项部分打开折扣共享。
- B. 在购买现有储蓄计划的帐户的 AWS 帐户管理控制台中, 从计费首选项部分打开折扣共享。包括所有帐户。
- C. 从 AWS 组织管理帐户中, 使用 AWS 资源访问管理器 (AWSRAM) 与其他帐户共享储蓄计划。
- D. 在 AWSOrganizations 中的新付款人帐户中创建一个组织。邀请其他 AWS 帐户从以下位置加入组织管理帐户。
- E. 使用现有 EC2 实例和储蓄计划在现有 AWS 帐户中的 AWSOrganizations 中创建一个组织。邀请其他 AWS 帐户从管理帐户加入组织。

答案: AD

966. 一家公司正在使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 密钥来加密 AWSLambda 环境变量。解决方案架构师需要确保解密和使用环境变量所需的权限到位。解决方案架构师必须采取哪些步骤来实现正确的权限? (选择两个。)

- A. 在 Lambda 资源策略中添加 AWSKMS 权限。
- B. 在 Lambda 执行角色中添加 AWSKMS 权限。
- C. 在 Lambda 函数策略中添加 AWSKMS 权限。
- D. 允许在 AWSKMS 密钥策略中使用 Lambda 执行角色。
- E. 允许在 AWSKMS 密钥策略中使用 Lambda 资源策略。

答案: BD

967. 一家公司在 AWS 上为不同的产品线托管多个应用程序。这些应用程序使用不同的计算资源, 包括亚马逊 EC2 实例和应用程序负载均衡器。这些应用程序在多个 AWS 区域的 AWS 组织中的同一组织下的不同 AWS 帐户中运行。每个产品线的团队都在单独的帐户中标记了每个计算资源。该公司希望从组织中的合并计费功能中获得有关每个产品线成本的更多详细信息。哪些步骤组合将满足这些要求? (选择两个。)

- A. 在 AWS 计费控制台中选择一个特定的 AWS 生成标签。
- B. 在 AWS 计费控制台中选择一个指定的用户定义标签。
- C. 在 AWS 资源组控制台中选择一个指定的用户定义标签。
- D. 从每个 AWS 帐户激活所选标签。
- E. 从组织管理帐户中激活所选标签。

答案: BE

968. 解决方案架构师需要确保从 VPC 中的 AmazonEC2 实例对 AmazonDynamoDB 的 API 调用不会在互联网上传播。解决方案架构师应该采取哪些步骤组合来满足这一要求? (选择两个。)

- A. 为端点创建环绕表条目。
- B. 为 DynamoDB 创建网关端点。
- C. 为 AmazonEC2 创建一个接口端点。
- D. 为 VPC 的每个子网中的端点创建弹性网络接口。
- E. 在端点安全组中创建安全组条目以提供访问权限。

答案: AB

969. 一家研究公司使用本地设备生成数据进行分析。该公司希望使用 AWS 云来分析数据。这些设备生成.csv 文件, 并支持将数据写入 SMB 文件共享。公司分析师必须能够使用 SQL 命令查询数据。分析师将在一天中定期运行查询。哪种步骤组合最具成本效益地满足这些要求? (选择三个。)

- A. 以 AmazonS3 文件网关模式在本地部署 AWS 存储网关。
- B. 在 AmazonFSxFileGateway 中部署 AWS 存储网关。
- C. 设置 AWSGlue 爬虫, 根据 AmazonS3 中的数据创建表。
- D. 设置 AmazonAthena 以查询 AmazonS3 中的数据。为分析师提供访问权限。
- E. 使用 EMR 文件系统 (EMRFS) 设置 AmazonEMR 集群, 以查询 AmazonS3 中的数据。为分析师提供访问权限。
- F. 设置 AmazonRedshift 集群以查询 AmazonS3 中的数据。为分析师提供访问权限。

答案: ACF

970. 一家公司希望使用亚马逊弹性容器服务 (AmazonECS) 集群和亚马逊 RDSDB 实例来构建和运行支付处理应用程序。出于合规目的, 该公司将在其内部数据中心运行该应用程序。解决方案架构师希望将 AWSOutposts 作为解决方案的一部分。解决方案架构师正在与公司的运营团队合作构建应用程序。公司运营团队负责哪些活动? (选择三个。)

- A. 为前哨站机架提供弹性电源和网络连接
- B. 管理虚拟化管理程序、存储系统和在 Outposts 上运行的 AWS 服务
- C. 数据中心环境的物理安全和访问控制
- D. 为 AmazonECS 集群提供额外容量, 以缓解服务器故障和维护事件
- E. 前哨基础设施的可用性, 包括前哨机架内的电源、服务器和网络设备。
- F. 前哨组件的物理维护

答案: ACF

971. 一家公司希望将本地数据中心迁移到 AWS。数据中心托管一个存储服务器, 该服务器将数据存储在基于 NFS 的文件系统中。存储服务器可容纳 200GB 的数据。公司需要在不中断现有服务的情况下迁移数据。AWS 中的多个资源必须能够使用 NFS 协议访问数据。哪种步骤组合最具成本效益地满足这些要求? (选择两个。)

- A. 为 Lustre-le 系统创建一个亚马逊 FSx。
- B. 创建亚马逊弹性文件系统 (AmazonEFS) 文件系统。
- C. 创建一个 AmazonS3bucket 来接收数据。
- D. 手动使用操作系统复制命令将数据推送到 AWS 目标。
- E. 在本地数据中心安装 AWSDataSync 代理。在本地位置和 AWS 之间使用 DataSync 任务。

答案: BE

972. 一家公司正在为其订户创建一个新的 web 应用程序。该应用程序将由一个静态单页和一个持久数据库组成层。该应用程序在早上的 4 个小时内将拥有数百万用户，但在当天剩下的时间里，该应用程序将只有几千用户。该公司的数据架构师要求能够快速发展他们的模式。哪些解决方案能够满足这些要求并提供 MOST 可扩展性？（选择两个。）

- A. 部署 AmazonDynamoDB 作为数据库解决方案。提供按需容量。
- B. 部署 AmazonAurora 作为数据库解决方案。选择无服务器数据库引擎模式。
- C. 部署 AmazonDynamoDB 作为数据库解决方案。确保启用了 DynamoDB 自动缩放。
- D. 将静态内容部署到 AmazonS3 存储桶中。以 S3 存储桶为源配置 AmazonCloudFront 分发。
- E. 在 AutoScaling 组中的大量 AmazonEC2 实例上部署用于静态内容的 web 服务器。配置实例以定期刷新 AmazonElasticFileSystem (AmazonEFS) 卷中的内容。

答案：AD

973. 一位解决方案架构师正在亚马逊 API 网关背后设计一项新服务。服务的请求模式将是不可预测的，并且可能会突然从每秒 0 个请求变化到每秒 500 多个请求。需要在后端数据库中持久化的数据总大小目前小于 1GB，未来增长不可预测。可以使用简单的键值请求查询数据。哪种 AWS 服务组合可以满足这些要求？（选择两个。）

- A. AWSFargate
- B. AWSLambda
- C. 亚马逊 DynamoDB
- D. 亚马逊 EC2 自动扩展
- E. 兼容 MySQL 的 AmazonAurora

答案：BC

974. 一家公司有一个应用程序工作流，它使用 AWSLambda 函数从 AmazonS3 下载和解密文件。这些是使用 AWS 密钥管理服务 (AWSKMS) 密钥加密。解决方案架构师需要设计一个解决方案，以确保正确设置所需的权限。哪种行动组合可以实现这一点？（选择两个。）

- A. 附加 kms:解密 Lambda 函数资源策略的权限
- B. 在 KMS 密钥策略中为 LambdaIAM 角色授予解密权限
- C. 在 KMS 密钥策略中授予 Lambda 资源策略的解密权限。
- D. 使用 kms 创建新的 IAM 策略：解密权限并将策略附加到 Lambda 函数。
- E. 使用 kms 创建一个新的 IAM 角色：解密权限并将执行角色附加到 Lambda 函数。

答案：BE

975. 一家国际公司在其经营的每个国家都有一个子域名。子域名的格式为 example.com，country1.example.com 和 country2.example.com。该公司的工作负载位于应用程序负载均衡器之后。该公司希望对传输中的网站数据进行加密。哪些步骤组合将满足这些要求？（选择两个。）

- A. 使用 AWSCertificateManager (ACM) 控制台请求顶级域示例 com 的公共证书和通配符*.example.com 的证书。
- B. 使用 AWSCertificateManager (ACM) 控制台为顶级域名 example.com 申请私人证书和通配符*.example.com 的证书。
- C. 通过向 DNS 提供商添加所需的 DNS 记录来验证域的域所有权。
- D. 使用 AWSCertificateManager (ACM) 控制台为顶级域名 example.com 申请公共和私人证书。
- E. 通过电子邮件地址验证域名所有权。通过向 DNS 提供商添加所需的 DNS 记录来切换到 DNS 验证。

答案：AE

976. 一家公司在具有目标组的 AutoScaling 组中的 AmazonEC2 实例上运行 web 应用程序。该公司设计的应用程序与 session affinity (粘性会话) 配合使用，以获得更好的用户体验。应用程序必须作为端点在互联网上公开可用。必须将 WAF 应用于端点以获得额外的安全性。必须在端点上配置会话 affinity (粘性会话)。哪些步骤组合将满足这些要求？（选择两个。）

- A. 创建公共网络负载均衡器。指定应用程序目标组。
- B. 创建网关负载均衡器。指定应用程序目标组。
- C. 创建公共应用程序负载均衡器。指定应用程序目标组。
- D. 创建第二个目标群体。将弹性 IP 地址添加到 EC2 实例。
- E. 在 AWSWAF 中创建 webACL。将 webACL 与端点关联

答案：CE

977. 一家公司使用本地网络连接存储 (NAS) 系统为其高性能计算 (HPC) 提供份额工作量。该公司希望将其对延迟敏感的 HPC 工作负载及其存储迁移到 AWS 云。公司必须能够从系统提供 NFS 和 SMB 多协议访问。哪种解决方案能够以最小的延迟满足这些要求？（选择两个。）

- A. 将计算优化的 EC2 实例部署到集群放置组中。
- B. 将计算优化的 EC2 实例部署到分区放置组中。
- C. 将 EC2 实例连接到 AmazonFSxforLustre-1e 系统。
- D. 将 EC2 实例连接到用于 OpenZFS-1e 系统的 AmazonFSx。
- E. 将 EC2 实例连接到 NetAppONTAP 系统的 AmazonFSx。

答案：AE

978.一家初创公司正在 AmazonEC2 实例上为其客户托管一个网站。该网站由一个无状态的 Python 应用程序和一个 MySQL 数据库组成。该网站只提供少量的 traffic。该公司担心实例的可靠性，需要迁移到高可用架构。公司不能修改申请代码。解决方案架构师应该采取哪些行动组合来实现网站的高可用性？（选择两个。）

- A. 在每个正在使用的可用区提供互联网网关。
- B. 将数据库迁移到 AmazonRDSforMySQLMulti-AZDB 实例。
- C. 将数据库迁移到 AmazonDynamoDB，并启用 DynamoDB 自动扩展。
- D. 使用 AWSDataSync 跨多个 EC2 实例同步数据库数据。
- E. 创建一个应用程序负载均衡器，将 traffic 分配给分布在两个 EC2 实例上的 AutoScaling 组可用区域。

答案：BE

979.一家公司在 AutoScaling 组中的 AmazonEC2 实例上运行 web 应用程序。该应用程序使用在 AmazonRDSforPostgreSQL 数据库实例上运行的数据库。当 traffic 增加时，应用程序执行缓慢。在以下过程中，数据库的读取负载很高 traffic 期。解决方案架构师应该采取哪些行动来解决这些性能问题？（选择两个。）

- A. 为 DB 实例启用自动缩放。
- B. 为 DB 实例创建一个读取副本。配置应用程序将读取的 traffic 发送到读取副本。
- C. 将 DB 实例转换为 Multi-AZDB 实例部署。配置应用程序，将读取的 traffic 发送到备用数据库实例。
- D. 创建 AmazonElastiCache 集群。配置应用程序以在 ElastiCache 集群中缓存查询结果。
- E. 配置自动扩展子网，以确保 EC2 实例与 DB 实例在同一可用区中配置。

答案：BD

980.一家公司希望将其本地虚拟机（VM）备份到 AWS。该公司的备份解决方案将本地备份作为对象导出到 AmazonS3 存储桶中。S3 备份必须保留 30 天，30 天后必须自动删除。哪些步骤组合将满足这些要求？（选择三个。）

- A. 创建启用了 S3 对象锁的 S3 存储桶。
- B. 创建一个启用了对象版本控制的 S3 存储桶。
- C. 配置对象的默认保留期为 30 天。
- D. 制定 S3 生命周期策略，保护对象 30 天。
- E. 配置 S3 生命周期策略，使对象在 30 天后过期。
- F. 配置备份解决方案，为对象标记 30 天的保留期

答案：ACE

981.一家公司正在将其多本地应用程序迁移到 AWS。该应用程序由单节点 MySQL 数据库和多节点 web 层组成。公司必须在迁移过程中尽量减少对应用程序的更改。该公司希望在迁移后提高应用程序的弹性。哪些步骤组合将满足这些要求？（选择两个。）

- A. 将 web 层迁移到应用程序负载均衡器后面的自动扩展组中的 AmazonEC2 实例。
- B. 将数据库迁移到网络负载均衡器后面的自动扩展组中的 AmazonEC2 实例。
- C. 将数据库迁移到 AmazonRDSMulti-AZ 部署。
- D. 将 web 层迁移到 AWSLambda 函数。
- E. 将数据库迁移到 AmazonDynamoDB 表。

答案：AC

982.使用 AWS 的公司需要一个解决方案来预测每月制造流程所需的资源。该解决方案必须使用当前存储在 AmazonS3 存储桶中的历史值。该公司没有机器学习（ML）经验，希望使用托管服务进行培训和预测。哪些步骤组合将满足这些要求？（选择两个。）

- A. 部署亚马逊 SageMaker 模型。创建 SageMaker 端点进行推理。
- B. 使用 AmazonSageMaker 通过使用 S3 存储桶中的历史数据来训练模型。
- C. 使用函数 URL 配置 AWSLambda 函数，该函数使用 AmazonSageMaker 端点根据输入创建预测。
- D. 使用函数 URL 配置 AWSLambda 函数，该函数使用 AmazonForecast 预测器根据输入创建预测。
- E. 使用 S3 存储桶中的历史数据训练 AmazonForecast 预测器。

答案：BE

983.一家公司定期将 GB 大小的文件上传到亚马逊 S3。在公司上传文件后，该公司使用了少量的亚马逊 EC2Spot 转码文件格式的实例。当公司将数据从本地数据中心上传到 AmazonS3 以及将数据从 AmazonS3 下载到 EC2 实例时，公司需要扩展吞吐量。哪些解决方案能够满足这些要求？（选择两个。）

- A. 使用 S3 存储桶访问点，而不是直接访问 S3 存储桶。
- B. 将文件上传到多个 S3 存储桶中。
- C. 使用 S3 多部分上传。
- D. 并行获取对象的多个字节范围。
- E. 上传文件时，为每个对象添加一个随机前缀。

答案：CD

984.解决方案架构师正在为跨多个可用区部署的 web 应用程序设计共享存储解决方案。web 应用程序在 AutoScaling 组中的 AmazonEC2 实例上运行。该公司计划对内容进行频繁更改。解决方案必须具有很强的一致性，以便在发生更改时立即返回新内容。哪些解决方案满足这些要求？（选择两个。）

- A.使用装载到单个 EC2 实例的 AWS 存储网关卷网关互联网小型计算机系统接口 (iSCSI) 块存储。
B.创建亚马逊弹性文件系统 (AmazonEFS) 文件系统。将 EFS-le 系统挂载到各个 EC2 实例上。
C.创建共享的 AmazonElasticBlockStore (AmazonEBS) 卷。在单个 EC2 实例上装载 EBS 卷。
D.使用 AWSDataSync 在 AutoScaling 组中的 EC2 主机之间执行数据的连续同步。
E.创建一个 AmazonS3 存储桶来存储 web 内容。将 Cache-Control 标头的元数据设置为无缓存。使用 AmazonCloudFront 以传递内容。
- 答案: BE

985. 一家游戏公司希望在多个 AWS 区域推出一款新的面向互联网的应用程序。应用程序将使用 TCP 和 UDP 协议进行通信。该公司需要为全球用户提供高可用性和最小延迟。解决方案架构师应该采取哪些行动组合来满足这些要求? (选择两个。)

- A.在每个区域的应用程序前面创建内部网络负载均衡器。
B.在每个区域的应用程序前面创建外部应用程序负载均衡器。
C.创建一个 AWS 全球加速器加速器, 将 tra@c 路由到每个区域的负载均衡器。
D.配置 AmazonRoute53 使用地理定位路由策略来分发 tra@c。
E.配置 AmazonCloudFront 来处理 tra@c 并将请求路由到每个区域的应用程序
- 答案: AC

986. 一家公司在 VPC 中运行一个三层应用程序。数据库层使用 AmazonRDSforMySQL 数据库实例。该公司计划将 RDSforMySQL 数据库实例迁移到 AmazonAuroraPostgreSQL 数据库集群。该公司需要一个解决方案, 可以复制迁移到新数据库过程中发生的数据更改。哪些步骤组合将满足这些要求? (选择两个。)

- A.使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 模式转换来转换数据库对象。
B.使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 模式转换在 RDSforMySQL 数据库实例上创建 AuroraPostgreSQL 读取副本。
C.为 RDSforMySQL 数据库实例配置 AuroraMySQL 读取副本。
D.通过变更数据捕获 (CDC) 执行 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 任务, 以迁移数据。
E.当副本延迟为零时, 将 AuroraPostgreSQL 读取副本升级为独立的 AuroraPostgreSQLDB 集群。

答案: AD

987. 一家公司在 AWS 组织中有一个组织。该公司在根目录下的四个 AWS 帐户上运行 AmazonEC2 实例组织单位 (OU)。有三个非生产帐户和一个生产帐户。该公司希望禁止用户在非生产帐户中启动一定大小的 EC2 实例。该公司创建了一个服务控制策略 (SCP), 以拒绝访问使用禁止类型的启动实例。部署 SCP 的哪些解决方案将满足这些要求? (选择两个。)

- A.将 SCP 附加到组织的根 OU。
B.将 SCP 附在三个非生产组织成员帐户上。
C.将 SCP 附加到组织管理帐户。
D.为生产帐户创建 OU。将 SCP 附加到 OU。将生产成员帐户移动到新 OU 中。
E.为所需帐户创建 OU。将 SCP 附加到 OU。将非生产成员帐户移动到新 OU 中。

答案: AE

988. 一家公司希望将本地遗留应用程序迁移到 AWS。该应用程序从本地接收客户订单企业资源计划 (ERP) 系统。然后, 应用程序将文件上传到 SFTP 服务器。该应用程序使用每小时检查订单的计划作业。该公司已经拥有一个可连接到本地网络的 AWS 帐户。AWS 上的新应用程序必须支持与现有 ERP 系统集成。新应用程序必须安全且具有弹性, 并且必须使用 SFTP 协议立即处理来自 ERP 系统的订单。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A.在两个可用区中创建 AWSTransferFamilySFTP 面向互联网的服务器。使用 AmazonS3 存储。创建一个 AWSLambda 函数来处理订单。使用 S3 事件通知将 S3:ObjectCreated:* 事件发送到 Lambda 函数。
B.在一个可用区中创建 AWSTransferFamilySFTP 面向互联网的服务器。使用 Amazon 弹性文件系统 (AmazonEFS) 存储。创建一个 AWSLambda 函数来处理订单。使用传输族管理的工作流来调用 Lambda 函数。
C.在两个可用区中创建 AWSTransferFamilySFTP 内部服务器。使用 Amazon 弹性文件系统 (AmazonEFS) 存储。创建 AWSStepFunctions 状态机来处理订单。使用 AmazonEventBridgeScheduler 调用状态机定期检查 AmazonEFS 的订单。
D.在两个可用区中创建 AWSTransferFamilySFTP 内部服务器。使用 AmazonS3 存储。创建 AWSLambda 函数过程顺序。使用传输族管理的工作流来调用 Lambda 函数。

答案: AD

989. 一家公司有一个应用程序, 可以向世界各地的学生提供点播培训视频。该应用程序还允许授权内容开发人员上传视频。数据存储在 us-east-2 区域的 AmazonS3 存储桶中。该公司在东西 2 区创建了一个 S3 存储桶, 在东南 1 区创建了 S3 存储桶。该公司希望将数据复制到新的 S3 存储桶中。该公司需要尽量减少上传视频的开发人员和在 eu-west-2 和 ap-southeast-1 附近流式传输视频的学生的延迟。通过 FEWEST 对应用程序的更改, 哪些步骤组合将满足这些要求? (选择两个。)

- A.配置从 us-east-2S3 桶到 eu-west-2S3 桶的单向复制。配置从 us-east-2S3 存储桶到 ap-southeast-1S3 存储桶的单向复制。
B.配置从 us-east-2S3 桶到 eu-west-2S3 桶的单向复制。配置从东西 2S3 桶到东南 1S3 桶的单向复制。
C.在所有三个区域中的 S3 存储桶之间配置双向复制。
D.创建 S3 多区域接入点。修改应用程序以使用多区域接入点的 Amazon 资源名称 (ARN) 进行视频流。请勿修改视频上传应用程序。
E.创建 S3 多区域接入点。修改应用程序以使用多区域接入点的 Amazon 资源名称 (ARN) 用于视频流和上传。

答案: CE

990. 一家公司正在部署一个近乎实时地处理流数据的应用程序。该公司计划使用 AmazonEC2 实例来处理工作负载。网络架构必须可配置，以在节点之间提供尽可能低的延迟。哪种网络解决方案组合能够满足这些要求？（选择两个。）

- A. 在每个 EC2 实例上启用和配置增强的网络。
- B. 将 EC2 实例分组到单独的帐户中。
- C. 在集群放置组中运行 EC2 实例。
- D. 将多个弹性网络接口连接到每个 EC2 实例。
- E. 使用 AmazonElasticBlockStore（AmazonEBS）优化的实例类型。

答案：AC

991. 一家公司有一个基于虚拟机（VM）的多层支付处理应用程序。层之间的通信通过第三方中间件解决方案异步进行，该解决方案保证一次交付。该公司需要一个需要最少基础设施管理的解决方案。解决方案必须保证应用程序消息传递的一次交付。哪些行动组合将满足这些要求？（选择两个。）

- A. 将 AWSLambda 用于架构中的计算层。
- B. 将 AmazonEC2 实例用于架构中的计算层。
- C. 使用 Amazon 简单通知服务（AmazonSNS）作为计算层之间的消息传递组件。
- D. 使用 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）FIFO 队列作为计算层之间的消息传递组件。
- E. 将基于 AmazonElasticKubernetesService（AmazonEKS）的容器用于架构中的计算层。

答案：AD

992. 一家公司使用 Docker 容器构建了一个应用程序，需要在 AWS 云中运行该应用程序。该公司希望使用托管服务来托管应用程序。解决方案必须根据对单个容器服务的需求适当地进行扩展。该解决方案也不得导致额外的运营开销或需要管理的基础设施。哪些解决方案能够满足这些要求？（选择两个。）

- A. 将 Amazon 弹性容器服务（AmazonECS）与 AWSFargate 结合使用。
- B. 将 AmazonElasticKubernetesService（AmazonEKS）与 AWSFargate 结合使用。
- C. 提供亚马逊 API 网关 API。将 API 连接到 AWSLambda 以运行容器。
- D. 在 AmazonEC2 工作节点上使用 Amazon 弹性容器服务（AmazonECS）。
- E. 将 AmazonElasticKubernetesService（AmazonEKS）与 AmazonEC2 工作节点一起使用。

答案：AC

993. 一家公司使用 AWSOrganizations 进行多帐户 AWS 设置。公司的安全组织单位（OU）需要共享批准了开发 OU 的亚马逊机器映像（AMI）。AMI 是使用 AWS 密钥管理服务（AWSKMS）加密快照创建的。哪种解决方案能够满足这些要求？（选择两个。）

- A. 将开发团队 OUAmazon 资源名称（ARN）添加到 AMI 的启动权限列表中。
- B. 将组织根 Amazon 资源名称（ARN）添加到 AMI 的启动权限列表中。
- C. 更新密钥策略，允许开发团队使用用于解密快照的 AWSKMS 密钥。
- D. 将开发团队的帐户 AmazonResourceName（ARN）添加到 AMI 的启动权限列表中。
- E. 重新创建 AWSKMS 密钥。添加密钥策略，允许组织根 Amazon 资源名称（ARN）使用 AWSKMS 密钥。

答案：AC

994. 最近，托管在 AWS 云中的一家公司的 web 应用程序越来越受欢迎。web 应用程序当前存在于单个公共子网中的单个 AmazonEC2 实例上。web 应用程序无法满足日益增长的 webtra@c 的需求。该公司需要一个解决方案，在不重写 web 应用程序的情况下，提供高可用性和可扩展性，以满足日益增长的用户需求。哪些步骤组合将满足这些要求？（选择两个。）

- A. 用更大的计算优化实例替换 EC2 实例。
- B. 在专用子网中配置具有多个可用区的 AmazonEC2 自动扩展。
- C. 在公共子网中配置一个 NAT 网关来处理 web 请求。
- D. 用更大的内存优化实例替换 EC2 实例。
- E. 在公共子网中配置一个应用程序负载均衡器来分发 webtra@c。

答案：BE

995. 一家公司正在 AWS 云中设计一个紧密耦合的高性能计算（HPC）环境。该公司需要包括优化网络和存储 HPC 环境的功能。哪种解决方案组合能够满足这些要求？（选择两个。）

- A. 在 AWS 全球加速器中创建加速器。为加速器配置自定义路由。
- B. 为 Lustre-le 系统创建一个亚马逊 FSx。配置带有缓存功能的文件系统。
- C. 创建 AmazonCloudFront 分发。将查看器协议策略配置为 HTTP 和 HTTPS。
- D. 启动 AmazonEC2 实例。将弹性结构适配器（EFA）连接到实例。
- E. 创建 AWSElasticBeanstalk 部署来管理环境。

答案：BD

996. 一家公司运行着几个利用率很高的 AmazonRDSforOracleOnDemandDB 实例。RDSDB 实例在 AWSOrganizations 中组织内的成员帐户中运行。公司财务团队可以访问组织管理帐户和成员帐户。维护团队希望通过使用 AWSTrustedAdvisor 找到优化成本的方法。哪些步骤组合将满足这些要求？（选择两个。）

- A. 使用管理帐户中的 TrustedAdvisor 建议。
 - B. 在运行 RDSDB 实例的成员帐户中使用 TrustedAdvisor 建议。
 - C. 查看 TrustedAdvisor 对 AmazonRDS 保留实例优化的检查。
 - D. 查看 TrustedAdvisor 对 AmazonRDSIdleDB 实例的检查。
 - E. 检查 TrustedAdvisor 的计算优化检查。使用 AWSComputeOptimizer 交叉检查结果。
- 答案: AC

997. 一家公司的近乎实时的流媒体应用程序正在 AWS 上运行。当数据被摄入时, 一个作业会在数据上运行, 需要 30 分钟才能完成。由于大量传入数据, 工作负载经常经历高延迟。解决方案架构师需要设计一个可扩展的无服务器解决方案来提高性能。解决方案架构师应该采取哪些步骤组合? (选择两个。)

- A. 使用 AmazonKinesisDataFirehose 摄取数据。
 - B. 使用 AWSLambda 和 AWSStepFunction 来处理数据。
 - C. 使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 摄取数据。
 - D. 使用 AutoScaling 组中的 AmazonEC2 实例来处理数据。
 - E. 使用 AWSFargate 和亚马逊弹性容器服务 (AmazonECS) 来处理数据。
- 答案: AE

998. 一家公司在单个可用区中运行的 AmazonEC2 实例上托管应用程序。通过使用开放系统互连 (OSI) 模型的传输层可以访问该应用程序。该公司需要应用程序架构具有高可用性。哪种步骤组合最具成本效益地满足这些要求? (选择两个。)

- A. 在不同的可用区中配置新的 EC2 实例。使用 AmazonRoute53 将 traffic 路由到所有实例。
 - B. 在 EC2 实例前配置网络负载均衡器。
 - C. 为实例配置 TCP traffic 网络负载均衡器。为实例配置 HTTP 和 HTTPS traffic 的应用程序负载均衡器。
 - D. 为 EC2 实例创建一个自动扩展组。配置自动缩放组以使用多个可用区。配置汽车缩放组以对实例运行应用程序健康检查。
 - E. 创建 AmazonCloudWatch 警报。配置警报以重新启动转换为停止状态的 EC2 实例。
- 答案: BD

999. 一家公司在 AWS 上运行电子商务应用程序。AmazonEC2 实例处理购买并将购买详细信息存储在 AmazonAuroraPostgreSQLDB 集群中。客户在使用高峰期遇到应用程序超时。解决方案架构师需要存储应用程序架构师, 以便应用程序可以扩展以满足峰值使用需求。哪种行动组合最具成本效益地满足这些要求? (选择两个。)

- A. 配置一个新 EC2 实例商店的自动扩展组, 尝试购买, 直到处理完成。将应用程序更新为使用 AmazonRDSProxy 连接到数据库集群。
 - B. 将应用程序配置为在 AuroraPostgreSQLDB 集群之前使用 AmazonElastiCache 集群。
 - C. 更新应用程序, 将购买请求发送到 Amazon 简单队列服务 (AmazonSQS) 队列。配置自动缩放从 SQS 队列读取的一组新 EC2 实例。
 - D. 配置 AWSLambda 函数, 重新尝试购买票证, 直到处理完成。
 - E. 配置一个亚马逊 API 网关使用计划的网关 REST API。
- 答案: AC

1000. 一家公司正在 AmazonS3 上托管一个高 traffic 静态网站, 其 AmazonCloudFront 分发的默认 TTL 为 0 秒。该公司希望实施缓存以提高网站的性能。然而, 该公司还希望确保在部署后几分钟内不会提供过时的内容。解决方案架构师应该实现哪种缓存方法组合来满足这些要求? (选择两个。)

- A. 将 CloudFront 默认 TTL 设置为 2 分钟。
 - B. 在 S3 存储桶上设置 2 分钟的默认 TTL。
 - C. 向 AmazonS3 中的对象添加 Cache-Control 私有指令。
 - D. 创建 AWSLambda@Edge 函数将 Expires 标头添加到 HTTP 响应中。配置该函数以在观众响应时运行。
 - E. 向 AmazonS3 中的对象添加一个缓存控制最大年龄指令 24 小时。在部署时, 创建 CloudFront 失效以清除边缘缓存中的任何更改。
- 答案: AE

1001. 解决方案架构师正在设计一个三层 web 应用程序。该架构由面向互联网的应用程序负载均衡器 (ALB) 和托管在私有子网中的 AmazonEC2 实例上的 web 层组成。具有业务逻辑的应用层在私有子网中的 EC2 实例上运行。数据库层由在私有子网中的 EC2 实例上运行的 MicrosoftSQLServer 组成。安全是公司。解决方案架构师应该使用哪种安全组配置组合? (选择三个。)

- A. 配置 web 层的安全组, 以允许 ALB 的安全组中的入站 HTTP traffic。
 - B. 配置 web 层的安全组, 以允许出站 HTTP traffic 为 0.0.0.0/0。
 - C. 配置数据库层的安全组, 以允许来自应用程序安全组的入站 MicrosoftSQLServer traffic。
 - D. 配置数据库层的安全组, 以允许出站 HTTP traffic 和 MicrosoftSQLServer traffic 进入 web 层的安全组织。
 - E. 配置应用层的安全组, 以允许来自 web 层安全组的入站 HTTP traffic。
 - F. 配置应用层的安全组, 以允许出站 HTTP traffic 和 MicrosoftSQLServer traffic 进入 web 层的安全组织。
- 答案: ACE

1002. 一家公司发布了其生产应用程序的新版本。该公司的工作负载使用 AmazonEC2、AWSLambda、AWSFargate 和 AmazonSageMaker。由于使用率处于稳定状态, 该公司希望对工作负载进行成本优化。该公司希望以最少的储蓄计划覆盖最多的服务。哪种储蓄计划组合能够满足这些要求? (选择两个。)

- A. 为 AmazonEC2 和 SageMaker 购买 EC2 实例节省计划。

- B. 为 AmazonEC2、Lambda 和 SageMaker 购买计算节省计划。
- C. 购买 SageMaker 储蓄计划。
- D. 为 Lambda、Fargate 和 AmazonEC2 购买计算节省计划。
- E. 为 AmazonEC2 和 Fargate 购买 EC2 实例节省计划。

答案：CD

1003. 一家公司使用 MicrosoftSQLServer 数据库。该公司的应用程序已连接到数据库。该公司希望在对应用程序代码进行最小更改的情况下迁移到 AmazonAuroraPostgreSQL 数据库。哪些步骤组合将满足这些要求？（选择两个。）

- A. 使用 AWS 模式转换工具（AWS SCT）重写应用程序中的 SQL 查询。
- B. 启用 Babel-shonAuroraPostgreSQL 从应用程序运行 SQL 查询。
- C. 使用 AWS 模式转换工具（AWS SCT）和 AWS 数据库迁移服务（AWS）迁移数据库模式和数据 DMS）。
- D. 使用 AmazonRDSProxy 将应用程序连接到 AuroraPostgreSQL。
- E. 使用 AWS 数据库迁移服务（AWS DMS）重写应用程序中的 SQL 查询。

答案：BC

1004. 一家公司希望使用 AmazonElasticContainerService（AmazonECS）在混合环境中运行其本地应用程序。该应用程序目前在本地容器上运行。该公司需要一个可以在本地、混合或云环境中扩展的单一容器解决方案。该公司必须在 AWS 云中运行新的应用程序容器，并且必须为 HTTPtra@c 使用负载均衡器。哪些行动组合将满足这些要求？（选择两个。）

- A. 为云应用程序容器设置一个使用 AWSFargate 启动类型的 ECS 集群。使用 AmazonECSAnywhere 外部服务器本地应用程序容器的启动类型。
- B. 为云 ECS 服务设置应用负载均衡器。
- C. 为云 ECS 服务设置网络负载均衡器。
- D. 设置一个使用 AWSFargate 启动类型的 ECS 集群。将 Fargate 用于云应用程序容器和本地应用程序容器。
- E. 为云应用程序容器设置一个使用 AmazonEC2 启动类型的 ECS 集群。将 AmazonECSAnywhere 与 AWSFargate 启动类型一起用于本地应用程序容器。

答案：AB

1005. 一家公司希望提高其混合应用程序的可用性和性能。该应用程序由托管在不同 AWS 区域的 AmazonEC2 实例上的基于 TCP 的有状态工作负载和托管在本地的基于 UDP 的无状态工作负载组成。解决方案架构师应该采取哪些行动组合来提高可用性和性能？（选择两个。）

- A. 使用 AWS 全球加速器创建加速器。将负载均衡器添加为端点。
- B. 创建一个 AmazonCloudFront 分发，其源使用 AmazonRoute53 基于延迟的路由将请求路由到负载均衡器。
- C. 在每个区域配置两个应用程序负载均衡器。第一个路由到 EC2 端点，第二个路由到本地端点。
- D. 在每个区域配置网络负载均衡器，以解决 EC2 端点的问题。在每个区域配置网络负载均衡器路由到本地端点。
- E. 在每个区域配置网络负载均衡器，以解决 EC2 端点的问题。在每个区域配置一个应用程序负载均衡器，路由到本地端点。

答案：AD

1006. 一家公司在 AmazonEC2 实例上托管一个单片 web 应用程序。应用程序用户最近报告称，在特定时间性能不佳。对 AmazonCloudWatch 指标的分析表明，在性能不佳期间，CPU 利用率为 100%。该公司希望解决这个性能问题并提高应用程序的可用性。哪种步骤组合最具成本效益地满足这些要求？（选择两个。）

- A. 使用 AWSComputeOptimizer 获取垂直扩展实例类型的建议。
- B. 从 web 服务器创建亚马逊机器映像（AMI）。在新的启动模板中引用 AMI。
- C. 创建一个自动缩放组和一个应用程序负载均衡器来垂直缩放。
- D. 使用 AWSComputeOptimizer 获取实例类型的横向扩展建议。
- E. 创建一个自动缩放组和一个应用程序负载均衡器以水平缩放。

答案：AE

1007. 一家医疗保健公司正在开发一个 AWSLambda 函数，该函数将通知发布到加密的亚马逊简单通知服务（亚马逊 SNS）主题。通知包含受保护的健康信息（PHI）。SNS 主题使用 AWS 密钥管理服务（AWSKMS）客户管理的密钥进行加密。公司必须确保应用程序具有必要的权限，可以安全地将消息发布到 SNS 主题。哪些步骤组合将满足这些要求？（选择三个。）

- A. 为 SNS 主题创建一个源策略，允许 Lambda 函数向该主题发布消息。
- B. 对 SNS 主题使用 AWSKMS 密钥（SSE-KMS）的服务器端加密，而不是客户管理的密钥。
- C. 为 SNS 主题使用的具有必要 AWSKMS 权限的加密密钥创建源策略。
- D. 在 SNS 主题资源策略中指定 Lambda 函数亚马逊资源名称（ARN）。
- E. 将 AmazonAPI 网关 HTTPAPI 与 SNS 主题关联，以使用 API 网关资源策略控制对该主题的访问。
- F. 配置具有必要 IAM 权限的 Lambda 执行角色，以在 AWSKMS 中使用客户管理的密钥。

答案：ACF

1008. 一家媒体公司在美国东部地区有一个多账户 AWS 环境。该公司有一个亚马逊简单通知服务（亚马逊社交网络）发布绩效指标的生产账户中的主题。该公司在管理员帐户中有一个 AWSLambda 功能，用于处理和分析日志数据。当报告重要指标时，管理员帐户中的 Lambda 函数必须由生产帐户中的 SNS 主题的消息调用。哪些步骤组合将满足这些要求？（选择两个。）

- A. 为 Lambda 函数创建 IAM 资源策略，允许 AmazonSNS 调用该函数。
B. 在管理员帐户中实现 Amazon 简单队列服务（AmazonSQS）队列，以缓冲来自生产帐户中的 SNS 主题的消息。配置 SQS 队列以调用 Lambda 函数。
C. 为 SNS 主题创建 IAM 策略，允许 Lambda 函数订阅该主题。
D. 在生产帐户中使用 AmazonEventBridge 规则来捕获 SNS 主题通知。配置 EventBridge 规则，将通知转发到管理员帐户中的 Lambda 函数。
E. 将性能指标存储在生产帐户中的 AmazonS3 存储桶中。使用 AmazonAthena 分析管理员帐户中的指标。

答案：AC

1009. 一家软件公司需要升级一个关键的 web 应用程序。该应用程序当前运行在单个 AmazonEC2 实例上公司位于公共子网中。EC2 实例运行 MySQL 数据库。应用程序 DNS 记录发布在 AmazonRoute53 区域中。解决方案架构师必须重新配置应用程序，使其具有可扩展性和高可用性。解决方案架构师还必须减少 MySQL 读取延迟。哪种解决方案组合能够满足这些要求？（选择两个。）

- A. 在第二个 AWS 区域中启动第二个 EC2 实例。使用 Route53 故障转移路由策略将 traffic 重定向到第二个 EC2 实例。
B. 创建并配置一个自动扩展组，以在多个可用区中启动私有 EC2 实例。将实例添加到目标新的应用程序负载均衡器后面的组。
C. 将数据库迁移到 AmazonAuroraMySQL 集群。在单独的可用区中创建主数据库实例和读取器数据库实例。得票最多
D. 创建并配置一个自动扩展组，以在多个 AWS 区域中启动私有 EC2 实例。将实例添加到新应用程序负载均衡器后面的目标组中。
E. 将数据库迁移到具有跨区域读取副本的 AmazonAuroraMySQL 集群。

答案：BC

1010. 一家公司运行着数千个 AWSLambda 函数。该公司需要一个解决方案来安全地存储所有 Lambda 函数使用的敏感信息。解决方案还必须管理敏感信息的自动轮换。哪种步骤组合将以最小的运营开销满足这些要求？（选择两个。）

- A. 使用创建 HTTP 安全标头 Lambda@Edge 检索和创建敏感信息
B. 创建一个用于检索敏感信息的 Lambda 层
C. 将敏感信息存储在 AWSSecretsManager 中
D. 将敏感信息存储在 AWSSystemsManager 参数存储中
E. 创建具有专用吞吐量的 Lambda 消费者，以检索敏感信息并创建环境变量

答案：BC

1011. 一家公司正在使用 AmazonElasticKubernetesService（AmazonEKS）集群。公司必须确保 EKS 集群中的 Kubernetes 服务帐户通过使用 IAM 服务帐户角色（IRSA）对特定的 AWS 资源进行安全和精细的访问。哪种解决方案组合能够满足这些要求？（选择两个。）

- A. 创建定义所需权限的 IAM 策略将该策略直接附加到 EKS 节点的 IAM 角色。
B. 在 EKS 集群内实施网络策略，以防止 Kubernetes 服务帐户访问特定的 AWS 服务。
C. 修改 EKS 集群 IAM 角色，以包括每个 Kubernetes 服务帐户的权限。确保 IAM 角色和 Kubernetes 角色之间的一对一映射。
D. 定义包含必要权限的 IAM 角色。使用 AmazonResourceName 为 Kubernetes 服务帐户添加注释 IAM 角色的 ARN。
E. 在服务帐户的 IAM 角色和 OpenIDConnect（OIDC）身份提供者之间建立信任关系。

答案：DE

1012. 公司需要设计一个混合网络架构。该公司的工作负载目前存储在 AWS 云中和内部部署数据中心。工作负载需要个位数的延迟才能进行通信。该公司使用 AWS TransitGateway 传输网关连接多个 VPC。哪种步骤组合最具成本效益地满足这些要求？（选择两个。）

- A. 建立与每个 VPC 的 AWS 站点到站点 VPN 连接。
B. 将 AWS DirectConnect 网关与连接到 VPC 的传输网关相关联。
C. 建立与 AWS DirectConnect 网关的 AWS 站点到站点 VPN 连接。
D. 建立 AWS 直连连接。创建到 DirectConnect 网关的传输虚拟接口（VIF）。
E. 将 AWS 站点到站点 VPN 连接与连接到 VPC 的传输网关相关联。

答案：BD

1013. 一家公司正在设计一个具有面向互联网的应用程序负载均衡器（ALB）的 web 应用程序。该公司需要 ALB 从公共互联网接收 HTTPS traffic。ALB 必须仅向端口 443 上的 AmazonEC2 实例上托管的 web 应用程序服务器发送 HTTPS traffic。ALB 必须在端口 8443 上通过 HTTPS 对 web 应用程序服务器执行健康检查。与 ALB 关联的安全组的哪种配置组合将满足这些要求？（选择三个。）

- A. 允许 0.0.0.0 端口 443 从 0/0 进行 HTTPS 入站 traffic。
B. 允许 0.0.0.0 端口 443 的所有出站 traffic 为 0/0。
C. 允许 HTTPS 出站 traffic 到端口 443 的 web 应用程序实例。
D. 允许从 web 应用程序实例对端口 443 进行 HTTPS 入站 traffic。
E. 允许 HTTPS 出站 traffic 到 web 应用程序实例，以便在端口 8443 上进行健康检查。
F. 允许来自 web 应用程序实例的 HTTPS 入站 traffic 对端口 8443 进行健康检查。

答案：ACE

1014. 一家公司在 AWS 上托管应用程序。该应用程序使用户能够上传照片并将照片存储在 AmazonS3 存储桶中。该公司希望使用 AmazonCloudFront 和自定义域名将照片上传到 eu-west-1 区域的 S3 存储桶。哪种解决方案能够满足这些要求？（选择两个。）

- A.使用 AWS 认证管理器 (ACM) 在美国东部地区创建公共证书。使用 CloudFront 中的证书。
- B.使用 AWS 证书管理器 (ACM) 在 eu-west-1 中创建公共证书。使用 CloudFront 中的证书。
- C.配置 AmazonS3 以允许从 CloudFront 上传。配置 S3 传输加速。
- D.配置 AmazonS3 以允许从 CloudFront 源访问控制 (OAC) 进行上传。
- E.配置 AmazonS3 以允许从 CloudFront 上传。配置 AmazonS3 网站端点。

答案: AC

1015. 一家公司最近为其客户推出了一款新应用程序。该应用程序在两个可用区的多个 AmazonEC2 实例上运行。最终用户使用 TCP 与应用程序通信。应用程序必须具有高可用性, 并且必须随着用户数量的增加而自动扩展。哪种步骤组合最具成本效益地满足这些要求? (选择两个。)

- A.在 EC2 实例前面添加一个网络负载均衡器。
- B.为 EC2 实例配置一个自动扩展组。
- C.在 EC2 实例前面添加一个应用程序负载均衡器。
- D.手动为应用程序添加更多 EC2 实例。
- E.在 EC2 实例前面添加网关负载均衡器。

答案: AB

1016. 一家公司正在为使用 AWS 云的新移动应用程序设计架构。该公司使用 AWS 组织中的组织单位 (OU) 来管理其帐户。该公司希望通过使用敏感和非敏感值来标记 AmazonEC2 实例的数据敏感性。IAM 标识不能删除标记或创建没有标记的实例。哪些步骤组合将满足这些要求? (选择两个。)

- A.在组织中, 创建一个新的标签策略, 指定数据敏感性标签键和所需值。强制 EC2 实例的标记值。将标记策略附加到相应的 OU。
- B.在组织中, 创建一个新的服务控制策略 (SCP), 指定数据敏感性标签密钥和所需的标签值。强制 EC2 实例的标记值。将 SCP 附加到相应的 OU。
- C.创建标记策略, 在未指定标记键时拒绝运行实例。创建另一个标记策略, 防止身份删除标记。将标记策略附加到相应的 OU。
- D.创建服务控制策略 (SCP), 以拒绝在未指定标签密钥时创建实例。创建另一个防止身份删除标签的 SCP。将 SCP 附加到相应的 OU。
- E.创建 AWS 控制规则, 检查 EC2 实例是否使用数据敏感度标签和指定值。配置 AWSLambda 函数, 如果发现不符合要求的资源, 则删除该资源。

答案: AD

1017. 一家公司使用 AWSSystemsManager 对 AmazonEC2 实例进行日常管理和修补。EC2 实例位于应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的 IP 地址类型目标组中。新的安全协议要求公司在补丁期间从服务中删除 EC2 实例。当公司试图在下一个补丁期间遵循安全协议时, 公司会在补丁窗口期间收到错误。哪种解决方案组合可以解决错误? (选择两个。)

- A.将目标组的目标类型从 IP 地址类型更改为实例类型。
- B.继续使用现有的 SystemsManager 文档, 不做任何更改, 因为它已经过优化, 可以处理 ALB 后面的 IP 地址类型目标组中的实例。
- C.实施 AWSEC2PatchLoadBalancerInstance 系统管理器自动化文档来管理补丁过程。
- D.使用系统管理器维护窗口自动从服务中删除实例以修补实例。
- E.配置系统管理器状态管理器, 以从服务中删除实例并管理修补计划。使用 ALB 健康检查商店路线 tra@c。

答案: CD

1018. 一家公司在本地数据中心的虚拟机 (VM) 上运行多个工作负载。公司正在迅速扩张。值得注意的是, 本地数据中心的扩展速度足以满足业务需求。该公司希望将工作负载迁移到 AWS。迁移具有时间敏感性。该公司希望对非关键工作负载使用升降和转移策略。哪些步骤组合将满足这些要求? (选择三个。)

- A.使用 AWS 模式转换工具 (AWS SCT) 收集有关 VM 的数据。
- B.使用 AWS 应用程序迁移服务。在虚拟机上安装 AWS 复制代理。
- C.完成虚拟机的初始复制。启动测试实例以对 VM 执行验收测试。
- D.停止虚拟机上的所有操作。启动切换实例。
- E.使用 AWSApp2Container (A2C) 收集有关虚拟机的数据。
- F.使用 AWS 数据库迁移服务 (AWS DMS) 迁移虚拟机。

答案: BCD

1019. 公司在专用子网中托管应用程序。该公司已经将该应用程序与亚马逊 Cognito 集成。该公司使用 AmazonCognito 用户池对用户进行身份验证。该公司需要修改应用程序, 以便应用程序可以安全地将用户文档存储在 AmazonS3 存储桶中。哪些步骤组合可以安全地将 AmazonS3 与应用程序集成? (选择两个。)

- A.创建一个 AmazonCognito 身份池, 以便在用户成功登录时为其生成安全的 AmazonS3 访问令牌。
- B.当用户成功登录时, 使用现有的 AmazonCognito 用户池为用户生成 AmazonS3 访问令牌。
- C.在公司托管应用程序的同一 VPC 中创建 AmazonS3VPC 端点。
- D.在公司托管应用程序的 VPC 中创建 NAT 网关。为 S3 存储桶分配一个策略, 以拒绝任何不是从 AmazonCognito 发起的请求。
- E.在 S3 存储桶中附加一个仅允许用户 IP 地址访问的策略。

答案: AC