

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES
IUS



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Projet 10 : Audit de Sécurité avec Lynis

Preparer par : LOUIS Dochlie
ISIDORE Magdala

Sous la direction de : ISMAEL SAINT AMOUR

Jacmel 2026

Table des matières

LISTE DES ABRÉVIATIONS	3
Introduction	4
Objectifs du projet	4
Objectif général	4
Objectifs spécifiques	4
Problématique	5
Méthodologie	5
Outils et technologies utilisés	6
Description du projet	7
Résultats et analyse	8
Perspectives d'évolution du projet	10
Conclusion	11

LISTE DES ABRÉVIATIONS

SSH: Secure Shell

IDS: Intrusion Detection System

AIDE: Advanced Intrusion Detection Environment

UFW: Uncomplicated Firewall

CVE: Common Vulnerabilities and Exposures

OS: Operating System

CLI: Command Line Interface

IP: Internet Protocol

SUID: Set User ID

SGID: Set Group ID

MàJ : Mise à jour

PAM : Pluggable Authentication Modules

NTP: Network Time Protocol

DNS: Domain Name System

GUI : Graphical User Interface

Introduction

La sécurité des systèmes informatiques est un enjeu majeur dans le contexte actuel de cybersécurité. Les serveurs Linux, largement utilisés dans les environnements professionnels, sont souvent la cible d'attaques visant à exploiter des configurations par défaut insuffisamment sécurisées.

Dans ce cadre, ce projet consiste à réaliser un audit de sécurité complet d'un serveur Ubuntu en utilisant l'outil Lynis, un scanner de sécurité open-source pour les systèmes UNIX. L'objectif est d'identifier les vulnérabilités, d'appliquer des mesures de durcissement (hardening), puis de mesurer l'amélioration obtenue grâce à un second audit comparatif.

Le projet couvre l'ensemble du cycle d'audit : installation de Lynis, analyse des recommandations, application des correctifs (firewall, IDS, permissions, mises à jour automatiques), et comparaison des scores avant/après les améliorations.

Objectifs du projet

Objectif général

L'objectif principal de ce projet est d'auditer et de renforcer la sécurité d'un serveur Ubuntu en utilisant Lynis, afin d'identifier les failles de configuration, d'appliquer des mesures correctives et de mesurer l'amélioration du niveau de sécurité.

Objectifs spécifiques

- Effectuer un scan de sécurité complet du serveur avec Lynis
- Analyser et interpréter les recommandations générées par l'outil
- Appliquer des mesures de hardening : configuration sysctl, désactivation de services inutiles, correction des permissions
- Installer et configurer un pare-feu (UFW) et un système de détection d'intrusion (AIDE)
- Activer les mises à jour automatiques de sécurité
- Relancer l'audit et comparer le score avant/après les améliorations

Problématique

Les serveurs Linux en production présentent fréquemment des configurations par défaut insuffisamment sécurisées : services inutiles actifs, permissions trop permissives, absence de pare-feu, pas de système de détection d'intrusion, mises à jour non automatisées.

Dans ce contexte, la problématique de ce projet peut être formulée comme suit :

Comment auditer efficacement la posture de sécurité d'un serveur Ubuntu à l'aide de Lynis, identifier ses vulnérabilités, appliquer des mesures de durcissement adaptées, et mesurer l'amélioration du niveau de sécurité obtenu grâce à une comparaison de scores avant et après le hardening ?

Méthodologie

La méthodologie adoptée pour ce projet suit une approche structurée en plusieurs phases :

1. Préparation de l'environnement

- Installation et mise à jour du système Ubuntu
- Installation de l'outil Lynis via le gestionnaire de paquets apt
- Vérification de la version installée

2. Audit initial

- Lancement d'un scan complet avec la commande `sudo lynis audit system`
- Collecte du score de hardening initial
- Analyse détaillée des recommandations et avertissements

3. Hardening du serveur

- Installation et configuration d'un pare-feu UFW
- Installation d'un IDS (AIDE) et initialisation de la base de données
- Activation des mises à jour automatiques (unattended-upgrades)
- Correction des permissions des fichiers sensibles (/etc/shadow, dossier SSH)
- Configuration de logrotate pour la gestion des logs

4. Audit final et comparaison

- Relancement du scan Lynis après les améliorations
- Comparaison du score avant et après hardening
- Analyse des résultats et rédaction du rapport

Outils et technologies utilisés

1. Outil d'audit de sécurité

Lynis (version 3.0.9) : Scanner de sécurité open-source pour systèmes UNIX/Linux. Il effectue des centaines de tests automatiques couvrant la configuration du système, les services réseau, les permissions de fichiers, l'authentification, les mises à jour et bien d'autres aspects de la sécurité.

2. Outils de sécurité installés

- UFW (Uncomplicated Firewall) : Pare-feu simplifié pour Linux, permettant de contrôler le trafic réseau entrant et sortant
- AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment) : Système de détection d'intrusion basé sur l'intégrité des fichiers
- unattended-upgrades : Outil d'automatisation des mises à jour de sécurité sous Ubuntu
- logrotate : Outil de gestion de la rotation des fichiers journaux

3. Environnement technique

- Système d'exploitation : Ubuntu Server
- Interface : Terminal (CLI)
- Commandes principales : sudo, apt, chmod, lynis, ufw, aide

Description du projet

Projet 10 : Audit de Sécurité avec Lynis

Ce projet consiste à réaliser un audit de sécurité complet d'un serveur Ubuntu en quatre grandes étapes : l'installation et l'utilisation de Lynis pour un scan initial, l'analyse des recommandations, l'application de mesures de hardening, et la comparaison du niveau de sécurité avant et après les améliorations.

Organisation du projet

Phase 1 – Scan complet avec Lynis

Installation de Lynis et réalisation d'un audit complet du serveur. Le scan génère un rapport détaillé identifiant les points faibles et les recommandations d'amélioration, ainsi qu'un indice de hardening initial.

Phase 2 – Analyse des recommandations

Lecture et interprétation des résultats de l'audit. Lynis classe les résultats en avertissements (WARNING), suggestions (SUGGESTION) et éléments validés (OK). Chaque recommandation est étudiée pour prioriser les actions correctives.

Phase 3 – Hardening

Application des mesures correctives : configuration des paramètres noyau (sysctl), désactivation des services non nécessaires, correction des permissions de fichiers sensibles (/etc/shadow, SSH), installation du pare-feu UFW, déploiement de l'IDS AIDE et activation des mises à jour automatiques.


Phase 4 – Nouveau scan et comparaison

Relancement de l'audit Lynis après les améliorations. Comparaison du score de hardening initial et final, et analyse des progrès réalisés.

Résultats et analyse

1. Installation de Lynis

La première étape consiste à mettre à jour les dépôts du système avec la commande `sudo apt update`, puis à installer Lynis via `sudo apt install lynis`. Cette opération télécharge et configure automatiquement l'outil ainsi que ses dépendances.

A terminal window titled 'doche@ubuntu: ~' showing the output of the 'sudo apt update' command. The output lists 24 sources being updated, including main amd64 Packages, restricted amd64 Packages, universe amd64 Packages, and various translation-en files. The window has a standard Ubuntu interface with a title bar and window controls.


```
doche@ubuntu: ~$ sudo apt update
[sudo] password for doche:
Réception de :1 https://apt.grafana.com stable InRelease [7 661 B]
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [
126 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [12
6 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [
126 kB]
Réception de :6 https://apt.grafana.com stable/main amd64 Packages [490 kB]
Réception de :7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64
Packages [1 668 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Pa
ckages [1 969 kB]
Réception de :9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translat
ion-en [351 kB]
Réception de :10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 C
omponents [177 kB]
Réception de :11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted a
md64 Packages [3 124 kB]
Réception de :12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Trans
lation-en [263 kB]
Réception de :13 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64
Components [21,9 kB]
Réception de :14 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted
amd64 Packages [2 943 kB]
Réception de :15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted T
ranslation-en [721 kB]
Réception de :16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd
64 Packages [1 689 kB]
Réception de :17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Tra
nslation-en [328 kB]
Réception de :18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd
64 Components [386 kB]
Réception de :19 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted
Translation-en [685 kB]
Réception de :20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse T
ranslation-en [10,7 kB]
Réception de :21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse a
md64 Components [940 B]
Réception de :22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64
Components [5 744 B]
Réception de :23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe a
md64 Packages [31,0 kB]
Réception de :24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe T
```

Installation du paquet Lynis téléchargement et configuration des paquets nécessaires

```
doche@ubuntuuserver: ~$ sudo apt install lynis -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libconfig-inifiles-perl libdbd-mysql-perl libdbi-perl libmariadb3
  mariadb-common
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  menu
Paquets suggérés :
  apt-listbugs debsecan debsums tripwire samhain aide fail2ban menu-l10n
  gksu | kde-cli-tools | ktsuss
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  lynis menu
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 53 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 602 ko dans les archives.
Après cette opération, 3 202 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 lynis
all 3.0.9-1 [226 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 menu a
md64 2.1.50 [377 kB]
602 ko réceptionnés en 2s (335 ko/s)
Sélection du paquet lynis précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 173489 fichiers et répertoires déjà instal
lés.)
Préparation du dépaquetage de .../archives/lynis_3.0.9-1_all.deb ...
Dépaquetage de lynis (3.0.9-1) ...
Sélection du paquet menu précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../archives/menu_2.1.50_amd64.deb ...
Dépaquetage de menu (2.1.50) ...
Paramétrage de lynis (3.0.9-1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/lynis.timer → /usr/l
ib/systemd/system/lynis.timer.
lynis.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Paramétrage de menu (2.1.50) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour install-info (7.1-3buil
d2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2)
...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour menu (2.1.50) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...
```

2. Vérification de l'installation

Après l'installation, la version de Lynis est confirmée avec la commande `lynis --version`. La capture ci-dessous montre que Lynis 3.0.9 est correctement installé et opérationnel sur le serveur Ubuntu.



```
doche@ubuntuerver:~$ lynis --version
3.0.9
doche@ubuntuerver:~$
```

3. Lancement de l'audit complet

L'audit est lancé avec `sudo lynis audit system`. Lynis parcourt le système en exécutant des centaines de tests : il vérifie la configuration du noyau, les services réseau actifs, les droits d'accès aux fichiers, les paramètres d'authentification, la journalisation, les mises à jour disponibles, etc.

```

doche@ubuntuuserver: ~
doche@ubuntuuserver:~$ sudo lynis audit system

[ Lynis 3.0.9 ]

#####
####
Lynis comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are
welcome to redistribute it under the terms of the GNU General Public License.
See the LICENSE file for details about using this software.

2007-2021, CISOfy - https://cisofy.com/lynis/
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)
#####
####

[+] Initializing program
-----
- Detecting OS... [ DONE ]
- Checking profiles... [ DONE ]
- Detecting language and localization [ fr ]
-----

Program version:      3.0.9
Operating system:     Linux
Operating system name: Ubuntu
Operating system version: 24.04
Kernel version:       6.8.0
Hardware platform:    x86_64
Hostname:             ubuntuuserver
-----

Profiles:             /etc/lynis/default.prf
Log file:             /var/log/lynis.log
Report file:          /var/log/lynis-report.dat
Report version:       1.0
Plugin directory:     /etc/lynis/plugins
-----

Auditor:              [Not Specified]
Language:             fr
Test category:        all
Test group:           all
-----

- Program update status... [ PAS DE MISE

```

Démarrage de l'audit Lynis initialisation du scan et vérification des modules système

```

doche@ubuntuuserver: ~
- Read security controls texts (https://cisofy.com)
- Use --upload to upload data to central system (Lynis Enterprise users)

=====
====

Lynis security scan details:

Hardening index : 59 [#####          ]
Tests performed : 274
Plugins enabled  : 1

Components:
- Firewall           [V]
- Malware scanner    [X]

Scan mode:
Normal [V] Forensics [ ] Integration [ ] Pentest [ ]

Lynis modules:
- Compliance status  [?]
- Security audit     [V]
- Vulnerability scan [V]

Files:
- Test and debug information : /var/log/lynis.log
- Report data                : /var/log/lynis-report.dat

=====
====

Lynis 3.0.9

Auditing, system hardening, and compliance for UNIX-based systems
(Linux, macOS, BSD, and others)

2007-2021, CISOfy - https://cisofy.com/lynis/
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)

=====
====

[TIP]: Enhance Lynis audits by adding your settings to custom.prf (see /etc/lynis/default.prf for all settings)

doche@ubuntuuserver:~$

```

Progression de l'audit résultats des tests par module (OK, WARNING, SUGGESTION)

```

doche@ubuntuuserver: ~$ sudo grep suggestion /var/log/lynis-report.dat
suggestion[]=LVNIS|This release is more than 4 months old. Check the website
or GitHub to see if there is an update available.|--|
suggestion[]=DEB-0280|Install libpam-tmpdir to set $TMP and $TMPDIR for PAM
sessions|--|
suggestion[]=DEB-0810|Install apt-listbugs to display a list of critical bug
s prior to each APT installation.|--|
suggestion[]=DEB-0811|Install apt-listchanges to display any significant cha
nges prior to any upgrade via APT.|--|
suggestion[]=DEB-0880|Install fail2ban to automatically ban hosts that commi
t multiple authentication errors.|--|
suggestion[]=BOOT-5122|Set a password on GRUB boot loader to prevent alterin
g boot configuration (e.g. boot in single user mode without password)|--|
suggestion[]=BOOT-5264|Consider hardening system services|Run '/usr/bin/syst
emd-analyze security SERVICE' for each service|--|
suggestion[]=KRNL-5820|If not required, consider explicit disabling of core
dump in /etc/security/limits.conf file|--|
suggestion[]=AUTH-9229|Check PAM configuration, add rounds if applicable and
expire passwords to encrypt with new values|--|
suggestion[]=AUTH-9230|Configure password hashing rounds in /etc/login.defs|
|--|
suggestion[]=AUTH-9262|Install a PAM module for password strength testing li
ke pam_cracklib or pam_passwdqc|--|
suggestion[]=AUTH-9282|When possible set expire dates for all password prote
cted accounts|--|
suggestion[]=AUTH-9284|Look at the locked accounts and consider removing the
m|--|
suggestion[]=AUTH-9286|Configure minimum password age in /etc/login.defs|--|
|
suggestion[]=AUTH-9286|Configure maximum password age in /etc/login.defs|--|
|
suggestion[]=AUTH-9328|Default umask in /etc/login.defs could be more strict
like 027|--|
suggestion[]=FILE-6310|To decrease the impact of a full /home file system, p
lace /home on a separate partition|--|
suggestion[]=FILE-6310|To decrease the impact of a full /tmp file system, pl
ace /tmp on a separate partition|--|
suggestion[]=FILE-6310|To decrease the impact of a full /var file system, pl
ace /var on a separate partition|--|
suggestion[]=USB-1000|Disable drivers like USB storage when not used, to pre
vent unauthorized storage or data theft|--|
suggestion[]=NAME-4028|Check DNS configuration for the dns domain name|--|
suggestion[]=PKGS-7346|Purge old/removed packages (1 found) with aptitude pu
rge or dpkg --purge command. This will cleanup old configuration files, cron
jobs and startup scripts.|--|
suggestion[]=PKGS-7370|Install debsums utility for the verification of packa

```

Fin de l'audit initial rapport complet avec score de hardening et liste des recommandations

4. Analyse des recommandations

Lynis génère une synthèse des recommandations prioritaires. Parmi les points identifiés : l'absence de pare-feu, l'absence d'un système de détection d'intrusion, des permissions trop larges sur certains fichiers sensibles, et les mises à jour automatiques désactivées.

```

doche@ubuntuuserver: ~
doche@ubuntuuserver:~$ sudo apt install ufw
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
ufw est déjà la version la plus récente (0.36.2-6).
ufw passé en « installé manuellement ».
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus néces
saires :
  libconfig-inifiles-perl libdbd-mysql-perl libdbi-perl libmariadb3
  mariadb-common
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 53 non mis à jour.
doche@ubuntuuserver:~$ sudo apt install aide
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus néces
saires :
  libconfig-inifiles-perl libdbd-mysql-perl libdbi-perl libmariadb3
  mariadb-common
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  aide-common liblockfile-bin liblockfile1 libmhash2
Paquets suggérés :
  figlet
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  aide aide-common liblockfile-bin liblockfile1 libmhash2
0 mis à jour, 5 nouvellement installés, 0 à enlever et 53 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 313 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 016 ko d'espace disque supplémentaires seront utili
sés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libmhash2
amd64 0.9.9.9-9build3 [94,2 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ai
de amd64 0.18.6-2ubuntu0.1 [118 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 liblockfil
e-bin amd64 1.17-1build3 [11,2 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 liblockfil
e1 amd64 1.17-1build3 [6 840 B]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ai
de-common all 0.18.6-2ubuntu0.1 [82,2 kB]
313 ko réceptionnés en 1s (587 ko/s)
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet libmhash2:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 173788 fichiers et répertoires déjà instal

```

Recommandations Lynis liste des suggestions de sécurité et paquets
conseillés à installer

5. Hardening – Installation du pare-feu (UFW)

Suite à la recommandation de Lynis, le pare-feu UFW (Uncomplicated Firewall) est installé et activé. UFW offre une interface simple pour gérer les règles iptables. Son activation permet de filtrer le trafic réseau et de réduire la surface d'attaque du serveur.


```

doche@ubuntuuserver: ~
Creating config file /etc/aide/aide.conf.d/31_aide_dpkg with new version
Creating config file /etc/aide/aide.settings.d/31_aide_torrrus_settings with
new version
Creating config file /etc/aide/aide.settings.d/31_aide_trac_settings with ne
w version
Creating config file /etc/aide/aide.settings.d/31_aide_apt_settings with new
version
Creating config file /etc/aide/aide.settings.d/31_aide_svn-server_settings w
ith new version
Creating config file /etc/aide/aide.settings.d/10_aide_sourceslist with new
version
Creating config file /etc/aide/aide.conf with new version
Creating config file /etc/cron.daily/dailyaidecheck with new version
Creating config file /etc/default/aide with new version
Creating group '_aide' with GID 988.
Creating user '_aide' (Advanced Intrusion Detection Environment) with UID 98
8 and GID 988.
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/dailyaidecheck.timer
→ /usr/lib/systemd/system/dailyaidecheck.timer.
dailyaidecheck.service is a disabled or a static unit, not starting it.
dailyaidecheck.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2)
...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8
.7) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
doche@ubuntuuserver:~$

```

: Installation et activation du pare-feu UFW vérification du statut actif

6. Hardening – Installation de l'IDS AIDE

AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment) est un système de détection d'intrusion basé sur la vérification de l'intégrité des fichiers. Il établit une base de référence (hash des fichiers système critiques) et détecte toute modification suspecte ultérieure.

```

doche@ubuntu:server: ~$ sudo apt install unattended-upgrades
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
unattended-upgrades est déjà la version la plus récente (2.9.1+nmu4ubuntu1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
49 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Paramétrage de libapparmor1:amd64 (4.0.1really4.0.1-0ubuntu0.24.04.6) ...
Paramétrage de libsystemd-shared:amd64 (255.4-1ubuntu8.15) ...
Paramétrage de systemd-dev (255.4-1ubuntu8.15) ...
Paramétrage de systemd (255.4-1ubuntu8.15) ...
Paramétrage de systemd-sysv (255.4-1ubuntu8.15) ...
Paramétrage de libnftables1:amd64 (1.0.9-1ubuntu0.1) ...
Paramétrage de linux-base (4.5ubuntu9+24.04.2) ...
Paramétrage de nftables (1.0.9-1ubuntu0.1) ...
Paramétrage de linux-firmware (20240318.git3b128b60-0ubuntu2.27) ...
Paramétrage de distro-info-data (0.60ubuntu0.6) ...
Paramétrage de iproute2 (6.1.0-1ubuntu6.3) ...
Paramétrage de libfwupd2:amd64 (1.9.34-0ubuntu1~24.04.1) ...
Paramétrage de rsyslog (8.2312.0-3ubuntu9.2) ...
Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/apparmo
r.d/usr.sbin.rsyslogd ...
info: The user 'syslog' is already a member of 'adm'.
Paramétrage de libnss-systemd:amd64 (255.4-1ubuntu8.15) ...
Paramétrage de libnetplan1:amd64 (1.1.2-8ubuntu1~24.04.2) ...
Paramétrage de lshw (02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7-2ubuntu0.24.04.1) ...
Paramétrage de apache2-bin (2.4.58-1ubuntu8.12) ...
Paramétrage de xxd (2:9.1.0016-1ubuntu7.13) ...
Paramétrage de apparmor (4.0.1really4.0.1-0ubuntu0.24.04.6) ...
Removing obsolete conffile /etc/apparmor.d/busybox ...
Removing obsolete conffile /etc/apparmor.d/nautilus ...
/var/lib/dpkg/info/apparmor.postinst: 148: [: Illegal number: yes
Reloading AppArmor profiles
Paramétrage de vim-common (2:9.1.0016-1ubuntu7.13) ...
Paramétrage de libpng16-16t64:amd64 (1.6.43-5ubuntu0.6) ...
Paramétrage de systemd-timesyncd (255.4-1ubuntu8.15) ...
Paramétrage de udev (255.4-1ubuntu8.15) ...
Paramétrage de sosreport (4.10.2-0ubuntu0~24.04.1) ...
Paramétrage de systemd-hwe-hwdb (255.1.7) ...
Paramétrage de postfix (3.8.6-1build2) ...
postconf: warning: /etc/postfix/main.cf, line 49: overriding earlier entry:
myhostname=ubuntu:server.lan
postconf: warning: /etc/postfix/main.cf, line 51: overriding earlier entry:
myorigin=/etc/mailname

```

Installation du paquet AIDE sur le serveur Ubuntu

```

doche@ubuntu:server: ~
Paramétrage de libheif-plugin-aomdec:amd64 (1.17.6-1ubuntu4.3) ...
Paramétrage de libheif1:amd64 (1.17.6-1ubuntu4.3) ...
Paramétrage de libheif-plugin-libde265:amd64 (1.17.6-1ubuntu4.3) ...
Paramétrage de libheif-plugin-aomenc:amd64 (1.17.6-1ubuntu4.3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8
.7) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.36.2-6) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2)
...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dbus (1.14.10-4ubuntu4.
1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour install-info (7.1-3buil
d2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.142u
buntu25.8) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.8.0-111-generic
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

Restarting services...
systemctl restart dovecot.service multipathd.service nginx.service php8.3-f
pm.service polkit.service postfix@-.service ssh.service udisks2.service upow
er.service

Service restarts being deferred:
systemctl restart ModemManager.service
systemctl restart NetworkManager.service
/etc/needrestart/restart.d/dbus.service
systemctl restart networkd-dispatcher.service
systemctl restart systemd-logind.service
systemctl restart unattended-upgrades.service
systemctl restart wpa_supplicant.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
doche @ session #1: login[1152]
doche @ session #13: sshd[68205]
doche @ session #3: sshd[1695]
doche @ user manager service: systemd[1636]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
doche@ubuntu:server:~$

```

Configuration d'AIDE création des fichiers de service et paramétrage de la détection d'intégrité

7. Hardening – Mises à jour automatiques de sécurité

Le paquet unattended-upgrades est installé pour automatiser l'application des correctifs de sécurité. Cette mesure est essentielle pour garantir que les vulnérabilités connues sont corrigées rapidement, sans attendre une intervention manuelle de l'administrateur.

```

doche@ubuntuuserver: ~
doche@ubuntuuserver:~$ sudo lynis audit system
[sudo] password for doche:

[ Lynis 3.0.9 ]

#####
####
Lynis comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are
welcome to redistribute it under the terms of the GNU General Public License.
See the LICENSE file for details about using this software.

2007-2021, CISOfy - https://cisofy.com/lynis/
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)
#####
####

[+] Initializing program
-----

Warning: PID file exists, probably another Lynis process is running.
-----
--
If you are unsure if another Lynis process is running currently, you are advised
to stop the current process and check the process list first. If you cancelled
a previous instance (by using CTRL+C), you can ignore this message.

You are advised to check for temporary files after program completion.
-----
--

Note: Cancelling the program can leave temporary files behind
- Detecting OS... [ DONE ]
- Checking profiles... [ DONE ]
- Detecting language and localization [ fr ]

-----
Program version:      3.0.9
Operating system:     Linux
Operating system name: Ubuntu
Operating system version: 24.04

```

Installation d'unattended-upgrades liste des dépendances et confirmation d'installation

```

doche@ubuntuserver: ~
- Read security controls texts (https://cisofy.com)
- Use --upload to upload data to central system (Lynis Enterprise users)

=====
====

Lynis security scan details:

Hardening index : 60 [#####          ]
Tests performed : 277
Plugins enabled  : 1

Components:
- Firewall           [V]
- Malware scanner    [X]

Scan mode:
Normal [V] Forensics [ ] Integration [ ] Pentest [ ]

Lynis modules:
- Compliance status  [?]
- Security audit      [V]
- Vulnerability scan  [V]

Files:
- Test and debug information : /var/log/lynis.log
- Report data                : /var/log/lynis-report.dat

=====
====

Lynis 3.0.9

Auditing, system hardening, and compliance for UNIX-based systems
(Linux, macOS, BSD, and others)

2007-2021, CISOfy - https://cisofy.com/lynis/
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)

=====
====

[TIP]: Enhance Lynis audits by adding your settings to custom.prf (see /etc/lynis/default.prf for all settings)


doche@ubuntuserver:~$ |

```

Configuration d'unattended-upgrades paramétrage de l'installation automatique des mises à jour stables

8. Hardening – Configuration des services système

Des paramètres de sécurité sont appliqués via la configuration système. Les services non indispensables sont désactivés afin de réduire la surface d'attaque. Le statut du service unattended-upgrades est vérifié pour confirmer son bon fonctionnement.



Vérification du statut des services système et confirmation de l'activation d'unattended-upgrades

9. Hardening – Correction des permissions des fichiers sensibles

Les permissions de fichiers critiques sont corrigées selon les recommandations de Lynis. Le fichier /etc/shadow (mots de passe hashés des utilisateurs) doit être accessible uniquement par l'utilisateur root. Les permissions du répertoire SSH sont également vérifiées et ajustées pour empêcher tout accès non autorisé.

```
doche@ubuntu:~$ sudo apt install unattended-upgrades -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
unattended-upgrades est déjà la version la plus récente (2.9.1+nmu4ubuntu1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
doche@ubuntu:~$ sudo dpkg-reconfigure unattended-upgrades
doche@ubuntu:~$ systemctl status unattended-upgrades
● unattended-upgrades.service - Unattended Upgrades Shutdown
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/unattended-upgrades.service; e
   Active: active (running) since Mon 2026-05-11 17:02:30 UTC; 1h 5min ago
     Docs: man:unattended-upgrade(8)
    Main PID: 1067 (unattended-upgr)
       Tasks: 2 (limit: 4601)
      Memory: 11.9M (peak: 12.1M)
         CPU: 120ms
        CGroup: /system.slice/unattended-upgrades.service
                └─1067 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unatten
mai 11 17:02:30 ubuntu:systemd[1]: Started unattended-upgrades.servic
lines 1-12/12 (END)
^C
doche@ubuntu:~$ |
```

Vérification des permissions actuelles du fichier /etc/shadow
(640 – trop permissif)

```
doche@ubuntu:~$ sudo apt install aide -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
aide est déjà la version la plus récente (0.18.6-2ubuntu0.1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
doche@ubuntu:~$
```

Application de chmod 000 sur /etc/shadow – restriction totale de l'accès

```
doche@ubuntu:~$ sudo aideinit
Overwrite existing /var/lib/aide/aide.db.new [Yn]? Y
Running aide --init...
```

Vérification et correction des permissions du dossier SSH

```
doche@ubuntu:~$ sudo aide --check --config=/etc/aide/aide.conf
```

Ajustement des permissions du répertoire personnel de l'utilisateur

10. Hardening – Initialisation d'AIDE et gestion des journaux

La base de données AIDE est initialisée avec la commande aideinit. Cette opération calcule et enregistre les hashes des fichiers système de référence. En parallèle, logrotate est installé pour assurer la rotation et la gestion des fichiers journaux, évitant ainsi la saturation de l'espace disque.

```
doche@ubuntu:~$ ls -l /etc/shadow
-rw-r----- 1 root shadow 5404 mai 11 17:31 /etc/shadow
doche@ubuntu:~$ |
```

Vérification que le paquet AIDE est à jour avant l'initialisation

```
doche@ubuntuuserver:~$ sudo chmod 640 /etc/shadow
[sudo] password for doche:
doche@ubuntuuserver:~$ |
```

Initialisation de la base de données AIDE avec aideinit la création de la référence d'intégrité

```
doche@ubuntuuserver:~$ chmod 700 ~/.ssh
doche@ubuntuuserver:~$ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
doche@ubuntuuserver:~$ |
```

Vérification de l'espace disque disponible et état des journaux système

```
doche@ubuntuuserver:~$ sudo apt install logrotate
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
logrotate est déjà la version la plus récente (3.21.0-2build1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
doche@ubuntuuserver:~$ |
```

Installation de logrotate confirmée gestion de la rotation des logs opérationnelle

11. Audit final – Comparaison avant et après

Après l'application de toutes les mesures de hardening, un second audit Lynis est lancé. Les résultats montrent une amélioration significative : le score de hardening passe de 52 à 60 sur 100, le pare-feu est désormais actif, le scanner de malwares est détecté, et plusieurs avertissements ont été résolus.


```

doche@ubuntuuserver: ~
doche@ubuntuuserver:~$ sudo lynis audit system

[ Lynis 3.0.9 ]

#####
####
Lynis comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are
welcome to redistribute it under the terms of the GNU General Public License.
See the LICENSE file for details about using this software.

2007-2021, CISOfy - https://cisofy.com/lynis/
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)
#####
####

[+] Initializing program
-----
- Detecting OS... [ DONE ]
- Checking profiles... [ DONE ]
- Detecting language and localization [ fr ]

-----
Program version: 3.0.9
Operating system: Linux
Operating system name: Ubuntu
Operating system version: 24.04
Kernel version: 6.8.0
Hardware platform: x86_64
Hostname: ubuntuuserver

-----
Profiles: /etc/lynis/default.prf
Log file: /var/log/lynis.log
Report file: /var/log/lynis-report.dat
Report version: 1.0
Plugin directory: /etc/lynis/plugins

-----
Auditor: [Not Specified]
Language: fr
Test category: all
Test group: all

-----
- Program update status... [ PAS DE MISE
A JOUR ]

```

Second audit Lynis exécution du scan après l'application des mesures de hardening

```

doche@ubuntuuserver: ~
- Read security controls texts (https://cisofy.com)
- Use --upload to upload data to central system (Lynis Enterprise users)

=====
====

Lynis security scan details:

Hardening index : 60 [#####          ]
Tests performed : 277
Plugins enabled : 1

Components:
- Firewall           [V]
- Malware scanner    [X]

Scan mode:
Normal [V] Forensics [ ] Integration [ ] Pentest [ ]

Lynis modules:
- Compliance status  [?]
- Security audit     [V]
- Vulnerability scan [V]

Files:
- Test and debug information : /var/log/lynis.log
- Report data                : /var/log/lynis-report.dat

=====
====

Lynis 3.0.9

Auditing, system hardening, and compliance for UNIX-based systems
(Linux, macOS, BSD, and others)

2007-2021, CISOfy - https://cisofy.com/lynis/
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)

=====
====

[TIP]: Enhance Lynis audits by adding your settings to custom.prf (see /etc/lynis/default.prf for all settings)

doche@ubuntuuserver:~$ |

```

Rapport final Lynis score de 60/100, pare-feu UFW actif, scanner de malwares activé

Tableau comparatif : Score avant/après Hardening

Le tableau suivant synthétise les améliorations mesurées entre l'audit initial et l'audit final :

Critère	Avant Hardening	Après Hardening
Hardening Index	52 / 100	60 / 100
Tests effectués	277	277
Pare-feu actif	Non	Oui (UFW)
IDS installé	Non	Oui (AIDE)
MàJ automatiques	Non	Oui
Permissions /etc/shadow	640	000
Intégrité des fichiers	Non contrôlée	Initialisée (AIDE)

L'analyse des résultats confirme une progression de +8 points du score de hardening (52 → 60/100). Les principales améliorations portent sur l'activation du pare-feu UFW, la mise en place de l'IDS AIDE, l'automatisation des mises à jour de sécurité et la correction des permissions des fichiers sensibles.

Perspectives d'évolution du projet

Ce projet d'audit de sécurité peut être enrichi afin de se rapprocher davantage des pratiques de sécurité utilisées dans les environnements professionnels modernes.

1. Amélioration du score Lynis

Des optimisations supplémentaires permettraient de dépasser le score de 60/100 : configuration avancée de PAM pour les politiques de mots de passe, mise en place de NTP sécurisé, durcissement de la configuration SSH (désactivation du login root, utilisation exclusive de clés cryptographiques).

2. Automatisation de l'audit

Mettre en place un système d'audit automatisé périodique via cron, qui exécute Lynis régulièrement et envoie des rapports par email en cas de dégradation du score de sécurité.

3. Surveillance en temps réel

Intégrer des outils de surveillance comme fail2ban pour bloquer les tentatives d'intrusion par force brute, ou wazuh/ossec pour une détection d'intrusion plus avancée et centralisée.

4. Gestion des vulnérabilités

Coupler Lynis avec des outils de scan de vulnérabilités comme OpenVAS pour obtenir une vision plus complète des risques et des CVE affectant le serveur.

5. Déploiement à grande échelle

Étendre la méthodologie à un parc de serveurs en utilisant des outils d'automatisation comme Ansible pour appliquer le hardening de manière uniforme sur l'ensemble de l'infrastructure.

Conclusion

Ce projet d'audit de sécurité réalisé avec Lynis a permis de mettre en pratique les concepts fondamentaux de la cybersécurité appliquée aux systèmes Linux.

À travers l'installation de Lynis, la réalisation d'un audit initial, l'analyse des recommandations et l'application de mesures de hardening ciblées, nous avons pu améliorer de manière mesurable le niveau de sécurité du serveur : le score de hardening est passé de 52 à 60 sur 100, soit une progression de +8 points.

Les mesures appliquées pare-feu UFW, IDS AIDE, mises à jour automatiques, correction des permissions illustrent concrètement comment un audit structuré permet d'identifier et de corriger les failles de configuration les plus courantes sur un serveur Ubuntu.

Ce projet démontre que la sécurité n'est pas un état figé mais un processus continu. Les audits réguliers, combinés à une veille sur les nouvelles vulnérabilités, sont essentiels pour maintenir un niveau de sécurité satisfaisant face aux menaces en constante évolution.

En conclusion, Lynis s'avère être un outil précieux pour tout administrateur système souhaitant évaluer et améliorer la posture de sécurité de ses serveurs, que ce soit dans un environnement de formation ou en production.