

# Projet Xmlia

BOIVIN Benoit  
LE PHILIPPE Noé  
KEGBA-SANGO-SANGO Ulrich-Chancelin  
WOUTERS Stéphane

22 mai 2014

**Résumé**

A remplir !

# Remerciements

Nous remercions tout particulièrement Michel Meynard pour nous avoir brillamment encadré et soutenu tout le long de la réalisation de ce projet.

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Analyse du projet</b>	<b>4</b>
2.1	Contexte . . . . .	4
2.2	Analyse des besoins fonctionnels . . . . .	4
2.3	Analyse des besoins non fonctionnels . . . . .	5
2.3.1	Spécifications techniques . . . . .	5
2.3.2	Contraintes ergonomiques . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Rapport d'activité</b>	<b>6</b>
3.1	Organisation du travail . . . . .	6
3.1.1	Communication . . . . .	6
3.1.2	Répartition des tâches . . . . .	6
3.2	Outils de développement . . . . .	6
3.2.1	Langage et librairie . . . . .	6
3.2.2	IDE . . . . .	6
3.2.3	Gestionnaire de projet . . . . .	6
<b>4</b>	<b>Rapport technique</b>	<b>9</b>
4.1	Conception . . . . .	9
4.2	Architecture de l'application . . . . .	9
4.3	Résultat . . . . .	9
<b>5</b>	<b>Manuel d'utilisation</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Perspectives et conclusions</b>	<b>11</b>
6.1	Perspectives . . . . .	11
6.2	Conclusions . . . . .	11

# Chapitre 1

## Introduction

## Chapitre 2

# Analyse du projet

### 2.1 Contexte

De nos jours, le langage Extensible Markup Language ou XML est utilisé à des fins de stockage de données dont la forme est complexe (par exemple, un arbre). Ces données peuvent alors être organisées ou non selon un schéma qui va définir le format des données contenues dans le fichier XML.

Généralement, les fichiers XML sont soit générés par un programme quelconque, dans le but d'être lus par un autre programme, XML faisant office de plateforme commune. Mais le plus souvent ce sont des éditeurs de texte basiques qui sont utilisés pour créer de toute pièce un document XML, avec des fonctionnalités propre à un éditeur de texte, sans fonctionnalités spécialement prévues pour XML.

C'est dans ce contexte que des solutions logicielles d'éditeur XML ont vu le jour : un éditeur de texte qui possède des fonctionnalités permettant une écriture d'un fichier XML beaucoup plus rapide et efficace, le tout avec un contrôle des erreurs. Plusieurs solutions sont déjà proposées, certaines étant payantes (OxygenXML) et d'autres sont gratuites et open source (Xerlin). L'objectif est ici de fournir une solution similaire aux autres logiciels.

### 2.2 Analyse des besoins fonctionnels

L'objectif du projet est de développer un éditeur XML multi-vues avec différentes fonctionnalités.

Les fonctionnalités liées à un éditeur de texte simple devront être présentes : la possibilité de saisir manuellement au clavier l'intégralité du fichier, la création et la sauvegarde du fichier à manipuler ainsi que l'ouverture d'un fichier déjà existant dans le but de le modifier.

Des fonctionnalités d'éditeur de texte avancées seront aussi présentes : coloration syntaxique et indentation automatique du code permettant ainsi une lisibilité claire des fichiers manipulés et une autocomplétion du code écrit permettant un gain de temps au cours de la frappe.

Pour finir, l'éditeur proposera des fonctionnalités spécifiques au langage XML : validation syntaxique du fichier, vue arborescente du fichier XML avec possibilité de modification des données via cette vue et ajout d'un schéma sur lequel la validation se basera.

TODO : FAIRE UN SCHEMA D'INTERFACE

## **2.3 Analyse des besoins non fonctionnels**

### **2.3.1 Spécifications techniques**

Le programme devra permettre de créer des fichiers XML structurés avec un respect des normes de balisage et, s'il est défini, du schéma de données. De plus, les données saisies ou modifiées à l'aide de l'éditeur doivent rester exploitables, sans corruption possible du fichier original. Pour terminer, l'éditeur aura à répondre dans des durées acceptables et de manière stable, dans la mesure où la taille et la complexité des données restent raisonnables.

### **2.3.2 Contraintes ergonomiques**

En termes d'ergonomie, l'utilisateur, dans la mesure où il connaît déjà le principe de XML et de son système de balisage, devra pouvoir prendre en main le logiciel en de brefs délais, avec un système d'icônes clair et des textes explicatifs, dans la mesure où il est en possession du manuel d'utilisation. De plus, un utilisateur avancé saura augmenter sa productivité en utilisant les raccourcis clavier disponibles, et ainsi gagner du temps au niveau de la transition souris/clavier, qui n'aurait donc plus lieu d'être.

## Chapitre 3

# Rapport d'activité

### 3.1 Organisation du travail

#### 3.1.1 Communication

La communication s'est au départ faite au travers de réunions hebdomadaires au cours desquelles le cahier des charges a été défini auprès de M. Meynard.

Une fois le cahier des charges défini et rendu, le but suivant a été de déterminer quel langage et quel bibliothèque d'affichage graphique sélectionner pour le projet et ainsi être conscient des avantages et des limites des éléments choisis.

Ensuite, l'objectif suivant a été de définir une maquette du logiciel afin de savoir quelles seront les fonctionnalités retenues, la manière de les exploiter et quel organisation visuelle du logiciel sera retenue. C'est ainsi qu'a été définie la maquette qui comporte une interface simple avec une barre d'outils, une vue principale sur le côté droit avec le système d'éditeur de texte, une vue secondaire sur la gauche avec la vue arborescente du modèle XML du fichier présenté par l'utilisateur et enfin la fenêtre de log associé au différents messages liés à l'utilisation de l'éditeur, par exemple, des erreurs de schéma.

Il fallait enfin définir l'organisation du travail au sein du groupe avec des tâches définies et mettre un place un plan de travail, c'est donc Stéphane WOUTERS, le chef du projet, qui a mis en place le gestionnaire de projet, a décidé des moyens de communication et qui a défini le premier objectif de développement : l'apprentissage de la librairie.

Puis la phase d'apprentissage et de développement commença, il fallait alors découvrir et apprendre le framework utilisé, et commencer à développer pour le projet, la communication s'est donc faite au travers de messages sur Google Hangouts, de mails, de commentaires via le gestionnaire de projet et de communication orale dans une salle informatique de la faculté.

#### 3.1.2 Répartition des tâches

### 3.2 Outils de développement

#### 3.2.1 Langage et librairie

#### 3.2.2 IDE

#### 3.2.3 Gestionnaire de projet

Le gestionnaire de projet utilisé est Bitbucket, un site Internet d'hébergement mutualisé supportant des projets utilisant Mercurial ou Git comme gestionnaire de versions. Dans le



cas de Xmlia, Git a été retenu et utilisé.

Git a ici permis de gérer les accès et les mises à jour différents fichiers du projet, qu'ils soient du code ou du texte brut, comme par exemple pour le rapport du projet. Son utilité aura donc été de permettre une gestion des fichiers de manière formelle, avec des gestions de conflits de versions de fichier, par exemple avec un système de gestion de fichiers basique comme un FTP, si deux développeurs travaillent en accès concurrentiel sur le même fichier, chacun aura alors sa version du fichier et au moment de renvoyer le travail effectué sur le serveur FTP, un conflit de version surviendra, c'est pour cela que Git est utile en mettant en place des barrières empêchant ce genre de problèmes et proposant des solutions pour, par exemple, réunir les deux fichiers et qu'un développeur s'occupe de "merge" ces deux fichiers en un seul qui aura alors le code des deux développeurs. Un dernier point important à aborder est le fait qu'un envoi de code sur le serveur peut être annulé si par exemple une erreur d'utilisation de Git a été faite et que des fichiers auraient alors été modifiés rendant le projet non fonctionnel.

Bitbucket est un service accessible depuis une page Web permettant la gestion de projet Git. Le service propose donc un serveur Git fonctionnel avec une interface Web très performante. Cette interface permet de gérer tous les projets auxquels on est rattaché, créer de nouveaux projets et gérer les droits liés à ces projets. Un nouveau projet a donc été créé sur le site au travers de l'interface puis les droits de modification du projet ont été données aux autres membres du groupe projet qui ont alors pu commencer à utiliser le Git du projet. Ajouté à cela, Bitbucket liste l'intégralité des différentes opérations effectuées sur le Git permettant un regard global et rapide sur toutes les réalisations et offre aux différents membres du groupe la possibilité d'écrire des commentaires sur chaque opération, les membres seront donc notifiés par e-mail de ce changement, ce qui aura été un moyen de communication très présent au cours de la phase de développement. De plus, une fonctionnalité très importante de Bitbucket pour la gestion de projets est le système de tickets qui est intégré à l'interface Web où chaque membre peut ajouter soit une tâche à effectuer ou un bug à corriger et l'affecter à un autre membre, cela permet alors d'avoir une communication plus claire et concise, donnant un regard des autres membres sur les tâches effectuées par le groupe, aussi en leur donnant la possibilité de commenter ces tickets et d'ajouter des informations nécessaires à la réalisation de la tâche, donnant alors un point de vue global sur l'avancement du projet.

Par exemple, l'illustration suivante montre un ticket concernant une fonction à coder avec une description précise et des commentaires afin de mettre l'accent sur le sens de la tâche à réaliser, afin d'avoir une compréhension plus claire du problème.

Issue #7 **RESOLVED**

### Parcours d'arbre et reconstruction avec modification d'un noeud



**Doelia** created an issue 2014-04-10  
Implémenter la méthode suivante :

```
void updateNodeName(QDomNode dom, QString newName);
```

Il faut reconstruire le modèle QDomDocument en le remplaçant, par le même à l'exception d'un noeud qui doit changer de nom (infos en parametres).

Reconstruction complète obligatoire car on ne peut pas utiliser des pointeurs. Pour reconnaître à quel moment on atteint le noeud à modifier, on peut utiliser le nombre de parent parcourus.

---

### Comments (4)



**Doelia**

- marked as **critical**

2014-04-10



**Doelia**

Le nom de la méthode à changé en void updateNodeName(QDomNode dom, QString newName);

2014-04-10

FIGURE 3.1 – Exemple de ticket sur Bitbucket.

## Chapitre 4

# Rapport technique

### 4.1 Conception

### 4.2 Architecture de l'application

### 4.3 Résultat

## Chapitre 5

# Manuel d'utilisation

## Chapitre 6

# Perspectives et conclusions

### 6.1 Perspectives

### 6.2 Conclusions

# Table des figures

3.1	Exemple de ticket sur Bitbucket . . . . .	8
-----	---	---