



CONTATO

Departamento de Comunicação
Phone: +552135596001
nexans.brasil@nexans.com

Nosso cabo Nexans LSHF/A 450/750V (antigo Afitox) oferece segurança e desempenho. Ele é projetado para atender às mais recentes e rigorosas exigências, oferecendo uma proteção superior com resistência à propagação do fogo e composição não halogenada, assegurando um ambiente mais seguro. Fabricados com cobre classe 5 e revestidos em composto poliolefinico termoplástico livre de halogênios, ele é feito para durar, mesmo nas condições mais desafiadoras. Com uma resistência térmica de até 70°C e tensão nominal de 450/750V, nossa gama abrange todas as suas necessidades, de 1x1mm² até 1x240mm². Opte pela qualidade, segurança e confiabilidade para suas instalações elétricas. Veja os detalhes técnicos a seguir:

PADRÕES

Produto ABNT NBR 13248; ABNT NBR 13570; ABNT NBR NM 280

Instalação ABNT NBR 5410

Teste ABNT NBR NM-IEC 60332-3-24

APLICAÇÃO:

Os cabos Nexans LSHF/A 450/750V, por apresentarem características retardantes ao fogo associado à **baixa emissão de fumaça e gases tóxicos** -que representam os maiores riscos em um incêndio. São indicados para instalações em locais com alta densidade de ocupação de pessoas e condições de fuga difíceis tais como: shopping centers, hospitais, cinemas, teatros, hotéis, torres comerciais e/ou residenciais, metrô, centro de convenções, bem como em áreas de eletrônica e de computação, conforme recomendação da NBR 5410 e NBR 13570 aplicáveis aos condutores isolados com respectivas restrições de instalação.

CONSTRUÇÃO:

1. **Condutor:** Formados por fios de cobre nu, condutividade mínima 100% IACS, têmpera mole, atendendo à classe 5 de encordoamento.
2. **Isolação:** Composto termoplástico poliolefinico, não halogenado (70°C), nas cores: preto, branco, azul-claro, vermelho, verde, verde/amarelo e amarelo.

Regime de operação:

Os limites térmicos em regime de operação são conforme a ABNT NBR 13248.

Regime permanente: 70°C

Regime de sobrecarga: 100°C

Regime de curto-circuito: 160°C



Flexibilidade do condutor
Classe 5, flexível



Livre de halogênio
Sim



Tensão
450/750 V



Flexibilidade do cabo
Excelente



Temperatura ambiente, range
-5 ... 50 °C



Retardante à chama
IEC 60332-3-24
(cat C)



Densidade da fumaça
Baixa emissão



Emissão de gases tóxicos
Isento

CARACTERÍSTICAS

Características construtivas

Material do condutor	Cobre
Flexibilidade do condutor	Classe 5, flexível
Isolação	LSHF/A
Livre de halogênio	Sim
Com condutor verde/amarelo	Não
Condutor neutro com seção reduzida para seções superiores a 16mm ²	Não

Características dimensionais

Número de condutores	1
Seção do condutor neutro	- mm ²

Características elétricas

Tensão	450/750 V
--------	-----------

Características mecânicas

Flexibilidade do cabo	Excelente
-----------------------	-----------

Características de utilização

Temperatura ambiente, range	-5 ... 50 °C
Retardante à chama	IEC 60332-3-24 (cat C)
Densidade da fumaça	Baixa emissão
Emissão de gases tóxicos	Isento
Temperatura máxima do condutor em serviço contínuo	70 °C
Temperatura máxima em regime de sobrecarga	100 °C
Temperatura máxima do condutor em curto-circuito	160 °C

DADOS TÉCNICOS

Seção nominal do condutor [mm ²]	Diâmetro do condutor [mm]	Espessura da isolação [mm]	Diâmetro Externo [mm]	Massa aprox. [kg/km]	Acondicionamento
1	1,38	0,6	2,7	14,91	Rolo
1,5	1,5	0,7	3	19,48	Rolo
2,5	1,97	0,8	4	30,75	Rolo
4	2,45	0,8	4	44,85	Rolo
6	3,0	0,8	5	62,92	Rolo
10	3,9	1,0	6	105,3	Rolo/Bobina
16	4,93	1,0	7	158,2	Bobina
25	6,16	1,2	9	244,9	Bobina
35	7,33	1,2	10	335,4	Bobina
50	9,0	1,4	12	480,8	Bobina
70	10,75	1,4	14	665,8	Bobina
95	12,2	1,6	16	904,7	Bobina
120	13,82	1,6	17,5	1130	Bobina
150	15,24	1,8	19,5	1406	Bobina

Seção nominal do condutor [mm²]	Diâmetro do condutor [mm]	Espessura da isolamento [mm]	Diâmetro Externo [mm]	Massa aprox. [kg/km]	Acondicionamento
185	16,98	2,0	22	1708	Bobina
240	19,76	2,2	25	2252	Bobina

CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE

Condutor de Cobre com Isolação em composto poliolefinico termoplástico livre de halogênios - 2 condutores carregados; Temperatura do condutor: 70 °C; Temperatura ambiente: 30 °C

Seção nominal do condutor [mm²]	B1
	Cu
1.5	18
2.5	24
4	32
6	41
10	57
16	76
25	101
35	125
50	151
70	192
95	232
120	269
150	309
185	353
240	415

B1 - Condutores isolados em eletroduto aparente de seção circular sobre parede, eletroduto contido em canaleta ventilada embutida no piso, eletroduto contido em canaleta fechada com percurso horizontal ou vertical, eletroduto em espaço de construção e eletroduto embutido em alvenaria.

Valores reproduzidos da NBR 5410 para condições não expostas à radiação solar.

CURRENT CAPACITY TABLE PVC INSULATION SINGLE CORE SINGLE PHASE

Seção nominal do condutor [mm²]	1		2		3		4		5		6	
	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al
0.5	7	-	9	-	10	-	12	-	-	-	11	-
0.75	9	-	11	-	13	-	15	-	-	-	14	-
1	11	-	14	-	15	-	18	-	-	-	17	-
1.5	15	-	18	-	20	-	22	-	22	-	22	-
2.5	20	-	24	-	27	-	29	-	28	-	31	-
4	26	-	32	-	36	-	37	-	38	-	41	-
6	34	-	41	-	46	-	46	-	48	-	53	-
10	46	-	57	-	63	-	60	-	64	-	73	-
16	61	48	76	60	85	66	78	61	83	63	99	73
25	80	63	101	79	112	83	99	77	110	82	131	98
35	99	77	125	97	138	103	119	93	132	98	162	122
50	119	93	151	118	168	125	140	109	156	117	196	149
70	151	118	192	150	213	160	173	135	192	145	251	192
95	182	142	232	181	258	195	204	159	230	173	304	235
120	210	164	269	210	299	226	231	180	261	200	352	273
150	240	189	309	234	344	261	261	204	293	224	406	316
185	273	215	353	266	392	298	292	228	331	255	463	363
240	321	252	415	312	461	352	336	262	382	298	546	430
300	367	289	477	358	530	406	379	296	427	336	629	497
400	438	345	571	446	634	488	478	366	-	-	754	600
500	502	396	656	512	729	563	540	414	-	-	868	694
630	578	456	758	592	843	653	614	471	-	-	1005	808
800	669	529	881	687	978	761	700	537	-	-	1169	944
1000	797	607	1012	790	1125	878	792	607	-	-	-	-
1	A1 - Insulated conductors in conduit in a thermally insulated wall		2	B1 - Insulated conductors in conduit on a wooden wall		3	C - Single-core or multi-core cable on a wooden wall					
4	D1 - Single-core or Multicore cable in ducts in the ground		5	D2 - Single-core or Multicore cables designed to be buried directly in the ground		6	F - Single-core flat cables, touching in open air					

NOTA:

- Dimensões e parâmetros determinados com base nos valores nominais, portanto, sujeitos as tolerâncias previstas nas especificações e variações de fabricação.
- Todos os desenhos, projetos, especificações, planos e detalhes de pesos, tamanhos e dimensões contidos na documentação técnica ou comercial da Nexans são apenas indicativos e não devem vincular a Nexans ou ser tratados como constituindo uma representação por parte da Nexans, estando sujeitos a uma revisão ou atualização sistêmica sem qualquer comunicação formal ou prévia, seguindo as normas referenciadas.

IMPORTANTE:

1) PROPRIEDADE SOBRE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: A propriedade sobre os desenhos, planos, manuais, diagramas, esquemas, informações, documentos etc. relativos aos produtos ofertados ou fornecidos ao cliente é da, e permanecerá com a, Nexans. Caso receba cópia de tais documentos, o cliente concorda em não usar tais desenhos e demais mencionados sem prévia e expressa autorização por escrito da Nexans.

2) CONFIDENCIALIDADE: O cliente não revelará a terceiros sem permissão prévia e por escrito da Nexans as informações relativas a esta documentação técnica, nem usará tais informações para outros fins que não aqueles relacionados com a execução da proposta (se aceita). Sem prejuízo da disposição acima, a Nexans poderá relevar informação para terceiras empresas que façam parte do mesmo grupo econômico da Nexans, para os fins da execução desta proposta, se necessário.