



CONTATO

Departamento de Comunicação
Phone: +552135596001
nexans.brasil@nexans.com

O Cabo Nexans XLPE-SHF1 AL 0,6/1kV permite elevar o padrão de suas instalações elétricas. Ele oferece uma proteção superior com resistência à radiação ultravioleta e à propagação do fogo, e composição não halogenada, assegurando um ambiente mais seguro, uma escolha superior para quem busca eficiência e segurança. O condutor de alumínio, classe 2 de encordoamento, isolado em XLPE de alta qualidade e protegido por uma cobertura em ST8 (SHF1), este cabo é projetado para resistir às condições mais exigentes. Com uma capacidade térmica de até 90°C e classe de tensão de 0,6/1 kV, ele adapta-se perfeitamente a uma ampla gama de aplicações em Data Centers, industriais e de construção civil. Ele é disponível em seções de 25 mm² a 500 mm². Veja os detalhes técnicos a seguir:

PADRÕES

Produto ABNT NBR NM 280; IEC 60228; IEC 60502-1

Instalação ABNT NBR 5410

Teste ABNT NBR NM-IEC 60332-3-24

APLICAÇÃO:

Os cabos Nexans XLPE-SHF1 AL 0,6/1kV, por apresentarem características retardantes ao fogo associado à **baixa emissão de fumaça e gases tóxicos** -que representam os maiores riscos em um incêndio. Eles estão particularmente indicado para edifícios tais como Data Centers.

CONSTRUÇÃO:

1. **Condutor:** Formados por fios de alumínio, redondo compactado, atendendo à classe 2 de encordoamento.
2. **Isolação:** Composto termofixo a base de polietileno reticulado (XLPE), para temperatura máxima de 90°C em regime permanente.
3. **Cobertura:** Composto termoplástico não halogenado, tipo ST8 (SHF1), com resistência UV, na cor preta.



Flexibilidade do condutor
Classe 2 de encordoamento



Livre de halogênio
Sim



Tensão
0,6/1 kV



Flexibilidade do cabo
Class 2



Temperatura ambiente, range
-5 ... 60 °C



Retardante à chama
IEC 60332-3-24
(cat C)



Densidade da fumaça
Baixa emissão



Emissão de gases tóxicos
Isento

Identificação:

Cor da cobertura: Preto, Verde ou Azul claro.

Nota: Outras cores poderas ser avaliadas mediante consulta.

Regime de operação:

Os limites térmicos de operação são:

Regime permanente: 90°C

Regime de sobrecarga: 130°C

Regime de curto-circuito: 250°C

CARACTERÍSTICAS

Características construtivas

Material do condutor	Alumínio
Flexibilidade do condutor	Classe 2 de encordoamento
Isolação	XLPE
Material da capa externa	SHF1
Cor	Preto
Livre de halogênio	Sim
Com condutor verde/amarelo	Não
Condutor neutro com seção reduzida para seções superiores a 16mm²	Não

Características dimensionais

Número de condutores	1
----------------------	---

Características elétricas

Tensão	0,6/1 kV
--------	----------

Características mecânicas

Flexibilidade do cabo	Class 2
-----------------------	---------

Características de utilização

Temperatura ambiente, range	-5 ... 60 °C
Retardante à chama	IEC 60332-3-24 (cat C)
Densidade da fumaça	Baixa emissão
Emissão de gases tóxicos	Isento
Resistência à radiação ultravioleta	Sim
Temperatura máxima do condutor em serviço contínuo	90 °C
Temperatura máxima em regime de sobrecarga	130 °C
Temperatura máxima do condutor em curto-circuito	250 °C
Acondicionamento	Bobina

DADOS DIMENSIONAIS

Seção nominal do condutor [mm²]	Diâmetro do condutor [mm]	Espessura da isolação [mm]	Espessura da cobertura [mm]	Diâmetro Externo [mm]	Massa aprox. [kg/km]	Referência Nexans
25	5,92	0,9	1,4	11	154,4	45492
35	6,91	0,9	1,4	12	189,1	41408
50	8,05	1,0	1,4	13,5	233,3	41414
70	9,7	1,1	1,4	15,5	316,4	48752
95	11,31	1,1	1,5	17	404,3	59565
120	12,95	1,2	1,5	19	503,8	41003
150	14,2	1,4	1,6	21	607,7	41004
185	15,8	1,6	1,6	23	728,2	41007
240	18,0	1,7	1,7	26	931,1	44211
300	20,1	1,8	1,8	28,5	1166	47197
400	23,1	2,0	1,9	32,5	1452	28953
500	26,4	2,2	2,0	36,5	1827	30166

NOTA:

- Dimensões e parâmetros determinados com base nos valores nominais, portanto, sujeitos as tolerâncias previstas nas especificações e variações de fabricação.
- Todos os desenhos, projetos, especificações, planos e detalhes de pesos, tamanhos e dimensões contidos na documentação técnica ou comercial da Nexans são apenas indicativos e não devem vincular a Nexans ou ser tratados como constituindo uma representação por parte da Nexans, estando sujeitos a uma revisão ou atualização sistêmica sem qualquer comunicação formal ou prévia, seguindo as normas referenciadas.

IMPORTANTE:

1) PROPRIEDADE SOBRE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: A propriedade sobre os desenhos, planos, manuais, diagramas, esquemas, informações, documentos etc. relativos aos produtos ofertados ou fornecidos ao cliente é da, e permanecerá com a, Nexans. Caso receba cópia de tais documentos, o cliente concorda em não usar tais desenhos e demais mencionados sem prévia e expressa autorização por escrito da Nexans.

2) CONFIDENCIALIDADE: O cliente não revelará a terceiros sem permissão prévia e por escrito da Nexans as informações relativas a esta documentação técnica, nem usará tais informações para outros fins que não aqueles relacionados com a execução da proposta (se aceita). Sem prejuízo da disposição acima, a Nexans poderá relevar informação para terceiras empresas que façam parte do mesmo grupo econômico da Nexans, para os fins da execução desta proposta, se necessário.