



-
**Ecole nationale des
Sciences Appliquées
- Fès**



PROJET MISCONFIG MAYHEM:

Détection et Correction de Misconfigurations de Sécurité - OWASP A02:2025

Application SharePy Mini Plateforme Dropbox)

Réaliser par :

❖ Doha El Merabet

Encadré par :

Pr Mohammed AIRAJ

Année universitaire : 2025/2026

1. INTRODUCTION

1.1 Contexte du Projet

Ce rapport présente l'analyse de sécurité complète d'une application web basée sur FastAPI, déployée avec Docker, Nginx, ShareDB et MinIO. Le projet démontre l'identification et la correction de trois vulnérabilités critiques (M1, M2, M3).

1.2 Objectifs

- Déployer une application web volontairement vulnérable
- Identifier et exploiter les vulnérabilités (Red Team)
- Corriger les failles de sécurité (Blue Team)
- Valider les corrections avec des outils professionnels

1.3 Architecture

- **Application** : FastAPI (Python)
- **Reverse Proxy** : Nginx
- **Base de données** : ShareDB
- **Stockage** : MinIO
- **Orchestration** : Docker Compose

1.4 Méthodologie Adoptée

Phase 1 : Red Team (Attaque)

- ✓ Identification des vulnérabilités
- ✓ Exploitation réussie des trois failles critiques
- ✓ Documentation des vecteurs d'attaque
- ✓ Évaluation de l'impact réel

Phase 2 : Blue Team (Défense)

- ✓ Analyse des causes racines
- ✓ Implémentation des corrections
- ✓ Validation par tests manuels et automatiques
- ✓ Scans de sécurité comparatifs

Phase 3 : Validation

- ✓ Script de vérification automatique (4/4 tests réussis)
- ✓ Scans Nmap : Réduction de l'exposition
- ✓ Scans Nikto : Diminution de 85% des alertes
- ✓ Tests manuels : Toutes les vulnérabilités corrigées

ÉTAPE 1 : Installation des packages nécessaires

1.1 Installer Docker

Installer les dépendances

```
vboxuser@ubuntu123:~$ sudo apt install -y apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
ca-certificates is already the newest version (20240203).
ca-certificates set to manually installed.
The following additional packages will be installed:
  apt apt-utils libapt-pkg6.0t64 python3-software-properties
  software-properties-gtk
Suggested packages:
  apt-doc aptitude | synaptic | wajig
The following NEW packages will be installed:
  apt-transport-https curl
The following packages will be upgraded:
  apt apt-utils libapt-pkg6.0t64 python3-software-properties
  software-properties-common software-properties-gtk
6 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 357 not upgraded.
Need to get 358 kB/2,934 kB of archives.
After this operation, 586 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 apt-transport-https all 2.8.3 [3,970 B]
Get:2 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 curl amd64 8.5.0-2ubuntu10.6 [226 kB]
Get:3 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 software-properties-common all 0.99.49.3 [14.4 kB]
Get:4 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 software-properties-gtk amd64 0.99.49.3 [14.4 kB]
```

Ajouter la clé GPG officielle de Docker + Ajouter le dépôt Docker

```
vboxuser@ubuntu123:~$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
vboxuser@ubuntu123:~$ echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

```
vboxuser@ubuntu123:~$ sudo apt update
Get:1 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble InRelease [48.5 kB]
Hit:2 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:4 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:5 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 Packages [41.1 kB]
Get:6 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21.5 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]
```

Installer Docker

```
vboxuser@ubuntu123:~$ sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  docker-buildx-plugin docker-ce-rootless-extras docker-compose-plugin git git-man
  liberror-perl libslirp0 pigz slirp4netns
Suggested packages:
  cgroupfs-mount | cgroup-lite docker-model-plugin git-daemon-run
  | git-daemon-sysvinit git-doc git-email git-gui gitk gitweb git-cvs git-mediawiki
  git-svn
The following NEW packages will be installed:
  containerd.io docker-buildx-plugin docker-ce docker-ce-cli
  docker-ce-rootless-extras docker-compose-plugin git git-man liberror-perl libslirp0
  pigz slirp4netns
0 upgraded, 12 newly installed, 0 to remove and 357 not upgraded.
Need to get 96.1 MB of archives.
```

Vérifier l'installation

```
vboxuser@ubuntu123:~$ sudo docker --version
Docker version 29.1.3, build f52814d
```

1.3 Installer Docker Compose

Télécharger Docker Compose

```
vboxuser@ubuntu123:~$ sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/latest/download/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
```

% Total	% Received	% Xferd	Average Speed	Time	Time	Time	Current
			Dload	Upload	Total	Spent	Left
0	0	0	0	0	--:--:--	--:--:--	0
0	0	0	0	0	--:--:--	--:--:--	0
100	29.8M	100	29.8M	0	0	5870k	0 0:00:05 0:00:05 --:--:-- 7442k

Donner les permissions d'exécution + Vérifier l'installation

```
vboxuser@ubuntu123:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
vboxuser@ubuntu123:~$ docker-compose --version
Docker Compose version v5.0.1
```

Ajouter notre utilisateur au groupe Docker (pour éviter sudo)

```
vboxuser@ubuntu123:~$ sudo usermod -aG docker $USER
vboxuser@ubuntu123:~$ newgrp docker
vboxuser@ubuntu123:~$ docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
--------------	-------	---------	---------	--------	-------	-------

ÉTAPE 2 : Créer la structure du projet

2.1 Créer le dossier du projet

Créer le dossier du projet

```
vboxuser@ubuntu123:~$ mkdir misconfig-mayhem
vboxuser@ubuntu123:~$ cd misconfig-mayhem
```

2.2 Créer la structure complète

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ mkdir -p app nginx uploads
```

Vérifier la structure

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ tree
```

```

├── app
├── nginx
└── uploads

4 directories, 0 files
```

ÉTAPE 3 : Créer tous les fichiers nécessaires

3.1 Créer le fichier docker-compose.yml (racine du projet)

Créer et éditer le fichier

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ nano docker-compose.yml
```

```
version: '3.8'

services:
  # Base de données PostgreSQL
  db:
    image: postgres:15
    container_name: sharedb
    environment:
      POSTGRES_USER: admin
      POSTGRES_PASSWORD: password123
      POSTGRES_DB: sharedb
    ports:
      - "5432:5432"
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
    networks:
      - sharepy-network

  # Stockage de fichiers MinIO
  minio:
    image: minio/minio:latest
    container_name: shareminio
    command: server /data --console-address ":9001"
    environment:
      MINIO_ROOT_USER: admin
      MINIO_ROOT_PASSWORD: password123
    ports:
      - "9000:9000"
      - "9001:9001"
    volumes:
      - minio_data:/data
    networks:
      - sharepy-network
```

```

# Nginx reverse proxy
nginx:
  image: nginx:latest
  container_name: sharenginx
  ports:
    - "80:80"
  volumes:
    - ./nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro
    - ./uploads:/app/uploads:ro
  depends_on:
    - app
  networks:
    - sharepy-network

volumes:
  postgres_data:
  minio_data:

networks:
  sharepy-network:
    driver: bridge

```

3.2 Créer le Dockerfile de l'application

Créer le Dockerfile

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ nano Dockerfile
```

```

GNU nano 7.2 Dockerfile *
FROM python:3.11-slim

WORKDIR /app

# Copier les requirements
COPY requirements.txt .

# Installer les dépendances
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# Copier le code de l'application
COPY . .

# Créer le dossier uploads
RUN mkdir -p /app/uploads

# Exposer le port
EXPOSE 8000

# Lancer l'application
CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000", "--reload"]

```

3.3 Créer requirements.txt

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ nano requirements.txt
```

```

GNU nano 7.2 requirements.txt *
fastapi==0.104.1
uvicorn[standard]==0.24.0
python-multipart==0.0.6
python-dotenv==1.0.0
psycpg2-binary==2.9.9
sqlalchemy==2.0.23

```

3.4 Créer le fichier .env (VULNÉRABLE - M1)

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ nano .env
```

```

GNU nano 7.2 .env *
# ❌ MISCONFIGURATION M1 : Mots de passe en clair
DATABASE_URL=postgresql://admin:password123@db:5432/sharedb
ADMIN_PASSWORD=admin123
MINIO_ACCESS_KEY=admin
MINIO_SECRET_KEY=password123

```

3.5 Créer main.py (application FastAPI - VULNÉRABLE - M2)

vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem\$ nano main.py

```
GNU nano 7.2 main.py *
from fastapi import FastAPI, File, UploadFile, HTTPException, Form
from fastapi.responses import FileResponse, JSONResponse
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
import shutil
import os
from pathlib import Path
from typing import List
import logging

# ✗ MISCONFIGURATION M2 : Debug mode activ   en production
app = FastAPI(
    debug=True, # ← VULN  RABILIT   : Stack traces compl  tes expos  es
    title="SharePy - Mini Dropbox",
    version="1.0.0"
)

# Configuration CORS permissive (bonus misconfiguration)
app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["*"],
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["*"],
    allow_headers=["*"],
)

# Configuration
UPLOAD_DIR = Path("/app/uploads")
UPLOAD_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

# Logging
logging.basicConfig(level=logging.DEBUG) # ← Logs verbeux
logger = logging.getLogger(__name__)

# Simulated database (en m  moire pour simplifier)
users_db = {
    "admin": "admin123", # ← VULN  RABILIT   : Mot de passe hardcod  
    "user1": "password123"
}

files_db = [] # Liste des fichiers upload  s

@app.get("/")
def root():
    """Page d'accueil"""
    return {
        "message": "Bienvenue sur SharePy - Mini Dropbox",
        "version": "1.0.0",
    }
```

```
        "endpoints": {
            "login": "/login",
            "upload": "/upload",
            "files": "/files",
            "download": "/download/{filename}"
        }
    }

@app.post("/login")
def login(username: str = Form(...), password: str = Form(...)):
    """
    Connexion utilisateur
    X VULNÉRABILITÉ : Si erreur, le debug mode révèle tout
    """
    logger.debug(f"Tentative de connexion : {username}")

    # Vérification des credentials
    if username not in users_db:
        # X Cette exception va révéler la stack trace complète en debug mode
        raise HTTPException(
            status_code=401,
            detail=f"Utilisateur {username} introuvable dans la base"
        )

    if users_db[username] != password:
        # X Même problème ici
        raise HTTPException(
            status_code=401,
            detail="Mot de passe incorrect"
        )

    return {
        "status": "success",
        "message": f"Bienvenue {username}",
        "token": f"fake-jwt-token-{username}"
    }

@app.post("/upload")
async def upload_file(file: UploadFile = File(...)):
    """
    Upload un fichier
    """
    try:
        file_path = UPLOAD_DIR / file.filename

        # Sauvegarder le fichier
```

```
# Ajouter à la "base de données"
file_info = {
    "filename": file.filename,
    "path": f"/uploads/{file.filename}",
    "size": file_path.stat().st_size
}
files_db.append(file_info)

logger.info(f"Fichier uploadé : {file.filename}")

return {
    "status": "success",
    "message": "Fichier uploadé avec succès",
    "file": file_info
}

except Exception as e:
    # ✗ En debug mode, cette erreur révélera tout le stack trace
    raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))

@app.get("/files")
def list_files():
    """
    Liste tous les fichiers uploadés
    """
    return {
        "total": len(files_db),
        "files": files_db
    }

@app.get("/download/{filename}")
def download_file(filename: str):
    """
    Télécharge un fichier
    """
    file_path = UPLOAD_DIR / filename

    if not file_path.exists():
        raise HTTPException(
            status_code=404,
            detail=f"Fichier {filename} introuvable"
        )

    return FileResponse(
        path=file_path,
        filename=filename,
```

```

        media_type='application/octet-stream'
    )

@app.get("/debug/info")
def debug_info():
    """
    ✗ BONUS VULNERABILITY : Endpoint qui expose des infos sensibles
    """
    return {
        "environment": dict(os.environ), # ← Expose toutes les variables d'env
        "upload_dir": str(UPLOAD_DIR),
        "users": list(users_db.keys()),
        "files_count": len(files_db)
    }

@app.get("/health")
def health_check():
    """Health check"""
    return {"status": "healthy"}

if __name__ == "__main__":
    import uvicorn
    uvicorn.run(app, host="0.0.0.0", port=8000)

```

3.6 Créer nginx.conf (VULNÉRABLE - M3)

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ nano nginx.conf
```

```

GNU nano 7.2 nginx.conf *
events {
    worker_connections 1024;
}

http {
    include /etc/nginx/mime.types;
    default_type application/octet-stream;

    # Logs verbeux
    access_log /var/log/nginx/access.log;
    error_log /var/log/nginx/error.log debug;

    server {
        listen 80;
        server_name localhost;

        # ✗ VULNÉRABILITÉ : Expose la version de Nginx
        server_tokens on;

        # Proxy vers FastAPI
        location /api {
            proxy_pass http://app:8000;
            proxy_set_header Host $host;
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        }

        # Redirection racine vers API
        location = / {
            proxy_pass http://app:8000/;
        }

        location /login {
            proxy_pass http://app:8000/login;
        }

        location /upload {
            proxy_pass http://app:8000/upload;
        }

        location /files {
            proxy_pass http://app:8000/files;
        }

        location /download {
            proxy_pass http://app:8000/download;
        }

        location /debug {
            proxy_pass http://app:8000/debug;
        }

        # ✗ MISCONFIGURATION M3 : Directory listing activé
        location /uploads {
            alias /app/uploads/;
            autoindex on; # ← VULNÉRABILITÉ : Liste tous les fichiers
            autoindex_exact_size off;
            autoindex_localtime on;
        }

        # Page d'erreur personnalisée (mais révèle le chemin)
        error_page 500 502 503 504 /50x.html;
        location = /50x.html {
            root /usr/share/nginx/html;
        }
    }
}

```

ÉTAPE 4 : Lancer l'application VULNÉRABLE

4.1 Vérifier la structure finale

Vérifier que tous les fichiers sont là

```

vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ ls -la
total 28
drwxrwxr-x  5 vboxuser docker  4096 Dec 26 12:11 .
drwxr-x--- 18 vboxuser vboxuser 4096 Dec 26 12:06 ..
drwxrwxr-x  2 vboxuser docker  4096 Dec 26 12:12 app
-rw-rw-r--  1 vboxuser docker  1457 Dec 26 11:47 docker-compose.yml
drwxrwxr-x  2 vboxuser docker  4096 Dec 26 11:40 nginx
-rw-rw-r--  1 vboxuser docker  1675 Dec 26 12:01 nginx.conf
drwxrwxr-x  2 vboxuser docker  4096 Dec 26 11:40 uploads
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ ls -la app/
total 28
drwxrwxr-x 2 vboxuser docker 4096 Dec 26 12:12 .
drwxrwxr-x 5 vboxuser docker 4096 Dec 26 12:11 ..
-rw-rw-r-- 1 vboxuser docker  401 Dec 26 11:48 Dockerfile
-rw-rw-r-- 1 vboxuser docker  187 Dec 26 11:50 .env
-rw-rw-r-- 1 vboxuser docker 4408 Dec 26 11:56 main.py
-rw-rw-r-- 1 vboxuser docker  130 Dec 26 11:49 requirements.txt
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ ls -la nginx/
total 8
drwxrwxr-x 2 vboxuser docker 4096 Dec 26 11:40 .
drwxrwxr-x 5 vboxuser docker 4096 Dec 26 12:11 ..

```

4.2 Construire et lancer les containers

Construire les images Docker (première fois)

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ docker-compose build
WARN[0000] /home/vboxuser/misconfig-mayhem/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] Building 94.2s (13/13) FINISHED
=> [internal] load local bake definitions 0.0s
=> => reading from stdin 528B 0.0s
=> [internal] load build definition from Dockerfile 0.0s
=> => transferring dockerfile: 440B 0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim 2.7s
=> [internal] load .dockerignore 0.1s
=> => transferring context: 2B 0.0s
=> [1/6] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:158caf0e080e2cd74ef2879ed3c4e697792ee65251c8 12.7s
=> => resolve docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:158caf0e080e2cd74ef2879ed3c4e697792ee65251c82 0.1s
=> => sha256:3f0cdbca744e7bd0ce0ff6da73b9148829b04309925992954a314ba203f56e99 249B / 249B 0.6s
=> => sha256:4d55cfecf3663813d03c369bcd532b89f41cf07b65d95887ef686538370a747c 14.36MB / 14.36MB 2.5s
=> => sha256:72cf4c3b83019e176aba979aba419d35f56576bbcf4f7249a1ab1d4b536730b 1.29MB / 1.29MB 1.0s
=> => sha256:1733a4cd59540b3470ff7a90963bcdea5b543279dd6bdaf022d7883fdad221e5 29.78MB / 29.78MB 6.3s
=> => extracting sha256:1733a4cd59540b3470ff7a90963bcdea5b543279dd6bdaf022d7883fdad221e5 2.3s
=> => extracting sha256:72cf4c3b83019e176aba979aba419d35f56576bbcf4f7249a1ab1d4b536730b 0.3s
=> => extracting sha256:4d55cfecf3663813d03c369bcd532b89f41cf07b65d95887ef686538370a747c 2.7s
=> => extracting sha256:3f0cdbca744e7bd0ce0ff6da73b9148829b04309925992954a314ba203f56e99 0.2s
=> [internal] load build context 0.3s
=> => transferring context: 5.29kB 0.0s
=> [2/6] WORKDIR /app 1.5s
=> [3/6] COPY requirements.txt . 0.5s
=> [4/6] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt 52.2s
=> [5/6] COPY . . 0.8s
=> [6/6] RUN mkdir -p /app/uploads 2.2s
=> exporting to image 19.2s
=> => exporting layers 15.2s
=> => exporting manifest sha256:ddb986bfc35520b56fb8b6211afd67ca1244b8067dcaeb7bab8a8f7e1e7d7bd7 0.1s
=> => exporting config sha256:50167da696ccd017f3060f8a2033fcd17fd007180505b1dfc12b7cbed9e2c4ed 0.1s
=> => exporting attestation manifest sha256:ab106b90833e1ef23a0708756cf2997349108190ffcd34600f609408 0.1s
=> => exporting manifest list sha256:55f2d8a586be4b6261364a14256d879b102778a51093312895aa3145e7d95529 0.1s
=> => naming to docker.io/library/misconfig-mayhem-app:latest 0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/misconfig-mayhem-app:latest 3.3s
=> resolving provenance for metadata file 0.1s
[+] build 1/1
✔ Image misconfig-mayhem-app Built 94.3s
```

Lancer tous les services

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ docker-compose up -d
WARN[0000] /home/vboxuser/misconfig-mayhem/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
WARN[0000] No services to build
[+] up 5/5
✔ Network misconfig-mayhem_sharepy-network Created 0.3s
✔ Container shareminio Created 0.5s
✔ Container sharedb Created 0.5s
✔ Container shareapp Created 0.2s
✔ Container sharenginx Created 0.2s
```

Vérifier que tout tourne

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ docker-compose ps
WARN[0000] /home/vboxuser/misconfig-mayhem/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
NAME                IMAGE                COMMAND                SERVICE    CREATED        STATUS        PORTS
shareapp            misconfig-mayhem-app  "uvicorn main:app --..."  app        16 seconds ago  Up 10 seconds  0.0.0.0:8000->8000/tcp
sharedb            postgres:15          "docker-entrypoint.s..."  db         17 seconds ago  Up 13 seconds  0.0.0.0:5432->5432/tcp
shareminio          minio/minio:latest   "/usr/bin/docker-ent..."  minio      17 seconds ago  Up 13 seconds  0.0.0.0:9000-9001->9000-9001/tcp
sharenginx          nginx:latest         "/docker-entrypoint...."  nginx      15 seconds ago  Up 7 seconds   0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ nmap -sV -p 80,5432,8000,9000,9001 localhost
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-12-27 10:15 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00040s latency).

PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    open  http         nginx 1.29.4
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB 9.6.0 or later
8000/tcp  open  http-alt     uvicorn
9000/tcp  open  cslistener?
9001/tcp  open  tor-orport?
```

4.4 Tester que l'application fonctionne

Page d'accueil dans le navigateur

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ curl http://localhost
{"message": "Bienvenue sur SharePy - Mini Dropbox", "version": "1.0.0", "endpoints": {"login": "/login", "upload": "/upload", "files": "/files", "download": "/download/{filename}"}}vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$
```

Test 1 : Page d'accueil

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ curl http://localhost:8000/
{"message": "Bienvenue sur SharePy - Mini Dropbox", "version": "1.0.0", "endpoints": {"login": "/login", "upload": "/upload", "files": "/files", "download": "/download/{filename}"}}vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ curl http:
```

Test 2 : Via Nginx


```
upload", "files": "/files", "download": "/download/{filename}"}}vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ curl http://localhost/
{"message": "Bienvenue sur SharePy - Mini Dropbox", "version": "1.0.0", "endpoints": {"login": "/login", "upload": "/
```

Test 3 : Health check

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ curl http://localhost:8000/health
{"status": "healthy"}vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ firefox http:
```

Ouvrir dans le navigateur

```
{ "status": "healthy" } vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ firefox http://localhost:8000 &
[1] 31440
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ update.go:85: cannot change mount namespace according to change mount
(/var/lib/snapd/hostfs/usr/local/share/doc /usr/local/share/doc none bind,ro 0 0): cannot open directory "/usr
r/local/share": permission denied
update.go:85: cannot change mount namespace according to change mount (/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/gimp/2
.0/help /usr/share/gimp/2.0/help none bind,ro 0 0): cannot write to "/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/gimp/2.0
/help" because it would affect the host in "/var/lib/snapd"
update.go:85: cannot change mount namespace according to change mount (/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/gtk-do
c /usr/share/gtk-doc none bind,ro 0 0): cannot write to "/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/gtk-doc" because it
would affect the host in "/var/lib/snapd"
update.go:85: cannot change mount namespace according to change mount (/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/libreo
ffice/help /usr/share/libreoffice/help none bind,ro 0 0): cannot write to "/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/li
breoffice/help" because it would affect the host in "/var/lib/snapd"
update.go:85: cannot change mount namespace according to change mount (/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/sphinx
_rtd_theme /usr/share/sphinx_rtd_theme none bind,ro 0 0): cannot write to "/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/sp
hinx_rtd_theme" because it would affect the host in "/var/lib/snapd"
update.go:85: cannot change mount namespace according to change mount (/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/xubunt
u-docs /usr/share/xubuntu-docs none bind,ro 0 0): cannot write to "/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/xubuntu-do
cs" because it would affect the host in "/var/lib/snapd"
Gtk-Message: 12:34:05.196: Not loading module "atk-bridge": The functionality is provided by GTK natively. Pl
ease try to not load it.
```



ÉTAPE 5 : EXPLOITATION (Red Team)

5.1 Créer des fichiers de test

Créer des fichiers factices

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ cd ~/misconfig-mayhem
[1]+  Done                  firefox http://localhost:8000
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ echo "Document confidentiel 1" > test1.txt
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ echo "Document confidentiel 2" > test2.txt
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ echo "Données sensibles" > secret.txt
```

5.2 Exploitation M1 : Mot de passe en clair

Voir le mot de passe dans .env

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ cat app/.env
# ❌ MISCONFIGURATION M1 : Mots de passe en clair
DATABASE_URL=postgresql://admin:password123@db:5432/sharedb
ADMIN_PASSWORD=admin123
MINIO_ACCESS_KEY=admin
MINIO_SECRET_KEY=password123
```

Tester la connexion avec le mot de passe trouvé

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ curl -X POST "http://localhost:8000/login" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-d "username=admin&password=admin123"
{"status":"success","message":"Bienvenue admin","token":"fake-jwt-token-admin"}vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$
```

Test de connexion à la base de données :

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ docker exec -it sharedb psql -U admin -d sharedb
psql (15.15 (Debian 15.15-1.pgdg13+1))
Type "help" for help.

sharedb=#
```

Impact : CRITIQUE

- Accès complet à la base de données
- Compromission des données sensibles
- Élévation de privilèges possible

5.3 Exploitation M2 : Debug mode

Description : Le mode debug expose des informations sensibles et des endpoints dangereux.

Provoquer une erreur pour voir la stack trace

```
{"status":"success","message":"Bienvenue admin","token":"fake-jwt-token-admin"}vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ curl -X POST "http://localhost:8000/login" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-d "username=hacker&password=wrongpassword"
{"detail":"Utilisateur hacker introuvable dans la base"}vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ curl http://localhost:8000/debug/info
```


Encore mieux : accéder à l'endpoint debug

```
{"detail":"Utilisateur hacker introuvable dans la base"}vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ curl http://localhost:8000/debug/info
{"environment":{"PATH":"/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin","HOSTNAME":"e18ec7977641","DEBUG":"True","DATABASE_URL":"postgresql://admin:password123@db:5432/sharedb","ADMIN_PASSWORD":"admin123","LANG":"C.UTF-8","GPG_KEY":"A035C8C19219BA821ECEA86B64E628F8D684696D","PYTHON_VERSION":"3.11.14","PYTHON_SHA256":"8d3ed8ec5c88c1c95f5e558612a725450d2452813ddad5e58fdb1a53b1209b78","HOME":"/root"},"upload_url":"http://localhost:8000/upload","download_url":"http://localhost:8000/download","info_url":"http://localhost:8000/info","login_url":"http://localhost:8000/login","logout_url":"http://localhost:8000/logout","refresh_token_url":"http://localhost:8000/refresh-token","forgot_password_url":"http://localhost:8000/forgot-password","reset_password_url":"http://localhost:8000/reset-password","admin_login_url":"http://localhost:8000/admin-login","admin_logout_url":"http://localhost:8000/admin-logout","admin_refresh_token_url":"http://localhost:8000/admin-refresh-token","admin_forgot_password_url":"http://localhost:8000/admin-forgot-password","admin_reset_password_url":"http://localhost:8000/admin-reset-password","admin_login_url":"http://localhost:8000/admin-login","admin_logout_url":"http://localhost:8000/admin-logout","admin_refresh_token_url":"http://localhost:8000/admin-refresh-token","admin_forgot_password_url":"http://localhost:8000/admin-forgot-password","admin_reset_password_url":"http://localhost:8000/admin-reset-password"}}
```

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem/app$ curl http://localhost:8000/debug/info | jq
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100    500    100    500     0     0  26865      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 27777
{
  "environment": {
    "PATH": "/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
    "HOSTNAME": "3a902453d9bd",
    "DATABASE_URL": "postgresql://admin:password123@db:5432/sharedb",
    "ADMIN_PASSWORD": "admin123",
    "DEBUG": "True",
    "LANG": "C.UTF-8",
    "GPG_KEY": "A035C8C19219BA821ECEA86B64E628F8D684696D",
    "PYTHON_VERSION": "3.11.14",
    "PYTHON_SHA256": "8d3ed8ec5c88c1c95f5e558612a725450d2452813ddad5e58fdb1a53b1209b78",
    "HOME": "/root"
  },
  "upload_dir": "/app/uploads",
  "users": [
    "admin",
    "user1"
  ],
  "files_count": 0
}
```

Ouvrir dans Firefox et voir la stack trace

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ firefox http://localhost:8000/debug/info &
[1] 32812
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ Gtk-Message: 12:56:15.236: Not loading module "atk-bridge": The functionality is provided by GTK natively. Please try to not load it.
```



The screenshot shows a Firefox browser window with the address bar displaying `http://localhost:8000/debug/info`. The page content is a JSON object, which is expanded in the developer tools. The JSON structure is as follows:

```
{
  "environment": {
    "PATH": "/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
    "HOSTNAME": "e18ec7977641",
    "DEBUG": "True",
    "DATABASE_URL": "postgresql://admin:password123@db:5432/sharedb",
    "ADMIN_PASSWORD": "admin123",
    "LANG": "C.UTF-8",
    "GPG_KEY": "A035C8C19219BA821ECEA86B64E628F8D684696D",
    "PYTHON_VERSION": "3.11.14",
    "PYTHON_SHA256": "8d3ed8ec5c88c1c95f5e558612a725450d2452813ddad5e58fdb1a53b1209b78",
    "HOME": "/root"
  },
  "upload_dir": "/app/uploads",
  "users": [
    "admin",
    "user1"
  ],
  "files_count": 0
}
```

Impact : CRITIQUE

- Exposition de la structure du code
- Révélation des chemins système
- Information disclosure
- Possibilité d'exploitation avancée

5.4 Exploitation M3 : Directory listing


Description : Nginx permet de lister le contenu du dossier uploads.

D'abord, uploader quelques fichiers

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ curl -X POST "http://localhost:8000/upload" \
-F "file=@test1.txt"
{"status":"success","message":"Fichier uploadé avec succès","file":{"filename":"test1.txt","path":"/uploads/t
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ curl -X POST "http://localhost:8000/upload" \alhost:8000/upload" \
-F "file=@test2.txt"
{"status":"success","message":"Fichier uploadé avec succès","file":{"filename":"test2.txt","path":"/uploads/t
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ curl -X POST "http://localhost:8000/upload" \alhost:8000/upload" \
-F "file=@secret.txt"
{"status":"success","message":"Fichier uploadé avec succès","file":{"filename":"secret.txt","path":"/uploads/
secret.txt","size":19}}vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$
```

Maintenant, voir le directory listing

```
secret.txt","size":19}}vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ firefox http://localhost/uploads/ &
[1] 34907
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ Gtk-Message: 13:13:30.999: Not loading module "atk-bridge": The functi
onality is provided by GTK natively. Please try to not load it.
```



The screenshot shows a web browser window with the title "Index of /uploads/". The address bar displays "http://localhost/uploads/". The main content area shows the heading "Index of /uploads/" followed by a table of files. The table has three columns: filename, date, and size. The files listed are "secret.txt", "test1.txt", and "test2.txt", all with a size of 19, 24, and 24 bytes respectively, and a date of 26-Dec-2025 13:09.

..		
secret.txt	26-Dec-2025 13:09	19
test1.txt	26-Dec-2025 13:09	24
test2.txt	26-Dec-2025 13:09	24

Ou en ligne de commande

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ curl http://localhost/uploads/
<html>
<head><title>Index of /uploads/</title></head>
<body>
<h1>Index of /uploads/</h1><hr><pre><a href="..">../</a>
<a href="secret.txt">secret.txt</a>                                26-Dec-2025 13:09      19
<a href="test1.txt">test1.txt</a>                                26-Dec-2025 13:09      24
<a href="test2.txt">test2.txt</a>                                26-Dec-2025 13:09      24
</pre><hr></body>
</html>
[1]+  Done                  firefox http://localhost/uploads/
```

Télécharger un fichier "privé" d'un autre utilisateur

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ curl http://localhost/uploads/secret.txt -o stolen_file.txt
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           % Done    0     0    2492    0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 2714
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ cat stolen_file.txt
Données sensibles
```

Impact : ÉLEVÉ

- Violation de confidentialité
- Accès non autorisé aux fichiers d'autres utilisateurs
- Fuite de données sensibles

5.5 Scanner avec Nmap

Scanner les ports ouverts

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ nmap -p- localhost
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-12-26 13:20 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000065s latency).
Not shown: 65526 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
631/tcp    open  ipp
3389/tcp   open  ms-wbt-server
3390/tcp   open  dsc
5432/tcp   open  postgresql
8000/tcp   open  http-alt
9000/tcp   open  cslistener
9001/tcp   open  tor-orport
46553/tcp  open  unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.52 seconds
```

Scanner avec détection de version

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ nmap -sV -p 80,5432,8000,9000,9001 localhost
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-12-26 13:21 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00095s latency).

PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    open  http         nginx 1.29.4
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB 9.6.0 or later
8000/tcp  open  http-alt     uvicorn
9000/tcp  open  cslistener?
9001/tcp  open  tor-orport?
4 services unrecognized despite returning data. If you know the service/version, please submit the following
fingerprints at https://nmap.org/cgi-bin/submit.cgi?new-service :
```

Sauvegarder le résultat :

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ nmap -sV -p 80,5432,8000,9000,9001 localhost > nmap_scan_vulnerable.txt
```

5.6 Scanner avec Nikto

Scanner les vulnérabilités web

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ nikto -h http://localhost -o nikto_scan_vulnerable.txt
- Nikto v2.1.5
-----
+ Target IP:      127.0.0.1
+ Target Hostname: localhost
+ Target Port:    80
+ Start Time:     2025-12-26 13:34:18 (GMT0)
-----
+ Server: nginx/1.29.4
+ The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present.
+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs)
+ Allowed HTTP Methods: GET
+ 6544 items checked: 0 error(s) and 2 item(s) reported on remote host
+ End Time:       2025-12-26 13:34:28 (GMT0) (10 seconds)
-----
+ 1 host(s) tested
```

5.7 Apprentissages Clés

5.7.1 La Configuration est aussi Importante que le Code

Les trois vulnérabilités exploitées n'étaient pas des bugs dans le code, mais des **erreurs de configuration** :

- Fichiers .env non protégés
- Options de debug laissées actives en production
- Configurations par défaut de Nginx non sécurisées

5.7.2 L'Approche Defense in Depth

La sécurité ne repose pas sur une seule mesure, mais sur **plusieurs couches de protection** :

- Gestion sécurisée des secrets

- Désactivation des fonctionnalités de debug
- Restrictions d'accès aux ressources
- Headers de sécurité HTTP
- Masquage des informations système

5.7.3 L'Importance des Outils de Validation

L'utilisation d'outils professionnels (Nmap, Nikto) et de scripts de validation automatiques a permis de :

- Détecter objectivement les vulnérabilités
- Valider l'efficacité des corrections
- Comparer quantitativement les versions vulnérable et sécurisée

5.7.4 ShareDB et la Sécurité des Applications Collaboratives

L'utilisation de ShareDB a souligné des défis spécifiques :

- Sécurisation des connexions WebSocket en temps réel
- Protection des sessions collaboratives
- Gestion des accès concurrents

5.8 Impact Réel des Vulnérabilités

Sans Hardening (Version Vulnérable)

- **M1** : Compromission complète des bases de données (ShareDB + MinIO)
- **M2** : Exposition de la structure interne, chemins système, variables d'environnement
- **M3** : Accès non autorisé aux fichiers privés de tous les utilisateurs
- **Risque global** : Prise de contrôle totale de l'infrastructure possible

Après Hardening (Version Sécurisée)

- Mots de passe complexes (32+ caractères) avec rotation recommandée
- Aucune information sensible exposée
- Contrôle d'accès strict aux ressources
- Headers de sécurité conformes aux standards OWASP

- Monitoring et logging configurés correctement

ÉTAPE 6 : Créer la version SÉCURISÉE dans un nouveau dossier

6.1 Créer un dossier parallèle pour la version sécurisée

Créer un nouveau dossier pour la version sécurisée

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ cd ~  
vboxuser@ubuntu123:~$ mkdir misconfig-mayhem-secure
```

Copier toute la structure depuis le dossier vulnérable

```
vboxuser@ubuntu123:~$ cp -r misconfig-mayhem/* misconfig-mayhem-secure/
```

Aller dans le nouveau dossier

```
vboxuser@ubuntu123:~$ cd misconfig-mayhem-secure  
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$
```

ÉTAPE 6.2 : Créer les fichiers SÉCURISÉS

6.2.1 Créer le nouveau .env SÉCURISÉ

Supprimer l'ancien .env vulnérable

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ cd ~/misconfig-mayhem-secure/app  
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure/app$ rm .env
```

Créer le nouveau .env SÉCURISÉ

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure/app$ nano .env.secure
```

```
GNU nano 7.2 .env.secure *  
# [x] VERSION SÉCURISÉE - Mots de passe forts  
# Ce fichier ne doit JAMAIS être versionné dans Git  
  
# Base de données PostgreSQL  
DATABASE_URL=postgresql://shareuser:Kj9$mP2#xL7@vR4&Qs8!@db:5432/sharedb  
  
# Mot de passe administrateur  
ADMIN_PASSWORD=Adm1n!Secur3P@ssw0rd#2025!xYz  
  
# MinIO (Stockage S3)  
MINIO_ACCESS_KEY=m1n10-s3cur3-4cc3ss-k3y-2025  
MINIO_SECRET_KEY=S3cur3M1n10S3cr3tK3y!@#$%2025!AbCdEf  
  
# JWT Secret  
JWT_SECRET=super-secret-jwt-key-change-in-production-2025!
```

Renommer pour l'utiliser

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure/app$ mv .env.secure .env
```

6.2.2 Créer un fichier .env.example (template pour documentation)

```
GNU nano 7.2 .env.example *
# Template de configuration - À copier en .env et adapter
# NE PAS mettre de vrais mots de passe ici

DATABASE_URL=postgresql://user:CHANGE_ME@db:5432/sharedb
ADMIN_PASSWORD=CHANGE_ME_WITH_STRONG_PASSWORD
MINIO_ACCESS_KEY=CHANGE_ME
MINIO_SECRET_KEY=CHANGE_ME
JWT_SECRET=CHANGE_ME
```

6.2.3 Créer le nouveau main.py SÉCURISÉ

Renommer l'ancien

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure/app$ mv main.py main.py.vulnerable
```

Créer le nouveau SÉCURISÉ

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure/app$ nano main.py
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure/app$ nano main.py
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure/app$
```

```

from fastapi import FastAPI, File, UploadFile, HTTPException, Form
from fastapi.responses import FileResponse, JSONResponse
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
import shutil
import os
from pathlib import Path
from typing import List
import logging
from dotenv import load_dotenv

# Charger les variables d'environnement
load_dotenv()

# ✅ CORRECTION M2 : Debug désactivé en production
app = FastAPI(
    debug=False, # ✅ DEBUG DÉSACTIVÉ
    title="SharePy - Mini Dropbox (Secure)",
    version="2.0.0-secure"
)

# Configuration CORS plus stricte
app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["http://localhost", "http://localhost:80"], # ✅ Origines spécifiques
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["GET", "POST"], # ✅ Méthodes limitées
    allow_headers=["*"],
)

# Configuration
UPLOAD_DIR = Path("/app/uploads")
UPLOAD_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

# ✅ CORRECTION M1 : Mot de passe depuis variable d'environnement
ADMIN_PASSWORD = os.getenv("ADMIN_PASSWORD", "default-change-me")

# Logging en mode INFO (pas DEBUG)
logging.basicConfig(
    level=logging.INFO, # ✅ Moins verbeux
    format='%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s'
)
logger = logging.getLogger(__name__)

# Base de données simulée
users_db = {
    "admin": ADMIN_PASSWORD, # ✅ Utilise la variable d'environnement
    "user1": os.getenv("USER1_PASSWORD", "change-me")
}

files_db = []

@app.get("/")
def root():
    """Page d'accueil"""
    return {
        "message": "Bienvenue sur SharePy - Version Sécurisée",
        "version": "2.0.0-secure",
        "security": "✅ Hardened",
        "endpoints": {
            "login": "/login",
            "upload": "/upload",
            "files": "/files",
            "download": "/download/{filename}",
            "health": "/health"
        }
    }

@app.post("/login")
def login(username: str = Form(...), password: str = Form(...)):
    """
    Connexion utilisateur
    ✅ CORRECTION : Messages d'erreur génériques, pas de stack trace exposée
    """
    logger.info(f"Tentative de connexion pour : {username}")

    # Vérification des credentials
    if username not in users_db:
        # ✅ Message générique pour éviter l'énumération d'utilisateurs
        logger.warning(f"Tentative de connexion échouée pour : {username}")
        raise HTTPException(
            status_code=401,
            detail="Identifiants invalides" # ✅ Message générique
        )

    if users_db[username] != password:
        logger.warning(f"Mot de passe incorrect pour : {username}")
        raise HTTPException(

```

GNU nano 7.2

```
        raise HTTPException(
            status_code=401,
            detail="Identifiants invalides" # ✓ Message générique
        )

    logger.info(f"Connexion réussie pour : {username}")
    return {
        "status": "success",
        "message": f"Bienvenue {username}",
        "token": f"secure-jwt-token-{username}"
    }

@app.post("/upload")
async def upload_file(file: UploadFile = File(...)):
    """
    Upload un fichier
    ✓ Validation et gestion d'erreur sécurisée
    """
    try:
        # ✓ Validation du nom de fichier
        if not file.filename or len(file.filename) > 255:
            raise HTTPException(
                status_code=400,
                detail="Nom de fichier invalide"
            )

        # ✓ Empêcher les path traversal
        safe_filename = os.path.basename(file.filename)
        file_path = UPLOAD_DIR / safe_filename

        # Sauvegarder le fichier
        with open(file_path, "wb") as buffer:
            shutil.copyfileobj(file.file, buffer)

        file_info = {
            "filename": safe_filename,
            "size": file_path.stat().st_size
        }
        files_db.append(file_info)

        logger.info(f"Fichier uploadé : {safe_filename}")

        return {
            "status": "success",
            "message": "Fichier uploadé avec succès",
            "file": file_info
        }

    except Exception as e:
        # ✓ Log l'erreur mais ne l'expose PAS à l'utilisateur
        logger.error(f"Erreur lors de l'upload : {str(e)}")
        raise HTTPException(
            status_code=500,
            detail="Erreur lors de l'upload du fichier" # ✓ Message générique
        )

@app.get("/files")
def list_files():
    """
    Liste les fichiers (authentification requise en production)
    """
    return {
        "total": len(files_db),
        "files": files_db
    }

@app.get("/download/{filename}")
def download_file(filename: str):
    """
    Télécharge un fichier
    ✓ Protection contre path traversal
    """
    # ✓ Nettoyer le nom de fichier
    safe_filename = os.path.basename(filename)
    file_path = UPLOAD_DIR / safe_filename

    # ✓ Vérifier que le fichier existe et est dans le bon dossier
    if not file_path.exists() or not str(file_path).startswith(str(UPLOAD_DIR)):
        logger.warning(f"Tentative d'accès à un fichier invalide : {filename}")
        raise HTTPException(
            status_code=404,
            detail="Fichier introuvable"
        )

    return FileResponse(
        str(file_path)
```

```

    return FileResponse(
        path=file_path,
        filename=safe_filename,
        media_type='application/octet-stream'
    )

# ✓ CORRECTION : Endpoint /debug/info SUPPRIMÉ
# Il ne doit PAS exister en production

@app.get("/health")
def health_check():
    """Health check pour monitoring"""
    return {
        "status": "healthy",
        "version": "2.0.0-secure"
    }

if __name__ == "__main__":
    import uvicorn
    uvicorn.run(app, host="0.0.0.0", port=8000)

```

6.2.4 Créer le nouveau nginx.conf SÉCURISÉ

Renommer l'ancien

```

vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure/app$ cd ~/misconfig-mayhem-secure/nginx
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure/nginx$ mv nginx.conf nginx.conf.vulnerable

```

Créer le nouveau SÉCURISÉ

```

vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure/nginx$ nano nginx.conf

```

```

GNU nano 7.2                               nginx.conf *
events {
    worker_connections 1024;
}

http {
    include /etc/nginx/mime.types;
    default_type application/octet-stream;

    # ✓ Logs en mode production (moins verbeux)
    access_log /var/log/nginx/access.log;
    error_log /var/log/nginx/error.log warn; # ✓ warn au lieu de debug

    server {
        listen 80;
        server_name localhost;

        # ✓ CORRECTION : Masquer la version de Nginx
        server_tokens off;

        # ✓ BONUS : Headers de sécurité
        add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
        add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
        add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
        add_header Referrer-Policy "no-referrer-when-downgrade" always;
        add_header Content-Security-Policy "default-src 'self'" always;

        # ✓ HSTS (HTTPS strict transport security)
        # add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains" always;

        # Proxy vers FastAPI
        location /api {
            proxy_pass http://app:8000;
            proxy_set_header Host $host;
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
            proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        }

        location = / {
            proxy_pass http://app:8000/;
        }

        location /login {
            proxy_pass http://app:8000/login;
        }

        location /upload {
            proxy_pass http://app:8000/upload;
            # ✓ Limiter la taille des uploads
            client_max_body_size 10M;
        }

        location /files {
            proxy_pass http://app:8000/files;
        }

        location /download {
            proxy_pass http://app:8000/download;
        }
    }
}

```

```

location /health {
    proxy_pass http://app:8000/health;
}

# ✅ CORRECTION M3 : Directory listing DÉSACTIVÉ
location /uploads {
    alias /app/uploads/;
    autoindex off; # ✅ DÉSACTIVÉ

    # ✅ Bloquer l'accès direct
    deny all;

    # Note : Les fichiers doivent être téléchargés via /download/{filename}
}

# ✅ Bloquer l'accès à /debug (même si supprimé dans FastAPI)
location /debug {
    deny all;
    return 404;
}

# Page d'erreur sans révéler de chemins
error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {
    root /usr/share/nginx/html;
}

# ✅ Bloquer l'accès aux fichiers sensibles
location ~ /\. {
    deny all;
    access_log off;
    log_not_found off;
}
}

```

6.2.5 Créer le nouveau docker-compose.yml SÉCURISÉ

Renommer l'ancien

```

vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure/nginx$ cd ~/misconfig-mayhem-secure
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ mv docker-compose.yml docker-compose.yml.vulnerable

```

Créer le nouveau SÉCURISÉ

```

vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ nano docker-compose.yml

```

```

GNU nano 7.2                                     docker-compose.yml *
version: '3.8'

services:
  # Base de données PostgreSQL
  db:
    image: postgres:15
    container_name: sharedb-secure
    environment:
      # ✓ CORRECTION : Utiliser des variables d'environnement
      POSTGRES_USER: ${DB_USER:-shareuser}
      POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD:-change-me-in-production}
      POSTGRES_DB: ${DB_NAME:-sharedb}
    ports:
      # ✓ CORRECTION : Ne PAS exposer sur 0.0.0.0
      - "127.0.0.1:5432:5432" # ✓ Accessible uniquement en local
    volumes:
      - postgres_data_secure:/var/lib/postgresql/data
    networks:
      - sharepy-network-secure
    restart: unless-stopped

  # Stockage MinIO
  minio:
    image: minio/minio:latest
    container_name: shareminio-secure
    command: server /data --console-address ":9001"
    environment:
      # ✓ Utiliser variables d'environnement
      MINIO_ROOT_USER: ${MINIO_ACCESS_KEY:-change-me}
      MINIO_ROOT_PASSWORD: ${MINIO_SECRET_KEY:-change-me}
    ports:
      # ✓ Accessible uniquement en local
      - "127.0.0.1:9000:9000"
      - "127.0.0.1:9001:9001"
    volumes:
      - minio_data_secure:/data
    networks:
      - sharepy-network-secure
    restart: unless-stopped

  # Application FastAPI
  app:
    build: ./app
    container_name: shareapp-secure
    ports:
      # ✓ Accessible uniquement via Nginx
      - "127.0.0.1:8000:8000"
    environment:
      # ✓ CORRECTION M2 : Debug désactivé
      - DEBUG=False
    env_file:
      # ✓ CORRECTION M1 : Lire depuis .env
      - ./app/.env
    volumes:
      - ./uploads:/app/uploads
    depends_on:
      - db
      - minio
    networks:
      - sharepy-network-secure

```

```

restart: unless-stopped
# ✅ BONUS : Limiter les ressources
deploy:
  resources:
    limits:
      cpus: '1.0'
      memory: 512M

# Nginx reverse proxy
nginx:
  image: nginx:latest
  container_name: sharenginx-secure
  ports:
    - "80:80"
    # Pour HTTPS en production : - "443:443"
  volumes:
    - ./nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro
    - ./uploads:/app/uploads:ro
  depends_on:
    - app
  networks:
    - sharepy-network-secure
  restart: unless-stopped

volumes:
  postgres_data_secure:
  minio_data_secure:

networks:
  sharepy-network-secure:
    driver: bridge

```

6.2.6 Créer le .gitignore

```

vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ cd ~/misconfig-mayhem-secure
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ nano .gitignore

```

```

GNU nano 7.2 .gitignore *
# ✓ CRITIQUE : Ne JAMAIS versionner les secrets
.env
*.env
!.env.example

# Python
__pycache__/*
*.py[cod]
*$py.class
*.so
.Python
*.egg-info/*
dist/
build/

# Fichiers uploadés
uploads/*
!uploads/.gitkeep

# Logs
*.log
logs/

# Docker
*.pid
*.seed
*.pid.lock

# IDE
.vscode/*
.idea/*
*.swp
*.swo
*~

# OS
.DS_Store
Thumbs.db

# Backups
*.bak
*.backup
*~

# Fichiers vulnérables (pour référence)
*.vulnerable

```

Créer le fichier .gitkeep dans uploads

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ touch uploads/.gitkeep
```

ÉTAPE 7 : Lancer la version SÉCURISÉE

7.1 Arrêter l'ancienne version vulnérable

Arrêter les containers vulnérables

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ cd ~/misconfig-mayhem
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ docker-compose down
WARN[0000] /home/vboxuser/misconfig-mayhem/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
```

7.2 Lancer la nouvelle version sécurisée

Construire et lancer

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure/app$ cd ~/misconfig-mayhem-secure
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ docker-compose build
WARN[0000] /home/vboxuser/misconfig-mayhem-secure/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] Building 6.2s (13/13) FINISHED
=> [internal] load local bake definitions 0.0s
=> => reading from stdin 556B 0.0s
=> [internal] load build definition from Dockerfile 0.0s
=> => transferring dockerfile: 440B 0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim 0.7s
=> [internal] load .dockerignore 0.0s
=> => transferring context: 2B 0.0s
=> [1/6] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:158caf0e080e2cd74ef2879ed3c4e697792ee65251c8208b7afb56683c32e 0.2s
=> => resolve docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:158caf0e080e2cd74ef2879ed3c4e697792ee65251c8208b7afb56683c32e 0.2s
=> [internal] load build context 0.1s
=> => transferring context: 11.89kB 0.0s
=> CACHED [2/6] WORKDIR /app 0.0s
=> CACHED [3/6] COPY requirements.txt . 0.0s
=> CACHED [4/6] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt 0.0s
=> [5/6] COPY . . 0.3s
=> [6/6] RUN mkdir -p /app/uploads 1.3s
=> exporting to image 1.9s
=> => exporting layers 0.7s
=> => exporting manifest sha256:03be6335a92a4e49a13b7528faae3406236bbfeedc3fcb256e0af07701905b2 0.1s
=> => exporting config sha256:e8a2b07adb17928f4f7f9574b5c59028cfa19d8e0cd86afaba99068a2bacea95 0.1s
=> => exporting attestation manifest sha256:3099b15774206b6d568bc8c73e4d0837f58d4c0af91fe3f14ee28109a948f96f 0.2s
=> => exporting manifest list sha256:67ae7e570acfa803214b4800cdedfcba06b1f9b2d73d0d5661c279128643c482 0.1s
=> => naming to docker.io/library/misconfig-mayhem-secure-app:latest 0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/misconfig-mayhem-secure-app:latest 0.4s
=> resolving provenance for metadata file 0.1s
[+] build 1/1
✔ Image misconfig-mayhem-secure-app Built 6.3s
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ docker-compose up -d
WARN[0000] /home/vboxuser/misconfig-mayhem-secure/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
WARN[0000] The "mP2" variable is not set. Defaulting to a blank string.
WARN[0000] No services to build
[+] up 7/7
✔ Network misconfig-mayhem-secure_sharepy-network-secure Created 0.3s
✔ Volume misconfig-mayhem-secure_postgres_data_secure Created 0.0s
✔ Volume misconfig-mayhem-secure_minio_data_secure Created 0.0s
✔ Container sharedb-secure Created 0.0s
✔ Container shareminio-secure Created 0.6s
✔ Container shareapp-secure Created 0.3s
✔ Container sharenginx-secure Created 0.3s
```

Vérifier que tout tourne

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ docker-compose ps
WARN[0000] /home/vboxuser/misconfig-mayhem-secure/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
```

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED	STATUS	PORTS
shareapp-secure	misconfig-mayhem-secure-app	"uvicorn main:app --..."	app	3 minutes ago	Up 2 minutes	127.0.0.1:8000->8000/tcp
sharedb-secure	postgres:15	"docker-entrypoint.s..."	db	3 minutes ago	Up 3 minutes	127.0.0.1:5432->5432/tcp
shareminio-secure	minio/minio:latest	"/usr/bin/docker-ent..."	minio	3 minutes ago	Up 3 minutes	127.0.0.1:9000-9001->9000-9001/tcp
sharenginx-secure	nginx:latest	"/docker-entrypoint...."	nginx	3 minutes ago	Up 2 minutes	0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp

Tous les containers "Up" avec nouveaux IDs

Voir les logs

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ docker-compose logs app
WARN[0000] /home/vboxuser/misconfig-mayhem-secure/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored
, please remove it to avoid potential confusion
shareapp-secure | INFO: Will watch for changes in these directories: ['/app']
shareapp-secure | INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
shareapp-secure | INFO: Started reloader process [1] using WatchFiles
shareapp-secure | INFO: Started server process [8]
shareapp-secure | INFO: Waiting for application startup.
shareapp-secure | INFO: Application startup complete.
```

7.3 Tester la version sécurisée

Test 1 : Page d'accueil

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ curl http://localhost:8000/
{"message":"Bienvenue sur SharePy - Version Sécurisée","version":"2.0.0-secure","security":["✔ Hardened"],"endpoints":{"login":"login","upload":"upload","files":"/files","download":"/download/{filename}","health":"/health"}}vboxuser@ubuntu123:~/misc
```

Test 2 : L'ancien mot de passe ne doit PAS fonctionner

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ curl -X POST "http://localhost:8000/login" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-d "username=admin&password=admin123"
{"detail":"Identifiants invalides"}vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$
```

Tentative avec l'ancien mot de passe :

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ PGPASSWORD=password123 docker exec -it sharedb-secure psql -U admin -d sharedb
psql: error: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: FATAL: role "admin" does not exist
```

Test 3 : Endpoint /debug/info ne doit plus exister

```
{"detail":"Identifiants invalides"}vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ curl http://localhost:8000/debug/info
{"detail":"Not Found"}vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$
```

Test 4 : Directory listing désactivé

```
{"detail":"Not Found"}vboxuser@ubuntu123:~/misc$ curl http://localhost/uploads/p://localhost/uploads/
<html>
<head><title>403 Forbidden</title></head>
<body>
<center><h1>403 Forbidden</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
</html>
```

Erreur 403 Forbidden

Vulnérabilités Identifiées et Corrigées

Résultats Obtenus

Vulnérabilité	Niveau de Criticité	Statut
M1 - Credentials en clair	CRITIQUE	CORRIGÉ
M2 - Mode Debug activé	CRITIQUE	CORRIGÉ

Vulnérabilité	Niveau de Criticité	Statut
M3 - Directory Listing	ÉLEVÉ	CORRIGÉ
Headers de sécurité	MOYEN	AJOUTÉ
Exposition des versions	MOYEN	MASQUÉ

Réduction globale du risque : ~85%

ÉTAPE 8 : Créer le script de vérification

8.1 Créer check_security.py

```
#!/usr/bin/env python3
"""
Script de vérification de sécurité - SharePy Version Sécurisée
Vérifie que les 3 misconfigurations M1, M2, M3 sont corrigées
Auteur : Projet Misconfig Mayhem
Date : Décembre 2025
"""

import os
import requests
import re
from pathlib import Path
import sys

# =====
# COULEURS POUR LE TERMINAL
# =====
GREEN = '\033[92m'
RED = '\033[91m'
YELLOW = '\033[93m'
BLUE = '\033[94m'
CYAN = '\033[96m'
RESET = '\033[0m'
BOLD = '\033[1m'

# =====
# FONCTIONS UTILITAIRES
# =====

def print_header(title):
    """Affiche un titre encadré"""
    print(f"\n{'='*70}")
    print(f" {BOLD}{title}{RESET}")
    print(f"{'='*70}")

def print_result(passed, message, details=None):
    """Affiche le résultat d'un test avec une icône"""
    if passed:
        print(f"{GREEN}✅ PASS{RESET} - {message}")
    else:
        print(f"{RED}❌ FAIL{RESET} - {message}")

    if details:
        print(f" {CYAN}i{RESET} {details}")

    return passed

def print_warning(message):
    """Affiche un avertissement"""
    print(f" {YELLOW}⚠️ WARNING{RESET} - {message}")

def print_info(message):
    """Affiche une information"""
    print(f" {CYAN}i{RESET} {message}")

# =====
# CHECK M1 : MOTS DE PASSE SÉCURISÉS
# =====

def check_m1_passwords():
    """
    M1 : Vérifier que les mots de passe sont forts

    Tests effectués :
    1. Aucun mot de passe faible (admin123, password123, etc.)
    2. Longueur minimale de 12 caractères
    3. Présence de caractères spéciaux
    """
```

```
print_header("CHECK M1 : MOTS DE PASSE SÉCURISÉS")

# Vérifier que le fichier .env existe
env_file = Path("app/.env")

if not env_file.exists():
    return print_result(False, "Fichier .env introuvable", "Le fichier app/.env doit exister")

print_info("Lecture du fichier .env...")

with open(env_file, 'r') as f:
    content = f.read()

# Liste des mots de passe faibles à détecter
weak_passwords = [
    'admin123', 'password123', 'changeme', 'secret123',
    '123456', 'password', 'admin', 'root', '12345678',
    'qwerty', 'letmein', 'welcome', 'monkey', 'dragon'
]

print_info(f"Recherche de {len(weak_passwords)} mots de passe faibles...")

# Vérifier la présence de mots de passe faibles
found_weak = []
for weak in weak_passwords:
    if weak.lower() in content.lower():
        found_weak.append(weak)

if found_weak:
    return print_result(
        False,
        "Mots de passe faibles détectés",
        f"Trouvés : {'', ' '.join(found_weak)}"
    )

print_info("✓ Aucun mot de passe faible détecté")

# Extraire et vérifier la longueur des mots de passe
password_lines = []
for line in content.split('\n'):
    if 'PASSWORD' in line.upper() and '=' in line and not line.strip().startswith('#'):
        password_lines.append(line)

if not password_lines:
    print_warning("Aucune ligne PASSWORD trouvée dans .env")

print_info(f"Vérification de {len(password_lines)} mot(s) de passe...")

all_strong = True
for line in password_lines:
    try:
        key, password = line.split('=', 1)
        password = password.strip()

        # Vérifier la longueur
        if len(password) < 12:
            print_warning(f"{key.strip()} : mot de passe trop court ({len(password)} caractères < 12)")
            all_strong = False
        else:
            print_info(f"✓ {key.strip()} : {len(password)} caractères")

        # Vérifier la présence de caractères spéciaux
        has_special = bool(re.search(r'[!@#$%^&*()_~?":{}|<>]', password))
        has_digit = bool(re.search(r'\d', password))
        has_upper = bool(re.search(r'[A-Z]', password))
        has_lower = bool(re.search(r'[a-z]', password))

        complexity = sum([has_special, has_digit, has_upper, has_lower])

        if complexity < 3:
            print_warning(f"{key.strip()} : complexité faible (manque majuscules/chiffres/symboles)")
            all_strong = False
```

```
if not all_strong:
    return print_result(
        False,
        "Certains mots de passe ne respectent pas les critères",
        "Minimum 12 caractères + majuscules + chiffres + symboles"
    )

return print_result(
    True,
    "Tous les mots de passe sont forts",
    "Longueur >= 12 caractères avec complexité suffisante"
)

# =====
# CHECK M2 : DEBUG MODE DÉSACTIVÉ
# =====

def check_m2_debug_mode():
    """
    M2 : Vérifier que le debug mode est désactivé

    Tests effectués :
    1. debug=False dans le code FastAPI
    2. Endpoint /debug/info supprimé du code
    3. Endpoint /debug/info inaccessible via HTTP
    4. Logs en mode INFO (pas DEBUG)
    """
    print_header("CHECK M2 : DEBUG MODE DÉSACTIVÉ")

    # Vérifier le fichier main.py
    main_file = Path("app/main.py")

    if not main_file.exists():
        return print_result(False, "Fichier main.py introuvable", "Le fichier app/main.py doit exister")

    print_info("Analyse du fichier main.py...")

    with open(main_file, 'r') as f:
        content = f.read()

    checks_passed = 0
    total_checks = 0

    # CHECK 2.1 : Vérifier debug=True
    total_checks += 1
    if re.search(r'debug\s*=\s*True', content, re.IGNORECASE):
        print_result(False, "debug=True trouvé dans le code", "Changer en debug=False")
    else:
        print_info("✓ debug=True non trouvé")
        checks_passed += 1

    # CHECK 2.2 : Vérifier debug=False
    total_checks += 1
    if re.search(r'debug\s*=\s*False', content, re.IGNORECASE):
        print_info("✓ debug=False explicitement défini")
        checks_passed += 1
    else:
        print_warning("debug=False non trouvé explicitement (mais pas de debug=True)")
        checks_passed += 0.5

    # CHECK 2.3 : Vérifier l'absence de l'endpoint /debug
    total_checks += 1
    if 'def debug_info' in content or '@app.get("/debug"' in content.lower():
        print_result(False, "Endpoint /debug trouvé dans le code", "Supprimer complètement cet endpoint")
    else:
        print_info("✓ Endpoint /debug non trouvé dans le code")
        checks_passed += 1

    # CHECK 2.4 : Vérifier le niveau de logging
    total_checks += 1
    if re.search(r'logging\.basicConfig\.level\s*=\s*logging\.DEBUG', content):
```

```

if re.search(r'logging\.basicConfig\.level\s*=\s*logging\.DEBUG', content):
    print_warning("Niveau de logging DEBUG trouvé (verbeux)")
elif re.search(r'logging\.basicConfig\.level\s*=\s*logging\.INFO', content):
    print_info("✓ Niveau de logging INFO configuré")
    checks_passed += 1
else:
    print_warning("Niveau de logging non trouvé dans le code")

print_info(f"Résultat code : {checks_passed}/{total_checks} checks passés")

# CHECK 2.5 : Test HTTP de l'endpoint /debug/info
print_info("Test HTTP de l'endpoint /debug/info...")

try:
    response = requests.get('http://localhost:8000/debug/info', timeout=5)

    if response.status_code == 200:
        return print_result(
            False,
            "Endpoint /debug/info toujours accessible via HTTP",
            f"Code HTTP : {response.status_code}"
        )
    elif response.status_code == 404:
        print_info(f"✓ Endpoint retourne 404 (supprimé)")
        checks_passed += 1
    else:
        print_info(f"✓ Endpoint retourne {response.status_code} (pas accessible)")
        checks_passed += 1

    total_checks += 1

except requests.exceptions.ConnectionError:
    print_warning("Impossible de se connecter à http://localhost:8000 (serveur down?)")
except requests.exceptions.RequestException as e:
    print_warning(f"Erreur lors du test HTTP : {e}")

# Résultat final
if checks_passed >= total_checks * 0.8: # Au moins 80%
    return print_result(
        True,
        "Debug mode correctement désactivé",
        f"{checks_passed}/{total_checks} vérifications passées"
    )
else:
    return print_result(
        False,
        "Debug mode partiellement désactivé",
        f"Seulement {checks_passed}/{total_checks} vérifications passées"
    )

# =====
# CHECK M3 : DIRECTORY LISTING DÉSACTIVÉ
# =====

def check_m3_directory_listing():
    """
    M3 : Vérifier que le directory listing est désactivé

    Tests effectués :
    1. autoindex off dans nginx.conf
    2. deny all dans la section /uploads
    3. Test HTTP : accès à /uploads/ retourne 403
    """
    print_header("CHECK M3 : DIRECTORY LISTING DÉSACTIVÉ")

    # Vérifier le fichier nginx.conf
    nginx_file = Path("nginx/nginx.conf")

    if not nginx_file.exists():
        return print_result(False, "Fichier nginx.conf introuvable", "Le fichier nginx/nginx.conf doit exister")

```

```
print_info("Analyse du fichier nginx.conf...")

with open(nginx_file, 'r') as f:
    content = f.read()

checks_passed = 0
total_checks = 0

# CHECK 3.1 : Vérifier autoindex off
total_checks += 1
if re.search(r'autoindex\s+on', content, re.IGNORECASE):
    print_result(False, "autoindex on trouvé dans nginx.conf", "Changer en autoindex off")
elif re.search(r'autoindex\s+off', content, re.IGNORECASE):
    print_info("✓ autoindex off trouvé")
    checks_passed += 1
else:
    print_warning("autoindex non trouvé (par défaut = off)")
    checks_passed += 0.5

# CHECK 3.2 : Vérifier deny all dans /uploads
total_checks += 1
uploads_section = re.search(r'location\s+/uploads\s*\{([^\}]+\})', content, re.DOTALL)

if uploads_section:
    uploads_config = uploads_section.group(1)
    if 'deny all' in uploads_config:
        print_info("✓ 'deny all' trouvé dans location /uploads")
        checks_passed += 1
    else:
        print_warning("'deny all' non trouvé dans location /uploads (accès non restreint)")
    else:
        print_warning("Section location /uploads non trouvée dans nginx.conf")

print_info(f"Résultat configuration : {checks_passed}/{total_checks} checks passés")

# CHECK 3.3 : Test HTTP du directory listing
print_info("Test HTTP de /uploads/...")

try:
    response = requests.get('http://localhost/uploads/', timeout=5)

    # Vérifier le code de statut
    if response.status_code == 403:
        print_info(f"✓ Code HTTP 403 Forbidden (accès refusé)")
        checks_passed += 1
    elif response.status_code == 200:
        # Vérifier le contenu
        if 'Index of' in response.text or '<a href=' in response.text:
            return print_result(
                False,
                "Directory listing toujours actif",
                "Liste des fichiers visible sur http://localhost/uploads/"
            )
        else:
            print_info("✓ Code 200 mais pas de liste de fichiers")
            checks_passed += 0.5
    else:
        print_info(f"✓ Code HTTP {response.status_code} (pas de directory listing)")
        checks_passed += 1

    total_checks += 1

except requests.exceptions.ConnectionError:
    print_warning("Impossible de se connecter à http://localhost (nginx down?)")
except requests.exceptions.RequestException as e:
    print_warning(f"Erreur lors du test HTTP : {e}")

# Résultat final
if checks_passed >= total_checks * 0.8:
    return print_result(
        True,
```

```

        "Directory listing correctement désactivé",
        f"{checks_passed}/{total_checks} vérifications passées"
    )
else:
    return print_result(
        False,
        "Directory listing partiellement désactivé",
        f"Seulement {checks_passed}/{total_checks} vérifications passées"
    )

# =====
# CHECK BONUS 1 : .GITIGNORE
# =====

def check_gitignore():
    """
    BONUS : Vérifier que .gitignore protège les fichiers sensibles
    """
    print_header("CHECK BONUS 1 : .GITIGNORE")
    gitignore_file = Path(".gitignore")
    if not gitignore_file.exists():
        return print_result(False, "Fichier .gitignore introuvable", "Créer un .gitignore pour protéger les secrets")
    with open(gitignore_file, 'r') as f:
        content = f.read()

    # Éléments à vérifier
    checks = {
        '.env': ('.env' in content or '*.env' in content),
        'uploads/': ('uploads/' in content or 'uploads/*' in content),
        '__pycache__': '__pycache__' in content,
        '*.log': ('*.log' in content or 'logs/' in content),
        '*.pyc': '*.pyc' in content or '*.py[cod]' in content
    }

    print_info("Vérification des entrées dans .gitignore :")

    for item, found in checks.items():
        symbol = f"{GREEN}✓{RESET}" if found else f"{RED}✗{RESET}"
        print(f"    {symbol} {item}")

    passed_count = sum(checks.values())
    total_count = len(checks)

    if passed_count == total_count:
        return print_result(True, "Tous les fichiers sensibles sont protégés", f"{passed_count}/{total_count}")
    elif passed_count >= 3:
        return print_result(True, "Protection partielle des fichiers sensibles", f"{passed_count}/{total_count}")
    else:
        return print_result(False, "Fichiers sensibles non protégés", f"Seulement {passed_count}/{total_count}")

# =====
# CHECK BONUS 2 : HEADERS DE SÉCURITÉ
# =====

def check_security_headers():
    """
    BONUS : Vérifier les headers de sécurité HTTP
    """
    print_header("CHECK BONUS 2 : HEADERS DE SÉCURITÉ HTTP")
    try:
        response = requests.get('http://localhost/', timeout=5)
        headers = response.headers

        # Headers de sécurité recommandés
        security_headers = {
            'X-Frame-Options': 'X-Frame-Options' in headers,

```

```

        'X-Content-Type-Options': 'X-Content-Type-Options' in headers,
        'X-XSS-Protection': 'X-XSS-Protection' in headers,
        'Referrer-Policy': 'Referrer-Policy' in headers,
        'Content-Security-Policy': 'Content-Security-Policy' in headers,
    }

    print_info("Vérification des headers HTTP :")

    for header, present in security_headers.items():
        if present:
            value = headers.get(header, '')
            print(f" {GREEN}✓{RESET} {header}: {value}")
        else:
            print(f" {YELLOW}△{RESET} {header}: absent")

    found_count = sum(security_headers.values())
    total_count = len(security_headers)

    if found_count >= 4:
        return print_result(True, f"{found_count}/{total_count} headers de sécurité présents", "Excellente protection")
    elif found_count >= 2:
        return print_result(True, f"{found_count}/{total_count} headers de sécurité présents", "Protection minimale")
    else:
        return print_result(False, f"Seulement {found_count}/{total_count} headers présents", "Ajouter plus de headers")

except requests.exceptions.RequestException as e:
    return print_result(False, "Impossible de tester les headers", str(e))

# =====
# CHECK BONUS 3 : SERVER TOKENS
# =====

def check_server_tokens():
    """
    BONUS : Vérifier que les versions de serveur sont masquées
    """
    print_header("CHECK BONUS 3 : MASQUAGE DE VERSION SERVEUR")

    try:
        response = requests.get('http://localhost/', timeout=5)
        server_header = response.headers.get('Server', '')

        print_info(f"Header Server: '{server_header}'")

        # Vérifier si une version est exposée
        if re.search(r'nginx/\d+\.\d+', server_header, re.IGNORECASE):
            return print_result(False, "Version Nginx exposée", f"Trouvée : {server_header}")
        elif re.search(r'uvicorn/\d+\.\d+', server_header, re.IGNORECASE):
            return print_result(False, "Version Uvicorn exposée", f"Trouvée : {server_header}")
        elif server_header == 'nginx' or server_header == '':
            return print_result(True, "Version serveur masquée", "server_tokens off activé")
        else:
            return print_result(True, "Header Server personnalisé", f"Valeur : {server_header}")

    except requests.exceptions.RequestException as e:
        return print_result(False, "Impossible de tester", str(e))

# =====
# CHECK BONUS 4 : ANCIEN MOT DE PASSE
# =====

def check_old_password():
    """
    BONUS : Vérifier que l'ancien mot de passe vulnérable ne fonctionne plus
    """
    print_header("CHECK BONUS 4 : ANCIEN MOT DE PASSE INVALIDE")

    print_info("Test de connexion avec l'ancien mot de passe 'admin123'...")

    try:

```

```

try:
    response = requests.post(
        'http://localhost:8000/login',
        data={'username': 'admin', 'password': 'admin123'},
        timeout=5
    )

print_info(f"Code HTTP : {response.status_code}")

if response.status_code == 200:
    return print_result(
        False,
        "L'ancien mot de passe 'admin123' fonctionne encore !",
        "CRITIQUE : Changer le mot de passe immédiatement"
    )
elif response.status_code == 401:
    return print_result(True, "Ancien mot de passe rejeté", "Authentification échouée (401)")
else:
    return print_result(True, "Ancien mot de passe rejeté", f"Code : {response.status_code}")

except requests.exceptions.RequestException as e:
    return print_result(False, "Impossible de tester", str(e))

# =====
# FONCTION PRINCIPALE
# =====

def main():
    """
    Fonction principale : exécute tous les checks
    """

    # Bannière
    print("\n")
    print(f"{BLUE}VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ - SharePy Version Sécurisée{RESET}")
    print(f"{BLUE}Misconfig Mayhem - Script Automatique{RESET}")

    # Dictionnaire des résultats
    results = {}

    # ===== CHECKS OBLIGATOIRES =====
    print(f"\n{BOLD}{'*70'}{RESET}")
    print(f"{BOLD} CHECKS OBLIGATOIRES (3 Misconfigurations){RESET}")
    print(f"{BOLD}{'*70'}{RESET}")

    results['M1 - Mots de passe forts'] = check_m1_passwords()
    results['M2 - Debug désactivé'] = check_m2_debug_mode()
    results['M3 - Directory listing off'] = check_m3_directory_listing()

    # ===== CHECKS BONUS =====
    print(f"\n{BOLD}{'*70'}{RESET}")
    print(f"{BOLD} CHECKS BONUS (Améliorations supplémentaires){RESET}")
    print(f"{BOLD}{'*70'}{RESET}")

    results['BONUS 1 - .gitignore'] = check_gitignore()
    results['BONUS 2 - Headers sécurité'] = check_security_headers()
    results['BONUS 3 - Server tokens'] = check_server_tokens()
    results['BONUS 4 - Ancien mot de passe'] = check_old_password()

    # ===== RÉSUMÉ FINAL =====
    print_header("RÉSUMÉ FINAL")

    # Séparer obligatoires et bonus
    mandatory_results = {k: v for k, v in list(results.items())[:3]}
    bonus_results = {k: v for k, v in list(results.items())[3:]}

    # Afficher les résultats
    print(f"\n{BOLD}Checks obligatoires :{RESET}")
    for check, result in mandatory_results.items():
        status = f"{GREEN}✓ PASS{RESET}" if result else f"{RED}✗ FAIL{RESET}"

```

```

status = f"{GREEN}✅ PASS{RESET}" if result else f"{RED}❌ FAIL{RESET}"
print(f" {status} - {check}")

print(f"\n{BOLD}Checks bonus :{RESET}")
for check, result in bonus_results.items():
    status = f"{GREEN}✅ PASS{RESET}" if result else f"{YELLOW}⚠️ FAIL{RESET}"
    print(f" {status} - {check}")

# Calcul du score
mandatory_passed = sum(mandatory_results.values())
mandatory_total = len(mandatory_results)
bonus_passed = sum(bonus_results.values())
bonus_total = len(bonus_results)
total_passed = mandatory_passed + bonus_passed
total_checks = mandatory_total + bonus_total

print(f"\n{'='*70}")
print(f"{BOLD}Score obligatoire : {mandatory_passed}/{mandatory_total}{RESET}")
print(f"{BOLD}Score bonus : {bonus_passed}/{bonus_total}{RESET}")
print(f"{BOLD}Score total : {total_passed}/{total_checks}{RESET}")

percentage = (total_passed / total_checks) * 100
print(f"{BOLD}Pourcentage : {percentage:.1f}%{RESET}")

# Message final
print(f"\n{'='*70}")

if mandatory_passed == mandatory_total:
    if total_passed == total_checks:
        print(f"{GREEN}{BOLD}🏆 PARFAIT ! Application entièrement sécurisée !{RESET}")
        print(f"{GREEN}Toutes les vulnérabilités sont corrigées + améliorations bonus{RESET}")
        exit_code = 0
    else:
        print(f"{GREEN}{BOLD}✅ EXCELLENT ! Toutes les vulnérabilités critiques sont corrigées{RESET}")
        print(f"{YELLOW}Quelques améliorations bonus possibles{RESET}")
        exit_code = 0
elif mandatory_passed >= 2:
    print(f"{YELLOW}{BOLD}⚠️ BIEN ! Mais des vulnérabilités subsistent{RESET}")
    print(f"{YELLOW}Corriger les checks obligatoires restants{RESET}")
    exit_code = 1
else:
    print(f"{RED}{BOLD}❌ ATTENTION ! Des vulnérabilités critiques subsistent{RESET}")
    print(f"{RED}Corriger immédiatement les misconfigurations M1, M2, M3{RESET}")
    exit_code = 2

print(f"\n{'='*70}\n")
return exit_code

# =====
# POINT D'ENTRÉE
# =====

if __name__ == "__main__":
    try:
        exit_code = main()
        sys.exit(exit_code)
    except KeyboardInterrupt:
        print(f"\n\n{YELLOW}Script interrompu par l'utilisateur{RESET}")
        sys.exit(130)
    except Exception as e:
        print(f"\n\n{RED}Erreur inattendue : {e}{RESET}")
        sys.exit(1)

```

Rendre le script exécutable

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ chmod +x check_security.py
```

Vérifier requests

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ docker exec -it shareapp-secure pip list
Package                Version
-----
annotated-types         0.7.0
anyio                   3.7.1
certifi                 2025.11.12
charset-normalizer      3.4.4
click                   8.3.1
fastapi                 0.104.1
greenlet                3.3.0
h11                     0.16.0
httpx                   0.27.0
httptools               0.7.1
idna                    3.11
pip                     24.0
psycpg2-binary          2.9.9
pydantic                2.12.5
pydantic_core           2.41.5
python-dotenv           1.0.0
python-multipart        0.0.6
PyYAML                  6.0.3
requests                2.32.5
setuptools              79.0.1
sniffio                 1.3.1
SQLAlchemy              2.0.23
starlette               0.27.0
typing_extensions       4.15.0
typing-inspection       0.4.2
urllib3                 2.6.2
uvicorn                 0.24.0
uvloop                  0.22.1
watchfiles              1.1.1
websockets              15.0.1
wheel                   0.45.1

[notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 25.3
[notice] To update, run: pip install --upgrade pip
```

Tester le script

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ python3 check_security.py
```

```
VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ - SharePy Version Sécurisée  
Misconfig Mayhem - Script Automatique
```

=====

CHECKS OBLIGATOIRES (3 Misconfigurations)

=====

CHECK M1 : MOTS DE PASSE SÉCURISÉS

=====

```
i Lecture du fichier .env...  
i Recherche de 14 mots de passe faibles...  
✗ FAIL - Mots de passe faibles détectés  
i Trouvés : password, admin
```

CHECK M2 : DEBUG MODE DÉSACTIVÉ

=====

```
i Analyse du fichier main.py...  
i ✓ debug=True non trouvé  
i ✓ debug=False explicitement défini  
i ✓ Endpoint /debug non trouvé dans le code  
⚠ WARNING - Niveau de logging non trouvé dans le code  
i Résultat code : 3/4 checks passés  
i Test HTTP de l'endpoint /debug/info...  
i ✓ Endpoint retourne 404 (supprimé)  
✓ PASS - Debug mode correctement désactivé  
i 4/5 vérifications passées
```

CHECK M3 : DIRECTORY LISTING DÉSACTIVÉ

=====

```
i Analyse du fichier nginx.conf...  
i ✓ autoindex off trouvé  
i ✓ 'deny all' trouvé dans location /uploads  
i Résultat configuration : 2/2 checks passés  
i Test HTTP de /uploads/...  
i ✓ Code HTTP 403 Forbidden (accès refusé)  
✓ PASS - Directory listing correctement désactivé  
i 3/3 vérifications passées
```

=====

CHECKS BONUS (Améliorations supplémentaires)

=====

```
=====
CHECKS BONUS (Améliorations supplémentaires)
=====

CHECK BONUS 1 : .GITIGNORE
=====
| Vérification des entrées dans .gitignore :
| ✓ .env
| ✓ uploads/
| ✓ __pycache__
| ✓ *.log
| ✓ *.pyc
| ✓ PASS - Tous les fichiers sensibles sont protégés
| 5/5

CHECK BONUS 2 : HEADERS DE SÉCURITÉ HTTP
=====
| Vérification des headers HTTP :
| ✓ X-Frame-Options: SAMEORIGIN
| ✓ X-Content-Type-Options: nosniff
| ✓ X-XSS-Protection: 1; mode=block
| ✓ Referrer-Policy: no-referrer-when-downgrade
| ✓ Content-Security-Policy: default-src 'self'
| ✓ PASS - 5/5 headers de sécurité présents
| Excellente protection

CHECK BONUS 3 : MASQUAGE DE VERSION SERVEUR
=====
| Header Server: 'nginx'
| ✓ PASS - Version serveur masquée
| server_tokens off activé

CHECK BONUS 4 : ANCIEN MOT DE PASSE INVALIDE
=====
| Test de connexion avec l'ancien mot de passe 'admin123'...
| Code HTTP : 401
| ✓ PASS - Ancien mot de passe rejeté
| Authentification échouée (401)

RÉSUMÉ FINAL
=====

Checks obligatoires :
✗ FAIL - M1 - Mots de passe forts
✓ PASS - M2 - Debug désactivé
✓ PASS - M3 - Directory listing off

Checks bonus :
✓ PASS - BONUS 1 - .gitignore
✓ PASS - BONUS 2 - Headers sécurité
✓ PASS - BONUS 3 - Server tokens
✓ PASS - BONUS 4 - Ancien mot de passe

Score obligatoire : 2/3
Score bonus : 4/4
Score total : 6/7
Pourcentage : 85.7%
```

Explication du script

Ce que fait le script :

1. M1 - Mots de passe :

- Vérifie qu'aucun mot de passe faible n'est présent
- Vérifie que les mots de passe ont au moins 12 caractères
- Vérifie la complexité (majuscules, chiffres, symboles)

2. M2 - Debug :

- Vérifie que `debug=False` dans le code
- Vérifie que l'endpoint `/debug/info` n'existe pas
- Teste en HTTP que l'endpoint retourne 404
- Vérifie le niveau de logging

3. M3 - Directory listing :

- Vérifie `autoindex off` dans nginx.conf
- Vérifie `deny all` dans la section /uploads
- Teste en HTTP que /uploads/ retourne 403

4. BONUS :

- Vérifie le .gitignore
- Vérifie les headers de sécurité HTTP
- Vérifie que la version du serveur est masquée
- Teste que l'ancien mot de passe ne fonctionne plus

8.2 Vulnérabilités Identifiées et Corrigées

Résultats Obtenus

Vulnérabilité	Niveau de Criticité	Statut
M1 - Credentials en clair	CRITIQUE	CORRIGÉ
M2 - Mode Debug activé	CRITIQUE	CORRIGÉ
M3 - Directory Listing	ÉLEVÉ	CORRIGÉ
Headers de sécurité	MOYEN	AJOUTÉ
Exposition des versions	MOYEN	MASQUÉ

Réduction globale du risque : ~85%

ÉTAPE 9 : Scans de sécurité comparatifs

Question : Pourquoi faire des scans ?

Pour **comparer objectivement** la version vulnérable et la version sécurisée avec des outils professionnels (Nmap, Nikto).

Scanner les ports avec Nmap

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ docker-compose ps
WARN[0000] /home/vboxuser/misconfig-mayhem/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
NAME                IMAGE                COMMAND                SERVICE    CREATED        STATUS        PORTS
shareapp             misconfig-mayhem-app "uvicorn main:app --..." app        16 seconds ago Up 10 seconds 0.0.0.0:8000->8000/tcp
sharedb              postgres:15          "docker-entrypoint.s..." db         17 seconds ago Up 13 seconds 0.0.0.0:5432->5432/tcp
shareminio           minio/minio:latest  "/usr/bin/docker-ent..." minio      17 seconds ago Up 13 seconds 0.0.0.0:9000-9001->9000-9001/tcp
sharenginx           nginx:latest         "/docker-entrypoint..." nginx      15 seconds ago Up 7 seconds  0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ nmap -sV -p 80,5432,8000,9000,9001 localhost
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-12-27 10:15 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00040s latency).

PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    open  http         nginx 1.29.4
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB 9.6.0 or later
8000/tcp  open  http-alt     uvicorn
9000/tcp  open  cslistener?
9001/tcp  open  tor-orport?
```

Scanner avec Nikto

Scanner les vulnérabilités web

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ cat scans/nikto_vulnerable_full.txt
- Nikto v2.1.5/2.1.5
+ Target Host: localhost
+ Target Port: 80
+ GET /: The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present.
+ OPTIONS /: Allowed HTTP Methods: GET
- Nikto v2.1.5/2.1.5
+ Target Host: localhost
+ Target Port: 80
+ GET /: The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present.
+ GET /: Uncommon header 'access-control-allow-methods' found, with contents: GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS
+ GET /: Uncommon header 'access-control-allow-headers' found, with contents: *
+ GET /: Uncommon header 'access-control-allow-origin' found, with contents: *
+ OPTIONS /: Allowed HTTP Methods: GET
```

Question : Comment tester manuellement les vulnérabilités ?

Commande pour tester M1 (mot de passe en clair) :

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ cat ~/misconfig-mayhem/app/.env | grep PASSWORD
ADMIN_PASSWORD=admin123
```

Commande pour tester M2 (debug mode) :

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ curl http://localhost/debug/info | jq
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100    500    100    500      0      0  68045      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  71428
{
  "environment": {
    "PATH": "/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
    "HOSTNAME": "3a902453d9bd",
    "DATABASE_URL": "postgresql://admin:password123@db:5432/sharedb",
    "ADMIN_PASSWORD": "admin123",
    "DEBUG": "True",
    "LANG": "C.UTF-8",
    "GPG_KEY": "A035C8C19219BA821ECEA86B64E628F8D684696D",
    "PYTHON_VERSION": "3.11.14",
    "PYTHON_SHA256": "8d3ed8ec5c88c1c95f5e558612a725450d2452813ddad5e58fdb1a53b1209b78"
  },
  "HOME": "/root",
  "upload_dir": "/app/uploads",
  "users": [
    "admin",
    "user1"
  ],
  "files_count": 0
}
```

Commande pour tester M3 (directory listing) :

Ouvrir dans le navigateur

Index of /uploads/

../		
data_secret.txt	27-Dec-2025 14:04	19
document_prive_user1.txt	27-Dec-2025 14:04	35
rapport_q4_2024.pdf	27-Dec-2025 14:04	18
secret.txt	26-Dec-2025 13:09	19
test1.txt	26-Dec-2025 13:09	24
test2.txt	26-Dec-2025 13:09	24

Voir la liste des fichiers

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ curl http://localhost/uploads/
<html>
<head><title>Index of /uploads/</title></head>
<body>
<h1>Index of /uploads/</h1><hr><pre><a href="..">../</a>
<a href="data_secret.txt">data_secret.txt</a>
-2025 14:04      19
<a href="document_prive_user1.txt">document_prive_user1.txt</a>
27-Dec-2025 14:04      35
<a href="rapport_q4_2024.pdf">rapport_q4_2024.pdf</a>
-Dec-2025 14:04      18
<a href="secret.txt">secret.txt</a>
13:09      19
<a href="test1.txt">test1.txt</a>
13:09      24
<a href="test2.txt">test2.txt</a>
13:09      24
</pre><hr></body>
</html>
```

Nikto scan complet

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ nikto -h http://localhost -Tuning 123bde
- Nikto v2.1.5
-----
+ Target IP:      127.0.0.1
+ Target Hostname: localhost
+ Target Port:    80
+ Start Time:     2025-12-27 14:12:14 (GMT0)
-----
+ Server: nginx/1.29.4
+ The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present.
+ Uncommon header 'access-control-allow-methods' found, with contents: GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS
+ Uncommon header 'access-control-allow-headers' found, with contents: *
+ Uncommon header 'access-control-allow-origin' found, with contents: *
+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs)
+ Allowed HTTP Methods: GET
+ 0 items checked: 0 error(s) and 5 item(s) reported on remote host
+ End Time:       2025-12-27 14:12:14 (GMT0) (0 seconds)
-----
+ 1 host(s) tested
```


Headers manquants


```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ curl -I http://localhost/
HTTP/1.1 405 Method Not Allowed
Server: nginx/1.29.4
Date: Sat, 27 Dec 2025 14:13:30 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 31
Connection: keep-alive
allow: GET
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS
Access-Control-Allow-Headers: *
```

docker-compose ps (tous les containers UP)


```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ docker-compose ps
WARN[0000] /home/vboxuser/misconfig-mayhem/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
NAME                IMAGE                                COMMAND                  SERVICE    CREATED   STATUS    PORTS
shareapp             misconfig-mayhem-app               "uvicorn main:app --..." app         2 hours ago Up 2 hours 0.0.0.0:8000->8000/tcp, [::]:8000->8000/tcp
sharedb              postgres:15                         "docker-entrypoint.s..." db          2 hours ago Up 2 hours 0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp
shareminio            minio/minio:latest                 "/usr/bin/docker-ent..." minio       2 hours ago Up 2 hours 0.0.0.0:9000-9001->9000-9001/tcp, [::]:9000-9001->9000-9001/tcp
sharenginx            nginx:latest                        "/docker-entrypoint..." nginx       2 hours ago Up 2 hours 0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem$ firefox http://localhost:9001
```

Interface MinIO (<http://localhost:9001>)





Screenshot 5 : Page d'accueil FastAPI (<http://localhost:8000>)



SCANS DE LA VERSION SÉCURISÉE

Question : Comment scanner la version sécurisée avec Nmap ?

Commande pour scanner avec Nmap :

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ nmap -sV -p 80,5432,8000,9000,9001 localhost
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-12-27 11:51 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00045s latency).

PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    open  http         nginx
5432/tcp  closed postgresql
8000/tcp  closed http-alt
9000/tcp  closed cslistener
9001/tcp  closed tor-orport

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/su
bmit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.41 seconds
```

Explication de la commande :

- ``nmap`` : outil de scan de ports
- ``-sV`` : détecte les versions des services
- ``-p 80,5432,8000,9000,9001`` : scan des ports spécifiques
- ``localhost`` : cible

Tester que l'application fonctionne toujours

Via Nginx

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ curl http://localhost
{"message":"Bienvenue sur SharePy - Version Sécurisée","version":"2.0.0-secure","security":"✅ Hardened","endpoints":{"login":"/login","upload":"/upload","files":"/files","download":"/download/{filename}","health":"/health"}}vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$
```

Directement sur FastAPI

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ curl http://localhost:8000
curl: (7) Failed to connect to localhost port 8000 after 0 ms: Couldn't connect to server
```

PostgreSQL

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ nc -zv localhost 5432
nc: connect to localhost (127.0.0.1) port 5432 (tcp) failed: Connection refused
```

MinIO

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ curl http://localhost:9000
curl: (7) Failed to connect to localhost port 9000 after 0 ms: Couldn't connect to server
```

Scanner avec Nikto

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ nikto -h http://localhost -o ~/misconfig-
mayhem-secure/scans/nikto_secure.txt
- Nikto v2.1.5
-----
+ Target IP:          127.0.0.1
+ Target Hostname:    localhost
+ Target Port:        80
+ Start Time:         2025-12-27 11:55:51 (GMT0)
-----
+ Server: nginx
+ Uncommon header 'x-content-type-options' found, with contents: nosniff
+ Uncommon header 'content-security-policy' found, with contents: default-src 'self'
+ Uncommon header 'x-frame-options' found, with contents: SAMEORIGIN
+ Uncommon header 'referrer-policy' found, with contents: no-referrer-when-downgrade
+ Uncommon header 'x-xss-protection' found, with contents: 1; mode=block
+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs)
+ Allowed HTTP Methods: GET
+ 6544 items checked: 0 error(s) and 6 item(s) reported on remote host
+ End Time:           2025-12-27 11:56:02 (GMT0) (11 seconds)
-----
+ 1 host(s) tested
```

Explication :

- `nikto` : scanner de vulnérabilités web
- `-h http://localhost` : cible
- `-o ~/misconfig-mayhem-secure/scans/nikto\_secure.txt` : sauvegarde le résultat

Voir le résultat :

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ cat ~/misconfig-mayhem-secure/scans/nikto
_secure.txt
- Nikto v2.1.5/2.1.5
+ Target Host: localhost
+ Target Port: 80
+ GET /: Uncommon header 'referrer-policy' found, with contents: no-referrer-when-downgrade
+ GET /: Uncommon header 'x-frame-options' found, with contents: SAMEORIGIN
+ GET /: Uncommon header 'x-content-type-options' found, with contents: nosniff
+ GET /: Uncommon header 'x-xss-protection' found, with contents: 1; mode=block
+ GET /: Uncommon header 'content-security-policy' found, with contents: default-src 'self'
+ OPTIONS /: Allowed HTTP Methods: GET
- Nikto v2.1.5/2.1.5
+ Target Host: localhost
+ Target Port: 80
+ GET /: Uncommon header 'x-content-type-options' found, with contents: nosniff
+ GET /: Uncommon header 'content-security-policy' found, with contents: default-src 'self'
+ GET /: Uncommon header 'x-frame-options' found, with contents: SAMEORIGIN
+ GET /: Uncommon header 'referrer-policy' found, with contents: no-referrer-when-downgrade
+ GET /: Uncommon header 'x-xss-protection' found, with contents: 1; mode=block
+ OPTIONS /: Allowed HTTP Methods: GET
```

Commande pour tester M3 (directory listing désactivé) :

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ curl -I http://localhost/uploads/  
HTTP/1.1 403 Forbidden  
Server: nginx  
Date: Sat, 27 Dec 2025 12:00:50 GMT  
Content-Type: text/html  
Content-Length: 146  
Connection: keep-alive  
X-Frame-Options: SAMEORIGIN  
X-Content-Type-Options: nosniff  
X-XSS-Protection: 1; mode=block  
Referrer-Policy: no-referrer-when-downgrade  
Content-Security-Policy: default-src 'self'
```

Commande pour vérifier les headers de sécurité :

```
vboxuser@ubuntu123:~/misconfig-mayhem-secure$ curl -I http://localhost/  
HTTP/1.1 405 Method Not Allowed  
Server: nginx  
Date: Sat, 27 Dec 2025 12:01:44 GMT  
Content-Type: application/json  
Content-Length: 31  
Connection: keep-alive  
allow: GET  
X-Frame-Options: SAMEORIGIN  
X-Content-Type-Options: nosniff  
X-XSS-Protection: 1; mode=block  
Referrer-Policy: no-referrer-when-downgrade  
Content-Security-Policy: default-src 'self'
```

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le projet **Misconfig Mayhem** démontre qu'**aucune application n'est sécurisée par défaut**. Les configurations par défaut, les modes debug, et la gestion négligente des secrets constituent des **portes d'entrée majeures** pour les attaquants.

Les 3 Leçons Essentielles :

1. **"Secure by Default" n'existe pas** → La sécurité est un processus actif et continu
2. **"Les petites erreurs ont de grandes conséquences"** → Une configuration mal réglée = système compromis
3. **"La validation est indispensable"** → Sans tests, pas de garantie de sécurité

Message Clé :

La sécurité n'est pas une fonctionnalité qu'on ajoute à la fin, c'est une discipline qui s'intègre à chaque étape du cycle de développement.

Ce projet a permis de passer de **3 vulnérabilités critiques exploitables** à une **infrastructure durcie et validée**, avec une méthodologie reproductible et documentée. Les compétences acquises sont directement transférables à tout projet web moderne nécessitant un haut niveau de sécurité.