

一、 常规接口实战练习

注意：1) 首先需要启动接口服务，下载接口服务【flaskServer.zip】文件，解压后双击点击flaskServer.exe 启动服务即可。打开后不要关闭服务!!!

2) 如果第一步不行，就打开框架源码里面 base/flask_service.py，右键直接运行。
服务器地址：http://127.0.0.1:8787

1.用户登录接口

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
用户登录	/dar/user/login	Post	Admin	

请求参数

请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8	是		

参数

参数名称	是否必填	参数类型	备注
user_name	是	String	用户名
passwd	是	String	密码

示例：

```
{
  "user_name": "test01",
  "passwd": "admin123"
}
```

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注
msg	String	必须		登录成功提示信息
msg_code	Int	非必须	200	返回状态码
error_code	Int	非必须	None	返回错误码
token	Int	必须		返回 token, 用于后续接口校验登录信息是否正确

2.新增用户接口

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
新增用户	/dar/user/addUser	post	Admin	

请求参数

请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8	是		

参数

参数名称	是否必填	参数类型	备注
username	是	String	用户名
password	是	String	密码
role_id	是	String	角色 id
dates	是	String	有效期
phone	是	String	手机号码
token	是	String	登录信息校验

示例：

```
{
  "username": "testadduser",
  "password": "tset6789890",
  "role_id": 123456789,
  "dates": "2023-12-31",
  "phone": 13800000000,
  "token": "0115930862970452224"
}
```

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注
msg	String	必须		登录成功提示信息
msg_code	Int	非必须	200	返回状态码
error_code	Int	非必须	None	返回错误码

3.删除用户接口

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
删除用户	/dar/user/deleteUser	Post	Admin	

请求参数

请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8	是		

参数

参数名称	是否必填	参数类型	备注
user_id	是	Int	用户 id

示例：

```
{
  "user_id": 123839387391912
}
```

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注
msg	String	必须		登录成功提示信息
msg_code	Int	非必须	200	返回状态码
error_code	Int	非必须	None	返回错误码

3.查询用户接口

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
查询用户	/dar/user/queryUser	Post	Admin	

请求参数

请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8	是		

参数

参数名称	是否必填	参数类型	备注
user_id	是	Int	用户 id

示例：

```
{
```

```
"user_id": 123839387391912
}
```

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注
msg	String	必须		登录成功提示信息
msg_code	Int	非必须	200	返回状态码
error_code	Int	非必须	None	返回错误码

4.修改用户接口

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
修改用户	/dar/user/updateUser	Post	Admin	

请求参数

请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8	是		

参数

参数名称	是否必填	参数类型	备注
username	是	String	用户名
password	是	String	密码
role_id	是	String	角色 id
dates	是	String	有效期
phone	是	String	手机号码
token	是	String	登录信息校验

示例：

```
{
  "username": "testadduser",
  "password": "tset6789#$123",
  "role_id": 89588181111112343,
  "dates": "2023-12-31",
  "phone": 13800000000
}
```

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注
----	----	------	-----	----

msg	String	必须		登录成功提示信息
msg_code	Int	非必须	200	返回状态码
error_code	Int	非必须	None	返回错误码

二、电子商务项目实战接口

1.获取商品列表接口

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
获取商品列表	/coupApply/cms/goodsList	Get	Admin	

请求参数

请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8	是		

参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
msgType	是	String	getHandsetListOfCust	
page	否	int		
size	否	int		

请求入参示例

```
{
  "msgType": "getHandsetListOfCust",
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注
goodList	String	必须		商品列表内容
error	Int	非必须	200	错误信息
error_code	Int	非必须	None	返回错误码
secache_time	String	非必须		
secache_date	String	非必须		当前时间
server_time	String	非必须		服务器时间

api_type	String	非必须		
translate_language	String	非必须		多语言

2.获取商品详情接口

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
获取商品详情内容	/coupApply/cms/productDetail	Post	Admin	

请求参数

请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	是		Json 提交

参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
pro_id	是	String	1234499012	商品 id
page	否	int		
size	否	int		

入参示例

```
{
  "pro_id": "33809635011",
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注
item	String	必须		商品详情内容
error	Int	非必须	200	错误信息
error_code	Int	非必须	None	返回错误码
secache_time	String	非必须		
secache_date	String	非必须		当前时间
server_time	String	非必须		服务器时间
api_type	String	非必须		
translate_language	String	非必须		多语言
translate_engine	String	非必须		
server_memory	String	非必须		
request_id	String	非必须		

last_id	String	非必须		
---------	--------	-----	--	--

3.提交订单接口

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
商品提交订单	/coupApply/cms/placeAnOrder	Post	Admin	

请求参数

请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	是		Json 提交

参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
goods_id	是	String	18382788819	商品 id
number	是	int		购买数量
propertyChildIds	是	String		商品规格尺寸
inviter_id	是	Int		商品分享编号
price	是	String		商品价格
freight_insurance	是	String		运费险
discount_code	是	String		优惠码
consignee_info	是	Dict (字典)		收货人信息

请求参数示例

```
{
  "goods_id": "18382788819",
  "number": 2,
  "propertyChildIds": "2:9",
  "inviter_id": 127839112,
  "price": "128",
  "freight_insurance": "0.00",
  "discount_code": "002399",
  "consignee_info": {
    "name": "张三",
    "phone": 13800000000,
    "address": "北京市海淀区西三环北路 74 号院 4 栋 3 单元 1008"
  }
}
```

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注
crateTime	String	必须		创建订单时间
error	Int	非必须		错误信息
error_code	String	非必须		返回错误码
message	String	非必须		消息提示
orderNumber	String	必须		订单编号
userId	String	必须		用户 id
translate_language	String	非必须		多语言

返回值示例:

```
{
  "crateTime": "2023-04-21 17:12:21",
  "error": "",
  "error_code": "0000",
  "message": "提交订单成功",
  "orderNumber": "303681201288207260431",
  "userId": 3036812012882072604,
  "translate_language": "zh-CN"
}
```

4.订单支付接口

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
订单支付	/coupApply/cms/orderPay	Post	Admin	

请求参数

请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	是		Json 提交

参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
orderNumber	是	String		订单编号
userId	是	String		用户 id
timeStamp	否	Int		当前时间时间戳

请求参数示例

```
{
  "orderNumber": "103841668442551481209",
  "userId": "7462654665439538777",
  "timeStamp": 169232689
}
```



```
}
```

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注
crateTime	String	必须		创建订单时间
error	Int	非必须		错误信息
error_code	String	非必须		返回错误码
message	String	非必须		消息提示
translate_language	String	必须		多语言

返回值示例:

```
{
  "create": "2023-04-21 18:19:28",
  "error": "",
  "error_code": "0000",
  "message": "订单支付成功",
  "translate_language": "zh-CN"
}
```

5.添加购物车接口

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
添加购物车	/coupApply/cms/shopping.JoinCart	Post	Admin	

请求参数

请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	是		Json 提交

参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
goods_id	是	String		商品 id
count	是	Int		购买数量
price	是	String		商品价格
timeStamp	否	Int		当前时间时间戳

请求参数示例

```
{
  "goods_id": "18382788819",
  "count": 2,
  "price": "128",
  "timeStamp": 169232689
}
```

}

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注
crateTime	String	必须		创建订单时间
error	Int	非必须		错误信息
error_code	String	非必须		返回错误码
message	String	非必须		消息提示
translate_language	String	必须		多语言
userId	int	必须		用户 id
cartList	List	必须		购物车商品列表

返回值示例:

```
{
  "cartList": [],
  "createTime": "2023-04-23 11:19:22",
  "error": "",
  "error_code": "0000",
  "message": "success",
  "translate_language": "zh-CN",
  "userId": "2929549245116909803"
}
```

6.删除购物车商品接口

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
购物车商品 删除	/coupApply/cms/delCart	Post	Admin	

请求参数

请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	是		表单提交

参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
productId	是	String		商品 id
timeStamp	否	Int		当前时间时间戳

请求参数示例

```
{
  "productId": "33809635011",
  "timeStamp": 2
}
```

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注
crateTime	String	必须		创建订单时间
error	Int	非必须		错误信息
error_code	String	非必须		返回错误码
message	String	非必须		消息提示
translate_language	String	必须		多语言

返回值示例:

```
{
  "createTime": "2023-04-23 11:19:22",
  "error": "",
  "error_code": "0000",
  "message": "success",
  "translate_language": "zh-CN",
  "userId": "2929549245116909803"
}
```

7.校验商品订单状态接口

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
校验商品订单状态	/coupApply/cms/checkOrderStatus	Post	Admin	

请求参数

请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	是		Json 提交

参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
orderNumber	是	String		订单编号
timeStamp	否	Int		当前时间戳

请求参数示例

```
{
  "orderNumber": "208019542305257723473",
  "timeStamp": 2
}
```

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注
queryTime	String	必须		查询时间
error	Int	非必须		错误信息
error_code	String	非必须		返回错误码
status	String	非必须		订单状态： 0：已支付 1：待支付 2：订单关闭
translate_language	String	必须		多语言

返回值示例：

```
{
  "error": "",
  "error_code": "",
  "queryTime": "2023-04-23 14:20:45",
  "status": "0",
  "translate_language": "zh-CN"
}
```

8.校验商品物流状态接口

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
校验商品 物流状态	/coupApply/cms/checkLogisticsStatus	Post	Admin	

请求参数

请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	是		Json 提交

参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
orderNumber	是	String		订单编号
timeStamp	否	Int		当前时间时间戳

请求参数示例

```
{
  "orderNumber": "208019542305257723473",
  "timeStamp": 2
}
```

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注
queryTime	String	必须		查询时间
error	Int	非必须		错误信息
error_code	String	非必须		返回错误码
status	String	非必须		物流状态： 0：待发货 1：已发货 2：待收货 3：已收货
translate_language	String	必须		多语言

返回值示例：

```
{
  "error": "",
  "error_code": "",
  "queryTime": "2023-04-23 14:20:45",
  "status": "0",
  "translate_language": "zh-CN"
}
```

9.校验商品库存

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
校验商品库存	/coupApply/cms/shoppingInventory	Post	Admin	

请求参数

请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	是		Json 提交

参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
------	------	------	----	----

goodsId	是	String		商品 id
count				购买数量
timeStamp	否	Int		当前时间时间戳

请求参数示例

```
{
  "goodsId": "18382788819",
  "count": "6",
  "timeStamp": 2
}
```

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注
createTime	String	必须		查询时间
error	Int	非必须		错误信息
error_code	String	非必须		返回错误码
status	String	非必须		库存状态： 0：库存正常 1：库存不足
translate_language	String	必须		多语言

返回值示例：

```
{
  "createTime": "2023-04-23 15:16:06",
  "error": "商品库存不足",
  "error_code": "0000",
  "status": "1",
  "translate_language": "zh-CN"
}
```

三、物流项目接口实战

此项目的接口请求需要 header 中携带 cookie 信息

1、获取下单物料信息

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
------	------	------	-----	----

获取物料 信息	/api/order/customer/orderPlan/getMaterial	Get/post	Admin	
------------	---	----------	-------	--

请求参数

1. 请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	否		
Cookies	登录接口返回	是		

2. 参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
------	------	------	----	----

3. 请求入参示例

不用传参

返回数据

```
{
  "code": 20000,
  "data": true,
  "material": [
    "1676511586856882178",
    "1676511586856882134",
    "1676511524756882178",
    "1676590766856882178",
    "1676511586812182178"
  ],
  "message": "操作成功"
}
```

2、货主（托运人）下订单

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
货主下订 单	/api/order/customer/orderPlan/create	post	Admin	

请求参数

1. 请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	是		

Cookies	登录接口返回	是		
---------	--------	---	--	--

2. 参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
orderInfo	是	字典 (dict)		
template	是	String		
urgentType	是	int		
cusName	是	String		
orderType	是	Int		
charter	是	Int		
planType	是	Int		
transStartTime	是	String	格式: %Y-%m-%d %H:%M:%S	
transEndTime	是	String	格式: %Y-%m-%d %H:%M:%S	
orderMark	否	String		
cusId	是	String		
orderCapacityList	是	数组 (list)		
materialCategoryId	是	String		

3. 请求入参示例

```
{
  "orderInfo": {
    "template": "define",
    "urgentType": 2,
    "cusName": "总仓",
    "orderType": 1,
    "charter": 2,
    "planType": 1,
    "transStartTime": "2023-07-14 10:37:02",
    "transEndTime": "2023-07-16 10:38:58",
    "orderMark": "货主下单",
    "cusId": "1661242770195464193"
  },
  "orderCapacityList": [
    {
      "materialCategoryId": "1676511586856882178",
      "materialCategory": "粮食",
      "materialName": "小麦",
      "materialUnit": "KG",
      "materialUnitId": "1660891402561581058",
      "settlementUnit": "KG",
      "syncMaterialId": "4",
      "billingWeightCoe": null,
      "billingVolumeCoe": null,
      "sendWeightCoe": null,
      "sendVolumeCoe": null,
      "materialSpecList": null,
    }
  ]
}
```



```
        "materialId": "1661349087048306690",
        "sendCusId": "1661663745663741954",
        "sendCusName": "码头尖庄仓",
        "receiveCusId": "1661624733406285825",
        "receiveCusName": "502 车间",
        "sendAdrId": "1674617286107828226",
        "sendAdrName": "长宁县五谷粮食购销有限责任公司",
        "sendPoId": "1674615819826425857",
        "sendAdrDetail": null,
        "receiveAdrId": "1674208708683337730",
        "receiveAdrName": "五区一区",
        "receivePoId": "1674208399908237313",
        "receiveAdrDetail": "五区一区",
        "materialSpecId": "1661349088147214337",
        "specName": "1",
        "materialNum": 100,
        "materialSpecUnit": "KG",
        "remark": "原粮"
    }
],
"orderVehicleList": [],
"orderBoxList": []
}
```

返回数据

```
{
  "code": 20000,
  "data": true,
  "message": "操作成功",
  "orderNo": "DD20230713164416758"
}
```

3、集团接收货主订单

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
总调集团接单	/api/order/pc/order/master/receive	post	Admin	

请求参数

1. 请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	是		
Cookies	登录接口返回	是		

2. 参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
orderId	是	string		
timeStamp	否	String		

3. 请求入参示例

```
{
  "orderId": "DD20230713170621024",
  "times": 1233125891
}
```

返回数据

```
{
  "code": 20000,
  "data": true,
  "message": "操作成功"
}
```

4、集团分配订单给物流公司

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
总调集团分 配订单	/api/order/pc/order/assign	post	Admin	

请求参数

1. 请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	是		
Cookies	登录接口返回	是		

2. 参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
orderId	是	string		
orgId	是	String	4140913758110176843 6140913758128971280	

timeStamp	否	String		
-----------	---	--------	--	--

3. 请求入参示例

```
{
  "orderId": "DD20230713172619728",
  "orgId": "4140913758110176843",
  "times": 1233125891
}
```

返回数据

```
{
  "code": 20000,
  "data": true,
  "message": "操作成功"
}
```

5、物流公司接单

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
物流公司接单	/api/order/pc/order/trans/receive	post	Admin	

请求参数

1. 请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	是		
Cookies	登录接口返回	是		

2. 参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
orderId	是	string		
timeStamp	否	String		

3. 请求入参示例

```
{
  "orderId": "DD20230713170621024",
  "times": 1233125891
}
```

返回数据

```
{
  "code": 20000,
  "data": true,
  "message": "操作成功"
}
```

6、物流公司拆分订单

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
物流公司 拆分订单	/api/order/pc/logisticsOrder/handSplitOrder	post	Admin	

请求参数

1. 请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	是		
Cookies	登录接口返回	是		

2. 参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
list	是	数组		
itemId	是	String		
itemNum	是	Int		
splitNum	是	Int		
logisticsOrderId	是	String	物流订单号	
timeStamp	否	String		

3. 请求入参示例

```
{
  "list": [
    {
      "itemId": "1679423155475509250",
      "itemNum": 100,
      "splitNum": 50
    }
  ],
}
```

```
    "logisticsOrderId": "WL2023071318125016668"
}
```

返回数据

```
{
  "code": 20000,
  "data": true,
  "logisticsStatus": "1",
  "message": "操作成功"
}
```

7、物流公司调度派车

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
调度派车	/api/order/pc/logisticsOrder/handCapacityDispatch	post	Admin	

请求参数

1. 请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	是		
Cookies	登录接口返回	是		

2. 参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
	是	数组	最外层是一个数组格式	
logisticsOrderId	是	String	物流 id，由物流接单返回	
itemId	是	String	物料 id	
dispatchNum	是	Int	调度数量	
carrierId	是	String	承运商 id	
carrierName	是	String	承运商名称	
driverId	是	String	司机 id	
driverName	是	String	司机姓名	
driverPhone	是	String	司机手机号	
vehicleId	是	String	车辆 id	
vehicleNo	是	String	车牌号	

vehicleColor	是	Int	车牌颜色，1 绿色 2 黄色	
vehicleDistinguishNo	是	String	车辆自编号	
vehicleType	是	String	车辆类型 id	
vehicleTypeName	是	String	车型	
timeStamp	否	String		

3. 请求入参示例

```
[
  {
    "logisticsOrderId": "WL2023071411141721972",
    "itemId": "16794264872418631691",
    "dispatchNum": 50,
    "carrierId": "1661558222301904898",
    "carrierName": "长凡贸易有限公司",
    "driverId": "1661573945107611649",
    "driverName": "李斯",
    "driverPhone": "15810108888",
    "vehicleId": 1661574934279684098,
    "vehicleNo": "川 AL6826",
    "vehicleColor": 2,
    "vehicleDistinguishNo": "AL6826",
    "vehicleType": "1657997625979293698",
    "vehicleTypeName": "自卸车"
  }
]
```

返回数据

```
{
  "code": 20000,
  "data": true,
  "logisticsStatus": "1",
  "message": "操作成功",
  "scheduleNo": "DDU202307141317002210"
}
```

8、获取调度单页面列表数据

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
------	------	------	-----	----

获取调度单	/api/order/pc/schedule/findPage	post	Admin	
页面列表				

请求参数

1. 请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	是		
Cookies	登录接口返回	是		

2. 参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
current	是	Int		
size	否	Int		
scheduleMapStatus	是	Int	调度单状态标识	
dataType	是	String	调度单数据标识	
dataValue	是	String	调度单号，由调度派车接口返回	
timeStamp	否	String		

3. 请求入参示例

```
{
  "current": 1,
  "size": 20,
  "scheduleMapStatus": 1,
  "dataType": "2",
  "dataValue": "DDU202307141340531792"
}
```

返回数据

```
{
  "code": 20000,
  "data": {
    "countId": null,
    "current": 1,
    "maxLimit": null,
    "optimizeCountSql": true,
    "orders": [],
    "pages": "1",
    "records": [
      {
        "abnormalReceiptReason": "",
        "actualCarrier": "",
        "actualDeliveryTime": "2023-07-15 13:42:00",

```

```
        "actualReceivingTime": "2023-07-17 13:42:00",
        "carId": "177853",
        "carrierId": "1661558222301904898",
        "carrierName": "长凡贸易有限公司",
        "charter": 2,
        "containerNo": "",
        "createTime": "2023-07-14 13:42:00",
        "createUser": "智慧物流公司",
        "driverName": "李斯",
        "driverTel": "15810108888",
        "id": "6280790243788358488",
        "scheduleNo": "DDU202307141340531792"
    }
}
],
},
"message": "操作成功"
}
```

9、获取调度单详情

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
获取调度单详情	/api/order/pc/scheduleDetail/info	post	Admin	

请求参数

1. 请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	是		
Cookies	登录接口返回	是		

2. 参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
scheduleNo	是	String	调度单号，由调度派车接口返回	
timeStamp	否	String		

3. 请求入参示例

```
{
    "scheduleNo": "DDU202307141357430566"
```



```
}
```

返回数据

```
{  
  "code": 20000,  
  "data": {  
    "abnormalReceiptReason": null,  
    "actualCarrier": null,  
    "actualDeliveryTime": null,  
    "actualReceivingTime": null,  
    "approachGoodsYard": 2,  
    "carId": null,  
    "carrierId": "1661558222301904898",  
    "carrierName": null,  
    "charter": 2,  
    "consignor": null,  
    "containerNo": null,  
    "createTime": "2023-07-14 13:58:17",  
    "createUser": null,  
    "customerCode": null,  
    "customerName": null,  
    "driverName": null,  
    "driverTel": null,  
    "endLocation": null,  
    "entrustParty": null,  
    "executiveOrg": "物流公司",  
    "executiveOrgId": "4140913758110176843",  
    "executiveOrganization": null,  
    "freight": null,  
    "gisMileage": null,  
    "handingCharge": null,  
    "id": null,  
    "loadReservationTime": null,  
    "loadWareCode": null,  
    "logisticsBeginTime": null,  
    "logisticsEndTime": null,  
    "logisticsOrderNo": "W202307130000001793",  
    "logisticsTime": "48:01:56",  
    "logisticsType": 1,  
    "materialName": null,  
    "mileage": null,  
    "ncOrderNo": null,  
    "number": null,  

```

```
"orderNo": "DD202307130000004703",
"orderSaleType": 6,
"orderSourceNo": null,
"orderSystemNo": "DD202307130000004702",
"orderType": null,
"organization": null,
"payMethod": null,
"planCap": null,
"priceMethod": null,
"printDeptCode": null,
"printDeptName": null,
"recShipperName": "智慧物流公司",
"receiptAble": null,
"receiptAdministrativeDivision": null,
"receiveAddress": "五区一区",
"receiveAdrName": "五区一区",
"receiveCityCode": "511500",
"receiveContactName": "502 车间",
"receiveContactPhone": "13730885169",
"receiveCountyCode": "511502",
"receiveCusName": "502 车间",
"receiveDistrict": null,
"receiveName": "502 车间",
"receiveProvinceCode": "510000",
"receiverName": null,
"requireArriveTime": null,
"requireReceiptTime": null,
"requireTakeTime": null,
"requiredDeliveryTime": null,
"requiredReceivingTime": null,
"rfid": null,
"scanDeptCod": null,
"scanDeptName": null,
"scheduleMapStatus": null,
"scheduleNo": "DDU202307141357430566",
"scheduleRemark": null,
"scheduleStatus": 3,
"scheduleStatusDesc": "待确认",
"scheduleType": null,
"sendAddress": null,
"sendAdministrativeDivision": null,
"sendAdrName": "五谷粮食购销有限责任公司",
"sendCityCode": "511500",
"sendContactName": "码头尖庄仓",
```

```
        "sendContactPhone": "13730885169",
        "sendCountyCode": "511502",
        "sendCusName": "码头尖庄仓",
        "sendDistrict": null,
        "sendName": "码头尖庄仓",
        "sendProvinceCode": "510000",
        "settlementOrg": "物流公司",
        "settlementOrgId": "4140913758110176843",
        "shipMethod": "1",
        "shipperName": "总仓",
        "startLocation": null,
        "stowageMode": null,
        "subsectionNo": null,
        "totalVolume": null,
        "totalWeight": null,
        "transName": "标准",
        "unloadReservationTime": null,
        "unloadWareCode": null,
        "updateTime": null,
        "updateUser": "物流公司",
        "urgent": null,
        "vehicleColor": null,
        "vehicleCount": 1,
        "vehicleDistinguishNo": null,
        "vehicleNo": null,
        "vehicleType": null,
        "vehicleTypeName": null
    },
    "message": "操作成功"
}
```

10、司机 APP 端确认运输

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
司机确认运输	/api/order/app/schedule/confirm	post	Admin	

请求参数

1. 请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	是		
Cookies	登录接口返回	是		

2. 参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
scheduleNo	是	String	调度单号，由调度派车接口返回	
timeStamp	否	String		

3. 请求入参示例

```
{
  "scheduleNo": "DDU202307141409506827",
  "timeStamp": 1689315195
}
```

返回数据

```
{
  "code": 20000,
  "data": true,
  "message": "司机确认成功",
  "scheduleNoStatus": "1"
}
```

11、SRM 系统推送运量出库信息

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
Srm 推出库 信息	/rpc/srm/inventory	post	Admin	

请求参数

1. 请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	是		
Cookies	登录接口返回	是		

2. 参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
------	------	------	----	----

scheduleNo	是	String	调度单号, 由调度派车接口返回	
actionTime	是	String	格式: %Y-%m-%d %H:%M:%S	
boxSpec	是	String	集装箱规格	
containerNo	是	String	集装箱号	
vehicleNo	是	String	车牌号	
wareHouseName	是	String	发货地名称	
wareHouseAddr	是	String	发货地详细地址	
weightNo	是	String	司称单号, 后续退货接口需要使用司称单号最为唯一的依据	
materialList	是	List (数组)	运输物料信息	
timeStamp	否	String		

3. 请求入参示例

```
{
  "scheduleNo": "DDU202307141437136374",
  "actionTime": "2023-07-14 14:29:15",
  "boxSpec": "40 尺寸",
  "containerNo": "AJ-YJ-20-0006",
  "vehicleNo": "晋 WC6799",
  "wareHouseName": "原料生产基地",
  "wareHouseAddr": "翠屏长江之源",
  "weightNo": "3567890",
  "materialList": [
    {
      "materialCode": "202306281022",
      "materialName": "高粱",
      "materialUnit": "KG",
      "materialNum": "150.125"
    }
  ]
}
```

返回数据

```
{
  "code": 20000,
  "data": {
    "countId": null,
    "maxLimit": null,
    "optimizeCountSql": true,
    "pages": "1",
  }
}
```

```

        "records": [],
        "scheduleNoStatus": "3",
        "weightNo": "3567890"
    },
    "message": "操作成功"
}

```

12、计量系统推送入库、退货量

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
计量推入库、退货量	/order/feign/dbjlxt	post	Admin	

请求参数

1. 请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	是		
Cookies	登录接口返回	是		

2. 参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
exceptOther	是	Double		
spareNum1	是	Double		
productNet	是	Double		
weightNo	是	String	由 srm 推送产生司称单号	
product	是	String		
status	是	String		
finalFlag	是	String		
dataStatus	是	String		
timeStamp	否	String		

3. 请求入参示例

```

{
    "exceptOther": 100.125,
    "spareNum1": 150.125,
    "productNet": 100.125,
    "weightNo": "104077",
    "product": "高粱",
    "status": "部分退货",

```

```
    "finalFlag": "0",
    "dataStatus": "1"
}
```

返回数据

```
{
  "code": 20000,
  "data": {
    "countId": null,
    "maxLimit": null,
    "optimizeCountSql": true,
    "salesReturnNum": 50.0,
    "scheduleNoStatus": "7",
    "storageNum": 100.125
  },
  "message": "处理成功"
}
```

13、创建应付对账单

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
创建对账单	/api/order/pc/cost/receiveCost/create/bill	post	Admin	

请求参数

1. 请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	是		
Cookies	登录接口返回	是		

2. 参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
billName	是	String	对账单名称	
dataType	是	Int		
costBillStatus	是	Int	对账单状态	
dataValue	是	String	由调度派车产生调度单号	
ids	是	List		
timeStamp	否	String		

3. 请求入参示例

```
{
  "billName": "对账",
  "dataType": 2,
  "costBillStatus": 1,
  "dataValue": "DD202307050000004511",
  "ids": [
    "1676840753024704514"
  ]
}
```

返回数据

```
{
  "code": 20000,
  "data": true,
  "message": "操作成功",
  "reconciliationNum": "DZ36360230857936920556270109661"
}
```

14、获取应付对账单详情及运费

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
获取应付对 账单详情及 运费	/api/order/pc/cost/payCost/page	post	Admin	

请求参数

1. 请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	是		
Cookies	登录接口返回	是		

2. 参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
current	是	Int		
size	否	Int		
dataType	是	Int	Int	
costBillId	是	String	对账单号	

timeStamp	否	String		
-----------	---	--------	--	--

3. 请求入参示例

```
{
  "current": 1,
  "size": 200,
  "dataType": 1,
  "costBillId": "DZ49696155887125490326557131668"
}
```

返回数据

```
{
  "code": 20000,
  "data": {
    "countId": null,
    "current": "1",
    "maxLimit": null,
    "optimizeCountSql": true,
    "orders": [],
    "pages": "1",
    "records": [
      {
        "carrierName": "第一车队",
        "chargeId": "1676120061677375490",
        "costBillId": "1676121546600480768",
        "costBillStatus": 2,
        "createBy": "-1",
        "createTime": "2023-07-04 14:50:26",
        "createUser": "系统",
        "customerName": "第一车队",
        "driverIdcard": "511822198302285561",
        "driverName": "张飞",
        "ext1Cost": null,
        "ext2Cost": null,
        "ext3Cost": null,
        "ext4Cost": null,
        "ext5Cost": null,
        "freightPrice": 53,
        "freightSettlementName": "按单位计费",
        "id": "1676121267065819137",
        "incomingNum": null,
        "loadAddress": "五区一区",
        "logisticsOrderNo": "W202307040000001541",
      }
    ]
  }
}
```

```
        "materialName": "尖庄",
        "materialSpec": "1",
        "materialUnit": "件",
        "orderNo": "DD202307040000004047",
        "orderSourceNo": "LLYTDD00606189",
        "orderSystemNo": "DD202307040000004046",
        "orgId": "4140913758110176843",
        "outboundNum": 150.0,
        "planReceiveName": "浓香系列酒公司",
        "planSendName": "浓香系列酒公司",
        "scheduleNo": "DD202307040015",
        "settlementUnit": "件",
        "shipperName": "五粮浓香系列酒公司",
        "totalMoney": "7950",
        "transEndTime": "2023-07-04 14:48:48",
        "unloadAddress": "翠屏区临港开发区临港大道北段久安一路",
        "updateBy": "-1",
        "updateTime": "2023-07-04 14:50:26",
        "updateUser": "系统",
        "vehicleName": "川 C40R8N"
    },
    ],
    "searchCount": true,
    "size": "200",
    "total": "1"
},
"message": "操作成功"
}
```

15、添加承运商

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
添加承运商	/api/user/pc/carrier/carrier/add	post	Admin	

请求参数

1. 请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	是		
Cookies	登录接口返回	是		

2. 参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
carrierName	是	String	承运商名称	
bizVehicleType	否	String	承运商类型, 1 外部 2 内部	
contactTel	是	String	承运商手机号	
password	是	String	承运商登录密码, MD5 加密存储	
legalPerson	是	String	承运商联系人	
creditIdentifier	是	String	企业信用代码	
belong	否	Int		
bizLicenseValidUtil	否	String		
address	否	String		
transLicenseValidUtil	否	String		
bizScope	否	String		
transLicenseNum	是	String	运输编号	
carrierAlias	否	String	承运商简称	
carrierType	否	String		
contactEmail	否	String		
type	否	String		
timeStamp	否	String		

3. 请求入参示例

```
{
  "bizVehicleType": "2",
  "password": "202cb962ac59075b964b07152d234b70",
  "carrierName": "第二车队",
  "creditIdentifier": "91530425MA6Q6UM9XF",
  "belong": 1,
  "legalPerson": "张三",
  "bizLicenseValidUtil": "2027-07-30 00:00:00",
  "address": "西直门",
  "transLicenseValidUtil": "2025-07-19 00:00:00",
  "bizScope": "运输",
  "transLicenseNum": "JH789DFG3578032",
  "carrierAlias": "二车队",
  "carrierType": "1",
  "contactName": "李四",
  "contactTel": "13800000000",
  "contactEmail": "2569433010@qq.com",
  "type": "2",
  "registeredFund": "500",
  "transportType": "BCZY001",
  "cooperateYears": "15",
  "provinceCode": "110000",
```

```
"provinceName": "北京市",
"cityCode": "110099",
"cityName": "北京市",
"countyCode": "110108",
"countyName": "海淀区",
"vehicleProvinceCode": "110000",
"vehicleCityCode": "110099",
"vehicleCountyCode": "110108"
}
```

返回数据

```
{
  "code": 20000,
  "createTime": "2023-07-14 16:59:58",
  "data": [],
  "message": "操作成功"
}
```

密码不正确的返回信息:

```
{
  "code": 40000,
  "message": "承运商密码设置错误"
}
```

16、获取承运商列表

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
获取承运商列表	/api/user/pc/carrier/cys/findPage	post	Admin	

请求参数

1. 请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	是		
Cookies	登录接口返回	是		

2. 参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
timeStamp	否	String		

3. 请求入参示例

```
{
  "current": 1,
  "size": 20,
  "status": "1",
  "timeType": "0"
}
```

返回数据

17、删除承运商

基本信息

接口名称	接口路径	请求方法	创建人	备注
删除承运商	/api/user/pc/carrier/carrier/delete	post	Admin	

请求参数

1. 请求头

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	是		
Cookies	登录接口返回	是		

2. 参数

参数名称	是否必填	参数类型	示例	备注
carrierId	是	String	承运商 id	
current	否	Int		
size	否	Int		
status	否	String		
timeType	否	String		
timeStamp	否	String		

3. 请求入参示例

```
{
  "carrierId": "1666722201231867906",
  "current": 1,
  "size": 20,
  "status": "1",
  "timeType": "0"
}
```

返回数据

```
{  
  "code": 20000,  
  "createTime": "2023-07-14 16:59:58",  
  "data": [],  
  "message": "操作成功"  
}
```