

Лабораторная работа №6

Изучение принципов работы цепочечных команд

1.Цель работы

- 1.1.Изучить принципы обработки цепочек данных средствами ассемблера.
- 1.2.Закрепить навык отладки приложений в IDE SASM.

2.Литература

- 2.1.Ассемблер NASM. – Текст : электронный // METANIT, 2025. – URL: <https://metanit.com/assembler/nasm/> - гл. 3.9-3.11
- 2.2.SASM. Simple crossplatform IDE for NASM, MASM, GAS, FASM assembly languages – Текст : электронный // SASM, 2025. – URL: <https://dman95.github.io/SASM/>
- 2.3.Примеры работы с цепочечными командами: [ссылка1](#), [ссылка2](#)

3.Подготовка к работе

- 3.1.Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2.Изучить описание лабораторной работы.

4.Основное оборудование

- 4.1.Персональный компьютер.

5.Задание

- 5.1.Написать программу, копирующую содержимое одной строки в другую строку в обратном порядке.
- 5.2.Написать программу, копирующую подстроку длиной n с i-ой позиции из исходной строки s1 в строку s2. Позиция и длина вводятся пользователем
- 5.3.Написать программу, определяющую длину строки, введенной пользователем (концом строки является символ 0).
- 5.4.Написать программу, возвращающую позицию, на которой в строке находится введенный символ;
- 5.5.Написать программу, сравнивающую введенную пользователем строку-пароль с эталонной, и если строки одинаковые выводит, что доступ разрешен, иначе сообщает, что введенный пароль неверный.

6.Порядок выполнения работы

- 6.1.Запустить IDE SASM.
- 6.2.Выполнить все задания из п.5 в отдельных файлах.
- 6.3.Ответить на контрольные вопросы.

7.Содержание отчета

- 7.1.Титульный лист
- 7.2.Цель работы
- 7.3.Ответы на контрольные вопросы

7.4.Вывод

8.Контрольные вопросы

- 8.1.Для чего в операциях с цепочками используется флаг DF?
- 8.2.Для чего используются префиксы в операциях с цепочками данных?
- 8.3.Какие команды используются для сравнения цепочек данных?
- 8.4.Операнды каких размеров могут использоваться в операциях с цепочками данных? Как в операции указывается, с каким типом данных она работает?
- 8.5.Какие регистры предназначены для задания источника и приемника в операциях с цепочками данных?
- 8.6.