#### МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИ-КАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА» (СПбГУТ)

АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. Б.Л. РОЗИНГА (ФИЛИАЛ) СП6ГУТ (АКТ (ф) СП6ГУТ)

## Составил Ю.С. Маломан

## УП.01 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

Методические указания по выполнению практических работ

по специальностям:

09.02.07 – Информационные системы и программирование

Маломан, Ю.С. УП.01 Разработка программных модулей. Методические указания по выполнению практических работ. – Архангельск: АКТ (ф) СПбГУТ, 2021

Методические указания по выполнению практических работ содержат описания работ, предусмотренных рабочей программой по УП.01 «Разработка программных модулей». Каждая работа рассчитана на 2 часа, общий объём составляет 72 часа. Методические указания по выполнению практических работ предназначены для студентов очной формы обучения по специальности 09.02.07 — Информационные системы и программирование.

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой комиссии Информационных технологий и математических дисциплин АКТ (ф) СПбГУТ.

## Содержание

Практическая работа №1 Верстка веб-страниц

Практическая работа №2 Вывод и форматирование текста на вебстраницах

Практическая работа №3 Отображение медиа-контента на вебстраницах

Практическая работа №4 Реализация переходов между вебстраницами

Практическая работа №5 Настройка стилей веб-страниц

Практическая работа №6 Отображение списков на веб-страницах

Практическая работа №7 Отображение таблиц на веб-страницах

Практическая работа №8 Разработка и подключение веб-сценариев на JavaScript

Практическая работа №9 Вывод данных в JavaScript-сценарии

Практическая работа №10 Отладка с помощью средств разработчика в браузере

Практическая работа №11 Отладка JavaScript-сценариев средствами класса console

Практическая работа №12 Разработка JavaScript-сценариев, содержащих операторы ветвления

Практическая работа №13 Разработка JavaScript-сценариев, содержащих циклические операторы

Практическая работа №14 Разработка функций на JavaScript

Практическая работа №15 Разработка программ с использованием массивов на JavaScript

Практическая работа №16 Разработка программ обработки строковых данных на JavaScript

Практическая работа №17 Разработка объектов на JavaScript

Практическая работа №18 Разработка веб-приложений с помощью библиотеки jQuery

Практическая работа №19 Настройка стилей веб-приложений с помощью библиотеки jQuery

Практическая работа №20 Обработка событий таймера на JavaScript Практическая работа №21 Обработка событий мыши на JavaScript Практическая работа №22 Обработка событий клавиатуры на JavaScript

Практическая работа №23 Разработка интерфейса интерактивного игрового веб-приложения

Практическая работа №24 Разработка интерактивного игрового вебприложения

Практическая работа №25 Установка и настройка локального сервера Практическая работа №26 Встраивание РНР-сценариев в вебстраницы

Практическая работа №27 Включение внешних модулей в PHPсценарии

Практическая работа №28 Вывод данных в РНР-сценариях

Практическая работа №29 Разработка PHP-сценариев, содержащих операторы ветвления

Практическая работа №30 Разработка РНР-сценариев, содержащих циклические операторы

Практическая работа №31 Разработка функций на РНР

Практическая работа №32 Разработка программ с использованием массивов на PHP

Практическая работа №33 Разработка программ обработки строковых данных на PHP

Практическая работа №34 Разработка объектов на РНР

Практическая работа №35 Разработка веб-форм

Практическая работа №36 Передача данных между веб-страницами

## Практическая работа №1 Верстка веб-страниц

## 1 Цель работы

1.1 Изучить семантические тэги html5, применяющиеся для формирования веб-страниц.

## 2 Литература

2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. — Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. — 688 с. — URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. — гл.2-3.

## 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

## 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

5.1 Настройка тэга head (заголовка и кодировки)

Создать html-документ для отображения новостей:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
    <meta charset="utf-8">
```

<title>Заголовок</title>
</head>

<body>

Содержание документа HTML5

</body>

</html>

Поменять заголовок на «Новости» и проверить результат в браузере.

## 5.2 Создание шапки сайта

Добавить на страницу после открывающегося тэга body тэг header и внутри него разместить текст, который будет отображаться в начале странице как заголовок верхнего уровня:

<h1>Последние новости</h1>

5.3 Создание подвала сайта

Добавить на страницу перед закрывающимся тэгом body тэг footer и внутри него разместить текст, который будет отображаться в конце страницы знак копирайта, имя автора и текущий год:

```
Фамилия Имя<br>
Copyright © 2021. MySite.com
```

#### 5.4 Создание навигационного меню:

Добавить в шапку сайта после закрытия тэга </h1> тэг nav в котором в виде списка должны отображаться пункты меню:

```
<nav>

  Главная
  Вперед
  Hазад

</nav>
```

## 5.5 Добавление содержимогоиз трех статей

Добавить между закрывшимся тэгом шапки сайта и открывшимся тэгом подвала сайта тэг main (основное содержимое страницы) со следующим текстом:

## 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

## 7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Какова структура html-страницы?
- 8.2 Что указывается в тэге head?
- 8.3 Что указывается в тэге body?
- 8.4 Для чего используется тэг header?
- 8.5 Для чего используется тэг footer?
- 8.6 Для чего используется тэг nav?
- 8.7 Для чего используется тэг main?

## Практическая работа №2 Вывод и форматирование текста на веб-страницах

## 1 Цель работы

- 1.1 Научиться использовать html-тэги для вывода текста на страницу;
- 1.2 Научиться выполнять форматирование текста на странице, используя html-тэги.

## 2 Литература

2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. — Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. — 688 с. — URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. — гл.3-4, гл.11.

## 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

## 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

5.1 Используя тэги заголовков от <h1> до <h6> вывести на странице 6 строк и сравнить полученный результат.

Для разделения использовать одиночные тэги <hr> (горизонтальная линия) и <br/> (перевод на новую строку).

- 5.2 Добавить после каждого заголовка по 2-3 абзаца, состоящих из нескольких строк текста. Для задания абзаца использовать тэг
- 5.3 Используя тэги  $\langle \text{sub} \rangle$  и  $\langle \text{sup} \rangle$  вывести на экран формулу воды ( $H_2O$ ) и единицу измерения площади ( $M^2$ ).
- 5.4 Используя тэг <em> и <strong> вывести на странице текст, написанный курсивом, полужирным и полужирным курсивом.
- 5.5 Используя один тэг ,... , вывести на экран многострочный текст, содержащий большое количество подряд идущих пробелов, пробелы в начале строки.

## 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

## 7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Для чего используется тэг р?
- 8.2 Для чего используется тэг hr?
- 8.3 Для чего используется тэг br?
- 8.4 Для чего используются тэги h1...h6?
- 8.5 Для чего используются тэги em и strong?

## Практическая работа №3 Отображение медиа-контента на веб-страницах

## 1 Цель работы

1.1 Изучить тэги html5, применяющиеся для формирования веб-страниц, содержащих мультимедиа-контент.

## 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading. гл.5.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. гл.23.

## 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

## 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

- 5.1 Реализовать отображение на html-странице изображения с замещающим текстом «Пример изображения», используя тэг img.
- 5.2 Реализовать вставку аудиофайла на html-страницу, используя тэг audio. При загрузке страницы должно включаться автовоспроизведение по кругу аудиофайла. Также у аудиофайла должны отображаться управляющие воспроизведением кнопки.
- 5.3 Реализовать вставку видеофайла на html-страницу, используя тэг video. У видеофайла должны отображаться управляющие воспроизведением кнопки.
- 5.4 Добавить тэгу video атрибуты для задания ширины и высоты видеоролика и изображения, отображаемого пока видеоролик не запущен.
- 5.5 Реализовать вставку видеофайла на html-страницу, используя тэг video. Аудиодорожка и видеодорожка должны подключаться отдельными файлами в тэгах source, вложенных в тэг video.

## 6 Порядок выполнения работы

6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.

## 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

## 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Для чего используется тэг img?
- 8.2 Для чего используется тэг audio?
- 8.3 Для чего используется тэг video?
- 8.4 Какой атрибут позволяет отобразить управляющие аудио и видео на странице?
- 8.5 Какой атрибут используется для указания ссылки на мультимедиафайл?

## Практическая работа №4 Реализация переходов между веб-страницами

## 1 Цель работы

1.1 Изучить html-тэги, применяющиеся для перехода и навигации.

## 2 Литература

2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. — Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. — 688 с. — URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. — гл.7.

## 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

## 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

- 5.1 Создать 3 html-страницы. У каждой разместить в шапке по 2 текстовые гиперссылки, чтобы с каждой страницы можно было переключиться на любую другую.
- 5.2 Добавить на одну из страниц почтовую гиперссылку с подписью «Связаться с владельцем сайта».
- 5.3 Добавить на одну из страниц 3 больших блока текста, у каждого указать свой заголовок верхнего уровня. У каждого заголовка задать атрибут id. В начале страницы разместить меню для перехода к каждому из блоков текста с использованием якорей.
- 5.4 Добавить на одну из страниц вместо текстовый гиперссылки гиперссылку в виде изображения.
- 5.5 Добавить в конце каждого блока текста из п.5.3 гиперссылку «Наверх» и реализовать переход в начало страницы, используя якоря.

## 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

## 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы

## 7.4 Вывод

- 8.1 Какой тэг применяется для создания гиперссылк?
- 8.2 Как создать текстовую гиперссылку?
- 8.3 Как создать гиперссылку в виде изображения?
- 8.4 Как создать почтовую гиперссылку?
- 8.5 Как перейти к «якорю»?

## Практическая работа №5 Настройка стилей веб-страниц

## 1 Цель работы

1.1 Научиться оформлять веб-страницы, используя CSS.

## 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. гл.9-11, гл.13, гл.16.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. гл.18.

## 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

## 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

Стили описывать во внешнем файле и подключать к html-страницы из ПР№1.

- 5.1 Используя css, сменить фон страницы на линейный градиент и изменить цвет заголовков.
  - 5.2 Используя css, изменить шрифт у абзацев.
  - 5.3 Используя css, добавить одному из заголовков тень.
  - 5.4 Используя css, сделать один из абзацев невидимым.
- 5.5 Используя css, настроить блочный дизайн элементов страницы (шапка по верхнему краю, подвал по нижнему краю, панель навигации в оставшейся части страницы слева, все остальное контент, основная часть).

## 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

## 7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Как подключить стиль к html-странице?
- 8.2 Что такое «блочный дизайн»?
- 8.3 Как указать ширину и высоту элементов, используя css?
- 8.4 Как указать цвет фона элементов, используя css?
- 8.5 Как указать настройки текста, используя css?

## Практическая работа №6 Отображение списков на веб-страницах

## 1 Цель работы

1.1 Изучить тэги html5, применяющиеся для размещения списков на веб-страницах.

## 2 Литература

2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. — Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. — 688 с. — URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. — п.3.1, гл.12.

## 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

## 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

- 5.1 Используя тэги ul и li, создать маркированный список из пяти пунктов.
- 5.2 Используя тэги ol и li, создать нумерованный список из пяти пунктов.
- 5.3 Используя тэги ul и li, описать расписание занятий на дни с понедельника по субботу. Для каждого дня занятия представляют вложенный список.
- 5.4 Используя css, изменить нумерацию элементов списка из п.5.2 с арабских на римские числа, написанные заглавными буквами.
- 5.5 Используя css, изменить маркеры элементов списка из п.5.1 на квадраты.

## 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

## 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Для чего используется тэг ul?
- 8.2 Для чего используется тэг ol?
- 8.3 Для чего используется тэг li?
- 8.4 Как изменить стиль элементов списка, используя css?

## Практическая работа №7 Отображение таблиц на веб-страницах

## 1 Цель работы

1.1 Изучить тэги html5, применяющиеся для размещения таблиц на вебстраницах.

## 2 Литература

2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. — Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. — 688 с. — URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. — гл.6, гл.15.

## 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

## 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

- 5.1 Используя тэги table, thead, tr, th, создать первую строку таблицы для отображения расписания занятий: первая ячейка пустая, остальные ячейки заполнены днями недели с понедельника по субботу.
- 5.2 Используя тэги tbody, tr, td заполнить расписание занятий в таблице из п.5.1. В первом столбце номер пары по расписанию, в ячейках на пересечении дня и пары название предмета.
  - 5.3 Добавить в таблицу caption (заголовок) «Расписание занятий»
- 5.4 Выполнить объединение находящихся в одном столбце находящихся рядом пустых ячеек.
- 5.5 Используя css, изменить выравнивание таблицы, чтобы она находилась по центру, границы сделать толщиной 3 пикселя, таблица должна занимать 80% старинцы, высота первой строки 30 пикселей.

## 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

## 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы

## 7.4 Вывод

- 8.1 Для чего используется тэг table?
- 8.2 Для чего используется тэг thead?
- 8.3 Для чего используется тэг tbody?
- 8.4 Для чего используется тэг tr?
- 8.5 Для чего используется тэг th?
- 8.6 Для чего используется тэг td?
- 8.7 Для чего используется тэг caption?

## Практическая работа №8 Разработка и подключение веб-сценариев на JavaScript

## 1 Цель работы

1.1 Научиться создавать и подключать сценарии на JavaScript к вебстраницам.

## 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading. гл.18.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. гл.13.

## 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

## 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

Проверить результат в браузере.

#### 5 Задание

5.1 Подключение js-сценария в тэге body

Создать html-страницу со следующим кодом (в тэге script пишется код js-сценария):

5.2 Подключение js-сценария в тэге head

Создать копию html-страницы из п.5.1 и перенести тэг script со всем содержимым внутрь тэга head.

Проверить результат в браузере.

5.3 Включение внешнего js-сценария в тэге head

Создать js-файл с названием script.js со следующим текстом:

document.write("Hello World")

Создать копию html-страницы из п.5.2, удалить содержимое между тэгами script и добавить в тэг script атрибут со ссылкой на js-файл:

<script src="script.js"></script>

Проверить результат в браузере.

5.4 Вывод на экран переменных

Добавить в js-файл с названием script.js объявление переменных:

var a = 10;

var b = 20;

Используя функцию document.write(), вывести на странице сумму переменных а и b.

Проверить результат в браузере.

## 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

## 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Где может быть указан тэг script?
- 8.2 Как подключить внешний јѕ-скрипт?
- 8.3 Как описать js-скрипт внутри html-страницы?

## Практическая работа №9 Вывод данных в JavaScript-сценарии

## 1 Цель работы

1.1 Научиться выводить данные на html-странице, используя JavaScrript.

## 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. гл.22.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. гл. 13.

## 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

## 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

5.1 Вывод данных на странице с использованием write

Создать и подключить к html-странице js-скрипт, выводящий на экран переменные а и b и сумму этих переменных, используя функцию document.write(). Каждое значение вывести на отдельной строке. Для перевода строки использовать <br/>
str>.

5.2 Вывод данных с использованием alert

Создать и подключить к html-странице js-скрипт, выводящий на экран «hello world», используя команду alert:

window.alert(текст);

5.3 Ввод данных с использованием prompt

Создать и подключить к html-странице js-скрипт, выводящий на экран сообщение «Введите ваше имя» и выводящий на странице «Добро пожаловать, имя» (вместо имя — введенный пользователем текст), используя команду prompt:

var переменная = window.prompt(текст);

5.4 Ввод данных с использованием confirm

Создать и подключить к html-странице js-скрипт, выводящий на экран сообщение «Вывести максимум?» и выводящий на странице максимум из двух числовых переменных, если пользователь нажал «ОК», иначе — минимум. Для выполнения проверять, равна ли переменная result значению true:

var result = confirm(текст);

## 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

#### 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Что выполняет функция write()?
- 8.2 Что выполняет функция alert()?
- 8.3 Что выполняет функция prompt()?
- 8.4 Что выполняет функция confirm()?

## Практическая работа №10 Отладка с помощью средств разработчика в браузере

## 1 Цель работы

- 1.1 Научиться проводить отладку JavaScript-сценариев;
- 1.2 Научиться применять средства разработчика в браузере;
- 1.3 Закрепить навык разработки JavaScript-сценариев.

## 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. гл.22.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. гл.13.

## 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

## 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

- 5.1 Изучение содержимого инструментов разработчика
- 5.1.1 Создать файл factorial.js, в котором прописать функцию вычисления факториала (для вычисления использовать цикл со счетчиком, для отрицательных чисел возвращать -1):

```
function factorial(n) {
  let answer = 1;
  if (n == 0 || n == 1) {
    return answer;
  }
  else {
    for(var i = n; i >= 1; i--) {
      answer = answer * i;
    }
    return answer;
  }
}
```

```
var x = factorial(5);
alert(x);
document.write(x);
```

Добавить в функцию многострочный комментарий с указанием того, что делает функция, имени разработчика, даты создания функции перед объявлением функции и добавить однострочные комментарии, поясняющие каждую строчку кода функции вычисления факториала.

5.1.2 Создать файл index.html, подключить к нему созданный файл factorial.js: Создать html-файл

1.3 Открыть файл index.html в браузере Google Chrome и перейти к инструментам разработчика (F12 или меню Инструменты – Инструменты Разработчика). Ознакомиться с содержанием вкладки Sources.

## 5.2 Просмотр ошибок в консоли браузера

Внести в javascript-сценарий ошибки. Проверить, что сообщения об ошибках выводятся в консоль браузера. Исправить ошибки.

## 5.3 Управление точками останова

Добавить точки останова в тело цикла функции factorial и добавить в отслеживаемые (Watch) переменную-счетчик цикла.

Используя кнопки управления выполнением, провести пошаговую отладку кода. Изучить, как меняется содержимое зоны информации и контроля (разделы Watch, Scope, Breakpoints) в процессе трассировки кода.

Изменить условие для точки останова в цикле так, чтобы остановка происходила при четных значениях і. Переход к настройкам точки останова осуществляется через ее контекстное меню.

## 5.4 Форматирование скриптов

Создать в файле factorial.js копию функции factorial, переименовать ее в unformattedFactorial и удалить из нее все переносы на новую строку и вспомогательные пробелы. Провести форматирование кода, используя кнопку Формат (пиктограмма {} во вкладке Sources).

5.5 Отображение сайта на устройствах с различным разрешением экрана

Создать файл со стилями, в котором прописать стили для двух блоков div (первый должен быть с шириной и высотой 760х1000, второй — 240х760, цвета блоков должны быть разными) и подключить их к файлу index.html, в теле которого создать два блока, у каждого из которых должен быть задан свой стиль из описанных в файле со стилями.

Перейти к инструментам разработчика и ознакомиться с возможностями по просмотру внешнего вида страниц на различных экранах (Toggle device mode):

- выбор устройства из стандартных;
- задание произвольного (отзывчивого) разрешения экрана;
- масштабирование;
- отображение линеек,
- запуск мобильной / десктопной версии.

## 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

## 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Как запустить отладку в браузере?
- 8.2 Как поставить точки остановка в браузере?
- 8.3 Как просмотреть содержимое консоли в браузере?
- 8.4 Как просмотреть внешний вид сайта на устройствах с различным разрешением, используя средства разработчика в браузере?

## Практическая работа №11 Отладка JavaScript-сценариев средствами класса console

## 1 Цель работы

- 1.1 Научиться проводить отладку JavaScript-сценариев;
- 1.2 Научиться применять отладочные функции JavaScript для работы с консолью;
  - 1.3 Закрепить навык разработки JavaScript-сценариев.

## 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. гл.22.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. гл.13.

## 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

## 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

Работу выполнять на основе файлов из ПР№10

5.1 Применение debugger

Добавить в javascript-сценарий следующую строку, являющуюся альтернативой точке останова:

debugger;

Сделать существующие точки останова неактивными. Провести трассировку кода.

5.2 Вывод данных в консоль с использованием console.log

Добавить в javascript-сценарий следующую команду для вывода значения і в консоль:

console.log("i=", i);

5.3 Вывод данных в консоль с использованием console.info

Реализовать вывод информации в следующем виде (вместо названий переменных должны отображаться их значения):

i! = result

Сравнить вывод console.info с выводом console.log

5.4 Вывод предупреждений и сообщений об ошибке в консоль

Добавить в тело javascript-сценария вычисление результата деления двух чисел.

Если делитель равен нулю, выводить сообщение об ошибке с помощью функции console.error и предупреждение о невозможности вывода результата с помощью функции console.warn.

## 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

## 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Для чего используется команда debugger?
- 8.2 Какие функции в JavaScript-сценариях позволяют вывести текст в консоль и для чего используется каждая функция?
- 8.3 Для чего используется функция console.assert() и какие параметры она принимает?

## Практическая работа №12 Разработка JavaScript-сценариев, содержащих операторы ветвления

## 1 Цель работы

- 1.1 Научиться разрабатывать на JavaScript программы, содержащие ветвления;
- 1.2 Закрепить навык составления программ методами структурного программирования.

## 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. гл.18.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. гл.14.

## 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

## 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

- 5.1 Написать js-сценарий, определяющий, какое из трех чисел минимально и выводящее его.
- 5.2 Написать js-сценарий, определяющую по номеру месяца сезон (зима, весна, лето, осень). Если номер месяца некорректный, вывести сообщение, что такого месяца нет.
- 5.3 Написать js-сценарий, определяющую по году и номеру месяца (считать, что год и номер месяца корректны):
- является ли введенный пользователем год високосным (т.е. кратен 4 и не кратен 100 или кратен 400);
  - количество дней в месяце.

## 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

## 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Для чего используется условный оператор?
- 8.2 Какие существуют формы оператора іf и каков их вид?
- 8.3 Для чего используется тернарный оператор?
- 8.4 Для чего используется оператор множественного выбора?

# Практическая работа №13 Разработка JavaScript-сценариев, содержащих циклические операторы

## 1 Цель работы

- 1.1 Научиться разрабатывать на JavaScript программы, содержащие циклы;
- 1.2 Закрепить навык составления программ методами структурного программирования.

## 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. гл.18.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. гл.14.

## 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

## 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

- 5.1 Разработать јѕ-сценарий, определяющий и выводящий на экран количество цифр и сумму всех цифр в натуральном числе п. Количество цифр можно подсчитать путем многократного деления числа на 10.
  - 5.2 Разработать js-сценарий, выводящий на экран таблицу умножения.
- 5.3 Разработать js-сценарий, вычисляющий и выводящий на экран результат возведения а в степень х (а вещественное число, х целое).

## 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

## 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы

- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Какие виды операторов цикла имеются в JavaScript и каков их синтаксис?
- 8.2 Какие операторы прерывания имеются в JavaScript и каков синтаксис их вызова?

## Практическая работа №14 Разработка функций на JavaScript

## 1 Цель работы

- 1.1 Научиться разрабатывать на JavaScript программы, содержащие пользовательские функции (подпрограммы);
- 1.2 Закрепить навык составления программ методами процедурного и структурного программирования.

## 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. гл.18.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. п.15.1.

## 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

## 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

- 5.1 Написать и протестировать рекурсивную функцию вычисления факториала.
- 5.2 Написать функцию, возвращающую факториал указанного числа, вычисленный при помощи цикла со счетчиком.
- 5.3 Написать функцию, переводящую переданный параметр (секунды) в минуты: секунды и выводящую результат. Данные выводятся на экран в виде м:сс, например: «128 2:08».
- 5.4 Написать функцию, выводящую значение текущей даты в виде «дд.мм.гггг, день недели», например: 11.03.2021, вторник.

## 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

## 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Как в JavaScript объявить и вызвать функцию, возвращающую значение?
- 8.2 Как в JavaScript объявить и вызвать функцию, не возвращающую значение?
  - 8.3 В какой части программы могут быть объявлены подпрограммы?
  - 8.4 Как подключить к html-странице файл с JavaScript-подпрограммами?

## Практическая работа №15

## Разработка программ с использованием массивов на JavaScript

## 1 Цель работы

- 1.1 Научиться создавать и обрабатывать массивы в программах на языке JavaScript;
- 1.2 Научиться применять стандартные методы класса Array для обработки массивов в программах на языке JavaScript;
- 1.3 Закрепить навык разработки и тестирования приложений на языке JavaScript.

## 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. гл.18.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. п.15.3.

## 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

## 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

- 5.1 Написать программу, в которой создать два массива:
- а) первый заполнить N случайными целыми числами от 0 до 100;
- б) второй заполнить нечетными числами из первого.

Массивы вывести, используя название Macсива.join(", ").

5.2 Написать программу, в которой вставить все элементы из одного массива в конец другого массива, используя стандартную функцию push().

Полученный массив выводить поэлементно с указанием индексов элементов (каждый элемент с новой строки).

5.3 Написать программу, в которой удалить N элементов массива, используя стандартную функцию рор().

Результаты вывести, используя названиеМассива.join(", ").

- 5.4 Написать программу, в которой отсортировать массив чисел, используя стандартную функцию sort():
  - а) по возрастанию;
  - б) по убыванию.

Результаты вывести, используя названиеМассива.join(", ").

## 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

## 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Что такое «массив»?
- 8.2 Каким образом определяются переменные типа массив (одномерный и двумерный) в JavaScript?
- 8.3 Как осуществляется доступ к отдельному элементу массива в JavaScript?
  - 8.4 Какой класс является родительским для массивов в JavaScript?

# Практическая работа №16 Разработка программ обработки строковых данных на JavaScript

#### 1 Цель работы

- 1.1 Научиться создавать и обрабатывать строковые данные в программах на языке JavaScript;
- 1.2 Научиться применять стандартные методы класса String для обработки строк в программах на языке JavaScript;
- 1.3 Закрепить навык разработки и тестирования приложений на языке JavaScript.

#### 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. гл.18.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. гл.15.

### 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

## 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

5.1 Написать программу, в которой вывести символы строки — каждый на отдельной строке — с указанием кода символа.

Код символа можно получить, используя следующую функцию строка.charCodeAt(индекс символа)

5.2 Написать программу, в которой подсчитать количество вхождений подстроки в строку.

Подстроку можно найти, используя следующую функцию: строка.indexOf("строка", начальный индекс)

5.3 Написать программу, в которой подсчитать количество вхождений подстроки в строку без учета регистра.

Регистр можно изменить, используя следующую функцию: строка.toLowerCase() 5.4 Написать функцию для калькулятора. На входе — два параметра и операция (например, "+"), на выходе — строка (например: "1.2 \* 6 = 7.2", "3 х 8 = 24", "Операция аbc неизвестна"). Учесть, что некоторые операции могут обозначаться разными способами.

#### 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

#### 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 К какому типу переменных относятся переменные типа string?
- 8.2 Какие операции допустимы над строковыми данными?
- 8.3 В чем отличие переменной типа string от массива символов?
- 8.4 Для чего используются регулярные выражения?

# Практическая работа №17 Разработка объектов на JavaScript

#### 1 Цель работы

- 1.1 Научиться описывать прототипы объектов и создавать объекты на JavaScript;
- 1.2 Закрепить навык составления программ методами процедурного и объектно-ориентированного программирования.

#### 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. гл.18-19.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. гл.15.

#### 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

## 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

- 5.1 Создать функцию-конструктор User с двумя параметрами для присваивания полям объекта this значения логина (login) и пароля (password).
  - 5.2 Создать объект класса User, изменить его логин и пароль.
- 5.3 Добавить в функцию User функцию hello, выводящую на экран "Добро пожаловать, login". Вызвать метод hello у созданного объекта.
- 5.4 Проверить, что логин и пароль объекта совпадают с admin и qwerty соответственно. Результат сравнения вывести на экран.

## 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

## 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы

- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Как программно разместить элемент управления на странице?
- 8.2 Каков синтаксис функции создания объекта на JavaScript?
- 8.3 Как обратиться к свойствам (полям) объекта, используя JavaScript?

# Практическая работа №18 Разработка веб-приложений с помощью библиотеки jQuery

#### 1 Цель работы

- 1.1 Научиться разрабатывать веб-приложения и настраивать их внешний вид с помощью библиотеки jQuery.
- 1.2 Закрепить навык верстки веб-страниц и программирования на стороне клиента.

#### 2 Литература

2.1 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. — Санкт-Петербург: Питер, 2019. — 816 с. — URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. — гл.21.

### 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

### 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

5.1 Подключение и применение jQuery Изучить, записать и проверить работу следующего примера:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
    <h2>Заголовок страницы</h2>
    <р>Первый абзац</р>
    <р>Второй абзац</р>
    <button>Скрыть все абзацы</button>
    <script src="jquery-3.6.0.min.js "></script>
    <script>
       $(document).ready(function () {
             $("button").click(function () {
                   $("p").hide();
             });
       });
```

</script> </body>

</html>

Вынести последний js-скрипт из html-страницы в отдельный файл.

5.2 Применение селекторов для скрытия элементов

Добавить на страницу из п.5.1 следующие кнопки:

- "Скрыть кнопку" (при нажатии должна скрываться кнопка, на которую нажали. При реализации использовать селектор this);
- "Скрыть первый абзац" и "Скрыть второй абзац" (при нажатии должен скрываться соответствующий абзац). При реализации использовать селектор вида #идентификаторЭлемента);
- "Скрыть все элементы класса test" (при нажатии должны скрываться соответствующие объекты). При реализации указать у заголовка и второго абзаца класс test, использовать селектор вида .классЭлемента).
  - 5.3 Применение селекторов для скрытия элементов

Добавить на страницу из п.5.1-5.2 следующие кнопки:

- "Показать абзацы" (при нажатии должны показываться оба абзаца. При реализации использовать метод show()).
- "Показать все элементы" (при нажатии должны показываться все элементы. При реализации использовать метод show() и селектор \* для всех элементов тэга body).
  - 5.4 Отображение и скрытие элементов на странице

Создать html-документ с абзацем и двумя кнопками "Скрыть быстро" и "Скрыть медленно", подключить к нему jQuery. При реализации для отображения и скрытия абзаца вместо методов hide и show использовать метод toggle() в первой кнопке и toggle(1000) во второй кнопке.

## 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

## 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

## 8 Контрольные вопросы

8.1 Для чего предназначена библиотека ¡Query?

- 8.2 Каков синтаксис обращения к различным типам элементов htmlстраницы с помощью ¡Query?
  - 8.3 Как подключить ¡Query?
  - 8.4 Как обработать действие пользователя с помощью jQuery?

#### 9 Приложение

Базовая команда для библиотеки выглядит как:

\$(селектор).action(параметры, если требуются); где

- \$ предписание использовать jQuery;
- (селектор) это запрос или элементы поиска в HTML элементах страницы;
- action() это функция, которая вызывается при определенном действии или выполняет определенное действие над найденными элементами, которые удовлетворяют условиям селектора.

Селекторы:

- window окно
- this текущий элемент
- тэг все элементы с указанным тэгом
- .класс все элементы с указанным классом
- #идентификатор элемент с указанным идентификатором

Селекторы могут быть скомбинированы (в этом случае они указываются через пробел)

В большинстве примеров jQuery-методы находятся внутри события документа ready():

```
$(document).ready(function() {
    // jQuery-методы размещаем здесь...
});
```

Это необходимо для предотвращения любых срабатываний jQuery-кода до того, как документ полностью загрузится.

Это хорошая практика, чтобы дождаться, пока документ будет полностью загружен и готов к работе с ним. Это также позволяет подключать свой JavaScript код в заголовочной части документа, а не в конце тела документа.

```
Синтаксис обработчика событий: $(селектор).action(function(){ // описание действий в функции при наступлении указанного action });
```

Данные конкретного элемента можно получить следующими способами:

- атрибут элемента: \$("#идЭлемента").attr("название атрибута") значение указанного атрибута указанного элемента
  - значение элемента: \$("#идЭлемента").val()

- текст, находящийся между тэгами элемента: \$("#идЭлемента").text()
- html-код, находящийся между тэгами элемента: \$ ("#идЭлемента").html()
  - значение css-свойства: \$("#идЭлемента").css("название свойства")

# Практическая работа №19 Настройка стилей веб-приложений с помощью библиотеки jQuery

### 1 Цель работы

- 1.1 Научиться разрабатывать веб-приложения и настраивать их внешний вид с помощью библиотеки ¡Query.
- 1.2 Закрепить навык верстки веб-страниц и программирования на стороне клиента.

### 2 Литература

2.1 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. — Санкт-Петербург: Питер, 2019. — 816 с. — URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. — гл.21.

#### 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

### 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

5.1 Изменение цветов строк таблицы

Создать html-документ с таблицей из двух столбцов и пяти строк, подключить к нему jQuery:

- при загрузке страницы нечетные строки таблицы должны окрашиваться в серый цвет (при реализации использовать код \$ ("tr:even").css("background-color", "код или название цвета"),
- при нажатии на кнопку "Зеленые строки" четные строки таблицы должны окрашиваться в зеленый цвет (при реализации использовать селектор tr:odd"),
- при нажатии на строку таблицы она должна окрашиваться в желтый цвет (при реализации использовать селектор this),
- при нажатии на строку таблицы, если она окрашена в желтый цвет, изменять цвет на белый (при реализации использовать селектор this). При определении текущего цвета учесть, что цвет хранится в RGB.

## 5.2 Инвертирование цветовой схемы

Создать html-документ с тремя абзацами текста, подключить к нему jQuery и файл стилей. Добавить для абзацев стиль зеленый текст, черный фон. При нажатии на абзац цвета его фона и текста должны меняться

местами (у цвета фона - исходный цвет текста, у цвета текста - исходный цвет фона).

При реализации вместо использования условий можно обменивать между собой значения цвета фона и цвета текста.

#### 5.3 Изменение настроек шрифта

Создать html-документ с текстом, подключить к нему jQuery и файл стилей. Добавить два блока размером 50х50 со сплошной черной границей и с текстом A- и A+, при нажатии на которые должно выполняться уменьшение и увеличение текста абзацев на 2 пикселя соответственно.

#### 5.4 Настройка стиля темы из трех предустановленных

Создать html-документ с текстом, подключить к нему jQuery и файл стилей. Создать три стиля уровня класса:

- день (текст: black, фон: white);
- ночь (текст: rgb(250,250,250), фон: rgb(50,50,50));
- сепия (текст: #704214, фон: #efc9a4).

Добавить три блока размером 50x50 со сплошной черной границей с цветом (белый, темно-синий, бежевый для дня, ночи и сепии соответственно) и идентификаторами.

При нажатии на соответствующий блок должна меняться цветовая схема страницы путем получения идентификатора, сбрасывания текущих классов и задания нового согласно выбранному.

Для установки класса используется addClass, для сброса — removeClass, для поочередного сброса и установки — toggleClass.

## 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

## 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Как настроить цвет фона с помощью jQuery?
- 8.2 Как настроить размер текста с помощью jQuery?
- 8.3 Как получить содержимое html-элемента с помощью jQuery?

## Практическая работа №20 Обработка событий таймера на JavaScript

#### 1 Цель работы

- 1.1 Научиться обрабатывать события таймера в программах на JavaScript;
- 1.2 Закрепить навык разработки и тестирования приложений на языке JavaScript;
- 1.3 Закрепить навык составления программ методами процедурного и событийно-ориентированного программирования.

#### 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. гл.22.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. гл.20...

#### 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

## 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

5.1 Отображение текущего времени

Реализовать отображение текущего времени на странице при открытии страницы:

```
var now = new Date();
```

var formatted = now.getHours() + ":" + now.getMinutes() + ":" +
now.getSeconds();

Изменить вывод так, чтобы данные отображались в формате чч:мм:сс.

Для того, чтобы время на странице менялось ежесекундно, использовать функцию:

```
setInterval(function() {
// описание действий в функции,
// выполняющихся каждый заданный интервал
}, интервал в милисекундах);
```

- 5.2 Реализовать рисование квадрата и его перемещение сверху вниз в пределах canvas по таймеру.
- 5.3 Реализовать рисование круга и его перемещение в пределах canvas по аналогии с движением бильярдного шара (т.е. шар должен отталкиваться от стен при столкновении). Скорость по х и у должны генерироваться случайным образом.
- 5.4 Реализовать рисование кругов и их перемещение в пределах canvas по аналогии с движением бильярдного шара (т.е. шар должен отталкиваться от стен при столкновении). Количество шаров указывается пользователем в поле ввода, движение начинается после нажатия кнопки. Скорость по х и у для каждого шара должны генерироваться случайным образом.

#### 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

#### 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Какова общая форма написания обработчиков событий?
- 8.2 Какие виды событий таймера можно обработать в программах на JavaScript?
  - 8.3 Как можно запустить и остановить таймер?
  - 8.4 Как изменить период срабатывания таймера?

# Практическая работа №21 Обработка событий мыши на JavaScript

#### 1 Цель работы

- 1.1 Научиться обрабатывать события мыши в программах на JavaScript;
- 1.2 Закрепить навык разработки и тестирования приложений на языке JavaScript;
- 1.3 Закрепить навык составления программ методами процедурного и событийно-ориентированного программирования.

#### 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. гл.20.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. гл.20.

#### 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

## 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

- 5.1 Добавить на страницу три блока (ширину, высоту и цвет задать через стили). Реализовать вывод на странице и в консоль координат курсора мыши при движении относительно страницы и относительно текущего блока в формате (x;y), используя обработку события mousemove.
- 5.2 Изменять цвет одного из блоков в зависимости от того, какая клавиша мыши была нажата, используя обработку события mouseedown. Например, при нажатии на левую кнопку красный цвет, на правую желтый.
- 5.3 Добавить на страницу изображение и реализовать его перетаскивание, используя обработку события ondragstart.
- 5.4 Пропорционально изменять размер изображения в зависимости от того, вверх или вниз прокручено колесико мыши, используя обработку события mousewheel. При прокрутке вверх размер должен увеличиваться (на % или количество пикселей), при прокрутке вниз уменьшаться.

## 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

### 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Как добавить прослушиватель на события мыши?
- 8.2 Какие виды событий мыши можно обработать в программах на JavaScript?
  - 8.3 Как получить новые координаты мыши?

# Практическая работа №22 Обработка событий клавиатуры на JavaScript

#### 1 Цель работы

- 1.1 Научиться обрабатывать события клавиатуры в программах на JavaScript;
- 1.2 Закрепить навык разработки и тестирования приложений на языке JavaScript;
- 1.3 Закрепить навык составления программ методами процедурного и событийно- ориентированного программирования.

#### 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. гл.20.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. гл.20.

#### 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

## 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

- 5.1 Реализовать отображение в консоли кода нажатой клавиши и словесное уточнение, если были нажаты стрелки, Enter, Esc, Alt, Control, Shift.
- 5.2 Добавить на страницу изображение четырех кнопок: вверх, вниз, влево, вправо. Расположить их так же, как они расположены на клавиатуре (в один ряд по порядку «влево», «вниз», «вправо», над кнопкой «вниз» кнопку «вверх»). При нажатии на клавишу-стрелку внешний вид соответствующей кнопки должен изменяться (например, вокруг нее появляется тень или меняется цвет кнопки), при отжатии клавиши-стрелки возвращаться к исходному.
- 5.3 Реализовать на странице рисование изображения из внешнего файла (например, танк, корабль, пакман, другой игровой персонаж). Считать, что отображается вид сбоку на объект. При нажатии на клавиши-стрелки объект должен сдвигаться в указанную сторону.

5.4 Реализовать перемещение мяча для пинг-понга по таймеру подобно движению бильярдного шара. Если мяч касается правой границы, то он продолжает двигаться за нее, а пользователь проиграл. Пользователю требуется перемещать вдоль правой границы при помощи клавиш вверх и вниз прямоугольник, от которого будет отталкиваться мяч.

### 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

#### 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Как добавить прослушиватель на события клавиатуры?
- 8.2 Какие виды событий клавиатуры можно обработать в программах на JavaScript?
  - 8.3 Как обработать нажатие спецклавиш?

# Практическая работа №23 Разработка интерфейса интерактивного игрового вебприложения

#### 1 Цель работы

1.1 Научиться проектировать и создавать интерфейс интерактивных вебприложений..

### 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading. гл.5-6.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. гл.13.

#### 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

### 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

- 5.1 Создать веб-страницу с экраном приветсвия. На экране приветствия должны отображаться инструкция игры «Кликер», поле ввода имени игрока и кнопка «Играть» (для перехода к игровому экрану).
- 5.2 Создать веб-страницу с игровым экраном. На игровом экране должно отображаться имя игрока, время в формате мм:сс и счет, кнопка «Выход» (для перехода к экрану результатов).
- 5.3 На игровом экране должен быть задан фон и отображаться круг с радиальной заливкой от центра или внешнее изображение (на этот объект игрок должен будет нажимать).
- 5.4 Создать веб-страницу с экраном результатов. На экране результатов должна отображаться таблица рекордов, в ней должны отображаться 5 результатов с указанием места.

## 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

### 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Как изменить фон веб-страницы?
- 8.2 Как отобразить поле ввода на странице?
- 8.3 Как отобразить кнопку на странице?
- 8.4 Как подключить изображение к веб-странице?
- 8.5 Какой тэг используется для отображения таблиц?

# Практическая работа №24 Разработка интерактивного игрового веб-приложения

#### 1 Цель работы

- 1.1 Научиться создавать интерактивные приложения на языке JavaScript;
- 1.2 Закрепить навык составления программ методами процедурного и событийно-ориентированного программирования.

### 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. гл.18-19.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. гл.13.

#### 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

### 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

Все задания выполняются на игровом экране из ПР№23

- 5.1 Внести изменения в игровой экран: на экране игры должно отображаться время, прошедшее со старта игры в формате мм:сс. Для реализации разработать js-сценарий.
- 5.2 Внести изменения в игровой экран: на экране игры должен отображаться текущий счет (увеличивается на 5 при нажатии на левую кнопку мыши, на 10 при нажатии на правую). Щелчок должен выполняться по кругу/изображению.
- 5.3 Внести изменения в игровой экран: реализовать возможность постановки игры на паузу (останавливается время и по центру выводится сообщение «Пауза», игровой процесс становится недоступен). Постановка должна выполняться при нажатии пробела.
- 5.4 Внести изменения в игровой экран: реализовать возможность запуска игры после паузы (запускается время и пропадает сообщение «Пауза», игровой процесс становится доступен). Запуск должен выполняться при нажатии пробела после паузы.

# 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

### 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Какие приложения называются интерактивными?
- 8.2 Какие приложения называются мультимедийными?
- 8.3 Какие преимущества у написания объектно-ориентированных приложений?

# Практическая работа №25 Установка и настройка локального сервера

#### 1 Цель работы

- 1.1 Научиться устанавливать и применять локальный WAMP-сервер;
- 1.2 Изучить настройки рhp.

#### 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading. гл.24.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. гл.2.

#### 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

### 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

5.1 Скопировать папку с локальным сервером Denwer в папку C:\Temp\ [название группы].

Открыть папку «denwer» и запустить на выполнение файл Run.exe, дождаться запуска всех служб локального сервера.

5.2 Открыть браузер, ввести в адресной строке:

http://localhost/

В случае корректной установки в браузере будет выведена страница с текстом «Ура, заработало!».

5.3 Для вывода подробной информации о настройках php в папке Denwer\home\localhost\www создать файл info.php со следующим содержимым:

```
<?php
// Показывать всю информацию, по умолчанию INFO_ALL
phpinfo();
// Показывать информацию только о загруженных модулях.
phpinfo(INFO_MODULES);
?>
```

- 5.4 В браузере открыть страницу http://localhost/info.php и изучить полученный результат.
- 5.5 Перейти в папку Denwer\usr\local\php5 и изучить файл конфигурации php.ini.

### 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

#### 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Для чего применяется локальный WAMP-сервер?
- 8.2 Из каких компонентов состоит WAMP-сервер?
- 8.3 Какая функция применяется для просмотра настроек php?
- 8.4 Для чего применяется Арасhe-сервер?
- 8.5 Каковы особенности разработки с использованием WAMP-сервера?
- 8.6 Какие WAMP-серверы существуют?

# Практическая работа №26 Встраивание РНР-сценариев в веб-страницы

#### 1 Цель работы

- 1.1 Научиться разрабатывать php-сценарии;
- 1.2 Научиться изолировать php-код от html-кода;
- 1.3 Закрепить навык тестирования и отладки приложений.

#### 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. гл.25.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. гл.3.

#### 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

### 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

</html>

5.1 Создание php-сценария Создать php-страницу со следующим содержимым:

```
<html>
<head>
<title>Tecт PHP</title>
</head>
<body>
<?php
echo '<p>Привет, мир!';
?>
</body>
```

Протестировать результат в браузере. Открыть код страницы и убедиться, что php-сценарий транслировался в html-код.

#### 5.2 Изолирование php-сценария

Модифицировать созданную php-страницу, заменив php-вставку на следующий код:

<?php if (\$expression == true): ?>

Это будет отображено, если выражение истинно.

<?php else: ?>

В ином случае будет отображено это.

<?php endif; ?>

Перед запуском в браузере задать переменной \$expression произвольное значение. Протестировать результат в браузере с различными значениями переменной \$expression.

### 5.3 Применение условия в php-сценарии

Заменить в php-сценарии изолирование с использованием условий на один тэг <?php ... ?> с командой есho и операторами if-else. Протестировать результат в браузере.

#### 5.4 Объявление переменных

Добавить в сценарий две переменных \$a и \$b, присвоить им числовые значения и вывести результат сложения этих переменных на экран, используя echo.

## 5.5 Добавление комментариев

Добавить в сценарий комментарий к каждой строке php-кода.

## 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

## 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Как встроить php-сценарий в html-код?
- 8.2 Какой способ является более эффективен при выводе больших блоков текста: изолирование с использованием условий или отправка текста с помощью функций echo или print?
- 8.3 Какая общая форма изолирования php-сценариев с помощью условий?

- 8.4 Какие пары тэгов могут применяться для обозначения РНР-кода? 8.5 Что такое «интерпретатор»?
- 8.6 Как добавить комментарии в php-сценарий?

# Практическая работа №27 Включение внешних модулей в РНР-сценарии

#### 1 Цель работы

- 1.1 Научиться разрабатывать рhp-сценарии;
- 1.2 Научиться создавать и встраивать в php-сценарий внешние phpмодули;
  - 1.3 Закрепить навык тестирования и отладки приложений.

#### 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. гл.25.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. п.5.2.

#### 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

### 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

- 5.1 Создание и подключение внешнего php-сценария
- 5.1.1 Создать файл vars.php со следующим сценарием:

```
<?php
$color = 'зеленое';
$fruit = 'яблоко';
?>
```

## 5.1.2 Подключение php-сценария

Создать файл test.php со следующим сценарием:

```
<?php
echo "До подключения: $color $fruit<br>";
include 'vars.php';
echo "После подключения: $color $fruit<br>";
?>
```

5.1.3 Открыть файл test.php и объяснить полученный результат.

5.2 Для проверки того, что внешний модуль удалось подключить, добавить в test.php следующий код:

```
if ((include 'vars.php') == TRUE) {
  echo 'Модуль успешно подключен';
  ...
}
```

- 5.3 Самостоятельно изучить в отдельных файлах подключение внешних модулей при помощи команд include\_once, require, require\_once. Объяснить отличия в выводе результата и подключении, если подключаемый файл будет отсутствовать.
  - 5.4 Реализовать подключение внешнего модуля внутри функции:

```
<?php
function foo()
{
    global $color;
    include 'vars.php';
    echo "Tect: $color $fruit";
}
/* vars.php в той же области видимости, что и foo(), *
    * поэтому $fruit НЕ доступен снаружи этой области *
    $color доступен, поскольку переменная глобальная */
foo();    // A green apple
echo "Tect: $color $fruit"; // A green
?>
```

5.5 Создать следующий набор php-сценариев и объяснить полученную при выводе разницу:

```
Файл return.php
<?php
$var = 'PHP';
return $var;
?>
Файл noreturn.php
<?php
$var = 'PHP';
?>
```

```
Файл testreturns.php <?php $foo = include 'return.php'; echo $foo; // выведет 'PHP' $bar = include 'noreturn.php'; echo $bar; // выведет 1 ?>
```

#### 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

## 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 В чем преимущество разработки и применения модулей?
- 8.2 В чем отличие между командами include и require?
- 8.3 В чем отличие между командами include и include once?

# Практическая работа №28 Вывод данных в РНР-сценариях

#### 1 Цель работы

- 1.1 Научиться выводить данные в php-сценарии, используя echo;
- 1.2 Научиться выводить данные в php-сценарии, используя print, printf;
- 1.3 Закрепить навык тестирования и отладки приложений.

#### 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. гл.25.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. гл.3.3, гл.7.

#### 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

### 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

- 5.1 Используя команду есho, вывести результат деления двух чисел в следующем виде (вместо a, b, x подставить значения соответствующих переменных): a/b=x
- 5.2 Используя команду print, вывести результат деления двух чисел в следующем виде (вместо a, b, x подставить значения соответствующих переменных): a/b=x
- 5.3 Используя команду printf, вывести результат деления двух чисел с точностью до трех знаков после запятой в следующем виде (вместо a, b, х подставить значения соответствующих переменных): a/b=x
- 5.4 Используя команду printf, вывести текущую дату в следующем виде (количество букв соответствует количеству знаков): dd:mm:уууу
- 5.5 Используя команду printf, вывести значение строковой переменной, строка должна дополняться пробелами, если она длиной меньше 20 символов.

## 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

### 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 В чем отличие между командами echo и print?
- 8.2 Каков синтаксис команды echo?
- 8.3 Каков синтаксис команды print?
- 8.4 Каков синтаксис команды printf?
- 8.5 Как указать формат переменной в команде printf?

## Практическая работа №29

## Разработка РНР-сценариев, содержащих операторы ветвления

#### 1 Цель работы

- 1.1 Научиться разрабатывать php-сценарии методами структурного и модульного программирования;
- 1.2 Научиться создавать и встраивать в php-сценарий внешние php-модули.

#### 2 Литература

2.1 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. — Санкт-Петербург: Питер, 2019. — 816 с. — URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. — п.4.3.

#### 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

### 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

5.1 Разработать php-сценарий, определяющий, можно ли вычислить корень указанной степени из вещественного числа X, и выводящий результат, если это возможно (корень четной степени невозможно вычислить, если под корнем отрицательное число).

Подключить разработанный сценарий к основному модулю и протестировать результат в браузере.

5.2 Разработать php-сценарий, вычисляющий значение функции у:

y = a/x, если x < 0

 $y = 1/\sqrt{(a-x)}$ , если  $x \ge 0$ .

Подключить разработанный сценарий к основному модулю и протестировать результат в браузере.

5.3 Разработать php-сценарий, определяющий по месяцу и году является ли год високосным и количество дней в месяце. Год является високосным, если он кратен 4 и не кратен 100 или если он кратен 400.

Подключить разработанный сценарий к основному модулю и протестировать результат в браузере.

### 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

#### 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 В каких случаях применяется тернарный оператор?
- 8.2 В чем отличие между операторами if-else и switch?
- 8.3 В каких случаях целесообразно заменять оператор if-else оператором switch?
  - 8.4 Каков формат тернарного оператора?
  - 8.5 Является ли обязательной часть else условного оператора?
- 8.6 Какие логические операторы могут применяться при составлении условий?

# Практическая работа №30 Разработка РНР-сценариев, содержащих циклические операторы

#### 1 Цель работы

- 1.1 Научиться разрабатывать php-сценарии методами структурного и модульного программирования;
- 1.2 Научиться создавать и встраивать в php-сценарий внешние phpмодули.

### 2 Литература

2.1 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. — Санкт-Петербург : Питер, 2019. — 816 с. — URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. — п.4.4.

### 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

### 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

5.1 Разработать php-сценарий, определяющий в натуральном числе n количество цифр и сумму всех его цифр. Количество цифр можно подсчитать путем многократного деления числа на 10.

Подключить разработанный сценарий к основному модулю и протестировать результат в браузере.

- 5.2 Разработать php-сценарий, выводящий на экран таблицу умножения. Подключить разработанный сценарий к основному модулю и протестировать результат в браузере.
- 5.3 Разработать php-сценарий, возвращающий результат возведения а в степень x (а вещественное число, x целое).

Подключить разработанный сценарий к основному модулю и протестировать результат в браузере.

## 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

## 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Чем отличаются циклы с постусловием и предусловием?
- 8.2 В каком случае выполнится тело цикла с предусловием?
- 8.3 В каком случае выполнится тело цикла с постусловием?
- 8.4 Какое минимальное количество раз выполняется цикл с предусловием?
- 8.5 Какое минимальное количество раз выполняется цикл с постусловием?
  - 8.6 В каких случаях следует применять оператор for?

# Практическая работа №31 Разработка функций на РНР

#### 1 Цель работы

- 1.1 Научиться разрабатывать php-сценарии методами структурного и модульного программирования;
  - 1.2 Научиться создавать и использовать функции в php-сценарии.

### 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading. гл.25.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. п.5.1.

#### 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

### 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

- 5.1 Разработать php-сценарий MathLibrary.php, содержащий следующие функции пользователя: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, факториал. У всех функций должны быть входные параметры, каждая функция должна возвращать результат.
- 5.2 Подключить разработанную библиотеку к основному модулю и протестировать вызов функций библиотеки.
- 5.3 Дополнить php-сценарий функцией help, которая должна по названию функции, переданному в параметрах, возвращать информацию о функции. Протестировать вызов функции в основном модуле.
- 5.4 Дополнить php-сценарий функцией info, которая должна выводить на экран информацию о библиотеке и разработчике. Протестировать вызов функции в основном модуле.

## 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

# 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Что такое «библиотека»?
- 8.2 Что такое «модуль»?
- 8.3 В чем преимущества модульного подхода к разработке?
- 8.4 Как вернуть результат из функции в php?

## Практическая работа №32

## Разработка программ с использованием массивов на РНР

#### 1 Цель работы

- 1.1 Научиться создавать и обрабатывать массивы и ассоциативные массивы в программах на языке php;
- 1.2 Закрепить навык разработки и тестирования приложений на языке php.

#### 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. п.25.5.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. гл.6.

#### 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

### 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

- 5.1 Создать массив, который заполнить пятью строками. Вывести элементы массива на экран, используя цикл. Каждый элемент массива должен быть выведен с отлельной строки с указанием его индекса.
- 5.2 Создать массив, который заполнить пятью строками. Вывести элементы массива на экран, используя print\_r.
- 5.3 Создать ассоциативный массив, в котором индексами будут логины, а значениями пароли. Вывести элементы массива на экран, используя print r.
- 5.4 Определить, есть ли в ассоциативном массиве пользователь с определенным логином и паролем. Результат вывести на экран.
- 5.5 Создать массив, который заполнить случайным количеством случайных чисел. Вывести на экран отсортированный массив, количество элементов массива и сумму его элементов.

### 6 Порядок выполнения работы

6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

### 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Что такое «массив»?
- 8.2 Каким образом определяются переменные типа массив в php?
- 8.3 В чем отличие между индексированными и ассоциативными массивами?
- 8.4 Как узнать количество элементов в массиве, используя функцию php?

# Практическая работа №33

## Разработка программ обработки строковых данных на РНР

#### 1 Цель работы

- 1.1 Научиться создавать и обрабатывать строки в программах на языке php;
- 1.2 Закрепить навык разработки и тестирования приложений на языке php.

#### 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. гл.38.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. гл.16.

#### 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

## 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

- 5.1 Вывести на экран длину строки, используя функцию strlen.
- 5.2 Вывести на экран подстроку из исходной строки, используя функцию substr.
- 5.3 Удалить из строки пробелы по краям строки, используя функцию trim и привести ее к нижнему регистру, используя функцию strtolower.
- 5.4 Вывести на экран информацию о том, есть ли требуемая подстрока в строке, используя функцию strpos.
- 5.5 Вывести на экран количество вхождений требуемой подстроки в строке, используя функцию strpos.

## 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

# 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Как определить длину строки?
- 8.2 Как обрезать пробелы по краям строки?
- 8.3 Что возвращает функция strpos?

# Практическая работа №34 Разработка объектов на РНР

#### 1 Цель работы

- 1.1 Научиться разрабатывать php-модули средствами ООП;
- 1.2 Закрепить навык составления программ методами процедурного и объектно-ориентированного программирования.

### 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading. п.25.6.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. п.5.4.

#### 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

### 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

- 5.1 Создать класс User со следующими полями:
- login (открытое поле);
- password (закрытое поле);
- email (защищенное поле).

Добавить в класс функцию hello, выводящую на экран "Добро пожаловать, login".

- 5.2 Создать объект класса, изменить его логин и вызвать метод hello.
- 5.3 Добавить в класс User конструктор, позволяющий задать значения всем полям класса. В конструкторе должны быть параметры по умолчанию 'user', '12345', '' для логина, пароля и email соответственно.

Создать объект класса с помощью конструктора, указывая параметры и не указывая параметры.

5.4 Добавить в класс User статическую переменную zagolovok (по умолчанию: 'h1') и константу welcome (по умолчанию: 'Добро пожаловать').

Использовать переменную и константу для в методе hello для указания заголовка и текста перед логином.

Перед вызовом hello изменить значение переменной zagolovok на h3 (для обращения к статической переменной и константе используется синтаксис класс::объект).

#### 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

#### 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Что такое «ООП»?
- 8.2 Каков синтаксис объявления класса в php?
- 8.3 Как получить доступ к данным объекта в php?
- 8.4 Как получить доступ к функциям объекта в php?
- 8.5 Какова общая форма конструктора в php?

# Практическая работа №35 Разработка веб-форм

#### 1 Цель работы

- 1.1 Научиться разрабатывать веб-приложения, содержащие веб-формы;
- 1.2 Закрепить навык верстки веб-страниц и программирования на стороне клиента.

#### 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading</a>. гл.8.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. гл.11.

#### 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

### 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

- 5.1 Создать веб-форму авторизации, запрашивающую логин и пароль. На форме должны быть поля ввода логина и пароля, снабженные метками, и кнопка с подписью «ОК».
- 5.2 Создать веб-форму регистрации, запрашивающую логин, пароль и подтверждение пароля. На форме должны быть поля ввода логина, пароля и подтверждения пароля, снабженные метками, флажок checkbox «Я согласен с правилами» и кнопка с подписью «ОК».
- 5.3 Создать веб-форму, содержащую кнопку «Показать результат» (type: button), кнопку «Очистить» (type: reset), поле ввода только на чтения для вывода количества правильных ответов.

Добавить в веб-форму 4 абзаца, в каждом из которых должен быть указан вопрос и предложены 3 варианта ответа в виде переключателей (т.е. корректный ответ — только один для каждого вопроса). У переключателей задать одинаковые пате в рамках каждого абзаца и value с номером ответа.

5.4 Создать веб-форму, содержащую кнопку «Показать результат» (type: button), кнопку «Очистить» (type: reset), поле ввода только на чтения для вывода количества правильных ответов.

Добавить в веб-форму 4 абзаца, в каждом из которых должен быть указан вопрос и предложены 3 варианта ответа. Выбор варианта должен быть реализован следующим образом:

- с помощью переключателей radio у первого вопроса;
- с помощью переключателей radio у второго вопроса. Вместо текста ответа должны использоваться картинки;
  - с помощью выпадающего списка select у третьего вопроса;
- с помощью набора флажков checkbox у четвертого вопроса для возможности выбора двух правильных ответов на вопрос.

#### 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

#### 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Какие тэги применяются для создания веб-форм?
- 8.2 Какие тэги применяются для добавления различных элементов управления на веб-форму?
  - 8.3 Как создать переключатель в веб-форме?
  - 8.4 Как создать флажок в веб-форме?
  - 8.5 Как создать поле ввода в веб-форме?
  - 8.6 Как создать выпадающий список в веб-форме?

# Практическая работа №36 Передача данных между веб-страницами

#### 1 Цель работы

1.1 Научиться передавать данные между формами, используя httpзапросы POST и GET.

#### 2 Литература

- 2.1 Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов. / В. А. Дронов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. 688 с. URL: https://ibooks.ru/bookshelf/353560/reading. гл.31.
- 2.2 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. / Р. Никсон. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 816 с. URL: <a href="https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading">https://ibooks.ru/bookshelf/359215/reading</a>. гл.11.

#### 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

### 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

5.1 Указать у веб-формы авторизации из п.5.1 ПР№35 метод передачи данных post.

Создать php-сценарий, проверяющий, есть ли в ассоциативном массиве пользователь с указанным логином и паролем, при нажатии на кнопку «ОК».

В случае, если есть, приветствовать пользователя на странице, иначе — сообщить, что указанный пользователь не найден.

5.2 Указать у веб-формы регистрации из п.5.2 ПР№35 метод передачи данных post.

Создать php-сценарий, проверяющий, что пользователь указал все данные и совпадают пароль и подтверждение, при нажатии на кнопку «ОК».

В случае корректного ввода данных сценарий должен выводить сообщение: «Вы зарегистрированы, логин!», иначе — «Данные некорректны».

5.3 Указать у веб-формы тестирования из п.5.3 ПР№35 метод передачи данных get.

Создать php-сценарий, подсчитывающий количество правильных ответов, указанных пользователем на странице тестирования, при нажатии на кнопку «Показать результаты».

#### 6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Используя Notepad++ и браузер Google Chrome, выполнить задания из п.5.
  - 6.2 Ответить Ответить на контрольные вопросы.

#### 7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

- 8.1 Какие методы служат для отправки данных с одной веб-страницы на другую?
  - 8.2 В чем отличие между методами GET и POST?
- 8.3 Как указать в форме метод, который будет использоваться для передачи данных?
  - 8.4 Где отображаются параметры, переданные методом GET?