Compte rendu - réunion - 29 Novembre 2011

November 29, 2011

Présents

- Florent NICART (Client)
- Zakaria ADDI
- Baptiste DOLBEAU
- Zineb ISSAAD
- Pierre LUCE-VEYRAC
- Emmanuel MOCQUET
- Claire SMETS

Absents

Aucun

Titre

Réunion

Ordre du jour

- 1. Définition du cache et du swap
- 2. Duplication de certains blocs
- 3. Gestion du cache
- 4. Niveau d'abstraction
- 5. Fichiers "fragmentés"
- 6. Option dans la gestion du cache
- 7. Travailler avec un HDD
- 8. swap
- 9. Déléguer
- 10. Gestion des blocs défectueux

1 Définition du swap et du cache

le cache est une mémoire à accès plus rapide. Il n'y a pas de notion d'utilisation par un processus.

le swap est une zone réservée sur la mémoire de masse.

2 Duplication de certains blocs

Certains blocs pourront être présents à la fois sur le SSD et sur le HDD : On veut un système hybride rapide et économe : pour cela on ne souhaite allumer le HDD que quand on a besoin. Il faut donc stocker le plus d'informations possible sur le SSD.

3 Gestion du cache

Quand des informations sont lues sur la mémoire de masse, il faut les mettre dans le cache. Et quand il y a écriture il faut le faire seulement sur le SSD. Ne pas oublier que le SSD est considéré comme une mémoire cache mais que c'est une mémoire non volatile. Il n'y a donc pas besoin de faire une sauvegarde systématique sur le HDD.

Mais il y a quand même un mécanisme de synchronisation à mettre en place : quand le SSD sera saturé, il faudra transférer des données vers le HDD afin de libérer de la mémoire flash. À noter que pour tester le mécanisme que l'on mettra en place, on pourra utiliser une petite partition du SSD pour pouvoir la saturer plus vite.

Afin de savoir quels blocs transférer vers le HDD il faudra aussi maintenir une liste des accès : lesquels sont les plus souvent utilisés, lesquels sont les plus récents, ... tout dépendra de l'algorithme que l'on choisira.

Il est inutile de marquer cetains blocs du SSD comme permanents : s'il est assez grand, l'algorithme mis en œuvre gérera automatiquement le fait que certains fichiers resteront en permanence sur le SSD.

4 Niveau d'abstraction

À notre niveau nous ne savons pas ce qu'est un fichier. on demande simplement des blocs et leurs adresses logiques. Il y aura des conversions d'adresses à faire. Et il faudra réimplanter les fonctions read et write.

5 Fichiers "fragmentés"

Cette section n'a sûrement pas sa place ici étant donné que nous ne faisons que manipuler des blocs et des adresses mémoires.

Les fichiers peuvent n'être que partiellement chargés sur le SSD : si le fichiers est très gros et qu'on y fait des accès séquentiels, il devient coûteux et en espace et en temps, et inutile de le charger entièrement sur le SSD (s'il n'y était pas déià).

C'est par exemple particulièrement vrai pour les machines virtuelles.

Les fichiers peuvent donc ne pas être stockés intégralement sur l'un ou l'autre des périphériques.

6 Option dans la gestion du cache

Il pourrait être intéressant que quelle que soit leur priorité, certains fichiers ou dossiers soient constamment présents sur le SSD. =; faire un marquage à la volée?

7 Travailler avec un HDD

Il faudrait avoir la possibilté de pouvoir travailler avec le HDD seul. Pour cela il faudrait s'assurer que l'intégralité du contenu du SSD soit effectivement stockée sur le HDD. Il y a trois opérations à effectuer :

- 1. empêcher l'écriture sur le SSD
- 2. transfert des fichiers vers le HDDD
- 3. démonter le SSD

Ces trois opérations doivent se faire de préférence de façon atomique.

On peut enlever le SSD mais pas le HDD : la mémoire du HHD est plus importante. Cependant même si le HDD fonctionne seul il utilisera quand même le logiciel développé par nos soins : il y aura des informations suppémentaires par rapport au système de fichiers. Il nous faudra donc réserver un espace sur le périphérique pour les stocker.

8 swap

Il pourrait être intéressant d'avoir eux swap : un sur le SSD et un pour le périphérique bloc complet.

Il faut le moins de couches possible entre le swap et le système.

9 Déléguer

On ne travaillera pas avec le SSD directement. La plus part du temps on déléguera et on s'appuiera sur des éléments déjà présents.

10 Gestion des blocs défectueux

On ne gèrera les blocs défectueux que que le pool sera vide. Avant on ne verra pas passer les erreurs.