CONTINENTAL GT 650

ESPECIFICACIONES



ROYAL ENFIELD

MOTOR

Tipo Bicilíndrico en paralelo, 4 tiempos / SOHC Diámetro 78 mm 67.8 mm

Cilindrada 647.95 cc Compresión 9.5:1

 Potencia Máxima
 34.9 kW @ 7250 rpm

 Par Máximo
 52.3 Nm @ 5150 rpm

 Ralentí rpm
 1200 ± 100 rpm

 Arrangue
 Eléctrico

Arranque Eléctrico Filtro de aire Papel

Lubricación Lubricación forzada, cárter húmedo

con bomba de aceite

Caja de cambios 6 velocidades Encendido Inyección electrónica

Refrigeración Aire

Emisiones CO2 99.0 (g/km)

Emisiones sonido 89.0 dB (A) @ 3575 rpm

Válvulas por cilindro

Admisión : 4 válvulas (2 por cilindro)

Escape : 4 válvulas (2 por cilindro)

Aceite de motor Sintético 10W-50 API SL (o superior) JASAO MA2, sugerido ELF MOTO4 TECH 10W 50

Consumo de combustible 4.21 L /100 km

Tipo de combustible Gasolina sin plomo / E10 o inferior

TRANSMISIÓN

Embrague Multidisco en baño de aceite

Transmisión primaria Engranajes
Relación de cambio primaria 2.051:1
Caja de cambios 6 velocidades
Relación de cambio 2.615:1

 2a
 1.813:1

 3a
 1.429:1

 4a
 1.190:1

 5a
 1.040:1

 6a
 0.962:1

 Transmisión secundaria
 Cadena

 Relación de cambio secundaria
 2.533:1

CHASIS Y FRENOS

Bastidor Tubular de acero de doble cuna

Freno delantero Disco de 320 mm, ABS
Freno trasero Disco de 240 mm, ABS
ABS ABS de doble canal
Neumático delantero 100/90-18 M/C 56H

Neumático trasero 130/70-R18 M/C 63V / 130/70-18 M/C 63H

Suspensión delantera Horquilla telescópica

Suspensión trasera Dole amortiguador de gas con

ajuste en precarga

DIMENSIONES

Ángulo de dirección 24 grados

Llanta delantera 18 M/C x MT 2.50 Llanta trasera 18 M/C x MT 3.50

2119 mm Largo Ancho 780 mm Alto 1067 mm 820 mm Altura asiento 1398 mm Distancia entre eies Distancia al suelo 174 mm Peso en orden de marcha 212 kg Masa máxima autorizada 400 kg Capacidad del depósito 12.5 L

ENCENDIDO

Encendido Encendido digital
Avance de encendido 11.25°BTDC
Bujía BOSCH UR5CC
Entrehierro de la bujía 0.7 mm to 0.8 mm

SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema eléctrico 12V - DC

Batería 12V - 12 Ah VRLA

Faro delantero Luz de posición 1.55 W LED,

cruce 12.1 W, carretera + cruce 14.2 W

Freno/Luz trasera 12 V, P21/5 W (Halógeno)

Intermitentes 12 V, 10 W
Cargador USB
Luces de emergencia Sí







COLOURS











