Homework #2

[ECE30021/ITP30002] Operating Systems

Mission

- Solve problem 1, 2, and 3
 - Solve the problems on Ubuntu Linux (VirtualBox or UTM) using vim and gcc.
 - Problem 1 is a group assignment but Problem 2 and 3 are not.

Submission

Submit a .tgz file containing hw2_1.c, hw2_2.c, and hw2_3.c on LMS.

```
"tar cvfz hw2_<student_id>.tgz hw2_1.c hw2_2.c hw2_3.c" (Do not copy&past but type the above command.)
```

After compression, please check the .tgz file by decompressing in an empty directory.

```
"tar xvfz hw2_<student_id>.tgz"
```

Due date: PM 11:00:00, Mar. 23rd

Honor Code Guidelines

■ "과제"

- 과제는 교과과정의 내용을 소화하여 실질적인 활용 능력을 갖추기 위한 교육활동이다. 학생은 모든 과제를 정직하고 성실하게 수행함으로써 과제에 의도된 지식과 기술을 얻기 위해 최선을 다해야 한다.
- 제출된 과제물은 성적 평가에 반영되므로 공식적으로 허용되지 않은 자료나 도움을 획득, 활용, 요구, 제공하는 것을 포함하여 평가의 공정성에 영향을 미치는 모든 형태의 부정행위 는 단호히 거부해야 한다.
- 수업 내용, 공지된 지식 및 정보, 또는 과제의 요구를 이해하기 위하여 동료의 도움을 받는 것은 부정행위에 포함되지 않는다. 그러나, 과제를 해결하기 위한 모든 과정은 반드시 스스 로의 힘으로 수행해야 한다.
- 담당교수가 명시적으로 허락한 경우를 제외하고 다른 사람이 작성하였거나 인터넷 등에서 획득한 과제물, 또는 프로그램 코드의 일부, 또는 전체를 이용하는 것은 부정행위에 해당한 다.
- 자신의 과제물을 타인에게 보여주거나 빌려주는 것은 공정한 평가를 방해하고, 해당 학생의 학업 성취를 저해하는 부정행위에 해당한다.
- 팀 과제가 아닌 경우 두 명 이상이 함께 과제를 수행하여 이를 개별적으로 제출하는 것은 부 정행위에 해당한다.
- 스스로 많은 노력을 한 후에도 버그나 문제점을 파악하지 못하여 동료의 도움을 받는 경우도 단순한 문법적 오류에 그쳐야 한다. 과제가 요구하는 design, logic, algorithm의 작성에 있어서 담당교수, TA, tutor 이외에 다른 사람의 도움을 받는 것은 부정행위에 해당한다.
- 서로 다른 학생이 제출한 제출물간 유사도가 통상적으로 발생할 수 있는 정도를 크게 넘어서는 경우, 또는 자신이 제출한 과제물에 대하여 구체적인 설명을 하지 못하는 경우에는 부정행위로 의심받거나 판정될 수 있다.



- Sign up study group
 - Section 01: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1flRP_15xVKxahA6bGDei-foBvW2upYjgkyi6eU0ch4MQ/edit?usp=sharing
 - Section 02:
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JovWOmVhmVbF2A74N
 X_T7uXxEZrC-oRXIgHeK9r53tQ/edit?usp=sharing
- Have a meeting to review hw1_3
 - Review the solutions of other members and share comments to each other.
 - Each member update her/his solution to hw1_3 individually applying the comments.
 - □ Mark the modified parts by comments as the next page.
 - If you believe your previous solution was perfect, submit it again and put a comment "My previous solution was perfect, so I didn't modify it!" in the first line.

Example of updated solution.

```
int main()
    int i = 0;
    // previous code
    /*
     <old code>
    */
    // updated code
    <new code>
    return 0;
```

- Write a program that displays the files and subdirectories of the current directory.
 - Display name, user ID (uid), group ID (gid), size, and modified date as the following example.
 - Follow the instructions in hw2_2_problem.c
 - Make the output as close to the example as possible.
 - Compile command: gcc hw2_2.c -o hw2_2
 - Execution: ./hw2_2

Example)

```
$ ./hw2_2
hw2_2, uid = 1001, gid = 1001, size = 17032, modified date = 2023/03/11
NewDir, uid = 1001, gid = 1001, size = 4096, modified date = 2023/03/08
.., uid = 1001, gid = 1001, size = 4096, modified date = 2023/03/08
// parent directory test.txt, uid = 1001, gid = 1001, size = 22, modified date = 2023/03/11
hw2_3.c, uid = 1001, gid = 1001, size = 7121, modified date = 2023/03/11
hw2_2.c, uid = 1001, gid = 1001, size = 493, modified date = 2023/03/11
., uid = 1001, gid = 1001, size = 4096, modified date = 2023/03/1001
// current directory hw2 3, uid = 1001, gid = 1001, size = 17320, modified date = 2023/03/11
```



- Read the source and destination pathnames from the command line arguments.
- If the destination path includes directories that do not exist, create the directories.
- After copying the file, run 'ls -al <dest_path>' by calling the system() function.
- Follow the instructions in hw2_3_problem.c
 - Make the output as close to the example as possible.
- Compile command: gcc hw2_3.c -o hw2_3
- Execution: ./hw2_3