

Struktura gotowego repozytorium GitHub dla Twojej strony wielojęzycznej:

```
moja-strona/      # nazwa repozytorium
├─ index.html     # strona główna
├─ rent.html      # strona wynajmu z formularzem
├─ contact.html   # strona kontaktowa
├─ style.css      # wspólne style CSS
└─ rent.js        # logika formularza wynajmu
```

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Główna - Moja Strona</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Witaj na mojej stronie!</h1>
    <nav>
      <a href="index.html">Główna</a>
      <a href="rent.html">Wynajem</a>
      <a href="contact.html">Kontakt</a>
    </nav>
  </header>
  <main>
    <p>To jest strona główna w języku polskim.</p>
  </main>
  <footer>© 2025 Moja Strona</footer>
</body>
</html>
```

rent.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Wynajem - Moja Strona</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <script src="rent.js" defer></script>
</head>
<body>
```

```

<header>
  <h1>Oferta Wynajmu</h1>
  <nav>
    <a href="index.html">Główna</a>
    <a href="rent.html">Wynajem</a>
    <a href="contact.html">Kontakt</a>
  </nav>
</header>
<main>
  <form id="rent-form">
    <label>Imię:<input type="text" required></label>
    <label>Numer telefonu:<input type="text" required></label>
    <label>Email (opcjonalnie):<input type="email"></label>
    <label>Baterie:
      <select id="batteries">
        <option value="1">1 bateria - 150 zł/tygodniowo</option>
        <option value="2">2 baterie - 200 zł/tygodniowo</option>
        <option value="3">3 baterie - 275 zł/tygodniowo</option>
      </select>
    </label>
    <label>Ładowarki:
      <select id="chargers">
        <option value="1">1 - 0 zł</option>
        <option value="2">2 - dodatkowe 10 zł/tygodniowo</option>
      </select>
    </label>
    <div id="total">Łączna cena: 150 zł</div>
  </form>
</main>
<footer>© 2025 Moja Strona</footer>
</body>
</html>

```

contact.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Kontakt - Moja Strona</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Kontakt</h1>
    <nav>
      <a href="index.html">Główna</a>
      <a href="rent.html">Wynajem</a>
      <a href="contact.html">Kontakt</a>
    </nav>
  </header>

```

```

    </nav>
  </header>
  <main>
    <p>Strona kontaktowa (bez formularza wynajmu).</p>
  </main>
  <footer>© 2025 Moja Strona</footer>
</body>
</html>

```

style.css

```

body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 0; padding: 0; background:
#f9f9f9; color: #333; text-align: center; }
header { background: #0077cc; color: white; padding: 1rem; }
nav { margin-top: 0.5rem; }
nav a { color: white; margin: 0 10px; text-decoration: none; font-weight:
bold; }
nav a:hover { text-decoration: underline; }
main { padding: 2rem; max-width: 800px; margin: auto; }
footer { background: #eee; padding: 1rem; margin-top: 2rem; font-size:
0.9rem; color: #666; }
form { margin-top: 2rem; background: #fff; padding: 1rem; border-radius:
8px; box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.1); max-width: 400px; margin-left:
auto; margin-right: auto; text-align: left; }
form label, form select, form input { display: block; width: 100%; margin-
top: 10px; }
form input, form select { padding: 8px; border: 1px solid #ccc; border-
radius: 5px; }
#total { margin-top: 15px; font-weight: bold; font-size: 1.2rem; }

```

rent.js

```

function updatePrice() {
  const battery = parseInt(document.getElementById('batteries').value);
  const charger = parseInt(document.getElementById('chargers').value);
  let price = 0;
  if (battery === 1) price += 150;
  else if (battery === 2) price += 200;
  else if (battery === 3) price += 275;
  if (charger === 2) price += 10;
  document.getElementById('total').innerText = 'Łączna cena: ' + price + '
zł';
}
document.getElementById('batteries').addEventListener('change', updatePrice);
document.getElementById('chargers').addEventListener('change', updatePrice);
updatePrice();

```

Teraz wystarczy wrzucić całą strukturę do repozytorium GitHub i włączyć **GitHub Pages** zgodnie z poprzednią instrukcją, aby strona działała online.