#### 1 Kinematika

$$\begin{array}{ll} a = \frac{\Delta v}{t} & s = \varphi \cdot r \\ s = v_0 t + \frac{\Delta v t}{2} & a_D = \frac{v^2}{r} = r \cdot \omega^2 \\ v = g \cdot t = a \cdot t & \varepsilon = \frac{\Delta \omega}{t} \\ s = \frac{1}{2} a t^2 \dots h = \frac{1}{2} g t^2 & \omega = \omega_0 t + \frac{1}{2} \varepsilon t^2 \end{array}$$

## 2 Dynamika

$$F = m \cdot a$$

$$p = m \cdot v \left[ kg \cdot m \cdot s^{-1} \right]$$

$$F = \frac{\Delta p}{t}$$

$$F_T = F_N \cdot f$$

## 3 Práce, výkon, energie

$$\begin{array}{ll} W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cdot \cos \alpha \ [J] & P = F \cdot v \ (\text{okamžitý výkon}) \\ E_p = mgh & P_0 = \frac{\Delta E}{\Delta t} \ (\text{příkon}) \\ E_k = \frac{1}{2} m v^2 & \eta = \frac{P}{P_0} \ (\text{účinnost}) \\ P_p = \frac{W}{t} \ [W] \ (\text{výkon}) & \end{array}$$

Dokonale pružná srážka:

$$V_1 = v_1 \cdot \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} + v_2 \cdot \frac{2m_2}{m_1 + m_2} \qquad \qquad V_2 = v_2 \cdot \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} + v_1 \cdot \frac{2m_1}{m_1 + m_2}$$

Pozn. Dokonale nepružná srážka – platí zákon zachování hybnosti.

# 4 Radiální gravitační pole

$$\begin{split} F_g &= G \frac{m_1 m_2}{r^2} & v_I = \sqrt{\frac{GM}{r}} \\ \vec{K} &= \frac{\vec{F}_g}{m} \text{ (intenzita grav. pole)} & v_{II} = \sqrt{2} \cdot v_I \\ \frac{T_0^2}{a^3} &= \text{konst} & E_p = -G \frac{Mm}{r} \\ v^2 &= G \cdot \frac{M}{r} & G = 6,67 \cdot 10^{-11} \\ \frac{4\pi^2}{GM} &= \frac{T^2}{r^3} \end{split}$$

# 5 Vrhy v homogenním gravitačním poli

Osa x:	Osa y:
$v_{0x} = \cos \alpha \cdot v_0$	$v_{0y} = \sin \alpha \cdot v_0$
$v_x = v_{0x}$	$v_y = v_{0y} - gt$
$x = v_{0x}t$	$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$

### 6 Tuhé těleso

$$M=F\cdot a\cdot \sin\alpha \ [Nm]$$
  $J_0$ : obruč:  $mr^2$ , koule:  $\frac{2}{5}mr^2$ , válec:  $\frac{1}{2}mr^2$ , tyč:  $\frac{1}{12}ml^2$   $J=J_0+md^2$ 

### 7 Struktura a vlastnosti látek

$$\begin{split} A_r &= \frac{m_a}{u} \\ u &= 1.66 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \\ M_r &= \frac{m_m}{u} \\ N_A &= 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} \\ n &= \frac{N}{N_A} \text{ [mol]} \end{split}$$

$$M_m = \frac{m}{n} \left[ \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1} \right]$$

$$M_m = 10^{-3} \cdot M_r$$

$$V_m = \frac{V}{n} \left[ \text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \right]$$

$$\rho = \frac{M_m}{V_m}$$

## 8 Termodynamika

$$\begin{split} \Delta U &= Q + W \\ Q &= \frac{S \cdot \Delta t \cdot \lambda}{d} \cdot \tau \\ C &= \frac{Q}{\Delta t} \left[ J^{-1} \right] \\ c &= \frac{C}{m} \\ C_m &= \frac{Q}{u \cdot \Delta t} \end{split}$$

$$\begin{split} Q &= mc\Delta t \\ \Delta l &= l_0\alpha\Delta t \\ l &= l_0(\alpha\Delta t + 1) \\ \Delta V &= V_0\beta\Delta t \\ V &= V_0(\beta\Delta t + 1) \ \beta = 3\alpha \\ \rho &= \rho_0(1-\beta\Delta t) \end{split}$$

# 9 Struktura a vlastnosti plynů

$$\begin{split} p &= \frac{1}{3} \rho v^2 \\ E &= \frac{i}{2} kT, \text{ kde } k = 1,38 \cdot 10^{-23} \ JK^{-1} \\ v &= \sqrt{\frac{ikT}{m_0}}, \text{ pro pohyb } i = 3 \end{split}$$

$$\begin{split} pV &= NkT = RnT, \text{ tj. } \frac{pV}{T} = \text{konst} \\ R &= 8, 31 \ J \cdot mol^{-1}K^{-1} \\ Q &= \Delta U + W' \\ \Delta U &= \frac{i}{2}nR\Delta T \end{split}$$

i.izotermický:  $T={\rm konst}$  a Q=W'

ii. izochorický:  $V = \text{konst a } Q = \Delta U$ 

iii.izobarický: p=konst a  $W'=p\cdot\Delta V$   $iv. \text{ adiabatický: } Q=0 \text{ a } p\cdot V^{\kappa}=\text{konst, kde } \kappa=1+\frac{2}{i}$ 

# 10 Mechanika tekutin

$$W_1 = F_1 x_1$$

$$p = h \rho g$$

$$F_V = V \rho g$$

$$Q_V = \frac{V}{t}$$

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

$$E_T = p \Delta V$$

$$\begin{array}{l} h=\mathrm{konst}\Rightarrow\frac{1}{2}\rho v^2+p=\mathrm{konst}\\ v=\sqrt{2hg}\\ d=2\sqrt{h\cdot h'}\\ F_{ODP}=\frac{1}{2}CS^2,\,\mathrm{kde}\;\rho\;\mathrm{je\;prost\check{r}ed\acute{l}} \end{array}$$

Hodnoty součinitele odporu  ${\cal C}$  pro vybraná tělesa:



1,33



0,34

 $\mathop{\to}\limits_{\to}$ 

0,48



1,12

