1 Kinematika

$a = \frac{\Delta v}{t}$
$s = v_0 t + \frac{\Delta v t}{2}$
$v = g \cdot t = a \cdot t$
$s = \frac{1}{2} a t^2 \ldots h = \frac{1}{2} g t^2$
$v = \omega \cdot r$
$s = \varphi \cdot r$
$a_D = \frac{v^2}{r} = r \cdot \omega^2$
$\varepsilon = \frac{\Delta \omega}{t}$
$\omega = \omega_0 + \varepsilon \cdot t$
$\varphi = \omega_0 t + \frac{1}{2} \varepsilon t^2$

2 Dynamika

$F = m \cdot a$
$p = m \cdot v \ \left[kg \cdot m \cdot s^{-1}\right]$
$F = \frac{\Delta p}{t}$
$F_T = F_N \cdot f$

3 Práce, výkon, energie

$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cdot \cos \alpha \ [J]$
$E_p = mgh$
$E_k = \frac{1}{2} m v^2$
$P_p = \frac{W}{t} \ [W]$ (výkon)
$P = F \cdot v$ (okamžitý výkon)
$P_0 = \frac{\Delta E}{\Delta t}$ (příkon)
$\eta = \frac{P}{P_0}$ (účinnost)

Dokonale pružná srážka:

$V_1 = v_1 \cdot \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} + v_2 \cdot \frac{2 m_2}{m_1 + m_2}$
$V_2 = v_2 \cdot \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} + v_1 \cdot \frac{2 m_1}{m_1 + m_2}$

Pozn. Dokonale nepružná srážka – platí zákon zachování hybnosti.

4 Radiální gravitační pole

$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$
$\vec{K} = \frac{\vec{F_g}}{m}$ (intenzita grav. pole)
$\frac{T^2}{a^3} = \text{konst}$
$v^2 = G \cdot \frac{M}{r}$
$\frac{4\pi^2}{GM} = \frac{T^2}{r^3}$
$v_I = \sqrt{\frac{GM}{r}}$
$v_{II} = \sqrt{2} \cdot v_I$
$E_p = -G \frac{Mm}{r}$
$G = 6,67 \cdot 10^{-11}$

5 Vrhy v homogenním gravitačním poli

Osa x:
$v_{0x} = \cos \alpha \cdot v_0$
$v_x = v_{0x}$
$x = v_{0x} t$

Osa y:
$v_{0y} = \sin \alpha \cdot v_0$
$v_y = v_{0y} - gt$
$y = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$

6 Tuhé těleso

$M = F \cdot a \cdot \sin \alpha \ [Nm]$
$E_r = \frac{1}{2} J \omega^2$
J_0: obruč: mr^2, koule: $\frac{2}{5} mr^2$, válec: $\frac{1}{2} mr^2$, tyč: $\frac{1}{12} ml^2$
$J = J_0 + md^2$

7 Struktura a vlastnosti látek

$A_r = \frac{m_a}{u}$
$u = 1.66 \cdot 10^{-27}$ kg
$M_r = \frac{m_m}{u}$
$N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}
$n = \frac{N}{N_A}$ [mol]
$M_m = \frac{m}{n}$ $\left[\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}\right]$
$M_m = 10^{-3} \cdot M_r$
$V_m = \frac{V}{n}$ $\left[\text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}\right]$
$\rho = \frac{M_m}{V_m}$

8 Termodynamika

$\Delta U = Q + W$
$Q = \frac{S \cdot \Delta t \cdot \lambda}{d} \cdot \tau$
$C = \frac{Q}{\Delta t}$ $[J^{-1}]$
$c = \frac{C}{m}$
$C_m = \frac{Q}{u \cdot \Delta t}$
$Q = mc\Delta t$
$\Delta l = l_0 \alpha \Delta t$
$l = l_0(\alpha \Delta t + 1)$
$\Delta V = V_0 \beta \Delta t$
$V = V_0(\beta \Delta t + 1)$, kde $\beta = 3\alpha$
$\rho = \rho_0(1 - \beta \Delta t)$

9 Struktura a vlastnosti plynů

$p = \frac{1}{3}\rho v^2$
$E = \frac{i}{2}kT$, kde $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ JK^{-1}
$v = \sqrt{\frac{ikT}{m_0}}$, pro pohyb $i = 3$
$pV = NkT = RnT$, tj. $\frac{pV}{T} = \text{konst}$
$R = 8,31$ $J \cdot mol^{-1}K^{-1}$
$Q = \Delta U + W'$
$\Delta U = \frac{i}{2}nR\Delta T$

i. izotermický: $T = \text{konst}$ a $Q = W'$

iii. izobarický: $p = \text{konst}$ a $W' = p \cdot \Delta V$

ii. izochorický: $V = \text{konst}$ a $Q = \Delta U$

iv. adiabatický: $Q = 0$ a $p \cdot V^\kappa = \text{konst}$, kde $\kappa = 1 + \frac{2}{i}$

10 Mechanika tekutin

$W = Fx$
$p = h\rho g$
$F_V = V\rho g$
$Q_V = \frac{V}{t}$
$S_1 v_1 = S_2 v_2$
$E_T = p\Delta V$
$\rho g h + \frac{1}{2}\rho v^2 + p = \text{konst}$
$h = \text{konst} \Rightarrow \frac{1}{2}\rho v^2 + p = \text{konst}$
$v = \sqrt{2hg}$
$d = 2\sqrt{h \cdot h'}$
$F_{ODP} = \frac{1}{2}CS\rho v^2$, kde ρ je prostředí

Hodnoty součinitele odporu C pro vybraná tělesa:



1,33 0,34 0,48 1,12 0,03

11 Struktura a vlastnosti kapalin

$\sigma = \frac{F}{l}$
$W = \sigma \cdot \Delta S$
$p_k = \frac{2\sigma}{r}$
$V = V_0(1 + \beta \Delta t)$

12 Struktura a vlastnosti pevných látek

$\sigma = \frac{F}{S}$
$\Delta l = l - l_0$
$\varepsilon = \frac{\Delta t}{l_0}$ ... relativní prodloužení
$\sigma = E \cdot \varepsilon$