

Erstellung des Servers, der Dockerumgebung für die Mockdaten

Im Zuge dieses Issues war es die Aufgabe nach Möglichkeiten zu suchen, Testdaten bereitzustellen damit diese dann im Frontend genutzt werden können, um daraus ein Dashboard zu generieren. Da dieses Projekt ein reines Frontend Projekt ist, benötigt es einen Weg die Daten ohne ein echtes Backend liefern zu können. Deshalb habe ich verschiedene Möglichkeiten zu Bereitstellung von Mockdaten evaluiert.

Postman

Eine dieser Möglichkeiten war die Nutzung eines Postman Mock Servers, da ein solcher Server sich schnell einrichten lässt und es möglich ist, mehrere Endpunkte und Beispielantworten zu formulieren. Für unser Projekt schien mir diese Lösung aber nicht ganz geeignet, weil die Mockdaten und Endpunkte direkt an Postman gekoppelt sind. Dies ist in der Hinsicht nicht vorteilhaft, da unser Team aus mehreren Entwicklern besteht die auf die Mockdaten und die Endpunkte zugreifen müssen, was mit der Lösung über Postman nicht direkt möglich wäre. Aufgrund der Notwendigkeit über den Verlauf des Projektes die Daten und Endpunkte anzupassen, wollte ich eine Lösung nutzen, die sich einfacher in das Projekt integrieren lässt.

Spring Server

Außerdem hatte ich überlegt, einen minimalen Spring Server zu erstellen um die Daten über Endpunkte und Controller zur Verfügung zu stellen. Der Aufwand um diesen Server aufzusetzen ist jedoch für unser Projekt, in dem wir lediglich statische Testdaten nutzen, zu hoch weshalb ich mich gegen diese Lösung entschied.

Dockerumgebung

Letzten Endes habe ich mich, für die Nutzung von `json-server`, innerhalb einer Dockerumgebung entschieden. `json-server` erzeugt aus einer JSON-Struktur automatisch eine REST-Schnittstelle. Dadurch stehen Endpunkte zur Verfügung, die sich für das Frontend ähnlich verhalten wie es ein echtes Backend tun würde. Somit kann auch ohne ein Backend mit minimaler Konfiguration das Frontend bereits implementiert und getestet werden.

Der große Vorteil einer Dockerumgebung ist es, dass die Mockumgebung für alle Entwickler gleich definiert ist und jeder sie innerhalb des Projektes nutzen kann. Zusätzlich müssen benötigte Abhängigkeiten nicht lokal installiert werden, da sie in direkt im Container laufen. Da diese Lösung den geringsten Aufwand bei gewünschter Funktionalität bietet, habe ich mich für diese Variante entschieden.