

## HandleEvent

```
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

public class HandleEvent extends JFrame {
    public HandleEvent() {
        // Создаем две кнопки
        JButton jbtOK = new JButton("OK");
        JButton jbtCancel = new JButton("Cancel");

        // Создаем панель для кнопок
        JPanel panel = new JPanel();
        panel.add(jbtOK);
        panel.add(jbtCancel);

        // добавляем панель на фрейм
        add(panel);

        // регистрируем слушателей
        OKListenerClass listener1 = new OKListenerClass();
        CancelListenerClass listener2 = new CancelListenerClass();
        jbtOK.addActionListener(listener1);
        jbtCancel.addActionListener(listener2);
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new HandleEvent();
        frame.setTitle("Управление событиями");
        frame.setSize(200, 150);
        frame.setLocation(200, 100);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
    }
}

class OKListenerClass implements ActionListener {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        System.out.println("Нажата клавиша OK");
    }
}

class CancelListenerClass implements ActionListener {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        System.out.println("Нажата клавиша Cancel");
    }
}
```