



Fundamentos de Git I

A terminal window titled 'vladimir@dragon: ~' with search, menu, and window control buttons. It shows the command 'git --version' being executed, resulting in the output 'git version 2.34.1'.

```
vladimir@dragon:~$ git --version
git version 2.34.1
vladimir@dragon:~$
```

A terminal window titled 'vladimir@dragon: ~' with search, menu, and window control buttons. It shows a series of 'git config' commands: setting user.name to 'Vladimir', user.email to 'volbur@alu.edu.gva.es', and core.editor to 'nano'. Finally, 'git config --list' is run, displaying the configured values.

```
vladimir@dragon:~$ git --version
git version 2.34.1
vladimir@dragon:~$ git config --global user.name "Vladimir"
vladimir@dragon:~$ git config --global user.email "volbur@alu.edu.gva.es"
vladimir@dragon:~$ git config --global core.editor nano
vladimir@dragon:~$ git config --list
user.name=Vladimir
user.email=volbur@alu.edu.gva.es
core.editor=nano
vladimir@dragon:~$
```

```
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ git init
Reinicializado el repositorio Git existente en /home/vladimir/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1/.git/
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ echo -e "Por quién doblan las campanas\nAdiós a las armas\nParís era una fiesta" > libros.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ git add libros.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ git commit -m "Creación de libros.txt"
[master (commit-raíz) 0ef86c7] Creación de libros.txt
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 libros.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ echo -e "Cartero\nSe busca una mujer" >> libros.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ git add libros.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ git commit -m "Añadir dos libros a libros.txt"
[master 87a3efc] Añadir dos libros a libros.txt
1 file changed, 2 insertions(+)
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ echo -e "El Padrino\nEl lobo de Wall Street\nEl Fundador" > peliculas.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ git status
En la rama master
Archivos sin seguimiento:
  (usa "git add <archivo>..." para incluirlo a lo que será confirmado)
    películas.txt

no hay nada agregado al commit pero hay archivos sin seguimiento presentes (usa "git add" para hacerles seguimiento)
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$
```

```
[master 87a3efc] Añadir dos libros a libros.txt
1 file changed, 2 insertions(+)
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ echo -e "El Padrino\nEl lobo de Wall Street\nEl Fundador" > peliculas.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ git status
En la rama master
Archivos sin seguimiento:
  (usa "git add <archivo>..." para incluirlo a lo que será confirmado)
    películas.txt

no hay nada agregado al commit pero hay archivos sin seguimiento presentes (usa "git add" para hacerles seguimiento)
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ echo -e "Mango\nBanana\nPapaya" > comidas.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ git add .
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ git commit -m "Guardado de libros, películas y comidas"
[master 6cb4cbc] Guardado de libros, películas y comidas
2 files changed, 6 insertions(+)
create mode 100644 comidas.txt
create mode 100644 películas.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ rm comidas.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ echo -e "Matrix\n300" >> películas.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ git status
En la rama master
Cambios no rastreados para el commit:
  (usa "git add/rm <archivo>..." para actualizar a lo que se le va a hacer commit)
  (usa "git restore <archivo>..." para descartar los cambios en el directorio de trabajo)
    borrados:    comidas.txt
    modificados: películas.txt

sin cambios agregados al commit (usa "git add" y/o "git commit -a")
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$
```

```
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ git add .
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ git commit -m "Guardado de libros, películas y comidas"
[master 6cb4cbc] Guardado de libros, películas y comidas
2 files changed, 6 insertions(+)
create mode 100644 comidas.txt
create mode 100644 películas.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ rm comidas.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ echo -e "Matrix\n300" >> películas.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ git status
En la rama master
Cambios no rastreados para el commit:
  (usa "git add/rm <archivo>..." para actualizar a lo que se le va a hacer commit)
  (usa "git restore <archivo>..." para descartar los cambios en el directorio de trabajo)
    borrados:    comidas.txt
    modificados: películas.txt

sin cambios agregados al commit (usa "git add" y/o "git commit -a")
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ ls
libros.txt  películas.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ git add películas.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ git rm comidas.txt
rm 'comidas.txt'
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ git status
En la rama master
Cambios a ser confirmados:
  (usa "git restore --staged <archivo>..." para sacar del área de stage)
    borrados:    comidas.txt
    modificados: películas.txt

vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$
```

```
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ git commit -m "Eliminar comidas.txt y modificar peliculas.txt"
[master d1300a1] Eliminar comidas.txt y modificar peliculas.txt
2 files changed, 2 insertions(+), 3 deletions(-)
delete mode 100644 comidas.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ echo -e "El Resplandor\nIT\nDoctor Sueño" > datos.bak
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ mkdir output
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ echo "Vladimir Burchak" > output/salida.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ git status
En la rama master
Archivos sin seguimiento:
  (usa "git add <archivo>..." para incluirlo a lo que será confirmado)
    datos.bak
    output/

no hay nada agregado al commit pero hay archivos sin seguimiento presentes (usa "git add" para hacerles seguimiento)
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$
```

```
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ echo -e ".*bak\noutput/" > .gitignore
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ git status
En la rama master
Archivos sin seguimiento:
  (usa "git add <archivo>..." para incluirlo a lo que será confirmado)
    .gitignore

no hay nada agregado al commit pero hay archivos sin seguimiento presentes (usa "git add" para hacerles seguimiento)
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$
```

```
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ git add .
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ git commit -m "Commit con gitignore"
[master bc5ad66] Commit con gitignore
1 file changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$ git log --oneline
bc5ad66 (HEAD -> master) Commit con gitignore
d1300a1 Eliminar comidas.txt y modificar peliculas.txt
6cb4cbc Guardado de libros, peliculas y comidas
87a3efc Añadir dos libros a libros.txt
9ef86c7 Creación de libros.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S1R1$
```

Fundamentos de Git II

```
ayuda:
ayuda: Los nombres comúnmente elegidos en lugar de 'master' son 'main', 'trunk' y
ayuda: 'development'. Se puede cambiar el nombre de la rama recién creada mediante este comando:
ayuda:
ayuda: git branch -m <nombre>
Iniciado repositorio Git vacío en /home/vladimir/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1/.git/
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ echo "Joaquin Phoenix\nLeonardo Di Caprio\nMichael Keaton" > actores.txt
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git add actores.txt
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git commit -m "Actores creados"
[master (commit-raíz) 6221771] Actores creados
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 actores.txt
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git branch test
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git checkout test
Cambiado a rama 'test'
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ echo -e "Sandra Bullock\nEmma Watson\nCourteney Cox" > actrices.txt
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git add actrices.txt
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git commit -m "Documento de actrices.txt creado"
[test 09bf7f8] Documento de actrices.txt creado
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 actrices.txt
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git log --graph --all --oneline
* 09bf7f8 (HEAD -> test) Documento de actrices.txt creado
* 6221771 (master) Actores creados
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$
```

```
create mode 100644 actores.txt
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git branch test
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git checkout test
Cambiado a rama 'test'
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ echo -e "Sandra Bullock\nEmma Watson\nCourteney Cox" > actrices.txt
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git add actrices.txt
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git commit -m "Documento de actrices.txt creado"
[test 09bf7f8] Documento de actrices.txt creado
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 actrices.txt
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git log --graph --all --oneline
* 09bf7f8 (HEAD -> test) Documento de actrices.txt creado
* 6221771 (master) Actores creados
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git log --graph --all
* commit 09bf7f85d66a085e377b04c6cc5e6abaf477290 (HEAD -> test)
Author: Vladimir <volbur@alu.edu.gva.es>
Date: Sat Oct 5 19:28:06 2024 +0200

    Documento de actrices.txt creado

* commit 622177143e4931e9d00d52d79e3f49926dc392c5 (master)
Author: Vladimir <volbur@alu.edu.gva.es>
Date: Sat Oct 5 19:22:26 2024 +0200

    Actores creados
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$
```

```
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git checkout master
Cambiado a rama 'master'
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git merge test
Actualizando 6221771..09bf7f8
Fast-forward
 actrices.txt | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 actrices.txt
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git log --oneline
09bf7f8 (HEAD -> master, test) Documento de actrices.txt creado
6221771 Actores creados
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$
```

```

vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git branch test2
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ echo "Katharine Hepburn" >> actrices.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git add actrices.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git commit -m "Modificacion fichero actrices.txt"
[master 81e9a12] Modificacion fichero actrices.txt
1 file changed, 1 insertion(+)
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git checkout test2
Cambiado a rama 'test2'
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ echo "Elizabeth Taylor" >> actrices.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git add actrices.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git commit -m "Actualizacion en rama test2"
[test2 59c1e29] Actualizacion en rama test2
1 file changed, 1 insertion(+)
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git log --graph --all
* commit 59c1e2942416d414fd708ed7c81824fe55b31cbf (HEAD -> test2)
  Author: Vladimir <volbur@alu.edu.gva.es>
  Date: Sat Oct 5 19:36:35 2024 +0200

    Actualizacion en rama test2

* commit 81e9a1298ad922fcff90826dd9457586375271dd (master)
  Author: Vladimir <volbur@alu.edu.gva.es>
  Date: Sat Oct 5 19:34:49 2024 +0200

    Modificacion fichero actrices.txt

* commit 09bf7f85d66a085e377b04c6cc5e6ababf477290 (test)
  Author: Vladimir <volbur@alu.edu.gva.es>
  Date: Sat Oct 5 19:28:06 2024 +0200

    Documento de actrices.txt creado

* commit 622177143e4931e9d00d52d79e3f49926dc392c5
  Author: Vladimir <volbur@alu.edu.gva.es>
  Date: Sat Oct 5 19:22:26 2024 +0200

    Actores creados
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git log --graph --all --oneline
* 59c1e29 (HEAD -> test2) Actualizacion en rama test2
* 81e9a12 (master) Modificacion fichero actrices.txt
* 09bf7f8 (test) Documento de actrices.txt creado
* 6221771 Actores creados
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$

```

```

vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git checkout master
Cambiado a rama 'master'
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git merge test2
Auto-fusionando actrices.txt
CONFLICTO (contenido): Conflicto de fusión en actrices.txt
Fusión automática falló; arregle los conflictos y luego realice un commit con el resultado.
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git status
En la rama master
Tienes rutas no fusionadas.
(arregla los conflictos y ejecuta "git commit"
(usa "git merge --abort" para abortar la fusion)

Rutas no fusionadas:
(usa "git add <archivo>..." para marcar una resolución)
    modificados por ambos: actrices.txt

sin cambios agregados al commit (usa "git add" y/o "git commit -a")
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ cat actrices.txt
Sandra Bullock
Emma Watson
Courteney Cox
<<<<<< HEAD
Katharine Hepburn
=====
Elizabeth Taylor
>>>>>> test2
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$

```

```

vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ nano actrices.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git add actrices.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git commit -m "Resolvemos el conflicto al fusionar ramas"
[master 678528a] Resolvemos el conflicto al fusionar ramas
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ git log --graph --all
*   commit 678528a681a68c1cd24eed196b6be765b6ae3946 (HEAD -> master)
  \ Merge: 81e9a12 59c1e29
   Author: Vladimir <volbur@alu.edu.gva.es>
   Date:   Sat Oct 5 19:42:08 2024 +0200

       Resolvemos el conflicto al fusionar ramas

*   commit 59c1e2942416d414fd708ed7c81824fe55b31cbf (test2)
  \ Author: Vladimir <volbur@alu.edu.gva.es>
   Date:   Sat Oct 5 19:36:35 2024 +0200

       Actualizacion en rama test2

*   commit 81e9a1298ad922fcff90826dd9457586375271dd
  \ Author: Vladimir <volbur@alu.edu.gva.es>
   Date:   Sat Oct 5 19:34:49 2024 +0200

       Modificacion fichero actrices.txt

*   commit 09bfb7f85d66a085e377b04c6cc5e6ababf477290 (test)
  \ Author: Vladimir <volbur@alu.edu.gva.es>
   Date:   Sat Oct 5 19:28:06 2024 +0200

       Documento de actrices.txt creado

*   commit 622177143e4931e9d0d52d79e3f49926dc392c5
  \ Author: Vladimir <volbur@alu.edu.gva.es>
   Date:   Sat Oct 5 19:22:26 2024 +0200

       Actores creados
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posaba en producción segura/S2R1$ █

```

2 y 3.

```

vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R2-remoto$ git init --bare
ayuda: Usando 'master' como el nombre de la rama inicial. Este nombre de rama predeterminado
ayuda: está sujeto a cambios. Para configurar el nombre de la rama inicial para usar en todos
ayuda: de sus nuevos repositorios, reprimiendo esta advertencia, llama a:
ayuda:
ayuda:   git config --global init.defaultBranch <nombre>
ayuda:
ayuda: Los nombres comúnmente elegidos en lugar de 'master' son 'main', 'trunk' y
ayuda: 'development'. Se puede cambiar el nombre de la rama recién creada mediante este comando:
ayuda:
ayuda:   git branch -m <nombre>
Inicializado repositorio Git vacío en /home/vladimir/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R2-remoto/
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R2-remoto$ cd ..
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura$ pwd
/home/vladimir/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura$ git clone /home/vladimir/Documentos/Ciberseguridad/Posada\ en\ producción\ segura/S2R2-remoto/ S2R2
Clonando en 'S2R2'...
warning: Parece haber clonado un repositorio sin contenido.
hecho.
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura$ █

```

Creación de directores

```

vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R2$ echo -e "Quentin Tarantino\nMartin Scorsese\nSpike Lee" > directores.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R2$ git add directores.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R2$ git commit -m "Creacion de directores.txt"
[master (commit-raíz) 7a00181] Creacion de directores.txt
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 directores.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R2$ git push origin master
Enumerando objetos: 3, listo.
Contando objetos: 100% (3/3), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 266 bytes | 266.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To /home/vladimir/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R2-remoto/
 * [new branch]      master -> master
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R2$ █

```

```

vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R2$ git branch version1
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R2$ git checkout version1
Cambiado a rama 'version1'
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R2$ echo -e "David Lynch\nStanley Kubrick" >> directores.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R2$ git add directores.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R2$ git commit -m "Actualizacion de directores en branch version1"
[version1 a52485e] Actualizacion de directores en branch version1
 1 file changed, 2 insertions(+)
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R2$ git push origin version1
Enumerando objetos: 5, listo.
Contando objetos: 100% (5/5), listo.
Compresión delta usando hasta 12 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (2/2), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 340 bytes | 340.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To /home/vladimir/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R2-remoto/
 * [new branch]      version1 -> version1
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R2$ █

```

4.

```
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura$ git clone /home/vladimir/Documentos/Ciberseguridad/Posada\ en\ producción\ segura/S2R2-remoto/ S2R3
Clonando en 'S2R3'...
hecho.
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura$ cd S2R3
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R3$ cat directores.txt
Quentin Tarantino
Martin Scorsese
Spike Lee
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R3$ git status
En la rama master
Tu rama está actualizada con 'origin/master'.

nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R3$ git checkout version1
Rama 'version1' configurada para hacer seguimiento a la rama remota 'version1' de 'origin'.
Cambiado a nueva rama 'version1'
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R3$ cat directores.txt
Quentin Tarantino
Martin Scorsese
Spike Lee
David Lynch
Stanley Kubrick
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R3$
```

5.

```
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R3$ git checkout master
Cambiado a rama 'master'
Tu rama está actualizada con 'origin/master'.
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R3$ git merge version1
Actualizando 7a00181..a52485e
Fast-forward
 directores.txt | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R3$ git push origin master
Total 0 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To /home/vladimir/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R2-remoto/
 7a00181..a52485e  master -> master
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R3$ cat directores.txt
Quentin Tarantino
Martin Scorsese
Spike Lee
David Lynch
Stanley Kubrick
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/S2R3$
```


GitHub

```
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/Git/GitHub/sesion3-VB
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/Git/GitHub/sesion3-VB$ ls
discos.txt libros.txt LICENSE peliculas.txt README.md
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/Git/GitHub/sesion3-VB$ nano libros.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/Git/GitHub/sesion3-VB$ cat libros.txt
Juego de Tronos
El Juego de Ender
La Historia Interminable
Adiós a las armas
Por Quién doblan las campanas
París era una fiesta
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/Git/GitHub/sesion3-VB$ git add libros.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/Git/GitHub/sesion3-VB$ git commit -m "Añadir 3 libros.
Closes #1"
[master 41381a7] Añadir 3 libros. Closes #1
1 file changed, 3 insertions(+)
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/Git/GitHub/sesion3-VB$ nano peliculas.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/Git/GitHub/sesion3-VB$ git add peliculas.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/Git/GitHub/sesion3-VB$ git commit -m "Añadir 3 película
s. Closes #2"
[master d2fe958] Añadir 3 películas. Closes #2
1 file changed, 3 insertions(+)
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/Git/GitHub/sesion3-VB$ nano discos.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/Git/GitHub/sesion3-VB$ git add discos.txt
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/Git/GitHub/sesion3-VB$ git commit -m "Añadir 3 discos.
Closes #3"
[master 7e9a48d] Añadir 3 discos. Closes #3
1 file changed, 3 insertions(+)
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/Git/GitHub/sesion3-VB$
```

```
vladimir@dragon: ~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/Git/GitHub/sesion3-VB
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/Git/GitHub/sesion3-VB$ git push origin master
Username for 'https://github.com': volbur@alu.edu.gva.es
Password for 'https://volbur@alu.edu.gva.es@github.com':
Enumerando objetos: 17, listo.
Contando objetos: 100% (17/17), listo.
Compresión delta usando hasta 12 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (12/12), listo.
Escribiendo objetos: 100% (12/12), 1.34 KiB | 1.34 MiB/s, listo.
Total 12 (delta 4), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To https://github.com/Don-Vladimir/sesion3-VB.git
a692f8f..7e9a48d master -> master
vladimir@dragon:~/Documentos/Ciberseguridad/Posada en producción segura/Git/GitHub/sesion3-VB$
```