

이제 이 페이지를 편집할 수 있습니다. 편집 완료



Code Convention

API Method Name

 UpperCamelCase를 사용하여 작성

- C : Set(APIName)
- R : Get(APIName)
- U : Update(APIName)
- D : Delete(APIName)

예시 `setUser` , `getUser` ...

Comment

- 구분이 필요할 시 : `/* 이름 : (작업 내용) 시작 */` , `/* 이름 : (작업 내용) 끝 */` 으로 구분
- 해야 할 일 : `/* TO DO : (작업 내용) */` 으로 구분

이름	규칙	설명
클래스	PascalCase	두 문자와 약어는 피하기, 명사
인터페이스	PascalCase	
함수	camelCase	동사, boolean은 대개 is-
변수	camelCase	의미적으로 지어야함
상수	UPPER_SNAKE_CASE	
파일 / 폴더	kebab-case	

Front Convention

에어비앤비 코드 컨벤션을 베이스로 하고 들어감

에어비앤비 코드 컨벤션 링크

Prettier 설정 - (추가 혹은 삭제 항목 있을까요>? 파일 형식 JSON `.prettierrc.json`)

```
{ // 화살표 함수의 매개변수 감싸는 방식, 항상 감싸주기 "arrowParens":
  "always", // 줄바꿈으로 인한 예기치 않은 공백 막기, css의 display에 따름
  "htmlWhitespaceSensitivity": "css", // 닫는 괄호 '>' 줄바꿈 시 마지막 줄 끝
  에 넣기 여부, > 괄호 항상 같은 줄에 "bracketSameLine": false, // 객체 선언
  시 괄호 양 끝 사이의 간격 사용 여부, 양 끝을 띄워주기 "bracketSpacing":
  true, // 코드가 보여지는 너비, 기본값 80, 웬만하면 기본값으로 설정
  "printWidth": 80, // markdown 텍스트의 줄바꿈 방식, "proseWrap":
  "preserve", // 객체의 속성을 표현할 때, 따옴표를 적용하는 조건 "quoteProps":
  "as-needed", // 세미콜론 필수로 붙일지 여부, 기본값 true "semi": true, //
  홀따옴표 사용할지 결정, 기본값 true "singleQuote": true, // 줄바꿈 시 들여쓰
  기 간격 "tabWidth": 2, // 기본값 es5, 객체나 배열에서 맨 마지막 요소 뒤에 콤
  마를 찍을지 말지 여부, 기본값은 찍는다. "trailingComma": "es5", // 띄어쓰기
  대신 탭을 쓸지 여부, 기본값 false "useTabs": false }
```