

Trabajo práctico 1

Integrantes: Agustín Fernández Bergé y Ramiro Gatto

Estructura del proyecto

En la carpeta **src** se encuentran todas las implementaciones de rope más archivos auxiliares utilizados por las implementaciones, en particular:

- **ropeEnteros.cpp**: Es la implementación del rope pedido en la Parte 1, ítem a.
- **ropeEnterosLazy.cpp**: Es la implementación del rope pedido en la Parte 2, ítem a.
- **ropeGenerico.cpp**: Es la implementación del rope pedido en la Parte 1, ítem c.
- **ropeGenericoLazy.cpp**: Es la implementación del rope pedido en la Parte 2, ítem c.

En la carpeta **tests** se encuentran los casos de prueba usados para probar las implementaciones de arriba, cada test contiene un archivo **tester.cpp** que utiliza una implementación de rope para resolver un problema particular (el cual está descrito en el mismo archivo **tester.cpp**). Los archivos de extensión **N.in** representan un caso de prueba particular y los archivos **N.out** su solución correspondiente.

En particular:

- **tests/ropeGenerico/Suma**: Contiene los casos de prueba para resolver el problema de suma de enteros en rango, pedido en la Parte 1, ítem d.
- **tests/ropeGenericoLazy/MaximoYSuma**: Contiene los casos de prueba para resolver el problema de actualización de suma en intervalo y consulta de máximo en un intervalo, pedido en la Parte 2, ítem d.

Como correr los tests

El comando

```
make test
```

compilara cada archivo **tester.cpp** y ejecutara el ejecutable resultante con cada caso de prueba **N.in**, registrando la salida en un archivo **N.actual_out**. Si los archivos **N.actual_out** y **N.out** coinciden se mostrara un mensaje en pantalla indicando que el test es valido y se creara un archivo **N.check**. Este archivo es usado para no correr dos veces un test que ya fue valido.

El comando

```
make clean
```

borrara todos los archivos ***.actual_out**, ***.check** y **tester**. Se puede usar el comando para correr los tests nuevamente si es necesario ejecutarlos devuelta o si se hizo un cambio en las implementaciones de Rope.

Ejemplo

```
make test_all
make[1]: se entra en el directorio '/home/XXX/XXX'
OK      tests/ropeEnteros/1
OK      tests/ropeEnteros/2
OK      tests/ropeEnteros/3
OK      tests/ropeEnteros/4
OK      tests/ropeEnteros/5
OK      tests/ropeEnteros/6
OK      tests/ropeEnteros/7
OK      tests/ropeEnterosLazy/1
OK      tests/ropeEnterosLazy/2
.... Más tests ....
```