


# Curso de Programación de Aplicaciones para Android con Kotlin

 [jotajotavm.com/android](http://jotajotavm.com/android)

## NUMBERPICKER

 layout.xml

```
<NumberPicker
    android:id="@+id/npEjemplo"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="130dp"
    android:theme="@style/NumberPickerTheme"/>

<TextView
    android:id="@+id/tvNumberPicker"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:text="NumberPicker: " />
```

 codigo.kt

```
var npEjemplo = findViewById<NumberPicker>(R.id.npEjemplo)
var tvNumberPicker = findViewById<TextView>(R.id.tvNumberPicker)
npEjemplo.minValue = 0
npEjemplo.maxValue = 59
npEjemplo.value = 5
npEjemplo.wrapSelectorWheel = true
npEjemplo.setFormatter { i -> String.format("%02d", i) }

npEjemplo.setOnValueChangedListener { numberPicker, oldVal, newVal ->
    tvNumberPicker.text = "NumberPicker: Antes($oldVal) - Ahora ($newVal)"
}
```

Código disponible para copiar/pegar desde el curso



jotajotavm  
@JoseCodFacilito  
jotajotavm  
jotajotavm