
Laborator HTML

De obicei site-urile web mari sunt organizate in directoare precum in figura de mai jos. De aceea trebuie sa comunicam browserului cum sa navigheze de pe pagina curenta catre alte pagini ale site-ului.



STRUCTURA

- Diagrama de mai sus afiseaza structura directoarelor unui site fictiv care prezinta surse de entertainment.
- Directorul de la nivelul superior este cunoscut sub denumirea de director radacina (in exemplul de mai sus directorul radacina este denumit examplearts). Directorul radacina contine toate fisierele si directoare site-ului web.
- > Pentru o mai buna organizare a site-ului, fiecare sectiune a site-ului este plasata intr-un director separat.

RELATII

Legatura dintre fisierele si directoarele unui site este descrisa folosind terminología specifica arborilor genealogici.

In diagrama de mai sus sunt prezentate relatiile posibile dintre directoare:

- by directorul examplearts este directorul parinte al directoarelor movies, music si theater.
- by directoarele movies, music si theater sunt directoare copil ale directorului examplearts.

PAGINILE DE START

- ➤ Pagina principala a unui site, precum si paginile principale din directoarele copil sunt denumite index.html.
- ➤ De obicei serverele web sunt setate sa returneze fisierul *index.html* daca nu este specificat niciun nume de fisier. In concluzie, daca un utilizator ar intoduce examplearts.com atunci va fi returnata pagina *examplearts.com/index.html* iar examplearts.com/music va returna *examplearts.com/music/index.html*.

Toate paginile si imaginile site-ului au un URL (Uniform Resource Locator). URL-ul este compus din numele de domeniu urmat de calea fisierului sau a imaginii.

Calea catre pagina principala a site-ului descris mai sus este www.examplearts.com/index.html. Calea catre logo-ul site-ului este examplearts.com/images/logo.gif.

URL-urile sunt utilizate atunci cand:

- > se realizeaza navigarea catre alte pagini web.
- > sunt incluse imagini in site.

O modalitate mai usoara de navigare intre paginile propriului site este aceea de a utiliza URL-uri relative.

URL-uri relative:

- ➤ URL-urile relative pot fi utilizate atunci cand se doreste ca utilizatorul sa fie directionat catre o pagina din cadrul propriului site web.
- Acestea reprezinta o modalitate mai scurta de a-i specifica browserului unde gaseste fisierele necesare.

Tipuri de linkuri relative	Exemple		
ACELASI DIRECTOR Pentru a naviga catre un fisier din acelasi director se foloseste direct numele fisierului.	Pentru a naviga de la pagina <i>index.html</i> din directorul <i>music</i> la pagina <i>reviews.html</i> din acelasi director: Reviews		
DIRECTOR COPIL Pentru a naviga catre un fisier dintr-un director copil se foloseste numele directorului, urmat de "/" si de numele fisierului.	Pentru a naviga de la pagina principala index.html din directorul examplearts catre pagina listings.html din directorul music: Listings		
DIRECTOR NEPOT Se utilizeaza numele directorului copil, urmat de "/", numele nepotului, "/" si numele fisierului.	Pentru a naviga de la pagina principala index.html din directorul examplearts catre pagina reviews.html din directorul dvd: Reviews		
DIRECTOR PARINTE Se utilizeaza/ pentru a indica directorul de la nivelul superior, urmat de numele fisierului	Pentru a naviga de a o pagina din directorul <i>music</i> catre pagina <i>index.html</i> din directorul <i>examplearts</i> : Home		

DIRECTOR BUNIC

Simbolul ../ se repeta pentru a indica faptul ca navigarea se va face catre un director aflat cu doua nivele mai sus, urmat de numele fisierului.

Pentru a naviga de la o pagina din directorul dvd catre pagina index.html din directorul examplearts: Home

Exercitii:

1. Realizati urmatoarea pagina: imagini.html.





This recipe for individual chocolate cakes is so simple and so delectable!

More Recipes:







Indicatii:

- Pentru a realiza pagina de mai sus se folosesc imaginile din folderul *images*.
- ➤ Logo-ul este un un fisier PNG deoarece imaginea contine culori pale.
- Celelalte fotografii sunt fisiere JPEG.
- Fotografia principala trebuie plasata in interiorul unui element <figure> care contine si un element <caption>.
- Pentru fiecare element se foloseste atributul alt pentru a furniza o descriere utilizata apoi de dispozitivele de citire a ecranelor. De asemenea, aceasta descriere va fi afisata si daca sursa imaginii nu este gasita.
- ➤ Pentru fiecare element se va folosi atributul title care furnizeza informatii suplimentare despre imagini si care va fi afisat ca tooltip.

NOTA:

- Daca o imagine este compusa din multe culori atunci se foloseste formatul JPEG.
- Se vor folosi formatele GIF sau PNG daca:
 - o imaginea este compusa din mai putine culori sau din culori pale.
 - Aceeasi culoare apare in mai multe zone ale imaginii.
- 2. Realizati urmatorea pagina: legaturi.html.

Film Folk

Festival Diary

Here are some of the film festivals we will be attending this year. Please contact us if you would like more information.

January

Sundance Film Festival Park City, Utah, USA 20 - 30 January 2011

February

<u>Tropfest</u> Sydney, Australia 20 February 2011

About Film Folk

Top of page

Indicatii:

- ➤ pagina incepe cu un element <h1> care are un atribut id, care va fi folosit de legatura "Top of page" din partea de jos a paginii. La apasarea legaturii utilizatorul va fi directionat catre inceputul paginii (astfel nu mai este nevoit sa utilizeze scroll).
- ➤ Urmatoarea legatura "contact us" este o legatura email care permite vizitatorilor sa contacteze autorul paginii web.
- Urmeaza mai multe legaturi care vor directiona utilizatorul catre diferite URL-uri. Acestea sunt legaturi catre festivale de film.
- Dupa descrierea filmelor se gaseste o legatura ("About Film Folk") catre un URL relativ. In cazul de fata, la apasarea acestei legaturi, utilizatorul va fi directionat la pagina *imagini.html* care se afla in acelasi director cu pagina curenta.
- 3. Realizati urmatoarea pagina: tabel.html.

A test table with merged cells

	Average		other	Misc
	height	weight	category	
males	1.9	0.003	8	
females	1.7	0.002		

Indicatii:

- > Pentru primele doua randuri ale tabelului si pentru prima coloana se folosesc antete ().
- Elementele folosesc atributul scope pentru a indica daca antetul este pentru un rand sau pentru o coloana.
- In partea din stanga sus a tabelului se afla o celula goala care se intinde pe 2 randuri (celula foloseste atributul rowspan).
- A doua celula de pe primul rand al tabelului contine textul "Average" si se intinde pe 2 coloane (celula foloseste atributul colspan).
- A treia celula a tabelului se intinde pe 2 randuri (se foloseste atributul rowspan).