



1. Estructura básica de HTML5

```
html
CopiarEditar
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Título</title>
  </head>
  <body>
    <!-- Contenido aquí -->
  </body>
</html>
```

- <!DOCTYPE html>: Define el documento como HTML5.
 - <html>: Raíz del documento.
 - <head>: Metadatos del documento.
 - <body>: Contenido visible de la página.
-



2. Etiquetas semánticas

Estas etiquetas indican el **significado del contenido** que envuelven.

Etiqueta	Propósito
<header>	Encabezado de una sección o del sitio.
<nav>	Área de navegación (menús, enlaces de secciones).
<main>	Contenido principal del documento.
<section>	Sección del contenido (temática específica).
<article>	Contenido independiente y autocontenido.
<aside>	Contenido relacionado, como barras laterales.
<footer>	Pie de página o de sección.
<h1> a <h6>	Títulos jerárquicos (de mayor a menor).

Crear pagina <https://tutorguillo.ct.ws/basicohtml1/>

Archivo index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Ejemplo Semántico HTML5</title>
<link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
<header>
<h1>Mi Sitio Web</h1>
<p>Bienvenido a mi página web de ejemplo con HTML5 semántico.</p>
</header>

<nav>
<ul>
<li><a href="#inicio">Inicio</a></li>
<li><a href="#articulo">Artículo</a></li>
<li><a href="#info">Información</a></li>
</ul>
</nav>

<main>
<section id="inicio">
<h2>Inicio</h2>
<p>Esta es la sección principal de inicio del sitio.</p>
</section>

<section id="articulo">
<h2>Artículo Destacado</h2>
<article>
<h3>¿Qué es HTML5?</h3>
<p>HTML5 es la última versión del lenguaje estándar para crear páginas web.</p>
<h4>Características principales</h4>
<ul>
<li>Etiquetas semánticas</li>
<li>Soporte multimedia</li>
<li>Mejor integración con CSS y JavaScript</li>
</ul>
<h5>Conclusión</h5>
<p>HTML5 facilita la creación de sitios modernos, accesibles y responsivos.</p>
</article>
</section>

<aside>
<h6>Nota adicional</h6>
```

<p>Este aside contiene contenido complementario, como enlaces útiles o promociones.</p>

</aside>

</main>

<footer>

<p>© 2025 Mi Sitio Web. Todos los derechos reservados.</p>

</footer>

</body>

</html>

Archivo estilo.css

body {

font-family: Arial, sans-serif;

margin: 0;

line-height: 1.6;

}

header, nav, main, footer, section, article, aside {

padding: 20px;

margin: 10px;

border: 1px solid #ccc;

}

nav ul {

list-style: none;

padding: 0;

}

nav li {

display: inline;

```
margin-right: 10px;

}

aside {

background-color: #f9f9f9;

}

footer {

background-color: #333;

color: white;

text-align: center;

}
```

3. Texto y contenido

Etiqueta	Propósito
<p>	Párrafo.
 	Salto de línea.
<hr>	Línea horizontal (separador).
	Contenedor en línea sin estilo semántico.
<div>	Contenedor en bloque sin estilo semántico.
	Texto importante (semánticamente fuerte).
	Texto enfatizado.
<mark>	Texto resaltado.
<small>	Texto de menor importancia.
<abbr>	Abreviaturas.
<cite>	Cita de una fuente.
<blockquote>	Cita textual en bloque.
<code>	Fragmento de código.
<pre>	Texto preformateado.
<sup>	Superíndice.
<sub>	Subíndice.

<https://tutorguillo.ct.ws/basicohtml2/>

Archivo index.html

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>Ejemplo de Etiquetas HTML</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="estilo.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>Demostración de etiquetas HTML de texto</h1>
```

```
<p>
```

Este es un **párrafo** con *texto enfatizado* y una palabra destacada usando `<span>`.

```
</p>
```

```
<p>
```

También podemos usar la etiqueta `<mark>` para `<mark>` resaltar texto importante dentro del párrafo.

```
</p>
```

```
<p>
```

Aquí hay una abreviatura: `<abbr title="Lenguaje de Mercado de Hipertexto">`HTML`</abbr>`.

```
<br>
```

Esto es un texto de menor importancia seguido de un salto de línea.

```
</p>
```

```
<hr>
```

```
<p>
```

Aquí hay una cita breve con `<cite>`Aristóteles`</cite>` y una cita larga:

```
</p>
```

```
<blockquote>
```

"Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto sino un hábito."

```
</blockquote>
```

```
<p>
```

Ejemplo de código en línea: `console.log("Hola Mundo");`

```
<pre>
```

```
<code>
```

```
function saludar(nombre) {  
  return "Hola, " + nombre;  
}  
console.log(saludar("Carlos"));
```

```
</code>
```

```
</pre>
```

```
<p>
```

Fórmulas matemáticas:

Agua: H₂O

Área de un cuadrado: $A = L^2$

```
<div>
```

<p>Este párrafo está dentro de un `<div>`, que es un contenedor en bloque.</p>

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Archivo estilo.css

```
body {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  padding: 20px;  
  line-height: 1.6;  
}  
hr {  
  margin: 30px 0;  
  border: 1px solid #ccc;  
}  
blockquote {  
  margin: 20px;  
  padding: 15px;  
  background-color: #f0f0f0;  
  border-left: 5px solid #999;
```

```

}
pre {
  background-color: #222;
  color: #0f0;
  padding: 10px;
  overflow: auto;
}
code {
  background-color: #eee;
  padding: 2px 4px;
  border-radius: 4px;
}
mark {
  background-color: yellow;
}
abbr {
  text-decoration: dotted underline;
  cursor: help;
}
span.highlight {
  color: darkblue;
  font-weight: bold;
}

```



4. Multimedia

Etiqueta	Propósito
<code></code>	Imagen. Atributos: <code>src</code> , <code>alt</code> , <code>width</code> , <code>height</code> .
<code><audio></code>	Audio embebido. Atributos: <code>src</code> , <code>controls</code> , <code>autoplay</code> .
<code><video></code>	Video embebido. Atributos: <code>src</code> , <code>controls</code> , <code>poster</code> .
<code><source></code>	Fuente alternativa para <code><audio></code> o <code><video></code> .
<code><track></code>	Subtítulos o descripciones para videos.
<code><figure></code>	Contenedor de medios (imagen, gráfico, etc.).
<code><figcaption></code>	Leyenda para <code><figure></code> .
<code><canvas></code>	Gráficos dinámicos por JavaScript.
<code><svg></code>	Gráficos vectoriales.

Archivo index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo Multimedia HTML5</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>

  <h1>Ejemplo de Elementos Multimedia y Gráficos en HTML5</h1>

  <!-- Imagen con figure -->
  <figure>
    
    <figcaption>Imagen de ejemplo con figcaption.</figcaption>
  </figure>

  <hr>

  <!-- Audio con fuente alternativa -->
  <h2>Audio Embebido</h2>
  <audio controls>
    <source src="https://www.w3schools.com/html/horse.ogg" type="audio/ogg">
    <source src="https://www.w3schools.com/html/horse.mp3" type="audio/mpeg">
    Tu navegador no soporta audio HTML5.
  </audio>

  <hr>

  <!-- Video con track de subtítulos -->
  <h2>Video Embebido</h2>
  <video controls poster="https://via.placeholder.com/600x300">
    <source src="https://www.w3schools.com/html/mov_bbb.mp4" type="video/mp4">
    <source src="https://www.w3schools.com/html/mov_bbb.ogg" type="video/ogg">
    <track src="subtitulos.vtt" kind="subtitles" srclang="es" label="Español">
    Tu navegador no soporta el video HTML5.
  </video>

  <hr>

  <!-- Canvas -->
  <h2>Canvas (Gráfico dinámico)</h2>
```



```

<canvas id="miCanvas" width="300" height="150"></canvas>

<hr>

<!-- SVG -->
<h2>SVG (Gráfico vectorial)</h2>
<svg width="300" height="150">
  <rect x="10" y="10" width="100" height="100" fill="orange" stroke="black" stroke-
width="2"/>
  <circle cx="200" cy="60" r="40" fill="skyblue" stroke="black" stroke-width="2"/>
  <text x="80" y="140" fill="black">Texto SVG</text>
</svg>
<script src="main.js"></script>
</body>
</html>

```

Archivo estilo.css

```

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  padding: 20px;
  line-height: 1.6;
  background-color: #f5f5f5;
}

figure {
  margin: 20px 0;
  text-align: center;
}

figcaption {
  font-style: italic;
  color: #555;
}

img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
  border-radius: 8px;
}

audio, video {
  display: block;
  margin: 20px auto;
  width: 100%;
  max-width: 600px;
}

```

```
}

canvas {
  display: block;
  margin: 20px auto;
  border: 2px dashed #888;
  background-color: #fff;
}

svg {
  display: block;
  margin: 20px auto;
  border: 1px solid #ccc;
  background-color: #eee;
}
```

Archivo main.js

```
// Dibujo en canvas
const canvas = document.getElementById('miCanvas');
const ctx = canvas.getContext('2d');
ctx.fillStyle = "#009578";
ctx.fillRect(10, 10, 100, 50);
ctx.strokeStyle = "#333";
ctx.strokeRect(10, 10, 100, 50);
ctx.font = "16px Arial";
ctx.fillStyle = "black";
ctx.fillText("Hola Canvas", 20, 45);
```



5. Formularios

Etiqueta	Propósito
<code><form></code>	Contenedor del formulario.
<code><input></code>	Entrada de datos (texto, número, correo, etc.).
<code><textarea></code>	Área de texto multilínea.
<code><button></code>	Botón interactivo.
<code><select></code>	Lista desplegable.
<code><option></code>	Opción dentro de un <code><select></code> .
<code><label></code>	Etiqueta descriptiva para un campo.
<code><fieldset></code>	Agrupación de campos.
<code><legend></code>	Título de un <code><fieldset></code> .
<code><datalist></code>	Lista de sugerencias para <code><input></code> .
<code><output></code>	Resultado de cálculos.
<code><meter></code>	Medidor con valor (como progreso de batería).
<code><progress></code>	Indicador de progreso.

<https://tutorguillo.ct.ws/basicohtml4/>

Archivo index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Formulario Completo con HTML5</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>

  <h1>Formulario de Registro</h1>

  <form oninput="resultado.value = parseInt(rango.value)">

    <fieldset>
      <legend>Información Personal</legend>

      <label for="nombre">Nombre:</label>
      <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>

      <label for="correo">Correo electrónico:</label>
      <input type="email" id="correo" name="correo" required>
```

```

<label for="edad">Edad:</label>
<input type="number" id="edad" name="edad" min="0" max="120">

<label for="pais">País:</label>
<input list="paises" id="pais" name="pais">
<datalist id="paises">
  <option value="México">
  <option value="Argentina">
  <option value="España">
  <option value="Colombia">
  <option value="Perú">
</datalist>

<label for="comentario">Comentario:</label>
<textarea id="comentario" name="comentario" rows="4"></textarea>
</fieldset>

<fieldset>
  <legend>Preferencias</legend>

  <label for="opcion">Elige una opción:</label>
  <select id="opcion" name="opcion">
    <option value="">--Selecciona--</option>
    <option value="uno">Opción Uno</option>
    <option value="dos">Opción Dos</option>
    <option value="tres">Opción Tres</option>
  </select>

  <label for="rango">Nivel de satisfacción (0-100):</label>
  <input type="range" id="rango" name="rango" min="0" max="100" value="50">
  <output name="resultado" for="rango">50</output>

  <label for="bateria">Nivel de batería (ficticio):</label>
  <meter id="bateria" value="0.7" min="0" max="1">70%</meter>

  <label for="progreso">Progreso del formulario:</label>
  <progress id="progreso" value="80" max="100">80%</progress>
</fieldset>

  <button type="submit">Enviar</button>
</form>

</body>
</html>

```

Archivo estilo.css

```
<style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    padding: 20px;
    background-color: #f7f7f7;
  }

  form {
    max-width: 600px;
    margin: auto;
    padding: 20px;
    background: white;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 8px;
  }

  fieldset {
    border: 1px solid #aaa;
    padding: 15px;
    margin-bottom: 20px;
  }

  legend {
    font-weight: bold;
    padding: 0 10px;
  }

  label {
    display: block;
    margin: 10px 0 5px;
  }

  input, textarea, select, datalist {
    width: 100%;
    padding: 8px;
    margin-bottom: 15px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
    box-sizing: border-box;
  }

  button {
    background-color: #28a745;
    color: white;
    border: none;
```

```
padding: 10px 20px;
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
}

button:hover {
background-color: #218838;
}

output {
display: block;
margin-top: 10px;
font-weight: bold;
}

meter, progress {
width: 100%;
margin: 10px 0;
}
</style>
```

6. Enlaces y navegación

Etiqueta	Propósito
<code><a></code>	Hipervínculo. Atributos: <code>href</code> , <code>target</code> .
<code><link></code>	Enlaza recursos externos (CSS, favicon).
<code><nav></code>	Navegación principal o secundaria.

7. Tablas

Etiqueta	Propósito
<code><table></code>	Tabla.
<code><thead></code>	Encabezado de tabla.
<code><tbody></code>	Cuerpo de tabla.
<code><tfoot></code>	Pie de tabla.
<code><tr></code>	Fila.
<code><th></code>	Celda de encabezado.
<code><td></code>	Celda de datos.

Etiqueta	Propósito
<code><caption></code>	Título de la tabla.
<code><col></code>	Define columnas.
<code><colgroup></code>	Agrupar columnas para aplicar estilos.

<https://tutorguillo.ct.ws/basicohtml5/>

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo de Tabla y Navegación</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>

  <!-- Navegación principal -->
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#">Inicio</a></li>
      <li><a href="#">Productos</a></li>
      <li><a href="#">Servicios</a></li>
      <li><a href="#">Contacto</a></li>
    </ul>
  </nav>

  <!-- Contenido principal -->
  <main>
    <h1>Tabla de Productos</h1>

    <table>
      <caption>Inventario de Productos</caption>

      <!-- Estilo por columnas -->
      <colgroup>
        <col>
        <col>
        <col>
      </colgroup>

      <thead>
        <tr>
          <th>Producto</th>

```

```

        <th>Precio</th>
        <th>Stock</th>
    </tr>
</thead>

<tbody>
    <tr>
        <td>Laptop</td>
        <td>$1200</td>
        <td>15 unidades</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Monitor</td>
        <td>$250</td>
        <td>30 unidades</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Teclado</td>
        <td>$45</td>
        <td>100 unidades</td>
    </tr>
</tbody>

<tfoot>
    <tr>
        <td colspan="3">Actualizado el 26 de julio de 2025</td>
    </tr>
</tfoot>
</table>
</main>

</body>
</html>

```

Archivo estilo.css

```

body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 0;
    background-color: #f2f2f2;
}

nav {
    background-color: #004080;
    padding: 10px;
}

```



```
nav ul {  
  list-style: none;  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  display: flex;  
  gap: 20px;  
}
```

```
nav li {  
  display: inline;  
}
```

```
nav a {  
  color: white;  
  text-decoration: none;  
  font-weight: bold;  
}
```

```
main {  
  padding: 20px;  
}
```

```
table {  
  border-collapse: collapse;  
  width: 100%;  
  background-color: white;  
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1);  
}
```

```
caption {  
  font-size: 1.5em;  
  margin: 10px;  
  font-weight: bold;  
}
```

```
thead {  
  background-color: #0073e6;  
  color: white;  
}
```

```
tfoot {  
  background-color: #ddd;  
  font-style: italic;  
}
```

```
th, td {  
  padding: 12px;
```

```

text-align: left;
border: 1px solid #ccc;
}

colgroup col:nth-child(1) {
background-color: #f9f9f9;
}

colgroup col:nth-child(2) {
background-color: #fffbe6;
}

colgroup col:nth-child(3) {
background-color: #e6f7ff;
}

```



8. Scripts y enlaces externos

Etiqueta	Propósito
<code><script></code>	Código JavaScript. Atributos: <code>src</code> , <code>async</code> , <code>defer</code> .
<code><noscript></code>	Contenido alternativo si JS está desactivado.
<code><style></code>	CSS interno.
<code><link></code>	Enlaza CSS externo o iconos.



9. Integración y contenido embebido

Etiqueta	Propósito
<code><iframe></code>	Contenido embebido (otro sitio).
<code><embed></code>	Contenido embebido (PDF, Flash, etc.).
<code><object></code>	Objeto externo (aplicaciones, multimedia).
<code><param></code>	Parámetros para <code><object></code> .



10. Etiquetas obsoletas (NO usar en HTML5)

Etiqueta	Reemplazada por
<code></code>	CSS

Etiqueta	Reemplazada por
<code><center></code>	CSS (<code>text-align</code>)
<code></code>	<code></code> o CSS
<code><i></code>	<code></code> o CSS
<code><u></code>	<code><mark></code> o CSS
<code><strike></code>	CSS (<code>text-decoration: line-through</code>)



Atributos globales comunes

(Se pueden aplicar a casi cualquier etiqueta)

Atributo	Propósito
<code>id</code>	Identificador único.
<code>class</code>	Clase CSS.
<code>style</code>	Estilo en línea.
<code>title</code>	Texto emergente al pasar el cursor.
<code>lang</code>	Idioma del contenido.
<code>dir</code>	Dirección del texto (<code>ltr</code> o <code>rtl</code>).
<code>hidden</code>	Oculto el elemento.
<code>tabindex</code>	Orden de tabulación.
<code>contenteditable</code>	Permite editar el contenido.
<code>draggable</code>	Permite arrastrar el elemento.