

¿Qué es una Llave Primaria?

Una llave primaria o clave primaria es un campo (o conjunto de campos) que identifica de forma única cada registro (fila) en una tabla.



Características principales

Característica	Explicación
 Única	No puede haber dos filas con el mismo valor en la llave primaria.
 No nula	No puede contener valores NULL.
 Identificador	Sirve para encontrar rápidamente un registro específico.
 Generalmente es un ID	Suele ser un campo como id, cedula, codigo, etc.



¿Para qué se utiliza?

1. Evita duplicados.
Cada fila tiene un valor único, por ejemplo, un id_cliente.
2. Relaciona tablas.
Se usa para establecer relaciones con otras tablas mediante llaves foráneas.
3. Optimiza búsquedas.
Mejora el rendimiento cuando se consulta un dato específico.



Buenas prácticas

- Usar campos como id que sean únicos y automáticos (AUTO_INCREMENT).
- Nunca permitir NULL en la clave primaria.
- No repetirla en otras filas.

¿Qué son los tipos de campos (tipos de datos) en MySQL?

Los **tipos de campos** definen el tipo de información que se puede almacenar en cada columna de una tabla, como números, texto, fechas, valores booleanos, etc.

1. Tipos Numéricos

► Enteros

Tipo	Tamaño	Uso común
TINYINT	1 byte (-128 a 127)	Valores pequeños o booleanos
SMALLINT	2 bytes	Números pequeños
INT o INTEGER	4 bytes	ID de registros, cantidades
BIGINT	8 bytes	Grandes cantidades o fechas en timestamp

2. Decimales y reales

Tipo	Uso común
DECIMAL(m,n)	Dinero o precisión exacta (ej. 12.45)
FLOAT	Valores reales con decimales (menos precisión)
DOUBLE	Mayor precisión que FLOAT

3. Tipos de Texto (Cadenas)

Tipo	Longitud máxima	Uso común
CHAR(n)	Fijo (hasta 255)	Códigos fijos, como cédulas
VARCHAR(n)	Variable (hasta 65,535 con condiciones)	Nombres, correos, direcciones

Tipo	Longitud máxima	Uso común
TEXT	Hasta 65,535	Descripciones largas, artículos
TINYTEXT / MEDIUMTEXT / LONGTEXT	Diferentes tamaños	Documentos o contenidos extensos

4. Tipos de Fecha y Hora

Tipo	Formato	Ejemplo
DATE	AAAA-MM-DD	2025-05-18
TIME	HH:MM:SS	14:30:00
DATETIME	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	2025-05-18 14:30:00
TIMESTAMP	Marca temporal desde 1970	2025-05-18 14:30:00
YEAR	Año (4 dígitos)	2025

5. Tipo Booleano

Tipo	Equivalente Notas
BOOLEAN	

5. Otros tipos útiles

Tipo	Descripción
ENUM	Lista fija de valores permitidos
SET	Similar a ENUM, pero puede tener múltiples valores

Ejemplo ENUM

```
sexo ENUM('Masculino', 'Femenino', 'Otro');
```

Representación visual resumida

TIPO DE DATO	EJEMPLO	USO PRINCIPAL
INT	123	IDs, cantidades
DECIMAL(5,2)	123.45	Precios, dinero
VARCHAR(100)	"Juan Pérez"	Nombres, correos
TEXT	Texto largo	Descripciones
DATE	2025-05-18	Fechas de registro
BOOLEAN	1 / 0	Activo / Inactivo
ENUM	'Activo'	Estados fijos

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones

Estructura de tabla Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐ 1	nombres	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Más

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único
 Índice Espacial Texto completo

Imprimir Mover columnas Normalizar
 Agregar 1 columna(s) después de nombres Continuar

Índices

⚠ ¡No se ha definido ningún índice!

Crear un índice en 1 columna(s) Continuar

Como podemos notar el campo nombres es de tipo varchar longitud 100 no tiene llave primaria.

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- apisena
- basesimplificada
- bdcse
- boricue
- crazymascota
- disparadores
- Nueva
- auditoria_empleados
- empleados
- drivercom
- dwmuebles
- empresa
- Nueva

Servidor: localhost:3306 » Base de datos: empresa » Tabla: empleados

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Más

Estructura de tabla Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐ 1	nombres	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Más

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único
 Índice Espacial Texto completo

Imprimir Mover columnas Normalizar
 Agregar 1 columna(s) después de nombres Continuar

Índices

⚠ ¡No se ha definido ningún índice!

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Más

Estructura

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Predeterminado	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Índice
	INT		Ninguno			☐	---

☐ Transacción en línea Previsualizar SQL Guardar

⚠ El ancho de columna de los tipos enteros se ignora en su versión de MySQL a menos que defina una columna TINYINT (1)

Estructura

ado

Cotejamiento

Atributos

Nulo

Índice

A.I

Comentarios

▼

▼

▼

☐

PRIMARY

☒

PRIMARY

☐ Transacción en línea
 Previsualizar SQL
 Guardar

✔ Los cambios en la Tabla empleados se hicieron exitosamente.

```
ALTER TABLE `empleados` ADD `IdEmpleados` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT AFTER `nombres`, ADD PRIMARY KEY (`IdEmpleados`);
```

[\[Editar en línea \]](#)
[\[Editar \]](#)
[\[Crear código PHP \]](#)

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐ 1	nombres	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐ 2	IdEmpleados	int			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más

☐ Seleccionar todo
 Para los elementos que están marcados:
 Examinar
 Cambiar
 Eliminar
 Primaria
 Único
 Índice
 Espacial
 Texto completo

De esta forma al visualizar los registros quedaría así.

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0009 segundos.)

```
SELECT * FROM `empleados`
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Ver código SQL](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

					IdEmpleados	nombres	
☐		Editar		Copiar		Borrar	1 😊 maria
☐		Editar		Copiar		Borrar	2 maría

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados:

[Estructura de tabla](#) [Vista de relaciones](#)

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐ 1	IdEmpleados	int			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
☐ 2	nombres	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐ 3	documento	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Si	No	IdEmpleados	2	A	No	

Crear un índice en 1 columna(s) **Continuar**

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0011 segundos.)

```
SELECT * FROM `empleados`
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

```
UPDATE `empleados` SET `documento` = '1234567890' WHERE `empleados`.`IdEmpleados` = 1
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

						IdEmpleados	nombres	documento	
☐		Editar		Copiar		Borrar	1	 maria	123456789
☐		Editar		Copiar		Borrar	2	maría	1234567890

Hay que llenar estos campos para que pueda aceptar el campo único al momento de crearlos quedan vacíos por eso son iguales

Agregar índice

Nombre del índice:

Opción de índice: **UNIQUE**

Opciones avanzadas

Columna	Tamaño
IdEmpleados [int]	

☐

Agregar 1 columna(s) al índice

Continuar **Previsualizar SQL** **Cerrar**

Handwritten annotations: BUSCAR, documento

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐	1 IdEmpleados	int			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar
☐	2 nombres	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar
☐	3 documento	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar
☐	4 telefono	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar
☐	5 correo	varchar(200)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar
☐	6 contrasena	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar
☐	7 rol	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar
☐	8 estado	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar
☐	9 fechaCreacion	datetime			No	CURRENT_TIMESTAMP		DEFAULT_GENERATED	Cambiar Eliminar

Índices

Acción		Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
✎ Editar 🔄 Renombrar 🗑 Eliminar		PRIMARY	BTREE	Sí	No	IdEmpleados	2	A	No	
✎ Editar 🔄 Renombrar 🗑 Eliminar		documento	BTREE	Sí	No	documento	2	A	No	
✎ Editar 🔄 Renombrar 🗑 Eliminar		telefono	BTREE	Sí	No	telefono	2	A	No	
✎ Editar 🔄 Renombrar 🗑 Eliminar		correo	BTREE	Sí	No	correo	2	A	No	

Esta seria la estructura con los campos con sus tipos de campos y los que seria únicos.

Este seria los registros

Examinar	Estructura	SQL	Buscar	Insertar	Exportar	Importar	Privilegios	Operaciones	Más
Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0010 segundos.)									
SELECT * FROM `empleados`									
☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]									
☐ Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna									
Opciones extra									
IdEmpleados nombres documento telefono correo contrasena rol estado fechaCreacion									
☐	Editar Copiar Borrar	1	maria	123456789	1234	m@gmail.com			2025-05-19 11:40:24
☐	Editar Copiar Borrar	2	maría	1234567890	12345	ma@gmail.com			2025-05-19 11:40:24