

Reporte de liberación

Configuración autorizada para la corrida simulada de producción.

Modelo / ensamble	Módulo de control CV-2026	Línea / unidad de trabajo	Commercial Vehicle - Línea piloto
Fecha y hora	29/07/2026 09:30:00	Unidades planeadas	10
Operadores / estaciones	2	Total de operaciones	6

Resumen de balance

Tiempo total	Objetivo por estación	Ciclo de línea	Cuello de botella
72 s	36 s	36 s	Estación 1 (36 s)

Distribución por estación

Estación	Operaciones	Carga	Desviación contra objetivo	Utilización
1	3	36 s	+0 s	100%
2	3	36 s	+0 s	100%

Componentes incluidos

No. de parte	Componente	Apariciones	Referencias
PN-100234	Conector principal	1	J1
PN-410020	Etiqueta de identificación	1	LBL1
N/A	Inspección visual	1	INSP
N/A	Prueba funcional	1	TEST
PN-200410	Resistencia	1	R4, R9
PN-301100	Tornillo M4	1	T1

Secuencia - Estación 1 | Carga: 36 s

Orden	Referencia	No. de parte	Componente	Cant.	Tiempo	Instrucción
1	J1	PN-100234	Conector principal	1	8 s	Insertar el conector hasta escuchar el clic de aseguramiento.
2	R4, R9	PN-200410	Resistencia	2	12 s	Colocar las resistencias respetando la orientación indicada.
3	T1	PN-301100	Tornillo M4	4	16 s	Asegurar los cuatro tornillos siguiendo el patrón cruzado.

Secuencia - Estación 2 | Carga: 36 s

Orden	Referencia	No. de parte	Componente	Cant.	Tiempo	Instrucción
4	LBL1	PN-410020	Etiqueta de identificación	1	9 s	Colocar la etiqueta centrada y verificar que el código sea legible.
5	INSP	N/A	Inspección visual	1	14 s	Inspeccionar orientación, asentamiento y ausencia de daño visible.
6	TEST	N/A	Prueba funcional	1	13 s	Ejecutar la prueba funcional y confirmar resultado aprobado.

Liberación

Este documento representa la distribución calculada al momento de su generación. Cualquier cambio posterior al ensamble, cantidad de operadores o secuencia requiere generar un nuevo reporte de liberación.

Ingeniería de procesos / Fecha

Supervisor de producción / Fecha

Calidad / Fecha