

CODICE CODE		NOME DEL PRODOTTO PRODUCT NAME			
18240.E20		BULKYSOFT TOVAGLIA EXCELLENCE 100X100 ARANCIO BULKYSOFT PLACE MATS EXCELLENCE 100X100 ORANGE			
MARCHIO BRAND	BULKYSOFT	DIVISIONE DIVISION	PROFESSIONAL	CATEGORIA CATEGORY	TOVAGLIE PLACE MATS
LINEA LINE	EXCELLENCE	AREA DI UTILIZZO UTILIZATION AREA	TABLE TOP	TIPOLOGIA TIPOLOGY	TOVAGLIE PLACE MATS

QUALITA' / QUALITY						
	TARGET		TARGET		TARGET	
FIBRE VERGINI VIRGIN FIBERS	%	GRAMMATURA GRAMMAGE	gr./mq	DECORO GOFFRATURA DECOR EMBOSSEING	ASSENTE NONE	
CTMP CTMP	%	NUMERO VELI PLY NUMBER	n. 2	INCOLLAGGIO VELI PLY BONDING	ASSENTE NONE	
FIBRE RICICLATE RECYCLED FIBERS	%	GODRONATURA KNURLING	ASSENTE NONE	ACCOPIATURA VELI GLUING	POLIETILENE HD	
QUALITA' MATERIA MATERIAL QUALITY		KRAFT ACCOPIATO COATED KRAFT	GOFFRATURA EMBOSSING	DAMASCATO	ASSENTE NONE	
COLORE COLOR		ARANCIO ORANGE	PROFUMAZIONE FRAGRANCE	ASSENTE NONE	NUMERO COLORI NUMBER OF COLORS	ASSENTE NONE
GRADO DI BIANCO BRIGHTNESS	%					

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS			
	TARGET		TARGET
LUNGHEZZA FOGLIO TOWEL LENGTH	1.000,00	PIEGA FOLDED	PRESENTE YES
LARGHEZZA FOGLIO TOWEL WIDTH	1.000,00	PESO CARTA PER FOGLIO	

COLLO / CASE					
	TARGET		TARGET		TARGET
CARTONE BOX	PRESENTE YES	ETICHETTA LABEL	PRESENTE YES	CONFEZIONI COLLO CASE PIECES pz	150
FOIL FOIL	ASSENTE NONE	EASY BAG	ASSENTE NONE	DIMENSIONI DIMENSION cm	53x27x20
PREINTAGLIO COLLO CASE PERFORATION	PRESENTE YES	BARCODE	80184201824064	PESO PACKAGING PACKAGING WEIGHT gr	
STAMPA PRINTED	PRESENTE YES			PESO TOTALE TOTAL WIGHT gr	

EUROPALLETS / EUROPALLETS					
	TARGET		TARGET		TARGET
TIPO PALLET PALLET TYPE	EPAL	TOTALE COLLI TOTAL CASES	72	EAN 128	ASSENTE
PALLET PER COLONNA PALLET FOR COLUMN	2	ALTEZZA PALLET PALLET HEIGHT    mt	2,70	NOTE EAN 128 EAN 128 NOTES	
PALLETIZZAZIONE PALLET COMPOSITION	(6x6) + (6x6)				

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATION					
	TARGET		TARGET		TARGET
UNI EN ISO 9001		PEFC		BFR RECOMMENDATION XXXVI	
ECOLABEL		FSC		ALIMENTARIETA' LEGGE ITALIANA	
NORDIC ECOLABEL				DERMATOLOGICAMENTE TESTATA	

NOTE / NOTES	
<i>Pesi e misure meccanicamente predefiniti - tolleranza +/- 5%</i>	