

1660

WX2 WAX REMOVER



DESCRIZIONE Decerante per cere a base acqua

CARATTERISTICHE Rimuove facilmente i film protettivi dai pavimenti trattati a cera

> Sicuro su tutti i tipi di pavimenti duri resistenti all'acqua Prodotto a bassa schiumosità per una più facile applicazione

MODO D'USO E DOSAGGIO Diluire il prodotto in acqua secondo le indicazioni, distribuirlo sulle superfici da trattare con panno, mop o

lavasciuga. Non necessita di risciacquo. DOSAGGIO: 50-150 ml/L (5-15 tappi ogni 5 litri) in funzione al grado di

SPECIFICHE Aspetto: Liquido Trasparente Giallo

pH: 11,0 +/- 0,5

Peso specifico [g/ml]: 0,970 +/- 0,020

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

COMPATIBILITÀ DEL In caso di dubbi, testare la compatibilità con i materiali in una piccola parte nascosta, prima dell'uso. Eliminare

immediatamente eventuali schizzi da pavimenti sensibili agli alcali (es. battiscopa di legno, superfici laccate o

verniciate) con uno straccio umido.

PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO

E LO STOCCAGGIO

PRODOTTO

Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza.

CERTIFICAZIONI /

I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 648/2004/CE e CONFORMITÀ successive modifiche. Prodotto conforme ai C.A.M. (DM 29 gennaio 2021, in GU n. 42 del 19 febbraio 2021).

COMPOSIZIONE CHIMICA Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.















Discover further informations on your smartphone.

TÜV SUD ISO 45001	
	-





