

## 1491 **PULI ACID**



**DESCRIZIONE** Disincrostante concentrato con acido fosforico per la rimozione di incrostazioni persistenti

**CARATTERISTICHE** Rimuove efficacemente le incrostazioni inorganiche quali depositi calcarei, residui di cemento, macchie di ruggine

da superfici resistenti agli acidi

Lascia un gradevole profumo nell'ambiente Sicuro sulle superfici da disincrostare

MODO D'USO E DOSAGGIO Diluire il prodotto in acqua secondo le indicazioni, distribuirlo sulle superfici da trattare far agire per qualche

minuto. Strofinare per rimuovere le incrostazioni più ostinate, poi risciacquare con abbondante acqua.

DOSAGGIO: 20-40 ml/L (2-4 tappi ogni 5 litri) in funzione al grado di sporco.

**SPECIFICHE** Aspetto: liquido trasparente Incolore

pH: 1.2 +/- 0.5

Peso specifico [g/ml]: 1,200 +/- 0,020

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

COMPATIBILITÀ DEL Non miscelare con prodotti clorinati. Non usare su superfici sensibili agli acidi, es. marmo, marmiglia, travertino **PRODOTTO** 

ed altre superfici calcaree. Prima dell'uso verificare la resistenza agli acidi della superficie. Rimuovere

immediatamente gli schizzi di soluzione da superfici sensibili agli acidi e risciacquare abbondantemente. In caso

di dubbi, testare la compatibilità con i materiali in una piccola parte nascosta prima dell'uso.

PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO

**E LO STOCCAGGIO** 

Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza.

CERTIFICAZIONI /

**CONFORMITÀ** 

I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 648/2004/CE e

successive modifiche.

**COMPOSIZIONE CHIMICA** Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.













**Discover further** informations on your smartphone.

TUV SUD ISO 45001	





