

1610

WX1 METALIZED WAX



DESCRIZIONE Cera Metallizzata autolucidante ad alta reticolazione - adatta a traffico intenso

CARATTERISTICHE Emulsione autolucidante ad elevata brillantezza adatta a tutti i tipi di pavimenti

Il film protettivo ha un'elevata resistenza al traffico, ha proprietà antisdrucciolo ed un effetto repellente dello

sporco

Facile da applicare ed ha un breve tempo d'asciugatura

Lascia un gradevole profumo nell'ambiente

MODO D'USO E DOSAGGIO Trattare solamente pavimenti accuratamente decerati, ben risciacquati ed asciutti. Applicare il prodotto sui

> pavimenti e distribuire uniformemente con mop o spandicera. Lasciare asciugare completamente per 30 minuti. Applicare un secondo strato avendo cura di incrociarlo con il primo fino ad ottenere il livello di lucido desiderato. DOSAGGIO: Intervento di fondo: prodotto pronto all'uso, applicare tal quale. Intervento di mantenimento: diluire

10-20 ml/L in acqua (1-2 tappi ogni 5 litri).

SPECIFICHE Aspetto: Liquido Trasparente Bianco

pH: 8,5 +/- 0,5

Peso specifico [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

COMPATIBILITÀ DEL

PRODOTTO

In caso di dubbi, testare la compatibilità con i materiali in una piccola parte nascosta prima dell'uso.

PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO

E LO STOCCAGGIO

Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza.

CERTIFICAZIONI /

CONFORMITÀ

I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 648/2004/CE e successive modifiche. Prodotto conforme ai C.A.M. (DM 29 gennaio 2021, in GU n. 42 del 19 febbraio 2021).

COMPOSIZIONE CHIMICA Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.











Discover further informations on your smartphone.

IUV	
SUD	
ISO 45001	





