

COD. XM105

DISINCROSTANTE

IT

Disincrostante acido per la rapida rimozione di depositi di calcare. Ideale per cuocipasta, bollitori, lavastoviglie e lavatrici. MODALITÀ D'USO: lavastoviglie/lavatrice: seguendo le dosi consigliate, impostare un ciclo della macchina a vuoto (50 - 60 °C). Ripetere se necessario. Bollitori/Cuocipasta: diluire secondo le dosi consigliate in acqua, portare a 50 - 60 °C. Ripetere se necessario. Risciacquare abbondantemente. DOSAGGIO: 6 - 18 % secondo il grado di incrostazione. 2 - 3 tappi per litro d'acqua.

EN

Acid descaler for rapid removal of deposits of limescale. Ideal for pasta cookers, kettles, dishwashers and washing machines. HOW TO USE: Dishwashers / Washers: Following the recommended doses, set a machine cycle at no-load (50 - 60 °C). Repeat if necessary. Pasta cookers: dilute in water according to recommended doses, bring up to 50 - 60 °C. Repeat if necessary. Rinse thoroughly. DOSAGE: 6 to 18 % depending on the degree of scaling. 2 - 3 caps per liter of water.

HR

Kiselo sredstvo za uklanjanje kamenca za brzo uklanjanje naslaga kamenca. Idealno za kuhalo za tjesteninu, kuhalo za vodu, perilicu posuđa i perilicu rublja. NAČIN UPORABE: perilica posuđa/perilica rublja: slijedeći preporučene doze, postavite stroj da radi na prazno (50-60 °C). Ponovite ako je potrebno. Kuhala za vodu/kuhanje tjestenine: razrijediti u vodi prema preporučenim dozama, zagrijati na 50-60 °C. Ponovite ako je potrebno. Temeljito isperite.

SL/SI

Kislinski odstranjevalec vodnega kamna za hitro odstranjevanje oblog vodnega kamna. Idealno za kuhinjske testenine, kotličke, pomivalne in pralne stroje. NAČIN UPORABE: pomivalni/pralni stroj: po priporočenih odmerkih nastavite stroj na prazno (50-60 °C). Po potrebi ponovite. Kotlički/kuhalski testenine: razredčite v skladu s priporočenimi odmerki v vodi, segrejte na 50-60 °C. Po potrebi ponovite. Temeljito sperite. ODMERJANJE: 6 - 18 % odvisno od stopnje nabranega kamna. 2-3 zamaške na liter vode.

SK

Kyslý odstraňovač vodného kameňa na rýchle odstránenie vápenatých usadenín. Ideálny pre variče cestovín, varné kanvice, umývačky riadu a práčky. SPÔSOB POUŽITIA: umývačka riadu/práčka: Podľa odporúčaných dávok nastavte spotrebič na jeden cyklus naprázdno (50-60 °C). V prípade potreby zopakujte. Varné kanvice/variče cestovín: pripravte vodný roztok podľa odporúčaných dávok, zohrejte na 50-60 °C. V prípade potreby zopakujte. Dôkladne opláchnite. DÁVKOVANIE: 6 - 18 % v závislosti od stupňa usadenia vodného kameňa. 2-3 vrchnáky na liter vody.

SR/RS

Kiselo sredstvo za uklanjanje kamenca za uklanjanje naslaga kamenca. Idealno za kuvalo za testeninu, kuvalo za vodu, sudomašinu i mašinu za pranje veša. NAČIN UPOTREBE: sudomašina/ mašina za pranje veša: Prateći preporučene doze, postavite ciklus mašine na prazno (50-60 °C). Ponovite po potrebi. Kuvalo za testeninu/ vodu: razredite prema preporučenoj dozi u vodi i stavite na 50-60 °C. Ponovite po potrebi. Obilno isperite. DOZIRANJE: 6 - 18 % prema stepenu inkrustacija. 2-3 čepa na litar vode.

HU

Savas vízkőoldó a vízkőlerakódások gyors eltávolítására. Ideális tisztatózóhoz, mosogatógéphez és mosógéphez. HASZNÁLAT: mosogatógép/mosógép: az ajánlott adagolás betartásával állítson be egy üres ciklust a gépen (50-60 °C). Szükség esetén ismételje meg. Vízfóraló/Tisztatózó: hígítsa vízben az ajánlott adagolás szerint, melegítse fel 50-60 °C-ra. Szükség esetén ismételje meg. Bő vízzel öblítse le. ADAGOLÁS: 6 - 18 % a szennyeződés mértékétől függően. 2-3 kupak minden liter vízhez.

COMPOSIZIONE CHIMICA - CHEMICAL COMPOSITION

IT - COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004): < 5%: Tensioattivi non ionici.
EN - CHEMICAL COMPOSITION (Reg. 648/2004/EC): < 5%: Non-ionic surfactants.
HR - KEMIJSKI SASTAV (Ured. 648/2004/EC): < 5%: neionski tenzidi.
SL/SI - KEMIJSKA SESTAVA (Ur. 648/2004/EC): < 5%: Neionske povr. insko aktivne snovi.
SK - CHEMICKÉ ZLOŽENIE (Nar. 648/2004/EC): < 5%: Neiónové povrchovo aktívne látky.
SR/RS - HEMIJSKI SASTAV (Ured. 648/2004/EC): < 5%: Nejonski surfaktanti.
HU - KÉMIAI ÖSSZETÉTEL (Rend. 648/2004/EC): < 5%: Nem ionos felületaktív anyagok.

Matrix

PROFESSIONAL



| PALLETIZZAZIONE | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| CODE | XM105 |
| Pcs x Box | 2 |
| Box x Layer | 18 |
| Box x Pli | 72 |
| EAN | 8054633831427 |
| PACK | 5 L / 5,8 Kg |
| CARATTERISTICHE - PHYSICAL PROPERTIES | |
| COLOUR | rossastro/reddish |
| APPEARANCE | liquido trasparente/ transparent liquid |
| ODOUR | / |
| pH | 1,20 +/- 0,50 |

