

2082

SW5 LIQUID CHLOR


SANITEC
 IGIENE SICURA


DESCRIZIONE	Cloro liquido 14/15 % per il trattamento delle acque di piscina
CARATTERISTICHE	<p>Efficace nei trattamenti di superclorazione</p> <p>Utilizzabile anche senza prediluizione</p> <p>Contiene materie prime ad elevato potere ossidante</p>
MODO D'USO E DOSAGGIO	Dosaggio automatico: dosare con apposita pompa dosatrice nell'acqua di immissione della piscina fino ad ottenere 0,7-1,5 ppm di cloro attivo libero in vasca. Dosaggio manuale: dosare circa 30-50 ml di prodotto per ogni m3 d'acqua negli skimmer, o nella vasca di compenso o direttamente in vasca se priva di bagnanti. Per una resa migliore del prodotto mantenere il pH dell'acqua a un valore di 7,2.
SPECIFICHE	<p>Aspetto: Liquido Trasparente Giallo Tenue</p> <p>pH: 13,0 +/- 0,5</p> <p>Peso specifico [g/ml]: 1,250 +/- 0,020</p>
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
COMPATIBILITÀ DEL PRODOTTO	Non miscelare con prodotti acidi! Non utilizzare su superfici e materiali sensibili all'acqua, agli alcali e al cloro. In caso di dubbi, testare la compatibilità su una zona piccola e poco visibile prima dell'uso.
PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO E LO STOCCAGGIO	Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme e l'esposizione alla luce del sole. Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza.
CERTIFICAZIONI / CONFORMITÀ	Il prodotto non contiene tensioattivi
COMPOSIZIONE CHIMICA	Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

**PROFESSIONAL
ACADEMY**


Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	2082	EAN	8054633833599		
	Pcs x Box	1	Volume L	15	Fl. Oz.	507.210340527645
	Box x Layer	13	Peso Kg	18.75	Oz.	661.386786554633
	Box x Plt	52				


WWW.SANITECITALIA.COM

ITALCHIMICA SRL

FIERA DEI MAESTRI DEL LAVORO, 10 - 35127 PADOVA (PD) - ITALY / PHONE +39 049 8732456 - FAX +39 049 879424 - INFO@ITALCHIMICA.IT - WWW.ITALCHIMICA.IT

LAST UPDATE: 20/9/2023