


JToolBar


```
public JPanel createContentPane() {  
    JPanel totalGUI = new JPanel(new BorderLayout(5, 5));  
    JTextArea = new JTextArea(5, 30);  
    ...  
  
    JToolBar toolBar = new JToolBar("Still draggable");  
    totalGUI.add(toolBar, BorderLayout.PAGE_START);  
  
    JButton load = new JButton();  
    load.setActionCommand("load");  
    load.setToolTipText("Load a file");  
    load.addActionListener(this);  
    load.setIcon( createImageIcon("open.png") );  
    toolBar.add(load);  
  
    JButton save = new JButton();  
    save.setActionCommand("save");  
    save.setToolTipText("Save a file");  
    save.addActionListener(this);  
    save.setIcon( createImageIcon("save.png") );  
    toolBar.add(save);  
  
    ...  
}  
  
public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
    JTextArea.append("Clicked on " + e.getActionCommand() + "\n");  
}  
}
```



see: [examples.swing.misc.ToolBarExample](#)

JToolBar


```
public JPanel createContentPane() {  
    JPanel totalGUI = new JPanel(new BorderLayout(5, 5));  
    textArea = new JTextArea(5, 30);  
    ...  
    JToolBar toolBar = new JToolBar("Still draggable");  
    totalGUI.add(toolBar, BorderLayout.PAGE_START);  
  
    JButton load = new JButton();  
    load.setActionCommand("load");  
    load.setToolTipText("Load a file");  
    load.addActionListener(this);  
    load.setIcon( createImageIcon("open.png") );  
    toolBar.add(load);  
  
    JButton save = new JButton();  
    save.setActionCommand("save");  
    save.setToolTipText("Save a file");  
    save.addActionListener(this);  
    save.setIcon( createImageIcon("save.png") );  
    toolBar.add(save);  
  
    ...  
}  
  
public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
    textArea.append("Clicked on " + e.getActionCommand() + "\n");  
}  
}
```



see: [examples.swing.misc.ToolBarExample](#)

JToolBar


```
public JPanel createContentPane() {  
    JPanel totalGUI = new JPanel(new BorderLayout(5, 5));  
    textArea = new JTextArea(5, 30);  
    ...  
    JToolBar toolBar = new JToolBar("Still draggable");  
    totalGUI.add(toolBar, BorderLayout.PAGE_START);  
    JButton load = new JButton();  
    load.setActionCommand("load");  
    load.setToolTipText("Load a file");  
    load.addActionListener(this);  
    load.setIcon( createImageIcon("open.png") );  
    toolBar.add(load);  
    JButton save = new JButton();  
    save.setActionCommand("save");  
    save.setToolTipText("Save a file");  
    save.addActionListener(this);  
    save.setIcon( createImageIcon("save.png") );  
    toolBar.add(save);  
    ...  
}  
public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
    textArea.append("Clicked on " + e.getActionCommand() + "\n");  
}
```



see: [examples.swing.misc.ToolBarExample](#)

JToolBar


```
public JPanel createContentPane() {  
    JPanel totalGUI = new JPanel(new BorderLayout(5, 5));  
    textArea = new JTextArea(5, 30);  
    ...  
  
    JToolBar toolBar = new JToolBar("Still draggable");  
    totalGUI.add(toolBar, BorderLayout.PAGE_START);  
  
    JButton load = new JButton();  
    load.setActionCommand("load");  
    load.setToolTipText("Load a file");  
    load.addActionListener(this);  
    load.setIcon( createImageIcon("open.png") );  
    toolBar.add(load);  
  
    JButton save = new JButton();  
    save.setActionCommand("save");  
    save.setToolTipText("Save a file");  
    save.addActionListener(this);  
    save.setIcon( createImageIcon("save.png") );  
    toolBar.add(save);  
  
    ...  
}  
  
public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
    textArea.append("Clicked on " + e.getActionCommand() + "\n");  
}  
}
```



see: [examples.swing.misc.ToolBarExample](#)

JToolBar

```
public JPanel createContentPane() {  
    JPanel totalGUI = new JPanel(new BorderLayout(5, 5));  
    textArea = new JTextArea(5, 30);  
    ...  
  
    JToolBar toolBar = new JToolBar("Still draggable");  
    totalGUI.add(toolBar, BorderLayout.PAGE_START);  
  
    JButton load = new JButton();  
    load.setActionCommand("load");  
    load.setToolTipText("Load a file");  
    load.addActionListener(this);  
    load.setIcon( createImageIcon("open.png") );  
    toolBar.add(load);  
  
    JButton save = new JButton();  
    save.setActionCommand("save");  
    save.setToolTipText("Save a file");  
    save.addActionListener(this);  
    save.setIcon( createImageIcon("save.png") );  
    toolBar.add(save);  
  
    ...  
}  
  
public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
    textArea.append("Clicked on " + e.getActionCommand() + "\n");  
}  
}
```




setActionCommand es muy útil cuando un oyente escucha a varios componentes. Podemos usarlo en todas partes (menus, button, etc.).

see: [examples.swing.misc.ToolBarExample](#)

JToolBar


```
public JPanel createContentPane() {  
    JPanel totalGUI = new JPanel(new BorderLayout(5, 5));  
    textArea = new JTextArea(5, 30);  
    ...  
    JToolBar toolBar = new JToolBar("Still draggable");  
    totalGUI.add(toolBar, BorderLayout.PAGE_START);  
    JButton load = new JButton();  
    load.setActionCommand("load");  
    load.setToolTipText("Load a file");  
    load.addActionListener(this);  
    load.setIcon( createImageIcon("open.png") );  
    toolBar.add(load);  
    JButton save = new JButton();  
    save.setActionCommand("save");  
    save.setToolTipText("Save a file");  
    save.addActionListener(this);  
    save.setIcon( createImageIcon("save.png") );  
    toolBar.add(save);  
    ...  
}  
public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
    textArea.append("Clicked on "+e.getActionCommand());  
}
```

see: [examples.swing.misc.ToolBarExample](#)



setActionCommand es muy útil cuando un oyente escucha a varios componentes. Podemos usarlo en todas partes (menus, button, etc.).

Se puede añadir (casi) todo a un JToolBar



Ejemplo: un Editor de Texto

