Android 开发 填空题

来源：Android 开发题库　题量：66 题

第 1 题

Activity 的四种启动模式是通过____属性配置。

答案	android:launchMode

解析	答案是 android:launchMode。空格前后的词已经限定了它的角色：这里需要填 Android 中负责该动作的标准方法、属性或组件名。

第 2 题

Activity 的四种启动模式分别是 standard、singleTop、____、singleInstance 。

答案	singleTask

解析	答案是 singleTask。空格前后的词已经限定了它的角色：这里需要填 Android 中负责该动作的标准方法、属性或组件名。

第 3 题

当 Activity 处于____状态时，用户可以与界面进行交互，此时 Activity 位于任务栈顶端。

答案	运行

解析	答案是 运行。Activity 位于栈顶并且已经执行到 onResume() 后，用户才能点击、输入和滑动，所以这种状态通常称为运行状态。

第 4 题

关闭 activity 时，最后调用的方法是____

答案	onDestroy()

解析	答案是 onDestroy()。空格前后的词已经限定了它的角色：这里需要填 Android 中负责该动作的标准方法、属性或组件名。

第 5 题

activity 的____方法用于关闭当前的 activity。

答案	finish

解析	答案是 finish。空格前后的词已经限定了它的角色：这里需要填 Android 中负责该动作的标准方法、属性或组件名。

第 6 题

activity 在 AndroidManifest.xml 文件中进行注册时，对应的标签为____.

答案	<activity>

解析	答案是 <activity>。空格前后的词已经限定了它的角色：这里需要填 Android 中负责该动作的标准方法、属性或组件名。

第 7 题

将一个 activity 从栈中移走，它会变成____状态。

答案	销毁

解析	答案是 销毁。从 Activity 栈中移走意味着这个界面生命周期结束，系统会进入销毁阶段并调用 onDestroy()。

第 8 题

布局文件默认存放于____目录下，文件名采用小写字母 + 下划线的命名规则。

答案	layout

解析	答案是 layout。布局 XML 是界面结构文件，Android 约定它们放在 res/layout 目录；文件名用小写和下划线是资源命名规则。

第 9 题

ConstraintLayout 中，控件的位置通过____和____进行约束，实现灵活布局。

答案	水平；垂直方向

解析	答案是 水平；垂直方向。ConstraintLayout 需要同时确定横向位置和纵向位置；只约束一个方向时，另一个方向仍然不知道该放在哪里。

第 10 题

LinearLayout 中，android:layout____剩余空间_____，当方向为垂直时，分配的是垂直方向的剩余空间。

答案	weight 属性用于分配

解析	答案是 weight 属性用于分配。空格前后的词已经限定了它的角色：这里需要填 Android 中负责该动作的标准方法、属性或组件名。

第 11 题

为了适配不同屏幕尺寸，布局文件应尽量使用____单位，避免使用 px 单位。

答案	dp

解析	答案是 dp。dp 是密度无关像素，同一个 dp 在不同屏幕密度上会换算成不同 px，视觉大小更稳定；直接用 px 容易在高低密度屏上变大或变小。

第 12 题

所有布局的父类或基类是 ____。

答案	ViewGroup

解析	答案是 ViewGroup。布局本质上是能容纳子 View 的容器，在 Android 继承体系中这类容器的基类就是 ViewGroup。

第 13 题

TextView 的 android:textSize 属性用于设置字体大小，推荐使用____单位，以适配不同屏幕密度。

答案	SP

解析	答案是 SP。sp 会在 dp 的基础上再考户设用 [illegible] 字体适合文字；所以 textSize 推荐用 sp，而控件尺寸通常用 dp。

第 14 题

EditText 中， android:hint 属性用于显示____， 当用户输入内容后自动消失。

答案	提示文本

解析	答案是 提示文本。hint 是输入框为空时显示的提示，用来告诉用户该输入什么；一旦用户开始输入，真实内容替代 hint 显示。

第 15 题

CheckBox 的选中状态改变时， 会触发 ____ 监听器。

答案	OnCheckedChangeListener

解析	答案是 OnCheckedChangeListener。CheckBox 最重要的变化是选中状态改变， Android 对这种变化提供的监听器就是 OnCheckedChangeListener。

第 16 题

ImageView 的 android:scaleType 属性用于设置图片的____， 常用值有 centerCrop、fitCenter 等。

答案	缩放

解析	答案是 缩放。scaleType 决定图片放入 ImageView 时怎样缩放和裁剪，例如 centerCrop 是等比填满并裁剪边缘。

第 17 题

Switch 控件是一种开关按钮，通过____方法可以获取其当前的选中状态（true 为开启，false 为关闭）。

答案	isChecked()

解析	答案是 isChecked()。Switch 和 CheckBox 一样都有 checked 状态，isChecked() 返回 true/false，正好表示开关当前是否打开。

第 18 题

控件是否可见可以通过 android:visibility 属性设置，其值有：____、____和 gone。

答案	visible；invisible

解析	答案是 visible；invisible。visibility 有三种常用值：visible 显示，invisible 隐藏但仍占位置，gone 隐藏且不占位置。

第 19 题

RadioButton 控件与____控件一起使用会实现单选效果。

答案	RadioGroup

解析	答案是 RadioGroup。RadioButton 单独使用时只是一个可选按钮；放进 RadioGroup 后，组内才能自动实现只能选一个的效果。

第 20 题

RecyclerView 的核心组件包括____、____和 ViewHolder，分别负责数据适配、布局管理和视图缓存。

答案	adapter；LayoutManager

解析	答案是 adapter；LayoutManager。RecyclerView 自己不直接知道数据怎么显示，也不知道怎么排列；Adapter 负责供给数据和 item，LayoutManager 负责排列方式。

第 21 题

ListView 的优化方式主要有____和使用 ViewHolder 模式，减少 View 的创建和 findViewById 的调用次数。

答案	复用 converview

解析	答案是 复用 converview。ListView 滚动时会反复创建行视图，成本高；复用 convertView 可以把滑出屏幕的旧行拿来显示新数据，减少创建和查找控件次数。

第 22 题

为 ListView 控件绑定适配器的方法是____。

答案	setAdapter（）

解析	答案是 setAdapter（）。ListView 只负责显示列表容器，真正的数据和 item 布局由 Adapter 提供，所以绑定数据入口是 setAdapter()。

第 23 题

当点击 ListView 中的某一项时，会触发 ____ 监听器。

答案	onItemClickListener 事件

解析	答案是 onItemClickListener 事件。点击列表中的一行是 item click 事件，ListView 通过 OnItemClickListener 接收这个事件。

第 24 题

与 BaseAdapter 相关的四个核心方法是：getCount()、getItem()、____ 和 getView()。

答案	getItemId （）

解析	答案是 getItemId （）。BaseAdapter 四个核心方法分别回答：有多少项、某项数据是什么、某项 id 是什么、某项 View 怎么生成；缺的就是 getItemId()。

第 25 题

提示对话框对应的类名为____。

答案	AlertDialog

解析	答案是 AlertDialog。Android 中提示确认、警告、选择列表等常用弹窗类是 AlertDialog，通常配合 Builder 创建。

第 26 题

使用____方法可以为对话框添加一个表示肯定的按钮。

答案	setPositiveButton

解析	答案是 setPositiveButton。positive 表示肯定动作，例如确定、保存、同意；给对话框添加肯定按钮就用 setPositiveButton()。

第 27 题

setSingleChoiceItems 方法返回的类型是____

答案	Builder

解析	答案是 Builder。AlertDialog.Builder 的 setSingleChoiceItems() 会继续返回 Builder 本身，方便继续链式调用 setTitle、setPositiveButton 等方法。

第 28 题

在自定义对话框中，调用____方法可以将自定义的布局显示在对话框中。

答案	setContentView

解析	答案是 setContentView。自定义对话框要把自己写的布局放入窗口中，setContentView() 的作用就是设置要显示的内容 View。

第 29 题

要对选项菜单的单击事件进行处理，需要重写____方法

答案	onOptionsItemSelected ()

解析	答案是 onOptionsItemSelected ()。选项菜单项被点击后，Activity 会回调 onOptionsItemSelected()；在这个方法里通过 item id 判断用户点了哪一项。

第 30 题

菜单文件位于 res 目录下的____目录中，每个菜单项对应的标签为____。

答案	menu；<item >

解析	答案是 menu；<item >。菜单 XML 放在 res/menu 目录，每一个菜单项用 <item> 标签描述，里面写 id、title、icon 等属性。

第 31 题

要获取菜单项的 id，使用____方法。

答案	getItemId ()

解析	答案是 getItemId ()。菜单点击回调拿到的是 MenuItem 对象，getItemId() 可以取出 XML 中给该菜单项设置的 id。

第 32 题

Intent 的核心作用是____和传递数据，是组件之间通信的桥梁。

答案	向其它组件请求操作

解析	答案是 向其它组件请求操作。Intent 负责描述一次组件跳转或动作请求；填这个词是因为题目说的是 Activity 之间启动、传值或返回结果。

第 33 题

在 AndroidManifest.xml 中配置 Activity 的过滤器时，<intent-filter> 下至少要包含一个 ____ 标签。

答案	<action>

解析	答案是 <action>。Intent 负责描述一次组件跳转或动作请求；填这个词是因为题目说的是 Activity 之间启动、传值或返回结果。

第 34 题

从 Activity A 使用 startActivityForResult 启动 Activity B，在 B 中通过 setResult 返回数据后，A 中需要重写 ____ 方法来接收数据。

答案	onActivityResult()

解析	答案是 onActivityResult()。旧版返回结果流程中，B 调用 setResult() 后结束，A 接收结果的回调就是 onActivityResult()。

第 35 题

隐式 Intent 匹配规则中，需要匹配 ____、data 和 category 三部分。

答案	action

解析	答案是 action。Intent 负责描述一次组件跳转或动作请求；填这个词是因为题目说的是 Activity 之间启动、传值或返回结果。

第 36 题

当使用 startActivityForResult()启动 Activity 时，需要通过____方法接收返回的结果数据。

答案	onActivityResult ()

解析	答案是 onActivityResult ()。空格前后的词已经限定了它的角色：这里需要填 Android 中负责该动作的标准方法、属性或组件名。

第 37 题

隐式 Intent 中，setAction()方法用于设置____，addCategory()方法用于设置类别，系统根据这两个属性匹配对应的组件。

答案	动作

解析	答案是 动作。Intent 负责描述一次组件跳转或动作请求；填这个词是因为题目说的是 Activity 之间启动、传值或返回结果。

第 38 题

表明 Activity 是主 Activity，是程序的第一个启动界面。需要在该 activity 的 intent-filter 设置____属性。

答案	<action android:name="android.intent.action.MAIN" />

解析	答案是 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />。Intent 负责描述一次组件跳转或动作请求；填这个词是因为题目说的是 Activity 之间启动、传值或返回结果。

第 39 题

使用 intent.putExtra("key","value");方法在 intent 对象中添加数据，对应的从 intent 对象中获取该数据的方法是____

答案	getStringExtra(“key”)

解析	答案是 getStringExtra(“key”)。Intent 负责描述一次组件跳转或动作请求；填这个词是因为题目说的是 Activity 之间启动、传值或返回结果。

第 40 题

1、Service 默认运行在应用的____线程中，因此耗时操作需手动创建子线程。

答案	主（UI）

解析	答案是 主（UI）。Service 默认和应用组件一样运行在主线程；如果直接做网络、下载等耗时任务，会卡住界面，所以要自己开子线程。

第 41 题

2、启动和结束绑定服务，对应的方法分别是____、_____。

答案	bindService（）unbindService()

解析	答案是 bindService（）unbindService()。绑定服务是一条连接，建立连接用 bindService()，断开连接就必须用 unbindService()。

第 42 题

3、当调用 startService()时，若 Service 未运行，会依次触发 onCreate()和____方法。

答案	onStartCommand()

解析	答案是 onStartCommand()。startService() 启动服务时，如果服务未创建先走 onCreate()，随后每次启动请求都会进入 onStartCommand()。

第 43 题

4、通过 bindService()绑定 Service 时，需传入一个____对象，用于监听服务连接状态。

答案	ServiceConnection

解析	答案是 ServiceConnection。绑定服务需要知道连接成功和断开时怎么办，这两个回调封装在 ServiceConnection 对象中。

第 44 题

5、定义的服务需要在 AndroidManifest.xml 文件中进行注册才可以使用，注册时对应的标签为____。

答案	<service>

解析	答案是 <service>。Manifest 中四大组件各有标签，Activity 用 <activity>，Service 就用 <service> 注册。

第 45 题

6、创建一个自定义的服务，继承的父类为____，必须要实现的方法是____。

答案	Service；onBind()

解析	答案是 Service；onBind()。自定义服务要继承 Service 类；Service 是抽象类，必须实现 onBind() 来说明绑定时返回什么 Binder。

第 46 题

7、Service 被 startService()启动，必须调用____方法停止该服务。

答案	stopService()

解析	答案是 stopService()。startService() 启动的服务不会因为启动者退出就自动停止，外部停止它要调用 stopService()，服务自己停止可调用 stopSelf()。

第 47 题

广播接收器（BroadcastReceiver）的核心方法是____，用于接收广播并处理事件。

答案	onReceive()

解析	答案是 onReceive()。BroadcastReceiver 收到广播后，系统调用 onReceive()，广播事件的处理入口就在这里。

第 48 题

发送有序广播的方法是____，发送无序广播的方法是 sendBroadcast ()。

答案	sendOrderedBroadcast()

解析	答案是 sendOrderedBroadcast()。普通广播用 sendBroadcast() 直接发出；有序广播要按优先级传递，所以使用 sendOrderedBroadcast()。

第 49 题

发送广播需要借助 ____ 类，通过调用 sendBroadcast()、sendOrderedBroadcast() 等方法发送。

答案	Intent

解析	答案是 Intent。Intent 负责描述一次组件跳转或动作请求；填这个词是因为题目说的是 Activity 之间启动、传值或返回结果。

第 50 题

自定义广播接收器，继承的父类为____，需要重写该类中____方法。

答案	BroadcastReceiver；onReceive()

解析	答案是 BroadcastReceiver；onReceive()。自定义广播接收器要继承 BroadcastReceiver，并重写 onReceive() 处理收到的 Intent。

第 51 题

动态注册 BroadcastReceiver 时需要调用____方法，并在组件销毁时调用 unregisterReceiver()避免内存泄漏。

答案	registerReceiver()

解析	答案是 registerReceiver()。动态注册是在代码运行时把接收器交给系统管理，入口方法就是 registerReceiver()；不用时要 unregisterReceiver()。

第 52 题

在 BroadcastReceiver 的 onReceive()方法中，禁止执行____操作，否则可能导致 ANR。

答案	耗时

解析	答案是 耗时。onReceive() 执行在很短的广播处理窗口中，做耗时操作会阻塞主线程，时间过长就可能触发 ANR。

第 53 题

静态注册 BroadcastReceiver 需在 AndroidManifest.xml 中使用____标签声明，并指定接收的广播 Action。

答案	<receiver>

解析	答案是 <receiver>。Manifest 静态注册广播接收器使用 <receiver> 标签，再通过 intent-filter 指定它接收哪些 Action。

第 54 题

拦截有序广播，在广播接收器中调用____方法。

答案	abortBroadcast()

解析	答案是 abortBroadcast()。有序广播会逐个传递，接收器调用 abortBroadcast() 后，后面的接收器就收不到这条广播。

第 55 题

Android 的文件存储方式，分为内部存储和____。

答案	外部存储

解析	答案是 外部存储。Android 文件存储按位置常分内部存储和外部存储：内部更私有，外部适合用户可见或共享的文件。

第 56 题

使用 openFileInputStream 方法返回是____流，对应类型是____。

答案	字节输入流；FileInputStream

解析	答案是 字节输入流；FileInputStream。openFileInputStream 用来读应用内部文件，返回按字节读取的输入流对象，具体类型是 FileInputStream。

第 57 题

SharedPreferences 的存储模式中，____PRIVATE _____模式表示该文件只能被本应用访问，是最常用的模式。

答案	MODE

解析	答案是 MODE。SharedPreferences 保存少量键值对配置，题目描述的是配置读写或 shared_prefs 文件位置，所以对应它。

第 58 题

向 SharedPreferences 写入数据时，需要通过____对象进行编辑，编辑完成后调用 commit () 或 apply () 方法提交。

答案	Editor

解析	答案是 Editor。SharedPreferences 保存少量键值对配置，题目描述的是配置读写或 shared_prefs 文件位置，所以对应它。

第 59 题

清除 SharedPreferences 中所有数据的方法是____，删除指定键对应的数据的方法是 remove ()。

答案	clear()

解析	答案是 clear()。SharedPreferences 保存少量键值对配置，题目描述的是配置读写或 shared_prefs 文件位置，所以对应它。

第 60 题

SQLiteOpenHelper 是一个抽象类，用于____和管理数据库版本，避免直接操作 SQLiteDatabase 带来的风险。

答案	创建数据库

解析	答案是 创建数据库。数据库操作按流程记：SQLiteOpenHelper 管创建升级，SQLiteDatabase 执行增删改查， Cursor 用来遍历查询结果。

第 61 题

Cursor 对象使用完毕后必须调用____方法关闭，否则会导致资源泄漏。

答案	close()

解析	答案是 close()。Cursor 占用数据库查询资源，用完不 close() 会让游标和底层资源一直占着，容易造成资源泄漏。

第 62 题

数据库文件默认存储在____目录下，文件名由开发者指定。

答案	/data/data/包名/databases

解析	答案是 /data/data/包名/databases。数据库操作按流程记：SQLiteOpenHelper 管创建升级， SQLiteDatabase 执行增删改查， Cursor 用来遍历查询结果。

第 63 题

使用 SQLiteOpenHelper 获取可写的数据库对象， 调用的是 ____ 方法。

答案	getWritableDatabase()

解析	答案是 getWritableDatabase()。数据库操作按流程记：SQLiteOpenHelper 管创建升级，SQLiteDatabase 执行增删改查，Cursor 用来遍历查询结果。

第 64 题

当数据库版本号增加时，SQLiteOpenHelper 的 ____ 方法会被调用，用于升级数据库结构。

答案	onUpgrade()

解析	答案是 onUpgrade()。数据库操作按流程记：SQLiteOpenHelper 管创建升级，SQLiteDatabase 执行增删改查，Cursor 用来遍历查询结果。

第 65 题

使用 ContentValues 对象存储键值对，配合 ____ 方法可以方便地插入一行数据。

答案	insert()

解析	答案是 insert()。ContentValues 用键值对保存一行中各列的值，SQLiteDatabase.insert() 正好接收它来插入一行记录。

第 66 题

遍历 Cursor 时，首先要调用 ____ 方法将指针移动到第一行。

答案	moveToFirst()

解析	答案是 moveToFirst()。Cursor 初始位置在第一行之前，读取第一行数据前要先调用 moveToFirst() 把指针移到第一行。