Лабораторная работа №2. Метод ломаных

Борисюк Е. Г.

Постановка

В теме №2 варианты не распределены. Требуется программа для глобального экстремума липшицевой функции, заданной строкой, на отрезке с точностью ε. Для демонстрации выбираю одномерное сечение функции Растригина:

$$R(x,y) = 20 + x^2 + y^2 - 10\cos(2\pi x) - 10\cos(2\pi y),$$

$$f(x) = R(x,0) = x^2 + 10(1 - \cos(2\pi x)) \to \min, \quad [a,b] = [-2,2], \quad \varepsilon = 0{,}01.$$

Локальные минимумы и точный ответ

$$f'(x) = 2x + 20\pi\sin(2\pi x), \quad f''(x) = 2 + 40\pi^2\cos(2\pi x).$$

На $[3/4, 1]$ имеем $f''(x) \geq 2 > 0$, $f'(3/4) < 0$ и $f'(1) = 2 > 0$. Значит, внутри этого интервала есть строгий локальный минимум. Функция чётная, поэтому симметричный минимум есть и на $[-1, -3/4]$. Кроме того, $x = 0$ — строгий глобальный минимум:

$$f(x) \geq x^2 \geq 0, \qquad f(0) = 0.$$

Таким образом, требование минимум двух локальных минимумов выполнено.

Константа Липшица

На отрезке $[-2, 2]$:

$$|f'(x)| \leq 2|x| + 20\pi|\sin(2\pi x)| \leq 4 + 20\pi.$$

Выбираю $L = 4 + 20\pi \approx 66{,}83185307$. Это допустимая верхняя оценка, не обязательно наименьшая возможная константа.

Формулы метода

Из условия Липшица $|f(x) - f(x_i)| \leq L|x - x_i|$ следует

$$f(x) \geq f(x_i) - L|x - x_i|.$$

Нижняя ломаная $p(x) = \max_i\{f(x_i) - L|x - x_i|\}$ не выше исходной функции. Для соседних верхних вершин (x_i, f_i) и (x_{i+1}, f_{i+1}) пересекаю прямые $f_i - L(x - x_i)$ и $f_{i+1} - L(x_{i+1} - x)$:

$$\boxed{\xi_i = \frac{x_i + x_{i+1}}{2} - \frac{f_{i+1} - f_i}{2L}}, \qquad \boxed{\eta_i = \frac{f_i + f_{i+1} - L(x_{i+1} - x_i)}{2}}.$$

Выбираю наименьшую η_i, вычисляю $f(\xi_i)$ и заменяю один интервал двумя. Верхняя оценка $U = \min_i f_i$, нижняя $\ell = \min_i \eta_i$. Остановка: $U - \ell \leq \varepsilon$. Тогда $\ell \leq f^* \leq U$, то есть ошибка по значению функции не превосходит ε.

Первые шаги вручную

В концах $f(-2) = f(2) = 4$, поэтому $U_0 = 4$. Первая нижняя вершина:

$$\xi_0 = 0, \qquad \eta_0 = 4 - 2L \approx -129{,}66370614.$$

Вычисляю $f(0) = 0$, получаю $U_1 = 0$. На двух новых интервалах:

$$\xi_{\text{лев}} = -1 + \frac{2}{L} \approx -0{,}970074, \quad \xi_{\text{прав}} = 1 - \frac{2}{L} \approx 0{,}970074, \quad \eta = 2 - L \approx -64{,}83185307.$$

При равенстве нижних оценок программа выбирает левый интервал. Хотя точный минимум уже найден, остановиться нельзя: пока нижняя оценка не исключает более глубокие минимумы в других частях отрезка. Алгоритм продолжает уточнять ломаную до требуемого разрыва.

Новых проб	Следующая точка ξ	U	ℓ	$U - \ell$
0	0.000000	4.000000	-129.663706	133.663706
1	-0.970074	0.000000	-64.831853	64.831853
2	0.970074	0.000000	-64.831853	64.831853
3	-1.463470	0.000000	-31.857277	31.857277
4	-0.476678	0.000000	-31.857277	31.857277
5	0.476678	0.000000	-31.857277	31.857277

Результат вычислений

Новых проб: 131; вычислений функции вместе с концами: 133.

$$\ell = -0.00862795, \quad U = 0.00000000, \quad U - \ell = 0.00862795 \le 0{,}01.$$

$$\boxed{x_{\min} \approx 0, \qquad f(x_{\min}) \approx 0.}$$

Независимая проверка: $f(x) \ge 0$ и $f(0) = 0$. Точность в условии остановки относится к значению функции.

Основная программа на Kotlin/JVM

Метод ломаных реализован на Kotlin. Готовые оптимизаторы не используются. На вход передаются строка функции, границы a, b и точность ε. Дополнительно можно указать направление экстремума и известную константу L. Для максимума минимизируется $-f(x)$ с восстановлением исходных границ.

Основные части программы:

- `ExpressionParser`, `evaluate` — разбор строки и вычисление функции;
- `expressionBound` — аналитическая верхняя оценка L;
- `intersection` — пересечение опорных прямых;
- `piyavskii` — выбор интервала, новая проба и остановка;
- `plotResult` — исходная функция и итоговая ломаная в PNG.

Верхние вершины хранятся в `TreeMap`, нижние вершины интервалов — в `PriorityQueue`. После одной пробы выбранный интервал заменяется двумя. Поиска минимума по равномерной сетке нет: точки сетки создаются только при рисовании. График строится средствами Java2D, без сторонних библиотек.

Автоматическая оценка L получается по структуре выражения. Если оценку получить не удалось, требуется корректная константа пользователя. Проверка уже известных секущих может выявить неверное L, но не доказывает его корректность на всём отрезке.

Запуск основной версии

Готовый JAR включает стандартную библиотеку Kotlin; для запуска нужна Java 17+:

```
java -jar kotlin/lab02.jar
java -jar kotlin/lab02.jar "(x-0.37)**2" -1 2 0.01
```

Исходник: `kotlin/src/main/kotlin/Main.kt`.

Для сборки предусмотрены Gradle-конфигурация и скрипт `kotlin/build.ps1`.


Дополнительная версия в Google Colab

Основная реализация выполнена на Kotlin. Дополнительная Python-версия для Google Colab подготовлена с помощью ИИ-генерации: Kotlin-код переписан на Python с сохранением алгоритма. После перевода проверены разбор выражений, формулы пересечений, выбор интервалов, критерий остановки и итоговый ответ. Эта версия сохранена на случай необходимости запуска в браузере.

Обе реализации проверены на смещённой параболе, линейной и постоянной функциях, модуле и задаче на максимум. На Растригине результаты совпали: $x = 0$, $f(x) = 0$, 131 итерация, 133 вычисления, разрыв 0,0086279513. Время локальных запусков: Kotlin — 0.004278 с, Python — 0.000501 с. Измеряется сам алгоритм, без разбора выражения и построения графика; время зависит от среды и может отличаться при повторном запуске.

Визуализация результата

График получен основной Kotlin-программой. Слева показаны исходная функция, итоговая нижняя ломаная, вычисленные точки и найденный минимум. Справа — увеличение около минимума.



$$\boxed{x_{\min} \approx 0, \qquad f_{\min} \approx 0.}$$

Ссылки и файлы

Дополнительная Python-версия в Google Colab.

Материалы лабораторной в GitHub: исходное задание.

`kotlin/` — основной код и готовый JAR.

`python-solution.ipynb`, `piyavskii.py` — дополнительный перевод.

`kotlin-visualization.png`, `report.pdf`, `report.tex`.

Рефлективный вывод

Я разобрал, как условие Липшица позволяет оценивать функцию снизу и искать глобальный минимум среди нескольких локальных. Основной трудностью было различить найденное хорошее значение и доказанную точность: даже после попадания в $x = 0$ нужно уточнять нижнюю ломаную. Для проверки использовал известный аналитический минимум и контролировал разрыв оценок. Основной код оформил на Kotlin; дополнительную Python-версию получил с помощью ИИ-перевода и проверил совпадение результатов.