

01\_인라인스타일.html

---

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>인라인스타일</title>
7 </head>
8 <body style="background-color:pink">
9   <h2>스타일시트의 종류</h2>
10  <h3 style="color:sienna">인라인(inline) 스타일시트</h3>
11 </body>
12 </html>
```

## 02\_ 내부스타일.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>내부 스타일</title>
7   <style>
8     /* (2) 디자인(스타일링) */
9     h3 {
10       background-color: beige;
11     }
12     body {
13       background-color: aquamarine;
14     }
15   </style>
16 </head>
17 <body>
18   <!-- (1) 마크업 -->
19   <h2>스타일시트의 종류</h2>
20   <h3>내부(Internal) 스타일시트</h3>
21 </body>
22 </html>
```

external.css

---

```
1  /* css/external.css */
2  h3 {
3    border: 1px solid #222;
4    padding: 10px;
5  }
6
7  body {
8    background-color: tan;
9  }
```

03\_외부스타일.html

---

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>외부스타일</title>
7   <!-- (2) 마크업 후 외부 CSS 연결 -->
8   <link rel="stylesheet" href="css/external.css">
9 </head>
10 <body>
11   <!-- (1) 마크업 -->
12   <h2>스타일시트의 종류</h2>
13   <h3>외부(External) 스타일시트</h3>
14 </body>
15 </html>
```

## 04\_타이포.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>글꼴(폰트;타이포)</title>
7   <style>
8     html {
9       font-size: 16px; line-height: 1.5;
10      font-family: 'Malgun Gothic', sans-serif;
11    }
12    h2 {
13      font-size: 30px;
14      font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
15    }
16    p {
17      font-family: impact, 'HY견고딕';
18    }
19    li { font: bold 14px/1.2 '돋움'; }
20  </style>
21 </head>
22 <body>
23   <h2>웹 표준 퍼블리싱 <br>(Web Standard Publishing)</h2>
24   <p>웹 디자인의 한 분야로, 웹 콘텐츠 UI 디자인에서 유래되어 UI/UX에 특화된 분야</p>
25   <hr>
26   <h2>글꼴의 기본형</h2>
27   <ul>
28     <li>세리프(serif): 뾰침이 있는 글꼴, 명조체</li>
29     <li>산세리프(san-serif): 뾰침이 없는 글꼴, 고딕체</li>
30     <li>모노스페이스(monospace): 글자 폭이 일정한 글꼴, 고정폭 글꼴</li>
31   </ul>
32 </body>
33 </html>
```

## 05\_인접선택.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>인접선택</title>
7   <style>
8     h2 + p {
9       color: red;
10    }
11    h2 ~ p {
12      background-color: gold;
13    }
14  </style>
15 </head>
16 <body>
17   <h2>h2 태그</h2>
18   <p>p 태그</p>
19   <p>p 태그</p>
20   <p>p 태그</p>
21
22   <h2>h2 태그</h2>
23   <h3>h3 태그</h3>
24   <p>p 태그</p>
25 </body>
26 </html>
```

## 06\_상태선택.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>상태선택</title>
7   <style>
8     a {
9       color: #555;
10      text-decoration: none;
11    }
12    a:hover {
13      color: green;
14      background-color: #ff0;
15      font-weight: bold;
16    }
17    /**** 이전 방식
18      a:link
19      a:visited
20      a:active
21      a:hover
22    */
23  </style>
24 </head>
25 <body>
26   <p>
27     <a href="http://naver.com" target="new">네이버</a>
28   </p>
29 </body>
30 </html>
```

## 07\_자식선택.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>자식선택</title>
7   <style>
8     ol > li {
9       color: red;
10      background-color: yellow;
11    }
12  </style>
13 </head>
14 <body>
15   <div>
16     <h3>자식 선택</h3>
17     <ul>
18       <li>아이템-1</li>
19       <li>아이템-2
20         <ol>
21           <li>ol 아이템-1</li>
22           <li>ol 아이템-2</li>
23         </ol>
24       </li>
25       <li>아이템-3</li>
26     </ul>
27   </div>
28 </body>
29 </html>
```



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>자손(후손)선택</title>
7   <style>
8     ol > li {
9       color: red;
10      background-color: yellow;
11    }
12    ul li {
13      border: 1px solid orange;
14    }
15  </style>
16 </head>
17 <body>
18   <div>
19     <h3>자손(후손) 선택</h3>
20     <ul>
21       <li>아이템-1</li>
22       <li>아이템-2
23         <ol>
24           <li>ol 아이템</li>
25         </ol>
26       </li>
27       <li>아이템-3</li>
28     </ul>
29   </div>
30 </body>
31 </html>
```

## 09\_특정자식선택.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>특정자식선택</title>
7   <style>
8     li:first-child { color: red; }
9     li:nth-child(1) { background-color: yellow; }
10    li:nth-child(3) { background-color: yellowgreen; }
11    li:nth-last-child(3) { color: violet; }
12    li:last-child { color: green; }
13  </style>
14 </head>
15 <body>
16   <ol>
17     <li>아이템-1</li>
18     <li>아이템-2</li>
19     <li>아이템-3</li>
20     <li>아이템-4</li>
21     <li>아이템-5</li>
22     <li>아이템-6</li>
23   </ol>
24 </body>
25 </html>
```

## 10\_가상선택.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>가상(의사)선택</title>
7   <style>
8     p { border: 1px solid #333; }
9     p::before {
10       content: '';
11       border-left: 5px solid crimson;
12     }
13     p:after {
14       content: ' 뒤에 삼입';
15       color: crimson;
16     }
17   </style>
18 </head>
19 <body>
20   <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Consequatur laudantium ea rem!
    Exercitationem, porro officiis repellat vitae expedita nam praesentium deleniti corporis dicta minima
    repellendus maxime quidem, modi illo impedit?</p>
21 </body>
22 </html>
```

## 11\_속성선택.html

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ko">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>속성선택</title>
7    <style>
8      a { color: #000; text-decoration: none; }
9
10     /* 속성은 []로 표현 */
11
12     /* a 태그에 title 속성이 있으면 */
13     a[title] { background-color: yellowgreen; }
14
15     /* a 태그의 title 속성 값이 '검색엔진'이면 */
16     a[title='검색엔진'] { border: 1px solid red; }
17
18     /* a 태그의 title 속성 값이 'na'로 시작하면 */
19     a[title^='na'] { font-weight: bold; }
20
21     /* a 태그의 href 속성 값이 'et'로 끝나면 */
22     a[href$='et'] { color: darkcyan; }
23
24     /* a 태그의 title 속성 값 중 '연결'이 독립 단어(띄어쓰기)로 존재하면 */
25     a[title~='연결'] { font-size: 2em; }
26
27     /* a 태그의 title 속성 값이 정확하게 일치하거나 하이픈(-)으로 연결되면 */
28     a[title='nate'] { color: #fff; }
29     a[title='google'] { color: #fff; }
30   </style>
31 </head>
32 <body>
33   <h2>속성 선택</h2>
34   <hr>
35   <ul>
36     <li><a href="#" title="검색엔진">검색사이트</a></li>
37     <li><a href="http://msn.com">MSN</a></li>
38     <li><a href="http://google.com" title="google-연결">구글</a></li>
39     <li><a href="http://nate.com" title="nate 연결">네이트</a></li>
40     <li><a href="http://nate.com" title="nate">네이트</a></li>
41     <li><a href="http://zum.com" title="연결 site">ZUM</a></li>
42     <li><a href="http://naver.com" title="site">네이버</a></li>
43     <li><a href="http://daum.net" title="daum">다음</a></li>
44   </ul>
45 </body>
46 </html>

```

12\_최우선스타일적용.html

---

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>최우선 스타일 적용</title>
7   <style>
8     h3 { color: skyblue !important; }
9     h3 { color: crimson; }
10  </style>
11 </head>
12 <body>
13   <h3>CSS의 우선순위를 바꾸어 주는 !important</h3>
14 </body>
15 </html>
```