Challange6

페이지를 들어가면 ID: guest, PW: 123qwe를 확인할 수 있다.



Index.phps를 확인해보면 guest와 123qwe를 변수에 입력한 뒤 Base64로 20번 인코딩한 뒤 #str_replace로 인해 "1" 이라는 값이 \$var_id에 저장되었으면 "!" 로 치환해서 \$val_id에 저장(이하 동일) 한 뒤 쿠키에 저장한다는 것 을 확인할 수 있다.

```
<?php
if(!$\_COOKIE[user])
{
    $val_id="guest";
    $val_pw="123qwe";


    for($i=0;$i<20;$i++)
    {
        $val_id=base64_encode($val_id);
        $val_pw=base64_encode($val_pw);
}

    $val_id=str_replace("1","!",$val_id);
    $val_id=str_replace("2","0",$val_id);
    $val_id=str_replace("3","$",$val_id);
    $val_id=str_replace("4","^",$val_id);
    $val_id=str_replace("5","&",$val_id);
    $val_id=str_replace("6","*",$val_id);
    $val_id=str_replace("6","*",$val_id);
    $val_id=str_replace("7","(",$val_id);
    $val_id=str_replace("8",")",$val_pw);
    $val_pw=str_replace("1","!",$val_pw);
    $val_pw=str_replace("4","^",$val_pw);
    $val_pw=str_replace("4","^",$val_pw);
    $val_pw=str_replace("6","*",$val_pw);
    $val_pw=str_replace("6","*",$val_pw);
    $val_pw=str_replace("6","*",$val_pw);
    $val_pw=str_replace("8",")",$val_pw);
    $val_pw=str_replace("8",")",$val_pw];
    $val_pw=str_replace("8",")",$val_pw];
    $val_pw=str_replace("8",")",$val_pw];
    $val_pw=str_replace("8",")",$val_pw,;
    $v
```

다음 소스를 보면 치환하였던 숫자를 다시 숫자로 치환한 뒤 20번 디코딩 그리고 user와 password가 admin인지 비교하는 구문이 있다.

```
$decode_id=$_COOKIE[user]:
$decode_pw=$_000KIE[password];
$decode_id=str_replace("!"
                                ",$decode_id);
2",$decode_id);
     de_id=str_replace("@
$decode_id=str_replace("$
                                  .$decode_id);
$decode_id=str_replace(
                                  $decode_id);
$decode_id=str_replace(
                                  .$decode_id);
$decode_id=str_replace(
                                   $decode_id):
$decode_id=str_replace(")
$decode_pw=str_replace("!
$decode_pw=str_replace("@
$decode_pw=str_replace("$
$decode_pw=str_replace(
                                  .$decode_pw);
$decode_pw=str_replace("&
                                  .$decode_pw);
$decode_pw=str_replace(
                                   $decode_pw):
$decode_pw=str_replace(")"."8".$decode_pw);
for($i=0;$i<20;$i++)
    $decode_id=base64_decode($decode_id);
$decode_pw=base64_decode($decode_pw);
        (font style=background:silver;color:black>   HINT : base64  √font×hr×a href=index.phps style=color:yellow;>index.phps√a>dr>dr>dr>.
echo("ID: $decode_id<br/>tor>PW: $decode_pw<hr>");
if($decode_id="admin" && $decode_pw=="admin")
    Oso Ive(6, 100);
?>
```

현재 guest, 123qwe가 base64로 20번 인코딩 되어 저장되어 있는 쿠키 값을 admin을 base64로20번인코딩한 값으로 변경하면 된다.



그리고 다시 페이지로 돌아가 확인을 해보면 ID와 PW가 admin으로 바뀐 것을 확인할 수 있다.

