최종 산출물

백엔드

1. JVM

- JVM 버전: Java 17
- 설정: Gradle에서 Java 17을 사용하도록 설정 (toolchain 에서 지정)

2. 웹 서버 및 WAS

- 웹 서버: 내장형 Tomcat (Spring Boot의 기본 설정)
- WAS: 내장형 서버 사용 (Spring Boot가 내장 Tomcat을 제공하며, 별도의 외부 WAS 설정은 없음)

3. Gradle 플러그인

- 플러그인:
 - o java: 기본 Java 플러그인
 - org.springframework.boot Spring Boot 플러그인
 - **버전**: 3.3.2
 - io.spring.dependency-management Spring Dependency Management 플러그인
 - **버전**: 1.1.6

4. 의존성

- Spring Boot Starter
 - o spring-boot-starter-data-jpa
 - o spring-boot-starter-security
 - o spring-boot-starter-web
 - o spring-boot-starter-oauth2-client
 - o spring-boot-starter-mail
 - o spring-boot-starter-validation

Lombok

○ lombok (compileOnly 및 annotationProcessor로 설정)

테스트

- o spring-boot-starter-test
- o spring-security-test
- ∘ h2 (테스트 데이터베이스)
- junit-platform-launcher (테스트 런처)

• JWT 라이브러리

- java-jwt (버전 4.4.0)
- SpringDoc
 - o springdoc-openapi-starter-webmvc-ui (버전 2.2.0)
- MySQL 커넥터
 - mysql-connector-j (runtimeOnly 설정)

5. IDE 버전

• **IDE**: 명시된 IDE 버전은 제공되지 않았으므로, Gradle 및 Spring Boot의 최신 버전과 호환되는 IDE를 사용하는 것이 좋습니다 (예: IntelliJ IDEA, Eclipse, Visual Studio Code 등).

6. 기타 설정

- 테스트 설정:
 - JUnit Platform 사용 (tasks.named('test') 에서 useJUnitPlatform()으로 설정)

7. DB 접속 정보

```
DATABASE_URL: jdbc:mysql://localhost:3306/closetoyou?serverTimezone=UTC
DATABASE_DRIVER_CLASS_NAME: com.mysql.cj.jdbc.Driver
DATABASE_ID: root
DATABASE_PW: 1234
```

프론트엔드

1. .env 파일

```
VITE_CLIENT_URL="http://localhost:3000/"
VITE_REST_API_URL="http://localhost:8080/"

VITE_KAKAO_LOGIN_URL="http://localhost:8080/api/oauth2/authorization/kakao"
VITE_GOOGLE_LOGIN_URL="http://localhost:8080/api/oauth2/authorization/google"

; VITE_CLIENT_URL="https://illb201.p.ssafy.io/"
; VITE_REST_API_URL="https://illb201.p.ssafy.io/"

; VITE_KAKAO_LOGIN_URL="https://illb201.p.ssafy.io/api/oauth2/authorization/k
; VITE_GOOGLE_LOGIN_URL="https://illb201.p.ssafy.io/api/oauth2/authorization/
```

2. node version

v20.15.0

3. package.json

최종 산출물

```
{
  "name": "s11p12b201",
  "private": true,
  "version": "0.0.0",
  "type": "module",
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "vite build",
    "lint": "eslint . --ext js,jsx --report-unused-disable-directives --max-w
    "format": "prettier --cache --write .",
    "preview": "vite preview",
    "start": "vite preview --host"
  },
  "dependencies": {
    "@emotion/css": "^11.13.0",
    "@emotion/react": "^11.13.0",
    "@emotion/styled": "^11.13.0",
    "axios": "^1.7.3",
    "js-cookie": "^3.0.5",
    "react": "^18.3.1",
    "react-dom": "^18.3.1",
    "react-router-dom": "^6.25.1",
    "react-swipeable": "^7.0.1",
    "zustand": "^4.5.4"
  },
  "devDependencies": {
    "@swc/cli": "^0.4.0",
    "@swc/core": "^1.7.0",
    "@types/react": "^18.3.1",
    "@types/react-dom": "^18.3.0",
    "@vite-pwa/assets-generator": "^0.2.4",
    "@vitejs/plugin-react": "^4.2.1",
    "eslint": "^8.57.0",
    "eslint-config-prettier": "^9.1.0",
    "eslint-plugin-react": "^7.35.0",
    "eslint-plugin-react-hooks": "^4.6.2",
    "eslint-plugin-react-refresh": "^0.4.6",
    "prettier": "^3.3.3",
    "vite": "^5.2.10",
    "vite-plugin-pwa": "^0.20.0",
    "vite-plugin-svgr": "^4.2.0",
    "workbox-core": "^7.1.0",
    "workbox-precaching": "^7.1.0",
    "workbox-routing": "^7.1.0",
    "workbox-strategies": "^7.1.0"
  },
  "overrides": {
```

최종 산출물 3

```
"sharp": "0.32.6",
    "sharp-ico": "0.1.5"
}
```

최종 산출물