

subject	title	check
김태형교수님	김태형교수님 - Node.js Express 개념정리	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
		date

2026.05.14

Express 개념정리

express()	서버 앱 객체 생성
-----------	------------

- app.set('view engine', 'ejs'): EJS 템플릿 엔진 설정
- app.use(express.urlencoded(...)): form POST 데이터를 req.body로 받기 위한 미들웨어

app.get	GET 요청 라우트
app.post	POST 요청 라우트
res.render	템플릿 파일을 HTML로 렌더링
res.redirect	처리 후 다른 경로로 이동
app.listen	포트에서 서버 실행

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
김태형교수님	김태형교수님 - Node.js Express 개념정리	date

2026.06.05

Express 라우트 순서 문제

핵심

Express는 위에서 아래로 라우트를 검사한다. 그래서 구체적인 경로(`/posts/form`)보다 동적 경로(`/posts/:postId`)가 먼저 있으면 `/posts/form` 요청도 `/posts/:postId`에 걸린다.

문제 원인

```
app.get('/posts/:postId', ...)
app.get('/posts/form', ...)
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석

이 순서에서는 `/posts/form`으로 접속해도 Express가 먼저 `/posts/:postId`와 매칭한다. 그 결과 `postId` = "form"이 되고, DB에서 `post\_id`가 "form"인 글을 찾으려고 해서 게시글을 못 찾는다.

주의

라우트에서 `:postId` 같은 파라미터는 거의 모든 문자열을 받을 수 있으므로, 고정 경로보다 아래에 두는 것이 안전하다.

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
김태형교수님	김태형교수님 - Node.js Express 개념정리	date

수정 코드: 고정 경로를 먼저 선언

```
app.get('/posts/form', function(req, res){
  res.render('form');
});

app.get('/posts/:postId', function(req, res){
  const postId = req.params.postId;

  db.query("SELECT * FROM posts WHERE post_id = ?", [postId], function(err, posts){
    if (err) {
      console.log(err);
      return res.send("DB 오류");
    }

    if (posts.length === 0) {
      return res.send("게시글 없음");
    }

    res.render('post', { post: posts[0] });
  });
});
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석 ``/posts/form``처럼 정확히 정해진 주소를 먼저 등록하고, ``/posts/:postId``처럼 값이 변하는 동적 주소를 나중에 등록한다.

주석 ``req.params.postId``는 URL의 ``:postId`` 부분에 들어온 값을 가져온다. ``/posts/3``이면 ``postId``는 ``"3"``이고, 잘못된 순서에서는 ``/posts/form``도 ``postId``가 ``"form"``이 된다.

주석 SQL의 ``?``와 ``[postId]``는 prepared statement 방식이다. 직접 문자열을 이어 붙이지 않고 값을 따로 넘겨 SQL injection 위험을 줄인다.

주석 ``posts.length === 0``이면 조회 결과가 없는 것이므로 ``게시글 없음``을 반환한다. 결과가 있으면 첫 번째 행인 ``posts[0]``을 ``post.ejs``에 넘긴다.

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
김태형교수님	김태형교수님 - Node.js Express 개념정리	date

post.ejs 출력 코드

```
<h5><%= post.title %></h5>
<pre class="content"><%= post.content %></pre>
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석 `<%= post.title %>`은 서버에서 넘긴 `post` 객체의 제목을 출력한다. `<%= post.content %>`는 본문을 출력한다.

주석 `

```
` 태그는 줄바꿈과 공백을 비교적 그대로 보여주기 때문에 게시글 본문 출력에 사용할 수 있다.
```

정리 Express 라우트는 작성 순서가 중요하다. `/posts/form` 같은 고정 라우트는 `/posts/:postId` 같은 동적 라우트보다 위에 뒤편에 놓아야 한다.