

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 - C 개념정리	date

2026.05.19

C 언어 핵심 흐름

포인터	주소를 저장하는 변수이며, 함수 밖 변수 값을 바꿀 때 int* 매개변수와 *역참조를 사용한다.
배열	함수 매개변수로 넘어가면 첫 원소 주소처럼 동작하므로 크기 n을 같이 넘기는 습관이 필요하다.
함수 분리	pow, arrSort, compare처럼 한 기능을 한 함수로 분리하면 main이 짧아진다.
문자열	strcmp, fscanf의 서식 지정자를 사용해 입력과 파일 데이터를 처리한다.
동적 메모리	malloc으로 확보한 메모리는 사용 후 free해야 한다.
구조체	여러 필드를 하나의 타입으로 묶어 학생정보나 노드 같은 자료를 표현한다.
파일 입출력	fopen, fscanf/fprintf, fclose 순서로 파일을 다룬다.

우선 복습할 원본

포인터/배열	D:\Study\WCW260423_Study\Wpointer.c
배열 알고리즘	D:\Study\WCW260428W260428.c
파일 입출력	D:\Study\WCW260512Wmain.c
연결리스트	D:\Study\WCW260519_linkedlist.c
학생정보 관리	D:\Study\WCW260519_solve.c